

## FICHE DE DONNÉES DE SECURITÉ

Date de préparation 13-sept.-2010

Date de révision 29-mars-2024

Numéro de révision 3

### 1. Identification

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nom du produit                | 3-Methyl-1-butanol                                      |
| Cat No. :                     | L13660                                                  |
| No. CAS                       | 123-51-3                                                |
| Synonymes                     | Isoamyl alcohol; Isopentyl alcohol                      |
| Utilisation recommandée       | Produits chimiques de laboratoire.                      |
| Utilisations contre-indiquées | Aliments, médicaments, pesticides ou produits biocides. |

#### Données du fournisseur de la fiche de sécurité

##### Company

##### **Importateur / Distributeur**

Fisher Scientific  
112 Colonnade Road,  
Ottawa, ON K2E 7L6,  
Canada  
Tel: 1-800-234-7437

##### **Numéro d'appel d'urgence**

For information **US** call: 001-800-227-6701 / **Europe** call: +32 14 57 52 11

Emergency Number **US**:001-201-796-7100 / **Europe**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. No. **US**:001-800-424-9300 / **Europe**:001-703-527-3887

### 2. Identification des dangers

#### Classification

##### **Classification WHMIS 2015**

Classé comme dangereux en vertu du Règlement sur les produits dangereux (DORS / 2015-17)

|                                                                         |             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Liquides inflammables                                                   | Catégorie 3 |
| Toxicité aiguë par inhalation                                           | Catégorie 4 |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée                                    | Catégorie 2 |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire                            | Catégorie 2 |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)    | Catégorie 3 |
| Organes cibles - Appareil respiratoire.                                 |             |
| Dangers pour la santé non classés ailleurs                              | Catégorie 1 |
| L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau |             |

#### Éléments d'étiquetage

##### **Mot indicateur**

Attention

**Mentions de danger**

Liquide et vapeurs inflammables  
Nocif par inhalation  
Provoque une irritation cutanée  
Provoque une sévère irritation des yeux  
Peut irriter les voies respiratoires  
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau

**Conseils de prudence****Prévention**

Tenir loin de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et autres sources d'inflammation. Défense de fumer

Maintenir le récipient fermé de manière étanche

Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception

Utiliser un matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/antidéflagrant

Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols

Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

Utiliser des outils ne produisant pas d'étincelles

Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques

**Intervention**

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher

EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer

Appeler un CENTRE ANTIPOISON/ médecin en cas de malaise

En cas d'incendie : Utiliser du sable sec, du produit chimique en poudre ou une mousse anti-alcool pour l'extinction

Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation

**Entreposage**

Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche

Garder sous clef

**Élimination**

Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets approuvée

### 3: Composition/informations sur les composants

| Composant          | No. CAS  | % en poids |
|--------------------|----------|------------|
| Alcool isoamylique | 123-51-3 | <=100      |

### 4. Premiers soins

**Conseils généraux**

Si les symptômes persistent, appeler un médecin.

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contact avec les yeux</b>                   | Rincer immédiatement avec une grande quantité d'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins quinze minutes. Obtenir des soins médicaux.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Contact avec la peau</b>                    | Laver immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes. Obtenir des soins médicaux.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Inhalation</b>                              | Déplacer à l'air frais. Ne pas utiliser la méthode bouche-à-bouche si la victime a ingéré ou inhalé la substance, appliquer la respiration artificielle à l'aide d'un masque de poche muni d'une valve à sens unique ou autre appareil médical approprié. Obtenir des soins médicaux. Si la victime ne respire pas, administrer la respiration artificielle. |
| <b>Ingestion</b>                               | NE PAS faire vomir. Obtenir des soins médicaux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Symptômes et effets les plus importants</b> | Difficulté à respirer. Les symptômes d'une surexposition peuvent comprendre des maux de tête, des vertiges, de la fatigue, des nausées et des vomissements                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Notes au médecin</b>                        | Traiter en fonction des symptômes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

|                                                   |                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agents extincteurs appropriés</b>              | La pulvérisation d'eau, le dioxyde de carbone (CO <sub>2</sub> ), une poudre extinctrice, une mousse anti-alcool. Une eau atomisée peut être utilisée pour refroidir les contenants fermés. |
| <b>Moyens d'extinction inappropriés</b>           | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                                              |
| <b>Point d'éclair</b>                             | 45 °C / 113 °F                                                                                                                                                                              |
| <b>Méthode -</b>                                  | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                                              |
| <b>Température d'auto-inflammation</b>            | 365 °C / 689 °F                                                                                                                                                                             |
| <b>Limites d'explosivité</b>                      |                                                                                                                                                                                             |
| Supérieures                                       | 8.0 vol %                                                                                                                                                                                   |
| Inférieure                                        | 1.2 vol %                                                                                                                                                                                   |
| <b>Sensibilité aux chocs</b>                      | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                                              |
| <b>Sensibilité aux décharges électrostatiques</b> | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                                              |

### Dangers spécifiques du produit

Inflammable. Risque d'inflammation. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air. Les vapeurs peuvent remonter jusqu'à la source d'ignition et causer un retour de flammes. Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés. Une décomposition thermique peut mener à l'émission de gaz et de vapeurs irritants.

### Produits de combustion dangereux

Monoxyde de carbone (CO). Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>).

### Équipement de protection et précautions pour les pompiers

Comme avec tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à demande de pression, MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et une tenue de protection complète.

### NFPA

**Santé**  
2

**Inflammabilité**  
2

**Instabilité**  
0

**Dangers physiques**  
N/A

## 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

|                                      |                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Précautions personnelles</b>      | Utiliser l'équipement de protection individuelle requis. S'assurer une ventilation adéquate. Éliminer toutes les sources d'inflammation. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. |
| <b>Précautions environnementales</b> | Ne doit pas être rejeté dans l'environnement. Consulter la section 12 pour des données écologiques supplémentaires.                                                                         |

**Méthodes de confinement et de nettoyage**

Éliminer toutes les sources d'inflammation. Absorber avec une matière absorbante inerte. Garder dans des contenants fermés appropriés pour élimination. Utiliser des outils anti-étincelles et du matériel antidéflagration.

## 7. Manutention et stockage

**Manutention**

Utiliser seulement sous une hotte contre les vapeurs de produits chimiques. Porter de l'équipement de protection individuelle/du visage. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs/aérosols. Ne pas ingérer. En cas d'ingestion, demander immédiatement une assistance médicale. Tenir à l'écart des flammes, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation. Utiliser des outils anti-étincelles et du matériel antidéflagration. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.

**Entreposage.**

Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes. Zone contenant des substances inflammables. Matières incompatibles. Agents oxydants forts. Métaux. Métaux alcalins. Halogènes. Acides. Anhydrides acides. Chlorures d'acide. Isocyanates.

## 8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle

**Directives relatives à l'exposition**

| Composant          | Alberta                                                                                    | Colombie-Britannique          | Ontario                       | Québec                                                                                     | ACGIH TLV                     | OSHA PEL                                                                                                                                                                         | NIOSH                                                                                                       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcool isoamylique | TWA: 100 ppm<br>TWA: 361 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 125 ppm<br>STEL: 451 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 100 ppm<br>STEL: 125 ppm | TWA: 100 ppm<br>STEL: 125 ppm | TWA: 100 ppm<br>TWA: 361 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 125 ppm<br>STEL: 452 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 100 ppm<br>STEL: 125 ppm | (Vacated) TWA: 100 ppm<br>(Vacated) TWA: 360 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) STEL: 125 ppm<br>(Vacated) STEL: 450 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 ppm<br>TWA: 360 mg/m <sup>3</sup> | IDLH: 500 ppm<br>TWA: 100 ppm<br>TWA: 360 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 125 ppm<br>STEL: 450 mg/m <sup>3</sup> |

**Légende**

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux)

OSHA - Sécurité et administration de la santé

NIOSH: NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health

**Mesures techniques**

Utiliser seulement sous une hotte contre les vapeurs de produits chimiques. Utiliser un matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/antidéflagrant. S'assurer que des douches oculaires et des douches de sécurité sont situées à proximité de l'emplacement des postes de travail. Vérifier que la ventilation est adéquate, en particulier dans des zones confinées. Dès que possible, mettre en place des mesures de contrôle technique comme l'isolement ou le confinement du procédé, l'introduction de modifications du procédé ou de l'équipement pour minimiser les rejets ou les contacts, et l'utilisation de systèmes de ventilation correctement conçus pour maîtriser les matières dangereuses à la source.

**Équipement de protection individuelle**

**Protection des yeux**  
**Protection des mains**

Lunettes de sécurité  
Gants de protection

| Matériau des gants              | Le temps de passage                   | Épaisseur des gants | Commentaires à gants                          |
|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Caoutchouc nitrile<br>Viton (R) | Voir les recommandations du fabricant | -                   | Protection contre les éclaboussures seulement |

Inspecter les gants avant de l'utiliser

Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de

gants.

(Consulter le fabricant / fournisseur pour des informations)

S'assurer que les gants sont appropriés pour la tâche

compatibilité chimique, dextérité, conditions opérationnelles, Susceptibilité utilisateur, par exemple effets de sensibilisation

Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles qu

Enlever les gants avec soin en évitant la contamination cutanée

#### Protection respiratoire

Lorsque les travailleurs sont exposés à des concentrations qui excèdent la limite d'exposition, ils doivent utiliser des appareils respiratoires approuvés appropriés. Observer la norme 29CFR 1010.134 de l'OSHA relative aux respirateurs. Si nécessaire, toujours porter un respirateur approuvé par NIOSH.

Pour protéger le porteur, l'équipement de protection respiratoire doit être correctement ajusté, utilisé et entretenu

**Type de filtre recommandé :** Gaz et vapeurs organiques filtre Type A Brun conforme au EN14387

Lorsque PRE est utilisé un test d'adéquation du masque doit être effectuée

#### Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Aucun renseignement disponible.

#### Mesures d'hygiène

Manipuler conformément aux bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle.

## 9. Propriétés physiques et chimiques

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| État physique                           | Liquide                                 |
| Aspect                                  | Transparent                             |
| Odeur                                   | Caractéristique                         |
| Seuil de perception de l'odeur          | Aucun renseignement disponible          |
| pH                                      | 6.5 25 g/l aq.sol                       |
| Point/intervalle de fusion              | -117 °C / -178.6 °F                     |
| Point/intervalle d'ébullition           | 130 - 132 °C / 266 - 269.6 °F 760 mm HG |
| Point d'éclair                          | 45 °C / 113 °F                          |
| Taux d'évaporation                      | Aucun renseignement disponible          |
| Inflammabilité (solide, gaz)            | Non applicable                          |
| Limites d'inflammabilité ou d'explosion |                                         |
| Supérieures                             | 8.0 vol %                               |
| Inférieure                              | 1.2 vol %                               |
| Pression de vapeur                      | 4 hPa @ 20 °C                           |
| Densité de vapeur                       | 3.04 (Air = 1.0)                        |
| Densité                                 | 0.807-0.811                             |
| Solubilité                              | miscible                                |
| Coefficient de partage octanol: eau     | Aucune donnée disponible                |
| Température d'auto-inflammation         | 365 °C / 689 °F                         |
| Température de décomposition            | 335 °C                                  |
| Viscosité                               | 4.3 mPa s at 20 °C                      |
| Formule moléculaire                     | C5 H12 O                                |
| Masse moléculaire                       | 88.15                                   |

## 10. Stabilité et réactivité

|                        |                                                                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Danger de réaction     | Aucun connu suivant les informations fournies.                                                                             |
| Stabilité              | Stable dans des conditions normales.                                                                                       |
| Conditions à éviter    | Produits incompatibles. Excès de chaleur. Tenir à l'écart des flammes, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation. |
| Matières incompatibles | Agents oxydants forts, Métaux, Métaux alcalins, Halogènes, Acides, Anhydrides acides, Chlorures d'acide, Isocyanates       |

|                                            |                                                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Produits de décomposition dangereux</b> | Monoxyde de carbone (CO), Dioxyde de carbone (CO <sub>2</sub> ) |
| <b>Polymérisation dangereuse</b>           | Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.               |
| <b>Réactions dangereuses</b>               | Aucun dans des conditions normales de traitement.               |

## 11. Données toxicologiques

### Toxicité aiguë

#### Renseignements sur le produit Renseignements sur les composants

| Composant          | DL50 orale                | DL50 épidermique             | LC50 Inhalation             |
|--------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Alcool isoamylique | LD50 = 5770 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 3250 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 2000 ppm ( Rat ) 8 h |

**Toxicologically Synergistic Products** Aucun renseignement disponible

#### Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

**Irritation** Irritant pour les yeux et les voies respiratoires

**Sensibilisation** Aucun renseignement disponible

**Cancérogénicité** Le tableau ci-dessous indique si chaque agence a inscrit un ingrédient comme un cancérogène.

| Composant          | No. CAS  | CIRC           | NTP            | ACGIH          | OSHA           | Mexique        |
|--------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Alcool isoamylique | 123-51-3 | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) |

**Effets mutagènes** Aucun renseignement disponible

**Effets sur la reproduction** Aucun renseignement disponible.

**Effets sur le développement** Aucun renseignement disponible.

**Tératogénicité** Aucun renseignement disponible.

**STOT - exposition unique** Appareil respiratoire

**STOT - exposition répétée** Aucun connu

**Danger par aspiration** Aucun renseignement disponible

**Symptômes / effets, aigus et différés** Les symptômes d'une surexposition peuvent comprendre des maux de tête, des vertiges, de la fatigue, des nausées et des vomissements

**Renseignements sur les perturbateurs endocriniens** Aucun renseignement disponible

**Autres effets nocifs** Des effets tumorigènes ont été signalés chez des animaux expérimentaux.

## 12. Données écologiques

### Écotoxicité

Le produit contient les substances suivantes qui sont dangereuses pour l'environnement. .

| Composant          | Algue d'eau douce                                                                            | Poisson d'eau douce                   | Microtox              | Daphnia magna                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| Alcool isoamylique | EC50: = 181 mg/L, 96h<br>(Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: = 493 mg/L, 72h<br>(Desmodesmus) | LC50 96 h 700 mg/L<br>(rainbow trout) | EC50 = 2500 mg/L 17 h | EC50: = 260 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) |

|  |              |  |  |  |
|--|--------------|--|--|--|
|  | subspicatus) |  |  |  |
|--|--------------|--|--|--|

**Persistence et dégradabilité** Soluble dans l'eau Une persistance est peu probable d'après les informations fournies.

**Bioaccumulation** Aucun renseignement disponible.

**Mobilité** . Mobilité probable dans l'environnement en raison de sa solubilité dans l'eau.

| Composant          | Log P octanol/eau |
|--------------------|-------------------|
| Alcool isoamylique | 1.35              |

### 13. Données sur l'élimination

**Méthodes d'élimination** Les entités générant des déchets chimiques doivent vérifier si la substance chimique rejetée est classée comme déchet dangereux. Les entités générant des déchets doivent également consulter les réglementations locales, régionales et nationales sur les déchets dangereux pour garantir une classification totale et précise.

### 14. Informations relatives au transport

#### DOT

No ONU UN1105  
 Nom officiel d'expédition PENTANOLS  
 Nom technique (3-METHYL-1-BUTANOL)  
 Classe de danger 3  
 Groupe d'emballage III

#### TMD

No ONU UN1105  
 Nom officiel d'expédition PENTANOLS  
 Classe de danger 3  
 Groupe d'emballage III

#### IATA

No ONU UN1105  
 Nom officiel d'expédition PENTANOLS  
 Classe de danger 3  
 Groupe d'emballage III

#### IMDG/IMO

No ONU UN1105  
 Nom officiel d'expédition PENTANOLS  
 Classe de danger 3  
 Groupe d'emballage III

### 15. Informations sur la réglementation

#### Inventaires internationaux

| Composant          | No. CAS  | DSL | NDSL | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | EINECS    | ELINCS | NLP |
|--------------------|----------|-----|------|------|-----------------------------------------------|-----------|--------|-----|
| Alcool isoamylique | 123-51-3 | X   | -    | X    | ACTIVE                                        | 204-633-5 | -      | -   |

| Composant          | No. CAS  | IECSC | KECL     | ENCS | ISHL | TCSI | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------|----------|-------|----------|------|------|------|------|-------|-------|
| Alcool isoamylique | 123-51-3 | X     | KE-23575 | X    | X    | X    | X    | X     | X     |

#### Légende:

X - Inscrit '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

LIS/LES - liste intérieure des substances/liste extérieure des substances pour le Canada

TSCA - États-Unis - Section 8 (b) de l'inventaire TSCA (loi réglementant les substances toxiques)

EINECS/ELINCS - Inventaire européen des substances chimiques commercialisées existantes /Liste européenne des substances chimiques modifiées

IECSC - Chinese Inventory of Existing Chemical Substances

KECL - Liste des substances chimiques existantes et évaluées de la Corée

ENCS - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles  
AICS - Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)  
PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques des Philippines

**Canada**

FDS conforme aux dispositions de la norme canadienne - Partie 4, annexes 1 et 2 du Règlement sur les produits dangereux (RSD) et conforme aux exigences du Règlement sur les produits dangereux (alinéa 13 (1) a) de la Loi sur les produits dangereux (HPA)).

**Autres réglementations internationales**

Autorisation/Restrictions selon EU REACH Non applicable

**Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

| Composant          | No. CAS  | OECD HPV   | Des polluants organiques persistants | Potentiel de destruction de l'ozone | Restriction des substances dangereuses (RoHS) |
|--------------------|----------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Alcool isoamylique | 123-51-3 | Inscrit(e) | Non applicable                       | Non applicable                      | Non applicable                                |

| Composant          | No. CAS  | La directive Seveso III (2012/18/EU) - Quantités de qualification pour la notification des accidents majeurs | Directive Seveso III (2012/18/CE) - Quantités de qualification pour Exigences relatives aux rapports de sécurité | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|--------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Alcool isoamylique | 123-51-3 | Non applicable                                                                                               | Non applicable                                                                                                   | Non applicable             | Non applicable                     |

**16. Autres informations****Préparée par**

Département sécurité du produit.  
Email: chem.techinfo@thermofisher.com  
www.thermofisher.com

**Date de préparation**

13-sept.-2010

**Date de révision**

29-mars-2024

**Date d'impression**

29-mars-2024

**Sommaire**

Nouveau fournisseur de services d'intervention téléphonique d'urgence.

**Avis de non-responsabilité**

À notre connaissance et selon nos renseignements et notre opinion à la date de publication de cette fiche signalétique, les renseignements fournis dans cette dernière sont exacts. Les renseignements donnés sont conçus uniquement comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, l'entreposage, le transport, l'élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les renseignements sont liés uniquement au produit particulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit utilisé en association avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte

**Fin de la fiche de données de sécurité**