

一 化学品及企业标识

1.1. 产品标识

产品描述: **RapID STR Panel**
目录编号 **R8311003**

1.2. 物质或混合物的相关确定用途及不适宜用途

推荐用途 实验室化学品。
不建议的用途 无资料。

1.3. 安全技术说明书供应商详情

公司	Remel 12076 Santa Fe Drive Lenexa, KS 66215 United States Telephone: 1-800-255-6730 Fax:1-800-621-8251	供应商 Oxoid Ltd. Wade Road Basingstoke, Hants, UK RG24 8PW Telephone: +44 (0) 1256 841144.
电子邮件地址	mbd-sds@thermofisher.com	

1.4. 紧急电话号码

Carechem 24: +44 (0) 1865 407333

二 危险性概述

2.1. 物质或混合物分类

GHS分类

物理危害

基于可用数据，分类标准不满足

健康危害

急性口服毒性	类别4 (H302)
急性经皮毒性	类别4 (H312)
急性吸入毒性 - 蒸气	类别3 (H331)
生殖毒性	类别1B (H360FD)
特定目标器官毒性 - (单次接触)	类别1 (H370)

环境危害

基于可用数据，分类标准不满足

2.2. 标签元素



信号词

危险

危险性说明

H302 - 吞咽有害
 H312 - 皮肤接触有害
 H331 - 吸入会中毒
 H360FD - 可能损害生育能力。可能损害胎儿
 H370 - 损害器官

防范说明

P304 + P340 - 如果吸入：将患者移到新鲜空气处休息, 并保持呼吸舒畅的姿势。
 P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛：用水小心清洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗
 P310 - 立即呼救解毒中心或医生。
 P280 - 戴防护手套/ 穿防护服/ 戴防护眼罩/ 戴防护面具。
 P301 + P330 + P331 - 如误吞咽：漱口。不要诱导呕吐。
 P303 + P361 + P353 - 如皮肤(或头发)沾染：立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴

其他欧洲联盟标记

限于专业用户

2.3. 其他危害

三 成分/组成资料

3.2. 混合物

组分	化学文摘编号 (CAS No.)	EC-编号.	重量百分含量	GHS分类
2-甲氧基乙醇	109-86-4	EEC No. 203-713-7	16	Flam. Liq. 3 (H226) Acute Tox. 4 (H302) Acute Tox. 4 (H312) Acute Tox. 4 (H332) Repr. 1B (H360FD) STOT SE1 (H370) STOT RE2 (H373)
甲醇	67-56-1	EEC No. 200-659-6	16	Acute Tox. 3 (H301) Acute Tox. 3 (H311) Acute Tox. 3 (H331)

安全技术说明书

RapID STR Panel

修订日期 12-Oct-2016

				STOT SE 1 (H370) Flam. Liq. 2 (H225)
乙酸	64-19-7	200-580-7	6.6	Flam. Liq. 3 (H226) Skin Corr. 1A (H314) Eye Dam. 1 (H318)

危险性说明：参见第16部分

四 急救措施

4.1. 急救措施说明

眼睛接触	立即用大量清水冲洗至少15 分钟，包括眼皮下面。得到医疗护理。.
皮肤接触	立即用大量清水冲洗至少15 分钟。如出现症状，就医治疗。
摄入	禁止催吐。 . 立即呼叫医生或中毒控制中心。 .
吸入	如呼吸困难，吸氧。 如果患者摄入或吸入该物质，请勿使用嘴对嘴方法；使用配备有单向阀的口袋型呼吸面罩或其他适当的呼吸医疗设备进行人工呼吸。 转移到新鲜空气处。 . 需要立即就医。
急救人员的防护	确保医护人员了解涉及到的物料，采取自身防护措施并防止污染传播。

4.2. 最重要的症状与效应(包括急性的和迟发的)

无合理可预见的。 过度暴露的症状可能是头痛，头晕，疲倦，恶心和呕吐

4.3. 任何需要立即就医及特殊治疗的指示

对医生的备注	对症治疗。
--------	-------

五 消防措施

5.1. 灭火剂

合适的灭火剂

用水雾，耐醇泡沫，干粉或二氧化碳灭火。 .

基于安全原因而不得使用的灭火剂

不得使用强力水流，因为它可能使火势扩散和蔓延。

5.2. 物质或混合物引起的特殊危害

热分解会导致刺激性气体和蒸气的释放。 .

有害燃烧产物

热分解会导致刺激性气体和蒸气的释放。 .

5.3. 对消防人员的建议

OXDR8311003

任何火灾时，佩戴MSHA/NIOSH批准的或相当的压力下自给式呼吸器并穿上全身防护服。热分解会导致刺激性气体和蒸气的释放。

六 泄漏应急处理

6.1. 个人预防措施，防护设备和紧急程序

确保足够的通风，避免与皮肤、眼睛和衣服接触。使用个人防护设备。

6.2. 环境预防措施

不得排放到环境中。

6.3. 围堵与清理的方法及材料

用惰性吸收材料吸收。存放于适当的密闭容器中进行处置。

6.4. 参考其他部分

请参阅第8节和第13节所列的防护措施。

七 操作处置与储存

7.1. 安全操作预防措施

严防进入眼中、接触皮肤或衣服。不要呼吸蒸气或喷雾。仅在化学排气罩中使用。配备个人保护装备。不要服入。

卫生措施

依照良好的工业卫生和安全实践进行操作。

7.2. 安全储存条件，包括任何不相容性

保持容器密闭，并置于干燥、阴凉和通风良好的地方。

7.3. 特定最终用途

在实验室使用

八 接触控制和个体防护

8.1. 控制参数

暴露极限

列表源 EU - 2006年2月7日的委员会指令2006/15/EC建立了指示性职业接触限值的第二份清单，用于执行委员会指令98/24/EC和增补的指令91/332/EEC以及2000/39/EC关于保护与化学试剂工作相关危险的工人的健康和安全。

组分	欧盟	英国	法国	比利时	西班牙
2-甲氧基乙醇	-	TWA 16 mg/m ³ TWA 5 ppm	TWA / VME: 1 ppm (8 heures). restrictive limit TWA / VME: 3.2 mg/m ³ (8 heures).	TWA: 0.1 ppm 8 uren TWA: 0.3 mg/m ³ 8 uren Huid	TWA / VLA-ED: 1 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 3 mg/m ³ (8 horas) Piel

安全技术说明书

RapID STR Panel

修订日期 12-Oct-2016

			restrictive limit Peau		
甲醇	TWA: 200 ppm 8 hr TWA: 260 mg/m ³ 8 hr Skin	STEL: 250 ppm STEL: 333 mg/m ³ TWA: 266 mg/m ³ TWA: 200 ppm	TWA / VME: 200 ppm (8 heures). restrictive limit TWA / VME: 260 mg/m ³ (8 heures). restrictive limit STEL / VLCT: 1000 ppm. STEL / VLCT: 1300 mg/m ³ . Peau	TWA: 200 ppm 8 uren TWA: 266 mg/m ³ 8 uren STEL: 250 ppm 15 minuten STEL: 333 mg/m ³ 15 minuten Huid	TWA / VLA-ED: 200 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 266 mg/m ³ (8 horas) Piel
乙酸		STEL: 37 mg/m ³ STEL: 15 ppm TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³	STEL / VLCT: 10 ppm. STEL / VLCT: 25 mg/m ³ .	TWA: 10 ppm 8 uren TWA: 25 mg/m ³ 8 uren STEL: 15 ppm 15 minuten STEL: 38 mg/m ³ 15 minuten	STEL / VLA-EC: 15 ppm (15 minutos). STEL / VLA-EC: 37 mg/m ³ (15 minutos). TWA / VLA-ED: 10 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 25 mg/m ³ (8 horas)

组分	意大利	德国	葡萄牙	荷兰	芬兰
2-甲氧基乙醇	-	MAK 16 mg/m ³ (5 mL/m ³)	TWA: 1 ppm 8 horas Pele	MAC-TGG 1 mg/m ³	TWA: 0.5 ppm 8 tunteina TWA: 1.6 mg/m ³ 8 tunteina Iho
甲醇	TWA: 200 ppm 8 ore. Media Ponderata nel Tempo TWA: 260 mg/m ³ 8 ore. Media Ponderata nel Tempo Pelle	TWA: 200 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 4 TWA: 270 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 4 TWA: 200 ppm (8 Stunden). MAK TWA: 270 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Hö hepunkt: 800 ppm Hö hepunkt: 1080 mg/m ³ Haut	STEL: 250 ppm 15 minutos TWA: 200 ppm 8 horas TWA: 260 mg/m ³ 8 horas Pele	huid TWA: 133 mg/m ³ 8 uren TWA: 100 ppm 8 uren	TWA: 200 ppm 8 tunteina TWA: 270 mg/m ³ 8 tunteina STEL: 250 ppm 15 minuutteina STEL: 330 mg/m ³ 15 minuutteina Iho
乙酸		TWA: 10 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 25 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 10 ppm (8 Stunden). MAK TWA: 25 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Hö hepunkt: 20 ppm Hö hepunkt: 50 mg/m ³	STEL: 15 ppm 15 minutos TWA: 10 ppm 8 horas TWA: 25 mg/m ³ 8 horas	MAC-TGG 25 mg/m ³	TWA: 5 ppm 8 tunteina TWA: 13 mg/m ³ 8 tunteina STEL: 10 ppm 15 minuutteina STEL: 25 mg/m ³ 15 minuutteina

组分	奥地利	丹麦	瑞士	波兰	挪威
2-甲氧基乙醇	Haut MAK-KZW: 4 ppm 15 Minuten MAK-TMW: 1 ppm 8 Stunden	TWA: 1 ppm 8 timer Hud	Haut/Peau STEL: 8 ppm 15 Minuten STEL: 25.6 mg/m ³ 15 Minuten	TWA: 3 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 1 ppm 8 timer TWA: 3.1 mg/m ³ 8 timer STEL: 1 ppm 15 minutter. STEL: 3.1 mg/m ³ 15

OXDR8311003

安全技术说明书

RapID STR Panel

修订日期 12-Oct-2016

			TWA: 1 ppm 8 Stunden TWA: 3.2 mg/m³ 8 Stunden		minutter. Hud
甲醇	Haut MAK-KZW: 800 ppm 15 Minuten MAK-KZW: 1040 mg/m³ 15 Minuten MAK-TMW: 200 ppm 8 Stunden MAK-TMW: 260 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 200 ppm 8 timer TWA: 260 mg/m³ 8 timer Hud	Haut/Peau STEL: 800 ppm 15 Minuten STEL: 1040 mg/m³ 15 Minuten TWA: 200 ppm 8 Stunden TWA: 260 mg/m³ 8 Stunden	STEL: 300 mg/m³ 15 minutach TWA: 100 mg/m³ 8 godzinach	TWA: 100 ppm 8 timer TWA: 130 mg/m³ 8 timer STEL: 100 ppm 15 minutter. STEL: 130 mg/m³ 15 minutter. Hud
乙酸	MAK-KZW: 20 ppm 15 Minuten MAK-KZW: 50 mg/m³ 15 Minuten MAK-TMW: 10 ppm 8 Stunden MAK-TMW: 25 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 10 ppm 8 timer TWA: 25 mg/m³ 8 timer	STEL: 20 ppm 15 Minuten STEL: 50 mg/m³ 15 Minuten TWA: 10 ppm 8 Stunden TWA: 25 mg/m³ 8 Stunden	STEL: 50 mg/m³ 15 minutach TWA: 25 mg/m³ 8 godzinach	TWA: 10 ppm 8 timer TWA: 25 mg/m³ 8 timer STEL: 10 ppm 15 minutter. STEL: 25 mg/m³ 15 minutter.

组分	保加利亚	克罗地亚	爱尔兰	塞浦路斯	捷克共和国
2-甲氧基乙醇	TWA: 1 ppm Skin notation	kož e TWA-GVI: 1 ppm 8 satima.	TWA: 1 ppm 8 hr. STEL: 3 ppm 15 min Skin	Skin-potential for cutaneous absorption TWA: 1 ppm	TWA: 3 mg/m³ 8 hodinā ch. Potential for cutaneous absorption Ceiling: 30 mg/m³
甲醇	TWA: 200 ppm TWA: 260.0 mg/m³ Skin notation	kož e TWA-GVI: 200 ppm 8 satima. TWA-GVI: 260 mg/m³ 8 satima.	TWA: 200 ppm 8 hr. TWA: 260 mg/m³ 8 hr. STEL: 600 ppm 15 min STEL: 780 mg/m³ 15 min Skin	Skin-potential for cutaneous absorption TWA: 200 ppm TWA: 260 mg/m³	TWA: 250 mg/m³ 8 hodinā ch. Potential for cutaneous absorption Ceiling: 1000 mg/m³
乙酸	TWA: 25.0 mg/m³ STEL : 37.0 mg/m³	TWA-GVI: 10 ppm 8 satima. TWA-GVI: 25 mg/m³ 8 satima.	TWA: 10 ppm 8 hr. TWA: 25 mg/m³ 8 hr. STEL: 15 ppm 15 min STEL: 37 mg/m³ 15 min	TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m³	TWA: 25 mg/m³ 8 hodinā ch. Ceiling: 35 mg/m³

组分	爱沙尼亚	直布罗陀	希腊	匈牙利	冰岛
2-甲氧基乙醇	Nahk TWA: 5 ppm 8 tundides. TWA: 16 mg/m³ 8 tundides. STEL: 10 ppm 15 minutites. STEL: 30 mg/m³ 15 minutites.	Skin notation TWA: 1 ppm 8 hr	skin - potential for cutaneous absorption TWA: 1 ppm	TWA: 3.16 mg/m³ 8 ó rá ban. AK lehetsé ges boró n keresztü li felszí vó dá s	TWA: 1 ppm 8 klukkustundum. Skin notation Ceiling: 2 ppm
甲醇	Nahk TWA: 200 ppm 8 tundides. TWA: 260 mg/m³ 8 tundides. STEL: 250 ppm 15 minutites. STEL: 350 mg/m³ 15 minutites.	Skin notation TWA: 200 ppm 8 hr TWA: 260 mg/m³ 8 hr	skin - potential for cutaneous absorption STEL: 250 ppm STEL: 325 mg/m³ TWA: 200 ppm TWA: 260 mg/m³	TWA: 260 mg/m³ 8 ó rá ban. AK lehetsé ges boró n keresztü li felszí vó dá s	TWA: 200 ppm 8 klukkustundum. TWA: 260 mg/m³ 8 klukkustundum. Skin notation Ceiling: 400 ppm Ceiling: 520 mg/m³
乙酸	TWA: 10 ppm 8 tundides. TWA: 25 mg/m³ 8 tundides.	TWA: 10 ppm 8 hr TWA: 25 mg/m³ 8 hr	STEL: 15 ppm STEL: 37 mg/m³ TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m³	STEL: 25 mg/m³ 15 percekben. CK TWA: 25 mg/m³ 8 ó rá ban. AK	TWA: 10 ppm 8 klukkustundum. TWA: 25 mg/m³ 8 klukkustundum.

OXDR8311003

安全技术说明书

RapID STR Panel

修订日期 12-Oct-2016

	STEL: 10 ppm 15 minutes. STEL: 25 mg/m ³ 15 minutes.				Ceiling: 20 ppm Ceiling: 50 mg/m ³
--	--	--	--	--	--

组分	拉脱维亚	立陶宛	卢森堡	马耳他	罗马尼亚
2-甲氧基乙醇	skin - potential for cutaneous exposure TWA: 1 ppm	TWA: 1 ppm IPRD Oda STEL: 10 ppm STEL: 30 mg/m ³	Possibility of significant uptake through the skin TWA: 1 ppm 8 Stunden	possibility of significant uptake through the skin TWA: 1 ppm	Skin notation TWA: 1 ppm 8 ore TWA: 3.2 mg/m ³ 8 ore
甲醇	skin - potential for cutaneous exposure TWA: 200 ppm TWA: 260 mg/m ³	TWA: 200 ppm IPRD TWA: 260 mg/m ³ IPRD Oda	Possibility of significant uptake through the skin TWA: 200 ppm 8 Stunden TWA: 260 mg/m ³ 8 Stunden	possibility of significant uptake through the skin TWA: 200 ppm TWA: 260 mg/m ³	Skin notation TWA: 200 ppm 8 ore TWA: 260 mg/m ³ 8 ore STEL: 5 ppm 15 minute
乙酸	TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³	TWA: 10 ppm IPRD TWA: 25 mg/m ³ IPRD	TWA: 10 ppm 8 Stunden TWA: 25 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³	TWA: 10 ppm 8 ore TWA: 25 mg/m ³ 8 ore

组分	俄罗斯	斯洛伐克共和国	斯洛文尼亚	瑞典	土耳其
2-甲氧基乙醇		Ceiling: 128 mg/m ³ Potential for cutaneous absorption TWA: 5 ppm TWA: 16 mg/m ³	TWA: 1 ppm 8 urah TWA: 3 mg/m ³ 8 urah Kož a		Deri TWA: 1 ppm 8 saat
甲醇	TWA: 5 mg/m ³ Skin notation STEL: 15 mg/m ³ vapor	Potential for cutaneous absorption TWA: 200 ppm TWA: 260 mg/m ³	TWA: 200 ppm 8 urah TWA: 260 mg/m ³ 8 urah Kož a	STV: 250 ppm 15 minuter STV: 350 mg/m ³ 15 minuter LLV: 200 ppm 8 timmar. LLV: 250 mg/m ³ 8 timmar. Hud	Deri TWA: 200 ppm 8 saat TWA: 260 mg/m ³ 8 saat
乙酸	Skin notation MAC: 5 mg/m ³	TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³	TWA: 10 ppm 8 urah TWA: 25 mg/m ³ 8 urah	STV: 10 ppm 15 minuter STV: 25 mg/m ³ 15 minuter LLV: 5 ppm 8 timmar. LLV: 13 mg/m ³ 8 timmar.	TWA: 10 ppm 8 saat TWA: 25 mg/m ³ 8 saat

有职业生物限值
列表源

组分	欧盟	英国	法国	西班牙	德国
2-甲氧基乙醇				2-Methoxyacetic acid: 8 mg/g Creatinine urine end of workweek, after at least two work weeks	Methoxyacetic acid: 15 mg/g urine (end of shift measured as mg/g Creatinine)
甲醇			Methanol: 15 mg/L urine end of shift	Methanol: 15 mg/L urine end of shift	Methanol: 30 mg/L urine (end of shift) Methanol: 30 mg/L urine (end of several shifts for long-term exposures)

OXDR8311003

安全技术说明书

RapID STR Panel

修订日期 12-Oct-2016

组分	意大利	芬兰	丹麦	保加利亚	罗马尼亚
甲醇					Methanol: 6 mg/L urine end of shift

组分	直布罗陀	拉脱维亚	斯洛伐克共和国	卢森堡	土耳其
甲醇			Methanol: 30 mg/L urine end of exposure or work shift Methanol: 30 mg/L urine after all work shifts for long-term exposure		

监测方法

EN 14042:2003 标题标识符：工作场所空气。用于评估暴露于化学或生物试剂的程序指南。

衍生无影响水平 (DNEL)

无可用信息

接触途径	急性效应 (本地)	急性效应 (全身)	慢性影响 (本地)	慢性影响 (全身)
口服 经皮 吸入				

预计无影响浓度 (PNEC)

无可用信息。

8.2. 暴露控制

工程控制

确保在工作场所附近有洗眼和淋浴设施。

只要有可能，工程控制措施如工艺隔离或封闭、引入工艺或设备变更以使释放或接触的可能性尽可能的小、以及采用正确设计的通风系统，都应被采用来控制危险材料源。

个人防护设备

眼睛防护

护目镜 (欧盟标准 - EN 166)

手部防护

保护手套

手套材料	突破时间	手套的厚度	欧盟标准	手套的意见 (最低要求)
一次性手套	请参见制造商的建议	-	EN 374	
皮肤和身体防护	长袖衣服			

检查前使用的手套

请注意阅读手套供应商提供的关于手套的渗透性和溶剂穿透时间的说明。

请参阅制造商/供应商信息

确保手套适合任务

化学兼容性

灵巧

操作条件

用户的易感性，例如敏化的影响

同时考虑使用场合的具体情况，例如危险的切割，砂磨和接触时间等。

删除与护理，避免皮肤污染的手套

呼吸防护

当浓度超过暴露限值时，工人必须使用合适的呼吸器。

为保护穿戴者，呼吸防护设备必须正确地配合，并应妥善的使用和维护。

大型/紧急情况下使用

在通风不良的情况下，戴合适的呼吸设备。

OXDR8311003

安全技术说明书

RapID STR Panel

修订日期 12-Oct-2016

小规模/实验室使用	如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 149:2001认可的呼吸器 当视网膜色素上皮使用面罩适合测试应进行
环境暴露控制	无可用信息.

九 基本的物理和化学性质上的信息

9.1. 基本理化特性信息

外观	无色	
物理状态	液体	
气味	无可用信息	
气味阈值	无可用数据	
pH	2.9	
熔点/熔点范围	无可用数据	
软化温度	无可用数据	
沸点/沸程	不适用	
闪点	不适用	方法 - 无可用信息
蒸发率	无可用数据	
易燃性(固体, 气体)	不适用	液体
爆炸极限	无可用数据	
蒸气压	无可用数据	
蒸气密度	无可用数据	(空气= 1.0)
比重 / 密度	无可用数据	
堆积密度	不适用	液体
水溶性	溶于水	
在其他溶剂中的溶解度	无可用信息	
分配系数(正辛醇/水)		
组分	辛醇—水溶性的分配系数的对数值	
2-甲氧基乙醇	-0.85	
甲醇	-0.77	
乙酸	-0.2	
自燃温度	无可用数据	
分解温度	无可用数据	
黏度	无可用数据	
爆炸特性	无可用信息	
氧化特性	无可用信息	

9.2. 其他信息

有机挥发物含量(%)	39.69
------------	-------

十 稳定性和反应性

10.1. 反应性

基于提供的信息无任何已知的情况

10.2. 化学稳定性

正常条件下稳定.

OXDR8311003

安全技术说明书

RapID STR Panel

修订日期 12-Oct-2016

10.3. 危险反应可能性

危害性聚合作用
危险反应
不会发生危害聚合作用。
正常处理过程中不会发生。

10.4. 应避免的条件

不相容产品。过热。

10.5. 不相容材料

强氧化剂。碱。

10.6. 危险分解产物

热分解会导致刺激性气体和蒸气的释放。。

十一 毒理学信息

11.1. 毒理作用信息

产品信息

急性毒性：

口服 类别4
经皮 类别4
吸入 类别3

成份的毒物学数据

组分	半数致死量(LD50)，口服	半数致死量(LD50)，皮肤	呼吸的半数致死浓度
2-甲氧基乙醇	LD50 = 2370 mg/kg (Rat)	LD50 = 1280 mg/kg (Rabbit)	LC50 = 1478 ppm (Rat) 7 h
甲醇	LD50 = 6200 mg/kg (Rat)	LD50 = 15800 mg/kg (Rabbit)	LC50 = 64000 ppm (Rat) 4 h LC50 = 22500 ppm (Rat) 8 h
乙酸	3310 mg/kg (Rat)	-	> 40 mg/L (Rat) 4 h

皮肤腐蚀/刺激； 类别1 A

严重损伤/刺激眼睛； 类别1

呼吸或皮肤过敏：

呼吸系统 无可数据
皮肤 无可数据

生殖细胞致突变性； 无可数据

致癌性； 无可数据
不含有致癌物名单中的组分

生殖毒性：

生殖效应 类别1B
发育效应 2 类： 会损害人类生育能力的物质应当归为此类。
可能损害胎儿。

OXDR8311003

安全技术说明书

RapID STR Panel

修订日期 12-Oct-2016

STOT单曝光:	类别1
STOT重复曝光:	无可用数据
靶器官	血液, 呼吸系统, 造血系统, 中枢神经系统, 眼睛, 肾脏, 生殖系统, 胃肠道 (GI), 牙齿, 皮肤.
吸入危险。	无可用数据
症状 /效应 急性的和滞后	过度暴露的症状可能是头痛, 头晕, 疲倦, 恶心和呕吐

十二 生态学信息

12.1. 毒性

生态毒性 没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质.

组分	淡水鱼	水蚤	淡水藻	细菌毒性
2-甲氧基乙醇	LC50: > 500 mg/L, 96h static (Leuciscus idus) LC50: = 16000 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss) LC50: = 9650 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: = 10000 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)	EC50: > 10000 mg/L, 24h (Daphnia magna)		
甲醇	LC50: 13500 - 17600 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus) LC50: 18 - 20 mL/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss) LC50: 19500 - 20700 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss) LC50: > 100 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) LC50: = 28200 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)			
乙酸	Pimephales promelas: LC50 = 88 mg/L/96h Lepomis macrochirus: LC50 = 75 mg/L/96h	EC50 = 95 mg/L/24h	-	Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/15 min Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/25 min

安全技术说明书

RapID STR Panel

修订日期 12-Oct-2016

				Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/5 min
--	--	--	--	---

12.2. 持久性和降解性

持久存留

溶于水，持久性是不可能，基于提供的信息无任何已知的情况。

12.3. 潜在生物积累性

不一定是生物积累性的。

组分	辛醇—水溶性的分配系数的对数值	生物富集因子 (BCF)
2-甲氧基乙醇	-0.85	无可用数据
甲醇	-0.77	<10
乙酸	-0.2	无可用数据

12.4. 在土壤中的迁移性

产品溶于水，在水系统中可能会蔓延。由于其水溶性的环境中可能会被移动。土壤中流动性高

12.5. PBT 和 vPvB 评估结果

没有任何数据可用于评估。

12.6. 其他不利影响

内分泌干扰物信息

本品中不包含任何已知或疑似内分泌干扰物

持久性有机污染物

本产品不含有任何已知或可疑的

臭氧消耗趋势

本产品不含有任何已知或可疑的

十三 废弃处置

13.1. 废物处理方法

残渣废料/未用掉的产品

废物被分为危险物质。符合当地的规定时，可焚烧。按欧洲的对废物和危害性废物的条款进行处理。按当地规定处理。

受污染的包装

按当地规定处理。这个容器处置危险废物或特殊废物收集点。

欧洲废物目录

根据欧洲废物编码的规定，废物代码不是产品特性说明，但是应用特性的说明。

其他信息

废物代码应由使用者根据产品的应用指定。切勿倒入排水沟。

十四 运输信息

IMDG/IMO

14.1. 联合国编号

UN1993

14.2. 联合国正确运输名称

可燃性液体，有毒，无其它说明；METHANOL SOLUTION

14.3. 运输危害分类

3

14.4. 包装组

III

ADR

14.1. 联合国编号

UN1993

14.2. 联合国正确运输名称

可燃性液体，有毒，无其它说明；METHANOL SOLUTION

14.3. 运输危害分类

3

14.4. 包装组

III

IATA

OXDR8311003

安全技术说明书

RapID STR Panel

修订日期 12-Oct-2016

14.1. 联合国编号	UN1993
14.2. 联合国正确运输名称	可燃性液体, 有毒, 无其它说明; METHANOL SOLUTION
14.3. 运输危害分类	3
14.4. 包装组	III
14.5. 环境危害	确定没有危险
14.6. 使用者特殊预防措施	没有特别的注意事项

散装运输的MARPOL73/78附录II和IBC代码 不适用, 包装品

十五 法规信息

15.1. 物质或混合物的特定安全、健康和环境法规/法律

国际目录

X = 上市

组分	EINECS	ELINCS	NLP	TSCA	DSL	NDSL	菲律宾化学品与化学物质清单 (PICCS)	ENCS	中国现有化学物质名录 (IECSC)	AICS	韩国现有化学品名录 (KECL)
2-甲氧基乙醇	203-713-7	-		X	X	-	X	X	X	X	X
甲醇	200-659-6	-		X	X	-	X	X	X	X	X
乙酸	200-580-7	-		X	X	-	X	X	X	X	X

组分	REACH法规(1907/2006) - 附件XIV - 物质经过授权	REACH法规(1907/2006) - 附件XVII - 对某些危险物质的限制	REACH Regulation (EC 1907/2006) article 59 - Candidate List of Substances of Very High Concern (SVHC)
2-甲氧基乙醇		Use restricted. See item 30. (see http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1907:EN:NOT for restriction details)	SVHC Candidate list - 203-713-7 - Toxic for reproduction, Article 57c

组分	Seveso III指令(2012/18/EU) - 重大事故通告的定性数量	Seveso III指令(2012/18/EU) - 安全报告要求的定性数量
甲醇	500 tonne	5000 tonne

国家法规

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。

该表满足《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令591号; GBT16483-2008《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》。

组分	德国对水的分类 (VwVwS)	德国 - TA-LUFT类的
2-甲氧基乙醇	WGK 1 WGK 2	
甲醇	WGK 1 WGK 2	
乙酸	WGK 1	Class II : 0.10 g/m³ (Massenkonzentration)

组分	法国 - INRS(职业病的表)
2-甲氧基乙醇	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84

OXDR8311003

安全技术说明书

RapID STR Panel

修订日期 12-Oct-2016

甲醇	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84
----	--

记录根据94/33/EC对工作中的年轻人的保护措施。
注意风向的92/85/EC对孕妇和哺乳期妇女TS在工作中保护
请注意关于保护在工作中面临化学试剂风险的工人的健康与安全的98/24/EC指令

15.2. 化学品安全评估

化学安全评估/报告 (CSA / CSR) 是不需要的混合物

十六 其他信息

在第 2 和第 3 部分下相关H用语的全文

H226 - 易燃液体和蒸气
H225 - 高度易燃液体和蒸气
H331 - 吸入会中毒
H314 - 造成严重皮肤灼伤和眼损伤
H318 - 引起严重眼损伤
H360FD - 可能损害生育能力。可能损害胎儿
H370 - 损害器官
H301 - 吞咽会中毒
H302 - 吞咽有害
H311 - 皮肤接触会中毒
H312 - 皮肤接触有害
H332 - 吸入有害

图例

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - 欧洲现有商业化学物质名录/欧洲申报化学物质名录
PICCS - 菲律宾化学品和化学物质名录
IECSC - 中国现有化学物质名录
KECL - 韩国现有及已评估的化学物质

TSCA - 美国有毒物质控制法案第8(b) 章节名录

DSL/NDSL - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单
ENCS - 日本现有和新化学物质名录
AICS - 澳大利亚化学物质名录
NZIoC - 新西兰化学品名录

WEL - 工作场所接触限值
ACGIH - 美国工业卫生会议
DNEL - 衍生出来的无影响水平
RPE - 呼吸防护设备
LC50 - 50%致死浓度
NOEC - 无观测效应浓度
PBT - 持久性, 生物累积性, 毒性

TWA - 时间加权平均值
IARC - 国际癌症研究机构
PNEC - 预告的无影响的浓度
LD50 - 50%致死剂量
EC50 - 50%有效浓度
POW - 辛醇: 水分配系数
vPvB - 持久性, 生物累积性

ADR - 欧洲关于通过公路国际运输危险货物的协议
IMO/IMDG - 国际海事组织/国际海运危险货物规则
OECD - 经济合作与发展组织
BCF - 生物浓度因子 (BCF)

ICAO/IATA - 国际民航组织/国际航空运输协会
MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约 “船舶
ATE - 急性毒性估计
VOC - 挥发性有机化合物

主要参考文献和数据来源

供应商安全数据表,
ChemAdvisor - LOLL,
Merck索引,
RTECS

分类和程序, 用于计算混合物的分类根据欧盟 (EC) 1272/2008 [CLP]:

物理危害	基于测试数据
健康危害	计算方法
环境危害	计算方法

OXDR8311003

安全技术说明书

RapID STR Panel

修订日期 12-Oct-2016

培训建议

化学品危险意识培训，结合标签、安全数据表、个体防护设备和个体卫生。

生效日期 21-Feb-2011

修订日期 12-Oct-2016

修订, 再版的原因 SDS更新部分, 14.

此安全技术说明书符合欧共体(EC) No. 1907/2006条款的要求。

免责声明

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念，本物质安全数据表中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南，并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质，可能不适用于结合了其他任何物质或经过任何加工的物质，除非文中另有规定

安全技术说明书结束