

**SECTION 1: IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA  
SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE****1.1. Identificateur de produit**

Description du produit: **RapID STR Panel**  
Cat No. : **R8311003**

**1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

Utilisation recommandée Substances chimiques de laboratoire.  
Utilisations déconseillées Pas d'information disponible

**1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

Société Oxoid Ltd  
Wade Road  
Basingstoke, Hants, UK  
RG24 8PW  
Tel: +44 (0) 1256 841144

**EU entity/business name**

Oxoid Deutschland GmbH  
Postfach 10 07 53  
D-46483  
Wesel  
GERMANY  
Tel: + 49 (0) 281 1520  
Fax: 49 (0) 281 1521

Adresse e-mail mbd-sds@thermofisher.com

**1.4. Numéro d'appel d'urgence**

Chemtrec EU: 001-703-527-3887  
Chemtrec US: (800) 424-9300

numéro ORFILA (INRS): + 33 (0)1 45 42 59 59  
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7

Pour les clients en Suisse :  
Tox Info Suisse Numéro d'urgence : **145 (24h)**  
Tox Info Suisse : +41-44 251 51 51 (Numéro d'urgence depuis l'étranger)  
Chemtrec (24h) Sans frais : 0800 564 402  
Chemtrec Local: +41-43 508 20 11 (Zurich)

**SECTION 2: IDENTIFICATION DES DANGERS****2.1. Classification de la substance ou du mélange**

**CLP classification - Règlement (CE) n ° 1272/2008****Dangers physiques**

Liquides inflammables

Catégorie 3

**Dangers pour la santé**

Toxicité aiguë par voie orale  
Toxicité aiguë par voie cutanée  
Toxicité aiguë par inhalation – Vapeurs  
Toxicité pour la reproduction  
Organe cible spécifique en cas de toxicité - (une seule exposition)

Catégorie 4 (H302)  
Catégorie 4 (H312)  
Catégorie 3 (H331)  
Catégorie 1B (H360FD)  
Catégorie 1 (H370)

**Dangers pour l'environnement**

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

*Texte intégral des Mentions de danger; voir la section 16***2.2. Éléments d'étiquetage****Mention d'avertissement****Danger****Mentions de danger**

H226 - Liquide et vapeurs inflammables  
H331 - Toxique par inhalation  
H370 - Risque avéré d'effets graves pour les organes  
H360FD - Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus  
H302 + H312 - Nocif en cas d'ingestion ou de contact cutané

**Conseils de prudence**

P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer  
P303 + P361 + P353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher  
P301 + P330 + P331 - EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir  
P264 - Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation  
P304 + P340 - EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer  
P311 - Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin  
P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

**Supplémentaires Étiquetage à l'UE**

Réservé aux utilisateurs professionnels

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

RapID STR Panel

Date de révision 11-juil.-2024

## 2.3. Autres dangers

Ce produit ne contient aucun perturbateur endocrinien connu ou supposé  
Toxique pour les vertébrés terrestres

## SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

### 3.2. Mélanges

| Composant        | Numéro CAS | N° CE             | Pour cent en poids | CLP classification - Règlement (CE) n° 1272/2008                                                                                                    |
|------------------|------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Méthoxyéthanol | 109-86-4   | EEC No. 203-713-7 | 16                 | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Repr. 1B (H360FD)<br>STOT SE1 (H370)<br>STOT RE2 (H373) |
| Méthanol         | 67-56-1    | EEC No. 200-659-6 | 16                 | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>STOT SE 1 (H370)                                        |
| Acide acétique   | 64-19-7    | 200-580-7         | 6.6                | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)                                                                                    |

| Composant      | Limites de concentration spécifiques (SCL)                                                                                                               | Facteur M | Notes sur les composants |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| Méthanol       | STOT SE 1 (H370) :: C>=10%<br>STOT SE 2 (H371) ::<br>3%<=C<10%                                                                                           | -         | -                        |
| Acide acétique | Skin Corr. 1A (H314) :: C>=90%<br>Skin Corr. 1B (H314) ::<br>25%<=C<90%<br>Eye Irrit. 2 (H319) ::<br>10%<=C<25%<br>Skin Irrit. 2 (H315) ::<br>10%<=C<25% | -         | -                        |

Texte intégral des Mentions de danger; voir la section 16

## SECTION 4: PREMIERS SECOURS

### 4.1. Description des premiers secours

|                   |                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conseils généraux | Présenter cette fiche de données de sécurité au médecin responsable. Consulter immédiatement un médecin.                                                                                                      |
| Contact oculaire  | Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un médecin. |
| Contact cutané    | Rincer immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Consulter immédiatement un médecin.                                                                                                  |
| Ingestion         | NE PAS faire vomir. Consulter immédiatement un médecin ou un centre antipoison.                                                                                                                               |

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

RapID STR Panel

Date de révision 11-juil.-2024

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inhalation</b>                                               | En l'absence de respiration, pratiquer la respiration artificielle. Transporter la victime à l'air frais. Ne pas pratiquer le bouche-à-bouche si la victime a ingéré ou inhalé la substance ; pratiquer la respiration artificielle à l'aide d'un masque raccordé à un insufflateur manuel muni d'une valve anti-retour, ou autre dispositif médical respiratoire approprié. Consulter immédiatement un médecin. |
| <b>Protection individuelle du personnel de premiers secours</b> | Vérifier que le personnel médical est conscient des matières impliquées, prend les mesures de protection individuelles appropriées et évite de répandre la contamination.                                                                                                                                                                                                                                        |

## 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Difficultés respiratoires. Les symptômes de surexposition peuvent inclure céphalées, vertiges, fatigue, nausées et vomissements: Le produit est une matière corrosive. Ne pas effectuer de lavage gastrique, ne pas faire vomir. Vérifier l'absence de perforation stomacale ou œsophagique: En cas d'ingestion, entraîne un œdème sévère, des lésions sévères des tissus fragiles et un danger de perforation

## 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

**Notes au médecin** Traiter les symptômes.

## SECTION 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

### 5.1. Moyens d'extinction

#### **Moyens d'extinction appropriés**

Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>), Agent chimique sec, Sable sec, Mousse résistant à l'alcool. Un brouillard d'eau peut être utilisé pour refroidir les récipients fermés.

#### **Moyens d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité**

Ne pas utiliser de jet d'eau sous pression, risque de disperser et d'étendre l'incendie.

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

La décomposition thermique peut entraîner le dégagement de gaz et de vapeurs irritants. Le produit provoque des brûlures des yeux, de la peau et des muqueuses. Inflammable. Les récipients peuvent exploser en cas d'échauffement. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air. Les vapeurs peuvent se déplacer jusqu'à une source d'ignition et provoquer un retour de flamme.

#### **Produits dangereux résultant de la combustion**

La décomposition thermique peut entraîner le dégagement de gaz et de vapeurs irritants.

### 5.3. Conseils aux pompiers

Comme lors de tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome en mode de demande de pression, conforme aux normes MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et un équipement de protection intégral. La décomposition thermique peut entraîner le dégagement de gaz et de vapeurs irritants.

## SECTION 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Mettre en place une ventilation adaptée. Utiliser l'équipement de protection individuel requis. Tenir les personnes à l'écart du déversement/de la fuite et en amont du vent. Évacuer le personnel vers des zones sûres. Éliminer les sources d'ignition. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

RapID STR Panel

Date de révision 11-juil.-2024

Ne doit pas être rejeté dans l'environnement. Voir la Section 12 pour plus d'informations sur les effets écologiques.

## 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Absorber avec une matière absorbante inerte. Conserver dans des récipients fermés adaptés à l'élimination. Éliminer les sources d'ignition. Utiliser des outils anti-étincelles et des équipements antidéflagrants.

## 6.4. Référence à d'autres rubriques

Voir mesures de protection sous chapitre 8 et 13.

## SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Porter un équipement de protection individuelle/un équipement de protection du visage. Utiliser seulement sous une hotte contre les vapeurs de produits chimiques. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs/aérosols. Ne pas avaler. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin. Tenir à l'écart des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d'ignition. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

### Mesures d'hygiène

Manipuler conformément aux bonnes pratiques industrielles d'hygiène et de sécurité.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conserver les récipients bien fermés, au sec et dans un endroit frais et bien ventilé. Lieu pour matière corrosive. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes.

Classe 3

Suisse - Stockage de substances dangereuses

Classe de stockage - SC 3  
<https://www.kvu.ch/fr/themes/substances-et-produits>

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Utilisation en laboratoire

## SECTION 8: CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

### 8.1. Paramètres de contrôle

#### Limites d'exposition

Liste source (s): **Union Européenne** - Union Européenne - Directive (UE) 2019/1831 de la Commission du 24 octobre 2019 établissant une cinquième liste de valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil et modifiant la directive 2000/39/CE de la Commission **Belgique** - Arrêté royal modifiant le titre 1 er relatif aux agents chimiques du livre VI du code du bien-être au travail, en ce qui concerne la liste de valeurs limites d'exposition aux agents chimiques et le titre 2ième relatif aux agents cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques du livre VI du code du bien-être au travail (1)Publié dans le Moniteur Belge le 8 decembre 2020 **France** - Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France. ED 984. Publié 2016 par l'INRS Institut National de Recherche et de Sécurité Hygiène et sécurité du travail. Révision/Mise à jour : décret 2016-344 du 23 mars 2016 et arrêté du 23 mars 2016. Publié Juillet 19, 2018. (<http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED%20984>) **CH** - Le gouvernement suisse a établi une directive sur les valeurs limites pour les matériaux de travail qui est basée sur le règlement fédéral suisse « Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles ». Cette directive est administrée, révisée périodiquement et appliquée par la SUVA (Caisse nationale suisse d'assurance contre les accidents).

| Composant        | Union européenne        | Le Royaume Uni                             | France                                         | Belgique                                     | Espagne                       |
|------------------|-------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| 2-Méthoxyéthanol | TWA: 1 ppm (8h)<br>Skin | STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 9 mg/m³ 15 min | TWA / VME: 1 ppm (8 heures). restrictive limit | TWA: 0.1 ppm 8 uren<br>TWA: 0.3 mg/m³ 8 uren | TWA / VLA-ED: 1 ppm (8 horas) |

OXDR8311003

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

RapID STR Panel

Date de révision 11-juil.-2024

|                |                                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                        |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                     | TWA: 1 ppm 8 hr<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin                                   | TWA / VME: 3.2 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures). restrictive<br>limit<br>Peau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Huid                                                                                                                                         | TWA / VLA-ED: 3 mg/m <sup>3</sup><br>(8 horas)<br>Piel                                                                                                                                 |
| Méthanol       | TWA: 200 ppm (8hr)<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> (8hr)<br>Skin                                                      | STEL: 250 ppm<br>STEL: 333 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm | TWA / VME: 200 ppm (8<br>heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 260 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures). restrictive<br>limit<br>STEL / VLCT: 1000<br>ppm. restrictive limit:<br>this value is not set by<br>regulation and comes<br>from a circular published<br>by the Ministry of Labor.<br>STEL / VLCT: 1300<br>mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit:<br>this value is not set by<br>regulation and comes<br>from a circular published<br>by the Ministry of Labor.<br>Peau | TWA: 200 ppm 8 uren<br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 250 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 333 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>Huid | TWA / VLA-ED: 200<br>ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 266<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel                                                                                         |
| Acide acétique | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 10 ppm (8h)<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>(15min)<br>STEL: 20 ppm (15min) | STEL: 37 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 15 ppm<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup>     | TWA / VME: 10 ppm (8<br>heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 25 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures). restrictive<br>limit<br>STEL / VLCT: 20 ppm.<br>indicative limit<br>STEL / VLCT: 50<br>mg/m <sup>3</sup> . indicative limit                                                                                                                                                                                                                                               | TWA: 10 ppm 8 uren<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 15 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 38 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten             | STEL / VLA-EC: 20 ppm<br>(15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 50<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 10 ppm<br>(8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 25<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Composant        | Italie                                                                                                              | Allemagne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Portugal                                                                                             | Les Pays-Bas                                                      | Finlande                                                                                                                                                          |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Méthoxyéthanol | TWA: 0.5 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>Pelle                                                               | TWA: 1 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 8<br>TWA: 3.2 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 8<br>TWA: 1 ppm (8<br>Stunden). MAK applies<br>for the sum of the<br>concentrations of<br>2-Methoxyethanol and<br>its Acetate in air<br>TWA: 3.2 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK applies<br>for the sum of the<br>concentrations of<br>2-Methoxyethanol and<br>its Acetate in air<br>Höhepunkt: 8 ppm<br>Höhepunkt: 25.6 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | TWA: 1 ppm 8 horas<br>Pele                                                                           | huid<br>TWA: 0.16 ppm 8 uren<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.5 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 1.6 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>Iho                                                                                     |
| Méthanol         | TWA: 200 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>Pelle | TWA: 100 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 130 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 100 ppm (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 130 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 200 ppm<br>Höhepunkt: 260 mg/m <sup>3</sup><br>Haut                                                                                                                                                                                              | STEL: 250 ppm 15<br>minutos<br>TWA: 200 ppm 8 horas<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>horas<br>Pele | huid<br>TWA: 100 ppm 8 uren<br>TWA: 133 mg/m <sup>3</sup> 8 uren  | TWA: 200 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 270 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 250 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 330 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina<br>Iho |
| Acide acétique   | TWA: 25 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average                                                                         | TWA: 10 ppm (8<br>Stunden). AGW -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | STEL: 20 ppm 15<br>minutos                                                                           | MAC-TGG 25 mg/m <sup>3</sup>                                      | TWA: 5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 13 mg/m <sup>3</sup> 8                                                                                                              |

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

RapID STR Panel

Date de révision 11-juil.-2024

|  |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |  |                                                                                            |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti. Short-term<br>STEL: 20 ppm 15<br>minuti. Short-term | exposure factor 2<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 10 ppm (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 20 ppm<br>Höhepunkt: 50 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutos<br>TWA: 10 ppm 8 horas<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |  | tunteina<br>STEL: 10 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|

| Composant        | Autriche                                                                                                                                                                  | Danemark                                                                                                                                        | Suisse                                                                                                                                                        | Pologne                                                                                 | Norvège                                                                                                                                                                                          |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Méthoxyéthanol | Haut<br>MAK-KZGW: 4 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-TMW: 1 ppm 8<br>Stunden                                                                                                      | TWA: 1 ppm 8 timer<br>STEL: 2 ppm 15<br>minutter<br>Hud                                                                                         | Haut/Peau<br>STEL: 8 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 25.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 1 ppm 8 Stunden<br>TWA: 3.2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden       | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach                                                 | TWA: 1 ppm 8 timer<br>TWA: 3.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 3 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 6.2 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated<br>Hud            |
| Méthanol         | Haut<br>MAK-KZGW: 800 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 1040<br>mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 200 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 260 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 400 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 520 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 400 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 520 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 200 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 130 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 150 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 162.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated<br>Hud      |
| Acide acétique   | MAK-KZGW: 20 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZGW: 50 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 10 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 25 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden              | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>STEL: 20 ppm 15<br>minutter            | STEL: 20 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 10 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                  | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach   | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 ppm 15<br>minutter. value from the<br>regulation<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value from the<br>regulation |

| Composant        | Bulgarie                                                                                 | Croatie                                                                                                                                                            | Irlande                                                                                                                         | Chypre                                                                                   | République tchèque                                                                                                                         |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Méthoxyéthanol | TWA: 1 ppm<br>Skin notation                                                              | kože<br>TWA-GVI: 1 ppm 8<br>satima.                                                                                                                                | TWA: 1 ppm 8 hr.<br>STEL: 3 ppm 15 min<br>Skin                                                                                  | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>TWA: 1 ppm                                 | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 6 mg/m <sup>3</sup> toxic<br>for reproduction |
| Méthanol         | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation                            | kože<br>TWA-GVI: 200 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.                                                                               | TWA: 200 ppm 8 hr.<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 600 ppm 15 min<br>STEL: 780 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>Skin | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 250 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup>                      |
| Acide acétique   | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>STEL : 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 20 ppm | TWA-GVI: 10 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 25 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 20 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 50 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | TWA: 20 ppm 8 hr.<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 20 ppm 15 min<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 min                | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup>   | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 50 mg/m <sup>3</sup>                                                                  |

| Composant        | Estonie                        | Gibraltar                        | Grèce                                                      | Hongrie                                                                                                                 | Islande                                                                                                                                     |
|------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Méthoxyéthanol | Nahk<br>TWA: 1 ppm 8 tundides. | Skin notation<br>TWA: 1 ppm 8 hr | skin - potential for<br>cutaneous absorption<br>TWA: 1 ppm | TWA: 1 ppm 8 órában.<br>AK<br>TWA: 3.16 mg/m <sup>3</sup> 8<br>órában. AK<br>lehetséges borón<br>keresztüli felszívódás | TWA: 1 ppm 8<br>klukkustundum. see<br>footnote 14 for<br>calculations of mixture<br>of glycol ethers and<br>other solvents<br>Skin notation |

OXDR8311003

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

RapID STR Panel

Date de révision 11-juil.-2024

|                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    | Ceiling: 2 ppm see footnote 14 for calculations of mixture of glycol ethers and other solvents                                                      |
| Méthanol       | Nahk<br>TWA: 200 ppm 8 tündides.<br>TWA: 250 mg/m <sup>3</sup> 8 tündides.<br>STEL: 250 ppm 15 minutites.<br>STEL: 350 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | Skin notation<br>TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                          | skin - potential for cutaneous absorption<br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 325 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>TWA: 200 ppm 8 órában. AK<br>lehetséges borón keresztüli felszívódás                                    | TWA: 200 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 520 mg/m <sup>3</sup> |
| Acide acétique | TWA: 10 ppm 8 tündides.<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 tündides.<br>STEL: 10 ppm 15 minutites.<br>STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites.             | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 10 ppm 8 hr<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 20 ppm 15 min | STEL: 15 ppm<br>STEL: 37 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup>                                                  | STEL: 20 ppm 15 percekben. CK<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 10 ppm 8 órában. AK<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | STEL: 20 ppm<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.                            |

| Composant        | Lettonie                                                                               | Lituanie                                                                                         | Luxembourg                                                                                                                       | Malte                                                                                                      | Roumanie                                                                                                               |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Méthoxyéthanol | skin - potential for cutaneous exposure<br>TWA: 1 ppm                                  | TWA: 1 ppm IPRD<br>Oda<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup>                             | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 1 ppm 8 Stunden                                                       | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 1 ppm                                           | Skin notation<br>TWA: 1 ppm 8 ore<br>TWA: 3.2 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                  |
| Méthanol         | skin - potential for cutaneous exposure<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup>  | TWA: 200 ppm IPRD<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda                                      | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden             | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup>           | Skin notation<br>TWA: 200 ppm 8 ore<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                |
| Acide acétique   | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm IPRD<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm | TWA: 10 ppm 8 Stunden<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>STEL: 20 ppm 15 Minuten | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm 15 minuti<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | TWA: 10 ppm 8 ore<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 20 ppm 15 minute<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Composant        | Russie                                                                      | République slovaque                                                                | Slovénie                                                                                                                                | Suède                                                                                                                                                                           | Turquie                                                          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 2-Méthoxyéthanol |                                                                             | Ceiling: 128 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 5 ppm | TWA: 1 ppm 8 urah<br>TWA: 3.2 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 8 ppm 15 minutah<br>STEL: 25.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah     | TLV: 1 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>Hud                                                                                                                                              | Deri<br>TWA: 1 ppm 8 saat                                        |
| Méthanol         | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 1250<br>Skin notation<br>MAC: 15 mg/m <sup>3</sup> | Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup>   | TWA: 200 ppm 8 urah<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 800 ppm 15 minutah<br>STEL: 1040 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Indicative STEL: 250 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 350 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 200 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 250 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 200 ppm 8 saat<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |
| Acide acétique   | Skin notation<br>MAC: 5 mg/m <sup>3</sup>                                   | Ceiling: 50 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup>          | TWA: 10 ppm 8 urah<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah<br>STEL: 20 ppm 15 minutah              | Binding STEL: 10 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 5 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 13 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV                      | TWA: 10 ppm 8 saat<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 saat           |



# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

RapID STR Panel

Date de révision 11-juil.-2024

## Valeurs limites biologiques

Liste source (s): **France** - Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat). Publié le 28 décembre 2003 dans le Journal officiel de la République Française. Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au Code du Travail (partie réglementaire). Publié le 12 mars 2008 dans le Journal officiel de la République Française. Décret n° 2009-1570 du 15 décembre 2009 relatif au contrôle du risque chimique sur les lieux de travail  
Publié le 17 décembre 2009 dans le Journal officiel de la République Française

| Composant        | Union européenne | Royaume-Uni | France                       | Espagne                                                                                      | Allemagne                                                                                                                                   |
|------------------|------------------|-------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Méthoxyéthanol |                  |             |                              | 2-Methoxyacetic acid: 8 mg/g Creatinine urine end of workweek, after at least two work weeks | Methoxyacetic acid: 15 mg/g Creatinine urine (end of shift )                                                                                |
| Méthanol         |                  |             | Methanol: urine end of shift | Methanol: 15 mg/L urine end of shift                                                         | Methanol: 15 mg/L urine (end of shift )<br>Methanol: 15 mg/L urine (for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts ) |

| Composant | Italie | Finlande | Danemark | Bulgarie | Roumanie                            |
|-----------|--------|----------|----------|----------|-------------------------------------|
| Méthanol  |        |          |          |          | Methanol: 6 mg/L urine end of shift |

| Composant | Gibraltar | Lettonie | République slovaque                                                                                                           | Luxembourg | Turquie |
|-----------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| Méthanol  |           |          | Methanol: 30 mg/L urine end of exposure or work shift<br>Methanol: 30 mg/L urine after all work shifts for long-term exposure |            |         |

## Les méthodes de surveillance

EN 14042:2003 Identificateur de titre : Atmosphères de lieu de travail. Manuel d'application et d'utilisation de procédures d'évaluation de l'exposition à des agents chimiques et biologiques.

## Niveau dérivé sans effet (DNEL) / Niveau d'effet minimal dérivé (DMEL)

Voir le tableau pour les valeurs

| Component                           | Effet aigu local (Oral(e)) | Effet aigu systémique (Oral(e)) | Les effets chroniques local (Oral(e)) | Les effets chroniques systémique (Oral(e)) |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2-Méthoxyéthanol<br>109-86-4 ( 16 ) |                            |                                 |                                       | 11 mg/kg bw/d                              |

| Component                           | Effet aigu local (Dermale) | Effet aigu systémique (Dermale) | Les effets chroniques local (Dermale) | Les effets chroniques systémique (Dermale) |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2-Méthoxyéthanol<br>109-86-4 ( 16 ) |                            |                                 |                                       | DNEL = 0.22mg/kg bw/day                    |
| Méthanol<br>67-56-1 ( 16 )          |                            | DNEL = 20mg/kg bw/day           |                                       | DNEL = 20mg/kg bw/day                      |

| Component                           | Effet aigu local (Inhalation) | Effet aigu systémique (Inhalation) | Les effets chroniques local (Inhalation) | Les effets chroniques systémique (Inhalation) |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 2-Méthoxyéthanol<br>109-86-4 ( 16 ) |                               |                                    |                                          | DNEL = 0.31mg/m³                              |
| Méthanol<br>67-56-1 ( 16 )          | DNEL = 130mg/m³               | DNEL = 130mg/m³                    | DNEL = 130mg/m³                          | DNEL = 130mg/m³                               |
| Acide acétique<br>64-19-7 ( 6.6 )   | DNEL = 25mg/m³                |                                    | DNEL = 25mg/m³                           |                                               |

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

RapID STR Panel

Date de révision 11-juil.-2024

## Concentration prévisible sans effet (PNEC)

Voir les valeurs ci-dessous.

| Component                           | Eau douce        | Des sédiments d'eau douce        | Eau intermittente | Micro-organismes dans le traitement des eaux usées | Des sols (agriculture)      |
|-------------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| 2-Méthoxyéthanol<br>109-86-4 ( 16 ) | PNEC = 10mg/L    | PNEC = 36.8mg/kg<br>sediment dw  | PNEC = 94mg/L     | PNEC = 1000mg/L                                    | PNEC = 1.87mg/kg<br>soil dw |
| Méthanol<br>67-56-1 ( 16 )          | PNEC = 20.8mg/L  | PNEC = 77mg/kg<br>sediment dw    | PNEC = 1540mg/L   | PNEC = 100mg/L                                     | PNEC = 100mg/kg<br>soil dw  |
| Acide acétique<br>64-19-7 ( 6.6 )   | PNEC = 3.058mg/L | PNEC = 11.36mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 30.58mg/L  | PNEC = 85mg/L                                      | PNEC = 0.47mg/kg<br>soil dw |

| Component                           | Eau de mer        | Des sédiments d'eau marine       | Eau de mer intermittente | Chaîne alimentaire      | Air |
|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----|
| 2-Méthoxyéthanol<br>109-86-4 ( 16 ) | PNEC = 1mg/L      | PNEC = 3.68mg/kg<br>sediment dw  |                          | PNEC = 7.3mg/kg<br>food |     |
| Méthanol<br>67-56-1 ( 16 )          | PNEC = 2.08mg/L   | PNEC = 7.7mg/kg<br>sediment dw   |                          |                         |     |
| Acide acétique<br>64-19-7 ( 6.6 )   | PNEC = 0.3058mg/L | PNEC = 1.136mg/kg<br>sediment dw |                          |                         |     |

## 8.2. Contrôles de l'exposition

### Mesures techniques

S'assurer que les rince-œil et les douches de sécurité sont proches du poste de travail. Mettre en place une ventilation adéquate, en particulier dans les zones confinées. Utiliser un matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/antidéflagrant.

Dès que possible, mettre en place des mesures de contrôle technique comme l'isolement ou le confinement du procédé, l'introduction de modifications du procédé ou de l'équipement pour minimiser les rejets ou les contacts, et l'utilisation de systèmes de ventilation correctement conçus pour maîtriser les matières dangereuses à la source

### Équipement de protection individuelle

**Protection des yeux** Lunettes de protection (La norme européenne - EN 166)

**Protection des mains** Gants de protection

| Matériau des gants | Le temps de passage                   | Épaisseur des gants | La norme européenne | Commentaires à gants |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Gants jetables     | Voir les recommandations du fabricant | -                   | EN 374              | (exigence minimale)  |

**Protection de la peau et du corps** Vêtements à manches longues.

Inspecter les gants avant de l'utiliser

Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de gants.

(Consulter le fabricant / fournisseur pour des informations)

S'assurer que les gants sont appropriés pour la tâche

compatibilité chimique, dextérité, conditions opérationnelles, Susceptibilité utilisateur, par exemple effets de sensibilisation

Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles qu

Enlever les gants avec soin en évitant la contamination cutanée

**Protection respiratoire** En cas de concentrations supérieures aux limites d'exposition, les travailleurs doivent utiliser les respirateurs homologués correspondants.  
Pour protéger le porteur, l'équipement de protection respiratoire doit être correctement

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

RapID STR Panel

Date de révision 11-juil.-2024

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | ajusté, utilisé et entretenu                                                                                                                                                                                                                                                         |
| À grande échelle / utilisation d'urgence                       | En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié                                                                                                                                                                                                        |
| À petite échelle / utilisation en laboratoire                  | Utilisez un NIOSH / MSHA ou la norme européenne EN 149:2001 appareil respiratoire approuvé si les limites d'exposition sont dépassées ou si des symptômes d'irritation ou d'autres ont de l'expérience<br>Lorsque PRE est utilisé un test d'adéquation du masque doit être effectuée |
| Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement | Aucune information disponible.                                                                                                                                                                                                                                                       |

## SECTION 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                        |                               |                             |
|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| État physique                          | Liquide                       |                             |
| Aspect                                 | incolore                      |                             |
| Odeur                                  | Aucune information disponible |                             |
| Seuil olfactif                         | Aucune donnée disponible      |                             |
| Point/intervalle de fusion             | Aucune donnée disponible      |                             |
| Point de ramollissement                | Aucune donnée disponible      |                             |
| Point/intervalle d'ébullition          | Sans objet                    |                             |
| Inflammabilité (Liquide)               | Inflammable                   | D'après les données d'essai |
| Inflammabilité (solide, gaz)           | Sans objet                    | Liquide                     |
| Limites d'explosivité                  | Aucune donnée disponible      |                             |
| Point d'éclair                         | 33 °C / 91.4 °F               | Méthode - Estimé            |
| Température d'auto-inflammabilité      | Aucune donnée disponible      |                             |
| Température de décomposition           | Aucune donnée disponible      |                             |
| pH                                     | 2.9                           |                             |
| Viscosité                              | Aucune donnée disponible      |                             |
| Hydrosolubilité                        | Soluble dans l'eau            |                             |
| Solubilité dans d'autres solvants      | Aucune information disponible |                             |
| Coefficient de partage (n-octanol/eau) |                               |                             |
| Composant                              | log Pow                       |                             |
| 2-Méthoxyéthanol                       | -0.77                         |                             |
| Méthanol                               | -0.77                         |                             |
| Acide acétique                         | -0.2                          |                             |
| Pression de vapeur                     | Aucune donnée disponible      |                             |
| Densité / Densité                      | Aucune donnée disponible      |                             |
| Densité apparente                      | Sans objet                    | Liquide                     |
| Densité de vapeur                      | Aucune donnée disponible      | (Air = 1.0)                 |
| Caractéristiques des particules        | Sans objet (liquide)          |                             |

### 9.2. Autres informations

|                                                  |                                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Teneur (%) en COV (composés organiques volatils) | 39.69 explosifs air / vapeur des mélanges possibles |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

## SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

### 10.1. Réactivité

Aucun(e) connu(e) d'après les informations fournies

### 10.2. Stabilité chimique

OXDR8311003

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

RapID STR Panel

Date de révision 11-juil.-2024

Stable dans les conditions normales.

## 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

**Polymérisation dangereuse** Aucune polymérisation dangereuse ne se produit.  
**Réactions dangereuses** Aucun(e) dans des conditions normales de transformation.

## 10.4. Conditions à éviter

Produits incompatibles. Excès de chaleur. Tenir à l'écart des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d'ignition.

## 10.5. Matières incompatibles

Agents comburants forts. Bases.

## 10.6. Produits de décomposition dangereux

La décomposition thermique peut entraîner le dégagement de gaz et de vapeurs irritants.

## SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

#### Informations sur le produit

a) toxicité aiguë;  
Oral(e) Catégorie 4  
Cutané(e) Catégorie 4  
Inhalation Catégorie 3

#### Données toxicologiques pour les composants

| Composant        | DL50 oral                 | DL50 dermal                   | LC50 (CL50) par inhalation   |
|------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 2-Méthoxyéthanol | LD50 = 2370 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 1280 mg/kg ( Rabbit )  | LC50 = 1478 ppm ( Rat ) 7 h  |
| Méthanol         | LD50 = 6200 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 15840 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 22500 ppm ( Rat ) 8 h |
| Acide acétique   | 3310 mg/kg ( Rat )        | -                             | > 40 mg/L ( Rat ) 4 h        |

b) corrosion cutanée/irritation cutanée; Aucune donnée disponible

c) lésions oculaires graves/irritation oculaire; Aucune donnée disponible

d) sensibilisation respiratoire ou cutanée;  
Respiratoire Aucune donnée disponible  
Peau Aucune donnée disponible

e) mutagénicité sur les cellules germinales; Aucune donnée disponible

f) cancérogénicité; Aucune donnée disponible  
Aucune substance chimique cancérogène connue n'est contenue dans ce produit

g) toxicité pour la reproduction; Catégorie 1B  
Effets sur le développement Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

RapID STR Panel

Date de révision 11-juil.-2024

**h) toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique;** Catégorie 1

**Résultats / Organes cibles** Système immunitaire, nerf optique, Système nerveux central (SNC).

**i) toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée;** Aucune donnée disponible

**Organes cibles** Aucun(e) connu(e).

**j) danger par aspiration;** Aucune donnée disponible

**Symptômes / effets, aigus et différés** Les symptômes de surexposition peuvent inclure céphalées, vertiges, fatigue, nausées et vomissements. Le produit est une matière corrosive. Ne pas effectuer de lavage gastrique, ne pas faire vomir. Vérifier l'absence de perforation stomacale ou œsophagique. En cas d'ingestion, entraîne un œdème sévère, des lésions sévères des tissus fragiles et un danger de perforation.

## 11.2. Informations sur les autres dangers

**Propriétés perturbant le système endocrinien** Pertinentes pour l'évaluation des effets de la perturbation du système endocrinien pour la santé humaine. Ce produit ne contient aucun perturbateur endocrinien connu ou supposé.

## SECTION 12: INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

### 12.1. Toxicité

**Effets d'écotoxicité** Ne contient pas de substances connues pour être dangereuses pour l'environnement ou non-dégradables dans des stations de traitement d'eaux usées. .

| Composant        | Poisson d'eau douce                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Puce d'eau         | Algues d'eau douce |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 2-Méthoxyéthanol | LC50: = 9650 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 16000 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 10000 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)                                                                                                                                              |                    |                    |
| Méthanol         | LC50: 13500 - 17600 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 18 - 20 mL/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 19500 - 20700 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: > 100 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 28200 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) |                    |                    |
| Acide acétique   | Pimephales promelas: LC50 = 88 mg/L/96h<br>Lepomis macrochirus: LC50 = 75 mg/L/96h                                                                                                                                                                                                                               | EC50 = 95 mg/L/24h | -                  |

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

RapID STR Panel

Date de révision 11-juil.-2024

| Composant      | Microtox                                                                                                                                                      | Facteur M |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Acide acétique | Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/15 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/25 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/5 min |           |

## 12.2. Persistance et dégradabilité

### Persistance

Soluble dans l'eau, Une persistance est peu probable, d'après les informations fournies.

## 12.3. Potentiel de bioaccumulation

Une bioaccumulation est peu probable

| Composant        | log Pow | Facteur de bioconcentration (BCF) |
|------------------|---------|-----------------------------------|
| 2-Méthoxyéthanol | -0.77   | Aucune donnée disponible          |
| Méthanol         | -0.77   | <10 dimensionless                 |
| Acide acétique   | -0.2    | Aucune donnée disponible          |

## 12.4. Mobilité dans le sol

Le produit est soluble dans l'eau, et peuvent se propager dans les systèmes d'eau . Mobilité probable dans l'environnement du fait de sa solubilité dans l'eau. Très mobile dans les sols

## 12.5. Résultats des évaluations PBT

### et vPvB

Pas de données disponibles pour l'évaluation.

## 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

### Informations relatives aux perturbateurs endocriniens

Ce produit ne contient aucun perturbateur endocrinien connu ou supposé

## 12.7. Autres effets néfastes

### Des polluants organiques persistants

Ce produit ne contient aucun connu ou suspecté substance

### Potentiel de destruction de l'ozone

Ce produit ne contient aucun connu ou suspecté substance

## SECTION 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

#### Déchets de résidus/produits non utilisés

Déchets classés comme dangereux. Éliminer conformément aux Directives Européennes sur les déchets et les déchets dangereux. Éliminer conformément aux réglementations locales.

#### Emballages contaminés

Éliminer ce récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Les récipients vides contiennent des résidus du produit (liquide ou vapeur) et risquent d'être dangereux. Tenir le produit et le récipient vide à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition.

#### Le code européen des déchets

D'après le Catalogue européen des déchets, les Codes de déchets ne sont pas spécifiques aux produits, mais aux applications.

#### Autres informations

Les codes de déchets doivent être assignés par l'utilisateur en fonction de l'application pour laquelle le produit a été utilisé. Ne pas entraîner vers les égouts. Peut être éliminé en décharge ou incinéré, conformément aux réglementations locales.

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

RapID STR Panel

Date de révision 11-juil.-2024

**Ordonnance suisse sur les déchets** L'élimination doit être conforme aux lois et réglementations régionales, nationales et locales en vigueur. Ordonnance sur la prévention et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, ADWO) SR 814.600  
<https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/891/fr>

## SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

### IMDG/IMO

|                                                           |                                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>14.1. Numéro ONU</b>                                   | UN1992                               |
| <b>14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU</b> | LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A. |
| <b>Nom technique</b>                                      | Methanol Solution                    |
| <b>14.3. Classe(s) de danger pour le transport</b>        | 3                                    |
| <b>Classe de danger subsidiaire</b>                       | 6.1                                  |
| <b>14.4. Groupe d'emballage</b>                           | III                                  |

### ADR

|                                                           |                                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>14.1. Numéro ONU</b>                                   | UN1992                               |
| <b>14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU</b> | LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A. |
| <b>Nom technique</b>                                      | Methanol Solution                    |
| <b>14.3. Classe(s) de danger pour le transport</b>        | 3                                    |
| <b>Classe de danger subsidiaire</b>                       | 6.1                                  |
| <b>14.4. Groupe d'emballage</b>                           | III                                  |

### IATA

|                                                           |                                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>14.1. Numéro ONU</b>                                   | UN1992                               |
| <b>14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU</b> | LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A. |
| <b>Nom technique</b>                                      | Methanol Solution                    |
| <b>14.3. Classe(s) de danger pour le transport</b>        | 3                                    |
| <b>Classe de danger subsidiaire</b>                       | 6.1                                  |
| <b>14.4. Groupe d'emballage</b>                           | III                                  |

**14.5. Dangers pour l'environnement** Pas de dangers identifiés

**14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur** Pas de précautions spéciales requises.

**14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI** Non applicable, les produits emballés

## SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

**15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

### Inventaires internationaux

Europe (EINECS/ELINCS/NLP), Chine (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australie (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

RapID STR Panel

Date de révision 11-juil.-2024

| Composant        | Numéro CAS | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| 2-Méthoxyéthanol | 109-86-4   | 203-713-7 | -      | -   | X     | X    | KE-23272 | X    | X    |
| Méthanol         | 67-56-1    | 200-659-6 | -      | -   | X     | X    | KE-23193 | X    | X    |
| Acide acétique   | 64-19-7    | 200-580-7 | -      | -   | X     | X    | X        | X    | X    |

| Composant        | Numéro CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Australie) | NZIoC | PICCS |
|------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------------------|-------|-------|
| 2-Méthoxyéthanol | 109-86-4   | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                | X     | X     |
| Méthanol         | 67-56-1    | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                | X     | X     |
| Acide acétique   | 64-19-7    | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                | X     | X     |

**Légende:** X - Listé '-' - Not Listed

**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorisation/Restrictions selon EU REACH

| Composant        | Numéro CAS | REACH (1907/2006) - Annexe XIV - substances soumises à autorisation | REACH (1907/2006) - Annexe XVII - Restrictions applicables à certaines substances dangereuses                                              | Règlement REACH (CE 1907/2006) article 59 - Liste candidate des substances extrêmement préoccupantes (SVHC) |
|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Méthoxyéthanol | 109-86-4   | -                                                                   | Use restricted. See entry 30.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details) | SVHC Candidate list - 203-713-7 - Toxic for reproduction, Article 57c                                       |
| Méthanol         | 67-56-1    | -                                                                   | Use restricted. See entry 69.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                                           |
| Acide acétique   | 64-19-7    | -                                                                   | Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details)                                                                        | -                                                                                                           |

Après la date d'expiration, l'utilisation de cette substance nécessite une autorisation ou elle peut uniquement être utilisée pour des utilisations exemptées, par exemple dans la recherche scientifique et le développement comprenant des analyses de routine, ou en tant que produit intermédiaire.

### Liens REACH

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Composant        | Numéro CAS | La directive Seveso III (2012/18/EU) - Quantités de qualification pour la notification des accidents majeurs | Directive Seveso III (2012/18/CE) - Quantités de qualification pour Exigences relatives aux rapports de sécurité |
|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Méthoxyéthanol | 109-86-4   | Sans objet                                                                                                   | Sans objet                                                                                                       |
| Méthanol         | 67-56-1    | 500 tonne                                                                                                    | 5000 tonne                                                                                                       |
| Acide acétique   | 64-19-7    | Sans objet                                                                                                   | Sans objet                                                                                                       |

**Du règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux**  
Sans objet



# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

RapID STR Panel

Date de révision 11-juil.-2024

## Contient des composants qui répondent à une « définition » de substance per et polyfluoroalkyle (PFAS)?

Sans objet

Se reporter à la directive 98/24/CE du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail .

Se reporter à la directive 2000/39/CE relative à l'établissement d'une première liste de valeurs limites d'exposition professionnelle de caractère indicatif

Prendre en compte la directive 94/33/CE concernant la protection des jeunes au travail

Prendre en compte la Dir 92/85/CE sur la protection des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes

## Réglementations nationales

**Classification allemande WGK** Classe dangereuse pour l'environnement aquatique = 2 (auto-classification)

| Composant        | Classification d'Eau Allemande (AwSV) | Allemagne - TA-Luft classe                             |
|------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 2-Méthoxyéthanol | WGK 2                                 |                                                        |
| Méthanol         | WGK2                                  | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration)   |
| Acide acétique   | WGK1                                  | Class II : 0.10 g/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Composant        | France - INRS (tableaux de maladies professionnelles) |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| 2-Méthoxyéthanol | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84  |
| Méthanol         | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84  |

## Réglementation suisse

Article 4 par. 4 de l'Ordonnance sur la protection des jeunes sur le lieu de travail (RS 822.115) et article 1 lit.f du règlement du DEFR sur les travaux dangereux et les jeunes (RS 822.115.2).

Prenez note de l'article 13 de l'ordonnance sur la maternité (RS 822.111.52) concernant les femmes enceintes et allaitantes.

| Composant                           | Suisse - Ordonnance sur la réduction des risques liés à la manipulation de préparations de substances dangereuses (RS 814.81) | Suisse - Ordonnance sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (VOCV) | Suisse - Ordonnance de la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Méthoxyéthanol<br>109-86-4 ( 16 ) |                                                                                                                               | Group I                                                                                  |                                                                                                                       |
| Méthanol<br>67-56-1 ( 16 )          | Substances interdites et réglementées                                                                                         | Group I                                                                                  |                                                                                                                       |
| Acide acétique<br>64-19-7 ( 6.6 )   | Substances interdites et réglementées                                                                                         | Group I                                                                                  |                                                                                                                       |

## 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Évaluation de la sécurité chimique / Rapports (CSA / CSR) ne sont pas nécessaires pour les mélanges

## SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS

### Texte intégral des mentions H citées dans les sections 2 et 3

H302 - Nocif en cas d'ingestion

H312 - Nocif par contact cutané

H331 - Toxique par inhalation

H370 - Risque avéré d'effets graves pour les organes

H360FD - Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus

H225 - Liquide et vapeurs très inflammables

H226 - Liquide et vapeurs inflammables

H301 - Toxique en cas d'ingestion

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

RapID STR Panel

Date de révision 11-juil.-2024

H311 - Toxique par contact cutané  
H314 - Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux  
H318 - Provoque de graves lésions des yeux  
H332 - Nocif par inhalation  
H360Fd - Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus

## Légende

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes/Liste européenne des substances chimiques notifiées

**PICCS** - Inventaire philippin des substances et produits chimiques

**IECSC** - Inventaire chinois des substances chimiques existantes

**KECL** - Liste coréenne des substances chimiques existantes et évaluées

**WEL** - Limite d'exposition en milieu de travail

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Association américaine des hygiénistes industriels, États-Unis)

**DNEL** - Dose minimale pour un risque acceptable

**RPE** - Équipement de protection respiratoire

**LC50** - Concentration létale à 50%

**NOEC** - Concentration sans effet observé

**PBT** - Persistante, bioaccumulable, toxique

**TSCA** - Loi des États-Unis sur le contrôle des substances toxiques, section 8(b), inventaire

**DSL/NDL** - Liste canadienne des substances domestiques/Liste canadienne des substances non domestiques

**ENCS** - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles

**AICS** - Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventaire néo-zélandais des produits chimiques

**TWA** - Moyenne pondérée dans le temps

**CIRC** - Centre international de recherche sur le cancer

Concentration prévisible sans effet (PNEC)

**LD50** - Dose létale à 50%

**EC50** - Concentration efficace 50%

**POW** - Coefficient de partage octanol: eau

**vPvB** - très persistantes et très bioaccumulables

**ADR** - Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisation de coopération et de développement économiques

**BCF** - Facteur de bioconcentration (FBC)

**Principales références de la littérature et sources de données**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fournisseurs fiche technique de sécurité, ChemADVISOR - LOLI, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires

**ATE** - Estimation de la toxicité aiguë

**COV** - (composés organiques volatils)

**Classification et procédure utilisées pour établir la classification des mélanges conformément au règlement (CE)**

**1272/2008 [CLP]:**

**Dangers physiques**

D'après les données d'essai

**Dangers pour la santé**

Méthode de calcul

**Dangers pour l'environnement**

Méthode de calcul

**Conseil en matière de formation**

Formation de sensibilisation aux dangers chimiques, incluant l'étiquetage, les fiches de données de sécurité, l'équipement de protection individuel et l'hygiène.

**Date de préparation**

21-févr.-2011

**Date de révision**

11-juil.-2024

**Sommaire de la révision**

Sections de la FDS mises à jour, 14.

**Cette fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du Règlement (CE) No. 1907/2006. RÈGLEMENT (UE) 2020/878 DE LA COMMISSION modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1907/2006 .**

**Pour la Suisse - Erstellt nach den technischen Vorschriften nach Anhang 2 Ziffer 3 ChemV (SR 813.11 - Verordnung über den Schutz vor gefährlichen Stoffen und Zubereitungen).**

**Avis de non-responsabilité**

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont exactes dans l'état actuel de nos connaissances et de nos informations, à la date de publication. Ces informations ne sont fournies qu'à titre indicatif pour

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

RapID STR Panel

Date de révision 11-juil.-2024

---

assurer la sécurité de la manipulation, de l'utilisation, de la transformation, du stockage, du transport, de l'élimination et de la mise sur le marché de la substance, et ne sauraient être considérées comme une garantie ou une assurance-qualité.

Les informations ne concernent que la matière spécifiquement décrite, et sont susceptibles d'être non valables si la matière est employée en combinaison avec toute autre matière ou dans tout autre procédé, à moins que le contraire ne soit précisé dans le texte

**Fin de la Fiche de données de sécurité**