# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006

**Izdošanas datums** 30-Jūn-2011 **Pārskatīšanas datums** 09-Feb-2024 **Izmaiņu kārtas skaitlis** 8

## 1. IEDAĻA. VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA

### 1.1. Produkta identifikators

| | |
|---|---|
| **Produkta apraksts:** | **Ethanol Solution 70%** |
| **Cat No. :** | **BP8201-1; BP8201-4; BP8201-500** |
| **Sinonīmi** | Ethyl alcohol; Ethyl hydrate |
| **EK Nr** | 200-578-6 |
| **REACH reģistrācijas numurs** | 01-2119457610-43-0593 |

### 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

| | |
|---|---|
| **Ieteicamais pielietojums** | Laboratorijas ķimikālijas. |
| **Lietošanas veidi, kurus neiesaka izmantot** | Informācija nav pieejama |

### 1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

**Uzņēmējs abiedrība**

**ES vienība / uzņēmuma nosaUK ums**
Thermo Fisher Scientific
Janssen Pharmaceuticalaan 3a, 2440 Geel,
Belgium

**Lielbritānijas vienība / uzņēmuma nosaUK ums**
Fisher Scientific UK
Bishop Meadow Road,
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG,
United Kingdom

**E-pasta adrese** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Informacijai , telefona zvans: 001-800-227-6701
Informacijai , telefona zvans: +32 14 57 52 11

Telefona numurs avarijas gadijuma, : +32 14 57 52 99
Telefona numurs avarijas gadijuma, : 001-201-796-7100

Telefona numurs, : 001-800-424-9300
Telefona numurs, : 001-703-527-3887

## 2. IEDAĻA. BĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA

### 2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana

**CLP klasificēšanu - Regulā (EK) Nr. 1272/2008**

**Fizikālo faktoru izraisītā bīstamība**

| | |
|---|---|
| Uzliesmojoši šķidrumi | 2. kategorija (H225) |

**Apdraudējums veselībai**

| | |
|---|---|
| Nopietns acu bojājums/kairinājums | 2. kategorija (H319) |

**Vides apdraudējumi**
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

*Bīstamības paziņojumi pilns teksts: skatīt 16. iedaļu*

**2.2. Etiķetes elementi**

**Signālvārds** **Bīstami**

**Bīstamības paziņojumi**
H225 - Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki
H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu

**Piesardzības paziņojumi**
P210 - Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt
P264 - Pēc izmantošanas seju, rokas un visas pārējās ekspozīcijai pakļautās ādas daļas kārtīgi nomazgāt
P280 - Izmantot acu aizsargus/ sejas aizsargus
P303 + P361 + P353 - SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni vai iet dušā
P337 + P313 - Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību

**2.3. Citi apdraudējumi**

Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators

## 3. IEDAĻA: SASTĀVS/INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM

**3.2. Maisījumi**

| Sastāvdaļa | CAS Nr | EK Nr | Masas procenti | CLP klasificēšanu - Regulā (EK) Nr. 1272/2008 |
|---|---|---|---|---|
| Etilspirts | 64-17-5 | 200-578-6 | 70 | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319) |
| Ūdens | 7732-18-5 | 231-791-2 | 30 | - |

| Sastāvdaļa | Īpašās koncentrācijas robežas (SCL) | Reizināšanas koeficients | Komponentu piezīmes |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Etilspirts | Eye Irrit. 2 :: C>=50% | - | - |

| REACH reģistrācijas numurs | 01-2119457610-43-0593 |
|---|---|

*Bīstamības paziņojumi pilns teksts: skatīt 16. iedaļu*

## 4. IEDAĻA. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

### 4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

**Vispārīgi norādījumi** Ja simptomi neizzūd, izsaukt ārstu.

**Saskare ar acīm** Nekavējoties vismaz 15 minūtes skalot ar lielu ūdens daudzumu, plaši atverot acu plakstiņus. Nodrošināt medicīnisko palīdzību.

**Saskare ar ādu** Nekavējoties vismaz 15 minūtes mazgāt ar lielu ūdens daudzumu. Ja kairinājums neizzūd, izsaukt ārstu.

**Norīšana** Izskalot muti ar ūdeni un pēc tam izdzert lielu ūdens daudzumu.

**Ieelpošana** Pārvietot svaigā gaisā. Ja neelpo, veikt mākslīgo elpināšanu. Ja parādās simptomi, sniegt medicīnisko palīdzību.

**Pašaizsardzība neatliekamās palīdzības sniegšanas gadījumā** Nodrošināt, ka medicīniskais personāls tiek informēts par materiālu(-iem), kas saistīts(-i) ar negadījumu, veikt piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu viņu personīgo aizsardzību un novērst piesārņojuma izplatīšanos.

### 4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

Kairina acis. Tvaiku ieelpošana augstā koncentrācijā var izraisīt tādus simptomus kā galvassāpes, reiboni, nogurumu, nelabumu un vemšanu

### 4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

**Piezīmes terapeitiem** Veikt simptomātisko ārstēšanu.

## 5. IEDAĻA. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI

### 5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

**Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi**
Ūdens strūkla, oglekļa dioksīds (CO2), sausais ugunsdzēšanas pulveris, pret spirtu noturīgas putas. Lai dzesētu aizvērtus konteinerus, var izmantot izsmidzinātu ūdeni.

**Ugunsdzēšanas līdzekļi, kuru lietošana nav pieļaujama drošības apsvērumu dēļ**
Nav pieejama informācija.

### 5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Uzliesmojošs. Tvertnes karsējot var sprāgt. Tvaiki, sajaucoties ar gaisu, var veidot eksplozīvus maisījumus. Tvaiki var pārvietoties ievērojamā attālumā līdz aizdegšanās ierosinātājam un uzliesmot.

**Bīstamie degšanas produkti**
Oglekļa monoksīds (CO), Oglekļa dioksīds (CO2).

### 5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Tāpat kā jebkura ugunsgrēka apstākļos, lietot saskaņā ar MSHA/NIOSH prasībām vai līdzīgām prasībām apstiprinātus paaugstināta spiediena slēgtā cikla elpošanas aparātus un pilnībā noslēgtu aizsargapģērbu.

## 6. IEDAĻA. PASĀKUMI NEJAUŠAS NOPLŪDES GADĪJUMOS

### 6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Izmantot personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši prasībām. Nodrošināt atbilstošu ventilēšanu. Likvidēt visus aizdegšanās avotus. Veikt drošības pasākumus, lai pasargātu no statiskās elektrības iedarbības.

### 6.2. Vides drošības pasākumi

Nedrīkst izvadīt ūdenstilpēs vai mājsaimniecību kanalizācijas sistēmā.

### 6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Uzsūkt ar inertu absorbējošu materiālu. Uzglabāt piemērotās un slēdzamās tvertnēs turpmākai iznīcināšanai. Likvidēt visus aizdegšanās avotus. Izmantot nedzirksteļojošus instrumentus un sprādziendrošas iekārtas.

### 6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Aizsardzības pasākumi uzskaitīti 8. un 13. punktos.

## 7. IEDAĻA. LIETOŠANA UN GLABĀŠANA

### 7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Izmantot personisko aizsargaprīkojumu/ acu aizsargus. Izvairities no nori anas un ieelpo anas. Nodrošināt atbilstošu ventilēšanu. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Sargāt no atklātām liesmām, karstām virsmām un uzliesmošanas izraisītājiem. Izmantot instrumentus, kas nerada dzirksteles. Lai izvairītos no statiskās elektrības izlādes radītās tvaiku aizdegšanās, visām aprīkojuma metāliskajām daļām jābūt iezemētām. Veikt drošības pasākumus, lai pasargātu no statiskās elektrības iedarbības.

**Higiēnas pasākumi**
Rīkoties ar produktu saskaņā ar labas ražošanas higiēnas prakses norādījumiem un drošības instrukcijām. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. Noģērbt piesārņoto apģērbu un cimdus un pirms atkārtotas lietošanas tos izmazgāt, ieskaitot to iekšpusi. Mazgāt rokas pirms darba pārtraukumiem un pēc darba beigām.

### 7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Tvertnes uzglabāt cieši noslēgtas sausā, vēsā un labi ventilējamā vietā. Zona ar uzliesmojo iem produktiem. Sargāt no siltuma, dzirkstelēm un liesmas.

3. klase

### 7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

Lietošana laboratorijās

## 8. IEDAĻA. IEDARBĪBAS PĀRVALDĪBA/INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA

### 8.1. Pārvaldības parametri

**Ekspozīcijas robežvērtības**
sarakstu avots **LV** - Ministru Kabineta Noteikumi Nr. 325-Darba aizsardzības prasības saskaroties ar ķīmiskajām vielām darba vietāsRīgā, 2007. gada 15. maijā, publicēts "Latvijas Vestnesī", 80 (3656), 18.05.2007, stājas spēkā 19.05.2007.Grozījumi- Latvijas Vēstnesis" Nr. 137(6223) 12.04.2018

| Sastāvdaļa | Eiropas Savienība | Apvienotā Karaliste | Francija | Beļģija | Spānija |
|---|---|---|---|---|---|
| Etilspirts | | TWA: 1000 ppm TWA; 1920 mg/m³ TWA | TWA / VME: 1000 ppm (8 heures). | TWA: 1000 ppm 8 uren TWA: 1907 mg/m³ 8 | STEL / VLA-EC: 1000 ppm (15 minutos). |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | WEL - STEL: 3000 ppm STEL; 5760 mg/m³ STEL | TWA / VME: 1900 mg/m³ (8 heures). STEL / VLCT: 5000 ppm. STEL / VLCT: 9500 mg/m³. | uren | STEL / VLA-EC: 1910 mg/m³ (15 minutos). |

| Sastāvdaļa | Itālija | Vācija | Portugāle | Nīderlande | Somija |
|---|---|---|---|---|---|
| Etilspirts | | 200 ppm TWA MAK; 380 mg/m³ TWA MAK | STEL: 1000 ppm 15 minutos | huid STEL: 1900 mg/m³ 15 minuten TWA: 260 mg/m³ 8 uren | TWA: 1000 ppm 8 tunteina TWA: 1900 mg/m³ 8 tunteina STEL: 1300 ppm 15 minuutteina STEL: 2500 mg/m³ 15 minuutteina |

| Sastāvdaļa | Austrija | Dānija | Šveice | Polija | Norvēģija |
|---|---|---|---|---|---|
| Etilspirts | MAK-KZGW: 2000 ppm 15 Minuten MAK-KZGW: 3800 mg/m³ 15 Minuten MAK-TMW: 1000 ppm 8 Stunden MAK-TMW: 1900 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 1000 ppm 8 timer TWA: 1900 mg/m³ 8 timer STEL: 2000 ppm 15 minutter STEL: 3800 mg/m³ 15 minutter | STEL: 1000 ppm 15 Minuten STEL: 1920 mg/m³ 15 Minuten TWA: 500 ppm 8 Stunden TWA: 960 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 1900 mg/m³ 8 godzinach | TWA: 500 ppm 8 timer TWA: 950 mg/m³ 8 timer STEL: 625 ppm 15 minutter. value calculated STEL: 1187.5 mg/m³ 15 minutter. value calculated |

| Sastāvdaļa | Bulgārija | Horvātija | Īrija | Kipra | Čehijas Republika |
|---|---|---|---|---|---|
| Etilspirts | TWA: 1000 mg/m³ | TWA-GVI: 1000 ppm 8 satima. TWA-GVI: 1900 mg/m³ 8 satima. | STEL: 1000 ppm 15 min | | TWA: 1000 mg/m³ 8 hodinách. Ceiling: 3000 mg/m³ |

| Sastāvdaļa | Igaunija | Gibraltar | Grieķija | Ungārija | Īslande |
|---|---|---|---|---|---|
| Etilspirts | TWA: 500 ppm 8 tundides. TWA: 1000 mg/m³ 8 tundides. STEL: 1000 ppm 15 minutites. STEL: 1900 mg/m³ 15 minutites. | | TWA: 1000 ppm TWA: 1900 mg/m³ | STEL: 3800 mg/m³ 15 percekben. CK TWA: 1900 mg/m³ 8 órában. AK | TWA: 1000 ppm 8 klukkustundum. TWA: 1900 mg/m³ 8 klukkustundum. Ceiling: 2000 ppm Ceiling: 3800 mg/m³ |

| Sastāvdaļa | Latvija | Lietuva | Luksemburga | Malta | Rumānija |
|---|---|---|---|---|---|
| Etilspirts | TWA: 1000 mg/m³ | TWA: 500 ppm IPRD TWA: 1000 mg/m³ IPRD STEL: 1000 ppm STEL: 1900 mg/m³ | | | TWA: 1000 ppm 8 ore TWA: 1900 mg/m³ 8 ore STEL: 5000 ppm 15 minute STEL: 9500 mg/m³ 15 minute |

| Sastāvdaļa | Krievija | Slovākijas Republikas | Slovēnija | Zviedrija | Turcija |
|---|---|---|---|---|---|
| Etilspirts | TWA: 1000 mg/m³ 2391 MAC: 2000 mg/m³ | Ceiling: 1920 mg/m³ TWA: 500 ppm TWA: 960 mg/m³ | TWA: 960 mg/m³ 8 urah TWA: 500 ppm 8 urah STEL: 1000 ppm 15 minutah STEL: 1920 mg/m³ 15 minutah | Indicative STEL: 1000 ppm 15 minuter Indicative STEL: 1900 mg/m³ 15 minuter TLV: 500 ppm 8 timmar. NGV TLV: 1000 mg/m³ 8 timmar. NGV | |

**Biologiskas robe¸vertibas**

Šis produkts tādā stāvoklī, kāds tas ir tieši pēc piegādāšanas, nesatur jebkādus bīstamus materiālus, kam atbilstošās reģionālās uzraudzības iestādes ir noteikušas bioloģiskās robežvērtības

**Monitoringa metodes**

EN 14042:2003 Virsraksta identifikators: Gaisa sastāvs darba vietā. Vadlīnijas ķīmisko un bioloģisko līdzekļu ekspozīcijas novērtēšanas procedūru piemērošanai un lietošanai.

**Atvasināts beziedarbības līmenis (DNEL) / Atvasinātais minimālās ietekmes līmenis (DMEL)**
Skat. tabulu par vērtībām

| Component | Akūta iedarbība vietējās (Orāli) | Akūta iedarbība sistēmiski (Orāli) | hroniskas sekas vietējās (Orāli) | Hroniskas sekas sistēmiski (Orāli) |
|---|---|---|---|---|
| Etilspirts<br>64-17-5 ( 70 ) | | DNEL = 87 mg/kg bw/d | | |

| Component | Akūta iedarbība vietējās (Dermāli) | Akūta iedarbība sistēmiski (Dermāli) | hroniskas sekas vietējās (Dermāli) | Hroniskas sekas sistēmiski (Dermāli) |
|---|---|---|---|---|
| Etilspirts<br>64-17-5 ( 70 ) | | | | DNEL = 343mg/kg bw/day |

| Component | Akūta iedarbība vietējās (Leelpošana) | Akūta iedarbība sistēmiski (Leelpošana) | hroniskas sekas vietējās (Leelpošana) | Hroniskas sekas sistēmiski (Leelpošana) |
|---|---|---|---|---|
| Etilspirts<br>64-17-5 ( 70 ) | DNEL = 1900mg/m$^3$ | | | DNEL = 950mg/m$^3$ |

**Paredzētā beziedarbības koncentrācija (PNEC)**
Sk vērtības zemāk.

**8.2. Iedarbības pārvaldība**

**Tehniskā pārvaldība**
Nodrošināt, ka acu skalošanas ierīces un drošības dušas atrodas tuvu darba zonai. Nodrošināt pietiekamu ventilāciju, it īpaši noslēgtās telpās. Lietot sprādziendrošu elektrisko/ventilācijas/apgaismojuma/aprīkojumu.
Visos gadījumos, kad tas ir iespējams, ir jāievieš inženiertehniskie kontroles pasākumi, piemēram, procesa izolēšana vai tā realizēšana slēgtās sistēmās, procesa vai iekārtu pārveidošana ar mērķi līdz minimumam samazināt noplūdi vai saskari ar vielu un atbilstoši projektētas ventilācijas sistēmas lietošana, lai kontrolētu bīstamo materiālu ekspozīciju to veidošanās vietā

**Individuālās aizsardzības līdzekļi**

**Acu aizsardzība** Aizsargbrilles (ES standarta - EN 166)

**Roku aizsardzība** Aizsargcimdi

| Cimdu materiālam | Noplūdes laiks | Cimdu biezums | ES standarta | Cimdu komentāri |
|---|---|---|---|---|
| Nitrilkaučuks<br>Neoprēns<br>Dabiskais kaučuks<br>PVC | Skatīt ražotāji ieteikumus | - | EN 374 | (minimālā prasība) |

**Ādas un ķermeņa aizsardzība** Apģērbs ar garām piedurknēm.

Pārbaudīt cimdus pirms lietošanas.
Lūdzam ievērot cimdu piegādātāja sniegtās instrukcijas par caurlaidību un pārrāvuma laiku. Izmantot ražotāja vai izplatītāja informāciju.
Nodrošinātu cimdi ir piemēroti šim uzdevumam; ķīmisko Saderības, veiklība, darbības nosacījumi, Lietotājs uzņēmību, piemēram sensibilizācijas efekti.
Arī jāņem vērā īpašie vietējie apstākļi, kādos produkts tiek lietots, tādi kā iegriezumu, nobrāzumu bīstamība un saskares laiks.
Noņemt cimdi ar aprūpes izvairoties ādas piesārņojumu.

**Elpošanas ceļu aizsardzība** Ja strādnieki tiek pakļauti koncentrācijai, kas ir lielāka par ekspozīcijas robežvērtību, viņiem jāvalkā piemērotas sertificētas gāzmaskas.
Pienācīgu valkātāja aizsardzību nodrošina tikai piegulošs elpošanas ceļus aizsargājošs aprīkojums, kurš tiek pareizi lietots un tiek pareizi uzglabāts

| | |
|---|---|
| **Lielformāta / ārkārtas lietojumi** | Ja ir parsniegtas ekspozicijas robe¸vertibas vai, ja izpau¸as kairinajums vai citi simptomi, lietot saskana ar NIOSH/MSHA vai Eiropas standarta EN 136 prasibam sertificetu respiratoru<br>**Ieteicamais filtra tips:** Organiskās gāzes un tvaiki filtru A tips Brūna atbilst EN14387 |
| **Maza mēroga / Laboratorijas izmantošana** | Ja ir parsniegtas ekspozicijas robe¸vertibas vai, ja izpau¸as kairinajums vai citi simptomi, lietot saskana ar NIOSH/MSHA vai Eiropas standarta EN 149:2001 prasibam sertificetu respiratoru.<br>**Ieteicams 1/2 maska: -** Vārsts filtrēšana: EN405; vai; Pusmaska: EN140; plus filtru, LV141 Kad RPE lieto facepiece Fit Test jāveic |
| **Vides riska pārvaldība** | Novērst produkta nokļūšanu kanalizācijā. Neļaut materiālam piesārņot gruntsūdeņu sistēmu. |

## 9. IEDAĻA. FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS

### 9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

| | | |
|---|---|---|
| **Fizikālais stāvoklis** | Šķidrums | |
| **Izskats** | | |
| **Smarža** | Nav pieejama informācija | |
| **Smaržas uztveršanas slieksnis** | Nav pieejama informācija | |
| **Kušanas punkts/kušanas diapazons** | -48 - -37 °C / -54.4 - -34.6 °F | |
| **Mīkstināšanās temperatūra** | Nav pieejama informācija | |
| **Viršanas punkts/viršanas temperatūras intervāls** | 85 - 90 °C / 185 - 194 °F | @ 760 mmHg |
| **Uzliesmojamība (Šķidrums)** | Viegli uzliesmojošs | Pamatots ar testa datiem |
| **Uzliesmojamība (cieta viela, gāze)** | Nav piemērojams | Šķidrums |
| **Sprādzienbīstamības robežas** | Nav pieejama informācija | |
| **Uzliesmošanas temperatūra** | 21 - 22 °C / 69.8 - 71.6 °F | **Metode -** Nav pieejama informācija |
| **Pašuzliesmošanas temperatūra** | Nav pieejama informācija | |
| **Noārdīšanās temperatūra** | Nav pieejama informācija | |
| **pH** | Nav pieejama informācija | |
| **Viskozitāte** | Nav pieejama informācija | |
| **Šķīdība ūdenī** | Šķīstošs | |
| **Šķīdība citos šķīdinātājos** | Nav pieejama informācija | |
| **Sadalīšanās koeficients (n-oktanola - ūdens sistēmā)** | | |
| **Sastāvdaļa** | **log Pow** | |
| Etilspirts | -0.32 | |
| **Tvaika spiediens** | Nav pieejama informācija | |
| **Blīvums / Īpatnējais svars** | 0.878-0.893 @ 20°C | |
| **Tilpummasa** | Nav piemērojams | Šķidrums |
| **Tvaika blīvums** | 1.59 | (Gaiss = 1,0) |
| **Daļiņu raksturojums** | Nav piemērojams (šķidrums) | |

### 9.2. Cita informācija

| | |
|---|---|
| **Sprādzienbīstamība** | nav eksplozīvs Tvaiki, sajaucoties ar gaisu, var veidot eksplozīvus maisījumus |
| **Oksidēšanas īpašības** | nav oksidētāji |

## 10. IEDAĻA. STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA

### 10.1. Reaģētspēja

Pamatojoties uz sniegto informāciju, tādi nav zināmi

### 10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Stabils normālos apstākļos.

**10.3. Bīstamu reakciju iespējamība**

**Bīstama polimerizācija** Bīstama polimerizācija nenotiks.
**Bīstamu reakciju iespējamība** Normālos apstrādes apstākļos nekāds.

**10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās**

Nesavietojami produkti. Parmerigs karstums. Sargāt no atklātām liesmām, karstām virsmām un uzliesmošanas izraisītājiem.

**10.5. Nesaderīgi materiāli**

Spēcīgi oksidētāji.

**10.6. Bīstami noārdīšanās produkti**

Oglekļa monoksīds (CO). Oglekļa dioksīds (CO2).

## 11. IEDAĻA. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

**11.1. Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm**

**Informācija par produktu** Nav pieejama informācija par šī produkta akūto toksicitāti. Dati tiek sniegti par svarīgākajām produkta sastāvdaļām

**a) akūta toksicitāte;**
**Perorāli** Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem
ATE = 17450 mg/kg
**Saskare ar ādu** Nav pieejama informācija
**Ieelpošana** Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem
ATE = 202 mg/l

**Toksikoloģiskie dati komponentiem**

| Sastāvdaļa | LD50 orāli | LD50 dermāli | LC50, ieelpojot |
|---|---|---|---|
| Etilspirts | LD50 = 10470 mg/kg<br>OECD 401 (Rat)<br>3450 mg/kg ( Mouse ) | - | LC50 = 117-125 mg/l (4h)<br>OECD 403 (rat)<br>20000 ppm/10H (rat) |
| Ūdens | - | - | - |

**b) kodīgums/kairinājums ādai;** Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem
**Testēšanas metode** OECD 404
**Pētījuma sugas** trusis
**Novērojuma rezultāts** eritēma / escara = 0
tūska = 0
Nekairina ādu

**c) nopietns acu bojājums/kairinājums;** 2. kategorija
**Testēšanas metode** OECD 405
**Pētījuma sugas** trusis
**Novērojuma rezultāts** Radzene necaurredzamība = 1.33-1.66
Varavīksnenes bojājums = 0.33-1
Apsārtums konjunktīvas = 2.33-2.66
Spēcīgi kairinošs, iedarbojoties uz acīm

**d) elpceļu vai ādas sensibilizācija;**
**Elpošanas ceļu** Nav pieejama informācija
**Āda** Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

| Component | Testēšanas metode | Pētījuma sugas | Pētījums rezultātu |
|---|---|---|---|
| Etilspirts<br>64-17-5 ( 70 ) | Mouse Ear Swelling Test (MEST)<br>---------- | pele<br>----------<br>pele | nav sensibilizējoša<br>----------<br>nav sensibilizējoša |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | OECD Testēšanas vadlīnijas 429<br>Limfmezglos | | |

**e) mikroorganismu šūnu mutācija;** Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

| Component | Testēšanas metode | Pētījuma sugas | Pētījums rezultātu |
|---|---|---|---|
| Etilspirts<br>64-17-5 ( 70 ) | Ames tests<br>OECD Testēšanas vadlīnijas 471<br>----------<br>Gēnu šūnu mutācijas<br>OECD Testēšanas vadlīnijas 476 | in vitro<br>baktērijas<br>----------<br>in vitro<br>zīdītāju | negatīvs<br>----------<br>negatīvs |

**f) kancerogēnums;** Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

Ethanol has been shown to be carcinogenic in long-term studies only when consumed and abused as an alcoholic beverage. Turpmākā tabula norāda, kura no organizācijām ir iekļāvusi kādu no sastāvdaļām kancerogēno produktu sarakstā.

**g) toksicitāte reproduktīvajai sistēmai;** Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

| Component | Testēšanas metode | Pētījuma sugas / ilgums | Pētījums rezultātu |
|---|---|---|---|
| Etilspirts<br>64-17-5 ( 70 ) | OECD Testēšanas vadlīnijas 416<br>----------<br>OECD Testēšanas vadlīnijas 414 | Perorāli / pele<br>2 Paaudze<br>----------<br>Ieelpošana / Žurka | NOAEL = 13.8 g/kg/day<br>----------<br>NOAEC =<br>16000 ppm |

**h) toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu vienreizēja iedarbība;** Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

**i) toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu atkārtota iedarbība;** Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

**Testēšanas metode** OECD tests Nr. 408
**Pētījuma sugas / ilgums** 90 dienas / Žurka
**Pētījums rezultātu** NOAEL = 1730 mg/kg bw/day
**Iedarbības ceļu** Perorāli
**Mērķa orgāni** Tādi nav zināmi.

**j) bīstamība ieelpojot;** Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

**Simptomi / Ietekme, akūta un aizkavēta** Tvaiku ieelpošana augstā koncentrācijā var izraisīt tādus simptomus kā galvassāpes, reiboni, nogurumu, nelabumu un vemšanu.

**11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem**

**Endokrīni disruptīvās īpašības** Lai novērtētu, kā endokrīni disruptīvās īpašības ietekmē cilvēka veselību. Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators.

## 12. IEDAĻA. EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

**12.1. Toksicitāte**
**Ekotoksiskā iedarbība** Nesatur vielas, kas būtu bīstamas videi vai nesadalītos ūdens attīrīšanas iekārtās.

| Sastāvdaļa | Saldudens zivis | ūdensblusa | Saldudens alges |
|---|---|---|---|
| Etilspirts | Fathead minnow (Pimephales promelas) LC50 = 14200 | EC50 = 9268 mg/L/48h<br>EC50 = 10800 mg/L/24h | EC50 (72h) = 275 mg/l (Chlorella vulgaris) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | mg/l/96h | | |

| Sastāvdaļa | Mikrotoksicitate | Reizināšanas koeficients |
|---|---|---|
| Etilspirts | Photobacterium phosphoreum:EC50 = 34634 mg/L/30 min<br>Photobacterium phosphoreum:EC50 = 35470 mg/L/5 min | |

**12.2. Noturība un spēja noārdīties** Viegli pakļaujas bioloģiskajai noārdīšanai

**Noturība** Noturība maziespējama, Pamatojoties uz sniegto informāciju.

| Component | Spēja noārdīties |
|---|---|
| Etilspirts<br>64-17-5 ( 70 ) | OECD 301E = 94% |

**12.3. Bioakumulācijas potenciāls** Bioakumulācija maziespējama

| Sastāvdaļa | log Pow | Biokoncentrēšanās faktors (BCF) |
|---|---|---|
| Etilspirts | -0.32 | Nav pieejama informācija |

**12.4. Mobilitāte augsnē** Produkts satur gaistošos organiskos savienojumus (GOS), kas izgaisīs viegli no visām virsmām Pastāv liela ticamība, ka būs raksturīga mobilitāte apkārtējā vidē, jo tas ir gaistošs. Viegli izkliedējas gaisā

**12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti** Nav pieejami dati par novērtējumu.

**12.6. Endokrīni disruptīvās īpašības**

**Informācija par endokrīna blokatoriem** Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators

**12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes**

**Organisko piesārņotāju** Šis produkts nesatur nevienu zināmo vai aizdomas vielu

**Ozona noārdīšanas potenciāls** Šis produkts nesatur nevienu zināmo vai aizdomas vielu

## 13. IEDAĻA. APSVĒRUMI, KAS SAISTĪTI AR APSAIMNIEKOŠANU

**13.1. Atkritumu apstrādes metodes**

**Atkritumi, ko veido pārpalikumi/ nelietots produkts** Atkritumi tiek klasificēti kā bīstamie. Utilizēt atbilstoši Eiropas atkritumu un bīstamo atkritumu direktīvām. Iznīcināt saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

**Piesārņots iepakojums** Likvidēt šo iepakojumu bīstamo atkritumu vai īpašā atkritumu savākšanas vietā. Tukšā tara satur produktu atlikumus (šķidrumu un (vai) tvaikus) un var būt bīstama. Glabājiet produktu un tukšās tvertnes drošā attālumā no karstuma un aizdegšanās avotiem.

**Eiropas Atkritumu klasifikators** Saskaņā ar Eiropas Atkritumu katalogu, atkritumu kods netiek piešķirts produktam, bet tas ir atkarīgs no pielietojuma.

**Cita informācija** Nedrīkst noskalot kanalizācijā. Atkritumu kodus vajadzētu piešķirt lietotājam, atbilstoši produkta lietojuma veidam. Var tikt izvietots izbūvētā atkritumu izgāztuvē vai sadedzināts, ja tas atbilst vietējiem normatīvajiem likumdošanas aktiem.

## 14. IEDAĻA. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU

**IMDG/IMO**

**14.1. ANO numurs** UN1170
**14.2. ANO sūtīšanas nosaukums** Etilspirta šķīdums
**14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)** 3
**14.4. Iepakojuma grupa** II

**ADR**

**14.1. ANO numurs** UN1170
**14.2. ANO sūtīšanas nosaukums** Etilspirta šķīdums
**14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)** 3
**14.4. Iepakojuma grupa** II

**IATA**

**14.1. ANO numurs** UN1170
**14.2. ANO sūtīšanas nosaukums** Etilspirta šķīdums
**14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)** 3
**14.4. Iepakojuma grupa** II

**14.5. Vides apdraudējumi** Nav noteiktie apdraudējumi

**14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājam** Nav nepieciešami īpaši piesardzības pasākumi.

**14.7. Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem** Nav piemērojams, iepakotās preces

## 15. IEDAĻA. INFORMĀCIJA PAR REGULĒJUMU

**15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem**

**Starptautiskie reģistri**
Eiropa (EINECS/ELINCS/NLP), Ķīna (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanāda (DSL/NDSL), Austrālija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipīnas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Sastāvdaļa | CAS Nr | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etilspirts | 64-17-5 | 200-578-6 | - | - | X | X | KE-13217 | X | X |
| Ūdens | 7732-18-5 | 231-791-2 | - | - | X | X | KE-35400 | X | - |

| Sastāvdaļa | CAS Nr | Toksisko vielu uzraudzības likums (TSCA) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | Austrālijas ķīmisko vielu reģistrs (AICS) | Jaunzēlandes ķīmisko produktu reģistrs (NZIoC) | PICCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etilspirts | 64-17-5 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |
| Ūdens | 7732-18-5 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |

**Izskaidrojums:** X - iekļauts sarakstā '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (http://ncis.nier.go.kr/en/main.do)

**Licencēšana/Ierobežojumi saskaņā ar EU REACH** Nav piemērojams

| Sastāvdaļa | CAS Nr | REACH (1907/2006) - XIV pielikums - licencējamas vielas | REACH (1907/2006) - XVII pielikums - par dažu bīstamu vielu | REACH regulas (EK 1907/2006) 59. pants — ļoti bīstamu vielu (SVHC) kandidātu saraksts |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Etilspirts | 64-17-5 | - | - | - |
| Ūdens | 7732-18-5 | - | - | - |

**Seveso III Directive (2012/18/EC)**

| Sastāvdaļa | CAS Nr | Seveso III direktīva (2012/18/EU) - kvalificējošos daudzumus smagu negadījumu izziņošanu | Seveso III direktīvu (2012/18/EK) - kvalificējošos daudzumus drošības ziņojums Prasības |
|---|---|---|---|
| Etilspirts | 64-17-5 | Nav piemērojams | Nav piemērojams |
| Ūdens | 7732-18-5 | Nav piemērojams | Nav piemērojams |

**Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regula (EK) Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu**
Nav piemērojams

**Vai satur komponentu(s), kas atbilst per un polifluoralkilvielas (PFAS) "definīcijai"?**
Nav piemērojams

Ievērot Direktīvu 98/24/EK par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķimikāliju izmantošanu darbā .

**Nacionālie noteikumi**

**WGK klasifikācija** Ūdens bīstamības klase = 1 (pašu veiktā klasifikācija)

| Sastāvdaļa | Vācija ūdens klasifikācija (AwSV) | Vācija - TA-Luft klase |
|---|---|---|
| Etilspirts | WGK1 | |

| Sastāvdaļa | Francija - INRS (tabulas arodslimību) |
|---|---|
| Etilspirts | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---|---|---|---|
| Etilspirts<br>64-17-5 ( 70 ) | | Group I | |

**15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums**

Ķīmiskās drošības novērtējums / Ziņojumi (CSA / CSR) nav vajadzīgi maisījumiem

## 16. IEDAĻA. CITA INFORMĀCIJA

**2. un 3. nodaļā sastopamo H-paziņojumu pilni teksti**
H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu
H225 - Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki

**Izskaidrojums**

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**TSCA** - Savienoto valstu Toksisko vielu uzraudzības likuma 8 (b) nodaļas reģistrs

**EINECS/ELINCS** - Eiropas Savienībā tirdzniecībā esošo ķīmisko vielu

saraksts/ES saraksts ar paziņotajām ķīmiskajām vielām

**PICCS** - Filipīnu ķīmisko produktu un ķīmisko vielu reģistrs
**IECSC** – Ķīnas esošo ķīmisko vielu reģistrs

**KECL** - Korejas esošās un novērtētās ķīmiskās vielas

**DSL/NDSL** - Kanādas iekšzemes lietojuma vielu saraksts/ iekšzemē reti lietoto vielu saraksts
**ENCS** - Japānas esošās un jaunās ķīmiskās vielas
**AICS** - Austrālijas ķīmisko vielu reģistrs (Australian Inventory of Chemical Substances)
**NZIoC** - Jaunzēlandes ķīmisko produktu reģistrs

**WEL** - Arodekspozīcijas robežvērtības
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ASV Valdības rūpnieciskās higiēnas inspektoru konference)
**DNEL** - Jebkurš atvasinātais beziedarbības līmenis
**RPE** - Elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi
**LC50** - Letāla koncentrācija 50%
**NOEC** - Nav novērojama iedarbība
**PBT** - Noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas

**TWA** - Laiks svērtais vidējais
**IARC** - Starptautiskā Vēža pētniecības aģentūra

Paredzētā beziedarbības koncentrācija (PNEC)
**LD50** - Letālā deva 50%
**EC50** - Efektīvā koncentrācija 50%
**POW** - Sadalīšanās koeficients oktanols: Ūdens
**vPvB** - Ļoti noturīgas, ļoti bioakumulatīvas

**ADR** - Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code
**OECD** - Ekonomiskās sadarbības un attīstības
**BCF** - Biokoncentrācijas faktoru (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association
**MARPOL** - Starptautiskā konvencija par piesārņojuma novēršanu no kuģiem
**ATE** - Akūtās toksicitātes aprēķins
**GOS** - (gaistoši organiskie savienojumi)

**Galvenās literatūras atsauces un datu avoti**
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
Piegādātāji drošības datu lapa, Chemadvisor - loli, Merck indekss, RTECS

**Klasifikācija un maisījumu klasifikācijas noteikšanai saskaņā ar Regulu (EK) 1272/2008 (CLP) izmantotā procedūra:**

| | |
|---|---|
| **Fizikālo faktoru izraisītā bīstamība** | Pamatots ar testa datiem |
| **Bīstamība veselībai** | Aprēķina metode |
| **Vides apdraudējumi** | Aprēķina metode |

**Apmācības ieteikumi**
Apmācības par veicamajām darbībām, lai novērstu ķīmiskos riskus, kas ietver marķēšanu, drošības datu lapas, individuālos aizsardzības līdzekļus un higiēnas pasākumus.
Individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana, kas ietver atbilstošu izvēli, savietojamību, produkta robežkoncentrāciju pie kuras individuālās aizsardzības līdzeklis kļūst neefektīvs, kopšanu, ekspluatāciju, pielāgošanu un EN standartus.
Neatliekamā palīdzība pie ķīmisku produktu iedarbības, ieskaitot acu mazgāšanas ierīču izmantošanu un drošības dušu lietošanu.

| | |
|---|---|
| **Izdošanas datums** | 30-Jūn-2011 |
| **Pārskatīšanas datums** | 09-Feb-2024 |
| **Kopsavilkums par labojumiem** | Nav piemērojams. |

**Šī drošības datu lapa atbilst Regulās (EK) No.648/2004 prasībām. KOMISIJAS REGULA (ES) 2020/878 ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006** .

.

**Atruna**

**Saskaņā ar mums zināmajiem datiem, šīs Drošības datu lapas publikācijas brīdī šajā DDL sniegtā informācija ir precīza un ticama. Sniegtā informācija ir paredzēta vienīgi kā ieteikumi drošai pārvietošanai, lietošanai, apstrādei, uzglabāšanai, pārvadāšanai, iznīcināšanai un rīcībai nejaušas noplūdes gadījumos un to nevar uzskatīt par garantiju vai kvalitātes sertifikātu. Šī informācija attiecas vienīgi uz noteiktajiem konkrētajiem materiāliem un var nebūt atbilstoša, lietojot šādu materiālu kopā ar jebkuriem citiem materiāliem vai jebkurā procesā, ja vien tas nav norādīts tekstā**

## Drošības datu lapas beigas