

## **Secțiunea 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII/ÎNȚREPRINDERII**

### 1.1. Element de identificare a produsului

Descriere produs: Zinc oxide, NanoArc™ ZN-0625, 50% in 1,2-propanediol monomeethyl ether acetate, colloidal dispersion  
Cat No. : **44924**  
Formula moleculară **ZN O**

### 1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizare Recomandată Substanțe chimice de laborator.  
Utilizări nerecomandate Nu există informații disponibile

### 1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Compania Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300  
  
Adresa de e-mail begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Pentru informații suplimentare în SUA, apel telefonic: 001-800-227-6701  
Pentru informații în Europa, apel telefonic: +32 14 57 52 11  
  
Numar telefon de urgenta, Europa: +32 14 57 52 99  
Numar telefon de urgenta, SUA: 001-201-796-7100  
  
CHEMTREC numar de telefon, SUA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC numar de telefon, Europa: 001-703-527-3887

CENTRU DE INFORMARE  
TOXICOLOGICĂ - Serviciile de  
informare în caz de urgență +40 21 318 3606

## **Secțiunea 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR**

### 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

#### Pericole fizice

Lichide inflamabile

Categoria 3 (H226)

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Zinc oxide, NanoArc™ ZN-0625, 50% in 1,2-propanediol monomeethyl ether acetate, colloidal dispersion

Data revizuirii 30-nov.-2024

## Pericole pentru sănătate

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

## Pericole pentru mediul înconjurător

Toxicitate acvatică acută  
Toxicitate acvatică cronică

Categoria 1 (H400)  
Categoria 1 (H410)

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## 2.2. Elemente pentru etichetă



Cuvânt de Avertizare

Atenție

## Fraze de Pericol

H226 - Lichid și vapori inflamabili  
H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

## Fraze de Precauție

P273 - Evitați dispersarea în mediu  
P391 - Colectați scurgerile de produs  
P501 - Aruncați conținutul/ recipientul la o stație de eliminare a deșeurilor autorizată  
P403 + P233 - A se depozita într-un spațiu bine ventilat. Păstrați recipientul închis etanș  
P303 + P361 + P353 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată.  
Clătiți pielea cu apă sau faceți duș  
P210 - A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis

## 2.3. Alte pericole

Toxic pentru vertebratele terestre  
Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați

## SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

## 3.2. Amestecuri

| Componentă                     | Nr. CAS   | Nr. CE            | Procent masic | CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 |
|--------------------------------|-----------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------|
| Oxid de zinc                   | 1314-13-2 | 215-222-5         | 50.00         | Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |
| Acetat de 2-metoxi-1 metiletil | 108-65-6  | EEC No. 203-603-9 | 50.00         | Flam. Liq. 3 (H226)                                |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Zinc oxide, NanoArc™ ZN-0625, 50% in 1,2-propanediol monomeethyl ether acetate, colloidal dispersion

Data revizuirii 30-nov.-2024

| Componentă   | Limite specifice de concentrație (SCL) | Factor M | Note componente |
|--------------|----------------------------------------|----------|-----------------|
| Oxid de zinc | -                                      | 10       | -               |

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

|                                                             |                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sfaturi generale</b>                                     | Dacă simptomele persistă, sunați la un medic.                                                                                                                                                 |
| <b>Contact cu ochii</b>                                     | Clătiți imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute. Solicitați asistență medicală.                                                                            |
| <b>Contact cu pielea</b>                                    | Spălați imediat cu multă apă timp de cel puțin 15 minute. Dacă iritația pielii persistă, sunați la un medic.                                                                                  |
| <b>Ingerare</b>                                             | Clătiți gura cu apă și beți apoi multă apă.                                                                                                                                                   |
| <b>Inhalare</b>                                             | Duceți victima la aer curat. Dacă nu respiră, administrați respirație artificială. Solicitați asistență medicală dacă apar simptome.                                                          |
| <b>Autoprotecția personalului care acordă primul ajutor</b> | Asigurați-vă că personalul medical este avertizat cu privire la materialul(ele) implicat(e) și ia măsuri de precauție pentru a se proteja pe ei înșiși și a preveni răspândirea contaminării. |

### 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Dificultate de respirație. Simptomele de supraexpunere pot fi durerile de cap, amețeala, oboseala, greața și vărsăturile

### 4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

|                          |                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Note pentru Medic</b> | Tratați simptomatic. Simptomele se pot manifesta cu întârziere. |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|

## SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor

### 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

#### Mijloace de Stingere Corespunzătoare

Bioxid de carbon (CO2). Pulbere. Pulverizare de apă. În caz de incendiu de proporții și de cantități mari de produs: evacuați zona. Stingeți incendiul de la distanță din cauza pericolului de explozie. Se poate utiliza ceață din vaporii de apă pentru a răci containerele închise.

#### Mijloace de stingere a incendiilor care nu trebuie utilizate din motive de securitate

Nu există informații disponibile.

### 5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Inflamabil. Containerele pot exploda în caz de încălzire. Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aerul. Vaporii se pot deplasa până la o sursă de aprindere și se pot reaprinde. Nu permiteți ca scurgerile provenite de la stingerea incendiului să pătrundă în scurgeri sau în cursurile de apă.

#### Produse de combustie periculoase

Monoxid de carbon (CO), Bioxid de carbon (CO2), Zinc oxide.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Zinc oxide, NanoArc™ ZN-0625, 50% în 1,2-propanediol monomeethyl ether acetate, colloidal dispersion

Data revizuirii 30-nov.-2024

## 5.3. Recomandări destinate pompierilor

La fel ca în cazul oricărui alt incendiu, purtați aparat de respirat autonom cu cerere de presiune, MSHA/NIOSH (aprobat sau echivalent) și echipament de protecție complet.

## Secțiunea 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

### 6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Asigurați o ventilație adecvată. Utilizați echipamentul de protecție individuală conform cerințelor. Îndepărtați toate sursele de aprindere. A se lua măsuri de precauție pentru evitarea descărcărilor electrostatice.

### 6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Nu deversați în apa de suprafață sau în sistemul de canalizare al apelor uzate. Nu se va permite ca materialul să contamineze pânza de apă freatică. Împiedicați ca produsul să intre în canalele de scurgere. Autoritățile locale trebuie avizate dacă nu pot fi izolate deversările semnificative. Nu trebuie eliberată în mediul înconjurător.

### 6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Îmbibați cu material absorbant inert. A se păstra în containere corespunzătoare, închise, pentru eliminare. Îndepărtați toate sursele de aprindere. Utilizați scule antideflagrante și echipament antideflagent.

### 6.4. Trimitere la alte secțiuni

A se vedea măsurile de protecție din capitolele 8 și 13.

## SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

### 7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Purtați echipament de protecție personală/echipament de protecție a feței. Asigurați o ventilație adecvată. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Evitați ingestia și inhalarea. A se păstra departe de flăcări deschise, suprafețe încinse și surse de aprindere. Nu utilizați unelte care produc scântei. A se lua măsuri de precauție pentru evitarea descărcărilor electrostatice.

#### Măsuri de igienă

A se manipula în conformitate cu practicile de igienă industrială și de siguranță. A se păstra departe de hrană, băuturi și hrană pentru animale. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Scoateți și spălați îmbrăcămintea și mânușile contaminate, inclusiv fețele interioare, înainte de utilizare. Spălați mâinile înainte de pauze și după lucru.

### 7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Păstrați containerul închis ermetic, într-un loc uscat și bine ventilat. A se păstra departe de surse de căldură, scântei și flăcări.

Technical Rules for Hazardous Substances (TRGS) 510  
Storage Class (LGK) (Germany)

Clasa 3

### 7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Utilizare în laboratoare

## SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Zinc oxide, NanoArc™ ZN-0625, 50% in 1,2-propanediol monomeethyl ether acetate, colloidal dispersion

Data revizuirii 30-nov.-2024

## 8.1. Parametri de control

### Limite de expunere

lista sursă EU - Directiva (UE) 2019/1831 a Comisiei din 24 octombrie 2019 de stabilire a unei a cincea liste de valori limită orientative de expunere profesională în temeiul Directivei 98/24/CE a Consiliului și de modificare a Directivei 2000/39/CE a Comisiei RO - Hotărârea nr. 1218 din 06/09/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în munca pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agenților chimici Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 845 din 13/10/2006 Anex Nr.1 HOTĂRÂRE nr. 584 din 2 august 2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici

| Componentă                     | Uniunea Europeană                                                                                   | Marea Britanie                                                                                    | Franța                                                                                                                                                                                                | Belgia                                                                                                        | Spania                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oxid de zinc                   |                                                                                                     |                                                                                                   | TWA / VME: 5 mg/m³ (8 heures).<br>TWA / VME: 10 mg/m³ (8 heures).                                                                                                                                     | TWA: 2 mg/m³ 8 uren<br>STEL: 10 mg/m³ 15 minuten                                                              | STEL / VLA-EC: 10 mg/m³ (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 2 mg/m³ (8 horas)                                                                                      |
| Acetat de 2-metoxi-1 metiletil | TWA: 50 ppm (8h)<br>TWA: 275 mg/m³ (8h)<br>STEL: 100 ppm (15min)<br>STEL: 550 mg/m³ (15min)<br>Skin | STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 548 mg/m³ 15 min<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 274 mg/m³ 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 50 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 275 mg/m³ (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 100 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 550 mg/m³. restrictive limit<br>Peau | TWA: 50 ppm 8 uren<br>TWA: 275 mg/m³ 8 uren<br>STEL: 100 ppm 15 minuten<br>STEL: 550 mg/m³ 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 100 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 550 mg/m³ (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 275 mg/m³ (8 horas)<br>Piel |

| Componentă                     | Italia                                                                                                                                                                                 | Germania                                                                                                                                                                                                                | Portugalia                                                                                                      | Olanda                                       | Finlanda                                                                                                                     |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oxid de zinc                   |                                                                                                                                                                                        | TWA: 0.1 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>TWA: 2 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.4 mg/m³<br>Höhepunkt: 4 mg/m³                                                                                                          | STEL: 10 mg/m³ 15 minutos<br>TWA: 2 mg/m³ 8 horas                                                               |                                              | TWA: 2 mg/m³ 8 tunteina<br>STEL: 10 mg/m³ 15 minuutteina                                                                     |
| Acetat de 2-metoxi-1 metiletil | TWA: 50 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 275 mg/m³ 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 100 ppm 15 minuti. Short-term<br>STEL: 550 mg/m³ 15 minuti. Short-term<br>Pelle | TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 270 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 50 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 270 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 50 ppm<br>Höhepunkt: 270 mg/m³ | STEL: 100 ppm 15 minutos<br>STEL: 550 mg/m³ 15 minutos<br>TWA: 50 ppm 8 horas<br>TWA: 275 mg/m³ 8 horas<br>Pele | TWA: 100 ppm 8 uren<br>TWA: 550 mg/m³ 8 uren | TWA: 50 ppm 8 tunteina<br>TWA: 270 mg/m³ 8 tunteina<br>STEL: 100 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 550 mg/m³ 15 minuutteina<br>Iho |

| Componentă                     | Austria                                                                                                                             | Danemarca                                                                                                        | Elveția                                                                                                    | Polonia                                                   | Norvegia                                                                                                                                              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oxid de zinc                   | MAK-TMW: 5 mg/m³ 8 Stunden                                                                                                          | TWA: 4 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 8 mg/m³ 15 minutter                                                                | STEL: 3 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 3 mg/m³ 8 Stunden                                                         | STEL: 10 mg/m³ 15 minutach<br>TWA: 5 mg/m³ 8 godzinach    | TWA: 5 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 10 mg/m³ 15 minutter. value calculated                                                                                  |
| Acetat de 2-metoxi-1 metiletil | Haut<br>MAK-KZGW: 100 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 550 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 275 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 275 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 550 mg/m³ 15 minutter<br>STEL: 100 ppm 15 minutter<br>Hud | STEL: 50 ppm 15 Minuten<br>STEL: 275 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden<br>TWA: 275 mg/m³ 8 Stunden | STEL: 520 mg/m³ 15 minutach<br>TWA: 260 mg/m³ 8 godzinach | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 270 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 75 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 337.5 mg/m³ 15 minutter. value calculated<br>Hud |

| Componentă   | Bulgaria                            | Croația                                                           | Irlanda                                                               | Cipru | Republica Cehă                                     |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|
| Oxid de zinc | TWA: 5.0 mg/m³<br>STEL : 10.0 mg/m³ | TWA-GVI: 2 mg/m³ 8 satima. respirable dust<br>STEL-KGVI: 10 mg/m³ | TWA: 2 mg/m³ 8 hr. fume; respirable fraction<br>STEL: 10 mg/m³ 15 min |       | TWA: 2 mg/m³ 8 hodinách. Zn<br>Ceiling: 5 mg/m³ Zn |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Zinc oxide, NanoArc™ ZN-0625, 50% in 1,2-propanediol monomeethyl ether acetate, colloidal dispersion

Data revizuirii 30-nov.-2024

|                                |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                                                                                                  | 15 minutama.                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |
| Acetat de 2-metoxi-1 metiletil | TWA: 50 ppm<br>TWA: 275.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 100 ppm<br>STEL : 550.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 50 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 275 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 100 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 550 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 50 ppm 8 hr.<br>TWA: 275 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 550 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | Skin-potential for cutaneous absorption<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 550 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 275 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 270 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 550 mg/m <sup>3</sup> toxic for reproduction |

| Componentă                     | Estonia                                                                                                                                           | Gibraltar                                                                                                                          | Grecia                                                                                                                                 | Ungaria                                                                                                                                               | Islanda                                                                                                                                      |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oxid de zinc                   | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 tundes.                                                                                                                |                                                                                                                                    | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                 | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK                                                                                                                 | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. Zn including fume<br>Ceiling: 8 mg/m <sup>3</sup> Zn including fume                                |
| Acetat de 2-metoxi-1 metiletil | Nahk<br>TWA: 50 ppm 8 tundes.<br>TWA: 275 mg/m <sup>3</sup> 8 tundes.<br>STEL: 100 ppm 15 minutites.<br>STEL: 550 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 275 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 550 mg/m <sup>3</sup> 15 min | skin - potential for cutaneous absorption<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 550 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 275 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 550 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>STEL: 100 ppm 15 percekben. CK<br>TWA: 275 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>TWA: 50 ppm 8 órában. AK | STEL: 100 ppm<br>STEL: 550 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 275 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation |

| Componentă                     | Letonia                                                                                                                              | Lituania                                                                                                  | Luxemburg                                                                                                                                                                                 | Malta                                                                                                                                                               | România                                                                                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oxid de zinc                   | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                           | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> IPRD                                                                             |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minute                                                                     |
| Acetat de 2-metoxi-1 metiletil | skin - potential for cutaneous exposure<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 550 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 275 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm IPRD<br>TWA: 250 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 75 ppm<br>STEL: 400 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden<br>TWA: 275 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 100 ppm 15 Minuten<br>STEL: 550 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 275 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm 15 minuti<br>STEL: 550 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 ore<br>TWA: 275 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 100 ppm 15 minute<br>STEL: 550 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Componentă                     | Rusia                                                         | Republica Slovacă                                                                                                 | Slovenia                                                                                                                              | Suedia                                                                                                                                                             | Turcia                                                                                                                              |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oxid de zinc                   | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 2345<br>MAC: 1.5 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> fume                                                     |                                                                                                                                       | TLV: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV                                                                                                                             |                                                                                                                                     |
| Acetat de 2-metoxi-1 metiletil | MAC: 10 mg/m <sup>3</sup>                                     | Ceiling: 550 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 275 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm 8 urah<br>TWA: 275 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 100 ppm 15 minutah<br>STEL: 550 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 100 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 550 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 275 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 50 ppm 8 saat<br>TWA: 275 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 100 ppm 15 dakika<br>STEL: 550 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |

## Valori limită biologice

Acest produs, așa cum este furnizat, nu conține materiale periculoase, cu limitele biologice stabilite de către organismele de reglementare specifice regiunii

## Os métodos de monitoramento

EN 14042:2003 Titlu Identificator: Atmosfere la locul de muncă. Îndrumări pentru aplicarea și utilizarea procedurilor de evaluare a expunerii la agenți chimici și biologici.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Zinc oxide, NanoArc™ ZN-0625, 50% in 1,2-propanediol monomeethyl ether acetate, colloidal dispersion

Data revizuirii 30-nov.-2024

## Nivelul calculat fără efect (DNEL) / Nivelul minim de efect derivat (DMEL)

A se vedea tabelul de valori

| Component                                            | Efectul acut local (Dermic) | Efectul acut sistemică (Dermic) | Efecte cronice local (Dermic) | Efecte cronice sistemică (Dermic) |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Oxid de zinc<br>1314-13-2 ( 50.00 )                  |                             |                                 |                               | DNEL = 83mg/kg<br>bw/day          |
| Acetat de 2-metoxi-1 metiletil<br>108-65-6 ( 50.00 ) |                             |                                 |                               | DNEL = 796mg/kg<br>bw/day         |

| Component                                            | Efectul acut local (Inhalare) | Efectul acut sistemică (Inhalare) | Efecte cronice local (Inhalare) | Efecte cronice sistemică (Inhalare) |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Oxid de zinc<br>1314-13-2 ( 50.00 )                  |                               |                                   | DNEL = 0.5mg/m <sup>3</sup>     | DNEL = 5mg/m <sup>3</sup>           |
| Acetat de 2-metoxi-1 metiletil<br>108-65-6 ( 50.00 ) | DNEL = 550mg/m <sup>3</sup>   |                                   |                                 | DNEL = 275mg/m <sup>3</sup>         |

## Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

A se vedea mai jos, pentru valori.

| Component                                            | De apă proaspătă | De apă proaspătă de sedimente    | Intermitent de apă | Microorganisme în sistemele de tratare a apelor uzate | Sol (Agricultură)           |
|------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Oxid de zinc<br>1314-13-2 ( 50.00 )                  | PNEC = 20.6μg/L  | PNEC = 117.8mg/kg<br>sediment dw |                    | PNEC = 100μg/L                                        | PNEC = 35.6mg/kg<br>soil dw |
| Acetat de 2-metoxi-1 metiletil<br>108-65-6 ( 50.00 ) | PNEC = 0.635mg/L | PNEC = 3.29mg/kg<br>sediment dw  | PNEC = 6.35mg/L    | PNEC = 100mg/L                                        | PNEC = 0.29mg/kg<br>soil dw |

| Component                                            | Apă de mare       | Marin de apă sedimente           | Apă de mareIntermitent | Lanț trofic | Aer |
|------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|-------------|-----|
| Oxid de zinc<br>1314-13-2 ( 50.00 )                  | PNEC = 6.1μg/L    | PNEC = 56.5mg/kg<br>sediment dw  |                        |             |     |
| Acetat de 2-metoxi-1 metiletil<br>108-65-6 ( 50.00 ) | PNEC = 0.0635mg/L | PNEC = 0.329mg/kg<br>sediment dw |                        |             |     |

## 8.2. Controale ale expunerii

### Măsuri industriale

Asigurați o ventilație adecvată, mai ales în zonele închise. Utilizați explozie-dovada de iluminat electrice / de ventilare. Ori de câte ori este posibil, trebuie să fie adoptate măsuri de control tehnologic cum sunt izolarea sau închiderea procesului, introducerea de modificări ale procesului sau echipamentului pentru a reduce la minimum eliberarea sau contactul, precum și utilizarea de sisteme de ventilare proiectate în mod adecvat, pentru a controla materialele periculoase la sursă

### Echipament personal de protecție

#### Protecția Ochilor

Purtați ochelari de siguranță cu scuturi laterale (sau ochelari de protecție) (Standard al UE - EN 166)

#### Protecția Mâinilor

Mănuși de protecție

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Zinc oxide, NanoArc™ ZN-0625, 50% în 1,2-propanediol monomeethyl ether acetate, colloidal dispersion

Data revizuirii 30-nov.-2024

| Mănușilor materiale | Timp de străpungere               | Grosimea mănușilor | Standard al UE | Mănuși comentarii |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| Viton (R)           | Vezi recomandările producătorilor | -                  | EN 374         | (cerință minimă)  |

**Protecția pielii și a corpului** Îmbrăcăminte cu mâneci lungi.

Verificați înainte de manusi de utilizare

Vă rugăm să respectați instrucțiunile referitoare la permeabilitatea și timpul de străpungere ce sunt furnizate de către fabricantul de mănuși.

Se refera la producător / furnizor de informații

Asigurați-vă manusi sunt potrivite pentru sarcina; chimica de compatibilitate, dexteritate, condițiile de exploatare, Susceptibilitatea de utilizare, de exemplu, sensibilizare efecte

Se vor lua de asemenea în considerație condițiile locale specifice în care produsul este folosit, cum ar fi per

Îndepartati cu grija manusi evitarea contaminării pielii

## Protecția Respirației

Când lucrătorii sunt supuși unor concentrații mai mari decât limita de expunere, aceștia trebuie să utilizeze aparate de respirat adecvate, certificate.

Pentru a proteja persoana care îl poartă, echipamentul de protecție personală trebuie să fie corect ajustat și să fie utilizat și întreținut în mod corespunzător

## Scară largă / utilizarea de urgență

Daca sunt depasite limitele de expunere sau daca apare iritatie sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 136

**Tip de filtru recomandat:** Multi-purpose/ABEK în conformitate cu EN14387 punct de fierbere scăzut solvent organic Tipul AX Maro în conformitate cu EN371 sau Gaze si vapori organici de filtrare Tipul A Maro

## La scară mică / de laborator

Daca sunt depasite limitele de expunere sau daca apare iritatie sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 149:2001

**Semimasca recomandate:** - Valve de filtrare: EN405; sau; Masca jumătate: SR EN 140; plus filtru, EN141

Atunci când este folosit un EPR Test de masca ar trebui să se desfășoare

## Controlul expunerii mediului

Împiedicați ca produsul să intre în canalele de scurgere. Nu se va permite ca materialul să contamineze pânza de apă freatică. Autoritățile locale trebuie avizate dacă nu pot fi izolate deversările semnificative.

## SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

### 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

|                                                       |                                  |                                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Stare Fizică                                          | Lichid dispersie                 |                                                  |
| Aspect                                                |                                  |                                                  |
| Miros                                                 | Nu există informații disponibile |                                                  |
| Pragul de Acceptare a Mirosului                       | Nu există date disponibile       |                                                  |
| punctul de topire/intervalul de temperatură de topire | Nu există date disponibile       |                                                  |
| Punct de Înmuire                                      | Nu există date disponibile       |                                                  |
| Punct/domeniu de fierbere                             | Nu există informații disponibile |                                                  |
| Inflamabilitatea (Lichid)                             | Inflamabil                       | Estimat                                          |
| Inflamabilitatea (solid, gaz)                         | Nu se aplică                     | Lichid                                           |
| Limite de explozie                                    | Nu există date disponibile       |                                                  |
| Punct de Aprindere                                    | Nu există informații disponibile | <b>Metodă -</b> Nu există informații disponibile |
| Temperatura de Autoaprindere                          | Nu există date disponibile       |                                                  |
| Temperatura de descompunere                           | Nu există date disponibile       |                                                  |
| pH                                                    | Nu există informații disponibile |                                                  |
| Vâscozitatea                                          | Nu există date disponibile       |                                                  |



# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Zinc oxide, NanoArc™ ZN-0625, 50% în 1,2-propanediol monomeethyl ether acetate, colloidal dispersion

Data revizuirii 30-nov.-2024

|                                          |                                  |             |
|------------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Solubilitate în apă                      | Nemiscibil                       |             |
| Solubilitate în alți solvenți            | Nu există informații disponibile |             |
| Coeficientul de Partiție (n-octanol/apă) |                                  |             |
| Componentă                               | log Pow                          |             |
| Acetat de 2-metoxi-1 metiletil           | 1.2                              |             |
| Presiunea de vapori                      | 23 hPa @ 20 °C                   |             |
| Densitate / Greutate Specifică           | Nu există date disponibile       |             |
| Densitate în Vrac                        | Nu se aplică                     | Lichid      |
| Densitatea Vaporilor                     | Nu există date disponibile       | (Aer = 1.0) |
| Caracteristicile particulei              | Nu se aplică (lichid)            |             |

## 9.2. Alte informații

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Formula moleculară    | ZN O                                      |
| Greutate moleculară   | 81.37                                     |
| Proprietăți explozive | vapori / aer explozive amestecuri posibil |

## SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

### 10.1. Reactivitate

Niciunul(a) cunoscut(ă) pe baza informațiilor furnizate

### 10.2. Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale.

### 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Polimerizare Periculoasă | Nu există informații disponibile.         |
| Reacții periculoase      | Niciuna în condiții normale de procesare. |

### 10.4. Condiții de evitat

A se păstra departe de flăcări deschise, suprafețe încinse și surse de aprindere.

### 10.5. Materiale incompatibile

Agent oxidant.

### 10.6. Produși de descompunere periculoși

Monoxid de carbon (CO). Bioxid de carbon (CO2). Zinc oxide.

## SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

### 11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

#### Informații privind produsul

#### (a) toxicitate acută;

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| Oral     | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
| Cutanat  | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
| Inhalare | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |

#### Date toxicologice pentru componentele

| Componentă                     | Oral LD50                 | Dermal LD50                  | LC50 prin inhalare             |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Oxid de zinc                   | LD50 > 5000 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg, 24h (Rat) | LC50 > 5.7 mg/L, 4h (Rat)      |
| Acetat de 2-metoxi-1 metiletil | LD50 = 8532 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 5 g/kg ( Rabbit )     | LC50 = 16000 mg/m³ ( Rat ) 6 h |

## FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Zinc oxide, NanoArc™ ZN-0625, 50% in 1,2-propanediol monomeethyl ether acetate, colloidal dispersion

Data revizuirii 30-nov.-2024

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

(b) Corodarea / iritarea pielii; Nu există date disponibile

(c) oculare grave daune / iritarea; Nu există date disponibile

(d) sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii;

Respirator

Nu există date disponibile

Piele

Nu există date disponibile

| Component                           | Metoda de testare                                              | Teste speciale | Studiu rezultat   |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| Oxid de zinc<br>1314-13-2 ( 50.00 ) | in vivo<br>Îndrumar de test OECD, 406<br>Metoda de testare B.6 | cobai          | non-sensibilizant |

(e) mutagenicitatea celulelor germinative; Nu există date disponibile

| Component                           | Metoda de testare                                                                | Teste speciale       | Studiu rezultat |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Oxid de zinc<br>1314-13-2 ( 50.00 ) | in vitro<br>Îndrumar de test OECD, 471<br>Testul bacterian de mutație<br>inversă | in vitro: bacteriile | negativ         |
|                                     | in vivo<br>Îndrumar de test OECD, 474<br>mamifer                                 | in vivo<br>mamifer   | negativ         |

(f) cancerigenitate; Nu există date disponibile  
În acest produs nu există substanțe chimice cunoscute ca fiind carcinogene

(g) toxicitatea pentru reproducere; Nu există date disponibile

(h) STOT-o singură expunere; Nu există date disponibile

(i) STOT-expunere repetată; Nu există date disponibile

Organe Țintă

Nu există informații disponibile.

(j) pericolul prin aspirare; Nu există date disponibile

Simptome / efecte atât acute,  
cât și întârziate

Simptomele de supraexpunere pot fi durerile de cap, amețeala, oboseala, greața și vărsăturile.

### 11.2. Informații privind alte pericole

Proprietăți de perturbator endocrin Relevante pentru evaluarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin pentru sănătatea umană. Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspecți.

## SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

### 12.1. Toxicitate

ALFAA44924

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Zinc oxide, NanoArc™ ZN-0625, 50% în 1,2-propanediol monomeethyl ether acetate, colloidal dispersion

Data revizuirii 30-nov.-2024

**Efecte de ecotoxicitate** Produsul conține următoarele substanțe care sunt periculoase pentru mediul înconjurător. Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului înconjurător. Nu se va permite ca materialul să contamineze pânza de apă freatică.

| Componentă                     | Pesti de apa dulce                                 | Puricele de apă                       | Alge de apa dulce |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Oxid de zinc                   | LC50: = 1.55 mg/L, 96h static (Danio rerio)        |                                       |                   |
| Acetat de 2-metoxi-1 metiletil | LC50: = 161 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) | EC50: > 500 mg/L, 48h (Daphnia magna) |                   |

| Componentă   | Microtox | Factor M |
|--------------|----------|----------|
| Oxid de zinc |          | 10       |

**12.2. Persistență și degradabilitate** Produsul conține metale grele. Trebuie evitată deversarea în mediul înconjurător. Este necesară pretratarea specială  
**Persistența** Imiscibil cu apa, poate persista.  
**Degradarea în instalația de tratare a apelor uzate** Conține substanțe cunoscute ca fiind potențial periculoase pentru mediu sau nedegradabile în cadrul stațiilor de tratare a apelor uzate.

**12.3. Potențial de bioacumulare** Materialul prezintă un anumit potențial de bioacumulare; Product has a high potential to bioconcentrate

| Componentă                     | log Pow | Factor de bioconcentrare (BCF) |
|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| Acetat de 2-metoxi-1 metiletil | 1.2     | Nu există date disponibile     |

**12.4. Mobilitate în sol** Scurgeri puțin probabil să penetreze solul Este improbabil să fie mobil în mediul înconjurător datorită solubilității sale scăzute în apă.

**12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB** Nu există date disponibile pentru evaluarea.

**12.6. Proprietăți de perturbator endocrin**  
**Informații privind Perturbatorul Endocrin** Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspecți

**12.7. Alte efecte adverse**  
**Poluanți organici persistenți** Acest produs nu conține nicio substanță cunoscută  
**Potențial de distrugere al ozonului** Acest produs nu conține nicio substanță cunoscută

## SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

### 13.1. Metode de tratare a deșeurilor

**Deșeuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate** Deșeuri este clasificat ca fiind periculos. Eliminarea trebuie să fie în conformitate cu Directivele Europene referitoare la deșeuri și deșeuri periculoase. A se elimina în conformitate cu reglementările locale.

**Ambalaje contaminate** Eliminați din acest container la punctul de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale. Containerelor golite păstrează reziduuri ale produsului (lichid și/sau vapori) și pot fi periculoase. A se păstrați produsul și containerul gol, departe de surse de căldură și de

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Zinc oxide, NanoArc™ ZN-0625, 50% în 1,2-propanediol monomeethyl ether acetate, colloidal dispersion

Data revizuirii 30-nov.-2024

aprindere.

## Catalogul European de Deșeuri

Conform Catalogului European pentru Deșeuri, codurile pentru deșeuri nu au specificitate de produs ci de aplicație.

## Alte Informații

Nu deversați în sistemul de canalizare. Codurile de deșeuri trebuie atribuite de către utilizator pe baza aplicației pentru care a fost utilizat produsul. Poate fi eliminat la groapa de gunoi sau incinerat, dacă acest lucru este permis de reglementările locale. Nu permiteți eliberarea acestei substanțe chimice în mediul înconjurător. A nu se arunca la canalizare.

## SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

### IMDG/IMO

- 14.1. Numărul ONU** UN1993  
**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție** Lichid inflamabil, n.s.a.  
**Denumirea tehnică corectă** (1,2-Propanediol monomethyl ether acetate)  
**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport** 3  
**14.4. Grupul de ambalare** III

### ADR

- 14.1. Numărul ONU** UN1993  
**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție** Lichid inflamabil, n.s.a.  
**Denumirea tehnică corectă** (1,2-Propanediol monomethyl ether acetate)  
**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport** 3  
**14.4. Grupul de ambalare** III

### IATA

- 14.1. Numărul ONU** UN1993  
**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție** Lichid inflamabil, n.s.a.  
**Denumirea tehnică corectă** (1,2-Propanediol monomethyl ether acetate)  
**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport** 3  
**14.4. Grupul de ambalare** III

- 14.5. Pericole pentru mediul înconjurător** Periculos pentru mediu  
Produsul este un poluant marin conform criteriilor stabilite de IMDG/IMO

- 14.6. Precauții speciale pentru utilizatori** Nu sunt necesare precauții speciale.

- 14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI** Nu se aplică, mărfurile ambalate

## SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

- 15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau**

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Zinc oxide, NanoArc™ ZN-0625, 50% in 1,2-propanediol monomeethyl ether acetate, colloidal dispersion

Data revizuirii 30-nov.-2024

## amestecul în cauză

### Inventare Internaționale

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipine (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componentă                     | Nr. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Oxid de zinc                   | 1314-13-2 | 215-222-5 | -      | -   | X     | X    | KE-35565 | X    | X    |
| Acetat de 2-metoxi-1 metiletil | 108-65-6  | 203-603-9 | -      | -   | X     | X    | KE-23315 | X    | X    |

| Componentă                     | Nr. CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Oxid de zinc                   | 1314-13-2 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Acetat de 2-metoxi-1 metiletil | 108-65-6  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Legendă: X - Enumerat '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorizare/Restricții conform EU REACH

| Componentă                     | Nr. CAS   | REACH (1907/2006) - Anexa XIV - substanțelor supuse autorizării | REACH (1907/2006) - Anexa XVII - Restricții la anumite substanțe periculoase | Regulamentul REACH (CE 1907/2006) articolul 59 - Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare foarte ridicată (SVHC) |
|--------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oxid de zinc                   | 1314-13-2 | -                                                               | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)             | -                                                                                                                              |
| Acetat de 2-metoxi-1 metiletil | 108-65-6  | -                                                               | -                                                                            | -                                                                                                                              |

### Link-uri REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componentă                     | Nr. CAS   | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - Cantități indicate pentru notificarea accident major | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantități de calificare pentru Cerințe de raport de securitate |
|--------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oxid de zinc                   | 1314-13-2 | Nu se aplică                                                                             | Nu se aplică                                                                                       |
| Acetat de 2-metoxi-1 metiletil | 108-65-6  | Nu se aplică                                                                             | Nu se aplică                                                                                       |

### Regulamentului (CE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase

Nu se aplică

### Conține componente(e) care îndeplinesc o „definiție” a substanței per și polifluoroalchil (PFAS)?

Nu se aplică

A se lua notă de Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și siguranței lucrătorilor la locul de muncă, relativ la riscurile legate de agenții chimici .

A se lua notă de Directiva 2000/39/CE care stabilește o primă listă de valori limită indicative pentru expunerea profesională

### Reglementări Naționale

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Zinc oxide, NanoArc™ ZN-0625, 50% in 1,2-propanediol monomeethyl ether acetate, colloidal dispersion

Data revizuirii 30-nov.-2024

## Clasificarea WGK

Clasa de pericol pentru apă = 2 (autoclasificare)

| Componentă                     | Germania Clasificare apă (AwSV) | Germania - TA-Luft Clasa |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Oxid de zinc                   | WGK2                            |                          |
| Acetat de 2-metoxi-1 metiletil | WGK1                            |                          |

| Componentă                     | Franța - INRS (Mese de boli profesionale)            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| Acetat de 2-metoxi-1 metiletil | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                                            | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetat de 2-metoxi-1 metiletil<br>108-65-6 ( 50.00 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Evaluarea securității chimice

Evaluarea securității chimice / Rapoarte (CSA / CSR) nu sunt necesare pentru amestecuri

## SECȚIUNEA 16: Alte informații

### Textul complet al Frazelor H la care se face referire în secțiunile 2 și 3

H400 - Foarte toxic pentru mediul acvatic

H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

H226 - Lichid și vapori inflamabili

### Legendă

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață /Lista europeană a substanțelor chimice notificate

PICCS - Inventarul Chimicalelor și Substanțelor Chimice din Filipine

IECSC - Lista oficială a substanțelor chimice în China

KECL - Substanțele Chimice Existente și Evaluate în Coreea

WEL - Limită de expunere la locul de muncă

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferința Americană a Specialiștilor Guvernamentali în Igienă Industrială)

DNEL - Nivel la care nu apar efecte

RPE - Echipament de protecție respiratorie

LC50 - Concentrația letală 50%

NOEC - Concentrație Fără Efect Observat

PBT - Persistente, bioacumulative, toxice

TSCA - Legea pentru Controlul Substanțelor Toxice în Statele Unite ale Americii, Secțiunea 8(b) Inventar

DSL/NDL - Lista Substanțelor Indigene din Canada/Lista Substanțelor Neindigene din Canada

ENCS - Lista oficială a substanțelor chimice existente și a celor noi în Japonia

AICS - Inventarul Australian al Substanțelor Chimice (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Inventarul Substanțelor Chimice din Noua Zeelandă

TWA - Ponderată de timp mediu

IARC - Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului

Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

LD50 - Doza letală 50%

EC50 - Concentrația eficace 50%

POW - Coeficientul de partiție octanol: apă

vPvB - foarte persistente, foarte bioacumulative

ADR - Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Zinc oxide, NanoArc™ ZN-0625, 50% in 1,2-propanediol monomeethyl ether acetate, colloidal dispersion

Data revizuirii 30-nov.-2024

OECD - Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare

ATE - Toxicitate acută estimare

BCF - Factorul de bioconcentrare (BCF)

VOC - (compus organic volatil)

## Referințe principale din literatura de specialitate și surse de date

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Furnizori fișa tehnică de securitate, Chemadviser - LOLI, Merck index, RTECS

## Clasificarea și procedura utilizată pentru a obține clasificarea amestecurilor în conformitate cu Regulamentul (CE)

1272/2008 [CLP]:

Pericole fizice Pe baza datelor testului

Pericole pentru Sănătate Metoda de calcul

Pericole pentru mediul înconjurător Metoda de calcul

## Consiliere pentru formarea personalului

Instructaj pentru conștientizarea pericolelor de natură chimică, încorporarea de etichete, fișe tehnice de securitate, echipament personal de protecție și igienă.

Utilizarea de echipament personal de protecție, acoperirea selecției adecvate, compatibilitate, praguri limită, îngrijire, întreținere, adecvare și standarde EN.

Primul ajutor pentru expunerea la substanțe chimice, incluzând utilizarea spălătoarelor pentru ochi și a dușurilor de siguranță.

Instructaj privind răspunsul în caz de incident chimic.

Prevenirea și stingerea incendiilor, identificarea pericolelor și riscurilor, electricitate statică, atmosfere explozive create de vapori și praf.

Preparat de către

Health, Safety and Environmental Department

Data revizuirii

30-nov.-2024

Sumarul revizuirii

Nu se aplică.

**Aceste Norme de tehnica și securitatea muncii sunt conforme cu cerințele Reglementarile UE No. 1907/2006. REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 .**

## Clauză de exonerare

Informațiile furnizate în această Fișă cu Date de Securitate sunt corecte conform celor mai bune cunoștințe, informații și opinii de care dispunem la data publicării acesteia. Informațiile oferite sunt destinate numai ca îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea în condiții de siguranță și ele nu vor fi considerate o garanție sau specificație privind calitatea. Informațiile se referă numai la materialele specifice desemnate și ar putea să nu fie valabile pentru acele materiale utilizate în combinație cu orice alte materiale sau în vreun proces, dacă acest lucru nu este specificat în text

## Finalul Fișei cu Date de Securitate (FDS)