

ALFAAW00342

CNS 15030化学品分类和标签

2-n-Butoxyethanol, CP

一、化學品與廠商資料

产品说明: Product Description:	乙二醇单丁醚, CP 2-n-Butoxyethanol, CP
目錄號: 同義名稱 化學文摘社登記號碼(CAS No.) 分子式	W00342 Butyl cellosolve; Ethylene glycol monobutyl ether, Butyl glycol 111-76-2 C6 H14 O2
供應者	Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) Shore Road, Heysham Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom Office Tel: +44 (0) 1524 850506 Office Fax: +44 (0) 1524 850608
緊急聯絡電話/傳真電話	4008215118 Chemtrec: +886 2 7741 4207 (local), 00801-14-8954 (International)
電子信箱	begel.sdsdesk@thermofisher.com
建議用途 限制使用	實驗室化學品。 無相關信息

二、危害辨識資料

物質狀態	外觀(物質狀態、顏色等)	氣味
液體	淺黃色	輕微
應急綜述 皮膚接觸有毒。造成皮膚刺激。造成嚴重眼刺激。可燃液體。吞食有害。吸入有毒。光敏感性。對空氣敏感。		

物質或混合物之危害分類

易燃液體。	級別4
急性口服毒性	級別4
急性皮膚毒性	級別3
急性吸入毒性 - 蒸汽	級別3
皮膚腐蝕/刺激	級別2
嚴重眼損傷 / 眼刺激	級別2

標示元素



警示語

危險

危害警告訊息

H227 - 可燃液體
H315 - 造成皮膚刺激
H319 - 造成嚴重眼睛刺激
H302 - 吞食有害
H311 + H331 - 皮膚接觸或吸入有毒

危害防範措施**預防**

P210 - 遠離熱源，熱表面，火花，明火及其他火源。禁止吸煙
P261 - 避免吸入粉塵/熏煙/氣體/霧滴/蒸氣/噴霧
P264 - 操作後徹底清洗臉部、手部和任何暴露的皮膚
P270 - 使用本產品時，不得飲食、喝水或抽煙
P271 - 只能在室外或通風良好的環境使用
P280 - 著用防護手套和眼睛防護具/臉部防護具。

反應

P302 + P352 - 如皮膚沾染：用大量肥皂和水清洗
P304 + P340 - 若不慎吸入：將人員移至空氣新鮮處，保持呼吸舒適的姿勢
P305 + P351 + P338 - 如進入眼睛：用水小心沖洗數分鐘。如戴隱形眼鏡且可方便取出，取出隱形眼鏡。繼續清洗
P311 - 呼救毒物諮詢中心或就醫
P330 - 漱口
P362 + P364 - 脫掉沾染的衣服，清洗後方可重新使用
P370 + P378 - 火災時：使用乾沙、化學乾粉或抗溶性泡沫滅火

儲存

P403 + P233 - 存放於通風良好處。保持容器密閉
P405 - 加鎖存放

處置

P501 - 將內容物／容器交由認可的廢棄物處理場處理

物理及化學性質

可燃物質。

健康危害

皮膚接觸有毒。造成皮膚刺激。造成嚴重眼刺激。吞食有害。吸入有毒。

環境危害

沒有包含對環境有危險的物質或者在廢水處理廠不能被降解的物質。．．由於其水溶性，可能在環境中遷移。該產品具有水溶性，可能在水資源系統中擴散。

其他危害

對陸生脊椎動物有毒。本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌幹擾物。

三、成分辨識資料

組分	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	重量百分含量
2-丁氧基乙醇	111-76-2	<100

四、急救措施**一般建議**

出示此安全技術說明書給現場的醫生。需要立即治療。

眼睛接觸

立即用大量清水沖洗至少15 分鐘以上，包括眼皮下面。如果接觸到眼睛，請立即用大量清水沖洗並尋求醫療建議。

皮膚接觸

立即以大量清水沖洗至少 15 分鐘。需要立即治療。

吸入

移至新鮮空氣處。如果呼吸停止，進行人工呼吸。患者有攝食或吸入物質時，切勿採取嘴對嘴方法；使用配備有單向閥的口袋型呼吸

面罩或其他適當的呼吸醫療設備進行人工呼吸. 需要立即治療.

食入

不得誘導嘔吐. 立即呼叫醫師或毒物控制中心.

最重要症狀及危害效應

無合理可預見的. 過度暴露的症狀可能是頭痛, 頭暈, 疲倦, 噁心和嘔吐

對急救人員之防護

按要求使用個人防護設備.

對醫師的備註

對症治療. 症狀可能延後顯現.

五、滅火措施

適用滅火劑

水噴霧、二氧化碳 (CO₂)、化學乾粉、抗溶性泡沫. 可以使用水霧冷卻密閉容器.

基於安全因素而不得使用的滅火劑

不得使用強力水流, 因為它可能使火勢擴散和蔓延.

滅火時可能遭遇之特殊危害

可燃物質. 容器受熱可能爆炸. 蒸氣可能在封閉的區域(地下室、罐、料倉/槽罐車等)內積聚. 蒸氣可能與空氣形成爆炸性的混合物. 產品及空容器請遠離熱源及點火源. 點火風險.

消防人員之防護裝備和注意事項

任何火災時, 佩戴MSHA/NIOSH批准的或相當的壓力下自給式呼吸器並穿上全身防護服. 熱分解會導致刺激性氣體和蒸氣的釋放.

六、洩漏處理方法

個人應注意事項

按要求使用個人防護設備. 確保足夠的通風. 人員須遠離溢出/洩露區域, 或處於上風口. 將人員疏散至安全地帶. 清除所有火源. 採取靜電放電的預防措施.

環境注意事項

不得排放到環境中.

防止擴散和清除的方法

以惰性吸收物質吸收. 存放於適當的密閉容器中進行處置. 清除所有火源.

請參閱第8和第13節中的防護措施。

七、安全處置與儲存方法

處置

穿戴個人防護設備/戴防護面具. 嚴防進入眼中、接觸皮膚或衣服沾污. 僅可在化學通風櫥下使用. 不要吸入煙霧/蒸汽/噴霧. 不要攝入. 如果吞咽立即尋求醫療協助. 遠離明火, 熱表面和火源.

儲存

遠離熱源、火花和明火. 避光保存. 防潮. 與空氣反應形成過氧化物. 請將容器緊閉並存放於陰涼、通風良好處. 請保存在適當標示的容器中. 遠離熱源. 易燃區.

特定用途

在實驗室使用

八、暴露控制及個人防護措施

控制參數

組分	中國	臺灣	泰國	香港
2-丁氧基乙醇	TWA: 97 mg/m ³	TWA: 25 ppm TWA: 121 mg/m ³	TWA: 50 ppm	TWA: 20 ppm TWA: 97 mg/m ³

組分	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH	英國	歐盟
2-丁氧基乙醇	TWA: 20 ppm	(Vacated) TWA: 25 ppm (Vacated) TWA: 120 mg/m ³ Skin TWA: 50 ppm TWA: 240 mg/m ³	IDLH: 700 ppm REL = 5 ppm (TWA) REL = 24 mg/m ³ (TWA)	STEL: 50 ppm 15 min STEL: 246 mg/m ³ 15 min TWA: 25 ppm 8 hr TWA: 123 mg/m ³ 8 hr Skin	TWA: 20 ppm (8h) TWA: 98 mg/m ³ (8h) STEL: 50 ppm (15min) STEL: 246 mg/m ³ (15min) Skin

說明

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美國政府工業衛生師協會)

OSHA - Occupational Safety and Health Administration

NIOSH: NIOSH (國家職業安全與健康研究所)

監測方法

BS EN 14042:2003 標識符：工作環境。化學和生物製劑接觸評估程序的應用和使用指南。

暴露控制

工程措施

確保足夠的通風，尤其是在密閉區域中。使用防爆的電器/通風/照明/設備。確保洗眼台和安全淋浴室靠近工作場所。只要有可能，工程控制措施如工艺隔离或封闭、引入工艺或设备变更以使释放或接触的可能性尽可能的小、以及采用正确设计的通风系统，都应被采用来控制危险材料源。

個人防護設備

眼睛防護 護目鏡 (歐洲標準 - EN 166)

手部防護 防護手套

手套材料	穿透時間	手套的厚度	歐盟標準	手套的意見
丁基橡膠	>480 分钟	0.5 mm	EN 374	按EN374-3《抗化學藥品滲透性之測定》進行測試
維頓(聚偏氟乙烯-氟乙烯)	>480 分钟	0.4 mm	水平 6	
丁腈橡膠				
氯丁橡膠手套	>480 分钟	0.45 mm		
丁腈橡膠	>480 分钟	0.56 mm		

检查前使用的手套。请注意阅读手套供应商提供的关于手套的渗透性和溶剂穿透时间的说明。请参阅制造商/供应商信息。确保手套适合任务。化学兼容性。灵巧。操作条件。用户的易感性，例如敏化的影响。同时考虑使用场合的具体情况，例如危险的切割，砂磨和接触时间等。删除与护理，避免皮肤污染的手套。

皮膚及身體防護 長袖衫

呼吸防護 當濃度超過暴露限值時,工人必須使用合適的呼吸器。
為保護佩戴者，必須保證呼吸防護器材緊密貼合，並妥善使用和維護。

大規模/緊急用途 如果超過接觸限值或出現刺激或其他症狀，請使用經NIOSH / MSHA或歐洲標準EN 136認證的呼吸器。
推薦的過濾器類型： 有機氣體和蒸氣過濾器 A型 棕色 符合EN14387標準

小規模/實驗室使用 如超過接觸限值或出現刺激或其他症狀，請使用NIOSH / MSHA或歐洲標準EN 149：2001認可的呼吸器。
建議半面罩:- 閥門過濾：EN405; 或; 半面罩：EN140; 以及過濾器，EN 141
使用RPE時，應該進行面罩密封測試。

衛生措施 使用時不得飲食、喝水或抽煙。定期清理設備、工作區域和衣物。

環境暴露控制 無可用資訊。

九、物理及化學性質

外觀(物質狀態、顏色等) 物質狀態	淺黃色 液體	
氣味	輕微	
嗅覺閾值	無可用資料	
pH 值	無可用資料	
熔點/熔點範圍	-70 ° C / -94 ° F	
軟化溫度	無可用資料	
沸點/沸點範圍	171 ° C / 339.8 ° F	
閃火點 (開背或閉杯)	62 ° C / 143.6 ° F	方法 - Pensky Martens Closed Cup (ASTM D93, BS EN 22719, BS 2000 Part 404, IP 404, ISO 2719, AS/NZS 2106)
蒸發率	無可用資料	
易燃性(固體，氣體) 爆炸界限	不適用 下限 1.1 vol% 上限 10.6 vol%	液體
蒸氣壓	0.8 hPa @ 20° C	
蒸氣密度	無可用資料	(空氣 = 1.0)
比重 / 密度	0.901	@ 20 ° C
堆積密度	不適用	液體
水溶性	可溶混	
在其他溶劑中的溶解度	無可用資料	
分配係數(正辛醇／水)		
組分	Log Pow	
2-丁氧基乙醇	0.81	
自燃溫度	230 ° C / 446 ° F	
分解溫度	無可用資料	
黏度	5.31 mPa.s at 20 ° C	動態
爆炸性		可能有空氣/蒸氣爆炸性混合物
氧化性質	不氧化	
分子式	C6 H14 O2	
分子量	118.18	

十、安定性及反應性

安定性	正常條件下穩定。
危害反應 可能之危害反應	正常處理過程中不會發生。 不會發生危害聚合作用。
應避免之狀況	不相容產品. 遠離明火，熱表面和火源. 極端溫度與陽光直射. 長期暴露於空氣或濕氣中. 在空氣中加熱.
應避免之材料	強氧化劑. 堿. 金屬. 鋁. .
危害分解物	一氧化碳 (CO). 二氧化碳. 過氧化物.

十一、毒性資料

產品資訊

安全資料表

2-n-Butoxyethanol, CP

(a) 急性毒性：

組分	半數致死量(LD50)，口服	半數致死量(LD50)，皮膚	LC50 吸入
2-丁氧基乙醇	1746 mg/kg (Rat)	LD50 > 2000 mg/kg (Guinea pig) OCED 402	LC50 = 486 ppm (Rat) 4 h LC50 = 450 ppm (Rat) 4 h

(b) 皮膚腐蝕/刺激：

測試方法

測試種類

觀察結束點

級別2

OECD 405

(兔子)

刺激皮膚

(c) 嚴重損傷/刺激眼部：

級別2

(d) 呼吸或皮膚敏化作用：

呼吸系統

皮膚

基於可用數據，不符合分類標準

基於可用數據，不符合分類標準

Component	測試方法	測試種類	研究結果
2-丁氧基乙醇 111-76-2 (<100)	Guinea Pig Maximisation Test (GPMT)	天竺鼠	- 非致敏

(e) 生殖細胞致突變性：

基於可用數據，不符合分類標準

(f) 致癌性：

基於可用數據，不符合分類標準

下表表明了是否每個機構已列出的作為致癌物的任何組分

(g) 生殖毒性：

生殖效應

基於可用數據，不符合分類標準

未知.

(h) STOT - 單次暴露：

基於可用數據，不符合分類標準

(i) STOT - 重複暴露：

標的器官

基於可用數據，不符合分類標準

未知.

(j) 吸入危險：

其他不良效應

基於可用數據，不符合分類標準

無可用資訊

症狀 /影響，嚴重并被延遲

過度暴露的症狀可能是頭痛，頭暈，疲倦，噁心和嘔吐

十二、生態資料

生態毒性的影響

. 切勿倒入排水溝.

組分	淡水魚	水蚤	淡水藻類	細菌毒性
2-丁氧基乙醇	1490 mg/L LC50 96 h 2950 mg/L LC50 96 h	1550 mg/l EC50 48 hr >1000 mg/L EC50 48 h 1698 - 1940 mg/L EC50 24 h	1840 mg/l EC50 72 hr	

持久性及降解性

持久性

易生物降解

不太可能有持久性.

Component	降解性
-----------	-----

安全資料表

2-n-Butoxyethanol, CP

2-丁氧基乙醇 111-76-2 (<100)	90% (28d) OECD 301B
------------------------------	---------------------

生物蓄積性 不一定是生物積累性的。

組分	Log Pow	生物富集因數(BCF)
2-丁氧基乙醇	0.81	無可用資料

土壤中之流動性 該產品具有水溶性，可能在水資源系統中擴散 由於其水溶性，可能在環境中遷移 溢出物不太可能穿透土壤：在土壤中有高流動性

內分泌幹擾物資訊
持久性有機污染物
臭氧層破壞潛勢

本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌幹擾物
本產品不含任何已知或可疑的物質
本產品不含任何已知或可疑的物質

十三、廢棄處置方法

殘留物/未使用產品產生的廢物 廢棄物被分類為有害廢棄物。根據歐盟指令中廢棄物和有害廢棄物相關條例進行處理。按照當地規定處理。

受污染包裝 將此容器送至有害或特殊廢棄物的收集點進行處理。

其他資料 廢物代碼應由使用者根據產品的應用指定。切勿倒入排水溝。

十四、運送資料

道路和鐵路運輸

聯合國編號 UN2810
聯合國運輸名稱 TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S.
運輸技術名稱 2-Butoxyethanol
運輸危害分類 6.1
包裝類別 III

IMDG/IMO

聯合國編號 UN2810
聯合國運輸名稱 TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S.
運輸技術名稱 2-Butoxyethanol
運輸危害分類 6.1
包裝類別 III

國際航空運輸協會 IATA

聯合國編號 UN2810
聯合國運輸名稱 TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S.
運輸技術名稱 2-Butoxyethanol
運輸危害分類 6.1
包裝類別 III

使用者特殊預防措施 沒有特別的注意事項

十五、法規資料

國際目錄

X = 列出, 中國(中國現有化學物質名錄(IECSC)), 歐洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), 加拿大 (DSL/NDSL), 菲律賓(菲律賓化學品及化學物質名錄(PICCS)), Japan (ENCS), Japan (ISHL), 澳洲(澳洲化學物質目錄(AICS)), Korea (KECL).

安全資料表

2-n-Butoxyethanol, CP

組分	危險化學品 名錄(2015版)	危險貨物品 名表 - 2012版	台灣 - 有毒 化學物質名 錄	中國現有 化學物質 名錄 (IECSC)	EINECS	TSCA	DSL	菲律賓 化學品 與化學 物質清 單 (PICCS)	ENCS	ISHL	澳大利 亞化學 物質目 錄 (AICS)	韓國既有化 學品目錄 (KECL)
2-丁氧基乙醇	X	X	X	X	203-905-0	X	X	X	X	X	X	KE-04134

國家法規

台灣適用法規：

職業安全衛生法 (<http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/>)

環境用藥管理法 (<https://www.fda.gov.tw/TC/>)

廢棄物清理法 和 水污染防治法 (<https://oaout.epa.gov.tw/law/>)

危害性化學品標示及通識規則 (<https://ghs.osha.gov.tw/frontPage/index.html>)

特定化學物質危害預防標準 (<http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/Web/Law/>)

十六、其他資料

製備來自於

簽發日期

修訂日期

修訂摘要

健康，安全和環境部

24-Jul-2007

13-Aug-2024

首次發行。

培訓建議

化學品風險意識培訓，包括標籤、安全數據表(SDS)、個人防護設備(PPE)以及衛生。

個人防護裝備的使用，包括適當的選擇、兼容性、突破閾值、護理、維護、合身程度和標準。

接觸化學品的急救措施，包括洗眼器和安全淋浴設備的使用。

防火和滅火，識別危險和風險，靜電，由蒸氣和粉塵形成的爆炸性環境。

化學事故緊急應變培訓。

說明

CAS - 化學文摘社登記號碼

EINECS/ELINCS - 歐洲現有商業化學物質名錄/歐洲申報化學物質清單

PICCS - 菲律賓化學品與化學物質清單

IECSC - 中國現有化學物質名錄

KECL - 韓國既有及已評估的化學物質

TSCA - 美國有毒物質控制發難第8(b)章節目錄

DSL/NDL - 加拿大國內物質清單/非國內物質清單

ENCS - 日本現有和新化學物質

AICS - 澳大利亞化學物質目錄

NZIoC - 紐西蘭化學品清單

WEL - 工作場所接觸限值

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美國政

府工業衛生師協會)

DNEL - 衍生出來的無影響水平

RPE - 呼吸防護器材

LC50 - 致命濃度50%

NOEC - 無明顯效應濃度

PBT - 持久性，生物累積性，毒性

TWA - 時間加權平均值

IARC - 國際癌症研究機構

PNEC - 預測無影響濃度

LD50 - 致命劑量50%

EC50 - 有效濃度50%

POW - 分配係數 辛醇:水

vPvB - 持久性，生物累積性

ICAO/IATA - 國際民航組織/國際航空運輸協會

ADR - 《歐洲國際道路運輸危險貨物協定》

OECD - 經濟合作與發展組織

BCF - 生物濃度因子 (BCF)

IMO/IMDG - 國際海事組織/國際海事危險品守則

MARPOL - 《國際防止船舶造成污染公約》

ATE - 急性毒性評估

VOC - (揮發性有機化合物)

主要參考文獻和資料來源

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

供應商安全數據表, Chemadviser - LOLI數據庫, 默克索引, RTECS化學物質毒性數據庫

'CNS 15030化學品分類及標示', '危險化學品標籤和危險信息的管理', '危害性化學品評估及分級管理技術指引' (<http://www.osha.gov.tw>)

免責聲明

安全資料表

2-n-Butoxyethanol, CP

據我們發行當下所掌握的最新知識、資訊和觀念，本物質安全資料表中所提供的資訊是正確的。所提供的資訊僅為安全操作、使用、加工、儲存、運輸、處置和排放的指南，並不能作為保證書或品質規格書。這些資訊僅用於指定的特定物質，可能不適用於結合了其他任何物質或經過任何加工的物質，除非文中另有規定

安全資料表結束