

Datum izdaje 24-Sep-2009

Datum dopolnjene izdaje 10-Dec-2021

Številka revizije 3

**ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA****1.1 Identifikator izdelka**

Opis izdelka: **TB Kinyoun AFB Stain Kit**  
Cat No. : **R40112**

**1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe**

Priporočena uporaba Laboratorijske kemikalije.  
Odsvetovane uporabe Ni razpoložljivih informacij

**1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista**

Družba Oxoid Ltd  
Wade Road  
Basingstoke, Hants, UK  
RG24 8PW  
Tel: +44 (0) 1256 841144

**EU entity/business name**

Oxoid Deutschland GmbH  
Postfach 10 07 53  
D-46483  
Wesel  
GERMANY  
Tel: + 49 (0) 281 1520  
Fax: 49 (0) 281 1521

Elektronski naslov mbd-sds@thermofisher.com

**1.4 Telefonska številka za nujne primere**

Chemtrec EU: 001-703-527-3887  
Chemtrec US: (800) 424-9300

**ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI****2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi****CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008****Fizikalne nevarnosti**

Vnetljive tekočine

Kategorija 2 (H225)

Snovi/mešanice, jedke za kovine

Kategorija 1 (H290)

**Nevarnosti za zdravje**

# VARNOSTNI LIST

TB Kinyoun AFB Stain Klt

Datum dopolnjene izdaje

10-Dec-2021

Jedkost za kožo/draženje kože  
Resne okvare oči/draženje  
Mutagenost zarodnih celic  
Rakotvornost

Kategorija 1 (H314)  
Kategorija 1 (H318)  
Kategorija 2 (H341)  
Kategorija 1.B (H350)

## Nevarnosti za okolje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## 2.2 Elementi etikete



Opozorilna beseda

Nevarno

## Stavki o nevarnosti

H225 - Lahko vnetljiva tekočina in hlapi  
H290 - Lahko je jedko za kovine  
H341 - Sum povzročitve genetskih okvar  
H350 - Lahko povzroči raka  
H314 - Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči

## Previdnostni stavki

P332 + P313 - V primeru draženja kože: Poiskati zdravniški nasvet/pomoč  
P305 + P351 + P338 - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem  
P310 - Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika  
P308 + P313 - Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo  
P280 - Nositi zaščitne rokavice/oblačila/ zaščito za oči/obraz  
P303 + P361 + P353 - PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho  
P210 - Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano

## Dodatna EU nalepka/etiketa

Samo za poklicne uporabnike

## 2.3 Druge nevarnosti

## ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

## 3.2 Zmesi

| Komponenta | Št. CAS  | ES-št.            | Utežni odstotek | CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008 |
|------------|----------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Etanol     | 64-17-5  | 200-578-6         | 65              | Flam. Liq. 2 (H225)                         |
| Fenol      | 108-95-2 | EEC No. 203-632-7 | 3               | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)  |

OXDR40112

# VARNOSTNI LIST

TB Kinyoun AFB Stain Kit

Datum dopolnjene izdaje

10-Dec-2021

|                                                                      |           |                   |      |                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |           |                   |      | Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Muta. 2 (H341)<br>STOT RE 2 (H373)       |
| Propan-2-ol                                                          | 67-63-0   | 200-661-7         | 1.67 | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H336)                                               |
| Metanol                                                              | 67-56-1   | 200-659-6         | 1    | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>STOT SE 1 (H370) |
| Vodikov klorid                                                       | 7647-01-0 | 231-595-7         | 1    | Met. Corr. 1 (H290)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)                         |
| 4,4-((4-lminocikloheksa-2,5-dieniliden)metil en)dianilin hidroklorid | 569-61-9  | EEC No. 209-321-2 | 1    | Carc. 1B (H350)                                                                                              |
| Methylene blue                                                       | 61-73-4   | EEC No. 200-515-2 | 0.3  | Acute Tox. 4 (H302)                                                                                          |

| Komponenta     | Specifične mejne koncentracije (SCL)                                                                                              | M-faktor | Opombe o komponentah |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| Fenol          | Eye Irrit. 2 (H319) :: 1%≤C<3%<br>Skin Corr. 1B (H314) :: C≥3%<br>Skin Irrit. 2 (H315) :: 1%≤C<3%                                 | -        | -                    |
| Metanol        | STOT SE 1 (H370) :: C≥10%<br>STOT SE 2 (H371) :: 3%≤C<10%                                                                         | -        | -                    |
| Vodikov klorid | Skin Corr. 1B :: C≥25%<br>Skin Irrit. 2 :: 10%≤C<25%<br>Eye Irrit. 2 :: 10%≤C<25%<br>STOT SE 3 :: C≥10%<br>Met. Corr. 1 :: C≥0.1% | -        | -                    |

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

#### Splošna navodila

Če simptomi ne izginejo, pokličite zdravnika.

#### Stik z očmi

Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut. Obvezna zdravniška pomoč.

#### Stik s kožo

Takoj umivajte/izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut. Pri trdovratnem draženju kože pokličite zdravnika.

#### Zaužitj

Sperite usta in pijte veliko vode.

#### Vdihavanje

Umaknite se na svež zrak. Če ponesrečena oseba ne diha, izvesti umetno dihanje. Če se pojavijo simptomi, poiskati zdravniško pomoč.

#### Pri nudenju prve pomoči upoštevaj samozaščito

Zagotoviti, da se zdravstveno osebje zaveda snovi, ki je ali so vpletene, da se s protiukrepi pred njimi zavaruje in da preprečuje širjenje kontaminacije.

### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

# VARNOSTNI LIST

TB Kinyoun AFB Stain KIt

Datum dopolnjene izdaje  
10-Dec-2021

Težave pri dihanju. Povzroča očesne opekline. Povzroča opekline po vseh poteh izpostavljenosti. Pri vdihavanju visokih koncentracij hlapov se utegnejo pojaviti znaki, kot so glavobol, omotica, utrujenost, navzeja in bruhanje. Zaužitje povzroča hudo otekanje, hude poškodbe nežnega tkiva in nevarnost perforacije

## **4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja**

Navodila za zdravnika

Simptomatsko zdravljenje.

## **ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI**

### **5.1 Sredstva za gašenje**

#### **Ustrezna sredstva za gašenje**

Uporabljajte pršenje z vodo, v alkoholu obstojno peno, suho kemikalijo ali ogljikov dioksid. Hladite zaprte vsebnike, ki so izpostavljeni požaru, s pršenjem z vodo.

#### **Sredstev za gašenje, ki se ne smejo uporabljati iz varnostnih razlogov**

Ne uporabljajte kompaktnega vodnega toka, ker se lahko razprši in razširja požar.

### **5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo**

Vnetljivo. Vsebniki lahko, če se jih segreva, eksplodirajo. Hlapi lahko tvorijo eksplozivne zmesi z zrakom. Pare lahko potujejo zelo daleč do vira vžiga in vzplamenijo nazaj.

#### **Nevarni proizvodi izgorevanja**

Pod običajnimi razmerami ne.

### **5.3 Nasvet za gasilce**

Kot pri vsakem požaru uporabite tudi neodvisno napravo za dihanje tlaka (odobrila MSHA / NIOSH ali drugi ekvivalent) in popolno zaščitno opremo.

## **ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH**

### **6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**

Zagotovite zadostno prezračevanje. Uporabljati osebno varovalno opremo, kot se zahteva. Odstranite vse vire vžiga. Preprečite statično naelektrenje.

### **6.2 Okoljevarstveni ukrepi**

Ne izpuščajte v okolje. Glejte točko 12 za dodatne ekološke podatke.

### **6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje**

Absorbirajte z inertnim vpojnim materialom. Hranite v primernih in zaprtih odlagalnih vsebnikih. Odstranite vse vire vžiga. Uporabite orodja, ki ne povzročajo isker, in naprave proti eksplozijam.

### **6.4 Sklizevanje na druge oddelke**

Informirajte se o varnostnih ukrepih, naštetih v poglavjih 8 in 13.

## **ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE**

# VARNOSTNI LIST

TB Kinyoun AFB Stain Kit

Datum dopolnjene izdaje  
10-Dec-2021

## 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Nositi osebno zaščitno opremo / zaščito za obraz. Zagotovite zadostno prezračevanje. Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. Izogibati se zaužitju in vdihavanju. Hranite ločeno od odprtega plamena, vročih površin in virov vžiga. Uporabljati samo orodje, ki ne proizvaja isker. Za preprečitev vžiga hlapov s statičnim naelektrenjem, morajo biti vsi kovinski deli opreme ozemljeni. Preprečite statično naelektrenje.

## Higienski ukrepi

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higienso in varnostno prakso. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Ne uživati hrane, pijače in ne kaditi med uporabo tega proizvoda. Odstranite in operite kontaminirana oblačila in rokavice, vključno notranjost, pred ponovno uporabo. Roke si umivajte pred odmori in na koncu delavnika.

## 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Hranite vsebnike tesno/hermetično zaprte na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu. Področje za korozivne snovi. Pazite na varno razdaljo od vročine in virov vžiga.

## 7.3 Posebne končne uporabe

Uporaba v laboratorijih

## ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

### 8.1 Parametri nadzora

#### Meje izpostavljenja

Seznam virov **EU** - Direktiva Komisije (EU) 2019/1831 z dne 24. oktobra 2019 o določitvi petega seznama indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost v skladu z Direktivo Sveta 98/24/ES ter o spremembi Direktive Komisije 2000/39/ES  
**SN** - Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem PRILOGA III - Razvrstitev in zavezujejoče mejne vrednosti rakotvornih ali mutagenih snovi za poklicno izpostavljenost Uradni list RS, št. 101/2005 z dne 11.11.2005 Spremeni: -39/05, 53/07, 102/10, 38/15, 78/18

| Komponenta  | Evropska unija                                                                                                           | Združeno Kraljestvo (UK)                                                                                               | Francija                                                                                                                                                                                                                                    | Belgija                                                                                                                               | Španija                                                                                                                                                                                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol      |                                                                                                                          | TWA: 1000 ppm TWA;<br>1920 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>WEL - STEL: 3000 ppm<br>STEL; 5760 mg/m <sup>3</sup><br>STEL       | TWA / VME: 1000 ppm<br>(8 heures).<br>TWA / VME: 1900<br>mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 5000<br>ppm.<br>STEL / VLCT: 9500<br>mg/m <sup>3</sup> .                                                                             | TWA: 1000 ppm 8 uren<br>TWA: 1907 mg/m <sup>3</sup> 8<br>uren                                                                         | STEL / VLA-EC: 1000<br>ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1910<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).                                                                                          |
| Fenol       | TWA: 2 ppm (8h)<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 4 ppm (15min)<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup><br>(15min)<br>Skin | STEL: 4 ppm 15 min<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 2 ppm 8 hr<br>TWA: 7.8 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin  | TWA / VME: 2 ppm (8<br>heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 7.8 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures). restrictive<br>limit<br>STEL / VLCT: 4 ppm.<br>restrictive limit<br>STEL / VLCT: 15.6<br>mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau | TWA: 2 ppm 8 uren<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 4 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 4 ppm<br>(15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 16<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 2 ppm<br>(8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 8 mg/m <sup>3</sup><br>(8 horas)<br>Piel |
| Propan-2-ol |                                                                                                                          | STEL: 500 ppm 15 min<br>STEL: 1250 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>TWA: 400 ppm 8 hr<br>TWA: 999 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | STEL / VLCT: 400 ppm.<br>STEL / VLCT: 980<br>mg/m <sup>3</sup> .                                                                                                                                                                            | TWA: 200 ppm 8 uren<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 400 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | STEL / VLA-EC: 400<br>ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1000<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 200<br>ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 500                                |

# VARNOSTNI LIST

TB Kinyoun AFB Stain Kit

Datum dopolnjene izdaje

10-Dec-2021

|                |                                                                                                              |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                              |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                                                                                                                |
| Metanol        | TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin                                                 | WEL - TWA: 200 ppm<br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>WEL - STEL: 250 ppm<br>STEL; 333 mg/m <sup>3</sup> STEL | TWA / VME: 200 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 260 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1000 ppm.<br>STEL / VLCT: 1300 mg/m <sup>3</sup> .<br>Peau | TWA: 200 ppm 8 uren<br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 250 ppm 15 minuten<br>STEL: 333 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | TWA / VLA-ED: 200 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 266 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel                                                                                   |
| Vodikov klorid | TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 5 ppm 15 min<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 ppm 8 hr<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr      | STEL / VLCT: 5 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 7.6 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit                                                                                               | TWA: 5 ppm 8 uren<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 10 ppm 15 minuten<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten               | STEL / VLA-EC: 10 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 15 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 5 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 7.6 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Komponenta     | Italija                                                                                                                                                                                                                     | Nemčija                                                                                                                                                                                                                                                         | Portugalska                                                                                                                                  | Nizozemska                                                                           | Finska                                                                                                                                                |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol         |                                                                                                                                                                                                                             | 200 ppm TWA MAK;<br>380 mg/m <sup>3</sup> TWA MAK                                                                                                                                                                                                               | TWA: 1000 ppm 8 horas                                                                                                                        | huid<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 1000 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 1300 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 2500 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina    |
| Fenol          | TWA: 2 ppm 8 ore.<br>Media Ponderata nel Tempo<br>TWA: 8.0 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Media Ponderata nel Tempo<br>STEL: 4 ppm 15 minuti.<br>Breve termine<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Breve termine<br>Pelle | TWA: 2 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>Haut                                                                                                                                        | STEL: 4 ppm 15 minutos<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 2 ppm 8 horas<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele            | huid<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                              | TWA: 2 ppm 8 tunteina<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 4 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho        |
| Propan-2-ol    |                                                                                                                                                                                                                             | TWA: 200 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 200 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 400 ppm<br>Höhepunkt: 1000 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 400 ppm 15 minutos<br>TWA: 200 ppm 8 horas                                                                                             |                                                                                      | TWA: 200 ppm 8 tunteina<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 250 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 620 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina        |
| Metanol        | TWA: 200 ppm 8 ore.<br>Media Ponderata nel Tempo<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Media Ponderata nel Tempo<br>Pelle                                                                                                 | 100 ppm TWA MAK;<br>130 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>MAKSkin absorber                                                                                                                                                                                               | STEL: 250 ppm 15 minutos<br>TWA: 200 ppm 8 horas<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele                                               | huid<br>TWA: 133 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                            | TWA: 200 ppm 8 tunteina<br>TWA: 270 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 250 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 330 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |
| Vodikov klorid | TWA: 5 ppm 8 ore.<br>Media Ponderata nel Tempo<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Media Ponderata nel Tempo<br>STEL: 10 ppm 15                                                                                           | TWA: 2 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 2 ppm (8                                                                                                                               | STEL: 10 ppm 15 minutos<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>Ceiling: 2 ppm<br>TWA: 5 ppm 8 horas<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 uren             | STEL: 5 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina                                                                              |

# VARNOSTNI LIST

TB Kinyoun AFB Stain Kit

Datum dopolnjene izdaje

10-Dec-2021

|  |                                                                                 |                                                                                                                       |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | minuti. Breve termine<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti. Breve termine | Stunden). MAK<br>TWA: 3.0 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 4 ppm<br>Höhepunkt: 6 mg/m <sup>3</sup> |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| Komponenta     | Avstrija                                                                                                                                                                  | Danska                                                            | Švica                                                                                                                                                         | Poljska                                                                                  | Norveška                                                                                                                                                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol         | MAK-KZGW: 2000 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 3800<br>mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1000 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden      | TWA: 1000 ppm 8 timer<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timer   | STEL: 1000 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 500 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden            | TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach                                               | TWA: 500 ppm 8 timer<br>TWA: 950 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 625 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 1187.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated                |
| Fenol          | Haut<br>MAK-KZGW: 4 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZGW: 16 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 2 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 8 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden         | TWA: 1 ppm 8 timer<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>Hud     | Haut/Peau<br>STEL: 5 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 19 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 19 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden          | STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 7.8 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach   | TWA: 1 ppm 8 timer<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 3 ppm 15<br>minutter. value from the<br>regulation<br>STEL: 12 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value from the<br>regulation<br>Hud |
| Propan-2-ol    | MAK-KZGW: 800 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 2000<br>mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 200 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 500 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden         | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 490 mg/m <sup>3</sup> 8 timer        | STEL: 400 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 200 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden             | STEL: 1200 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 245 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 150 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 306.25 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated                |
| Metanol        | Haut<br>MAK-KZGW: 800 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 1040<br>mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 200 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 260 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 400 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 520 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 200 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach  | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 130 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 150 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 162.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated<br>Hud          |
| Vodikov klorid | MAK-KZGW: 10 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZGW: 15 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 8 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                | Ceiling: 5 ppm<br>Ceiling: 8 mg/m <sup>3</sup>                    | STEL: 4 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                         | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach     | Ceiling: 5 ppm<br>Ceiling: 7 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                       |

| Komponenta  | Bolgarija                                                                                              | Hrvaška                                                                                                                                                                 | Irska                                                                                                                 | Ciper                                                                                                                             | Češka Republika                                                                                                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol      | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                                                            | TWA-GVI: 1000 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>8 satima.                                                                                          | STEL: 1000 ppm 15 min                                                                                                 |                                                                                                                                   | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 3000 mg/m <sup>3</sup>                                       |
| Fenol       | TWA: 2 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 4 ppm<br>STEL : 16 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 2 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 8 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 4 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 16 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | TWA: 2 ppm 8 hr.<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 4 ppm 15 min<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 4 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 ppm | TWA: 7.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 15 mg/m <sup>3</sup> |
| Propan-2-ol | TWA: 980.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 1225.0 mg/m <sup>3</sup>                                        | TWA-GVI: 400 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 999 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.                                                                                            | TWA: 200 ppm 8 hr.<br>STEL: 400 ppm 15 min<br>Skin                                                                    |                                                                                                                                   | TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption                                  |

# VARNOSTNI LIST

TB Kinyoun AFB Stain Kit

Datum dopolnjene izdaje

10-Dec-2021

|                |                                                                                            |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                       |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                            | STEL-KGVI: 500 ppm<br>15 minutama.<br>STEL-KGVI: 1250<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minutama.                                                                          |                                                                                                                                 |                                                                                          | Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                                                                       |
| Metanol        | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation                              | kože<br>TWA-GVI: 200 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.                                                                             | TWA: 200 ppm 8 hr.<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 600 ppm 15 min<br>STEL: 780 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>Skin | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 250 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup> |
| Vodikov klorid | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 10 ppm<br>STEL : 15.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 5 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 8 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 10 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 15 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. F<br>TWA: 5 ppm 8 hr.<br>STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min                | STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup>     | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 15 mg/m <sup>3</sup>                                              |

| Komponenta     | Estonija                                                                                                                                                           | Gibraltar                                                                                                                    | Grčija                                                                                                                                     | Madžarska                                                                                                                                    | Islandija                                                                                                                                                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol         | TWA: 500 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 1000 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites.      |                                                                                                                              | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                                                               | STEL: 3800 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>órában. AK                                              | TWA: 1000 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Ceiling: 2000 ppm<br>Ceiling: 3800 mg/m <sup>3</sup>              |
| Fenol          | Nahk<br>TWA: 2 ppm 8 tundides.<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites.<br>STEL: 4 ppm 15<br>minutites.           | Skin notation<br>TWA: 2 ppm 8 hr<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 4 ppm 15 min | skin - potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 4 ppm<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup>        | STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8<br>órában. AK<br>lehetséges borön<br>keresztüli felszívódás     | TWA: 1 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 2 ppm<br>Ceiling: 8 mg/m <sup>3</sup>         |
| Propan-2-ol    | TWA: 150 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 250 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites.         |                                                                                                                              | STEL: 500 ppm<br>STEL: 1225 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 400 ppm<br>TWA: 980 mg/m <sup>3</sup>                                                | STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8<br>órában. AK<br>lehetséges borön<br>keresztüli felszívódás | TWA: 200 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 490 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 980 mg/m <sup>3</sup> |
| Metanol        | Nahk<br>TWA: 200 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 250 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 250 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 350 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | Skin notation<br>TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                                        | skin - potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 325 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>órában. AK<br>lehetséges borön<br>keresztüli felszívódás                                                     | TWA: 200 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 520 mg/m <sup>3</sup> |
| Vodikov klorid | TWA: 5 ppm 8 tundides.<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 10 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites.                  | TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min                 | STEL: 5 ppm<br>STEL: 7 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 7 mg/m <sup>3</sup>                                                         | STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8<br>órában. AK                                                   | STEL: 5 ppm<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                  |

| Komponenta | Latvija                     | Litva                                                                                                      | Luksemburg | Malta | Romunijo                                                                                                                             |
|------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol     | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm IPRD<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>IPRD<br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> |            |       | TWA: 1000 ppm 8 ore<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 5000 ppm 15<br>minute<br>STEL: 9500 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |



# VARNOSTNI LIST

TB Kinyoun AFB Stain Kit

Datum dopolnjene izdaje

10-Dec-2021

|                |                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenol          | skin - potential for cutaneous exposure<br>STEL: 4 ppm<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2 ppm IPRD<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 4 ppm<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>STEL: 4 ppm 15 Minuten | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti<br>STEL: 4 ppm 15 minuti | Skin notation<br>TWA: 2 ppm 8 ore<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 4 ppm 15 minute<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |
| Propan-2-ol    | STEL: 600 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup>                                                                      | TWA: 150 ppm IPRD<br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               | TWA: 81 ppm 8 ore<br>TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 203 ppm 15 minute<br>STEL: 500 mg/m <sup>3</sup> 15 minute            |
| Metanol        | skin - potential for cutaneous exposure<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup>                                          | TWA: 200 ppm IPRD<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda                                          | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup>                                                              | Skin notation<br>TWA: 200 ppm 8 ore<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                              |
| Vodikov klorid | STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup>                                           | TWA: 5 ppm IPRD<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>       | TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 10 ppm 15 Minuten<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten                                                      | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm 15 minuti<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti                                                      | TWA: 5 ppm 8 ore<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 10 ppm 15 minute<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 minute                 |

| Komponenta     | Rusijo                                                                       | Slovaška                                                                                                      | Slovenija                                                                                                                               | Švedska                                                                                                                                                                   | Turčija                                                                                                                       |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol         | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 2391<br>MAC: 2000 mg/m <sup>3</sup>              | Ceiling: 1920 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 500 ppm<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 500 ppm 8 urah<br>STEL: 1000 ppm 15 minutah<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah        | Indicative STEL: 1000 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 500 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV     |                                                                                                                               |
| Fenol          | TWA: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 0539<br>Skin notation<br>MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 16 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2 ppm 8 urah<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 4 ppm 15 minutah<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah         | Binding STEL: 4 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 1 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>Hud              | Deri<br>TWA: 2 ppm 8 saat<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 4 ppm 15 dakika<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |
| Propan-2-ol    | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 1761<br>MAC: 50 mg/m <sup>3</sup>                  | Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA: 200 ppm 8 urah<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 400 ppm 15 minutah<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah         | Indicative STEL: 250 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 150 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 350 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV        |                                                                                                                               |
| Metanol        | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 1250<br>Skin notation<br>MAC: 15 mg/m <sup>3</sup>  | Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup>                              | TWA: 200 ppm 8 urah<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 800 ppm 15 minutah<br>STEL: 1040 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Indicative STEL: 250 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 350 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 200 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 250 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 200 ppm 8 saat<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 saat                                                              |
| Vodikov klorid | MAC: 5 mg/m <sup>3</sup>                                                     | Ceiling: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 8.0 mg/m <sup>3</sup>                                     | TWA: 5 ppm 8 urah anhydrous<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 urah anhydrous                                                                | Binding STEL: 4 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter                                                                                            | TWA: 5 ppm 8 saat<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 10 ppm 15 dakika                                                |

# VARNOSTNI LIST

TB Kinyoun AFB Stain Kit

Datum dopolnjene izdaje

10-Dec-2021

|  |  |  |                                                                                      |                                                                    |                                      |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  |  |  | STEL: 10 ppm 15 minutah anhydrous<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah anhydrous | TLV: 2 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|

## Biološke mejne vrednosti

Seznam virov

| Komponenta  | Evropska unija | Združeno Kraljestvo (UK) | Francija                                             | Španija                                  | Nemčija                                                                                                                                     |
|-------------|----------------|--------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenol       |                |                          | Total Phenol: 250 mg/g creatinine urine end of shift | : 120 mg/g Creatinine urine end of shift | Phenol (after hydrolysis): 120 mg/g Creatinine urine (end of shift)                                                                         |
| Propan-2-ol |                |                          |                                                      | Acetone: 40 mg/L urine end of workweek   | Acetone: 25 mg/L whole blood (end of shift )<br>Acetone: 25 mg/L urine (end of shift )                                                      |
| Metanol     |                |                          | Methanol: 15 mg/L urine end of shift                 | Methanol: 15 mg/L urine end of shift     | Methanol: 15 mg/L urine (end of shift )<br>Methanol: 15 mg/L urine (for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts ) |

| Komponenta  | Italija | Finska                                          | Danska | Bolgarija                                                          | Romunijo                                             |
|-------------|---------|-------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Fenol       |         | Total phenol: 1.3 mmol/L urine after the shift. |        | Phenol: 200 µg/L urine at the end of exposure or end of work shift | total Phenol: 120 mg/g Creatinine urine end of shift |
| Propan-2-ol |         |                                                 |        |                                                                    | Acetone: 50 mg/L urine end of shift                  |
| Metanol     |         |                                                 |        |                                                                    | Methanol: 6 mg/L urine end of shift                  |

| Komponenta | Gibraltar | Latvija | Slovaška                                                                                                                      | Luksemburg | Turčija |
|------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| Fenol      |           |         | Phenol: 200 mg/L urine end of exposure or work shift                                                                          |            |         |
| Metanol    |           |         | Methanol: 30 mg/L urine end of exposure or work shift<br>Methanol: 30 mg/L urine after all work shifts for long-term exposure |            |         |

## Metode spremljanja

EN 14042:2003 Naslov identifikator: Ozračja na delovnem mestu. Priročnik za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim agentom.

## Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) / Izpeljana najmanjša raven učinka (DMEL)

Oglejte si tabelo za vrednote

| Component                       | Akutna učinek lokalne (Kožno) | Akutna učinek sistemsko (Kožno) | Kronicni ucinki lokalne (Kožno) | Kronični učinki sistemsko (Kožno) |
|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Etanol<br>64-17-5 ( 65 )        |                               |                                 |                                 | DNEL = 343mg/kg bw/day            |
| Fenol<br>108-95-2 ( 3 )         |                               |                                 |                                 | DNEL = 1.23mg/kg bw/day           |
| Propan-2-ol<br>67-63-0 ( 1.67 ) |                               |                                 |                                 | DNEL = 888mg/kg bw/day            |

# VARNOSTNI LIST

TB Kinyoun AFB Stain Kit

Datum dopolnjene izdaje

10-Dec-2021

|                          |  |                          |  |                          |
|--------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|
| Metanol<br>67-56-1 ( 1 ) |  | DNEL = 20mg/kg<br>bw/day |  | DNEL = 20mg/kg<br>bw/day |
|--------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|

| Component                         | Akutna učinek lokalne<br>(Vdihavanje) | Akutna učinek<br>sistemsko<br>(Vdihavanje) | Kronični učinki<br>lokalne (Vdihavanje) | Kronični učinki<br>sistemsko<br>(Vdihavanje) |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Etanol<br>64-17-5 ( 65 )          | DNEL = 1900mg/m <sup>3</sup>          |                                            |                                         | DNEL = 950mg/m <sup>3</sup>                  |
| Fenol<br>108-95-2 ( 3 )           | DNEL = 16mg/m <sup>3</sup>            |                                            |                                         | DNEL = 8mg/m <sup>3</sup>                    |
| Propan-2-ol<br>67-63-0 ( 1.67 )   |                                       |                                            |                                         | DNEL = 500mg/m <sup>3</sup>                  |
| Metanol<br>67-56-1 ( 1 )          | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>           | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>                | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>             | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>                  |
| Vodikov klorid<br>7647-01-0 ( 1 ) | DNEL = 15mg/m <sup>3</sup>            |                                            | DNEL = 8mg/m <sup>3</sup>               |                                              |

## Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

Oglejte si spodnje vrednosti.

| Component                       | Sveža voda           | Sveža voda<br>sediment               | Voda prekritvami | Mikroorganizmi v<br>čiščenje odplak | Tal (kmetijstvo)             |
|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Etanol<br>64-17-5 ( 65 )        | PNEC = 0.96mg/L      | PNEC = 3.6mg/kg<br>sediment dw       | PNEC = 2.75mg/L  | PNEC = 580mg/L                      | PNEC = 0.63mg/kg<br>soil dw  |
| Fenol<br>108-95-2 ( 3 )         | PNEC =<br>0.0077mg/L | PNEC =<br>0.0915mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.031mg/L | PNEC = 2.1mg/L                      | PNEC =<br>0.136mg/kg soil dw |
| Propan-2-ol<br>67-63-0 ( 1.67 ) | PNEC = 140.9mg/L     | PNEC = 552mg/kg<br>sediment dw       | PNEC = 140.9mg/L | PNEC = 2251mg/L                     | PNEC = 28mg/kg<br>soil dw    |
| Metanol<br>67-56-1 ( 1 )        | PNEC = 20.8mg/L      | PNEC = 77mg/kg<br>sediment dw        | PNEC = 1540mg/L  | PNEC = 100mg/L                      | PNEC = 100mg/kg<br>soil dw   |

| Component                       | Morska voda           | Morska voda<br>sediment               | Morska voda<br>prekritvami | Prehranske verige                                  | Air |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|-----|
| Etanol<br>64-17-5 ( 65 )        | PNEC = 0.79mg/L       | PNEC = 2.9mg/kg<br>sediment dw        |                            | PNEC = 0.38g/kg<br>food<br>PNEC = 0.72g/kg<br>food |     |
| Fenol<br>108-95-2 ( 3 )         | PNEC =<br>0.00077mg/L | PNEC =<br>0.00915mg/kg<br>sediment dw |                            |                                                    |     |
| Propan-2-ol<br>67-63-0 ( 1.67 ) | PNEC = 140.9mg/L      | PNEC = 552mg/kg<br>sediment dw        |                            | PNEC = 160mg/kg<br>food                            |     |
| Metanol<br>67-56-1 ( 1 )        | PNEC = 2.08mg/L       | PNEC = 7.7mg/kg<br>sediment dw        |                            |                                                    |     |

## 8.2 Nadzor izpostavljenosti

### Tehnični ukrepi

Zagotoviti postaje za izpiranje oči in varnostne prhe blizu delovnega mesta. Zagotovite zadostno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih. Uporabljati eksplozijsko varno električno/prezračevalno/osvetlitveno opremo.

Če je le mogoče, je treba za nadzor nevarnih snovi pri viru uvesti tehnične nadzorne ukrepe, kot so izolacija ali ograjevanje procesa, prilagoditi postopke ali opremo, da se zmanjša sproščanje ali stik s snovjo, in uporabljati ustrezno načrtovane sisteme za prezračevanje

### Osebnna varovalna oprema

Varovanje oči

Delovna očala (Standard EU - EN 166)

# VARNOSTNI LIST

TB Kinyoun AFB Stain Klt

Datum dopolnjene izdaje

10-Dec-2021

## Zaščito rok

Varovalne rokavice

| Material za rokavice      | Predrtja                      | Debelina rokavice | Standard EU | Rokavica komentarji |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Rokavice za enkratno rabo | Glej priporočili proizvajalca | -                 | EN 374      | (minimalna zahteva) |

## Zaščita kože in telesa

Oblačila z dolgimi rokavi.

Preglejte rokavice pred uporabo

Upoštevajte navodila o propustnosti in easu prodora, kot jih navaja dobavitelj rokavic.

Posvetovati se s proizvajalcem / dobaviteljem za informacije

Zagotoviti, rokavice so primerne za nalogo; kemijske združljivosti

Spretnost, delovni pogoji, Navodilo za odpornost, npr preobčutljivost učinki, Prav tako upoštevajte posebne lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so nevarnost vbodlin, abrazije in eas stika

Odstranite rokavice z nego kože preprečevanje onesnaženja

## Zaščito dihal

Če delavcem groze koncentracije nad dovoljenimi mejami izpostavljenja, morajo uporabljati primerne odobrene respiratorje.

Da štiti uporabnika, mora dihalna zaščitna oprema biti pravilne velikosti in mora se jo pravilno uporabljati in vzdrževati

## Obsežna / nujno uporabo

Pri nezadostnem prezračevanju nosite primeren respirator

## Majhnem obsegu / laboratorijsko uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 149:2001

Ce se uporablja RPE je treba izvajati obraz kos fit preskus

## Nadzor izpostavljenosti okolja

Ni razpoložljivih informacij.

## ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

#### Fizikalni podatki

tekoče

#### Videz

#### Vonj

Ni razpoložljivih informacij

#### Mejne vrednosti vonja

ni razpoložljivih podatkov

#### Tališče/območje tališča

Ni razpoložljivih podatkov

#### Zmehčičišče

Ni razpoložljivih podatkov

#### Vrelišče/območje vrenja

Ni razpoložljivih informacij.

#### Vnetljivost (tekoče)

Lahko vnetljivo

Estimated

#### Vnetljivost (trdo, plinasto)

Ni smiselno

tekoče

#### Eksplzivne meje

ni razpoložljivih podatkov.

#### Plamenišče

Ni razpoložljivih informacij.

Metoda - Ni razpoložljivih informacij.

#### Temperatura samovžiga

ni razpoložljivih podatkov

#### Temperatura razpadanja

ni razpoložljivih podatkov

#### pH

Ni razpoložljivih informacij.

#### Viskoznost

ni razpoložljivih podatkov

#### Topnost v vodi

Ni razpoložljivih informacij.

#### Topnost v drugih topilih

Ni razpoložljivih informacij.

#### Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda)

#### Komponenta

log Pow

#### Etanol

-0.32

#### Fenol

1.5

#### Propan-2-ol

0.05

#### Metanol

-0.74

#### Parni tlak

ni razpoložljivih podatkov

#### Gostota / Merná hmotnosť

ni razpoložljivih podatkov

OXDR40112

# VARNOSTNI LIST

TB Kinyoun AFB Stain Kit

Datum dopolnjene izdaje  
10-Dec-2021

|                  |                            |              |
|------------------|----------------------------|--------------|
| Nasipna gostota  | Ni smiselno                | tekoče       |
| Parna gostota    | ni razpoložljivih podatkov | (Zrak = 1.0) |
| Lastnosti delcev | Ni smiselno (tekočina)     |              |

## 9.2 Drugi podatki

**Eksplzivne lastnosti** Hlapi lahko tvorijo eksplozivne zmesi z zrakom

## ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

### 10.1 Reaktivnost

Na osnovi dostavljene informacije ni poznano

### 10.2 Kemijska stabilnost

Stabilno pri normalnih pogojih.

### 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

**Nevarna polimerizacija** Ne pride do nevarne polimerizacije.  
**Nevarne reakcije** Pri normalni obdelavi se ne pojavlja.

### 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Hranite ločeno od od odprtega plamena, vročih površin in virov vžiga.

### 10.5 Nezdružljivi materiali

Nobena znana.

### 10.6 Nevarni produkti razgradnje

Pod običajnimi razmerami ne.

## ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

### 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

#### Informacija o proizvodu

#### (a) akutna strupenost;

**Oralno**

**Kožno**

**Vdihavanje**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

#### Toksikoloških podatkov za sestavne dele

| Komponenta     | LD50 Ustno                                 | LD50 Kožno                    | LC50 ob vdihavanju            |
|----------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Etanol         | LD50 = 7060 mg/kg ( Rat )                  | -                             | 20000 ppm/10H ( Rat )         |
| Fenol          | LD50 = 340 mg/kg ( Rat )                   | LD50 = 630 mg/kg ( Rabbit )   | -                             |
| Propan-2-ol    | 5045 mg/kg ( Rat )<br>3600 mg/kg ( Mouse ) | 12800 mg/kg ( Rat )           | 72.6 mg/L ( Rat ) 4 h         |
| Metanol        | LD50 = 1187 – 2769 mg/kg (Rat)             | LD50 = 17100 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 128.2 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Vodikov klorid | 238 - 277 mg/kg ( Rat )                    | > 5010 mg/kg ( Rabbit )       | 1.68 mg/L ( Rat ) 1 h         |
| Methylene blue | LD50 = 1180 mg/kg ( Rat )                  | -                             | -                             |

# VARNOSTNI LIST

TB Kinyoun AFB Stain Klt

Datum dopolnjene izdaje  
10-Dec-2021

(b) jedkost za kožo/draženje kože; Kategorija 1

(c) resne okvare oči/draženje; Kategorija 1

(d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože;  
Preobčutljivost pri  
Koža ni razpoložljivih podatkov  
ni razpoložljivih podatkov

| Component                | Preskusna metoda                                                   | Preskusne vrste | Študija rezultat              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| Metanol<br>67-56-1 ( 1 ) | OECD Testna smernica 406<br>Guinea Pig Maximisation Test<br>(GPMT) | morski prašiček | ne povzročajo preobčutljivost |

(e) mutagenost za zarodne celice; Kategorija 2

(f) rakotvornost; Kategorija 1.B  
Spodnja tabela navaja, če je katera od agencij navedla za kako sestavino, da je rakotvorna

| Komponenta                                                              | EU | UK | Nemčija | IARC     |
|-------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|----------|
| 4,4-((4-Iminocikloheksa-2,5-dienili<br>den)metilen)dianilin hidroklorid |    |    |         | Group 2B |

(g) strupenost za razmnoževanje; ni razpoložljivih podatkov

| Component                | Preskusna metoda         | Preskusne vrste / Trajanje       | Študija rezultat  |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Metanol<br>67-56-1 ( 1 ) | OECD Testna smernica 416 | Rat / Vdihavanje<br>2 generacije | NOAEC =<br>(Voda) |

(h) STOT – enkratna izpostavljenost; Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Rezultati / Ciljni organi Vidni živec, Centralni živčni sistem.

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost; Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Ciljni organi Nobena znana.

(j) nevarnost pri vdihavanju; ni razpoložljivih podatkov

Simptomi / učinki,  
akutni in zapozneli Pri vdihavanju visokih koncentracij hlapov se utegnejo pojaviti znaki, kot so glavobol, omotica, utrujenost, navzeja in bruhanje. Zaužitje povzroča hudo otekanje, hude poškodbe nežnega tkiva in nevarnost perforacije.

## 11.2. Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motilcev Pomembne za oceno lastnosti endokrinih motilcev za zdravje ljudi. Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji.

## ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

### 12.1 Strupenost Ekotoksičnost

# VARNOSTNI LIST

TB Kinyoun AFB Stain Kit

Datum dopolnjene izdaje

10-Dec-2021

| Komponenta     | sladkovodne ribe                                                                                                                                                                                             | vodna bolha                                                                                       | sladkovodne alge                                                                                                                                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol         | Fathead minnow (Pimephales promelas) LC50 = 14200 mg/L/96h                                                                                                                                                   | EC50 = 9268 mg/L/48h<br>EC50 = 10800 mg/L/24h                                                     | EC50 (72h) = 275 mg/l (Chlorella vulgaris)                                                                                                                                                          |
| Fenol          | 4-7 mg/L LC50 96 h<br>32 mg/L LC50 96 h                                                                                                                                                                      | EC50: 10.2 - 15.5 mg/L, 48h (Daphnia magna)<br>EC50: 4.24 - 10.7 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) | EC50: 0.0188 - 0.1044 mg/L, 96h static (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: 187 - 279 mg/L, 72h static (Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: = 46.42 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata) |
| Propan-2-ol    | LC50: = 9640 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: > 1400000 µg/L, 96h (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 11130 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 10000000 µg/L, 96h (Daphnia) | 13299 mg/L EC50 = 48 h<br>9714 mg/L EC50 = 24 h                                                   | EC50: > 1000 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: > 1000 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus)                                                                                                |
| Metanol        | Pimephales promelas: LC50 > 10000 mg/L 96h                                                                                                                                                                   | EC50 > 10000 mg/L 24h                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
| Vodikov klorid | 282 mg/L LC50 96 h Gambusia affinis<br>mg/L LC50 48 h Leuciscus idus                                                                                                                                         | 56mg/L EC50 72h Daphnia                                                                           | -                                                                                                                                                                                                   |

| Komponenta     | Microtox                                                                                                                             | M-faktor |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Etanol         | Photobacterium phosphoreum: EC50 = 34634 mg/L/30 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 35470 mg/L/5 min                          |          |
| Fenol          | EC50 21 - 36 mg/L 30 min<br>EC50 = 23.28 mg/L 5 min<br>EC50 = 25.61 mg/L 15 min<br>EC50 = 28.8 mg/L 5 min<br>EC50 = 31.6 mg/L 15 min |          |
| Propan-2-ol    | = 35390 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum 5 min                                                                                   |          |
| Metanol        | EC50 = 39000 mg/L 25 min<br>EC50 = 40000 mg/L 15 min<br>EC50 = 43000 mg/L 5 min                                                      |          |
| Vodikov klorid | -                                                                                                                                    |          |

## 12.2 Obstočnost in razgradljivost Ni razpoložljivih informacij

| Component                | Razgradljivost                 |
|--------------------------|--------------------------------|
| Metanol<br>67-56-1 ( 1 ) | DT50 ~ 17.2d<br>>94% after 20d |

## 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih Ni razpoložljivih informacij

| Komponenta  | log Pow | Biokoncentracijskega faktorja (BCF) |
|-------------|---------|-------------------------------------|
| Etanol      | -0.32   | ni razpoložljivih podatkov          |
| Fenol       | 1.5     | ni razpoložljivih podatkov          |
| Propan-2-ol | 0.05    | ni razpoložljivih podatkov          |
| Metanol     | -0.74   | <10                                 |

## 12.4 Mobilnost v tleh Ni razpoložljivih informacij.

# VARNOSTNI LIST

TB Kinyoun AFB Stain Kit

Datum dopolnjene izdaje  
10-Dec-2021

**12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB** Ni podatkov za odmero.

**12.6. Lastnosti endokrinih motilcev**  
**Informacija o endokrinem** Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji  
**disruptorju**

**12.7. Drugi škodljivi učinki**  
**Obstoječnih organskih onesnaževal** Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi  
**Zmožnost tanjšanja ozonske plasti** Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

## ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

**Odpadki iz ostankov /**  
**presežnih(neporabljenih)** Odpadki, je klasificiran kot nevaren. Odložiti v skladu z evropskimi direktivami o odpadkih in  
**proizvodov** nevarnih odpadkih. Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami.

**Kontaminirana embalaža/pakiranje** Odstraniti te posode v nevarnih ali posebnih odpadkov. Prazni vsebniki lahko vsebujejo  
ostanke izdelka (tekoče ali v obliki par) in so lahko nevarni. Prazni vsebnik varovati pred  
toploto in viri vžiga.

**Evropski katalog odpadkov** V skladu z Evropskim katalogom odpadkov se kode za odpadke ne ravna po  
proizvodih, ampak po uporabi.

**Drugi podatki** Kode naj pripiše uporabnik na osnovi uporabe, ki ji je bil namenjen proizvod. Ne izpirajte v  
kanalizacijo. V skladu z lokalnimi predpisi se lahko odložijo ali sežgejo. Ne praznite v  
kanalizacijo. Velike količine vpliva pH in škodijo vodnim organizmom.

## ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

### IMDG/IMO

**14.1 Številka ZN** UN2924  
**14.2 Pravilno odpremno ime ZN** Flammable liquid, corrosive, n.o.s. (Contains Ethanol and Hydrochloric acid)  
**14.3 Razredi nevarnosti prevoza** 3  
**Podrazred nevarnosti** 8  
**14.4 Skupina embalaže** III

### ADR

**14.1 Številka ZN** UN2924  
**14.2 Pravilno odpremno ime ZN** Flammable liquid, corrosive, n.o.s. (Contains Ethanol and Hydrochloric acid)  
**14.3 Razredi nevarnosti prevoza** 3  
**Podrazred nevarnosti** 8  
**14.4 Skupina embalaže** III

### IATA

**14.1 Številka ZN** UN2924  
**14.2 Pravilno odpremno ime ZN** Flammable liquid, corrosive, n.o.s. (Contains Ethanol and Hydrochloric acid)  
**14.3 Razredi nevarnosti prevoza** 3

OXDR40112



# VARNOSTNI LIST

TB Kinyoun AFB Stain Kit

Datum dopolnjene izdaje

10-Dec-2021

Podrazred nevarnosti 8  
14.4 Skupina embalaže III

14.5 Nevarnosti za okolje Ni ugotovljenih tveganj

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika Potrebni niso nobeni posebni ukrepi

14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO Ni primerno, embalirano blago

## ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

#### Mednarodni popis

Europe (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta                                                          | Št. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | Kitajska | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|----------|------|----------|------|------|
| Etanol                                                              | 64-17-5   | 200-578-6 | -      | -   | X        | X    | KE-13217 | X    | X    |
| Fenol                                                               | 108-95-2  | 203-632-7 | -      | -   | X        | X    | KE-28209 | X    | X    |
| Propan-2-ol                                                         | 67-63-0   | 200-661-7 | -      | -   | X        | X    | KE-29363 | X    | X    |
| Metanol                                                             | 67-56-1   | 200-659-6 | -      | -   | X        | X    | KE-23193 | X    | X    |
| Vodikov klorid                                                      | 7647-01-0 | 231-595-7 | -      | -   | X        | X    | KE-20189 | X    | X    |
| 4,4-((4-Iminocikloheksa-2,5-dieniliden)metilen)dianilin hidroklorid | 569-61-9  | 209-321-2 | -      | -   | X        | X    | -        | -    | -    |
| Methylene blue                                                      | 61-73-4   | 200-515-2 | -      | -   | X        | X    | KE-06942 | X    | -    |

| Komponenta                                                          | Št. CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Etanol                                                              | 64-17-5   | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Fenol                                                               | 108-95-2  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Propan-2-ol                                                         | 67-63-0   | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Metanol                                                             | 67-56-1   | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Vodikov klorid                                                      | 7647-01-0 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| 4,4-((4-Iminocikloheksa-2,5-dieniliden)metilen)dianilin hidroklorid | 569-61-9  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | -    | X     | X     |
| Methylene blue                                                      | 61-73-4   | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Legenda: X – na seznamu '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Pooblastilo/Omejitev v skladu z EU REACH

| Komponenta                                                          | REACH (1907/2006) - Priloga XIV - Snovi, ki so predmet avtorizacije | REACH (1907/2006) - Priloga XVII - Omejitve glede nekaterih nevarnih snovi                                                         | Uredba REACH (ES 1907/2006) člen 59 - Seznam snovi, ki zbuja veliko skrb (SVHC) |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Fenol                                                               | -                                                                   | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                                                                    | -                                                                               |
| Propan-2-ol                                                         | -                                                                   | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                                                                    | -                                                                               |
| Metanol                                                             | -                                                                   | Use restricted. See item 69. (see link for restriction details)                                                                    | -                                                                               |
| Vodikov klorid                                                      | -                                                                   | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                                                                    | -                                                                               |
| 4,4-((4-Iminocikloheksa-2,5-dieniliden)metilen)dianilin hidroklorid | -                                                                   | Use restricted. See item 72. (see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75. (see link for restriction details) | -                                                                               |

# VARNOSTNI LIST

TB Kinyoun AFB Stain Kit

Datum dopolnjene izdaje

10-Dec-2021

|                |   |                                                                    |   |
|----------------|---|--------------------------------------------------------------------|---|
| Methylene blue | - | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | - |
|----------------|---|--------------------------------------------------------------------|---|

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

| Komponenta                                                           | Št. CAS   | Direktiva Seveso III (2012/18/EU) - Kvalifikacijske Količine za Major obveščanju nesreč | Direktiva Seveso III (2012/18/ES) - Kvalifikacijske zahteve Količine za poročilo o varnosti |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol                                                               | 64-17-5   | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |
| Fenol                                                                | 108-95-2  | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |
| Propan-2-ol                                                          | 67-63-0   | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |
| Metanol                                                              | 67-56-1   | 500 tonne                                                                               | 5000 tonne                                                                                  |
| Vodikov klorid                                                       | 7647-01-0 | 25 tonne                                                                                | 250 tonne                                                                                   |
| 4,4-((4-Iminocikloheksa-2,5-dienil iden)metilen)dianilin hidroklorid | 569-61-9  | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |
| Methylene blue                                                       | 61-73-4   | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |

**Uredbe (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij**  
Ni smiselno

Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s kemičnimi sredstvi .  
Upoštevajte direktivo 2000/39/ES ki vzpostavlja prvi seznam indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljanje  
Direktiva Sveta z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov

## Nacionalni predpisi

### klasifikacija WGK

Water endangering class = 3 (self classification)

| Komponenta                                                           | Voda Nemčiji Uvrstitev (VwVwS) | Nemčija - TA-Luft razred                 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| Etanol                                                               | WGK1                           |                                          |
| Fenol                                                                | WGK2                           | Class I : 20 mg/m³ (Massenkonzentration) |
| Propan-2-ol                                                          | WGK1                           |                                          |
| Metanol                                                              | WGK 2                          |                                          |
| Vodikov klorid                                                       | WGK1                           |                                          |
| 4,4-((4-Iminocikloheksa-2,5-dienil iden)metilen)dianilin hidroklorid | WGK3                           |                                          |

| Komponenta  | Francija - INRS (tabele poklicne bolezni)            |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Etanol      | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |
| Fenol       | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 14 |
| Propan-2-ol | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |
| Metanol     | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                       | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol<br>64-17-5 ( 65 )        |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |
| Fenol<br>108-95-2 ( 3 )         | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Propan-2-ol<br>67-63-0 ( 1.67 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |
| Metanol                         | Prohibited and Restricted                                                                                      | Group I                                                                         |                                                                                             |

# VARNOSTNI LIST

TB Kinyoun AFB Stain Kit

Datum dopolnjene izdaje  
10-Dec-2021

|                                                                                           |                                         |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|
| 67-56-1 ( 1 )                                                                             | Substances                              |  |  |
| Vodikov klorid<br>7647-01-0 ( 1 )                                                         | Prohibited and Restricted<br>Substances |  |  |
| 4,4-((4-Iminocikloheksa-2,5-dieniliden)metil<br>en)dianilin hidroklorid<br>569-61-9 ( 1 ) | Prohibited and Restricted<br>Substances |  |  |

## 15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti / poročil (CSA / CSR) se ne zahtevajo za mešanice

## ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

### Celotno besedilo H-izjav je navedeno v 2. in 3. poglavju

H290 - Lahko je jedko za kovine  
H315 - Povzroča draženje kože  
H318 - Povzroča hude poškodbe oči  
H370 - Škoduje organom  
H341 - Sum povzročitve genetskih okvar  
H350 - Lahko povzroči raka  
H225 - Lahko vnetljiva tekočina in hlapi  
H301 - Strupeno pri zaužitju  
H302 - Zdravju škodljivo pri zaužitju  
H311 - Strupeno v stiku s kožo  
H314 - Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči  
H319 - Povzroča hudo draženje oči  
H331 - Strupeno pri vdihavanju  
H335 - Lahko povzroči draženje dihalnih poti  
H336 - Lahko povzroči zaspanost ali omotico

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service  
EINECS/ELINCS - Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi, ki so na trgu/Evropski seznam objavljenih novih snovi  
PICCS - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi  
IECSC - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi  
KECL - Korejske obstoječe in ocenjene kemične snovi

TSCA - Zakon ZDA o nadzoru na strupenimi snovmi Oddelek 8(b) Popis  
DSL/NDL - Kanadski seznam domačih snovi/seznam tujih snovi

ENCS - Japonske obstoječe in nove kemične snovi  
AICS - Avstralski seznam kemičnih snovi  
NZIoC - Nova Zelandija seznam kemikalij

WEL - Mejna vrednost  
ACGIH - Ameriška konferenca za higieno  
DNEL - Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka  
RPE - Oprema za zaščito dihal  
LC50 - Smrtna koncentracija 50%  
NOEC - Koncentracija brez opaznega učinka  
PBT - Obstojne, bioakumulativne, strupene

TWA - Časovno umerjeno povprečje  
IARC - Mednarodna agencija za raziskave raka  
Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)  
LD50 - Smrtni odmerek 50%  
EC50 - Učinkovita koncentracija 50%  
POW - Porazdelitveni koeficient oktanol: Voda  
vPvB - zelo obstojne, zelo bioakumulativne

ADR - Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga po cesti

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj

BCF - Biokoncentracijskega faktorja (BCF)

### Reference ključne literature in virov podatkov

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavitelji varnostni list, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij

ATE - Akutna strupenost ocena

VOC - Hlapne organske spojine

Razvrstitev in postopek, uporabljen za izpeljavo razvrstitve za zmesi v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 [uredba CLP]:

Fizikalne nevarnosti Na podlagi podatkov o preskusih.

Nevarnosti za zdravje Metoda izračuna.

Nevarnosti za okolje Metoda izračuna.

# VARNOSTNI LIST

TB Kinyoun AFB Stain Klt

Datum dopolnjene izdaje  
10-Dec-2021

---

## Nasvete o usposabljanju

Usposabljanje na področju osveščanja glede kemijskih nevarnosti, ki vključuje označevanje, varnostne liste, osebno opremo in higieno.

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Datum izdaje            | 24-Sep-2009               |
| Datum dopolnjene izdaje | 10-Dec-2021               |
| Povzetek razlicice      | Posodobiti na CLP format. |

**Ta varnostni list je usklajen z zahtevami Uredbo (ES) št. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 .**

.

### Zavrnitev

Informacija v tem Varnostnem listu je glede na naše znanje, podatke in prepricanje ob casu objave pravilna. Informacija na razpolago je zasnovana samo kot priporocilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo, skladiščenje, prevoz, odstranjevanje in prenos in ni mišljena kot jamstvo ali specifikacija kvalitete. Informacija se tice samo konkretno navedene snovi in je lahko da neveljavna, ce se ta snov uporablja skupaj s kako drugo snovjo ali v kakem postopku, razen ce to v besedilu ni navedeno.

**Konec varnostnega lista**