

## SECTION 1: IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE

### 1.1. Identificateur de produit

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Description du produit: | <b>Formaldéhyde 35-38% en solution</b>    |
| Cat No. :               | <b>SP/2298/21, SP/2298/24, SP/2298/25</b> |
| Synonymes               | Formalin; Formol; Methanal                |
| Formule moléculaire     | C H <sub>2</sub> O                        |

Identifiant de formule unique (UFI) **YKUD-HWHS-AU1X-96JU**

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Utilisation recommandée    | Substances chimiques de laboratoire. |
| Utilisations déconseillées | Pas d'information disponible         |

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

#### Société

#### Entité de l'UE / nom commercial

Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium

#### Entité britannique / nom commercial

Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

#### Distributeur suisse - Fisher Scientific AG

Neuhofstrasse 11, CH 4153 Reinach  
Tél: +41 (0) 56 618 41 11  
e-mail - infoch@thermofisher.com

#### Adresse e-mail

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Tel: +44 (0)1509 231166  
numéro ORFILA (INRS): + 33 (0)1 45 42 59 59  
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7

Pour la Belgique numéro d'urgence 070 245 245. (24h/7j)

Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

Pour les clients en Suisse :

Tox Info Suisse Numéro d'urgence : **145 (24h)**  
Tox Info Suisse : +41-44 251 51 51 (Numéro d'urgence depuis l'étranger)  
Chemtrec (24h) Sans frais : 0800 564 402

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Formaldéhyde 35-38% en solution

Date de révision 21-mars-2024

Chemtrec Local: +41-43 508 20 11 (Zurich)

**CENTRE ANTIPOISON - Services  
d'information d'urgence**

**France;** I.N.R.S.: +33(0)145425959  
bnpc@chru-nancy.fr  
<http://www.centres-antipoison.net/>  
**Belgique;** 070 245 245 (24/7)  
info@poisoncentre.be  
<https://www.centreatipoisons.be/>  
**Luxembourg;** 8002 5500 (24/7)

## SECTION 2: IDENTIFICATION DES DANGERS

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

#### CLP classification - Règlement (CE) n ° 1272/2008

##### Dangers physiques

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

##### Dangers pour la santé

Toxicité aiguë par voie orale  
Toxicité aiguë par voie cutanée  
Toxicité aiguë par inhalation – Vapeurs  
Corrosion/irritation cutanée  
Lésions oculaires graves/irritation oculaire  
Sensibilisation cutanée  
Mutagénicité sur les cellules germinales  
Cancérogénicité  
Organe cible spécifique en cas de toxicité - (une seule exposition)

Catégorie 3 (H301)  
Catégorie 3 (H311)  
Catégorie 3 (H331)  
Catégorie 1 B (H314)  
Catégorie 1 (H318)  
Catégorie 1 (H317)  
Catégorie 2 (H341)  
Catégorie 1B (H350)  
Catégorie 1 (H370)  
Catégorie 3 (H335)

##### Dangers pour l'environnement

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

*Texte intégral des Mentions de danger; voir la section 16*

### 2.2. Éléments d'étiquetage



Mention d'avertissement

Danger

#### Mentions de danger

H314 - Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux  
H317 - Peut provoquer une allergie cutanée  
H370 - Risque avéré d'effets graves pour les organes  
H335 - Peut irriter les voies respiratoires

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Formaldéhyde 35-38% en solution

Date de révision 21-mars-2024

H341 - Susceptible d'induire des anomalies génétiques  
H350 - Peut provoquer le cancer  
H301 + H311 + H331 - Toxique par ingestion, par contact cutané ou par inhalation  
Liquide combustible

## Conseils de prudence

P304 + P340 - EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer  
P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage  
P301 + P330 + P331 - EN CAS D'INGESTION : Rincer la bouche. NE PAS faire vomir  
P303 + P361 + P353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher  
P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer  
P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin

## Supplémentaires Étiquetage à l'UE

Réservé aux utilisateurs professionnels

## 2.3. Autres dangers

Lacrymogène.  
Ce produit ne contient aucun perturbateur endocrinien connu ou supposé  
Toxique pour les vertébrés terrestres

## SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

### 3.2. Mélanges

| Composant         | Numéro CAS | N° CE     | Pour cent en poids | CLP classification - Règlement (CE) n° 1272/2008                                                                                                                                               |
|-------------------|------------|-----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aldéhyde formique | 50-00-0    | 200-001-8 | 35-41              | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Muta. 2 (H341)<br>Carc. 1B (H350) |
| Méthanol          | 67-56-1    | 200-659-6 | 5-14               | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>STOT SE 1 (H370)                                                                                   |
| Water             | 7732-18-5  | 231-791-2 | 40-46              | -                                                                                                                                                                                              |

| Composant         | Limites de concentration spécifiques (SCL)                                                                                          | Facteur M | Notes sur les composants |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| Aldéhyde formique | Skin Corr. 1B :: C>=25%<br>Eye Irrit. 2 :: 5%<=C<25%<br>Skin Irrit. 2 :: 5%<=C<25%<br>Skin Sens. 1 :: C>=0.2%<br>STOT SE 3 :: C>=5% | -         | -                        |
| Méthanol          | STOT Single Exp. 1 :: >= 10<br>STOT Single Exp. 2 :: 3 - < 10                                                                       | -         | -                        |

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Formaldéhyde 35-38% en solution

Date de révision 21-mars-2024

Texte intégral des Mentions de danger; voir la section 16

## SECTION 4: PREMIERS SECOURS

### 4.1. Description des premiers secours

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Conseils généraux</b>                                         | Présenter cette fiche de données de sécurité au médecin responsable. Consulter immédiatement un médecin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Contact oculaire</b>                                          | Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un médecin.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Contact cutané</b>                                            | Rincer immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Consulter immédiatement un médecin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ingestion</b>                                                 | NE PAS faire vomir. Consulter immédiatement un médecin ou un centre antipoison.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Inhalation</b>                                                | En l'absence de respiration, pratiquer la respiration artificielle. Ne pas pratiquer le bouche-à-bouche si la victime a ingéré ou inhalé la substance ; pratiquer la respiration artificielle à l'aide d'un masque raccordé à un insufflateur manuel muni d'une valve anti-retour, ou autre dispositif médical respiratoire approprié. Transporter la victime à l'air frais. Consulter immédiatement un médecin. |
| <b>Protection individuelle du personnel des premiers secours</b> | Vérifier que le personnel médical est conscient des matières impliquées, prend les mesures de protection individuelles appropriées et évite de répandre la contamination.                                                                                                                                                                                                                                        |

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Cause des brûlures, quelles que soient les voies d'exposition. Peut provoquer une réaction allergique cutanée. Le produit est une matière corrosive. Ne pas effectuer de lavage gastrique, ne pas faire vomir. Vérifier l'absence de perforation stomacale ou œsophagique: Les symptômes d'une réaction allergique peuvent inclure une éruption cutanée, démangeaisons, gonflement, difficulté à respirer, des picotements dans les mains et les pieds, des étourdissements, des vertiges, des douleurs thoraciques, des douleurs musculaires, ou le rinçage: Les symptômes de surexposition peuvent inclure céphalées, vertiges, fatigue, nausées et vomissements: En cas d'ingestion, entraîne un œdème sévère, des lésions sévères des tissus fragiles et un danger de perforation

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

|                         |                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Notes au médecin</b> | Traiter les symptômes. Les symptômes peuvent se manifester à retardement. |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

## SECTION 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

### 5.1. Moyens d'extinction

#### Moyens d'extinction appropriés

Un brouillard d'eau peut être utilisé pour refroidir les récipients fermés. Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>), Agent chimique sec, Sable sec, Mousse résistant à l'alcool.

#### Moyens d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité

Aucune information disponible.

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

La décomposition thermique peut entraîner le dégagement de gaz et de vapeurs irritants. Le produit provoque des brûlures des yeux, de la peau et des muqueuses. Matière combustible. Les récipients peuvent exploser en cas d'échauffement.

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Formaldéhyde 35-38% en solution

Date de révision 21-mars-2024

## Produits dangereux résultant de la combustion

Acide formique, L'oxygène de l'air peut oxyder le formaldéhyde en acide formique, surtout lorsqu'il est chauffé, Monoxyde de carbone (CO), Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Conseils aux pompiers

Comme lors de tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome en mode de demande de pression, conforme aux normes MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et un équipement de protection intégral. La décomposition thermique peut entraîner le dégagement de gaz et de vapeurs irritants.

## SECTION 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Utiliser l'équipement de protection individuel requis. Mettre en place une ventilation adaptée. Évacuer le personnel vers des zones sûres. Tenir les personnes à l'écart du déversement/de la fuite et en amont du vent. Éliminer les sources d'ignition. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas évacuer vers les eaux de surface ni le réseau d'égouts.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Absorber avec une matière absorbante inerte. Conserver dans des récipients fermés adaptés à l'élimination. Éliminer les sources d'ignition.

### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Voir mesures de protection sous chapitre 8 et 13.

## SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Porter un équipement de protection individuelle/un équipement de protection du visage. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Utiliser seulement sous une hotte contre les vapeurs de produits chimiques. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs/aérosols. Ne pas avaler. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin. Tenir à l'écart des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d'ignition.

### Mesures d'hygiène

Manipuler conformément aux bonnes pratiques industrielles d'hygiène et de sécurité.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conserver les récipients bien fermés, au sec et dans un endroit frais et bien ventilé. Lieu pour matière corrosive. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes.

Suisse - Stockage de substances dangereuses

Classe de stockage - SC 6.1  
<https://www.kvu.ch/fr/themes/substances-et-produits>

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Utilisation en laboratoire

## SECTION 8: CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Formaldéhyde 35-38% en solution

Date de révision 21-mars-2024

## 8.1. Paramètres de contrôle

### Limites d'exposition

Liste source (s): **Union Européenne** - Union Européenne - Directive (UE) 2019/1831 de la Commission du 24 octobre 2019 établissant une cinquième liste de valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil et modifiant la directive 2000/39/CE de la Commission **Belgique** - Arrêté royal modifiant le titre 1 er relatif aux agents chimiques du livre VI du code du bien-être au travail, en ce qui concerne la liste de valeurs limites d'exposition aux agents chimiques et le titre 2ième relatif aux agents cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques du livre VI du code du bien-être au travail (1)Publié dans le Moniteur Belge le 8 décembre 2020 **France** - Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France, ED 984. Publié 2016 par l'INRS Institut National de Recherche et de Sécurité Hygiène et sécurité du travail.

Révision/Mise à jour : décret 2016-344 du 23 mars 2016 et arrêté du 23 mars 2016. Publié Juillet 19, 2018.

(<http://www.inrs.fr/accueil/produits/medias/medias/doc/publications.html?refINRS=ED%20984>)

**CH** - Le gouvernement suisse a établi une directive sur les valeurs limites pour les matériaux de travail qui est basée sur le règlement fédéral suisse « Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles ». Cette directive est administrée, révisée périodiquement et appliquée par la SUVA (Caisse nationale suisse d'assurance contre les accidents).

| Composant         | Union européenne                                                                                                         | Le Royaume Uni                                                                                                          | France                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Belgique                                                                                                                               | Espagne                                                                                                                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aldéhyde formique | TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 0.3 ppm (8h)<br>Skin<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 0.6 ppm (8h) | STEL: 2 ppm 15 min<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 2 ppm 8 hr<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Carc. | TWA / VME: 0.5 ppm (8 heures). for the healthcare, funeral and embalming sectors until July 11, 2024<br>TWA / VME: 0.3 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 0.37 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>TWA / VME: 0.62 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). for the healthcare, funeral and embalming sectors until July 11, 2024<br>STEL / VLCT: 0.6 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 0.74 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit | STEL: 0.3 ppm 15 minuten<br>STEL: 0.38 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten                                                                    | STEL / VLA-EC: 0.6 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 0.74 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 0.3 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.37 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Méthanol          | TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin                                                             | WEL - TWA: 200 ppm<br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>WEL - STEL: 250 ppm<br>STEL: 333 mg/m <sup>3</sup> STEL         | TWA / VME: 200 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 260 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1000 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1300 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau                                                                                                                                                                                    | TWA: 200 ppm 8 uren<br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 250 ppm 15 minuten<br>STEL: 333 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | TWA / VLA-ED: 200 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 266 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel                                                                                         |

| Composant         | Italie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Allemagne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Portugal                                                                                                                                                                                                              | Les Pays-Bas                                                                 | Finlande                                                                                                                                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aldéhyde formique | TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 0.3 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 0.62 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average for the health care, funeral and embalming sectors until July 11, 2024<br>TWA: 0.5 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average for the health care, funeral and embalming sectors until July 11, 2024<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term<br>STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 | TWA: 0.3 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 0.3 ppm (8 Stunden). MAK no irritation should occur during mixed exposure<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK no irritation should occur during mixed exposure<br>Höhepunkt: 0.6 ppm<br>Höhepunkt: 0.74 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 0.6 ppm 15 minutos<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>Ceiling: 0.3 ppm<br>TWA: 0.3 ppm 8 horas<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 0.62 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 0.5 ppm 8 horas | STEL: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.3 ppm 8 tunteina<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 0.6 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Formaldéhyde 35-38% en solution

Date de révision 21-mars-2024

|          |                                                                                                         |                                                       |                                                                                          |                               |                                                                                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | minuti. Short-term<br>Pelle                                                                             |                                                       |                                                                                          |                               |                                                                                                                                           |
| Méthanol | TWA: 200 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 260 mg/m³ 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>Pelle | 100 ppm TWA MAK;<br>130 mg/m³ TWA<br>MAKSkin absorber | STEL: 250 ppm 15<br>minutos<br>TWA: 200 ppm 8 horas<br>TWA: 260 mg/m³ 8<br>horas<br>Pele | huid<br>TWA: 133 mg/m³ 8 uren | TWA: 200 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 270 mg/m³ 8<br>tunteina<br>STEL: 250 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 330 mg/m³ 15<br>minuutteina<br>Iho |

| Composant         | Autriche                                                                                                                                          | Danemark                                                                                                                | Suisse                                                                                                                                | Pologne                                                           | Norvège                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aldéhyde formique | MAK-KZGW: 0.6 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 0.74<br>mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.3 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 0.37 mg/m³<br>8 Stunden        | TWA: 0.3 ppm 8 timer<br>TWA: 0.37 mg/m³ 8<br>timer<br>STEL: 0.74 mg/m³ 15<br>minutter<br>STEL: 0.6 ppm 15<br>minutter   | STEL: 0.6 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 0.74 mg/m³ 15<br>Minuten<br>TWA: 0.3 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 0.37 mg/m³ 8<br>Stunden            | STEL: 0.74 mg/m³ 15<br>minutach<br>TWA: 0.37 mg/m³ 8<br>godzinach | TWA: 0.37 mg/m³ 8<br>timer<br>TWA: 0.3 ppm 8 timer<br>STEL: 0.74 mg/m³ 15<br>minutter. value from the<br>regulation<br>STEL: 0.6 ppm 15<br>minutter. value from the<br>regulation<br>Ceiling: 1 ppm<br>Ceiling: 1.2 mg/m³ |
| Méthanol          | Haut<br>MAK-KZGW: 800 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 1040<br>mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 200 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 260 mg/m³<br>8 Stunden | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 260 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 400 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 520 mg/m³ 15<br>minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 400 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 520 mg/m³ 15<br>Minuten<br>TWA: 200 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 260 mg/m³ 8<br>Stunden | STEL: 300 mg/m³ 15<br>minutach<br>TWA: 100 mg/m³ 8<br>godzinach   | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 130 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 150 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 162.5 mg/m³ 15<br>minutter. value<br>calculated<br>Hud                                                       |

| Composant         | Bulgarie                                                                                                    | Croatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Irlande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Chypre                                                                       | République tchèque                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aldéhyde formique | TWA: 0.37 mg/m³<br>TWA: 0.3 ppm<br>TWA: 0.62 mg/m³<br>STEL : 0.5 ppm<br>STEL : 0.74 mg/m³<br>STEL : 0.6 ppm | TWA-GVI: 0.3 ppm 8<br>satima. except health,<br>funeral and embalming<br>sector<br>TWA-GVI: 0.37 mg/m³ 8<br>satima. except health,<br>funeral and embalming<br>sector<br>TWA-GVI: 0.5 ppm 8<br>satima. applies to<br>health, funeral and<br>embalming sector<br>applies until July 11,<br>2024<br>TWA-GVI: 0.62 mg/m³ 8<br>satima. applies to<br>health, funeral and<br>embalming sector<br>applies until July 11,<br>2024<br>STEL-KGVI: 0.6 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 0.74 mg/m³<br>15 minutama. | TWA: 0.3 ppm 8 hr.<br>TWA: 0.5 ppm 8 hr. for<br>the healthcare, funeral<br>and embalming sectors<br>until July 11, 2024<br>TWA: 0.37 mg/m³ 8 hr.<br>TWA: 0.62 mg/m³ 8 hr.<br>for the healthcare,<br>funeral and embalming<br>sectors until July 11,<br>2024<br>STEL: 0.6 ppm 15 min<br>STEL: 0.738 mg/m³ 15<br>min<br>STEL: 0.62 mg/m³ 15<br>min | STEL: 0.74 mg/m³<br>STEL: 0.6 ppm<br>TWA: 0.3 ppm<br>TWA: 0.37 mg/m³         | TWA: 0.37 mg/m³ 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 0.74 mg/m³ |
| Méthanol          | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260.0 mg/m³<br>Skin notation                                                           | kože<br>TWA-GVI: 200 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 260 mg/m³ 8<br>satima.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TWA: 200 ppm 8 hr.<br>TWA: 260 mg/m³ 8 hr.<br>STEL: 600 ppm 15 min<br>STEL: 780 mg/m³ 15<br>min<br>Skin                                                                                                                                                                                                                                          | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m³ | TWA: 250 mg/m³ 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 1000 mg/m³  |

| Composant         | Estonie                     | Gibraltar | Grèce                             | Hongrie                              | Islande                           |
|-------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Aldéhyde formique | TWA: 0.3 ppm 8<br>tundides. |           | STEL: 0.6 ppm<br>STEL: 0.74 mg/m³ | STEL: 0.74 mg/m³ 15<br>percekben. CK | STEL: 0.6 ppm<br>STEL: 0.74 mg/m³ |

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Formaldéhyde 35-38% en solution

Date de révision 21-mars-2024

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                                                          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>TWA: 0.37 mg/m<sup>3</sup> 8 tündides.</p> <p>TWA: 0.62 mg/m<sup>3</sup> 8 tündides. in the health, funeral and embalming sectors; valid until July 10, 2024</p> <p>TWA: 0.5 ppm 8 tündides. in the health, funeral and embalming sectors; valid until July 10, 2024</p> <p>STEL: 0.6 ppm 15 minutites.</p> <p>STEL: 0.74 mg/m<sup>3</sup> 15 minutites.</p> |                                                                                     | <p>TWA: 0.3 ppm</p> <p>TWA: 0.37 mg/m<sup>3</sup></p>                                                                                                        | <p>TWA: 0.37 mg/m<sup>3</sup> 8 órában. AK</p> <p>lehetséges bőrön keresztüli felszívódás</p> | <p>TWA: 0.3 ppm 8 klukkustundum.</p> <p>TWA: 0.37 mg/m<sup>3</sup> 8 klukkustundum.</p> <p>Skin notation</p>                                                             |
| Méthanol | <p>Nahk</p> <p>TWA: 200 ppm 8 tündides.</p> <p>TWA: 250 mg/m<sup>3</sup> 8 tündides.</p> <p>STEL: 250 ppm 15 minutites.</p> <p>STEL: 350 mg/m<sup>3</sup> 15 minutites.</p>                                                                                                                                                                                     | <p>Skin notation</p> <p>TWA: 200 ppm 8 hr</p> <p>TWA: 260 mg/m<sup>3</sup> 8 hr</p> | <p>skin - potential for cutaneous absorption</p> <p>STEL: 250 ppm</p> <p>STEL: 325 mg/m<sup>3</sup></p> <p>TWA: 200 ppm</p> <p>TWA: 260 mg/m<sup>3</sup></p> | <p>TWA: 260 mg/m<sup>3</sup> 8 órában. AK</p> <p>lehetséges bőrön keresztüli felszívódás</p>  | <p>TWA: 200 ppm 8 klukkustundum.</p> <p>TWA: 260 mg/m<sup>3</sup> 8 klukkustundum.</p> <p>Skin notation</p> <p>Ceiling: 400 ppm</p> <p>Ceiling: 520 mg/m<sup>3</sup></p> |

| Composant         | Lettonie                                                                                                                                                            | Lituanie                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Luxembourg                                                                                                                         | Malte                                                                                                          | Roumanie                                                                                                                              |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aldéhyde formique | <p>STEL: 0.74 mg/m<sup>3</sup></p> <p>STEL: 0.6 ppm</p> <p>TWA: 0.37 mg/m<sup>3</sup></p> <p>TWA: 0.62 mg/m<sup>3</sup></p> <p>TWA: 0.3 ppm</p> <p>TWA: 0.5 ppm</p> | <p>TWA: 0.3 ppm IPRD</p> <p>TWA: 0.37 mg/m<sup>3</sup> IPRD</p> <p>TWA: 0.62 mg/m<sup>3</sup> IPRD for healthcare, funeral, and embalming industries</p> <p>TWA: 0.5 ppm IPRD for healthcare, funeral, and embalming industries</p> <p>STEL: 0.74 mg/m<sup>3</sup></p> <p>STEL: 0.6 ppm</p> |                                                                                                                                    |                                                                                                                | <p>TWA: 1 ppm 8 ore</p> <p>TWA: 1.2 mg/m<sup>3</sup> 8 ore</p> <p>STEL: 2 ppm 15 minute</p> <p>STEL: 3 mg/m<sup>3</sup> 15 minute</p> |
| Méthanol          | <p>skin - potential for cutaneous exposure</p> <p>TWA: 200 ppm</p> <p>TWA: 260 mg/m<sup>3</sup></p>                                                                 | <p>TWA: 200 ppm IPRD</p> <p>TWA: 260 mg/m<sup>3</sup> IPRD</p> <p>Oda</p>                                                                                                                                                                                                                   | <p>Possibility of significant uptake through the skin</p> <p>TWA: 200 ppm 8 Stunden</p> <p>TWA: 260 mg/m<sup>3</sup> 8 Stunden</p> | <p>possibility of significant uptake through the skin</p> <p>TWA: 200 ppm</p> <p>TWA: 260 mg/m<sup>3</sup></p> | <p>Skin notation</p> <p>TWA: 200 ppm 8 ore</p> <p>TWA: 260 mg/m<sup>3</sup> 8 ore</p>                                                 |

| Composant         | Russie                                                                                   | République slovaque                                                                            | Slovénie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Suède                                                                                                                                                                                      | Turquie                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Aldéhyde formique | <p>Skin notation</p> <p>MAC: 0.5 mg/m<sup>3</sup></p>                                    | <p>Ceiling: 0.74 mg/m<sup>3</sup></p> <p>TWA: 0.3 ppm</p> <p>TWA: 0.37 mg/m<sup>3</sup></p>    | <p>TWA: 0.62 mg/m<sup>3</sup> 8 urah applies for health care, funeral and embalming activities until July 11, 2024</p> <p>TWA: 0.5 ppm 8 urah applies for health care, funeral and embalming activities until July 11, 2024</p> <p>TWA: 0.37 mg/m<sup>3</sup> 8 urah</p> <p>TWA: 0.3 ppm 8 urah Koža</p> <p>STEL: 0.6 ppm 15 minutah</p> <p>STEL: 0.74 mg/m<sup>3</sup> 15 minutah</p> | <p>Binding STEL: 0.6 ppm 15 minuter</p> <p>Binding STEL: 0.74 mg/m<sup>3</sup> 15 minuter</p> <p>TLV: 0.3 ppm 8 timmar. NGV</p> <p>TLV: 0.37 mg/m<sup>3</sup> 8 timmar. NGV</p> <p>Hud</p> |                                                                                |
| Méthanol          | <p>TWA: 5 mg/m<sup>3</sup> 1250</p> <p>Skin notation</p> <p>MAC: 15 mg/m<sup>3</sup></p> | <p>Potential for cutaneous absorption</p> <p>TWA: 200 ppm</p> <p>TWA: 260 mg/m<sup>3</sup></p> | <p>TWA: 200 ppm 8 urah</p> <p>TWA: 260 mg/m<sup>3</sup> 8 urah Koža</p> <p>STEL: 800 ppm 15 minutah</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Indicative STEL: 250 ppm 15 minuter</p> <p>Indicative STEL: 350 mg/m<sup>3</sup> 15 minuter</p> <p>TLV: 200 ppm 8 timmar.</p>                                                           | <p>Deri</p> <p>TWA: 200 ppm 8 saat</p> <p>TWA: 260 mg/m<sup>3</sup> 8 saat</p> |



# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Formaldéhyde 35-38% en solution

Date de révision 21-mars-2024

|  |  |  |                                         |                                                        |  |
|--|--|--|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | STEL: 1040 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | NGV<br>TLV: 250 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>Hud |  |
|--|--|--|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|

## Valeurs limites biologiques

Liste source (s): **France** - Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat). Publié le 28 décembre 2003 dans le Journal officiel de la République Française. Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au Code du Travail (partie réglementaire). Publié le 12 mars 2008 dans le Journal officiel de la République Française. Décret n° 2009-1570 du 15 décembre 2009 relatif au contrôle du risque chimique sur les lieux de travail  
Publié le 17 décembre 2009 dans le Journal officiel de la République Française

| Composant | Union européenne | Royaume-Uni | France                                  | Espagne                                 | Allemagne                                                                                                                                                  |
|-----------|------------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Méthanol  |                  |             | Methanol: 15 mg/L urine<br>end of shift | Methanol: 15 mg/L urine<br>end of shift | Methanol: 15 mg/L urine<br>(end of shift )<br>Methanol: 15 mg/L urine<br>(for long-term<br>exposures: at the end of<br>the shift after several<br>shifts ) |

| Composant | Italie | Finlande | Danemark | Bulgarie | Roumanie                               |
|-----------|--------|----------|----------|----------|----------------------------------------|
| Méthanol  |        |          |          |          | Methanol: 6 mg/L urine<br>end of shift |

| Composant | Gibraltar | Lettonie | République slovaque                                                                                                                       | Luxembourg | Turquie |
|-----------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| Méthanol  |           |          | Methanol: 30 mg/L urine<br>end of exposure or work<br>shift<br>Methanol: 30 mg/L urine<br>after all work shifts for<br>long-term exposure |            |         |

## Les méthodes de surveillance

EN 14042:2003 Identificateur de titre : Atmosphères de lieu de travail. Manuel d'application et d'utilisation de procédures d'évaluation de l'exposition à des agents chimiques et biologiques.

## Niveau dérivé sans effet (DNEL) / Niveau d'effet minimal dérivé (DMEL)

Voir le tableau pour les valeurs

| Component                              | Effet aigu local<br>(Dermale) | Effet aigu systémique<br>(Dermale) | Les effets chroniques<br>local (Dermale) | Les effets chroniques<br>systémique (Dermale) |
|----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Aldéhyde formique<br>50-00-0 ( 35-41 ) |                               |                                    | DNEL = 37µg/cm <sup>2</sup>              | DNEL = 240mg/kg<br>bw/day                     |
| Méthanol<br>67-56-1 ( 5-14 )           |                               | DNEL = 20mg/kg<br>bw/day           |                                          | DNEL = 20mg/kg<br>bw/day                      |

| Component                              | Effet aigu local<br>(Inhalation) | Effet aigu systémique<br>(Inhalation) | Les effets chroniques<br>local (Inhalation) | Les effets chroniques<br>systémique<br>(Inhalation) |
|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Aldéhyde formique<br>50-00-0 ( 35-41 ) | DNEL = 0.75mg/m <sup>3</sup>     |                                       | DNEL = 0.375mg/m <sup>3</sup>               | DNEL = 9mg/m <sup>3</sup>                           |
| Méthanol<br>67-56-1 ( 5-14 )           | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>      | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>           | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>                 | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>                         |

## Concentration prévisible sans effet (PNEC)

Voir les valeurs ci-dessous.

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Formaldéhyde 35-38% en solution

Date de révision 21-mars-2024

| Component                           | Eau douce       | Des sédiments d'eau douce   | Eau intermittente | Micro-organismes dans le traitement des eaux usées | Des sols (agriculture)  |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| Aldéhyde formique 50-00-0 ( 35-41 ) | PNEC = 0.44mg/L | PNEC = 2.3mg/kg sediment dw | PNEC = 4.44mg/L   | PNEC = 0.19mg/L                                    | PNEC = 0.2mg/kg soil dw |
| Méthanol 67-56-1 ( 5-14 )           | PNEC = 20.8mg/L | PNEC = 77mg/kg sediment dw  | PNEC = 1540mg/L   | PNEC = 100mg/L                                     | PNEC = 100mg/kg soil dw |

| Component                           | Eau de mer      | Des sédiments d'eau marine  | Eau de mer intermittente | Chaîne alimentaire | Air |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|-----|
| Aldéhyde formique 50-00-0 ( 35-41 ) | PNEC = 0.44mg/L | PNEC = 2.3mg/kg sediment dw |                          |                    |     |
| Méthanol 67-56-1 ( 5-14 )           | PNEC = 2.08mg/L | PNEC = 7.7mg/kg sediment dw |                          |                    |     |

## 8.2. Contrôles de l'exposition

### Mesures techniques

Utiliser seulement sous une hotte contre les vapeurs de produits chimiques. S'assurer que les rince-œil et les douches de sécurité sont proches du poste de travail. Utiliser un matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/antidéflagrant. Mettre en place une ventilation adéquate, en particulier dans les zones confinées.

Dès que possible, mettre en place des mesures de contrôle technique comme l'isolement ou le confinement du procédé, l'introduction de modifications du procédé ou de l'équipement pour minimiser les rejets ou les contacts, et l'utilisation de systèmes de ventilation correctement conçus pour maîtriser les matières dangereuses à la source

### Équipement de protection individuelle

**Protection des yeux** Lunettes de protection (La norme européenne - EN 166)

**Protection des mains** Gants de protection

| Matériau des gants | Le temps de passage | Épaisseur des gants | La norme européenne | Commentaires à gants                                                                              |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Viton (R)          | > 480 minutes       | 0.7 mm              | EN 374              | Comme testé sous EN374-3<br>Détermination de la résistance à la perméation des produits chimiques |
| Caoutchouc nitrile | > 360 minutes       | 15 - 22 mil         |                     |                                                                                                   |
| Caoutchouc butyle  | > 240 minutes       | 25 -35 mil          |                     |                                                                                                   |
| Gants néoprène     | > 60 minutes        | 18 - 24 mil         |                     |                                                                                                   |

**Protection de la peau et du corps** Vêtements à manches longues.

Inspecter les gants avant de l'utiliser

Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de gants.

(Consulter le fabricant / fournisseur pour des informations)

S'assurer que les gants sont appropriés pour la tâche

compatibilité chimique, dextérité, conditions opérationnelles, Susceptibilité utilisateur, par exemple effets de sensibilisation

Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles qu

Enlever les gants avec soin en évitant la contamination cutanée

**Protection respiratoire** En cas de concentrations supérieures aux limites d'exposition, les travailleurs doivent utiliser les respirateurs homologués correspondants.  
Pour protéger le porteur, l'équipement de protection respiratoire doit être correctement ajusté, utilisé et entretenu

### À grande échelle / utilisation d'urgence

Utilisez un NIOSH / MSHA ou la norme européenne EN 136 appareil respiratoire approuvé si les limites d'exposition sont dépassées ou si des symptômes d'irritation ou d'autres ont de l'expérience

**Type de filtre recommandé :** Gaz et vapeurs organiques filtre Type A Marron conforme au EN14387

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Formaldéhyde 35-38% en solution

Date de révision 21-mars-2024

## À petite échelle / utilisation en laboratoire

Utilisez un NIOSH / MSHA ou la norme européenne EN 149:2001 appareil respiratoire approuvé si les limites d'exposition sont dépassées ou si des symptômes d'irritation ou d'autres ont de l'expérience

**Demi-masque recommandée:** - Valve filtrage: EN405; ou; Demi-masque: EN140; plus le filtre, FR141

Lorsque PRE est utilisé un test d'adéquation du masque doit être effectuée

## Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Empêcher le produit de pénétrer les égouts. Le produit ne doit pas contaminer les eaux souterraines.

## SECTION 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                        |                                 |                                                |
|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| État physique                          | Liquide                         |                                                |
| Aspect                                 | Incolore                        |                                                |
| Odeur                                  | Irritante âcre                  |                                                |
| Seuil olfactif                         | 0.8 - 1 ppm                     |                                                |
| Point/intervalle de fusion             | -15 °C / 5 °F                   |                                                |
| Point de ramollissement                | Aucune donnée disponible        |                                                |
| Point/intervalle d'ébullition          | 97 °C / 206.6 °F                | @ 760 mmHg                                     |
| Inflammabilité (Liquide)               | Inflammable Liquide combustible | D'après les données d'essai                    |
| Inflammabilité (solide, gaz)           | Sans objet                      | Liquide                                        |
| Limites d'explosivité                  | <b>Inférieure</b> 7 vol%        |                                                |
|                                        | <b>Supérieure</b> 73 vol%       |                                                |
| Point d'éclair                         | 63 - 75 °C / 145.4 - 167 °F     | <b>Méthode</b> - Aucune information disponible |
| Température d'auto-inflammabilité      | 424 °C / 795.2 °F               |                                                |
| Température de décomposition           | > 150°C                         |                                                |
| pH                                     | 3-4.2                           |                                                |
| Viscosité                              | 1.0 mPas @ 20°C                 |                                                |
| Hydrosolubilité                        | Miscible                        |                                                |
| Solubilité dans d'autres solvants      | Aucune information disponible   |                                                |
| Coefficient de partage (n-octanol/eau) |                                 |                                                |
| Composant                              | <b>log Pow</b>                  |                                                |
| Aldéhyde formique                      | -0.35                           |                                                |
| Méthanol                               | -0.74                           |                                                |
| Pression de vapeur                     | 2 mbar @ 20 °C                  |                                                |
| Densité / Densité                      | 1.083                           |                                                |
| Densité apparente                      | Sans objet                      | Liquide                                        |
| Densité de vapeur                      | > 1.0                           | (Air = 1.0)                                    |
| Caractéristiques des particules        | Sans objet (liquide)            |                                                |

### 9.2. Autres informations

|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Formule moléculaire   | C H2 O                                        |
| Masse molaire         | 30.02                                         |
| Propriétés explosives | explosifs air / vapeur des mélanges possibles |

## SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

### 10.1. Réactivité

Aucun(e) connu(e) d'après les informations fournies

### 10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales. Stabilisé au méthanol. Une polymérisation

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Formaldéhyde 35-38% en solution

Date de révision 21-mars-2024

dangereuse peut se produire en cas d'appauvrissement en inhibiteur.

## 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

### Polymérisation dangereuse Réactions dangereuses

Une polymérisation dangereuse peut se produire en cas d'appauvrissement en inhibiteur.  
Aucun(e) dans des conditions normales de transformation.

## 10.4. Conditions à éviter

températures supérieures à 65°C. Tenir à l'écart des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d'ignition.

## 10.5. Matières incompatibles

Agents comburants forts. Potassium permanganate. Peroxydes. Perchloric acid + aniline.  
Bases fortes. Sodium hydroxide. Ammoniac. Hydroxydes. Sodium bisulfite. Acides forts.  
Chlorure d'hydrogène. Isocyanates. Anhydrides d'acide. Magnesium carbonates. Iode.

## 10.6. Produits de décomposition dangereux

Acide formique. L'oxygène de l'air peut oxyder le formaldéhyde en acide formique, surtout lorsqu'il est chauffé. Monoxyde de carbone (CO). Dioxyde de carbone (CO2).

## SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

#### Informations sur le produit

##### a) toxicité aiguë;

|            |             |
|------------|-------------|
| Oral(e)    | Catégorie 3 |
| Cutané(e)  | Catégorie 3 |
| Inhalation | Catégorie 3 |

#### Données toxicologiques pour les composants

| Composant         | DL50 oral                      | DL50 dermal                 | LC50 (CL50) par inhalation  |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Aldéhyde formique | 500 mg/kg (Rat)                | LD50 = 270 mg/kg (Rabbit)   | 0.578 mg/L (Rat) 4 h        |
| Méthanol          | LD50 = 1187 – 2769 mg/kg (Rat) | LD50 = 17100 mg/kg (Rabbit) | LC50 = 128.2 mg/L (Rat) 4 h |
| Water             | -                              | -                           | -                           |

b) corrosion cutanée/irritation cutanée; Catégorie 1 B

c) lésions oculaires graves/irritation oculaire; Catégorie 1

##### d) sensibilisation respiratoire ou cutanée;

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Respiratoire | Aucune donnée disponible |
| Peau         | Catégorie 1              |

| Component                              | Les méthodes de surveillance                                                                                          | Espèce utilisée pour le test | Étude résultat                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Aldéhyde formique<br>50-00-0 ( 35-41 ) | Sensibilisation cutanée<br>Les méthodes de surveillance<br>Patch Test<br><br>Sensibilisation respiratoire<br>in vitro | L'homme<br>cobaye            | Sensibilisant<br>Sensibilisation |
| Méthanol<br>67-56-1 ( 5-14 )           | OCDE Ligne directrice 406<br>Guinea Pig Maximisation Test                                                             | cobaye                       | non sensibilisant                |

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Formaldéhyde 35-38% en solution

Date de révision 21-mars-2024

|  |        |  |  |
|--|--------|--|--|
|  | (GPMT) |  |  |
|--|--------|--|--|

Aucune information disponible

e) mutagénicité sur les cellules germinales;

Catégorie 2

Des effets mutagènes ont eut lieu sur des êtres humains

f) cancérogénicité;

Catégorie 1B

Le tableau ci-dessous précise si chacune des agences considérées a classé un ou plusieurs des composants comme cancérogènes

| Composant         | UE           | UK    | Allemagne | CIRC    |
|-------------------|--------------|-------|-----------|---------|
| Aldéhyde formique | Carc Cat. 1B | Cat 3 |           | Group 1 |

g) toxicité pour la reproduction;

Aucune donnée disponible

| Component                    | Les méthodes de surveillance | Espèce utilisée pour le test / durée | Étude résultat            |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Méthanol<br>67-56-1 ( 5-14 ) | OCDE Ligne directrice 416    | Rat / Inhalation<br>2 Génération     | NOAEC =<br>1.3 mg/l (air) |

h) toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique;

Catégorie 3

Résultats / Organes cibles

Système respiratoire, nerf optique, Système nerveux central (SNC).

i) toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée;

Aucune donnée disponible

Organes cibles

Aucun(e) connu(e).

j) danger par aspiration;

Aucune donnée disponible

Symptômes / effets, aigus et différés

Le produit est une matière corrosive. Ne pas effectuer de lavage gastrique, ne pas faire vomir. Vérifier l'absence de perforation stomacale ou œsophagique. Les symptômes d'une réaction allergique peuvent inclure une éruption cutanée, démangeaisons, gonflement, difficulté à respirer, des picotements dans les mains et les pieds, des étourdissements, des vertiges, des douleurs thoraciques, des douleurs musculaires, ou le rinçage. Les symptômes de surexposition peuvent inclure céphalées, vertiges, fatigue, nausées et vomissements. En cas d'ingestion, entraîne un œdème sévère, des lésions sévères des tissus fragiles et un danger de perforation.

## 11.2. Informations sur les autres dangers

Propriétés perturbant le système endocrinien

Pertinentes pour l'évaluation des effets de la perturbation du système endocrinien pour la santé humaine. Ce produit ne contient aucun perturbateur endocrinien connu ou supposé.

## SECTION 12: INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

### 12.1. Toxicité

Effets d'écotoxicité

Le produit contient les substances suivantes qui sont dangereuses pour l'environnement. Contient une substance:.. Toxique pour les organismes aquatiques.

| Composant | Poisson d'eau douce | Puce d'eau | Algues d'eau douce |
|-----------|---------------------|------------|--------------------|
|-----------|---------------------|------------|--------------------|

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Formaldéhyde 35-38% en solution

Date de révision 21-mars-2024

|                   |                                            |                                         |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Aldéhyde formique | Leuciscus idus: LC50 = 15 mg/L 96h         | EC50 = 20 mg/L 96h<br>EC50 = 2 mg/L 48h | EC50 (72h) = 4.89 mg/L (Desmodesmus subspicatus) |
| Méthanol          | Pimephales promelas: LC50 > 10000 mg/L 96h | EC50 > 10000 mg/L 24h                   |                                                  |

| Composant | Microtox                                                                        | Facteur M |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Méthanol  | EC50 = 39000 mg/L 25 min<br>EC50 = 40000 mg/L 15 min<br>EC50 = 43000 mg/L 5 min |           |

## 12.2. Persistance et dégradabilité

Non applicable pour les mélanges

### Persistance

Soluble dans l'eau, Une persistance est peu probable, d'après les informations fournies, Miscible à l'eau.

| Component                              | Dégradabilité                                                                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aldéhyde formique<br>50-00-0 ( 35-41 ) | Readily biodegradable (OECD guideline 301A, 301C and 301D) under aerobic and anaerobic conditions. |
| Méthanol<br>67-56-1 ( 5-14 )           | DT50 ~ 17.2d<br>>94% after 20d                                                                     |

### Dégradation dans l'usine de traitement des eaux usées

Contient des substances connues pour être dangereuses pour l'environnement ou non-dégradables dans des stations de traitement d'eaux usées.

## 12.3. Potentiel de bioaccumulation

Une bioaccumulation est peu probable

| Composant         | log Pow | Facteur de bioconcentration (BCF) |
|-------------------|---------|-----------------------------------|
| Aldéhyde formique | -0.35   | Aucune donnée disponible          |
| Méthanol          | -0.74   | <10 dimensionless                 |

## 12.4. Mobilité dans le sol

Le produit est soluble dans l'eau, et peuvent se propager dans les systèmes d'eau . Mobilité probable dans l'environnement du fait de sa solubilité dans l'eau. Très mobile dans les sols

## 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Pas de données disponibles pour l'évaluation.

## 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

### Informations relatives aux perturbateurs endocriniens

Ce produit ne contient aucun perturbateur endocrinien connu ou supposé

## 12.7. Autres effets néfastes

### Des polluants organiques persistants

Ce produit ne contient aucun connu ou suspecté substance

### Potentiel de destruction de l'ozone

Ce produit ne contient aucun connu ou suspecté substance

## SECTION 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

#### Déchets de résidus/produits non utilisés

Déchets classés comme dangereux. Éliminer conformément aux Directives Européennes sur les déchets et les déchets dangereux. Éliminer conformément aux réglementations locales.

#### Emballages contaminés

Éliminer ce récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Les récipients vides contiennent des résidus du produit (liquide ou vapeur) et risquent d'être dangereux. Tenir le produit et le récipient vide à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition.

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Formaldéhyde 35-38% en solution

Date de révision 21-mars-2024

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Le code européen des déchets</b>      | D'après le Catalogue européen des déchets, les Codes de déchets ne sont pas spécifiques aux produits, mais aux applications.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Autres informations</b>               | Ne pas entraîner vers les égouts. Les codes de déchets doivent être assignés par l'utilisateur en fonction de l'application pour laquelle le produit a été utilisé. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Les quantités importantes affectent le pH et sont nocives pour les organismes aquatiques.                                 |
| <b>Ordonnance suisse sur les déchets</b> | L'élimination doit être conforme aux lois et réglementations régionales, nationales et locales en vigueur. Ordonnance sur la prévention et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, ADWO) SR 814.600<br><a href="https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/891/fr">https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/891/fr</a> |

## SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

### IMDG/IMO

|                                                           |                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>14.1. Numéro ONU</b>                                   | UN2209                   |
| <b>14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU</b> | FORMALDÉHYDE EN SOLUTION |
| <b>14.3. Classe(s) de danger pour le transport</b>        | 8                        |
| <b>14.4. Groupe d'emballage</b>                           | III                      |

### ADR

|                                                           |                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>14.1. Numéro ONU</b>                                   | UN2209                   |
| <b>14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU</b> | FORMALDÉHYDE EN SOLUTION |
| <b>14.3. Classe(s) de danger pour le transport</b>        | 8                        |
| <b>14.4. Groupe d'emballage</b>                           | III                      |

### IATA

|                                                           |                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>14.1. Numéro ONU</b>                                   | UN2209                   |
| <b>14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU</b> | FORMALDÉHYDE EN SOLUTION |
| <b>14.3. Classe(s) de danger pour le transport</b>        | 8                        |
| <b>14.4. Groupe d'emballage</b>                           | III                      |

|                                                                               |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>14.5. Dangers pour l'environnement</b>                                     | Pas de dangers identifiés              |
| <b>14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur</b>            | Pas de précautions spéciales requises. |
| <b>14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI</b> | Non applicable, les produits emballés  |

## SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

**15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Formaldéhyde 35-38% en solution

Date de révision 21-mars-2024

## Inventaires internationaux

Europe (EINECS/ELINCS/NLP), Chine (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australie (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Composant         | Numéro CAS | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Aldéhyde formique | 50-00-0    | 200-001-8 | -      | -   | X     | X    | KE-17074 | X    | X    |
| Méthanol          | 67-56-1    | 200-659-6 | -      | -   | X     | X    | KE-23193 | X    | X    |
| Water             | 7732-18-5  | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |

| Composant         | Numéro CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Australie) | NZIoC | PICCS |
|-------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------------------|-------|-------|
| Aldéhyde formique | 50-00-0    | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                | X     | X     |
| Méthanol          | 67-56-1    | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                | X     | X     |
| Water             | 7732-18-5  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                | X     | X     |

Légende: X - Listé '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorisation/Restrictions selon EU REACH

| Composant         | Numéro CAS | REACH (1907/2006) - Annexe XIV - substances soumises à autorisation | REACH (1907/2006) - Annexe XVII - Restrictions applicables à certaines substances dangereuses                                                                                                                  | Règlement REACH (CE 1907/2006) article 59 - Liste candidate des substances extrêmement préoccupantes (SVHC) |
|-------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aldéhyde formique | 50-00-0    | -                                                                   | Use restricted. See item 72.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 28.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                                           |
| Méthanol          | 67-56-1    | -                                                                   | Use restricted. See item 69.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                                                       | -                                                                                                           |
| Water             | 7732-18-5  | -                                                                   | -                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                           |

## Liens REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Composant         | Numéro CAS | La directive Seveso III (2012/18/EU) - Quantités de qualification pour la notification des accidents majeurs | Directive Seveso III (2012/18/CE) - Quantités de qualification pour Exigences relatives aux rapports de sécurité |
|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aldéhyde formique | 50-00-0    | 5 tonne                                                                                                      | 50 tonne                                                                                                         |
| Méthanol          | 67-56-1    | 500 tonne                                                                                                    | 5000 tonne                                                                                                       |
| Water             | 7732-18-5  | Sans objet                                                                                                   | Sans objet                                                                                                       |

Du règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux  
Sans objet



# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Formaldéhyde 35-38% en solution

Date de révision 21-mars-2024

Contient des composants qui répondent à une « définition » de substance per et polyfluoroalkyle (PFAS)?

Sans objet

Se reporter à la directive 98/24/CE du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail .

Se reporter à la directive 2000/39/CE relative à l'établissement d'une première liste de valeurs limites d'exposition professionnelle de caractère indicatif

Directive 76/769/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses

## Réglementations nationales

Classification allemande WGK Classe de danger pour l'eau = 3 (auto-classification)

| Composant         | Classification d'Eau Allemande (AwSV) | Allemagne - TA-Luft classe                               |
|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Aldéhyde formique | WGK 3                                 | Krebserzeugende Stoffe - : 5 mg/m³ (Massenkonzentration) |
| Méthanol          | WGK 2                                 | Class I : 20 mg/m³ (Massenkonzentration)                 |

| Composant         | France - INRS (tableaux de maladies professionnelles) |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Aldéhyde formique | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 43  |
| Méthanol          | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84  |

## Réglementation suisse

Article 4 par. 4 de l'Ordonnance sur la protection des jeunes sur le lieu de travail (RS 822.115) et article 1 lit.f du règlement du DEFR sur les travaux dangereux et les jeunes (RS 822.115.2).

Prenez note de l'article 13 de l'ordonnance sur la maternité (RS 822.111.52) concernant les femmes enceintes et allaitantes.

| Component                              | Suisse - Ordonnance sur la réduction des risques liés à la manipulation de préparations de substances dangereuses (RS 814.81) | Suisses - Ordonnance sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (VOCV) | Suisse - Ordonnance de la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aldéhyde formique<br>50-00-0 ( 35-41 ) |                                                                                                                               | Group I                                                                                   |                                                                                                                       |
| Méthanol<br>67-56-1 ( 5-14 )           | Substances interdites et réglementées                                                                                         | Group I                                                                                   |                                                                                                                       |

## 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Évaluation de la sécurité chimique / Rapports (CSA / CSR) ne sont pas nécessaires pour les mélanges

## SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS

### Texte intégral des mentions H citées dans les sections 2 et 3

H301 - Toxique en cas d'ingestion

H311 - Toxique par contact cutané

H331 - Toxique par inhalation

H314 - Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux

H317 - Peut provoquer une allergie cutanée

H318 - Provoque de graves lésions des yeux

H370 - Risque avéré d'effets graves pour les organes

H335 - Peut irriter les voies respiratoires

H341 - Susceptible d'induire des anomalies génétiques

H350 - Peut provoquer le cancer

H225 - Liquide et vapeurs très inflammables

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Formaldéhyde 35-38% en solution

Date de révision 21-mars-2024

## Légende

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes/Liste européenne des substances chimiques notifiées

**PICCS** - Inventaire philippin des substances et produits chimiques

**IECSC** - Inventaire chinois des substances chimiques existantes

**KECL** - Liste coréenne des substances chimiques existantes et évaluées

**TSCA** - Loi des États-Unis sur le contrôle des substances toxiques, section 8(b), inventaire

**DSL/NDL** - Liste canadienne des substances domestiques/Liste canadienne des substances non domestiques

**ENCS** - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles

**AICS** - Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventaire néo-zélandais des produits chimiques

**WEL** - Limite d'exposition en milieu de travail

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Association américaine des hygiénistes industriels, États-Unis)

**DNEL** - Dose minimale pour un risque acceptable

**RPE** - Équipement de protection respiratoire

**LC50** - Concentration létale à 50%

**NOEC** - Concentration sans effet observé

**PBT** - Persistante, bioaccumulable, toxique

**TWA** - Moyenne pondérée dans le temps

**CIRC** - Centre international de recherche sur le cancer

Concentration prévisible sans effet (PNEC)

**LD50** - Dose létale à 50%

**EC50** - Concentration efficace 50%

**POW** - Coefficient de partage octanol: eau

**vPvB** - très persistantes et très bioaccumulables

**ADR** - Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisation de coopération et de développement économiques

**BCF** - Facteur de bioconcentration (FBC)

**Principales références de la littérature et sources de données**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fournisseurs fiche technique de sécurité, ChemADVISOR - LOLI, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires

**ATE** - Estimation de la toxicité aiguë

**COV** - (composés organiques volatils)

## Classification et procédure utilisées pour établir la classification des mélanges conformément au règlement (CE)

**1272/2008 [CLP]:**

**Dangers physiques**

D'après les données d'essai

**Dangers pour la santé**

Méthode de calcul

**Dangers pour l'environnement**

Méthode de calcul

## Conseil en matière de formation

Formation de sensibilisation aux dangers chimiques, incluant l'étiquetage, les fiches de données de sécurité, l'équipement de protection individuel et l'hygiène.

Utilisation d'équipements de protection individuelle, concernant les bonnes pratiques de choix, la compatibilité, les délais de rupture, l'entretien, la maintenance, l'adaptation et les normes EN.

Premiers secours en cas d'exposition chimique, y compris l'utilisation de rince-œils et de douches de sécurité.

Formation à la réponse aux incidents chimiques.

Prévention et lutte contre l'incendie, identification des dangers et des risques, électricité statique, atmosphères explosives engendrées par les vapeurs et les poussières.

**Date de préparation**

01-févr.-2010

**Date de révision**

21-mars-2024

**Sommaire de la révision**

Sections de la FDS mises à jour.

**Cette fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du Règlement (CE) No. 1907/2006. RÈGLEMENT (UE) 2020/878 DE LA COMMISSION modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1907/2006 .**

**Pour la Suisse - Erstellt nach den technischen Vorschriften nach Anhang 2 Ziffer 3 ChemV (SR 813.11 - Verordnung über den Schutz vor gefährlichen Stoffen und Zubereitungen).**

## Avis de non-responsabilité

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont exactes dans l'état actuel de nos connaissances et de nos informations, à la date de publication. Ces informations ne sont fournies qu'à titre indicatif pour

## FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Formaldéhyde 35-38% en solution

Date de révision 21-mars-2024

---

assurer la sécurité de la manipulation, de l'utilisation, de la transformation, du stockage, du transport, de l'élimination et de la mise sur le marché de la substance, et ne sauraient être considérées comme une garantie ou une assurance-qualité.

Les informations ne concernent que la matière spécifiquement décrite, et sont susceptibles d'être non valables si la matière est employée en combinaison avec toute autre matière ou dans tout autre procédé, à moins que le contraire ne soit précisé dans le texte

**Fin de la Fiche de données de sécurité**