# KARTA CHARAKTERYSTYKI

**Data przygotowania** 28-kwi-2009 **Data aktualizacji** 03-sty-2021 **Wersja Nr** 3

## SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

### 1.1. Identyfikator produktu

| | |
|---|---|
| **Opis produktu:** | **Aceton** |
| **Cat No. :** | **SP/3109/31, SP/310999SS, SP/3109/08** |
| **Synonimy** | 2-Propanone |
| **Nr. CAS** | 67-64-1 |
| **Ne WE** | 200-662-2 |
| **Wzór cząsteczkowy** | C3 H6 O |
| **Numer rejestracyjny REACH** | 01-2119471330-49 |

### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

| | |
|---|---|
| **Zalecane zastosowanie** | Laboratoryjne substancje chemiczne. |
| **Sektory zastosowania** | SU3 - Zastosowania przemysłowe: stosowania substancji oddzielnie lub w preparatach w zakładach przemysłowych |
| **Kategoria produktu** | PC21 - Laboratoryjne substancje chemiczne |
| **Kategorie procesów** | PROC15 - Zastosowanie jako odczynnik laboratoryjny |
| **Zastosowania 0dradzane** | Brak dostępnej informacji |

### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

**Firma/Przedsiębiorstwo**

**Nazwa podmiotu / firmy w UE** .
Acros Organics BV
Janssen Pharmaceuticalaan 3a
2440 Geel, Belgium
Informacje ogólne; Tel: +32-14-57 52 11
(info@acros.com)
Pomoc techniczna; Tel +32-14-56 56 00
(acros.techsupport@thermofisher.com)

**Brytyjski podmiot / nazwa firmy**
Fisher Scientific UK
Bishop Meadow Road, Loughborough,
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom
Informacje ogólne; Tel: +44 (0)1509 231166

**Adres e-mail** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Numer telefonu alarmowego

Tel: +44 (0)1509 231166
Chemtrec US: (800) 424-9300
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

**CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008**

**Zagrożenia fizyczne**

| | |
|---|---|
| Substancje ciekłe łatwopalne | Kategoria 2 (H225) |

**Zagrożenia dla zdrowia**

| | |
|---|---|
| Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy | Kategoria 2 (H319) |
| Toksycznosc systemowa dla określonego organu - (narazenie jednokrotne) | Kategoria 3 (H336) |

**Zagrożenia dla środowiska**
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

*Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16*

**2.2. Elementy oznakowania**

**Hasło Ostrzegawcze** **Niebezpieczeństwo**

**Zwroty wskazujące Rodzaj Zagrożenia**

H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary
H319 - Działa drażniąco na oczy
H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy
EUH066 - Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry

**Zwroty wskazujące na środki ostrożności**

P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić
P280 - Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy
P303 + P361 + P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem
P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania
P312 - W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P337 + P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza

**2.3. Inne zagrożenia**

Substancja nie jest uważana bioakumulacji i toksyczne (PBT) / bardzo trwałe i bardzo biokumulacji (vPvB)

## SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

### 3.1. Substancje

| Składnik | Nr. CAS | Ne WE | Procent wagowy | CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 |
|---|---|---|---|---|
| Aceton | 67-64-1 | 200-662-2 | >95 | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H336)<br>EUH066 |

| | |
|---|---|
| **Numer rejestracyjny REACH** | 01-2119471330-49 |

*Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16*

## SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

**Wskazówka ogólna** Jeśli objawy nie ustępują, wezwać lekarza.

**Kontakt z oczyma** Bezzwłocznie przepłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, także pod powiekami. Uzyskać pomoc medyczną.

**Kontakt ze skórą** Bezzwłocznie zmywać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Jeśli podrażnienie skóry nie ustępuje, należy wezwać lekarza.

**Spożycie** Przepłukać usta i popić dużą ilością wody.

**Wdychanie** Usunąć na świeże powietrze. W przypadku braku oddychania zastosować sztuczne oddychanie. Uzyskać pomoc medyczną, jeśli wystąpią objawy.

**Ochrona osoby udzielającej pierwszej pomocy** Usunąć wszelkie źródła zapłonu. Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.

### 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Trudności w oddychaniu. Objawami nadmiernego narażenia mogą być bóle głowy, zmęczenie, mdłości i wymioty: Może powodować obrzęk płuc

### 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

**Uwagi dla lekarza** Leczyć objawowo. Objawy mogą wystąpić z opóźnieniem.

## SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

### 5.1. Środki gaśnicze

**Odpowiednie środki gaśnicze**
Rozpylona woda, dwutlenek węgla ($CO_2$), sucha substancja chemiczna, piany odpornej na alkohol. Do schładzania zamkniętych pojemników można stosować mgłę wodną.

**Środki gaśnicze, których nie wolno stosować ze względów bezpieczeństwa**
Nie stosować strumienia wody.

### 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Produkt łatwopalny. Zagrożenie zapłonem. Pojemniki mogą wybuchnąć po podgrzaniu. Pary mogą tworzyć mieszanki wybuchowe

z powietrzem. Pary mogą powrócić do źródła zapłonu i następnie zapalić się zwrotnie.

**Niebezpieczne produkty spalania**
Tlenek węgla (CO), Dwutlenek węgla (CO2), Formaldehyd, Metanol.

### 5.3. Informacje dla straży pożarnej

Podobnie jak w przypadku każdego innego pożaru, stosować odpowiedni niezależny aparat oddechowy o ciśnieniowym zasilaniu, z homologacją MSHA/NIOSH lub równorzędną i pełny sprzęt ochronny.

## SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

### 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Zapewnić odpowiednią wentylację. Usunąć wszelkie źródła zapłonu. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

### 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Substancja nie powinna być uwalniana do środowiska.

### 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Absorbować obojętnym materiałem absorbującym. Trzymać w zamkniętych i odpowiednich pojemnikach w celu utylizacji. Usunąć wszelkie źródła zapłonu. Stosować narzędzi iskrobezpieczne i wyposażenie w wykonaniu przeciwwybuchowym.

### 6.4. Odniesienia do innych sekcji

SprawdY orodki ochronne w sekcjach 8 i 13.

## SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

### 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Stosować środki ochrony indywidualnej/ochronę twarzy. Zapewnić odpowiednią wentylację. Unikac polkniecia i narazenia przez drogi oddechowe. Przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni lub źródeł zapłonu. Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi. Aby uniknąć zapłonu par przez wyładowania elektrostatyczne, wszystkie metalowe części urządzenia muszą być uziemione. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

**Środki higieny**
Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Przed ponownym użyciem zdjąć i wyprać zanieczyszczoną odzież i rękawiczki, również od środka. Myć ręce przed posiłkami i po zakończeniu pracy.

### 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Przestrzen latwopalna. Trzymać pojemniki szczelnie zamknięte w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Trzymać z dala od źródła ciepła, iskier i ognia.

Klasa 3

**7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe**

Zastosowanie w laboratoriach

## SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

**8.1. Parametry dotyczące kontroli**

**Wartości graniczne narażenia**
źródło lista **EU** - Dyrektywa Komisji (UE) 2019/1831 z dnia 24 października 2019 r. ustanawiająca piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji 2000/39/WE **PL** -Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286).

| Składnik | Unia Europejska | Wielka Brytania | Francja | Belgia | Hiszpania |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceton | TWA: 500 ppm (8h)<br>TWA: 1210 mg/m³ (8h) | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m³<br>STEL: 1500 ppm<br>STEL: 3620 mg/m³ | TWA / VME: 500 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 1210 mg/m³ (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1000 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 2420 mg/m³. restrictive limit | TWA: 500 ppm 8 uren<br>TWA: 1210 mg/m³ 8 uren<br>STEL: 1000 ppm 15 minuten<br>STEL: 2420 mg/m³ 15 minuten | TWA / VLA-ED: 500 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 1210 mg/m³ (8 horas) |

| Składnik | Włochy | Niemcy | Portugalia | Holandia | Finlandia |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceton | TWA: 500 ppm 8 ore. Time Weighted Average<br>TWA: 1210 mg/m³ 8 ore. Time Weighted Average | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1200 mg/m³ | STEL: 750 ppm 15 minutos<br>TWA: 500 ppm 8 horas<br>TWA: 1210 mg/m³ 8 horas | STEL: 2420 mg/m³ 15 minuten<br>TWA: 1210 mg/m³ 8 uren | TWA: 500 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1200 mg/m³ 8 tunteina<br>STEL: 630 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 1500 mg/m³ 15 minuutteina |

| Składnik | Austria | Dania | Szwajcaria | Polska | Norwegia |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceton | MAK-KZGW: 2000 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 4800 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 500 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 1200 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 250 ppm 8 timer<br>TWA: 600 mg/m³ 8 timer | STEL: 1000 ppm 15 Minuten<br>STEL: 2400 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 500 ppm 8 Stunden<br>TWA: 1200 mg/m³ 8 Stunden | STEL: 1800 mg/m³ 15 minutach<br>TWA: 600 mg/m³ 8 godzinach | TWA: 125 ppm 8 timer<br>TWA: 295 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 156.25 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 368.75 mg/m³ 15 minutter. value calculated |

| Składnik | Bułgaria | Chorwacja | Irlandia | Cypr | Republika Czeska |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceton | TWA: 600 mg/m³<br>STEL : 1400 mg/m³ | TWA-GVI: 500 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 1210 mg/m³ 8 satima. | TWA: 500 ppm 8 hr.<br>TWA: 1210 mg/m³ 8 hr.<br>STEL: 1500 ppm 15 min<br>STEL: 3630 mg/m³ 15 min | Skin-potential for cutaneous absorption<br>TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m³ | TWA: 800 mg/m³ 8 hodinách.<br>Ceiling: 1500 mg/m³ |

| Składnik | Estonia | Gibraltar | Grecja | Węgry | Islandia |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceton | TWA: 500 ppm 8 tundides.<br>TWA: 1210 mg/m³ 8 tundides. | TWA: 500 ppm 8 hr<br>TWA: 1210 mg/m³ 8 hr | STEL: 3560 mg/m³<br>TWA: 1780 mg/m³ | TWA: 1210 mg/m³ 8 órában. AK | TWA: 250 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 600 mg/m³ 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 500 ppm<br>Ceiling: 1200 mg/m³ |

| Składnik | Łotwa | Litwa | Luksemburg | Malta | Rumunia |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceton | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m³ | TWA: 500 ppm IPRD<br>TWA: 1210 mg/m³ IPRD<br>STEL: 1000 ppm | TWA: 500 ppm 8 Stunden<br>TWA: 1210 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m³ | TWA: 500 ppm 8 ore<br>TWA: 1210 mg/m³ 8 ore |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | STEL: 2420 mg/m³ | | | |

| Składnik | Rosja | Republika Słowacka | Słowenia | Szwecja | Turcja |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceton | TWA: 200 mg/m³ 1763<br>MAC: 800 mg/m³ | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m³ | TWA: 500 ppm 8 urah<br>TWA: 1210 mg/m³ 8 urah<br>STEL: 2420 mg/m³ 15 minutah<br>STEL: 1000 ppm 15 minutah | Indicative STEL: 500 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 1200 mg/m³ 15 minuter<br>TLV: 250 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 600 mg/m³ 8 timmar. NGV | TWA: 500 ppm 8 saat<br>TWA: 1210 mg/m³ 8 saat |

**Biologiczne wartosci graniczne**
źródło lista

| Składnik | Unia Europejska | Zjednoczone Królestwo (Wielka Brytania) | Francja | Hiszpania | Niemcy |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceton | | | Acetone: 100 mg/L urine end of shift | Acetone: 50 mg/L urine end of shift | Acetone: 80 mg/L urine (end of shift ) |

| Składnik | Włochy | Finlandia | Dania | Bułgaria | Rumunia |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceton | | | | Acetone: 80 mg/L urine at the end of exposure or end of work shift | Acetone: 50 mg/L urine end of shift |

| Składnik | Gibraltar | Łotwa | Republika Słowacka | Luksemburg | Turcja |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceton | | | Acetone: 80 mg/L urine end of exposure or work shift | | |

**Metody monitorowania**
EN 14042:2003 Identyfikator tytułu: Atmosfery miejsca pracy. Poradnik stosowania i zastosowania procedur służących d0 oceny narażenia na środki chemiczne i biologiczne.

**Pochodny poziom niepowodujący zmian (DNEL) / Pochodny minimalny poziom efektu (DMEL)**
Zobacz tabelę dla wartości

| Component | Ostra efekt lokalny (Skórnie) | Ostra efekt ogólnie (Skórnie) | Przewlekle skutki lokalny (Skórnie) | Przewlekłe skutki ogólnie (Skórnie) |
|---|---|---|---|---|
| Aceton<br>67-64-1 ( >95 ) | | | | DNEL = 186mg/kg bw/day |

| Component | Ostra efekt lokalny (Wdychanie) | Ostra efekt ogólnie (Wdychanie) | Przewlekle skutki lokalny (Wdychanie) | Przewlekłe skutki ogólnie (Wdychanie) |
|---|---|---|---|---|
| Aceton<br>67-64-1 ( >95 ) | DNEL = 2420mg/m³ | | | DNEL = 1210mg/m³ |

**Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)**
Zobacz wartości poniżej.

| Component | świeża woda | Świeża woda osad | Woda przerywany | Mikroorganizmy w oczyszczalniach ścieków | Gleba (rolnictwo) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceton<br>67-64-1 ( >95 ) | PNEC = 10.6mg/L | PNEC = 30.4mg/kg sediment dw | PNEC = 21mg/L | PNEC = 100mg/L | PNEC = 29.5mg/kg soil dw |

| Component | Wody morska | Osadzie morskim | Wody morska | Łańcuch | Powietrze |
|---|---|---|---|---|---|

| | | wody | przerywany | żywnościowy | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceton<br>67-64-1 ( >95 ) | PNEC = 1.06mg/L | PNEC = 3.04mg/kg sediment dw | | | |

**8.2. Kontrola narażenia**

**Środki techniczne**
Zapewnić odpowiednią wentylację, szczególnie w miejscach zamkniętych. Dopilnować, by stanowiska płukania oczu oraz prysznice bezpieczeństwa znajdowały się blisko miejsca pracy. Stosować urządzenia elektryczne/wentylujące/oświetleniowe w wykonaniu przeciwwybuchowym.
Gdziekolwiek jest to możliwe, powinny być przyjęte techniczne środki ochronne kontroli źródeł niebezpiecznych materiałów, takie jak odizolowanie lub zamkniecie procesu technologicznego, wprowadzenie procesu technologicznego lub zmiany urządzeń, aby minimalizować możliwości uwolnienia lub kontaktu oraz stosowanie odpowiednio zaprojektowanego układu wentylacyjnego

**Wyposażenie ochrony indywidualnej**

**Ochrona oczu** Gogle (Norma UE - EN 166)

**Ochrona rąk** Rękawice ochronne

| Materiał rękawic | Czas przebicia | Grubość rękawic | Norma UE | Komentarze rękawica |
|---|---|---|---|---|
| Kauczuk butylowy | > 480 minut | 0.5 mm | EN 374 Poziom 6 | W badaniu w EN374-3 Oznaczanie odporności na przenikanie substancji chemicznych |
| Rękawice neoprenowe | < 30 minut | 0.45 mm | | |

**Ochrona skóry i ciała** Odzież z długimi rękawami.

Sprawdzić rękawice przed użyciem
Prosimy przestrzegac instrukcji dotyczacych przepuszczalnosci i czasu przebicia dostarczonych przez dostawce rekawic.
Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy
Zadbać rękawice nadają się do tego zadania; Kompatybilność chemiczna, zręczność, warunki pracy, Podatność użytkownika, np. efektów uczulających
Również wziac pod uwage specyficzne warunki lokalne stosowania produktu, takie jak niebezpieczenstwo przeciecia, scierania
Usuń rękawice z opieki uniknąć zanieczyszczenia skóry

**Ochrona dróg oddechowych** Jeśli pracownicy stykają się ze stężeniami powyżej limitu narażenia, muszą stosować właściwe, certyfikowane aparaty oddechowe.
Aby zabezpieczyć użytkownika, ochronne wyposażenie oddechowe musi być właściwie dopasowane i stosowane oraz konserwowane we właściwy sposób

**Duża skala / użycie awaryjnego** Stosowac aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejska norme EN 136 w przypadku przekroczenia progu narazenia lub w przypadku podraznienia lub wystapienia innych objawów
**Zalecany rodzaj filtra:** niskowrzący rozpuszczalnik organiczny Typ AX Brązowy zgodny z EN371

**Mała skala / urządzeń laboratoryjnych** Stosowac aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejska norme EN 149:2001 w przypadku przekroczenia progu narazenia lub w przypadku podraznienia lub wystapienia innych objawów
**Zalecana maska pół: -** Zawór filtrowanie: EN405; lub; Półmaska: EN140; oraz filtr, PL141
Kiedy RPE jest stosowany test Fit maski powinny być prowadzone

**Środki kontrolne narażenia środowiska** Nie dopuścić aby materiał skaził wody gruntowe.

## SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

**9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych**

| | | |
|---|---|---|
| **Stan fizyczny** | Płyn | |
| **Wygląd** | Bezbarwny(-a,-e) | |
| **Zapach** | słodki | |
| **Próg wyczuwalności zapachu** | 19.8 ppm | |
| **Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia** | -95 °C / -139 °F | |
| **Temperatura mięknienia** | Brak danych | |
| **Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia** | 56 °C / 132.8 °F | |
| **Palność (Płyn)** | Produkt wysoce łatwopalny | Na podstawie danych z badań |
| **Palność (ciała stałego, gazu)** | Nie dotyczy | Płyn |
| **Granice wybuchowości** | **Dolny(-a)** 2.1 vol%<br>**Górny(-a)** 13 vol% | |
| **Temperatura zapłonu** | -20 °C / -4 °F | **Metoda -** CC (zamknięty tygiel) |
| **Temperatura samozapłonu** | 465 °C / 869 °F | |
| **Temperatura rozkładu** | > 4°C | |
| **pH** | 7 | |
| **Lepkość** | 0.32 mPa.s @ 20 °C | |
| **Rozpuszczalność w wodzie** | Rozpuszczalny | |
| **Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach** | Brak danych | |
| **Współczynnik podziału (n-oktanol/woda)** | | |
| **Składnik** | **Logarytm Pow** | |
| Aceton | -0.24 | |
| **Ciśnienie pary** | 247 mbar @ 20 °C | |
| **Gęstość / Ciężar właściwy** | 0.790 | |
| **Gęstość nasypowa** | Nie dotyczy | Płyn |
| **Gęstość pary** | 2.0 | (Powietrze = 1.0) |
| **Charakterystyka cząstek** | Nie dotyczy (ciecz) | |

**9.2. Inne informacje**

| | |
|---|---|
| **Wzór cząsteczkowy** | C3 H6 O |
| **Masa cząsteczkowa** | 58.08 |
| **Właściwości wybuchowe** | nie jest substancją wybuchową Pary mogą tworzyć mieszanki wybuchowe z powietrzem |
| **Właściwości utleniające** | nie utleniające |
| **Szybkość parowania** | 5.6 (Octan butylu = 1,0) |
| **Współczynnik załamania** | 1.358 - 1.359 |

## SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

**10.1. Reaktywność**

Nie znane na podstawie posiadanych informacji

**10.2. Stabilność chemiczna**

Substancja stabilna w normalnych warunkach.

**10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji**

| | |
|---|---|
| **Niebezpieczna polimeryzacja** | Nie dochodzi do niebezpiecznej polimeryzacji. |
| **Niebezpieczne reakcje** | Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego. |

**10.4. Warunki, których należy unikać**

Źródło ciepła, ognia i iskry. Produkty niezgodne. Przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni lub źródeł zapłonu.

**10.5. Materiały niezgodne**

Silne czynniki utleniające. Silne środki redukujące. Silne zasady. Nadtlenki. Związki

fluorowcowane. Metale alkaliczne. Aminy.

**10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu**

Tlenek węgla (CO). Dwutlenek węgla (CO2). Formaldehyd. Metanol.

## SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

**11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008**

**Informacje o produkcie**

**a) toksyczność ostra;**

**Doustny(-a,-e)** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione
**Skórny(-a,-e)** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione
**Wdychanie** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

| Składnik | LD50 doustnie | LD50 skórnie | LC50 przez wdychanie |
|---|---|---|---|
| Aceton | 5800 mg/kg ( Rat ) | > 15800 mg/kg (rabbit)<br>> 7400 mg/kg (rat) | 76 mg/l, 4 h, (rat) |

**b) działanie żrące/drażniące na skórę;** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

**c) poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy;** Kategoria 2

**Metoda badania** OECD 405
**Gatunek badany** królik
**Obserwacyjne końcowy** Działa drażniąco na oczy

**d) działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę;**

**Oddechowy(-a,-e)** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione
**Skóra** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

| Component | Metoda badania | Gatunek badany | Studiuj wynik |
|---|---|---|---|
| Aceton<br>67-64-1 ( >95 ) | Guinea Pig Maximisation Test (GPMT) | świnka morska | nie uczula |

**e) działanie mutagenne na komórki rozrodcze;** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

| Component | Metoda badania | Gatunek badany | Studiuj wynik |
|---|---|---|---|
| Aceton<br>67-64-1 ( >95 ) | Wytyczne OECD 471 w sprawie prób<br>Test Amesa<br>----------<br>Wytyczne OECD 476 w sprawie prób<br>ssaków<br>Mutacja genu komórki | in vivo<br>----------<br>in vitro | ujemny<br>----------<br>ujemny |

**f) rakotwórczość;** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Niniejszy produkt nie zawiera znanych substancji rakotwórczych

**g) szkodliwe działanie na rozrodczość;** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

**h) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe;** Kategoria 3

**Wyniki / Narażone organy** Ośrodkowy układ nerwowy (OUN).

**i) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane;** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

**Metoda badania** OECD badanie nr 408
**Gatunek badany / czas trwania** Szczur / 90 dni
**Studiuj wynik** NOAEL = 900 mg/kg
**Droga narażenia** Doustny(-a,-e)
**Narządy docelowe** Brak znanych.

**j) zagrożenie spowodowane aspiracją;** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

**Objawy / efekty, ostre i opóźnione** Objawami nadmiernego narażenia mogą być bóle głowy, zmęczenie, mdłości i wymioty. Może powodować obrzęk płuc.

**11.2. Informacje o innych zagrożeniach**

**Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego** Oceny właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego dla zdrowia ludzkiego. Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego.

## SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

**12.1. Toksyczność**
**Działanie ekotoksyczne** .

| Składnik | Ryby slodkowodne | pchła wodna | Algi slodkowodne |
|---|---|---|---|
| Aceton | Oncorhynchus mykiss: LC50 = 5540 mg/l 96h<br>Alburnus alburnus: LC50 = 11000 mg/l 96h<br>Leuciscus idus: LC50 = 11300 mg/L/48h<br>Salmo gairdneri: LC50 = 6100 mg/L/24h | EC50 = 8800 mg/L/48h<br>EC50 = 12700 mg/L/48h<br>EC50 = 12600 mg/L/48h | NOEC = 430 mg/l (algae; 96 h) |

| Składnik | Substancja mikrotoksyczna | Czynnik M |
|---|---|---|
| Aceton | EC50 = 14500 mg/L/15 min | |

**12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu** Łatwo ulega biodegradacji

**Trwałość** Trwałość jest nieprawdopodobna, na podstawie posiadanych informacji.

| Component | Rozkład |
|---|---|
| Aceton<br>67-64-1 ( >95 ) | 91 % (28 d) (OECD 301 B) |

**12.3. Zdolność do bioakumulacji** Bioakumulacja jest nieprawdopodobna

| Składnik | Logarytm Pow | Współczynnik biokoncentracji (BCF) |
|---|---|---|
| Aceton | -0.24 | 0.69 dimensionless |

**12.4. Mobilność w glebie** Produkt zawiera lotne związki organiczne (VOC), które łatwo wyparowują ze wszystkich powierzchni Najprawdopodobniej ruchliwy w środowisku ze względu na lotność. Szybko rozprasza się w powietrzu

**12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB** Substancja nie jest uważana bioakumulacji i toksyczne (PBT) / bardzo trwałe i bardzo biokumulacji (vPvB).

**12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego**

**Informacje o dyzruptorze wydzielania wewnętrznego** Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

**12.7. Inne szkodliwe skutki działania**

**Trwałe zanieczyszczenie organiczne** Niniejszy produkt nie zawiera zadnych znanych lub przypuszczalnych substancji

**Potencja3 niszczenia ozonu** Niniejszy produkt nie zawiera zadnych znanych lub przypuszczalnych substancji

## SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

**13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów**

**Odpady z pozostałości/niezużytych produktów** Odpady są klasyfikowane jako niebezpieczne. Usuwać zgodnie z europejskim dyrektywami dotyczacymi odpadów i odpadów niebezpiecznych. Usuwać do zgodnie z lokalnymi przepisami.

**Skażone opakowanie** Pozbyć się tego pojemnika na niebezpieczne lub składowisko odpadów. Puste pojemniki, zawierajace pozostalosci po produkcie (plyn i/lub pare) moga byc niebezpieczne. Trzymać produkt oraz pusty pojemnik po produkcie z dala od źródeł ciepła i zapłonu.

**Europejski Katalog Odpadów** Zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów, kody odpadów nie są specyficzne dla produktu, a dla zastosowań.

**Inne informacje** Użytkownik powinien przyporządkowywać kody odpadów w oparciu o cel, do którego zastosowano produkt. Nie spłukiwać do kanalizacji. Można utylizować do dołów ziemnych lub spalać, jeśli zgodne z miejscowymi przepisami.

## SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

**IMDG/IMO**

**14.1. Numer UN (numer ONZ)** UN1090

**14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN** Aceton

**14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie** 3

**14.4. Grupa opakowaniowa** II

**ADR**

**14.1. Numer UN (numer ONZ)** UN1090

**14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN** Aceton

**14.3. Klasa(-y) zagrożenia w** 3

**transporcie**
**14.4. Grupa opakowaniowa** II

**IATA**

**14.1. Numer UN (numer ONZ)** UN1090
**14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN** Aceton
**14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie** 3
**14.4. Grupa opakowaniowa** II

**14.5. Zagrożenia dla środowiska** Brak zagrożeń zidentyfikowanych

**14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników** Wymagane żadne specjalne środki ostrożności.

**14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO** Nie dotyczy, pakowane towary

## SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

**15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny**

**Listy międzynarodowe**
Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Chiny (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Składnik | Nr. CAS | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL (koreański wykaz istniejących substancji chemicznych) | ENCS | ISHL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceton | 67-64-1 | 200-662-2 | - | - | X | X | KE-29367 | X | X |

| Składnik | Nr. CAS | Ustawa o kontroli substancji toksycznych (TSCA) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS (Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceton | 67-64-1 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |

**Legenda:** X - Wyszczególniony(-a,-e) '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (http://ncis.nier.go.kr/en/main.do)

**Zezwolenie/Ograniczenia zgodnie z EU REACH**

| Składnik | Nr. CAS | REACH (1907/2006) - załącznik XIV - substancji podlegających zezwoleniu | REACH (1907/2006) - załącznik XVII - ograniczenia w niektórych substancji niebezpiecznych | Artykuł 59 rozporządzenia REACH (WE 1907/2006) — Lista kandydacka substancji wzbudzających szczególnie duże obawy |
|---|---|---|---|---|

| | | | | (SVHC) |
|---|---|---|---|---|
| Aceton | 67-64-1 | - | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details) | - |

*https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach*

| Składnik | Nr. CAS | Dyrektywa Seveso III (2012/18/EU) - Kwalifikacja Ilości do majora powiadamiania o wypadkach | Dyrektywa Seveso III (2012/18/WE) - Kwalifikacja Ilości do wymagań raportu bezpieczeństwa |
|---|---|---|---|
| Aceton | 67-64-1 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |

**Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów**
Nie dotyczy

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed zagrożeniem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy .
Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 2000/39/WE regulującą pierwszą listę wskazujących wartości granicznych dla narażenia na dane substancje w miejscu pracy

**Przepisy krajowe**

**Klasyfikacja WGK** Zobacz tabelę dla wartości

| Składnik | Klasyfikacja wody w Niemcy (AwSV) | Niemcy - TA-Luft Klasa |
|---|---|---|
| Aceton | WGK1 | |

| Składnik | Francja - INRS (tabele chorób zawodowych) |
|---|---|
| Aceton | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---|---|---|---|
| Aceton<br>67-64-1 ( >95 ) | | Group I | |

**15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego**

Bezpieczeństwa chemicznego Ocena / Report (CSA / CSR) zostało przeprowadzone przez producenta / importera

## SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

**Pełna treść odnośnych zwrotów H w sekcji 2 i 3**
H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary
H319 - Działa drażniąco na oczy
H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy
EUH066 - Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry

**Legenda**

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europejski wykaz istniejących przemysłowych substancji chemicznych/Wykaz UE notyfikowanych substancji chemicznych

**PICCS** - Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych

**IECSC** - Chiński wykaz istniejących substancji chemicznych

**TSCA** - ustawa Stanów Zjednoczonych o kontroli substancji toksycznych, sekcja 8(b) Wykaz

**DSL/NDSL** - Kanadyjski wykaz substancji krajowych / Kanadyjski wykaz substancji zagranicznych

**ENCS** - Japán létezo és új vegyi anyagok

**AICS** - Australijski wykaz substancji chemicznych (Australian Inventory of Chemical Substances)

**KECL** - Koreański wykaz istniejących i badanych substancji chemicznych

**NZIoC** - Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych

**WEL** - Ograniczone w miejscu pracy

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerykańska Konferencja Państwowych Higienistów Pracy)

**DNEL** - Pochodny niepowodujący efektów poziom

**RPE** - Środki ochrony dróg oddechowych

**LC50** - Stężenie śmiertelne 50%

**NOEC** - Stężenie bez obserwowanego Effect

**PBT** - Trwały, Bioakumulacji, toksyczne

**TWA** - Średnia ważona w czasie

**IARC** - Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

**LD50** - Zabójcza Dawka 50%

**EC50** - Skuteczne stężenie 50%

**POW** - Współczynnik podziału oktanol: woda

**vPvB** - bardzo trwałe, bardzo bioakumulacji

**ADR** - Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

**BCF** - Współczynnika biokoncentracji (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

**ATE** - Szacunkowa toksyczność ostra

**VOC** - (Lotny związek organiczny)

**Najważniejsze odnośniki do literatury i źródeł danych**

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals

Dostawcy karty charakterystyki, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

**Porady dotyczące szkoleń**

Szkolenie związane ze świadomością o zagrożeniach, łącznie z oznakowaniami, kartami charakterystyki produktu (SDS), indywidualny wyposażeniem ochronnym i higiena w miejscu pracy.

Stosowanie indywidualnego wyposażenia ochronnego, łącznie z odpowiednim wyborem, kompatybilnością, progów przebicia, konserwacją, dopasowywaniem i standardami EN.

Pierwsza pomoc w przypadku narażenia chemicznego, łącznie ze stosowaniem myjek do oczu i prysznicy odkażających.

Zapobieganie pożarom i ich zwalczanie, identyfikacja niebezpieczeństw i zagrożeń, eklektyczność statyczna, atmosfery wybuchowe tworzone przez pary i pyły.

| | |
|---|---|
| **Data przygotowania** | 28-kwi-2009 |
| **Data aktualizacji** | 03-sty-2021 |
| **Podsumowanie aktualizacji** | Nie dotyczy. |

## Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporzadzeniu (WE) No. 1907/2006. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 .

.

**Oświadczenie**

**Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) są właściwe według naszej wiedzy, posiadanych informacji i wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostały stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego postępowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie mogą być uważane za jakąkolwiek gwarancję lub specyfikację jakościową. Niniejsze informacje odnoszą się do szczególnego i określonego materiału i mogą być nieważne, jeśli niniejszy materiał jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiałem/innymi materiałami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jeśli nie zostało to określone w niniejszym tekście**

## Koniec karty charakterystyki