

Valmistuspäivämäärä  
29-tammi-2015

Muutettu viimeksi 24-maalisk-2024

Muutosnumero 2

## KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

### 1.1. Tuotetunniste

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Tuotteen kuvaus: | <b>Butyl acrylate, stabilized</b> |
| Cat No. :        | <b>C21586</b>                     |
| Synonyymit       | 2-Propenoic acid butyl ester      |
| Indeksिनro       | 607-062-00-3                      |
| CAS-nro          | 141-32-2                          |
| EY-nro           | 205-480-7                         |
| Molekyylikaava   | C7 H12 O2                         |

### 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

|                             |                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Käyttötarkoitus             | Laboratoriokemikaalit.                                                                         |
| Toimiala                    | SU3 - Teolliset käytöt: Aineiden käyttö sellaisinaan tai valmisteissa teollisuustoimipaikoissa |
| Tuoteluokka                 | PC21 - Laboratoriokemikaalit                                                                   |
| Prosessikategoriat          | PROC15 - Käyttö laboratorioaineena                                                             |
| Ympäristöpäästöluokat       | ERC6a - Teollinen käyttö muun aineen valmistuksessa (välituotteiden käyttö)                    |
| Käytöt, joita ei suositella | Tietoa ei ole käytettävissä                                                                    |

### 1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yhtiö            | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Sähköpostiosoite | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Häätäpuhelinnumero

MyrkytystietokeskusAvoinna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihe)(normaalihintainen puhelu)

Lisätietoja saa soittamalla **Yhdysvalloissa** numeroon: 001-800-227-6701  
Lisätietoja saa soittamalla **Euroopassa** numeroon: +32 14 57 52 11

Hätänumero, **Eurooppa** : +32 14 57 52 99  
Hätänumero, **USA** : +1 201 796 7100

**CHEMTREC**-puhelinnumero, : 800 424 9300  
-puhelinnumero, **Euroopasta**: +1 703 527 3887

## KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI

### 2.1. Aineen tai seoksen luokitus

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Butyl acrylate, stabilized

Muutettu viimeksi 24-maalis-2024

## CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008

### Fysikaaliset vaarat

Syttyvät nesteet Kategoria 3 (H226)

### Terveydelle aiheutuvat vaarat

|                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| Välitön myrkyllisyys hengitysteitse - höyryt                 | Kategoria 4 (H332) |
| Ihosityttävyys/ihoärsytys                                    | Kategoria 2 (H315) |
| Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys                             | Kategoria 2 (H319) |
| Ihon herkistyminen                                           | Kategoria 1 (H317) |
| Myrkyllisyys tietyille kohde-elimelle - (kerta-altistuminen) | Kategoria 3 (H335) |

### Ympäristövaarat

Krooninen myrkyllisyys vesielioille Kategoria 3 (H412)

*Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16*

## 2.2. Merkinnät



**Huomiosana**

**Varoitus**

### **Vaaralausekkeet**

H226 - Syttyvä neste ja höyry  
H315 - Ärsyttää ihoa  
H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion  
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä  
H332 - Haitallista hengitettynä  
H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä  
H412 - Haitallista vesielioille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

### **Turvalausekkeet**

P210 - Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty  
P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta  
P302 + P352 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla  
P304 + P340 - JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys  
P305 + P351 + P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista  
P312 - Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia

## 2.3. Muut vaarat

Ainetta ei joiden katsotaan olevan pysyviä, kertyviä ja myrkyllisiä (PBT) / erittäin pysyviä ja erittäin kertyviä (vPvB)

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Butyl acrylate, stabilized

Muutettu viimeksi 24-maalis-2024

Lakrymaattori (aine mikä lisää kyynelien tuottoa).  
Paha haju  
Myrkyllistä maanpinnalla eläville selkärangkaisille  
Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

### 3.1. Aineet

| Aineosa             | CAS-nro  | EY-nro            | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008                                                                                                                    |
|---------------------|----------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Butyyliakrylaatti | 141-32-2 | EEC No. 205-480-7 | > 99           | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Aquatic Chronic 3 (H412) |
| Mekvinoli           | 150-76-5 | EEC No. 205-769-8 | 0.001-0.002    | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Eye Irrit. 2 (H319)                                                                                                |

| Aineosa             | Erietyiset pitoisuusrajat (SCL) | M-tekijä | Komponenttihuomautukset |
|---------------------|---------------------------------|----------|-------------------------|
| n-Butyyliakrylaatti | STOT SE 3 (H335) :: C>=10%      | -        | -                       |

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

|                        |                                                                                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Joutuminen silmään     | Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Hakeudu lääkäriin.                                         |
| Ihokosketus            | Hakeudu lääkäriin. Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan.                                                         |
| Nieleminen             | Ei saa oksennuttaa. Hakeudu lääkäriin.                                                                                                                     |
| Hengitys               | Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Hakeudu lääkäriin. Jos potilas ei hengitä, hänelle annetaan teko hengitystä.                                            |
| Itsesuojaus ensiavussa | Varmista, että hoitohenkilöstö on perillä onnettomuuteen liittyvistä materiaaleista ja he varautuvat suojaamaan itsensä ja estävät saastumisen leviämisen. |

### 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Hengenahdistus. Saattaa aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Yliannostuksen oireita voivat olla päänsärky, huimaus, väsymys, pahoinvointi ja oksentelu: Oireita allerginen reaktio voi ovat ihottuma, kutina, turvotus, hengitysvaikeudet, pistely käsissä ja jaloissa, huimaus,, rintakipu, lihaskipu tai huuhtelu

### 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

|                    |                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------|
| Tietoja lääkärille | Hoito oireiden mukaan. Oireet voivat ilmetä viivästyneenä. |
|--------------------|------------------------------------------------------------|

## KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

## 5.1. Sammutusaineet

### **Sopivat sammutusaineet**

Vesisuihku, hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>), jauhe, alkoholinkestävä vaahto. Suljettujen astioiden jäähdyttämiseen voidaan käyttää vesisumua.

### **Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä**

Tietoja ei saatavissa.

## 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Syttyvää. Syttymisvaara. Höyryt voivat muodostaa räjähtäviä seoksia ilman kanssa. Höyryt voivat kulkea syttymisen alkulähteeseen ja liekit voivat lyödä takaisin. Astiat saattavat räjähtää kuumennettaessa. Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen. Säilytettävä tuote ja tyhjä säiliö suojassa lämmöltä ja sytytyslähteiltä. Höyryt voivat muodostaa räjähtäviä seoksia ilman kanssa.

### **Vaaralliset palamistuotteet**

Hiilimonoksidi (CO), Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>).

## 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttä suojavarustusta.

## **KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ**

### 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Poistettava kaikki sytytyslähteet. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin.

### 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Vältettävä päästämistä ympäristöön. Katso lisätietoja Kohdasta 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle. Valumat on kerättävä. Ei saa huuhdella pintaveteen tai jätevesiviemäristöön.

### 6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Poistettava kaikki sytytyslähteet. Imeytettävä inerttiin huokoiseen aineeseen. Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten. Käytettävä kipinöimättömiä välineitä ja räjähdysuojattua laitteistoa.

### 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suoja-toimenpiteitä.

## **KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI**

### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Käytä ainoastaan kemiallisessa vetokaapissa. Käytä henkilönsuojaimia/kasvonsuojainta. Käytettävä kipinöimättömiä välineitä ja räjähdysuojattua laitteistoa. Eristettävä avotulesta, kuumista pinnoista ja sytytyslähteistä. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Älä hengitä sumua/höyryä/suihketta. Älä niele. Jos näin kuitenkin tapahtuu, hae välittömästi lääkärin apua. Käytä ainoastaan kipinöimättömiä työkaluja.

### **Hygieniatoimenpiteet**

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja käsi-  
neet,

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Butyl acrylate, stabilized

Muutettu viimeksi 24-maalisk-2024

sisäpuoli mukaan lukien, ennen uudelleenkäyttöä. Pese kädet ennen taukoja ja työn jälkeen.

## 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säiliöt pidettävä tiiviisti suljettuina kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Suojaa lämmöltä, tulelta ja kipinöiltä. Helposti syttyvien aineiden alue.

Luokka 3

## 7.3. Erityinen loppukäyttö

Käyttö laboratorioissa

## KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

#### Altistumisen raja-arvot

Luettelo lähde **EU** - Komission direktiivi (EU) 2019/1831, annettu 24 päivänä lokakuuta 2019, työperäisen altistumisen viiteraja-arvojen viidennen luettelon laatimisesta neuvoston direktiivin 98/24/EY nojalla ja komission direktiivin 2000/39/EY muuttamisesta **FI** - Asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista, 538/218. HTP-arvot 2018. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 9/2018, Liitteet 1 ja 3

| Aineosa             | Euroopan unioni                                                                                                 | Englanti                                                                                                    | Ranska                                                                                                                                                                                                         | Belgia                                                                                                                    | Espanja                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Butyyliakrylaatti | TWA: 2 ppm (8h)<br>TWA: 11 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 10 ppm (15min)<br>STEL: 53 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 5 ppm 15 min<br>STEL: 26 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 ppm 8 hr<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 2 ppm (8 heures). indicative limit<br>TWA / VME: 11 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). indicative limit<br>STEL / VLCT: 10 ppm. indicative limit<br>STEL / VLCT: 53 mg/m <sup>3</sup> . indicative limit | TWA: 2 ppm 8 uren<br>TWA: 11 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 10 ppm 15 minuten<br>STEL: 53 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 10 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 53 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 2 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 11 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Mekvinoli           |                                                                                                                 |                                                                                                             | TWA / VME: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).                                                                                                                                                                     | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                                                                           | TWA / VLA-ED: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                                                                                               |

| Aineosa             | Italia                                                                                                                                                                                      | Saksa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Portugali                                                                                                                   | Alankomaat                                                                | Suomi                                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Butyyliakrylaatti | TWA: 2 ppm 8 ore. Time Weighted Average<br>TWA: 11 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. Time Weighted Average<br>STEL: 10 ppm 15 minuti. Short-term<br>STEL: 53 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term | TWA: 2 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 11 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 2 ppm (8 Stunden). MAK even if the MAK value is adhered to, "odor-associated" symptoms cannot be ruled out in individual cases<br>TWA: 11 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK even if the MAK value is adhered to, "odor-associated" symptoms cannot be ruled out in individual cases<br>Höhepunkt: 4 ppm<br>Höhepunkt: 22 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 10 ppm 15 minutos<br>STEL: 53 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 2 ppm 8 horas<br>TWA: 11 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | STEL: 53 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 11 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 2 ppm 8 tunteina<br>TWA: 11 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 10 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 53 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Butyl acrylate, stabilized

Muutettu viimeksi 24-maalis-2024

|                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                 |                                                                                                                                                                    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mekvinoli           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                               | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                                                                                            |                                                                                 |                                                                                                                                                                    |
| <b>Aineosa</b>      | <b>Itävalta</b>                                                                                                                                 | <b>Tanska</b>                                                                                                                 | <b>Sveitsi</b>                                                                                                                              | <b>Puola</b>                                                                    | <b>Norja</b>                                                                                                                                                       |
| n-Butyyliakrylaatti | MAK-KZGW: 10 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 53 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 2 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 11 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 11 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 53 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 10 ppm 15 minutter | Haut/Peau<br>STEL: 4 ppm 15 Minuten<br>STEL: 22 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 11 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 11 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 11 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 4 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 16.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |
| Mekvinoli           | MAK-KZGW: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                             | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter                                                    |                                                                                                                                             | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach                                            | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated                                                                       |

|                     |                                                                                         |                                                                                                                                                               |                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                              |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aineosa</b>      | <b>Bulgaria</b>                                                                         | <b>Kroatia</b>                                                                                                                                                | <b>Irlanti</b>                                                                                                  | <b>Kypros</b>                                                                         | <b>Tšekin tasavalta</b>                                                                                      |
| n-Butyyliakrylaatti | TWA: 2 ppm<br>TWA: 11 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 10 ppm<br>STEL : 53 mg/m <sup>3</sup> | kože<br>TWA-GVI: 2 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 11 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 10 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 53 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 2 ppm 8 hr.<br>TWA: 11 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 53 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 10 ppm<br>STEL: 53 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 11 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 20 mg/m <sup>3</sup> |
| Mekvinoli           |                                                                                         |                                                                                                                                                               | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                             |                                                                                       |                                                                                                              |

|                     |                                                                                                                                       |                                                                                                               |                                          |                                                                                       |                                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aineosa</b>      | <b>Viro</b>                                                                                                                           | <b>Gibraltar</b>                                                                                              | <b>Kreikka</b>                           | <b>Unkari</b>                                                                         | <b>Islanti</b>                                                                                                          |
| n-Butyyliakrylaatti | TWA: 2 ppm 8 tundides.<br>TWA: 11 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 10 ppm 15 minutes.<br>STEL: 53 mg/m <sup>3</sup> 15 minutes. | TWA: 2 ppm 8 hr<br>TWA: 11 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 53 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 10 ppm<br>TWA: 55 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 53 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 11 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | STEL: 10 ppm<br>STEL: 53 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 11 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. |
| Mekvinoli           |                                                                                                                                       |                                                                                                               | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                 |                                                                                       | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 10 mg/m <sup>3</sup>                                              |

|                     |                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aineosa</b>      | <b>Latvia</b>                                                                         | <b>Liettua</b>                                                                                  | <b>Luxemburg</b>                                                                                                                | <b>Malta</b>                                                                                              | <b>Romania</b>                                                                                                        |
| n-Butyyliakrylaatti | STEL: 10 ppm<br>STEL: 53 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 11 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2 ppm IPRD<br>TWA: 11 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 53 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 11 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 10 ppm 15 Minuten<br>STEL: 53 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | TWA: 2 ppm<br>TWA: 11 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm 15 minuti<br>STEL: 53 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | TWA: 2 ppm 8 ore<br>TWA: 11 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 10 ppm 15 minute<br>STEL: 53 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

|                     |                                                             |                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aineosa</b>      | <b>Venäjä</b>                                               | <b>Slovakian tasavalta</b>                                               | <b>Slovenia</b>                                                                                                                   | <b>Ruotsi</b>                                                                                                                                                 | <b>Turkki</b>                                                                                                           |
| n-Butyyliakrylaatti | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 0439<br>MAC: 30 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 53 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 11 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2 ppm 8 urah<br>TWA: 11 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 10 ppm 15 minutah<br>STEL: 53 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 10 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 53 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 2 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 11 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV | TWA: 2 ppm 8 saat<br>TWA: 11 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 10 ppm 15 dakika<br>STEL: 53 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |
| Mekvinoli           | MAC: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                  |                                                                          | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 urah                                                                                                   |                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |

## Biologiset raja-arvot

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille valvontaviranomaiset ovat antaneet alueellisia biologisia raja-arvoja

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Butyl acrylate, stabilized

Muutettu viimeksi 24-maalisk-2024

## Seurantamenetelmiä

EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

## Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)

Katso taulukko arvojen

| Component                                | Akuutti vaikutus paikallinen (Hengitys) | Akuutti vaikutus systeeminen (Hengitys) | ooniset vaikutukset paikallinen (Hengitys) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Hengitys) |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| n-Butyyliakrylaatti<br>141-32-2 ( > 99 ) |                                         |                                         | DNEL = 11mg/m <sup>3</sup>                 |                                              |
| Mekvinoli<br>150-76-5 ( 0.001-0.002 )    |                                         |                                         |                                            | DNEL = 3mg/m <sup>3</sup>                    |

## Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Katso arvot alle.

| Component                                | Makea vesi         | Makea vesi sedimentin          | Veden ajoittainen | Mikro-organismit jätevedenkäsittelyssä | Maaperä (maatalous)       |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| n-Butyyliakrylaatti<br>141-32-2 ( > 99 ) | PNEC = 0.00272mg/L | PNEC = 0.0338mg/kg sediment dw | PNEC = 0.011mg/L  | PNEC = 3.5mg/L                         | PNEC = 1mg/kg soil dw     |
| Mekvinoli<br>150-76-5 ( 0.001-0.002 )    | PNEC = 0.0136mg/L  | PNEC = 0.125mg/kg sediment dw  |                   | PNEC = 10mg/L                          | PNEC = 0.017mg/kg soil dw |

| Component                                | Merivesi            | Merivesi sedimentin             | Merivesi ajoittainen | Ravintoketju | Ilma |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|--------------|------|
| n-Butyyliakrylaatti<br>141-32-2 ( > 99 ) | PNEC = 0.000272mg/L | PNEC = 0.00338mg/kg sediment dw |                      |              |      |
| Mekvinoli<br>150-76-5 ( 0.001-0.002 )    | PNEC = 0.00136mg/L  | PNEC = 0.0125mg/kg sediment dw  |                      |              |      |

## 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

### Tekniset torjuntatoimenpiteet

Käytä ainoastaan kemiallisessa vetokaapissa. Käytettävä räjähdysuojattu sähkö-/ilmanvaihto-/valaistuslaitteita. Varmista, että silmänpesuasemat ja turvasuihkut ovat lähellä työpistettä. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa. Aina kun mahdollista, teknisiä torjuntatoimenpiteitä, kuten prosessin eristäminen tai sen pitäminen suljetussa tilassa, prosessi- tai laitemuutosten käyttäminen vapautumisen tai kontaktin minimoimiseksi, ja oikein suunniteltujen tuuletusjärjestelmien käyttö, on käytettävä vaarallisten materiaalien hallitsemiseksi päästöpaikalla

### Henkilönsuojaimet

#### Silmiensuojaus

Suojalasit (EU-standardin - EN 166)

#### Käsien suojaus

Suojakäsineet

| Käsinemateriaali | Läpäisy aika                  | Käsineen paksuus | EU-standardi | Käsinekommentit     |
|------------------|-------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Viton (R)        | Katso valmistajan suositukset | -                | EN 374       | (vähimmäisvaatimus) |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Butyl acrylate, stabilized

Muutettu viimeksi 24-maalisk-2024

**Ihonsuojaus ja Kehon suojaus** Käytä asianomaisia suojakäsineitä ja -vaatetusta ihoaltistumisen estämiseksi.

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisyaikaa koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys, Toimintaolosuhteet, Käyttäjän alttius, esim. herkistyminen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsineet varovasti välttämällä ihon saastumista.

**Hengityselinten suojaus** Kun työntekijät kohtaavat altistumisrajan ylittäviä pitoisuuksia, heidän on käytettävä asianmukaisia sertifioituja hengityslaitteita. Käyttäjän suojaamiseksi hengityksensuojaimen on sovittava oikein käyttäjälle ja sitä on käytettävä ja huollettava oikein

**Laajamittainen / hätätapauksissa** Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
**Suositeltu suodattintyyppi:** Orgaaniset kaasut ja höyryt suodatin Tyyppi A Ruskea mukainen EN14387

**Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön** Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 149:2001:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
**Suositeltava puolinaamari:** - Valve suodatus: EN405; tai; Puolinaamari: EN140; plus suodatin, EN141  
Kun RPE käytetään, on kasvo-osalle tehtävä Fit-testi (sovitetaan kasvo-osaa)

**Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen** Estettävä tuotteen pääsy viemäreihin. Ei saa päästää ympäristöön likaamaan pohjavesistöä.

## KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|                                      |                       |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Olomuoto                             | Neste                 |                                   |
| Olomuoto                             | Väritön               |                                   |
| Haju                                 | Paha haju             |                                   |
| Hajukynnys                           | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Sulamispiste/sulamisalue             | -64 °C / -83.2 °F     |                                   |
| Pehmenemispiste                      | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Kiehumispiste/kiehumisalue           | 145 °C / 293 °F       | @ 760 mmHg                        |
| Syttyvyys (Neste)                    | Syttävää              | Koetulosten perusteella           |
| Syttyvyys (kiinteä, kaasu)           | Ei sovellu            | Neste                             |
| Räjähdyssrajat                       | Alin 1.5 Vol%         |                                   |
|                                      | Ylin 7.8 Vol%         |                                   |
| Leimahduspiste                       | 39 °C / 102.2 °F      |                                   |
| Itsesyttymislämpötila                | 297 °C / 566.6 °F     | Menetelmä - Tietoja ei saatavissa |
| Hajoamislämpötila                    | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| pH                                   | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Viskositeetti                        | 0.869 mPa.s at 20 °C  |                                   |
| Vesiliukoisuus                       | 1.4 g/l (20°C)        |                                   |
| Liukoisuus muihin liuottimiin        | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Jakautumiskerroin (n-oktanoliv/vesi) |                       |                                   |
| Aineosa                              | log Pow               |                                   |
| n-Butyyliakrylaatti                  | 2.38                  |                                   |
| Mekvinoli                            | 1.3                   |                                   |
| Höyrynpaine                          | 5 mbar @ 20 °C        |                                   |
| Tiheys / Ominaispaino                | 0.890                 |                                   |
| Irtotiheys                           | Ei sovellu            | Neste                             |
| Höyryn tiheys                        | 4.4                   | (Ilma = 1.0)                      |
| Hiukkasten ominaisuudet              | (neste) Ei sovellu    |                                   |



# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Butyl acrylate, stabilized

Muutettu viimeksi 24-maalisk-2024

## 9.2. Muut tiedot

Molekyylikaava C7 H12 O2  
Molekyylipaino 128.17  
Räjähätvyys räjähtävä höyry-/ ilmaseosten mahdollista  
Itsekihtyvän polymerisaation >50°C (kaikki paketit)  
lämpötila (SAPT) Inhibiittoritaso > 131 ppm

## KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

### 10.1. Reaktiivisuus

Ei tunnettu saatavilla olevan tiedon perusteella

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Valoherkkä.

### 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallinen polymeroituminen Vaarallinen polymeroituminen saattaa tapahtua inhibiittorin vähentyessä.  
Vaaralliset reaktiot Tietoja ei saatavissa.

### 10.4. Vältettävät olosuhteet

yli 30°C lämpötilat. Eristettävä avotulesta, kuumista pinnoista ja sytytyslähteistä. Liiallinen kuumuus. Altistuminen valolle. Yhteensopimattomat materiaalit.

### 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Voimakkaat hapettimet. Vahvat hapot. Vahvat emäkset. Peroksidit.

### 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Hiilimonoksidi (CO). Hiilidioksidi (CO2).

## KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

#### Tuotetiedot

#### a) välitön myrkyllisyys;

Suun kautta  
Ihon kautta  
Hengitys

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Kategoria 4

| Aineosa             | LC50, suun kautta         | LD50, ihon kautta            | LC50 Inhalaatio              |
|---------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| n-Butyyliakrylaatti | LD50 = 3150 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2 mg/kg ( Rabbit )    | LC50 = 10.3 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Mekvinoli           | 1600 mg/kg (Rat)          | LD50 > 2000 mg/kg ( Rabbit ) | -                            |

b) ihosyövyttävyyksi/ihoärsytys; Kategoria 2

c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys; Kategoria 2

d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;

Hengitykseen liittyvä

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Butyl acrylate, stabilized

Muutettu viimeksi 24-maalisk-2024

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Iho                                                     | Kategoria 1<br>Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä                                                                                                                                                                                                 |
| e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset;       | Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty                                                                                                                                                                                  |
| f) syöpää aiheuttavat vaikutukset;                      | Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty<br>Tässä tuotteessa ei ole tunnettuja syöpää aiheuttavia kemikaaleja                                                                                                             |
| g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset;             | Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty                                                                                                                                                                                  |
| h) elinikäinen myrkyllisyys – kerta-altistuminen;       | Kategoria 3                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tulokset / Kohde-elimet                                 | Hengityselimet.                                                                                                                                                                                                                                        |
| i) elinikäinen myrkyllisyys – toistuva altistuminen;    | Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty                                                                                                                                                                                  |
| Kohde-elimet                                            | Ei tunneta.                                                                                                                                                                                                                                            |
| j) aspiraatiovaara;                                     | Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty                                                                                                                                                                                  |
| Oireet / vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet | Yliannostuksen oireita voivat olla päänsärky, huimaus, väsymys, pahoinvointi ja oksentelu. Oireita allerginen reaktio voi olla ihottuma, kutina, turvotus, hengitysvaikeudet, pistely käsissä ja jaloissa, huimaus, rintakipu, lihaskipu tai huuhtelu. |

## 11.2. Tiedot muista vaaroista

|                                           |                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet | Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa. |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

### 12.1. Myrkyllisyys Ekotoksisuusvaikutukset

Myrkyllistä vesieliöille. Ei saa tyhjentää viemäriin. Ei saa huuhdella pintaveteen tai jätevesiviemäristöön. Ei saa päästää ympäristöön likaamaan pohjavesistöä. Tuote sisältää seuraavia ympäristölle haitallisia aineita.

| Aineosa             | Makeanvedenkala                                                                                                              | vesikirppu                            | Makeanveden levät                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| n-Butyyliakrylaatti | LC50: = 5.2 mg/L, 96h<br>flow-through (Oncorhynchus mykiss)                                                                  | EC50: = 8.2 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: = 5.5 mg/L, 96h<br>(Pseudokirchneriella subcapitata) |
| Mekvinoli           | LC50: = 28.5 mg/L, 96h<br>flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 84.3 mg/L, 96h<br>flow-through (Pimephales promelas) |                                       |                                                            |

| Aineosa | Microtox | M-tekijä |
|---------|----------|----------|
|---------|----------|----------|

ALFAAC21586

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Butyl acrylate, stabilized

Muutettu viimeksi 24-maalis-2024

|                     |                                                                              |  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| n-Butyyliakrylaatti | EC50 = 31.0 mg/L 30 min<br>EC50 = 35.0 mg/L 15 min<br>EC50 = 37.0 mg/L 5 min |  |
| Mekvinoli           | EC50 = 3.66 mg/L 5 min<br>EC50 = 4.30 mg/L 15 min<br>EC50 = 4.61 mg/L 30 min |  |

## 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

### Pysyvyys

### Hajoaminen

### jätevedenpuhdistamo

Odotetaan hajoavan biologisesti

Veteen liukeneva, Pysyvyys on epätodennäköistä, saatavilla olevan tiedon perusteella.

Sisältää aineita, joiden tiedetään olevan ympäristölle haitallisia tai jotka eivät hajoa jätevedenkäsittelylaitoksessa.

## 12.3. Biokertyvyys

Biokertyminen on epätodennäköistä

| Aineosa             | log Pow | Biokertyvyystekijä (BCF) |
|---------------------|---------|--------------------------|
| n-Butyyliakrylaatti | 2.38    | Tietoja ei saatavissa    |
| Mekvinoli           | 1.3     | Tietoja ei saatavissa    |

## 12.4. Liikkuvuus maaperässä

Tuote on vesiliukoinen, ja se voi levitä vesiympäristössä. On todennäköisesti liikkuva ympäristössä vesiliukoisuutensa vuoksi. Erittäin liikkuvaa maaperässä

## 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ainetta ei joiden katsotaan olevan pysyviä, kertyviä ja myrkyllisiä (PBT) / erittäin pysyviä ja erittäin kertyviä (vPvB).

## 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

### Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

### Pysyviä orgaanisia yhdisteitä Otsonikatopotentiaali

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

## KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

### 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

#### Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte

Jätteet on luokiteltu vaaralliseksi. Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti.

#### Likaantunut pakkaus

Hävitä tämä pakkaus on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen. Tyhjiissä säiliöissä voi olla tuotteen tähteitä (nestettä ja/tai höyryä), mikä voi olla vaarallista. Säilytettävä tuote ja tyhjä säiliö suojassa lämmöltä ja sytytyslähteiltä.

#### Euroopan jäteluokituslista

Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.

#### Muut tiedot

Ei saa huuhdella viemäriin. Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty. Voidaan viedä kaatopaikalle tai polttaa paikallisten sääntöjen tämän salliessa. Älä päästä tätä kemikaalia ympäristöön. Ei saa tyhjentää viemäriin.

## KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Butyl acrylate, stabilized

Muutettu viimeksi 24-maalis-2024

## IMDG/IMO

|                                                       |                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN2348                      |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | BUTYL ACRYLATES, STABILIZED |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 3                           |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | III                         |

## ADR

|                                                       |                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN2348                      |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | BUTYL ACRYLATES, STABILIZED |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 3                           |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | III                         |

## IATA

|                                                       |                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN2348                      |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | BUTYL ACRYLATES, STABILIZED |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 3                           |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | III                         |

**14.5. Ympäristövaarat** Ei vaaroja tunnistettu

**14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle** Inhibiittoreita on lisätty stabiloimaan tätä tuotetta. Inhibiittorien taso tulee pitää samana. Vaarallinen polymeroituminen saattaa tapahtua inhibiittorin vähentyessä.

**14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti** Ei sovelleta, pakattuja tuotteita

## KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

### 15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

#### Kansainväliset luettelot

Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Kiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS); New Zealand (NZIoC), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Aineosa             | CAS-nro  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| n-Butyyliakrylaatti | 141-32-2 | 205-480-7 | -      | -   | X     | X    | KE-29450 | X    | X    |
| Mekvinoli           | 150-76-5 | 205-769-8 | -      | -   | X     | X    | KE-23353 | X    | X    |

| Aineosa             | CAS-nro  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| n-Butyyliakrylaatti | 141-32-2 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Mekvinoli           | 150-76-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Merkkien selitys:** X - Listalla oleva aine '-' **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

#### Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti

| Aineosa | CAS-nro | REACH (1907/2006) - Liite XIV - luvanvaraisten | REACH (1907/2006) - Liite XVII - rajoitukset | REACH-asetuksen (EY 1907/2006) artikla 59 - |
|---------|---------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|---------|---------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Butyl acrylate, stabilized

Muutettu viimeksi 24-maalis-2024

|                     |          | aineiden | tiettyjen vaarallisten aineiden                                    | Erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo (SVHC) |
|---------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| n-Butyyliakrylaatti | 141-32-2 | -        | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                             |
| Mekvinoli           | 150-76-5 | -        | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                             |

## REACH-linkkejä

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Aineosa             | CAS-nro  | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) -<br>kynnysarvoihin suuronnettomuuksien<br>ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) -<br>kynnysarvoihin Safety Report<br>vaatimukset |
|---------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Butyyliakrylaatti | 141-32-2 | Ei sovellu                                                                             | Ei sovellu                                                                           |
| Mekvinoli           | 150-76-5 | Ei sovellu                                                                             | Ei sovellu                                                                           |

Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 649/2012

Ei sovellu

Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"?

Ei sovellu

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta .

Huomioi direktiivi 2000/39/EY, jossa ensimmäinen luettelo merkittävistä työssä tapahtuvien altistumisten raja-arvoista

## Kansalliset säännökset

### WGK luokitus

Katso taulukko arvojen

| Aineosa             | Saksa Veden luokittelu (AwSV) | Saksa - TA-Luft luokka                   |
|---------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| n-Butyyliakrylaatti | WGK1                          | Class I : 20 mg/m³ (Massenkonzentration) |
| Mekvinoli           | WGK1                          |                                          |

| Aineosa             | Ranska - INRS (Taulukot ammattitaudeista)            |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| n-Butyyliakrylaatti | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 65 |
| Mekvinoli           | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 65 |

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportti (CSA / CSR) ei ole suoritettu

## KOHTA 16: MUUT TIEDOT

ALFAAC21586

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Butyl acrylate, stabilized

Muutettu viimeksi 24-maalisk-2024

## Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

H226 - Syttyvä neste ja höyry  
H302 - Haitallista nieltynä  
H315 - Ärsyttää ihoa  
H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion  
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä  
H332 - Haitallista hengitettynä  
H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä  
H412 - Haitallista vesielioille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

## Merkkien selitys

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances)  
**PICCS** - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

**IECSC** - Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)  
**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)  
**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso  
**RPE** - Hengityssuojain  
**LC50** - Tappava pitoisuus 50%  
**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia  
**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista  
Kansainvälinen merenkulkujärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma  
**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö  
**BCF** - Biokertyvyystekijä (BCF)

### **Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet**

Toimittajien käyttöturvallisuustiedotteet, Chemadviser - LOLI, Merck Index, RTECS

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo  
**DSL/NDL** - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

**ENCS** - Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)  
**AICS** - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)  
**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo  
**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)  
**LD50** - Tappava annos 50%  
**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%  
**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

**vpvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto  
**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä  
**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus  
**VOC** - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

## **Koulutukseen liittyviä ohjeita**

Kemikaalivaaroja koskeva koulutus, joka sisältää merkinnät, käyttöturvallisuustiedotteet, henkilökohtaisen suojavarusteiden käytön ja puhdistautumisen.  
Henkilönsuojainten käyttö, joka sisältää asianmukaisen valinnan, yhteensopivuuden, läpäisyrajat, huolenpidon, huollon, sopivuuden ja EN-standardit.  
Ensiapu kemiallisessa altistumisessa, mukaan lukien silmähuuhtelun ja turvasuihkujen käyttö.  
Kemikaalionnettomuuksia koskevia toimenpiteitä koskeva koulutus.  
Palontorjunta ja palonsammutus, jossa tunnistetaan vaarat ja riskit, staattinen sähkö, höyryjen ja pölyjen tuottamat räjähdysvaaralliset kaasut/ilmaseokset.

### **Laatinut**

**Valmistuspäivämäärä**

**Muutettu viimeksi**

**Version yhteenveto**

Osasto tuoteturvallisuus Tel. ++049(0)7275 988687-0

29-tammi-2015

24-maalisk-2024

Uusi hätäpuhelinpalvelun tarjoaja.

**Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset.  
KOMMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II**

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Butyl acrylate, stabilized

Muutettu viimeksi 24-maalis-2024

---

muuttamisesta .

.

## Vastuuvapauslauseke

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

**Käyttöturvallisuustiedote päättyy**