

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de preparación 15-abr-2009

Fecha de revisión 16-dic-2024

Número de Revisión 6

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

**Nombre del Producto** Diethyl ether

**Cat No. :** AC176830000, AC176830010, AC176830050, AC176830250

**Nº CAS** 60-29-7

**Sinónimos** Ethyl ether; Ether

**Uso recomendado** Productos químicos de laboratorio.

**Usos desaconsejados** Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas.

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Fisher Scientific Company  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410  
Tel: (201) 796-7100

Acros Organics  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410

##### **Teléfono de emergencia**

Para obtener información en **EE.UU.** , llame al: 001-800-227-6701  
Para obtener información en **Europa** , llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, **Europa** : +32 14 57 52 99  
Número de emergencia, **EE.UU.** : 001-201-796-7100

Número de teléfono de **CHEMTREC**, **EE.UU.** : 001-800-424-9300  
Número de teléfono de **CHEMTREC**, **Europa** : 001-703-527-3887

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Líquidos inflamables                                            | Categoría 1 |
| Toxicidad aguda oral                                            | Categoría 4 |
| Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única) | Categoría 3 |
| Órganos diana Sistema nervioso central (SNC).                   |             |

**Elementos de la etiqueta****Palabras de advertencia**

Peligro

**Indicaciones de peligro**

Líquido y vapores extremadamente inflamables

Nocivo en caso de ingestión

Puede provocar somnolencia o vértigo

**Consejos de prudencia****Prevención**

Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación

No comer, beber ni fumar durante su utilización

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar

Mantener el recipiente herméticamente cerrado

Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción

Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación/ antideflagrante

Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas

Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

Mantener en lugar fresco

**Inhalación**

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar

Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar

**Piel**

SI EN PIEL (o pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Lavar la piel con agua/ ducharse

**Ingestión**

EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal

Enjuagarse la boca

**Incendio**En caso de incendio: Utilizar CO<sub>2</sub>, polvo seco o espuma como método de extinción**Almacenamiento**

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente

Guardar bajo llave

**Eliminación**

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

**Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)**

Puede formar peróxidos explosivos

La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel

**SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes**

| Componente   | Nº CAS  | Porcentaje en peso |
|--------------|---------|--------------------|
| Eter etílico | 60-29-7 | <=100              |

**SECCIÓN 4: Primeros auxilios**

|                                           |                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Consejo general</b>                    | Si persisten los síntomas, llamar a un médico.                                                                                                           |
| <b>Contacto con los ojos</b>              | Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico.                               |
| <b>Contacto con la piel</b>               | Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si persiste la irritación cutánea, llamar a un médico.                              |
| <b>Inhalación</b>                         | Transportar a la víctima al exterior. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. Consultar a un médico si se producen síntomas.         |
| <b>Ingestión</b>                          | Limpiar la boca con agua y beber a continuación abundante agua.                                                                                          |
| <b>Síntomas y efectos más importantes</b> | Dificultades respiratorias. La inhalación de grandes concentraciones de vapor puede provocar síntomas como cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos |
| <b>Notas para el médico</b>               | Tratar los síntomas                                                                                                                                      |

**SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios**

|                                           |                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medios de extinción apropiados</b>     | Dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ), Producto químico seco, Arena seca, Espuma resistente al alcohol. Puede utilizarse niebla de agua para enfriar los contenedores cerrados. |
| <b>Medios de extinción no apropiados</b>  | Es posible que el agua no tenga efecto                                                                                                                                          |
| <b>Punto de Inflamación</b>               | -45 °C / -49 °F                                                                                                                                                                 |
| <b>Método -</b>                           | No hay información disponible                                                                                                                                                   |
| <b>Temperatura de autoignición</b>        | 160 °C / 320 °F                                                                                                                                                                 |
| <b>Límites de explosión</b>               |                                                                                                                                                                                 |
| <b>Superior</b>                           | 36.0 vol %                                                                                                                                                                      |
| <b>Inferior</b>                           | 1.9 vol %                                                                                                                                                                       |
| <b>Sensibilidad a impactos mecánicos</b>  | No hay información disponible                                                                                                                                                   |
| <b>Sensibilidad a descargas estáticas</b> | No hay información disponible                                                                                                                                                   |

**Peligros específicos que presenta el producto químico**

Extremadamente inflamable. Riesgo de ignición. Los vapores se pueden desplazar hasta una fuente de ignición y producir el retroceso de la llama. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. Los contenedores pueden explotar si se calientan. Puede formar peróxidos explosivos. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire.

**Productos de combustión peligrosos**

Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). Peróxidos.

**Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios**

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

**NFPA**

**Salud**  
2

**Inflamabilidad**  
4

**Inestabilidad**  
1

**Peligros físicos**  
N/A

**SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental**

|                                |                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauciones personales</b> | Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Asegurar una ventilación adecuada. |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precauciones relativas al medio ambiente | Retirar todas las fuentes de ignición. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas. No debe liberarse en el medio ambiente. Para obtener más información ecológica, ver el apartado 12.                                      |
| Métodos de contención y limpieza         | Absorber con material absorbente inerte. Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación. Retirar todas las fuentes de ignición. Utilizar herramientas que no hagan chispas y un equipamiento a prueba de explosiones. |

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manipulación    | Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Asegurar una ventilación adecuada. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evitar la inhalación y la ingestión. Si se sospecha que hay formación de peróxido, no abrir ni mover el recipiente. Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición. Utilizar herramientas que no hagan chispas y un equipamiento a prueba de explosiones. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Deben conectarse a tierra, todas las partes metálicas de las instalaciones que se usen para evitar la inflamación de vapores por la descarga de la electricidad estática. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas.                                                                    |
| Almacenamiento. | Área de productos inflamables. Guarde bajo una atmósfera inerte. Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición. Puede formar peróxidos explosivos. Los contenedores se deben marcar con la fecha de apertura y deben ensayarse periódicamente para detectar la presencia de peróxidos. Si se forman cristales en un líquido peroxidable, es posible que se haya producido peroxidación y el producto debe considerarse extremadamente peligroso. En ese caso, el contenedor debe ser abierto únicamente por profesionales de manera remota. Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Mantener el contenedor perfectamente cerrado y en un lugar seco y bien ventilado. Proteger de la humedad. Materiales incompatibles. Agentes oxidantes fuertes. Ácidos fuertes. |

SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal

Pautas relativas a la exposición

| Componente   | ACGIH TLV                     | OSHA PEL                                                                                                                                        | NIOSH          | Mexico OEL (TWA)              |
|--------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| Eter etílico | TWA: 400 ppm<br>STEL: 500 ppm | (Vacated) TWA: 400 ppm<br>(Vacated) TWA: 1200 mg/m³<br>(Vacated) STEL: 500 ppm<br>(Vacated) STEL: 1500 mg/m³<br>TWA: 400 ppm<br>TWA: 1200 mg/m³ | IDLH: 1900 ppm | TWA: 400 ppm<br>STEL: 500 ppm |

Leyenda

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)  
OSHA Administración de Seguridad y Salud  
NIOSH: NIOSH - Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional, National Institute for Occupational Safety and Health

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medidas técnicas | Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo. Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación/ antideflagrante. |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Equipo de protección personal

|                                   |                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protección ocular y de la cara:   | Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133. |
| Protección de la piel y el cuerpo | Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.                                                                                          |
| Protección respiratoria           | Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre                                                                                          |

un respirador aprobado por NIOSH si es necesario.

**Tipo de filtro recomendado:** bajo punto de ebullición disolvente orgánico. Tipo AX. Marrón. conforme a EN371.

**Medidas higiénicas** Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Estado físico                        | Líquido                       |
| Aspecto                              | Incoloro                      |
| Olor                                 | aromático                     |
| Umbral olfativo                      | No hay información disponible |
| pH                                   | No hay información disponible |
| Punto/intervalo de fusión            | -116 °C / -176.8 °F           |
| Punto /intervalo de ebullición       | 34.6 °C / 94.3 °F             |
| Punto de Inflamación                 | -45 °C / -49 °F               |
| Índice de Evaporación                | 37.5                          |
| Inflamabilidad (sólido, gas)         | No es aplicable               |
| Inflamabilidad o explosión           |                               |
| Superior                             | 36.0 vol %                    |
| Inferior                             | 1.9 vol %                     |
| Presión de vapor                     | 587 mbar @ 20 °C              |
| Densidad de vapor                    | 2.55                          |
| Densidad relativa                    | 0.714                         |
| Solubilidad                          | Ligeramente soluble en agua   |
| Coeficiente de reparto octanol: agua | No hay datos disponibles      |
| Temperatura de autoignición          | 160 °C / 320 °F               |
| Temperatura de descomposición        | No hay información disponible |
| Viscosidad                           | 0.2448 cP at 20 °C            |
| Fórmula molecular                    | C4 H10 O                      |
| Peso molecular                       | 74.12                         |

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riesgo de reacción                     | Sí                                                                                                                                                                                                                                         |
| Estabilidad                            | Puede formar peróxidos explosivos. Sensible al aire. Sensible a la luz. Higroscópico.                                                                                                                                                      |
| Condiciones que deben evitarse         | Productos incompatibles. Calor, llamas y chispas. Exposición al aire. Exposición a la luz. Exposición a la humedad. Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición. Exposición al aire húmedo o al agua. |
| Materiales incompatibles               | Agentes oxidantes fuertes, Ácidos fuertes                                                                                                                                                                                                  |
| Productos de descomposición peligrosos | Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO2), Peróxidos                                                                                                                                                                              |
| Polimerización peligrosa               | No se produce ninguna polimerización peligrosa.                                                                                                                                                                                            |
| Reacciones peligrosas                  | Ninguno durante un proceso normal.                                                                                                                                                                                                         |

SECCIÓN 11: Información toxicológica

Toxicidad aguda

Información del producto

Información sobre los componentes

| Componente   | DL50 Oral        | DL50 cutánea      | LC50 Inhalación       |
|--------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| Eter etílico | 1215 mg/kg (Rat) | 20 mL/kg (Rabbit) | 32000 ppm ( Rat ) 4 h |

**Productos Toxicológicamente** No hay información disponible

Sinérgicos

Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

Irritación

No hay información disponible

Sensibilización

No hay información disponible

Carcinogenicidad

La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos.

| Componente   | Nº CAS  | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|--------------|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Eter etílico | 60-29-7 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

Efectos mutagénicos

Han ocurrido efectos mutagénicos en animales experimentales.

Efectos sobre la reproducción

No hay información disponible.

Efectos sobre el desarrollo

No hay información disponible.

Teratogenicidad

No hay información disponible.

STOT - exposición única

Sistema nervioso central (SNC)

STOT - exposición repetida

Ninguno conocido

Peligro por aspiración

No hay información disponible

Síntomas / efectos, agudos y retardados

La inhalación de grandes concentraciones de vapor puede provocar síntomas como cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos

Información del alterador del sistema endocrino

No hay información disponible

Otros efectos adversos

No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas.

SECCIÓN 12: Información Ecológica

Ecotoxicidad

No tirar los residuos por el desagüe. .

| Componente   | Algas de agua dulce   | Peces de agua dulce                                                                                               | Microtox                | pulga de agua       |
|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Eter etílico | No figura en la lista | LC50: > 10000 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 2560 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) | EC50 = 5600 mg/L 15 min | EC50 = 165 mg/L/24h |

|                              |                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Persistencia/ Degradabilidad | La persistencia es improbable en base a la información facilitada.     |
| Bioacumulación               | No hay información disponible.                                         |
| Movilidad                    | Probablemente será móvil en el medio ambiente debido a su volatilidad. |

| Componente   | log Pow |
|--------------|---------|
| Eter etílico | 0.82    |

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Métodos de eliminación de los desechos | Quiénes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta. |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Componente | RCRA - Residuos de la serie U | RCRA - Residuos de la serie P |
|------------|-------------------------------|-------------------------------|
|------------|-------------------------------|-------------------------------|

|                        |      |   |
|------------------------|------|---|
| Eter etílico - 60-29-7 | U117 | - |
|------------------------|------|---|

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

DOT

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Nº ONU                            | UN1155         |
| Designación oficial de transporte | Eter dietílico |
| Clase de peligro                  | 3              |
| Grupo de embalaje                 | I              |

TDG

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Nº ONU                            | UN1155         |
| Designación oficial de transporte | Eter dietílico |
| Clase de peligro                  | 3              |
| Grupo de embalaje                 | I              |

IATA

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Nº ONU                            | UN1155         |
| Designación oficial de transporte | Eter dietílico |
| Clase de peligro                  | 3              |
| Grupo de embalaje                 | I              |

IMDG/IMO

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Nº ONU                            | UN1155         |
| Designación oficial de transporte | Eter dietílico |
| Clase de peligro                  | 3              |
| Grupo de embalaje                 | I              |

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

United States of America Inventory

| Componente   | Nº CAS  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|--------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Eter etílico | 60-29-7 | X    | ACTIVE                                        | -                           |

Leyenda:

TSCA US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

'-' - No listado

TSCA - Según 40 CFR 751, Regulación de ciertas sustancias No es aplicable y mezclas químicas, bajo TSCA Sección 6(h) (PBT)

TSCA 12 (b) - Avisos de exportación

No es aplicable

Inventarios internacionales

Canadá (DSL/NDSL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente   | Nº CAS  | DSL | NDSL | EINECS    | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL     |
|--------------|---------|-----|------|-----------|-------|------|------|------|-------|----------|
| Eter etílico | 60-29-7 | X   | -    | 200-467-2 | X     | X    | X    | X    | X     | KE-27690 |

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Reglamentaciones Federales

SARA 313

Sección 313 del título III de la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo de 1986 (SARA). Este producto no contiene ninguna sustancia química sujeta a los requisitos de creación de informes de la ley y del título 40 del Código de regulaciones

federales, parte 372

Categorías de riesgos SARA 311/312

En caso de que este producto cumpla los criterios de información por niveles EPCRA 311/312 de nivel 2 previstos en la norma 40 CFR 370, consultar en la Sección 2 de esta FDS las clasificaciones pertinentes.

CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act) No es aplicable

Ley del Aire Limpio No es aplicable

OSHA - Administración de Seguridad y Salud No es aplicable

CERCLA

Este material, tal como se suministra, contiene una o más sustancias reguladas como sustancias peligrosas bajo la Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302) o la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo (SARA) (40 CFR 355).

| Componente   | Cantidades notificables (RQ) de sustancias peligrosas | Preguntas frecuentes sobre sustancias extremadamente peligrosas de CERCLA | Cantidad reportable SARA (RQ) |
|--------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Eter etílico | 100 lb                                                | -                                                                         | 100 lb<br>45.4 kg             |

Proposición 65 de California Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65.

Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU

| Componente   | Massachusetts | Nueva Jersey | Pennsylvania | Illinois | Rhode Island |
|--------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Eter etílico | X             | X            | X            | -        | X            |

Departamento de Transporte de EE.UU.

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Cantidad Reportable (RQ):   | Y |
| Contaminante marino DOT     | N |
| DOT Severe Marine Pollutant | N |

Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. Este producto contiene los siguientes productos químicos DHS:  
Leyenda - STQs = Cantidades de umbral de detección, APA = Una cantidad etiquetada

| Componente   | DHS Chemical Facility Anti-Terrorism Standard |
|--------------|-----------------------------------------------|
| Eter etílico | Release STQs - 10000lb                        |

Otras regulaciones internacionales

México - Grado Riesgo grave, grado 4

Autorización / Restricciones según EU REACH No es aplicable

| Componente   | Nº CAS  | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eter etílico | 60-29-7 | -                                                                 | -                                                                                                     | -                                                                                                          |

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

| Componente   | Nº CAS  | OECD HPV           | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|--------------|---------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Eter etílico | 60-29-7 | Figura en la lista | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

¿Contiene componente(s) que cumplen una 'definición' de sustancia per y polifluoroalquilo (PFAS)?  
No es aplicable

Otras regulaciones internacionales

| Componente   | Nº CAS  | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Eter etílico | 60-29-7 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | Annex I - Y40 Annex I - Y42        |

SECCIÓN 16: Otra información

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preparado por          | Asuntos normativos<br>Thermo Fisher Scientific<br>Email: EMSDS.RA@thermofisher.com                                                                                                                                                                                           |
| Fecha de preparación   | 15-abr-2009                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fecha de revisión      | 16-dic-2024                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fecha de impresión     | 16-dic-2024                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Resumen de la revisión | La información sobre este artículo ha sido actualizada acatando la normativa US OSHA HazCom 2012 Standard que reemplaza la legislación previa 29 CFR 1910.1200, y se alinea con el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA). |

**Descargo de responsabilidad**  
La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

Fin de la FDS