

FSUT0605

CNS 15030化学品分类和标签

Tetrachloroethylene, UV spectroscopy

一、化學品與廠商資料

产品说明:

Product Description:

四氯乙烯

Tetrachloroethylene, UV spectroscopy

目錄號:

T/0605/PB17

同義名稱

Perchloroethylene

化學文摘社登記號碼(CAS No.)

127-18-4

分子式

C2 Cl4

供應者

UK entity/business name

Fisher Scientific UK
Bishop Meadow Road, Loughborough,
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

EU entity/business name

Thermo Fisher Scientific
Janssen Pharmaceuticaaan 3a
2440 Geel, Belgium

緊急聯絡電話/傳真電話

Tel: +44 (0)1509 231166
Chemtrec US: (800) 424-9300
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

電子信箱

begel.sdsdesk@thermofisher.com

建議用途

實驗室化學品。

限制使用

無相關信息

二、危害辨識資料

物質狀態

液體

外觀(物質狀態、顏色等)

無色

氣味

特徵性, 甜的

應急綜述

可能致癌。對水生生物有毒並具有長期持續影響。吞食可能有害。造成皮膚刺激。可能造成皮膚過敏。造成嚴重眼刺激。可能引起昏睡或眩暈。

物質或混合物之危害分類

急性口服毒性	級別5
皮膚腐蝕/刺激	級別2
嚴重眼損傷 / 眼刺激	級別2
皮膚致敏	級別 1
致癌性	級別1B
特定的靶器官系統毒性(單次暴露)	級別3
急性水生毒性	級別2
慢性水生毒性	級別2

標示元素



警示語

危險

危害警告訊息

H350 - 可能致癌
H411 - 對水生生物有毒並具有長期持續影響
H303 - 吞食可能有害
H315 - 造成皮膚刺激
H317 - 可能造成皮膚過敏
H319 - 造成嚴重眼睛刺激
H336 - 可能造成困倦或暈眩

危害防範措施

預防

P201 - 使用前取得特別說明
P202 - 在閱讀並瞭解所有安全防範措施之前切勿處置
P261 - 避免吸入粉塵/熏煙/氣體/霧滴/蒸氣/噴霧
P264 - 操作後徹底清洗臉部、手部和任何暴露的皮膚
P270 - 使用本產品時，不得飲食、喝水或抽煙
P271 - 只能在室外或通風良好的環境使用
P272 - 受沾染的工作服不得帶出工作場所
P280 - 著用防護手套和眼睛防護具/臉部防護具。

反應

P301 + P312 - 若不慎吞食：如感覺不適，呼救毒物諮詢中心或就醫
P302 + P352 - 如皮膚沾染：用大量肥皂和水清洗
P304 + P340 - 若不慎吸入：將人員移至空氣新鮮處，保持呼吸舒適的姿勢
P305 + P351 + P338 - 如進入眼睛：用水小心沖洗數分鐘。如戴隱形眼鏡且可方便取出，取出隱形眼鏡。繼續清洗
P308 + P313 - 如暴露到或在意，求醫治療/諮詢
P362 + P364 - 脫掉沾染的衣服，清洗後方可重新使用

儲存

P403 + P233 - 存放於通風良好處。 保持容器密閉

處置

P501 - 將內容物／容器交由認可的廢棄物處理場處理

物理及化學性質

無確定。

健康危害

可能致癌。 吞食可能有害。 造成皮膚刺激。 可能造成皮膚過敏。 造成嚴重眼刺激。 可能造成困倦或暈眩。

環境危害

對水生生物有毒並具有長期持續影響。 . 由於其低水溶性，不可能在環境中遷移。 由於其揮發性，可能在環境中遷移。 溢出物不太可能穿透土壤。 此產品不溶於水，沉於水下。 . 該產品含有揮發性有機化合物(VOC)，易從各種表面蒸發。

其他危害

對寓居于土壤中的有機物的毒性。 . 對陸生脊椎動物有毒。 本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌干擾物。

三、 成分辨識資料

組分	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	重量百分含量
四氯乙烯	127-18-4	<=100

四、急救措施

一般建議

如果症狀持續，請聯絡醫師。

眼睛接觸

立即用大量清水沖洗至少15 分鐘以上，包括眼皮下面。就醫治療。

皮膚接觸

立即以大量清水沖洗至少 15 分鐘。如果皮膚刺激持續，請聯絡醫師。

吸入

移至新鮮空氣處。如果呼吸停止，進行人工呼吸。如出現症狀，就醫治療。

食入

用水漱口，然後飲用大量的水。

最重要症狀及危害效應

無合理可預見的。可能引起過敏性皮膚反應。吸入高濃度蒸氣可能會導致如頭疼、眩暈、困倦、噁心和嘔吐等症狀。過敏反應症狀可能包括皮疹、瘙癢、腫脹、呼吸困難、手腳刺痛、頭暈、目眩、胸痛、肌肉疼痛或潮紅。

對急救人員之防護

確保醫護人員瞭解涉及到的物料，採取自身防護措施並防止污染傳播。

對醫師的備註

對症治療。症狀可能延後顯現。

五、滅火措施**適用滅火劑**

水噴霧、二氧化碳 (CO2)、化學乾粉、抗溶性泡沫。

基於安全因素而不得使用的滅火劑

無可用資訊。

滅火時可能遭遇之特殊危害

熱分解會導致刺激性氣體和蒸氣的釋放。容器受熱可能爆炸。

消防人員之防護裝備和注意事項

任何火災時，佩戴MSHA/NIOSH批准的或相當的壓力下自給式呼吸器並穿上全身防護服。

六、洩漏處理方法**個人應注意事項**

按要求使用個人防護設備。確保足夠的通風。

環境注意事項

不得排放到環境中。更多的生態學資訊請參見第十二節。避免排放至環境中。收集溢漏。

防止擴散和清除的方法

以惰性吸收物質吸收。存放於適當的密閉容器中進行處置。

請參閱第8和第13節中的防護措施。

七、安全處置與儲存方法**處置**

穿戴個人防護設備戴/戴防護面具。嚴防進入眼中、接觸皮膚或衣服沾污。確保足夠的通風。避免食入和吸入。

儲存

請將容器緊閉並存放於乾燥、陰涼且通風良好處。避免日曬。

特定用途

在實驗室使用

八、暴露控制及個人防護措施

控制參數

組分	中國	臺灣	泰國	香港
四氯乙烯	TWA: 200 mg/m ³	TWA: 50 ppm TWA: 339 mg/m ³	Ceiling: 200 ppm STEL: 300 ppm TWA: 100 ppm	TWA: 25 ppm TWA: 170 mg/m ³ STEL: 100 ppm STEL: 685 mg/m ³

組分	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH	英國	歐盟
四氯乙烯	TWA: 25 ppm STEL: 100 ppm	(Vacated) TWA: 25 ppm (Vacated) TWA: 170 mg/m ³ Ceiling: 200 ppm TWA: 100 ppm	IDLH: 150 ppm	STEL: 40 ppm 15 min STEL: 275 mg/m ³ 15 min TWA: 20 ppm 8 hr TWA: 138 mg/m ³ 8 hr Skin	TWA: 138 mg/m ³ (8h) TWA: 20 ppm (8h) STEL: 275 mg/m ³ (15min) STEL: 40 ppm (15min) Skin

說明

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美國政府工業衛生師協會)

OSHA - Occupational Safety and Health Administration

NIOSH: NIOSH (國家職業安全與健康研究所)

監測方法

BS EN 14042:2003 標識符：工作環境。化學和生物製劑接觸評估程序的應用和使用指南。

暴露控制**工程措施**

僅可在化學通風櫥下使用。確保足夠的通風，尤其是在密閉區域中。確保洗眼台和安全淋浴室靠近工作場所。只要有可能，工程控制措施如工艺隔离或封闭、引入工艺或设备变更以使释放或接触的可能性尽可能的小、以及采用正确设计的通风系统，都应被采用来控制危险材料源。

個人防護設備**眼睛防護**

護目鏡 (歐洲標準 - EN 166)

手部防護

防護手套

手套材料	穿透時間	手套的厚度	歐盟標準	手套的意見
丁腈橡膠	>480 分钟	0.38 mm	水平 6	按EN374-3《抗化學藥品滲透性之測定》進行測試
維頓(聚偏氟乙烯-氟乙烯)	>480 分钟	0.3 mm	EN 374	

检查前使用的手套。请注意阅读手套供应商提供的关于手套的渗透性和溶剂穿透时间的说明。请参阅制造商/供应商信息。确保手套适合任务。化学兼容性。灵巧。操作条件。用户的易感性，例如敏化的影响。同时考虑使用场合的具体情况，例如危险的切割，砂磨和接触时间等。删除与护理，避免皮肤污染的手套。

皮膚及身體防護

長袖衫

呼吸防護

當濃度超過暴露限值時,工人必須使用合適的呼吸器。
為保護佩戴者，必須保證呼吸防護器材緊密貼合，並妥善使用和維護。

大規模/緊急用途

如果超過接觸限值或出現刺激或其他症狀，請使用經NIOSH / MSHA或歐洲標準EN 136認證的呼吸器。
推薦的過濾器類型： 有機氣體和蒸氣過濾器 A型 棕色 符合EN14387標準

小規模/實驗室使用

如超過接觸限值或出現刺激或其他症狀，請使用NIOSH / MSHA或歐洲標準EN 149：2001認

可的呼吸器。

建議半面罩:- 閥門過濾：EN405; 或; 半面罩：EN140; 以及過濾器，EN 141
使用RPE時，應該進行面罩密封測試。

衛生措施

依照良好的工業衛生及安全作業規範進行操作。

環境暴露控制

防止產品進入排水管。不可讓材料污染地下水系統。

九、物理及化學性質

外觀(物質狀態、顏色等) 物質狀態

無色
液體

氣味 嗅覺閾值 pH 值 熔點/熔點範圍 軟化溫度 沸點/沸點範圍

特徵性, 甜的
無可用資料
無可用資料
-22 ° C / -7.6 ° F
無可用資料
120 - 122 ° C / 248 - 251.6 @ 760 mmHg
° F

閃火點 (開背或閉杯) 蒸發率 易燃性(固體，氣體) 爆炸界限

無可用資料
6.0 (醃= 1.0)
不適用
無可用資料
方法 - 無可用資料
液體

蒸氣壓 蒸氣密度 比重 / 密度 堆積密度 水溶性 在其他溶劑中的溶解度 分配係數(正辛醇／水) 組分 四氯乙烯 自燃溫度 分解溫度 黏度 爆炸性 氧化性質

18 mbar @ 20 ° C
無可用資料
1.625 1.619
不適用
0.15 g/L (20° C)
無可用資料
(空氣 = 1.0)
液體
幾乎不溶
Log Pow
2.53
無可用資料
> 150°C
0.89 mPa s at 20 ° C
無可用資料
無可用資料

分子式 分子量

C2 Cl4
165.83

十、安定性及反應性

安定性

正常條件下穩定。

危害反應 可能之危害反應

正常處理過程中不會發生。
不會發生危害聚合作用。

應避免之狀況

不相容產品。過熱。暴露于潮濕空氣或水中。

應避免之材料

強酸。強氧化劑。強鹼。金屬。鋅。胺類。鋁。

危害分解物

氯。光氣。氯化氫氣體。

十一、毒性資料

產品資訊

(a) 急性毒性：

組分	半數致死量(LD50)，口服	半數致死量(LD50)，皮膚	LC50 吸入
四氯乙烯	LD50 = 2629 mg/kg (Rat)	LD50 > 10000 mg/kg (Rat)	LC50 = 27.8 mg/L (Rat) 4 h

(b) 皮膚腐蝕/刺激：

無可用資料

(c) 嚴重損傷/刺激眼部：

無可用資料

(d) 呼吸或皮膚敏化作用：

呼吸系統

無可用資料

皮膚

無可用資料

皮膚接觸可能引起過敏

(e) 生殖細胞致突變性：

無可用資料

(f) 致癌性：

無可用資料

下表表明了是否每個機構已列出的作為致癌物的任何組分

組分	歐盟	UK	德國	國際癌症研究機構 (IARC)
四氯乙烯			Cat. 2	Group 2A

(g) 生殖毒性：

無可用資料

(h) STOT - 單次暴露：

無可用資料

結果/目標器官

中樞神經系統 (CNS)

(i) STOT - 重複暴露：

無可用資料

標的器官

未知.

(j) 吸入危險：

基於可用數據，不符合分類標準

其他不良效應

§ 12J?a: ?HAe`C

症狀 /影響，嚴重并被延遲

吸入高濃度蒸氣可能會導致如頭疼、眩暈、困倦、噁心和嘔吐等症狀；過敏反應症狀可能包括皮疹、瘙癢、腫脹、呼吸困難、手腳刺痛、頭暈、目眩、胸痛、肌肉疼痛或潮紅。

十二、生態資料

生態毒性的影響

對水生生物有毒，可能對水生環境造成長期不利影響。此產品含有下列對環境有危險的物質。

組分	淡水魚	水蚤	淡水藻類	細菌毒性
四氯乙烯	LC50: 12.4 - 14.4 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) LC50: 8.6 - 13.5 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) LC50: 11.0 - 15.0 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: 4.73 - 5.27 mg/L	EC50: 6.1 - 9.0 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)	EC50: > 500 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata)	EC50 = 100 mg/L 24 h EC50 = 112 mg/L 24 h EC50 = 120.0 mg/L 30 min

安全資料表

Tetrachloroethylene, UV spectroscopy

	96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)			
--	---	--	--	--

持久性及降解性

持久性

在污水處理廠中的降解

不溶於水，不太可能有持久性，基於現有的信息。
 沒有包含對環境有危險的物質或者在廢水處理廠不能被降解的物質。

生物蓄積性

可能有一定的生物累積潛力

組分	Log Pow	生物富集因數(BCF)
四氯乙烯	2.53	25.8 - 77.1 dimensionless

土壤中之流動性

溢出物不太可能穿透土壤 此產品不溶於水,沉於水下。 該產品含有揮發性有機化合物 (VOC)，易從各種表面蒸發 由於其低水溶性，不可能在環境中遷移 由於其揮發性，可能在環境中遷移

內分泌干擾物資訊

組分	EU - 內分泌干擾物候選清單	EU - 內分泌干擾物 - 已評估物質	日本-內分泌干擾物資訊
四氯乙烯	Group II Chemical		

持久性有機污染物

臭氧層破壞潛勢

本產品不含任何已知或可疑的物質

本產品不含任何已知或可疑的物質

十三、廢棄處置方法

殘留物/未使用產品產生的廢物

廢棄物被分類為有害廢棄物. 根據歐盟指令中廢棄物和有害廢棄物相關條例進行處理. 按照當地規定處理.

受污染包裝

將此容器送至有害或特殊廢棄物的收集點進行處理。

其他資料

切勿沖刷至下水道. 廢物代碼應由使用者根據產品的應用指定. 切勿倒入排水溝. 此類化學品不可進入環境中.

十四、運送資料

道路和鐵路運輸

聯合國編號

UN1897

聯合國運輸名稱

TETRACHLOROETHYLENE

運輸危害分類

6.1

包裝類別

III

IMDG/IMO

聯合國編號

UN1897

聯合國運輸名稱

TETRACHLOROETHYLENE

運輸危害分類

6.1

包裝類別

III

國際航空運輸協會 IATA

聯合國編號

UN1897

聯合國運輸名稱

TETRACHLOROETHYLENE

運輸危害分類

6.1

包裝類別

III

使用者特殊預防措施

没有特别的注意事项

十五、法規資料

國際目錄

X = 列出, 中國(中國現有化學物質名錄(IECSC)), 歐洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), 加拿大 (DSL/NDSL), 菲律賓(菲律賓化學品及化學物質名錄(PICCS)), Japan (ENCS), Japan (ISHL), 澳洲(澳洲化學物質目錄(AICS)), Korea (KECL).

組分	危險化學品 名錄(2015版)	危險貨物品 名表 - 2012版	台灣 - 有毒 化學物質名 錄	中國現有 化學物質 名錄 (IECSC)	EINECS	TSCA	DSL	菲律賓 化學品 與化學 物質清 單 (PICCS)	ENCS	ISHL	澳大利 亞化學 物質目 錄 (AICS)	韓國既有化 學品目錄 (KECL)
四氯乙烯	X	X	X	X	204-825-9	X	X	X	X	X	X	KE-33294

國家法規

台灣適用法規：

職業安全衛生法 (<http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/>)環境用藥管理法 (<https://www.fda.gov.tw/TC/>)廢棄物清理法 和 水污染防治法 (<https://oaout.epa.gov.tw/law/>)危害性化學品標示及通識規則 (<https://ghs.osha.gov.tw/frontPage/index.html>)特定化學物質危害預防標準 (<http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/Web/Law/>)

Component	Toxic Chemical Substances Control Act (毒性化學物質管理法)
四氯乙烯 127-18-4 (≤100)	Class I (10 wt%) Class II (10 wt%) TRQ = 350 kg

十六、其他資料

簽發日期

10-Dec-2009

修訂日期

04-Apr-2024

修訂摘要

不適用。

培訓建議

化學品風險意識培訓，包括標籤、安全數據表(SDS)、個人防護設備(PPE)以及衛生。

個人防護裝備的使用，包括適當的選擇、兼容性、突破閾值、護理、維護、合身程度和標準。

接觸化學品的急救措施，包括洗眼器和安全淋浴設備的使用。

化學事故緊急應變培訓。

說明

CAS - 化學文摘社登記號碼

EINECS/ELINCS - 歐洲現有商業化學物質名錄/歐洲申報化學物質清單

PICCS - 菲律賓化學品與化學物質清單

IECSC - 中國現有化學物質名錄

KECL - 韓國既有及已評估的化學物質

TSCA - 美國有毒物質控制發難第8(b)章節目錄

DSL/NDSL - 加拿大國內物質清單/非國內物質清單

ENCS - 日本現有和新化學物質

AICS - 澳大利亞化學物質目錄

NZIoC - 紐西蘭化學品清單

WEL - 工作場所接觸限值

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美國政府工業衛生師協會)

DNEL - 衍生出來的無影響水平

RPE - 呼吸防護器材

LC50 - 致命濃度50%

NOEC - 無明顯效應濃度

PBT - 持久性，生物累積性，毒性

TWA - 時間加權平均值

IARC - 國際癌症研究機構

PNEC - 預測无影响浓度

LD50 - 致命劑量50%

EC50 - 有效濃度50%

POW - 分配係數 辛醇:水

vPvB - 持久性，生物累積性

ICAO/IATA - 國際民航組織/國際航空運輸協會

ADR - 《歐洲國際道路運輸危險貨物協定》

IMO/IMDG - 國際海事組織/國際海事危險品守則

MARPOL - 《國際防止船舶造成污染公約》

安全資料表

Tetrachloroethylene, UV spectroscopy

OECD - 經濟合作與發展組織
BCF - 生物濃度因子 (BCF)

ATE - 急性毒性評估
VOC -(揮發性有機化合物)

主要參考文獻和資料來源

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

供應商安全數據表，Chemadvisor - LOLI數據庫，默克索引，RTECS化學物質毒性數據庫

'CNS 15030化學品分類及標示', '危險化學品標籤和危險信息的管理', '危害性化學品評估及分級管理技術指引' (<http://www.osha.gov.tw>)

免責聲明

據我們發行當下所掌握的最新知識、資訊和觀念，本物質安全資料表中所提供的資訊是正確的。所提供的資訊僅為安全操作、使用、加工、儲存、運輸、處置和排放的指南，並不能作為保證書或品質規格書。這些資訊僅用於指定的特定物質，可能不適用於結合了其他任何物質或經過任何加工的物質，除非文中另有規定

安全資料表結束