

## Rubrique 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE

### 1.1. Identificateur de produit

Description du produit: **Ethyl acetate / Ethanol Solution, for HPLC, 3:1 (v/v)**  
Cat No. : **T001514000**

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation recommandée Substances chimiques de laboratoire.  
Utilisations déconseillées Pas d'information disponible

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

#### Société

##### Entité de l'UE / nom commercial

Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium

##### Entité britannique / nom commercial

Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

##### Distributeur suisse - Fisher Scientific AG

Neuhofstrasse 11, CH 4153 Reinach  
Tél: +41 (0) 56 618 41 11  
e-mail - infoch@thermofisher.com

#### Adresse e-mail

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Tel: +44 (0)1509 231166  
numéro ORFILA (INRS): + 33 (0)1 45 42 59 59  
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7

Pour la Belgique numéro d'urgence 070 245 245. (24h/7j)

Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

Pour les clients en Suisse :

Tox Info Suisse Numéro d'urgence : **145 (24h)**  
Tox Info Suisse : +41-44 251 51 51 (Numéro d'urgence depuis l'étranger)  
Chemtrec (24h) Sans frais : 0800 564 402  
Chemtrec Local: +41-43 508 20 11 (Zurich)

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Ethyl acetate / Ethanol Solution, for HPLC, 3:1 (v/v)

Date de révision 22-déc.-2024

## Rubrique 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

#### CLP classification - Règlement (CE) n ° 1272/2008

##### Dangers physiques

Liquides inflammables

Catégorie 2 (H225)

##### Dangers pour la santé

Lésions oculaires graves/irritation oculaire  
Organe cible spécifique en cas de toxicité - (une seule exposition)

Catégorie 2 (H319)  
Catégorie 3 (H336)

##### Dangers pour l'environnement

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

Texte intégral des Mentions de danger; voir la section 16

### 2.2. Éléments d'étiquetage



Mention d'avertissement

**Danger**

#### **Mentions de danger**

H225 - Liquide et vapeurs très inflammables  
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux  
H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges  
EUH066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau

#### **Conseils de prudence**

P261 - Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols  
P304 + P340 - EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer  
P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer  
P312 - Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise  
P403 + P233 - Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche  
P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer

### 2.3. Autres dangers

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Ethyl acetate / Ethanol Solution, for HPLC, 3:1 (v/v)

Date de révision 22-déc.-2024

Ce produit ne contient aucun perturbateur endocrinien connu ou supposé

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.2. Mélanges

| Composant       | Numéro CAS | N° CE             | Pour cent en poids | CLP classification - Règlement (CE) n ° 1272/2008                        |
|-----------------|------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Acétate déthyle | 141-78-6   | EEC No. 205-500-4 | 74-76              | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H336)<br>EUH066 |
| Éthanol         | 64-17-5    | 200-578-6         | 24-26              | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)                               |

| Composant | Limites de concentration spécifiques (SCL) | Facteur M | Notes sur les composants |
|-----------|--------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| Éthanol   | Eye Irrit. 2 :: C>=50%                     | -         | -                        |

Texte intégral des Mentions de danger; voir la section 16

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1. Description des premiers secours

|                                                          |                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contact oculaire                                         | Rincer abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes en écartant les paupières. Consulter un médecin.                                                                   |
| Contact cutané                                           | Rincer immédiatement au savon et à grande eau en retirant les chaussures et vêtements contaminés.                                                                         |
| Ingestion                                                | Nettoyer la bouche à l'eau puis boire une grande quantité d'eau.                                                                                                          |
| Inhalation                                               | Transporter la victime à l'air frais.                                                                                                                                     |
| Protection individuelle du personnel de premiers secours | Vérifier que le personnel médical est conscient des matières impliquées, prend les mesures de protection individuelles appropriées et évite de répandre la contamination. |

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Difficultés respiratoires. . Les symptômes de surexposition peuvent inclure céphalées, vertiges, fatigue, nausées et vomissements: L'inhalation de concentrations élevées en vapeurs peut entraîner des symptômes tels que céphalées, vertiges, fatigue, nausées et vomissements

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

|                  |                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Notes au médecin | Traiter les symptômes. Les symptômes peuvent se manifester à retardement. |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

#### Moyens d'extinction appropriés

Un brouillard d'eau peut être utilisé pour refroidir les récipients fermés.

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Ethyl acetate / Ethanol Solution, for HPLC, 3:1 (v/v)

Date de révision 22-déc.-2024

## Moyens d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité

Ne pas utiliser de jet d'eau sous pression, risque de disperser et d'étendre l'incendie.

## 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Inflammable. Les récipients peuvent exploser en cas d'échauffement. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air. Les vapeurs peuvent se déplacer jusqu'à une source d'ignition et provoquer un retour de flamme.

## Produits dangereux résultant de la combustion

Aucun(e) dans les conditions normales d'utilisation.

## 5.3. Conseils aux pompiers

Comme lors de tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome en mode de demande de pression, conforme aux normes MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et un équipement de protection intégral.

## Rubrique 6 : MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Éliminer les sources d'ignition. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas évacuer vers les eaux de surface ni le réseau d'égouts. Voir la Section 12 pour plus d'informations sur les effets écologiques.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Éliminer les sources d'ignition. Utiliser des outils anti-étincelles et des équipements antidéflagrants. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Voir mesures de protection sous chapitre 8 et 13.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Tenir à l'écart des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d'ignition. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Pour éviter l'ignition des vapeurs par la décharge d'électricité statique, toutes les parties en métal des équipements utilisés doivent être mises à la terre. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Utiliser des outils anti-étincelles et des équipements antidéflagrants.

### Mesures d'hygiène

Manipuler conformément aux bonnes pratiques industrielles d'hygiène et de sécurité. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Retirer et laver les gants et vêtements contaminés, y compris leur doublure intérieure, avant réutilisation. Se laver les mains avant les pauses et après le travail.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conserver le récipient bien fermé, au sec et dans un endroit bien ventilé. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes. Zone contenant des substances inflammables.

Classe 3

Suisse - Stockage de substances dangereuses

Classe de stockage - SC 3

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Ethyl acetate / Ethanol Solution, for HPLC, 3:1 (v/v)

Date de révision 22-déc.-2024

<https://www.kvu.ch/fr/themes/substances-et-produits>

## 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Utilisation en laboratoire

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

#### Limites d'exposition

Liste source (s): **Belgique** - Arrêté royal modifiant le titre 1 er relatif aux agents chimiques du livre VI du code du bien-être au travail, en ce qui concerne la liste de valeurs limites d'exposition aux agents chimiques et le titre 2ième relatif aux agents cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques du livre VI du code du bien-être au travail (1)Publié dans le Moniteur Belge le 8 decembre 2020 **France** - Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France. ED 984. Publié 2016 par l'INRS Institut National de Recherche et de Sécurité Hygiène et sécurité du travail.

Révision/Mise à jour : décret 2016-344 du 23 mars 2016 et arrêté du 23 mars 2016. Publié Juillet 19, 2018.

(<http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED%20984>)

**CH** - Le gouvernement suisse a établi une directive sur les valeurs limites pour les matériaux de travail qui est basée sur le règlement fédéral suisse « Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles ». Cette directive est administrée, révisée périodiquement et appliquée par la SUVA (Caisse nationale suisse d'assurance contre les accidents). **Union Européenne** - Union Européenne - Directive (UE) 2019/1831 de la Commission du 24 octobre 2019 établissant une cinquième liste de valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil et modifiant la directive 2000/39/CE de la Commission

| Composant       | Union européenne                                                                              | Le Royaume Uni                                                                              | France                                                                                                                                                                                          | Belgique                                                                                                | Espagne                                                                                                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acétate déthyle | TWA: 734 mg/m³ (8h)<br>TWA: 200 ppm (8h)<br>STEL: 1468 mg/m³ (15min)<br>STEL: 400 ppm (15min) | STEL: 1468 mg/m³ 15 min<br>STEL: 400 ppm 15 min<br>TWA: 734 mg/m³ 8 hr<br>TWA: 200 ppm 8 hr | TWA / VME: 200 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 734 mg/m³ (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 400 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1468 mg/m³. restrictive limit | TWA: 200 ppm 8 uren<br>TWA: 734 mg/m³ 8 uren<br>STEL: 400 ppm 15 minuten<br>STEL: 1468 mg/m³ 15 minuten | STEL / VLA-EC: 400 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1468 mg/m³ (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 200 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 734 mg/m³ (8 horas) |
| Éthanol         |                                                                                               | TWA: 1000 ppm TWA; 1920 mg/m³ TWA<br>WEL - STEL: 3000 ppm<br>STEL: 5760 mg/m³ STEL          | TWA / VME: 1000 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 1900 mg/m³ (8 heures).<br>STEL / VLCT: 5000 ppm.<br>STEL / VLCT: 9500 mg/m³.                                                                      | TWA: 1000 ppm 8 uren<br>TWA: 1907 mg/m³ 8 uren                                                          | STEL / VLA-EC: 1000 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1910 mg/m³ (15 minutos).                                                                        |

| Composant       | Italie                                                                                                                                                                          | Allemagne                                                                                                                                                                                                                   | Portugal                                                                                                  | Les Pays-Bas                                                                                                     | Finlande                                                                                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acétate déthyle | TWA: 734 mg/m³ 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 200 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 1468 mg/m³ 15 minuti. Short-term<br>STEL: 400 ppm 15 minuti. Short-term | TWA: 200 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 730 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 200 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 750 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 400 ppm<br>Höhepunkt: 1500 mg/m³ | STEL: 1468 mg/m³ 15 minutos<br>STEL: 400 ppm 15 minutos<br>TWA: 200 ppm 8 horas<br>TWA: 734 mg/m³ 8 horas | STEL: 400 ppm 15 minuten<br>STEL: 1468 mg/m³ 15 minuten<br>TWA: 200 ppm 8 uren<br>TWA: 734 mg/m³ 8 uren          | TWA: 200 ppm 8 tunteina<br>TWA: 730 mg/m³ 8 tunteina<br>STEL: 400 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 1470 mg/m³ 15 minuutteina    |
| Éthanol         |                                                                                                                                                                                 | 200 ppm TWA MAK;<br>380 mg/m³ TWA MAK                                                                                                                                                                                       | STEL: 1000 ppm 15 minutos                                                                                 | huid<br>STEL: 1000 ppm 15 minuten<br>STEL: 1900 mg/m³ 15 minuten<br>TWA: 137 ppm 8 uren<br>TWA: 260 mg/m³ 8 uren | TWA: 1000 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1900 mg/m³ 8 tunteina<br>STEL: 1300 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 2500 mg/m³ 15 minuutteina |

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Ethyl acetate / Ethanol Solution, for HPLC, 3:1 (v/v)

Date de révision 22-déc.-2024

| Composant       | Autriche                                                                                                                         | Danemark                                                                                                       | Suisse                                                                                                         | Pologne                                                    | Norvège                                                                                                                                                           |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acétate déthyle | MAK-KZGW: 400 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 1468 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 200 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 734 mg/m³ 8 Stunden    | TWA: 150 ppm 8 timer<br>TWA: 540 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 1468 mg/m³ 15 minutter<br>STEL: 400 ppm 15 minutter    | STEL: 400 ppm 15 Minuten<br>STEL: 1460 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 730 mg/m³ 8 Stunden  | STEL: 1468 mg/m³ 15 minutach<br>TWA: 734 mg/m³ 8 godzinach | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 734 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 400 ppm 15 minutter. value from the regulation<br>STEL: 1468 mg/m³ 15 minutter. value from the regulation |
| Éthanol         | MAK-KZGW: 2000 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 3800 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1000 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 1900 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 1000 ppm 8 timer<br>TWA: 1900 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 2000 ppm 15 minutter<br>STEL: 3800 mg/m³ 15 minutter | STEL: 1000 ppm 15 Minuten<br>STEL: 1920 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 500 ppm 8 Stunden<br>TWA: 960 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 1900 mg/m³ 8 godzinach                                | TWA: 500 ppm 8 timer<br>TWA: 950 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 625 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 1187.5 mg/m³ 15 minutter. value calculated                 |

| Composant       | Bulgarie                                                              | Croatie                                                                                                                             | Irlande                                                                                       | Chypre                                                              | République tchèque                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Acétate déthyle | TWA: 734 mg/m³<br>TWA: 200 ppm<br>STEL : 1468 mg/m³<br>STEL : 400 ppm | TWA-GVI: 200 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 734 mg/m³ 8 satima.<br>STEL-KGVI: 400 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 1468 mg/m³ 15 minutama. | TWA: 734 mg/m³ 8 hr.<br>TWA: 200 ppm 8 hr.<br>STEL: 1468 mg/m³ 15 min<br>STEL: 400 ppm 15 min | STEL: 1468 mg/m³<br>STEL: 400 ppm<br>TWA: 734 mg/m³<br>TWA: 200 ppm | TWA: 700 mg/m³ 8 hodinách.<br>Ceiling: 900 mg/m³   |
| Éthanol         | TWA: 1000 mg/m³                                                       | TWA-GVI: 1000 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 1900 mg/m³ 8 satima.                                                                        | STEL: 1000 ppm 15 min                                                                         |                                                                     | TWA: 1000 mg/m³ 8 hodinách.<br>Ceiling: 3000 mg/m³ |

| Composant       | Estonie                                                                                                                   | Gibraltar                                                                                   | Grèce                                                               | Hongrie                                                                                                                            | Islande                                                                                                        |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acétate déthyle | TWA: 150 ppm 8 tundides.<br>TWA: 500 mg/m³ 8 tundides.<br>STEL: 300 ppm 15 minutites.<br>STEL: 1100 mg/m³ 15 minutites.   | TWA: 734 ppm 8 hr<br>TWA: 200 mg/m³ 8 hr<br>STEL: 1468 ppm 15 min<br>STEL: 400 mg/m³ 15 min | STEL: 400 ppm<br>STEL: 1468 mg/m³<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 734 mg/m³ | STEL: 400 ppm 15 percekben. CK<br>STEL: 1468 mg/m³ 15 percekben. CK<br>TWA: 200 ppm 8 órában. AK<br>TWA: 734 mg/m³ 8 órában. AK    | TWA: 150 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 540 mg/m³ 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 300 ppm<br>Ceiling: 1080 mg/m³    |
| Éthanol         | TWA: 500 ppm 8 tundides.<br>TWA: 1000 mg/m³ 8 tundides.<br>STEL: 1000 ppm 15 minutites.<br>STEL: 1900 mg/m³ 15 minutites. |                                                                                             | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m³                                    | STEL: 2000 ppm 15 percekben. CK<br>STEL: 3800 mg/m³ 15 percekben. CK<br>TWA: 1000 ppm 8 órában. AK<br>TWA: 1900 mg/m³ 8 órában. AK | TWA: 1000 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 1900 mg/m³ 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 2000 ppm<br>Ceiling: 3800 mg/m³ |

| Composant       | Lettonie                                                           | Lituanie                                                                            | Luxembourg                                                                                                    | Malte                                                                                   | Roumanie                                                                                               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acétate déthyle | STEL: 1468 mg/m³<br>STEL: 400 ppm<br>TWA: 200 mg/m³<br>TWA: 54 ppm | Ceiling: 300 ppm<br>Ceiling: 1100 mg/m³<br>TWA: 150 ppm IPRD<br>TWA: 500 mg/m³ IPRD | TWA: 734 mg/m³ 8 Stunden<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>STEL: 1468 mg/m³ 15 Minuten<br>STEL: 400 ppm 15 Minuten | TWA: 200 ppm<br>TWA: 734 mg/m³<br>STEL: 400 ppm 15 minuti<br>STEL: 1468 mg/m³ 15 minuti | TWA: 200 ppm 8 ore<br>TWA: 734 mg/m³ 8 ore<br>STEL: 400 ppm 15 minute<br>STEL: 1468 mg/m³ 15 minute    |
| Éthanol         | TWA: 1000 mg/m³                                                    | TWA: 500 ppm IPRD<br>TWA: 1000 mg/m³ IPRD<br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1900 mg/m³     |                                                                                                               |                                                                                         | TWA: 1000 ppm 8 ore<br>TWA: 1900 mg/m³ 8 ore<br>STEL: 5000 ppm 15 minute<br>STEL: 9500 mg/m³ 15 minute |

| Composant | Russie | République slovaque | Slovénie | Suède | Turquie |
|-----------|--------|---------------------|----------|-------|---------|
|-----------|--------|---------------------|----------|-------|---------|

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Ethyl acetate / Ethanol Solution, for HPLC, 3:1 (v/v)

Date de révision 22-déc.-2024

|                 |                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Acétate déthyle | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 2417<br>MAC: 200 mg/m <sup>3</sup>    | Ceiling: 1100 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 734 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm 8 urah<br>TWA: 734 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 400 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah  | Binding STEL: 300 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 1100<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 150 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 550 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV         |  |
| Éthanol         | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 2391<br>MAC: 2000 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 1920 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 500 ppm<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 500 ppm 8 urah<br>STEL: 1000 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Indicative STEL: 1000<br>ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 1900<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 500 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV |  |

## Valeurs limites biologiques

Ce produit tel qu'expédié ne contient pas de matière dangereuse dont les valeurs limites biologiques auraient été établies par les organismes réglementaires locaux

## Les méthodes de surveillance

EN 14042:2003 Identificateur de titre : Atmosphères de lieu de travail. Manuel d'application et d'utilisation de procédures d'évaluation de l'exposition à des agents chimiques et biologiques.

## Niveau dérivé sans effet (DNEL) / Niveau d'effet minimal dérivé (DMEL)

Voir le tableau pour les valeurs

| Component                    | Effet aigu local<br>(Oral(e)) | Effet aigu systémique<br>(Oral(e)) | Les effets chroniques<br>local (Oral(e)) | Les effets chroniques<br>systémique (Oral(e)) |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Éthanol<br>64-17-5 ( 24-26 ) |                               | DNEL = 87 mg/kg bw/d               |                                          |                                               |

| Component                             | Effet aigu local<br>(Dermale) | Effet aigu systémique<br>(Dermale) | Les effets chroniques<br>local (Dermale) | Les effets chroniques<br>systémique (Dermale) |
|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Acétate déthyle<br>141-78-6 ( 74-76 ) |                               |                                    |                                          | DNEL = 63mg/kg<br>bw/day                      |
| Éthanol<br>64-17-5 ( 24-26 )          |                               |                                    |                                          | DNEL = 343mg/kg<br>bw/day                     |

| Component                             | Effet aigu local<br>(Inhalation)         | Effet aigu systémique<br>(Inhalation)    | Les effets chroniques<br>local (Inhalation) | Les effets chroniques<br>systémique<br>(Inhalation) |
|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Acétate déthyle<br>141-78-6 ( 74-76 ) | DNEL = 1468 mg/m <sup>3</sup><br>400 ppm | DNEL = 1468 mg/m <sup>3</sup><br>400 ppm | DNEL = 734 mg/m <sup>3</sup><br>200 ppm     | DNEL = 734mg/m <sup>3</sup>                         |
| Éthanol<br>64-17-5 ( 24-26 )          | DNEL = 1900mg/m <sup>3</sup>             |                                          |                                             | DNEL = 950mg/m <sup>3</sup>                         |

## Concentration prévisible sans effet (PNEC)

Voir les valeurs ci-dessous.

| Component                             | Eau douce       | Des sédiments<br>d'eau douce    | Eau intermittente | Micro-organismes<br>dans le traitement<br>des eaux usées | Des sols<br>(agriculture)    |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|
| Acétate déthyle<br>141-78-6 ( 74-76 ) | PNEC = 0.24mg/L | PNEC = 1.15mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 1.65mg/L   | PNEC = 650mg/L                                           | PNEC =<br>0.148mg/kg soil dw |

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Ethyl acetate / Ethanol Solution, for HPLC, 3:1 (v/v)

Date de révision 22-déc.-2024

| Component                             | Eau de mer       | Des sédiments d'eau marine          | Eau de mer intermittente | Chaîne alimentaire     | Air |
|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----|
| Acétate déthyle<br>141-78-6 ( 74-76 ) | PNEC = 0.024mg/L | PNEC =<br>0.115mg/kg<br>sediment dw |                          | PNEC = 0.2g/kg<br>food |     |

## 8.2. Contrôles de l'exposition

### Mesures techniques

S'assurer que les rince-œil et les douches de sécurité sont proches du poste de travail. Mettre en place une ventilation adéquate, en particulier dans les zones confinées. Utiliser un matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/antidéflagrant.

Dès que possible, mettre en place des mesures de contrôle technique comme l'isolement ou le confinement du procédé, l'introduction de modifications du procédé ou de l'équipement pour minimiser les rejets ou les contacts, et l'utilisation de systèmes de ventilation correctement conçus pour maîtriser les matières dangereuses à la source

### Équipement de protection

#### individuelle

**Protection des yeux** Lunettes de protection (La norme européenne - EN 166)

**Protection des mains** Gants de protection

| Matériau des gants              | Le temps de passage                   | Épaisseur des gants | La norme européenne | Commentaires à gants |
|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Caoutchouc nitrile<br>Viton (R) | Voir les recommandations du fabricant | -                   | EN 374              | (exigence minimale)  |

**Protection de la peau et du corps** Vêtements à manches longues.

Inspecter les gants avant de l'utiliser

Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de gants.

(Consulter le fabricant / fournisseur pour des informations)

S'assurer que les gants sont appropriés pour la tâche

compatibilité chimique, dextérité, conditions opérationnelles, Susceptibilité utilisateur, par exemple effets de sensibilisation

Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles qu

Enlever les gants avec soin en évitant la contamination cutanée

**Protection respiratoire** En cas de concentrations supérieures aux limites d'exposition, les travailleurs doivent utiliser les respirateurs homologués correspondants.  
Pour protéger le porteur, l'équipement de protection respiratoire doit être correctement ajusté, utilisé et entretenu

#### À grande échelle / utilisation d'urgence

Utilisez un NIOSH / MSHA ou la norme européenne EN 136 appareil respiratoire approuvé si les limites d'exposition sont dépassées ou si des symptômes d'irritation ou d'autres ont de l'expérience

**Type de filtre recommandé :** bas point d'ébullition solvant organique Type AX Marron conforme au EN371 ou Gaz et vapeurs organiques filtre Type A Marron conforme au EN14387

#### À petite échelle / utilisation en laboratoire

Utilisez un NIOSH / MSHA ou la norme européenne EN 149:2001 appareil respiratoire approuvé si les limites d'exposition sont dépassées ou si des symptômes d'irritation ou d'autres ont de l'expérience

**Demi-masque recommandée:** - Valve filtrage: EN405; ou; Demi-masque: EN140; plus le filtre, FR141

Lorsque PRE est utilisé un test d'adéquation du masque doit être effectuée

#### Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Empêcher le produit de pénétrer les égouts. Le produit ne doit pas contaminer les eaux souterraines.

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Ethyl acetate / Ethanol Solution, for HPLC, 3:1 (v/v)

Date de révision 22-déc.-2024

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                        |                               |                                                    |
|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| État physique                          | Liquide                       |                                                    |
| Aspect                                 | Incolore                      |                                                    |
| Odeur                                  | Aucune information disponible |                                                    |
| Seuil olfactif                         | Aucune donnée disponible      |                                                    |
| Point/intervalle de fusion             | Aucune donnée disponible      |                                                    |
| Point de ramollissement                | Aucune donnée disponible      |                                                    |
| Point/intervalle d'ébullition          | Aucune information disponible |                                                    |
| Inflammabilité (Liquide)               | Facilement inflammable        | D'après les données d'essai                        |
| Inflammabilité (solide, gaz)           | Sans objet                    | Liquide                                            |
| Limites d'explosivité                  | Aucune donnée disponible      |                                                    |
| Point d'éclair                         | -5 °C / 23 °F                 | Méthode - Sur la base de la littérature disponible |
| Température d'auto-inflammabilité      | Aucune donnée disponible      |                                                    |
| Température de décomposition           | Aucune donnée disponible      |                                                    |
| pH                                     | Aucune information disponible |                                                    |
| Viscosité                              | Aucune donnée disponible      |                                                    |
| Hydrosolubilité                        | Miscible                      |                                                    |
| Solubilité dans d'autres solvants      | Aucune information disponible |                                                    |
| Coefficient de partage (n-octanol/eau) |                               |                                                    |
| Composant                              | log Pow                       |                                                    |
| Acétate déthyle                        | 0.73                          |                                                    |
| Éthanol                                | -0.32                         |                                                    |
| Pression de vapeur                     | Aucune donnée disponible      |                                                    |
| Densité / Densité                      | 0.87                          | Estimé                                             |
| Densité apparente                      | Sans objet                    | Liquide                                            |
| Densité de vapeur                      | Aucune donnée disponible      | (Air = 1.0)                                        |
| Caractéristiques des particules        | Sans objet (liquide)          |                                                    |

### 9.2. Autres informations

Propriétés explosives Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité  
Aucun(e) connu(e) d'après les informations fournies

10.2. Stabilité chimique  
Stable dans les conditions normales.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Polymérisation dangereuse  
Réactions dangereuses  
Aucune information disponible.  
Aucune information disponible.

10.4. Conditions à éviter  
Tenir à l'écart des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d'ignition.

10.5. Matières incompatibles  
Agents comburants forts.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Ethyl acetate / Ethanol Solution, for HPLC, 3:1 (v/v)

Date de révision 22-déc.-2024

Aucun(e) dans les conditions normales d'utilisation.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

#### Informations sur le produit

##### a) toxicité aiguë;

Oral(e)

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

Cutané(e)

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

Inhalation

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

#### Données toxicologiques pour les composants

| Composant       | DL50 oral                                                    | DL50 dermal                                       | LC50 (CL50) par inhalation                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Acétate déthyle | 10,200 mg/kg ( Rat )                                         | > 20 mL/kg ( Rabbit )<br>> 18000 mg/kg ( Rabbit ) | 58 mg/l (rat; 8 h)                                                |
| Éthanol         | LD50 = 10470 mg/kg<br>OECD 401 (Rat)<br>3450 mg/kg ( Mouse ) | -                                                 | LC50 = 117-125 mg/l (4h)<br>OECD 403 (rat)<br>20000 ppm/10H (rat) |

##### b) corrosion cutanée/irritation cutanée;

Aucune donnée disponible

##### c) lésions oculaires graves/irritation oculaire; Catégorie 2

##### d) sensibilisation respiratoire ou cutanée;

Respiratoire

Aucune donnée disponible

Peau

Aucune donnée disponible

| Component                             | Les méthodes de surveillance                                        | Espèce utilisée pour le test | Étude résultat      |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Acétate déthyle<br>141-78-6 ( 74-76 ) | OCDE Ligne directrice 406                                           | cobaye                       | - non sensibilisant |
| Éthanol<br>64-17-5 ( 24-26 )          | Mouse Ear Swelling Test (MEST)                                      | souris                       | non sensibilisant   |
|                                       | OCDE Ligne directrice 429<br>Local essai des ganglions lymphatiques | souris                       | non sensibilisant   |

##### e) mutagénicité sur les cellules germinales;

Aucune donnée disponible

| Component                             | Les méthodes de surveillance                                 | Espèce utilisée pour le test | Étude résultat |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|
| Acétate déthyle<br>141-78-6 ( 74-76 ) | OCDE Ligne directrice 471<br>AMES test de                    | in vitro<br>bactéries        | négatif        |
|                                       | OCDE Ligne directrice 473<br>Test d'aberration chromosomique | in vitro<br>mammifères       | négatif        |
|                                       | OCDE Ligne directrice 476<br>Mutation génique sur cellules   | in vitro<br>mammifères       | négatif        |
|                                       | OCDE Ligne directrice 474<br>Micronoyau de souris            | in vivo<br>mammifères        | négatif        |
| Éthanol<br>64-17-5 ( 24-26 )          | AMES test de<br>OCDE Ligne directrice 471                    | in vitro<br>bactéries        | négatif        |

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Ethyl acetate / Ethanol Solution, for HPLC, 3:1 (v/v)

Date de révision 22-déc.-2024

|  |                                                            |                        |         |
|--|------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
|  | Mutation génique sur cellules<br>OCDE Ligne directrice 476 | in vitro<br>mammifères | négatif |
|--|------------------------------------------------------------|------------------------|---------|

## f) cancérogénicité;

Aucune donnée disponible

Le tableau ci-dessous précise si chacune des agences considérées a classé un ou plusieurs des composants comme cancérogènes

## g) toxicité pour la reproduction;

Aucune donnée disponible

| Component                             | Les méthodes de surveillance | Espèce utilisée pour le test / durée | Étude résultat                     |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Acétate déthyle<br>141-78-6 ( 74-76 ) | OCDE Ligne directrice 416    | Oral(e)<br>souris<br>2 Génération    | NOAEL =<br>26400<br>mg/kg pc/jour  |
|                                       | OCDE Ligne directrice 414    | Inhalation<br>Rat                    | NOAEC =<br>73300 mg/m <sup>3</sup> |
| Éthanol<br>64-17-5 ( 24-26 )          | OCDE Ligne directrice 416    | Oral(e) / souris<br>2 Génération     | NOAEL = 13.8 g/kg/day              |
|                                       | OCDE Ligne directrice 414    | Inhalation / Rat                     | NOAEC =<br>16000 ppm               |

## h) toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique;

Catégorie 3

### Résultats / Organes cibles

Système nerveux central (SNC).

## i) toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée;

Aucune donnée disponible

### Organes cibles

Aucune information disponible.

## j) danger par aspiration;

Aucune donnée disponible

### Symptômes / effets, aigus et différés

Les symptômes de surexposition peuvent inclure céphalées, vertiges, fatigue, nausées et vomissements. L'inhalation de concentrations élevées en vapeurs peut entraîner des symptômes tels que céphalées, vertiges, fatigue, nausées et vomissements.

## 11.2. Informations sur les autres dangers

### Propriétés perturbant le système endocrinien

Pertinentes pour l'évaluation des effets de la perturbation du système endocrinien pour la santé humaine. Ce produit ne contient aucun perturbateur endocrinien connu ou supposé.

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

#### Effets d'écotoxicité

Ne contient pas de substances connues pour être dangereuses pour l'environnement ou non-dégradables dans des stations de traitement d'eaux usées.

| Composant       | Poisson d'eau douce                                                  | Puce d'eau          | Algues d'eau douce   |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Acétate déthyle | Fathead minnow: LC50: 230 mg/l/ 96h<br>Gold orfe: LC50: 270 mg/L/48h | EC50 = 717 mg/L/48h | EC50 = 3300 mg/L/48h |

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Ethyl acetate / Ethanol Solution, for HPLC, 3:1 (v/v)

Date de révision 22-déc.-2024

|         |                                                            |                                               |                                            |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Éthanol | Fathead minnow (Pimephales promelas) LC50 = 14200 mg/l/96h | EC50 = 9268 mg/L/48h<br>EC50 = 10800 mg/L/24h | EC50 (72h) = 275 mg/l (Chlorella vulgaris) |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|

| Composant       | Microtox                                                                                                  | Facteur M |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Acétate déthyle | EC50 = 1180 mg/L 5 min<br>EC50 = 1500 mg/L 15 min<br>EC50 = 5870 mg/L 15 min<br>EC50 = 7400 mg/L 2 h      |           |
| Éthanol         | Photobacterium phosphoreum:EC50 = 34634 mg/L/30 min<br>Photobacterium phosphoreum:EC50 = 35470 mg/L/5 min |           |

## 12.2. Persistance et dégradabilité

### Persistance

Miscible à l'eau, Une persistance est peu probable, d'après les informations fournies.

| Composant                             | Dégradabilité            |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Acétate déthyle<br>141-78-6 ( 74-76 ) | 79 % (20 d) (OECD 301 D) |
| Éthanol<br>64-17-5 ( 24-26 )          | OECD 301E = 94%          |

### Dégradation dans l'usine de traitement des eaux usées

Contient des substances connues pour être dangereuses pour l'environnement ou non-dégradables dans des stations de traitement d'eaux usées.

## 12.3. Potentiel de bioaccumulation

Une bioaccumulation est peu probable

| Composant       | log Pow | Facteur de bioconcentration (BCF) |
|-----------------|---------|-----------------------------------|
| Acétate déthyle | 0.73    | 30 dimensionless                  |
| Éthanol         | -0.32   | Aucune donnée disponible          |

## 12.4. Mobilité dans le sol

Le produit est soluble dans l'eau, et peuvent se propager dans les systèmes d'eau Mobilité probable dans l'environnement du fait de son caractère volatil. Très mobile dans les sols

## 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Pas de données disponibles pour l'évaluation.

## 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

### Informations relatives aux perturbateurs endocriniens

Ce produit ne contient aucun perturbateur endocrinien connu ou supposé

## 12.7. Autres effets néfastes

### Des polluants organiques persistants

Ce produit ne contient aucun connu ou suspecté substance

### Potentiel de destruction de l'ozone

Ce produit ne contient aucun connu ou suspecté substance

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

#### Déchets de résidus/produits non utilisés

Déchets classés comme dangereux. Éliminer conformément aux Directives Européennes sur les déchets et les déchets dangereux. Éliminer conformément aux réglementations locales.

#### Emballages contaminés

Éliminer ce récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Les récipients vides contiennent des résidus du produit (liquide ou vapeur) et risquent d'être dangereux. Tenir le produit et le récipient vide à l'écart de la chaleur et des sources

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Ethyl acetate / Ethanol Solution, for HPLC, 3:1 (v/v)

Date de révision 22-déc.-2024

d'ignition.

**Le code européen des déchets** D'après le Catalogue européen des déchets, les Codes de déchets ne sont pas spécifiques aux produits, mais aux applications.

**Autres informations** Ne pas entraîner vers les égouts. Les codes de déchets doivent être assignés par l'utilisateur en fonction de l'application pour laquelle le produit a été utilisé. Peut être éliminé en décharge ou incinéré, conformément aux réglementations locales.

**Ordonnance suisse sur les déchets** L'élimination doit être conforme aux lois et réglementations régionales, nationales et locales en vigueur. Ordonnance sur la prévention et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, ADWO) SR 814.600  
<https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/891/fr>

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

### IMDG/IMO

**14.1. Numéro ONU** UN1993  
**14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU** Liquide inflammable, n.s.a.  
**Nom technique** Ethylacetate, Ethyl alcohol  
**14.3. Classe(s) de danger pour le transport** 3  
**14.4. Groupe d'emballage** II

### ADR

**14.1. Numéro ONU** UN1993  
**14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU** Liquide inflammable, n.s.a.  
**Nom technique** Ethylacetate, Ethyl alcohol  
**14.3. Classe(s) de danger pour le transport** 3  
**14.4. Groupe d'emballage** II

### IATA

**14.1. Numéro ONU** UN1993  
**14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU** Liquide inflammable, n.s.a.  
**Nom technique** Ethylacetate, Ethyl alcohol  
**14.3. Classe(s) de danger pour le transport** 3  
**14.4. Groupe d'emballage** II

**14.5. Dangers pour l'environnement** Pas de dangers identifiés

**14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur** Pas de précautions spéciales requises.

**14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI** Non applicable, les produits emballés

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

**15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et**

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Ethyl acetate / Ethanol Solution, for HPLC, 3:1 (v/v)

Date de révision 22-déc.-2024

## d'environnement

### Inventaires internationaux

Europe (EINECS/ELINCS/NLP), Chine (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australie (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Composant       | Numéro CAS | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Acétate déthyle | 141-78-6   | 205-500-4 | -      | -   | X     | X    | KE-00047 | X    | X    |
| Éthanol         | 64-17-5    | 200-578-6 | -      | -   | X     | X    | KE-13217 | X    | X    |

| Composant       | Numéro CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Australie) | NZIoC | PICCS |
|-----------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------------------|-------|-------|
| Acétate déthyle | 141-78-6   | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                | X     | X     |
| Éthanol         | 64-17-5    | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                | X     | X     |

Légende: X - Listé '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorisation/Restrictions selon EU REACH

| Composant       | Numéro CAS | REACH (1907/2006) - Annexe XIV - substances soumises à autorisation | REACH (1907/2006) - Annexe XVII - Restrictions applicables à certaines substances dangereuses | Règlement REACH (CE 1907/2006) article 59 - Liste candidate des substances extrêmement préoccupantes (SVHC) |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acétate déthyle | 141-78-6   | -                                                                   | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)                              | -                                                                                                           |
| Éthanol         | 64-17-5    | -                                                                   | -                                                                                             | -                                                                                                           |

### Liens REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Composant       | Numéro CAS | La directive Seveso III (2012/18/EU) - Quantités de qualification pour la notification des accidents majeurs | Directive Seveso III (2012/18/CE) - Quantités de qualification pour Exigences relatives aux rapports de sécurité |
|-----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acétate déthyle | 141-78-6   | Sans objet                                                                                                   | Sans objet                                                                                                       |
| Éthanol         | 64-17-5    | Sans objet                                                                                                   | Sans objet                                                                                                       |

### Du règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

Sans objet

### Contient des composants qui répondent à une « définition » de substance per et polyfluoroalkyle (PFAS)?

Sans objet

Se reporter à la directive 98/24/CE du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail .

Se reporter à la directive 2000/39/CE relative à l'établissement d'une première liste de valeurs limites d'exposition professionnelle de caractère indicatif

### Réglementations nationales

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Ethyl acetate / Ethanol Solution, for HPLC, 3:1 (v/v)

Date de révision 22-déc.-2024

**Classification allemande WGK** Classe dangereuse pour l'environnement aquatique = 1 (auto-classification)

| Composant        | Classification d'Eau Allemande (AwSV) | Allemagne - TA-Luft classe |
|------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| Acétate d'éthyle | WGK1                                  |                            |
| Éthanol          | WGK1                                  |                            |

| Composant        | France - INRS (tableaux de maladies professionnelles) |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Acétate d'éthyle | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84  |
| Éthanol          | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84  |

## Réglementation suisse

Article 4 par. 4 de l'Ordonnance sur la protection des jeunes sur le lieu de travail (RS 822.115) et article 1 lit.f du règlement du DEFR sur les travaux dangereux et les jeunes (RS 822.115.2).

Prenez note de l'article 13 de l'ordonnance sur la maternité (RS 822.111.52) concernant les femmes enceintes et allaitantes.

| Composant                              | Suisse - Ordonnance sur la réduction des risques liés à la manipulation de préparations de substances dangereuses (RS 814.81) | Suisse - Ordonnance sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (VOCV) | Suisse - Ordonnance de la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acétate d'éthyle<br>141-78-6 ( 74-76 ) |                                                                                                                               | Group I                                                                                  |                                                                                                                       |
| Éthanol<br>64-17-5 ( 24-26 )           |                                                                                                                               | Group I                                                                                  |                                                                                                                       |

## 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Évaluation de la sécurité chimique / Rapports (CSA / CSR) ne sont pas nécessaires pour les mélanges

## RUBRIQUE 16: Autres informations

### Texte intégral des mentions H citées dans les sections 2 et 3

H225 - Liquide et vapeurs très inflammables

H319 - Provoque une sévère irritation des yeux

H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges

EUH066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau

### Légende

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes/Liste européenne des substances chimiques notifiées

**PICCS** - Inventaire philippin des substances et produits chimiques

**IECSC** - Inventaire chinois des substances chimiques existantes

**KECL** - Liste coréenne des substances chimiques existantes et évaluées

**TSCA** - Loi des États-Unis sur le contrôle des substances toxiques, section 8(b), inventaire

**DSL/NDL** - Liste canadienne des substances domestiques/Liste canadienne des substances non domestiques

**ENCS** - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles

**AICS** - Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventaire néo-zélandais des produits chimiques

**WEL** - Limite d'exposition en milieu de travail

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Association américaine des hygiénistes industriels, États-Unis)

**DNEL** - Dose minimale pour un risque acceptable

**RPE** - Équipement de protection respiratoire

**LC50** - Concentration létale à 50%

**NOEC** - Concentration sans effet observé

**PBT** - Persistante, bioaccumulable, toxique

**TWA** - Moyenne pondérée dans le temps

**CIRC** - Centre international de recherche sur le cancer

Concentration prévisible sans effet (PNEC)

**LD50** - Dose létale à 50%

**EC50** - Concentration efficace 50%

**POW** - Coefficient de partage octanol: eau

**vPvB** - très persistantes et très bioaccumulables

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Ethyl acetate / Ethanol Solution, for HPLC, 3:1 (v/v)

Date de révision 22-déc.-2024

**ADR** - Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisation de coopération et de développement économiques

**BCF** - Facteur de bioconcentration (FBC)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires

**ATE** - Estimation de la toxicité aiguë

**COV** - (composés organiques volatils)

## Principales références de la littérature et sources de données

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fournisseurs fiche technique de sécurité, ChemADVISOR - LOLI, Merck index, RTECS

## Classification et procédure utilisées pour établir la classification des mélanges conformément au règlement (CE)

1272/2008 [CLP]:

**Dangers physiques** D'après les données d'essai

**Dangers pour la santé** Méthode de calcul

**Dangers pour l'environnement** Méthode de calcul

## Conseil en matière de formation

Formation de sensibilisation aux dangers chimiques, incluant l'étiquetage, les fiches de données de sécurité, l'équipement de protection individuel et l'hygiène.

Utilisation d'équipements de protection individuelle, concernant les bonnes pratiques de choix, la compatibilité, les délais de rupture, l'entretien, la maintenance, l'adaptation et les normes EN.

Premiers secours en cas d'exposition chimique, y compris l'utilisation de rince-œils et de douches de sécurité.

Prévention et lutte contre l'incendie, identification des dangers et des risques, électricité statique, atmosphères explosives engendrées par les vapeurs et les poussières.

Formation à la réponse aux incidents chimiques.

**Date de préparation** 05-oct.-2015

**Date de révision** 22-déc.-2024

**Sommaire de la révision** Sans objet.

**Cette fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du Règlement (CE) No. 1907/2006. RÈGLEMENT (UE) 2020/878 DE LA COMMISSION modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1907/2006 .**

**Pour la Suisse - Erstellt nach den technischen Vorschriften nach Anhang 2 Ziffer 3 ChemV (SR 813.11 - Verordnung über den Schutz vor gefährlichen Stoffen und Zubereitungen).**

## Avis de non-responsabilité

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont exactes dans l'état actuel de nos connaissances et de nos informations, à la date de publication. Ces informations ne sont fournies qu'à titre indicatif pour assurer la sécurité de la manipulation, de l'utilisation, de la transformation, du stockage, du transport, de l'élimination et de la mise sur le marché de la substance, et ne sauraient être considérées comme une garantie ou une assurance-qualité.

Les informations ne concernent que la matière spécifiquement décrite, et sont susceptibles d'être non valables si la matière est employée en combinaison avec toute autre matière ou dans tout autre procédé, à moins que le contraire ne soit précisé dans le texte

**Fin de la Fiche de données de sécurité**