

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품 식별자

제품 설명:

Dichloroacetic acid, 3-5% in toluene

제품번호

NC9222538

제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권장되는 용도

실험실용 화학물질.

제한이 권고되는 용도

자료없음

공급자의 정보

수입자

회사명 : 한국피셔과학

주 소 : 인천광역시 중구 공항동로 296번길
150, D5, D6 (운서동, 공항물류단지)

Tel: +82-1661-9555

Fax: +82-2-2023-0603

공급자

Fisher Scientific

One Reagent Lane

Fair Lawn, NJ 07410

Tel: (201) 796-7100

E-mail 주소

Chem.KR@thermofisher.com

긴급 전화번호

긴급전화 : 의료: +(82) 070-7686-0086 또는 +1-703-741-5970

CHEMTREC: 080 822 1374 (Local), CHEMTREC : 1-800-424-9300 또는 +1-703-527-3887

한국: 00-308-13-2549 : (연중무휴, 24시간)

2. 유해·위험성

유해성·위험성 분류

물리적 위험성

인화성 액체

구분 2

금속부식성 물질/혼합물

구분 1

건강 유해성

흡인 유해성

구분 1

피부 부식성 또는 자극성

구분 2

심한 눈 손상성/눈 자극성

구분 1

발암성

구분 2

생식 독성

구분 1

/; 젖 분비에 영향을 주거나 젖 분비를 통한 영향

특정표적장기 독성 (1회 노출)

구분 3

특정표적장기 독성 (반복 노출)

구분 2

환경 유해성

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

안전보건자료

Dichloroacetic acid, 3-5% in toluene

개정일 2024-06-06

건강 3	인화성 3	불안정 0	물리적 위험성 N/A
---------	----------	----------	----------------

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

3.2. 혼합물

성분	일반명	CAS 번호	색인 번호	함유량(%)
톨루엔	methylbenzene	108-88-3	KE-33936	95 - 97.5
디클로로아세트산	Dichloroethanoic Acid; 2,2-Dichloroacetic Acid; Dichloroacetic Acid	79-43-6	KE-10054	2.5 - <5

4. 응급조치 요령

응급조치 요령에 대한 설명 일반 권고 사항

동석한 의사에게 본 물질안전보건자료를 보여줄 것. 즉각적인 의학적 조치가 필요함.

눈 접촉

눈꺼풀 밑을 포함하여 즉시 다량의 물로 최소 15분 이상 씻어내시오. 즉각적인 의학적 조치가 필요함.

피부 접촉

다량의 물로 최소 15분 이상 즉시 씻어내시오. 오염된 의복 및 장갑을 제거하고 재사용하기 전 내부를 포함하여 세척할 것. 즉시 의학적인 조치/조언을 구하시오.

섭취

토하게 하지 마시오. 입을 물로 세척하시오. 의식이 없는 사람 에게 절대로 아무것도 입을 통해 주지 말 것. 즉시 의학적인 조치/조언을 구하시오. 즉시 의학적인 조치/조언 또는 독성관리센터로 연락하시오. 구토가 자연적으로 발생하는 경우, 피해자가 앞으로 숙여가.

흡입

호흡을 하지 않으면, 인공 호흡을 실시할 것. 노출로부터 옮겨서 눕히시오. 환자가 물질을 삼켰거나 또는 흡입하면 구강-대-구강 방법을 사용하지 말 것; 일방 밸브를 갖춘 포켓 마스크 도구 또는 기타 적절한 호흡 의료장비를 이용해서 인공호흡을 실시할 것. 즉시 의학적인 조치/조언을 구하시오. 폐에 심각한 손상 위험성 (흡인으로 인해).

응급 처치 인원의 자기 보호

의료 인원이 관련 물질을 숙지하여 자신들을 보호하고 오염 확산을 방지하기 위해 필요한 조치를 취하도록 할 것.

가장 중요한 증상 및 영향, 급성 및 지연 모두

모든 노출 경로의 화상을 초래할 수 있습니다. 호흡곤란. 눈 화상을 일으킴. 고농도의 증기 흡입은 두통, 현기증, 피로, 구역 및 구토와 같은 증상을 유발할 수 있음. 제품은 부식성 물질이다. 위 세척 또는 구토는 금함. 위 또는 식도의 천공 가능성을 조사해야 함. 섭취하면 심각한 부기, 약한 조직에 심각한 손상과 천공의 위험을 일으킴.

기타 의사의 주의사항 의사의 주의사항

징후에 따라 치료하시오. 증상은 지연될 수 있음.

5. 폭발· 화재시 대처방법

적절한(및 부적절한) 소화제

적절한 소화제

이산화탄소(CO₂), 분말소화기, 건조한 모래, 내알코올성 포말. 물 미스트는 밀폐된 용기를 냉각시키는 데 사용할 수 있음.

안전상의 이유로 반드시 사용되지 말아야 할 소화제

화재를 확산시킬 수 있으므로 강한 물 줄기를 사용하지 마시오.

화학물질로부터 생기는 특정 유해성

열분해는 자극성 가스 및 증기 발생을 초래할 수 있음. 이 제품은 눈, 피부 및 점막에 화상을 일으킴. 인화성. 용기는 가열될 경우 폭발할 수 있음. 증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음. 증기는 점화원으로 이동하여 플래쉬 백을 가져올 수 있음.

연소 시 발생 유해물질

일산화탄소 (CO), 이산화탄소 (CO₂), 염화 수소.

화재진압인원에 대한 조언

어떠한 화재에서도, 압력식 자급식 호흡보호구, MSHA/NIOSH (승인된 또는 이와 동등한) 및 완전 보호 장비를 착용할 것. 열분해는 자극성 가스 및 증기 발생을 초래할 수 있음.

6. 누출 사고 시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

적절한 환기가 되도록 할 것. 적절한 개인 보호구를 착용하시오. 사람들을 안전한 지역으로 대피시킬 것. 사람들을 유출/누출 지역에서 바람이 불어오는 방향으로 피하게 하시오. 모든 발화원을 제거하시오. 정전기 방지에 대한 예방조치를 강구하시오.

환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

지표수 또는 하수도에 흘러 보내지 마시오. 추가 생태학적 정보는 12항을 참조.

정화 또는 제거 방법

불활성 흡수제로 빨아들이시오. 폐기를 위해 적합한 밀폐형 용기에 보관하시오. 모든 발화원을 제거하시오. 정전기 방지에 대한 예방조치를 강구하시오. 스파크가 발생하지 않는 도구 및 방폭 장비를 사용하시오.

다른 장을 참조

섹션 8과 13에 나열된 보호 조치를 참고하십시오.

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령

개인보호구: 안전보호구를 착용하시오. 눈, 피부, 의류에 묻지 않도록 하시오. 화학 물질 흡후드에서만 사용. (미스트/증기/스프레이)를 흡입하지 마시오. 섭취하지 말 것. 삼킨 경우 즉시 의료 조치를 받을 것. 누출된 불꽃, 고온 표면 및 점화원으로 부터 멀리할 것. 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하시오. 스파크가 발생하지 않는 도구 및 방폭 장비를 사용하시오. 정전기 방지에 대한 예방조치를 강구하시오. 정전기 방전에 의한 증기 점화를 방지하려면 이 장비의 모든 금속부위를 접지해야 합니다.

안전한 저장 방법: (피해야 할 조건을 포함함)

부식 지역, 열, 스파크 및 화염으로부터 멀리하시오. 인화성 물질 영역. 용기를 단단히 밀폐하여 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.

최종 용도

실험실에서 사용.

8. 노출방지 및 개인보호구

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

성분	CAS 번호	대한민국	ACGIH TLV	OSHA PEL
톨루엔	108-88-3	STEL: 150 ppm TWA: 50 ppm	TWA: 20 ppm	(Vacated) TWA: 100 ppm (Vacated) TWA: 375 mg/m ³ Ceiling: 300 ppm

안전보건자료

Dichloroacetic acid, 3-5% in toluene

개정일 2024-06-06

				(Vacated) STEL: 150 ppm (Vacated) STEL: 560 mg/m ³ TWA: 200 ppm
디클로로아세트산	79-43-6	TWA: 0.5 ppm Skin	TWA: 0.5 ppm Skin	등재되지 않음

성분	CAS 번호	유럽 연합	영국	독일
톨루엔	108-88-3	TWA: 50 ppm (8hr) TWA: 192 mg/m ³ (8hr) STEL: 100 ppm (15min) STEL: 384 mg/m ³ (15min) Skin	STEL: 100 ppm 15 min STEL: 384 mg/m ³ 15 min TWA: 50 ppm 8 hr TWA: 191 mg/m ³ 8 hr Skin	TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 190 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 50 ppm (8 Stunden). MAK TWA: 190 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Hö hepunkt: 100 ppm Hö hepunkt: 380 mg/m ³ Haut
디클로로아세트산	79-43-6	등재되지 않음	등재되지 않음	TWA: 0.2 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 1 TWA: 1.1 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 1 TWA: 0.2 ppm (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time TWA: 1.1 mg/m ³ (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time Hö hepunkt: 0.2 ppm Hö hepunkt: 1.1 mg/m ³ Haut

ACGIH - 생물학적 노출기준

성분	CAS 번호	ACGIH - 생물학적 노출기준
톨루엔	108-88-3	0.02 mg/L Medium: blood Time: prior to last shift of workweek Determinant: Toluene 0.03 mg/L Medium: urine Time: end of shift Determinant: Toluene 0.3 mg/g creatinine Medium: urine Time: end of shift Determinant: o-Cresol with hydrolysis
디클로로아세트산	79-43-6	등재되지 않음

노출 방지

공학적인 관리

작업장 인근에 세안 장치 및 안전 샤워를 제공할 것. 특히 밀폐된 공간에서는 적절한 환기를 유지하십시오. 폭발 방지 전기/환기/조명/장비를 사용하십시오.

가능한 경우 항상 공정 분리나 폐쇄, 방출이나 접촉을 최소화하는 공정 또는 장비 교체 도입, 적절하게 설계된 환기 시스템 사용과 같은 엔지니어링 통제 조치를 채택하여 원천의 유해물질을 통제해야 합니다

개인 보호구

눈 보호

손 보호

피부 및 신체 보호

고글

보호 장갑

긴팔 의복

장갑을 사용하기 전에 점검하십시오. 장갑 공급업체에서 제공하는 투과성과 투과 시간 관련 지시를 준수하십시오. (자세한 내용은 제조업체/공급업체에 문의 하십시오.) 작업에 적합한 장갑을 준비하도록 합니다. 화학적 화합성, 손 조작, 작동 조건, 사용자 감수성(과민성에 미치는 영향 등) 또한 자상, 찰과상 위험과 같이 제품을 사용하는 특정한 현장 조건을 고려합니다. 피부 오염을 피해 조심스럽게 장갑을 벗으십시오.

**개인 보호구
호흡기 보호**

한국산업안전보건공단의 인증을 필한 것을 사용할 것
작업자가 노출기준을 넘는 농도에 접할 경우, 반드시 적절히 인증된 호흡보호구를 착용하여야 함
끓는점이 낮은 유기 용매 AX형 갈색 EN371에 부합 또는 유기 가스 및 증기 필터 형식 A 갈색 EN14387에 부합
착용자를 보호하기 위해 호흡기계 보호구는 제대로 맞아야 하고 올바르게 사용하고 유지해야 합니다
RPE를 사용할 때는 안면부 맞음새 시험을 실시해야 합니다

권장 필터 유형:**위생 조치**

올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오

환경 노출 관리

제품이 배수구에 유입되지 않도록 하시오 물질로 지하수가 오염되는 일이 없도록 하십시오

9. 물리화학적 특성**기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보**

외관(물리적 상태, 색 등)	무색 액체
냄새	자료 없음
냄새 역치	이용가능한 자료 없음
pH	1.5 - 2.0
녹는점/어는점	이용가능한 자료 없음
연화점	이용가능한 자료 없음
초기 끓는점과 끓는점 범위	자료 없음
인화점	4.4 - 7.2 ° C / 39.9 - 45 ° F 방법 - 자료 없음

증발 속도	이용가능한 자료 없음	
인화성 (고체, 기체)	해당없음	액체
인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	이용가능한 자료 없음	

증기압	이용가능한 자료 없음	
증기 밀도	이용가능한 자료 없음	(공기 = 1.0)
비중 / 밀도	<1	
벌크 밀도	해당없음	액체
수용해도	불혼화성	
다른 용제에서의 용해도	자료 없음	

분배계수 (n-옥탄올/물)

성분	CAS 번호	log Pow
톨루엔	108-88-3	2.73
디클로로아세트산	79-43-6	0.942

자연발화점	480 ° C / 896 ° F
분해 온도	이용가능한 자료 없음
점도	이용가능한 자료 없음

안전보건자료

Dichloroacetic acid, 3-5% in toluene

개정일 2024-06-06

폭발성 특성	증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음	
산화성 특성	자료 없음	
분자식	해당 없음 (혼합물)	
분자량	해당 없음 (혼합물)	
VOC 함량(%)	97	

10. 안정성 및 반응성

반응성	제공된 정보에 따르면 알려지지 않음.
화학적 안정성	일반 조건하에서 안정함.
유해 반응 가능성	
유해 중합반응	자료 없음.
유해 반응	정상 처리 시 없음.
피해야 할 조건	노출된 불꽃, 고온 표면 및 점화원으로 부터 멀리할 것.
피해야 할 물질	알려진 것 없음.
분해시 생성되는 유해물질	일산화탄소 (CO). 이산화탄소(CO2). 염화 수소.

11. 독성에 관한 정보

독성학적 영향에 관한 정보	
제품 정보	
가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	
흡입	증기나 미스트를 호흡하지 마시오.
섭취	삼키면 유해할 수 있음.
눈	눈과의 접촉을 피하십시오. 눈에 부식성이고 실명을 포함한 심각한 손상을 일으킬 수 있음. 자극을 일으킬 수 있음. 증기는 자극을 일으킬 수 있음.
피부	피부와 의 접촉을 피하십시오. 피부 부식성 또는 자극성. 자극을 일으킬 수 있음. 장기간 피부 노출은 피부 탈지와 피부염을 유발할 수 있음.
건강 유해성 정보	.
(a) 급성 독성;	
경구	이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음
경피	이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음
흡입	이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

구성요소에 대한 독성학 자료

성분	CAS 번호	LD50 경구	LD50 경피	LC50 흡입
톨루엔	108-88-3	> 5000 mg/kg (Rat)	LD50 = 12000 mg/kg	26700 ppm (Rat) 1 h

개정일 2024-06-06

페이지 8 / 13

안전보건자료

Dichloroacetic acid, 3-5% in toluene

개정일 2024-06-06

기타 악영향

고농도의 증기 흡입은 두통, 현기증, 피로, 구역 및 구토와 같은 증상을 유발할 수 있음. 제품은 부식성 물질이다. 위 세척 또는 구토는 금함. 위 또는 식도의 천공 가능성을 조사해야 함. 섭취하면 심각한 부기, 약한 조직에 심각한 손상과 천공의 위험을 일으킴.

성분	CAS 번호	EU - 내분비계 교란 물질 후보 목록	EU - 내분비계 교란 물질 - 평가된 물질	일본 - 내분비계 장애물질 정보
톨루엔	108-88-3	해당없음	해당없음	해당없음
디클로로아세트산	79-43-6	해당없음	해당없음	해당없음

12. 환경에 미치는 영향

생태독성 영향

제품은 다음과 같이 환경에 유해한 물질을 함유하고 있습니다.

성분	CAS 번호	민물 고기	물벼룩	담수 해조류	Microtox
톨루엔	108-88-3	50-70 mg/L LC50 96 h 5-7 mg/L LC50 96 h 15-19 mg/L LC50 96 h 28 mg/L LC50 96 h 12 mg/L LC50 96 h	EC50: = 11.5 mg/L, 48h (Daphnia magna) EC50: 5.46 - 9.83 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)	EC50: = 12.5 mg/L, 72h static (Pseudokirchneriella subcapitata) EC50: > 433 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata)	EC50 = 19.7 mg/L 30 min
디클로로아세트산	79-43-6	이용가능한 자료 없음	106-2600 mg/L 24h	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

잔류성 및 분해성

잔류성

때 잔류 가능성은 없습니다.

Component	분해성
톨루엔 108-88-3 (95 - 97.5)	86% (20d)

폐수 처리장에서 분해

환경에 유해하거나 폐수 처리장에서 분해되지 않는 것으로 알려진 물질은 포함되어 있지 않습니다.

생물 농축성

체내 축적 가능성이 없습니다

성분	log Pow	생물농축계수 (BCF)
톨루엔	2.73	90
디클로로아세트산	0.942	이용가능한 자료 없음

토양 이동성

자료 없음

오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서)

성분	CAS 번호	오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서)
톨루엔	108-88-3	등재되지 않음
디클로로아세트산	79-43-6	등재되지 않음

기타 유해 영향

자료 없음

13. 폐기시 주의사항

폐기물 처리방법

잔여물/미사용 제품의 폐기물

폐기물은 유해 물질로 분류된다. 폐기물관리법에 따라 폐기하십시오.

오염된 포장

유해 폐기물 또는 특별 폐기물 수거 장소에 이 용기를 폐기하십시오. 빈 용기에 제품의 잔여물(액체 및/또는 기체)이 남아 있어 위험할 수 있습니다. 제품과 빈 용기는 열 및 점화원으로부터 멀리 보관하십시오.

안전보건자료

Dichloroacetic acid, 3-5% in toluene

개정일 2024-06-06

그 밖의 참고사항
하수구로 흘려 보내지 말 것. 폐기물 코드는 제품이 사용된 용도를 기준으로 사용자에게 의해 지정되어야 함. 지역 규정에 부합할 경우, 매립되거나 소각될 수 있음. 하수구로 버리지 마시오. 다량의 경우 pH에 영향을 미치고 수생 환경에 유해함.

14. 운송에 필요한 정보

도로 및 철도 운송

유엔 번호 UN2924
적정 선적명 인화성 액체, 부식성, n.o.s.
기술 선적명 Toluene, Dichloroacetic acid
위험성 등급 3
부차적 유해성/위험성 등급 8
용기 등급 II

IATA

유엔 번호 UN2924
적정 선적명 인화성 액체, 부식성, n.o.s.
기술 선적명 Toluene, Dichloroacetic acid
위험성 등급 3
부차적 유해성/위험성 등급 8
용기 등급 II

IMDG/IMO

유엔 번호 UN2924
적정 선적명 인화성 액체, 부식성, n.o.s.
기술 선적명 Toluene, Dichloroacetic acid
위험성 등급 3
부차적 유해성/위험성 등급 8
용기 등급 II
해양 오염 물질 확인된 유해성 없음

사용자에 대한 특별한 주의사항 특별한 예방조치가 필요 없음

15. 법적 규제현황

단일물질 및 혼합물질에 대한 안전, 보건 및 환경규제/법률

범례: X - 등재됨 '-' - 등재되지 않음

국제 화학물질 목록

성분	CAS 번호	KECL	TSCA	EINECS	IECSC	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	ISHL	AICS
톨루엔	108-88-3	KE-33936	X	203-625-9	X	X	-	X	X	X	X
디클로로아세트산	79-43-6	KE-10054	X	201-207-0	X	X	-	X	X	X	X

성분	CAS 번호	Seveso III 지침 (2012/18 / EC) - 주요 사고 통지에 대한 적격 수량	Seveso III 지침 (2012/18 / EC) - 안전 보고서 요구 사항에 적합한 수량	로테르담 협약 (PIC)	바젤 협약 (유해 폐기물)
톨루엔	108-88-3	해당없음	해당없음	해당없음	Annex I - Y42
디클로로아세트산	79-43-6	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	OECD HPV	잔류성 유기 오염물질 (스톡홀름 협약)	오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서)
톨루엔	108-88-3	등재됨	해당없음	해당없음
디클로로아세트산	79-43-6	해당없음	해당없음	해당없음

한국 규정

FSH91271

안전보건자료

Dichloroacetic acid, 3-5% in toluene

개정일 2024-06-06

성분	CAS 번호	화학 물질 등록 및 평가에 관한 법률 (K-REACH)	화학물질관리법 - 허가물질	등록대상기존화학물질
톨루엔	108-88-3	Annex 1 - KE-33936	해당없음	등재됨
디클로로아세트산	79-43-6	Annex 1 - KE-10054	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	화학물질관리법 - 유독물질	화학물질관리법 - 금지물질	화학물질관리법 - 제한물질
톨루엔	108-88-3	1997-1-0298 (>85%)	해당없음	해당없음
디클로로아세트산	79-43-6	1997-1-0049 (>25%)	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	화학물질관리법 - 사고대비물질 (지정수량 %)	화학물질관리법 - 사고대비물질 - 보관/저장 수량 기준	화학물질관리법 - 사고대비물질 - 제조/사용 수량 기준 (연간)
톨루엔	108-88-3	>85%	200000 kg/yr	1500000 kg/yr
디클로로아세트산	79-43-6	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	환경부/폐기물관리법 - 폐기물	환경부고시 - '21년까지 등록하여야 할 암, 돌연변이, 생식능력 이상을 일으키거나 일으킬	환경부고시 - 중점관리물질의 지정
톨루엔	108-88-3	> 85% (CCA)	해당없음	해당없음
디클로로아세트산	79-43-6	> 25% (CCA)	등재됨	CMR

CCA = 화학물질관리법

성분	CAS 번호	산업안전보건법 - 작업환경측정대상 유해인자	산업안전보건법 - 금지물질	산업안전보건법 - 허가대상 물질
톨루엔	108-88-3	등재됨	해당없음	해당없음
디클로로아세트산	79-43-6	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	산업안전보건법 - 관리대상 유해물질	산업안전보건법 - 특수건강 진단대상 유해인자	산업안전보건법 - 허용기준 이하 유지대상 유해인자
톨루엔	108-88-3	등재됨	등재됨	50 ppm TWA 150 ppm STEL
디클로로아세트산	79-43-6	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	산업안전보건법 - 공정안전 보고서(PSM) 제출대상 유해위험물질 (최소 수량)	산업안전보건법 - 노출기준설정물질	산업안전보건법 - 특별관리물질
톨루엔	108-88-3	5000 kg	STEL: 150 ppm TWA: 50 ppm	해당없음
디클로로아세트산	79-43-6	해당없음	TWA: 0.5 ppm Skin	해당없음

소방청 - 위험물 안전 관리법 지정수량

성분	CAS 번호	제1류 산화성 고체	제2류 가연성고체	제3류 자연 발화성 물질 및 금속성 물질	제4류 인화성 액체	제5류 자기반응성 물질	제6류 산화성 액체
톨루엔	108-88-3	해당없음	해당없음	해당없음	2. 제1석유류 (비수용성액체) 200 리터	해당없음	해당없음
디클로로아세트산	79-43-6	해당없음	해당없음	해당없음	5. 제3석유류 (비수용성액체) 2000 리터	해당없음	해당없음

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

성분	CAS 번호	대한민국	ACGIH - 생물학적 노출기준
----	--------	------	-------------------

FSH91271

안전보건자료

Dichloroacetic acid, 3-5% in toluene

개정일 2024-06-06

톨루엔	108-88-3	STEL: 150 ppm TWA: 50 ppm	0.02 mg/L Medium: blood Time: prior to last shift of workweek Determinant: Toluene 0.03 mg/L Medium: urine Time: end of shift Determinant: Toluene 0.3 mg/g creatinine Medium: urine Time: end of shift Determinant: o-Cresol with hydrolysis
디클로로아세트산	79-43-6	TWA: 0.5 ppm Skin	등재되지 않음

미국관리정보

OSHA 산업 안전 보건 청
해당없음

성분	CAS 번호	규제물질 지정기준	고 위험성 화학 물질
톨루엔	108-88-3	해당없음	해당없음
디클로로아세트산	79-43-6	해당없음	해당없음

CERCLA 본 물질은, 제공된 형태로, 포괄적 환경대응 책임 보상법 (CERCLA) (40 CFR 302)에서 유해/위험 물질로 규제되는 성분을 하나 또는 그 이상 포함함

성분	CAS 번호	EPCRA 302 규정	유해/위험 물질 RQs	SARA 313 - 허용 한계치 %
톨루엔	108-88-3	해당없음	1000 lb	1.0 %
디클로로아세트산	79-43-6	해당없음	해당없음	해당없음

CLP 분류

위험.

H225 - 고인화성 액체 및 증기. H290 - 금속을 부식시킬 수 있음. H304 - 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음. H315 - 피부에 자극을 일으킴. H318 - 눈에 심한 손상을 일으킴. H336 - 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음. H351 - 암을 일으킬 것으로 의심됨. H360 - 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음. H362 - 모유를 먹는 아이에게 유해할 수 있음. H373 - 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음.

P210 - 열, 고온 표면, 스파크, 노출된 불꽃 및 기타 점화원으로 부터 멀리할 것. 금연. P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구(을) 착용하십시오. P303 + P361 + P353 - 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오. P304 + P340 - 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. P305 + P351 + P338 - 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. P310 - 즉시 의료기관 /의사 의 진찰을 받으시오.

16. 그 밖의 참고사항

범례

CAS - 화학 초록 서비스
EINECS/ELINCS - 유럽 기존 상업 화학물질 목록/EU 신고 화학물질 목록
PICCS - 필리핀 화학 물질 목록
IECSC - 중국 기존 화학물질 목록
KECL - 한국 기존 및 평가된 화학 물질

TSCA - 미국 독성물질관리법 8(b) 목록
DSL/NDSL - 캐나다 국내 화학물질 목록/비국내 화학물질 목록
ENCS - 일본 기존 및 신규 화학물질
AICS - 호주 화학물질 목록
NZIoC - 뉴질랜드 화학 물질 목록

WEL - 작업장 노출 제한
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (미국 산업 위생 전문가 협의회)
RPE - 호흡 보호 장비
LC50 - 치사 농도 50 %
POW - 분배 계수의 옥탄 올 : 올

TWA - 작업장 노출 제한
IARC - 국제 암 연구 센터
LD50 - 치사 농도 50 %
EC50 - 유효 농도 50 %

안전보건자료

Dichloroacetic acid, 3-5% in toluene

개정일 2024-06-06

ADR - 도로에 의한 위험물의 국제 운송에 관한 유럽 계약
IMO/IMDG - 국제 해사기구 / 국제 해상 위험물 코드
OECD - 경제 협력 개발기구
BCF - 생물농축계수 (BCF)

ICAO/IATA - 국제 민간 항공기구 / 국제 항공 운송 협회
MARPOL - 해양 오염 방지 국제 협약
ATE - 급성 독성 추정치
VOC - (휘발성 유기 화합물)

자료에 대한 주요 참고문헌 및 출처

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

공급 업체 물질안전 보건 자료, Chemadvisor - LOLI, 머크 인덱스, RTECS

교육 조언

화학적 유해성 인식 교육, 라벨 기재, 물질안전보건자료(MSDS), 개인 보호구(PPE), 위생.

개인 보호구 사용, 적절한 선택 보장, 화합성, 돌파 역치, 관리, 유지보수, 맞춤새, 표준.

눈 세척, 안전 샤워기 사용을 포함한 화학 노출에 대한 응급조치.

화학적 사고 대응 교육.

화재 예방과 소방, 유해성 및 위험 확인, 정전기, 증기와 분진에 의한 폭발성 환경.

최초작성일자

2019-04-05

개정일

2024-06-06

개정 번호

6

개정 요약

초기 누출.

화학물질의 분류· 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준(고용노동부고시 제2023-9호)

책임 제한

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음

안전 보건 자료의 끝