

Sodium Hydroxide Solution 10 N

一、化學品與廠商資料

产品说明: Product Description:	氢氧化钠,10M (40%水溶液) Sodium Hydroxide Solution 10 N
目錄號:	SS255-1; SS255-1LC; SS255-4; SS255-4LC; SS255-20; SS255-200; SS255FB-19; SS255FB-50; SS255FB-115; SS255FB-200; SS255SS-28; SS255SS-50; SS255SS-115; SS255SS-200; SS267
同義名稱	Caustic soda
供應者	Fisher Scientific Company One Reagent Lane Fair Lawn, NJ 07410 Tel: (201) 796-7100
緊急聯絡電話/傳真電話	CHEMTREC, Outside the USA: 001-703-527-3887 CHEMTREC, Inside the USA: 800-424-9300
電子信箱	begel.sdsdesk@thermofisher.com
建議用途 限制使用	實驗室化學品。 無相關信息

二、危害辨識資料

物質狀態 液體	外觀(物質狀態、顏色等) 透明的	氣味 無氣味
應急綜述 造成嚴重皮膚灼傷和眼睛損傷。可能腐蝕金屬。		

物質或混合物之危害分類

對金屬有腐蝕性的物質／混合物	級別 1
皮膚腐蝕/刺激	級別 1 A
嚴重眼損傷 / 眼刺激	級別 1

標示元素



警示語

危險

危害警告訊息

H290 - 可能腐蝕金屬
H314 - 造成嚴重皮膚灼傷和眼睛損傷

危害防範措施**預防**

P234 - 只能在原容器中存放
P264 - 操作後徹底清洗臉部、手部和任何暴露的皮膚
P271 - 只能在室外或通風良好的環境使用
P280 - 著用防護手套和眼睛防護具/臉部防護具。

反應

P301 + P330 + P331 - 若不慎吞食: 漱口。不要催吐
P303 + P361 + P353 - 如果皮膚(或頭髮)沾染: 立刻脫下所有受沾染的衣物。用水清洗皮膚或淋浴
P304 + P340 - 若不慎吸入: 將人員移至空氣新鮮處, 保持呼吸舒適的姿勢
P305 + P351 + P338 - 如進入眼睛: 用水小心沖洗數分鐘。如戴隱形眼鏡且可方便取出, 取出隱形眼鏡。繼續清洗
P310 - 立即呼救毒物諮詢中心或就醫
P390 - 吸收溢出物以防止材料損壞
P362 + P364 - 脫掉沾染的衣服, 清洗後方可重新使用

儲存

P402 - 存放於乾燥處
P403 + P233 - 存放於通風良好處。 保持容器密閉
P406 - 儲存於帶有耐腐蝕內襯的耐腐蝕性聚丙烯容器中

處置

P501 - 將內容物/容器交由認可的廢棄物處理場處理

物理及化學性質

可能腐蝕金屬。

健康危害

腐蝕性。引起皮膚及眼睛灼傷。造成嚴重眼損傷。

環境危害

沒有包含對環境有危險的物質或者在廢水處理廠不能被降解的物質。 . . . 由於其水溶性, 可能在環境中遷移。 該產品具有水溶性, 可能在水資源系統中擴散。

對陸生脊椎動物有毒。 本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌幹擾物。

三、成分辨識資料

組分	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	重量百分含量
水	7732-18-5	<70
氫氧化鈉	1310-73-2	>30

四、急救措施**一般建議**

立即脫掉污染的衣服和鞋子。

眼睛接觸

需要立即治療。 立即用大量清水沖洗至少15 分鐘以上, 包括眼皮下面。

皮膚接觸

立即以肥皂和大量清水洗滌並脫除所有受污染的衣物和鞋子。 需要立即治療。

吸入

離開暴露區域, 並躺下。 移至新鮮空氣處。 如果呼吸停止, 進行人工呼吸。 需要立即治療。

食入

不得誘導嘔吐。 用水漱口, 然後飲用大量的水。 不可對無意識的患者經由嘴巴喂服任何東西。 立即呼叫醫師。

最重要症狀及危害效應

各種暴露都會造成灼傷。 產品為腐蝕性物質。 切勿洗胃或嘔吐。 應調查胃穿孔或食道穿孔的可能性: 食入會導致嚴重水腫, 對脆弱的組織造成嚴重損害, 並有穿孔危險

對急救人員之防護

按要求使用個人防護設備, 避免接觸皮膚、眼睛或衣物。

對醫師的備註

對症治療。

五、滅火措施

適用滅火劑

物質不可燃；選擇最適合的滅火劑來撲滅周圍的火。

基於安全因素而不得使用的滅火劑

無可用資訊。

滅火時可能遭遇之特殊危害

熱分解會導致刺激性氣體和蒸氣的釋放, 腐蝕性材料。

消防人員之防護裝備和注意事項

任何火災時, 佩戴MSHA/NIOSH批准的或相當的壓力下自給式呼吸器並穿上全身防護服。

六、洩漏處理方法

個人應注意事項

避免接觸皮膚和眼睛, 按要求使用個人防護設備, 將人員疏散至安全地帶, 不得接觸或穿過洩漏材料, 請參閱第7和第8部分所列的防護措施

環境注意事項

不得排放到環境中, 不得沖入地表水或污水排放系統, 更多的生態學資訊請參見第十二節。

防止擴散和清除的方法

用惰性吸收物質(如沙子、矽膠、酸粘結劑、通用粘結劑、鋸末)吸收, 存放於適當的密閉容器中進行處置。

請參閱第8和第13節中的防護措施。

七、安全處置與儲存方法

處置

不要吸入煙霧/蒸汽/噴霧, 嚴防進入眼中、接觸皮膚或衣服沾汙, 限於通風良好區域使用, 處置後徹底清洗。

儲存

請存放於乾燥、陰涼且通風良好處, 保持容器密閉, 腐蝕區域, 只能在原容器中存放, 請將容器緊閉並存放於乾燥、陰涼且通風良好處。

特定用途

在實驗室使用

八、暴露控制及個人防護措施

控制參數

組分	中國	臺灣	泰國	香港
氫氧化鈉	Ceiling: 2 mg/m ³	TWA: 2 mg/m ³	TWA: 2 mg/m ³	Ceiling: 2 mg/m ³

組分	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH	英國	歐盟
氫氧化鈉	Ceiling: 2 mg/m ³	Ceiling: 2 mg/m ³ TWA: 2 mg/m ³	IDLH: 10 mg/m ³ Ceiling: 2 mg/m ³	2 mg/m ³ STEL	

安全資料表

Sodium Hydroxide Solution 10 N

說明

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美國政府工業衛生師協會)
OSHA - Occupational Safety and Health Administration
NIOSH: NIOSH (國家職業安全與健康研究所)

監測方法

BS EN 14042:2003 標識符：工作環境。化學和生物製劑接觸評估程序的應用和使用指南。

暴露控制

工程措施

確保洗眼台和安全淋浴室靠近工作場所。只要有可能，工程控制措施如工艺隔离或封闭、引入工艺或设备变更以使释放或接触的可能性尽可能的小、以及采用正确设计的通风系统，都应被采用来控制危险材料源。

個人防護設備

眼睛防護	護目鏡 (歐洲標準 - EN 166)
手部防護	防護手套

手套材料	穿透時間	手套的厚度	歐盟標準	手套的意见
氯丁橡膠	>480 分钟	0.45 mm	水平 6	按EN374-3《抗化學藥品滲透性之測定》進行測試
丁基橡膠	>480 分钟	0.35 mm	EN 374	
丁腈橡膠	>480 分钟	0.35 mm		
維頓(聚偏氟乙烯-氟乙烯)	>480 分钟	0.30 mm		

检查前使用的手套。请注意阅读手套供应商提供的关于手套的渗透性和溶剂穿透时间的说明。请参阅制造商/供应商信息。确保手套适合任务。化学兼容性。灵巧。操作条件。用户的易感性，例如敏化的影响。同时考虑使用场合的具体情况，例如危险的切割，砂磨和接触时间等。删除与护理，避免皮肤污染的手套。

皮膚及身體防護	穿戴合適的防護手套和防護衣物，以防止皮膚暴露在外
呼吸防護	為保護佩戴者，必須保證呼吸防護器材緊密貼合，並妥善使用和維護。
大規模/緊急用途	如果超過接觸限值或出現刺激或其他症狀，請使用經NIOSH / MSHA或歐洲標準EN 136認證的呼吸器。 推薦的過濾器類型：符合 EN 143的微粒過濾器
小規模/實驗室使用	如超過接觸限值或出現刺激或其他症狀，請使用NIOSH / MSHA或歐洲標準EN 149：2001認可的呼吸器。 建議半面罩：- 粒子濾波：EN149:2001EN149:2001 使用RPE時，應該進行面罩密封測試。

衛生措施 使用時不得飲食、喝水或抽煙。脫去和洗淨受污染的衣服和手套，包括裡面，在重新使用之前。

環境暴露控制 防止產品進入排水管。

九、物理及化學性質

外觀(物質狀態、顏色等)	透明的	
物質狀態	液體	
氣味	無氣味	
嗅覺閾值	無可用資料	
pH 值	> 12.0	鹼性的
熔點/熔點範圍	-10 ° C / 14 ° F	
軟化溫度	無可用資料	
沸點/沸點範圍	>100 ° C / > 212 ° F	估計的
閃火點 (開背或閉杯)	不適用	方法 - 無可用資訊

安全資料表

Sodium Hydroxide Solution 10 N

蒸發率	無可用資訊	
易燃性(固體，氣體)	不適用	液體
爆炸界限	無可用資料	
蒸氣壓	14 mmHg	
蒸氣密度	> 1.0	(空氣 = 1.0)
比重 / 密度	1.32	
堆積密度	不適用	液體
水溶性	可溶的	
在其他溶劑中的溶解度	無可用資訊	
分配係數(正辛醇／水)		
自燃溫度	無可用資料	
分解溫度	無可用資料	
黏度	無可用資料	
爆炸性	無可用資訊	
氧化性質	無可用資訊	

十、安定性及反應性

安定性	在推薦的儲存條件下穩定。
危害反應	金屬腐蝕性。
可能之危害反應	不會發生危害聚合作用。
應避免之狀況	暴露於空氣，不相容產品。
應避免之材料	酸類，有機材料，金屬，鋁，銅，。
危害分解物	氧化鈉。

十一、毒性資料

產品資訊	本品的急毒性資訊不可得
------	-------------

(a) 急性毒性；
組成部分的毒理學數據

組分	半數致死量(LD50)，口服	半數致死量(LD50)，皮膚	LC50 吸入
水	-	-	-
氫氧化鈉	140 - 340 mg/kg (Rat)	1350 mg/kg (Rabbit)	

(b) 皮膚腐蝕/刺激；	級別 1 A
(c) 嚴重損傷/刺激眼部；	級別 1
(d) 呼吸或皮膚敏化作用； 呼吸系統 皮膚	基於可用數據，不符合分類標準 基於可用數據，不符合分類標準
(e) 生殖細胞致突變性；	基於可用數據，不符合分類標準
(f) 致癌性；	基於可用數據，不符合分類標準 本品沒有已知的致癌化學物質

安全資料表

Sodium Hydroxide Solution 10 N

(g) 生殖毒性；	基於可用數據，不符合分類標準
(h) STOT - 單次暴露；	未被分類 架橋原則 “稀釋”
(i) STOT - 重複暴露；	未被分類 架橋原則 “稀釋”
標的器官	未知.
(j) 吸入危險；	基於可用數據，不符合分類標準
症狀 /影響，嚴重并被延遲	產品為腐蝕性物質。 切勿洗胃或嘔吐。 應調查胃穿孔或食道穿孔的可能性: 食入會導致嚴重水腫，對脆弱的組織造成嚴重損害，並有穿孔危險

十二、生態資料

生態毒性的影響 沒有包含對環境有危險的物質或者在廢水處理廠不能被降解的物質。 . 量大時會影響pH值和危害水生生物. 含有的物質為：. 對水生生物有害. 此產品含有下列對環境有危險的物質.

組分	淡水魚	水蚤	淡水藻類	細菌毒性
氫氧化鈉	LC50 = 45.4 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)			

持久性及降解性
持久性 溶於水, 不太可能有持久性, 基於現有的信息。 .
降解性 與無機物質無關.
在污水處理廠中的降解 在廢水排入污水處理廠前通常需要中和. 沒有包含對環境有危險的物質或者在廢水處理廠不能被降解的物質。 .

生物蓄積性 不一定是生物積累性的。

土壤中之流動性 該產品具有水溶性，可能在水資源系統中擴散 由於其水溶性，可能在環境中遷移 在土壤中有高流動性

內分泌幹擾物資訊 本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌幹擾物
持久性有機污染物 本產品不含任何已知或可疑的物質
臭氧層破壞潛勢 本產品不含任何已知或可疑的物質

十三、廢棄處置方法

殘留物/未使用產品產生的廢物 廢棄物被分類為有害廢棄物. 根據歐盟指令中廢棄物和有害廢棄物相關條例進行處理. 按照當地規定處理.

受污染包裝 將此容器送至有害或特殊廢棄物的收集點進行處理。 .

其他資料 切勿沖刷至下水道. 廢物代碼應由使用者根據產品的應用指定. 切勿倒入排水溝. 量大時會影響pH值和危害水生生物. 高 pH值的溶液在排放前必須中和。 .

十四、運送資料

道路和鐵路運輸

聯合國編號 UN1824
聯合國運輸名稱 氫氧化鈉溶液
運輸危害分類 8
包裝類別 II

IMDG/IMO

聯合國編號 UN1824
聯合國運輸名稱 氫氧化鈉溶液
運輸危害分類 8
包裝類別 II

國際航空運輸協會 IATA

聯合國編號 UN1824
聯合國運輸名稱 氫氧化鈉溶液
運輸危害分類 8
包裝類別 II

使用者特殊預防措施 沒有特別的注意事項

十五、法規資料

國際目錄

X = 列出, 中國(中國現有化學物質名錄(IECSC)), 歐洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), 加拿大 (DSL/NDSL), 菲律賓(菲律賓化學品及化學物質名錄(PICCS)), Japan (ENCS), Japan (ISHL), 澳洲(澳洲化學物質目錄(AICS)), Korea (KECL).

組分	危險化學品 名錄(2015版)	危險貨物品 名表 - 2012版	台灣 - 有毒 化學物質名 錄	中國現有 化學物質 名錄 (IECSC)	EINECS	TSCA	DSL	菲律賓 化學品 與化學 物質清 單 (PICCS)	ENCS	ISHL	澳大利 亞化學 物質目 錄 (AICS)	韓國既有化 學品目錄 (KECL)
水	-	-	X	X	231-791-2	X	X	X	X		X	KE-35400
氫氧化鈉	X	X	X	X	215-185-5	X	X	X	X	X	X	KE-31487

國家法規

台灣適用法規：

職業安全衛生法 (<http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/>)

環境用藥管理法 (<https://www.fda.gov.tw/TC/>)

廢棄物清理法 和 水污染防治法 (<https://oaout.epa.gov.tw/law/>)

危害性化學品標示及通識規則 (<https://ghs.osha.gov.tw/frontPage/index.html>)

特定化學物質危害預防標準 (<http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/Web/Law/>)

十六、其他資料

簽發日期 21-May-2012
修訂日期 14-May-2024
修訂摘要 不適用.

培訓建議

化學品風險意識培訓, 包括標籤、安全數據表(SDS)、個人防護設備(PPE)以及衛生。
個人防護裝備的使用, 包括適當的選擇、兼容性、突破閾值、護理、維護、合身程度和標準。
接觸化學品的急救措施, 包括洗眼器和安全淋浴設備的使用。

化學事故緊急應變培訓。

說明

CAS - 化學文摘社登記號碼

EINECS/ELINCS - 歐洲現有商業化學物質名錄/歐洲申報化學物質清單

PICCS - 菲律賓化學品與化學物質清單

IECSC - 中國現有化學物質名錄

KECL - 韓國既有及已評估的化學物質

TSCA - 美國有毒物質控制發難第8(b)章節目錄

DSL/NDSL - 加拿大國內物質清單/非國內物質清單

ENCS - 日本現有和新化學物質

AICS - 澳大利亞化學物質目錄

NZIoC - 紐西蘭化學品清單

WEL - 工作場所接觸限值

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美國政府工業衛生師協會)

DNEL - 衍生出來的無影響水平

RPE - 呼吸防護器材

LC50 - 致命濃度50%

NOEC - 無明顯效應濃度

PBT - 持久性，生物累積性，毒性

TWA - 時間加權平均值

IARC - 國際癌症研究機構

PNEC - 預測無影響濃度

LD50 - 致命劑量50%

EC50 - 有效濃度50%

POW - 分配係數 辛醇:水

vPvB - 持久性，生物累積性

ICAO/IATA - 國際民航組織/國際航空運輸協會

ADR - 《歐洲國際道路運輸危險貨物協定》

OECD - 經濟合作與發展組織

BCF - 生物濃度因子 (BCF)

IMO/IMDG - 國際海事組織/國際海事危險品守則

MARPOL - 《國際防止船舶造成污染公約》

ATE - 急性毒性評估

VOC - (揮發性有機化合物)

主要參考文獻和資料來源

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

供應商安全數據表，Chemadvisor - LOLI數據庫，默克索引，RTECS化學物質毒性數據庫

物理性危害

基於測試數據

健康危害

計算方法

環境危害

計算方法

'CNS 15030化學品分類及標示'，'危險化學品標籤和危險信息的管理'，'危害性化學品評估及分級管理技術指引' (<http://www.osha.gov.tw>)

免責聲明

據我們發行當下所掌握的最新知識、資訊和觀念，本物質安全資料表中所提供的資訊是正確的。所提供的資訊僅為安全操作、使用、加工、儲存、運輸、處置和排放的指南，並不能作為保證書或品質規格書。這些資訊僅用於指定的特定物質，可能不適用於結合了其他任何物質或經過任何加工的物質，除非文中另有規定

安全資料表結束