

Utstedelsesdato 01-Aug-2018

Revisjonsdato 01-Aug-2018

Revisjonsnummer 1

**AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG  
SELSKAPET/FORETAKET****1.1. Produktidentifikator**

Produktnavn **Silver two part conductive adhesive, resin**  
Cat No. : **12942-resin**

**1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**

Anbefalt bruk Laboratoriekjemikalier.  
Frarådet bruk Ingen informasjon tilgjengelig

**1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**

Firma Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Zeppelinstr. 7b  
76185 Karlsruhe / Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300  
E-postadresse tech@alfa.com  
www.alfa.com  
Avdeling produktsikkerhet Tel. ++049(0)7275 988687-0

**1.4. Nødtelefonnummer**

Norsk nødtelefon: +47 22 59 13 00  
Carechem 24: +44 (0) 1235 239 670 (Multi-språk, 24 timers nødnummer)  
Giftnotruf Universität Mainz / Poison Informasjonssenter Mainz  
www.giftinfo.uni-mainz.de Telefon: +49(0)6131/19240

**AVSNITT 2 FAREIDENTIFIKASJON****2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen****CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008****Fysiske farer**

Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt

**Helsefarer**

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Hudetsing / Hudirritasjon        | Kategori 2 (H315) |
| Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon | Kategori 2 (H319) |
| Hudsensibilisering               | Kategori 1 (H317) |
| Mutagent for kimceller           | Kategori 2 (H341) |
| Kreftfremkallende                | Kategori 2 (H351) |

**Miljøfarer**

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Kronisk giftighet i vannmiljøet | Kategori 2 (H411) |
|---------------------------------|-------------------|

# SIKKERHETSDATABLAD

Silver two part conductive adhesive, resin

Revisjonsdato 01-Aug-2018

## 2.2. Merkingselementer



Signalord

Advarsel

### Fareutsagn

- H315 - Irriterer huden
- H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon
- H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon
- H341 - Mistenkes for å kunne forårsake genetiske skader
- H351 - Mistenkes for å kunne forårsake kreft
- H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

### Sikkerhetssetninger

- P302 + P352 - VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann
- P332 + P313 - Ved hudirritasjon: Søk legehjelp
- P201 - Innhent særskilt instruks før bruk
- P280 - Benytt vernehansker/ verneklær/ vernebriller/ ansiktsskjerm
- P308 + P313 - Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp

## 2.3. Andre farer

## AVSNITT 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

### 3.2. Stoffblandinger

| Komponent                             | CAS-nr     | EC-nr.            | Velktprosent | CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008                                                                                                                           |
|---------------------------------------|------------|-------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Solv                                  | 7440-22-4  | 231-131-3         | 70.0         | -                                                                                                                                                                            |
| Bisphenol A - Epichlorohydrin polymer | 25068-38-6 |                   | 25.0         | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Aquatic Chronic 2 (H411)                                                                               |
| 1-Butoksy-2,3-epoksypropan            | 2426-08-6  | EEC No. 219-376-4 | 5.0          | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Muta. 2 (H341)<br>Carc. 2 (H351)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Aquatic Chronic 3 (H412)<br>Flam. Liq. 3 (H226) |

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## AVSNITT 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                                          |                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontakt med øyne                         | Skyll grundig med rikelig med vann i minst 15 minutter og kontakt deretter lege.                                                                           |
| Hudkontakt                               | Vask umiddelbart med såpe og rikelig vann og såpe, og fjern tilsølte klær og sko.                                                                          |
| Svelging                                 | Skyll munnen med vann, og drikk deretter rikelig med vann.                                                                                                 |
| Innånding                                | Flytt ut i frisk luft.                                                                                                                                     |
| Personlig verneutstyr for førstehjelpere | Se til at helsepersonellet vet hvilke(t) stoff(er) som er involvert, og tar forholdsregler for å beskytte seg selv og hindre spredning av kontamineringen. |

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Kan forårsake allergisk hudreaksjon. Symptomer på allergisk reaksjon kan være utslett, kløe, hevelse, pustevansker, prikking i hender og føtter, svimmelhet, brystmerter, muskelsmerter, eller spyling

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Merknader til leger | Behandle symptomene. |
|---------------------|----------------------|

## AVSNITT 5. BRANNSLUKKINGSTILTAK

### 5.1. Slukkingsmidler

#### Egnede slukningsmidler

Bruk slukkemidler som egner seg for lokale forhold og miljøet rundt. Bruk vannspray, alkoholresistent skum, tørrkjemikalier eller karbondioksid.

#### Brannslukningsmidler som ikke skal brukes av sikkerhetsgrunner

Ingen informasjon tilgjengelig.

### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Termisk nedbrytning kan avgi irriterende gasser og damper.

#### Farlige forbrenningsprodukter

Karbonmonoksid (CO), Karbondioksid (CO<sub>2</sub>), Metalloksider.

### 5.3. Råd til brannmannskaper

Som ved alle branner, må det brukes selvstendig trykkpusteapparat, MSHA/NIOSH (godkjent eller tilsvarende) og fullt verneutstyr.

## AVSNITT 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

# SIKKERHETSDATABLAD

Silver two part conductive adhesive, resin

Revisjonsdato 01-Aug-2018

## 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Må ikke skylles ned i overflatevann eller kloakkanlegg. Unngå utslipp til miljøet. Ikke la materialet forurense grunnvannssystemet.

## 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

## 6.4. Henvisning til andre avsnitt

Referer til vernetiltak som er oppført på liste under punkt 8 og 13.

## AVSNITT 7. HÅNDTERING OG LAGRING

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

#### Hygienetiltak

Må håndteres i henhold til industriell hygiene- og sikkerhetspraksis. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Fjern og vask forurenset tøy før gjenbruk. Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt.

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Emballasjen skal oppbevares på et tørt og godt ventilert sted.

### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Bruk i laboratorier

## AVSNITT 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

### 8.1. Kontrollparametere

#### Eksponeringsgrenser

liste kilde **EU** - Kommisjonsdirektiv 2006/15/EU av 7. februar 2006 oppretter en annen liste over indikative grenseverdier for yrkeseksponering ved innføring av rådsdirektiv 98/24/EU og endring av direktiv 91/322/EØF og 2000/39/EU når det gjelder vern av helse og sikkerhet for arbeidere fra risikoene som er forbundet med kjemiske stoffer på arbeidsplassen. **NO** - Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. Liste over administrative normer. Arbeidstilsynet

| Komponent                  | Den europeiske unionen          | U.K                                                                   | Frankrike                                                                     | Belgia                                                          | Spania                                                                                |
|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Solv                       | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). indicative limit                 | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                               | TWA / VLA-ED: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                         |
| 1-Butoksy-2,3-epoksypropan |                                 |                                                                       | TWA / VME: 25 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 135 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 3 ppm 8 uren<br>TWA: 16.2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>Huid | TWA / VLA-ED: 3 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 16 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Komponent | Italia                                                         | Tyskland                                                                                                                         | Portugal                            | Nederland                         | Finland                               |
|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Solv      | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Media Ponderata nel Tempo | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8 TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

# SIKKERHETS DATABLAD

Silver two part conductive adhesive, resin

Revisjonsdato 01-Aug-2018

|                             |  |                                                                                                                                                                   |                            |  |                                                                           |
|-----------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|
|                             |  | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.8 mg/m <sup>3</sup><br>Höhepunkt: 0.02 mg/m <sup>3</sup> |                            |  |                                                                           |
| 1-Butoksy-2,3-epoks ypropan |  | Haut                                                                                                                                                              | TWA: 3 ppm 8 horas<br>Pele |  | STEL: 25 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 140 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Komponent                   | Østerrike                                                                                                               | Danmark                                                 | Sveits                                                                                                                                                             | Polen                                                                           | Norge                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Solv                        | MAK-KZW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 timer                     | STEL: 0.8 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>STEL: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach                                         | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated metal dust and fume                                                 |
| 1-Butoksy-2,3-epoks ypropan | Haut                                                                                                                    | TWA: 6 ppm 8 timer<br>TWA: 30 mg/m <sup>3</sup> 8 timer | Haut/Peau<br>STEL: 50 ppm 15 Minuten<br>STEL: 270 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 25 ppm 8 Stunden<br>TWA: 135 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                    | STEL: 60 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 30 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 27 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 40.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Komponent                             | Bulgaria                   | Kroatia                                                               | Irland                                                                          | Kypros                     | Tsjekkia                                                                 |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Solv                                  | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                              | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. metallic<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 0.3 mg/m <sup>3</sup> |
| Bisphenol A - Epichlorohydrin polymer | TWA: 1.0 mg/m <sup>3</sup> |                                                                       |                                                                                 |                            |                                                                          |
| 1-Butoksy-2,3-epoks ypropan           |                            | TWA-GVI: 25 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 135 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 3 ppm 8 hr.<br>STEL: 9 ppm 15 min Skin                                     |                            |                                                                          |

| Komponent                   | Estland                                                                                                                                | Gibraltar | Hellas                                    | Ungarn                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Island                                                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Solv                        | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.                                                                                                 |           | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                | STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK Substances with European indicative limits (96/94/EC, 2000/39/EC, 2006/15/EC, 2009/161/EU), which currently has no peak limit concentration. In these cases, Annex 3.1. should be used exercised<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. dust and powder<br>Ceiling: 0.02 mg/m <sup>3</sup> dust and powder               |
| 1-Butoksy-2,3-epoks ypropan | TWA: 10 ppm 8 tundides.<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 15 ppm 15 minutes.<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 minutes. |           | TWA: 20 ppm<br>TWA: 135 mg/m <sup>3</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TWA: 6 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 30 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 12 ppm<br>Ceiling: 60 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponent | Latvia                     | Litauen                            | Luxembourg | Malta                      | Romania                          |
|-----------|----------------------------|------------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------------|
| Solv      | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> IPRD Ag |            | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

# SIKKERHETS DATABLAD

Silver two part conductive adhesive, resin

Revisjonsdato 01-Aug-2018

|                                |  |                                                                                                  |  |  |                                                                                                                                |
|--------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Butoksy-2,3-epoks<br>ypropan |  | TWA: 10 ppm IPRD<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 15 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> |  |  | TWA: 19 ppm 8 ore<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 38 ppm 15<br>minute<br>STEL: 200 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |
|--------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Komponent                      | Russland                 | Slovakiske Republikk       | Slovenia                              | Sverige                                                                                                                                                                      | Tyrkia                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Solv                           | MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8<br>urah | TLV: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV                                                                                                                                  | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |
| 1-Butoksy-2,3-epoks<br>ypropan |                          |                            |                                       | Indicative STEL: 15 ppm<br>15 minutter<br>Indicative STEL: 80<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>TLV: 10 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 50 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV |                                                                         |

## Biologiske grenseverdier

Dette produktet, slik det er levert, inneholder ikke skadelige materialer med biologiske grenseverdier fastsatt av lokale myndigheter

## Overvåkingsmetoder

**DNEL (Derived No Effect Level)** Ingen informasjon tilgjengelig

| <u>Eksponeeringsvei</u>     | Akutt effekt (lokal) | Akutt effekt<br>(systemisk) | Kroniske effekter<br>(lokal) | Kroniske effekter<br>(systemisk) |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Oral<br>Dermal<br>Innånding |                      |                             |                              |                                  |

**PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)** Ingen informasjon tilgjengelig.

## 8.2. Eksponeeringskontroll

### Tekniske tiltak

Se til at det finnes øyespylingsstasjoner og sikkerhetsdusjer nær arbeidsstedet.

Det bør iverksettes tiltak for kontroll av farlige stoffer ved kilden, som konstruksjonsmessige tiltak som isolerer eller innelukker prosessen, iverksetting av endringer i prosesser eller utstyr som minsker utslipp eller kontakt, og bruk av formålstjenlig utformete avtrekksystemer

### Personlig verneutstyr

#### Vernebriller

Vernebriller (EU-standard - EN 166)

#### Håndvern

Vernehansker

| Hanskemateriale           | Gjennombruddstid                | Hansketykkelse | EU-standard | Hanske kommentarer |
|---------------------------|---------------------------------|----------------|-------------|--------------------|
| Engangshansker            | Se produsentens<br>anbefalinger | -              | EN 374      | (minstekrav)       |
| <b>Hud- og kroppsvern</b> | Langermede klær                 |                |             |                    |

Inspiser hansker før bruk

Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren.

Referer til produsent / leverandør for informasjon

Sikre hansker er egnet for oppgaven; kjemisk kompatibilitet, behendighet, operasjonelle forhold, Bruker mottakelighet, f.eks

# SIKKERHETSDATABLAD

Silver two part conductive adhesive, resin

Revisjonsdato 01-Aug-2018

allergiske reaksjoner

Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontaktid

Fjern hansker med omhu unngå hud forurensning

## Åndedrettsvern

Hvis arbeiderne eksponeres for konsentrasjoner over eksponeringsgrensen, må de bruke egnet, sertifisert åndedrettsvern.

For å beskytte brukeren, må åndedrettsvern passe riktig og brukes og vedlikeholdes på korrekt måte

## Storskala / bruk i nødstilfeller

Hvis effektiv ventilasjon ikke er mulig, bruk egnet maskeutstyr

## Småskala / Laboratory bruk

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 149:2001 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer

Når RPE brukes en ansiktsmaske Form test bør gjennomføres

## Miljømessige

### eksponeringskontroller

Ikke la produktet komme ned i avløp. Ikke la materialet forurense grunnvannssystemet.

Lokale myndigheter må informeres dersom betydelige utslipp ikke kan avgrenses.

## AVSNITT 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

#### Utseende

Sølv

#### Fysisk tilstand

Masse

#### Lukt

Mild

#### Lukterskel

Ingen data er tilgjengelig

#### pH

Ikke relevant

#### Smeltepunkt/frysepunkt

Ingen data er tilgjengelig

#### Mykgjøringspunkt

Ingen data er tilgjengelig

#### Kokepunkt/kokepunktintervall

Ingen informasjon tilgjengelig

#### Flammepunkt

341 °C / 645.8 °F

Metode - Ingen informasjon tilgjengelig

#### Fordunstingstall

Ingen data er tilgjengelig

#### Antennelighet (fast stoff, gass)

Ingen informasjon tilgjengelig

#### Ekspljosjonsgrenser

Ingen data er tilgjengelig

#### Damptrykk

Ingen data er tilgjengelig

#### Damp tetthet

Ingen data er tilgjengelig

(Luft = 1.0)

#### Tyngdekraft / Tetthet

Ingen data er tilgjengelig

#### Bulk tetthet

Ingen data er tilgjengelig

#### Vannløselighet

Uoppløselig

#### Løselighet i andre løsemidler

Ingen informasjon tilgjengelig

#### Partisjonskoeffisient (n-oktanol/vann)

#### Komponent

log Pow

#### 1-Butoksy-2,3-epoksypropan

0.63

#### Selvantennelsestemperatur

Ingen data er tilgjengelig

#### Spaltingstemperatur

Ingen data er tilgjengelig

#### Viskositet

Ingen data er tilgjengelig

#### Eksplorative egenskaper

ikke eksplosivt

#### Oksiderende egenskaper

Ingen informasjon tilgjengelig

### 9.2. Andre opplysninger

## AVSNITT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

# SIKKERHETSDATABLAD

Silver two part conductive adhesive, resin

Revisjonsdato 01-Aug-2018

## 10.1. Reaktivitet

Ingen, basert på tilgjengelig informasjon

## 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilt under normale forhold.

## 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Farlig polymerisering

Ingen informasjon tilgjengelig.

Farlige reaksjoner

Ingen informasjon tilgjengelig.

## 10.4. Forhold som skal unngås

Uforenlige produkter. Overoppheting.

## 10.5. Uforenlige materialer

Baser. Oxidizing agents.

## 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO<sub>2</sub>). Metalloksider.

## AVSNITT 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

#### Produktinformasjon

##### (a) akutt giftighet,;

Oral

Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt

Dermal

Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt

Innånding

Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt

#### Toksikologidata for komponentene

| Komponent                             | LD50 munn                                              | LD50 hud                                                                                 | LC50 Inhalering             |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Solv                                  | LD50 > 5000 mg/kg ( Rat )                              | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat )                                                                |                             |
| Bisphenol A - Epichlorohydrin polymer | LD50 = 11400 mg/kg ( Rat )                             |                                                                                          |                             |
| 1-Butoksy-2,3-epoksypropan            | LD50 = 2050 mg/kg ( Rat )<br>LD50 = 1660 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 788 mg/kg ( Rabbit )<br>LD50 > 2150 mg/kg ( Rat )<br>LD50 = 2520 µL/kg ( Rabbit ) | LC50 = 2590 ppm ( Rat ) 4 h |

##### (b) Hudetsende / irritasjon;

Kategori 2

##### (c) alvorlig øyeskade / irritasjon;

Kategori 2

##### (d) Sensibilisering;

Respiratorisk

Ingen data er tilgjengelig

Huden

Kategori 1

Ingen informasjon tilgjengelig

##### (e) mutagenitet i kjønnseller;

Kategori 2

##### (f) kreftfremkallende;

Kategori 2

Tabellen nedenfor angir om hvorvidt hvert av byråene har listet noen av ingrediensene som



# SIKKERHETSDATABLAD

Silver two part conductive adhesive, resin

Revisjonsdato 01-Aug-2018

karsinogener

| Komponent                  | EU | UK | Tyskland | IARC |
|----------------------------|----|----|----------|------|
| 1-Butoksy-2,3-epoksypropan |    |    | Cat. 3B  |      |

(g) reproduksjonstoksisitet; Ingen data er tilgjengelig

(h) STOT-enkel eksponering; Ingen data er tilgjengelig

(i) STOT-gjentatt eksponering; Ingen data er tilgjengelig

Målorganer Ingen kjent.

(j) aspirasjonsfare; Ingen data er tilgjengelig

Symptomer / effekter, både akutte og forsinkede Symptomer på allergisk reaksjon kan være utslett, kløe, hevelse, pustevansker, prikking i hender og føtter, svimmelhet, brystmerter, muskelsmerter, eller spyling

## AVSNITT 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 12.1. Giftighet

#### Økotoksisitetseffekter

Produktet inneholder følgende substanser som er farlige for omgivelsen. Inneholder et stoff som er: Meget giftig for vannlevende organismer. Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i miljøet. Ikke la materialet forurense grunnvannsystemet.

| Komponent | Ferskvannsfisk                                                                                                                                                                        | vannloppe                                        | Ferskvannsalge | Microtox |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------|
| Solv      | LC50: = 0.064 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 0.0062 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 0.00155 - 0.00293 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) | EC50: = 0.00024 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) |                |          |

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

#### Persistens Nedbrytning i kloakkrenseanlegg

Produktet inkluderer tunge metaller. Unngå utslipp i omgivelsene. Spesiell forbehandling er nødvendig  
Uløselig i vann, kan vedvare.  
Inneholder materialer som vites å være farlige for omgivelsene, eller som ikke er nedbrytbare i kloakkrenseanlegg.

### 12.3. Bioakkumuleringsevne

Materialet kan ha noe potensial for bioakkumulering; Product has a high potential to bioconcentrate

| Komponent                  | log Pow | Biokonsentrasjonsfaktor (BCF) |
|----------------------------|---------|-------------------------------|
| 1-Butoksy-2,3-epoksypropan | 0.63    | Ingen data er tilgjengelig    |

### 12.4. Mobilitet i jord

Søl usannsynlig å trenge ned i jorda Er ikke sannsynlig å være mobilt i miljøet på grunn av den lave løseligheten i vann.

### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Ingen data tilgjengelig for vurdering.

# SIKKERHETSDATABLAD

Silver two part conductive adhesive, resin

Revisjonsdato 01-Aug-2018

## 12.6. Andre skadevirkninger

### Opplysninger om hormonhermer

| Komponent                             | EU - Kandidatliste for hormonhermere | EU - Hormonhermere, evaluerte stoffer | Japan - Informasjon om forstyrrelser i det endokrine systemet |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Bisphenol A - Epichlorohydrin polymer | Group III Chemical                   |                                       |                                                               |

**Persistente organiske forurensende**  
**Ozonforbrukende potential**

Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes  
Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes

## AVSNITT 13. DISPONERING

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

**Avfall fra rester / ubrukte produkter** Avfall klassifisert som farlig. Kast i henhold til de europeiske direktivene angående avfall og farlig avfall. Deponeres i samsvar med lokale forskrifter.

**Forurenset emballasje** Kast denne beholderen til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

**Europeisk avfallskatalog** I henhold til europeisk avfallskatalog, er avfallskoder ikke produktspesifikke men anvendesspesifikke.

**Annen informasjon** Ikke kast spillprodukter i avløpssystemet. Avfallskoder skal tilordnes av brukeren på grunnlag av bruksområdet for produktet. Må ikke tømmes i kloakkavløp. La ikke kjemikaliet komme ut i miljøet.

## AVSNITT 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

**IMDG/IMO** Ikke klassifisert

### 14.1. FN-nummer

### 14.2. FN-forsendelsesnavn

### 14.3. Transportfareklasse(r)

### 14.4. Emballasjegruppe

**ADR** Ikke klassifisert

### 14.1. FN-nummer

### 14.2. FN-forsendelsesnavn

### 14.3. Transportfareklasse(r)

### 14.4. Emballasjegruppe

**IATA** Ikke klassifisert

### 14.1. FN-nummer

### 14.2. FN-forsendelsesnavn

### 14.3. Transportfareklasse(r)

### 14.4. Emballasjegruppe

**14.5. Miljøfarer** Farlig for miljøet  
Produktet er vannforurensende ifølge kriteriene som er angitt av IMDG/IMO

**14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk** Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet

**14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II av MARPOL73/78 og IBC-koden** Ikke aktuelt, emballert varer

# SIKKERHETSDATABLAD

Silver two part conductive adhesive, resin

Revisjonsdato 01-Aug-2018

## AVSNITT 15. OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Internasjonale inventarlister X = oppført.

| Komponent                                | EINECS    | ELINCS | NLP           | TSCA<br>(Toxic<br>Substance<br>Control<br>Act) | DSL | NDSL | PICCS | ENCS | IECSC | AICS | KECL |
|------------------------------------------|-----------|--------|---------------|------------------------------------------------|-----|------|-------|------|-------|------|------|
| Solv                                     | 231-131-3 | -      |               | X                                              | X   | -    | X     | -    | X     | X    | X    |
| Bisphenol A - Epichlorohydrin<br>polymer | -         | -      | 500-033-<br>5 | X                                              | X   | -    | X     | X    | X     | X    | X    |
| 1-Butoksy-2,3-epoksypropan               | 219-376-4 | -      |               | X                                              | X   | -    | X     | X    | X     | X    | X    |

### Nasjonale forordninger

| Komponent                                | Tyskland Water Klassifisering (VwVwS)                              | Tyskland - TA-Luft Klasse |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Solv                                     | nwg - nicht wassergefährdend (non-hazardous to<br>waters)<br>WGK 3 |                           |
| Bisphenol A - Epichlorohydrin<br>polymer | WGK 2                                                              |                           |
| 1-Butoksy-2,3-epoksypropan               | WGK 2                                                              |                           |

### 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Kjemisk sikkerhetsvurdering / Reports (CSA / CSR) er ikke nødvendig for blandinger

## AVSNITT 16. ANDRE OPPLYSNINGER

### Full tekst for H-setningene som er omtalt i punkt 2 og 3

H315 - Irriterer huden  
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon  
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon  
H341 - Mistenkes for å kunne forårsake genetiske skader  
H351 - Mistenkes for å kunne forårsake kreft  
H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann  
H226 - Brannfarlig væske og damp  
H302 - Farlig ved svelging  
H332 - Farlig ved innånding  
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene  
H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

### Forkortelser

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Europeisk stoffliste over kommersielt bestående, kjemiske stoffer/EU-liste over innmeldte, kjemiske stoffer

**PICCS** - Filippinenes liste over kjemikalier og kjemiske stoffer

**IECSC** – Kina, stoffliste over kjemiske stoffer

**KECL** - Korea, eksisterende kjemiske stoffer og stoffer under vurdering

**TSCA** - Amerikansk lov om kontroll med toksiske stoffer, del 8(b), stoffliste

**DSL/NDSL** - Kanadiske lister over stoffer med lokalt/utenlandsk opphav

**ENCS** – Japan, stoffliste over bestående og nye kjemiske stoffer

**AICS** - Australias stoffliste over kjemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealands stoffliste

# SIKKERHETSDATABLAD

Silver two part conductive adhesive, resin

Revisjonsdato 01-Aug-2018

**WEL** - Administrativ norm  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikansk organisasjon for statens industrihygienikere)  
**DNEL** - Avlede ingen virkning nivå  
**RPE** - Åndedrettsvern  
**LC50** - Dødelig konsentrasjon 50%  
**NOEC** - Ingen observert effekt konsentrasjon  
**PBT** - Persistent, bioakkumulerende, Giftig

**TWA** - Tidsvektet gjennomsnitt  
**IARC** - International Agency for Research on Cancer  
**PNEC** - Forutsagt ingen virkning konsentrasjon  
**LD50** - Dødelig dose 50%  
**EC50** - Effektiv konsentrasjon 50%  
**POW** - Fordelingskoeffisienten oktanol: Vann  
**vPvB** - svært persistent, svært bioakkumulerende

**ADR** - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**MARPOL** - Internasjonal konvensjon om hindring av forurensning fra skip

**OECD** - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

**ATE** - Akutt giftighet estimat

**BCF** - Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)

**VOC** - Flyktige organiske sammensetninger

**Viktigste litteraturreferanser og datakilder**

Leverandører sikkerhetsdatabladet,

Chemadvisor - LOLI,

Merck indeks,

RTECS

**Klassifisering og prosedyre som brukes for avledning av klassifisering for blandinger i henhold til forordning (EF)**

**1272/2008 [CLP]:**

**Fysiske farer**

På grunnlag av testdata

**Helsefarer**

Beregningsmetode

**Miljøfarer**

Beregningsmetode

**Opplæringsråd**

Opplæring i kjemisk fare, som omfatter merking, sikkerhetsdataark, personlig verneutstyr og hygiene.

**Tilberedt av**

Avdeling produktsikkerhet Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Utstedelsesdato**

01-Aug-2018

**Revisjonsdato**

01-Aug-2018

**Revisjonsoppsummering**

Opprinnelig utgivelse.

## Ansvarsfraskrivelse

Opplysningene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte, så langt vi kjenner til, og ifølge foreliggende informasjon og antakelser på utgivelsesdatoen. Opplysningene som er gitt, er bare ment å være rådgivende når det gjelder sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare for de spesifikke materialene, og gjelder ikke hvis det blir brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten

**Slutt på sikkerhetsdatabladet**