

Koostamise kuupäev 01-apr-2010

Paranduse kuupäev 16-mai-2016

Läbivaatamise number 13

**1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE****1.1. Tootetähis**

|            |                                                                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toote nimi | <b>Methylated spirit industrial</b>                                                                          |
| Cat No. :  | <b>PS/290</b>                                                                                                |
| Sünonüümid | IDA, Industrial Denatured Alcohol, Ethanol IDA, IMS, Industrial methylated spirit, Methylated spirits 74 O P |

**1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata**

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Soovitav kasutusala             | Laborikemikaalid.                |
| Kasutusalaad, mida ei soovitata | Informatsioon ei ole kättesaadav |

**1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta**

|                 |                                                                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Äriühing        | Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road, Loughborough,<br>Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom |
| E-posti aadress | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                       |

**1.4. Hädaabitelefoni number**

Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001 (202) 483-7616

**2. JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE****2.1. Aine või segu klassifitseerimine****CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008****Füüsikalised ohud**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Tuleohtlikud vedelikud | 2. kategooria |
|------------------------|---------------|

**Terviseohud**

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Akute suukaudne toksilisus                                  | 4. kategooria |
| Äge mürgisus sissehingamisel - aur                          | 4. kategooria |
| Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav                | 2. kategooria |
| Spetsiifiline sihtorgan toksilisus - (ühekordse kokkupuute) | 2. kategooria |

**Keskkonnaohud**

Olemasolevate andmete alusel ei vasta klassifitseerimise kriteeriumidele

**2.2. Märgistuselemendid**

# OHUTUSKAART

Methylated spirit industrial

Paranduse kuupäev 16-mai-2016



Tunnussõna

Oht

## Ohulaused

H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur  
H302 - Allaneelamisel kahjulik  
H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust  
H332 - Sissehingamisel kahjulik  
H371 - Võib kahjustada elundeid

## Hoiatuslaused

P210 - Hoida eemal soojusallikast/sädemetest/leekidest/kuumadest pindadest. - Mitte suitsetada  
P280 - Kanda kaitseprille/ kaitsemaski  
P301 + P330 + P331 - ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist  
P303 + P361 + P353 - NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/ loputada duši all  
P304 + P340 - SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata  
P312 - Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga

## 2.3. Muud ohud

Valmistis ei sisalda ühtegi ainet, mida peetakse püsivaks, bioakumuleeruvaks või toksiliseks (PBT). Valmistis ei sisalda ühtegi ainet, mida peetakse väga püsivaks või väga bioakumuleeruvaks (vPvB)

## 3. JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

### 3.2. Segud

| Koostisaine | CAS-Nr    | EC-Nr.            | Massiprotsent | CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008                                                           |
|-------------|-----------|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanool     | 64-17-5   | EEC No. 200-578-6 | > 94          | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)                                                                   |
| Metanool    | 67-56-1   | 200-659-6         | 3 - 6         | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>STOT SE 1 (H370) |
| Water       | 7732-18-5 | 231-791-2         | 1             | -                                                                                                            |

| Koostisaine | REACH Nr.        |
|-------------|------------------|
| Etanool     | 01-2119457610-43 |
| Metanool    | 01-2119433307-44 |

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 4. JAGU: ESMAABIMEETMED

### 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Üldine nõuanne

Kui sümptomid püsivad, võtta ühendust arstiga.

Silma sattumisel

Loputada viivitamata rohke veega, ka silmalaugude alt, vähemalt 15 minutit. Olla

# OHUTUSKAART

Methylated spirit industrial

Paranduse kuupäev 16-mai-2016

|                               |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | meditsiinipersonali valve all.                                                                                                                        |
| <b>Nahale sattumisel</b>      | Pesta viivitamata rohke veega vähemalt 15 minutit. Kui nahaärritus püsib, võtta ühendust arstiga.                                                     |
| <b>Allaneelamine</b>          | Puhastage suud veega ja jooge pärast palju vett.                                                                                                      |
| <b>Sissehingamine</b>         | Minna värske õhu kätte. Kui kannatanu ei hinga, teha kunstlikku hingamist. Pöörduge arsti poole, kui ilmnevad sümptomid.                              |
| <b>Kaitsta esmaabiandjaid</b> | Kindlustage, et meditsiinipersonal teab asjasse puutuva(te)st materjali(de)st, rakendage ettevaatusabinõusid enda kaitseks ja vältige saaste levikut. |

## 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Hingamisraskused. Ülemäärase kokkupuute sümptomid võivad olla peavalu, peapööritus, väsimus, iiveldus ja oksendamine

## 4.3. Märged igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta

**Teade arstile** Rakendage sümptomaatilist ravi. sümptomid võivad avalduda hiljem.

## 5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED

### 5.1. Tulekustutusvahendid

#### **Sobivad kustutusvahendid**

Kasutada pihustatud vett, alkoholresistentset vahtu, kuiva kemikaali või süsinikdioksiidi.

#### **Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutusnõuetest tulenevalt kasutada**

Teave puudub.

### 5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Tuleohtlik. Kuumutamisel võivad mahutid lõhkeda. Aurud võivad moodustada õhuga plahvatusohtlikke segusid. Aurud võivad liikuda süüteallikani ja süttida.

#### **Toote ohtlikkus põlemisel**

Süsinikoksiid, Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Nagu iga tulekahju korral, tuleb kanda personaalset hingamisaparaati, MSHA/NIOSH (kinnitatud või ekvivalent) täielikku kaitseülrikonda.

## 6. JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

### 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Kasuta isikukaitsevahendeid. Tagada piisav ventilatsioon. Vältida staatilise elektri teket.

### 6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Ei tohiks keskkonda lasta.

### 6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Koguda kokku inertse absorbendiga. Hoida nõuetekohastes suletud jäätmemahutites.

### 6.4. Viited muudele jagudele

Kaitsemeetmed on 8. Ja 13. Osas.

## 7. JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

### 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Kanda isikukaitsevahendeid. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Vältida allaneelamist ja sissehingamist. Tagada piisav ventilatsioon.

#### Hügieenimeetmed

Käidelda vastavalt tööstushügieeni ja -ohutuse headele tavadele. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Enne uuesti kasutamist pestakse saastunud riietus. Käsi pesta töövaheaja alguses ja tööpäeva lõpus.

### 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoidke konteinereid tihedalt suletuna kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas. Tuleohtlike ainete piirkond. Hoida eemale kuumusest ja süttimisallikatest. Hoida eraldi oksüdeerivatest ainetest.

### 7.3. Eriksutus

Kasutamine laboratooriumides

## 8. JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE

### 8.1. Kontrolliparameetrid

#### Piirnorm(id)

Nimekiri allikas **EU** - Komisjoni direktiiv 2006/15/EÜ 7. veebruarist 2006, millega kehtestatakse töökeskkonna ohtlike ainete soovituslike piirnormide teine loetelu, et rakendada nõukogu direktiivi 98/24/EÜ ning millega muudetakse direktiive 91/322/EMÜ ja 2000/39/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl. **ET** - Töökeseaduse keemiliste ohutegurite piirnormid. Vabariigi Valitsuse 18. septembri 2001. a määrusnr 293. Muudetud 1. jaanuar 2008

| Koostisaine | Euroopa Liit                                                 | Ühendatud Kuningriik                                                                                             | Prantsusmaa                                                                                                                                                                                                  | Belgia                                                                                                                                       | Hispaania                                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanool     |                                                              | TWA: 1000 ppm TWA;<br>1920 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>WEL - STEL: 3000 ppm<br>STEL: 5760 mg/m <sup>3</sup><br>STEL | TWA / VME: 1000 ppm<br>(8 heures).<br>TWA / VME: 1900<br>mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 5000<br>ppm.<br>STEL / VLCT: 9500<br>mg/m <sup>3</sup> .                                              | TWA: 1000 ppm 8 üren<br>TWA: 1907 mg/m <sup>3</sup> 8<br>üren                                                                                | STEL / VLA-EC: 1000<br>ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1910<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos). |
| Metanool    | TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | WEL - TWA: 200 ppm<br>TWA; 266 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>WEL - STEL: 250 ppm<br>STEL; 333 mg/m <sup>3</sup> STEL  | TWA / VME: 200 ppm (8<br>heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 260 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures). restrictive<br>limit<br>STEL / VLCT: 1000<br>ppm.<br>STEL / VLCT: 1300<br>mg/m <sup>3</sup> .<br>Peau | TWA: 200 ppm 8 üren<br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup> 8 üren<br>STEL: 250 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 333 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>Huid | TWA / VLA-ED: 200<br>ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 266<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel     |

| Koostisaine | Itaalia                                                                                  | Saksamaa                                                   | Portugal                                                                            | Madalmaad                                                                               | Soome                                                                                                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanool     |                                                                                          | 500 ppm TWA; 960<br>mg/m <sup>3</sup> TWA                  | TWA: 1000 ppm 8 horas                                                               | huid<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 üren | TWA: 1000 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 1300 ppm 15<br>minuutena<br>STEL: 2500 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutena |
| Metanool    | TWA: 200 ppm 8 ore.<br>Media Ponderata nel<br>Tempo<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. | 200 ppm TWA; 270<br>mg/m <sup>3</sup> TWA<br>Skin absorber | STEL: 250 ppm 15<br>minutos<br>TWA: 200 ppm 8 horas<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 | huid<br>TWA: 133 mg/m <sup>3</sup> 8 üren<br>TWA: 100 ppm 8 üren                        | TWA: 200 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 270 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina                                                                                     |

# OHUTUSKAART

Methylated spirit industrial

Paranduse kuupäev 16-mai-2016

|  |                                       |  |               |  |                                                                                         |
|--|---------------------------------------|--|---------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Media Ponderata nel<br>Tempo<br>Pelle |  | horas<br>Pele |  | STEL: 250 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 330 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina<br>lho |
|--|---------------------------------------|--|---------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|

| Koostisaine | Austria                                                                                                                                                                 | Taani                                                             | Šveits                                                                                                                                                         | Poola                                                                                   | Norra                                                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanool     | MAK-KZW: 2000 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZW: 3800 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 1000 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden      | TWA: 1000 ppm 8 timer<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timer   | STEL: 1000 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 500 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden             | TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach                                              | TWA: 500 ppm 8 timer<br>TWA: 950 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 500 ppm 15<br>minutter.<br>STEL: 950 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter.        |
| Metanool    | Haut<br>MAK-KZW: 800 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZW: 1040 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 200 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 260 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 800 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 1040 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 200 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 130 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutter.<br>STEL: 130 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter.<br>Hud |

| Koostisaine | Bulgaaria                                                     | Horvaatia                                                                            | Iirimaa                                                                                                                         | Küpros                                                                                   | Tšehhi Vabariik                                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanool     | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                   | TWA-GVI: 1000 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>8 satima.       | STEL: 1000 ppm 15 min                                                                                                           |                                                                                          | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 3000 mg/m <sup>3</sup>                                         |
| Metanool    | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 200 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima. | TWA: 200 ppm 8 hr.<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 600 ppm 15 min<br>STEL: 780 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>Skin | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 250 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup> |

| Koostisaine | Eesti                                                                                                                                                              | Gibraltar                                                             | Kreeka                                                                                                                                     | Ungari                                                                                          | Island                                                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanool     | TWA: 500 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 1000 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites.      |                                                                       | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                                                               | STEL: 7600 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK | TWA: 1000 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Ceiling: 2000 ppm<br>Ceiling: 3800 mg/m <sup>3</sup>              |
| Metanool    | Nahk<br>TWA: 200 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 250 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 350 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | Skin notation<br>TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | skin - potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 325 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK<br>lehetséges borön<br>keresztüli felszívódás        | TWA: 200 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 520 mg/m <sup>3</sup> |

| Koostisaine | Läti                                                                                     | Leedu                                                                                                      | Luksemburg                                                                                                         | Malta                                                                                               | Rumeenia                                                                                                                             |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanool     | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                                              | TWA: 500 ppm IPRD<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>IPRD<br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> |                                                                                                                    |                                                                                                     | TWA: 1000 ppm 8 ore<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 5000 ppm 15<br>minute<br>STEL: 9500 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |
| Metanool    | skin - potential for<br>cutaneous exposure<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm IPRD<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda                                                | Possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 200 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 | possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | Skin notation<br>TWA: 200 ppm 8 ore<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 5 ppm 15 minute                                     |

# OHUTUSKAART

Methylated spirit industrial

Paranduse kuupäev 16-mai-2016

|             |                                                                               |                                                                                  | Stunden                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Koostisaine | Venemaa                                                                       | Slovaki Vabariigi                                                                | Sloveenia                                                                                                                          | Rootsi                                                                                                                                    | Türgi                                                            |
| Etanool     | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2000 mg/m <sup>3</sup><br>vapor          | Ceiling: 1920 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 500 ppm<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup>    | TWA: 1000 ppm 8 urah<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 4000 ppm 15 minutah<br>STEL: 7600 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | STV: 1000 ppm 15 minuter<br>STV: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>LLV: 500 ppm 8 timmar.<br>LLV: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.     |                                                                  |
| Metanool    | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> vapor | Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm 8 urah<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža                                                                   | STV: 250 ppm 15 minuter<br>STV: 350 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>LLV: 200 ppm 8 timmar.<br>LLV: 250 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>Hud | Deri<br>TWA: 200 ppm 8 saat<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

## Biooloogiliste piirnormide väärtused

Nimekiri allikas

| Koostisaine | Euroopa Liit | Ühendkuningriik | Prantsusmaa                             | Hispaania                               | Saksamaa                                                                                                                    |
|-------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanool    |              |                 | Methanol: 15 mg/L urine<br>end of shift | Methanol: 15 mg/L urine<br>end of shift | Methanol: 30 mg/L urine<br>(end of shift )<br>Methanol: 30 mg/L urine<br>(end of several shifts for<br>long-term exposures) |

| Koostisaine | Itaalia | Soome | Taani | Bulgaaria | Rumeenia                               |
|-------------|---------|-------|-------|-----------|----------------------------------------|
| Metanool    |         |       |       |           | Methanol: 6 mg/L urine<br>end of shift |

| Koostisaine | Gibraltar | Läti | Slovaki Vabariigi                                                                                                                         | Luksemburg | Türgi |
|-------------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| Metanool    |           |      | Methanol: 30 mg/L urine<br>end of exposure or work<br>shift<br>Methanol: 30 mg/L urine<br>after all work shifts for<br>long-term exposure |            |       |

## Järelevalve meetodid

EN 14042:2003 Pealkiri: Töökeskkonna õhk. Juhend protseduuride kasutamiseks kokkupuute hindamiseks keemiliste ja bioloogiliste ainetega.

## Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) Vaata tabelit väärtused

| Kokkupuuteviisi | äge efekt (kohalik) | äge efekt (süsteemne)   | kroonilise mõju (kohalik) | Kroonilise mõju (süsteemne) |
|-----------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Suukaudne       |                     |                         |                           |                             |
| Nahakaudne      |                     |                         |                           | 328 mg/kg bw/day            |
| Sissehingamine  |                     | 915.5 mg/m <sup>3</sup> |                           | 1818 mg/m <sup>3</sup> /day |

## Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC) Vaata väärtusi allpool.

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Värske vesi            | 0.96 mg/L  |
| Värske settes          | 3.6 mg/kg  |
| Merevesi               | 0.79 mg/L  |
| Pinnas (põllumajandus) | 0.63 mg/kg |

## 8.2. Kokkupuute ohjamine

### Tehnilised vahendid

Kasutada ainult keemilise auru tõmbekapis. Jälgida, et töökoha lähedal on silmaloputusdudd ja esmaabidudd. Kasutada plahvatuskindlat elektrilisüsteemi/ ventilatsiooni/ valgustust/ töövahendeid. Tagada piisav ventilatsioon, eriti kinnistes ruumides. Kus iganes võimalik, tuleb rakendada insenertehnilisi kontrollimeetmeid, nagu protsessi isoleerimine või kestaga ümbritsemine,

# OHUTUSKAART

Methylated spirit industrial

Paranduse kuupäev 16-mai-2016

protsessi või seadmete muudatuste sisseviimine heite või kontakti vähendamiseks ja õigesti projekteeritud ventilatsioonisüsteemide kasutamine, et ohjata ohtlikke materjale tekkekohal

## Isikukaitsevahendid

**Silmade kaitsmine**

Näokaitse koos kaitseprillidega (EL standard - EN 166)

**Käte kaitsmine**

Kaitsekindad

| Kinnaste materjal | Läbitungimisaeg | Kinnaste paksus   | EL standard | Kinnas kommentaari                                                            |
|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Butüülkumm        | > 480 minuti    | 0.38 mm - 0.56 mm | Tase 6      | Nagu katsetatud EN374-3 vastupidavuse määramine Läbistamiskindluse Kemikaalid |
| Neopreen          | > 480 minuti    | 0.45 mm           | EN 374      |                                                                               |
| PVC               | < 60 minuti     | 0.18 mm           |             |                                                                               |
| Viton (R)         | > 480 minuti    | 0.7 mm            |             |                                                                               |

**Naha- ja kehakaitse**

Pika varrukaga rietus

Kontrollige kindad enne kasutamist

Tuleb jälgida kinnast iseloomustavaid näituseid - läbilaskvust ja mehaanilist tugevust.

Hankida valmistajalt / tarnijalt teave

Veenduge, kindad sobivad ülesanne; Chemical ühilduvus, osavus

töötajimustes, Kasutaja vastuvõtlikkus, nt ülitundlikkust mõju

Töö tegemisel tuleb arvestada ka kohalike tingimistega - rebenemisvõimaluse, hõõrdumise jms

Eemalda kindad hoolikalt vältida naha saastumise

**Hingamisteede kaitsmine**

Kui töötajad puutuvad kokku kontsentratsioonidega üle kokkupuute piirnormi, peavad nad kandma vastavaid sertifitseeritud respiraatoreid.

**Laiaulatuslik / Hädaolukorras kasutatavad**

Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 136 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid

**Soovitav filtri tüüp:** Orgaaniliste gaaside ja aurude filter Tüüp A Pruun vastab EN 143 Pruun

**Väiksemad / laboratooriumi**

Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 149:2001 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid Säilitada piisav ventilatsioon

**Soovitav 1/2 mask:** - ventiil filtreerimine: EN405; või; Poolmask: EN140; plus filter, EN141

**Kokkupuute ohjamine keskkonnas** Takistada toote sattumist kanalisatsiooni. Vältida põhjavee saastumist.

## 9. JAGU: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

### 9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

**Välimus**

Värvitu

**Füüsiline olek**

Vedelik

**Lõhn**

Alkohol

**Lõhnalävi**

Andmed puuduvad

**pH**

Teave puudub

**Sulamistemperatuur/sulamisvahemik**

-114.1 °C / -173.4 °F

**Pehmenemispunkt**

Andmed puuduvad

**Keemistemperatuur/keemistemperatuur vahemik**

78.2 °C / 172.8 °F

760 mmHg

**Leekpunkt**

14 °C / 57.2 °F

**Meetod** - Teave puudub

**Aurustumiskiirus**

Andmed puuduvad

**Süttivus (tahke, gaasiline)**

Pole kohaldatav

Vedelik

**Plahvatuspiir**

**Alumine** 3.3

**Ülemine** 19

**Aururõhk**

5.81 kPa 20 °C

**Auru tihedus**

Andmed puuduvad

(Õhk = 1,0)

**Suhteline tihedus / Tihedus**

0.787 - 0.791

**Mahumass**

Pole kohaldatav

Vedelik

# OHUTUSKAART

Methylated spirit industrial

Paranduse kuupäev 16-mai-2016

|                               |                 |                                                         |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Lahustuvus vees               | Vees lahustuv   |                                                         |
| Lahustuvus teistes lahustites | Teave puudub    |                                                         |
| Jaotustegur: n-oktaanol/vesi  |                 |                                                         |
| Koostisaine                   | log Pow         |                                                         |
| Etanool                       | -0.32           |                                                         |
| Metanool                      | -0.74           |                                                         |
| Isesüttimistemperatuur        | 365 °C / 689 °F |                                                         |
| Lagunemistemperatuur          | Andmed puuduvad |                                                         |
| Viskoossus                    | 1.52 cSt 20 °C  |                                                         |
| Plahvatusohtlikkus            | Teave puudub    | Aurud võivad moodustada õhuga plahvatusohtlikke segusid |
| Oksüdeerivad omadused         | Teave puudub    |                                                         |

## 9.2. Muu teave

## 10. JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

### 10.1. Reaktsioonivõime

Ei tunta ühtegi, mille aluseks oleks esitatud informatsioon

### 10.2. Keemiline stabiilsus

Normaalingimustes stabiilne.

### 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

#### Ohtlik polümerisatsioon

Ohtlikku polümerisatsiooni ei toimu.

#### Ohtlikud reaktsioonid

Tavapärase töötlemise korral puuduvad.

### 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Mittesobivad tooted. Liigne kuumus. Hoida eemal lahtisest tulest, kuumadest pindadest ja süüteallikast.

### 10.5. Kokkusobimatud materjalid

Oksüdeerivad ained. Happed. Happeanhüdroiidid.

### 10.6. Ohtlikud lagusaadused

Süsinikoksiid. Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>).

## 11. JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

### 11.1. Teave toksikoloogiliste mõjude kohta

#### Tooteteave

#### a) akuutne toksilisus;

Suukaudne

Andmed puuduvad

Nahakaudne

Andmed puuduvad

Sissehingamine

Andmed puuduvad

#### Toksikoloogilised andmed komponendid

| Koostisaine | LD50 suu kaudu                                         | LD50 naha kaudu                                     | LC50 Sissehingamine                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanool     | 3450 mg/kg ( Mouse )                                   |                                                     | 20000 ppm/10H ( Rat )                                                                |
| Metanool    | Calc. ATE 60 mg/kg<br>LD50 > 1187 – 2769 mg/kg ( Rat ) | Calc. ATE 60 mg/kg<br>LD50 = 17100 mg/kg ( Rabbit ) | Calc. ATE 0.6 mg/L (vapours)<br>or 0.5 mg/L (mists)<br>LC50 = 128.2 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Water       | -                                                      |                                                     |                                                                                      |

b) nahka söövitav või ärritav toime; Andmed puuduvad

c) rasket silmade kahjustust/ärritust Andmed puuduvad



# OHUTUSKAART

Methylated spirit industrial

Paranduse kuupäev 16-mai-2016

põhjustav;

d) hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav;

Hingamisteede

Andmed puuduvad

Nahk

Andmed puuduvad

e) mutageensus sugurakkudele;

Andmed puuduvad

f) kantserogeensus;

Andmed puuduvad

Allolev tabel näitab, kas iga agentuur on nimekirja pannud mõne koostisaine kui kantserogeeni

| Koostisaine | EL | UK | Saksamaa | IARC (Rahvusvaheline vähiuuringute keskus) |
|-------------|----|----|----------|--------------------------------------------|
| Etanool     |    |    |          | Group 1                                    |

g) reproduktiivtoksilisus;

Andmed puuduvad

h) sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude;

Andmed puuduvad

Tulemused / Sihtorganid

Silmad.

i) sihtorgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude;

Andmed puuduvad

Sihtorganid

Optiline närv, Kesknärvisüsteem.

j) hingamiskahjustus;

Andmed puuduvad

Sümptomid / mõjud, nii akuutsed kui ka hilised

Ülemäärase kokkupuute sümptomid võivad olla peavalu, peapööritus, väsimus, iiveldus ja oksendamine

## 12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE

### 12.1. Toksilisus

#### Ökotoksilisus

Ei sisalda keskkonnoahtlikke või veepuhastites mittelagunevaid aineid.

| Koostisaine | Magevee kala                                                  | Vesikirp                                      | Magevee vetikad                            | Microtox                                                                                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanool     | Fathead minnow (Pimephales promelas)<br>LC50 = 14200 mg/l/96h | EC50 = 9268 mg/L/48h<br>EC50 = 10800 mg/L/24h | EC50 (72h) = 275 mg/l (Chlorella vulgaris) | Photobacterium phosphoreum: EC50 = 34634 mg/L/30 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 35470 mg/L/5 min |
| Metanool    | Pimephales promelas:<br>LC50 > 10000 mg/L 96h                 | EC50 > 10000 mg/L 24h                         |                                            | EC50 = 39000 mg/L 25 min<br>EC50 = 40000 mg/L 15 min<br>EC50 = 43000 mg/L 5 min                             |

### 12.2. Püsivus ja lagunduvus

#### Püsivus

Püsivus ei ole tõenäoline, mille aluseks oleks esitatud informatsioon.

### 12.3. Bioakumulatsioon

Bioakumulatsioon ei ole tõenäoline

| Koostisaine | log Pow | Biokontsentratsiooni tegur (BCF) |
|-------------|---------|----------------------------------|
| Etanool     | -0.32   | Andmed puuduvad                  |
| Metanool    | -0.74   | 10 (fish)                        |

### 12.4. Liikuvus pinnases

Toode sisaldab lenduvaid orgaanilisi ühendeid (VOC), mis aurustuvad kergesti igasugustelt pindadelt. Tõenäoliselt levib keskkonnas tänu lenduvusele. Levib kiiresti õhus

# OHUTUSKAART

Methylated spirit industrial

Paranduse kuupäev 16-mai-2016

**12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja väga toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine** Valmistis ei sisalda ühtegi ainet, mida peetakse püsivaks, bioakumuleeruvaks või toksiliseks (PBT). Valmistis ei sisalda ühtegi ainet, mida peetakse väga püsivaks või väga bioakumuleeruvaks (vPvB).

## 12.6. Muud kahjulikud mõjud

**Teave siseselektsioonisüsteemi kahjustuse kohta**

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseselektsioonisüsteemi kahjustajaid

**Püsivate orgaaniliste saasteainete Osooni lagunemise potentsiaal**

See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

## 13. JAGU: JÄÄTMEKÄITLUS

### 13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

**Vaikude jäätmed / kasutamata toodang**

Jäätmed on klassifitseeritud ohtlikuks. Jäätmetest vabaneda vastavalt EL jäätmete ja ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele. Utiliseerimine vastavalt kehtivale seadusandlusele.

**Saastunud pakend**

Hävitage pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti. Tühjad mahutid säilitavad toote jääke (vedelaid ja/või aure) ning võivad olla ohtlikud. Toodet ja tühja pakendit hoida eemal kuumusest ja süttimisallikatest.

**Euroopa Jäätmekataloog Muu teave**

Vastavalt Euroopa Jäätmekataloogile, jäätmekoodid ei sõltu ainest vaid kasutamisest. Jääke mitte lasta kanalisatsiooni. Jäätmekoodid peab määrama kasutaja vastavalt rakendusele, milleks toodet kasutati. Tuhastatakse vastavalt kehtivale seadusandlusele.

## 14. JAGU: VEONÕUDED

### IMDG/IMO

**14.1. ÜRO number (UN number)**

UN1170

**14.2. ÜRO veose tunnusnimetus**

ETHANOL SOLUTION

**14.3. Transpordi ohuklass(id)**

3

**14.4. Pakendirühm**

II

### ADR

**14.1. ÜRO number (UN number)**

UN1170

**14.2. ÜRO veose tunnusnimetus**

ETHANOL SOLUTION

**14.3. Transpordi ohuklass(id)**

3

**14.4. Pakendirühm**

II

### IATA

**14.1. ÜRO number (UN number)**

UN1170

**14.2. ÜRO veose tunnusnimetus**

ETHANOL SOLUTION

**14.3. Transpordi ohuklass(id)**

3

**14.4. Pakendirühm**

II

**14.5. Keskkonnaohud**

Ohte ei tuvastatud

**14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele**

Erimeetmed ei ole vajalikud

**14.7. Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOL 73/78 II lisaga ja IBC koodeksiga**

Ei kohaldata, pakendatud kaubad

## 15. JAGU: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

**15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid**

# OHUTUSKAART

Methylated spirit industrial

Paranduse kuupäev 16-mai-2016

## Rahvusvahelised loetelud

Austraalia Complete Regulatory Information contained in following SDS's X = loetletud  
Hiina Kanada Toode on klassifitseeritud ja märgistatud vastavalt EÜ direktiividele või  
vastavatele riiklikele õigusaktidele Toode on klassifitseeritud ja märgistatud vastavalt  
direktiivile 1999/45/EÜ TSCA (toksiliste ainete kontrolli seadus) Korea Filipiinid

| Koostisaine | EINECS    | ELINCS | NLP | TSCA<br>(toksiliste<br>ainete<br>kontrolli<br>seadus) | DSL | NDSL | PICCS | ENCS | IECSC | AICS | KECL<br>(Lõuna-K<br>orea<br>olemasol<br>evate<br>kemikaal<br>ide<br>loetelu) |
|-------------|-----------|--------|-----|-------------------------------------------------------|-----|------|-------|------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------|
| Etanool     | 200-578-6 | -      |     | X                                                     | X   | -    | X     | X    | X     | X    | X                                                                            |
| Metanool    | 200-659-6 | -      |     | X                                                     | X   | -    | X     | X    | X     | X    | X                                                                            |
| Water       | 231-791-2 | -      |     | X                                                     | X   | -    | X     | -    | X     | X    | X                                                                            |

| Koostisaine | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) -<br>kvalifitseeruvad Kogused Suurõnnetuse<br>teatamine | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) - kvalifitseeruvad<br>kogused Tööohutuse aruanne Nõuded |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanool    | 500 tonne                                                                                  | 5000 tonne                                                                                 |

## Riiklikud eeskirjad

| Koostisaine | Saksamaa Vesi Klassifikatsioon (VwVwS) | Saksamaa - TA-Luft klass |
|-------------|----------------------------------------|--------------------------|
| Etanool     | WGK 1                                  |                          |
| Metanool    | WGK 1                                  |                          |

| Koostisaine | Prantsusmaa - INRS (tabelid kutsehaiguste)           |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Etanool     | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |
| Metanool    | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

Arvestada direktiivi 94/33/EMÜ alusel sätestatud noorte töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid  
Võtte teadmiseks direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl

## 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine / aruanded (CSA / CSR) ei nõuta segud

## 16. JAGU: MUU TEAVE

### H-/EUH-teate täistekst vastavalt osadele 3

H302 - Allaneelamisel kahjulik  
H332 - Sissehingamisel kahjulik  
H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust  
H370 - Kahjustab elundeid

### Seletuskiri

**CAS** - Chemical Abstracts Service  
**EINECS/ELINCS** - Euroopa Olemasolevate Kaubanduslike Kemikaalide  
Nimestik/ELi Teavitatud uute keemiliste ainete loetelu  
**PICCS** - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete loetelu  
**IECSC** - Hiina Olemasolevate Keemiliste Ainete nimestik  
**KECL** - Korea olemasolevate ja hinnatud keemiliste ainete loetelu

**TSCA** - USA Toksiliste ainete kontrolli seadus, 8(b) osa loetelu  
**DSL/NDSL** - Kanada kohalike ainete loetelu/muude ainete loetelu

**ENCS** - Jaapani olemasolevad ja uued keemilised ained  
**AICS** - Austraalia keemiliste ainete nimekiri  
**NZIoC** - Uus-Meremaa kemikaalide loetelu

**WEL** - Mõjupiirid  
**ACGIH** - Ameerika tööhügieeni konverents  
**DNEL** - Tuletatav toimet mittepõhjustav sisaldus  
**RPE** - Hingamisteede kaitsevahendid  
**LC50** - Surmav kontsentratsioon 50%  
**NOEC** - Täheldatava toimet kontsentratsioon  
**PBT** - Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline

**TWA** - Aja-kaalu keskmine  
**IARC** - Vähiuuringute Rahvusvaheline Agentuur  
**PNEC** - Eeldatav toimet mittepõhjustav sisaldus  
**LD50** - Surmav annus 50%  
**EC50** - Efektne kontsentratsioon 50%  
**POW** - Oktanooli: Vesi  
**vPvB** - väga püsiv ja väga bioakumuleeruv

# OHUTUSKAART

Methylated spirit industrial

Paranduse kuupäev 16-mai-2016

**ADR** - Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon

**BCF** - Biokontsentratsiooniteguri (BCF)

## Tähtsamad kirjanduseviited ja teabeallikad

Tarnijad ohutuskaardil,  
Chemadvisor - Loli,  
Merck Index,  
RTECS

Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon/Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon

**MARPOL** - Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimise kohta laevadelt

**ATE** - Ägeda mürgistuse hinnang

**VOC** - Lenduvad orgaanilised ühendid

## Klassifikatsioon ning määruse (EÜ) nr 1272/2008 [CLP] kohase segude klassifitseerimiseks kasutatud protseduur

**Füüsikalised ohud** Katseandmete alusel

**Terviseohud** Arvutusmeetod

**Keskkonnohud** Arvutusmeetod

## Koolitusnõuanded

Kemikaali ohuteadlikkuse väljaõpe, märgistamine, ohutuskaardid, isikukaitsevarustus ja hügieen.

Isikukaitsevahendite kasutamine, mis hõlmab sobivat valikut, ühilduvust, läbilöögi läviväärtusi, ettevaatust, hooldust, sobivust ja EN standardeid.

Kemikaaliga kokkupuute esmaabi, sealhulgas silmapesu ja turvaduõõde kasutamine.

Kemikaaliavariile reageerimise väljaõpe.

Tulekahju vältimine ja kustutamine, ohtude ja riskide identifitseerimine, staatiline elekter, aurudest ja tolmust tingitud plahvatusohtlik õhk.

**Koostamise kuupäev** 01-apr-2010

**Paranduse kuupäev** 16-mai-2016

**Redaktsiooni kokkuvõte** SDSi jaod uuendatud, 14.

## Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EL määruse nr 1907/2006 nõuetega

### Vastutuse välistamine

Teave käesoleval ohutuskaardil on õige meie parimate teadmiste, informatsiooni ja veendumuse põhjal avaldamise kuupäeval. Toodud informatsioon on mõeldud ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, säilitamiseks, transportimiseks, kõrvaldamiseks ja hävitamiseks ning ei ole käsitletav garantii või kvaliteeditunnistuseks.

See informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei pruugi olla tõene, kui sama materjali kasutatakse koos muude materjalidega või muus protsessis, mida pole tekstis mainitud

## Ohutuskaardi lõpp