

Pildymo data 04-Bir-2010

Patikrinimo data 02-Vas-2024

Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr 4

## 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

### 1.1. Produkto identifikatorius

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Produkto aprašymas:         | <u>2-Chloretanolis</u> |
| Cat No. :                   | <b>L13553</b>          |
| Sinonimai                   | Ethylene chlorohydrin  |
| Rodyklės Nr                 | 603-028-00-7           |
| CAS Nr                      | 107-07-3               |
| EB Nr                       | 203-459-7              |
| Molekulinė formulė          | C2 H5 Cl O             |
| REACH registracijos numeris | -                      |

### 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Rekomenduojami naudojimo būdai   | Laboratorinės cheminės medžiagos. |
| Nerekomenduojami naudojimo būdai | Informacijos neturima             |

### 1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

#### Bendrovė

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

#### El. pašto adresas

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Pagalbos telefono numeris

Neatidėliotina informacija apsinuodijus +370 5 236 20 52 arba +370 687 53378

Informacijos , Telefono skambutis: 001-800-227-6701  
Informacijos , Telefono skambutis: +32 14 57 52 11

Telefono numeris avarijos, **JAV** : 001-201-796-7100  
Telefono numeris avarijos, **Europoje** : +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Telefono numeris, **JAV** : 001-800-424-9300  
**CHEMTREC** Telefono numeris, **Europoje** : 001-703-527-3887

## 2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI

### 2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

2-Chloretanolis

Patikrinimo data 02-Vas-2024

## CLP klasifikavimo - Reglamento (EB) Nr. 1272/2008

### Fiziniai pavojai

Degūs skysčiai

3 kategorija (H226)

### Pavojai sveikatai

Ūmus oralinis toksiškumas

2 kategorija (H300)

Ūmus dermalinis toksiškumas

1 kategorija (H310)

Ūmus Toksiškumas Ikvepus - Garai

1 kategorija (H330)

### Pavojus aplinkai

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

Visą pavojingumo teiginiai tekstą rasite 16 skyriuje

## 2.2. Ženklavimo elementai



Signalinis žodis

Pavojinga

### Pavojingumo frazės

H226 - Degūs skystis ir garai

H300 + H310 + H330 - Mirtina prarijus, susilietus su oda arba įkvėpus

### Atsargumo teiginiai

P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones

P302 + P350 - PATEKUS ANT ODOS: Atsargiai nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens

P304 + P340 - IEELPOŠANAS GADĖJUMAS: Izvest cietušo švaigą gaisrą ir turėti miera stovoklį, lai būtų erti elpot

P310 - Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją

P361 - Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius

P210 - Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti

## 2.3. Kiti pavojai

Toksiška sausumos stuburiniams gyvūnams

Šiame produkte nėra jokių žinomų arba įtariamų endokrininę sistemą ardančių medžiagų

## 3 SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

### 3.1. Medžiagos

| Sudedamoji dalis | CAS Nr   | EB Nr             | Masės procentas | CLP klasifikavimo - Reglamento (EB) Nr. 1272/2008                 |
|------------------|----------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| 2-Chloretanolis  | 107-07-3 | EEC No. 203-459-7 | >95             | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Acute Tox. 2 (H300)<br>Acute Tox. 1 (H310) |

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

2-Chloretanolis

Patikrinimo data 02-Vas-2024

|  |  |  |  |                     |
|--|--|--|--|---------------------|
|  |  |  |  | Acute Tox. 1 (H330) |
|--|--|--|--|---------------------|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| REACH registracijos numeris | - |
|-----------------------------|---|

Visą pavojaus teiginiai tekstą rasite 16 skyriuje

## 4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

### 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Patekus į akis                      | Nedelsdami nuplaukite vandeniu, plaukite ir po akių vokais, ne trumpiau kaip 05 minučių. Skubi medicininė pagalba reikalinga.                                                                                                                                                                                                 |
| Susilietus su oda                   | Nedelsdami nuplaukite muilu ir vandeniu, nuvilkę užterštus drabužius ir nuavę batus. Skubi medicininė pagalba reikalinga.                                                                                                                                                                                                     |
| Prarijus                            | NESKATINTI vėmimo. Nedelsdami kvieskite gydytoją arba skambinkite apsinuodijimų kontrolės centrui.                                                                                                                                                                                                                            |
| Įkvėpus                             | Perkelkite į gryną orą. Jei ligonis sunkiai kvėpuoja, duoti pakvėpuoti deguonies. Nenaudokite burna prie burnos metodo, jeigu nukentėjęsysis prarijo arba įkvėpė medžiagos; darykite dirbtinį kvėpavimą pro kvėpavimo maišelį su vienkrypčiu vožtuvu arba kitu tinkamu kvėpavimo įtaisu. Skubi medicininė pagalba reikalinga. |
| Pagalbos Teikėjo Apsaugos Priemonės | Įsitikinti, kad medicinos personalas žino, kokia (-ios) tai medžiaga (-os), imtis atsargumo priemonių siekiant apsaugoti save bei neleisti plisti teršalams.                                                                                                                                                                  |

### 4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūminis ir uždelstas)

Sunkus kvėpavimas. Per stipraus poveikio simptomai gali būti galvos skausmas, svaigimas, nuovargis, pykinimas ir vėmimas

### 4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Pastabos gydytojui | Gydykite simptomus. |
|--------------------|---------------------|

## 5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

### 5.1. Gesinimo priemonės

#### Tinkamos gesinimo priemonės

Purškiamas vanduo, anglies dioksidas (CO<sub>2</sub>), sausa cheminė medžiaga, alkoholiams atsparias putas. Uždaroms talpykloms aušinti galima naudoti vandens rūką.

#### Gesinimo priemonės, kurių negalima naudoti saugumo sumetimais

Nėra informacijos.

### 5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Degi. Labai toksiška. Užsidegimo rizika. Garai gali suformuoti sprogstamuosius mišinius su oru. Garai gali pasiekti uždegimo šaltinį ir staigiai užsiliepsnoti. Kaitinamos uždaros talpyklos gali sprogti. Dėl šiluminio skaidymosi gali išsiskirti dirginančios dujos ir garai. Produktą ir tuščią talpyklą laikyti atokiau nuo karščio ir uždegimo šaltinių.

#### Pavojaingi Degimo Produktai

Anglies monoksidas (CO), Anglies dioksidas (CO<sub>2</sub>), Fosgenas, Vandenilio chlorido dujos.

### 5.3. Patarimai gaisrininkams

Gesinant gaisrą, būtina dėvėti MSHA/NIOSH patvirtintą arba analogišką savaiminio kvėpavimo aparatą su suspaustu deguonimi

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

2-Chloretanolis

Patikrinimo data 02-Vas-2024

bei apsauginį kostiumą su įranga.

## 6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

### 6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Nešiokite autonominį kvėpavimo aparatą ir dėvėkite apsauginius drabužius. Evakuokite personalą į saugias vietas. Pašalinkite visus uždegimo šaltinius. Imtis atsargumo priemonių elektrostatinėms iškrovoms išvengti. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių.

### 6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Papildomos ekologinės informacijos ieškokite 12 skyriuje.

### 6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Nešiokite autonominį kvėpavimo aparatą ir dėvėkite apsauginius drabužius. Pašalinkite visus uždegimo šaltinius. Sugerkite su inertine sugeriančia medžiaga. Laikykite tinkamose, uždaroje šalinimo talpyklose. Būtina naudoti žiežirbų nekeliančius įrankius ir sprogimui atsparią įrangą.

### 6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Apie apsauginės priemonės žiūrėti į 8 ir 13 skyrius.

## 7 SKIRSNIS. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

### 7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Dirbkite tik po cheminiu medžiagu įtraukimo gaubtu. Naudoti asmens apsaugos priemonės / veido apsaugos priemonės. Neįkvėpti rūko/garų/aerolio. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Nepraryti. Prarijus nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos. Būtina naudoti žiežirbų nekeliančius įrankius ir sprogimui atsparią įrangą. Laikyti toliau nuo atviros liepsnos, karštų paviršių ir uždegimo šaltinių. Imtis atsargumo priemonių elektrostatinėms iškrovoms išvengti.

#### **Higienos Priemonės**

Tvarkykite laikydamiesi geros sektoriui parengtos higienos ir saugos praktikos. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Nusivilkti ir išskalbti užterštus drabužius, įskaitant jų vidinę pusę, prieš apsiviekant vėl. Prieš pertrauką ir po darbo plauti rankas.

### 7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Talpyklas laikykite sandariai uždarytas sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo karščio, žiežirbų ir liepsnos. Degiu medžiagu zona.

3 klasė

### 7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Naudojimas laboratorijose

## 8 SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA

### 8.1. Kontrolės parametrai

#### **Poveikio ribos**

sąrašas šaltinis LT - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymo nr. V-824/A1-389 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 23:2011 "Cheminių medžiagų

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

2-Chloretanolis

Patikrinimo data 02-Vas-2024

profesinio poveikio ribiniai dydžiai. matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai" patvirtinimo" pakeitimo.2018 m. birželio 12 d. Nr. V-695/A1-272, Vilnius

| Sudedamoji dalis | Europos Sąjunga | Jungtinė Karalystė                                   | Prancūzija                                           | Belgija                                                            | Ispanija                                                                                   |
|------------------|-----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Chloretanolis  |                 | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 3.4 mg/m³ 15 min<br>Skin | STEL / VLCT: 1 ppm.<br>STEL / VLCT: 3 mg/m³.<br>Peau | STEL: 1 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 3.3 mg/m³ 15<br>minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 1 ppm<br>(15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 3.3<br>mg/m³ (15 minutos).<br>Piel |

| Sudedamoji dalis | Italija | Vokietija                                                                                                                                                                                                                                      | Portugalija            | Nyderlandai | Suomija                                                                   |
|------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 2-Chloretanolis  |         | TWA: 2 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 1<br>TWA: 6.7 mg/m³ (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 1<br>TWA: 2 ppm (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 6.7 mg/m³ (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 2 ppm<br>Höhepunkt: 6.7 mg/m³<br>Haut | Ceiling: 1 ppm<br>Pele |             | STEL: 1 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 3.3 mg/m³ 15<br>minuutteina<br>Iho |

| Sudedamoji dalis | Austrija                                                                                                                                  | Danija                                    | Šveicarija                                                                                                                        | Lenkija                                                     | Norvegija                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 2-Chloretanolis  | Haut<br>MAK-KZGW: 5 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZGW: 15 mg/m³<br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 1 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 3 mg/m³ 8<br>Stunden | Ceiling: 1 ppm<br>Ceiling: 3 mg/m³<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 2.7 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 9 mg/m³ 15<br>Minuten<br>TWA: 2.7 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 9 mg/m³ 8<br>Stunden | STEL: 3 mg/m³ 15<br>minutach<br>TWA: 1 mg/m³ 8<br>godzinach | Hud<br>Ceiling: 1 ppm<br>Ceiling: 3 mg/m³ |

| Sudedamoji dalis | Bulgarija      | Kroatija                                                                 | Airija                                             | Kipras | Čekijos Respublika                                                                       |
|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Chloretanolis  | TWA: 0.5 mg/m³ | STEL-KGVI: 1 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 3.4 mg/m³<br>15 minutama. | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 3 mg/m³ 15 min<br>Skin |        | TWA: 1 mg/m³ 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 3 mg/m³ |

| Sudedamoji dalis | Estija                                                                   | Gibraltar | Graikija                                                                                                     | Vengrija | Islandija                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Chloretanolis  | Nahk<br>STEL: 1 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 3.5 mg/m³ 15<br>minutites. |           | skin - potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 5 ppm<br>STEL: 16 mg/m³<br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 16 mg/m³ |          | STEL: 1 ppm<br>absorption into the body<br>through the skin may<br>cause life-threatening<br>harm<br>STEL: 3.5 mg/m³<br>absorption into the body<br>through the skin may<br>cause life-threatening<br>harm<br>Skin notation |

| Sudedamoji dalis | Latvija | Lietuva                                     | Liuksemburgas | Malta | Rumunija                                                                                                        |
|------------------|---------|---------------------------------------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Chloretanolis  |         | Ceiling: 1 ppm<br>Ceiling: 3.5 mg/m³<br>Oda |               |       | Skin notation<br>TWA: 1 ppm 8 ore<br>TWA: 3 mg/m³ 8 ore<br>STEL: 3 ppm 15 minute<br>STEL: 10 mg/m³ 15<br>minute |

| Sudedamoji dalis | Rusija                          | Slovakijos Respublika                                                 | Slovėnija                                                                                             | Švedija                                                                           | Turkija |
|------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2-Chloretanolis  | Skin notation<br>MAC: 0.5 mg/m³ | Potential for cutaneous<br>absorption<br>TWA: 1 ppm<br>TWA: 3.3 mg/m³ | TWA: 1 ppm 8 urah<br>TWA: 3.3 mg/m³ 8 urah<br>Koža<br>STEL: 1 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 3.3 mg/m³ 15 | Binding STEL: 1 ppm 15<br>minuter<br>Binding STEL: 3.5<br>mg/m³ 15 minuter<br>Hud |         |

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

2-Chloretanolis

Patikrinimo data 02-Vas-2024

|  |  |  |         |  |  |
|--|--|--|---------|--|--|
|  |  |  | minutah |  |  |
|--|--|--|---------|--|--|

## Biologinių ribų vertės

Šio produkto, koks parduodamas, sudėtyje nėra jokių kenksmingų medžiagų, kurioms būtų taikomi regione veikiančių reguliavimo institucijų nustatyti biologiniai apribojimai

## Monitoringo metodai

EN 14042:2003 Antraštės Identifikatorius : Darbo vietų oras. Cheminių ir biologinių medžiagų poveikio vertinimo procedūrų taikymo ir naudojimo vadovas.

## Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL) / Išvestinis minimalaus efekto lygis (DMEL)

Nėra informacijos

## Prognozuojama poveikio neturinti koncentracija (PNEC)

Matyti reikšmės žemiau.

| Component                           | Gėlas vanduo         | Gėlo vandens nuosėdose               | Vandens pertrūkiais | Mikroorganizmai nuotėkų valyme | Žemė (Žemės ūkis)                  |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 2-Chloretanolis<br>107-07-3 ( >95 ) | PNEC =<br>0.0056mg/L | PNEC =<br>0.0212mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.056mg/L    | PNEC = 20mg/L                  | PNEC =<br>0.000683mg/kg soil<br>dw |

| Component                           | Jūros vanduo          | Jūrų vandens nuosėdose                | Jūros vanduo pertrūkiais | Mitybos grandinė | Oras |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------|------|
| 2-Chloretanolis<br>107-07-3 ( >95 ) | PNEC =<br>0.00056mg/L | PNEC =<br>0.00212mg/kg<br>sediment dw |                          |                  |      |

## 8.2. Poveikio kontrolė

### Techninės Priemonės

Dirbkite tik po cheminių medžiagų i traukimo gaubtu. Naudoti saugią nuo sprogo elektros/vėdinimo/apšvietimo įrangą. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą, ypač uždaroje erdvėje. Užtikrinti, kad netoli darbo vietos būtų akių plovimo stotys ir saugos dušai. Kur įmanoma, pavojingoms medžiagoms šaltinyje kontroliuoti turi būti taikomos inžinerinės kontrolės priemonės, pavyzdžiui, proceso izoliavimas arba uždengimas, proceso ar įrangos pakeitimai, kurių tikslas – sumažinti išsiskyrimą arba sąlytį, ir tinkamos konstrukcijos vėdinimo sistemos naudojimas

### Asmeninės apsaugos priemonės

#### Akių apsauga

Akiniai (ES standartas - EN 166)

#### Rankų apsauga

Apsauginės pirštinės

| Pirštinių medžiaga                                        | Prasiskverbimo laikas               | Pirštinių storis | ES standartas | Pirštinių komentarai     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|--------------------------|
| Natūralusis kaučiukas<br>Nitrilo guma<br>Neoprenas<br>PVC | Peržiūrėti gamintojų rekomendacijas | -                | EN 374        | (minimalus reikalavimas) |

#### Odos ir kūno apsauga

Kad apsaugotumete oda nuo poveikio muvėkite apsaugines pirštines ir deveskite apsauginius drabužius.

Apžiūrėkite pirštines prieš naudojimą

Prašoma laikytis instrukcijų dėl prasiskverbimo ir prasiskverbimo trukmės, kurias pateikia pirštinių tiekėjas.

Gamintojas / tiekėjas informaciją

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

2-Chloretanolis

Patikrinimo data 02-Vas-2024

Užtikrinti, kad pirštinės tinkamos darbui; Cheminis suderinamumas  
vikrumas, Eksploatavimo sąlygos, Vartotojo jautrumas, pvz sensibilizacijos poveikis  
Taip pat atsižvelgti į specifines vietines sąlygas, kuriomis produktas yra naudojamas, įplovimų pavojų, įbrėžimus, kontakto trukmę  
Pasašinti pirštinės su priežiūra siekiant išvengti odos užterštumas

## Kvėpavimo takų apsauga

Jei darbuotojus veikianti koncentracija viršija poveikio ribą, jiems būtina dėvėti atitinkamus sertifikuotus respiratorius.  
Naudotoją apsaugos tik tinkamo dydžio, gerai priglundančios, tinkamai naudojamos ir prižiūrimos kvėpavimo organų apsaugos priemonės

## Didelio masto / avarinio naudojimas

Jei virš įjamos leistinos poveikio ribos arba jauciate dirginimą ar kitus simptomus, naudokite NIOSH/MSHA ar Europos Standartu EN 136 patvirtinta respiratorių  
**Rekomenduojamas filtro tipas:** Organinės dujos ir garai filtrų A tipas Ruda atitinka su EN14387

## Mažos apimtys / laboratorija naudojimas

Jei virš įjamos leistinos poveikio ribos arba jauciate dirginimą ar kitus simptomus, naudokite NIOSH/MSHA ar Europos Standartu EN 149:2001 patvirtinta respiratorių  
**Rekomenduojama 1/2 kaukė:** - Vožtuvų filtravimas: EN405; ar; Pusė kaukė: EN140; plus filtras, EN141  
Kai RPE naudojamas facepiece Talpinti testas turėtų būti atliekamas

## Aplinkos poveikio kontrolės priemonės

Saugokite, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Neleisti medžiagai patekti į gruntinį vandenį.

## 9 SKIRSNIS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

### 9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

|                                                         |                                                   |                                    |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| Fizinė būseną                                           | Skystis                                           |                                    |
| Išvaizda                                                | Skaidri                                           |                                    |
| Kvapą                                                   | Naftos distiliatai                                |                                    |
| Kvapo ribinė vertė                                      | Nėra duomenų                                      |                                    |
| Lydimosi temperatūra / lydymosi temperatūros intervalas | -63 °C / -81.4 °F                                 |                                    |
| Minkštėjimo temperatūra                                 | Nėra duomenų                                      |                                    |
| Virimo temperatūra / virimo temperatūrų intervalas      | 129 - 130 °C / 264.2 - 266 °F                     |                                    |
| Degumas (Skystis)                                       | Degi                                              | Remiantis bandymo duomenimis       |
| Degumas (kietos medžiagos, dujos)                       | Netaikytina                                       | Skystis                            |
| Sprogumo ribos                                          | <b>Apatinė</b> 5 Vol%<br><b>Viršutinė</b> 16 Vol% |                                    |
| Pliūpsnio temperatūra                                   | 55 °C / 131 °F                                    | <b>Metodas</b> - Nėra informacijos |
| Savaiminio užsidegimo temperatūra                       | 425 °C / 797 °F                                   |                                    |
| Skaidymosi Temperatūra                                  | Nėra duomenų                                      |                                    |
| pH                                                      | 6-7                                               | 500 g/l aq.sol                     |
| Klampa                                                  | 3.4 mPa s at 20 °C                                |                                    |
| Tirpumas Vandenyje                                      | Maišus                                            |                                    |
| Tirpumas kituose tirpikliuose                           | Nėra informacijos                                 |                                    |
| Pasiskirstymo koeficientas (n-oktanolis / vanduo)       |                                                   |                                    |
| Sudedamoji dalis                                        | <b>log Pow</b>                                    |                                    |
| 2-Chloretanolis                                         | 1.06                                              |                                    |
| Garų slėgis                                             | 6.6 mbar @ 20 °C                                  |                                    |
| Tankis / Specifinis sunkis                              | 1.200                                             |                                    |
| Piltinis tankis                                         | Netaikytina                                       | Skystis                            |
| Garų tankis                                             | 2.78 (Oras = 1,0)                                 | (Oras = 1,0)                       |
| Dalelių charakteristikos                                | Netaikytina (skystas)                             |                                    |

### 9.2. Kita informacija

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Molekulinė formulė | C2 H5 Cl O                         |
| Molekulinis Svoris | 80.51                              |
| Sprogumo Savybės   | sprogi oro / garų mišiniai įmanoma |

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

2-Chloretanolis

Patikrinimo data 02-Vas-2024

## 10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

### 10.1. Reaktingumas

Nėra žinoma pagal pateiktą informaciją

### 10.2. Cheminis stabilumas

Liepsniosios dujos.

### 10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Pavojinga polimerizacija

Nėra informacijos.

Pavojingų Reakcijų Galimybė

Nėra informacijos.

### 10.4. Vengtinės sąlygos

Nesuderinami gaminiai. Dregno oro ar vandens poveikis. Laikyti toliau nuo atviros liepsnos, karštų paviršių ir uždegimo šaltinių.

### 10.5. Nesuderinamos medžiagos

Bazės. Metalai. Stiprios rūgštys.

### 10.6. Pavojingi skilimo produktai

Anglies monoksidas (CO). Anglies dioksidas (CO<sub>2</sub>). Fosgenas. Vandenilio chlorido dujos.

## 11 SKIRSNIS. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

### 11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

#### Informacija apie produktą

#### a) ūmus toksiškumas;

Oralinis

2 kategorija

Dermalinis

1 kategorija

Įkvėpus

1 kategorija

| Sudedamoji dalis | LD50 per virškinimo traktą | LD50 per odą               | LC50 Įkvėpus                |
|------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 2-Chloretanolis  | LD50 = 71 mg/kg ( Rat )    | LD50 = 67 mg/kg ( Rabbit ) | 0.11 mg/L/4h (37 ppm) (Rat) |

#### b) odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas;

Nėra duomenų

#### c) didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas;

Nėra duomenų

#### d) kvėpavimo takų arba odos jautrinimas;

Kvėpavimo

Nėra duomenų

Oda

Nėra duomenų

#### e) mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms;

Nėra duomenų

#### f) kancerogeniškumas;

Nėra duomenų

Šiame produkte nėra žinomų kancerogeninių medžiagų



# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

2-Chloretanolis

Patikrinimo data 02-Vas-2024

|                                         |                                                                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| g) toksiškumas reprodukcijai;           | Nėra duomenų                                                                                           |
| h) STOT (vienkartinis poveikis);        | Nėra duomenų                                                                                           |
| i) STOT (kartotinis poveikis);          | Nėra duomenų                                                                                           |
| Konkretūs organai                       | Nėra informacijos.                                                                                     |
| j) aspiracijos pavojus;                 | Nėra duomenų                                                                                           |
| Kiti nepalankūs poveikiai               | Visa informacija skaitykite tikrajame RTEC iraš e.                                                     |
| Simptomai / poveikis, ūmus ir uždelstas | Per stipraus poveikio simptomai gali būti galvos skausmas, svaigimas, nuovargis, pykinimas ir vėmimas. |

## 11.2. Informacija apie kitus pavojus

**Endokrininės sistemos ardamosios savybės** Norint įvertinti endokrininės sistemos ardomyjų savybių poveikį žmonių sveikatai. Šiame produkte nėra jokių žinomų arba įtariamų endokrininę sistemą ardančių medžiagų.

## 12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

### 12.1. Toksiškumas Ekotoksiškumas

Produkto sudėtyje yra šių, aplinkai pavojingų, medžiagų.

| Sudedamoji dalis | Gelavandene uvis                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vandens Blusa      | Gelavandeniai dumbliai |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| 2-Chloretanolis  | LC50: 30.8 - 41.2 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 49 - 84 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: 26.4 - 34.5 mg/L, 96h flow-through (Oryzias latipes)<br>LC50: 19.2 - 24.1 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 35 - 40 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) | EC50: 212 mg/L/48h | EC50: 72 2 mg/L/72h    |

| Sudedamoji dalis | Microtox                                                                  | M veiksnys |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2-Chloretanolis  | EC50 = 390.8 mg/L 15 min<br>EC50 = 9000 mg/L 9 h<br>EC50 = 9600 mg/L 17 h |            |

### 12.2. Patvarumas ir skaidymasis Patvarumas Skilimas į nuotekų valymo įrenginių

Numatomas biologinis skaidymas  
Mai osi su vandeniu, Patvarumas kaupimas neįtikėtinas, pagal pateiktą informaciją.  
Sudėtyje yra medžiagos, kurios yra pavojingos aplinkai arba nėra suskaidomas nuotekų valymo įrenginių.

### 12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Biologinis kaupimas neįtikėtinas

| Sudedamoji dalis | log Pow | Biokoncentracijos faktorius (BCF) |
|------------------|---------|-----------------------------------|
| 2-Chloretanolis  | 1.06    | Nėra duomenų                      |

### 12.4. Judumas dirvožemyje

Produktas yra tirpus vandenyje ir gali pasklisti vandens sistemų . Tikėtina, kad dėl savo tirpumo vandenyje bus judrus aplinkoje. Labai mobili dirvožemyje

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

2-Chloretanolis

Patikrinimo data 02-Vas-2024

## 12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Nėra duomenų vertinimo.

## 12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės Informacija apie endokrininę sistemą ardančią medžiagą

Šiame produkte nėra jokių žinomų arba įtariamų endokrininę sistemą ardančių medžiagų

## 12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

### Patvariųjų organinių teršalų Ozono sluoksnio išretėjimo potencialas

Šis produktas nėra žinoma arba įtariama medžiaga  
Šis produktas nėra žinoma arba įtariama medžiaga

## 13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS

### 13.1. Atliekų tvarkymo metodai

#### Atliekos iš Likučių / Nepanaudotų Produktų

Atliekos klasifikuojamos kaip pavojingos. Šalinti kaip atliekas bei pavojingas atliekas pagal Europos direktyvų reikalavimus. Šalinti vadovaujantis vietiniais reglamentais.

#### Užteršta Pakuotė

Sunaikinkite šią pakuotę išvežti į pavojingų ar specialių atliekų surinkimo punktą. Tušti indai su produkto likučiais (skystais ir (arba) garais) gali kelti pavojų. Produktą ir tuščią talpyklą laikyti atokiau nuo karščio ir uždegimo šaltinių.

#### Europos atliekų katalogas

Atliekų kodai pagal Europos atliekų katalogą skirstomi ne pagal produktą, o pagal naudojimo sritį.

#### Kita informacija

Nenuleiskite į kanalizaciją. Atliekų kodus turi priskirti naudotojas pagal produkto naudojimo paskirtį. Gali būti išmetamas į sąvartyną arba sudeginamas pagal vietos reikalavimus.

## 14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

### IMDG/IMO

#### 14.1. JT numeris

UN1135

#### 14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

ETHYLENE CHLOROHYDRIN

#### 14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

6.1

#### Papildoma Pavojingumo Klasė

3

#### 14.4. Pakuotės grupė

I

### ADR

#### 14.1. JT numeris

UN1135

#### 14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

ETHYLENE CHLOROHYDRIN

#### 14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

6.1

#### Papildoma Pavojingumo Klasė

3

#### 14.4. Pakuotės grupė

I

### IATA:

FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT

#### 14.1. JT numeris

UN1135

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

2-Chloretanolis

Patikrinimo data 02-Vas-2024

**14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas** ETHYLENE CHLOROXYDRIN, FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT

**14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)** 6.1

**14.4. Pakuotės grupė** Papildoma Pavojingumo Klasė 3  
I

**14.5. Pavojus aplinkai** Nustatytos pavojų nėra

**14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams** Nereikalaujama specialių atsargumo priemonių.

**14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones** Netaikoma, supakuotas gaminys

## 15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

### 15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

#### Tarptautiniai inventoriai

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kinija (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinai (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Sudedamoji dalis | CAS Nr   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL<br>(Pramonės saugos ir sveikatos įstatymas) |
|------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|--------------------------------------------------|
| 2-Chloretanolis  | 107-07-3 | 203-459-7 | -      | -   | X     | X    | KE-05650 | X    | X                                                |

| Sudedamoji dalis | CAS Nr   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| 2-Chloretanolis  | 107-07-3 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |

**Paaiškinimas:** X - įtraukta '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorizacija / Apribojimai pagal EU REACH

Netaikytina

| Sudedamoji dalis | CAS Nr   | REACH (1907/2006) - XIV Priedas - Medžiagos, KURIOMS REIKIA LEIDIMO | REACH (1907/2006) - XVII Priedas - apribojimų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų | REACH reglamento (EB 1907/2006) 59 straipsnis. Labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų (SVHC) kandidatinių sąrašas |
|------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Chloretanolis  | 107-07-3 | -                                                                   | -                                                                                        | -                                                                                                                       |

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Sudedamoji dalis | CAS Nr   | Seveso III direktyvos (2012/18/EU) - kvalifikaciniais kiekiais stambių avarijų pranešimo | Seveso III direktyva (2012/18/EB) - kvalifikaciniais kiekiais saugos ataskaita reikalavimų |
|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Chloretanolis  | 107-07-3 | Netaikytina                                                                              | Netaikytina                                                                                |

**2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo**  
Netaikytina

**Sudėtyje yra komponento (-ų), atitinkančio (-ių) per ir polifluoralkilo medžiagos (PFAS) „apibrėžimą“?**  
Netaikytina

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

2-Chloretanolis

Patikrinimo data 02-Vas-2024

Atsižvelkite į direktyvą 98/24/EB dėl darbuotojų sveikatos apsaugos ir saugos, susijusios su cheminių medžiagų darbe keliama rizika .

## Nacionalinės taisyklės

### WGK klasifikacija

Žr. lentelę vertybių

| Sudedamoji dalis | Vokietija vandens klasifikacija (AwSV) | Vokietija - TA-Luft klasė                            |
|------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 2-Chloretanolis  | WGK3                                   | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

## 15.2. Cheminės saugos vertinimas

Cheminės saugos vertinimas / ataskaita (CSA / CSR), nebuvo atliktas

## 16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA

### 2 ir 3 skyriuje pateiktų pavojaus teiginių visas tekstas

H226 - Degūs skystis ir garai  
H300 - Mirtina prarijus  
H310 - Mirtina susilietus su oda  
H330 - Mirtina įkvėpus

### Paaiškinimas

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Europos Esamų Komercinių Cheminių Medžiagų Sąrašas / Europos Naujų Cheminių Medžiagų Sąrašas

PICCS - Filipinų cheminių medžiagų sąrašas

IECSC – Kinijos Esamų Cheminių Medžiagų Sąrašas

KECL - Korėjos esamos ir įvertintos cheminės medžiagos

WEL - Ribojamas darbo vietoje,

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikos Valstybinių Pramonės Higienistų Konfederacija)

DNEL - Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė

RPE - Kvėpavimo takų apsaugos priemonės

LC50 - Mirtina koncentracija 50%

NOEC - Nėra Pastebėta Veikimo Koncentracija

PBT - Patvarūs, bioakumuliaciniai, Toksiški

TSCA - Jungtinių Amerikos Valstijų Toksiškų medžiagų kontrolės įstatymo 8 skyriaus b punktas „Aprašas“

DSL/NDL - Kanados vietinių medžiagų sąrašas / nevietinių medžiagų sąrašas

ENCS – Japonijos Esamos Ir Naujos Cheminės Medžiagos

AICS - Australijos cheminių medžiagų aprašas (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Naujosios Zelandijos cheminių medžiagų sąrašas

TWA - Vidutinis svertinis

IARC - Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra:

Prognuojama poveikio neturinti koncentracija (PNEC)

LD50 - Mirtina dozė 50%

EC50 - Veiksminga koncentracija 50%

POW - Pasiskirstymo koeficientas oktanolio: vandens

vPvB - labai patvarių, labai biologiškai besikaupiančių

ADR - Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija

BCF - Biokonzentracijos koeficientą (BCF)

Pagrindinės literatūros nuorodos ir duomenų šaltiniai

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tiekėjai saugos duomenų lapas, Chemadvisor - Loli, "Merck" indeksas, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų

ATE - Ūmaus toksiškumo įvertis

LOJ - (lakis organinis junginys)

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

2-Chloretanolis

Patikrinimo data 02-Vas-2024

## Mokymo patarimai

Mokymas apie cheminių medžiagų keliamus pavojus, kurio metu pateikiama informacija apie etikečių naudojimą, saugos duomenų lapus, asmens apsaugos priemonės ir higieną.

Asmens apsaugos priemonių naudojimas, apimantis tinkamų priemonių parinkimą, suderinamumą, pasiskverbimo slenksčio vertes, priežiūrą, tinkamą dėvėjimą ir EN standartų atitikimą.

Pirmoji pagalba esant cheminių medžiagų poveikiui, įskaitant akių plovimo įtaisų ir apsauginių dušų naudojimą.

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Parengė:            | Health, Safety and Environmental Department       |
| Pildymo data        | 04-Bir-2010                                       |
| Patikrinimo data    | 02-Vas-2024                                       |
| Peržiūros suvestinė | Naujas pagalbos telefono ryšio paslaugų teikėjas. |

**Šis saugos duomenų lapas atitinka reglamento (EB) No.648/2004 reikalavimus. KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2020/878 kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 .**

## Atsakomybės atsisakymas

Šiame medžiagos saugos duomenų lape pateikta informacija, mūsų turimomis žiniomis, yra teisinga jos paskelbimo dieną. Pateikta informacija yra tik rekomendacija dėl saugaus tvarkymo, naudojimo, apdorojimo, laikymo, gabenimo, šalinimo ir išleidimo, ji negali būti laikoma garantija arba kokybės patvirtinimu. Informacija yra susijusi tik su konkrečia medžiaga, ji gali netikti šiai medžiagai, naudojamai su bet kuriomis kitomis medžiagomis arba bet kokiam procesui, jeigu tai nenurodyta tekste

**Saugos duomenų lapo pabaiga**