

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de preparación 22-oct-2010

Fecha de revisión 29-mar-2024

Número de Revisión 4

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

|                     |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | Isobutyl acetate                                    |
| Cat No. :           | L15010                                              |
| Nº CAS              | 110-19-0                                            |
| Sinónimos           | 2-Methylpropyl acetate                              |
| Uso recomendado     | Productos químicos de laboratorio.                  |
| Usos desaconsejados | Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas. |

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Alfa Aesar  
Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.  
30 Bond Street  
Ward Hill, MA 01835-8099  
Tel: 800-343-0660  
Fax: 800-322-4757

##### Teléfono de emergencia

Para obtener información en **EE.UU.** , llame al: 001-800-227-6701  
Para obtener información en **Europa** , llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, **Europa** : +32 14 57 52 99  
Número de emergencia, **EE.UU.** : 001-201-796-7100

Número de teléfono de **CHEMTREC, EE.UU.** : 001-800-424-9300  
Número de teléfono de **CHEMTREC, Europa** : 001-703-527-3887

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Líquidos inflamables                                            | Categoría 2 |
| Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única) | Categoría 3 |
| Órganos diana Sistema nervioso central (SNC).                   |             |

#### Elementos de la etiqueta

**Palabras de advertencia**

Peligro

**Indicaciones de peligro**

Líquido y vapores muy inflamables

Puede provocar somnolencia o vértigo

**Consejos de prudencia****Prevención**

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar

Mantener el recipiente herméticamente cerrado

Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción

Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación/ antideflagrante

Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas

Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

Mantener en lugar fresco

**Inhalación**

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar

Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar

**Piel**

SI EN PIEL (o pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Lavar la piel con agua/ ducharse

**Incendio**En caso de incendio: Utilizar CO<sub>2</sub>, polvo seco o espuma como método de extinción**Almacenamiento**

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente

Guardar bajo llave

**Eliminación**

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

**Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)**

La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel

**SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes**

| Componente           | Nº CAS   | Porcentaje en peso |
|----------------------|----------|--------------------|
| Acetato de isobutilo | 110-19-0 | >95                |

**SECCIÓN 4: Primeros auxilios****Contacto con los ojos**

Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico.

**Contacto con la piel**

Lavar inmediatamente con jabón y abundante agua y quitarse la ropa y el calzado contaminados. Consultar a un médico.

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inhalación                         | Alejarse de la fuente de exposición, tumbarse en el suelo. Transportar a la víctima al exterior. Si la respiración es difícil, proporcionar oxígeno. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. Consultar a un médico. |
| Ingestión                          | Limpiar la boca con agua. Consultar a un médico.                                                                                                                                                                                        |
| Síntomas y efectos más importantes | Dificultades respiratorias. . La inhalación de grandes concentraciones de vapor puede provocar síntomas como cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos                                                                              |
| Notas para el médico               | Tratar los síntomas                                                                                                                                                                                                                     |

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

|                                    |                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medios de extinción apropiados     | Agua pulverizada. Dióxido de carbono (CO2). Producto químico seco. espuma química. Puede utilizarse niebla de agua para enfriar los contenedores cerrados. |
| Medios de extinción no apropiados  | No hay información disponible                                                                                                                              |
| Punto de Inflamación               | 18 °C / 64.4 °F                                                                                                                                            |
| Método -                           | Abel-Pensky (DIN 51755)                                                                                                                                    |
| Temperatura de autoignición        | 405 °C / 761 °F                                                                                                                                            |
| Límites de explosión               |                                                                                                                                                            |
| Superior                           | 10.5%                                                                                                                                                      |
| Inferior                           | 2.4%                                                                                                                                                       |
| Sensibilidad a impactos mecánicos  | No hay información disponible                                                                                                                              |
| Sensibilidad a descargas estáticas | No hay información disponible                                                                                                                              |

### Peligros específicos que presenta el producto químico

Inflamable. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. Los contenedores pueden explotar si se calientan. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. Los vapores se pueden desplazar hasta una fuente de ignición y producir el retroceso de la llama.

### Productos de combustión peligrosos

Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO2).

### Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

### NFPA

Salud  
2

Inflamabilidad  
3

Inestabilidad  
0

Peligros físicos  
N/A

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precauciones personales                  | Retirar todas las fuentes de ignición. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Precauciones relativas al medio ambiente | Para obtener más información ecológica, ver el apartado 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Métodos de contención y limpieza         | Limpiar con material absorbente inerte (p. ej. arena, gel de sílice, aglomerante ácido, aglomerante universal, serrín). Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación. Retirar todas las fuentes de ignición. Utilizar herramientas que no hagan chispas y un equipamiento a prueba de explosiones. No dejar que este producto químico pase al medioambiente. |

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manipulación</b>    | Evítese el contacto con los ojos y la piel. Evitar el contacto con la piel y la ropa. Evitar respirar vapores o nieblas. No ingerir. En caso de ingestión, buscar inmediatamente asistencia médica. Utilizar herramientas que no hagan chispas y un equipamiento a prueba de explosiones. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición. Deben conectarse a tierra, todas las partes metálicas de las instalaciones que se usen para evitar la inflamación de vapores por la descarga de la electricidad estática. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas. |
| <b>Almacenamiento.</b> | Mantener en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Área de productos inflamables. Mantener el contenedor perfectamente cerrado y en un lugar seco y bien ventilado. Materiales incompatibles. Agentes oxidantes fuertes. Bases fuertes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal

### Pautas relativas a la exposición

| Componente           | ACGIH TLV                    | OSHA PEL                                                                                                     | NIOSH                                                        | Mexico OEL (TWA) |
|----------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|
| Acetato de isobutilo | TWA: 50 ppm<br>STEL: 150 ppm | (Vacated) TWA: 150 ppm<br>(Vacated) TWA: 700 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 150 ppm<br>TWA: 700 mg/m <sup>3</sup> | IDLH: 1300 ppm<br>TWA: 150 ppm<br>TWA: 700 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 150 ppm     |

### Leyenda

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)

OSHA Administración de Seguridad y Salud

NIOSH: NIOSH - Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional, National Institute for Occupational Safety and Health

|                         |                                                                                                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medidas técnicas</b> | Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación/ antideflagrante. |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Equipo de protección personal

|                                          |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Protección ocular y de la cara:</b>   | Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133. |
| <b>Protección de la piel y el cuerpo</b> | Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.                                                                                          |
| <b>Protección respiratoria</b>           | No necesario usar equipo protector en las condiciones normales de su uso.                                                                                                       |
| <b>Tipo de filtro recomendado:</b>       | Gases y vapores orgánicos de filtro. Tipo A. Marrón. conforme a la EN14387.                                                                                                     |
| <b>Medidas higiénicas</b>                | Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.                                                                                                    |

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

|                                       |                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Estado físico</b>                  | Líquido                                    |
| <b>Aspecto</b>                        | Incoloro                                   |
| <b>Olor</b>                           | dulce                                      |
| <b>Umbral olfativo</b>                | 4.05 ppm                                   |
| <b>pH</b>                             | 5.0 4g/lH <sub>2</sub> O                   |
| <b>Punto/intervalo de fusión</b>      | -99 °C / -146.2 °F                         |
| <b>Punto /intervalo de ebullición</b> | 116 - 118 °C / 240.8 - 243.5 °F @ 760 mmHg |
| <b>Punto de Inflamación</b>           | 18 °C / 64.4 °F                            |
| <b>Método -</b>                       | Abel-Pensky (DIN 51755)                    |
| <b>Índice de Evaporación</b>          | 1.5                                        |
| <b>Inflamabilidad (sólido, gas)</b>   | No es aplicable                            |

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Inflamabilidad o explosión           |                               |
| Superior                             | 10.5%                         |
| Inferior                             | 2.4%                          |
| Presión de vapor                     | 15 mmHg @ 20 °C               |
| Densidad de vapor                    | 4.0                           |
| Densidad relativa                    | 0.873                         |
| Solubilidad                          | 7 g/L (20°C)                  |
| Coeficiente de reparto octanol: agua | No hay datos disponibles      |
| Temperatura de autoignición          | 405 °C / 761 °F               |
| Temperatura de descomposición        | No hay información disponible |
| Viscosidad                           | 0.7 mPa s at 20 °C            |
| Fórmula molecular                    | C6 H12 O2                     |
| Peso molecular                       | 116.16                        |

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

|                                        |                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riesgo de reacción                     | Ninguno conocido, en base a la información facilitada.                                                                                             |
| Estabilidad                            | Estable en condiciones normales.                                                                                                                   |
| Condiciones que deben evitarse         | Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición.<br>Productos incompatibles. Exposición al aire húmedo o al agua. |
| Materiales incompatibles               | Agentes oxidantes fuertes, Bases fuertes                                                                                                           |
| Productos de descomposición peligrosos | Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO2)                                                                                                 |
| Polimerización peligrosa               | No se produce ninguna polimerización peligrosa.                                                                                                    |
| Reacciones peligrosas                  | Ninguno durante un proceso normal.                                                                                                                 |

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### Toxicidad aguda

**Información del producto** No existe información de toxicidad aguda disponible para este producto

### Información sobre los componentes

| Componente           | DL50 Oral                  | DL50 cutánea                  | LC50 Inhalación            |
|----------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Acetato de isobutilo | LD50 = 15400 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 17400 mg/kg ( Rabbit ) | LC0 = 23.4 mg/l (rat; 4 h) |

**Productos Toxicológicamente Sinérgicos** No hay información disponible

### Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

|                  |                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Irritación       | No hay información disponible                                                                                |
| Sensibilización  | No hay información disponible                                                                                |
| Carcinogenicidad | La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos. |

| Componente           | Nº CAS   | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Acetato de isobutilo | 110-19-0 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

**Efectos mutagénicos** No hay información disponible

**Efectos sobre la reproducción** No hay información disponible.

**Efectos sobre el desarrollo** No hay información disponible.

**Teratogenicidad** No hay información disponible.

|                                                        |                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STOT - exposición única</b>                         | Sistema nervioso central (SNC)                                                                                               |
| <b>STOT - exposición repetida</b>                      | Ninguno conocido                                                                                                             |
| <b>Peligro por aspiración</b>                          | No hay información disponible                                                                                                |
| <b>Síntomas / efectos, agudos y retardados</b>         | La inhalación de grandes concentraciones de vapor puede provocar síntomas como cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos |
| <b>Información del alterador del sistema endocrino</b> | No hay información disponible                                                                                                |
| <b>Otros efectos adversos</b>                          | Consulte la información completa en la entrada concreta de RTECS.                                                            |

## SECCIÓN 12: Información Ecológica

### Ecotoxicidad

No tirar los residuos por el desagüe.

| Componente           | Algas de agua dulce                                                                    | Peces de agua dulce                       | Microtox              | pulga de agua         |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Acetato de isobutilo | EC50: 370 mg/l<br>(Pseudokirchneriella subcapitata (72 h)<br>(OECD Test Guideline 201) | LC50: = 17 mg/L, 96h<br>(Oryzias latipes) | No figura en la lista | No figura en la lista |

**Persistencia/ Degradabilidad** Soluble en agua La persistencia es improbable en base a la información facilitada.

**Bioacumulación** No hay información disponible.

**Movilidad** . Probablemente será móvil en el medio ambiente debido a su solubilidad en agua.

| Componente           | log Pow |
|----------------------|---------|
| Acetato de isobutilo | 2.3     |

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

**Métodos de eliminación de los desechos** Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

### DOT

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Nº ONU                            | UN1213           |
| Designación oficial de transporte | ISOBUTYL ACETATE |
| Clase de peligro                  | 3                |
| Grupo de embalaje                 | II               |

### TDG

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Nº ONU                            | UN1213           |
| Designación oficial de transporte | ISOBUTYL ACETATE |
| Clase de peligro                  | 3                |
| Grupo de embalaje                 | II               |

### IATA

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Nº ONU                            | UN1213           |
| Designación oficial de transporte | ISOBUTYL ACETATE |
| Clase de peligro                  | 3                |
| Grupo de embalaje                 | II               |

### IMDG/IMO

|        |        |
|--------|--------|
| Nº ONU | UN1213 |
|--------|--------|

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Designación oficial de transporte | ISOBUTYL ACETATE |
| Clase de peligro                  | 3                |
| Grupo de embalaje                 | II               |

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

United States of America Inventory

| Componente           | Nº CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|----------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Acetato de isobutilo | 110-19-0 | X    | ACTIVE                                        | -                           |

**Leyenda:**  
TSCA US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)  
X - Incluido  
'-' - No listado

TSCA - Según 40 CFR 751, Regulación de ciertas sustancias y mezclas químicas, bajo TSCA Sección 6(h) (PBT) No es aplicable

TSCA 12 (b) - Avisos de exportación No es aplicable

Inventarios internacionales

Canadá (DSL/NDSL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente           | Nº CAS   | DSL | NDSL | EINECS    | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL     |
|----------------------|----------|-----|------|-----------|-------|------|------|------|-------|----------|
| Acetato de isobutilo | 110-19-0 | X   | -    | 203-745-1 | X     | X    | X    | X    | X     | KE-00055 |

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.gov.kr/en/main.do>)

Reglamentaciones Federales

**SARA 313**  
Sección 313 del título III de la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo de 1986 (SARA). Este producto no contiene ninguna sustancia química sujeta a los requisitos de creación de informes de la ley y del título 40 del Código de regulaciones federales, parte 372

**Categorías de riesgos SARA 311/312**  
En caso de que este producto cumpla los criterios de información por niveles EPCRA 311/312 de nivel 2 previstos en la norma 40 CFR 370, consultar en la Sección 2 de esta FDS las clasificaciones pertinentes.

CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)

| Componente           | CWA - Sustancias peligrosas | CWA - Cantidades notificables | CWA - Contaminantes tóxicos | CWA - Contaminantes prioritarios |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Acetato de isobutilo | X                           | -                             | -                           | -                                |

Ley del Aire Limpio No es aplicable

OSHA - Administración de Seguridad y Salud y No es aplicable

**CERCLA**  
Este material, tal como se suministra, contiene una o más sustancias reguladas como sustancias peligrosas bajo la Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302) o la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo (SARA) (40 CFR 355).

| Componente           | Cantidades notificables (RQ) de sustancias peligrosas | Preguntas frecuentes sobre sustancias extremadamente peligrosas de CERCLA | Cantidad reportable SARA (RQ) |
|----------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Acetato de isobutilo | 5000 lb                                               | -                                                                         | 5000 lb<br>2270 kg            |

**Proposición 65 de California** Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65.

**Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU**

| Componente           | Massachusetts | Nueva Jersey | Pennsylvania | Illinois | Rhode Island |
|----------------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Acetato de isobutilo | X             | X            | X            | -        | X            |

**Departamento de Transporte de EE.UU.**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Cantidad Reportable (RQ):   | N |
| Contaminante marino DOT     | N |
| DOT Severe Marine Pollutant | N |

**Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.** Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

**Otras regulaciones internacionales**

**México - Grado** No hay información disponible

**Autorización / Restricciones según EU REACH** No es aplicable

| Componente           | Nº CAS   | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetato de isobutilo | 110-19-0 | -                                                                 | -                                                                                                     | -                                                                                                          |

**Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

| Componente           | Nº CAS   | OECD HPV           | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|----------------------|----------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Acetato de isobutilo | 110-19-0 | Figura en la lista | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

**¿Contiene componente(s) que cumplen una 'definición' de sustancia per y polifluoroalquilo (PFAS)?**

No es aplicable

**Otras regulaciones internacionales**

| Componente           | Nº CAS   | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Acetato de isobutilo | 110-19-0 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |

**SECCIÓN 16: Otra información**

|                               |                                                                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Preparado por</b>          | Departamento de seguridad del producto<br>Email: chem.techinfo@thermofisher.com<br>www.thermofisher.com |
| <b>Fecha de preparación</b>   | 22-oct-2010                                                                                             |
| <b>Fecha de revisión</b>      | 29-mar-2024                                                                                             |
| <b>Fecha de impresión</b>     | 29-mar-2024                                                                                             |
| <b>Resumen de la revisión</b> | Nuevo proveedor de servicios de atención telefónica de emergencia.                                      |

**Descargo de responsabilidad**

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la FDS**