

Pildymo data 12-Rgs-2014

Patikrinimo data 13-Spl-2023

Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr 8

## 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

### 1.1. Produkto identifikatorius

Produkto aprašymas: Glyoxal, 40 wt% solution in water  
Cat No. : **BP1370-500**  
Sinonimai: Diformal; Biformyl; Biformal  
Molekulinė formulė: C2 H2 O2

Unikalus formulės identifikatorius (UFI) **5WDJ-3T10-8W04-1FNM**

### 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Rekomenduojami naudojimo būdai: Laboratorinės cheminės medžiagos.  
Nerekomenduojami naudojimo būdai: Informacijos neturima

### 1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

#### Bendrovė

**ES vienetas / įmonės pavadinimas**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaan 3a, 2440 Geel,  
Belgium

**JK vienetas / įmonės pavadinimas**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG,  
United Kingdom

El. pašto adresas: [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Pagalbos telefono numeris

Neatidėliotina informacija apsinuodijus +370 5 236 20 52 arba +370 687 53378

Informacijos, Telefono skambutis: 001-800-227-6701  
Informacijos, Telefono skambutis: +32 14 57 52 11

Telefono numeris avarijos, **JAV**: 001-201-796-7100  
Telefono numeris avarijos, **Europoje**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Telefono numeris, **JAV**: 001-800-424-9300  
**CHEMTREC** Telefono numeris, **Europoje**: 001-703-527-3887

**APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR  
INFORMACIJOS BIURĄ - ārkārtas  
situāciju informācijas dienestus**

Neatidėliotina informacija apsinuodijus +370 5 236 20 52 arba +370 687 53378

## 2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI

## 2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

### CLP klasifikavimo - Reglamento (EB) Nr. 1272/2008

#### Fiziniai pavojai

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

#### Pavojai sveikatai

|                                                                    |                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Umus Toksiškumas Įkvėpus - Garai                                   | 4 kategorija (H332) |
| Odos ėsdinimas/dirginimas                                          | 2 kategorija (H315) |
| Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas              | 2 kategorija (H319) |
| Odos jautrinimas                                                   | 1 kategorija (H317) |
| Mutageninis Poveikis Lytinėms Ląstelėms                            | 2 kategorija (H341) |
| Specifinis organų-taikinių toksiškumas - (vienkartinė ekspozicija) | 3 kategorija (H335) |

#### Pavojus aplinkai

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

Visą pavojingumo teiginiai tekstą rasite 16 skyriuje

## 2.2. Ženklinimo elementai



Signalinis žodis

Atsargiai

### **Pavojingumo frazės**

- H332 - Kenksminga įkvėpus
- H315 - Dirgina odą
- H317 - Gali sukelti alerginę odos reakciją
- H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą
- H335 - Gali dirginti kvėpavimo takus
- H341 - Įtariama, kad gali sukelti genetinius defektus

### **Atsargumo teiginiai**

- P304 + P340 - ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti
- P312 - Pasijutęs blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją
- P302 + P352 - PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens
- P333 + P313 - Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją
- P337 + P313 - Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją
- P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones
- P332 + P313 - Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją

## 2.3. Kiti pavojai

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Glyoxal, 40 wt% solution in water

Patikrinimo data 13-Spl-2023

Toksiška sausumos stuburiniams gyvūnams  
Šiame produkte nėra jokių žinomų arba įtariamų endokrininę sistemą ardančių medžiagų

## 3 SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

### 3.2. Mišiniai

| Sudedamoji dalis | CAS Nr    | EB Nr             | Masės procentas | CLP klasifikavimo - Reglamento (EB) Nr. 1272/2008                                                                               |
|------------------|-----------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water            | 7732-18-5 | 231-791-2         | 57-60.5         | -                                                                                                                               |
| Glyoxal          | 107-22-2  | EEC No. 203-474-9 | 39.5-40.5       | Acute Tox. 4 (H332)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Muta. 2 (H341)<br>STOT SE 3 (H335) |
| Etilenglikolis   | 107-21-1  | EEC No. 203-473-3 | 0-2.5           | Acute Tox. 4 (H302)<br>STOT RE 2 (H373)                                                                                         |

| Komponentai    | REACH Nr.        |
|----------------|------------------|
| Glyoxal        | 01-2119461733-37 |
| Etilenglikolis | 01-2119456816-28 |

Visą pavojingumo teiginiai tekstą rasite 16 skyriuje

## 4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

### 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

|                                            |                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bendrieji Patarimai</b>                 | Jeigu simptomai kartojasi, kvieskite gydytoją.                                                                                                               |
| <b>Patekus į akis</b>                      | Nedelsdami nuplaukite vandeniu, plaukite ir po akių vokais, ne trumpiau kaip 05 minučių. Kreipkitės į gydytoją.                                              |
| <b>Susilietus su oda</b>                   | Nedelsdami plaukite vandeniu ne trumpiau kaip 15 minučių. Jeigu odos dirginimas nepraeina, kreipkitės į gydytoją.                                            |
| <b>Prarijus</b>                            | Praskalaukite burną vandeniu, paskui gerkite daug vandens.                                                                                                   |
| <b>Įkvėpus</b>                             | Perkelkite į gryną orą. Jei ligonis nekvėpuoja, atlikti dirbtinį kvėpavimą. Jeigu atsiranda simptomai, kreipkitės į gydytoją.                                |
| <b>Pagalbos Teikėjo Apsaugos Priemonės</b> | Įsitikinti, kad medicinos personalas žino, kokia (-ios) tai medžiaga (-os), imtis atsargumo priemonių siekiant apsaugoti save bei neleisti plisti teršalams. |

### 4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūminis ir uždelstas)

Gali sukelti alerginę odos reakciją. Simptomai alerginės reakcijos gali pasireikšti išbėrimu, niežuliu, patinimu, sunku kvėpuoti, dilgčiojimas rankų ir kojų, galvos svaigimas, svaigulys, krūtinės skausmas, raumenų skausmas ar paraudimas: Per stipraus poveikio simptomai gali būti galvos skausmas, svaigimas, nuovargis, pykinimas ir vėmimas

### 4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Pastabos gydytojui</b> | Gydykite simptomus. Simptomai gali būti uždelsti. |
|---------------------------|---------------------------------------------------|

## 5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

### 5.1. Gesinimo priemonės

#### **Tinkamos gesinimo priemonės**

Purškiamas vanduo, anglies dioksidas (CO<sub>2</sub>), sausa cheminė medžiaga, alkoholiams atsparias putas.

#### **Gesinimo priemonės, kurių negalima naudoti saugumo sumetimais**

Nėra informacijos.

### 5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Dėl šiluminio skaidymosi gali išsiskirti dirginančios dujos ir garai.

#### **Pavojingi Degimo Produktai**

Jokių esant normaliomis naudojimo sąlygomis.

### 5.3. Patarimai gaisrininkams

Gesinant gaisrą, būtina dėvėti MSHA/NIOSH patvirtintą arba analogišką savaiminio kvėpavimo aparatą su suspaustu deguonimi bei apsauginį kostiumą su įranga.

## 6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

### 6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Užtikrinkite tinkamą vėdinimą. Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones.

### 6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Negali patekti į aplinką.

### 6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Laikykite tinkamose, uždaroje šalinimo talpyklose. Sugerkite su inertine sugeriančia medžiaga.

### 6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Apie apsauginės priemonės žiūrėti į 8 ir 13 skyrius.

## 7 SKIRSNIS. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

### 7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Naudoti asmens apsaugos priemonės / veido apsaugos priemonės. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Saugokitės, kad nenurytumėte ir neįkvėpumėte.

#### **Higienos Priemonės**

Tvarkykite laikydamiesi geros sektoriui parengtos higienos ir saugos praktikos. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Nusivilkti ir išskalbti užterštus drabužius, įskaitant jų vidinę pusę, prieš apsiviekant vėl. Prieš pertraukus ir po darbo plauti rankas.

### 7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Talpyklą laikykite sandariai uždarytą sausoje ir gerai vėdinamoje vietoje. Išlaikyti produkto kokybę: Laikyti sušaldytą.

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Glyoxal, 40 wt% solution in water

Patikrinimo data 13-Spl-2023

## 7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Naudojimas laboratorijose

## 8 SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA

### 8.1. Kontrolės parametrai

#### Poveikio ribos

sąrašas šaltinis EU - Komisijos Direktyva (ES) 2019/1831 2019 m. spalio 24 d. kuria sudaromas penktasis orientacinių profesinio poveikio ribinių verčių sąrašas pagal Tarybos direktyvą 98/24/EB ir iš dalies keičiama Komisijos direktyva 2000/39/EB LT - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymo nr. V-824/A1-389 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 23:2011 "Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai" patvirtinimo" pakeitimo. 2018 m. birželio 12 d. Nr. V-695/A1-272, Vilnius

| Sudedamoji dalis | Europos Sąjunga                                                                                   | Jungtinė Karalystė                                                                                                                             | Prancūzija                                                                                                                                                                                      | Belgija                                                                                                     | Ispanija                                                                                                                                                    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glyoxal          |                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 | TWA: 0.1 mg/m³ 8 uren                                                                                       | TWA / VLA-ED: 0.1 mg/m³ (8 horas)                                                                                                                           |
| Etilenglikolis   | TWA: 20 ppm (8h)<br>TWA: 52 mg/m³ (8h)<br>STEL: 40 ppm (15min)<br>STEL: 104 mg/m³ (15min)<br>Skin | STEL: 40 ppm 15 min<br>STEL: 104 mg/m³ 15 min<br>STEL: 30 mg/m³ 15 min<br>TWA: 10 mg/m³ 8 hr<br>TWA: 20 ppm 8 hr<br>TWA: 52 mg/m³ 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 20 ppm (8 heures). indicative limit<br>TWA / VME: 52 mg/m³ (8 heures). indicative limit<br>STEL / VLCT: 40 ppm. indicative limit<br>STEL / VLCT: 104 mg/m³. indicative limit<br>Peau | TWA: 20 ppm 8 uren<br>TWA: 52 mg/m³ 8 uren<br>STEL: 40 ppm 15 minuten<br>STEL: 104 mg/m³ 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 40 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 104 mg/m³ (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 20 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 52 mg/m³ (8 horas)<br>Piel |

| Sudedamoji dalis | Italija                                                                                                                                                                              | Vokietija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Portugalija                                                                                                                         | Nyderlandai                                                                        | Suomija                                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glyoxal          |                                                                                                                                                                                      | Haut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TWA: 0.1 mg/m³ 8 horas                                                                                                              |                                                                                    | TWA: 0.02 mg/m³ 8 tuneina                                                                                                |
| Etilenglikolis   | TWA: 20 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 52 mg/m³ 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 40 ppm 15 minuti. Short-term<br>STEL: 104 mg/m³ 15 minuti. Short-term<br>Pelle | TWA: 10 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 26 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 10 ppm (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>TWA: 26 mg/m³ (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>Höhepunkt: 20 ppm<br>Höhepunkt: 52 mg/m³<br>Haut | STEL: 40 ppm 15 minutos<br>STEL: 104 mg/m³ 15 minutos<br>Ceiling: 100 mg/m³<br>TWA: 20 ppm 8 horas<br>TWA: 52 mg/m³ 8 horas<br>Pele | huid<br>STEL: 104 mg/m³ 15 minuten<br>TWA: 52 mg/m³ 8 uren<br>TWA: 10 mg/m³ 8 uren | TWA: 20 ppm 8 tuneina<br>TWA: 50 mg/m³ 8 tuneina<br>STEL: 40 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 100 mg/m³ 15 minuutteina<br>Iho |

| Sudedamoji dalis | Austrija                            | Danija                                                                | Šveicarija                           | Lenkija                                       | Norvegija                                                          |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Glyoxal          |                                     | Ceiling: 0.2 ppm<br>Ceiling: 0.5 mg/m³                                |                                      |                                               |                                                                    |
| Etilenglikolis   | Haut<br>MAK-KZGW: 20 ppm 15 Minuten | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 26 mg/m³ 8 timer<br>TWA: 10 mg/m³ 8 timer | Haut/Peau<br>STEL: 20 ppm 15 Minuten | STEL: 50 mg/m³ 15 minutach<br>TWA: 15 mg/m³ 8 | TWA: 20 ppm 8 timer<br>TWA: 52 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 104 mg/m³ 15 |

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Glyoxal, 40 wt% solution in water

Patikrinimo data 13-Spl-2023

|  |                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | MAK-KZGW: 52 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 10 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 26 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>STEL: 40 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>Hud | STEL: 52 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 10 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 26 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | godzinach | minutter. total sum of<br>gas and particulate<br>matter (aerosol) of the<br>substance;value from<br>the regulation<br>STEL: 40 ppm 15<br>minutter. total sum of<br>gas and particulate<br>matter (aerosol) of the<br>substance;value from<br>the regulation<br>Hud |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Sudedamoji dalis | Bulgarija                                                                                                  | Kroatija                                                                                                                                                                    | Airija                                                                                                                       | Kipras                                                                                                                                | Čekijos Respublika                                                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glyoxal          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                     |
| Etilenglikolis   | TWA: 52 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 ppm<br>STEL : 40 ppm<br>STEL : 104 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 20 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 52 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 40 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 104 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | TWA: 20 ppm 8 hr.<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 40 ppm 15 min<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>Skin | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 40 ppm<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 ppm<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 100 mg/m <sup>3</sup> |

| Sudedamoji dalis | Estija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gibraltar                                                                                                                           | Graikija                                                                                 | Vengrija                                                                                                                                   | Islandija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etilenglikolis   | Nahk<br>TWA: 20 ppm 8<br>tundides. total<br>concentration of aerosol<br>and vapor<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. total<br>concentration of aerosol<br>and vapor<br>STEL: 40 ppm 15<br>minutites. total<br>concentration of aerosol<br>and vapor<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. total<br>concentration of aerosol<br>and vapor | Skin notation<br>TWA: 20 ppm 8 hr<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 40 ppm 15 min<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min | STEL: 50 ppm<br>STEL: 125 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 125 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK<br>lehetséges borön<br>keresztüli felszívódás | STEL: 40 ppm<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 26 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 10 ppm 8<br>klukkustundum.<br>aerosol<br>TWA: 26 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>aerosol<br>Skin notation<br>Ceiling: 20 ppm<br>aerosol<br>Ceiling: 52 mg/m <sup>3</sup><br>aerosol |

| Sudedamoji dalis | Latvija                                                                                                                               | Lietuva                                                                                                                                           | Liuksemburgas                                                                                                                                                                                          | Malta                                                                                                                                                                   | Rumunija                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etilenglikolis   | skin - potential for<br>cutaneous exposure<br>STEL: 40 ppm<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 ppm<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm aerosol<br>and vapor IPRD<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> aerosol<br>and vapor IPRD<br>Oda<br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 20 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>STEL: 40 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten | possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 20 ppm<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 40 ppm 15 minuti<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | Skin notation<br>TWA: 20 ppm 8 ore<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 40 ppm 15<br>minute<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Sudedamoji dalis | Rusija                                                     | Slovakijos Respublika                                                                                               | Slovėnija                                                                                                                                 | Švedija                                                                                                                                                                      | Turkija                                                                                                                                 |
|------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etilenglikolis   | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 2388<br>MAC: 10 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 104 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>TWA: 20 ppm<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 ppm 8 urah<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 40 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Binding STEL: 40 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 104<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 10 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 25 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 20 ppm 8 saat<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 40 ppm 15<br>dakika<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika |

Biologinių ribų vertės

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Glyoxal, 40 wt% solution in water

Patikrinimo data 13-Spl-2023

Šio produkto, koks parduodamas, sudėtyje nėra jokių kenksmingų medžiagų, kurioms būtų taikomi regione veikiančių reguliavimo institucijų nustatyti biologiniai apribojimai

## Monitoringo metodai

EN 14042:2003 Antraštės Identifikatorius : Darbo vietų oras. Cheminių ir biologinių medžiagų poveikio vertinimo procedūrų taikymo ir naudojimo vadovas.

## Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL) / Išvestinis minimalaus efekto lygis (DMEL)

Žr. lentelę vertybių

| Component                            | Ūmus poveikis vietos (Odos) | Ūmus poveikis sisteminė (Odos) | Chroniškas poveikis vietos (Odos) | Chroniškas poveikis sisteminė (Odos) |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Glyoxal<br>107-22-2 ( 39.5-40.5 )    |                             |                                |                                   | DNEL = 6.6mg/kg<br>bw/day            |
| Etilenglikolis<br>107-21-1 ( 0-2.5 ) |                             |                                |                                   | DNEL = 106mg/kg<br>bw/day            |

| Component                            | Ūmus poveikis vietos (įkvėpimas) | Ūmus poveikis sisteminė (įkvėpimas) | Chroniškas poveikis vietos (įkvėpimas)                     | Chroniškas poveikis sisteminė (įkvėpimas) |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Glyoxal<br>107-22-2 ( 39.5-40.5 )    |                                  | DNEL = 8.9mg/m <sup>3</sup>         | DNEL = 40μg/m <sup>3</sup>                                 | DNEL = 2.96mg/m <sup>3</sup>              |
| Etilenglikolis<br>107-21-1 ( 0-2.5 ) |                                  |                                     | DNEL = 35mg/m <sup>3</sup><br>DNEL = 33.5mg/m <sup>3</sup> | DNEL = 70mg/m <sup>3</sup>                |

## Prognozuojama poveikio neturinti koncentracija (PNEC)

Matyti reikšmės žemiau.

| Component                            | Gėlas vanduo                     | Gėlo vandens nuosėdose                                                                            | Vandens pertrūkiais             | Mikroorganizmai nuotėkų valyme     | Žemė (Žemės ūkis)                                                                         |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glyoxal<br>107-22-2 ( 39.5-40.5 )    | PNEC = 0.319mg/L                 | PNEC = 0.685mg/kg<br>sediment dw                                                                  | PNEC = 1.1mg/L                  | PNEC = 4.1mg/L                     | PNEC = 6.3mg/kg<br>soil dw                                                                |
| Etilenglikolis<br>107-21-1 ( 0-2.5 ) | PNEC = 10mg/L<br>PNEC = 85.9mg/L | PNEC = 37mg/kg<br>sediment dw<br>PNEC = 312mg/kg<br>sediment dw<br>PNEC = 317mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 10mg/L<br>PNEC = 130mg/L | PNEC = 199.5mg/L<br>PNEC = 200mg/L | PNEC = 1.53mg/kg<br>soil dw<br>PNEC = 12.7mg/kg<br>soil dw<br>PNEC = 13.1mg/kg<br>soil dw |

| Component                            | Jūros vanduo                    | Jūrų vandens nuosėdose                                                                               | Jūros vanduo pertrūkiais | Mitybos grandinė | Oras |
|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------|
| Glyoxal<br>107-22-2 ( 39.5-40.5 )    | PNEC = 0.0319mg/L               | PNEC = 0.0685mg/kg<br>sediment dw                                                                    |                          |                  |      |
| Etilenglikolis<br>107-21-1 ( 0-2.5 ) | PNEC = 1mg/L<br>PNEC = 8.59mg/L | PNEC = 3.7mg/kg<br>sediment dw<br>PNEC = 31.2mg/kg<br>sediment dw<br>PNEC = 31.7mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 10mg/L            |                  |      |

## 8.2. Poveikio kontrolė

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Glyoxal, 40 wt% solution in water

Patikrinimo data 13-Spl-2023

## Techninės Priemonės

Užtikrinkite tinkamą vėdinimą, ypač uždaroje erdvėje. Užtikrinti, kad netoli darbo vietos būtų akių plovimo stotys ir saugos dušai. Kur įmanoma, pavojingoms medžiagoms šaltiniuose kontroliuoti turi būti taikomos inžinerinės kontrolės priemonės, pavyzdžiui, proceso izoliavimas arba uždengimas, proceso ar įrangos pakeitimai, kurių tikslas – sumažinti išsiskyrimą arba sąlytį, ir tinkamos konstrukcijos vėdinimo sistemos naudojimas

## Asmeninės apsaugos priemonės

**Akių apsauga** Akiniai (ES standartas - EN 166)

**Rankų apsauga** Apsauginės pirštinės

| Pirštinių medžiaga                                                     | Prasiskverbimo laikas               | Pirštinės storis | ES standartas | Pirštinės komentarai     |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|--------------------------|
| Viton (R)<br>Natūralusis kaučiukas<br>Nitrilo guma<br>Neoprenas<br>PVC | Peržiūrėti gamintojų rekomendacijas | -                | EN 374        | (minimalus reikalavimas) |

**Odos ir kūno apsauga** Drabužiai ilgomis rankovėmis.

Apžiūrėkite pirštines prieš naudojimą

Prašoma laikytis instrukcijų dėl prasiskverbimo ir prasiskverbimo trukmės, kurias pateikia pirštinių tiekėjas.

Gamintojas / tiekėjas informaciją

Užtikrinti, kad pirštinės tinkamos darbui; Cheminis suderinamumas

vikrumas, Eksploatavimo sąlygos, Vartotojo jautrumas, pvz sensibilizacijos poveikis

Taip pat atsižvelgti į specifines vietines sąlygas, kuriomis produktas yra naudojamas, įplovimų pavojų, įbrėžimus, kontakto trukmę

Pašalinti pirštines su priežiūra siekiant išvengti odos užterštumas

**Kvėpavimo takų apsauga** Jei darbuotojus veikianti koncentracija viršija poveikio ribą, jiems būtina dėvėti atitinkamus sertifikuotus respiratorius.  
Naudotoją apsaugos tik tinkamo dydžio, gerai priglundančios, tinkamai naudojamos ir prižiūrimos kvėpavimo organų apsaugos priemonės

**Didelio masto / avarinio naudojimas** Jei virš įjamos leistinos poveikio ribos arba jauciate dirginimą ar kitus simptomus, naudokite NIOSH/MSHA ar Europos Standartu EN 136 patvirtinta respiratorių  
**Rekomenduojamas filtro tipas:** Organinės dujos ir garai filtrų A tipas Ruda atitinka su EN14387 Kietųjų dalelių filtras, atitinkantis EN 143 standarto reikalavimus

**Mažos apimtys / laboratorija naudojimas** Jei virš įjamos leistinos poveikio ribos arba jauciate dirginimą ar kitus simptomus, naudokite NIOSH/MSHA ar Europos Standartu EN 149:2001 patvirtinta respiratorių  
**Rekomenduojama 1/2 kaukė:** - Vožtuvų filtravimas: EN405; ar; Pusė kaukė: EN140; plius filtras, EN141; Dalelių filtravimas: EN149: 2001  
Kai RPE naudojamas facepiece Talpinti testas turėtų būti atliekamas

**Aplinkos poveikio kontrolės priemonės** Nėra informacijos.

## 9 SKIRSNIS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

### 9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

|                                                              |                              |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Fizinė būseną</b>                                         | Skystis                      |
| <b>Išvaizda</b>                                              | Bespalvis                    |
| <b>Kvapą</b>                                                 | Silpnas                      |
| <b>Kvapo ribinė vertė</b>                                    | Nėra duomenų                 |
| <b>Lydomos temperatūra / lydomos temperatūros intervalas</b> | -14 °C / 6.8 °F              |
| <b>Minkštėjimo temperatūra</b>                               | Nėra duomenų                 |
| <b>Virimo temperatūra / virimo temperatūrų intervalas</b>    | 104 °C / 219.2 °F @ 760 mmHg |



# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Glyoxal, 40 wt% solution in water

Patikrinimo data 13-Spl-2023

|                                                   |                       |                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Degumas (Skystis)                                 | Nėra duomenų          |                             |
| Degumas (kietos medžiagos, dujos)                 | Netaikytina           | Skystis                     |
| Sprogumo ribos                                    | Nėra duomenų          |                             |
| Pliūpsnio temperatūra                             | > 104 °C / > 219.2 °F | Metodas - Nėra informacijos |
| Savaiminio užsidegimo temperatūra                 | 285 °C / 545 °F       |                             |
| Skaidymosi Temperatūra                            | Nėra duomenų          |                             |
| pH                                                | 2-3.5                 |                             |
| Klampa                                            | Nėra duomenų          |                             |
| Tirpumas Vandenyje                                | Maišus                |                             |
| Tirpumas kituose tirpikliuose                     | Nėra informacijos     |                             |
| Pasiskirstymo koeficientas (n-oktanolis / vanduo) |                       |                             |
| Sudedamoji dalis                                  | log Pow               |                             |
| Glyoxal                                           | -1                    |                             |
| Etilenglikolis                                    | -1.36                 |                             |
| Garų slėgis                                       | Nėra duomenų          |                             |
| Tankis / Specifinis sunkis                        | 1.265                 |                             |
| Piltinis tankis                                   | Netaikytina           | Skystis                     |
| Garų tankis                                       | Nėra duomenų          | (Oras = 1,0)                |
| Dalelių charakteristikos                          | Netaikytina (skystas) |                             |

## 9.2. Kita informacija

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Molekulinė formulė | C2 H2 O2 |
| Molekulinis Svoris | 58.04    |

## 10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

### 10.1. Reaktingumas

Nėra žinoma pagal pateiktą informaciją

### 10.2. Cheminis stabilumas

Stabilus esant normalioms sąlygoms.

### 10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Pavojinga polimerizacija    | Gali vykti pavojinga polimerizacija. |
| Pavojingų Reakcijų Galimybė | Nėra esant normaliam apdorojimui.    |

### 10.4. Vengtinios sąlygos

Nesuderinami gaminiai.

### 10.5. Nesuderinamos medžiagos

Stiprūs oksidatoriai. Stiprios bazės.

### 10.6. Pavojingi skilimo produktai

Jokių esant normaliomis naudojimo sąlygomis.

## 11 SKIRSNIS. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

### 11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

#### Informacija apie produktą

a) ūmus toksiškumas;  
Oralinis

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Glyoxal, 40 wt% solution in water

Patikrinimo data 13-Spl-2023

Dermalinis  
Įkvėpus

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų  
4 kategorija

## Komponentų toksikologiniai duomenys

| Sudedamoji dalis | LD50 per virškinimo traktą | LD50 per odą                                                                             | LC50 Įkvėpus                 |
|------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Water            | -                          | -                                                                                        | -                            |
| Glyoxal          | LD50 = 200 mg/kg ( Rat )   | LD50 = 12700 mg/kg ( Rabbit )                                                            | LC50 = 2.44 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Etilenglikolis   | 7712 mg/kg ( Rat )         | LD50 = 9530 µL/kg ( Rabbit )<br>LD50 = 10600 mg/kg ( Rat )<br>LD50 > 3500 mg/kg ( mice ) | LC50 > 2.5 mg/L ( Rat ) 6 h  |

b) odos ėsdinimas ir (arba)  
dirginimas;

2 kategorija

c) didelis kenksmingumas akims ir  
(arba) akių dirginimas;

2 kategorija

d) kvėpavimo takų arba odos jautrinimas;

Kvėpavimo  
Oda

Nėra duomenų  
1 kategorija

Gali sukelti alergiją susilietus su oda

e) mutageninis poveikis lytinėms  
ląstelėms;

2 kategorija

Medžiagos, kurios žmogui gal būt galėtų sukelti mutacijas, bet tai tinkamai įvertinti  
nepakanka duomenų

f) kancerogeniškumas;

Nėra duomenų

Žemiau esanti lentelė nurodo, ar kiekviena įstaiga pateikė bet kokią sudedamąją medžiagą  
kaip kancerogeną

g) toksiškumas reprodukcijai;

Nėra duomenų

h) STOT (vienkartinis poveikis);

3 kategorija

Rezultatai / Organai taikiniai

Kvėpavimo sistema.

i) STOT (kartotinis poveikis);

Nėra duomenų

Konkretūs organai

Nėra informacijos.

j) aspiracijos pavojus;

Nėra duomenų

Simptomai / poveikis,  
ūmus ir uždelstas

Simptomai alerginės reakcijos gali pasireikšti išbėrimu, niežuliu, patinimu, sunku kvėpuoti,  
dilgčiojimas rankų ir kojų, galvos svaigimas, svaigulys, krūtinės skausmas, raumenų  
skausmas ar paraudimas. Per stipraus poveikio simptomai gali būti galvos skausmas,  
svaigimas, nuovargis, pykinimas ir vėmimas.

## 11.2. Informacija apie kitus pavojus

Endokrininės sistemos ardamosios

Norint įvertinti endokrininės sistemos ardomųjų savybių poveikį žmonių sveikatai. Šiame

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Glyoxal, 40 wt% solution in water

Patikrinimo data 13-Spl-2023

savybės produkte nėra jokių žinomų arba įtariamų endokrininę sistemą ardančių medžiagų.

## 12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

### 12.1. Toksiškumas

#### Ekotoksiškumas

| Sudedamoji dalis | Gelavandene uvis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vandens Blusa                              | Gelavandeniai dumbliai                                                                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glyoxal          | LC50: = 215 mg/L, 96h static<br>(Pimephales promelas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EC50: = 404 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna)   | EC50: > 500 mg/L, 72h<br>(Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: > 500 mg/L, 96h<br>(Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: <= 348.59 mg/L, 96h<br>static (Pseudokirchneriella<br>subcapitata) |
| Etilenglikolis   | LC50: = 41000 mg/L, 96h<br>(Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 27540 mg/L, 96h static<br>(Lepomis macrochirus)<br>LC50: 14 - 18 mL/L, 96h static<br>(Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 40761 mg/L, 96h static<br>(Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 40000 - 60000 mg/L, 96h<br>static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 16000 mg/L, 96h static<br>(Poecilia reticulata) | EC50: = 46300 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) | EC50: 6500 - 13000 mg/L, 96h<br>(Pseudokirchneriella subcapitata)                                                                                                                    |

### 12.2. Patvarumas ir skaidymasis

#### Patvarumas

Lengvai skyla aplinkoje

Mai osi su vandeniu, Patvarumas kaupimas neįtikėtinas, pagal pateiktą informaciją.

### 12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Biologinis kaupimas neįtikėtinas

| Sudedamoji dalis | log Pow | Biokoncentracijos faktorius (BCF) |
|------------------|---------|-----------------------------------|
| Glyoxal          | -1      | Nėra duomenų                      |
| Etilenglikolis   | -1.36   | Nėra duomenų                      |

### 12.4. Judumas dirvožemyje

Produktas yra tirpus vandenyje ir gali pasklisti vandens sistemų . Tikėtina, kad dėl savo tirpumo vandenyje bus judrus aplinkoje. Labai mobili dirvožemyje

### 12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Nėra duomenų vertinimo.

### 12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Informacija apie endokrininę sistemą ardanti medžiaga

Šiame produkte nėra jokių žinomų arba įtariamų endokrininę sistemą ardanti medžiagų

### 12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Patvariųjų organinių teršalų  
Ozono sluoksnio išretėjimo  
potencialas

Šis produktas nėra žinoma arba įtariama medžiaga

Šis produktas nėra žinoma arba įtariama medžiaga

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Glyoxal, 40 wt% solution in water

Patikrinimo data 13-Spl-2023

## 13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS

### 13.1. Atliekų tvarkymo metodai

|                                                   |                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Atliekos iš Likučių / Nepanaudotų Produktų</b> | Atliekos klasifikuojamos kaip pavojingos. Šalinti kaip atliekas bei pavojingas atliekas pagal Europos direktyvų reikalavimus. Šalinti vadovaujantis vietiniais reglamentais. |
| <b>Užteršta Pakuotė</b>                           | Sunaikinkite šią pakuotę išvežti į pavojingų ar specialių atliekų surinkimo punktą.                                                                                          |
| <b>Europos atliekų katalogas</b>                  | Atliekų kodai pagal Europos atliekų katalogą skirstomi ne pagal produktą, o pagal naudojimo sritį.                                                                           |
| <b>Kita informacija</b>                           | Atliekų kodus turi priskirti naudotojas pagal produkto naudojimo paskirtį. Neišeisti į kanalizaciją.                                                                         |

## 14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

**IMDG/IMO** Nereglamentuojamas

14.1. JT numeris  
14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas  
14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)  
14.4. Pakuotės grupė

**ADR** Nereglamentuojamas

14.1. JT numeris  
14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas  
14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)  
14.4. Pakuotės grupė

**IATA:** Nereglamentuojamas

14.1. JT numeris  
14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas  
14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)  
14.4. Pakuotės grupė

14.5. Pavojus aplinkai Nustatytos pavojų nėra

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams Nereikalaujama specialių atsargumo priemonių.

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemonės Netaikoma, supakuotas gaminys

## 15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Glyoxal, 40 wt% solution in water

Patikrinimo data 13-Spl-2023

## 15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

### Tarptautiniai inventoriai

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kinija (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinai (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Sudedamoji dalis | CAS Nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL<br>(Pramonės saugos ir sveikatos įstatymas) |
|------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|--------------------------------------------------|
| Water            | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -                                                |
| Glyoxal          | 107-22-2  | 203-474-9 | -      | -   | X     | X    | KE-27447 | X    | X                                                |
| Etilenglikolis   | 107-21-1  | 203-473-3 | -      | -   | X     | X    | KE-13169 | X    | X                                                |

| Sudedamoji dalis | CAS Nr    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Water            | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Glyoxal          | 107-22-2  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Etilenglikolis   | 107-21-1  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Paaiškinimas:** X - įtraukta '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorizacija / Apribojimai pagal EU REACH

| Sudedamoji dalis | CAS Nr    | REACH (1907/2006) - XIV Priedas - Medžiagos, KURIOMS REIKIA LEIDIMO | REACH (1907/2006) - XVII Priedas - apribojimų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų | REACH reglamento (EB 1907/2006) 59 straipsnis. Labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų (SVHC) kandidatinis sąrašas |
|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water            | 7732-18-5 | -                                                                   | -                                                                                        | -                                                                                                                       |
| Glyoxal          | 107-22-2  | -                                                                   | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                          | -                                                                                                                       |
| Etilenglikolis   | 107-21-1  | -                                                                   | -                                                                                        | -                                                                                                                       |

### REACH nuorodos

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Sudedamoji dalis | CAS Nr    | Seveso III direktyvos (2012/18/EU) - kvalifikaciniais kiekiais stambių avarių pranešimo | Seveso III direktyva (2012/18/EB) - kvalifikaciniais kiekiais saugos ataskaita reikalavimų |
|------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water            | 7732-18-5 | Netaikytina                                                                             | Netaikytina                                                                                |
| Glyoxal          | 107-22-2  | Netaikytina                                                                             | Netaikytina                                                                                |
| Etilenglikolis   | 107-21-1  | Netaikytina                                                                             | Netaikytina                                                                                |

### 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo

Netaikytina

### Sudėtyje yra komponento (-ų), atitinkančio (-ių) per ir polifluoralkilo medžiagos (PFAS) „apibrėžimą“?

Netaikytina

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Glyoxal, 40 wt% solution in water

Patikrinimo data 13-Spl-2023

Atsižvelkite į direktyvą 98/24/EB dėl darbuotojų sveikatos apsaugos ir saugos, susijusios su cheminių medžiagų darbe keliama rizika .  
Atsižvelkite į direktyvą 2000/39/EB, nustatančią pirmą orientacinių profesinio poveikio ribinių dydžių sąrašą

## Nacionalinės taisyklės

### WGK klasifikacija

Pavojingumo vandeniui klasė = 1 (savarankiška klasifikacija)

| Sudedamoji dalis | Vokietija vandens klasifikacija (AwSV) | Vokietija - TA-Luft klasė                            |
|------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Glyoxal          | WGK1                                   | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |
| Etilenglikolis   | WGK1                                   |                                                      |

| Sudedamoji dalis | Prancūzija - INRS (profesinių ligų lentelės)         |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Etilenglikolis   | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                            | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glyoxal<br>107-22-2 ( 39.5-40.5 )    | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Etilenglikolis<br>107-21-1 ( 0-2.5 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

### 15.2. Cheminės saugos vertinimas

Cheminės saugos vertinimas / Ataskaitos (CSA / CSR), nereikia mišinių

## 16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA

### 2 ir 3 skyriuje pateiktų pavojingumo teiginių visas tekstas

H332 - Kenksminga įkvėpus  
H315 - Dirgina odą  
H317 - Gali sukelti alerginę odos reakciją  
H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą  
H335 - Gali dirginti kvėpavimo takus  
H341 - Įtariama, kad gali sukelti genetinius defektus  
H302 - Kenksminga prarijus

### Paaiškinimas

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Europos Esamų Komercinių Cheminių Medžiagų Sąrašas / Europos Naujų Cheminių Medžiagų Sąrašas

PICCS - Filipinų cheminių medžiagų sąrašas

IECSC - Kinijos Esamų Cheminių Medžiagų Sąrašas

KECL - Korėjos esamos ir įvertintos cheminės medžiagos

TSCA - Jungtinių Amerikos Valstijų Toksiškų medžiagų kontrolės įstatymo 8 skyriaus b punktas „Aprašas“

DSL/NDL - Kanados vietinių medžiagų sąrašas / nevietinių medžiagų sąrašas

ENCS - Japonijos Esamos Ir Naujos Cheminės Medžiagos

AICS - Australijos cheminių medžiagų aprašas (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Naujosios Zelandijos cheminių medžiagų sąrašas

WEL - Ribojamas darbo vietoje,

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists

TWA - Vidutinis svertinis

IARC - Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra:

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Glyoxal, 40 wt% solution in water

Patikrinimo data 13-Spl-2023

(Amerikos Valstybių Pramonės Higienistų Konfederacija)

**DNEL** - Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė

**RPE** - Kvėpavimo takų apsaugos priemonės

**LC50** - Mirtina koncentracija 50%

**NOEC** - Nėra Pastebėta Veikimo Koncentracija

**PBT** - Patvarūs, bioakumuliaciniai, Toksiška

Prognozuojama poveikio neturinti koncentracija (PNEC)

**LD50** - Mirtina dozė 50%

**EC50** - Veiksminga koncentracija 50%

**POW** - Pasiskirstymo koeficientas oktanolio: vandens

**vPvB** - labai patvarių, labai biologiškai besikaupiančių

**ADR** - Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**MARPOL** - Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų

**OECD** - Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija

**ATE** - Ūmaus toksiškumo įvertis

**BCF** - Biokoncentracijos koeficientą (BCF)

**LOJ** - (lakis organinis junginys)

**Pagrindinės literatūros nuorodos ir duomenų šaltiniai**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tiekėjai saugos duomenų lapas, Chemadvisor - Loli, "Merck" indeksas, RTECS

**Taikyta klasifikacija ir naudotos procedūros nustatant mišinių klasifikaciją pagal Reglamentą (EB) 1272/2008 [CLP]**

**Fiziniai pavojai** Remiantis bandymo duomenimis

**Pavojai sveikatai** Skaičiavimo metodas

**Pavojus aplinkai** Skaičiavimo metodas

## Mokymo patarimai

Mokymas apie cheminių medžiagų keliamus pavojus, kurio metu pateikiama informacija apie etikečių naudojimą, saugos duomenų lapus, asmens apsaugos priemonės ir higieną.

Asmens apsaugos priemonių naudojimas, apimantis tinkamų priemonių parinkimą, suderinamumą, pasiskverbimo slenksčio vertes, priežiūrą, tinkamą dėvėjimą ir EN standartų atitikimą.

Pirmoji pagalba esant cheminių medžiagų poveikiui, įskaitant akių plovimo įtaisų ir apsauginių dušų naudojimą.

Reagavimo į cheminę avariją mokymas.

Priešgaisrinės priemonės ir gaisro gesinimas, pavojų ir rizikų nustatymas, statinė elektra, sprogios atmosferos, susidaranti dėl garų ir dulkių.

**Pildymo data** 12-Rgs-2014

**Patikrinimo data** 13-Spl-2023

**Peržiūros suvestinė** Netaikytina.

**Šis saugos duomenų lapas atitinka reglamento (EB) No.648/2004 reikalavimus. KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2020/878 kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 .**

## Atsakomybės atsisakymas

Šiame medžiagos saugos duomenų lape pateikta informacija, mūsų turimomis žiniomis, yra teisinga jos paskelbimo dieną. Pateikta informacija yra tik rekomendacija dėl saugaus tvarkymo, naudojimo, apdorojimo, laikymo, gabenimo, šalinimo ir išleidimo, ji negali būti laikoma garantija arba kokybės patvirtinimu. Informacija yra susijusi tik su konkrečia medžiaga, ji gali netikti šiai medžiagai, naudojamai su bet kuriomis kitomis medžiagomis arba bet kokiam procesui, jeigu tai nenurodyta tekste

## Saugos duomenų lapo pabaiga