

Datum izdaje 11-Jun-2009

Datum dopolnjene izdaje 02-Feb-2024

Številka revizije 3

## ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

### 1.1 Identifikator izdelka

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Opis izdelka:                 | <b>Ethanolamine, ACS</b>         |
| Cat No. :                     | <b>36260</b>                     |
| Sinonimi                      | 2-Aminoethanol, monoethanolamine |
| Index No                      | 603-030-00-8                     |
| Št. CAS                       | 141-43-5                         |
| ES-št.                        | 205-483-3                        |
| Molekulska formula            | C2 H7 N O                        |
| Registracijska številka REACH | -                                |

### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

|                                |                                                                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Priporočena uporaba            | Laboratorijske kemikalije.                                                                        |
| Sektorji uporabe               | SU 3 - Industrijske uporabe: uporabe snovi kot takih ali v pripravkih* na industrijskih lokacijah |
| Kategorija izdelka             | PC21 - Laboratorijske kemikalije                                                                  |
| Skupine postopkov              | PROC15 - Uporaba kot laboratorijskega reagensa                                                    |
| Kategorija sproščanja v okolje | ERC6a - Industrijska uporaba, iz katere izhaja proizvodnja druge snovi (uporaba intermediatov)    |
| Odsvetovane uporabe            | Ni razpoložljivih informacij                                                                      |

### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

|                    |                                                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Družba             | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Elektronski naslov | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

V primeru zastrupitve pokličite 112 in zahtevajte informacije o zastrupitvah - 24 ur na dan.

Za informacije v ZDA, Telefonski klic: 001-800-227-6701  
Za informacije v Evropi, Telefonski klic: +32 14 57 52 11

Telefonska številka za nujne, Evropi: +32 14 57 52 99  
Telefonska številka za nujne, ZDA: 001-201-796-7100

CHEMTREC Telefonska številka, ZDA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC Telefonska številka, Evropi: 001-703-527-3887

## ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI

# VARNOSTNI LIST

Ethanolamine, ACS

Datum dopolnjene izdaje  
02-Feb-2024

## 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

### CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008

#### Fizikalne nevarnosti

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

#### Nevarnosti za zdravje

|                                                                     |                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Akutno oralno strupenost                                            | Kategorija 4 (H302)   |
| Akutno dermalno strupenost                                          | Kategorija 4 (H312)   |
| Akutna toksicnost pri vdihavanju - pare                             | Kategorija 4 (H332)   |
| Jedkost za kožo/draženje kože                                       | Kategorija 1 B (H314) |
| Resne okvare oči/draženje                                           | Kategorija 1 (H318)   |
| Specifična strupenost za ciljne organe - (enkratna izpostavljenost) | Kategorija 3 (H335)   |

#### Nevarnosti za okolje

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Kronična strupenost za vodno okolje | Kategorija 3 (H412) |
|-------------------------------------|---------------------|

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## 2.2 Elementi etikete



Opozorilna beseda

Nevarno

### Stavki o nevarnosti

- H314 - Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči
- H335 - Lahko povzroči draženje dihalnih poti
- H412 - Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki
- H302 + H312 + H332 - Zdravju škodljivo pri zaužitju, v stiku s kožo ali pri vdihavanju
- Gorljiva tekočina

### Previdnostni stavki

- P280 - Nositi zaščitne rokavice/oblačila/ zaščito za oči/obraz
- P305 + P351 + P338 - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem
- P304 + P340 - IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing
- P310 - Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika
- P301 + P330 + P331 - PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja
- P303 + P361 + P353 - PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho

## 2.3 Druge nevarnosti

Snov se ne šteje za obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT) / zelo obstojne in zelo bioakumulativne (vPvB)

# VARNOSTNI LIST

Ethanolamine, ACS

Datum dopolnjene izdaje

02-Feb-2024

Strupeno za kopenske vretenčarje

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

## ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

### 3.1 Snovi

| Komponenta    | Št. CAS  | ES-št.            | Utežni odstotek | CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008                                                                                                                 |
|---------------|----------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Aminoetanol | 141-43-5 | EEC No. 205-483-3 | >95             | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT 3 (H335)<br>Aquatic Chronic 3 (H412) |

| Komponenta    | Specifične mejne koncentracije (SCL) | M-faktor | Opombe o komponentah |
|---------------|--------------------------------------|----------|----------------------|
| 2-Aminoetanol | STOT SE 3 :: C>=5%                   | -        | -                    |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Registracijska številka REACH | - |
|-------------------------------|---|

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Splošna navodila                              | Pokažite ta varnostni list lečečemu zdravniku. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.                                                                                                                                                                   |
| Stik z očmi                                   | Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč. Med izpiranjem naj bo oko na široko odprto.                                                                                              |
| Stik s kožo                                   | Takoj umivajte/izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut. Odstranite in operite kontaminirana oblačila in rokavice, vključno notranjost, pred ponovno uporabo. Takoj pokličite zdravnika.                                                                    |
| Zaužitj                                       | NE sprožati bruhanja. Nikoli ne dajajte nezavestni osebi ničesar peroralno(v usta). Usta si vypláchnite vodo. Takoj pokličite zdravnika.                                                                                                                |
| Vdihavanje                                    | Ne dajajte umetnega dihanja usta na usta, ce je žrtev snov pogoltnila; dajati umetno dihanje z medicinskim respiratorjem. Odstranite se od izpostavljenja, uležite se. Takoj pokličite zdravnika. Če ponesrečena oseba ne diha, izvesti umetno dihanje. |
| Pri nudenju prve pomoči upoštevaj samozaščito | Uporabljati osebno varovalno opremo, kot se zahteva.                                                                                                                                                                                                    |

### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Težave pri dihanju. Povzroča opekline po vseh poteh izpostavljenosti. Simptomi prekomernega izpostavljanja so lahko glavobol, omotica, utrujenost, navzeja in bruhanje: Izdelek je korozivna snov. Pranje želodca in emeza sta kontraindicirana. Preverite, da ni prišlo do perforacije želodca ali požiralnika: Zaužitje povzroča hudo otekanje, hude poškodbe nežnega tkiva in nevarnost perforacije

### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Navodila za zdravnika | Simptomatsko zdravljenje. |
|-----------------------|---------------------------|

## ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

# VARNOSTNI LIST

Ethanolamine, ACS

Datum dopolnjene izdaje  
02-Feb-2024

## 5.1 Sredstva za gašenje

### **Ustrezna sredstva za gašenje**

Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>), Suha kemikalija, Suh pesek, Alkoholno odporna pena. Hladite zaprte vsebnike, ki so izpostavljeni požaru, s pršenjem z vodo.

### **Sredstev za gašenje, ki se ne smejo uporabljati iz varnostnih razlogov**

Ni razpoložljivih informacij.

## 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov. Produkt povzroča opekline oči, kože in mukoznih membran. Gorljiv material. Vsebniki lahko, če se jih segreva, eksplodirajo.

### **Nevarni proizvodi izgorevanja**

Ogljikov monoksid, Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>), dušikovi oksidi (NO<sub>x</sub>), Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov.

## 5.3 Nasvet za gasilce

Kot pri vsakem požaru uporabite tudi neodvisno napravo za dihanje tlaka (odobrila MSHA / NIOSH ali drugi ekvivalent) in popolno zaščitno opremo. Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov.

## **ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH**

### 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Uporabljajte osebno varovalno opremo, kot se zahteva. Evakuirajte osebe v varno področje. Preprečite ljudem dostop do izpusta/razliva in v protivetni smeri od izpusta/razliva. Zagotovite zadostno prezračevanje. Odstranite vse vire vžiga. Preprečite statično naelektrenje.

### 6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Ne izpuščajte v okolje. Ne izpirajte v površinsko vodo ali v kanalizacijski sistem. Glejte točko 12 za dodatne ekološke podatke. Izogibati se izpuščanju v okolje. Odstraniti razlitje.

### 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Absorbirajte z inertnim vpojnim materialom. Hranite v primernih in zaprtih odlagalnih vsebnikih. Odstranite vse vire vžiga.

### 6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Informirajte se o varnostnih ukrepih, naštetih v poglavjih 8 in 13.

## **ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE**

### 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Uporabljajte samo pod kemično napo. Nositi osebno zaščitno opremo / zaščito za obraz. Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. Ne zaužiti. Nevdihavajte hlapov(par) ali razpršene meglice. Hranite ločeno od odprtega plamena, vročih površin in virov vžiga.

### **Higienski ukrepi**

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higienso in varnostno prakso.

### 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Hranite vsebnike tesno/hermetično zaprte na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu. Področje za korozivne snovi. Pazite na varno razdaljo od vročine in virov vžiga. Skladiščiti v inertni atmosferi.

# VARNOSTNI LIST

Ethanolamine, ACS

Datum dopolnjene izdaje  
02-Feb-2024

## 7.3 Posebne končne uporabe

Uporaba v laboratorijih

## ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

### 8.1 Parametri nadzora

#### Meje izpostavljenja

Seznam virov **EU** - Direktiva Komisije (EU) 2019/1831 z dne 24. oktobra 2019 o določitvi petega seznama indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost v skladu z Direktivo Sveta 98/24/ES ter o spremembi Direktive Komisije 2000/39/ES  
**SN** - Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem PRILOGA III - Razvrstitev in zavezujoče mejne vrednosti rakotvornih ali mutagenih snovi za poklicno izpostavljenost Uradni list RS, št. 101/2005 z dne 11.11.2005 Spremeni: -39/05, 53/07, 102/10, 38/15, 78/18, 78/19, 72/21

| Komponenta    | Evropska unija                                                                                                         | Združeno Kraljestvo (UK)                                                                                               | Francija                                                                                                                                            | Belgija                                                                                                                            | Španija                                                                                                                                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Aminoetanol | TWA: 1 ppm 8 hr<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 ppm 8 hr<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 1 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 2.5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 3 ppm.<br>STEL / VLCT: 7.6 mg/m <sup>3</sup> .<br>Peau | TWA: 1 ppm 8 uren<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 3 ppm 15 minuten<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 3 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 7.5 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 1 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 2.5 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Komponenta    | Italija                                                                                                                                                            | Nemčija                                                                                                                                                                                                                                                           | Portugalska                                                                                                                          | Nizozemska                                                                          | Finska                                                                                                                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Aminoetanol | TWA: 1 ppm 8 ore.<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>STEL: 3 ppm 15 minuti.<br>Breve termine<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Breve termine<br>Pelle | TWA: 2 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 5.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 2 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 5.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 4 ppm<br>Höhepunkt: 10.2 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 3 ppm 15 minutos<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 1 ppm 8 horas<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 1 ppm 8 tunteina<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 3 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Komponenta    | Avstrija                                                                                                                                               | Danska                                                          | Švica                                                                                                                         | Poljska                                                                           | Norveška                                                                                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Aminoetanol | Haut<br>MAK-KZW: 3 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZW: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 1 ppm 8 timer<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>Hud | STEL: 4 ppm 15 Minuten<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 7.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 1 ppm 8 timer<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 3 ppm 15 minutter.<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter.<br>Hud |

| Komponenta    | Bolgarija                                                                                               | Hrvaška                                                                                                                                           | Irska                                                                                                                    | Ciper                                                                                                                             | Češka Republika                                                                                                |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Aminoetanol | TWA: 1 ppm<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 3 ppm<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 1 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 3 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 7.6 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 ppm 8 hr.<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | Skin-potential for cutaneous absorption<br>STEL: 3 ppm<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 ppm<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 7.5 mg/m <sup>3</sup> |

# VARNOSTNI LIST

Ethanolamine, ACS

Datum dopolnjene izdaje

02-Feb-2024

|  |  |              |  |  |  |
|--|--|--------------|--|--|--|
|  |  | 15 minutama. |  |  |  |
|--|--|--------------|--|--|--|

| Komponenta    | Estonija                                                                                                                                           | Gibraltar                                                                                                                       | Grčija                                                                                                                              | Madžarska                                                                                                                         | Islandija                                                                                                                                                                                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Aminoetanol | Nahk<br>TWA: 1 ppm 8 tundides.<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 3 ppm 15 minutites.<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | Skin notation<br>TWA: 1 ppm 8 hr<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min | skin - potential for cutaneous absorption<br>STEL: 3 ppm<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 ppm<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borón keresztül felszívódás | STEL: 3 ppm<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 2 ppm<br>Ceiling: 5 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponenta    | Latvija                                                                                                                             | Litva                                                                                                | Luksemburg                                                                                                                       | Malta                                                                                                                                                            | Romunijo                                                                                                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Aminoetanol | skin - potential for cutaneous exposure<br>STEL: 3 ppm<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.2 ppm<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 3 ppm IPRD<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 6 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 ppm 8 Stunden<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 3 ppm 15 Minuten<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 1 ppm<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 3 ppm 15 minuti<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | Skin notation<br>TWA: 1 ppm 8 ore<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 3 ppm 15 minute<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Komponenta    | Rusijo                                      | Slovaška                                                                                                         | Slovenija                                                                                                                          | Švedska                                                                                                                            | Turčija                                                                                                                          |
|---------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Aminoetanol | Skin notation<br>MAC: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 7.6 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 1 ppm<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 ppm 8 urah<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 3 ppm 15 minutah<br>STEL: 7.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | STV: 6 ppm 15 minuter<br>STV: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>LLV: 3 ppm 8 timmar.<br>LLV: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>Hud | Deri<br>TWA: 1 ppm 8 saat<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 3 ppm 15 dakika<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |

## Biološke mejne vrednosti

Ta izdelek, kot se ga dobavlja, ne vsebuje nevarnih snovi, za katere so za območje odgovorni zakonski organi vzpostavili biološke mejne vrednosti.

## Metode spremljanja

EN 14042:2003 Naslov identifikator: Ozračja na delovnem mestu. Priročnik za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim agentom.

## Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) / Izpeljana najmanjša raven učinka (DMEL)

Delavci; Oglejte si tabelo za vrednote

| Component                         | Akutna učinek lokalne (Oralno) | Akutna učinek sistemsko (Oralno) | Kronicni ucinki lokalne (Oralno) | Kronični učinki sistemsko (Oralno) |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 2-Aminoetanol<br>141-43-5 ( >95 ) |                                |                                  |                                  | 3.75 mg/kg                         |

| Component                         | Akutna učinek lokalne (Kožno) | Akutna učinek sistemsko (Kožno) | Kronicni ucinki lokalne (Kožno) | Kronični učinki sistemsko (Kožno)              |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| 2-Aminoetanol<br>141-43-5 ( >95 ) |                               |                                 |                                 | DNEL = 3mg/kg bw/day<br>DNEL = 331mg/kg bw/day |

| Component                         | Akutna učinek lokalne (Vdihavanje) | Akutna učinek sistemsko (Vdihavanje) | Kronicni ucinki lokalne (Vdihavanje) | Kronični učinki sistemsko (Vdihavanje)                   |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 2-Aminoetanol<br>141-43-5 ( >95 ) |                                    |                                      | DNEL = 0.51mg/m <sup>3</sup>         | DNEL = 1mg/m <sup>3</sup><br>DNEL = 156mg/m <sup>3</sup> |

## Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

# VARNOSTNI LIST

Ethanolamine, ACS

Datum dopolnjene izdaje  
02-Feb-2024

Oglejte si spodnje vrednosti.

| Component                         | Sveža voda                       | Sveža voda sediment                                                        | Voda prekinitvami                  | Mikroorganizmi v čiščenje odplak | Tal (kmetijstvo)                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 2-Aminoetanol<br>141-43-5 ( >95 ) | PNEC = 0.07mg/L<br>PNEC = 57µg/L | PNEC =<br>0.357mg/kg<br>sediment dw<br>PNEC =<br>0.533mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.028mg/L<br>PNEC = 100µg/L | PNEC = 100mg/L<br>PNEC = 5mg/L   | PNEC = 1.29mg/kg<br>soil dw<br>PNEC =<br>0.0731mg/kg soil<br>dw |

| Component                         | Morska voda                        | Morska voda sediment                                                         | Morska voda prekinitvami | Prehranske verige | Air |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----|
| 2-Aminoetanol<br>141-43-5 ( >95 ) | PNEC = 0.007mg/L<br>PNEC = 5.7µg/L | PNEC =<br>0.0357mg/kg<br>sediment dw<br>PNEC =<br>0.0533mg/kg<br>sediment dw |                          |                   |     |

## 8.2 Nadzor izpostavljenosti

### Tehnični ukrepi

Uporabljati samo v digestoriju. Zagotoviti postaje za izpiranje oči in varnostne prhe blizu delovnega mesta. Uporabljati eksplozijsko varno električno/prezračevalno/osvetlitveno opremo. Zagotovite zadostno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih.

Če je le mogoče, je treba za nadzor nevarnih snovi pri viru uvesti tehnične nadzorne ukrepe, kot so izolacija ali ograjevanje procesa, prilagoditi postopke ali opremo, da se zmanjša sproščanje ali stik s snovjo, in uporabljati ustrezno načrtovane sisteme za prezračevanje

### Osebna varovalna oprema

#### Varovanje oči

Delovna očala (Standard EU - EN 166)

#### Zaščito rok

Varovalne rokavice

| Material za rokavice                                                 | Predrtja                      | Debelina rokavice | Standard EU | Rokavica komentarji |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Nositi rokavice iz naravne gume<br>Nitrilni kavčuk<br>Neopren<br>PVC | Glej priporočili proizvajalca | -                 | EN 374      | (minimalna zahteva) |

#### Zaščita kože in telesa

Wear impervious gloves and/or clothing if needed to prevent contact with the material.

Preglejte rokavice pred uporabo

Upoštevajte navodila o propustnosti in easu prodora, kot jih navaja dobavitelj rokavic.

Posvetovati se s proizvajalcem / dobaviteljem za informacije

Zagotoviti, rokavice so primerne za nalogo; kemijske združljivosti

Spretnost, delovni pogoji, Navodilo za odpornost, npr preobčutljivost učinki, Prav tako upoštevajte posebne lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so nevarnost vbodlin, abrazije in eas stika

Odstranite rokavice z nego kože preprečevanje onesnaženja

#### Zaščito dihal

Če delavcem groze koncentracije nad dovoljenimi mejami izpostavljenja, morajo uporabljati primerne odobrene respiratorje.

Da ščiti uporabnika, mora dihalna zaščitna oprema biti pravilne velikosti in mora se jo pravilno uporabljati in vzdrževati

#### Obsežna / nujno uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 136

**Priporočeni tip filtra:** Amoniak a organické deriváty amoniaku filter Vrsta K zelena  
zodpovedajúce EN14387 častice filter v skladu z EN143

#### Majhnem obsegu / laboratorijsko uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 149:2001

**Priporočena 1/2 maska:** - Ventil filtriranje: EN405; ali; Polovica maska: EN140; plus filter,

# VARNOSTNI LIST

Ethanolamine, ACS

Datum dopolnjene izdaje  
02-Feb-2024

EN141

Ce se uporablja RPE je treba izvajati obraz kos fit preskus

Nadzor izpostavljenosti okolja

Preprečite, da proizvod pride v kanalizacijo.

## ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                                            |                                                   |                                               |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Fizikalni podatki                          | tekoče                                            |                                               |
| Videz                                      | brezbarvna                                        |                                               |
| Vonj                                       | po ribah                                          |                                               |
| Mejne vrednosti vonja                      | ni razpoložljivih podatkov                        |                                               |
| Tališče/območje tališča                    | 10 °C / 50 °F                                     |                                               |
| Zmehčišče                                  | Ni razpoložljivih podatkov                        |                                               |
| Vrelišče/območje vrenja                    | 170 °C / 338 °F                                   | @ 760 mmHg                                    |
| Vnetljivost (tekoče)                       | Gorljiva tekočina                                 | Na podlagi podatkov o preskusih.              |
| Vnetljivost (trdo, plinasto)               | Ni smiselno                                       | tekoče                                        |
| Eksplzivne meje                            | <b>Spodnja</b> 5.5 vol%<br><b>Zgornja</b> 17 vol% |                                               |
| Plamenišče                                 | 92 °C / 197.6 °F                                  | <b>Metoda</b> - Ni razpoložljivih informacij. |
| Temperatura samovžiga                      | 450 °C / 842 °F                                   |                                               |
| Temperatura razpadanja                     | ni razpoložljivih podatkov                        |                                               |
| pH                                         | 12 @ 20°C                                         | 20 g/l aq. sol                                |
| Viskoznost                                 | 24 cP at 20 °C                                    |                                               |
| Topnost v vodi                             | mešljivo                                          |                                               |
| Topnost v drugih topilih                   | Ni razpoložljivih informacij.                     |                                               |
| Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda) |                                                   |                                               |
| Komponenta                                 | <b>log Pow</b>                                    |                                               |
| 2-Aminoetanol                              | -1.91                                             |                                               |
| Parni tlak                                 | 0.48 mmHg @ 20°C                                  |                                               |
| Gostota / Merná hmotnost'                  | 1.012                                             |                                               |
| Nasipna gostota                            | Ni smiselno                                       | tekoče                                        |
| Parna gostota                              | 2.1 (Zrak = 1.0)                                  | (Zrak = 1.0)                                  |
| Lastnosti delcev                           | Ni smiselno (tekočina)                            |                                               |

### 9.2 Drugi podatki

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Molekulska formula   | C2 H7 N O                              |
| Molekulska masa      | 61.08                                  |
| Eksplzivne lastnosti | eksplzivnih zmesi pare mešanice mogoče |
| Hitrost izparevanja  | > 1 (butil acetat = 1.0)               |

## ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

### 10.1 Reaktivnost

Na osnovi dostavljene informacije ni poznano

### 10.2 Kemijska stabilnost

higroskopno. Obcutljivo na zrak.

### 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Nearna polimerizacija | Ne pride do nearne polimerizacije.    |
| Nearne reakcije       | Pri normalni obdelavi se ne pojavlja. |

### 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Nezdružljivi/nekompabilni proizvodi. Odvecna toplota. Hranite ločeno od od odprtega



# VARNOSTNI LIST

Ethanolamine, ACS

Datum dopolnjene izdaje  
02-Feb-2024

plamena, vročih površin in virov vžiga. Izpostavljenje zraku. Izpostavljenost vlažnemu zraku ali vodi.

## 10.5 Nezdržljivi materiali

Močni oksidanti.

## 10.6 Nevarni produkti razgradnje

Ogljikov monoksid. Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>). dušikovi oksidi (NO<sub>x</sub>). Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov.

## ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

### 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

#### Informacija o proizvodu

##### (a) akutna strupenost;

Oralno

Kategorija 4

Kožno

Kategorija 4

Vdihavanje

Kategorija 4

| Komponenta    | LD50 Ustno         | LD50 Kožno                                  | LC50 ob vdihavanju          |
|---------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| 2-Aminoetanol | 1720 mg/kg ( Rat ) | 1000 mg/kg ( Rabbit )<br>1 mL/kg ( Rabbit ) | LC50 > 1.3 mg/L ( Rat ) 6 h |

(b) jedkost za kožo/draženje kože; Kategorija 1 B

(c) resne okvare oči/draženje; Kategorija 1

##### (d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože;

Preobčutljivost pri

Koža

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

(e) mutagenost za zarodne celice; Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

(f) rakotvornost; Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena  
V tem izdelku ni poznanih rakotvornih kemikalnih snovi

(g) strupenost za razmnoževanje; Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

(h) STOT – enkratna izpostavljenost; Kategorija 3

Rezultati / Ciljni organi

Dihalni sistem.

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost;

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Ciljni organi

Nobena znana.

(j) nevarnost pri vdihavanju; Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Simptomi / učinki,  
akutni in zapozneli

Simptomi prekomernega izpostavljanja so lahko glavobol, omotica, utrujenost, navzeja in bruhanje. Izdelek je korozivna snov. Pranje želodca in emeza sta kontraindicirana. Preverite, da ni prišlo do perforacije želodca ali požiralnika. Zaužitje povzroča hudo otekanje, hude poškodbe nežnega tkiva in nevarnost perforacije.

VARNOSTNI LIST

Ethanolamine, ACS

Datum dopolnjene izdaje  
02-Feb-2024

11.2. Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motilcev Pomembne za oceno lastnosti endokrinih motilcev za zdravje ljudi. Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji.

ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

12.1 Strupenost  
Ekotoksičnost

Ne praznite v kanalizacijo. Vsebuje snov, ki je: Škodljivo za vodne organizme. Proizvod vsebuje naslednje snovi, ki so nevarne za okolje. Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

| Komponenta    | sladkovodne ribe                                                           | vodna bolha       | sladkovodne alge  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 2-Aminoetanol | Leusiscus idus: LC50: >200 mg/L/48h<br>Salmo gairdneri: LC50: 150 mg/L/96h | EC50: 65 mg/L/48h | EC50: 15 mg/L/72h |

| Komponenta    | Microtox                                                                                                                            | M-faktor |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2-Aminoetanol | Pseudomonas putida: EC50: 110 mg/L/17 h<br>Nitrosomonas: EC50: 12200 mg/L/2 h<br>Photobacterium phosphoreum: EC50: 13.7 mg/L/30 min |          |

12.2 Obstoynost in razgradljivost Obstoynost Lahko biološko razgradljiva  
Se topi v vodi, Obstoynost je malo verjetna, Na osnovi dostavljene informacije, se meša z vodo.  
Razgradnja v naprav za čišenje odplak Vsebuje snovi, za katere je znano, da so nevarni za okolje ali ne razgradljive v čistilnih napravah za odpadne vode.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih Bioakumulacija je malo verjetna

| Komponenta    | log Pow | Biokoncentracijskega faktorja (BCF) |
|---------------|---------|-------------------------------------|
| 2-Aminoetanol | -1.91   | ni razpoložljivih podatkov          |

12.4 Mobilnost v tleh Izdelek je topen v vodi, in se lahko širijo v vodnih sistemih . Verjetno bo snov v okolju zaradi topnosti v vodi mobilna. Zelo mobilne v tleh

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB Snov se ne šteje za obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT) / zelo obstojne in zelo bioakumulativne (vPvB).

12.6. Lastnosti endokrinih motilcev Informacija o endokrinem disruptorju Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

12.7. Drugi škodljivi učinki Obstoynih organskih onesnaževal Zmožnost tanjšanja ozonske plasti Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi  
Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

13.1 Metode ravnanja z odpadki

# VARNOSTNI LIST

Ethanolamine, ACS

Datum dopolnjene izdaje  
02-Feb-2024

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odpadki iz ostankov / presežnih(neporabljenih) proizvodov</b> | Odpadki, je klasificiran kot nevaren. Odložiti v skladu z evropskimi direktivami o odpadkih in nevarnih odpadkih. Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami.                                                                                                                                                           |
| <b>Kontaminirana embalaža/pakiranje</b>                          | Odstraniti te posode v nevarnih ali posebnih odpadkov.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Evropski katalog odpadkov</b>                                 | V skladu z Evropskim katalogom odpadkov se kode za odpadke ne ravna po proizvodih, ampak po uporabi.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Drugi podatki</b>                                             | Ne izpirajte v kanalizacijo. Kode naj pripiše uporabnik na osnovi uporabe, ki ji je bil namenjen proizvod. Ne praznite v kanalizacijo. Velike količine vpliva pH in škodijo vodnim organizmom. Raztopine z visoko vrednostjo pH je treba nevtralizirati pred izpustom. Ne dopustiti, da ta kemikalija pride v okolje. |

## ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

### IMDG/IMO

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| <b>14.1 Številka ZN</b>                | UN2491       |
| <b>14.2 Pravilno odpremno ime ZN</b>   | ETHANOLAMINE |
| <b>14.3 Razredi nevarnosti prevoza</b> | 8            |
| <b>14.4 Skupina embalaže</b>           | III          |

### ADR

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| <b>14.1 Številka ZN</b>                | UN2491       |
| <b>14.2 Pravilno odpremno ime ZN</b>   | ETHANOLAMINE |
| <b>14.3 Razredi nevarnosti prevoza</b> | 8            |
| <b>14.4 Skupina embalaže</b>           | III          |

### IATA

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| <b>14.1 Številka ZN</b>                | UN2491       |
| <b>14.2 Pravilno odpremno ime ZN</b>   | ETHANOLAMINE |
| <b>14.3 Razredi nevarnosti prevoza</b> | 8            |
| <b>14.4 Skupina embalaže</b>           | III          |

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| <b>14.5 Nevarnosti za okolje</b> | Ni ugotovljenih tveganj |
|----------------------------------|-------------------------|

|                                                        |                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika</b> | Potrebni niso nobeni posebni ukrepi. |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|

|                                                                           |                               |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO</b> | Ni primerno, embalirano blago |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

## ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

#### Mednarodni popis

Europe (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta    | Št. CAS  | EINECS    | ELINCS | NLP | Kitajska | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|---------------|----------|-----------|--------|-----|----------|------|------|------|------|
| 2-Aminoetanol | 141-43-5 | 205-483-3 | -      | -   | X        | X    | X    | X    | X    |

# VARNOSTNI LIST

Ethanolamine, ACS

Datum dopolnjene izdaje

02-Feb-2024

| Komponenta    | Št. CAS  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| 2-Aminoetanol | 141-43-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X – na seznamu 'L' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Pooblastilo/Omejitev v skladu z EU REACH

| Komponenta    | Št. CAS  | REACH (1907/2006) - Priloga XIV - Snovi, ki so predmet avtorizacije | REACH (1907/2006) - Priloga XVII - Omejitve glede nekaterih nevarnih snovi | Uredba REACH (ES 1907/2006) člen 59 - Seznam snovi, ki zbuja veliko skrb (SVHC) |
|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Aminoetanol | 141-43-5 | -                                                                   | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)            | -                                                                               |

## povezave REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta    | Št. CAS  | Direktiva Seveso III (2012/18/EU) - Kvalifikacijske Količine za Major obveščanju nesreč | Direktiva Seveso III (2012/18/ES) - Kvalifikacijske zahteve Količine za poročilo o varnosti |
|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Aminoetanol | 141-43-5 | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |

**Uredbe (ES) št. 649/2012** Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij

Ni smiselno

**Vsebuje sestavine, ki ustrezajo 'opredelitvi' per in poli fluoroalkilne snovi (PFAS)?**

Ni smiselno

Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s kemičnimi sredstvi .  
Upoštevajte direktivo 2000/39/ES ki vzpostavlja prvi seznam indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljanje

## Nacionalni predpisi

## klasifikacija WGK

Oglejte si tabelo za vrednote

| Komponenta    | Voda Nemčiji Uvrstitev (AwSV) | Nemčija - TA-Luft razred                 |
|---------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| 2-Aminoetanol | WGK 1                         | Class I : 20 mg/m³ (Massenkonzentration) |

| Komponenta    | Francija - INRS (tabele poklicne bolezni)                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| 2-Aminoetanol | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 49,RG 49bis |

## 15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti / poročilo (CSA / CSR) ni bila opravljena

## ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

# VARNOSTNI LIST

Ethanolamine, ACS

Datum dopolnjene izdaje

02-Feb-2024

## Celotno besedilo H-izjav je navedeno v 2. in 3. poglavju

H302 - Zdravju škodljivo pri zaužitju  
H312 - Zdravju škodljivo v stiku s kožo  
H314 - Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči  
H318 - Povzroča hude poškodbe oči  
H332 - Zdravju škodljivo pri vdihavanju  
H335 - Lahko povzroči draženje dihalnih poti  
H412 - Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki

## Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service  
**EINECS/ELINCS** - Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi, ki so na trgu/Evropski seznam objavljenih novih snovi  
**PICCS** - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi  
**IECSC** - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi  
**KECL** - Korejske obstoječe in ocenjene kemične snovi

**TSCA** - Zakon ZDA o nadzoru na strupenimi snovmi Oddelek 8(b) Popis  
**DSL/NDL** - Kanadski seznam domačih snovi/seznam tujih snovi

**ENCS** - Japonske obstoječe in nove kemične snovi  
**AICS** - Avstralski seznam kemičnih snovi  
**NZIoC** - Nova Zelandija seznam kemikalij

**WEL** - Mejna vrednost  
**ACGIH** - Ameriška konferenca za higieno  
**DNEL** - Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka  
**RPE** - Oprema za zaščito dihal  
**LC50** - Smrtna koncentracija 50%  
**NOEC** - Koncentracija brez opaznega učinka  
**PBT** - Obstojne, bioakumulativne, strupene

**TWA** - Časovno umerjeno povprečje  
**IARC** - Mednarodna agencija za raziskave raka  
Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)  
**LD50** - Smrtni odmerek 50%  
**EC50** - Učinkovita koncentracija 50%  
**POW** - Porazdelitveni koeficient oktanol: Voda  
**vPvB** - zelo obstojne, zelo bioakumulativne

**ADR** - Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga po cesti

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj

**BCF** - Biokoncentracijskega faktorja (BCF)

**Reference ključne literature in virov podatkov**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavitelji varnostni list, Chemadviser - Loli, Merck indeks RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladj

**ATE** - Akutna strupenost ocena

**VOC** - Hlapne organske spojine

## **Nasvete o usposabljanju**

Usposabljanje na področju osveščanja glede kemijskih nevarnosti, ki vključuje označevanje, varnostne liste, osebno opremo in higieno.

Uporaba osebne zaščitne opreme, s temami, ki zajemajo ustrezno izbiro, združljivost, prodorne pragove, skrb, vzdrževanje, prilagajanje in EN standarde.

Prva pomoč ob izpostavljenosti kemikalijam, med drugim z uporabo za tušev za oči in varnostnih prh.

**Pripravi**

Health, Safety and Environmental Department

**Datum izdaje**

11-Jun-2009

**Datum dopolnjene izdaje**

02-Feb-2024

**Povzetek razlice**

Nov ponudnik storitev telefonskega odziva v sili.

**Ta varnostni list je usklajen z zahtevami Uredbo (ES) št. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 .**

## **Zavrnitev**

Informacija v tem Varnostnem listu je glede na naše znanje, podatke in prepričanje ob casu objave pravilna. Informacija na razpolago je zasnovana samo kot priporočilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo, skladiščenje, prevoz, odstranjevanje in prenos in ni mišljena kot jamstvo ali specifikacija kvalitete. Informacija se tice samo konkretno navedene snovi in je lahko da neveljavna, ce se ta snov uporablja skupaj s kako drugo snovjo ali v kakem postopku, razen ce to v besedilu ni navedeno.

**Konec varnostnega lista**