

## 1. IEDAĻA. VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA

### 1.1. Produkta identifikators

Produkta apraksts: Iron naphthenate, 80% in mineral spirits (12% Fe)  
Cat No. : 38590

### 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Ieteicamais pielietojums Laboratorijas ķīmikālijas.  
Lietošanas veidi, kurus neiesaka Informācija nav pieejama  
izmantot

### 1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Uzņēmējs  
abiedrība Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

E-pasta adrese begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Informācijai , telefona zvans: 001-800-227-6701  
Informācijai , telefona zvans: +32 14 57 52 11

Telefona numurs avarijas gadījumā, : +32 14 57 52 99  
Telefona numurs avarijas gadījumā, : 001-201-796-7100

Telefona numurs, : 001-800-424-9300  
Telefona numurs, : 001-703-527-3887

## 2. IEDAĻA. BĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA

### 2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana

#### CLP klasificēšanu - Regulā (EK) Nr. 1272/2008

#### Fizikālo faktoru izraisītā bīstamība

Uzliesmojoši šķidrumi 3. kategorija (H226)

#### Apdraudējums veselībai

Toksicitāte aspirācijas gadījumā 1. kategorija (H304)

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Iron naphthenate, 80% in mineral spirits (12% Fe)

Pārskatīšanas datums 17-Mar-2024

Cilmes šūnu mutagenitāte  
Kancerogenitāte  
Specifiskā mērķa orgāna toksicitāte - (atkārtota saskare)

1.B kategorija (H340)  
1.B kategorija (H350)  
1. kategorija (H372)

## Vides apdraudējumi

Hroniska toksicitāte ūdens videi

3. kategorija (H412)

Bīstamības paziņojumi pilns teksts: skatīt 16. iedaļu

## 2.2. Etiķetes elementi



Signālvārds

Bīstami

## Bīstamības paziņojumi

H226 - Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki  
H304 - Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos  
H340 - Var izraisīt ģenētiskus bojājumus  
H350 - Var izraisīt vēzi  
H372 - Izraisa orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā  
H412 - Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām  
EUH066 - Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu

## Piesardzības paziņojumi

P210 - Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt  
P303 + P361 + P353 - SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni vai iet dušā  
P301 + P310 - NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu  
P331 - NEIZRAISĪT vemšanu  
P405 - Glabāt slēgtā veidā  
P201 - Pirms lietošanas saņemt speciālu instruktažu  
P280 - Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus  
P308 + P313 - Ja nokļūst saskarē vai saistīts ar to: lūdziet medicīnu palīdzību

## Papildus ES marķējums

Lietošanas ierobežojumi, paredzēti speciālistiem

## 2.3. Citi apdraudējumi

Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators

## 3. IEDAĻA: SASTĀVS/INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM

### 3.2. Maisījumi

| Sastāvdaļa                           | CAS Nr    | EK Nr             | Masas procenti | CLP klasificēšanu - Regulā (EK) Nr. 1272/2008 |
|--------------------------------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| Naphthenic acids, iron salts         | 1338-14-3 | EEC No. 215-660-7 | 80             | -                                             |
| Stoddarda šķīdinātājs; Nafta ar zemu | 8052-41-3 | EEC No. 232-489-3 | 20             | Flam. Liq. 3 (H226)                           |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Iron naphthenate, 80% in mineral spirits (12% Fe)

Pārskatīšanas datums 17-Mar-2024

|                                    |  |  |  |                                                                                                                   |
|------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| viršanas temperatūru (nestandarta) |  |  |  | Muta. 1B (H340)<br>Carc. 1B (H350)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Aquatic Tox. 2 (H411)<br>(EUH066) |
|------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Bīstamības paziņojumi pilns teksts: skatīt 16. iedaļu

## 4. IEDAĻA. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

### 4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vispārīgi norādījumi                                       | Ja simptomi neizzūd, izsaukt ārstu.                                                                                                                                                                                                               |
| Saskare ar acīm                                            | Nekavējoties vismaz 15 minūtes skalot ar lielu ūdens daudzumu, plaši atverot acu plakstiņus. Nodrošināt medicīnisko palīdzību.                                                                                                                    |
| Saskare ar ādu                                             | Nekavējoties vismaz 15 minūtes mazgāt ar lielu ūdens daudzumu. Ja kairinājums neizzūd, izsaukt ārstu.                                                                                                                                             |
| Norišana                                                   | Izskalojot muti ar ūdeni un pēc tam izdzerot lielu ūdens daudzumu. NEIZRAISĪT vemšanu. Nekavējoties izsaukt ārstu vai sazināties ar saindēšanās informācijas centru. Ja vemšana ir sakusies dabīga veida, likt cietušajam noliekties uz priekš u. |
| Ieelpošana                                                 | Pārvietot svaigā gaisā. Ja neelpo, veikt mākslīgo elpināšanu. Ja parādās simptomi, sniegt medicīnisko palīdzību. Nopietnu plaušu bojājumu risks (aspirācijas gadījumā).                                                                           |
| Pašaizsardzība neatliekamās palīdzības sniegšanas gadījumā | Nodrošināt, ka medicīniskais personāls tiek informēts par materiālu(-iem), kas saistīts(-i) ar negadījumu, veikt piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu viņu personīgo aizsardzību un novērst piesārņojuma izplatīšanos.                         |

### 4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

Apgrūtināta elpošana. Pārmērīgas iedarbības simptomi var būt galvassāpes, reibonis, nogurums, slikta dūša un vemšana

### 4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

|                      |                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Piezīmes terapeitiem | Veikt simptomātisko ārstēšanu. Simptomi var izpausties ar nokavēšanos. |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|

## 5. IEDAĻA. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI

### 5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

#### Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi

Oglekļa dioksīds (CO<sub>2</sub>). Pulveris. Izsmidzināts ūdens. Ugunsgrēka vai liela apjoma gadījumā: evakuēt zonu. Dzēst uguni no attāluma eksplozijas riska dēļ. Lai dzesētu aizvērtus konteinerus, var izmantot izsmidzinātu ūdeni.

#### Ugunsdzēsšanas līdzekļi, kuru lietošana nav pieļaujama drošības apsvērumu dēļ

Nav pieejama informācija.

### 5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Uzliesmojošs. Tvertnes karsējot var sprāgt. Tvaiki, sajaucoties ar gaisu, var veidot eksplozīvus maisījumus. Tvaiki var pārvietoties ievērojamā attālumā līdz aizdegšanās ierosinātajam un uzliesmot.

Bīstamie degšanas produkti

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Iron naphthenate, 80% in mineral spirits (12% Fe)

Pārskatīšanas datums 17-Mar-2024

Oglekļa monoksīds (CO), Oglekļa dioksīds (CO<sub>2</sub>), Dzelzs oksīdi.

## 5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Tāpat kā jebkura ugunsgrēka apstākļos, lietot saskaņā ar MSHA/NIOSH prasībām vai līdzīgām prasībām apstiprinātus paaugstināta spiediena slēgtā cikla elpošanas aparātus un pilnībā noslēgtu aizsargapģērbu.

## 6. IEDAĻA. PASĀKUMI NEJAUŠAS NOPLŪDES GADĪJUMOS

### 6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Nodrošināt atbilstošu ventilēšanu. Izmantot personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši prasībām. Likvidēt visus aizdegšanās avotus. Veikt drošības pasākumus, lai pasargātu no statiskās elektrības iedarbības.

### 6.2. Vides drošības pasākumi

Izvairīties no noplūdes vidē. Nedrīkst izvadīt ūdenstilpēs vai māsaimniecību kanalizācijas sistēmā. Neļaut materiālam piesārņot gruntsūdeņu sistēmu. Papildus ekoloģiskās informācijas iegūšanai, skatīt 12. iedaļu. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Savākt izšļakstīto šķidrumu.

### 6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Uzsūkt ar inertu absorbējošu materiālu. Uzglabāt piemērotās un slēdzamās tvertnēs turpmākai iznīcināšanai. Likvidēt visus aizdegšanās avotus. Izmantot nedzirksteļojošus instrumentus un sprādziendrošas iekārtas.

### 6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Aizsardzības pasākumi uzskaitīti 8. un 13. punktos.

## 7. IEDAĻA. LIETOŠANA UN GLABĀŠANA

### 7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Izmantot personisko aizsargaprīkojumu/ acu aizsargus. Nodrošināt atbilstošu ventilēšanu. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izvairīties no norīšanas un ieelpošanas. Sargāt no atklātām liesmām, karstām virsmām un uzliesmošanas izraisītājiem. Izmantot instrumentus, kas nerada dzirksteles. Veikt drošības pasākumus, lai pasargātu no statiskās elektrības iedarbības.

### Higiēnas pasākumi

Rīkoties ar produktu saskaņā ar labas ražošanas higiēnas prakses norādījumiem un drošības instrukcijām. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. Noģērbt piesārņoto apģērbu un cimdus un pirms atkārtotas lietošanas tos izmazgāt, ieskaitot to iekšpusi. Mazgāt rokas pirms darba pārtraukumiem un pēc darba beigām.

### 7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Tvertni uzglabāt cieši noslēgtu sausā un labi ventilējamā vietā. Sargāt no siltuma, dzirkstelēm un liesmas.

3. klase

### 7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

Lietošana laboratorijās

## 8. IEDAĻA. IEDARBĪBAS PĀRVALDĪBA/INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA

### 8.1. Pārvaldības parametri

Ekspozīcijas robežvērtības

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Iron naphthenate, 80% in mineral spirits (12% Fe)

Pārskatīšanas datums 17-Mar-2024

sarakstu avots

| Sastāvdaļa                                                              | Eiropas Savienība | Apvienotā Karaliste                                               | Francija | Beļģija                                                  | Spānija |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|---------|
| Naphthenic acids, iron salts                                            |                   | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr |          |                                                          |         |
| Stoddarda šķīdinātājs; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) |                   |                                                                   |          | TWA: 100 ppm 8 ūren<br>TWA: 533 mg/m <sup>3</sup> 8 ūren |         |

| Sastāvdaļa                                                              | Itālija | Vācija | Portugāle            | Nīderlande | Somija |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------------|------------|--------|
| Stoddarda šķīdinātājs; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) |         |        | TWA: 100 ppm 8 horas |            |        |

| Sastāvdaļa                                                              | Austrija | Dānija                                                                                                                         | Šveice | Polija                                                                            | Norvēģija                        |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Naphthenic acids, iron salts                                            |          |                                                                                                                                |        |                                                                                   | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer |
| Stoddarda šķīdinātājs; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) |          | TWA: 25 ppm 8 timer<br>TWA: 145 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 50 ppm 15 minuter<br>STEL: 290 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter |        | STEL: 900 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach |                                  |

| Sastāvdaļa                                                              | Bulgārija | Horvātija | Īrija                                                  | Kipra | Čehijas Republika                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| Stoddarda šķīdinātājs; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) |           |           | TWA: 100 ppm 8 hr.<br>TWA: 573 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. |       | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup> |

| Sastāvdaļa                                                              | Igaunija                                                                                                                                  | Gibraltars | Griekija                                                                                   | Ungārija | Īslande                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stoddarda šķīdinātājs; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) | TWA: 50 ppm 8 tundides.<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 100 ppm 15 minutes.<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 minutes. |            | STEL: 125 ppm<br>STEL: 720 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 ppm<br>TWA: 575 mg/m <sup>3</sup> |          | TWA: 25 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 145 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 50 ppm<br>Ceiling: 290 mg/m <sup>3</sup> |

| Sastāvdaļa                                                              | Latvija | Lietuva                                                                                                               | Luksemburga | Malta | Rumānija |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|----------|
| Stoddarda šķīdinātājs; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) |         | TWA: 50 ppm IPRD approximate value<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm |             |       |          |

| Sastāvdaļa                                                              | Krievija                                                      | Slovākijas Republikas | Slovēnija | Zviedrija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Turcija |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Stoddarda šķīdinātājs; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) | TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 2119<br>MAC: 900 mg/m <sup>3</sup> |                       |           | Indicative STEL: 100 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>Indicative STEL: 60 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 350 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>TLV: 50 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 175 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>TLV: 30 ppm 8 timmar. NGV<br>Hud |         |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Iron naphthenate, 80% in mineral spirits (12% Fe)

Pārskatīšanas datums 17-Mar-2024

## Bioloģiskās robe,vertības

Šis produkts tādā stāvoklī, kāds tas ir tieši pēc piegādāšanas, nesatur jebkādu bīstamu materiālu, kam atbilstošās reģionālās uzraudzības iestādes ir noteikušas bioloģiskās robežvērtības

## Monitoringa metodes

EN 14042:2003 Virsraksta identifikators: Gaisa sastāvs darba vietā. Vadlīnijas ķīmisko un bioloģisko līdzekļu ekspozīcijas novērtēšanas procedūru piemērošanai un lietošanai.

## Atvasināts beziedarbības līmenis (DNEL) / Atvasinātais minimālās ietekmes līmenis (DMEL)

Skat. tabulu par vērtībām

| Component                                                                                         | Akūta iedarbība<br>vietējās (Dermāli) | Akūta iedarbība<br>sistēmiski (Dermāli) | hroniskas sekas<br>vietējās (Dermāli) | Hroniskas sekas<br>sistēmiski (Dermāli) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Stoddarda šķīdinātājs; Nafta ar<br>zemu viršanas temperatūru<br>(nestandarta)<br>8052-41-3 ( 20 ) |                                       | DNEL = 30mg/kg<br>bw/day                | DNEL = 7.56mg/cm2                     | DNEL = 80mg/kg<br>bw/day                |

| Component                                                                                         | Akūta iedarbība<br>vietējās (Leelpošana) | Akūta iedarbība<br>sistēmiski<br>(Leelpošana) | hroniskas sekas<br>vietējās (Leelpošana) | Hroniskas sekas<br>sistēmiski<br>(Leelpošana) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Stoddarda šķīdinātājs; Nafta ar<br>zemu viršanas temperatūru<br>(nestandarta)<br>8052-41-3 ( 20 ) | DNEL = 55mg/m <sup>3</sup>               | DNEL = 55mg/m <sup>3</sup>                    | DNEL = 44mg/m <sup>3</sup>               | DNEL = 44mg/m <sup>3</sup>                    |

## Paredzētā beziedarbības koncentrācija (PNEC)

Sk vērtības zemāk.

| Component                                                                                         | Saldūdens       | Saldūdens<br>nogulsnes          | ūdens<br>intermitējošs | Notekūdeņu<br>attīrīšanas<br>sistēmu<br>mikroorganismi | Augsne<br>(Lauksaimniecība) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Stoddarda šķīdinātājs;<br>Nafta ar zemu viršanas<br>temperatūru (nestandarta)<br>8052-41-3 ( 20 ) | PNEC = 0.14mg/L | PNEC = 1.14mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.014mg/L       |                                                        |                             |

| Component                                                                                         | Jūras ūdens     | Jūras ūdens<br>nogulsnes        | Jūras ūdens<br>intermitējošs | Barības ķēde | Gaiss                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------|--------------|----------------------------|
| Stoddarda šķīdinātājs;<br>Nafta ar zemu viršanas<br>temperatūru (nestandarta)<br>8052-41-3 ( 20 ) | PNEC = 0.35mg/L | PNEC = 0.14mg/kg<br>sediment dw |                              |              | PNEC = 10mg/m <sup>3</sup> |

## 8.2. Iedarbības pārvaldība

### Tehniskā pārvaldība

Nodrošināt pietiekamu ventilāciju, it īpaši noslēgtās telpās. Lietot sprādziendrošu elektrisko/ventilācijas/apgaismojuma/aprīkojumu. Visos gadījumos, kad tas ir iespējams, ir jāievieš inženiertehniskie kontroles pasākumi, piemēram, procesa izolēšana vai tā realizēšana slēgtās sistēmās, procesa vai iekārtu pārveidošana ar mērķi līdz minimumam samazināt noplūdi vai saskari ar vielu un atbilstoši projektētas ventilācijas sistēmas lietošana, lai kontrolētu bīstamo materiālu ekspozīciju to veidošanās vietā

### Individuālās aizsardzības līdzekļi

#### Acu aizsardzība

Lietot aizsargbrilles ar sānusargiem (vai brilles) (ES standarta - EN 166)

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Iron naphthenate, 80% in mineral spirits (12% Fe)

Pārskatīšanas datums 17-Mar-2024

|                                |                                                 |                    |                        |                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Roku aizsardzība               |                                                 | Aizsargcimdi       |                        |                                       |
| Cimdu materiālam<br>Vitons (R) | Noplūdes laiks<br>Skatīt ražotāja<br>ieteikumus | Cimdu biezums<br>- | ES standarta<br>EN 374 | Cimdu komentāri<br>(minimālā prasība) |

Ādas un ķermeņa aizsardzība      Apģērbs ar garām piedurknēm.

Pārbaudīt cimdus pirms lietošanas.

Lūdzam ievērot cimdu piegādātāja sniegtās instrukcijas par caurlaidību un pārrāvuma laiku. Izmantot ražotāja vai izplatītāja informāciju.

Nodrošinātu cimdi ir piemēroti šim uzdevumam; ķīmisko Saderības, veiklība, darbības nosacījumi, Lietotājs uzņēmību, piemēram sensibilizācijas efekti.

Arī jāņem vērā īpašie vietējie apstākļi, kādos produkts tiek lietots, tādi kā iegriezumu, nobrāzumu bīstamība un saskares laiks.

Noņemt cimdi ar aprūpes izvairoties ādas piesārņojumu.

## Elpošanas ceļu aizsardzība

Ja strādnieki tiek pakļauti koncentrācijai, kas ir lielāka par ekspozīcijas robežvērtību, viņiem jāvalkā piemērotas sertificētas gāzmaskas.

Pienācīgu valkātāja aizsardzību nodrošina tikai piegulošs elpošanas ceļus aizsargājošs aprīkojums, kurš tiek pareizi lietots un tiek pareizi uzglabāts

## Lielformāta / ārkārtas lietojumi

Ja ir parsniegtas ekspozīcijas robežvertības vai, ja izpaužas kairinājums vai citi simptomi, lietot saskana ar NIOSH/MSHA vai Eiropas standarta EN 136 prasībam sertificētu respiratoru

**Ieteicamais filtra tips:** Multi-purpose/ABEK atbilst EN14387 zemu viršanas organisko šķīdinātāju AX tips Brūna atbilst EN371 vai Organiskās gāzes un tvaiki filtru A tips Brūna

## Maza mēroga / Laboratorijas izmantošana

Ja ir parsniegtas ekspozīcijas robežvertības vai, ja izpaužas kairinājums vai citi simptomi, lietot saskana ar NIOSH/MSHA vai Eiropas standarta EN 149:2001 prasībam sertificētu respiratoru.

**Ieteicams 1/2 maska:** - Vārsts filtrēšana: EN405; vai; Pusmaska: EN140; plus filtru, LV141 Kad RPE lieto facepiece Fit Test jāveic

## Vides riska pārvaldība

Novērst produkta nokļūšanu kanalizācijā.

## 9. IEDAĻA. FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS

### 9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

#### Fizikālais stāvoklis

Šķidrums

#### Izskats

Brūna

#### Smarža

Nav pieejama informācija

#### Smaržas uztveršanas sliekšnis

Nav pieejama informācija

#### Kušanas punkts/kušanas diapazons

Nav pieejama informācija

#### Mīkstināšanās temperatūra

Nav pieejama informācija

#### Viršanas punkts/viršanas

Nav pieejama informācija

#### temperatūras intervāls

#### Uzliesmojamība (Šķidrums)

Uzliesmojošs

Pamatots ar testa datiem

#### Uzliesmojamība (cieta viela, gāze)

Nav piemērojams

Šķidrums

#### Sprādzienbīstamības robežas

Nav pieejama informācija

#### Uzliesmošanas temperatūra

40 °C / 104 °F

**Metode** - Nav pieejama informācija

#### Pašuzliesmošanas temperatūra

Nav pieejama informācija

#### Noārdīšanās temperatūra

Nav pieejama informācija

#### pH

Nav pieejama informācija

#### Viskozitāte

Nav pieejama informācija

#### Šķīdība ūdenī

Nejaucas

#### Šķīdība citos šķīdinātājos

Nav pieejama informācija

#### Sadalīšanās koeficients (n-oktanolā - ūdens sistēmā)

#### Sastāvdaļa

log Pow

#### Stoddarda šķīdinātājs; Nafta ar zemu

6.4

#### viršanas temperatūru (nestandarta)

#### Tvaika spiediens

Nav pieejama informācija

#### Blīvums / Īpatnējais svars

1.05 g/cm3

@ 20 °C

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Iron naphthenate, 80% in mineral spirits (12% Fe)

Pārskatīšanas datums 17-Mar-2024

|                     |                            |               |
|---------------------|----------------------------|---------------|
| Tilpummasa          | Nav piemērojams            | Šķidrums      |
| Tvaika blīvums      | Nav pieejama informācija   | (Gaiss = 1,0) |
| Daļiņu raksturojums | Nav piemērojams (šķidrums) |               |

## 9.2. Cita informācija

Sprādzienbīstamība sprādzienbīstamu tvaiku / gaisa maisījumi var

## 10. IEDAĻA. STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA

### 10.1. Reaģētspēja

Pamatojoties uz sniegto informāciju, tādi nav zināmi

### 10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Stabils normālos apstākļos.

### 10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Bīstama polimerizācija Nav pieejama informācija.  
Bīstamu reakciju iespējamība Normālos apstrādes apstākļos nekāds.

### 10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

Sargāt no atklātām liesmām, karstām virsmām un uzliesmošanas izraisītājiem.

### 10.5. Nesaderīgi materiāli

Oksidētājs.

### 10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

Oglekļa monoksīds (CO). Oglekļa dioksīds (CO<sub>2</sub>). Dzelzs oksīdi.

## 11. IEDAĻA. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

### 11.1. Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm

#### Informācija par produktu

##### a) akūta toksicitāte;

Perorāli

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

Saskare ar ādu  
Ieelpošana

Nav pieejama informācija  
Nav pieejama informācija

#### Toksikoloģiskie dati komponentiem

| Sastāvdaļa                                                              | LD50 orāli            | LD50 dermāli                 | LC50, ieelpojot             |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Stoddarda šķīdinātājs; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) | 5000 mg/kg (orl, rat) | LD50 > 3000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 5.5 mg/L ( Rat ) 4 h |

b) kodīgums/kairinājums ādai; Nav pieejama informācija

c) nopietns acu bojājums/kairinājums; Nav pieejama informācija

d) elpceļu vai ādas sensibilizācija;  
Elpošanas ceļu Āda Nav pieejama informācija  
Nav pieejama informācija

e) mikroorganismu šūnu mutācija; 1.B kategorija



# DROŠĪBAS DATU LAPA

Iron naphthenate, 80% in mineral spirits (12% Fe)

Pārskatīšanas datums 17-Mar-2024

f) kancerogēnums; 1.B kategorija  
Turpmākā tabula norāda, kura no organizācijām ir iekļāvusi kādu no sastāvdaļām kancerogēno produktu sarakstā

| Sastāvdaļa                                                              | ES           | UK | Vācija | Starptautiskā Vēža pētījumu aģentūra (IARC) |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----|--------|---------------------------------------------|
| Stoddarda šķīdinātājs; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) | Carc Cat. 1B |    |        |                                             |

g) toksicitāte reproduktīvajai sistēmai; Nav pieejama informācija

h) toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu vienreizēja iedarbība; Nav pieejama informācija

i) toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu atkārtota iedarbība; 1. kategorija  
Mērķa orgāni Centrālā nervu sistēma (CNS).

j) bīstamība ieelpojot; 1. kategorija  
Simptomi / Ietekme, akūta un aizkavēta Pārmērīgas iedarbības simptomi var būt galvassāpes, reibonis, nogurums, slikta dūša un vemšana.

11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem

Endokrīni disruptīvās īpašības Lai novērtētu, kā endokrīni disruptīvās īpašības ietekmē cilvēka veselību. Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators.

## 12. IEDAĻA. EKOĻOĢISKĀ INFORMĀCIJA

12.1. Toksicitāte  
Ekotoksiskā iedarbība Bīstams ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. Produkts satur sekojošas videi bīstamas vielas. Var izraisīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi vidē. Neļaut materiālam piesārņot gruntsūdeņu sistēmu.

12.2. Noturība un spēja noārdīties Produkts satur smagos metālus. Nedrīkst pieļaut izvadišanu vidē. Vajadzīga īpaša iepriekšēja apstrāde  
Noturība Nejaucas ar ūdeni, var turpināties.  
Degradācija notekūdeņu attīrīšanas iekārtās Satur vielas, kas var būt kaitīgi videi vai ne sadalās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.

12.3. Bioakumulācijas potenciāls Materialam var būt raksturīga neliela bioakumulācijas spēja; Product has a high potential to bioconcentrate

| Sastāvdaļa                                                              | log Pow | Biokoncentrēšanās faktors (BCF) |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|
| Stoddarda šķīdinātājs; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) | 6.4     | Nav pieejama informācija        |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Iron naphthenate, 80% in mineral spirits (12% Fe)

Pārskatīšanas datums 17-Mar-2024

|                                                                                              |                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12.4. Mobilitāte augsnē</b>                                                               | Noplūde, visticamāk, iekļūt augsnē Produkts ir nešķīstošs un nogrimst ūdenī Pastāv maza ticamība, ka būs raksturīga mobilitāte apkārtējā vidē, jo slikti šķīst ūdenī. |
| <b>12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti</b>                                               | Nav pieejami dati par novērtējumu.                                                                                                                                    |
| <b>12.6. Endokrīni disruptīvās īpašības Informācija par endokrīna blokatoriem</b>            | Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators                   |
| <b>12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes Organisko piesārņotāju Ozona noārdīšanas potenciāls</b> | Šis produkts nesatur nevienu zināmo vai aizdomas vielu<br>Šis produkts nesatur nevienu zināmo vai aizdomas vielu                                                      |

## 13. IEDAĻA. APSVĒRUMI, KAS SAISTĪTI AR APSAIMNIEKOŠANU

### 13.1. Atkritumu apstrādes metodes

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Atkritumi, ko veido pārpalikumi/ nelietots produkts</b> | Atkritumi tiek klasificēti kā bīstamie. Utilizēt atbilstoši Eiropas atkritumu un bīstamo atkritumu direktīvām. Iznīcināt saskaņā ar vietējiem noteikumiem.                                                                                                                                                                   |
| <b>Piesārņots iepakojums</b>                               | Likvidēt šo iepakojumu bīstamo atkritumu vai īpašā atkritumu savākšanas vietā. Tukšā tara satur produktu atlikumus (šķidrumu un (vai) tvaikus) un var būt bīstama. Glabājiet produktu un tukšās tvertnes drošā attālumā no karstuma un aizdegšanās avotiem.                                                                  |
| <b>Eiropas Atkritumu klasifikators</b>                     | Saskaņā ar Eiropas Atkritumu katalogu, atkritumu kods netiek piešķirts produktam, bet tas ir atkarīgs no pielietojuma.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Cita informācija</b>                                    | Nedrīkst noskalot kanalizācijā. Atkritumu kodus vajadzētu piešķirt lietotājam, atbilstoši produkta lietojuma veidam. Var tikt izvietots izbūvētā atkritumu izgāztuvē vai sadedzināts, ja tas atbilst vietējiem normatīvajiem likumdošanas aktiem. Nelaut im kimiskajam produktam nokļūt vide. Aizliegts izliet kanalizācijā. |

## 14. IEDAĻA. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU

### IMDG/IMO

|                                                    |                               |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>14.1. ANO numurs</b>                            | UN1993                        |
| <b>14.2. ANO sūtīšanas nosaukums</b>               | Uzliesmojošs šķidrums, c.n.p. |
| <b>Pareizs tehniskais nosaukums</b>                | (Mineral spirits)             |
| <b>14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)</b> | 3                             |
| <b>14.4. Iepakojuma grupa</b>                      | III                           |

### ADR

|                                                    |                               |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>14.1. ANO numurs</b>                            | UN1993                        |
| <b>14.2. ANO sūtīšanas nosaukums</b>               | Uzliesmojošs šķidrums, c.n.p. |
| <b>Pareizs tehniskais nosaukums</b>                | (Mineral spirits)             |
| <b>14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)</b> | 3                             |
| <b>14.4. Iepakojuma grupa</b>                      | III                           |

### IATA

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| <b>14.1. ANO numurs</b> | UN1993 |
|-------------------------|--------|

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Iron naphthenate, 80% in mineral spirits (12% Fe)

Pārskatīšanas datums 17-Mar-2024

|                                                                            |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>14.2. ANO sūtišanas nosaukums</b>                                       | Uzliesmojošs šķidrums, c.n.p.                 |
| <b>Pareizs tehniskais nosaukums</b>                                        | (Mineral spirits)                             |
| <b>14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)</b>                         | 3                                             |
| <b>14.4. Iepakojuma grupa</b>                                              | III                                           |
| <b>14.5. Vides apdraudējumi</b>                                            | Nav noteikti apdraudējumi                     |
| <b>14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājam</b>                        | Nav nepieciešami īpaši piesardzības pasākumi. |
| <b>14.7. Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem</b> | Nav piemērojams, iepakotās preces             |

## 15. IEDAĻA. INFORMĀCIJA PAR REGULĒJUMU

### 15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

#### Starptautiskie reģistri

Eiropa (EINECS/ELINCS/NLP), Ķīna (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanāda (DSL/NDSL), Austrālija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipīnas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Sastāvdaļa                                                              | CAS Nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Naphthenic acids, iron salts                                            | 1338-14-3 | 215-660-7 | -      | -   | X     | X    | KE-25670 | X    | X    |
| Stoddarda šķīdinātājs; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) | 8052-41-3 | 232-489-3 | -      | -   | X     | X    | KE-32199 | -    | -    |

| Sastāvdaļa                                                              | CAS Nr    | Toksisko vielu uzraudzības likums (TSCA) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | Austrālijas ķīmisko vielu reģistrs (AICS) | Jaunzēlandes ķīmisko produktu reģistrs (NZIoC) | PICCS |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|
| Naphthenic acids, iron salts                                            | 1338-14-3 | X                                        | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                         | -                                              | X     |
| Stoddarda šķīdinātājs; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) | 8052-41-3 | X                                        | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                         | X                                              | X     |

Izskaidrojums: X - iekļauts sarakstā '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

#### Licencēšana/ierobežojumi saskaņā ar EU REACH

| Sastāvdaļa                                                              | CAS Nr    | REACH (1907/2006) - XIV pielikums - licencējamās vielas | REACH (1907/2006) - XVII pielikums - par dažām bīstamām vielām                                                                                                                                                 | REACH regulas (EK 1907/2006) 59. pants — ļoti bīstamu vielu (SVHC) kandidātu saraksts |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Naphthenic acids, iron salts                                            | 1338-14-3 | -                                                       | -                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                     |
| Stoddarda šķīdinātājs; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) | 8052-41-3 | -                                                       | Use restricted. See item 28.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 29.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                     |

#### REACH saites

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Iron naphthenate, 80% in mineral spirits (12% Fe)

Pārskatīšanas datums 17-Mar-2024

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Sastāvdaļa                                                              | CAS Nr    | Seveso III direktīva (2012/18/EU) - kvalificējošos daudzumus smagu negadījumu izziņošanu | Seveso III direktīvu (2012/18/EK) - kvalificējošos daudzumus drošības ziņojums Prasības |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Naphthenic acids, iron salts                                            | 1338-14-3 | Nav piemērojams                                                                          | Nav piemērojams                                                                         |
| Stoddarda šķīdinātājs; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) | 8052-41-3 | Nav piemērojams                                                                          | Nav piemērojams                                                                         |

## Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regula (EK) Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu

Nav piemērojams

## Vai satur komponentu(s), kas atbilst per un polifluoralkilvielas (PFAS) "definīcijai"?

Nav piemērojams

Ievērot Direktīvu 98/24/EK par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķīmikāliju izmantošanu darbā .

Padomes Direktīva (1976. gada 27. jūlijs) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu bīstamu vielu un preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem

## Nacionālie noteikumi

## WGK klasifikācija

Ūdens bīstamības klase = 3 (pašu veiktā klasifikācija)

| Sastāvdaļa                                                              | Vācija ūdens klasifikācija (AwSV) | Vācija - TA-Luft klase |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Stoddarda šķīdinātājs; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) | WGK2                              |                        |

| Sastāvdaļa                                                              | Francija - INRS (tabulas arodslimību)                |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Stoddarda šķīdinātājs; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

## 15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Ķīmiskās drošības novērtējums / Ziņojumi (CSA / CSR) nav vajadzīgi maisījumiem

## 16. IEDAĻA. CITA INFORMĀCIJA

### 2. un 3. nodaļā sastopamo H-pazīņojumu pilni teksti

H304 - Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos

H340 - Var izraisīt ģenētiskus bojājumus

H350 - Var izraisīt vēzi

H372 - Izraisa orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā

H412 - Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām

EUH066 - Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu

H226 - Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki

H411 - Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Iron naphthenate, 80% in mineral spirits (12% Fe)

Pārskatīšanas datums 17-Mar-2024

## Izskaidrojums

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Eiropas Savienībā tirdzniecībā esošo ķīmisko vielu saraksts/ES saraksts ar paziņotajām ķīmiskajām vielām

PICCS - Filipīnu ķīmisko produktu un ķīmisko vielu reģistrs

IECSC - Ķīnas esošo ķīmisko vielu reģistrs

KECL - Korejas esošās un novērtētās ķīmiskās vielas

WEL - Arodekspozīcijas robežvērtības

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ASV Valdības rūpnieciskās higiēnas inspektoru konference)

DNEL - Jebkurš atvasinātais beziedarbības līmenis

RPE - Elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi

LC50 - Letāla koncentrācija 50%

NOEC - Nav novērojama iedarbība

PBT - Noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas

TSCA - Savienoto valstu Toksisko vielu uzraudzības likuma 8 (b) nodaļas reģistrs

DSL/NDL - Kanādas iekšzemes lietojuma vielu saraksts/ iekšzemē reti lietoto vielu saraksts

ENCS - Japānas esošās un jaunās ķīmiskās vielas

AICS - Austrālijas ķīmisko vielu reģistrs (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Jaunzēlandes ķīmisko produktu reģistrs

TWA - Laiks svērtais vidējais

IARC - Starptautiskā Vēža pētniecības aģentūra

Paredzētā beziedarbības koncentrācija (PNEC)

LD50 - Letālā deva 50%

EC50 - Efektīvā koncentrācija 50%

POW - Sadalīšanās koeficients oktānols: Ūdens

vPvB - ļoti noturīgas, ļoti bioakumulatīvas

ADR - Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Ekonomiskās sadarbības un attīstības

BCF - Biokoncentrācijas faktoru (BCF)

Galvenās literatūras atsauces un datu avoti

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Piegādātāji drošības datu lapa, Chemadvisor - Ioli, Merck indekss, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Starptautiskā konvencija par piesārņojuma novēršanu no kuģiem

ATE - Akūtās toksicitātes aprēķins

GOS - (gaistoši organiskie savienojumi)

**Klasifikācija un maisījumu klasifikācijas noteikšanai saskaņā ar Regulu (EK) 1272/2008 (CLP) izmantotā procedūra:**

**Fizikālo faktoru izraisītā bīstamība** Pamatots ar testa datiem

**Bīstamība veselībai** Aprēķina metode

**Vides apdraudējumi** Aprēķina metode

## Apmācības ieteikumi

Apmācības par veicamajām darbībām, lai novērstu ķīmiskos riskus, kas ietver marķēšanu, drošības datu lapas, individuālos aizsardzības līdzekļus un higiēnas pasākumus.

Individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana, kas ietver atbilstošu izvēli, savietojamību, produkta robežkoncentrāciju pie kuras individuālās aizsardzības līdzeklis kļūst neefektīvs, kopšanu, ekspluatāciju, pielāgošanu un EN standartus.

Neatliekamā palīdzība pie ķīmisku produktu iedarbības, ieskaitot acu mazgāšanas ierīču izmantošanu un drošības dušu lietošanu.

Apmācības par reaģēšanu incidentu gadījumos, kas saistīti ar ķīmiskiem produktiem.

Ugunsgrēku profilakse un to dzēšana, bīstamības un risku identificēšana, statiskā elektrība un sprādzienbīstama vide, ko veido tvaiki un putekļi.

Sagatavoja

Health, Safety and Environmental Department

Pārskatīšanas datums

17-Mar-2024

Kopsavilkums par labojumiem

Jauns ārkārtas telefona reaģēšanas pakalpojumu sniedzējs.

**Šī drošības datu lapa atbilst Regulās (EK) No.648/2004 prasībām. KOMISIJAS REGULA (ES) 2020/878 ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006**

## Atruna

Saskaņā ar mums zināmajiem datiem, šīs Drošības datu lapas publikācijas brīdī šajā DDL sniegtā informācija ir precīza un ticama. Sniegtā informācija ir paredzēta vienīgi kā ieteikumi drošai pārvietošanai, lietošanai, apstrādei, uzglabāšanai, pārvadāšanai, iznīcināšanai un rīcībai nejaušas noplūdes gadījumos un to nevar uzskatīt par garantiju vai kvalitātes sertifikātu. Šī informācija attiecas vienīgi uz noteiktajiem konkrētajiem materiāliem un var nebūt atbilstoša, lietojot šādu materiālu kopā ar jebkuriem citiem materiāliem vai jebkurā procesā, ja vien tas nav norādīts tekstā

**Drošības datu lapas beigas**