

## SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

### 1.1. Identyfikator produktu

Opis produktu: Nickel(II) octanoate, in mineral spirits  
Cat No. : 39479  
Wzór cząsteczkowy: C16 H30 NiO4

Niepowtarzalny identyfikator postaci 1RFM-W6TP-6X05-8DAK  
czynnej (UFI)

### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zalecane zastosowanie: Laboratoryjne substancje chemiczne.  
Zastosowania Odradzane: Brak dostępnej informacji

### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Firma/Przedsiębiorstwo: Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

Adres e-mail: begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Numer telefonu alarmowego

W celu uzyskania informacji w Stanach Zjednoczonych, proszę zadzwonić pod nr telefonu: 001-800-227-6701

W celu uzyskania informacji w Europie, proszę zadzwonić pod nr telefonu: +32 14 57 52 11

Awaryjny numer telefonu, Europa: +32 14 57 52 99

Awaryjny numer telefonu, Stany Zjednoczone: 201-796-7100

Numer telefonu do CHEMTREC, Stany Zjednoczone: 800-424-9300

Numer telefonu do CHEMTREC, Europa: 703-527-3887

OŚRODKIEM ZATRUĆ - Kontaktowe +48 42 25 38 400  
służb powiadamianych w nagłych przypadkach <https://www.chemikalia.gov.pl/>

## SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Nickel(II) octanoate, in mineral spirits

Data aktualizacji 19-mar-2024

## Zagrożenia fizyczne

Substancje ciekłe łatwopalne

Kategoria 3 (H226)

## Zagrożenia dla zdrowia

Toksyczność przy aspiracji

Kategoria 1 (H304)

Działanie uczulające na drogi oddechowe

Kategoria 1 (H334)

Działanie uczulające na skórę

Kategoria 1 (H317)

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

Kategoria 1B (H340)

Rakotwórczość

Kategoria 1B Kategoria 1A (H350i)

Działanie szkodliwe na rozrodczość

Kategoria 1B (H360D)

Działanie toksyczne na narządy docelowe - (wielokrotne narażenie)

Kategoria 1 (H372)

## Zagrożenia dla środowiska

Toksyczność ostra dla środowiska wodnego

Kategoria 1 (H400)

Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego

Kategoria 1 (H410)

*Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16*

## 2.2. Elementy oznakowania



Hasło Ostrzegawcze

Niebezpieczeństwo

## Zwroty wskazujące Rodzaj

### Zagrożenia

H226 - Łatwopalna ciecz i pary

H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry

H334 - Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania

H340 - Może powodować wady genetyczne

H350i - Wdychanie może spowodować raka

H360D - Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki

H372 - Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

EUH066 - Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry

## Zwroty wskazujące na środki

### ostrożności

P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.

Nie palić

P303 + P361 + P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem

P301 + P310 - W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem

P331 - NIE wywoływać wymiotów

P284 - Stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych

P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Nickel(II) octanoate, in mineral spirits

Data aktualizacji 19-mar-2024

świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania

P342 + P311 - W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy

P308 + P313 - W przypadku narażenia lub styczości: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza

## Dodatkowe etykieta UE

Zastrzeżono dla użytkowników zawodowych

## 2.3. Inne zagrożenia

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego  
Działa toksycznie na kręgowce ziemne

## SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

### 3.2. Mieszaniny

| Składnik                             | Nr. CAS   | Ne WE             | Procent wagowy | CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sól niklowa kwasu 2-etyloheksanowego | 7580-31-6 | EEC No. 231-480-1 | 48.00          | Skin Sens. 1 (H317)<br>Resp. Sens. 1 (H334)<br>Muta. 2 (H341)<br>Carc. 1A (H350i)<br>Repr. 1B (H360D)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |
| Rozpuszczalnik Stoddards             | 8052-41-3 | EEC No. 232-489-3 | 39.00          | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Muta. 1B (H340)<br>Carc. 1B (H350)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Aquatic Tox. 2 (H411)<br>(EUH066)                                        |
| kwas 2-etyloheksanowy                | 149-57-5  | EEC No. 205-743-6 | 13.00          | Repr. 1B (H360D)                                                                                                                                                                |

| Składnik                             | Specyficzne stężenia graniczne (SCL)                                                              | Czynnik M | Uwagi dotyczące komponentów |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| sól niklowa kwasu 2-etyloheksanowego | Skin Sens. 1 (H317) :: C>=0.01%<br>STOT RE 1 (H372) :: C>=1%<br>STOT RE 2 (H373) ::<br>0.1%<=C<1% | 1         | -                           |

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

#### Wskazówka ogólna

Jeśli objawy nie ustępują, wezwać lekarza.

#### Kontakt z oczyma

Bezzwłocznie przepłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, także pod powiekami. Uzyskać pomoc medyczną.

#### Kontakt ze skórą

Bezzwłocznie zmywać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Jeśli podrażnienie skóry nie ustępuje, należy wezwać lekarza.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Nickel(II) octanoate, in mineral spirits

Data aktualizacji 19-mar-2024

|                                                    |                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spożycie</b>                                    | Przeplukać usta i popić dużą ilością wody. NIE wywoływać wymiotów. Bezzwłocznie wezwać lekarza lub ośrodek kontroli zatruć. W przypadku naturalnych wymiotów, pochylić ofiarę narażenia do przodu. |
| <b>Wdychanie</b>                                   | Usunąć na świeże powietrze. W przypadku braku oddychania zastosować sztuczne oddychanie. Uzyskać pomoc medyczną, jeśli wystąpią objawy. Zagrożenie poważnego uszkodzenia płuc (oddechowe).         |
| <b>Ochrona osoby udzielającej pierwszej pomocy</b> | Należy się upewnić, że personel medyczny jest świadomy zastosowanego(ych) materiału(ów) i podejmie środki zaradcze, aby zabezpieczyć siebie oraz zapobiegać rozprzestrzenianiu się skażenia.       |

## 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Brak możliwych do przewidzenia. Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania. Może powodować alergiczną reakcję skóry. Objawami nadmiernego narażenia mogą być bóle głowy, zmęczenie, mdłości i wymioty. Objawy reakcji alergicznej mogą obejmować wysypkę, swędzenie, obrzęk, trudności z oddychaniem, mrowienie rąk i stóp, zawroty głowy, oszołomienie, ból w klatce piersiowej, bóle mięśni, lub płukania

## 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

**Uwagi dla lekarza** Leczyć objawowo. Objawy mogą wystąpić z opóźnieniem.

## SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

### 5.1. Środki gaśnicze

#### **Odpowiednie środki gaśnicze**

Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>). Proszek. Piana. Zastosowanie wody może być nieefektywne. Do schładzania zamkniętych pojemników można stosować mgłą wodną.

#### **Środki gaśnicze, których nie wolno stosować ze względów bezpieczeństwa**

Brak danych.

### 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Produkt łatwopalny. Pojemniki mogą wybuchnąć po podgrzaniu. Pary mogą tworzyć mieszanki wybuchowe z powietrzem. Pary mogą powrócić do źródła zapłonu i następnie zapalić się zwrótnie. Nie zezwalać, aby ściek pogaśniczy przedostał się do kanalizacji lub cieków wodnych.

#### **Niebezpieczne produkty spalania**

Tlenek węgla (CO), Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>), Tlenki niklu.

### 5.3. Informacje dla straży pożarnej

Podobnie jak w przypadku każdego innego pożaru, stosować odpowiedni niezależny aparat oddechowy o ciśnieniowym zasilaniu, z homologacją MSHA/NIOSH lub równorzędną i pełny sprzęt ochronny.

## SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

### 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Zapewnić odpowiednią wentylację. Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Usunąć wszelkie źródła zapłonu. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyladowaniom elektrostatycznym.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Nickel(II) octanoate, in mineral spirits

Data aktualizacji 19-mar-2024

## 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Nie splukiwać do wód powierzchniowych ani kanalizacji sanitarnej. Nie dopuścić aby materiał skażył wody gruntowe. Zapobiec przedostaniu się produktu do kanalizacji. W razie braku możliwości zatrzymania poważnego uwolnienia, należy powiadomić lokalne władze. Substancja nie powinna być uwalniana do środowiska.

## 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Absorbować obojętnym materiałem absorbującym. Trzymać w zamkniętych i odpowiednich pojemnikach w celu utylizacji. Usunąć wszelkie źródła zapłonu. Stosować narzędzi iskrobezpieczne i wyposażenie w wykonaniu przeciwwybuchowym.

## 6.4. Odniesienia do innych sekcji

Sprawdź orodki ochronne w sekcjach 8 i 13.

## SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

### 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Stosować środki ochrony indywidualnej/ochronę twarzy. Zapewnić odpowiednią wentylację. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Unikać połknięcia i narażenia przez drogi oddechowe. Przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni lub źródeł zapłonu. Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

#### Środki higieny

Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Przed ponownym użyciem zdjąć i wyprać zanieczyszczoną odzież i rękawiczki, również od środka. Myć ręce przed posiłkami i po zakończeniu pracy.

### 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Trzymać pojemnik szczelnie zamknięty w dobrze wentylowanym miejscu. Trzymać z dala od źródła ciepła, iskier i ognia.

Klasa 3

### 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Zastosowanie w laboratoriach

## SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

#### Wartości graniczne narażenia

źródło lista PL -Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286).

| Składnik                 | Unia Europejska | Wielka Brytania | Francja | Belgia                                                   | Hiszpania                                   |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Rozpuszczalnik Stoddards |                 |                 |         | TWA: 100 ppm 8 uren<br>TWA: 533 mg/m <sup>3</sup> 8 uren |                                             |
| kwas 2-etyloheksanowy    |                 |                 |         | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                          | TWA / VLA-ED: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Składnik | Włochy | Niemcy | Portugalia | Holandia | Finlandia |
|----------|--------|--------|------------|----------|-----------|
|----------|--------|--------|------------|----------|-----------|

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Nickel(II) octanoate, in mineral spirits

Data aktualizacji 19-mar-2024

|                                      |  |                                                                  |                                    |  |  |
|--------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| sól niklowa kwasu 2-etyloheksanowego |  | TWA: 0.03 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8 | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |  |  |
| Rozpuszczalnik Stoddards             |  |                                                                  | TWA: 100 ppm 8 horas               |  |  |
| kwas 2-etyloheksanowy                |  |                                                                  | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas   |  |  |

| Składnik                             | Austria | Dania                                                                                                                            | Szwajcaria                            | Polska                                                                            | Norwegia                            |
|--------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| sól niklowa kwasu 2-etyloheksanowego |         |                                                                                                                                  | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |                                                                                   | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer |
| Rozpuszczalnik Stoddards             |         | TWA: 25 ppm 8 timer<br>TWA: 145 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 50 ppm 15 minutter<br>STEL: 290 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter |                                       | STEL: 900 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach |                                     |

| Składnik                 | Bułgaria | Chorwacja | Irlandia                                                            | Cypr | Republika Czeska                                                           |
|--------------------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|
| Rozpuszczalnik Stoddards |          |           | TWA: 100 ppm 8 hr.<br>TWA: 573 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.              |      | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach.<br>Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup> |
| kwas 2-etyloheksanowy    |          |           | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 12 mg/m <sup>3</sup> 15 min |      |                                                                            |

| Składnik                 | Estonia                                                                                                                                   | Gibraltar | Grecja                                                                                     | Węgry | Islandia                                                                                                                                          |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozpuszczalnik Stoddards | TWA: 50 ppm 8 tundides.<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 100 ppm 15 minutes.<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 minutes. |           | STEL: 125 ppm<br>STEL: 720 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 ppm<br>TWA: 575 mg/m <sup>3</sup> |       | TWA: 25 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 145 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 50 ppm<br>Ceiling: 290 mg/m <sup>3</sup> |

| Składnik                 | Łotwa | Litwa                                                                                                                 | Luksemburg | Malta | Rumunia |
|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------|
| Rozpuszczalnik Stoddards |       | TWA: 50 ppm IPRD approximate value<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm |            |       |         |

| Składnik                 | Rosja                                                         | Republika Słowacka | Słowenia | Szwecja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Turcja |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Rozpuszczalnik Stoddards | TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 2119<br>MAC: 900 mg/m <sup>3</sup> |                    |          | Indicative STEL: 100 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>Indicative STEL: 60 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 350 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>TLV: 50 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 175 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>TLV: 30 ppm 8 timmar. NGV<br>Hud |        |

## Biologiczne wartości graniczne

Niniejszy produkt w dostarczonej postaci, nie zawiera żadnych materiałów stwarzających zagrożenie, objętych ograniczeniami dotyczącymi dopuszczalnej wartości biologicznej ustanowionymi przez właściwe dla regionu organy nadzorcze

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Nickel(II) octanoate, in mineral spirits

Data aktualizacji 19-mar-2024

## Metody monitorowania

EN 14042:2003 Identyfikator tytułu: Atmosfery miejsca pracy. Poradnik stosowania i zastosowania procedur służących do oceny narażenia na środki chemiczne i biologiczne.

## Pochodny poziom niepowodujący zmian (DNEL) / Pochodny minimalny poziom efektu (DMEL)

Zobacz tabelę dla wartości

| Component                                    | Ostra efekt lokalny (Skórnienie) | Ostra efekt ogólnie (Skórnienie) | Przewlekłe skutki lokalny (Skórnienie) | Przewlekłe skutki ogólnie (Skórnienie) |
|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Rozpuszczalnik Stoddards 8052-41-3 ( 39.00 ) |                                  | DNEL = 30mg/kg bw/day            | DNEL = 7.56mg/cm2                      | DNEL = 80mg/kg bw/day                  |
| kwas 2-etyloheksanowy 149-57-5 ( 13.00 )     |                                  |                                  |                                        | DNEL = 2mg/kg bw/day                   |

| Component                                    | Ostra efekt lokalny (Wdychanie) | Ostra efekt ogólnie (Wdychanie) | Przewlekłe skutki lokalny (Wdychanie) | Przewlekłe skutki ogólnie (Wdychanie) |
|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Rozpuszczalnik Stoddards 8052-41-3 ( 39.00 ) | DNEL = 55mg/m <sup>3</sup>      | DNEL = 55mg/m <sup>3</sup>      | DNEL = 44mg/m <sup>3</sup>            | DNEL = 44mg/m <sup>3</sup>            |
| kwas 2-etyloheksanowy 149-57-5 ( 13.00 )     |                                 |                                 |                                       | DNEL = 14mg/m <sup>3</sup>            |

## Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

Zobacz wartości poniżej.

| Component                                    | świeża woda      | Świeża woda osad             | Woda przerywany  | Mikroorganizmy w oczyszczalniach ścieków | Gleba (rolnictwo)         |
|----------------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| Rozpuszczalnik Stoddards 8052-41-3 ( 39.00 ) | PNEC = 0.14mg/L  | PNEC = 1.14mg/kg sediment dw | PNEC = 0.014mg/L |                                          |                           |
| kwas 2-etyloheksanowy 149-57-5 ( 13.00 )     | PNEC = 0.398mg/L | PNEC = 4.74mg/kg sediment dw | PNEC = 1mg/L     | PNEC = 71.7mg/L                          | PNEC = 0.712mg/kg soil dw |

| Component                                    | Wody morska       | Osadzie morskim wody          | Wody morska przerywany | Łańcuch żywnościowy | Powietrze                  |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| Rozpuszczalnik Stoddards 8052-41-3 ( 39.00 ) | PNEC = 0.35mg/L   | PNEC = 0.14mg/kg sediment dw  |                        |                     | PNEC = 10mg/m <sup>3</sup> |
| kwas 2-etyloheksanowy 149-57-5 ( 13.00 )     | PNEC = 0.0398mg/L | PNEC = 0.474mg/kg sediment dw |                        |                     |                            |

## 8.2. Kontrola narażenia

### Środki techniczne

Zapewnić odpowiednią wentylację, szczególnie w miejscach zamkniętych. Stosować urządzenia elektryczne/wentylujące/oświetleniowe w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Gdziekolwiek jest to możliwe, powinny być przyjęte techniczne środki ochronne kontroli źródeł niebezpiecznych materiałów, takie jak odizolowanie lub zamknięcie procesu technologicznego, wprowadzenie procesu technologicznego lub zmiany urządzeń, aby minimalizować możliwości uwolnienia lub kontaktu oraz stosowanie odpowiednio zaprojektowanego układu wentylacyjnego

### Wypożyczenie ochrony indywidualnej

Ochrona oczu

Stosować okulary ochronne z osłonami bocznymi (lub gogle) (Norma UE - EN 166)

Ochrona rąk

Rękawice ochronne

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Nickel(II) octanoate, in mineral spirits

Data aktualizacji 19-mar-2024

| Materiał rękawic | Czas przebicia             | Grubość rękawic | Norma UE | Komentarze rękawica |
|------------------|----------------------------|-----------------|----------|---------------------|
| Viton (R)        | Zobacz zaleceń producentów | -               | EN 374   | (minimalny wymóg)   |

## Ochrona skóry i ciała

Odzież z długimi rękawami.

Sprawdzić rękawice przed użyciem

Prosimy przestrzegać instrukcji dotyczących przepuszczalności i czasu przebicia dostarczonych przez dostawcę rękawic.

Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy

Zadbać rękawice nadają się do tego zadania; Kompatybilność chemiczna, zręczność, warunki pracy, Podatność użytkownika, np. efektów uczulających

Również wziąć pod uwagę specyficzne warunki lokalne stosowania produktu, takie jak niebezpieczeństwo przecięcia, scierania

Usuń rękawice z opieki uniknąć zanieczyszczenia skóry

## Ochrona dróg oddechowych

Jeśli pracownicy stykają się ze stężeniami powyżej limitu narażenia, muszą stosować właściwe, certyfikowane aparaty oddechowe.

Aby zabezpieczyć użytkownika, ochronne wyposażenie oddechowe musi być właściwie dopasowane i stosowane oraz konserwowane we właściwy sposób

## Duża skala / użycie awaryjnego

Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejska norme EN 136 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów

**Zalecany rodzaj filtra:** Multi-purpose/ABEK zgodny z EN14387 niskowrzący rozpuszczalnik organiczny Typ AX Brązowy zgodny z EN371 lub Gazy i pary organiczne filtr Typ A Brązowy

## Mała skala / urządzeń laboratoryjnych

Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejska norme EN 149:2001 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów

**Zalecana maska pół:** - Zawór filtrowanie: EN405; lub; Półmaska: EN140; oraz filtr, PL141 Kiedy RPE jest stosowany test Fit maski powinny być prowadzone

## Środki kontrolne narażenia środowiska

Zapobiec przedostaniu się produktu do kanalizacji. Nie dopuścić aby materiał skażył wody gruntowe. W razie braku możliwości zatrzymania poważnego uwolnienia, należy powiadomić lokalne władze.

## SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

|                                                   |                               |                             |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Stan fizyczny                                     | Płyn                          |                             |
| Wygląd                                            | Zielony                       |                             |
| Zapach                                            | Brak danych                   |                             |
| Próg wyczuwalności zapachu                        | Brak danych                   |                             |
| Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia | Brak danych                   |                             |
| Temperatura mięknięcia                            | Brak danych                   |                             |
| Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia     | Brak danych                   |                             |
| Palność (Płyn)                                    | Produkt łatwopalny            | Na podstawie danych z badań |
| Palność (ciała stałego, gazu)                     | Nie dotyczy                   | Płyn                        |
| Granice wybuchowości                              | Brak danych                   |                             |
| Temperatura zapłonu                               | 40 °C / 104 °F                | Metoda - Brak danych        |
| Temperatura samozapłonu                           | Brak danych                   |                             |
| Temperatura rozkładu                              | Brak danych                   |                             |
| pH                                                | Brak danych                   |                             |
| Lepkość                                           | Brak danych                   |                             |
| Rozpuszczalność w wodzie                          | Substancja nie mieszająca się |                             |
| Rozpuszczalność w innych                          | Brak danych                   |                             |



# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Nickel(II) octanoate, in mineral spirits

Data aktualizacji 19-mar-2024

## rozpuszczalnikach

### Współczynnik podziału (n-oktanol/woda)

**Składnik** **Logarytm Pow**

Rozpuszczalnik Stoddards

6.4

kwas 2-etyloheksanowy

2.7

### Ciśnienie pary

23 hPa @ 20 °C

**Gęstość / Ciężar właściwy**

0.95 g/cm<sup>3</sup>

@ 20 °C

**Gęstość nasypowa**

Nie dotyczy

Płyn

**Gęstość pary**

Brak danych

(Powietrze = 1.0)

**Charakterystyka cząstek**

Nie dotyczy (ciecz)

## 9.2. Inne informacje

**Wzór cząsteczkowy**

C<sub>16</sub> H<sub>30</sub> NiO<sub>4</sub>

**Masa cząsteczkowa**

345.10

**Właściwości wybuchowe**

wybuchowych par / mieszanek powietrza możliwe

## SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

### 10.1. Reaktywność

Nie znane na podstawie posiadanych informacji

### 10.2. Stabilność chemiczna

Substancja stabilna w normalnych warunkach.

### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

**Niebezpieczna polimeryzacja**

Brak danych.

**Niebezpieczne reakcje**

Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego.

### 10.4. Warunki, których należy unikać

Przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni lub źródeł zapłonu.

### 10.5. Materiały niezgodne

Utleniacz.

### 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Tlenek węgla (CO). Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>). Tlenki niklu.

## SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

### 11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

#### Informacje o produkcie

#### a) toksyczność ostra;

Doustny(-a,-e)

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Skórny(-a,-e)

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Wdychanie

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

#### Dane toksykologiczne dla składników

| Składnik                 | LD50 doustnie             | LD50 skórnie                 | LC50 przez wdychanie        |
|--------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Rozpuszczalnik Stoddards | 5000 mg/kg (orl, rat)     | LD50 > 3000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 5.5 mg/L ( Rat ) 4 h |
| kwas 2-etyloheksanowy    | LD50 = 1600 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 1140 mg/kg ( Rabbit ) | -                           |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Nickel(II) octanoate, in mineral spirits

Data aktualizacji 19-mar-2024

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

b) działanie żrące/drażniące na skórę; Brak danych

c) poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy; Brak danych

d) działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę;

Oddechowy(-a,-e)

Kategoria 1

Skóra

Kategoria 1

Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą

e) działanie mutagenne na komórki rozrodcze; Kategoria 1B

f) rakotwórczość;

Kategoria 1B

Poniższa tabela wskazuje czy każda z agencji wymieniła składnik w spisie jako czynnik rakotwórczy

| Składnik                             | UE           | UK | Niemcy | IARC |
|--------------------------------------|--------------|----|--------|------|
| sól niklowa kwasu 2-etyloheksanowego | Carc Cat. 1A |    |        |      |
| Rozpuszczalnik Stoddards             | Carc Cat. 1B |    |        |      |

g) szkodliwe działanie na rozrodczość; Kategoria 1B

h) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe; Brak danych

i) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane; Kategoria 1

Narządy docelowe

Ośrodkowy układ nerwowy (OUN).

j) zagrożenie spowodowane aspiracją; Kategoria 1

Objawy / efekty, ostre i opóźnione

Objawami nadmiernego narażenia mogą być bóle głowy, zmęczenie, mdłości i wymioty. Objawy reakcji alergicznej mogą obejmować wysypkę, swędzenie, obrzęk, trudności z oddychaniem, mrowienie rąk i stóp, zawroty głowy, oszołomienie, ból w klatce piersiowej, bóle mięśni, lub płukania.

## 11.2. Informacje o innych zagrożeniach

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Oceny właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego dla zdrowia ludzkiego. Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego.

## SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Nickel(II) octanoate, in mineral spirits

Data aktualizacji 19-mar-2024

## 12.1. Toksyczność

### Działanie ekotoksyczne

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Produkt zawiera następujące, niebezpieczne dla środowiska substancje. Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku. Nie dopuścić aby materiał skażył wody gruntowe.

| Składnik              | Ryby słodkowodne                              | pchła wodna                               | Algi słodkowodne                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kwas 2-etyloheksanowy | LC50: = 70 mg/L, 96h<br>(Pimephales promelas) | EC50: = 85.4 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) | EC50: = 41 mg/L, 96h<br>(Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: = 61 mg/L, 72h<br>(Desmodesmus subspicatus) |

| Składnik                             | Substancja mikrotoksyczna                      | Czynnik M |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| sól niklowa kwasu 2-etyloheksanowego |                                                | 1         |
| kw酸 2-etyloheksanowy                 | EC50 = 110 mg/L 17 h<br>EC50 = 670 mg/L 30 min |           |

## 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

### Trwałość

### Degradacja w oczyszczalni ścieków

Wyrób zawiera metale ciężkie. Unikać zrzucania do środowiska. Konieczna jest specjalna obróbka wstępna

Nie miesza się z wodą, może utrzymywać się.

Zawiera substancje znane są niebezpieczne dla środowiska lub nie degradacji w oczyszczalniach ścieków.

## 12.3. Zdolność do bioakumulacji

Materiał może w pewnym stopniu potencjalnie ulegać bioakumulacji; Product has a high potential to bioconcentrate

| Składnik                 | Logarytm Pow | Współczynnik biokoncentracji (BCF) |
|--------------------------|--------------|------------------------------------|
| Rozpuszczalnik Stoddards | 6.4          | Brak danych                        |
| kw酸 2-etyloheksanowy     | 2.7          | Brak danych                        |

## 12.4. Mobilność w glebie

Rozlanie się penetrować glebę Produkt nierozpuszczalny i unoszący się na wodzie Najprawdopodobniej mała ruchliwość w środowisku ze względu na niską rozpuszczalność w wodzie.

## 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Brak dostępnych danych dla oceny.

## 12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

### Informacje o dyzruptorze wydzielania wewnętrznego

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dyzruptorów wydzielania wewnętrznego

## 12.7. Inne szkodliwe skutki działania

### Trwałe zanieczyszczenie organiczne

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji

### Potencjał niszczenia ozonu

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji

## SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

### 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

#### Odpady z pozostałości/niezużytych produktów

Odpady są klasyfikowane jako niebezpieczne. Usuwać zgodnie z europejskimi dyrektywami dotyczącymi odpadów i odpadów niebezpiecznych. Usuwać do zgodnie z lokalnymi przepisami.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Nickel(II) octanoate, in mineral spirits

Data aktualizacji 19-mar-2024

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Skażone opakowanie</b>         | Pozbyć się tego pojemnika na niebezpieczne lub składowisko odpadów. Puste pojemniki, zawierające pozostałości po produkcie (płyn i/lub parę) mogą być niebezpieczne. Trzymać produkt oraz pusty pojemnik po produkcie z dala od źródeł ciepła i zapłonu.                                                                           |
| <b>Europejski Katalog Odpadów</b> | Zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów, kody odpadów nie są specyficzne dla produktu, a dla zastosowań.                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Inne informacje</b>            | Nie spłukiwać do kanalizacji. Użytkownik powinien przyporządkowywać kody odpadów w oparciu o cel, do którego zastosowano produkt. Można utylizować do dołów ziemnych lub spalać, jeśli zgodne z miejscowymi przepisami. Nie dopuścić, aby niniejszy produkt chemiczny przedostał się do środowiska. Nie wprowadzać do kanalizacji. |

## SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

### IMDG/IMO

|                                                    |                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID</b> | UN1993                          |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>        | Materiał zapalny ciekły, i.n.o. |
| <b>Właściwa nazwa techniczna</b>                   | (Mineral spirits)               |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b>    | 3                               |
| <b>14.4. Grupa pakowania</b>                       | III                             |

### ADR

|                                                    |                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID</b> | UN1993                          |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>        | Materiał zapalny ciekły, i.n.o. |
| <b>Właściwa nazwa techniczna</b>                   | (Mineral spirits)               |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b>    | 3                               |
| <b>14.4. Grupa pakowania</b>                       | III                             |

### IATA

|                                                    |                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID</b> | UN1993                          |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>        | Materiał zapalny ciekły, i.n.o. |
| <b>Właściwa nazwa techniczna</b>                   | (Mineral spirits)               |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b>    | 3                               |
| <b>14.4. Grupa pakowania</b>                       | III                             |

|                                        |                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.5. Zagrożenia dla środowiska</b> | Produkt niebezpieczny dla środowiska<br>Produkt jest substancją powodującą skażenie środowiska morskiego według kryteriów ustalonych przez IMDG/IMO |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                             |                                              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników</b> | Wymagane żadne specjalne środki ostrożności. |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <b>14.7. Transport morski luzem</b> | Nie dotyczy, pakowane towary |
|-------------------------------------|------------------------------|

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Nickel(II) octanoate, in mineral spirits

Data aktualizacji 19-mar-2024

zgodnie z instrumentami IMO

## SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

### 15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

#### Listy międzynarodowe

Chiny, X = wymienione, Australia, U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Australia (AICS), Korea (KECL), Chiny (IECSC), Japon (ENCS), Filipiny (PICCS), Taiwan (TCSI), Japon (ISHL), New Zealand (NZIoC), Japon (ISHL). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Składnik                             | Nr. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(koreański<br>wykaz<br>istniejący<br>ch<br>substancji<br>chemiczn<br>ych) | ENCS | ISHL |
|--------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| sól niklowa kwasu 2-etyloheksanowego | 7580-31-6 | 231-480-1 | -      | -   | X     | X    | KE-13758                                                                          | X    | X    |
| Rozpuszczalnik Stoddards             | 8052-41-3 | 232-489-3 | -      | -   | X     | X    | KE-32199                                                                          | -    | -    |
| kwas 2-etyloheksanowy                | 149-57-5  | 205-743-6 | -      | -   | X     | X    | KE-13740                                                                          | X    | X    |

| Składnik                             | Nr. CAS   | Ustawa o kontroli substancji toksycznych (TSCA) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS<br>(Filipiński<br>wykaz<br>chemikali<br>ów i<br>substancji<br>chemiczn<br>ych) |
|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| sól niklowa kwasu 2-etyloheksanowego | 7580-31-6 | X                                               | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | -     | -                                                                                    |
| Rozpuszczalnik Stoddards             | 8052-41-3 | X                                               | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X                                                                                    |
| kwas 2-etyloheksanowy                | 149-57-5  | X                                               | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X                                                                                    |

**Legenda:** X - Wyszczególniony(-a,-e) '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

#### Zezwolenie/Ograniczenia zgodnie z EU REACH

| Składnik                             | Nr. CAS   | REACH (1907/2006) - załącznik XIV - substancji podlegających zezwoleniu | REACH (1907/2006) - załącznik XVII - ograniczenia w niektórych substancji niebezpiecznych                                                                                                                                                                                | Artykuł 59 rozporządzenia REACH (WE 1907/2006) — Lista kandydacka substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) |
|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sól niklowa kwasu 2-etyloheksanowego | 7580-31-6 | -                                                                       | Use restricted. See item 28.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 30.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) Use restricted. See item 27.<br>(see link for restriction | -                                                                                                                        |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Nickel(II) octanoate, in mineral spirits

Data aktualizacji 19-mar-2024

|                          |           |   | details)                                                                                                                                                                                                       |   |
|--------------------------|-----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Rozpuszczalnik Stoddards | 8052-41-3 | - | Use restricted. See item 28.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 29.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | - |
| kwask 2-etyloheksanowy   | 149-57-5  | - | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                                                                                                                             | - |

## Linki REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Składnik                                | Nr. CAS   | Dyrektywa Seveso III (2012/18/EU) -<br>Kwalifikacja ilości do majora<br>powiadamiania o wypadkach | Dyrektywa Seveso III (2012/18/WE) -<br>Kwalifikacja ilości do wymagań raportu<br>bezpieczeństwa |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sól niklowa kwasu<br>2-etyloheksanowego | 7580-31-6 | Nie dotyczy                                                                                       | Nie dotyczy                                                                                     |
| Rozpuszczalnik Stoddards                | 8052-41-3 | Nie dotyczy                                                                                       | Nie dotyczy                                                                                     |
| kwask 2-etyloheksanowy                  | 149-57-5  | Nie dotyczy                                                                                       | Nie dotyczy                                                                                     |

## Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

Nie dotyczy

## Zawiera składniki, które spełniają „definicję” substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS)?

Nie dotyczy

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed zagrożeniem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy .

Wziąć pod uwagę dyrektywę 94/33/WE dotyczącą ochrony młodzieży w miejscu pracy

Zapoznać się z Dir 92/85/WE w sprawie ochrony kobiet w ciąży i karmiących piersią w pracy

Dyrektywa Rady z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych

## Przepisy krajowe

## Klasyfikacja WGK

Klasa zagrożenia wód = 2 (klasyfikacja własna)

| Składnik                 | Klasyfikacja wody w Niemcy (AwSV) | Niemcy - TA-Luft Klasa                               |
|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Rozpuszczalnik Stoddards | WGK2                              |                                                      |
| kwask 2-etyloheksanowy   | WGK1                              | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Składnik                 | Francja - INRS (tabele chorób zawodowych)            |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Rozpuszczalnik Stoddards | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity - Dz.U. 2022, poz.

1816).Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny,

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Nickel(II) octanoate, in mineral spirits

Data aktualizacji 19-mar-2024

udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EEG i dyrektywy Komisji 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EEG i 2000/21/WE (sprostowanie Dz. Urz. L 136 z 29.5.2007r. z późn. zmianami). Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. L 203 z 26.6.2020). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EEG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. U. UE L Nr 353 z 31.12.2008r. z późn. zmianami). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (tekst jednolity - Dz.U. 2023, poz. 419). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EEG (Dz.U. L 81 z 31.3.2016). Rozporządzenie Ministra Zdrowia i opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996r. nr 69, poz. 332; z 1997r. nr 60, poz. 375; z 1998r. nr 159, poz. 1057; z 2001r. nr 37, poz. 451; nr 128, poz. 1405 z 2010r. nr 240, poz. 1611, obwieszczenie MZ z dnia 4 listopada 2016 r. - Dz. U. z 2016r. poz. 2067). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650; z 2007r. Nr 49, poz. 330; z 2008r. Nr 108, poz. 690; z 2011r. Nr 173 poz. 1034). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (tekst jednolity - Dz. U. 2016, poz. 1488) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 2057). Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 2147) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zmianami). Oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U. 2023 poz. 891)

| Component                                   | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| kwas 2-etyloheksanowy<br>149-57-5 ( 13.00 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Ocena bezpieczeństwa chemicznego / Raporty (CSA / CSR) nie są wymagane w przypadku mieszanin

## SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

### Pełna treść odnośnych zwrotów H w sekcji 2 i 3

H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią  
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry  
H334 - Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania  
H340 - Może powodować wady genetyczne  
H350 - Może powodować raka  
H350i - Wdychanie może spowodować raka  
H360D - Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki  
H372 - Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie  
H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne  
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki  
EUH066 - Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry  
H226 - Łatwopalna ciecz i pary  
H341 - Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne  
H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

### Legenda

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Nickel(II) octanoate, in mineral spirits

Data aktualizacji 19-mar-2024

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Europejski wykaz istniejących przemysłowych substancji chemicznych/Wykaz UE notyfikowanych substancji chemicznych

PICCS - Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych

IECSC - Chiński wykaz istniejących substancji chemicznych

KECL - Koreański wykaz istniejących i badanych substancji chemicznych NZIoC - Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych

WEL - Ograniczone w miejscu pracy

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerykańska Konferencja Państwowych Higienistów Pracy)

DNEL - Pochodny niepowodujący efektów poziom

RPE - Środki ochrony dróg oddechowych

LC50 - Stężenie śmiertelne 50%

NOEC - Stężenie bez obserwowanego Effect

PBT - Trwały, Bioakumulacji, toksyczne

TSCA - ustawa Stanów Zjednoczonych o kontroli substancji toksycznych, sekcja 8(b) Wykaz

DSL/NDL - Kanadyjski wykaz substancji krajowych / Kanadyjski wykaz substancji zagranicznych

ENCS - Japán létező és új vegyi anyagok

AICS - Australijski wykaz substancji chemicznych (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych

TWA - Średnia ważona w czasie

IARC - Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

LD50 - Zabójcza Dawka 50%

EC50 - Skuteczne stężenie 50%

POW - Współczynnik podziału oktanol: woda

vPvB - bardzo trwałe, bardzo bioakumulacji

ADR - Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

BCF - Współczynnika biokoncentracji (BCF)

Najważniejsze odnośniki do literatury i źródeł danych

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dostawcy karty charakterystyki, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

ATE - Szacunkowa toksyczność ostra

VOC - (Lotny związek organiczny)

Klasyfikacja i procedura wykorzystana w celu dokonania klasyfikacji mieszanin zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008 [CLP]:

Zagrożenia fizyczne

Na podstawie danych z badań

Zagrożenia dla zdrowia

Metoda obliczeniowa

Zagrożenia dla środowiska

Metoda obliczeniowa

## Porady dotyczące szkoleń

Szkolenie związane ze świadomością o zagrożeniach, łącznie z oznakowaniami, kartami charakterystyki produktu (SDS), indywidualny wyposażeniem ochronnym i higiena w miejscu pracy.

Stosowanie indywidualnego wyposażenia ochronnego, łącznie z odpowiednim wyborem, kompatybilnością, progów przebicia, konserwacją, dopasowywaniem i standardami EN.

Pierwsza pomoc w przypadku narażenia chemicznego, łącznie ze stosowaniem myjek do oczu i pryszniczy odkazających.

Szkolenie związane z reakcją na incydent chemiczny.

Zapobieganie pożarom i ich zwalczanie, identyfikacja niebezpieczeństw i zagrożeń, eklektyczność statyczna, atmosfery wybuchowe tworzone przez pary i pyły.

Opracowano przez

Wydział Bezpieczeństwa Produkcji (BHP) Tel. ++049(0)7275 988687-0

Data aktualizacji

19-mar-2024

Podsumowanie aktualizacji

Nowy dostawca usług telefonicznego reagowania w sytuacjach awaryjnych.

Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

## Oświadczenie

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) są właściwe według naszej wiedzy, posiadanych informacji i wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostały stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego postępowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie mogą być uważane za jakąkolwiek gwarancję lub specyfikację jakościową. Niniejsze informacje odnoszą się do szczególnego i określonego



## KARTA CHARAKTERYSTYKI

Nickel(II) octanoate, in mineral spirits

Data aktualizacji 19-mar-2024

---

materiału i mogą być nieważne, jeśli niniejszy materiał jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiałem/innymi materiałami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jeśli nie zostało to określone w niniejszym tekście

**Koniec karty charakterystyki**