

ALFAA40858

CNS 15030化学品分类和标签

## 镁溅射靶, 50.8mm (2.0in) 直径 x 3.18mm (0.125in) 厚

### 一、化學品與廠商資料

|                                      |                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品说明:<br><b>Product Description:</b> | 镁溅射靶, 50.8mm (2.0in) 直径 x 3.18mm (0.125in) 厚<br><b>Magnesium sputtering target</b>                                                                                                                     |
| 目錄號:                                 | <b>40858</b>                                                                                                                                                                                           |
| 同義名稱                                 | Magnesium metal (ribbons/turnings)                                                                                                                                                                     |
| 化學文摘社登記號碼(CAS No.)                   | 7439-95-4                                                                                                                                                                                              |
| 分子式                                  | Mg                                                                                                                                                                                                     |
| 供應者                                  | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific)<br>Shore Road, Heysham<br>Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom<br>Office Tel: +44 (0) 1524 850506<br>Office Fax: +44 (0) 1524 850608 |
| 緊急聯絡電話/傳真電話                          | 4008215118<br>Chemtrec: +886 2 7741 4207 (local), 00801-14-8954 (International)                                                                                                                        |
| 電子信箱                                 | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                                                                         |
| 建議用途<br>限制使用                         | 實驗室化學品。<br>無相關信息                                                                                                                                                                                       |

### 二、危害辨識資料

|                                                 |                   |           |
|-------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| 物質狀態<br>固體                                      | 外觀(物質狀態、顏色等)<br>銀 | 氣味<br>無氣味 |
| <b>應急綜述</b><br>易燃固體。遇水放出易燃氣體。量大時可自熱；可能燃燒。對空氣敏感。 |                   |           |

#### 物質或混合物之危害分類

|                     |      |
|---------------------|------|
| 易燃固體。               | 級別 1 |
| 自燃物/混合物             | 級別2  |
| 與水接觸時會釋放易燃氣體的物質/混合物 | 級別2  |

#### 標示元素



警示語

危險

危害警告訊息  
H228 - 易燃固體

镁 喷射靶, 50.8mm (2.0in) 直径 x 3.18mm (0.125in) 厚

H252 - 量大時可自熱；可能燃燒  
H261 - 遇水放出易燃氣體

危害防範措施

預防

P210 - 遠離熱源，熱表面，火花，明火及其他火源。禁止吸煙  
P231 + P232 - 在惰性氣體中操作和存儲內裝物。防潮  
P235 + P410 - 保持陰涼。避免日曬  
P240 - 容器和承受設備接地/電氣連接  
P280 - 著用防護手套和眼睛防護具/臉部防護具。

反應

P302 + P335 + P334 - 如皮膚沾染：揮掉皮膚上的細小顆粒。 浸入冷水中或用濕繃帶包紮

儲存

P402 + P404 - 存放於乾燥處。 存放於密閉容器內  
P407 - 積垛/堆置架之間應留有空隙  
P420 - 遠離其他物料存放

處置

P501 - 將內容物／容器交由認可的廢棄物處理場處理

物理及化學性質

可燃物質. 遇水放出易燃氣體. 量大時可自熱；可能燃燒. 遇水反應性.

健康危害

此產品不含有危<sup>®</sup>健康的濃度的那些物質。.

環境危害

沒有包含對環境有危險的物質或者在廢水處理廠不能被降解的物質。 . 由於其低水溶性，不可能在環境中遷移. 溢出物不太可能穿透土壤.

其他危害

本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌幹擾物.

三、 成分辨識資料

| 組分 | 化學文摘社登記號碼(CAS No.) | 重量百分含量 |
|----|--------------------|--------|
| 镁  | 7439-95-4          | >95    |

四、急救措施

眼睛接觸

立即用大量清水沖洗至少15 分鐘以上，包括眼皮下面. 就醫治療.

皮膚接觸

立即以大量清水沖洗至少 15 分鐘. 就醫治療.

吸入

離開暴露區域，並躺下. 移至新鮮空氣處. 如果呼吸停止，進行人工呼吸.

食入

不得誘導嘔吐. 就醫治療.

最重要症狀及危害效應

無可用資訊.

對急救人員之防護

確保醫護人員瞭解涉及到的物料，採取自身防護措施並防止污染傳播.

對醫師的備註

對症治療.

鎂濺射靶, 50.8mm (2.0in) 直径 x 3.18mm (0.125in) 厚

## 五、滅火措施

### 適用滅火劑

化學乾粉. 經核准的D類滅火器. clay, sodium carbonate. 不得使用強力水流, 因為它可能使火勢擴散和蔓延.

### 基於安全因素而不得使用的滅火劑

二氧化碳.

### 滅火時可能遭遇之特殊危害

遇水反應性. 遇水產生易燃氣體. 易燃.

### 消防人員之防護裝備和注意事項

任何火災時, 佩戴MSHA/NIOSH批准的或相當的壓力下自給式呼吸器並穿上全身防護服.

## 六、洩漏處理方法

### 個人應注意事項

按要求使用個人防護設備. 確保足夠的通風. 避免粉塵的形成. 清除所有火源.

### 環境注意事項

更多的生態學資訊請參見第十二節.

### 防止擴散和清除的方法

收集並轉移到容器內, 並正確標記容器. 清除所有火源. 溢出物不可接觸水.

請參閱第8和第13節中的防護措施。

## 七、安全處置與儲存方法

### 處置

防潮. 避免接觸皮膚和眼睛. 在休息之前和操作過此產品之後立即洗手. 確保足夠的通風. 穿戴個人防護設備/戴防護面具.

### 儲存

請存放於乾燥、陰涼且通風良好處. 保持容器密閉. 遠離熱源、火花和明火. 遠離任何與水接觸的可能. 存放於惰性氣氛中.

### 特定用途

在實驗室使用

## 八、暴露控制及個人防護措施

### 控制參數

### 監測方法

BS EN 14042:2003 標識符: 工作環境. 化學和生物製劑接觸評估程序的應用和使用指南。

### 暴露控制

#### 工程措施

確保足夠的通風, 尤其是在密閉區域中. 使用防爆的電器/通風/照明/設備. 確保洗眼台和安全淋浴室靠近工作場所. 只要有可能, 工程控制措施如工艺隔离或封闭、引入工艺或设备变更以使释放或接触的可能性尽可能的小、以及采用正确设计的通风系统, 都应被采用来控制危险材料源。

### 個人防護設備

镁溅射靶, 50.8mm (2.0in) 直径 x 3.18mm (0.125in) 厚

|                                                                                                                                             |                                           |            |                |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| 眼睛防護                                                                                                                                        | 護目鏡 (歐洲標準 - EN 166)                       |            |                |                 |
| 手部防護                                                                                                                                        | 防護手套                                      |            |                |                 |
| 手套材料<br>天然橡膠<br>丁腈橡膠<br>氯丁橡膠<br>PVC                                                                                                         | 穿透時間<br>見製造商的建議                           | 手套的厚度<br>- | 歐盟標準<br>EN 374 | 手套的意见<br>(最低要求) |
| 检查前使用的手套。请注意阅读手套供应商提供的关于手套的渗透性和溶剂穿透时间的说明。请参阅制造商/供应商信息。确保手套适合任务。化学兼容性。灵巧。操作条件。用户的易感性，例如敏化的影响。同时考虑使用场合的具体情况，例如危险的切割，砂磨和接触时间等。删除与护理，避免皮肤污染的手套。 |                                           |            |                |                 |
| 皮膚及身體防護                                                                                                                                     | 穿戴合適的防護手套和防護衣物，以防止皮膚暴露在外                  |            |                |                 |
| 呼吸防護                                                                                                                                        | 不需要特殊防護設備。                                |            |                |                 |
| 大規模/緊急用途                                                                                                                                    | 在正常使用條件下無需防護設備。如超出超過限值或發生刺激，可能需要採取通風和疏散措施 |            |                |                 |
| 小規模/實驗室使用                                                                                                                                   | 一般來說,不要求個人的呼吸防護設備。                        |            |                |                 |
| 衛生措施                                                                                                                                        | 依照良好的工業衛生及安全作業規範進行操作。                     |            |                |                 |
| 環境暴露控制                                                                                                                                      | 無可用資訊。                                    |            |                |                 |

九、物理及化學性質

|              |                       |  |            |
|--------------|-----------------------|--|------------|
| 外觀(物質狀態、顏色等) | 銀                     |  |            |
| 物質狀態         | 固體                    |  |            |
| 氣味           | 無氣味                   |  |            |
| 嗅覺閾值         | 無可用資料                 |  |            |
| pH 值         | 7                     |  |            |
| 熔點/熔點範圍      | 651 ° C / 1203.8 ° F  |  |            |
| 軟化溫度         | 無可用資料                 |  |            |
| 沸點/沸點範圍      | 1107 ° C / 2024.6 ° F |  |            |
| 閃火點 (開背或閉杯)  | 500 ° C / 932 ° F     |  | 方法 - 無可用資訊 |
| 蒸發率          | 不適用                   |  | 固體         |
| 易燃性(固體，氣體)   | 無可用資訊                 |  |            |
| 爆炸界限         | 無可用資料                 |  |            |
| 蒸氣壓          | 可忽略不計                 |  |            |
| 蒸氣密度         | 不適用                   |  | 固體         |
| 比重 / 密度      | 無可用資料                 |  |            |
| 堆積密度         | 無可用資料                 |  |            |
| 水溶性          | 不溶的                   |  |            |
| 在其他溶劑中的溶解度   | 無可用資訊                 |  |            |
| 分配係數(正辛醇／水)  |                       |  |            |
| 自燃溫度         | 472.8 ° C / 883 ° F   |  |            |
| 分解溫度         | 無可用資料                 |  |            |
| 黏度           | 不適用                   |  | 固體         |
| 爆炸性          | 無可用資訊                 |  |            |
| 氧化性質         | 無可用資訊                 |  |            |
| 分子式          | Mg                    |  |            |
| 分子量          | 24.3                  |  |            |

鎂濺射靶, 50.8mm (2.0in) 直徑 x 3.18mm (0.125in) 厚

## 十、安定性及反應性

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| 安定性             | 正常條件下穩定. 對空氣敏感. 遇水反應性.          |
| 危害反應<br>可能之危害反應 | 無可用資訊.<br>不會發生危害聚合作用.           |
| 應避免之狀況          | 不可遇水. 暴露於空氣. 不相容產品. 暴露于潮濕空氣或水中. |
| 應避免之材料          | 酸類. 強氧化劑. 鹵素. 醯基氨.              |
| 危害分解物           | 鎂氧化物. 氫.                        |

## 十一、毒性資料

## 產品資訊

## (a) 急性毒性：

| 組分 | 半數致死量(LD50)，口服           | 半數致死量(LD50)，皮膚 | LC50 吸入 |
|----|--------------------------|----------------|---------|
| 鎂  | LD50 = 230 mg/kg ( Rat ) |                |         |

(b) 皮膚腐蝕/刺激； 基於可用數據，不符合分類標準

(c) 嚴重損傷/刺激眼部； 基於可用數據，不符合分類標準

(d) 呼吸或皮膚敏化作用；  
呼吸系統 基於可用數據，不符合分類標準  
皮膚 基於可用數據，不符合分類標準

(e) 生殖細胞致突變性； 基於可用數據，不符合分類標準

(f) 致癌性；  
基於可用數據，不符合分類標準  
本品沒有已知的致癌化學物質

(g) 生殖毒性； 基於可用數據，不符合分類標準

(h) STOT - 單次暴露； 基於可用數據，不符合分類標準

(i) STOT - 重複暴露；  
標的器官 未知.

(j) 吸入危險；  
不適用  
固體

症狀 /影響，嚴重并被延遲 無可用資訊

## 十二、生態資料

生態毒性的影響 沒有包含對環境有危險的物質或者在廢水處理廠不能被降解的物質。.

鎂濺射靶, 50.8mm (2.0in) 直徑 x 3.18mm (0.125in) 厚

## 持久性及降解性

持久性  
降解性不溶於水。  
與無機物質無關。

## 生物蓄積性

可能有一定的生物累積潛力

## 土壤中之流動性

溢出物不太可能穿透土壤 由於其低水溶性，不可能在環境中遷移

內分泌幹擾物資訊  
持久性有機污染物  
臭氧層破壞潛勢本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌幹擾物  
本產品不含任何已知或可疑的物質  
本產品不含任何已知或可疑的物質

## 十三、廢棄處置方法

## 殘留物/未使用產品產生的廢物

廢棄物被分類為有害廢棄物。根據歐盟指令中廢棄物和有害廢棄物相關條例進行處理。按照當地規定處理。

## 受污染包裝

將此容器送至有害或特殊廢棄物的收集點進行處理。空容器中可能留有產品殘餘物(液體和/或蒸氣)，並可能是危險的。產品及空容器請遠離熱源及點火源。

## 其他資料

廢物代碼應由使用者根據產品的應用指定。切勿沖刷至下水道。遵守當地法規時，可填埋或焚燒。

## 十四、運送資料

## 道路和鐵路運輸

聯合國編號  
聯合國運輸名稱  
運輸危害分類  
包裝類別UN1869  
鎂  
4.1  
III

## IMDG/IMO

聯合國編號  
聯合國運輸名稱  
運輸危害分類  
包裝類別UN1869  
鎂  
4.1  
III

## 國際航空運輸協會 IATA

聯合國編號  
聯合國運輸名稱  
運輸危害分類  
包裝類別UN1869  
鎂  
4.1  
III

## 使用者特殊預防措施

沒有特別的注意事項

## 十五、法規資料

## 國際目錄

X = 列出, 中國(中國現有化學物質名錄(IECSC)), 歐洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), 加拿大 (DSL/NDSL), 菲律賓(菲律賓化學品及化學物質名錄(PICCS)), Japan (ENCS), Japan (ISHL), 澳洲(澳洲化學物質目錄(AICS)), Korea (KECL).

鎂濺射靶, 50.8mm (2.0in) 直徑 x 3.18mm (0.125in) 厚

| 組分 | 危險化學品名錄(2015版) | 危險貨物品名表 - 2012版 | 台灣 - 有毒化學物質名錄 | 中國現有化學物質名錄 (IECSC) | EINECS    | TSCA | DSL | 菲律賓化學品與化學物質清單 (PICCS) | ENCS | ISHL | 澳大利亞化學物質目錄 (AICS) | 韓國既有化學品目錄 (KECL) |
|----|----------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------|------|-----|-----------------------|------|------|-------------------|------------------|
| 鎂  | X              | X               | X             | X                  | 231-104-6 | X    | X   | X                     | X    |      | X                 | KE-22673         |

## 國家法規

## 台灣適用法規：

職業安全衛生法 (<http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/>)環境用藥管理法 (<https://www.fda.gov.tw/TC/>)廢棄物清理法 和 水污染防治法 (<https://oaout.epa.gov.tw/law/>)危害性化學品標示及通識規則 (<https://ghs.osha.gov.tw/frontPage/index.html>)特定化學物質危害預防標準 (<http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/Web/Law/>)

## 十六、其他資料

## 製備來自於

簽發日期

修訂日期

修訂摘要

健康，安全和環境部

17-Jan-2011

13-May-2024

新的緊急電話回應服務提供者。

## 培訓建議

化學品風險意識培訓，包括標籤、安全數據表(SDS)、個人防護設備(PPE)以及衛生。

個人防護裝備的使用，包括適當的選擇、兼容性、突破閾值、護理、維護、合身程度和標準。

接觸化學品的急救措施，包括洗眼器和安全淋浴設備的使用。

## 說明

CAS - 化學文摘社登記號碼

EINECS/ELINCS - 歐洲現有商業化學物質名錄/歐洲申報化學物質清單

PICCS - 菲律賓化學品與化學物質清單

IECSC - 中國現有化學物質名錄

KECL - 韓國既有及已評估的化學物質

TSCA - 美國有毒物質控制發難第8(b)章節目錄

DSL/NDL - 加拿大國內物質清單/非國內物質清單

ENCS - 日本現有和新化學物質

AICS - 澳大利亞化學物質目錄

NZIoC - 紐西蘭化學品清單

WEL - 工作場所接觸限值

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美國政府工業衛生師協會)

DNEL - 衍生出來的無影響水平

RPE - 呼吸防護器材

LC50 - 致命濃度50%

NOEC - 無明顯效應濃度

PBT - 持久性，生物累積性，毒性

TWA - 時間加權平均值

IARC - 國際癌症研究機構

PNEC - 預測無影響濃度

LD50 - 致命劑量50%

EC50 - 有效濃度50%

POW - 分配係數 辛醇:水

vPvB - 持久性，生物累積性

ICAO/IATA - 國際民航組織/國際航空運輸協會

ADR - 《歐洲國際道路運輸危險貨物協定》

OECD - 經濟合作與發展組織

BCF - 生物濃度因子 (BCF)

IMO/IMDG - 國際海事組織/國際海事危險品守則

MARPOL - 《國際防止船舶造成污染公約》

ATE - 急性毒性評估

VOC - (揮發性有機化合物)

## 主要參考文獻和資料來源

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

供應商安全數據表, Chemadvisor - LOLI數據庫, 默克索引, RTECS化學物質毒性數據庫

'CNS 15030化學品分類及標示', '危險化學品標籤和危險信息的管理', '危害性化學品評估及分級管理技術指引' (<http://www.osha.gov.tw>)

## 免責聲明

據我們發行當下所掌握的最新知識、資訊和觀念，本物質安全資料表中所提供的資訊是正確的。所提供的資訊僅為安全操作、使用、加工、儲存、運輸、處置和排放的指南，並不能作為保證書或品質規格書。這些資訊僅用於指定的特定物質，可能不適用於結合了其

## 安全資料表

镁溅射靶, 50.8mm (2.0in) 直径 x 3.18mm (0.125in) 厚

---

他任何 物質或經過任何加工的物質，除非文中另有規定

**安全資料表結束**