

Дата выпуска готовой  
спецификации 16-ноя-2010

Дата редакции 06-окт-2023

Номер редакции 7

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

Описание продукта: **Collodion, flexible**  
Cat No. : **405350000; 405355001**  
Синонимы: Cellulose nitrate; Guncotton; Nitrocellulose

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы.  
Рекомендуемые ограничения по применению: Информация отсутствует

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

Компания

**Евросоюз / название компании**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium  
  
**Британская организация / фирменное наименование**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

Адрес электронной почты: [begin.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begin.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

Физические опасности

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Collodion, flexible

Дата редакции 06-окт-2023

|                                                                              |                    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Воспламеняющиеся жидкости                                                    | Категория 1 (H224) |
| <b>Опасности для здоровья</b>                                                |                    |
| Острая пероральная токсичность                                               | Категория 4 (H302) |
| Специфическая системная токсичность на орган-мишень - (одноразовое действие) | Категория 3 (H336) |
| <b>Опасности для окружающей среды</b>                                        |                    |
| На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены           |                    |

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

### Формулировки опасностей

- H224 - Чрезвычайно легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси
- H336 - Может вызвать сонливость и головокружение
- H302 - Вредно при проглатывании
- EUN019 - Может образовать взрывчатые перекиси
- EUN066 - Повторяющееся воздействие может вызвать сухость и трещины кожи

### Предупреждающие формулировки

- P240 - Заземлить металлические части электроустановок и тару
- P243 - Принимать меры предосторожности против статических разрядов
- P210 - Беречь от нагревания, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить
- P261 - Избегать вдыхания газа/пара/пыли/ аэрозолей
- P233 - Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке
- P301 + P312 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к специалисту/терапевту при плохом самочувствии

## 2.3. Прочие опасности

Токсично для наземных позвоночных  
Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.2. Смесь

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Collodion, flexible

Дата редакции 06-окт-2023

| Компонент        | № CAS     | № EC              | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008                                   |
|------------------|-----------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Нитрат целлюлозы | 9004-70-0 |                   | 4-8             | Expl. 1.1 (H201*)                                                                      |
| Этилпроп-2-еноат | 60-29-7   | EEC No. 200-467-2 | 70-75           | Flam. Liq. 1 (H224)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>STOT SE 3 (H336)<br>(EUH019)<br>(EUH066) |
| Этанол           | 64-17-5   | 200-578-6         | 20-25           | Flam. Liq. 2 (H225)                                                                    |
| Клещевина        | 8001-79-4 | EEC No. 232-293-8 | 5               | -                                                                                      |

| Компонент        | Пределы удельной концентрации (SCL)                                                                                   | М-фактор | Примечания к компонентам |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| Нитрат целлюлозы | Desen. Expl. Category 1 (H206) when wetted with >25% water or >30% alcohol or with plasticiser with flammable liquids | -        | -                        |

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Попадание в глаза                          | Тщательно промыть большим количеством воды не менее 15 минут, подняв верхнее и нижнее веки. Обратиться к врачу. Обратиться за медицинской помощью.                                                                          |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды с мылом, сняв всю загрязненную одежду и обувь. Обратиться за медицинской помощью. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. |
| При отравлении пероральным путем           | Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Требуется немедленная медицинская помощь. Не вызывать рвоту без инструкций врача. Обратиться за медицинской помощью.                                   |
| При отравлении ингаляционным путем         | Вывести из зоны действия, уложить. Переместить пострадавшего на свежий воздух. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. Обратиться за медицинской помощью.                                                    |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.                                                                         |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Затрудненное дыхание. Вдыхание высоких концентраций паров может вызвать такие симптомы, как головная боль, головокружение, усталость, тошнота и рвота

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Примечания для врача | Лечить симптоматически. |
|----------------------|-------------------------|

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1. Средства пожаротушения

Рекомендуемые средства тушения пожаров

Для охлаждения закрытых контейнеров может использоваться тонкораспыленная вода. Этот материал легче воды и нерастворим в воде. При использовании воды в зоне, где она может растекаться, может облегчаться распространение огня. Тонкораспыленная вода. Углекислый газ (CO<sub>2</sub>). Пена. Огнетушащий порошок. Охлаждайте контейнеры, заливая их большим количеством воды; продолжайте заливать после исчезновения пламени. химическая пена. водяной туман.

## **Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности**

Не использовать плотную струю воды, так как она может разбрызгиваться и вызывать распространение огня. Вода может быть неэффективной.

## **5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью**

Чрезвычайно огнеопасно. Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом. Пары могут перемещаться к источнику воспламенения и давать обратную вспышку. При нагревании емкости могут взрываться. Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом.

## **Опасные продукты сгорания**

Оксид углерода (CO), Углекислый газ (CO<sub>2</sub>), Пероксиды.

## **5.3. Рекомендации для пожарных**

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения.

# **РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ**

## **6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах**

Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Устранить все источники воспламенения. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов.

## **6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды**

Не смывать в поверхностные воды или в канализационную систему.

## **6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки**

Впитать инертным поглощающим материалом (например, песка, силикагеля, кислотного связующего, универсального связующего, опилок). Не допускать попадания продукта в канализацию. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации. Устранить все источники воспламенения. Использовать искробезопасные инструменты и взрывозащищенное оборудование. Не смывать в поверхностные воды или в канализационную систему. Поместите в инертную атмосферу.

## **6.4. Ссылки на другие разделы**

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

# **РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ**

## **7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций**

Избегать попадания на кожу и в глаза. Избегать попадания на кожу или одежду. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Не вдыхать (пыль, пар, туман, газ). Во избежание возгорания испарений путем разряда статического электричества, все металлические части оборудования должны быть заземлены. Проводить манипуляции с продуктом только в закрытых системах или обеспечить адекватную вытяжную вентиляцию. Держать под инертным газом,

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Collodion, flexible

Дата редакции 06-окт-2023

беречь от влаги. Беречь от источников воспламенения/нагрева/искр/открытого огня. - Не курить. После работы тщательно вымыть. Пустые контейнеры содержат остатки продукта (жидкость и/или пар) и могут быть опасными. Если имеется подозрение на образование пероксидов, не открывайте и не перемещайте емкость. Содержать контейнеры сухими и плотно закрытыми для избежания поглощения влаги и заражения. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания. Использовать искробезопасные инструменты и взрывозащищенное оборудование. Использовать искробезопасные инструменты.

## Меры гигиены

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

## 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке. Держать подальше от источников тепла, искр и пламени. Защищать от света. Зона для огнеопасных материалов. При выпадении кристаллов в жидкости, потенциально подверженной перексидизации, может происходить образование пероксидов, что делает продукт чрезвычайно опасным. В этом случае емкость должен открывать только специалист и только дистанционно. Храните при температуре не выше комнатной. Не допускайте нагрева выше 86°F. Не открывайте, пока содержимое не будет выдержано при 22°C (72°F) или ниже, по крайней мере 24 часа. При длительном хранении или под действием света может образовываться взрывоопасные пероксиды. Беречь от источников воспламенения/нагрева/искр/открытого огня. - Не курить. После вскрытия емкостей, следует нанести на них дату и периодически проверять на присутствие пероксидов. Хранить в плотно закрытой таре в сухом и хорошо проветриваемом месте.

Класс 3

## 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Список источников **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC  
**RU** - ГН 2.2.5.1313-03 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. №763 зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г., регистрационный №4568 Опубликовано в "Российской газете" от 20 июня 2003 г. №119/1 (специальный выпуск) ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г. Регистрационный № 50845. Опубликовано в "Российской газете" от 24 апреля 2018 г.

| Компонент        | Европейский Союз                                                                             | Соединенное Королевство                                                                    | Франция                                                                                                                                                               | Бельгия                                                                                                | Испания                                                                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Этилпроп-2-еноат | TWA: 100 ppm (8h)<br>TWA: 308 mg/m³ (8h)<br>STEL: 200 ppm (15min)<br>STEL: 616 mg/m³ (15min) | STEL: 200 ppm 15 min<br>STEL: 620 mg/m³ 15 min<br>TWA: 100 ppm 8 hr<br>TWA: 310 mg/m³ 8 hr | TWA / VME: 100 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 308 mg/m³ (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 200 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 616 | TWA: 100 ppm 8 uren<br>TWA: 308 mg/m³ 8 uren<br>STEL: 200 ppm 15 minuten<br>STEL: 616 mg/m³ 15 minuten | STEL / VLA-EC: 200 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 616 mg/m³ (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 100 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 308 mg/m³ (8 horas) |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Collodion, flexible

Дата редакции 06-окт-2023

|        |  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                    |
|--------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |  |                                                                                                                  | mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit                                                                                                                           |                                                               |                                                                                                    |
| Этанол |  | TWA: 1000 ppm TWA;<br>1920 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>WEL - STEL: 3000 ppm<br>STEL; 5760 mg/m <sup>3</sup><br>STEL | TWA / VME: 1000 ppm<br>(8 heures).<br>TWA / VME: 1900<br>mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 5000<br>ppm.<br>STEL / VLCT: 9500<br>mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 1000 ppm 8 uren<br>TWA: 1907 mg/m <sup>3</sup> 8<br>uren | STEL / VLA-EC: 1000<br>ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1910<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos). |

| Компонент        | Италия                                                                                                                                                                                                       | Германия                                                                                                                                                                                                                                                                            | Португалия                                                                                                                                | Нидерланды                                                                              | Финляндия                                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Этилпроп-2-еноат | TWA: 100 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 200 ppm 15<br>minuti. Short-term<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti. Short-term | TWA: 400 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 1<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 1<br>TWA: 400 ppm (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 400 ppm<br>Höhepunkt: 1200 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 200 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutos<br>TWA: 100 ppm 8 horas<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8<br>horas | STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 uren          | TWA: 100 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 310 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 200 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 620 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina     |
| Этанол           |                                                                                                                                                                                                              | 200 ppm TWA MAK;<br>380 mg/m <sup>3</sup> TWA MAK                                                                                                                                                                                                                                   | STEL: 1000 ppm 15<br>minutos                                                                                                              | huid<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 1000 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 1300 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 2500 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina |

| Компонент        | Австрия                                                                                                                                                              | Дания                                                                                                                                           | Швейцария                                                                                                                                          | Польша                                                                                  | Норвегия                                                                                                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Этилпроп-2-еноат | MAK-KZGW: 200 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 600 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 100 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 300 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden     | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 309 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>STEL: 200 ppm 15<br>minutter        | STEL: 400 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 1200 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 400 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 150 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 375 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated    |
| Этанол           | MAK-KZGW: 2000 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 3800<br>mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1000 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden | TWA: 1000 ppm 8 timer<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timer<br>STEL: 2000 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 3800 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter | STEL: 1000 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 500 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach                                              | TWA: 500 ppm 8 timer<br>TWA: 950 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 625 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 1187.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated |

| Компонент        | Болгария                                                                                     | Хорватия                                                                                                                                                               | Ирландия                                                                                                                | Кипр                                                                                       | Чешская Республика                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Этилпроп-2-еноат | TWA: 100 ppm<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 200 ppm<br>STEL : 616 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 100 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 308 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 200 ppm<br>15 minutama.<br>STEL-KGVI: 616 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | TWA: 100 ppm 8 hr.<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 200 ppm 15 min<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min | STEL: 200 ppm<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 ppm<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 600 mg/m <sup>3</sup>   |
| Этанол           | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                                                  | TWA-GVI: 1000 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>8 satima.                                                                                         | STEL: 1000 ppm 15 min                                                                                                   |                                                                                            | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 3000 mg/m <sup>3</sup> |

| Компонент        | Эстония                                                     | Gibraltar                                                                    | Греция                                                        | Венгрия                                                                         | Исландия                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Этилпроп-2-еноат | TWA: 100 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 | TWA: 100 ppm 8 hr<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 200 ppm 15 min | STEL: 500 ppm<br>STEL: 1500 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 400 ppm | STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 | STEL: 200 ppm<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 ppm 8 |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Collodion, flexible

Дата редакции 06-окт-2023

|        |                                                                                                                                                               |                                       |                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | tundides.<br>STEL: 200 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites.                                                                   | STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min | TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup>                  | órában. AK<br>lehetséges borön<br>keresztüli felszívódás                                        | klukkustundum.<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.                                                                             |
| Этанол | TWA: 500 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 1000 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. |                                       | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 3800 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>órában. AK | TWA: 1000 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Ceiling: 2000 ppm<br>Ceiling: 3800 mg/m <sup>3</sup> |

| Компонент        | Латвия                                                                                     | Литва                                                                                                      | Люксембург                                                                                                                                       | Мальта                                                                                                               | Румыния                                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Этилпроп-2-еноат | STEL: 200 ppm<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 ppm<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>TWA: 100 ppm IPRD<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 200 ppm       | TWA: 100 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>STEL: 200 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten | TWA: 100 ppm<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 200 ppm 15<br>minuti<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | TWA: 100 ppm 8 ore<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 200 ppm 15<br>minute<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute     |
| Этанол           | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                                                | TWA: 500 ppm IPRD<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>IPRD<br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> |                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | TWA: 1000 ppm 8 ore<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 5000 ppm 15<br>minute<br>STEL: 9500 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Компонент        | Россия                                                          | Словацкая Республика                                                          | Словения                                                                                                                               | Швеция                                                                                                                                                                            | Турция                                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Этилпроп-2-еноат | TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 2469<br>MAC: 900 mg/m <sup>3</sup>   | Ceiling: 616 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 ppm<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup>  | TWA: 100 ppm 8 urah<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 200 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah   | Binding STEL: 200 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 616<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 100 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 308 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV          | TWA: 100 ppm 8 saat<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 200 ppm 15<br>dakika<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika |
| Этанол           | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 2391<br>MAC: 2000 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 1920 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 500 ppm<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 500 ppm 8 urah<br>STEL: 1000 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Indicative STEL: 1000<br>ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 1900<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 500 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV |                                                                                                                                    |

## Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

## методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

## Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

См. таблицу значений

| Component | острый эффект | острый эффект | Хронические | Хронические |
|-----------|---------------|---------------|-------------|-------------|
|-----------|---------------|---------------|-------------|-------------|

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Collodion, flexible

Дата редакции 06-окт-2023

|                                       | местного (кожный) | системная (кожный) | эффекты местного (кожный) | эффекты системная (кожный) |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|
| Этилпроп-2-еноат<br>60-29-7 ( 70-75 ) |                   |                    |                           | DNEL = 44mg/kg<br>bw/day   |
| Этанол<br>64-17-5 ( 20-25 )           |                   |                    |                           | DNEL = 343mg/kg<br>bw/day  |

| Component                             | острый эффект местного (вдыхание) | острый эффект системная (вдыхание) | Хронические эффекты местного (вдыхание) | Хронические эффекты системная (вдыхание) |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Этилпроп-2-еноат<br>60-29-7 ( 70-75 ) |                                   | DNEL = 616mg/m <sup>3</sup>        |                                         | DNEL = 308mg/m <sup>3</sup>              |
| Этанол<br>64-17-5 ( 20-25 )           | DNEL = 1900mg/m <sup>3</sup>      |                                    |                                         | DNEL = 950mg/m <sup>3</sup>              |

## Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

См. ниже значения.

| Component                             | пресная вода | Свежая вода осадков             | Вода прерывистый | Микроорганизмы в очистке сточных вод | Почва (сельское хозяйство)  |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Этилпроп-2-еноат<br>60-29-7 ( 70-75 ) | PNEC = 2mg/L | PNEC = 9.14mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 1.65mg/L  | PNEC = 4.2mg/L                       | PNEC = 0.66mg/kg<br>soil dw |

| Component                             | Морская вода   | Морская вода осадков             | Морская вода прерывистый | Пищевая цепочка | Воздух |
|---------------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------|--------|
| Этилпроп-2-еноат<br>60-29-7 ( 70-75 ) | PNEC = 0.2mg/L | PNEC = 0.914mg/kg<br>sediment dw |                          |                 |        |

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Использовать взрывобезопасное электрическое/вентиляционное/осветительное оборудование. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

### Средства индивидуальной

#### защиты персонала

##### Защита глаз

Надеть очки с боковыми щитками (или защитные очки) (стандарт ЕС - EN 166)

##### Защита рук

Защитные перчатки

| материала перчаток | Прорыв время   | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии     |
|--------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|
| Нитрилкаучук       | Смотрите       | -                | EN 374      | (минимальные требования) |
| Неопрен            | рекомендациями |                  |             |                          |
| Натуральный каучук | производителя  |                  |             |                          |
| ПВХ                |                |                  |             |                          |

##### Защита тела и кожи

Носить надлежащие защитные очки и одежду, чтобы не допустить попадания на кожу.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсбилизации эффекты



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Collodion, flexible

Дата редакции 06-окт-2023

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн  
Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

## Защита органов дыхания

Нет защиты не требуется при нормальных условиях использования.

## Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136

## Мелкие / Лаборатория использования

Обеспечьте достаточную вентиляцию

## Меры по защите окружающей среды

Не допускать попадания продукта в канализацию. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы.

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                            |                                                   |                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Физическое состояние                       | Вязкая жидкость жидкость                          |                                             |
| Внешний вид                                | Прозрачный                                        |                                             |
| Запах                                      | Нефтяные дистилляты                               |                                             |
| Порог восприятия запаха                    | Данные отсутствуют                                |                                             |
| Точка плавления/пределы                    | Данные отсутствуют                                |                                             |
| Температура размягчения                    | Данные отсутствуют                                |                                             |
| Точка кипения/диапазон                     | 34 °C / 93.2 °F                                   |                                             |
| Горючесть (жидкость)                       | Чрезвычайно огнеопасно                            | На основании результатов испытаний жидкость |
| Горючесть (твёрдого тела, газа)            | Неприменимо                                       |                                             |
| Пределы взрывчатости                       | Нижние пределы 17 vol%<br>Верхние пределы 36 vol% |                                             |
| Температура вспышки                        | -52 °C / -61.6 °F                                 | Метод - Информация отсутствует              |
| Температура самовоспламенения              | 170 - °C / 338 - °F                               |                                             |
| Температура разложения                     | Данные отсутствуют                                |                                             |
| pH                                         | Информация отсутствует                            |                                             |
| Вязкость                                   | Данные отсутствуют                                |                                             |
| Растворимость в воде                       | Информация отсутствует                            |                                             |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует                            |                                             |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода) |                                                   |                                             |
| Компонент                                  | Lg Pow                                            |                                             |
| Этилпроп-2-еноат                           | 0.82                                              |                                             |
| Этанол                                     | -0.32                                             |                                             |
| Давление пара                              | Данные отсутствуют                                |                                             |
| Плотность / Удельный вес                   | Данные отсутствуют 0.775-0.79                     |                                             |
| Насыпная плотность                         | Неприменимо                                       | жидкость                                    |
| Плотность пара                             | Данные отсутствуют                                | (Воздух = 1.0)                              |
| Характеристики частиц                      | Неприменимо (жидкость)                            |                                             |

### 9.2. Прочая информация

#### Взрывчатые свойства

Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Collodion, flexible

Дата редакции 06-окт-2023

## 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

## 10.2. Химическая устойчивость

Может образовать взрывчатые перекиси. Светочувствительный. Взрывоопасно при ударе, трении, контакте с огнем и других источниках возгорания. Не перегоняйте и не допускайте испарения.

## 10.3. Возможность опасных реакций

Опасная полимеризация

Информация отсутствует.

Возможность опасных реакций

Информация отсутствует.

## 10.4. Условия, которых следует избегать

Тепло, огонь и искры. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания. Воздействие воздуха. Воздействие света. Несовместимые продукты.

## 10.5. Несовместимые материалы

Неизвестно.

## 10.6. Опасные продукты разложения

Оксид углерода (CO). Углекислый газ (CO<sub>2</sub>). Пероксиды.

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

#### Информация о продукте

(а) острая токсичность;

Перорально

Категория 4

Кожное

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

При отравлении

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

ингаляционным путем

#### Токсикологические данные для компонентов

| Компонент        | LD50 перорально           | LD50 дермально    | LC50 при вдыхании     |
|------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|
| Нитрат целлюлозы | LD50 > 5 g/kg ( Rat )     | -                 | -                     |
| Этилпроп-2-еноат | 1215 mg/kg (Rat)          | 20 mL/kg (Rabbit) | 32000 ppm ( Rat ) 4 h |
| Этанол           | LD50 = 7060 mg/kg ( Rat ) | -                 | 20000 ppm/10H ( Rat ) |

(б) разъедания / раздражения кожи;

Данные отсутствуют

(с) серьезное повреждение / раздражение глаз;

Данные отсутствуют

(г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;

Респираторный

Данные отсутствуют

Кожа

Данные отсутствуют

Информация отсутствует

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Collodion, flexible

Дата редакции 06-окт-2023

(e) мутагенность зародышевых клеток; Данные отсутствуют

(F) канцерогенность; Данные отсутствуют  
В приведенной ниже таблице указано, причисляет ли каждое из агентств какой-либо компонент к канцерогенам

(г) репродуктивной токсичности; Данные отсутствуют

(H) STOT-при однократном воздействии; Категория 3

Результаты / Органы-мишени Центральная нервная система (ЦНС).

(I) STOT-многократном воздействии; Данные отсутствуют

Органы-мишени Информация отсутствует.

(j) стремление опасности; Данные отсутствуют

Другие побочные эффекты Токсикологические свойства еще полностью не изучены.

Наблюдаемые симптомы / Эффекты, как острые, так и замедленные Вдыхание высоких концентраций паров может вызвать такие симптомы, как головная боль, головокружение, усталость, тошнота и рвота.

## 11.2. Информация о других опасностях

Эндокринные разрушающие свойства Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность

Проявления экотоксичности Содержит вещество, которое: Токсично для водных организмов. Данный продукт содержит вещества, которые опасны для окружающей среды.

| Компонент        | Пресноводные рыбы                                                                                                 | водяная блоха                                 | Пресноводные водоросли                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Этилпроп-2-еноат | LC50: > 10000 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 2560 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) | EC50 = 165 mg/L/24h                           |                                            |
| Этанол           | Fathead minnow (Pimephales promelas) LC50 = 14200 mg/L/96h                                                        | EC50 = 9268 mg/L/48h<br>EC50 = 10800 mg/L/24h | EC50 (72h) = 275 mg/l (Chlorella vulgaris) |

| Компонент        | Микро токсикология                                                                             | М-фактор |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Этилпроп-2-еноат | EC50 = 5600 mg/L 15 min                                                                        |          |
| Этанол           | Photobacterium phosphoreum:EC50 = 34634 mg/L/30 min<br>Photobacterium phosphoreum:EC50 = 35470 |          |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Collodion, flexible

Дата редакции 06-окт-2023

|  |            |  |
|--|------------|--|
|  | mg/L/5 min |  |
|--|------------|--|

|                                         |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12.2. Стойкость и разлагаемость</b>  | Информация отсутствует                                                                                                           |
| <b>Стойкость</b>                        | Стойкость маловероятно, основываясь на предоставленной информации.                                                               |
| <b>Деградация в очистные сооружения</b> | Содержит вещества, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках очистки сточных вод. |

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| <b>12.3. Потенциал биоаккумуляции</b> | Биоаккумуляция маловероятно |
|---------------------------------------|-----------------------------|

| Компонент        | Lg Pow | Коэффициент биоконцентрирования (BCF) |
|------------------|--------|---------------------------------------|
| Этилпроп-2-еноат | 0.82   | Данные отсутствуют                    |
| Этанол           | -0.32  | Данные отсутствуют                    |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12.4. Мобильность в почве</b> | Продукт содержит летучих органических соединений (ЛОС), который будет легко испаряться с поверхности. Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие летучести. Рассеивается быстро в воздухе. |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| <b>12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ</b> | Нет данных для оценки. |
|-------------------------------------------|------------------------|

|                                                        |                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12.6. Эндокринные разрушающие свойства</b>          |                                                                                                                          |
| Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему | Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы. |

|                                      |                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>12.7. Другие побочные эффекты</b> |                                                      |
| Стойких органических загрязнителей   | Этот продукт не содержит известных или подозреваемых |
| Потенциал уменьшения озона           | Этот продукт не содержит известных или подозреваемых |

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов | Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.                                             |
| Загрязненная упаковка                                    | Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходах. Пустые контейнеры содержат остатки продукта (жидкость и/или пар) и могут быть опасными. Держать продукт и пустую упаковку подальше от источников тепла и возгорания. |
| Европейский каталог отходов                              | Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.                                                                                                       |
| Дополнительная информация                                | Не смывать в канализацию. Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Допускается захоронение или сжигание в соответствии с местными нормативами.                                             |

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Collodion, flexible

Дата редакции 06-окт-2023

## IMDG/IMO

|                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN2059                             |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | NITROCELLULOSE SOLUTION, FLAMMABLE |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 3                                  |
| 14.4. Группа упаковки                         | I                                  |

## ADR

|                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN2059                             |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | NITROCELLULOSE SOLUTION, FLAMMABLE |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 3                                  |
| 14.4. Группа упаковки                         | I                                  |

## IATA

FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT

|                                               |                                                                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN2059                                                          |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | NITROCELLULOSE SOLUTION, FLAMMABLE FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 3                                                               |
| 14.4. Группа упаковки                         | I                                                               |

14.5. Опасности для окружающей среды Нет опасности определены

14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент        | № CAS     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Нитрат целлюлозы | 9004-70-0 | -         | -      | -   | X     | X    | KE-25980 | X    | X    |
| Этилпроп-2-еноат | 60-29-7   | 200-467-2 | -      | -   | X     | X    | KE-27690 | X    | X    |
| Этанол           | 64-17-5   | 200-578-6 | -      | -   | X     | X    | KE-13217 | X    | X    |
| Клещевина        | 8001-79-4 | 232-293-8 | -      | -   | X     | X    | KE-04979 | -    | -    |

| Компонент | № CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень) | NZIoC | PICCS |
|-----------|-------|------|-----------------------------------------------|-----|------|-------------------------------|-------|-------|
|           |       |      |                                               |     |      |                               |       |       |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Collodion, flexible

Дата редакции 06-окт-2023

|                  |           |   |        |   |   | химическ<br>их<br>веществ) |   |   |
|------------------|-----------|---|--------|---|---|----------------------------|---|---|
| Нитрат целлюлозы | 9004-70-0 | X | ACTIVE | X | - | X                          | X | X |
| Этилпроп-2-еноат | 60-29-7   | X | ACTIVE | X | - | X                          | X | X |
| Этанол           | 64-17-5   | X | ACTIVE | X | - | X                          | X | X |
| Клещевина        | 8001-79-4 | X | ACTIVE | X | - | X                          | X | X |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

## Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

Неприменимо

| Компонент        | № CAS     | REACH (1907/2006) -<br>Приложение XIV -<br>веществ, подлежащих<br>санкционированию | REACH (1907/2006) -<br>Приложение XVII -<br>Ограничения на<br>некоторых опасных<br>веществ | Регламент REACH (EC<br>1907/2006), статья 59 -<br>Список потенциально<br>опасных веществ<br>(SVHC) |
|------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нитрат целлюлозы | 9004-70-0 | -                                                                                  | -                                                                                          | -                                                                                                  |
| Этилпроп-2-еноат | 60-29-7   | -                                                                                  | -                                                                                          | -                                                                                                  |
| Этанол           | 64-17-5   | -                                                                                  | -                                                                                          | -                                                                                                  |
| Клещевина        | 8001-79-4 | -                                                                                  | -                                                                                          | -                                                                                                  |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент        | № CAS     | Seveso III Директивы (2012/18/EU) -<br>Отборочные количества для<br>крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные<br>количества для требования<br>безопасности отчетов |
|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нитрат целлюлозы | 9004-70-0 | Неприменимо                                                                         | Неприменимо                                                                               |
| Этилпроп-2-еноат | 60-29-7   | Неприменимо                                                                         | Неприменимо                                                                               |
| Этанол           | 64-17-5   | Неприменимо                                                                         | Неприменимо                                                                               |
| Клещевина        | 8001-79-4 | Неприменимо                                                                         | Неприменимо                                                                               |

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ  
Неприменимо

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?  
Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .  
Принять к сведению Директиву 2000/39/ЕС, определяющую основной список ориентировочных пределов производственного воздействия

## Национальные нормативы

### Классификация WGK

Класс опасности для воды = 1 (самостоятельная классификация)

| Компонент        | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса |
|------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Этилпроп-2-еноат | WGK1                               |                           |
| Этанол           | WGK1                               |                           |
| Клещевина        | awg                                |                           |

| Компонент        | Франция - INRS (табл. профессиональных заболеваний)  |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Этилпроп-2-еноат | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

ACR40535

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Collodion, flexible

Дата редакции 06-окт-2023

|        |                                                      |
|--------|------------------------------------------------------|
| Этанол | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |
|--------|------------------------------------------------------|

| Component                             | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Этилпроп-2-еноат<br>60-29-7 ( 70-75 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |
| Этанол<br>64-17-5 ( 20-25 )           |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / Доклады (CSA / CSR), не требуются для смесей

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H201 - Взрывается массой  
H224 - Чрезвычайно легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси  
H225 - Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси  
H302 - Вредно при проглатывании  
H336 - Может вызвать сонливость и головокружение  
EUH019 - Может образовать взрывчатые перекиси  
EUH066 - Повторяющееся воздействие может вызвать сухость и трещины кожи

### Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ  
PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

WEL - Предел воздействие на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

RPE - Оборудование для защиты дыхания

LC50 - Смертельная концентрация 50%

NOEC - Не наблюдается эффект концентрации

PBT - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

ADR - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организация экономического сотрудничества и развития

BCF - Фактор биоконцентрации (BCF)

Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

LD50 - Смертельная доза 50%

EC50 - Эффективная концентрация 50%

POW - Коэффициент распределения октанол: вода

vPvB - очень стойким, очень биоаккумуляции

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

ATE - Оценка острой токсичности

ЛОС - (летучее органическое соединение)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Collodion, flexible

Дата редакции 06-окт-2023

Классификация и процедура, используемая для вывода классификации для смесей, в соответствии с Регламентом (ЕС) 1272/2008 [CLP]:

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Физические опасности           | На основании результатов испытаний |
| Опасности для здоровья         | Метод расчета                      |
| Опасности для окружающей среды | Метод расчета                      |

## Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Дата выпуска готовой спецификации | 16-ноя-2010  |
| Дата редакции                     | 06-окт-2023  |
| Сводная информация по изменениям  | Неприменимо. |

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**