

## SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

### 1.1. Identificador do produto

Descrição do produto: Peroxyacetic Acid  
Cat No. : S60010

### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilização recomendada Produtos químicos de laboratório.  
Utilizações desaconselhadas Não existe informação disponível

### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Empresa  
Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300  
  
Endereço eletrónico begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Número de telefone de emergência

Nº de Telefone de Emergência :  
CIAV (Centro de Informação Antivenenos) **800 250 250**  
  
Para obter informações nos EUA, ligue para: 001-800-227-6701  
Para obter informações na Europa, ligue para: +32 14 57 52 11  
  
Telefone para emergências, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefone para emergências, EUA: 201-796-7100  
  
CHEMTREC Telefone, EUA: 800-424-9300  
CHEMTREC Telefone, Europa: 703-527-3887

## SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

### 2.1. Classificação da substância ou mistura

#### CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008

#### Perigos físicos

Líquidos inflamáveis  
Peróxidos orgânicos

Categoria 3 (H226)  
Tipo D (H242)

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Peroxyacetic Acid

Data da Revisão 22-Mar-2024

## Perigos para a saúde

Toxicidade aguda por via oral  
Toxicidade aguda por inalação - Vapores  
Corrosão/Irritação Cutânea  
Lesões oculares graves/irritação ocular  
Toxicidade de órgão-alvo específico - (exposição única)

Categoria 3 (H301)  
Categoria 3 (H331)  
Categoria 1 A (H314)  
Categoria 1 (H318)  
Categoria 3 (H335)

## Perigos para o ambiente

Toxicidade aguda em ambiente aquático  
Toxicidade crónica para o ambiente aquático

Categoria 1 (H400)  
Categoria 1 (H410)

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## 2.2. Elementos do rótulo



Palavra-Sinal

Perigo

## Advertências de Perigo

H226 - Líquido e vapor inflamáveis  
H242 - Risco de incêndio sob a ação do calor  
H301 + H331 - Tóxico por ingestão ou inalação  
H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves  
H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias  
H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros

## Recomendações de Prudência

P210 - Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar  
P280 - Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial  
P301 + P330 + P331 - EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito  
P303 + P361 + P353 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar um duche  
P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar  
P310 - Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico

## 2.3. Outros perigos

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## **SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES**

## 3.2. Misturas

ALFAAS60010

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Peroxyacetic Acid

Data da Revisão 22-Mar-2024

| Componente             | N.º CAS   | Nº CE             | Peso por cento | CLP classificação - Regulamento (CE) n.º 1272/2008                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido acético          | 64-19-7   | 200-580-7         | 41             | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)                                                                                                                                                                        |
| Peroxyacetic acid      | 79-21-0   | EEC No. 201-186-8 | 36             | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Org. Perox. D (H242)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |
| Água                   | 7732-18-5 | 231-791-2         | 18             | -                                                                                                                                                                                                                                       |
| Peróxido de hidrogénio | 7722-84-1 | 231-765-0         | 5              | Ox. Liq. 1 (H271)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Aquatic Chronic 3 (H412)                                                                            |

| Componente             | Limites de concentração específicos (SCL's)                                                                                                                                                                                                                                       | Fator M                   | Notas de componente |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Ácido acético          | Skin Corr. 1A (H314) :: C>=90%<br>Skin Corr. 1B (H314) :: 25%<=C<90%<br>Eye Irrit. 2 (H319) :: 10%<=C<25%<br>Skin Irrit. 2 (H315) :: 10%<=C<25%                                                                                                                                   | -                         | -                   |
| Peroxyacetic acid      | STOT SE 3 (H335) :: C>=1%                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 (acute)<br>10 (Chronic) | -                   |
| Peróxido de hidrogénio | Ox. Liq. 1 :: C>=70%<br>Ox. Liq. 2 :: 20%<=C<70%<br>Ox. Liq. 3 :: 8%<=C<20%<br>Skin Corr. 1A :: C>=70%<br>Skin Corr. 1B :: 50%<=C<70%<br>Eye Dam. 1 :: >=8%C<50%<br>Eye Irrit. 2 :: 5%<=C<8%<br>Skin Irrit. 2 :: 35%<=C<50%<br>STOT SE 3 :: C>=35%<br>Aquatic Chronic 3 :: C>=63% | -                         | -                   |

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

### 4.1. Descrição das medidas de emergência

|                              |                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Recomendação Geral</b>    | Mostrar esta ficha de dados de segurança ao médico assistente. São necessários cuidados médicos imediatos.                                                                                                            |
| <b>Contacto com os Olhos</b> | Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Em caso de contacto com os olhos, enxaguar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista. |
| <b>Contacto com a pele</b>   | Lavar imediatamente com água abundante durante pelo menos 15 minutos. São                                                                                                                                             |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Peroxyacetic Acid

Data da Revisão 22-Mar-2024

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | necessários cuidados médicos imediatos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ingestão</b>                   | NÃO provocar o vômito. Contacte imediatamente um médico ou um centro de informação antivenenos.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Inalação</b>                   | Se não estiver a respirar, aplicar técnicas de suporte básico de vida. Não realize manobras de respiração boca a boca se a vítima tiver ingerido ou inalado a substância; faça-o com a ajuda de uma máscara equipada com uma válvula de uma via ("pocket mask") ou outro dispositivo respiratório adequado. Retirar para uma zona ao ar livre. São necessários cuidados médicos imediatos. |
| <b>Autoproteção do Socorrista</b> | Assegure-se de que o pessoal médico está ciente das substâncias envolvidas e que toma precauções para se proteger.                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Causa queimaduras por todas as vias de exposição. Os sintomas de sobre-exposição podem consistir em dores de cabeça, tonturas, cansaço, náuseas e vômitos: O produto é uma matéria corrosiva. Está contra-indicado o uso de lavagem gástrica ou emese. Deve examinar-se a eventualidade de perfuração do estômago ou do esófago: A ingestão causa inchaço grave, lesões graves em tecidos delicados e perigo de perfuração

## 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

**Notas ao Médico** Tratar os sintomas.

## SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

### 5.1. Meios de extinção

#### **Meios Adequados de Extinção**

Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), Produto químico seco, Areia seca, Espuma resistente ao álcool. Pode ser utilizada névoa de água para arrefecer recipientes fechados.

#### **Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança**

Não existe informação disponível.

### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes. O produto provoca queimaduras nos olhos, na pele e nas membranas mucosas. Inflamável. Os recipientes podem explodir quando aquecidos. Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar. Os vapores podem deslocar-se para uma fonte de ignição e incendiar-se. Não deixar a água de controlo do incêndio entrar nos esgotos ou em cursos de água.

#### **Produtos de Combustão Perigosos**

Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de proteção total. A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes.

## SECÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Assegurar uma ventilação adequada. Usar o equipamento de protecção individual exigido. Evacuar o pessoal para áreas seguras. Manter as pessoas afastadas e a barlavento do derrame/fuga. Remover todas as fontes de ignição. Evitar acumulação de cargas

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Peroxyacetic Acid

Data da Revisão 22-Mar-2024

electrostáticas.

## 6.2. Precauções a nível ambiental

Não descarregar para águas superficiais ou para a rede de saneamento. Não permitir a contaminação das águas subterrâneas. Evitar que o produto entre na rede de esgotos. As autoridades locais devem ser autorizadas se não for possível conter derrames de dimensão significativa.

## 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Absorver com material absorvente inerte. Manter em recipientes fechados adequados para eliminação. Remover todas as fontes de ignição. Utilizar ferramentas antichispa e equipamento à prova de explosão.

## 6.4. Remissão para outras secções

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

## SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Usar equipamento de protecção individual/protecção facial. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Utilizar apenas numa hotte de fumos químicos. Não respirar névoas/vapores/aerossóis. Não ingerir. Em caso de ingestão, obter assistência médica imediata. Manter afastado de chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição. Utilizar apenas ferramentas antichispa. Evitar acumulação de cargas electrostáticas.

### Medidas de Higiene

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Retirar e lavar a roupa e as luvas contaminadas, incluindo o seu interior, antes de reutilizar. Lavar as mãos antes das pausas e após o trabalho.

### 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Área de substâncias corrosivas. Manter os recipientes bem fechados em lugar fresco, bem ventilado e ao abrigo da humidade. Manter afastado do calor, faísca e chama. Manter a temperaturas abaixo de 30 °C.

### 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilização em laboratórios

## SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

### 8.1. Parâmetros de controlo

#### Limites de exposição

origem da lista **EU** - Diretiva (UE) 2019/1831 da Comissão de 24 de outubro de 2019 que estabelece uma quinta lista de valores-limite de exposição profissional indicativos nos termos da Diretiva 98/24/CE do Conselho e que altera a Diretiva 2000/39/CE da Comissão **PT** República de Portugal. Instituto Português da Qualidade. Segurança e Saúde no Trabalho. Valores limite de exposição profissional a agentes químicos. Quadro 1 - Valores Limite de Exposição (VLE). Norma Portuguesa NP 1796:2014

| Componente    | União Europeia                                                                                                   | O Reino Unido                                                                          | França                                                                                                                                      | Bélgica                                                                                                                    | Espanha                                                                                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido acético | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 10 ppm (8h)<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>STEL: 20 ppm (15min) | STEL: 37 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 15 ppm<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> | TWA / VME: 10 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 25 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 20 ppm.<br>indicative limit<br>STEL / VLCT: 50 | TWA: 10 ppm 8 uren<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 15 ppm 15 minuten<br>STEL: 38 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 20 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 50 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 10 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 25 |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Peroxyacetic Acid

Data da Revisão 22-Mar-2024

|                           |  |                                                                                                                |                                                                                    |                                                                           |                                                                                      |
|---------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |  |                                                                                                                | mg/m <sup>3</sup> . indicative limit                                               |                                                                           | mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                          |
| Peroxyacetic acid         |  |                                                                                                                |                                                                                    | STEL: 0.4 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 1.24 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten |                                                                                      |
| Peróxido de<br>hidrogénio |  | STEL: 2 ppm 15 min<br>STEL: 2.8 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 ppm 8 hr<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 1 ppm (8<br>heures).<br>TWA / VME: 1.5 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures). | TWA: 1 ppm 8 uren<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                    | TWA / VLA-ED: 1 ppm<br>(8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 1.4<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Componente                | Itália                                                                                                                                                                                                   | Alemanha                                                                                                                                                                                                                                                                   | Portugal                                                                                                                           | Holanda                      | Finlândia                                                                                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido acético             | TWA: 25 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti. Short-term<br>STEL: 20 ppm 15<br>minuti. Short-term | TWA: 10 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 10 ppm (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 20 ppm<br>Höhepunkt: 50 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 20 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutos<br>TWA: 10 ppm 8 horas<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | MAC-TGG 25 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 13 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 10 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina         |
| Peroxyacetic acid         |                                                                                                                                                                                                          | TWA: 0.1 ppm (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 0.32 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.1 ppm<br>Höhepunkt: 0.32 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                             | STEL: 0.4 ppm 15<br>minutos                                                                                                        |                              | TWA: 0.2 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 0.5 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina |
| Peróxido de<br>hidrogénio |                                                                                                                                                                                                          | TWA: 0.5 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>TWA: 0.71 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 1<br>TWA: 0.5 ppm (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 0.71 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.5 ppm<br>Höhepunkt: 0.71 mg/m <sup>3</sup>             | TWA: 1 ppm 8 horas                                                                                                                 |                              | TWA: 1 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 3 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 4.2 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina        |

| Componente                | Áustria                                                                                                                                                      | Dinamarca                                                                                                                            | Suíça                                                                                                                                        | Polónia                                                                                 | Noruega                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido acético             | MAK-KZGW: 20 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZGW: 50 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 10 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 25 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>STEL: 20 ppm 15<br>minutter | STEL: 20 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 10 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach   | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 ppm 15<br>minutter. value from the<br>regulation<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value from the<br>regulation |
| Peroxyacetic acid         |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | STEL: 1.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 0.8 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach |                                                                                                                                                                                                  |
| Peróxido de<br>hidrogénio | MAK-KZGW: 2 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZGW: 2.8 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 1 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 1 ppm 8 timer<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 2 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 2.8 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter | STEL: 2 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 2.8 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 1 ppm 8 Stunden<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden    | STEL: 0.8 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 1 ppm 8 timer<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 3 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 2.8 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated                   |

| Componente    | Bulgária                                 | Croácia                      | Irlanda                                              | Chipre                                     | República Checa                          |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| Ácido acético | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm | TWA-GVI: 10 ppm 8<br>satima. | TWA: 20 ppm 8 hr.<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách. |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Peroxyacetic Acid

Data da Revisão 22-Mar-2024

|                        |                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                |                                          |                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                        | STEL : 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 20 ppm | TWA-GVI: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 20 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama.                              | STEL: 20 ppm 15 min<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                       | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 50 mg/m <sup>3</sup>                                            |
| Peroxyacetic acid      |                                              |                                                                                                                                                        | STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                                             |                                          | TWA: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 1.2 mg/m <sup>3</sup> |
| Peróxido de hidrogénio | TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup>                   | TWA-GVI: 1 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 2 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 2.8 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 1 ppm 8 hr.<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 2 ppm 15 min |                                          | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>     |

| Componente             | Estónia                                                                                                                                    | Gibraltar                                                                                                      | Grécia                                                                                 | Hungria                                                                               | Islândia                                                                                                                       |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido acético          | TWA: 10 ppm 8 tundides.<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 10 ppm 15 minutites.<br>STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 10 ppm 8 hr<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 20 ppm 15 min | STEL: 15 ppm<br>STEL: 37 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 percekbén. CK<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | STEL: 20 ppm<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.       |
| Peróxido de hidrogénio | TWA: 1 ppm 8 tundides.<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 2 ppm 15 minutites.<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites.   |                                                                                                                | STEL: 3 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 ppm<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup>                  |                                                                                       | TWA: 1 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 2 ppm<br>Ceiling: 2.8 mg/m <sup>3</sup> |

| Componente             | Letónia                                                                                | Lituânia                                                                                             | Luxemburgo                                                                                                                       | Malta                                                                                                      | Roménia                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido acético          | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm IPRD<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm     | TWA: 10 ppm 8 Stunden<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>STEL: 20 ppm 15 Minuten | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm 15 minuti<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | TWA: 10 ppm 8 ore<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 20 ppm 15 minute<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |
| Peróxido de hidrogénio |                                                                                        | Ceiling: 2 ppm<br>Ceiling: 3 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 ppm IPRD<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> IPRD |                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                        |

| Componente             | Rússia                                    | República Eslovaca                                                         | Eslovénia                                                                                                                  | Suécia                                                                                                                                                  | Turquia                                                |
|------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Ácido acético          | Skin notation<br>MAC: 5 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 50 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup>  | TWA: 10 ppm 8 urah<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah<br>STEL: 20 ppm 15 minutah | Binding STEL: 10 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 5 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 13 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | TWA: 10 ppm 8 saat<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |
| Peróxido de hidrogénio |                                           | Ceiling: 2.8 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 ppm<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> |                                                                                                                            | Binding STEL: 2 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 1 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV  |                                                        |

Valores-limite biológicos

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Peroxyacetic Acid

Data da Revisão 22-Mar-2024

Este produto, tal como é fornecido, não contém quaisquer materiais perigosos com limites biológicos estabelecidos pelas entidades reguladoras específicas da região

## Processos de monitorização

EN 14042:2003 Identificador do título: Atmosferas dos locais de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos.

## Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL) / Nível de efeito mínimo derivado (DMEL)

Veja tabela de valores

| Component                                 | Efeito agudo local (Inalação) | Efeito agudo sistêmica (Inalação) | Efeitos crônicos local (Inalação) | Efeitos crônicos sistêmica (Inalação) |
|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Ácido acético<br>64-19-7 ( 41 )           | DNEL = 25mg/m <sup>3</sup>    |                                   | DNEL = 25mg/m <sup>3</sup>        |                                       |
| Peroxyacetic acid<br>79-21-0 ( 36 )       | DNEL = 0.56mg/m <sup>3</sup>  | DNEL = 0.56mg/m <sup>3</sup>      | DNEL = 0.56mg/m <sup>3</sup>      | DNEL = 0.56mg/m <sup>3</sup>          |
| Peróxido de hidrogénio<br>7722-84-1 ( 5 ) | DNEL = 3mg/m <sup>3</sup>     |                                   | DNEL = 1.4mg/m <sup>3</sup>       |                                       |

## Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

Veja os valores abaixo.

| Component                                 | água doce         | Sedimentos de água doce       | água intermitente | Microrganismos no tratamento de águas residuais | Solo (Agricultura)         |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Ácido acético<br>64-19-7 ( 41 )           | PNEC = 3.058mg/L  | PNEC = 11.36mg/kg sediment dw | PNEC = 30.58mg/L  | PNEC = 85mg/L                                   | PNEC = 0.47mg/kg soil dw   |
| Peróxido de hidrogénio<br>7722-84-1 ( 5 ) | PNEC = 0.0126mg/L | PNEC = 0.047mg/kg sediment dw | PNEC = 0.0138mg/L | PNEC = 4.66mg/L                                 | PNEC = 0.0023mg/kg soil dw |

| Component                                 | Água do mar       | Sedimentos de água marinha    | Água do mar intermitente | Cadeia alimentar | Ar |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------|----|
| Ácido acético<br>64-19-7 ( 41 )           | PNEC = 0.3058mg/L | PNEC = 1.136mg/kg sediment dw |                          |                  |    |
| Peróxido de hidrogénio<br>7722-84-1 ( 5 ) | PNEC = 0.0126mg/L | PNEC = 0.047mg/kg sediment dw |                          |                  |    |

## 8.2. Controlo da exposição

### Medidas Técnicas

Assegurar que os sistemas de lavagem dos olhos e os chuveiros de segurança estão na proximidade do local da estação de trabalho. Assegurar ventilação adequada, sobretudo em áreas confinadas. Utilizar um equipamento eléctrico/ de ventilação/ de iluminação à prova da explosão.

Sempre que possível, devem adotar-se medidas de controlo técnico para controlar os materiais perigosos na origem, tais como isolamento ou confinamento do processo, introdução de alterações no processo ou no equipamento para minimizar a libertação ou o contacto e utilização de sistemas de ventilação devidamente concebidos

### Equipamento de proteção individual



# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Peroxyacetic Acid

Data da Revisão 22-Mar-2024

**Proteção Ocular** Óculos (Padrão da UE - EN 166)

**Proteção das Mãos** Luvas de proteção

| Material das luvas                                                              | Tempo de penetração                 | Espessura das luvas | Padrão da UE | Luvas, comentários   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Borracha natural<br>Borracha butílica<br>Borracha de nitrilo<br>Neopreno<br>PVC | Veja as recomendações do fabricante | -                   | EN 374       | (requisitos mínimos) |

**Proteção da pele e do corpo** Vestuário de manga comprida.

Inspecione as luvas antes de usar

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.

Consulte o fabricante / fornecedor informações

Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química

destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização

Também tome em consideração as condições específicas locais sob asquais o produto é utilizado, como perigo de cortesabrasão,

Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

## Proteção Respiratória

Quando são expostos a concentrações acima do limite de exposição, os trabalhadores têm de utilizar aparelhos respiratórios adequados.

Para proteger o utilizador, o equipamento de proteção respiratória tem de ser do tamanho correto e bem ajustado e ser devidamente mantido

## Em larga escala / uso de emergência

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 136 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Tipo de Filtro recomendado:** Filtro de partículas em conformidade com a norma EN 143 Gases ácidos de filtro Tipo E Amarelo em conformidade com a EN14387

## De pequena escala / uso laboratorial

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 149:2001 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Meia máscara recomendada:** - Válvula de filtragem: EN405; ou; Meia máscara: EN140; de filtro, PT141

Quando RPE é usado um teste Fit peça facial deve ser realizada

## Controlo da exposição ambiental

Evitar que o produto entre na rede de esgotos. Não permitir a contaminação das águas subterrâneas. As autoridades locais devem ser autorizadas se não for possível conter derrames de dimensão significativa.

## SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|                                      |                                  |                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Estado Físico</b>                 | Líquido                          |                                                  |
| <b>Aspeto</b>                        | Incolor                          |                                                  |
| <b>Odor</b>                          | Não existe informação disponível |                                                  |
| <b>Limiar olfativo</b>               | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Ponto/intervalo de fusão</b>      | 0.1 °C / 32.2 °F                 |                                                  |
| <b>Ponto de Amolecimento</b>         | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Ponto/intervalo de ebulição</b>   | 105 °C / 221 °F                  |                                                  |
| <b>Inflamabilidade (líquido)</b>     | Inflamável                       | Com base em dados de ensaios                     |
| <b>Inflamabilidade (sólido, gás)</b> | Não aplicável                    | Líquido                                          |
| <b>Limites de explosão</b>           | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Ponto de Inflamação</b>           | 41 °C / 105.8 °F                 | <b>Método</b> - Não existe informação disponível |

ALFAAS60010

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Peroxyacetic Acid

Data da Revisão 22-Mar-2024

|                                          |                                  |            |
|------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| Temperatura de Autoignição               | Sem dados disponíveis            |            |
| Temperatura de Decomposição              | Sem dados disponíveis            |            |
| pH                                       | Não existe informação disponível |            |
| Viscosidade                              | Sem dados disponíveis            |            |
| Solubilidade em Água                     | Não existe informação disponível |            |
| Solubilidade noutros solventes           | Não existe informação disponível |            |
| Coeficiente de Partição (n-octanol/água) |                                  |            |
| Componente                               | log Pow                          |            |
| Ácido acético                            | -0.2                             |            |
| Peroxyacetic acid                        | -0.46                            |            |
| Peróxido de hidrogénio                   | -1.1                             |            |
| Pressão de vapor                         | Sem dados disponíveis            |            |
| Densidade / Gravidade Específica         | 1.13                             |            |
| Densidade Aparente                       | Não aplicável                    | Líquido    |
| Densidade de Vapor                       | Sem dados disponíveis            | (Ar = 1.0) |
| Características das partículas           | Não aplicável (líquido)          |            |

## 9.2. Outras informações

Propriedades Explosivas explosivas ar / vapor misturas possível

## SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

### 10.1. Reatividade

Sim

### 10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais.

### 10.3. Possibilidade de reações perigosas

Polimerização Perigosa Não existe informação disponível.  
Reações Perigosas Nenhuma em condições de processamento normal.

### 10.4. Condições a evitar

Manter afastado de chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição.

### 10.5. Materiais incompatíveis

. Bases. Agentes redutores fortes.

### 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>).

## SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

#### Informações sobre o Produto

#### a) toxicidade aguda;

|          |                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Oral     | Categoria 3                                                                       |
| Cutânea  | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos |
| Inalação | Categoria 3                                                                       |

#### Dados tóxicos para os componentes

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Peroxyacetic Acid

Data da Revisão 22-Mar-2024

| Componente             | DL50 Oral                                                                               | LD50 Dérmica           | CL50 Inalação                                                                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido acético          | 3310 mg/kg ( Rat )                                                                      | -                      | > 40 mg/L ( Rat ) 4 h                                                                |
| Peroxyacetic acid      | 50 - 500 mg/kg (35% soln) ( Rat )                                                       | 1410 µL/kg ( Rabbit )  | LC50 = 213 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h<br>LC50 = 186 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |
| Água                   | -                                                                                       | -                      | -                                                                                    |
| Peróxido de hidrogénio | 376 mg/kg ( Rat ) (90%)<br>910 mg/kg ( Rat ) (20-60%)<br>1518 mg/kg ( Rat ) (8-20% sol) | >2000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 2000 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h                                            |

b) corrosão/irritação cutânea; Categoria 1 A

c) lesões oculares graves/irritação ocular; Categoria 1

d) sensibilização respiratória ou cutânea;  
Respiratório Sem dados disponíveis  
Pele Sem dados disponíveis

e) mutagenicidade em células germinativas; Sem dados disponíveis

f) carcinogenicidade; Sem dados disponíveis  
A tabela abaixo refere se cada agência indicou qualquer componente como cancerígeno

g) toxicidade reprodutiva; Sem dados disponíveis

h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única; Categoria 3

Resultados / Órgãos alvo Sistema respiratório.

i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida; Sem dados disponíveis

Órgãos-alvo Nenhum conhecido.

j) perigo de aspiração; Sem dados disponíveis

Sintomas / efeitos, agudos e retardados Os sintomas de sobre-exposição podem consistir em dores de cabeça, tonturas, cansaço, náuseas e vômitos. O produto é uma matéria corrosiva. Está contra-indicado o uso de lavagem gástrica ou emese. Deve examinar-se a eventualidade de perfuração do estômago ou do esófago. A ingestão causa inchaço grave, lesões graves em tecidos delicados e perigo de perfuração.

## 11.2. Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos.

## SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Peroxyacetic Acid

Data da Revisão 22-Mar-2024

## 12.1. Toxicidade

### Efeitos de ecotoxicidade

O produto contém as substâncias seguintes que são perigosas para o meio ambiente. Muito tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

| Componente             | Peixe de água doce                                                                 | Pulga de Água      | Algas de água doce |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Ácido acético          | Pimephales promelas: LC50 = 88 mg/L/96h<br>Lepomis macrochirus: LC50 = 75 mg/L/96h | EC50 = 95 mg/L/24h | -                  |
| Peroxyacetic acid      | LC50: = 1.1 mg/L, 96h semi-static (Lepomis macrochirus)                            |                    |                    |
| Peróxido de hidrogénio | LC50: 16.4 mg/L/96h (P.promelas)                                                   | EC50 7.7 mg/L/24h  | EC50 2.5 mg/L/72h  |

| Componente        | Microtox                                                                                                                                                      | Fator M                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Ácido acético     | Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/15 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/25 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/5 min |                           |
| Peroxyacetic acid |                                                                                                                                                               | 1 (acute)<br>10 (Chronic) |

## 12.2. Persistência e degradabilidade

Não existe informação disponível

### Degradação na estação de tratamento de esgoto

Contém substâncias conhecidas como perigosas para o meio ambiente, ou não degradáveis em estações de tratamento de águas residuárias.

## 12.3. Potencial de bioacumulação

Não existe informação disponível

| Componente             | log Pow | Fator de bioconcentração (BCF) |
|------------------------|---------|--------------------------------|
| Ácido acético          | -0.2    | Sem dados disponíveis          |
| Peroxyacetic acid      | -0.46   | Sem dados disponíveis          |
| Peróxido de hidrogénio | -1.1    | Sem dados disponíveis          |

## 12.4. Mobilidade no solo

Não existe informação disponível

## 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Não há dados disponíveis para avaliação.

## 12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

### Informações sobre o Desregulador Endócrino

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## 12.7. Outros efeitos adversos

### Poluentes Orgânicos Persistentes Potencial diminuição de ozono

Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

## SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Peroxyacetic Acid

Data da Revisão 22-Mar-2024

## 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados</b> | Os resíduos são classificados como perigosos. Destruir de acordo com as Directivas Europeas sobre os resíduos e sobre os resíduos perigosos. Elimine de acordo com os regulamentos locais.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Embalagem Contaminada</b>                          | Eliminar este recipiente para a recolha de resíduos perigosos ou especiais. Os contentores vazios retêm resíduos do produto (líquido e/ou vapor) e podem ser perigosos. Manter o produto e o recipiente vazio afastados do calor e de fontes de ignição.                                                                                                                                                       |
| <b>Catálogo Europeu de Detritos (EWC)</b>             | De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos dos produtos, mas das aplicações.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Outras Informações</b>                             | Não descarregar para esgotos. O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado. Pode ser colocado em aterro sanitário ou incinerado, quando de acordo com os regulamentos locais. Não deitar os resíduos no esgoto. Grandes quantidades afetam o pH e são nocivas para os organismos aquáticos. Não permitir a entrada deste químico no meio ambiente. |

## SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

### IMDG/IMO

|                                                           |                                 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>14.1. Número ONU</b>                                   | UN3109                          |
| <b>14.2. Designação oficial de transporte da ONU</b>      | ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID |
| <b>Nome técnico apropriado</b>                            | Acetic acid, Peroxyacetic acid  |
| <b>14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte</b> | 5.2                             |
| <b>14.4. Grupo de embalagem</b>                           |                                 |

### ADR

|                                                           |                                 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>14.1. Número ONU</b>                                   | UN3109                          |
| <b>14.2. Designação oficial de transporte da ONU</b>      | ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID |
| <b>Nome técnico apropriado</b>                            | Acetic acid, Peroxyacetic acid  |
| <b>14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte</b> | 5.2                             |
| <b>14.4. Grupo de embalagem</b>                           |                                 |

### IATA

|                                                           |                                 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>14.1. Número ONU</b>                                   | UN3109                          |
| <b>14.2. Designação oficial de transporte da ONU</b>      | ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID |
| <b>Nome técnico apropriado</b>                            | Acetic acid, Peroxyacetic acid  |
| <b>14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte</b> | 5.2                             |
| <b>14.4. Grupo de embalagem</b>                           |                                 |

|                                      |                                                                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.5. Perigos para o ambiente</b> | Perigoso para o ambiente<br>O produto é um poluente marinho de acordo com os critérios estabelecidos pelo IMDG/IMO |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                     |                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>14.6. Precauções especiais para o utilizador</b> | Não requer precauções especiais. |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Peroxyacetic Acid

Data da Revisão 22-Mar-2024

**14.7. Transporte marítimo a granel** Não aplicável, produtos embalados em conformidade com os instrumentos da OMI

## SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

**15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente**

### Inventários Internacionais

China, X = listados, Austrália, U.S.A. (TSCA), Canadá (DSL/NDSL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Austrália (AICS), Korea (KECL), China (IECSC), Japan (ENCS), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente             | N.º CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECS | TCSI | KECL            | ENCS | ISHL |
|------------------------|-----------|-----------|--------|-----|------|------|-----------------|------|------|
| Ácido acético          | 64-19-7   | 200-580-7 | -      | -   | X    | X    | X               | X    | X    |
| Peroxyacetic acid      | 79-21-0   | 201-186-8 | -      | -   | X    | X    | 2005-3-31<br>98 | X    | X    |
| Água                   | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X    | X    | KE-35400        | X    | -    |
| Peróxido de hidrogénio | 7722-84-1 | 231-765-0 | -      | -   | X    | X    | KE-20204        | X    | X    |

| Componente             | N.º CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Ácido acético          | 64-19-7   | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Peroxyacetic acid      | 79-21-0   | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Água                   | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Peróxido de hidrogénio | 7722-84-1 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - Indicado na lista '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorização / Restrições de acordo com EU REACH

| Componente             | N.º CAS   | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - substâncias sujeitas a autorização | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restrições sobre certas substâncias perigosas | Regulamento REACH (EC 1907/2006), artigo 59 - Lista de substâncias candidatas que suscitam elevada preocupação (SVHC) |
|------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido acético          | 64-19-7   | -                                                                  | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                | -                                                                                                                     |
| Peroxyacetic acid      | 79-21-0   | -                                                                  | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                | -                                                                                                                     |
| Água                   | 7732-18-5 | -                                                                  | -                                                                              | -                                                                                                                     |
| Peróxido de hidrogénio | 7722-84-1 | -                                                                  | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                | -                                                                                                                     |

### Ligações REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componente | N.º CAS | Seveso III da Directiva (2012/18/EU) - Quantidades passíveis de notificação acidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Quantidades de qualificação para Requisitos relatório de segurança |
|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Peroxyacetic Acid

Data da Revisão 22-Mar-2024

|                        |           |               |               |
|------------------------|-----------|---------------|---------------|
| Ácido acético          | 64-19-7   | Não aplicável | Não aplicável |
| Peroxyacetic acid      | 79-21-0   | Não aplicável | Não aplicável |
| Água                   | 7732-18-5 | Não aplicável | Não aplicável |
| Peróxido de hidrogénio | 7722-84-1 | Não aplicável | Não aplicável |

**Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos**

Não aplicável

**Contém componente(s) que atende(m) a uma 'definição' de substância per & poli fluoroalquil (PFAS)?**

Não aplicável

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho .

Tomar nota da Diretiva 2000/39/CE relativa ao estabelecimento de uma primeira lista de valores limite de exposição profissional indicativos

## Regulamentos Nacionais

### Classificação WGK

Classe de perigo para a água = 2 (autoclassificação)

| Componente             | Alemanha Classificação de Águas (AwSV) | Alemanha - TA-Luft Classe                  |
|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Ácido acético          | WGK1                                   | Class II : 0.10 g/m³ (Massenkonzentration) |
| Peroxyacetic acid      | WGK2                                   |                                            |
| Peróxido de hidrogénio | WGK1                                   |                                            |

| Component                       | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido acético<br>64-19-7 ( 41 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           | Group I                                                                         |                                                                                             |

### 15.2. Avaliação da segurança química

Avaliação da Segurança Química / Reports (CSA / RSE) não são necessários para misturas

## SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

### Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

H242 - Risco de incêndio sob a ação do calor

H301 - Tóxico por ingestão

H331 - Tóxico por inalação

H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves

H318 - Provoca lesões oculares graves

H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias

H400 - Muito tóxico para os organismos aquáticos

H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros

H226 - Líquido e vapor inflamáveis

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Peroxyacetic Acid

Data da Revisão 22-Mar-2024

H271 - Risco de incêndio ou de explosão; muito comburente  
H302 - Nocivo por ingestão  
H312 - Nocivo em contacto com a pele  
H332 - Nocivo por inalação

## Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

**PICCS** - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

**IECSC** - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

**KECL** - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

**WEL** - Limite de exposição no local de trabalho

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)

**DNEL** - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

**RPE** - Equipamento de Proteção Respiratória

**LC50** - Concentração de letalidade 50%

**NOEC** - Concentração sem efeito observável

**PBT** - Persistente, bioacumulação, Tóxico

**TSCA** - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário

**DSL/NDL** - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

**ENCS** - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

**AICS** - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

**TWA** - Média ponderada de tempo

**CIIC** - Centro Internacional de Investigação do Cancro

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

**DL50/LD50** - Dose letal 50%

**EC50/CE50** - Concentração eficaz 50%

**POW** - Coeficiente de partição octanol: água

**vPvB** - muito persistentes e muito bioacumuláveis

**ADR** - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

**IMO/IMDG** - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas

**OECD** - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

**BCF** - Factor de bioconcentração (BCF)

**Principais referências bibliográficas e fontes de dados**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadvisor - LOLI, Merck índice, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

**ATE** - Estimativa de toxicidade aguda

**COV** - (composto orgânico volátil)

**Classificação e procedimento utilizado para determinar a classificação das misturas em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CRE]**

**Perigos físicos** Com base em dados de ensaios

**Perigos para a Saúde** Método de cálculo

**Perigos para o ambiente** Método de cálculo

## Recomendações acerca da Formação

Formação sobre sensibilização para os perigos químicos, incorporando rotulagem, fichas de dados de segurança, equipamento de proteção individual e higiene.

Utilização de equipamento de proteção individual, abrangendo a seleção adequada, a compatibilidade, os limites de duração, os cuidados, a manutenção, o ajuste e as normas europeias (EN).

Primeiros socorros para exposição química, incluindo a utilização de equipamento para lavagem dos olhos e chuveiros de segurança.

Formação sobre resposta a incidentes químicos.

**Preparado Por**

Departamento de segurança do produto Tel. +049(0)7275 988687-0

**Data da Revisão**

22-Mar-2024

**Resumo da versão**

Novo provedor de serviços de resposta telefônica de emergência.

**Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 .**

Exoneração de responsabilidade



# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Peroxyacetic Acid

Data da Revisão 22-Mar-2024

---

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto

**Fim da Ficha de Dados de Segurança**