

Ustedelsesdato 11-Jun-2009

Revisjonsdato 02-Feb-2024

Revisjonsnummer 3

## AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

### 1.1. Produktidentifikator

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Beskrivelse av produkt:   | <b>2-Aminoetanol</b>             |
| Cat No. :                 | <b>A11697</b>                    |
| Synonymer                 | 2-Aminoethanol, monoethanolamine |
| Indeks-nr                 | 603-030-00-8                     |
| CAS Nr                    | 141-43-5                         |
| EC-nummer:                | 205-483-3                        |
| Molekylar formel          | C2 H7 N O                        |
| REACH-registreringsnummer | -                                |

### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

|                       |                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anbefalt bruk         | Laboratoriekjemikalier.                                                                       |
| Anvendelsessektor     | SU3 - Industriell bruk: Bruk av stoffet selv eller i preparater på industriområder            |
| Produktkategori       | PC21 - Laboratoriekjemikalier                                                                 |
| Prosesskategorier     | PROC15 - Brukes som laboratoriereagens                                                        |
| Miljøutslipp kategori | ERC6a - Industriell bruk som fører til produksjon av et annet stoff (bruk av mellomprodukter) |
| Frarådet bruk         | Ingen informasjon tilgjengelig                                                                |

### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

|               |                                                                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma         | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-postadresse | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen Døgnåpen telefon: 22 59 13 00  
Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare.

For opplysninger i , ring: 001-800-227-6701  
For opplysninger i , ring: +32 14 57 52 11

Telefonnummer i nødstilfelle, :+32 14 57 52 99  
Telefonnummer i nødstilfelle, :201-796-7100

Telefonnummer, :800-424-9300  
Telefonnummer, :703-527-3887

## AVSNITT 2 FAREIDENTIFIKASJON

# SIKKERHETSDATABLAD

2-Aminoetanol

Revisjonsdato 02-Feb-2024

## 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

### CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Fysiske farer

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

#### Helsefarer

|                                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Akutt oral toksisitet                                       | Kategori 4 (H302)   |
| Akutt dermal toksisitet                                     | Kategori 4 (H312)   |
| Akutt innåndingstoksitet - damper                           | Kategori 4 (H332)   |
| Hudetsing/hudirritasjon                                     | Kategori 1 B (H314) |
| Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon                            | Kategori 1 (H318)   |
| Spesifikk målorgan systemisk giftighet - (enkel utsettelse) | Kategori 3 (H335)   |

#### Miljøfarer

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Kronisk giftighet i vannmiljøet | Kategori 3 (H412) |
|---------------------------------|-------------------|

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## 2.2. Merkingselementer



Signalord

Fare

### Fareutsagn

H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne  
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene  
H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann  
H302 + H312 + H332 - Farlig ved svelging, hudkontakt eller innånding  
Brannfarlig væske

### Sikkerhetssetninger

P280 - Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm  
P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen  
P304 + P340 - VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet  
P310 - Kontakt umiddelbart GIFTINFORMASJONSSENTRALEN eller lege  
P301 + P330 + P331 - VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning  
P303 + P361 + P353 - VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann

## 2.3. Andre farer

Stoffet er ikke ansett som persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) / veldig persistente og veldig bioakkumulerende (vPvB)

# SIKKERHETSDATABLAD

2-Aminoetanol

Revisjonsdato 02-Feb-2024

Giftig for landvirveldyr  
Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

## AVSNITT 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

### 3.1. Stoffer

| Komponent     | CAS Nr   | EC-nummer:        | Velktprosent | CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008                                                                                                          |
|---------------|----------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Aminoetanol | 141-43-5 | EEC No. 205-483-3 | >95          | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT 3 (H335)<br>Aquatic Chronic 3 (H412) |

| Komponent     | Spesifikke konsentrasjonsgrenser (SCL) | M-faktor | Komponentnotater |
|---------------|----------------------------------------|----------|------------------|
| 2-Aminoetanol | STOT SE 3 :: C>=5%                     | -        | -                |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| REACH-registreringsnummer | - |
|---------------------------|---|

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## AVSNITT 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelle råd                            | Vis dette sikkerhetsdatabladet til legen. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kontakt med øyne                         | Skyll umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig. Hold øynene vidåpne under skyllingen.                                                                                                                                                                           |
| Hudkontakt                               | Vask umiddelbart med mye vann i minst 15 minutter. Ta av og vask tilsølte klær og hansker, inkludert på innsiden, før de brukes på nytt. Kontakt lege øyeblikkelig.                                                                                                                                                              |
| Svelging                                 | IKKE framkall brekninger. Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Skyll munnen med vann. Kontakt lege øyeblikkelig.                                                                                                                                                                                                |
| Innånding                                | Bruk ikke munn-til-munn-metoden hvis personen har svelget eller innåndet stoffet; gi kunstig åndedrett ved bruk av en lommemaske utstyrt med en enveis ventil eller annet egnet medisinsk åndedrettsutstyr. Fjernes fra eksponeringen, legges ned. Kontakt lege øyeblikkelig. Gi kunstig åndedrett dersom pasienten ikke puster. |
| Personlig verneutstyr for førstehjelpere | Bruk påkrevd, personlig verneutstyr.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Pustevansker. Forårsaker forbrenninger i alle eksponeringsveier. Symptomer på overeksponering kan være hodepine, svimmelhet, tretthet, kvalme og oppkast: Produktet er etsende. Bruk av tarmskylling eller fremkalt oppkast er kontraindisert. Mulig perforering av magen eller spiserøret må undersøkes: Svelging forårsaker alvorlige hevelser, alvorlige skader på bløtvev og fare for perforasjon

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Merknader til leger | Behandle symptomene. |
|---------------------|----------------------|

# SIKKERHETSDATABLAD

2-Aminoetanol

Revisjonsdato 02-Feb-2024

## AVSNITT 5. BRANNSLUKKINGSTILTAK

### 5.1. Slokkingsmidler

#### **Egnede slukningsmidler**

Karbondioksid (CO<sub>2</sub>), Tørrkjemikalie, Tørr sand, Alkoholbestandig skum. Vanntåke kan brukes til å avkjøle lukkede beholdere.

#### **Brannslukningsmidler som ikke skal brukes av sikkerhetsgrunner**

Ingen informasjon tilgjengelig.

### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Termisk nedbrytning kan avgi irriterende gasser og damper. Produktet forårsaker forbrenninger på øyne, hud og slimhinner. Brennbart materiale. Beholdere kan eksplodere ved oppvarming.

#### **Farlige forbrenningsprodukter**

Karbonmonoksid (CO), Karbondioksid (CO<sub>2</sub>), Nitrogenoksider (NO<sub>x</sub>), Termisk nedbrytning kan avgi irriterende gasser og damper.

### 5.3. Råd til brannmannskaper

Som ved alle branner, må det brukes selvstendig trykkpusteapparat, MSHA/NIOSH (godkjent eller tilsvarende) og fullt verneutstyr. Termisk nedbrytning kan avgi irriterende gasser og damper.

## AVSNITT 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Bruk påkrevd, personlig verneutstyr. Evakuer personell til sikkert område. Hold personer vekk fra av spill/lekkasje og på losiden av dem. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Fjern alle antennelseskilder. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet.

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til miljøet. Må ikke skylles ned i overflatevann eller kloakkanlegg. Se avsnitt 12 for ytterligere økologisk informasjon. Unngå utslipp til miljøet. Samle opp spill.

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Sug opp med inert absorberende materiale. Oppbevares i egnede lukkede beholdere for avfallsbehandling. Fjern alle antennelseskilder.

### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

Referer til vernetiltak som er oppført på liste under punkt 8 og 13.

## AVSNITT 7. HÅNDTERING OG LAGRING

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Brukes bare under en kjemisk avtrekkshette. Benytt personlig verneutstyr / ansiktsskjerm. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Må ikke svelges. Kontakt lege øyeblikkelig hvis stoffet svelges. Unngå innånding av tåke/damper/spray. Holdes unna åpen ild, varme flater og antenningskilder.

#### **Hygienetiltak**

Må håndteres i henhold til industriell hygiene- og sikkerhetspraksis.

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Hold beholderen godt lukket på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Korrosivt område. Holdes unna varme, gnister og ild. Lagre i en inaktiv atmosfære.

# SIKKERHETS DATABLAD

2-Aminoetanol

Revisjonsdato 02-Feb-2024

## 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Bruk i laboratorier

## AVSNITT 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

### 8.1. Kontrollparametere

#### Eksponeringsgrenser

liste kilde **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC **NO** - Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. Liste over administrative normer. Arbeidstilsynet

| Komponent     | Den europeiske unionen                                                                                                 | U.K                                                                                                                    | Frankrike                                                                                                                                           | Belgia                                                                                                                             | Spania                                                                                                                                                                             |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Aminoetanol | TWA: 1 ppm 8 hr<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 ppm 8 hr<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 1 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 2.5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 3 ppm.<br>STEL / VLCT: 7.6 mg/m <sup>3</sup> .<br>Peau | TWA: 1 ppm 8 uren<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 3 ppm 15 minuten<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 3 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 7.5 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 1 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 2.5 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Komponent     | Italia                                                                                                                                                             | Tyskland                                                                                                                                                                                                                                                          | Portugal                                                                                                                             | Nederland                                                                           | Finland                                                                                                                                           |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Aminoetanol | TWA: 1 ppm 8 ore.<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>STEL: 3 ppm 15 minuti.<br>Breve termine<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Breve termine<br>Pelle | TWA: 2 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 5.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 2 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 5.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 4 ppm<br>Höhepunkt: 10.2 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 3 ppm 15 minutos<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 1 ppm 8 horas<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 1 ppm 8 tunteina<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 3 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Komponent     | Østerrike                                                                                                                                              | Danmark                                                         | Sveits                                                                                                                        | Polen                                                                             | Norge                                                                                                                                 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Aminoetanol | Haut<br>MAK-KZW: 3 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZW: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 1 ppm 8 timer<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>Hud | STEL: 4 ppm 15 Minuten<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 7.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 1 ppm 8 timer<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 3 ppm 15 minutter.<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter.<br>Hud |

| Komponent     | Bulgaria                                                                                                  | Kroatia                                                                                                                                                        | Irland                                                                                                                   | Kypros                                                                                                                            | Tsjekkia                                                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Aminoetanol | TWA: 1 ppm<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 3 ppm<br>STEL : 7.6 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 1 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 3 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 1 ppm 8 hr.<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | Skin-potential for cutaneous absorption<br>STEL: 3 ppm<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 ppm<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 7.5 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponent | Estland | Gibraltar | Hellas | Ungarn | Island |
|-----------|---------|-----------|--------|--------|--------|
|-----------|---------|-----------|--------|--------|--------|

# SIKKERHETS DATABLAD

2-Aminoetanol

Revisjonsdato 02-Feb-2024

|               |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Aminoetanol | Nahk<br>TWA: 1 ppm 8 tundides.<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 3 ppm 15 minutites.<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | Skin notation<br>TWA: 1 ppm 8 hr<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min | skin - potential for cutaneous absorption<br>STEL: 3 ppm<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 ppm<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges bőrön keresztüli felszívódás | STEL: 3 ppm<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 2 ppm<br>Ceiling: 5 mg/m <sup>3</sup> |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Komponent     | Latvia                                                                                                                              | Litauen                                                                                           | Luxembourg                                                                                                                       | Malta                                                                                                                                                            | Romania                                                                                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Aminoetanol | skin - potential for cutaneous exposure<br>STEL: 3 ppm<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.2 ppm<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 3 ppm IPRD<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> IPRD Oda<br>STEL: 6 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 ppm 8 Stunden<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 3 ppm 15 Minuten<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 1 ppm<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 3 ppm 15 minuti<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | Skin notation<br>TWA: 1 ppm 8 ore<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 3 ppm 15 minute<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Komponent     | Russland                                    | Slovakiske Republikk                                                                                             | Slovenia                                                                                                                        | Sverige                                                                                                                         | Tyrkia                                                                                                                           |
|---------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Aminoetanol | Skin notation<br>MAC: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 7.6 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 1 ppm<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 ppm 8 urah<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 urah Koža<br>STEL: 3 ppm 15 minutah<br>STEL: 7.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | STV: 6 ppm 15 minuter<br>STV: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>LLV: 3 ppm 8 timmar.<br>LLV: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. Hud | Deri<br>TWA: 1 ppm 8 saat<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 3 ppm 15 dakika<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |

## Biologiske grenseverdier

Dette produktet, slik det er levert, inneholder ikke skadelige materialer med biologiske grenseverdier fastsatt av lokale myndigheter

## Overvåkingsmetoder

EN 14042:2003 Tittelidentifikasjon: Luftkvalitet på arbeidsplassen. Veiledning når det gjelder anvendelse og bruk av prosedyrer for vurdering av eksponering for kjemiske og biologiske stoffer.

## DNEL (Derived No Effect Level) / Avledet minimumseffektnivå (DMEL)

Arbeidere; Se tabell for verdier

| Component                         | Akutt effekt lokal (Oral) | Akutt effekt systemisk (Oral) | Kroniske effekter lokal (Oral) | Kroniske effekter systemisk (Oral) |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 2-Aminoetanol<br>141-43-5 ( >95 ) |                           |                               |                                | 3.75 mg/kg                         |

| Component                         | Akutt effekt lokal (Hud) | Akutt effekt systemisk (Hud) | Kroniske effekter lokal (Hud) | Kroniske effekter systemisk (Hud)              |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|
| 2-Aminoetanol<br>141-43-5 ( >95 ) |                          |                              |                               | DNEL = 3mg/kg bw/day<br>DNEL = 331mg/kg bw/day |

| Component                         | Akutt effekt lokal (Innånding) | Akutt effekt systemisk (Innånding) | Kroniske effekter lokal (Innånding) | Kroniske effekter systemisk (Innånding)                  |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 2-Aminoetanol<br>141-43-5 ( >95 ) |                                |                                    | DNEL = 0.51mg/m <sup>3</sup>        | DNEL = 1mg/m <sup>3</sup><br>DNEL = 156mg/m <sup>3</sup> |

## PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

Se verdier under.

| Component     | Ferskvann       | Ferskvann sediment | Vann intermitterende | Mikroorganismer i kloakkbehandling sanlegg | Jord (Landbruk)  |
|---------------|-----------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------------|------------------|
| 2-Aminoetanol | PNEC = 0.07mg/L | PNEC =             | PNEC = 0.028mg/L     | PNEC = 100mg/L                             | PNEC = 1.29mg/kg |

# SIKKERHETS DATABLAD

2-Aminoetanol

Revisjonsdato 02-Feb-2024

|                  |               |                                                                  |                |              |                                             |
|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|
| 141-43-5 ( >95 ) | PNEC = 57µg/L | 0.357mg/kg<br>sediment dw<br>PNEC =<br>0.533mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 100µg/L | PNEC = 5mg/L | soil dw<br>PNEC =<br>0.0731mg/kg soil<br>dw |
|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|

| Component                         | Sjøvann                            | Sjøvann sediment                                                             | Sjøvann<br>intermitterende | Næringskjede | Luft |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
| 2-Aminoetanol<br>141-43-5 ( >95 ) | PNEC = 0.007mg/L<br>PNEC = 5.7µg/L | PNEC =<br>0.0357mg/kg<br>sediment dw<br>PNEC =<br>0.0533mg/kg<br>sediment dw |                            |              |      |

## 8.2. Eksponeringskontroll

### Tekniske tiltak

Brukes bare under en kjemisk avtrekkshette. Se til at det finnes øyespylingsstasjoner og sikkerhetsdusjer nær arbeidsstedet. Bruk eksplosjonssikkert elektrisk-/ventilasjons-/belysningsutstyr. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, særlig i lukkede rom.

Det bør iverksettes tiltak for kontroll av farlige stoffer ved kilden, som konstruksjonsmessige tiltak som isolerer eller innelukker prosessen, iverksetting av endringer i prosesser eller utstyr som minsker utslipp eller kontakt, og bruk av formålstjenlig utformete avtrekkssystemer

### Personlig verneutstyr

#### Vernebriller

Vernebriller (EU-standard - EN 166)

#### Håndvern

Vernehansker

| Hanskemateriale                             | Gjennombruddstid                | Hansketykkelse | EU-standard | Hanske kommentarer |
|---------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------|--------------------|
| Naturgummi<br>Nitrilgummi<br>Neopren<br>PVC | Se produsentens<br>anbefalinger | -              | EN 374      | (minstekrav)       |

#### Hud- og kroppsværn

Wear impervious gloves and/or clothing if needed to prevent contact with the material.

Inspiser hansker før bruk

Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren.

Referer til produsent / leverandør for informasjon

Sikre hansker er egnet for oppgaven; kjemisk kompatibilitet, behendighet, operasjonelle forhold, Bruker mottakelighet, f.eks allergiske reaksjoner

Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontakttid

Fjern hansker med omhu unngå hud forurensning

#### Åndedrettsvern

Hvis arbeiderne eksponeres for konsentrasjoner over eksponeringsgrensen, må de bruke egnet, sertifisert åndedrettsvern.

For å beskytte brukeren, må åndedrettsvern passe riktig og brukes og vedlikeholdes på korrekt måte

#### Storskala / bruk i nødstilfeller

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 136 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer

**Anbefalt filtertype:** Ammoniakk og organiske ammoniakkderivater filter Type K Grønn samsvar med EN14387 Partikkelfilter etter EN 143

#### Småskala / Laboratory bruk

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 149:2001 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer

**Anbefalt halvmaske:** - Valve filtrering: EN405; eller; Halvmaske: EN140; pluss filter, EN141

Når RPE brukes en ansiktsmaske Form test bør gjennomføres

#### Miljømessige

Ikke la produktet komme ned i avløp.

# SIKKERHETSDATABLAD

2-Aminoetanol

Revisjonsdato 02-Feb-2024

eksponeringskontroller

## AVSNITT 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                        |                                              |                                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Fysisk tilstand                        | Væske                                        |                                                |
| Utseende                               | Fargeløs                                     |                                                |
| Lukt                                   | Fiskeaktig                                   |                                                |
| Luktterskel                            | Ingen data er tilgjengelig                   |                                                |
| Smeltepunkt/frysepunkt                 | 10 °C / 50 °F                                |                                                |
| Mykgjøringspunkt                       | Ingen data er tilgjengelig                   |                                                |
| Kokepunkt/kokepunktintervall           | 170 °C / 338 °F                              | @ 760 mmHg                                     |
| Antennelighet (Væske)                  | Brannfarlig væske                            | På grunnlag av testdata                        |
| Antennelighet (fast stoff, gass)       | Ikke relevant                                | Væske                                          |
| Ekspljosjonsgrenser                    | <b>Nedre</b> 5.5 vol%<br><b>Øvre</b> 17 vol% |                                                |
| Flammepunkt                            | 92 °C / 197.6 °F                             | <b>Metode</b> - Ingen informasjon tilgjengelig |
| Selvantennelsestemperatur              | 450 °C / 842 °F                              |                                                |
| Spaltingstemperatur                    | Ingen data er tilgjengelig                   |                                                |
| pH                                     | 12 @ 20°C                                    | 20 g/l aq. sol                                 |
| Viskositet                             | 24 cP at 20 °C                               |                                                |
| Vannløselighet                         | Blandbar                                     |                                                |
| Løselighet i andre løsemidler          | Ingen informasjon tilgjengelig               |                                                |
| Partisjonskoeffisient (n-oktanol/vann) |                                              |                                                |
| Komponent                              | <b>log Pow</b>                               |                                                |
| 2-Aminoetanol                          | -1.91                                        |                                                |
| Damptrykk                              | 0.48 mmHg @ 20°C                             |                                                |
| Tetthet / Tyngdekraft                  | 1.012                                        |                                                |
| Bulktetthet                            | Ikke relevant                                | Væske                                          |
| Damp tetthet                           | 2.1 (Luft = 1.0)                             | (Luft = 1.0)                                   |
| Partikkelegenskaper                    | Ikke relevant (væske)                        |                                                |

### 9.2. Andre opplysninger

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Molekylar formel        | C2 H7 N O                              |
| Molekylær vekt          | 61.08                                  |
| Eksplorative egenskaper | eksplosive damp-/ luftblandinger mulig |
| Fordunstingstall        | > 1 (Butylacetat = 1,0)                |

## AVSNITT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Ingen, basert på tilgjengelig informasjon

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Hygroskopisk. Luftfølsom.

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Farlig polymerisering | Farlig polymerisering forekommer ikke. |
| Farlige reaksjoner    | Ingen ved normal proseshåndtering.     |

### 10.4. Forhold som skal unngås

Uforenlige produkter. Overoppheting. Holdes unna åpen ild, varme flater og antenningskilder. Eksponering for luft. Eksponering til fuktig luft eller vann.

### 10.5. Uforenlige materialer

Sterke oksidasjonsmidler.

# SIKKERHETSDATABLAD

2-Aminoetanol

Revisjonsdato 02-Feb-2024

## 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO<sub>2</sub>). Nitrogenoksider (NO<sub>x</sub>). Termisk nedbrytning kan avgi irriterende gasser og damper.

## AVSNITT 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

#### Produktinformasjon

##### (a) akutt giftighet,;

|           |            |
|-----------|------------|
| Oral      | Kategori 4 |
| Dermal    | Kategori 4 |
| Innånding | Kategori 4 |

| Komponent     | LD50 munn          | LD50 hud                                    | LC50 Inhalering             |
|---------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| 2-Aminoetanol | 1720 mg/kg ( Rat ) | 1000 mg/kg ( Rabbit )<br>1 mL/kg ( Rabbit ) | LC50 > 1.3 mg/L ( Rat ) 6 h |

(b) Hudetsende / irritasjon; Kategori 1 B

(c) alvorlig øyeskade / irritasjon; Kategori 1

##### (d) Sensibilisering;

|               |                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Respiratorisk | Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data |
| Huden         | Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data |

(e) mutagenitet i kjønnsceller; Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

(f) kreftfremkallende; Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data  
Det finnes ingen kjente, kreftfremkallende kjemikalier i dette produktet

(g) reproduksjonstoksisitet; Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

(h) STOT-enkel eksponering; Kategori 3

Resultater / Målorganer Luftveiene.

(i) STOT-gjentatt eksponering; Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Målorganer Ingen kjent.

(j) aspirasjonsfare; Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Symptomer / effekter, både akutte og forsinkede Symptomer på overeksponering kan være hodepine, svimmelhet, tretthet, kvalme og oppkast. Produktet er etsende. Bruk av tarmskylling eller fremkalt oppkast er kontraindisert. Mulig perforering av magen eller spiserøret må undersøkes. Svelging forårsaker alvorlige hevelser, alvorlige skader på bløtvev og fare for perforasjon.

### 11.2. Informasjon om andre farer

Endokrine forstyrrende egenskaper Vurdere hormonforstyrrende egenskaper for menneskers helse. Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere.

# SIKKERHETSDATABLAD

2-Aminoetanol

Revisjonsdato 02-Feb-2024

## AVSNITT 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 12.1. Giftighet

#### Økotoksitets effekter

Må ikke tømmes i kloakkavløp. Inneholder et stoff som er.: Skadelig for vannlevende organismer. Produktet inneholder følgende substanser som er farlige for omgivelsen. Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

| Komponent     | Ferskvannsfisk                                                             | vannloppe         | Ferskvannsalge    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 2-Aminoetanol | Leusiscus idus: LC50: >200 mg/L/48h<br>Salmo gairdneri: LC50: 150 mg/L/96h | EC50: 65 mg/L/48h | EC50: 15 mg/L/72h |

| Komponent     | Microtox                                                                                                                            | M-faktor |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2-Aminoetanol | Pseudomonas putida: EC50: 110 mg/L/17 h<br>Nitrosomonas: EC50: 12200 mg/L/2 h<br>Photobacterium phosphoreum: EC50: 13.7 mg/L/30 min |          |

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

#### Persistens

Lett biologisk nedbrytbar  
Løselig i vann, Persistens er lite sannsynlig, basert på tilgjengelig informasjon, Kan blandes med vann.

#### Nedbrytning i kloakkrenseanlegg

Inneholder materialer som vites å være farlige for omgivelsene, eller som ikke er nedbrytbare i kloakkrenseanlegg.

### 12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulering er lite sannsynlig

| Komponent     | log Pow | Biokonsentrasjonsfaktor (BCF) |
|---------------|---------|-------------------------------|
| 2-Aminoetanol | -1.91   | Ingen data er tilgjengelig    |

### 12.4. Mobilitet i jord

Produktet er vannløselig, og kan spres i vannmiljøet . Vil sannsynligvis være mobilt i miljøet på grunn av vannløseligheten. Svært mobile i jord

### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Stoffet er ikke ansett som persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) / veldig persistente og veldig bioakkumulerende (vPvB).

### 12.6. Endokrine forstyrrende egenskaper

#### Opplysninger om hormonhermer

Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

### 12.7. Andre skadelige effekter

#### Persistente organiske forurensende Ozonforbrukende potential

Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes  
Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes

## AVSNITT 13. DISPONERING

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

#### Avfall fra rester/ubrukte produkter

Avfall klassifisert som farlig. Kast i henhold til de europeiske direktivene angående avfall og farlig avfall. Deponeres i samsvar med lokale forskrifter.

#### Forurenset emballasje

Kast denne beholderen til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

#### Europeisk avfallskatalog

I henhold til Europeisk avfallsliste, er avfallskoder ikke produktspesifikke men bruksområde-spesifikke.

# SIKKERHETSDATABLAD

2-Aminoetanol

Revisjonsdato 02-Feb-2024

## Annen informasjon

Må ikke tømmes i avløpssystem. Avfallskoder skal tilordnes av brukeren på grunnlag av bruksområdet for produktet. Må ikke tømmes i kloakkavløp. Store mengder vil virke inn på pH-en og skade vannlevende organismer. Oppløsninger med høy pH-verdi må nøytraliseres før tømming. La ikke kjemikaliet komme ut i miljøet.

## AVSNITT 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

### IMDG/IMO

**14.1. FN-nummer** UN2491  
**14.2. FN-forsendelsesnavn** ETHANOLAMINE  
**14.3. Transportfareklasse(r)** 8  
**14.4. Emballasjegruppe** III

### ADR

**14.1. FN-nummer** UN2491  
**14.2. FN-forsendelsesnavn** ETHANOLAMINE  
**14.3. Transportfareklasse(r)** 8  
**14.4. Emballasjegruppe** III

### IATA

**14.1. FN-nummer** UN2491  
**14.2. FN-forsendelsesnavn** ETHANOLAMINE  
**14.3. Transportfareklasse(r)** 8  
**14.4. Emballasjegruppe** III

**14.5. Miljøfarer** Ingen farer identifisert

**14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk** Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet.

**14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II av MARPOL73/78 og IBC-koden** Ikke aktuelt, emballert varer

## AVSNITT 15. OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

#### Internasjonale inventarlister

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinene (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent     | CAS Nr   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|---------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
| 2-Aminoetanol | 141-43-5 | 205-483-3 | -      | -   | X     | X    | X    | X    | X    |

| Komponent     | CAS Nr   | TSCA<br>(Toxic<br>Substance<br>Control<br>Act) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------|----------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| 2-Aminoetanol | 141-43-5 | X                                              | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

Forkortelser: X - Oppført '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

# SIKKERHETSDATABLAD

2-Aminoetanol

Revisjonsdato 02-Feb-2024

## Autorisasjon/restriksjoner i henhold til EU REACH

| Komponent     | CAS Nr   | REACH (1907/2006) - Tillegg XIV - stoffer som krever autorisasjon | REACH (1907/2006) - Tillegg XVII - Restriksjoner på visse farlige stoffer | REACH-forordningen (EC 1907/2006) artikkel 59 - Kandidatliste over stoffer med svært stor bekymring (SVHC) |
|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Aminoetanol | 141-43-5 | -                                                                 | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)        | -                                                                                                          |

### REACH-lenker

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent     | CAS Nr   | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - Kvalifiserte mengder for Major Accident Varsling | Seveso III-direktivet (2012/18/EC) - Kvalifiserte Mengder for sikkerhetsrapport Krav |
|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Aminoetanol | 141-43-5 | Ikke relevant                                                                         | Ikke relevant                                                                        |

## Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 649/2012 av 4. juli 2012 om eksport og import av farlige kjemikalier

Ikke relevant

## Inneholder komponent(er) som oppfyller en 'definisjon' av per & polyfluoralkylsubstans (PFAS)?

Ikke relevant

Vær oppmerksom på direktiv 98/24/EC av om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot fare i forbindelse med kjemisk agens på arbeidsplassen .

Vær oppmerksom på direktiv 2000/39/EF som fastsetter en første liste over rettleidende grenseverdier for yrkesmessig eksponering

## Nasjonale forordninger

### WGK klassifisering

Se tabell for verdier

| Komponent     | Tyskland Water Klassifisering (AwSV) | Tyskland - TA-Luft Klasse                            |
|---------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 2-Aminoetanol | WGK 1                                | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Komponent     | Frankrike - INRS (Tabeller over yrkessykdommer)               |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| 2-Aminoetanol | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 49,RG 49bis |

## 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

En kjemisk sikkerhetsvurdering / Rapporter (CSA / CSR) er ikke utført

## AVSNITT 16. ANDRE OPPLYSNINGER

### Full tekst for H-setningene som er omtalt i punkt 2 og 3

H302 - Farlig ved svelging

H312 - Farlig ved hudkontakt

H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne

H318 - Gir alvorlig øyeskade

# SIKKERHETS DATABLAD

2-Aminoetanol

Revisjonsdato 02-Feb-2024

H332 - Farlig ved innånding  
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene  
H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

## Forkortelser

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Europeisk stoffliste over kommersielt bestående, kjemiske stoffer/EU-liste over innmeldte, kjemiske stoffer

**PICCS** - Filippinenes liste over kjemikalier og kjemiske stoffer

**IECSC** – Kina, stoffliste over kjemiske stoffer

**KECL** - Korea, eksisterende kjemiske stoffer og stoffer under vurdering

**WEL** - Administrativ norm

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikansk organisasjon for statens industrihygienikere)

**DNEL** - Avledede ingen virkning nivå

**RPE** - Åndedrettsvern

**LC50** - Dødelig konsentrasjon 50%

**NOEC** - Ingen observert effekt konsentrasjon

**PBT** - Persistent, bioakkumulerende, Giftig

**TSCA** - Amerikansk lov om kontroll med toksiske stoffer, del 8(b), stoffliste

**DSL/NDL** - Kanadiske lister over stoffer med lokalt/utenlandsk opphav

**ENCS** – Japan, stoffliste over bestående og nye kjemiske stoffer

**AICS** - Australias stoffliste over kjemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealands stoffliste

**TWA** - Tidsvektet gjennomsnitt

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

**PNEC** (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

**LD50** - Dødelig dose 50%

**EC50** - Effektiv konsentrasjon 50%

**POW** - Fordelingskoeffisienten oktanol: Vann

**vPvB** - svært persistent, svært bioakkumulerende

**ADR** - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

**BCF** - Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)

**Viktigste litteraturreferanser og datakilder**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leverandører sikkerhetsdatabladet, Chemadvisor - LOLI, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internasjonal konvensjon om hindring av forurensning fra skip

**ATE** - Akutt giftighet estimat

**VOC** - (flyktige organiske forbindelser)

## Opplæringsråd

Opplæring i kjemisk fare, som omfatter merking, sikkerhetsdataark, personlig verneutstyr og hygiene.

Bruk av personlig verneutstyr, inkludert korrekt valg, forenlighet, gjennombruddsterskler, pleie, vedlikehold, tilpasning og EN-standarder.

Førstehjelp for kjemisk eksponering, inkludert bruk av øyevask og sikkerhetsdusjer.

**Tilberedt av**

Avdeling produktsikkerhet Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Utstedelsesdato**

11-Jun-2009

**Revisjonsdato**

02-Feb-2024

**Revisjonsoppsummering**

Ny leverandør av nødtelefon.

**Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene til Bestemmelse (EF) nr. 1907/2006.**

## Ansvarsfraskrivelse

Opplysningene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte, så langt vi kjenner til, og ifølge foreliggende informasjon og antakelser på utgivelsesdatoen. Opplysningene som er gitt, er bare ment å være rådgivende når det gjelder sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare for de spesifikke materialene, og gjelder ikke hvis det blir brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten

**Slutt på sikkerhetsdatabladet**