

Дата выпуска готовой  
спецификации 24-фев-2011

Дата редакции 10-дек-2021

Номер редакции 6

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

Описание продукта: RapID Yeast Plus Panel  
Cat No. : R8311007

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

Рекомендуемое применение Лабораторные химические реактивы.  
Рекомендуемые ограничения по применению Информация отсутствует

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

Компания Oxoid Ltd  
Wade Road  
Basingstoke, Hants, UK  
RG24 8PW  
Tel: +44 (0) 1256 841144

**EU entity/business name**  
Oxoid Deutschland GmbH  
Postfach 10 07 53  
D-46483  
Wesel  
GERMANY  
Tel: + 49 (0) 281 1520  
Fax: 49 (0) 281 1521

Адрес электронной почты mbd-sds@thermofisher.com

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Chemtrec EU: 001-703-527-3887  
Chemtrec US: (800) 424-9300

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

#### Физические опасности

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

RapID Yeast Plus Panel

Дата редакции 10-дек-2021

## Опасности для здоровья

Репродуктивная токсичность  
Специфическая системная токсичность на орган-мишень - (одноразовое действие)

Категория 1B (H360FD)  
Категория 2 (H371)

## Опасности для окружающей среды

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

### Формулировки опасностей

H371 - Может поражать органы

H360FD - Может отрицательно повлиять на способность к деторождению. Может отрицательно повлиять на неродившегося ребенка

### Предупреждающие формулировки

P302 + P352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом

P308 + P313 - ПРИ ПОДОЗРЕНИИ на возможность воздействия обратиться за медицинской помощью

P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица

### Дополнительная ЕС-Этикетки

Разрешено применение только специалистам

## 2.3. Прочие опасности

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.2. Смесь

| Компонент                       | № CAS     | № EC              | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008                                                                                                |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Моноэтиловый эфир этиленгликоля | 109-86-4  | EEC No. 203-713-7 | 8.3             | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Repr. 1B (H360FD)<br>STOT SE1 (H370)<br>STOT RE2 (H373) |
| Этановая кислота                | 64-19-7   | 200-580-7         | 1.6             | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)                                                                                    |
| Калий гидроксид                 | 1310-58-3 | 215-181-3         | 0.15            | Acute Tox. 4 (H302)                                                                                                                                 |

OXDR8311007

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

RapID Yeast Plus Panel

Дата редакции 10-дек-2021

|  |  |  |  |                                           |
|--|--|--|--|-------------------------------------------|
|  |  |  |  | Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318) |
|--|--|--|--|-------------------------------------------|

| Компонент        | Пределы удельной концентрации (SCL)                                                                                                             | М-фактор | Примечания к компонентам |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| Этановая кислота | Skin Corr. 1A (H314) :: C>=90%<br>Skin Corr. 1B (H314) :: 25%<=C<90%<br>Eye Irrit. 2 (H319) :: 10%<=C<25%<br>Skin Irrit. 2 (H315) :: 10%<=C<25% | -        | -                        |
| Калий гидроксид  | Skin Corr. 1A (H314) :: C>=5%<br>Skin Corr. 1B (H314) :: 2%<=C<5%<br>Eye Irrit. 2 (H319) :: 0.5%<=C<2%<br>Skin Irrit. 2 (H315) :: 0.5%<=C<2%    | -        | -                        |

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                                   |                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Общие рекомендации</b>                         | При сохранении симптомов обратиться к врачу. При посещении врача покажите ему этот паспорт безопасности.                                                         |
| <b>Попадание в глаза</b>                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. При возникновении симптомов обратиться к врачу.       |
| <b>Попадание на кожу</b>                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Если раздражение усиливается и не проходит, обратиться за медицинской помощью.       |
| <b>При отравлении пероральным путем</b>           | Обратиться за медицинской помощью. Промыть рот водой и затем выпить большое количество воды. Не вызывать рвоту без инструкций врача.                             |
| <b>При отравлении ингаляционным путем</b>         | Не является ожидаемым путем воздействия. ПРИ ВДЫХАНИИ: Переместить пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении. |
| <b>Меры самозащиты при оказании первой помощи</b> | Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением.                                                                                                     |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Информация отсутствует.

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Примечания для врача | Лечить симптоматически. |
|----------------------|-------------------------|

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1. Средства пожаротушения

Рекомендуемые средства тушения пожаров

OXDR8311007

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

RapID Yeast Plus Panel

Дата редакции 10-дек-2021

Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде. Тонкораспыляемая вода, двуокись углерода (CO<sub>2</sub>), огнетушащий порошок, спиртоустойчивую пену.

**Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности**  
Информация отсутствует.

## **5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью**

Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

**Опасные продукты сгорания**  
Оксиды углерода, Оксиды серы.

## **5.3. Рекомендации для пожарных**

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения.

## **РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ**

### **6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах**

Избегать попадания на кожу, в глаза или на одежду. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Обеспечить достаточную вентиляцию.

### **6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды**

Не смывать в поверхностные воды или в канализационную систему. Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными. Не допускать попадания продукта в канализацию.

### **6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки**

Впитать инертным поглощающим материалом. Тщательно очистить загрязненную поверхность.

### **6.4. Ссылки на другие разделы**

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## **РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ**

### **7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций**

Обеспечить достаточную вентиляцию. Избегать попадания на кожу, в глаза или на одежду. Проводить манипуляции с продуктом только в закрытых системах или обеспечить адекватную вытяжную вентиляцию.

#### **Меры гигиены**

При использовании не принимать пищу, не пить и не курить. Регулярная уборка оборудования, рабочего места и одежды.

### **7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости**

Хранить при температурах между 2 и 8 °C. Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

RapID Yeast Plus Panel

Дата редакции 10-дек-2021

## 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Список источников **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC  
**RU** - ГН 2.2.5.1313-03 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. №763 зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г., регистрационный №4568 Опубликовано в "Российской газете" от 20 июня 2003 г. №119/1 (специальный выпуск) ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г. Регистрационный № 50845. Опубликовано в "Российской газете" от 24 апреля 2018 г.

| Компонент                       | Европейский Союз                                                                                                 | Соединенное Королевство                                                                                            | Франция                                                                                                                  | Бельгия                                                                                                                    | Испания                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Моноэтиловый эфир этиленгликоля | TWA: 1 ppm (8h)<br>Skin                                                                                          | STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 9 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 ppm 8 hr<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 1 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 3.2 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>Peau | TWA: 0.1 ppm 8 uren<br>TWA: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>Huid                                                           | TWA / VLA-ED: 1 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 3 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel                                                                                       |
| Этановая кислота                | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>TWA: 10 ppm (15min)<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 20 ppm (8h) | STEL: 37 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 15 ppm<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup>                             | STEL / VLCT: 10 ppm.<br>STEL / VLCT: 25 mg/m <sup>3</sup> .                                                              | TWA: 10 ppm 8 uren<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 15 ppm 15 minuten<br>STEL: 38 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 20 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 50 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 10 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 25 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Калий гидроксид                 |                                                                                                                  | WEL - 2 mg/m <sup>3</sup> STEL                                                                                     | STEL / VLCT: 2 mg/m <sup>3</sup> .                                                                                       | STEL: 2mg/m <sup>3</sup> VLE                                                                                               | STEL / VLA-EC: 2 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).                                                                                                                           |

| Компонент                       | Италия                                                                              | Германия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Португалия                                                       | Нидерланды                                | Финляндия                                                                        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Моноэтиловый эфир этиленгликоля | TWA: 0.5 ppm 8 ore.<br>Media Ponderata nel Tempo<br>Pelle                           | TWA: 1 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 3.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 1 ppm (8 Stunden). MAK applies for the sum of the concentrations of 2-Methoxyethanol and its Acetate in air<br>TWA: 3.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK applies for the sum of the concentrations of 2-Methoxyethanol and its Acetate in air<br>Höhepunkt: 8 ppm<br>Höhepunkt: 25.6 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | TWA: 1 ppm 8 horas<br>Pele                                       | huid<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1.6 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>Iho          |
| Этановая кислота                | TWA: 25 ppm 8 ore.<br>Media Ponderata nel Tempo<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. | TWA: 10 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> (8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | STEL: 20 ppm 15 minutos<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos | MAC-TGG 25 mg/m <sup>3</sup>              | TWA: 5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 13 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 10 ppm 15 |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

RapID Yeast Plus Panel

Дата редакции 10-дек-2021

|                 |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                         |                                                          |  |                                                          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|
|                 | Media Ponderata nel Tempo<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Breve termine<br>STEL: 20 ppm 15 minuti. Breve termine | Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 10 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 20 ppm<br>Höhepunkt: 50 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm 8 horas<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |  | minuutteina<br>STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |
| Калий гидроксид |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                         | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                             |  | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                             |

| Компонент                       | Австрия                                                                                                                                          | Дания                                                    | Швейцария                                                                                                                                      | Польша                                                                          | Норвегия                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Моноэтиловый эфир этиленгликоля | Haut<br>MAK-KZGW: 4 ppm 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1 ppm 8 Stunden                                                                                   | TWA: 1 ppm 8 timer<br>Hud                                | Haut/Peau<br>STEL: 8 ppm 15 Minuten<br>STEL: 25.6 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 1 ppm 8 Stunden<br>TWA: 3.2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach                                            | TWA: 1 ppm 8 timer<br>TWA: 3.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 3 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 6.2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated<br>Hud            |
| Этановая кислота                | MAK-KZGW: 20 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 10 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 timer | STEL: 20 ppm 15 Minuten<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 10 ppm 8 Stunden<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden               | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 ppm 15 minutter. value from the regulation<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value from the regulation |
| Калий гидроксид                 | MAK-TMW: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                                                           | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                             | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                                                             | STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                         |

| Компонент                       | Болгария                                                                                 | Хорватия                                                                                                                                               | Ирландия                                                                                                         | Кипр                                                                                   | Чешская Республика                                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Моноэтиловый эфир этиленгликоля | TWA: 1 ppm<br>Skin notation                                                              | kože<br>TWA-GVI: 1 ppm 8 satima.                                                                                                                       | TWA: 1 ppm 8 hr.<br>STEL: 3 ppm 15 min<br>Skin                                                                   | Skin-potential for cutaneous absorption<br>TWA: 1 ppm                                  | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 6 mg/m <sup>3</sup> toxic for reproduction |
| Этановая кислота                | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>STEL : 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 20 ppm | TWA-GVI: 10 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 20 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 20 ppm 8 hr.<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 20 ppm 15 min<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 50 mg/m <sup>3</sup>                                                            |
| Калий гидроксид                 | TWA: 2.0 mg/m <sup>3</sup>                                                               | STEL-KGVI: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama.                                                                                                            | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                                                 |                                                                                        | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                              |

| Компонент                       | Эстония                                                                                                                                    | Gibraltar                                                                                                      | Греция                                                                                 | Венгрия                                                                               | Исландия                                                                                                                 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Моноэтиловый эфир этиленгликоля | Nahk<br>TWA: 1 ppm 8 tundides.                                                                                                             | Skin notation<br>TWA: 1 ppm 8 hr                                                                               | skin - potential for cutaneous absorption<br>TWA: 1 ppm                                | TWA: 3.16 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges bőrön keresztüli felszívódás   | TWA: 1 ppm 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 2 ppm                                                           |
| Этановая кислота                | TWA: 10 ppm 8 tundides.<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 10 ppm 15 minutites.<br>STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 10 ppm 8 hr<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 20 ppm 15 min | STEL: 15 ppm<br>STEL: 37 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | STEL: 20 ppm<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. |
| Калий гидроксид                 | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.                                                                                                       |                                                                                                                | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>                                  | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8              | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

RapID Yeast Plus Panel

Дата редакции 10-дек-2021

|  |  |  |  |            |  |
|--|--|--|--|------------|--|
|  |  |  |  | óraban. AK |  |
|--|--|--|--|------------|--|

| Компонент                       | Латвия                                                                                 | Литва                                                                                            | Люксембург                                                                                                                       | Мальта                                                                                                     | Румыния                                                                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Моноэтиловый эфир этиленгликоля | skin - potential for cutaneous exposure<br>TWA: 1 ppm                                  | TWA: 1 ppm IPRD<br>Oda<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup>                             | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 1 ppm 8 Stunden                                                       | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 1 ppm                                           | Skin notation<br>TWA: 1 ppm 8 ore<br>TWA: 3.2 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                  |
| Этановая кислота                | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm IPRD<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm | TWA: 10 ppm 8 Stunden<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>STEL: 20 ppm 15 Minuten | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm 15 minuti<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | TWA: 10 ppm 8 ore<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 20 ppm 15 minute<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Компонент                       | Россия                                    | Словацкая Республика                                                               | Словения                                                                                                                            | Швеция                                                                                                                                                        | Турция                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Моноэтиловый эфир этиленгликоля |                                           | Ceiling: 128 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 5 ppm | TWA: 1 ppm 8 urah<br>TWA: 3.2 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 8 ppm 15 minutah<br>STEL: 25.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | TLV: 1 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>Hud                                                                                                                            | Deri<br>TWA: 1 ppm 8 saat                              |
| Этановая кислота                | Skin notation<br>MAC: 5 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 50 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup>          | TWA: 10 ppm 8 urah<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah<br>STEL: 20 ppm 15 minutah          | Binding STEL: 10 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 5 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 13 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV | TWA: 10 ppm 8 saat<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |
| Калий гидроксид                 |                                           |                                                                                    |                                                                                                                                     | Binding STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV                                                                     |                                                        |

## Значения биологических пределов

Список источников

| Компонент                       | Европейский Союз | Великобритания | Франция | Испания                                                                                         | Германия                                                        |
|---------------------------------|------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Моноэтиловый эфир этиленгликоля |                  |                |         | 2-Methoxyacetic acid: 8 mg/g Creatinine urine<br>end of workweek, after at least two work weeks | Methoxyacetic acid: 15 mg/g Creatinine urine<br>(end of shift ) |

## методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

## Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

См. таблицу значений

| Component                                           | острый эффект местного (Оральное) | острый эффект системная (Оральное) | Хронические эффекты местного (Оральное) | Хронические эффекты системная (Оральное) |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Моноэтиловый эфир этиленгликоля<br>109-86-4 ( 8.3 ) |                                   |                                    |                                         | 11 mg/kg bw/d                            |

| Component | острый эффект | острый эффект | Хронические | Хронические |
|-----------|---------------|---------------|-------------|-------------|
|-----------|---------------|---------------|-------------|-------------|

OXDR8311007

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

RapID Yeast Plus Panel

Дата редакции 10-дек-2021

|                                                     | местного (кожный) | системная (кожный) | эффекты местного (кожный) | эффекты системная (кожный) |
|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|
| Моноэтиловый эфир этиленгликоля<br>109-86-4 ( 8.3 ) |                   |                    |                           | DNEL = 0.22mg/kg bw/day    |

| Component                                           | острый эффект местного (вдыхание) | острый эффект системная (вдыхание) | Хронические эффекты местного (вдыхание) | Хронические эффекты системная (вдыхание) |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Моноэтиловый эфир этиленгликоля<br>109-86-4 ( 8.3 ) |                                   |                                    |                                         | DNEL = 0.31mg/m <sup>3</sup>             |
| Этановая кислота<br>64-19-7 ( 1.6 )                 | DNEL = 25mg/m <sup>3</sup>        |                                    | DNEL = 25mg/m <sup>3</sup>              |                                          |
| Калий гидроксид<br>1310-58-3 ( 0.15 )               |                                   |                                    | DNEL = 1mg/m <sup>3</sup>               |                                          |

## Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

См. ниже значения.

| Component                                           | пресная вода     | Свежая вода осадков           | Вода прерывистый | Микроорганизмы в очистке сточных вод | Почва (сельское хозяйство) |
|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Моноэтиловый эфир этиленгликоля<br>109-86-4 ( 8.3 ) | PNEC = 10mg/L    | PNEC = 36.8mg/kg sediment dw  | PNEC = 94mg/L    | PNEC = 1000mg/L                      | PNEC = 1.87mg/kg soil dw   |
| Этановая кислота<br>64-19-7 ( 1.6 )                 | PNEC = 3.058mg/L | PNEC = 11.36mg/kg sediment dw | PNEC = 30.58mg/L | PNEC = 85mg/L                        | PNEC = 0.47mg/kg soil dw   |

| Component                                           | Морская вода      | Морская вода осадков          | Морская вода прерывистый | Пищевая цепочка      | Воздух |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|--------|
| Моноэтиловый эфир этиленгликоля<br>109-86-4 ( 8.3 ) | PNEC = 1mg/L      | PNEC = 3.68mg/kg sediment dw  |                          | PNEC = 7.3mg/kg food |        |
| Этановая кислота<br>64-19-7 ( 1.6 )                 | PNEC = 0.3058mg/L | PNEC = 1.136mg/kg sediment dw |                          |                      |        |

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

### Средства индивидуальной защиты персонала

#### Защита глаз

Надеть очки с боковыми щитками (или защитные очки) (стандарт ЕС - EN 166)

#### Защита рук

Защитные перчатки

| материала перчаток   | Прорыв время                          | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии     |
|----------------------|---------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------|
| Одноразовые перчатки | Смотрите рекомендациями производителя | -                | EN 374      | (минимальные требования) |

#### Защита тела и кожи

Фартук. Непроницаемые перчатки.



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

RapID Yeast Plus Panel

Дата редакции 10-дек-2021

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайтесь внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

## Защита органов дыхания

Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы. Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

## Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях

В условиях недостаточной вентиляции надеть надлежащие средства защиты органов дыхания

## Мелкие / Лаборатория использования

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001

Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

## Меры по защите окружающей среды

Информация отсутствует.

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

#### Физическое состояние

жидкость

#### Внешний вид

бесцветный

#### Запах

Информация отсутствует

#### Порог восприятия запаха

Данные отсутствуют

#### Точка плавления/пределы

Данные отсутствуют

#### Температура размягчения

Данные отсутствуют

#### Точка кипения/диапазон

Неприменимо

#### Горючесть (жидкость)

Данные отсутствуют

#### Горючесть (твёрдого тела, газа)

Неприменимо

жидкость

#### Пределы взрывчатости

Данные отсутствуют

#### Температура вспышки

Неприменимо

Метод - Информация отсутствует

#### Температура самовоспламенения

Данные отсутствуют

#### Температура разложения

Данные отсутствуют

#### pH

2.4

#### Вязкость

Данные отсутствуют

#### Растворимость в воде

Растворимо в воде

#### Растворимость в других растворителях

Информация отсутствует

#### Коэффициент распределения (n-октanol/вода)

#### Компонент

Lg Pow

Моноэтиловый эфир этиленгликоля

-0.85

Этановая кислота

-0.2

Калий гидроксид

0.83

#### Давление пара

Данные отсутствуют

#### Плотность / Удельный вес

Данные отсутствуют

#### Насыпная плотность

Неприменимо

жидкость

#### Плотность пара

Данные отсутствуют

(Воздух = 1.0)

#### Характеристики частиц

Неприменимо (жидкость)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

RapID Yeast Plus Panel

Дата редакции 10-дек-2021

## 9.2. Прочая информация

Содержание летучих органических веществ (%) 9.9

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при рекомендуемых условиях хранения.

### 10.3. Возможность опасных реакций

Опасная полимеризация  
Возможность опасных реакций

Опасной полимеризации не происходит.  
Отсутствует при нормальной обработке.

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты. Избыток тепла.

### 10.5. Несовместимые материалы

Неизвестно.

### 10.6. Опасные продукты разложения

Оксиды углерода. Оксиды серы.

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

Информация о продукте

На основании известной или предоставленной информации продукт не представляет угрозы острой токсичности

#### (а) острая токсичность;

Перорально

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Кожное

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

При отравлении

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

ингаляционным путем

#### Токсикологические данные для компонентов

| Компонент                       | LD50 перорально            | LD50 дермально               | LC50 при вдыхании           |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Моноэтиловый эфир этиленгликоля | LD50 = 2370 mg/kg ( Rat )  | LD50 = 1280 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 1478 ppm ( Rat ) 7 h |
| Этановая кислота                | 3310 mg/kg ( Rat )         | -                            | > 40 mg/L ( Rat ) 4 h       |
| Калий гидроксид                 | LD50 = 333-384 mg/kg (Rat) | -                            | -                           |

(б) разъедания / раздражения кожи;

Не классифицировано На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

(с) серьезное повреждение / раздражение глаз;

Данные отсутствуют

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

RapID Yeast Plus Panel

Дата редакции 10-дек-2021

(г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;

Респираторный  
Кожа

Данные отсутствуют  
Данные отсутствуют

| Component                             | метод испытаний | Подопытные виды | Изучение результатов |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| Калий гидроксид<br>1310-58-3 ( 0.15 ) | OECD TG 406     | морская свинка  | non-sensitising      |

(е) мутагенность зародышевых клеток;

(F) канцерогенность;

Данные отсутствуют

В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества

(г) репродуктивной токсичности;  
Воздействия на  
репродуктивную функцию  
Влияние на развитие плода

Категория 1B

Может нарушать способность к размножению.

У подопытных животных наблюдалось отрицательное воздействие на развитие.

(H) STOT-при однократном  
воздействии;

Категория 2

Результаты / Органы-мишени

Иммунная система.

(I) STOT-многократном  
воздействии;

Не классифицировано

Органы-мишени

Вилочковая железа.

(j) стремление опасности;

Данные отсутствуют

Наблюдаемые симптомы /  
Эффекты,  
как острые, так и замедленные

Информация отсутствует.

## 11.2. Информация о других опасностях

Эндокринные разрушающие  
свойства

Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность

Проявления экотоксичности

| Компонент                       | Пресноводные рыбы                                                                                                                                                            | водяная блоха | Пресноводные водоросли |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| Моноэтиловый эфир этиленгликоля | LC50: = 9650 mg/L, 96h static<br>(Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 16000 mg/L, 96h static<br>(Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 10000 mg/L, 96h static<br>(Lepomis macrochirus) |               |                        |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

RapID Yeast Plus Panel

Дата редакции 10-дек-2021

|                  |                                                                                    |                    |   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|
| Этановая кислота | Pimephales promelas: LC50 = 88 mg/L/96h<br>Lepomis macrochirus: LC50 = 75 mg/L/96h | EC50 = 95 mg/L/24h | - |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|

| Компонент        | Микро токсикология                                                                                                                                            | М-фактор |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Этановая кислота | Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/15 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/25 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/5 min |          |

## 12.2. Стойкость и разлагаемость

### Стойкость

Растворимо в воде, Стойкость маловероятно, основываясь на предоставленной информации.

## 12.3. Потенциал биоаккумуляции

Биоаккумуляция маловероятно

| Компонент                       | Lg Pow | Коэффициент биоконцентрирования (BCF) |
|---------------------------------|--------|---------------------------------------|
| Моноэтиловый эфир этиленгликоля | -0.85  | Данные отсутствуют                    |
| Этановая кислота                | -0.2   | Данные отсутствуют                    |
| Калий гидроксид                 | 0.83   | Данные отсутствуют                    |

## 12.4. Мобильность в почве

Продукт растворим в воде, и могут распространяться в системах водоснабжения. Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие растворимости в воде. Высоко мобильный в почвах

## 12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ

Нет данных для оценки.

## 12.6. Эндокринные разрушающие свойства

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## 12.7. Другие побочные эффекты

Стойких органических загрязнителей

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

Потенциал уменьшения озона

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов

Утилизировать в соответствии с федеральными, государственными и местными нормами. Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

Загрязненная упаковка

Dispose of in accordance with federal, state, and local regulations. Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходах.

Европейский каталог отходов

Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются

OXDR8311007

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

RapID Yeast Plus Panel

Дата редакции 10-дек-2021

специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

## Дополнительная информация

Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не сливать в канализацию.

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

### IMDG/IMO

Не регламентируется

#### 14.1. Номер ООН

#### 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

#### 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

#### 14.4. Группа упаковки

### ADR

Не регламентируется

#### 14.1. Номер ООН

#### 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

#### 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

#### 14.4. Группа упаковки

### IATA

Не регламентируется

#### 14.1. Номер ООН

#### 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

#### 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

#### 14.4. Группа упаковки

#### 14.5. Опасности для окружающей среды

Нет опасности определены

#### 14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь

Никаких специальных мер предосторожности необходимы

#### 14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC

Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

### 15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

#### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

OXDR8311007

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

RapID Yeast Plus Panel

Дата редакции 10-дек-2021

| Компонент                       | № CAS     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Моноэтиловый эфир этиленгликоля | 109-86-4  | 203-713-7 | -      | -   | X     | X    | KE-23272 | X    | X    |
| Этановая кислота                | 64-19-7   | 200-580-7 | -      | -   | X     | X    | X        | X    | X    |
| Калий гидроксид                 | 1310-58-3 | 215-181-3 | -      | -   | X     | X    | KE-29139 | X    | X    |

| Компонент                       | № CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|---------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| Моноэтиловый эфир этиленгликоля | 109-86-4  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |
| Этановая кислота                | 64-19-7   | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |
| Калий гидроксид                 | 1310-58-3 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |

Условные обозначения: X - Включен 'X' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

## Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

| Компонент                       | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - веществ, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ                                                     | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Моноэтиловый эфир этиленгликоля | -                                                                         | Use restricted. See item 30. (see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75. (see link for restriction details) | SVHC Candidate list - 203-713-7 - Toxic for reproduction, Article 57c                  |
| Этановая кислота                | -                                                                         | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                                                                    | -                                                                                      |
| Калий гидроксид                 | -                                                                         | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                                                                    | -                                                                                      |

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>  
<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>  
<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

| Компонент                       | № CAS     | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях | Seveso III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Моноэтиловый эфир этиленгликоля | 109-86-4  | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |
| Этановая кислота                | 64-19-7   | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |
| Калий гидроксид                 | 1310-58-3 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |

**Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ**  
Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .  
Принять к сведению Директиву 2000/39/ЕС, определяющую основной список ориентировочных пределов производственного воздействия  
Примите к сведению Директиву 94/33/ЕС по защите молодежи на производстве  
Принять к сведению Dir 92/85/ЕС о защите беременных и кормящих женщин на работе

## Национальные нормативы

OXDR8311007

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

RapID Yeast Plus Panel

Дата редакции 10-дек-2021

## Классификация WGK

Класс опасности для воды = 2 (самостоятельная классификация)

| Компонент                       | Германия классификации воды (VwVwS) | Германия - TA-Luft класса                              |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Моноэтиловый эфир этиленгликоля | WGK 2                               |                                                        |
| Этановая кислота                | WGK1                                | Class II : 0.10 g/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |
| Калий гидроксид                 | WGK1                                |                                                        |

| Компонент                       | Франция - INRS (табл. профессиональных заболеваний)  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Моноэтиловый эфир этиленгликоля | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                                           | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Моноэтиловый эфир этиленгликоля<br>109-86-4 ( 8.3 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |
| Этановая кислота<br>64-19-7 ( 1.6 )                 | Prohibited and Restricted Substances                                                                           | Group I                                                                         |                                                                                             |
| Калий гидроксид<br>1310-58-3 ( 0.15 )               | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / Доклады (CSA / CSR), не требуются для смесей

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H370 - Поражает органы

H371 - Может поражать органы

H226 - Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси

H302 - Вредно при проглатывании

H312 - Вредно при попадании на кожу

H332 - Вредно при вдыхании

H360FD - Может отрицательно повлиять на способность к деторождению. Может отрицательно повлиять на неродившегося ребенка

H373 - Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия

H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги

H318 - При попадании в глаза вызывает необратимые последствия

### Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

RapID Yeast Plus Panel

Дата редакции 10-дек-2021

**WEL** - Предел воздействие на рабочем месте

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

**DNEL** - Производный безопасный уровень

**RPE** - Оборудование для защиты дыхания

**LC50** - Смертельная концентрация 50%

**NOEC** - Не наблюдается эффект концентрации

**PBT** - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

**TWA** - Время Средневзвешенный

**IARC** - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

**LD50** - Смертельная доза 50%

**EC50** - Эффективная концентрация 50%

**POW** - Коэффициент распределения октанол: вода

**vPvB** - очень стойким, очень биоаккумуляции

**ADR** - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Организация экономического сотрудничества и развития

**BCF** - Фактор биоконцентрации (BCF)

**Основная справочная литература и источники данных**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

**ATE** - Оценка острой токсичности

**ЛОС** - (летучее органическое соединение)

**Классификация и процедура, используемая для вывода классификации для смесей, в соответствии с Регламентом (ЕС) 1272/2008 [CLP]:**

**Физические опасности** На основании результатов испытаний

**Опасности для здоровья** Метод расчета

**Опасности для окружающей среды** Метод расчета

**Рекомендации по обучению**

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

**Дата выпуска готовой спецификации** 24-фев-2011

**Дата редакции** 10-дек-2021

**Сводная информация по изменениям** Обновленные разделы паспорта безопасности, 2, 14.

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**