

Datum izdaje 22-Sep-2009

Datum dopolnjene izdaje 22-Aug-2023

Številka revizije 7

## ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

### 1.1 Identifikator izdelka

Opis izdelka: 2-Mercaptoacetamide (in Methanolic Ammonia Solution 10g/100ml approx.)  
Cat No. : GK00437DA; GK00437EA; GK00437EB; GK00437ZZ

### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Priporočena uporaba Laboratorijske kemikalije.  
Odsvetovane uporabe Ni razpoložljivih informacij

### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

#### Družba

**Podjetje EU / ime podjetja**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium

**Podjetje / podjetje v Združenem kraljestvu**  
Thermo Fisher Scientific (Heysham),  
Shore Road,  
Port of Heysham Industrial Park,  
Heysham, Lancashire, LA3 2XY  
United Kingdom

Elektronski naslov begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

V primeru zastrupitve pokličite 112 in zahtevajte informacije o zastrupitvah - 24 ur na dan.

Za informacije v ZDA, Telefonski klic: 001-800-227-6701  
Za informacije v Evropi, Telefonski klic: +32 14 57 52 11

Telefonska številka za nujne, Evropi: +32 14 57 52 99  
Telefonska številka za nujne, ZDA: 001-201-796-7100

CHEMTREC Telefonska številka, ZDA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC Telefonska številka, Evropi: 001-703-527-3887

## ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI

### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008

Fizikalne nevarnosti

Vnetljive tekočine

Kategorija 2 (H225)

# VARNOSTNI LIST

2-Mercaptoacetamide (in Methanolic Ammonia Solution 10g/100ml approx.)

Datum dopolnjene izdaje  
22-Aug-2023

## Nevarnosti za zdravje

|                                                                     |                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Akutno oralno strupenost                                            | Kategorija 3 (H301)   |
| Akutno dermalno strupenost                                          | Kategorija 3 (H311)   |
| Akutna toksičnost pri vdihavanju - pare                             | Kategorija 3 (H331)   |
| Jedkost za kožo/draženje kože                                       | Kategorija 1 B (H314) |
| Resne okvare oči/draženje                                           | Kategorija 1 (H318)   |
| Specifična strupenost za ciljne organe - (enkratna izpostavljenost) | Kategorija 1 (H370)   |

## Nevarnosti za okolje

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Kronična strupenost za vodno okolje | Kategorija 3 (H412) |
|-------------------------------------|---------------------|

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## 2.2 Elementi etikete



Opozorilna beseda

Nevarno

## Stavki o nevarnosti

- H225 - Lahko vnetljiva tekočina in hlapi
- H301 + H311 + H331 - Strupeno pri zaužitju, v stiku s kožo ali pri vdihavanju
- H314 - Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči
- H370 - Škoduje organom
- H412 - Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki

## Previdnostni stavki

- P210 - Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano
- P280 - Nositi zaščitne rokavice/oblačila/ zaščito za oči/obraz
- P301 + P330 + P331 - PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja
- P303 + P361 + P353 - PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho
- P305 + P351 + P338 - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem
- P310 - Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika

## 2.3 Druge nevarnosti

- smrad
- Strupeno za kopenske vretenčarje
- Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

## ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

# VARNOSTNI LIST

2-Mercaptoacetamide (in Methanolic Ammonia Solution 10g/100ml approx.)

Datum dopolnjene izdaje

22-Aug-2023

## 3.2 Zmesi

| Komponenta             | Št. CAS   | ES-št.            | Utežni odstotek | CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008                                                                                         |
|------------------------|-----------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanol                | 67-56-1   | 200-659-6         | 81              | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>STOT SE 1 (H370)                        |
| Acetamide, 2-mercapto- | 758-08-7  |                   | 10              | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)                                                                     |
| Amonijak               | 7664-41-7 | EEC No. 231-635-3 | 9               | Flam. Gas 2 (H221)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 2 (H411)<br>(EUH071) |

| Komponenta | Specifične mejne koncentracije (SCL)                          | M-faktor | Opombe o komponentah |
|------------|---------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| Metanol    | STOT Single Exp. 1 :: >= 10<br>STOT Single Exp. 2 :: 3 - < 10 | -        | -                    |
| Amonijak   | STOT SE 3 : C ≥ 5 %                                           | 1        | -                    |

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Splošna navodila                              | Pokažite ta varnostni list lečečemu zdravniku. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.                                                                                                                                                            |
| Stik z očmi                                   | Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut. Pri stiku z očmi takoj izpirajte z obilo vode in poiščite zdravnika.                                                                                                     |
| Stik s kožo                                   | Takoj umivajte/izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.                                                                                                                                                      |
| Zaužitj                                       | NE sprožati bruhanja. Takoj pokličite zdravnika ali center za zastrupitve.                                                                                                                                                                       |
| Vdihavanje                                    | Če ponesrečena oseba ne diha, izvesti umetno dihanje. Ne dajajte umetnega dihanja usta na usta, če je žrtev snov pogoltnila; dajati umetno dihanje z medicinskim respiratorjem. Umaknite se na svež zrak. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč. |
| Pri nudenju prve pomoči upoštevaj samozaščito | Zagotoviti, da se zdravstveno osebje zaveda snovi, ki je ali so vpletene, da se s protiukrepi pred njimi zavaruje in da preprečuje širjenje kontaminacije.                                                                                       |

### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Povzročata opekline po vseh poteh izpostavljenosti. Težave pri dihanju. Izdelek je korozivna snov. Pranje želodca in emeza sta kontraindicirana. Preverite, da ni prišlo do perforacije želodca ali požiralnika: Zaužitje povzroča hudo otekanje, hude poškodbe nežnega tkiva in nevarnost perforacije: Simptomi prekomernega izpostavljanja so lahko glavobol, omotica, utrujenost, navzeja in bruhanje: Pri vdihavanju visokih koncentracij hlapov se utegnejo pojaviti znaki, kot so glavobol, omotica, utrujenost, navzeja in bruhanje

# VARNOSTNI LIST

2-Mercaptoacetamide (in Methanolic Ammonia Solution 10g/100ml approx.)

Datum dopolnjene izdaje  
22-Aug-2023

## 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Navodila za zdravnika Simptomatsko zdravljenje. Simptomi so lahko zapoznani.

## ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

### 5.1 Sredstva za gašenje

#### **Ustrezna sredstva za gašenje**

Hladite zaprte vsebnike, ki so izpostavljeni požaru, s pršenjem z vodo. Oglikov dioksid (CO<sub>2</sub>), Suha kemikalija, Suh pesek, Alkoholno odporna pena.

#### **Sredstev za gašenje, ki se ne smejo uporabljati iz varnostnih razlogov**

Ni razpoložljivih informacij.

### 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Produkt povzroča opekline oči, kože in mukoznih membran. Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov. Vnetljivo. Vsebniki lahko, če se jih segreva, eksplodirajo. Hlapi lahko tvorijo eksplozivne zmesi z zrakom. Pare lahko potujejo zelo daleč do vira vžiga in vzplamenijo nazaj.

#### **Nevarni proizvodi izgorevanja**

dušikovi oksidi (NO<sub>x</sub>), Oglikov monoksid, Oglikov dioksid (CO<sub>2</sub>), Žveplov oksidi, Amoniak.

### 5.3 Nasvet za gasilce

Kot pri vsakem požaru uporabite tudi neodvisno napravo za dihanje tlaka (odobrila MSHA / NIOSH ali drugi ekvivalent) in popolno zaščitno opremo. Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov.

## ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

### 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Zagotovite zadostno prezračevanje. Uporabljajte osebno varovalno opremo, kot se zahteva. Evakuirajte osebe v varno področje. Preprečite ljudem dostop do izpusta/razliva in v protivetni smeri od izpusta/razliva. Odstranite vse vire vžiga. Preprečite statično naelektrenje.

### 6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Ne izpirajte v površinsko vodo ali v kanalizacijski sistem.

### 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Absorbirajte z inertnim vpojnim materialom. Hranite v primernih in zaprtih odlagalnih vsebnikih. Odstranite vse vire vžiga. Uporabite orodja, ki ne povzročajo isker, in naprave proti eksplozijam.

### 6.4 Sklizevanje na druge oddelke

Informirajte se o varnostnih ukrepih, naštetih v poglavjih 8 in 13.

## ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

### 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Nositi osebno zaščitno opremo / zaščito za obraz. Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. Uporabljajte samo pod kemično napo. Nevdihavajte hlapov(par) ali razpršene meglice. Ne zaužiti. Hranite ločeno od odprtega plamena, vročih površin in virov vžiga.

# VARNOSTNI LIST

2-Mercaptoacetamide (in Methanolic Ammonia Solution 10g/100ml approx.)

Datum dopolnjene izdaje  
22-Aug-2023

Uporabljati samo orodje, ki ne proizvaja isker. Za preprečitev vžiga hlapov s statičnim naelektrenjem, morajo biti vsi kovinski deli opreme ozemljeni. Preprečite statično naelektrenje.

## Higienski ukrepi

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higieno in varnostno prakso. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Ne uživati hrane, pijače in ne kaditi med uporabo tega proizvoda. Odstranite in operite kontaminirana oblačila in rokavice, vključno notranjost, pred ponovno uporabo. Roke si umivajte pred odmori in na koncu delavnika.

## 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Področje za plamljive snovi. Področje za korozivne snovi. Pazite na varno razdaljo od vročine in virov vžiga. Hranite vsebnike tesno/hermetično zaprte na suhem, hladnem in dobro prezračenem mestu.

## 7.3 Posebne končne uporabe

Uporaba v laboratorijih

## ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

### 8.1 Parametri nadzora

#### Meje izpostavljenosti

Seznam virov EU - Direktiva Komisije (EU) 2019/1831 z dne 24. oktobra 2019 o določitvi petega seznama indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost v skladu z Direktivo Sveta 98/24/ES ter o spremembi Direktive Komisije 2000/39/ES SN - Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem PRILOGA III - Razvrstitev in zavezujoče mejne vrednosti rakotvornih ali mutagenih snovi za poklicno izpostavljenost Uradni list RS, št. 101/2005 z dne 11.11.2005 Spremeni: -39/05, 53/07, 102/10, 38/15, 78/18, 78/19, 72/21

| Komponenta | Evropska unija                                                                                                   | Združeno Kraljestvo (UK)                                                                                        | Francija                                                                                                                                                                                                                          | Belgija                                                                                                                                | Španija                                                                                                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanol    | TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin                                                     | WEL - TWA: 200 ppm<br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>WEL - STEL: 250 ppm<br>STEL: 333 mg/m <sup>3</sup> STEL | TWA / VME: 200 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 260 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1000 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1300 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau | TWA: 200 ppm 8 uren<br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 250 ppm 15 minuten<br>STEL: 333 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | TWA / VLA-ED: 200 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 266 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel                                                                                   |
| Amonijak   | TWA: 20 ppm (8h)<br>TWA: 14 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 50 ppm (15min)<br>STEL: 36 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 35 ppm 15 min<br>STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 25 ppm 8 hr<br>TWA: 18 mg/m <sup>3</sup> 8 hr  | TWA / VME: 10 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 7 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 20 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 14 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit                | TWA: 20 ppm 8 uren<br>TWA: 14 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 50 ppm 15 minuten<br>STEL: 36 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten             | STEL / VLA-EC: 50 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 36 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 20 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 14 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Komponenta | Italija                                                                                                             | Nemčija                                                           | Portugalska                                                                                    | Nizozemska                                | Finska                                                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanol    | TWA: 200 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>Pelle | 100 ppm TWA MAK;<br>130 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>MAKSkin absorber | STEL: 250 ppm 15 minutos<br>TWA: 200 ppm 8 horas<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>TWA: 133 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 200 ppm 8 tunteina<br>TWA: 270 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 250 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 330 mg/m <sup>3</sup> 15 |

# VARNOSTNI LIST

2-Mercaptoacetamide (in Methanolic Ammonia Solution 10g/100ml approx.)

Datum dopolnjene izdaje

22-Aug-2023

|          |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                                                                              | minuutteina<br>lho                                                                                                                                  |
| Amonijak | TWA: 20 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 14 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 50 ppm 15<br>minuti. Short-term<br>STEL: 36 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti. Short-term | TWA: 20 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 14 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 20 ppm (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 14 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 40 ppm<br>Höhepunkt: 28 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 50 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 36 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutos<br>TWA: 20 ppm 8 horas<br>TWA: 14 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | STEL: 36 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>TWA: 14 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 20 ppm 8 tunteina<br>TWA: 14 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 50 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 36 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina |

| Komponenta | Avstrija                                                                                                                                                                  | Danska                                                                                                                                          | Švica                                                                                                                                                         | Poljska                                                                                 | Norveška                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanol    | Haut<br>MAK-KZGW: 800 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 1040<br>mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 200 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 260 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 400 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 520 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 400 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 520 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 200 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 130 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 150 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 162.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated<br>Hud                                                                                                                                                                                                                  |
| Amonijak   | MAK-KZGW: 50 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZGW: 36 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 20 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 14 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden              | TWA: 20 ppm 8 timer<br>TWA: 14 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 36 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>STEL: 50 ppm 15<br>minutter            | STEL: 40 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 28 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 20 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 14 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                  | STEL: 28 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 14 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach   | TWA: 15 ppm 8 timer<br>TWA: 11 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 20 ppm 8 timer<br>STEL: 50 ppm 15<br>minutter. value from the<br>regulation<br>STEL: 36 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value from the<br>regulation<br>STEL: 30 ppm 15<br>minutter. a transitional<br>norm valid 2013-2024,<br>applies to farmers at<br>livestock production<br>buildings constructed<br>before 2002;value<br>calculated |

| Komponenta | Bolgarija                                                                                    | Hrvaška                                                                                                                                                            | Irska                                                                                                                                      | Ciper                                                                                    | Češka Republika                                                                                                       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanol    | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation                                | kože<br>TWA-GVI: 200 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.                                                                               | TWA: 200 ppm 8 hr.<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 600 ppm 15 min<br>STEL: 780 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>Skin            | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 250 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup> |
| Amonijak   | TWA: 14.0 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 ppm<br>STEL : 50 ppm<br>STEL : 36.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 20 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 14 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 50 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 36 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | TWA: 20 ppm 8 hr.<br>anhydrous<br>TWA: 14 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>anhydrous<br>STEL: 50 ppm 15 min<br>STEL: 36 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 50 ppm<br>STEL: 36 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 ppm<br>TWA: 14 mg/m <sup>3</sup>   | TWA: 14 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 36 mg/m <sup>3</sup>                                             |

| Komponenta | Estonija                                                                                                                                             | Gibraltar                                                             | Grčija                                                                                                                                     | Madžarska                                                                                | Islandija                                                                                                                                                 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanol    | Nahk<br>TWA: 200 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 250 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 250 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 350 mg/m <sup>3</sup> 15 | Skin notation<br>TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | skin - potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 325 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>órában. AK<br>lehetséges borón<br>keresztüli felszívódás | TWA: 200 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 520 mg/m <sup>3</sup> |

MAYGK00437

# VARNOSTNI LIST

2-Mercaptoacetamide (in Methanolic Ammonia Solution 10g/100ml approx.)

Datum dopolnjene izdaje

22-Aug-2023

|          |                                                                                                                                            |  |                                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | minutites.                                                                                                                                 |  |                                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                               |
| Amonijak | TWA: 20 ppm 8 tundides.<br>TWA: 14 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 50 ppm 15 minutites.<br>STEL: 36 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. |  | STEL: 50 ppm<br>STEL: 35 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 35 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 36 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 14 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | STEL: 50 ppm 5 minutes<br>STEL: 36 mg/m <sup>3</sup> 5 minutes<br>TWA: 20 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 14 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation |

| Komponenta | Latvija                                                                                | Litva                                                                                            | Luksemburg                                                                                                                       | Malta                                                                                                      | Romunijo                                                                                                               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanol    | skin - potential for cutaneous exposure<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup>  | TWA: 200 ppm IPRD<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda                                      | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden             | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup>           | Skin notation<br>TWA: 200 ppm 8 ore<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                |
| Amonijak   | STEL: 50 ppm<br>STEL: 36 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 ppm<br>TWA: 14 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 ppm IPRD<br>TWA: 14 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 50 ppm<br>STEL: 36 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 ppm 8 Stunden<br>TWA: 14 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 50 ppm 15 Minuten<br>STEL: 36 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | TWA: 20 ppm<br>TWA: 14 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 50 ppm 15 minuti<br>STEL: 36 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | TWA: 20 ppm 8 ore<br>TWA: 14 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 50 ppm 15 minute<br>STEL: 36 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Komponenta | Rusijo                                                                      | Slovaška                                                                         | Slovenija                                                                                                                                      | Švedska                                                                                                                                                                         | Turčija                                                                                                                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanol    | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 1250<br>Skin notation<br>MAC: 15 mg/m <sup>3</sup> | Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm 8 urah<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 800 ppm 15 minutah<br>STEL: 1040 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah        | Indicative STEL: 250 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 350 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 200 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 250 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 200 ppm 8 saat<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 saat                                                         |
| Amonijak   | MAC: 20 mg/m <sup>3</sup>                                                   | Ceiling: 36 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 ppm<br>TWA: 14 mg/m <sup>3</sup>        | TWA: 20 ppm 8 urah<br>TWA: 14 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 50 ppm 15 minutah anhydrous<br>STEL: 36 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah anhydrous | Binding STEL: 50 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 36 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 20 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 14 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV                  | TWA: 20 ppm 8 saat<br>TWA: 14 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 50 ppm 15 dakika<br>STEL: 36 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |

## Biološke mejne vrednosti

Seznam virov

| Komponenta | Evropska unija | Združeno Kraljestvo (UK) | Francija                                | Španija                                 | Nemčija                                                                                                                                           |
|------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanol    |                |                          | Methanol: 15 mg/L urine<br>end of shift | Methanol: 15 mg/L urine<br>end of shift | Methanol: 15 mg/L urine<br>(end of shift )<br>Methanol: 15 mg/L urine<br>(for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts ) |

| Komponenta | Italija | Finska | Danska | Bolgarija | Romunijo                               |
|------------|---------|--------|--------|-----------|----------------------------------------|
| Metanol    |         |        |        |           | Methanol: 6 mg/L urine<br>end of shift |

| Komponenta | Gibraltar | Latvija | Slovaška                                                 | Luksemburg | Turčija |
|------------|-----------|---------|----------------------------------------------------------|------------|---------|
| Metanol    |           |         | Methanol: 30 mg/L urine<br>end of exposure or work shift |            |         |

MAYGK00437

# VARNOSTNI LIST

2-Mercaptoacetamide (in Methanolic Ammonia Solution 10g/100ml approx.)

Datum dopolnjene izdaje

22-Aug-2023

|  |  |  |                                                                            |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | Methanol: 30 mg/L urine<br>after all work shifts for<br>long-term exposure |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------|--|--|

## Metode spremljanja

EN 14042:2003 Naslov identifikator: Ozračja na delovnem mestu. Priročnik za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim agentom.

## Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) / Izpeljana najmanjša raven učinka (DMEL)

Oglejte si tabelo za vrednote

| Component                   | Akutna učinek lokalne<br>(Kožno) | Akutna učinek<br>sistemske (Kožno) | Kronicni učinki<br>lokalne (Kožno) | Kronični učinki<br>sistemske (Kožno) |
|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Metanol<br>67-56-1 ( 81 )   |                                  | DNEL = 20mg/kg<br>bw/day           |                                    | DNEL = 20mg/kg<br>bw/day             |
| Amonijak<br>7664-41-7 ( 9 ) |                                  | DNEL = 6.8mg/kg<br>bw/day          |                                    | DNEL = 6.8mg/kg<br>bw/day            |

| Component                   | Akutna učinek lokalne<br>(Vdihavanje) | Akutna učinek<br>sistemske (Vdihavanje) | Kronicni učinki<br>lokalne (Vdihavanje) | Kronični učinki<br>sistemske (Vdihavanje) |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Metanol<br>67-56-1 ( 81 )   | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>           | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>             | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>             | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>               |
| Amonijak<br>7664-41-7 ( 9 ) | DNEL = 36mg/m <sup>3</sup>            | DNEL = 47.6mg/m <sup>3</sup>            | DNEL = 14mg/m <sup>3</sup>              | DNEL = 47.6mg/m <sup>3</sup>              |

## Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

Oglejte si spodnje vrednosti.

| Component                   | Sveža voda           | Sveža voda<br>sediment        | Voda prekinitvami    | Mikroorganizmi v<br>čiščenje odplak | Tal (kmetijstvo)           |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Metanol<br>67-56-1 ( 81 )   | PNEC = 20.8mg/L      | PNEC = 77mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 1540mg/L      | PNEC = 100mg/L                      | PNEC = 100mg/kg<br>soil dw |
| Amonijak<br>7664-41-7 ( 9 ) | PNEC =<br>0.0011mg/L |                               | PNEC =<br>0.0068mg/L |                                     |                            |

| Component                   | Morska voda          | Morska voda<br>sediment        | Morska voda<br>prekinitvami | Prehranske verige | Air |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----|
| Metanol<br>67-56-1 ( 81 )   | PNEC = 2.08mg/L      | PNEC = 7.7mg/kg<br>sediment dw |                             |                   |     |
| Amonijak<br>7664-41-7 ( 9 ) | PNEC =<br>0.0011mg/L |                                |                             |                   |     |

## 8.2 Nadzor izpostavljenosti

### Tehnični ukrepi

Zagotovite zadostno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih. Uporabljati eksplozijsko varno električno/prezračevalno/osvetlitveno opremo. Zagotoviti postaje za izpiranje oči in varnostne prhe blizu delovnega mesta.

Če je le mogoče, je treba za nadzor nevarnih snovi pri viru uvesti tehnične nadzorne ukrepe, kot so izolacija ali ograjevanje procesa, prilagoditi postopke ali opremo, da se zmanjša sproščanje ali stik s snovjo, in uporabljati ustrezno načrtovane sisteme za prezračevanje

### Osebna varovalna oprema

Varovanje oči

Delovna očala (Standard EU - EN 166)



# VARNOSTNI LIST

2-Mercaptoacetamide (in Methanolic Ammonia Solution 10g/100ml approx.)

Datum dopolnjene izdaje  
22-Aug-2023

|                      |                               |                    |             |                     |
|----------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|---------------------|
| Zaščito rok          |                               | Varovalne rokavice |             |                     |
| Material za rokavice | Predrtja                      | Debelina rokavice  | Standard EU | Rokavica komentarji |
| Viton (R)            | Glej priporočili proizvajalca | -                  | EN 374      | (minimalna zahteva) |

**Zaščita kože in telesa** Oblačila z dolgimi rokavi.

Preglejte rokavice pred uporabo  
Upoštevajte navodila o propustnosti in easu prodora, kot jih navaja dobavitelj rokavic.  
Posvetovati se s proizvajalcem / dobaviteljem za informacije  
Zagotoviti, rokavice so primerne za nalogo; kemijske združljivosti  
Spretnost, delovni pogoji, Navodilo za odpornost, npr preobčutljivost učinki, Prav tako upoštevajte posebne lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so nevarnost vbodlin, abrazije in eas stika  
Odstranite rokavice z nego kože preprečevanje onesnaženja

**Zaščito dihal** Če delavcem groze koncentracije nad dovoljenimi mejami izpostavljenja, morajo uporabljati primerne odobrene respiratorje.  
Da štiti uporabnika, mora dihalna zaščitna oprema biti pravilne velikosti in mora se jo pravilno uporabljati in vzdrževati

**Obsežna / nujno uporabo** Če prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 136  
**Priporočeni tip filtra:** nizko vrelišče organskih topil Vrsta AX rjava v skladu z EN371 ali Organické plyny a pary filter Vrsta A rjava zodpovedajúce EN14387

**Majhnem obsegu / laboratorijsko uporabo** Če prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 149:2001  
**Priporočena 1/2 maska:** - Ventil filtriranje: EN405; ali; Polovica maska: EN140; plus filter, EN141  
Ce se uporablja RPE je treba izvajati obraz kos fit preskus

**Nadzor izpostavljenosti okolja** Preprečite, da proizvod pride v kanalizacijo. Ne dopustite, da material kontaminira sistem podtalnice. Obvestiti je treba lokalne upravne skupnosti, če večjega izpusta/razliva ni mogoče omejiti.

## ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                                            |                               |                                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Fizikalni podatki                          | tekoče                        |                                               |
| Videz                                      | brezbarvna                    |                                               |
| Vonj                                       | smrad                         |                                               |
| Mejne vrednosti vonja                      | ni razpoložljivih podatkov    |                                               |
| Tališče/območje tališča                    | Ni razpoložljivih podatkov    |                                               |
| Zmehčišče                                  | Ni razpoložljivih podatkov    |                                               |
| Vrelišče/območje vrenja                    | 64 °C / 147.2 °F              | Estimated                                     |
| Vnetljivost (tekoče)                       | Lahko vnetljivo               | Na podlagi podatkov o preskusih.              |
| Vnetljivost (trdo, plinasto)               | Ni smiselno                   | tekoče                                        |
| Eksplzivne meje                            | ni razpoložljivih podatkov.   |                                               |
| Plamenišče                                 | 12 °C / 53.6 °F               | <b>Metoda</b> - Ni razpoložljivih informacij. |
| Temperatura samovžiga                      | ni razpoložljivih podatkov    |                                               |
| Temperatura razpadanja                     | ni razpoložljivih podatkov    |                                               |
| pH                                         | Ni razpoložljivih informacij. |                                               |
| Viskoznost                                 | ni razpoložljivih podatkov    |                                               |
| Topnost v vodi                             | Ni razpoložljivih informacij. |                                               |
| Topnost v drugih topilih                   | Ni razpoložljivih informacij. |                                               |
| Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda) |                               |                                               |
| Komponenta                                 | log Pow                       |                                               |

MAYGK00437

# VARNOSTNI LIST

2-Mercaptoacetamide (in Methanolic Ammonia Solution 10g/100ml approx.)

Datum dopolnjene izdaje  
22-Aug-2023

|                          |                            |              |
|--------------------------|----------------------------|--------------|
| Metanol                  | -0.74                      |              |
| Parni tlak               | ni razpoložljivih podatkov |              |
| Gostota / Merná hmotnosť | ni razpoložljivih podatkov |              |
| Nasipna gostota          | Ni smiselno                | tekoče       |
| Parna gostota            | ni razpoložljivih podatkov | (Zrak = 1.0) |
| Lastnosti delcev         | (tekočina) Ni smiselno     |              |

## 9.2 Drugi podatki

Eksplzivne lastnosti Not an explosive Hlapi lahko tvorijo eksplozivne zmesi z zrakom

## ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

### 10.1 Reaktivnost

Na osnovi dostavljene informacije ni poznano

### 10.2 Kemijska stabilnost

Stabilno pri normalnih pogojih.

### 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Nevarna polimerizacija Ne pride do nevarne polimerizacije.  
Nevarne reakcije Pri normalni obdelavi se ne pojavlja.

### 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Nezdružljivi/nekompabilni proizvodi. Odvecna toplota. Hranite ločeno od od odprtega plamena, vročih površin in virov vžiga.

### 10.5 Nezdružljivi materiali

Močni oksidanti. Kovine. Kisline.

### 10.6 Nevarni produkti razgradnje

dušikovi oksidi (NOx). Ogljikov monoksid. Ogljikov dioksid (CO2). Žveplovi oksidi. Amoniak.

## ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

### 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Informacija o proizvodu

(a) akutna strupenost;

|            |              |
|------------|--------------|
| Oralno     | Kategorija 3 |
| Kožno      | Kategorija 3 |
| Vdihavanje | Kategorija 3 |

### Toksikoloških podatkov za sestavne dele

| Komponenta | LD50 Ustno                     | LD50 Kožno                    | LC50 ob vdihavanju                                                                      |
|------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanol    | LD50 = 1187 – 2769 mg/kg (Rat) | LD50 = 17100 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 128.2 mg/L ( Rat ) 4 h                                                           |
| Amonijak   | LD50 = 350 mg/kg ( Rat )       | -                             | LC50 = 9850 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 1 h<br>LC50 = 13770 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 1 h |

(b) jedkost za kožo/draženje kože; Kategorija 1 B

MAYGK00437

# VARNOSTNI LIST

2-Mercaptoacetamide (in Methanolic Ammonia Solution 10g/100ml approx.)

Datum dopolnjene izdaje  
22-Aug-2023

(c) resne okvare oči/draženje; Kategorija 1

(d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože;  
Preobčutljivost pri  
Koža ni razpoložljivih podatkov  
ni razpoložljivih podatkov

| Component                 | Preskusna metoda                                                   | Preskusne vrste | Študija rezultat              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| Metanol<br>67-56-1 ( 81 ) | OECD Testna smernica 406<br>Guinea Pig Maximisation Test<br>(GPMT) | morski prašiček | ne povzročajo preobčutljivost |

(e) mutagenost za zarodne celice; ni razpoložljivih podatkov

(f) rakotvornost; ni razpoložljivih podatkov  
V tem izdelku ni poznanih rakotvornih kemčnih snovi

(g) strupenost za razmnoževanje; ni razpoložljivih podatkov

| Component                 | Preskusna metoda         | Preskusne vrste / Trajanje       | Študija rezultat  |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Metanol<br>67-56-1 ( 81 ) | OECD Testna smernica 416 | Rat / Vdihavanje<br>2 generacije | NOAEC =<br>(Voda) |

(h) STOT – enkratna izpostavljenost; Kategorija 1

Rezultati / Ciljni organi Dihalni sistem, Vidni živec, Centralni živčni sistem.

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost; ni razpoložljivih podatkov

Ciljni organi Ni razpoložljivih informacij.

(j) nevarnost pri vdihavanju; ni razpoložljivih podatkov

Drugi škodljivi učinki Toksikološke lastnosti še niso popolnoma raziskane.

Simptomi / učinki, akutni in zapozneli Izdelek je korozivna snov. Pranje želodca in emeza sta kontraindicirana. Preverite, da ni prišlo do perforacije želodca ali požiralnika. Zaužitje povzroča hudo otekanje, hude poškodbe nežnega tkiva in nevarnost perforacije. Simptomi prekomernega izpostavljanja so lahko glavobol, omotica, utrujenost, navzeja in bruhanje. Pri vdihavanju visokih koncentracij hlapov se utegnejo pojaviti znaki, kot so glavobol, omotica, utrujenost, navzeja in bruhanje.

## 11.2. Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motilcev Pomembne za oceno lastnosti endokrinih motilcev za zdravje ljudi. Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji.

## ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

### 12.1 Strupenost Ekotoksičnost

Vsebuje snov, ki je: Zelo strupeno za vodne organizme. Proizvod vsebuje naslednje snovi, ki so nevarne za okolje.

# VARNOSTNI LIST

2-Mercaptoacetamide (in Methanolic Ammonia Solution 10g/100ml approx.)

Datum dopolnjene izdaje

22-Aug-2023

| Komponenta | sladkovodne ribe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | vodna bolha                                                               | sladkovodne alge |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Metanol    | Pimephales promelas: LC50 > 10000 mg/L 96h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EC50 > 10000 mg/L 24h                                                     |                  |
| Amonijak   | LC50: 0.26 - 4.6 mg/L, 96h (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 1.17 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 0.73 - 2.35 mg/L, 96h (Pimephales promelas)<br>LC50: = 5.9 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: > 1.5 mg/L, 96h (Poecilia reticulata)<br>LC50: = 1.19 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata)<br>LC50: = 0.44 mg/L, 96h (Cyprinus carpio) | EC50 = 25.4 mg/L, 48h (Daphnia magna)<br>NOEC = 0.79 mg/L (Daphnia magna) |                  |

| Komponenta | Microtox                                                                        | M-faktor |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Metanol    | EC50 = 39000 mg/L 25 min<br>EC50 = 40000 mg/L 15 min<br>EC50 = 43000 mg/L 5 min |          |
| Amonijak   | EC50 = 2.0 mg/L 5 min                                                           | 1        |

## 12.2 Obstočnost in razgradljivost

### Obstočnost

Ni razpoložljivih informacij

Obstočnost je malo verjetna, Na osnovi dostavljene informacije.

| Component                 | Razgradljivost                 |
|---------------------------|--------------------------------|
| Metanol<br>67-56-1 ( 81 ) | DT50 ~ 17.2d<br>>94% after 20d |

### Razgradnja v naprav za čiščenje odplak

Vsebuje snovi, za katere je znano, da so nevarni za okolje ali ne razgradljive v čistilnih napravah za odpadne vode.

## 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Bioakumulacija je malo verjetna

| Komponenta | log Pow | Biokoncentracijskega faktorja (BCF) |
|------------|---------|-------------------------------------|
| Metanol    | -0.74   | <10 dimensionless                   |

## 12.4 Mobilnost v tleh

Vsebuje hlapne organske spojine (HOS), ki bo enostavno izhlapi iz vseh površin Verjetno bo snov v okolju zaradi svoje hlapljivosti mobilna. Se hitro dispergira v zraku

## 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Ni podatkov za odmero.

## 12.6. Lastnosti endokrinih motilcev

### Informacija o endokrinem disruptorju

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

## 12.7. Drugi škodljivi učinki

### Obstočnih organskih onesnaževal Zmožnost tanjšanja ozonske plasti

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

## ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

# VARNOSTNI LIST

2-Mercaptoacetamide (in Methanolic Ammonia Solution 10g/100ml approx.)

Datum dopolnjene izdaje  
22-Aug-2023

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odpadki iz ostankov / presežnih(neporabljenih) proizvodov</b> | Odpadki, je klasificiran kot nevaren. Odložiti v skladu z evropskimi direktivami o odpadkih in nevarnih odpadkih. Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami.                                                                                                                                                |
| <b>Kontaminirana embalaža/pakiranje</b>                          | Odstraniti te posode v nevarnih ali posebnih odpadkov. Prazni vsebniki lahko vsebujejo ostanke izdelka (tekoče ali v obliki par) in so lahko nevarni. Prazni vsebnik varovati pred toploto in viri vžiga.                                                                                                  |
| <b>Evropski katalog odpadkov</b>                                 | V skladu z Evropskim katalogom odpadkov se kode za odpadke ne ravna po proizvodih, ampak po uporabi.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Drugi podatki</b>                                             | Ne izpirajte v kanalizacijo. Kode naj pripiše uporabnik na osnovi uporabe, ki ji je bil namenjen proizvod. V skladu z lokalnimi predpisi se lahko odložijo ali sežgejo. Ne praznite v kanalizacijo. Velike količine vpliva pH in škodijo vodnim organizmom. Ne dopustiti, da ta kemikalija pride v okolje. |

## ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

### IMDG/IMO

|                                        |                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1 Številka ZN</b>                | UN3286                                                                  |
| <b>14.2 Pravilno odpremno ime ZN</b>   | Flammable liquid, toxic, corrosive, n.o.s.                              |
| <b>Pravilno tehnično ime</b>           | (2-Mercaptoacetamide (in Methanolic Ammonia Solution 10g/100ml approx.) |
| <b>14.3 Razredi nevarnosti prevoza</b> | 3                                                                       |
| <b>Podrazred nevarnosti</b>            | 6.1, 8                                                                  |
| <b>14.4 Skupina embalaže</b>           | II                                                                      |

### ADR

|                                        |                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1 Številka ZN</b>                | UN3286                                                                  |
| <b>14.2 Pravilno odpremno ime ZN</b>   | Flammable liquid, toxic, corrosive, n.o.s.                              |
| <b>Pravilno tehnično ime</b>           | (2-Mercaptoacetamide (in Methanolic Ammonia Solution 10g/100ml approx.) |
| <b>14.3 Razredi nevarnosti prevoza</b> | 3                                                                       |
| <b>Podrazred nevarnosti</b>            | 6.1, 8                                                                  |
| <b>14.4 Skupina embalaže</b>           | II                                                                      |

### IATA

|                                        |                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1 Številka ZN</b>                | UN3286                                                                  |
| <b>14.2 Pravilno odpremno ime ZN</b>   | Flammable liquid, toxic, corrosive, n.o.s.                              |
| <b>Pravilno tehnično ime</b>           | (2-Mercaptoacetamide (in Methanolic Ammonia Solution 10g/100ml approx.) |
| <b>14.3 Razredi nevarnosti prevoza</b> | 3                                                                       |
| <b>Podrazred nevarnosti</b>            | 6.1, 8                                                                  |
| <b>14.4 Skupina embalaže</b>           | II                                                                      |

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| <b>14.5 Nevarnosti za okolje</b> | Ni ugotovljenih tveganj |
|----------------------------------|-------------------------|

|                                                        |                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika</b> | Potrebni niso nobeni posebni ukrepi. |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|

|                                                                           |                               |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO</b> | Ni primerno, embalirano blago |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

## ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

# VARNOSTNI LIST

2-Mercaptoacetamide (in Methanolic Ammonia Solution 10g/100ml approx.)

Datum dopolnjene izdaje

22-Aug-2023

## 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

### Mednarodni popis

Europe (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta             | Št. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | Kitajska | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------------|-----------|-----------|--------|-----|----------|------|----------|------|------|
| Metanol                | 67-56-1   | 200-659-6 | -      | -   | X        | X    | KE-23193 | X    | X    |
| Acetamide, 2-mercapto- | 758-08-7  | -         | -      | -   | -        | -    | -        | -    | -    |
| Amonijak               | 7664-41-7 | 231-635-3 | -      | -   | X        | X    | KE-01625 | X    | X    |

| Komponenta             | Št. CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Metanol                | 67-56-1   | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Acetamide, 2-mercapto- | 758-08-7  | -    | -                                             | -   | -    | -    | -     | -     |
| Amonijak               | 7664-41-7 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Legenda: X – na seznamu '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Pooblastilo/Omejitev v skladu z EU REACH

| Komponenta             | Št. CAS   | REACH (1907/2006) - Priloga XIV - Snovi, ki so predmet avtorizacije | REACH (1907/2006) - Priloga XVII - Omejitve glede nekaterih nevarnih snovi                                                               | Uredba REACH (ES 1907/2006) člen 59 - Seznam snovi, ki zbuja veliko skrb (SVHC) |
|------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Metanol                | 67-56-1   | -                                                                   | Use restricted. See item 69.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                               |
| Acetamide, 2-mercapto- | 758-08-7  | -                                                                   | -                                                                                                                                        | -                                                                               |
| Amonijak               | 7664-41-7 | -                                                                   | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                                                       | -                                                                               |

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

| Komponenta             | Št. CAS   | Direktiva Seveso III (2012/18/EU) - Kvalifikacijske Količine za Major obveščanju nesreč | Direktiva Seveso III (2012/18/ES) - Kvalifikacijske zahteve Količine za poročilo o varnosti |
|------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanol                | 67-56-1   | 500 tonne                                                                               | 5000 tonne                                                                                  |
| Acetamide, 2-mercapto- | 758-08-7  | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |
| Amonijak               | 7664-41-7 | 50 tonne                                                                                | 200 tonne                                                                                   |

Uredbe (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij

Ni smiselno

Vsebuje sestavine, ki ustrezajo 'opredelitvi' per in poli fluoroalkilne snovi (PFAS)?

Ni smiselno

Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s kemičnimi sredstvi .

Upoštevajte direktivo 2000/39/ES ki vzpostavlja prvi seznam indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljanje

# VARNOSTNI LIST

2-Mercaptoacetamide (in Methanolic Ammonia Solution 10g/100ml approx.)

Datum dopolnjene izdaje  
22-Aug-2023

## Nacionalni predpisi

### klasifikacija WGK

Water endangering class = 2 (self classification)

| Komponenta | Voda Nemčiji Uvrstitev (AwSV) | Nemčija - TA-Luft razred                             |
|------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Metanol    | WGK 2                         | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |
| Amonijak   | WGK2                          |                                                      |

| Komponenta | Francija - INRS (tabele poklicne bolezni)            |
|------------|------------------------------------------------------|
| Metanol    | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                 | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanol<br>67-56-1 ( 81 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           | Group I                                                                         |                                                                                             |

### 15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti / poročil (CSA / CSR) se ne zahtevajo za mešanice

## ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

### Celotno besedilo H-izjav je navedeno v 2. in 3. poglavju

H301 - Strupeno pri zaužitju  
H311 - Strupeno v stiku s kožo  
H331 - Strupeno pri vdihavanju  
H314 - Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči  
H318 - Povzroča hude poškodbe oči  
H370 - Škoduje organom  
H412 - Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki  
H221 - Vnetljiv plin  
H225 - Lahko vnetljiva tekočina in hlapi  
H315 - Povzroča draženje kože  
H319 - Povzroča hudo draženje oči  
H335 - Lahko povzroči draženje dihalnih poti  
H400 - Zelo strupeno za vodne organizme  
H411 - Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki  
EUH071 - Jedko za dihalne poti

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service  
EINECS/ELINCS - Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi, ki so na trgu/Evropski seznam objavljenih novih snovi  
PICCS - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi  
IECSC - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi  
KECL - Korejske obstoječe in ocenjene kemične snovi

TSCA - Zakon ZDA o nadzoru na strupenimi snovmi Oddelek 8(b) Popis  
DSL/NDL - Kanadski seznam domačih snovi/seznam tujih snovi

ENCS - Japonske obstoječe in nove kemične snovi  
AICS - Avstralski seznam kemičnih snovi  
NZIoC - Nova Zelandija seznam kemikalij

WEL - Mejna vrednost  
ACGIH - Ameriška konferenca za higieno

TWA - Časovno umerjeno povprečje  
IARC - Mednarodna agencija za raziskave raka

MAYGK00437

# VARNOSTNI LIST

2-Mercaptoacetamide (in Methanolic Ammonia Solution 10g/100ml approx.)

Datum dopolnjene izdaje

22-Aug-2023

**DNEL** - Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka

**RPE** - Oprema za zaščito dihal

**LC50** - Smrtna koncentracija 50%

**NOEC** - Koncentracija brez opaznega učinka

**PBT** - Obstojne, bioakumulativne, strupene

Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

**LD50** - Smrtni odmerek 50%

**EC50** - Učinkovita koncentracija 50%

**POW** - Porazdelitveni koeficient oktanol: Voda

**vPvB** - zelo obstojne, zelo bioakumulativne

**ADR** - Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga po cesti

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj

**BCF** - Biokoncentracijskega faktorja (BCF)

**Reference ključne literature in virov podatkov**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavitelji varnostni list, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij

**ATE** - Akutna strupenost ocena

**VOC** - Hlapne organske spojine

**Razvrstitev in postopek, uporabljen za izpeljavo razvrstitve za zmesi v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 [uredba CLP]:**

**Fizikalne nevarnosti**

Na podlagi podatkov o preskusih.

**Nevarnosti za zdravje**

Metoda izračuna.

**Nevarnosti za okolje**

Metoda izračuna.

## Nasvete o usposabljanju

Usposabljanje na področju osveščanja glede kemijskih nevarnosti, ki vključuje označevanje, varnostne liste, osebno opremo in higieno.

Uporaba osebne zaščitne opreme, s temami, ki zajemajo ustrezno izbiro, združljivost, prodorne pragove, skrb, vzdrževanje, prilagajanje in EN standarde.

Prva pomoč ob izpostavljenosti kemikalijam, med drugim z uporabo za tušev za oči in varnostnih prh.

Usposabljanje za odzive na kemijsko nezgodo.

Preprečevanje požarov in gašenje, prepoznavanje nevarnosti in tveganj, statičnega naboja, eksplozivnih atmosfer, do katerih pride zaradi hlapov in prahu.

**Datum izdaje**

22-Sep-2009

**Datum dopolnjene izdaje**

22-Aug-2023

**Povzetek razlicice**

Odstavki varnostnih listov so bili posodobljeni SDS, 2, 14, 1, 9, 11, 12, 15, 16.

**Ta varnostni list je usklajen z zahtevami Uredbo (ES) št. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 .**

## Zavrnitev

Informacija v tem Varnostnem listu je glede na naše znanje, podatke in prepricanje ob casu objave pravilna. Informacija na razpolago je zasnovana samo kot priporočilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo, skladiščenje, prevoz, odstranjevanje in prenos in ni mišljena kot jamstvo ali specifikacija kvalitete. Informacija se tice samo konkretno navedene snovi in je lahko da neveljavna, ce se ta snov uporablja skupaj s kako drugo snovjo ali v kakem postopku, razen ce to v besedilu ni navedeno.

**Konec varnostnega lista**