

Data de preparação 13-Nov-2013

Data da Revisão 20-Out-2023

Número da Revisão 9

## SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

### 1.1. Identificador do produto

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Descrição do produto:   | <b>Methyl methacrylate, stabilised</b> |
| Cat No. :               | <b>M/4950/17, M/4950/08</b>            |
| Sinónimos               | MMA                                    |
| N.º de índice           | 607-035-00-6                           |
| N.º CAS                 | 80-62-6                                |
| Fórmula molecular       | C5 H8 O2                               |
| Número de registo REACH | 01-2119452498-28                       |

### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

|                                         |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilização recomendada                  | Produtos químicos de laboratório.                                                                                       |
| Sector de utilização                    | SU3 - Utilizações industriais: Utilização de substâncias estromes ou contidas em preparações em instalações industriais |
| Categoria do produto                    | PC21 - Produtos químicos de laboratório                                                                                 |
| Categorias de processo                  | PROC15 - Utilização como agente para uso laboratorial                                                                   |
| Categoria de Libertação para o Ambiente | ERC6a - Utilização industrial resultante no fabrico de uma outra substância (utilização de substâncias intermédias)     |
| Utilizações desaconselhadas             | Não existe informação disponível                                                                                        |

### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

#### Empresa

#### Entidade da UE / nome da empresa

Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium

#### Entidade do Reino Unido / nome comercial

Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

#### Endereço eletrónico

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Número de telefone de emergência

Tel: +44 (0)1509 231166  
Nº de Telefone de Emergência : CIAV Centro de Informação Antivenenos 800 250 250  
  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

### 2.1. Classificação da substância ou mistura

FSUM4950

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Methyl methacrylate, stabilised

Data da Revisão 20-Out-2023

## CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008

### Perigos físicos

Líquidos inflamáveis

Categoria 2 (H225)

### Perigos para a saúde

Corrosão/Irritação Cutânea

Categoria 2 (H315)

Sensibilização Cutânea

Categoria 1 (H317)

Toxicidade de órgão-alvo específico - (exposição única)

Categoria 3 (H335)

### Perigos para o ambiente

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## 2.2. Elementos do rótulo



Palavra-Sinal

Perigo

### Advertências de Perigo

H225 - Líquido e vapor facilmente inflamáveis

H315 - Provoca irritação cutânea

H317 - Pode provocar uma reação alérgica cutânea

H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias

### Recomendações de Prudência

P210 - Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar

P280 - Usar proteção ocular/proteção facial

P302 + P352 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes

P304 + P340 - EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração

P310 - Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico

## 2.3. Outros perigos

Substância não consideradas por serem persistentes, bio-acumuladoras nem tóxicas (PBT) / muito persistentes nem muito bio-acumuladoras (vPvB)

Lacrimogéneo (substância que aumenta o fluxo lacrimal).

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## **SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES**

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Methyl methacrylate, stabilised

Data da Revisão 20-Out-2023

## 3.1. Substâncias

| Componente            | N.º CAS | N.º CE            | Peso por cento | CLP classificação - Regulamento (CE) n.º 1272/2008                                     |
|-----------------------|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Metacrilato de metilo | 80-62-6 | EEC No. 201-297-1 | >95            | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>STOT SE 3 (H335) |

| Componente            | Limites de concentração específicos (SCL's) | Fator M | Notas de componente |
|-----------------------|---------------------------------------------|---------|---------------------|
| Metacrilato de metilo | STOT SE 3 (H335) :: C>=10%                  | -       | -                   |

### Nota

Stabiliser: Methylhydroquinone

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Número de registo REACH | 01-2119452498-28 |
|-------------------------|------------------|

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

### 4.1. Descrição das medidas de emergência

|                            |                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contato com os Olhos       | Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Consulte um médico.                                              |
| Contato com a pele         | Lavar imediatamente com sabonete e bastante água enquanto retira toda a roupa e sapatos contaminados. Consulte um médico em caso de irritação cutânea ou reações alérgicas. |
| Ingestão                   | NÃO provocar o vômito. Lavar a boca com água. Consulte um médico.                                                                                                           |
| Inalação                   | Afastar da exposição, deitar. Retirar para uma zona ao ar livre. Se não estiver a respirar, aplicar técnicas de suporte básico de vida. Consulte um médico.                 |
| Autoproteção do Socorrista | Assegure-se de que o pessoal médico está ciente das substâncias envolvidas e que toma precauções para se proteger.                                                          |

### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Pode provocar reação alérgica cutânea. Dificuldade em respirar. Os sintomas de reação alérgica podem incluir erupção cutânea, comichão, inchaço, dificuldade para respirar, formigamento das mãos e pés, tonturas, vertigens, dor no peito, dor muscular, ou rubor: A inalação de concentrações de vapor elevadas pode provocar sintomas como dores de cabeça, tonturas, cansaço, náuseas e vômitos

### 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Notas ao Médico | Tratar os sintomas. |
|-----------------|---------------------|

## SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

### 5.1. Meios de extinção

#### Meios Adequados de Extinção

Dióxido de carbono (CO2). Espuma. Produto químico seco. Pode ser utilizada névoa de água para arrefecer recipientes fechados.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Methyl methacrylate, stabilised

Data da Revisão 20-Out-2023

Pode ser utilizada névoa de água para arrefecer recipientes fechados.

**Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança**  
Água.

## **5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura**

Inflamável. Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar. Os vapores podem deslocar-se para uma fonte de ignição e incendiar-se. Os recipientes podem explodir quando aquecidos. Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar.

## **Produtos de Combustão Perigosos**

Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>).

## **5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios**

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de proteção total).

# **SECÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS**

## **6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência**

Remover todas as fontes de ignição. Evitar acumulação de cargas electrostáticas.

## **6.2. Precauções a nível ambiental**

Não descarregar para águas superficiais ou para a rede de saneamento. Consultar a Secção 12 para mais Informação Ecológica.

## **6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza**

Absorver com material absorvente inerte (p. ex. areia, sílica gel, ligante ácido, ligante universal, serradura). Manter em recipientes fechados adequados para eliminação. Remover todas as fontes de ignição. Utilizar ferramentas antichispa e equipamento à prova de explosão. Não permitir a entrada deste químico no meio ambiente.

## **6.4. Remissão para outras secções**

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

# **SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM**

## **7.1. Precauções para um manuseamento seguro**

Evitar o contacto com a pele e os olhos. Não respirar névoas/vapores/aerossóis. Manuseie o produto apenas em sistemas fechados ou proporcione ventilação com exaustão adequada. Utilizar ferramentas antichispa e equipamento à prova de explosão. Utilizar apenas ferramentas antichispa. Manter afastado de chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição. Para evitar a inflamação de vapores por descarga de electricidade estática, todas as partes metálicas dos equipamentos usados devem ser ligadas à terra. Evitar acumulação de cargas electrostáticas.

## **Medidas de Higiene**

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Retirar e lavar a roupa e as luvas contaminadas, incluindo o seu interior, antes de reutilizar. Lavar as mãos antes das pausas e após o trabalho.

## **7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades**

Guardar em lugar fresco, bem ventilado e ao abrigo da humidade. Manter o recipiente bem fechado. Manter afastado do calor, faísca e chama. Refrigerador/inflamáveis. Devem manter-se os níveis do inibidor.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Methyl methacrylate, stabilised

Data da Revisão 20-Out-2023

Classe 3

## 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilização em laboratórios

## SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

### 8.1. Parâmetros de controlo

#### Limites de exposição

origem da lista **EU** - Diretiva (UE) 2019/1831 da Comissão de 24 de outubro de 2019 que estabelece uma quinta lista de valores-limite de exposição profissional indicativos nos termos da Diretiva 98/24/CE do Conselho e que altera a Diretiva 2000/39/CE da Comissão **PT** República de Portugal. Instituto Português da Qualidade. Segurança e Saúde no Trabalho. Valores limite de exposição profissional a agentes químicos. Quadro 1 - Valores Limite de Exposição (VLE). Norma Portuguesa NP 1796:2014

| Componente            | União Europeia                            | O Reino Unido                                                                             | França                                                                                                                                                                                        | Bélgica                                                                                               | Espanha                                                                |
|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Metacrilato de metilo | TWA: 50 ppm (8h)<br>STEL: 100 ppm (15min) | STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 416 mg/m³ 15 min<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 208 mg/m³ 8 hr | TWA / VME: 50 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 205 mg/m³ (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 100 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 410 mg/m³. restrictive limit | TWA: 50 ppm 8 uren<br>TWA: 208 mg/m³ 8 uren<br>STEL: 100 ppm 15 minuten<br>STEL: 416 mg/m³ 15 minuten | STEL / VLA-EC: 100 ppm (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas) |

| Componente            | Itália                                                                             | Alemanha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Portugal                                        | Holanda                                             | Finlândia                                                                                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metacrilato de metilo | TWA: 50 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 100 ppm 15 minuti. Short-term | TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 210 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 50 ppm (8 Stunden). MAK even if the MAK value is adhered to, "odor-associated" symptoms cannot be ruled out in individual cases<br>TWA: 210 mg/m³ (8 Stunden). MAK even if the MAK value is adhered to, "odor-associated" symptoms cannot be ruled out in individual cases<br>Höhepunkt: 100 ppm<br>Höhepunkt: 420 mg/m³ | STEL: 100 ppm 15 minutos<br>TWA: 50 ppm 8 horas | STEL: 410 mg/m³ 15 minuten<br>TWA: 205 mg/m³ 8 uren | TWA: 10 ppm 8 tunteina<br>TWA: 42 mg/m³ 8 tunteina<br>STEL: 50 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 210 mg/m³ 15 minuutteina |

| Componente            | Áustria                                                                                                                     | Dinamarca                                                                         | Suíça                                                                                                       | Polónia                                                   | Noruega                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metacrilato de metilo | MAK-KZGW: 100 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 420 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 210 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 25 ppm 8 timer<br>TWA: 102 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 100 ppm 15 minutter<br>Hud | STEL: 100 ppm 15 Minuten<br>STEL: 420 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden<br>TWA: 210 mg/m³ 8 Stunden | STEL: 300 mg/m³ 15 minutach<br>TWA: 100 mg/m³ 8 godzinach | TWA: 25 ppm 8 timer<br>TWA: 100 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 100 ppm 15 minutter. value from the regulation<br>STEL: 400 mg/m³ 15 minutter. value from the regulation |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Methyl methacrylate, stabilised

Data da Revisão 20-Out-2023

| Componente            | Bulgária                      | Croácia                                                              | Irlanda                                   | Chipre                       | República Checa                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Metacrilato de metilo | TWA: 50 ppm<br>STEL : 100 ppm | kože<br>TWA-GVI: 50 ppm 8 satima.<br>STEL-KGVI: 100 ppm 15 minutama. | TWA: 50 ppm 8 hr.<br>STEL: 100 ppm 15 min | STEL: 100 ppm<br>TWA: 50 ppm | TWA: 50 mg/m³ 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 150 mg/m³ |

| Componente            | Estónia                                                | Gibraltar                                | Grécia                       | Hungria                                                                                                   | Islândia                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metacrilato de metilo | TWA: 50 ppm 8 tundides.<br>STEL: 100 ppm 15 minutites. | TWA: 50 ppm 8 hr<br>STEL: 100 ppm 15 min | STEL: 100 ppm<br>TWA: 50 ppm | STEL: 415 mg/m³ 15 percekben. CK<br>TWA: 208 mg/m³ 8 órában. AK<br>lehetséges borön keresztül felszívódás | STEL: 100 ppm<br>TWA: 50 ppm 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 50 ppm<br>Ceiling: 204 mg/m³ |

| Componente            | Letónia       | Lituânia                                                                    | Luxemburgo                                        | Malta                                  | Roménia                                                                                           |
|-----------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metacrilato de metilo | TWA: 10 mg/m³ | TWA: 208 mg/m³ IPRD<br>TWA: 50 ppm IPRD<br>STEL: 416 mg/m³<br>STEL: 100 ppm | TWA: 50 ppm 8 Stunden<br>STEL: 100 ppm 15 Minuten | TWA: 50 ppm<br>STEL: 100 ppm 15 minuti | TWA: 50 ppm 8 ore<br>TWA: 205 mg/m³ 8 ore<br>STEL: 100 ppm 15 minute<br>STEL: 410 mg/m³ 15 minute |

| Componente            | Rússia                              | República Eslovaca                | Eslovénia                                                                                             | Suécia                                                                                                                              | Turquia                                       |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Metacrilato de metilo | TWA: 10 mg/m³ 1331<br>MAC: 20 mg/m³ | Ceiling: 420 mg/m³<br>TWA: 50 ppm | TWA: 50 ppm 8 urah<br>TWA: 210 mg/m³ 8 urah<br>STEL: 100 ppm 15 minutah<br>STEL: 420 mg/m³ 15 minutah | Binding STEL: 100 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 400 mg/m³ 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 200 mg/m³ 8 timmar. NGV | TWA: 50 ppm 8 saat<br>STEL: 100 ppm 15 dakika |

## Valores-limite biológicos

Este produto, tal como é fornecido, não contém quaisquer materiais perigosos com limites biológicos estabelecidos pelas entidades reguladoras específicas da região

## Processos de monitorização

EN 14042:2003 Identificador do título: Atmosferas dos locais de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos.

## Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL) / Nível de efeito mínimo derivado (DMEL)

Veja tabela de valores

| Component                           | Acute effects local (Dermal) | Efeito agudo sistêmica (Dérmico) | Efeitos crônicos local (Dérmico) | Efeitos crônicos sistêmica (Dérmico) |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Metacrilato de metilo 80-62-6 (>95) | DNEL = 1.5mg/cm2             |                                  | DNEL = 1.5mg/cm2                 | DNEL = 13.67mg/kg bw/day             |

| Component                           | Efeito agudo local (Inalação) | Efeito agudo sistêmica (Inalação) | Efeitos crônicos local (Inalação) | Efeitos crônicos sistêmica (Inalação) |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Metacrilato de metilo 80-62-6 (>95) | DNEL = 416mg/m³               |                                   | DNEL = 208mg/m³                   | DNEL = 348.4mg/m³                     |

## Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

Veja os valores abaixo.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Methyl methacrylate, stabilised

Data da Revisão 20-Out-2023

| Component                             | água doce       | Sedimentos de água doce      | água intermitente | Microrganismos no tratamento de águas residuais | Solo (Agricultura)       |
|---------------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Metacrilato de metilo 80-62-6 ( >95 ) | PNEC = 0.94mg/L | PNEC = 10.2mg/kg sediment dw | PNEC = 0.94mg/L   | PNEC = 10mg/L                                   | PNEC = 1.48mg/kg soil dw |

| Component                             | Água do mar      | Sedimentos de água marinha    | Água do mar intermitente | Cadeia alimentar | Ar |
|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------|----|
| Metacrilato de metilo 80-62-6 ( >95 ) | PNEC = 0.094mg/L | PNEC = 0.102mg/kg sediment dw |                          |                  |    |

## 8.2. Controlo da exposição

### Medidas Técnicas

Assegurar ventilação adequada, sobretudo em áreas confinadas. Assegurar que os sistemas de lavagem dos olhos e os chuveiros de segurança estão na proximidade do local da estação de trabalho. Utilizar um equipamento eléctrico/ de ventilação/ de iluminação à prova da explosão.

Sempre que possível, devem adotar-se medidas de controlo técnico para controlar os materiais perigosos na origem, tais como isolamento ou confinamento do processo, introdução de alterações no processo ou no equipamento para minimizar a libertação ou o contacto e utilização de sistemas de ventilação devidamente concebidos

### Equipamento de proteção individual

**Proteção Ocular** Óculos (Padrão da UE - EN 166)

**Proteção das Mãos** Luvas de proteção

| Material das luvas                                         | Tempo de penetração                 | Espessura das luvas | Padrão da UE | Luvas, comentários   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Borracha natural<br>Borracha de nitrilo<br>Neopreno<br>PVC | Veja as recomendações do fabricante | -                   | EN 374       | (requisitos mínimos) |

**Proteção da pele e do corpo** Usar luvas de protecção e vestuário adequados para prevenir a exposição da pele.

Inspecione as luvas antes de usar

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.

Consulte o fabricante / fornecedor informações

Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química

destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização

Também tome em consideração as condições específicas locais sob as quais o produto é utilizado, como perigo de cortes abrasão,

Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

### Proteção Respiratória

Quando são expostos a concentrações acima do limite de exposição, os trabalhadores têm de utilizar aparelhos respiratórios adequados.

Para proteger o utilizador, o equipamento de proteção respiratória tem de ser do tamanho correto e bem ajustado e ser devidamente mantido

### Em larga escala / uso de emergência

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 136 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Tipo de Filtro recomendado:** Gases e vapores orgânicos filtro Tipo A Castanho em conformidade com a EN14387

### De pequena escala / uso laboratorial

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 149:2001 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Meia máscara recomendada:** - Válvula de filtragem: EN405; ou; Meia máscara: EN140; de filtro, PT141

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Methyl methacrylate, stabilised

Data da Revisão 20-Out-2023

Quando RPE é usado um teste Fit peça facial deve ser realizada

**Controlo da exposição ambiental** Evitar que o produto entre na rede de esgotos.

## SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|                                                 |                                             |                                                  |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Estado Físico</b>                            | Líquido                                     |                                                  |
| <b>Aspeto</b>                                   | Incolor                                     |                                                  |
| <b>Odor</b>                                     | Forte                                       |                                                  |
| <b>Limiar olfativo</b>                          | Sem dados disponíveis                       |                                                  |
| <b>Ponto/intervalo de fusão</b>                 | -48 °C / -54.4 °F                           |                                                  |
| <b>Ponto de Amolecimento</b>                    | Sem dados disponíveis                       |                                                  |
| <b>Ponto/intervalo de ebulição</b>              | 100 °C / 212 °F                             | @ 760 mmHg                                       |
| <b>Inflamabilidade (líquido)</b>                | Facilmente inflamável                       | Com base em dados de ensaios                     |
| <b>Inflamabilidade (sólido, gás)</b>            | Não aplicável                               | Líquido                                          |
| <b>Limites de explosão</b>                      | <b>Inferior</b> 2.1<br><b>Superior</b> 12.5 |                                                  |
| <b>Ponto de Inflamação</b>                      | 8 °C / 46.4 °F                              | <b>Método</b> - Não existe informação disponível |
| <b>Temperatura de Autoignição</b>               | 430 °C / 806 °F                             |                                                  |
| <b>Temperatura de Decomposição</b>              | Sem dados disponíveis                       |                                                  |
| <b>pH</b>                                       | Não existe informação disponível            |                                                  |
| <b>Viscosidade</b>                              | 0.6 mPa s at 20 °C                          |                                                  |
| <b>Solubilidade em Água</b>                     | 15.9 g/L (20°C)                             |                                                  |
| <b>Solubilidade noutros solventes</b>           | Não existe informação disponível            |                                                  |
| <b>Coeficiente de Partição (n-octanol/água)</b> |                                             |                                                  |
| <b>Componente</b>                               | <b>log Pow</b>                              |                                                  |
| Metacrilato de metilo                           | 1.38                                        |                                                  |
| <b>Pressão de vapor</b>                         | 40 mbar @ 20 °C                             |                                                  |
| <b>Densidade / Gravidade Específica</b>         | 0.930                                       |                                                  |
| <b>Densidade Aparente</b>                       | Não aplicável                               | Líquido                                          |
| <b>Densidade de Vapor</b>                       | 3.5 (Ar = 1.0)                              | (Ar = 1.0)                                       |
| <b>Características das partículas</b>           | (líquido) Não aplicável                     |                                                  |

### 9.2. Outras informações

|                                                          |                                                                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Fórmula molecular</b>                                 | C5 H8 O2                                                            |
| <b>Massa Molecular</b>                                   | 100.12                                                              |
| <b>Propriedades Explosivas</b>                           | Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar                |
| <b>Temperatura de polimerização autoacelerada (SAPT)</b> | >55°C (todos os pacotes)<br>Calor de Polimerização (KJ/Mole) = 54.0 |

## SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

### 10.1. Reatividade

Sim

### 10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais. Pode ocorrer polimerização perigosa após esgotamento do inibidor.

### 10.3. Possibilidade de reações perigosas

|                               |                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Polimerização Perigosa</b> | Pode ocorrer polimerização perigosa após esgotamento do inibidor. |
| <b>Reações Perigosas</b>      | Não existe informação disponível.                                 |



# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Methyl methacrylate, stabilised

Data da Revisão 20-Out-2023

## 10.4. Condições a evitar

Manter afastado de chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição. Calor excessivo. Exposição à luz. Produtos incompatíveis.

## 10.5. Materiais incompatíveis

Ácidos. Bases. Aminas. Halogéneos. Peróxidos. Agente Redutor.

## 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>).

## SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

#### Informações sobre o Produto

##### a) toxicidade aguda;

Oral

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Cutânea

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Inalação

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

| Componente            | LD50 Oral                       | LD50 Dérmica                      | CL50 Inalação                |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Metacrilato de metilo | LD50 8420 - 10000 mg/kg ( Rat ) | LD50 5000 - 7500 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 29.8 mg/L ( Rat ) 4 h |

##### b) corrosão/irritação cutânea;

Categoria 2

##### c) lesões oculares graves/irritação ocular;

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

##### d) sensibilização respiratória ou cutânea;

Respiratório

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Pele

Categoria 1

Pode causar sensibilização em contacto com a pele

##### e) mutagenicidade em células germinativas;

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Ocorreram efeitos mutagénicos em animais de laboratório

##### f) carcinogenicidade;

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Não existem produtos químicos cancerígenos conhecidos neste produto

##### g) toxicidade reprodutiva; Efeitos na Reprodução

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

As experiências revelaram efeitos tóxicos na reprodução em animais de laboratório.

##### h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única;

Categoria 3

Resultados / Órgãos alvo

Sistema respiratório.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Methyl methacrylate, stabilised

Data da Revisão 20-Out-2023

i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida;

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Órgãos-alvo

Nenhum conhecido.

j) perigo de aspiração;

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Sintomas / efeitos, agudos e retardados

Os sintomas de reacção alérgica podem incluir erupção cutânea, comichão, inchaço, dificuldade para respirar, formigamento das mãos e pés, tonturas, vertigens, dor no peito, dor muscular, ou rubor. A inalação de concentrações de vapor elevadas pode provocar sintomas como dores de cabeça, tonturas, cansaço, náuseas e vômitos.

## 11.2. Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos.

## SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

### 12.1. Toxicidade

Efeitos de ecotoxicidade

Não deitar os resíduos no esgoto. Nocivo para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático. O produto contém as substâncias seguintes que são perigosas para o meio ambiente. Contém uma substância que é:  
Nocivo para os organismos aquáticos.

| Componente            | Peixe de água doce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pulga de Água                        | Algas de água doce                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Metacrilato de metilo | LC50: 326.4 - 426.9 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata)<br>LC50: > 79 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: > 79 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 153.9 - 341.8 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 170 - 206 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 125.5 - 190.7 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: 243 - 275 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) | EC50: = 69 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: = 170 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata) |

### 12.2. Persistência e degradabilidade

Facilmente biodegradável

Persistência

A persistência é improvável.

Degradação na estação de tratamento de esgoto

Contém substâncias conhecidas como perigosas para o meio ambiente, ou não degradáveis em estações de tratamento de águas residuárias.

### 12.3. Potencial de bioacumulação

A bio-acumulação é improvável

| Componente            | log Pow | Fator de bioconcentração (BCF) |
|-----------------------|---------|--------------------------------|
| Metacrilato de metilo | 1.38    | Sem dados disponíveis          |

### 12.4. Mobilidade no solo

O produto é solúvel em água, e podem espalhar-se em sistemas de água . Será

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Methyl methacrylate, stabilised

Data da Revisão 20-Out-2023

provavelmente móvel no ambiente devido à sua solubilidade em água. Altamente móvel em solos

**12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB** Substância não consideradas por serem persistentes, bio-acumuladoras nem tóxicas (PBT) / muito persistentes nem muito bio-acumuladoras (vPvB).

## **12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino**

**Informações sobre o Desregulador Endócrino** Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## **12.7. Outros efeitos adversos**

**Poluentes Orgânicos Persistentes** Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas  
**Potencial diminuição de ozono** Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

## **SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO**

### **13.1. Métodos de tratamento de resíduos**

**Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados** Os resíduos são classificados como perigosos. Destruir de acordo com as Directivas Europeas sobre os resíduos e sobre os resíduos perigosos. Elimine de acordo com os regulamentos locais.

**Embalagem Contaminada** Eliminar este recipiente para a recolha de resíduos perigosos ou especiais. Os contentores vazios retêm resíduos do produto (líquido e/ou vapor) e podem ser perigosos. Manter o produto e o recipiente vazio afastados do calor e de fontes de ignição.

**Catálogo Europeu de Detritos (EWC)** De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos dos produtos, mas das aplicações.

**Outras Informações** Não descarregar para esgotos. O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado. Pode ser colocado em aterro sanitário ou incinerado, quando de acordo com os regulamentos locais.

## **SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE**

### **IMDG/IMO**

**14.1. Número ONU** UN1247  
**14.2. Designação oficial de transporte da ONU** METHYL METHACRYLATE MONOMER, STABILIZED  
**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte** 3  
**14.4. Grupo de embalagem** II

### **ADR**

**14.1. Número ONU** UN1247  
**14.2. Designação oficial de transporte da ONU** METHYL METHACRYLATE MONOMER, STABILIZED  
**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte** 3  
**14.4. Grupo de embalagem** II

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Methyl methacrylate, stabilised

Data da Revisão 20-Out-2023

## IATA

**14.1. Número ONU** UN1247  
**14.2. Designação oficial de transporte da ONU** METHYL METHACRYLATE MONOMER, STABILIZED  
**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte** 3  
**14.4. Grupo de embalagem** II

**14.5. Perigos para o ambiente** Sem perigos identificados

**14.6. Precauções especiais para o utilizador** Inibidores foram adicionados para estabilizar este produto. Devem manter-se os níveis do inibidor. Pode ocorrer polimerização perigosa após esgotamento do inibidor.

**14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI** Não aplicável, produtos embalados

## SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

### 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

#### Inventários Internacionais

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente            | N.º CAS | EINECS    | ELINCS    | NLP | IECS | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------------|---------|-----------|-----------|-----|------|------|----------|------|------|
| Metacrilato de metilo | 80-62-6 | 201-297-1 | 474-150-4 | -   | X    | X    | KE-25050 | X    | X    |

| Componente            | N.º CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Metacrilato de metilo | 80-62-6 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - Indicado na lista '-' - Not Listed  
KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorização / Restrições de acordo com EU REACH

| Componente            | N.º CAS | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - substâncias sujeitas a autorização | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restrições sobre certas substâncias perigosas | Regulamento REACH (EC 1907/2006), artigo 59 - Lista de substâncias candidatas que suscitam elevada preocupação (SVHC) |
|-----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metacrilato de metilo | 80-62-6 | -                                                                  | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                | -                                                                                                                     |

#### Ligações REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componente            | N.º CAS | Seveso III da Directiva (2012/18/EU) - Quantidades passíveis de notificação acidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Quantidades de qualificação para Requisitos relatório de segurança |
|-----------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metacrilato de metilo | 80-62-6 | Não aplicável                                                                                | Não aplicável                                                                                          |

FSUM4950

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Methyl methacrylate, stabilised

Data da Revisão 20-Out-2023

Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos  
Não aplicável

Contém componente(s) que atende(m) a uma 'definição' de substância per & poli fluoroalquil (PFAS)?  
Não aplicável

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho .  
Tomar nota da Diretiva 2000/39/CE relativa ao estabelecimento de uma primeira lista de valores limite de exposição profissional indicativos

## Regulamentos Nacionais

### Classificação WGK

Veja tabela de valores

| Componente            | Alemanha Classificação de Águas (AwSV) | Alemanha - TA-Luft Classe |
|-----------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| Metacrilato de metilo | WGK1                                   |                           |

| Componente            | França - INRS (tabelas de doenças profissionais)            |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Metacrilato de metilo | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 65, RG 82 |

## 15.2. Avaliação da segurança química

Um relatório de segurança química de avaliação / (CSA / RSE) não foi realizado

## SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

### Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

H225 - Líquido e vapor facilmente inflamáveis  
H315 - Provoca irritação cutânea  
H317 - Pode provocar uma reação alérgica cutânea  
H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

PICCS - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

IECSC - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

KECL - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

WEL - Limite de exposição no local de trabalho

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)

TSCA - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário  
DSL/NDL - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

ENCS - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

AICS - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

TWA - Média ponderada de tempo

CIIC - Centro Internacional de Investigação do Cancro

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Methyl methacrylate, stabilised

Data da Revisão 20-Out-2023

**DNEL** - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos  
**RPE** - Equipamento de Proteção Respiratória  
**LC50** - Concentração de letalidade 50%  
**NOEC** - Concentração sem efeito observável  
**PBT** - Persistente, bioacumulação, Tóxico

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)  
**DL50/LD50** - Dose letal 50%  
**EC50/CE50** - Concentração eficaz 50%  
**POW** - Coeficiente de partição octanol: água  
**vPvB** - muito persistentes e muito bioacumuláveis

**ADR** - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada  
**IMO/IMDG** - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas  
**OECD** - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento  
**BCF** - Factor de bioconcentração (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
**MARPOL** - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios  
**ATE** - Estimativa de toxicidade aguda  
**COV** - (composto orgânico volátil)

## Principais referências bibliográficas e fontes de dados

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadvisor - LOLI, Merck índice, RTECS

## Recomendações acerca da Formação

Formação sobre sensibilização para os perigos químicos, incorporando rotulagem, fichas de dados de segurança, equipamento de proteção individual e higiene.

Utilização de equipamento de proteção individual, abrangendo a seleção adequada, a compatibilidade, os limites de duração, os cuidados, a manutenção, o ajuste e as normas europeias (EN).

Primeiros socorros para exposição química, incluindo a utilização de equipamento para lavagem dos olhos e chuveiros de segurança.

Data de preparação 13-Nov-2013

Data da Revisão 20-Out-2023

Resumo da versão Secções da FDS atualizadas, 2, 3, 9, 14.

**Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.o 1907/2006 .**

## Exoneração de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto

**Fim da Ficha de Dados de Segurança**