

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Data de edição 26-out-2010

Data de Revisão 19-jan-2018

Número da Revisão 3

SDS preparado de acordo com a ABNT NBR 14725-4: 2014

SEÇÃO 1: Identificação

Nome Do Produto Butyl methacrylate, stabilized

Cat No. : AC216620000; AC216620010; AC216620050; AC216620051;
AC216620500

Nº CAS 97-88-1
Sinônimos Butyl 2-methacrylate; Butyl 2-methyl-2-propenoate; Methacrylic acid, butyl ester

Uso Recomendado Substâncias químicas de laboratórios.
Usos desaconselhados Uso de alimentos, drogas, pesticidas ou produtos biocidas.
Detalhes do fornecedor sobre os dados de segurança

Empresa

Fisher Scientific Company
One Reagent Lane
Fair Lawn, NJ 07410
Tel: (201) 796-7100

Acros Organics
One Reagent Lane
Fair Lawn, NJ 07410

Telefone para emergências

For information **US** call: 001-800-ACROS-01 / **Europe** call: +32 14 57 52 11

Emergency Number **US**:001-201-796-7100 / **Europe**: +32 14 57 52 99

CHEMTREC Tel. No.**US**:001-800-424-9300 / **Europe**:001-703-527-3887

Telefone: 0800 772 5433

Telefone para emergências

(CHEMTREC): 21 3958 1449

SEÇÃO 2: Identificação de perigos

Com base os critérios de classificação Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR 14725-2:2009

Líquidos inflamáveis	Categoria 3
Corrosão/irritação da pele	Categoria 2
Irritação/danos graves aos olhos	Categoria 2
sensibilização pele	Categoria 1
Toxicidade para órgão-alvo específicos (única exposição)	Categoria 3

Elementos do rótulo

**Palavra de advertência**

Atenção

Frases de perigo

H226 - Líquido e vapores inflamáveis

H315 - Provoca irritação à pele

H317 - Pode provocar reações alérgicas na pele

H319 - Provoca irritação ocular grave

H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias

Declarações de precauções**Prevenção**

P261 - Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis

P264 - Lave cuidadosamente o rosto, as mãos e qualquer parte da pele exposta após o manuseio

P271 - Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados

P210 - Mantenha afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. - Não fume

P240 - Aterre o vaso contenedor e o receptor do produto durante transferências

P241 - Utilize equipamento elétrico/de ventilação/de iluminação à prova de explosão

P242 - Utilizar ferramentas antichispa

P243 - Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas

P272 - A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho

P280 - Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial

Resposta

P303 + P361 + P353 - EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água/ tome uma ducha

P304 + P340 - EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração

P305 + P351 + P338 - EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos.

No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando

P312 - Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico

P363 - Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente

P370 + P378 - Em caso de incêndio: para a extinção utilize areia seca, pó químico seco ou espuma resistente a álcool

Armazenagem

P403 + P233 - Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado

Descarte

P501 - Descarte o conteúdo/recipiente em uma unidade de disposição de resíduos licenciada

Outros perigos

Lacrimogéneo (substância que aumenta o fluxo lacrimal).

SEÇÃO 3: Composição e informações sobre os ingredientes

Componente	Nº CAS	Percentual de peso
Metacrilato de butila	97-88-1	100
4-Methoxyphenol	150-76-5	0.001-0.011

SEÇÃO 4: Medidas de primeiros-socorros**Contato com os Olhos**

Enxágue imediatamente com água em abundância, inclusive sob as pálpebras, durante 15 minutos pelo menos. Procure atendimento médico se a irritação persistir.

Contato com a pele	Lave imediatamente com água e sabão em abundância enquanto remove todas as roupas e calçados contaminados. Procurar atendimento médico.
Inalação	Remova da exposição e obrigue a deitar. Inalação: Se for inalado ou se houver suspeita de exposição: Remova-o para o ar livre. Se a respiração for difícil, forneça oxigênio. Se não estiver respirando forneça respiração artificial. Procurar atendimento médico.
Ingestão	NÃO provoque vômito. Nunca administrar nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Beba água em abundância. Se possível, beba leite em seguida.
Sintomas e efeitos mais importantes	Dificuldade para respirar. Pode causar reação alérgica na pele. . Os sintomas da superexposição podem incluir dor de cabeça, tontura, cansaço, náusea e vômito: Os sintomas de reação alérgica podem incluir erupção cutânea, comichão, inchaço, dificuldade para respirar, formigamento das mãos e pés, tonturas, vertigens, dor no peito, dor muscular, ou rubor
Notas para o Médico	Tratar de forma sintomática

SEÇÃO 5: Medidas de combate a incêndio

Meios de Extinção Adequados	Aspersão de água. Dióxido de carbono (CO2). Pó químico seco. Pode-se usar névoa de água para resfriar recipientes fechados. Chemical foam. Pode-se usar névoa de água para resfriar recipientes fechados.
Meios de Extinção Inadequados	Nenhuma informação disponível
Ponto de Fulgor	41 °C / 105.8 °F
Método -	Nenhuma informação disponível
Temperatura de Autoignição	290 °C / 554 °F
Limites da explosão	
Superior	8.0%
Inferior	2.0%
Sensibilidade a impacto mecânico	Nenhuma informação disponível
Sensibilidade a descarga estática	Nenhuma informação disponível

Perigos específicos decorrentes de produto químico

Inflamável. Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar. Os vapores podem deslocar-se até uma fonte de ignição e pegar fogo. Os recipientes podem explodir se forem aquecidos. Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar.

Produtos de combustão perigosos

Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO2).

Equipamentos de proteção e precauções para pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, utilize máscara autônoma de pressão sob demanda, aprovados pela MSHA/NIOSH (respectivamente Instituto Nacional de Segurança no Trabalho, Administração da Saúde e Segurança em Minas, Comitê Europeu de Normas) e roupas de proteção completa.

NFPA

Saúde
2

Inflamabilidade
2

Instabilidade
0

Perigos físicos
N/A

SEÇÃO 6: Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais	Elimine todas as fontes de ignição. Evitar acumulação de cargas eletrostáticas.
Precauções ao meio ambiente	Veja a seção 12 para obter informações ecológicas adicionais. Não despeje no sistema de águas superficiais ou de esgoto sanitário.

Métodos de contenção e limpeza Absorva com material absorvente inerte (por exemplo, areia, sílica gel, selante ácido, selante universal ou serragem). Mantenha em recipientes adequados e fechados para descarte. Elimine todas as fontes de ignição. Use ferramentas à prova de faíscas e equipamentos à prova de explosão.

SEÇÃO 7: Manuseio e armazenamento

Manuseio Evitar o contato com a pele e os olhos. Não inale as névoas/vapores/aerossóis. Manuseie o produto somente em sistemas fechados ou providencie exaustão apropriada. Use ferramentas à prova de faíscas e equipamentos à prova de explosão. Utilize apenas ferramentas antifaíscentes. Mantenha afastado de chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição. Evitar acumulação de cargas eletrostáticas.

Armazenagem Mantenha em local seco. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Manter longe de calor, faíscas e chamas. Incompatível com bases fortes e agentes oxidantes.

SEÇÃO 8: Controle de exposição e proteção individual

Diretrizes sobre exposição

Componente	Brasil	União Europeia	Reino Unido
4-Methoxyphenol	TWA: 5 mg/m ³		

Componente	TLV da ACGIH	OSHA PEL	NIOSH IDLH
4-Methoxyphenol	TWA: 5 mg/m ³	(Vacated) TWA: 5 mg/m ³	TWA: 5 mg/m ³

Rótulo

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)

OSHA - Occupational Safety and Health Administration

NIOSH IDLH: NIOSH - Instituto Nacional para Segurança e Saúde Ocupacional

Valores-limite biológicos

Este produto, como fornecido, não contém nenhum material perigoso com limites biológicos estabelecidos pelos órgãos normativos específicos da região

Medidas de engenharia Certifique-se de que haja estações lava-olhos e chuveiros de emergência nas proximidades das estações de trabalho. Verifique se a ventilação é adequada, especialmente em áreas confinadas. Usar equipamento elétrico/ de ventilação/ de iluminação à prova de explosão.

Equipamento de Proteção Individual

Proteção ocular/facial Usar óculos de proteção apropriados ou óculos de segurança química em conformidade com os regulamentos de proteção ocular e facial da norma 29 CFR 1910.133 ou da Norma Europeia EN166.

Proteção da pele e do corpo Usar luvas de proteção e vestuário adequados para prevenir a exposição da pele.

Proteção Respiratória Não necessário em condições normais de utilização.

Medidas de higiene Manuseie de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial.

SEÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas

Estado físico	Líquido
Aspecto	Incolor
Odor	aromático

Limiar Odorífico	Nenhuma informação disponível
pH	Nenhuma informação disponível
Ponto/intervalo de fusão	-75 °C / -103 °F
Temperatura de ebulição/intervalo	160 - 163 °C / 320 - 325.4 °F
Ponto de Fulgor	41 °C / 105.8 °F
Taxa de evaporação	Nenhuma informação disponível
Inflamabilidade (sólido, gás)	Não se aplica
Limites de inflamabilidade ou explosivo	
Superior	8.0%
Inferior	2.0%
Pressão de vapor	3 mbar @ 20 °C
Densidade de Vapor	4.8
Densidade relativa	0.890
Solubilidade	Nenhuma informação disponível
Coeficiente de partição octanol: água	Sem dados disponíveis
Temperatura de Autoignição	290 °C / 554 °F
Temperatura de decomposição	Nenhuma informação disponível
Viscosidade	1.1 mPa s at 20 °C
Fórmula molecular	C8 H14 O2
Peso molecular	142.2

SEÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

Perigo de reação	Nenhum conhecido baseado nas informações fornecidas.
Estabilidade	Estável sob condições normais.
Condições a evitar	Mantenha afastado de chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição. Calor excessivo. Exposição à luz. Produtos incompatíveis.
Materiais Incompatíveis	Ácidos, Bases, Agentes oxidantes fortes, Peróxidos, Agente redutor
Produtos de Decomposição Perigosa	Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO2)
Polimerização Perigosa	Pode ocorrer polimerização perigosa.
Reações perigosas	Nenhum sob processamento normal.

SEÇÃO 11: Informações toxicológicas

Toxicidade aguda

Informações do produto

Composição e informação sobre os ingredientes

Componente	LD50 Oral	LD50 Dérmica	Inalação LC50
Metacrilato de butila	LD50 = 16 g/kg (Rat)	LD50 = 11300 mg/kg (Rabbit)	LC50 = 4910 ppm (Rat) 4 h
4-Methoxyphenol	1600 mg/kg (Rat)	LD50 > 2000 mg/kg (Rabbit)	Não listado

Produtos toxicologicamente sinérgicos Nenhuma informação disponível

Efeitos imediatos e retardados e efeitos crônicos decorrentes de exposição breve e prolongada

Irritação	Nenhuma informação disponível
Sensibilização	Pode causar sensibilização em contato com a pele
Carcinogenicidade	A tabela abaixo indica se cada agente possui qualquer ingrediente cancerígeno.

Componente	Nº CAS	IARC	NTP	ACGIH	OSHA (Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho)	México
Metacrilato de butila	97-88-1	Não listado	Não listado	Não listado	Não listado	Não listado
4-Methoxyphenol	150-76-5	Não listado	Não listado	Não listado	Não listado	Não listado

Efeitos mutagênicos Nenhuma informação disponível

Efeitos sobre a Função Reprodutiva Nenhuma informação disponível.

Efeitos sobre o Desenvolvimento Nenhuma informação disponível.

Teratogênese Nenhuma informação disponível.

STOT - exposição única Sistema respiratório

STOT - exposição repetida Nenhum conhecido

Perigo de aspiração Nenhuma informação disponível

Sintomas / efeitos, agudos e retardados Os sintomas da superexposição podem incluir dor de cabeça, tontura, cansaço, náusea e vômito: Os sintomas de reação alérgica podem incluir erupção cutânea, comichão, inchaço, dificuldade para respirar, formigamento das mãos e pés, tonturas, vertigens, dor no peito, dor muscular, ou rubor

Informações dos Desreguladores Endócrinos Nenhuma informação disponível

Outros efeitos adversos Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele.

SEÇÃO 12: Informações ecológicas

Ecotoxicidade

Não descartar o resíduo no esgoto.

Componente	Algas de água doce	Peixes de água doce	Microtox	pulga d'água
Metacrilato de butila	EC50: = 57 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata)	LC50: = 11 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)	EC50 = 37 mg/L 5 min EC50 = 49 mg/L 15 min EC50 = 55 mg/L 30 min EC50 > 253.6 mg/L 18 h	EC50: = 32 mg/L, 48h (Daphnia magna)
4-Methoxyphenol	Não listado	LC50: = 84.3 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) LC50: = 28.5 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)	EC50 = 3.66 mg/L 5 min EC50 = 4.30 mg/L 15 min EC50 = 4.61 mg/L 30 min	Não listado

Persistência e degradabilidade Solúvel em água A persistência é improvável baseado nas informações fornecidas.

Bioacumulação Nenhuma informação disponível.

Mobilidade . O produto é provavelmente móvel no meio ambiente devido à solubilidade em água.

Componente	log Pow
Metacrilato de butila	2.26
4-Methoxyphenol	1.3

SEÇÃO 13: Considerações sobre destinação final

Métodos de disposição de resíduos Cabe aos geradores de resíduos químicos determinar se uma substância química eliminada se classifica como resíduo perigoso. Os geradores de resíduos químicos terão ainda de consultar os regulamentos locais, regionais, nacionais e comunitários em matéria de resíduos químicos para garantir que a classificação está completa e é exacta.

SEÇÃO 14: Informação sobre transporte

DOT (Departamento de Transportes dos EUA)

N o ONU UN2227
Classificação de Perigo 3
Grupo de Embalagem III

ANTT (Agencia Nacional de Transportes Terrestres)

N o ONU UN2227
Classificação de Perigo 3
Grupo de Embalagem III

IATA

N o ONU UN2227
Nome de expedição adequado n-BUTYL METHACRYLATE, STABILIZED
Classificação de Perigo 3
Grupo de Embalagem III

IMDG/IMO

N o ONU UN2227
Nome de expedição adequado BUTYL METHACRYLATE, STABILIZED
Classificação de Perigo 3
Grupo de Embalagem III

SEÇÃO 15: Informações sobre regulamentações

Estoque Internacional

Componente	TSCA	EINECS	ELINCS	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	AICS	KECL	IECSC
Metacrilato de butila	X	202-615-1	-	X	-	X	X	X	KE-24922	X
4-Methoxyphenol	X	205-769-8	-	X	-	X	X	X	KE-23353	X

Rótulo

TSCA - Inventário Seção 8(b) Lei para controle de substâncias tóxicas nos Estados Unidos

EINECS/ELINCS - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

DSL/NDSL - Lista Canadense de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não Domésticas

PICCS - Inventário de Produtos Químicos e Substâncias Químicas das Filipinas

ENCS - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

AICS - Inventário de substâncias químicas existentes na Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

KECL - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas da Coreia

IECSC - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

Potencial diminuição de ozono Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas
Poluentes Orgânicos Persistentes Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas
Informações dos Desreguladores Endócrinos Este produto não contém nenhum desagregador endócrino conhecido ou suspeito

Regulamentações Nacionais - Brasil

SEÇÃO 16: Outras informações

Preparado por Assuntos Regulamentares
Thermo Fisher Scientific
Tel: (412) 490-8932

Data de edição 26-out-2010
Data de Revisão 19-jan-2018
Data de Impressão 19-jan-2018
Resumo da revisão NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 14725-4 (Terceira edição 19.11.2014): Produtos químicos — Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente. Parte 4: Ficha de

informações de segurança de produtos químicos (FISPQ).

Isenção de Responsabilidade

Até onde nos é dado saber, as informações contidas nesta Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico estavam corretas na data de sua publicação. As informações aqui fornecidas tem o propósito único de orientar o manuseio, utilização, processamento, armazenamento, transporte, disposição e lançamento seguros do produto, não devendo ser consideradas como uma garantia ou especificação de qualidade. Estas informações relacionam-se somente ao material específico aqui designado, e podem não ser válidas se esse material for utilizado em combinação com outros materiais ou em outros processos, exceto se especificado de outra forma no texto

Fim da FISPQ