



# Fisher Scientific

Part of Thermo Fisher Scientific

## FICHE SIGNALÉTIQUE

Date de préparation 29-juil.-2014

Date de révision 29-juil.-2014

Numéro de révision 1

### 1. Identification

**Nom du produit** Histoprep 80% Dehydrant

**Cat No. :** HC14001GL

**Synonymes** Aucun renseignement disponible

**Utilisation recommandée** Produits chimiques de laboratoire.

**Utilisations contre-indiquées** Pas d'information disponible

**Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

**Entreprise**

Richard Allan Scientific  
A Subsidiary of Thermo Fisher Scientific  
4481 Campus Drive  
Kalamazoo, MI 49008  
Tel: (800) 522-7270

**Numéros de téléphone d'urgence**

Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001 (202) 483-7616

### 2. Identification des dangers

**Classification**

Ce produit chimique est considéré comme dangereux selon la norme sur la communication des renseignements à l'égard des matières dangereuses de 2012 de l'OSHA (29 CFR 1910.1200)

|                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Liquides inflammables                                                | Catégorie 1  |
| Cancérogénicité                                                      | Catégorie 1A |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) | Catégorie 1  |
| Organes cibles - Système nerveux central, nerf optique.              |              |
| Organe cible spécifique en cas de toxicité - (exposition répétée)    | Catégorie 1  |
| <b>Organes cibles - Rein, Foie, Cœur, rate, Sang.</b>                |              |

**Éléments d'étiquetage**

**Mot indicateur**

Danger

**Mentions de danger**

Liquide et vapeurs extrêmement inflammables

Peut provoquer somnolence ou vertiges

Peut provoquer le cancer

Risque avéré d'effets graves pour les organes

Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée

**Conseils de prudence****Prévention**

Se procurer les instructions avant l'utilisation

Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité

Utiliser l'équipement de protection individuelle requis

Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols

Laver soigneusement le visage, les mains et toute surface de peau exposée après manipulation

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé

Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaude. - Ne pas fumer

Maintenir le récipient fermé de manière étanche

Mise à la terre/liaison equipotentielle du récipient et du matériel de réception

Utiliser un matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/antidéflagrant

Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles

Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques

Tenir au frais

**Intervention**

EN CAS d'exposition : appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin

**Inhalation**

EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer

Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise

**Peau**

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher

**Incendie**

En cas d'incendie : Utiliser du CO<sub>2</sub>, une poudre d'extinction ou une mousse pour l'extinction

**Entreposage**

Garder sous clef

Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche

**Élimination**

Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets approuvée

**HNOC (danger non classé autrement)**

**Autres dangers**

Poison, peut être mortel ou provoquer la cécité en cas d'ingestion. Vapeur nocive. Ne peut pas être rendu non-toxique.

ATTENTION! Ce produit contient une substance chimique reconnue par l'Etat de Californie pour provoquer des malformations congénitales ou d'autres dommages à la reproduction.

**Inconnu Toxicité aiguë**

.? % du mélange constitué de composants de toxicité inconnue.

### 3: Composition/informations sur les composants

| Composant         | No. CAS   | % en poids |
|-------------------|-----------|------------|
| Ethyl alcohol     | 64-17-5   | 72 - 75    |
| Water             | 7732-18-5 | 20         |
| Methyl alcohol    | 67-56-1   | 3 - 4      |
| Isopropyl alcohol | 67-63-0   | 3 - 4      |

### 4. Premiers secours

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contact avec les yeux          | Rincer immédiatement avec une grande quantité d'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins quinze minutes. Une consultation médicale immédiate est requise.                                                                                                                                                          |
| Contact avec la peau           | Laver immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes. Une consultation médicale immédiate est requise.                                                                                                                                                                                                         |
| Inhalation                     | Amener la victime à l'air libre. Administrer de l'oxygène si la respiration est difficile. Ne pas pratiquer le bouche-à-bouche si la victime a ingéré ou inhalé la substance ; mettre en place une respiration artificielle à l'aide d'un dispositif médical de respiration. Une consultation médicale immédiate est requise. |
| Ingestion                      | NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un médecin ou un centre anti-poison.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Principaux symptômes et effets | Difficultés respiratoires. L'inhalation de concentrations élevées de vapeurs peut causer des symptômes comme des maux de tête, des vertiges, une fatigue, des nausées et des vomissements                                                                                                                                     |
| Notes au médecin               | Traiter en fonction des symptômes                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 5. Mesures de lutte contre l'incendie

|                                            |                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agents extincteurs appropriés              | Ne pas utiliser un jet d'eau concentré, qui pourrait répandre le feu. Refroidir par pulvérisation d'eau les récipients fermés se trouvant à proximité de la source d'incendie. |
| Moyens d'extinction inappropriés           | L'eau peut s'avérer sans effet                                                                                                                                                 |
| Point d'éclair                             | 17.22 °C / 63 °F                                                                                                                                                               |
| Méthode -                                  | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                                 |
| Température d'auto-inflammation            | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                                 |
| Limites d'explosivité                      |                                                                                                                                                                                |
| Supérieures                                | Aucune donnée disponible                                                                                                                                                       |
| Inférieure                                 | Aucune donnée disponible                                                                                                                                                       |
| Sensibilité aux chocs                      | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                                 |
| Sensibilité aux décharges électrostatiques | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                                 |

### Dangers spécifiques provenant de la substance chimique

Inflammable. Risque d'inflammation. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air. Les vapeurs peuvent remonter jusqu'à la source d'ignition et causer un retour de flammes. Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés.

### Produits de combustion dangereux

Monoxyde de carbone Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>) Formaldéhyde

### Équipement de protection et précautions pour les pompiers

Comme avec tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à demande de pression, MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et une tenue de protection complète. La décomposition par la chaleur peut provoquer le dégagement de gaz et de vapeurs irritants.

### NFPA

Santé  
3

Inflammabilité  
4

Instabilité  
0

Dangers physiques  
N/A

## 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

|                               |                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions individuelles     | Utiliser un équipement de protection personnelle. Éliminer toutes les sources d'inflammation. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. |
| Précautions environnementales | Ne doit pas être rejeté dans l'environnement. Voir la section 12 pour d'autres informations écologiques.                                                                                                      |
| Méthodes de confinement et de | Éliminer toutes les sources d'inflammation. Absorber avec une matière absorbante inerte.                                                                                                                      |

**nettoyage**

Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Garder dans des contenants fermés appropriés pour élimination.

## 7. Manutention et stockage

**Manutention**

Utiliser seulement sous une hotte contre les vapeurs de produits chimiques. Utiliser un équipement à l'épreuve d'une explosion. Tenir à l'écart des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d'ignition. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

**Entreposage**

Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition. Zone contenant des substances inflammables.

## 8. Mesures de contrôle de l'exposition / protection individuelle

**Directives relatives à l'exposition**

| Composant         | ACGIH TLV                             | OSHA PEL                                                                                                                                                                                 | NIOSH IDLH                                                                                                    |
|-------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethyl alcohol     | STEL: 1000 ppm                        | (Vacated) TWA: 1000 ppm<br>(Vacated) TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                                         | IDLH: 3300 ppm<br>TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                |
| Methyl alcohol    | TWA: 200 ppm<br>STEL: 250 ppm<br>Skin | (Vacated) TWA: 200 ppm<br>(Vacated) TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) STEL: 250 ppm<br>(Vacated) STEL: 325 mg/m <sup>3</sup><br>Skin<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | IDLH: 6000 ppm<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 325 mg/m <sup>3</sup>  |
| Isopropyl alcohol | TWA: 200 ppm<br>STEL: 400 ppm         | (Vacated) TWA: 400 ppm<br>(Vacated) TWA: 980 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) STEL: 500 ppm<br>(Vacated) STEL: 1225 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 400 ppm<br>TWA: 980 mg/m <sup>3</sup>        | IDLH: 2000 ppm<br>TWA: 400 ppm<br>TWA: 980 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 500 ppm<br>STEL: 1225 mg/m <sup>3</sup> |

| Composant         | Quebec                                                                                             | Mexico OEL (TWA)                                                                            | Ontario TWAEV                         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Ethyl alcohol     | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1880 mg/m <sup>3</sup>                                                       | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                | STEL: 1000 ppm                        |
| Methyl alcohol    | TWA: 200 ppm<br>TWA: 262 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 328 mg/m <sup>3</sup><br>Skin | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 310 mg/m <sup>3</sup>  | TWA: 200 ppm<br>STEL: 250 ppm<br>Skin |
| Isopropyl alcohol | TWA: 400 ppm<br>TWA: 985 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 500 ppm<br>STEL: 1230 mg/m <sup>3</sup>        | TWA: 400 ppm<br>TWA: 980 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 500 ppm<br>STEL: 1225 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm<br>STEL: 400 ppm         |

**Légende**

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists

OSHA - Sécurité et administration de la santé

NIOSH IDLH: Danger immédiat pour la vie ou la santé

**Mesures d'ordre technique**

Utiliser seulement sous une hotte contre les vapeurs de produits chimiques. Utiliser un matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/antidéflagrant. S'assurer que les douches oculaires et les douches de sécurité sont situées près du poste de travail.

**Équipement de protection individuelle****Protection des yeux/du visage**

Porter des lunettes de sécurité anti-éclaboussures ou des lunettes de protection adéquates comme on le décrit dans la norme 29 CFR 1910.133 de l'OSHA relative à la protection

|                                          |                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | oculaire et faciale.                                                                                                                    |
| <b>Protection de la peau et du corps</b> | Porter des vêtements et des gants de protection appropriés pour éviter toute exposition cutanée.                                        |
| <b>Protection respiratoire</b>           | Observer la norme 29CFR 1010.134 de l'OSHA relative aux respirateurs. Si nécessaire, toujours porter un respirateur approuvé par NIOSH. |
| <b>Mesures d'hygiène</b>                 | Manipuler conformément aux bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle.                                                      |

## 9. Propriétés physiques et chimiques

|                                                |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>État physique</b>                           | Liquide                        |
| <b>Aspect</b>                                  | Incolore - jaune pâle          |
| <b>Odeur</b>                                   | caractéristique d'alcool       |
| <b>Seuil de perception de l'odeur</b>          | Aucun renseignement disponible |
| <b>pH</b>                                      | Non applicable                 |
| <b>Point/intervalle de fusion</b>              | Aucune donnée disponible       |
| <b>Point/intervalle d'ébullition</b>           | 76 - 80 °C / 168.8 - 176 °F    |
| <b>Point d'éclair</b>                          | 17.22 °C / 63 °F               |
| <b>Taux d'évaporation</b>                      | Aucun renseignement disponible |
| <b>Inflammabilité (solide, gaz)</b>            | Aucun renseignement disponible |
| <b>Limites d'inflammabilité ou d'explosion</b> |                                |
| Supérieures                                    | Aucune donnée disponible       |
| Inférieure                                     | Aucune donnée disponible       |
| <b>Pression de vapeur</b>                      | Aucun renseignement disponible |
| <b>Densité de vapeur</b>                       | Aucun renseignement disponible |
| <b>Densité relative</b>                        | Aucun renseignement disponible |
| <b>Solubilité</b>                              | Aucun renseignement disponible |
| <b>Coefficient de partage octanol: eau</b>     | Aucune donnée disponible       |
| <b>Température d'auto-inflammation</b>         | Aucun renseignement disponible |
| <b>Température de décomposition</b>            | Aucun renseignement disponible |
| <b>Viscosité</b>                               | Aucun renseignement disponible |

## 10. Stabilité et réactivité

|                                            |                                                                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Danger de réaction</b>                  | Aucun connu suivant les informations fournies.                                         |
| <b>Stabilité</b>                           | Stable dans des conditions normales.                                                   |
| <b>Conditions à éviter</b>                 | Produits incompatibles. Chaleur, flammes et étincelles.                                |
| <b>Matières incompatibles</b>              | Agents oxydants forts, Acides, Anhydrides acides, Chlorures d'acide, Peroxydes, Métaux |
| <b>Produits de décomposition dangereux</b> | Monoxyde de carbone, Dioxyde de carbone (CO2), Formaldéhyde                            |
| <b>Polymérisation dangereuse</b>           | Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.                                      |
| <b>Réactions dangereuses</b>               | Aucun dans des conditions normales de traitement.                                      |

## 11. Données toxicologiques

### Toxicité aiguë

|                                      |                                                                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Renseignements sur le produit</b> | Aucun renseignement sur la toxicité aiguë n'est disponible pour ce produit                         |
| <b>DL50 par voie orale</b>           | Compte tenu des données ATE, les critères de classification ne sont pas remplis. ATE > 2000 mg/kg. |
| <b>DL50 par voie cutanée</b>         | Compte tenu des données ATE, les critères de classification ne sont pas remplis. ATE > 2000 mg/kg. |
| <b>Vapeur CL50</b>                   | Compte tenu des données ATE, les critères de classification ne sont pas remplis. ATE > 20          |

mg/l.

**Renseignements sur les composants**

| Composant         | DL50 orale         | DL50 épidermique                              | LC50 Inhalation                                |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Ethyl alcohol     | 7060 mg/kg ( Rat ) | N'est pas classée                             | 20000 ppm/10H ( Rat )                          |
| Methyl alcohol    | 6200 mg/kg ( Rat ) | 15800 mg/kg ( Rabbit )                        | 64000 ppm ( Rat ) 4 h<br>22500 ppm ( Rat ) 8 h |
| Isopropyl alcohol | 5840 mg/kg ( Rat ) | 13900 mg/kg ( Rat )<br>12870 mg/kg ( Rabbit ) | 72.6 mg/L ( Rat ) 4 h                          |

**Toxicologically Synergistic Products**

Aucun renseignement disponible

**Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée****Irritation**

Irritant pour les yeux et la peau

**Sensibilisation**

Aucun renseignement disponible

**Cancérogénicité**

Le tableau ci-dessous indique si chaque agence a inscrit un ingrédient comme un cancérogène.

| Composant         | No. CAS   | CIRC              | NTP               | ACGIH             | OSHA              | Mexique           |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ethyl alcohol     | 64-17-5   | Group 1           | N'est pas classée | A3                | X                 | N'est pas classée |
| Water             | 7732-18-5 | N'est pas classée | N'est pas classée | N'est pas classée | N'est pas classée | N'est pas classée |
| Methyl alcohol    | 67-56-1   | N'est pas classée | N'est pas classée | N'est pas classée | N'est pas classée | N'est pas classée |
| Isopropyl alcohol | 67-63-0   | N'est pas classée | N'est pas classée | N'est pas classée | N'est pas classée | N'est pas classée |

CIRC: (Agence internationale de Recherche sur le cancer)

CIRC: (Agence internationale de Recherche sur le cancer)

Groupe 1 - Cancérogène pour l'homme

Groupe 2A - Cancérogène probable pour l'homme

Groupe 2B - Cancérogène possible pour l'homme

**Effets mutagènes**

Des effets mutagènes ont eut lieu sur des êtres humains.

**Effets sur la reproduction**

Des effets sur la reproduction ont eut lieu sur des êtres humains.

**Effets sur le développement**

Substances connues pour sa toxicité affectant le développement de l'homme. Component substance is listed on California Proposition 65 as a developmental hazard.

**Tératogénicité**

Des effets tératogènes ont eut lieu sur des êtres humains.

**STOT - exposition unique**

Système nerveux central nerf optique

**STOT - exposition répétée****Rein Foie Cœur rate Sang****Danger par aspiration**

Aucun renseignement disponible

**Symptômes / effets, aigus et différés**

L'inhalation de concentrations élevées de vapeurs peut causer des symptômes comme des maux de tête, des vertiges, une fatigue, des nausées et des vomissements

**Renseignements sur les perturbateurs endocriniens**

Aucun renseignement disponible

**Autres effets néfastes**

Des effets tumorigènes ont été signalés chez des animaux expérimentaux. Consulter l'article correspondant du RTECS (Registry of Toxic Effects of Chemical Substances des États-Unis) pour des renseignements complets.

**12. Données écologiques****Écotoxicité**

| Composant     | Algue d'eau douce                             | Poisson d'eau douce                                              | Microtox                                                                                                | Puce d'eau                                    |
|---------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Ethyl alcohol | EC50 (72h) = 275 mg/l<br>(Chlorella vulgaris) | Fathead minnow<br>(Pimephales promelas)<br>LC50 = 14200 mg/l/96h | Photobacterium<br>phosphoreum:EC50 = 34634<br>mg/L/30 min<br>Photobacterium<br>phosphoreum:EC50 = 35470 | EC50 = 9268 mg/L/48h<br>EC50 = 10800 mg/L/24h |

|                   |                                                |                                                                    | mg/L/5 min                                                                      |                                                 |
|-------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Methyl alcohol    | N'est pas classée                              | Pimephales promelas: LC50 > 10000 mg/L 96h                         | EC50 = 39000 mg/L 25 min<br>EC50 = 40000 mg/L 15 min<br>EC50 = 43000 mg/L 5 min | EC50 > 10000 mg/L 24h                           |
| Isopropyl alcohol | 1000 mg/L EC50 > 96 h<br>1000 mg/L EC50 > 72 h | 1400000 µg/L LC50 96 h<br>11130 mg/L LC50 96 h 9640 mg/L LC50 96 h | = 35390 mg/L EC50<br>Photobacterium phosphoreum 5 min                           | 13299 mg/L EC50 = 48 h<br>9714 mg/L EC50 = 24 h |

**Persistance et dégradabilité**      Aucun renseignement disponible  
**Bioaccumulation**                      Aucun renseignement disponible.

**Mobilité**                                      **Soluble dans l'eau.**

| Composant         | log Pow |
|-------------------|---------|
| Ethyl alcohol     | -0.32   |
| Methyl alcohol    | -0.74   |
| Isopropyl alcohol | 0.05    |

### 13. Considérations relatives à l'élimination

**Méthodes d'élimination**      Les entités générant des déchets chimiques doivent vérifier si la substance chimique rejetée est classée comme déchet dangereux. Les entités générant des déchets doivent également consulter les réglementations locales, régionales et nationales sur les déchets dangereux pour garantir une classification totale et précise.

| Composant                | RCRA - déchets de série U | RCRA - déchets de série P |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Methyl alcohol - 67-56-1 | U154                      | -                         |

### 14. Informations relatives au transport

#### DOT

No ONU                                      UN1170  
 Nom officiel d'expédition              ETHANOL SOLUTION  
 Classe de danger                          3  
 Groupe d'emballage                      II

#### TMD

No ONU                                      UN1170  
 Nom officiel d'expédition              ETHANOL SOLUTION  
 Classe de danger                          3  
 Groupe d'emballage                      II

#### IATA

No ONU                                      UN1170  
 Nom officiel d'expédition              ETHANOL SOLUTION  
 Classe de danger                          3  
 Groupe d'emballage                      II

#### IMDG/IMO

No ONU                                      UN1170  
 Nom officiel d'expédition              ETHANOL SOLUTION  
 Classe de danger                          3  
 Groupe d'emballage                      II

### 15. Informations sur le réglementation

#### Inventaires internationaux

| Composant         | TSCA | DSL | NDSL | EINECS    | ELINCS | NLP | PICCS | ENCS | AICS | IECSC | KECL |
|-------------------|------|-----|------|-----------|--------|-----|-------|------|------|-------|------|
| Ethyl alcohol     | X    | X   | -    | 200-578-6 | -      |     | X     | X    | X    | X     | X    |
| Water             | X    | X   | -    | 231-791-2 | -      |     | X     | -    | X    | X     | X    |
| Methyl alcohol    | X    | X   | -    | 200-659-6 | -      |     | X     | X    | X    | X     | X    |
| Isopropyl alcohol | X    | X   | -    | 200-661-7 | -      |     | X     | X    | X    | X     | X    |

**Légende:**  
 X - Inscrit

E - Indicate a substance that is the subject of a Section 5(e) Consent order under TSCA.

F - Indicate a substance that is the subject of a Section 5(f) Rule under TSCA.

N - Indicate a polymeric substance containing no free-radical initiator in its inventory name but is considered to cover the designated polymer made with any free-radical initiator regardless of the amount used.

P - Indicate a commenced PMN substance

R - Indicate a substance that is the subject of a Section 6 risk management rule under TSCA.

S - Indicate a substance that is identified in a proposed or final Significant New Use Rule

T - Indicate a substance that is the subject of a Section 4 test rule under TSCA.

XU - Indicate a substance exempt from reporting under the Inventory Update Rule, i.e. Partial Updating of the TSCA Inventory Data Base Production and Site Reports (40 CFR 710(B)).

Y1 - Indicate an exempt polymer that has a number-average molecular weight of 1,000 or greater.

Y2 - Indicate an exempt polymer that is a polyester and is made only from reactants included in a specified list of low concern reactants that comprises one of the eligibility criteria for the exemption rule.

### Réglementations fédérales des Etats-Unis

#### TSCA 12(b)

Non applicable

#### SARA 313

| Composant         | No. CAS | % en poids | SARA 313 - Valeurs de seuil % |
|-------------------|---------|------------|-------------------------------|
| Methyl alcohol    | 67-56-1 | 3 - 4      | 1.0                           |
| Isopropyl alcohol | 67-63-0 | 3 - 4      | 1.0                           |

#### Classification de danger SARA 311/312

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Danger aigu pour la santé                   | Oui |
| Danger chronique pour la santé              | Oui |
| Risque d'incendie                           | Oui |
| Risque d'échappement soudain de la pression | Non |
| Danger de réaction                          | Non |

#### Loi sur la protection de l'eau (Clean Water Act)

Non applicable

#### Loi sur la qualité de l'air

| Composant      | Données du HAPS | Classe 1 Agents d'appauvrissement de l'ozone | Classe 2 Agents d'appauvrissement de l'ozone |
|----------------|-----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Methyl alcohol | X               |                                              | -                                            |

#### OSHA Sécurité et administration de la santé au travail

Non applicable

#### CERCLA

Sous sa forme commerciale, ce produit contient une ou plusieurs substances réglementées comme une substance dangereuse en vertu de CERCLA (Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act) (40 CFR 302)

| Composant      | Quantités à déclarer de substances dangereuses | CERCLA EHS RQs |
|----------------|------------------------------------------------|----------------|
| Methyl alcohol | 5000 lb                                        | -              |

#### Proposition 65 de la Californie

Ce produit contient les substances suivantes qui sont incluses dans la proposition 65 :  
**Selon la Proposition 65, l'alcool éthylique est considéré comme un danger pour le développement uniquement lorsqu'il est ingéré comme une boisson alcoolisée**

| Composant      | No. CAS | Prop. 65 de la Californie | Prop 65 NSRL | Catégorie                |
|----------------|---------|---------------------------|--------------|--------------------------|
| Ethyl alcohol  | 64-17-5 | Developmental             | -            | Developmental Carcinogen |
| Methyl alcohol | 67-56-1 | Developmental             | -            | Developmental            |

#### État-RTK

| Composant      | Massachusetts | New Jersey | Pennsylvanie | Illinois | Rhode Island |
|----------------|---------------|------------|--------------|----------|--------------|
| Ethyl alcohol  | X             | X          | X            | X        | X            |
| Water          | -             | -          | X            | -        | -            |
| Methyl alcohol | X             | X          | X            | X        | X            |



|                   |   |   |   |   |   |
|-------------------|---|---|---|---|---|
| Isopropyl alcohol | X | X | X | - | X |
|-------------------|---|---|---|---|---|

**U.S. Department of Transportation**

Quantité à signaler (RQ): Y  
Polluant marin du DOT N  
DOT Severe Marine Pollutant N

**Department of Homeland Security des États-Unis**

Ce produit ne contient aucun produit chimique DHS.

**Autres réglementations internationales**

Mexique - Classe Risque sérieux, classe 3

**Canada**

Ce produit a été classé conformément aux critères de danger du règlement sur les produits contrôlés (RPC) et la fiche signalétique contient tous les renseignements requis par le RPC

Classe de dangers du SIMDUT B2 Liquide inflammable  
D1B Matières toxiques  
D2A Matériaux très toxiques

**16. Autres informations**

Préparée par Affaires réglementaires  
Richard Allan Scientific  
A Subsidiary of Thermo Fisher Scientific  
Tel: (800) 522-7270

Date de préparation 29-juil.-2014

Date de révision 29-juil.-2014

Date d'impression 29-juil.-2014

Sommaire Ce document a été mis à jour pour se conformer au standard US OSHA Hazcom 2012 remplaçant la législation en vigueur en vertu de la norme 29 CFR 1910.1200 afin de s'aligner sur le système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH)

**Avis de non-responsabilité**

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont exactes dans l'état actuel de nos connaissances et de nos informations, à la date de publication. Ces informations ne sont fournies qu'à titre indicatif pour assurer la sécurité de la manipulation, de l'utilisation, de la transformation, du stockage, du transport, de l'élimination et de la mise sur le marché de la substance, et ne sauraient avoir valeur de garantie ou d'assurance-qualité. Les informations ne concernent que la substance spécifiquement décrite, et sont susceptibles d'être invalides si la substance est employée en combinaison avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, à moins que le contraire ne soit précisé dans le texte.

**Fin de FDS**