

Fecha de preparación 23-mar-2018

Fecha de revisión 23-mar-2018

Número de Revisión 1

## PORTADA DE KITS SDS

**Empresa** Oxoid Ltd  
Wade Road  
Basingstoke, Hants, UK  
RG24 8PW  
Tel: +44 (0) 1256 841144

**Teléfono de emergencia** Carechem 24: +44 (0) 1865 407333

**Dirección de correo electrónico** mbd-sds@thermofisher.com

### Información del producto

**Nombre del producto** TB Auramine O Stain Kit

**Identificación del producto** OXDR40094  
**Cat No. :** R40094

**Uso recomendado** Productos químicos de laboratorio.

### Componentes

**Descripción** R40086, R40186 - TB Auramine O  
R40107, R40207 - TB Decolorizer, Truant-Moore  
R40092, R40192 - TB Potassium Permanganate

### Información relativa al transporte

See component SDS's for complete classifications

Fecha de preparación 18-jul-2012

Fecha de revisión 07-feb-2018

Número de Revisión 2

## SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

### 1.1 Identificador del producto

Nombre del producto **TB Auramine O**  
Cat No. : **R40086, R40186**

### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso recomendado Productos químicos de laboratorio.  
Usos desaconsejados No hay información disponible

### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

|                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Empresa</b>                         | Remel<br>12076 Santa Fe Drive<br>Lenexa, KS 66215 United States<br>Telephone: 1-800-255-6730<br>Fax:1-800-621-8251<br>mbd-sds@thermofisher.com | Oxoid Ltd.<br>Wade Road<br>Basingstoke, Hants, UK<br>RG24 8PW<br>Telephone: +44 (0) 1256 841144. |
| <b>Dirección de correo electrónico</b> |                                                                                                                                                |                                                                                                  |

### 1.4. Teléfono de emergencia

Carechem 24: +44 (0) 1865 407333

## SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

#### CLP clasificación - Reglamento (CE) n ° 1272/2008

##### Peligros físicos

Líquidos inflamables Categoría 3 (H226)

##### Peligros para la salud

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Corrosión o irritación cutáneas     | Categoría 1 B (H314) |
| Lesiones o irritación ocular graves | Categoría 1 (H318)   |
| Mutagenicidad en células germinales | Categoría 2 (H341)   |
| Carcinogenicidad                    | Categoría 2 (H351)   |

##### Peligros para el medio ambiente

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

### 2.2. Elementos de la etiqueta

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

TB Auramine O

Fecha de revisión 07-feb-2018



Palabras de advertencia

Peligro

## Indicaciones de peligro

- H226 - Líquidos y vapores inflamables
- H315 - Provoca irritación cutánea
- H318 - Provoca lesiones oculares graves
- H341 - Se sospecha que provoca defectos genéticos
- H351 - Se sospecha que provoca cáncer

## Consejos de prudencia

- P210 - Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar
- P303 + P361 + P353 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse
- P332 + P313 - En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico
- P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado
- P310 - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico
- P280 - Llevar guantes/ prendas/ gafas/ máscara de protección

## 2.3. Otros peligros

No hay información disponible

## SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

### 3.2. Mezclas

| Componente       | Nº. CAS   | Nº. CE.           | Porcentaje en peso | CLP clasificación - Reglamento (CE) n ° 1272/2008                                                                                                    |
|------------------|-----------|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcohol etílico  | 64-17-5   | 200-578-6         | 10                 | Flam. Liq. 2 (H225)                                                                                                                                  |
| Fenol            | 108-95-2  | EEC No. 203-632-7 | 3                  | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Muta. 2 (H341)<br>STOT RE 2 (H373) |
| Alcohol metílico | 67-56-1   | 200-659-6         | 0.5                | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>STOT SE 1 (H370)                                         |
| Auramine         | 2465-27-2 | EEC No. 219-567-2 | <1.0               | Carc. 2 (H351)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 3 (H311)                                                                                         |

Texto completo de las Indicaciones de peligro: ver la sección 16

## SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

TB Auramine O

Fecha de revisión 07-feb-2018

## 4.1. Descripción de los primeros auxilios

|                                                                   |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Consejo general</b>                                            | Si persisten los síntomas, llamar a un médico.                                                                                                                              |
| <b>Contacto con los ojos</b>                                      | Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico.                                                  |
| <b>Contacto con la piel</b>                                       | Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si persiste la irritación cutánea, llamar a un médico.                                                 |
| <b>Ingestión</b>                                                  | Limpiar la boca con agua y beber a continuación abundante agua.                                                                                                             |
| <b>Inhalación</b>                                                 | Sacar al aire libre. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. Consultar a un médico si se producen síntomas.                                             |
| <b>Equipo de protección para el personal de primeros auxilios</b> | Asegurarse de que el personal médico sea consciente de los materiales implicados, tomando precauciones para protegerse a sí mismos y para evitar extender la contaminación. |

## 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Ninguno razonablemente predecible. Dificultades respiratorias. Provoca quemaduras en los ojos. Pueden ser síntomas de sobreexposición cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos

## 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

**Notas para el médico** Tratar los síntomas.

## SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

### 5.1. Medios de extinción

#### **Medios de extinción apropiados**

Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono.

#### **Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad**

No utilizar una corriente sólida de agua, ya que puede esparcir y extender el fuego.

### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o de la mezcla

Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes.

#### **Productos de combustión peligrosos**

Óxidos de carbono.

### 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

## SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

### 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Utilícese equipo de protección individual. Asegurar una ventilación adecuada.

### 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

TB Auramine O

Fecha de revisión 07-feb-2018

No debe liberarse en el medio ambiente. Para más información ecológica, ver el apartado 12.

## 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Absorber con material absorbente inerte. Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación.

## 6.4. Referencia a otras secciones

Consultar las medidas de protección en las listas de las secciones 8 y 13.

## SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

Llevar equipo de protección individual. Asegurar una ventilación adecuada. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evitar la inhalación y la ingestión.

### Medidas higiénicas

Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Quitar y lavar la ropa contaminada antes de reutilizar. Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral.

### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Mantener el contenedor perfectamente cerrado y en un lugar seco y bien ventilado. Manténgase separado del calor y de las fuentes de ignición.

### 7.3. Usos específicos finales

Uso en laboratorios

## SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

### 8.1 Parámetros de control

#### Límites de exposición

| Componente       | Unión Europea                                                                                                                                                        | Reino Unido                                                                                                           | Francia                                                                                                                                                                                                                                     | Bélgica                                                                                                                               | España                                                                                                                                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcohol etílico  |                                                                                                                                                                      | TWA: 1000 ppm TWA;<br>1920 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>WEL - STEL: 3000 ppm<br>STEL; 5760 mg/m <sup>3</sup><br>STEL      | TWA / VME: 1000 ppm<br>(8 heures).<br>TWA / VME: 1900<br>mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 5000<br>ppm.<br>STEL / VLCT: 9500<br>mg/m <sup>3</sup> .                                                                             | TWA: 1000 ppm 8 uren<br>TWA: 1907 mg/m <sup>3</sup> 8<br>uren                                                                         | STEL / VLA-EC: 1000<br>ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1910<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).                                                                                          |
| Fenol            | Possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 2 ppm 8 hr<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 4 ppm 15 min<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 4 ppm 15 min<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 2 ppm 8 hr<br>TWA: 7.8 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 2 ppm (8<br>heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 7.8 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures). restrictive<br>limit<br>STEL / VLCT: 4 ppm.<br>restrictive limit<br>STEL / VLCT: 15.6<br>mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau | TWA: 2 ppm 8 uren<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 4 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 4 ppm<br>(15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 16<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 2 ppm<br>(8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 8 mg/m <sup>3</sup><br>(8 horas)<br>Piel |
| Alcohol metílico | TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin                                                                                                         | WEL - TWA: 200 ppm<br>TWA; 266 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>WEL - STEL: 250 ppm<br>STEL; 333 mg/m <sup>3</sup> STEL       | TWA / VME: 200 ppm (8<br>heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 260 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures). restrictive<br>limit<br>STEL / VLCT: 1000                                                                                            | TWA: 200 ppm 8 uren<br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 250 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 333 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten  | TWA / VLA-ED: 200<br>ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 266<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel                                                                                              |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

TB Auramine O

Fecha de revisión 07-feb-2018

|  |  |  |                                                          |      |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------|------|--|
|  |  |  | ppm.<br>STEL / VLCT: 1300<br>mg/m <sup>3</sup> .<br>Peau | Huid |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------|------|--|

| Componente       | Italia                                                                                                                                                                                                                               | Alemania                                                                                                                             | Portugal                                                                                                                                | Países Bajos                                                                            | Finlandia                                                                                                                                                         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcohol etílico  |                                                                                                                                                                                                                                      | 500 ppm TWA; 960 mg/m <sup>3</sup> TWA                                                                                               | TWA: 1000 ppm 8 horas                                                                                                                   | huid<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 1000 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 1300 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 2500 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina    |
| Fenol            | TWA: 2 ppm 8 ore.<br>Media Ponderata nel<br>Tempo<br>TWA: 8.0 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Media Ponderata nel<br>Tempo<br>STEL: 4 ppm 15 minuti.<br>Breve termine<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti. Breve termine<br>Pelle | TWA: 2 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>Haut | STEL: 4 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutos<br>TWA: 2 ppm 8 horas<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                                 | TWA: 2 ppm 8 tunteina<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 4 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina<br>Iho           |
| Alcohol metílico | TWA: 200 ppm 8 ore.<br>Media Ponderata nel<br>Tempo<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Media Ponderata nel<br>Tempo<br>Pelle                                                                                                    | 200 ppm TWA; 270<br>mg/m <sup>3</sup> TWA<br>Skin absorber                                                                           | STEL: 250 ppm 15<br>minutos<br>TWA: 200 ppm 8 horas<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>horas<br>Pele                                    | huid<br>TWA: 133 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>TWA: 100 ppm 8 uren                        | TWA: 200 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 270 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 250 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 330 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina<br>Iho |
| Auramine         |                                                                                                                                                                                                                                      | Haut                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                   |

| Componente       | Austria                                                                                                                                                                 | Dinamarca                                                         | Suiza                                                                                                                                                          | Polonia                                                                                 | Noruega                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcohol etílico  | MAK-KZW: 2000 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZW: 3800 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 1000 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden      | TWA: 1000 ppm 8 timer<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timer   | STEL: 1000 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 500 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden             | TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach                                              | TWA: 500 ppm 8 timer<br>TWA: 950 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 625 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 1187.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated                |
| Fenol            | Haut<br>MAK-KZW: 4 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZW: 16 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>MAK-TMW: 2 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 8 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden         | TWA: 1 ppm 8 timer<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>Hud     | Haut/Peau<br>STEL: 5 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 19 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 19 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden           | STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 7.8 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach  | TWA: 1 ppm 8 timer<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 3 ppm 15<br>minutter. value from the<br>regulation<br>STEL: 12 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value from the<br>regulation<br>Hud |
| Alcohol metílico | Haut<br>MAK-KZW: 800 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZW: 1040 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 200 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 260 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 800 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 1040 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 200 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 130 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 125 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 162.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated<br>Hud          |
| Auramine         | TRK-KZW: 0.32 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>Haut<br>TRK-TMW: 0.08 mg/m <sup>3</sup>                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |

| Componente      | Bulgaria                    | Croacia                        | Irlanda               | Chipre | República Checa                            |
|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------|--------------------------------------------|
| Alcohol etílico | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 1000 ppm 8<br>satima. | STEL: 1000 ppm 15 min |        | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách. |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

TB Auramine O

Fecha de revisión 07-feb-2018

|                  |                                                                                                        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                                                |                                                                                                                 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                        | TWA-GVI: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                | Ceiling: 3000 mg/m <sup>3</sup>                                                                                 |
| Fenol            | TWA: 2 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 4 ppm<br>STEL : 16 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 2 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 4 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 2 ppm 8 hr.<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 4 ppm 15 min<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin        | Skin-potential for cutaneous absorption<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 4 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 ppm | TWA: 7.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 15 mg/m <sup>3</sup>   |
| Alcohol metílico | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation                                          | kože<br>TWA-GVI: 200 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                                                                              | TWA: 200 ppm 8 hr.<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 600 ppm 15 min<br>STEL: 780 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | Skin-potential for cutaneous absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup>                                          | TWA: 250 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup> |

| Componente       | Estonia                                                                                                                                                | Gibraltar                                                                                                                    | Grecia                                                                                                                                  | Hungría                                                                                                                         | Islandia                                                                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcohol etílico  | TWA: 500 ppm 8 tundides.<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 1000 ppm 15 minutites.<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites.      |                                                                                                                              | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                                                            | STEL: 7600 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK                                       | TWA: 1000 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 2000 ppm<br>Ceiling: 3800 mg/m <sup>3</sup>              |
| Fenol            | Nahk<br>TWA: 2 ppm 8 tundides.<br>TWA: 7.8 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.                                                                               | Skin notation<br>TWA: 2 ppm 8 hr<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 4 ppm 15 min | skin - potential for cutaneous absorption<br>STEL: 4 ppm<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup>        | STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges bőrön keresztüli felszívódás | TWA: 1 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 2 ppm<br>Ceiling: 8 mg/m <sup>3</sup>         |
| Alcohol metílico | Nahk<br>TWA: 200 ppm 8 tundides.<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 250 ppm 15 minutites.<br>STEL: 350 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | Skin notation<br>TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                                        | skin - potential for cutaneous absorption<br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 325 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges bőrön keresztüli felszívódás                                              | TWA: 200 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 520 mg/m <sup>3</sup> |

| Componente       | Letonia                                                                                                                        | Lituania                                                                                                | Luxemburgo                                                                                                                                                                          | Malta                                                                                                                                                         | Rumanía                                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcohol etílico  | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                    | TWA: 500 ppm IPRD<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               | TWA: 1000 ppm 8 ore<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 5000 ppm 15 minute<br>STEL: 9500 mg/m <sup>3</sup> 15 minute       |
| Fenol            | skin - potential for cutaneous exposure<br>STEL: 4 ppm<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2 ppm IPRD<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 4 ppm<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup>    | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>STEL: 4 ppm 15 Minuten | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti<br>STEL: 4 ppm 15 minuti | Skin notation<br>TWA: 2 ppm 8 ore<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 4 ppm 15 minute<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |
| Alcohol metílico | skin - potential for cutaneous exposure<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup>                                          | TWA: 200 ppm IPRD<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda                                             | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup>                                                              | Skin notation<br>TWA: 200 ppm 8 ore<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                              |

| Componente      | Rusia                                                                 | República Eslovaca                                                            | Eslovenia                                                  | Suecia                                                        | Turquía |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|
| Alcohol etílico | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 2311<br>STEL: 2000 mg/m <sup>3</sup> 2311 | Ceiling: 1920 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 500 ppm<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1000 ppm 8 urah<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 urah | Indicative STEL: 1000 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 1900 |         |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

TB Auramine O

Fecha de revisión 07-feb-2018

|                  |                                                            |                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                       |
|------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                            |                                                                                         | STEL: 4000 ppm 15 minuter<br>STEL: 7600 mg/m³ 15 minuter                                                | mg/m³ 15 minuter<br>TLV: 500 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 1000 mg/m³ 8 timmar. NGV                                                                |                                                                                                       |
| Fenol            | TWA: 0.3 mg/m³ 0525<br>Skin notation<br>STEL: 1 mg/m³ 0525 | Ceiling: 16 mg/m³<br>Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 7.8 mg/m³ | TWA: 2 ppm 8 urah<br>TWA: 8 mg/m³ 8 urah<br>Koža<br>STEL: 4 ppm 15 minuter<br>STEL: 16 mg/m³ 15 minuter | Binding STEL: 4 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 16 mg/m³ 15 minuter<br>TLV: 1 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 4 mg/m³ 8 timmar. NGV<br>Hud              | Deri<br>TWA: 2 ppm 8 saat<br>TWA: 8 mg/m³ 8 saat<br>STEL: 4 ppm 15 dakika<br>STEL: 16 mg/m³ 15 dakika |
| Alcohol metílico | TWA: 5 mg/m³ 1211<br>Skin notation<br>STEL: 15 mg/m³ 1211  | Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m³                    | TWA: 200 ppm 8 urah<br>TWA: 260 mg/m³ 8 urah<br>Koža                                                    | Indicative STEL: 250 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 350 mg/m³ 15 minuter<br>TLV: 200 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 250 mg/m³ 8 timmar. NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 200 ppm 8 saat<br>TWA: 260 mg/m³ 8 saat                                                  |

## Valores límite biológicos

Este producto, tal como se suministra, no contiene ningún material peligroso con límites biológicos establecidos por los organismos reguladores regionales específicos

| Componente       | Unión Europea | Reino Unido | Francia                                              | España                                   | Alemania                                                                                                           |
|------------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenol            |               |             | Total Phenol: 250 mg/g creatinine urine end of shift | : 120 mg/g Creatinine urine end of shift | Phenol: 120 mg/g urine (end of shift after hydrolysis; measured as mg/g Creatinine)                                |
| Alcohol metílico |               |             | Methanol: 15 mg/L urine end of shift                 | Methanol: 15 mg/L urine end of shift     | Methanol: 30 mg/L urine (end of shift )<br>Methanol: 30 mg/L urine (end of several shifts for long-term exposures) |

| Componente       | Italia | Finlandia                                       | Dinamarca | Bulgaria                                                      | Rumanía                                  |
|------------------|--------|-------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Fenol            |        | Total phenol: 1.3 mmol/L urine after the shift. |           | Phenol: 200 µg/L urine at the end of exposure or end of shift | total Phenol: 50 mg/L urine end of shift |
| Alcohol metílico |        |                                                 |           |                                                               | Methanol: 6 mg/L urine end of shift      |

| Componente       | Gibraltar | Letonia | República Eslovaca                                                                                                            | Luxemburgo | Turquía |
|------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| Fenol            |           |         | Phenol: 200 mg/L urine end of exposure or work shift                                                                          |            |         |
| Alcohol metílico |           |         | Methanol: 30 mg/L urine end of exposure or work shift<br>Methanol: 30 mg/L urine after all work shifts for long-term exposure |            |         |

## Métodos de seguimiento

EN 14042:2003 Título de identificación: Atmósferas en los lugares de trabajo. Directrices para la aplicación y uso de procedimientos para evaluar la exposición a agentes químicos y biológicos.

Nivel sin efecto derivado (DNEL) No hay información disponible

| Ruta de exposición            | Efecto agudo (local) | Efecto agudo (sistémica) | Los efectos crónicos (local) | Los efectos crónicos (sistémica) |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Oral<br>Cutánea<br>Inhalación |                      |                          |                              |                                  |



# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

TB Auramine O

Fecha de revisión 07-feb-2018

**Concentración prevista sin efecto (PNEC)** No hay información disponible.

## 8.2 Controles de la exposición

### Medidas técnicas

Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas.

Siempre que sea posible, deberán adoptarse medidas técnicas de control tales como el aislamiento o confinamiento del proceso, la introducción de cambios en el proceso o los equipos para reducir al mínimo la liberación o el contacto, y el uso de sistemas de ventilación adecuadamente diseñados, dirigidas a controlar los materiales peligrosos en su fuente

### Equipos de protección personal

**Protección de los ojos** Gafas protectoras con cubiertas laterales (Norma de la UE - EN 166)

**Protección de las manos** Guantes protectores

| Material de los guantes | Tiempo de penetración                       | Espesor de los guantes | Norma de la UE | Guante de los comentarios |
|-------------------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------|
| Guantes desechables     | Consulte las recomendaciones del fabricante | -                      | EN 374         | (requisito mínimo)        |

**Protección de la piel y el cuerpo** Ropa de manga larga

Inspeccione los guantes antes de su uso

Por favor, observe las instrucciones en cuanto a la permeabilidad y el tiempo de adelanto que son provistos por el proveedor de los guantes. (Consulte al fabricante / proveedor para obtener información).

Asegurarse de que los guantes son adecuados para la tarea

química compatibilidad, destreza, condiciones de funcionamiento

También tener en cuenta las condiciones locales específicas bajo las cuales el producto es utilizado, tal como el

Quítese los guantes con cuidado para evitar contaminación de la piel.

### Protección respiratoria

Cuando los trabajadores se enfrentan a concentraciones superiores al límite de exposición, deben utilizar respiradores certificados apropiados.

Para proteger a quien lo lleva, el equipo de protección respiratoria debe ajustarse correctamente y estar sometido a un uso y un mantenimiento adecuados

**A gran escala / uso de emergencia** En caso de ventilación insuficiente, usar equipo de respiración adecuado

**Pequeña escala / uso en laboratorio** Utilice un NIOSH / MSHA o la norma europea EN 149:2001 respirador aprobado si los límites de exposición son excedidos o irritación u otros síntomas son experimentados  
Al EPR se utiliza una prueba de ajuste de la máscara debe llevarse a cabo

**Controles de exposición medioambiental** No hay información disponible.

## SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

|                                       |                               |                                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Aspecto</b>                        | Amarillo                      |                                               |
| <b>Estado físico</b>                  | Líquido                       |                                               |
| <b>Olor</b>                           | No hay información disponible |                                               |
| <b>Umbral olfativo</b>                | No hay datos disponibles      |                                               |
| <b>pH</b>                             | No hay información disponible |                                               |
| <b>Punto/intervalo de fusión</b>      | No hay datos disponibles      |                                               |
| <b>Punto de reblandecimiento</b>      | No hay datos disponibles      |                                               |
| <b>Punto /intervalo de ebullición</b> | No hay información disponible |                                               |
| <b>Punto de Inflamación</b>           | No hay información disponible | 48.9 °C / 120 °F                              |
|                                       |                               | <b>Método</b> - No hay información disponible |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

TB Auramine O

Fecha de revisión 07-feb-2018

|                                         |                               |              |
|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| Índice de Evaporación                   | No hay datos disponibles      |              |
| Inflamabilidad (sólido, gas)            | No hay información disponible |              |
| Límites de explosión                    | No hay datos disponibles      |              |
| Presión de vapor                        | No hay datos disponibles      |              |
| Densidad de vapor                       | No hay datos disponibles      | (Aire = 1.0) |
| Densidad relativa / Densidad            | No hay datos disponibles      |              |
| Densidad aparente                       | No hay datos disponibles      |              |
| Solubilidad en el agua                  | No hay información disponible |              |
| Solubilidad en otros disolventes        | No hay información disponible |              |
| Coeficiente de reparto (n-octanol/agua) |                               |              |
| Componente                              | log Pow                       |              |
| Alcohol etílico                         | -0.32                         |              |
| Fenol                                   | 1.5                           |              |
| Alcohol metílico                        | -0.74                         |              |
| Auramine                                | 2.98                          |              |
| Temperatura de autoignición             | No hay datos disponibles      |              |
| Temperatura de descomposición           | No hay datos disponibles      |              |
| Viscosidad                              | No hay datos disponibles      |              |
| Propiedades explosivas                  | No hay información disponible |              |
| Propiedades comburentes                 | No hay información disponible |              |

## 9.2. Otros datos

## SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

### 10.1. Reactividad

Ninguno conocido, en base a la información facilitada

### 10.2. Estabilidad química

Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.

### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Polimerización peligrosa | No se produce ninguna polimerización peligrosa. |
| Reacciones peligrosas    | Ninguno durante un proceso normal.              |

### 10.4. Condiciones que deben evitarse

Productos incompatibles. Exceso de calor.

### 10.5. Materiales incompatibles

Ninguno conocido.

### 10.6. Productos de descomposición peligrosos

Óxidos de carbono.

## SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

### 11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

#### Información del producto

El producto no presenta riesgo de toxicidad aguda según la información conocida o suministrada

#### (a) toxicidad aguda;

Oral

A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Cutánea

A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Inhalación

A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

TB Auramine O

Fecha de revisión 07-feb-2018

| Componente       | DL50 Oral                                              | DL50 cutánea                                        | LC50 Inhalación                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcohol etílico  | LD50 = 7060 mg/kg ( Rat )                              |                                                     | 20000 ppm/10H ( Rat )                                                                |
| Fenol            | LD50 = 340 mg/kg ( Rat )<br>LD50 = 317 mg/kg ( Rat )   | LD50 = 630 mg/kg ( Rabbit )                         | LC50 = 316 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h                                             |
| Alcohol metílico | Calc. ATE 60 mg/kg<br>LD50 > 1187 – 2769 mg/kg ( Rat ) | Calc. ATE 60 mg/kg<br>LD50 = 17100 mg/kg ( Rabbit ) | Calc. ATE 0.6 mg/L (vapours)<br>or 0.5 mg/L (mists)<br>LC50 = 128.2 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Auramine         | LD50 = 1490 mg/kg ( Rat )                              | LD50 = 300 mg/kg (Mouse)                            |                                                                                      |

(b) corrosión o irritación cutáneas; Categoría 1 B

(c) lesiones o irritación ocular graves; Categoría 1

(d) sensibilización respiratoria o cutánea;

Respiratorio  
Piel

No hay datos disponibles  
No hay datos disponibles

(e) mutagenicidad en células germinales;

Categoría 2

Posibilidad de efectos irreversibles

(f) carcinogenicidad;

Categoría 2

La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos

| Componente      | UE | UK | Alemania | IARC    |
|-----------------|----|----|----------|---------|
| Alcohol etílico |    |    |          | Group 1 |
| Fenol           |    |    | Cat. 3B  |         |
| Auramine        |    |    | Cat. 2   |         |

(g) toxicidad para la reproducción; No hay datos disponibles

(h) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única;

No hay datos disponibles

(i) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida;

No hay datos disponibles

Órganos diana

No hay información disponible.

(j) peligro de aspiración;

No hay datos disponibles

Síntomas / efectos, agudos y retardados

Pueden ser síntomas de sobreexposición cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos

## SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1. Toxicidad  
Efectos de ecotoxicidad

| Componente | Peces de agua dulce | pulga de agua | Algas de agua dulce | Microtox |
|------------|---------------------|---------------|---------------------|----------|
|------------|---------------------|---------------|---------------------|----------|

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

TB Auramine O

Fecha de revisión 07-feb-2018

|                  |                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcohol etílico  | Fathead minnow<br>(Pimephales promelas)<br>LC50 = 14200 mg/l/96h | EC50 = 9268 mg/L/48h<br>EC50 = 10800 mg/L/24h                                                              | EC50 (72h) = 275 mg/l<br>(Chlorella vulgaris)                                                                                                                                                                                  | Photobacterium<br>phosphoreum:EC50 =<br>34634 mg/L/30 min<br>Photobacterium<br>phosphoreum:EC50 =<br>35470 mg/L/5 min                            |
| Fenol            | 4-7 mg/L LC50 96 h<br>32 mg/L LC50 96 h                          | EC50: 10.2 - 15.5 mg/L,<br>48h (Daphnia magna)<br>EC50: 4.24 - 10.7 mg/L,<br>48h Static (Daphnia<br>magna) | EC50: 187 - 279 mg/L,<br>72h static<br>(Desmodesmus<br>subspicatus)<br>EC50: 0.0188 - 0.1044<br>mg/L, 96h static<br>(Pseudokirchneriella<br>subcapitata)<br>EC50: = 46.42 mg/L,<br>96h<br>(Pseudokirchneriella<br>subcapitata) | EC50 21 - 36 mg/L 30<br>min<br>EC50 = 23.28 mg/L 5<br>min<br>EC50 = 25.61 mg/L 15<br>min<br>EC50 = 28.8 mg/L 5 min<br>EC50 = 31.6 mg/L 15<br>min |
| Alcohol metílico | Pimephales promelas:<br>LC50 > 10000 mg/L 96h                    | EC50 > 10000 mg/L 24h                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                | EC50 = 39000 mg/L 25<br>min<br>EC50 = 40000 mg/L 15<br>min<br>EC50 = 43000 mg/L 5<br>min                                                         |
| Auramine         | LC50: 3.2 mg/L/48h<br>(Oryzias Latipes)                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |

**12.2. Persistencia y degradabilidad** No hay información disponible

**12.3. Potencial de bioacumulación** No hay información disponible

| Componente       | log Pow | Factor de bioconcentración (FBC) |
|------------------|---------|----------------------------------|
| Alcohol etílico  | -0.32   | No hay datos disponibles         |
| Fenol            | 1.5     | No hay datos disponibles         |
| Alcohol metílico | -0.74   | 10 (fish)                        |
| Auramine         | 2.98    | No hay datos disponibles         |

**12.4. Movilidad en el suelo** No hay información disponible .

**12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB** No hay datos disponibles para la evaluación.

## 12.6. Otros efectos adversos

**Información del alterador del sistema endocrino** Este producto no contiene ningún alterador del sistema endocrino conocido o sospechoso de serlo  
**Contaminantes Orgánicos Persistentes** Este producto no contiene ningún conocido o sospechado sustancia  
**Potencial de reducción de ozono** Este producto no contiene ningún conocido o sospechado sustancia

## SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

### 13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

**Desechos de residuos / producto no utilizado** Disponer como desechos peligrosos de acuerdo con las regulaciones locales y nacionales.

**Embalaje contaminado** Vaciar el contenido restante. Eliminar, observando las normas locales en vigor. No reutilizar los recipientes vacíos.

**Catálogo de Desechos Europeos** Según el Catálogo de Desechos Europeos, los Códigos de Desecho no son específico al producto, pero específicos a la aplicación.

**Otra información** El usuario debe asignar códigos de residuos basándose en la aplicación para la que se

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

TB Auramine O

Fecha de revisión 07-feb-2018

utilizó el producto.

## SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

### IMDG/IMO

**14.1. Número ONU** UN1170  
**14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas** ETANOL  
**14.3. Clase(s) de peligro para el transporte** 3  
**14.4. Grupo de embalaje** III

### ADR

**14.1. Número ONU** UN1170  
**14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas** ETANOL  
**14.3. Clase(s) de peligro para el transporte** 3  
**14.4. Grupo de embalaje** III

### IATA

**14.1. Número ONU** UN1170  
**14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas** ETANOL  
**14.3. Clase(s) de peligro para el transporte** 3  
**14.4. Grupo de embalaje** III

**14.5. Peligros para el medio ambiente** No hay peligros identificados

**14.6. Precauciones particulares para los usuarios** No se requieren precauciones especiales

**14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC** No aplicable, productos envasados

## SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

### 15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

**Inventarios internacionales** El producto ha sido clasificado y etiquetado conforme a las directivas de la CE o las correspondientes leyes nacionales, El producto está clasificado y etiquetado de acuerdo con la Directiva 1999/45/CE, See Componentes SDS's, Europa, China, Canadá, TSCA, Corea, Japón, X = enumeran, Australia, U.S.A. (TSCA), Canadá (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Australia (AICS), Korea (ECL), China (IECSC), Japan (ENCS), Filipinas (PICCS), Filipinas, Complete Regulatory Information contained in following SDS's.

| Componente       | EINECS    | ELINCS | NLP | TSCA | DSL | NDL | PICCS | ENCS | IECSC | AICS | KECL |
|------------------|-----------|--------|-----|------|-----|-----|-------|------|-------|------|------|
| Alcohol etílico  | 200-578-6 | -      |     | X    | X   | -   | X     | X    | X     | X    | X    |
| Fenol            | 203-632-7 | -      |     | X    | X   | -   | X     | X    | X     | X    | X    |
| Alcohol metílico | 200-659-6 | -      |     | X    | X   | -   | X     | X    | X     | X    | X    |
| Auramine         | 219-567-2 | -      |     | X    | X   | -   | X     | X    | X     | X    | X    |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

TB Auramine O

Fecha de revisión 07-feb-2018

| Componente       | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcohol metílico | 500 tonne                                                                                       | 5000 tonne                                                                                               |

## Reglamentos nacionales

| Componente       | Alemania Clasificación de las Aguas (VwVwS) | Alemania - TA-Luft Class                 |
|------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Alcohol etílico  | WGK 1                                       |                                          |
| Fenol            | WGK 2                                       | Class I : 20 mg/m³ (Massenkonzentration) |
| Alcohol metílico | WGK 1                                       |                                          |

| Componente       | Francia - INRS (cuadros de enfermedades profesionales)  |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| Alcohol etílico  | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84    |
| Fenol            | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 14    |
| Alcohol metílico | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84    |
| Auramine         | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 15ter |

## 15.2. Evaluación de la seguridad química

Un Seguridad Química Evaluación / Informe (CSA / CSR) no se ha llevado a cabo

## SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

### Texto completo de las indicaciones H mencionadas en las secciones 2 y 3

H315 - Provoca irritación cutánea  
H318 - Provoca lesiones oculares graves  
H341 - Se sospecha que provoca defectos genéticos  
H351 - Se sospecha que provoca cáncer  
H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves  
H226 - Líquidos y vapores inflamables  
H225 - Líquido y vapores muy inflamables  
H301 - Tóxico en caso de ingestión  
H311 - Tóxico en contacto con la piel  
H331 - Tóxico en caso de inhalación  
H373 - Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas  
H370 - Provoca daños en los órganos  
H302 - Nocivo en caso de ingestión

### Leyenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** : Inventario europeo de sustancias químicas comercializadas existentes/Lista europea de sustancias químicas notificadas

**PICCS** - Inventario de productos químicos y sustancias químicas de Filipinas

**IECSC** - Inventario chino de sustancias químicas existentes

**KECL** - Sustancias químicas existentes y evaluadas de Corea

**TSCA** - Ley de control de sustancias tóxicas (Toxic Substances Control Act) estadounidense, apartado 8(b), Inventario

**DSL/NDL** - Lista de sustancias domésticas/no domésticas de Canadá

**ENCS** - Inventario japonés de sustancias químicas existentes y nuevas

**AICS** - Inventario australiano de sustancias químicas (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventario de productos químicos de Nueva Zelanda

**WEL** - Límites de exposición profesionales

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)

**DNEL** - Nivel obtenido sin efecto

**RPE** - Equipos de protección respiratoria

**LC50** - Concentración letal 50%

**NOEC** - Concentración sin efecto observado

**PBT** - Persistentes, bioacumulativas, tóxicas

**TWA** - Tiempo Promedio Ponderado

**IARC** - Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer

**PNEC** - Concentración prevista sin efecto

**LD50** - Dosis Leta! 50%

**EC50** - Concentración efectiva 50%

**POW** - Coeficiente de reparto octanol: agua

**vPvB** - Muy persistente y muy bioacumulable

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

TB Auramine O

Fecha de revisión 07-feb-2018

**ADR** - Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organización para la Cooperación y el Desarrollo

**BCF** - Factor de bioconcentración (FBC)

## **Bibliografía fundamental y fuentes de datos**

Los proveedores de datos de seguridad,  
ChemADVISOR - LOLI,  
Merck Index,  
RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques

**ATE** - Estimación de la toxicidad aguda

**VOC** - Compuestos orgánicos volátiles

## **Consejo de formación**

Formación de concienciación sobre peligros químicos, cubriendo etiquetado, fichas de datos de seguridad, equipos de protección personal e higiene.

**Fecha de preparación** 18-jul-2012

**Fecha de revisión** 07-feb-2018

**Resumen de la revisión** Actualización del CLP formato.

## **Descargo de responsabilidad**

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la ficha de datos de seguridad**

Fecha de preparación 12-may-2011

Fecha de revisión 22-mar-2018

Número de Revisión 2

## SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

### 1.1 Identificador del producto

Nombre del producto **TB Decolorizer - Truant Moore (0.5% Acid Alcohol)**  
Cat No. : **R40107, R40207**

### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso recomendado Productos químicos de laboratorio.  
Usos desaconsejados No hay información disponible

### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

|                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa                         | Remel<br>12076 Santa Fe Drive<br>Lenexa, KS 66215 United States<br>Telephone: 1-800-255-6730<br>Fax:1-800-621-8251<br>mbd-sds@thermofisher.com | Oxoid Ltd.<br>Wade Road<br>Basingstoke, Hants, UK<br>RG24 8PW<br>Telephone: +44 (0) 1256 841144. |
| Dirección de correo electrónico |                                                                                                                                                |                                                                                                  |

### 1.4. Teléfono de emergencia

Carechem 24: +44 (0) 1865 407333

## SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

#### CLP clasificación - Reglamento (CE) n ° 1272/2008

##### Peligros físicos

Líquidos inflamables Categoría 2 (H225)

##### Peligros para la salud

Toxicidad específica del órgano blanco - (única exposición) Categoría 2 (H371)

##### Peligros para el medio ambiente

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

### 2.2. Elementos de la etiqueta



# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

TB Decolorizer - Truant Moore (0.5% Acid Alcohol)

Fecha de revisión 22-mar-2018



Palabras de advertencia

Peligro

## Indicaciones de peligro

H225 - Líquido y vapores muy inflamables

H371 - Puede provocar daños en los órganos

## Consejos de prudencia

P210 - Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar

P303 + P361 + P353 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse

P260 - No respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol

P308 + P313 - EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico

P403 + P233 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente

## 2.3. Otros peligros

## SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

### 3.2. Mezclas

| Componente           | Nº. CAS   | Nº. CE.   | Porcentaje en peso | CLP clasificación - Reglamento (CE) n ° 1272/2008                                                            |
|----------------------|-----------|-----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcohol etílico      | 64-17-5   | 200-578-6 | 65                 | Flam. Liq. 2 (H225)                                                                                          |
| Alcohol isopropílico | 67-63-0   | 200-661-7 | 3.5                | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H336)                                               |
| Alcohol metílico     | 67-56-1   | 200-659-6 | 3.5                | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>STOT SE 1 (H370) |
| Ácido clorhídrico    | 7647-01-0 | 231-595-7 | 0.5                | Met. Corr. 1 (H290)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)                         |

Texto completo de las Indicaciones de peligro: ver la sección 16

## SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

#### Consejo general

Si persisten los síntomas, llamar a un médico.

#### Contacto con los ojos

Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

TB Decolorizer - Truant Moore (0.5% Acid Alcohol)

Fecha de revisión 22-mar-2018

|                                                                   |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contacto con la piel</b>                                       | Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si persiste la irritación cutánea, llamar a un médico.                                                 |
| <b>Ingestión</b>                                                  | Limpiar la boca con agua y beber a continuación abundante agua. Consultar a un médico.                                                                                      |
| <b>Inhalación</b>                                                 | Sacar al aire libre. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. Consultar a un médico si se producen síntomas.                                             |
| <b>Equipo de protección para el personal de primeros auxilios</b> | Asegurarse de que el personal médico sea consciente de los materiales implicados, tomando precauciones para protegerse a sí mismos y para evitar extender la contaminación. |

## 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Dificultades respiratorias. La inhalación de grandes concentraciones de vapor puede provocar síntomas como cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos

## 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

**Notas para el médico** Tratar los síntomas. Los síntomas pueden ser retardados.

## SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

### 5.1. Medios de extinción

#### **Medios de extinción apropiados**

Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono. Enfriar los contenedores cerrados expuestos al fuego con agua pulverizada.

#### **Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad**

No utilizar una corriente sólida de agua, ya que puede esparcir y extender el fuego.

### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o de la mezcla

Inflamable. Los contenedores pueden explotar si se calientan. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. Los vapores se pueden desplazar hasta una fuente de ignición y producir el retroceso de la llama.

#### **Productos de combustión peligrosos**

Óxidos de carbono.

### 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

## SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

### 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Asegurar una ventilación adecuada. Utilícese equipo de protección individual. Retirar todas las fuentes de ignición. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas.

### 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

No debe liberarse en el medio ambiente. Para más información ecológica, ver el apartado 12.

### 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

TB Decolorizer - Truant Moore (0.5% Acid Alcohol)

Fecha de revisión 22-mar-2018

Absorber con material absorbente inerte. Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación. Retirar todas las fuentes de ignición. Utilizar herramientas que no hagan chispas y un equipamiento a prueba de explosiones.

## 6.4. Referencia a otras secciones

Consultar las medidas de protección en las listas de las secciones 8 y 13.

## SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

Asegurar una ventilación adecuada. Llevar equipo de protección individual. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evitar la inhalación y la ingestión. Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Deben conectarse a tierra, todas las partes metálicas de las instalaciones que se usen para evitar la inflamación de vapores por la descarga de la electricidad estática. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas.

### Medidas higiénicas

Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Quitar y lavar la ropa contaminada antes de reutilizar. Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral.

### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco y bien ventilado. Mantener el contenedor perfectamente cerrado y en un lugar seco y bien ventilado. Manténgase separado del calor y de las fuentes de ignición.

### 7.3. Usos específicos finales

Uso en laboratorios

## SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

### 8.1 Parámetros de control

#### Límites de exposición

Lista fuente (s) **EU** - "Directiva 2006/15/CE de la Comisión de 7 de febrero de 2006 por la que se establece una segunda lista de valores límite de exposición profesional indicativos en aplicación de la Directiva 98/24/CE del Consejo y por la que se modifican las Directivas 91/322/CEE y 2000/39/CE sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo." **ES** Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. Límites de Exposición Profesional Para Agentes Químicos en España. Establecidos bajo Ley 31/1995, Prevención de Riesgos Laborales y Real Decreto 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención. La Implementación de esta legislación en el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) es bajo Real Decreto 374/2001 de Mayo 1, 2001. Publicado inicialmente en 1995. actualizada en el 2011.

| Componente           | Unión Europea                                        | Reino Unido                                                                                                            | Francia                                                                                                                                                         | Bélgica                                                                                                                               | España                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcohol etílico      |                                                      | TWA: 1000 ppm TWA;<br>1920 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>WEL - STEL: 3000 ppm<br>STEL: 5760 mg/m <sup>3</sup><br>STEL       | TWA / VME: 1000 ppm<br>(8 heures).<br>TWA / VME: 1900<br>mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 5000<br>ppm.<br>STEL / VLCT: 9500<br>mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 1000 ppm 8 uren<br>TWA: 1907 mg/m <sup>3</sup> 8<br>uren                                                                         | STEL / VLA-EC: 1000<br>ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1910<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).                                                                                          |
| Alcohol isopropílico |                                                      | STEL: 500 ppm 15 min<br>STEL: 1250 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>TWA: 400 ppm 8 hr<br>TWA: 999 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | STEL / VLCT: 400 ppm.<br>STEL / VLCT: 980<br>mg/m <sup>3</sup> .                                                                                                | TWA: 200 ppm 8 uren<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 400 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | STEL / VLA-EC: 400<br>ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1000<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 200<br>ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 500<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Alcohol metílico     | TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | WEL - TWA: 200 ppm<br>TWA; 266 mg/m <sup>3</sup> TWA                                                                   | TWA / VME: 200 ppm (8<br>heures). restrictive limit                                                                                                             | TWA: 200 ppm 8 uren<br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                                                              | TWA / VLA-ED: 200<br>ppm (8 horas)                                                                                                                                                          |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

TB Decolorizer - Truant Moore (0.5% Acid Alcohol)

Fecha de revisión 22-mar-2018

|                   |                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Skin                                                                                                         | WEL - STEL: 250 ppm<br>STEL; 333 mg/m <sup>3</sup> STEL                                                    | TWA / VME: 260 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures). restrictive<br>limit<br>STEL / VLCT: 1000<br>ppm.<br>STEL / VLCT: 1300<br>mg/m <sup>3</sup> .<br>Peau | STEL: 250 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 333 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>Huid                                               | TWA / VLA-ED: 266<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel                                                                                                                               |
| Ácido clorhídrico | TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 5 ppm 15 min<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 ppm 8 hr<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | STEL / VLCT: 5 ppm.<br>restrictive limit<br>STEL / VLCT: 7.6<br>mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit                                                 | TWA: 5 ppm 8 uren<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 10 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | STEL / VLA-EC: 10 ppm<br>(15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 15<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 5 ppm<br>(8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 7.6<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Componente           | Italia                                                                                                                                                                                                                     | Alemania                                                                                                                                                                                                                                                                          | Portugal                                                                                                                                           | Países Bajos                                                                            | Finlandia                                                                                                                                                         |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcohol etílico      |                                                                                                                                                                                                                            | 500 ppm TWA; 960<br>mg/m <sup>3</sup> TWA                                                                                                                                                                                                                                         | TWA: 1000 ppm 8 horas                                                                                                                              | huid<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 1000 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 1300 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 2500 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina    |
| Alcohol isopropílico |                                                                                                                                                                                                                            | TWA: 200 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 200 ppm (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 400 ppm<br>Höhepunkt: 1000 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 400 ppm 15<br>minutos<br>TWA: 200 ppm 8 horas                                                                                                |                                                                                         | TWA: 200 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 250 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 620 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina        |
| Alcohol metílico     | TWA: 200 ppm 8 ore.<br>Media Ponderata nel<br>Tempo<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Media Ponderata nel<br>Tempo<br>Pelle                                                                                          | 200 ppm TWA; 270<br>mg/m <sup>3</sup> TWA<br>Skin absorber                                                                                                                                                                                                                        | STEL: 250 ppm 15<br>minutos<br>TWA: 200 ppm 8 horas<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>horas<br>Pele                                               | huid<br>TWA: 133 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>TWA: 100 ppm 8 uren                        | TWA: 200 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 270 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 250 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 330 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina<br>Iho |
| Ácido clorhídrico    | TWA: 5 ppm 8 ore.<br>Media Ponderata nel<br>Tempo<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Media Ponderata nel<br>Tempo<br>STEL: 10 ppm 15<br>minuti. Breve termine<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti. Breve termine | TWA: 2 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 2 ppm (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 3.0 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 4 ppm<br>Höhepunkt: 6 mg/m <sup>3</sup>            | STEL: 10 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutos<br>Ceiling: 2 ppm<br>TWA: 5 ppm 8 horas<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 uren             | STEL: 5 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina                                                                                    |

| Componente           | Austria                                                                                                                                                            | Dinamarca                                                       | Suiza                                                                                                                                              | Polonia                                     | Noruega                                                                                                                                                                               |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcohol etílico      | MAK-KZW: 2000 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZW: 3800 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 1000 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden | TWA: 1000 ppm 8 timer<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timer | STEL: 1000 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 500 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach  | TWA: 500 ppm 8 timer<br>TWA: 950 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 625 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 1187.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated |
| Alcohol isopropílico | MAK-KZW: 800 ppm 15<br>Minuten                                                                                                                                     | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 490 mg/m <sup>3</sup> 8 timer      | STEL: 400 ppm 15<br>Minuten                                                                                                                        | STEL: 1200 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 245 mg/m <sup>3</sup> 8 timer                                                                                                                            |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

TB Decolorizer - Truant Moore (0.5% Acid Alcohol)

Fecha de revisión 22-mar-2018

|                   |                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | MAK-KZW: 2000 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 200 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                        |                                                                   | STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                          | TWA: 900 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach                                            | STEL: 125 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 306.25 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated                                                                     |
| Alcohol metílico  | Haut<br>MAK-KZW: 800 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZW: 1040 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 200 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 800 ppm 15 Minuten<br>STEL: 1040 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 130 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 125 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 162.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated<br>Hud |
| Ácido clorhídrico | MAK-KZW: 10 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZW: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                | Ceiling: 5 ppm<br>Ceiling: 8 mg/m <sup>3</sup>                    | STEL: 4 ppm 15 Minuten<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 3.0 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                     | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach    | Ceiling: 5 ppm<br>Ceiling: 7 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                  |

| Componente           | Bulgaria                                                                                   | Croacia                                                                                                                                                     | Irlanda                                                                                                                      | Chipre                                                                                | República Checa                                                                                                 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcohol etílico      | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                                                | TWA-GVI: 1000 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                                                                                    | STEL: 1000 ppm 15 min                                                                                                        |                                                                                       | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 3000 mg/m <sup>3</sup>                                      |
| Alcohol isopropílico | TWA: 980.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 1225.0 mg/m <sup>3</sup>                            | TWA-GVI: 400 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 999 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 500 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 1250 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 200 ppm 8 hr.<br>STEL: 400 ppm 15 min<br>Skin                                                                           |                                                                                       | TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup> |
| Alcohol metílico     | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation                              | kože<br>TWA-GVI: 200 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                                                                              | TWA: 200 ppm 8 hr.<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 600 ppm 15 min<br>STEL: 780 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | Skin-potential for cutaneous absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 250 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup> |
| Ácido clorhídrico    | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 10 ppm<br>STEL : 15.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 5 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 10 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama.        | TWA: 5 ppm 8 hr.<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min               | STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup>  | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 15 mg/m <sup>3</sup>                                           |

| Componente           | Estonia                                                                                                                                           | Gibraltar                          | Grecia                                                                                      | Hungría                                                                                                                            | Islandia                                                                                                                                            |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcohol etílico      | TWA: 500 ppm 8 tundides.<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 1000 ppm 15 minutites.<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. |                                    | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                | STEL: 7600 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK                                          | TWA: 1000 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 2000 ppm<br>Ceiling: 3800 mg/m <sup>3</sup>              |
| Alcohol isopropílico | TWA: 150 ppm 8 tundides.<br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 250 ppm 15 minutites.<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites.    |                                    | STEL: 500 ppm<br>STEL: 1225 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 400 ppm<br>TWA: 980 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 2000 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borön keresztül felszívódás | TWA: 200 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 490 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 980 mg/m <sup>3</sup> |
| Alcohol metílico     | Nahk<br>TWA: 200 ppm 8                                                                                                                            | Skin notation<br>TWA: 200 ppm 8 hr | skin - potential for cutaneous absorption                                                   | TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK                                                                                            | TWA: 200 ppm 8 klukkustundum.                                                                                                                       |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

TB Decolorizer - Truant Moore (0.5% Acid Alcohol)

Fecha de revisión 22-mar-2018

|                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                              |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | tundides.<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 250 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 350 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites.          | TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                                                              | STEL: 250 ppm<br>STEL: 325 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | lehetséges borön<br>keresztüli felszívódás                                                 | TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 520 mg/m <sup>3</sup> |
| Ácido clorhídrico | TWA: 5 ppm 8 tundides.<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 10 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 5 ppm<br>STEL: 7 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 7 mg/m <sup>3</sup>         | STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8<br>órában. AK | STEL: 5 ppm<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup>                                                                              |

| Componente           | Letonia                                                                                  | Lituania                                                                                                | Luxemburgo                                                                                                                              | Malta                                                                                                       | Rumanía                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcohol etílico      | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                                              | TWA: 500 ppm IPRD<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> |                                                                                                                                         |                                                                                                             | TWA: 1000 ppm 8 ore<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 5000 ppm 15<br>minute<br>STEL: 9500 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |
| Alcohol isopropílico | STEL: 600 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup>                                | TWA: 150 ppm IPRD<br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup>    |                                                                                                                                         |                                                                                                             | TWA: 81 ppm 8 ore<br>TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 203 ppm 15<br>minute<br>STEL: 500 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute      |
| Alcohol metílico     | skin - potential for<br>cutaneous exposure<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm IPRD<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda                                             | Possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 200 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden           | possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup>         | Skin notation<br>TWA: 200 ppm 8 ore<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                              |
| Ácido clorhídrico    | STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup>     | TWA: 5 ppm IPRD<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>          | TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>STEL: 10 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm 15 minuti<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | TWA: 5 ppm 8 ore<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 10 ppm 15<br>minute<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute           |

| Componente           | Rusia                                                                             | República Eslovaca                                                                  | Eslovenia                                                                                                                                   | Suecia                                                                                                                                                                                | Turquía                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Alcohol etílico      | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 2311<br>STEL: 2000 mg/m <sup>3</sup> 2311             | Ceiling: 1920 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 500 ppm<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup>       | TWA: 1000 ppm 8 urah<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>urah<br>STEL: 4000 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 7600 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Indicative STEL: 1000<br>ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 1900<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 500 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV     |                                                                         |
| Alcohol isopropílico | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 1721<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 1721                 | Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup>       | TWA: 200 ppm 8 urah<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 800 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 2000 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah       | Indicative STEL: 250<br>ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 600<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 150 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 350 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV        |                                                                         |
| Alcohol metílico     | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 1211<br>Skin notation<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 1211 | Potential for cutaneous<br>absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm 8 urah<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža                                                                            | Indicative STEL: 250<br>ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 350<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 200 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 250 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 200 ppm 8 saat<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 saat        |
| Ácido clorhídrico    | MAC: 5 mg/m <sup>3</sup>                                                          | Ceiling: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 8.0 mg/m <sup>3</sup>           | TWA: 5 ppm 8 urah<br>anhydrous<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 urah                                                                           | Binding STEL: 4 ppm 15<br>minuter<br>Binding STEL: 6 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                | TWA: 5 ppm 8 saat<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 10 ppm 15 |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

TB Decolorizer - Truant Moore (0.5% Acid Alcohol)

Fecha de revisión 22-mar-2018

|  |  |  |                                                                                             |                                                                            |                                       |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  |  |  | anhydrous<br>STEL: 10 ppm 15<br>minutah anhydrous<br>STEL: 16 mg/m³ 15<br>minutah anhydrous | 15 minuter<br>TLV: 2 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 3 mg/m³ 8 timmar.<br>NGV | dakika<br>STEL: 15 mg/m³ 15<br>dakika |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|

## Valores límite biológicos

Lista fuente (s) **ES** Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

Limites de Exposición Profesional Para Agentes Químicos en España

Establecidos bajo Ley 31/1995, Prevención de Riesgos Laborales y Real Decreto 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención. La Implementación de esta legislación en el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) es bajo Real Decreto 374/2001 de Mayo 1, 2001. Publicado inicialmente en 1995. actualizada en 2011

| Componente           | Unión Europea | Reino Unido | Francia                                 | España                                    | Alemania                                                                                                                    |
|----------------------|---------------|-------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcohol isopropílico |               |             |                                         | Acetone: 40 mg/L urine<br>end of workweek | Acetone: 25 mg/L whole<br>blood (end of shift )<br>Acetone: 25 mg/L urine<br>(end of shift )                                |
| Alcohol metílico     |               |             | Methanol: 15 mg/L urine<br>end of shift | Methanol: 15 mg/L urine<br>end of shift   | Methanol: 30 mg/L urine<br>(end of shift )<br>Methanol: 30 mg/L urine<br>(end of several shifts for<br>long-term exposures) |

| Componente           | Italia | Finlandia | Dinamarca | Bulgaria | Rumanía                                |
|----------------------|--------|-----------|-----------|----------|----------------------------------------|
| Alcohol isopropílico |        |           |           |          | Acetone: 50 mg/L urine<br>end of shift |
| Alcohol metílico     |        |           |           |          | Methanol: 6 mg/L urine<br>end of shift |

| Componente       | Gibraltar | Letonia | República Eslovaca                                                                                                                        | Luxemburgo | Turquía |
|------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| Alcohol metílico |           |         | Methanol: 30 mg/L urine<br>end of exposure or work<br>shift<br>Methanol: 30 mg/L urine<br>after all work shifts for<br>long-term exposure |            |         |

## Métodos de seguimiento

EN 14042:2003 Título de identificación: Atmósferas en los lugares de trabajo. Directrices para la aplicación y uso de procedimientos para evaluar la exposición a agentes químicos y biológicos.

**Nivel sin efecto derivado (DNEL)** No hay información disponible

| Ruta de exposición            | Efecto agudo (local) | Efecto agudo (sistémica) | Los efectos crónicos (local) | Los efectos crónicos (sistémica) |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Oral<br>Cutánea<br>Inhalación |                      |                          |                              |                                  |

**Concentración prevista sin efecto (PNEC)** No hay información disponible.

## 8.2 Controles de la exposición

### Medidas técnicas

Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. Utilizar herramientas que no hagan chispas y un equipamiento a prueba de explosiones. Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación/ antideflagrante.

Siempre que sea posible, deberán adoptarse medidas técnicas de control tales como el aislamiento o confinamiento del proceso, la introducción de cambios en el proceso o los equipos para reducir al mínimo la liberación o el contacto, y el uso de sistemas de ventilación adecuadamente diseñados, dirigidas a controlar los materiales peligrosos en su fuente

### Equipos de protección personal

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

TB Decolorizer - Truant Moore (0.5% Acid Alcohol)

Fecha de revisión 22-mar-2018

**Protección de los ojos** Gafas protectoras con cubiertas laterales (Norma de la UE - EN 166)

**Protección de las manos** Guantes protectores

| Material de los guantes | Tiempo de penetración                       | Espesor de los guantes | Norma de la UE | Guante de los comentarios |
|-------------------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------|
| Vitón (R)               | Consulte las recomendaciones del fabricante | -                      | EN 374         | (requisito mínimo)        |

**Protección de la piel y el cuerpo** Ropa de manga larga

Inspeccione los guantes antes de su uso

Por favor, observe las instrucciones en cuanto a la permeabilidad y el tiempo de adelanto que son provistos por el proveedor de los guantes. (Consulte al fabricante / proveedor para obtener información).

Asegurarse de que los guantes son adecuados para la tarea química compatibilidad, destreza, condiciones de funcionamiento

También tener en cuenta las condiciones locales específicas bajo las cuales el producto es utilizado, tal como el

Quítese los guantes con cuidado para evitar contaminación de la piel.

**Protección respiratoria** Cuando los trabajadores se enfrentan a concentraciones superiores al límite de exposición, deben utilizar respiradores certificados apropiados.  
Para proteger a quien lo lleva, el equipo de protección respiratoria debe ajustarse correctamente y estar sometido a un uso y un mantenimiento adecuados

**A gran escala / uso de emergencia** Utilice un NIOSH / MSHA o la norma europea EN 136 respirador aprobado si los límites de exposición son excedidos o irritación u otros síntomas son experimentados

**Tipo de filtro recomendado:** bajo punto de ebullición disolvente orgánico Tipo AX Marrón conforme a EN371 o Gases y vapores orgánicos de filtro Tipo A Marrón conforme a la EN14387

**Pequeña escala / uso en laboratorio** Utilice un NIOSH / MSHA o la norma europea EN 149:2001 respirador aprobado si los límites de exposición son excedidos o irritación u otros síntomas son experimentados

**Recomendado media máscara:** - Válvula de filtrado: EN405; o; Media máscara: EN140; con filtro, ES141

Al EPR se utiliza una prueba de ajuste de la máscara debe llevarse a cabo

**Controles de exposición medioambiental** No hay información disponible.

## SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

|                                         |                               |                                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Aspecto</b>                          | incolore                      |                                               |
| <b>Estado físico</b>                    | Líquido                       |                                               |
| <b>Olor</b>                             | No hay información disponible |                                               |
| <b>Umbral olfativo</b>                  | No hay datos disponibles      |                                               |
| <b>pH</b>                               | 0.9 - 2.1                     |                                               |
| <b>Punto/intervalo de fusión</b>        | No hay datos disponibles      |                                               |
| <b>Punto de reblandecimiento</b>        | No hay datos disponibles      |                                               |
| <b>Punto /intervalo de ebullición</b>   | No es aplicable               |                                               |
| <b>Punto de Inflamación</b>             | 14.44 - °C / 58 - 57 °F       | <b>Método -</b> No hay información disponible |
| <b>Índice de Evaporación</b>            | No hay datos disponibles      |                                               |
| <b>Inflamabilidad (sólido, gas)</b>     | No es aplicable               | Líquido                                       |
| <b>Límites de explosión</b>             | No hay datos disponibles      |                                               |
| <b>Presión de vapor</b>                 | No hay datos disponibles      |                                               |
| <b>Densidad de vapor</b>                | No hay datos disponibles      | (Aire = 1.0)                                  |
| <b>Densidad relativa / Densidad</b>     | No hay datos disponibles      |                                               |
| <b>Densidad aparente</b>                | No es aplicable               | Líquido                                       |
| <b>Solubilidad en el agua</b>           | No hay información disponible |                                               |
| <b>Solubilidad en otros disolventes</b> | No hay información disponible |                                               |



# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

TB Decolorizer - Truant Moore (0.5% Acid Alcohol)

Fecha de revisión 22-mar-2018

## Coefficiente de reparto (n-octanol/agua)

| Componente                    | log Pow                       |                                                          |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Alcohol etílico               | -0.32                         |                                                          |
| Alcohol isopropílico          | 0.05                          |                                                          |
| Alcohol metílico              | -0.74                         |                                                          |
| Temperatura de autoignición   | No hay datos disponibles      |                                                          |
| Temperatura de descomposición | No hay datos disponibles      |                                                          |
| Viscosidad                    | No hay datos disponibles      |                                                          |
| Propiedades explosivas        | No hay información disponible | Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire |
| Propiedades comburentes       | No hay información disponible |                                                          |

## 9.2. Otros datos

## SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

### 10.1. Reactividad

Ninguno conocido, en base a la información facilitada

### 10.2. Estabilidad química

Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.

### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

**Polimerización peligrosa**  
**Reacciones peligrosas**

No se produce ninguna polimerización peligrosa.  
Ninguno durante un proceso normal.

### 10.4. Condiciones que deben evitarse

Calor, llamas y chispas. Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición.

### 10.5. Materiales incompatibles

Ninguno conocido.

### 10.6. Productos de descomposición peligrosos

Óxidos de carbono.

## SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

### 11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

**Información del producto**

El producto no presenta riesgo de toxicidad aguda según la información conocida o suministrada

#### (a) toxicidad aguda;

**Oral**

A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

**Cutánea**

A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

**Inhalación**

A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

### Datos toxicológicos para los componentes

| Componente           | DL50 Oral                                              | DL50 cutánea                                        | LC50 Inhalación                                     |
|----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Alcohol etílico      | LD50 = 7060 mg/kg ( Rat )                              |                                                     | 20000 ppm/10H ( Rat )                               |
| Alcohol isopropílico | 5840 mg/kg ( Rat )                                     | 13900 mg/kg ( Rat )<br>12870 mg/kg ( Rabbit )       | 72.6 mg/L ( Rat ) 4 h                               |
| Alcohol metílico     | Calc. ATE 60 mg/kg<br>LD50 > 1187 – 2769 mg/kg ( Rat ) | Calc. ATE 60 mg/kg<br>LD50 = 17100 mg/kg ( Rabbit ) | Calc. ATE 0.6 mg/L (vapours)<br>or 0.5 mg/L (mists) |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

TB Decolorizer - Truant Moore (0.5% Acid Alcohol)

Fecha de revisión 22-mar-2018

|                   |                         |                         |                               |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|                   | )                       |                         | LC50 = 128.2 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Ácido clorhídrico | 238 - 277 mg/kg ( Rat ) | > 5010 mg/kg ( Rabbit ) | 1.68 mg/L ( Rat ) 1 h         |

(b) corrosión o irritación cutáneas; No hay datos disponibles

(c) lesiones o irritación ocular graves; No hay datos disponibles

(d) sensibilización respiratoria o cutánea;

Respiratorio No hay datos disponibles  
Piel No hay datos disponibles

(e) mutagenicidad en células germinales; No hay datos disponibles

(f) carcinogenicidad; No hay datos disponibles

La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos

| Componente      | UE | UK | Alemania | IARC    |
|-----------------|----|----|----------|---------|
| Alcohol etílico |    |    |          | Group 1 |

(g) toxicidad para la reproducción; No hay datos disponibles

(h) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única; Categoría 2

(i) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida; No hay datos disponibles

Órganos diana Ninguno conocido.

(j) peligro de aspiración; No hay datos disponibles

Síntomas / efectos, agudos y retardados La inhalación de grandes concentraciones de vapor puede provocar síntomas como cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos

## SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

### 12.1. Toxicidad

#### Efectos de ecotoxicidad

| Componente           | Peces de agua dulce                                                                                     | pulga de agua                                   | Algas de agua dulce                                                                                  | Microtox                                                                                                  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcohol etílico      | Fathead minnow (Pimephales promelas)<br>LC50 = 14200 mg/l/96h                                           | EC50 = 9268 mg/L/48h<br>EC50 = 10800 mg/L/24h   | EC50 (72h) = 275 mg/l (Chlorella vulgaris)                                                           | Photobacterium phosphoreum:EC50 = 34634 mg/L/30 min<br>Photobacterium phosphoreum:EC50 = 35470 mg/L/5 min |
| Alcohol isopropílico | LC50: = 11130 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: > 1400000 µg/L, 96h (Lepomis macrochirus) | 13299 mg/L EC50 = 48 h<br>9714 mg/L EC50 = 24 h | EC50: > 1000 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: > 1000 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus) | = 35390 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum 5 min                                                        |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

TB Decolorizer - Truant Moore (0.5% Acid Alcohol)

Fecha de revisión 22-mar-2018

|                   |                                                                            |                            |   |                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | LC50: = 9640 mg/L, 96h<br>flow-through<br>(Pimephales promelas)            |                            |   |                                                                                          |
| Alcohol metílico  | Pimephales promelas:<br>LC50 > 10000 mg/L 96h                              | EC50 > 10000 mg/L 24h      |   | EC50 = 39000 mg/L 25<br>min<br>EC50 = 40000 mg/L 15<br>min<br>EC50 = 43000 mg/L 5<br>min |
| Ácido clorhídrico | 282 mg/L LC50 96 h<br>Gambusia affinis<br>mg/L LC50 48 h<br>Leuciscus idus | 56mg/L EC50 72h<br>Daphnia | - | -                                                                                        |

**12.2. Persistencia y degradabilidad** No hay información disponible

**12.3. Potencial de bioacumulación** No hay información disponible

| Componente           | log Pow | Factor de bioconcentración (FBC) |
|----------------------|---------|----------------------------------|
| Alcohol etílico      | -0.32   | No hay datos disponibles         |
| Alcohol isopropílico | 0.05    | No hay datos disponibles         |
| Alcohol metílico     | -0.74   | 10 (fish)                        |

**12.4. Movilidad en el suelo** No hay información disponible .

**12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB** No hay datos disponibles para la evaluación.

## 12.6. Otros efectos adversos

**Información del alterador del sistema endocrino**

Este producto no contiene ningún alterador del sistema endocrino conocido o sospechoso de serlo

**Contaminantes Orgánicos Persistentes**

Este producto no contiene ningún conocido o sospechado sustancia

**Potencial de reducción de ozono**

Este producto no contiene ningún conocido o sospechado sustancia

## SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

### 13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

**Desechos de residuos / producto no utilizado** Los desechos están clasificados como peligrosos. Dispóngase de acuerdo a las Directivas Europeas sobre desechos y desechos peligrosos. Eliminar de conformidad con las normativas locales.

**Embalaje contaminado**

Deshágase de este recipiente en un punto de recogida de residuos especiales o peligrosos. Los recipientes vacíos siguen conteniendo residuos del producto (líquido y/o vapor), y pueden ser peligrosos. Mantener el producto y el recipiente vacío alejado de fuentes de calor e ignición.

**Catálogo de Desechos Europeos**

Según el Catálogo de Desechos Europeos, los Códigos de Desecho no son específico al producto, pero específicos a la aplicación.

**Otra información**

El usuario debe asignar códigos de residuos basándose en la aplicación para la que se utilizó el producto. No eliminar el desecho en el alcantarillado. Puede incinerarse si las normas locales lo permiten.

## SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

### IMDG/IMO

**14.1. Número ONU**

UN1170

**14.2. Designación oficial de**

ETANOL

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

TB Decolorizer - Truant Moore (0.5% Acid Alcohol)

Fecha de revisión 22-mar-2018

## transporte de las Naciones Unidas

**14.3. Clase(s) de peligro para el transporte** 3

**14.4. Grupo de embalaje** II

## ADR

**14.1. Número ONU** UN1170

**14.2. Designación oficial de** ETANOL

## transporte de las Naciones Unidas

**14.3. Clase(s) de peligro para el transporte** 3

**14.4. Grupo de embalaje** II

## IATA

**14.1. Número ONU** UN1170

**14.2. Designación oficial de** ETANOL

## transporte de las Naciones Unidas

**14.3. Clase(s) de peligro para el transporte** 3

**14.4. Grupo de embalaje** II

**14.5. Peligros para el medio ambiente** No hay peligros identificados

**14.6. Precauciones particulares para los usuarios** No se requieren precauciones especiales

**14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC** No aplicable, productos envasados

## SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

### 15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

**Inventarios internacionales** X = enumeran.

| Componente           | EINECS    | ELINCS | NLP | TSCA | DSL | NDSL | PICCS | ENCS | IECSC | AICS | KECL |
|----------------------|-----------|--------|-----|------|-----|------|-------|------|-------|------|------|
| Alcohol etílico      | 200-578-6 | -      |     | X    | X   | -    | X     | X    | X     | X    | X    |
| Alcohol isopropílico | 200-661-7 | -      |     | X    | X   | -    | X     | X    | X     | X    | X    |
| Alcohol metílico     | 200-659-6 | -      |     | X    | X   | -    | X     | X    | X     | X    | X    |
| Ácido clorhídrico    | 231-595-7 | -      |     | X    | X   | -    | X     | X    | X     | X    | X    |

| Componente        | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcohol metílico  | 500 tonne                                                                                       | 5000 tonne                                                                                               |
| Ácido clorhídrico | 25 tonne                                                                                        | 250 tonne                                                                                                |

### Reglamentos nacionales

| Componente           | Alemania Clasificación de las Aguas (VwVwS) | Alemania - TA-Luft Class |
|----------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| Alcohol etílico      | WGK 1                                       |                          |
| Alcohol isopropílico | WGK 1                                       |                          |
| Alcohol metílico     | WGK 1                                       |                          |
| Ácido clorhídrico    | WGK 1                                       |                          |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

TB Decolorizer - Truant Moore (0.5% Acid Alcohol)

Fecha de revisión 22-mar-2018

| Componente           | Francia - INRS (cuadros de enfermedades profesionales) |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| Alcohol etílico      | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84   |
| Alcohol isopropílico | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84   |
| Alcohol metílico     | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84   |

## 15.2. Evaluación de la seguridad química

Evaluación de Seguridad Química / Informes (CSA / CSR) no son necesarios para las mezclas

## SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

### Texto completo de las indicaciones H mencionadas en las secciones 2 y 3

H370 - Provoca daños en los órganos  
H225 - Líquido y vapores muy inflamables  
H290 - Puede ser corrosivo para los metales  
H301 - Tóxico en caso de ingestión  
H311 - Tóxico en contacto con la piel  
H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves  
H318 - Provoca lesiones oculares graves  
H319 - Provoca irritación ocular grave  
H331 - Tóxico en caso de inhalación  
H335 - Puede irritar las vías respiratorias  
H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo  
H371 - Puede provocar daños en los órganos

### Leyenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** : Inventario europeo de sustancias químicas comercializadas existentes/Lista europea de sustancias químicas notificadas

**PICCS** - Inventario de productos químicos y sustancias químicas de Filipinas

**IECSC** - Inventario chino de sustancias químicas existentes

**KECL** - Sustancias químicas existentes y evaluadas de Corea

**WEL** - Límites de exposición profesionales

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)

**DNEL** - Nivel obtenido sin efecto

**RPE** - Equipos de protección respiratoria

**LC50** - Concentración letal 50%

**NOEC** - Concentración sin efecto observado

**PBT** - Persistentes, bioacumulativas, tóxicas

**TSCA** - Ley de control de sustancias tóxicas (Toxic Substances Control Act) estadounidense, apartado 8(b), Inventario

**DSL/NDL** - Lista de sustancias domésticas/no domésticas de Canadá

**ENCS** - Inventario japonés de sustancias químicas existentes y nuevas

**AICS** - Inventario australiano de sustancias químicas (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventario de productos químicos de Nueva Zelanda

**TWA** - Tiempo Promedio Ponderado

**IARC** - Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer

**PNEC** - Concentración prevista sin efecto

**LD50** - Dosis Letal 50%

**EC50** - Concentración efectiva 50%

**POW** - Coeficiente de reparto octanol: agua

**vPvB** - Muy persistente y muy bioacumulable

**ADR** - Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organización para la Cooperación y el Desarrollo

**BCF** - Factor de bioconcentración (FBC)

### Bibliografía fundamental y fuentes de datos

Los proveedores de datos de seguridad,

ChemADVISOR - LOLI,

Merck Index,

RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques

**ATE** - Estimación de la toxicidad aguda

**VOC** - Compuestos orgánicos volátiles

**Clasificación y procedimiento utilizado para determinar la clasificación de las mezclas con arreglo al Reglamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]:**

**Peligros físicos**

En base a datos de ensayos

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

TB Decolorizer - Truant Moore (0.5% Acid Alcohol)

Fecha de revisión 22-mar-2018

---

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| <b>Peligros para la salud</b>          | Método de cálculo |
| <b>Peligros para el medio ambiente</b> | Método de cálculo |

## Consejo de formación

Formación de concienciación sobre peligros químicos, cubriendo etiquetado, fichas de datos de seguridad, equipos de protección personal e higiene.

Uso de equipos de protección personal, cubriendo su correcta selección, compatibilidad, umbrales de penetración, cuidados, mantenimiento, ajuste y estándares EN.

Primeros auxilios pertinentes a la exposición a productos químicos, incluido el uso de estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad.

Formación en respuesta a incidentes químicos.

Prevención y lucha contra incendios, identificando peligros y riesgos, electricidad estática y atmósferas explosivas que presentan los vapores y polvos.

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>Fecha de preparación</b>   | 12-may-2011                    |
| <b>Fecha de revisión</b>      | 22-mar-2018                    |
| <b>Resumen de la revisión</b> | Actualización del CLP formato. |

## Descargo de responsabilidad

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la ficha de datos de seguridad**

Fecha de preparación 23-mar-2018

Fecha de revisión 23-mar-2018

Número de Revisión 1

**SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA****1.1 Identificador del producto**

Nombre del producto **TB Potassium Permanganate**  
Cat No. : **R40092, R40192**

**1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados**

Uso recomendado Productos químicos de laboratorio.  
Usos desaconsejados No hay información disponible

**1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad**

|                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa                         | Remel<br>12076 Santa Fe Drive<br>Lenexa, KS 66215 United States<br>Telephone: 1-800-255-6730<br>Fax:1-800-621-8251<br>mbd-sds@thermofisher.com | Oxoid Ltd.<br>Wade Road<br>Basingstoke, Hants, UK<br>RG24 8PW<br>Telephone: +44 (0) 1256 841144. |
| Dirección de correo electrónico |                                                                                                                                                |                                                                                                  |

**1.4. Teléfono de emergencia**

Carechem 24: +44 (0) 1865 407333

**SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS****2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla****CLP clasificación - Reglamento (CE) n ° 1272/2008****Peligros físicos**

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

**Peligros para la salud**

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

**Peligros para el medio ambiente**

Toxicidad acuática crónica

Categoría 3 (H412)

**2.2. Elementos de la etiqueta**

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

TB Potassium Permanganate

Fecha de revisión 23-mar-2018

Palabras de advertencia Ninguno/a

## Indicaciones de peligro

H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

## Consejos de prudencia

P273 - Evitar su liberación al medio ambiente

## 2.3. Otros peligros

## SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

### 3.2. Mezclas

| Componente              | Nº. CAS   | Nº. CE.           | Porcentaje en peso | CLP clasificación - Reglamento (CE) n ° 1272/2008                                                                                                              |
|-------------------------|-----------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Permanganato de potasio | 7722-64-7 | EEC No. 231-760-3 | <1.0               | Ox. Sol. 2 (H272)<br>Skin Corr. 1C (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>STOT RE2 (H373)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

Texto completo de las Indicaciones de peligro: ver la sección 16

## SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

|                                                            |                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consejo general                                            | Si persisten los síntomas, llamar a un médico.                                                                                  |
| Contacto con los ojos                                      | Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico.      |
| Contacto con la piel                                       | Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si persiste la irritación cutánea, llamar a un médico.     |
| Ingestión                                                  | Limpiar la boca con agua y beber a continuación abundante agua. Consultar a un médico si se producen síntomas.                  |
| Inhalación                                                 | Sacar al aire libre. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. Consultar a un médico si se producen síntomas. |
| Equipo de protección para el personal de primeros auxilios | No se requieren precauciones especiales.                                                                                        |

### 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Ninguno razonablemente predecible.

### 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Notas para el médico Tratar los síntomas.



# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

TB Potassium Permanganate

Fecha de revisión 23-mar-2018

## SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

### 5.1. Medios de extinción

#### **Medios de extinción apropiados**

Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono.

#### **Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad**

No hay información disponible.

### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o de la mezcla

Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes.

#### **Productos de combustión peligrosos**

Ninguna en condiciones normales de uso.

### 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

## SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

### 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Asegurar una ventilación adecuada. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Utilícese equipo de protección individual.

### 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

No arrojar a las aguas superficiales ni al sistema de alcantarillado.

### 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Absorber con material absorbente inerte. Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación. Limpiar concienzudamente la superficie contaminada.

### 6.4. Referencia a otras secciones

Consultar las medidas de protección en las listas de las secciones 8 y 13.

## SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

Llevar equipo de protección individual. Asegurar una ventilación adecuada. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evitar la inhalación y la ingestión.

#### **Medidas higiénicas**

Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Quitar y lavar la ropa contaminada antes de reutilizar. Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral.

### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Mantener el contenedor perfectamente cerrado y en un lugar seco y bien ventilado.

### 7.3. Usos específicos finales

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

TB Potassium Permanganate

Fecha de revisión 23-mar-2018

Uso en laboratorios

## SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

### 8.1 Parámetros de control

#### Límites de exposición

Lista fuente (s) **ES** Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. Límites de Exposición Profesional Para Agentes Químicos en España. Establecidos bajo Ley 31/1995, Prevención de Riesgos Laborales y Real Decreto 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención. La Implementación de esta legislación en el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) es bajo Real Decreto 374/2001 de Mayo 1, 2001. Publicado inicialmente en 1995. actualizada en el 2011.

| Componente              | Unión Europea | Reino Unido                                                           | Francia | Bélgica | España                                                                                          |
|-------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Permanganato de potasio |               | STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr |         |         | TWA / VLA-ED: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Componente              | Italia | Alemania                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Portugal                           | Países Bajos | Finlandia |
|-------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------|
| Permanganato de potasio |        | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 1.6 mg/m <sup>3</sup><br>Höhepunkt: 0.16 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |              |           |

| Componente              | Austria                                                                             | Dinamarca | Suiza                                | Polonia | Noruega                                                                |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|
| Permanganato de potasio | MAK-KZW: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |           | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |         | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer |

| Componente              | Bulgaria | Croacia                                | Irlanda | Chipre | República Checa |
|-------------------------|----------|----------------------------------------|---------|--------|-----------------|
| Permanganato de potasio |          | TWA-GVI: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. |         |        |                 |

#### Valores límite biológicos

Este producto, tal como se suministra, no contiene ningún material peligroso con límites biológicos establecidos por los organismos reguladores regionales específicos

#### Métodos de seguimiento

EN 14042:2003 Título de identificación: Atmósferas en los lugares de trabajo. Directrices para la aplicación y uso de procedimientos para evaluar la exposición a agentes químicos y biológicos.

Nivel sin efecto derivado (DNEL) No hay información disponible

| Ruta de exposición            | Efecto agudo (local) | Efecto agudo (sistémica) | Los efectos crónicos (local) | Los efectos crónicos (sistémica) |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Oral<br>Cutánea<br>Inhalación |                      |                          |                              |                                  |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

TB Potassium Permanganate

Fecha de revisión 23-mar-2018

**Concentración prevista sin efecto (PNEC)** No hay información disponible.

## 8.2 Controles de la exposición

### Medidas técnicas

Ninguna en condiciones normales de uso.

### Equipos de protección personal

#### Protección de los ojos

Gafas protectoras con cubiertas laterales (Norma de la UE - EN 166)

#### Protección de las manos

Guantes protectores

| Material de los guantes | Tiempo de penetración                       | Espesor de los guantes | Norma de la UE | Guante de los comentarios |
|-------------------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------|
| Guantes desechables     | Consulte las recomendaciones del fabricante | -                      | EN 374         | (requisito mínimo)        |

**Protección de la piel y el cuerpo** Ropa de manga larga

Inspeccione los guantes antes de su uso

Por favor, observe las instrucciones en cuanto a la permeabilidad y el tiempo de adelanto que son provistos por el proveedor de los guantes. (Consulte al fabricante / proveedor para obtener información).

Asegurarse de que los guantes son adecuados para la tarea química compatibilidad, destreza, condiciones de funcionamiento

También tener en cuenta las condiciones locales específicas bajo las cuales el producto es utilizado, tal como el  
Quítese los guantes con cuidado para evitar contaminación de la piel.

#### Protección respiratoria

No necesario usar equipo protector en las condiciones normales de su uso.

### A gran escala / uso de emergencia

Utilice un NIOSH / MSHA o la norma europea EN 136 respirador aprobado si los límites de exposición son excedidos o irritación u otros síntomas son experimentados

**Tipo de filtro recomendado:** Partículas filtrar

### Pequeña escala / uso en laboratorio

Mantener una ventilación adecuada

### Controles de exposición medioambiental

Prevenir la penetración del producto en desagües. Evite que el material contamine el agua del subsuelo. Debe avisarse a las autoridades locales si no se pueden contener vertidos importantes.

## SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

#### Aspecto

##### Estado físico

Líquido

##### Olor

No hay información disponible

##### Umbral olfativo

No hay datos disponibles

##### pH

No hay información disponible

##### Punto/intervalo de fusión

No hay datos disponibles

##### Punto de reblandecimiento

No hay datos disponibles

##### Punto /intervalo de ebullición

No es aplicable

##### Punto de Inflamación

No es aplicable

**Método -** No hay información disponible

##### Índice de Evaporación

No hay datos disponibles

##### Inflamabilidad (sólido, gas)

No es aplicable

Líquido

##### Límites de explosión

No hay datos disponibles

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

TB Potassium Permanganate

Fecha de revisión 23-mar-2018

|                                         |                               |              |
|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| Presión de vapor                        | No hay datos disponibles      |              |
| Densidad de vapor                       | No hay datos disponibles      | (Aire = 1.0) |
| Densidad relativa / Densidad            | No hay datos disponibles      |              |
| Densidad aparente                       | No es aplicable               | Líquido      |
| Solubilidad en el agua                  | No hay información disponible |              |
| Solubilidad en otros disolventes        | No hay información disponible |              |
| Coeficiente de reparto (n-octanol/agua) |                               |              |
| Temperatura de autoignición             | No hay datos disponibles      |              |
| Temperatura de descomposición           | No hay datos disponibles      |              |
| Viscosidad                              | No hay datos disponibles      |              |
| Propiedades explosivas                  | No hay información disponible |              |
| Propiedades comburentes                 | No hay información disponible |              |

## 9.2. Otros datos

## SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

### 10.1. Reactividad

Ninguno conocido, en base a la información facilitada

### 10.2. Estabilidad química

Estable en condiciones normales.

### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Polimerización peligrosa No se produce ninguna polimerización peligrosa.  
Reacciones peligrosas Ninguno durante un proceso normal.

### 10.4. Condiciones que deben evitarse

Productos incompatibles. Exceso de calor.

### 10.5. Materiales incompatibles

Ninguno conocido.

### 10.6. Productos de descomposición peligrosos

Ninguna en condiciones normales de uso.

## SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

### 11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Información del producto El producto no presenta riesgo de toxicidad aguda según la información conocida o suministrada

#### (a) toxicidad aguda;

|            |                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Oral       | A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación |
| Cutánea    | No hay datos disponibles                                                    |
| Inhalación | No hay datos disponibles                                                    |

#### Datos toxicológicos para los componentes

| Componente              | DL50 Oral                | DL50 cutánea | LC50 Inhalación |
|-------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|
| Permanganato de potasio | LD50 = 750 mg/kg ( Rat ) |              |                 |

(b) corrosión o irritación cutáneas; No hay datos disponibles

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

TB Potassium Permanganate

Fecha de revisión 23-mar-2018

|                                                                                |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| (c) lesiones o irritación ocular graves;                                       | No hay datos disponibles                                                     |
| (d) sensibilización respiratoria o cutánea;                                    |                                                                              |
| Respiratorio                                                                   | No hay datos disponibles                                                     |
| Piel                                                                           | No hay datos disponibles                                                     |
| (e) mutagenicidad en células germinales;                                       | No hay datos disponibles                                                     |
| (f) carcinogenicidad;                                                          | No hay datos disponibles                                                     |
|                                                                                | Este producto no contiene componentes químicos reconocidos como carcinógenos |
| (g) toxicidad para la reproducción;                                            | No hay datos disponibles                                                     |
| (h) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única;    | No hay datos disponibles                                                     |
| (i) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida; | No hay datos disponibles                                                     |
| Órganos diana                                                                  | Ninguno conocido.                                                            |
| (j) peligro de aspiración;                                                     | No hay datos disponibles                                                     |
| Síntomas / efectos, agudos y retardados                                        | No hay información disponible                                                |

## SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

### 12.1. Toxicidad Efectos de ecotoxicidad

El producto contiene las sustancias siguientes que son peligrosas para el medio ambiente. Contiene una sustancia que es: Muy tóxico para los organismos acuáticos.

| Componente              | Peces de agua dulce                                                                                                                                                                                            | pulga de agua | Algas de agua dulce | Microtox |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|----------|
| Permanganato de potasio | 2.97-3.11 mg/L LC50 96 h<br>3.16-3.77 mg/L LC50 96 h<br>3.3-3.93 mg/L LC50 96 h<br>2.3 mg/L LC50 96 h<br>0.769-1.27 mg/L LC50 96 h<br>1.08-1.38 mg/L LC50 96 h<br>1.8-5.6 mg/L LC50 96 h<br>2.7 mg/L LC50 96 h |               |                     |          |

|                                                                |                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.2. Persistencia y degradabilidad                            | No hay información disponible                                                                                      |
| La degradación en la planta de tratamiento de aguas residuales | Contiene sustancias nocivas para el entorno o no degradables en las estaciones de tratamiento de aguas residuales. |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

TB Potassium Permanganate

Fecha de revisión 23-mar-2018

**12.3. Potencial de bioacumulación** No hay información disponible

**12.4. Movilidad en el suelo** No hay información disponible

**12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB** No hay datos disponibles para la evaluación.

**12.6. Otros efectos adversos**

**Información del alterador del sistema endocrino** Este producto no contiene ningún alterador del sistema endocrino conocido o sospechoso de serlo

**Contaminantes Orgánicos Persistentes** Este producto no contiene ningún conocido o sospechado sustancia

**Potencial de reducción de ozono** Este producto no contiene ningún conocido o sospechado sustancia

## SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

**13.1. Métodos para el tratamiento de residuos**

**Desechos de residuos / producto no utilizado** Los desechos están clasificados como peligrosos. Dispóngase de acuerdo a las Directivas Europeas sobre desechos y desechos peligrosos. Eliminar de conformidad con las normativas locales.

**Embalaje contaminado** Deshágase de este recipiente en un punto de recogida de residuos especiales o peligrosos.

**Catálogo de Desechos Europeos** Según el Catálogo de Desechos Europeos, los Códigos de Desecho no son específico al producto, pero específicos a la aplicación.

**Otra información** No eliminar el desecho en el alcantarillado. El usuario debe asignar códigos de residuos basándose en la aplicación para la que se utilizó el producto. No dejar que este producto químico pase al medioambiente. No tirar los residuos por el desagüe.

## SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

**IMDG/IMO** No regulado

**14.1. Número ONU**

**14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas**

**14.3. Clase(s) de peligro para el transporte**

**14.4. Grupo de embalaje**

**ADR** No regulado

**14.1. Número ONU**

**14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas**

**14.3. Clase(s) de peligro para el transporte**

**14.4. Grupo de embalaje**

**IATA** No regulado

**14.1. Número ONU**

**14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas**

**14.3. Clase(s) de peligro para el transporte**

**14.4. Grupo de embalaje**

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

TB Potassium Permanganate

Fecha de revisión 23-mar-2018

## 14.5. Peligros para el medio ambiente

No hay peligros identificados

## 14.6. Precauciones particulares para los usuarios

No se requieren precauciones especiales

## 14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC

No aplicable, productos envasados

## SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

### 15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

#### Inventarios internacionales

X = enumeran.

| Componente              | EINECS    | ELINCS | NLP | TSCA | DSL | NDSL | PICCS | ENCS | IECSC | AICS | KECL |
|-------------------------|-----------|--------|-----|------|-----|------|-------|------|-------|------|------|
| Permanganato de potasio | 231-760-3 | -      |     | X    | X   | -    | X     | X    | X     | X    | X    |

#### Reglamentos nacionales

| Componente              | Alemania Clasificación de las Aguas (VwVwS) | Alemania - TA-Luft Class |
|-------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| Permanganato de potasio | WGK 3                                       |                          |

### 15.2. Evaluación de la seguridad química

Evaluación de Seguridad Química / Informes (CSA / CSR) no son necesarios para las mezclas

## SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

### Texto completo de las indicaciones H mencionadas en las secciones 2 y 3

H315 - Provoca irritación cutánea

H319 - Provoca irritación ocular grave

H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

H272 - Puede agravar un incendio; comburente

H302 - Nocivo en caso de ingestión

H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves

H318 - Provoca lesiones oculares graves

H400 - Muy tóxico para los organismos acuáticos

H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

#### Leyenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS : Inventario europeo de sustancias químicas comercializadas existentes/Lista europea de sustancias químicas notificadas

PICCS - Inventario de productos químicos y sustancias químicas de Filipinas

IECSC - Inventario chino de sustancias químicas existentes

KECL - Sustancias químicas existentes y evaluadas de Corea

TSCA - Ley de control de sustancias tóxicas (Toxic Substances Control Act) estadounidense, apartado 8(b), Inventario

DSL/NDSL - Lista de sustancias domésticas/no domésticas de Canadá

ENCS - Inventario japonés de sustancias químicas existentes y nuevas

AICS - Inventario australiano de sustancias químicas (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Inventario de productos químicos de Nueva Zelanda

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

TB Potassium Permanganate

Fecha de revisión 23-mar-2018

**WEL** - Límites de exposición profesionales

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)

**DNEL** - Nivel obtenido sin efecto

**RPE** - Equipos de protección respiratoria

**LC50** - Concentración letal 50%

**NOEC** - Concentración sin efecto observado

**PBT** - Persistentes, bioacumulativas, tóxicas

**TWA** - Tiempo Promedio Ponderado

**IARC** - Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer

**PNEC** - Concentración prevista sin efecto

**LD50** - Dosis Letal 50%

**EC50** - Concentración efectiva 50%

**POW** - Coeficiente de reparto octanol: agua

**vPvB** - Muy persistente y muy bioacumulable

**ADR** - Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organización para la Cooperación y el Desarrollo

**BCF** - Factor de bioconcentración (FBC)

## Bibliografía fundamental y fuentes de datos

Los proveedores de datos de seguridad,

ChemADVISOR - LOLI,

Merck Index,

RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques

**ATE** - Estimación de la toxicidad aguda

**VOC** - Compuestos orgánicos volátiles

## Clasificación y procedimiento utilizado para determinar la clasificación de las mezclas con arreglo al Reglamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]:

**Peligros físicos** En base a datos de ensayos

**Peligros para la salud** Método de cálculo

**Peligros para el medio ambiente** Método de cálculo

## Consejo de formación

Formación de concienciación sobre peligros químicos, cubriendo etiquetado, fichas de datos de seguridad, equipos de protección personal e higiene.

**Fecha de preparación** 23-mar-2018

**Fecha de revisión** 23-mar-2018

**Resumen de la revisión** Actualización del CLP formato.

## Descargo de responsabilidad

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la ficha de datos de seguridad**