

Ustedelsesdato 20-Aug-2014

Revisjonsdato 22-Mar-2024

Revisjonsnummer 2

## AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

### 1.1. Produktidentifikator

|                           |                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Beskrivelse av produkt:   | <b>Mercury, Triple Distilled 99.99999% (metals basis)</b> |
| Cat No. :                 | <b>98904</b>                                              |
| Synonymer                 | Quicksilver                                               |
| Indeks-nr                 | 080-001-00-0                                              |
| CAS Nr                    | 7439-97-6                                                 |
| EC-nummer:                | 231-106-7                                                 |
| Molekylar formel          | Hg                                                        |
| REACH-registreringsnummer | -                                                         |

### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Anbefalt bruk | Laboratoriekjemikalier.        |
| Frarådet bruk | Ingen informasjon tilgjengelig |

### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

|               |                                                                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma         | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-postadresse | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen Døgnåpen telefon: 22 59 13 00  
Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare.

For opplysninger i , ring: 001-800-227-6701  
For opplysninger i , ring: +32 14 57 52 11

Telefonnummer i nødstilfelle, :+32 14 57 52 99  
Telefonnummer i nødstilfelle, :201-796-7100

Telefonnummer, :800-424-9300  
Telefonnummer, :703-527-3887

## AVSNITT 2 FAREIDENTIFIKASJON

### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008

# SIKKERHETSDATABLAD

Mercury, Triple Distilled 99.99999% (metals basis)

Revisjonsdato 22-Mar-2024

## Fysiske farer

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

## Helsefarer

Akutt innåndingstoksisitet - damper  
Reproduksjonstoksisitet  
Spesifikk målorgan giftighet - (gjentatt utsettelse)

Kategori 2 (H330)  
Kategori 1B (H360D)  
Kategori 1 (H372)

## Miljøfarer

Akutt giftighet i vann  
Kronisk giftighet i vannmiljøet

Kategori 1 (H400)  
Kategori 1 (H410)

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## 2.2. Merkingselementer



Signalord

Fare

## Fareutsagn

H330 - Dødelig ved innånding  
H360D - Kan gi fosterskader  
H372 - Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering  
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

## Sikkerhetssetninger

P280 - Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm  
P304 + P340 - VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet  
P310 - Kontakt umiddelbart GIFTINFORMASJONSSENTRALEN eller lege  
P273 - Unngå utslipp til miljøet

## Tilleggs EU-merking

Forbeholdt yrkesmessige brukere

## 2.3. Andre farer

Toksisitet til organismer som lever i jord  
Giftig for landvirveldyr  
Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

## AVSNITT 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

## 3.1. Stoffer

ALFAA98904

# SIKKERHETSDATABLAD

Mercury, Triple Distilled 99.99999% (metals basis)

Revisjonsdato 22-Mar-2024

| Komponent | CAS Nr    | EC-nummer:        | Velktprosent | CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008                                                                |
|-----------|-----------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kvikksolv | 7439-97-6 | EEC No. 231-106-7 | 100          | Acute Tox. 2 (H330)<br>Repr. 1B (H360D)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

| Komponent | Spesifikke konsentrasjonsgrenser (SCL) | M-faktor | Komponentnotater |
|-----------|----------------------------------------|----------|------------------|
| Kvikksolv | STOT RE 2 (H373) :: C>=0.1%            | 100      | -                |

## Merknad

|                           |   |
|---------------------------|---|
| REACH-registreringsnummer | - |
|---------------------------|---|

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## AVSNITT 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelle råd                            | Vis dette sikkerhetsdatabladet til legen. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kontakt med øyne                         | Skyll umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig.                                                                                                                                                                                                          |
| Hudkontakt                               | Vask umiddelbart med mye vann i minst 15 minutter. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Svelging                                 | IKKE framkall brekninger. Kontakt umiddelbart lege eller giftinformasjonssentralen.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Innånding                                | Flytt til frisk luft. Gi kunstig åndedrett dersom pasienten ikke puster. Bruk ikke munn-til-munn-metoden hvis personen har svelget eller innåndet stoffet; gi kunstig åndedrett ved bruk av en lommemaske utstyrt med en enveis ventil eller annet egnet medisinsk åndedrettsutstyr. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig. |
| Personlig verneutstyr for førstehjelpere | Se til at helsepersonellet vet hvilke(t) stoff(er) som er involvert, og tar forholdsregler for å beskytte seg selv og hindre spredning av kontamineringen.                                                                                                                                                                |

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Nervesykdommer. Kan forårsake undertrykking av funksjonene i sentralnervesystemet: Kan ha negativ innvirkning på nyrene: Kan ha negativ innvirkning på leveren: Symptomer kan være forsinket: Kronisk utsettelse skader hjernen og sentralnervesystemet

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Merknader til leger | Behandle symptomene. |
|---------------------|----------------------|

## AVSNITT 5. BRANNSLUKKINGSTILTAK

### 5.1. Slokkingsmidler

#### Egnede slukningsmidler

Vannspray, karbondioksid (CO2), tørrkjemikalie, alkoholbestandig skum.

**Brannslukningsmidler som ikke skal brukes av sikkerhetsgrunner**  
Ingen informasjon tilgjengelig.

## 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Meget giftig. Ikke-antennelig, selve stoffet brenner ikke, men kan brytes ned ved oppvarming og danne etsende og/eller toksiske damper. Produktet og den tomme beholderen må oppbevares atskilt fra varme og antenningskilder. Avrenning fra brannslukning må ikke komme inn i avløp eller vannbaner.

**Farlige forbrenningsprodukter**  
Mercury oxide, Toksiske dunster.

## 5.3. Råd til brannmannskaper

Som ved alle branner, må det brukes selvstendig trykkpusteapparat, MSHA/NIOSH (godkjent eller tilsvarende) og fullt verneutstyr. Termisk nedbrytning kan avgi irriterende gasser og damper.

## AVSNITT 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk påkrevd, personlig verneutstyr. Hold personer vekk fra av spill/lekkasje og på losiden av dem. Evakuer personell til sikkert område.

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Må ikke skylles ned i overflatevann eller kloakkanlegg. Ikke la materialet forurense grunnvannsystemet. Ikke la produktet komme ned i avløp. Lokale myndigheter må informeres dersom betydelige utslipp ikke kan avgrenses. Unngå utslipp til miljøet.

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Sug opp med inert absorberende materiale. Oppbevares i egnede lukkede beholdere for avfallsbehandling.

### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

Referer til vernetiltak som er oppført på liste under punkt 8 og 13.

## AVSNITT 7. HÅNTERING OG LAGRING

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Benytt personlig verneutstyr / ansiktsskjerm. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Brukes bare under en kjemisk avtrekkshette. Unngå innånding av tåke/damper/spray. Må ikke svelges. Kontakt lege øyeblikkelig hvis stoffet svelges.

**Hygienetiltak**  
Må håndteres i henhold til industriell hygiene- og sikkerhetspraksis.

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Hold beholderen godt lukket på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Må ikke lagres i metallbeholdere.

### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

# SIKKERHETS DATABLAD

Mercury, Triple Distilled 99.99999% (metals basis)

Revisjonsdato 22-Mar-2024

Bruk i laboratorier

## AVSNITT 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

### 8.1. Kontrollparametere

#### Eksponeringsgrenser

liste kilde **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC **NO** - Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. Liste over administrative normer. Arbeidstilsynet

| Komponent | Den europeiske unionen           | U.K                              | Frankrike                                                                                                            | Belgia                                     | Spania                                         |
|-----------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Kvikksolv | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8h) | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit TWA / VME: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>Peau | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>Huid | TWA / VLA-ED: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Komponent | Italia                                                               | Tyskland                                                                                                                                                      | Portugal                                    | Nederland                          | Finland                                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Kvikksolv | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>Pelle | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.16 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>Iho |

| Komponent | Østerrike                                                                                        | Danmark                                                                                | Sveits                                                                                                                                                                                                                                    | Polen                                   | Norge                                                                                             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kvikksolv | Haut<br>MAK-KZGW: 0.08 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.04 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 0.04 ppm 15 Minuten<br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>STEL: 0.16 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.005 ppm 8 Stunden<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.06 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Komponent | Bulgaria                                                   | Kroatia                                                                                                                                                                                                                                                 | Irland                                                                         | Kypros                      | Tsjekkia                                                                                                                                   |
|-----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kvikksolv | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. relevant biological monitoring techniques to supplement the indicative occupational exposure limit values should be considered during the monitoring of mercury exposure and its divalent inorganic compounds | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>Hg<br>STEL: 0.06 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 0.15 mg/m <sup>3</sup><br>toxic for reproduction |

| Komponent | Estland                                 | Gibraltar                                                                                                                                                                          | Hellas                      | Ungarn                                                                           | Island                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kvikksolv | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 hr during exposure monitoring for mercury and its divalent inorganic compounds, account should be taken of relevant biological monitoring techniques | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK lehetséges bőrön keresztüli felszívódás | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 0.04 mg/m <sup>3</sup> |

# SIKKERHETS DATABLAD

Mercury, Triple Distilled 99.99999% (metals basis)

Revisjonsdato 22-Mar-2024

|                  |                                                                  |                                                                     |                                                                                                                                      |                                              |                                   |
|------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
|                  |                                                                  | that complement the<br>IOELV Hg                                     |                                                                                                                                      |                                              |                                   |
| <b>Komponent</b> | <b>Latvia</b>                                                    | <b>Litauen</b>                                                      | <b>Luxembourg</b>                                                                                                                    | <b>Malta</b>                                 | <b>Romania</b>                    |
| Kvikksolv        | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup>                                      | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> IPRD                                    | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                                                                                             | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup>                  | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |
| <b>Komponent</b> | <b>Russland</b>                                                  | <b>Slovakiske Republikk</b>                                         | <b>Slovenia</b>                                                                                                                      | <b>Sverige</b>                               | <b>Tyrkia</b>                     |
| Kvikksolv        | TWA: 0.005 mg/m <sup>3</sup> 1808<br>MAC: 0.01 mg/m <sup>3</sup> | Potential for cutaneous<br>absorption<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8<br>urah inhalable fraction<br>Koža<br>STEL: 0.16 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah inhalable<br>fraction | TLV: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV |                                   |

## Biologiske grenseverdier liste kilde

|                  |                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                           |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Komponent</b> | <b>Den europeiske<br/>unionen</b> | <b>Storbritannia</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>Frankrike</b>                                                                                                                                             | <b>Spania</b>                                                                                                                     | <b>Tyskland</b>                                                                                           |
| Kvikksolv        |                                   | Mercury: 20 µmol/mol<br>creatinine urine random                                                                                                                                                                                         | Total inorganic Mercury:<br>0.015 mg/L blood end of<br>shift at end of workweek<br>Total inorganic Mercury:<br>0.050 mg/g creatinine<br>urine prior to shift | total inorganic mercury:<br>30 µg/g Creatinine urine<br>pre-shift<br>total inorganic mercury:<br>10 µg/L blood end of<br>workweek | Mercury: 25 µg/g<br>Creatinine urine (no<br>restriction )                                                 |
| <b>Komponent</b> | <b>Italia</b>                     | <b>Finland</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>Danmark</b>                                                                                                                                               | <b>Bulgaria</b>                                                                                                                   | <b>Romania</b>                                                                                            |
| Kvikksolv        |                                   | Mercury: 140 nmol/L<br>urine in the morning<br>after a working day at<br>the end of a working<br>week or exposure<br>period.<br>Mercury, inorganic: 50<br>nmol/L blood at the end<br>of a working week; time<br>of day does not matter. |                                                                                                                                                              | Mercury: 100 µg/L urine<br>not fixed metal vapor in<br>elemental state                                                            | Mercury: 10 µg/L blood<br>end of shift<br>Mercury: 30 µg/g<br>Creatinine urine<br>beginning of next shift |
| <b>Komponent</b> | <b>Gibraltar</b>                  | <b>Latvia</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>Slovakiske Republikk</b>                                                                                                                                  | <b>Luxembourg</b>                                                                                                                 | <b>Tyrkia</b>                                                                                             |
| Kvikksolv        |                                   | Mercury: 10 µg/L blood<br>Mercury: 30 µg/g<br>Creatinine urine                                                                                                                                                                          | Mercury: 37.5 µg/L urine<br>not critical<br>Mercury: 15 mg/L blood<br>after all work shifts for<br>long-term exposure                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                           |

## Overvåkingsmetoder

## DNEL (Derived No Effect Level) / Avledet minimumseffektnivå (DMEL)

Se tabell for verdier

|                                |                                           |                                               |                                                |                                                    |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Component</b>               | <b>Akutt effekt lokal<br/>(Innånding)</b> | <b>Akutt effekt systemisk<br/>(Innånding)</b> | <b>Kroniske effekter<br/>lokal (Innånding)</b> | <b>Kroniske effekter<br/>systemisk (Innånding)</b> |
| Kvikksolv<br>7439-97-6 ( 100 ) |                                           |                                               |                                                | DNEL = 0.02mg/m <sup>3</sup>                       |

## PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

Se verdier under.

# SIKKERHETSDATABLAD

Mercury, Triple Distilled 99.99999% (metals basis)

Revisjonsdato 22-Mar-2024

| Component                      | Ferskvann         | Ferskvann sediment             | Vann intermitterende | Mikroorganismer i kloakkbehandling sanlegg | Jord (Landbruk)           |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|---------------------------|
| Kvikksolv<br>7439-97-6 ( 100 ) | PNEC = 0.0574µg/L | PNEC = 9.3mg/kg<br>sediment dw |                      | PNEC = 2.25µg/L                            | PNEC = 22µg/kg<br>soil dw |

| Component                      | Sjøvann           | Sjøvann sediment               | Sjøvann intermitterende | Næringskjede | Luft |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------|
| Kvikksolv<br>7439-97-6 ( 100 ) | PNEC = 0.0672µg/L | PNEC = 9.3mg/kg<br>sediment dw |                         |              |      |

## 8.2. Eksponeringskontroll

### Tekniske tiltak

Brukes bare under en kjemisk avtrekkshette. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, særlig i lukkede rom. Se til at det finnes øyespylingsstasjoner og sikkerhetsdusjer nær arbeidsstedet.

Det bør iverksettes tiltak for kontroll av farlige stoffer ved kilden, som konstruksjonsmessige tiltak som isolerer eller innelukker prosessen, iverksetting av endringer i prosesser eller utstyr som minsker utslipp eller kontakt, og bruk av formålstjenlig utformete avtrekkssystemer

### Personlig verneutstyr

#### Vernebriller

Vernebriller (EU-standard - EN 166)

#### Håndvern

Vernehansker

| Hanskemateriale | Gjennombruddstid | Hansketykkelse | EU-standard | Hanske kommentarer |
|-----------------|------------------|----------------|-------------|--------------------|
| Nitrilgummi     | > 480 minutter   | 0.54mm         | Nivå 6      | (minstekrav)       |
| Naturgummi      | > 480 minutter   | 0.48mm         | EN 374      |                    |

#### Hud- og kroppsværn

Langermede klær.

Inspiser hansker før bruk

Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren.

Referer til produsent / leverandør for informasjon

Sikre hansker er egnet for oppgaven; kjemisk kompatibilitet, behendighet, operasjonelle forhold, Bruker mottakelighet, f.eks allergiske reaksjoner

Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontakttid

Fjern hansker med omhu unngå hud forurensning

#### Åndedrettsvern

Hvis arbeiderne eksponeres for konsentrasjoner over eksponeringsgrensen, må de bruke egnet, sertifisert åndedrettsvern.

For å beskytte brukeren, må åndedrettsvern passe riktig og brukes og vedlikeholdes på korrekt måte

#### Storskala / bruk i nødstilfeller

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 136 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer  
**Anbefalt filtertype:** Partikkelfilter etter EN 143 eller Uorganiske gasser og damper filter Type B Grå samsvar med EN14387

#### Småskala / Laboratory bruk

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 149:2001 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer

**Anbefalt halvmaske:** - Partikkelfiltrering: EN149: 2001

Når RPE brukes en ansiktsmaske Form test bør gjennomføres

#### Miljømessige

#### eksponeringskontroller

Ikke la produktet komme ned i avløp. Ikke la materialet forurense grunnvannssystemet. Lokale myndigheter må informeres dersom betydelige utslipp ikke kan avgrenses.

## AVSNITT 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

# SIKKERHETSDATABLAD

Mercury, Triple Distilled 99.99999% (metals basis)

Revisjonsdato 22-Mar-2024

## 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                        |                                |                                         |
|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Fysisk tilstand                        | Væske                          |                                         |
| Utseende                               | Sølv                           |                                         |
| Lukt                                   | Luktfri                        |                                         |
| Luktterskel                            | Ingen data er tilgjengelig     |                                         |
| Smeltepunkt/frysepunkt                 | -38.9 °C / -38 °F              |                                         |
| Mykgjøringspunkt                       | Ingen data er tilgjengelig     |                                         |
| Kokepunkt/kokepunktintervall           | 356.5 °C / 673.7 °F            |                                         |
| Antennelighet (Væske)                  | Ingen data er tilgjengelig     |                                         |
| Antennelighet (fast stoff, gass)       | Ikke relevant                  | Væske                                   |
| Ekspljosjonsgrenser                    | Ingen data er tilgjengelig     |                                         |
| Flammepunkt                            | Ingen informasjon tilgjengelig | Metode - Ingen informasjon tilgjengelig |
| Selvantennelsestemperatur              | Ingen data er tilgjengelig     |                                         |
| Spaltingstemperatur                    | Ingen data er tilgjengelig     |                                         |
| pH                                     | Ikke relevant                  |                                         |
| Viskositet                             | 1.554 cP at 20 °C              |                                         |
| Vannløselighet                         | Uoppløselig                    |                                         |
| Løselighet i andre løsemidler          | Ingen informasjon tilgjengelig |                                         |
| Partisjonskoeffisient (n-oktanol/vann) |                                |                                         |
| Damptrykk                              | 0.01 hPa @ 20 °C               |                                         |
| Tetthet / Tyngdekraft                  | 13.540                         |                                         |
| Bulketthet                             | Ikke relevant                  | Væske                                   |
| Dampetthet                             | 7.0                            | (Luft = 1.0)                            |
| Partikkelegenskaper                    | Ikke relevant (væske)          |                                         |

## 9.2. Andre opplysninger

|                  |        |
|------------------|--------|
| Molekylar formel | Hg     |
| Molekylær vekt   | 200.59 |

## AVSNITT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Ingen, basert på tilgjengelig informasjon

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilt under normale forhold.

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Farlig polymerisering | Farlig polymerisering forekommer ikke. |
| Farlige reaksjoner    | Ingen ved normal prosesshåndtering.    |

### 10.4. Forhold som skal unngås

Uforenlige produkter. Overoppheting.

### 10.5. Uforenlige materialer

Sterke oksidasjonsmidler. Ammoniakk. Metaller. Halogener.

### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Mercury oxide. Toksiske dunster.

## AVSNITT 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER



# SIKKERHETSDATABLAD

Mercury, Triple Distilled 99.99999% (metals basis)

Revisjonsdato 22-Mar-2024

## 11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

### Produktinformasjon

#### (a) akutt giftighet,;

Oral

Ingen data er tilgjengelig

Dermal

Ingen data er tilgjengelig

Innånding

Kategori 2

| Komponent | LD50 munn | LD50 hud | LC50 Inhalering                         |
|-----------|-----------|----------|-----------------------------------------|
| Kvikksolv | -         | -        | LC50 < 27 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 2 h |

#### (b) Hudetsende / irritasjon;

Ingen data er tilgjengelig

#### (c) alvorlig øyeskade / irritasjon;

Ingen data er tilgjengelig

#### (d) Sensibilisering;

Respiratorisk

Ingen data er tilgjengelig

Huden

Ingen data er tilgjengelig

#### (e) mutagenitet i kjønnsceller;

Ingen data er tilgjengelig

#### (f) kreftfremkallende;

Ingen data er tilgjengelig

Tabellen nedenfor angir om hvorvidt hvert av byråene har listet noen av ingrediensene som karsinogener

#### (g) reproduksjonstoksisitet; Utviklingseffekter

Kategori 1B

Kan gi fosterskader.

#### (h) STOT-enkel eksponering;

Ingen data er tilgjengelig

#### (i) STOT-gjentatt eksponering;

Kategori 1

Målorganer

Nyre, Lever, Sentralnervesystemet (CNS).

#### (j) aspirasjonsfare;

Ingen data er tilgjengelig

#### Symptomer / effekter, både akutte og forsinkede

Kan forårsake undertrykking av funksjonene i sentralnervesystemet. Kan ha negativ innvirkning på nyrene. Kan ha negativ innvirkning på leveren. Symptomer kan være forsinket. Kronisk utsettelse skader hjernen og sentralnerv systemet.

## 11.2. Informasjon om andre farer

### Endokrine forstyrrende egenskaper

Vurdere hormonforstyrrende egenskaper for menneskers helse. Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere.

## AVSNITT 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 12.1. Giftighet

ALFAA98904

# SIKKERHETSDATABLAD

Mercury, Triple Distilled 99.99999% (metals basis)

Revisjonsdato 22-Mar-2024

## Økotoksisitetseffekter

Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Produktet inneholder følgende substanser som er farlige for omgivelsen. Ikke la materialet forurense grunnvannsystemet.

| Komponent | Ferskvannsfisk                                                                     | vannloppe | Ferskvannsalge |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| Kvikksolv | 0.9 mg/L LC50 96h<br>0.18 mg/L LC50 96h<br>0.16 mg/L LC50 96h<br>0.5 mg/L LC50 96h |           |                |

| Komponent | Microtox | M-faktor |
|-----------|----------|----------|
| Kvikksolv |          | 100      |

## 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Produktet inneholder tungmetaller. Unngå utslipp til miljøet. Spesiell forhåndsbehandling er nødvendig

### Persistens

Uløselig i vann, kan vedvare.

### Nedbrytbarhet

Ikke relevant for uorganiske stoffer.

### Nedbrytning i

### kloakkrenseanlegg

Inneholder materialer som vites å være farlige for omgivelsene, eller som ikke er nedbrytbare i kloakkrenseanlegg.

## 12.3. Bioakkumuleringsevne

Product has a high potential to bioconcentrate

## 12.4. Mobilitet i jord

Søl usannsynlig å trenge ned i jorda. Er ikke sannsynlig å være mobilt i miljøet på grunn av den lave løseligheten i vann.

## 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Ingen data tilgjengelig for vurdering.

## 12.6. Endokrine forstyrrende egenskaper

### Opplysninger om hormonhermer

Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

## 12.7. Andre skadelige effekter

### Persistente organiske forurensende Ozonforbrukende potential

Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes  
Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes

## AVSNITT 13. DISPONERING

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

#### Avfall fra rester/ubrukte produkter

Unngå utslipp til miljøet. Avfall klassifisert som farlig. Kast i henhold til de europeiske direktivene angående avfall og farlig avfall. Deponeres i samsvar med lokale forskrifter.

#### Forurensset emballasje

Kast denne beholderen til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

#### Europeisk avfallskatalog

I henhold til Europeisk avfallsliste, er avfallskoder ikke produktspesifikke men bruksområde-spesifikke.

#### Annen informasjon

Må ikke tømmes i avløpssystem. Avfallskoder skal tilordnes av brukeren på grunnlag av bruksområdet for produktet. Må ikke tømmes i kloakkavløp. La ikke kjemikaliet komme ut i miljøet.

# SIKKERHETS DATABLAD

Mercury, Triple Distilled 99.99999% (metals basis)

Revisjonsdato 22-Mar-2024

## AVSNITT 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

### IMDG/IMO

**14.1. FN-nummer** UN2809  
**14.2. FN-forsendelsesnavn** Kvikksølv  
**14.3. Transportfareklasse(r)** 8  
**Subsidiær fareklasse** 6.1  
**14.4. Emballasjegruppe** III

### ADR

**14.1. FN-nummer** UN2809  
**14.2. FN-forsendelsesnavn** Kvikksølv  
**14.3. Transportfareklasse(r)** 8  
**Subsidiær fareklasse** 6.1  
**14.4. Emballasjegruppe** III

### IATA

**14.1. FN-nummer** UN2809  
**14.2. FN-forsendelsesnavn** Kvikksølv  
**14.3. Transportfareklasse(r)** 8  
**Subsidiær fareklasse** 6.1  
**14.4. Emballasjegruppe** III

**14.5. Miljøfarer** Farlig for miljøet  
Produktet er vannforurensende ifølge kriteriene som er angitt av IMDG/IMO

**14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk** Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet.

**14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II av MARPOL73/78 og IBC-koden** Ikke aktuelt, emballert varer

## AVSNITT 15. OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

#### Internasjonale inventarlistes

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinene (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent | CAS Nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Kvikksølv | 7439-97-6 | 231-106-7 | -      | -   | X     | X    | KE-23117 | X    | -    |

| Komponent | CAS Nr    | TSCA<br>(Toxic<br>Substance<br>Control<br>Act) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------|-----------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Kvikksølv | 7439-97-6 | X                                              | ACTIVE                                              | X   | -   | X    | X     | X     |

Forkortelser: X - Oppført '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

# SIKKERHETSDATABLAD

Mercury, Triple Distilled 99.99999% (metals basis)

Revisjonsdato 22-Mar-2024

## Autorisasjon/restriksjoner i henhold til EU REACH

| Komponent | CAS Nr    | REACH (1907/2006) - Tillegg XIV - stoffer som krever autorisasjon | REACH (1907/2006) - Tillegg XVII - Restriksjoner på visse farlige stoffer                                                                                                                                         | REACH-forordningen (EC 1907/2006) artikkel 59 - Kandidatliste over stoffer med svært stor bekymring (SVHC) |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kvikksolv | 7439-97-6 | -                                                                 | Use restricted. See item 18[a].<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 30.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                                          |

### REACH-lenker

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent | CAS Nr    | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - Kvalifiserte mengder for Major Accident Varsling | Seveso III-direktivet (2012/18/EC) - Kvalifiserte Mengder for sikkerhetsrapport Krav |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Kvikksolv | 7439-97-6 | Ikke relevant                                                                         | Ikke relevant                                                                        |

## Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 649/2012 av 4. juli 2012 om eksport og import av farlige kjemikalier

| Component                      | VEDLEGG I - DEL 1<br>Liste over kjemikalier som er underlagt eksportvarslingsprosedyre (referert til i artikkel 8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VEDLEGG I - DEL 2<br>Liste over kjemikalier som kvalifiserer for PIC-varsling (referert til i artikkel 11) | VEDLEGG I - DEL 3<br>Kjemikalier som omfattes av PIC-förfarandet (som avses i artiklarna 13 och 14) |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kvikksolv<br>7439-97-6 ( 100 ) | p(1) - plantevernmidler i gruppen<br>b - forbud (for den eller de aktuelle kategoriene)<br><br>p(2) - annet plantevernmiddel inkludert biocider<br>b - forbud (for den eller de aktuelle kategoriene)<br><br>i(1) - industrielt kjemikalie for profesjonell bruk<br>i(2) - industriell kjemikalie for allmennheten<br>sr - alvorlig begrensning<br><br>Se PIC-rundskriv på <a href="http://www.pic.int/">www.pic.int/</a> | i - industriell kjemikalie<br>sr - alvorlig begrensning                                                    | p - plantevernmidler                                                                                |

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0649&qid=1604065742303>.

### Inneholder komponent(er) som oppfyller en 'definisjon' av per & polyfluoralkylsubstans (PFAS)?

Ikke relevant

Vær oppmerksom på direktiv 98/24/EC av om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot fare i forbindelse med kjemisk agens på arbeidsplassen .

Vær oppmerksom på direktiv 2000/39/EF som fastsetter en første liste over rettleidende grenseverdier for yrkesmessig eksponering

Vær oppmerksom på direktiv 94/33/EU om vern av unge personer på arbeidsplassen

# SIKKERHETSDATABLAD

Mercury, Triple Distilled 99.99999% (metals basis)

Revisjonsdato 22-Mar-2024

Ta note av Dir 92/85/EC om vern av gravide og ammende kvinner på jobb

## Nasjonale forordninger

### WGK klassifisering

Se tabell for verdier

| Komponent | Tyskland Water Klassifisering (AwSV) | Tyskland - TA-Luft Klasse                              |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Kvikksolv | WGK3                                 | Class I : 0.01 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Komponent | Frankrike - INRS (Tabeller over yrkessykdommer)     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| Kvikksolv | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 2 |

| Component                      | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kvikksolv<br>7439-97-6 ( 100 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 | Annex I - pesticide<br>Annex I - industrial chemical<br>Annex II - pesticide                |

### 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

En kjemisk sikkerhetsvurdering / Rapporter (CSA / CSR) er ikke utført

## AVSNITT 16. ANDRE OPPLYSNINGER

### Full tekst for H-setningene som er omtalt i punkt 2 og 3

H330 - Dødelig ved innånding

H360D - Kan gi fosterskader

H372 - Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering

H400 - Meget giftig for liv i vann

H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

### Forkortelser

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Europeisk stoffliste over kommersielt bestående, kjemiske stoffer/EU-liste over innmeldte, kjemiske stoffer

**PICCS** - Filippinenes liste over kjemikalier og kjemiske stoffer

**IECSC** – Kina, stoffliste over kjemiske stoffer

**KECL** - Korea, eksisterende kjemiske stoffer og stoffer under vurdering

**WEL** - Administrativ norm

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikansk organisasjon for statens industrihygienikere)

**DNEL** - Avledede ingen virkning nivå

**RPE** - Åndedrettsvern

**LC50** - Dødelig konsentrasjon 50%

**NOEC** - Ingen observert effekt konsentrasjon

**PBT** - Persistent, bioakkumulerende, Giftig

**TSCA** - Amerikansk lov om kontroll med toksiske stoffer, del 8(b), stoffliste

**DSL/NDL** - Kanadiske lister over stoffer med lokalt/utenlandsk opphav

**ENCS** – Japan, stoffliste over bestående og nye kjemiske stoffer

**AICS** - Australias stoffliste over kjemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealands stoffliste

**TWA** - Tidsvektet gjennomsnitt

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

**PNEC** (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

**LD50** - Dødelig dose 50%

**EC50** - Effektiv konsentrasjon 50%

**POW** - Fordelingskoeffisienten oktanol: Vann

**vPvB** - svært persistent, svært bioakkumulerende

# SIKKERHETSDATABLAD

Mercury, Triple Distilled 99.99999% (metals basis)

Revisjonsdato 22-Mar-2024

---

**ADR** - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling  
**BCF** - Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)  
**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
**MARPOL** - Internasjonal konvensjon om hindring av forurensning fra skip  
**ATE** - Akutt giftighet estimat  
**VOC** - (flyktige organiske forbindelser)

## Viktigste litteraturreferanser og datakilder

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leverandører sikkerhetsdatabladet, Chemadvisor - LOLI, Merck indeks, RTECS

## Opplæringsråd

Opplæring i kjemisk fare, som omfatter merking, sikkerhetsdataark, personlig verneutstyr og hygiene.

Bruk av personlig verneutstyr, inkludert korrekt valg, forenlighet, gjennombruddsterskler, pleie, vedlikehold, tilpasning og EN-standarder.

Førstehjelp for kjemisk eksponering, inkludert bruk av øyevask og sikkerhetsdusjer.

Opplæring i kjemisk hendelsesrespons.

|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Tilberedt av          | Avdeling produktsikkerhet Tel. ++049(0)7275 988687-0 |
| Utstedelsesdato       | 20-Aug-2014                                          |
| Revisjonsdato         | 22-Mar-2024                                          |
| Revisjonsoppsummering | Ny leverandør av nødtelefon.                         |

**Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene til Bestemmelse (EF) nr. 1907/2006.**

## Ansvarsfraskrivelse

Opplysningene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte, så langt vi kjenner til, og ifølge foreliggende informasjon og antakelser på utgivelsesdatoen. Opplysningene som er gitt, er bare ment å være rådgivende når det gjelder sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare for de spesifikke materialene, og gjelder ikke hvis det blir brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten

## Slutt på sikkerhetsdatabladet