

Дата выпуска готовой  
спецификации 01-ноя-2011

Дата редакции 10-дек-2021

Номер редакции 3

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

Описание продукта: **Xylene - S**  
Cat No. : **R40133**

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

|                                         |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рекомендуемое применение                | Лабораторные химические реактивы.                                                                                          |
| Область применения                      | SU3 - Промышленные способы применения: Использование веществ как таковых или в составе препаратов на промышленных объектах |
| Категория продукта                      | PC21 - Лабораторные химические реактивы                                                                                    |
| Категории процессов                     | PROC15 - Использование в качестве лабораторного реактива                                                                   |
| Категория утечки в окружающую среду     | ERC4 - Промышленное применение технологических добавок в процессах и продуктах, не входящих в состав изделий               |
| Рекомендуемые ограничения по применению | Информация отсутствует                                                                                                     |

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

|          |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания | Remel<br>12076 Santa Fe Drive<br>Lenexa, KS 66215 United States<br>Telephone: 1-800-255-6730<br>Fax:1-800-621-8251 | Thermo Fisher Scientific<br>20 Dalglish Street<br>Thebarton<br>Adelaide<br>South Australia 5031<br>AUSTRALIA<br>Tel: 61 8 8238 9050 or 1800 33 11 63 (Toll Free)<br>Fax: 61 8 8238 9060 or 1800 00 70 54 (Toll Free). |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Адрес электронной почты mbd-sds@thermofisher.com

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

1800 331 163

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

#### Физические опасности

Воспламеняющиеся жидкости

Категория 3 (H226)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Xylene - S

Дата редакции 10-дек-2021

## Опасности для здоровья

Токсичность при аспирации  
Разъедание/раздражение кожи  
Сенсибилизирующее действие при контакте с кожей

Категория 1 (H304)  
Категория 2 (H315)  
Категория 1 (H317)

## Опасности для окружающей среды

Острая токсичность для водной среды  
Хроническая токсичность для водной среды

Категория 1 (H400)  
Категория 1 (H410)

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

## Формулировки опасностей

H226 - Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси  
H304 - Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути  
H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение  
H317 - При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию  
H410 - Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями

## Предупреждающие формулировки

R301 + R310 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к специалисту/терапевту  
R331 - НЕ вызывать рвоту  
R280 - Использовать перчатки/защитную одежду  
R264 - После работы тщательно вымыть лицо, руки и все открытые участки кожи  
R333 + R313 - При возникновении раздражения или покраснения кожи обратиться за медицинской помощью  
R303 + R361 + R353 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Кожу промыть водой или под душем  
R210 - Беречь от нагревания, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить

## 2.3. Прочие опасности

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биокумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биокумуляции

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Xylene - S

Дата редакции 10-дек-2021

## 3.1. Вещества

| Компонент                                 | № CAS      | № EC              | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008                                                                                           |
|-------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (R)-1-Метил-4-(1-метилэтил)циклогекс-1-ен | 5989-27-5  | EEC No. 227-813-5 | >98.0           | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Asp. tox. 1 (H304)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |
| Butylated hydroxyanisole                  | 25013-16-5 | EEC No. 246-563-8 | <0.024          | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Carc. 2 (H351)                                       |

| Компонент                                 | Пределы удельной концентрации (SCL) | М-фактор | Примечания к компонентам |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------|--------------------------|
| (R)-1-Метил-4-(1-метилэтил)циклогекс-1-ен | -                                   | 1        | -                        |

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие рекомендации                         | При сохранении симптомов обратиться к врачу.                                                                                                                                                                      |
| Попадание в глаза                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Обратиться за медицинской помощью.                                                                     |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Если раздражение кожи не проходит, необходимо обратиться к врачу.                                                                     |
| При отравлении пероральным путем           | Промыть рот водой и затем выпить большое количество воды. НЕ вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр. Если рвота возникла естественным путем, наклоните пострадавшего вперед. |
| При отравлении ингаляционным путем         | Переместить пострадавшего на свежий воздух. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. При возникновении симптомов обратиться к врачу. Риск серьезного повреждения легких (при аспирации).            |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.                                                               |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Затрудненное дыхание. Может вызывать аллергическую реакцию кожи. Симптомами чрезмерного воздействия могут быть головная боль, головокружение, утомление, тошнота и рвота: Симптомы аллергической реакции могут включать сыпь, зуд, отек, проблемы с дыханием, покалывание в руках и ногах, головокружение, легкомысленность, боль в груди, мышечные боли, или промывки

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Примечания для врача | Лечить симптоматически. Симптомы могут быть отсроченными. |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1. Средства пожаротушения

#### Рекомендуемые средства тушения пожаров

Тонкораспыляемая вода, двуокись углерода (CO<sub>2</sub>), огнетушащий порошок, спиртоустойчивую пену. Для охлаждения закрытых контейнеров может использоваться тонкораспыленная вода.

#### Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности

Не использовать плотную струю воды, так как она может разбрызгиваться и вызывать распространение огня.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Огнеопасно. При нагревании емкости могут взрываться. Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом. Пары могут перемещаться к источнику воспламенения и давать обратную вспышку. Не допускать попадания сточных вод от пожаротушения в канализацию и водотоки.

#### Опасные продукты сгорания

Оксиды углерода, Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

### 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения.

## РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Обеспечить достаточную вентиляцию. Устранить все источники воспламенения. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не смывать в поверхностные воды или в канализационную систему. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы. Не допускать попадания продукта в канализацию. При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти.

### 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Впитать инертным поглощающим материалом. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации. Устранить все источники воспламенения. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов. Использовать искробезопасные инструменты и взрывозащищенное оборудование.

### 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Обеспечить достаточную вентиляцию. Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Xylene - S

Дата редакции 10-дек-2021

Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Избегайте проглатывания и вдыхания. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания. Использовать искробезопасные инструменты. Использовать искробезопасные инструменты и взрывозащищенное оборудование. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов.

## Меры гигиены

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

## 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Держать подальше от источников тепла, искр и пламени. Хранить в плотно закрытой таре в сухом и прохладном месте. Зона для огнеопасных материалов. Хранить в плотно закрытой таре в сухом и хорошо проветриваемом месте.

Класс 3

## 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Список источников

| Компонент                                 | Европейский Союз | Соединенное Королевство | Франция                                                                                | Бельгия | Испания                                                                                 |
|-------------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| (R)-1-Метил-4-(1-метилэтил)циклогекс-1-ен |                  |                         | TWA / VME: 1000 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 1500 mg/m <sup>3</sup> . |         | TWA / VLA-ED: 30 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 168 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Компонент                                 | Италия | Германия                                                                                                                                                                                                                                                        | Португалия | Нидерланды | Финляндия                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (R)-1-Метил-4-(1-метилэтил)циклогекс-1-ен |        | TWA: 5 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 4<br>TWA: 28 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 4<br>TWA: 5 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 28 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 20 ppm<br>Höhepunkt: 112 mg/m <sup>3</sup><br>Haut |            |            | TWA: 25 ppm 8 tunteina<br>TWA: 140 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 50 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 280 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |
| Butylated hydroxyanisole                  |        | TWA: 20 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 20 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>Höhepunkt: 20 mg/m <sup>3</sup>                                                                 |            |            |                                                                                                                                              |

| Компонент | Австрия | Дания | Швейцария | Польша | Норвегия |
|-----------|---------|-------|-----------|--------|----------|
|-----------|---------|-------|-----------|--------|----------|

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Xylene - S

Дата редакции 10-дек-2021

|                                           |  |  |                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (R)-1-Метил-4-(1-метилэтил)циклогекс-1-ен |  |  | STEL: 14 ppm 15 Minuten<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 7 ppm 8 Stunden<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |  | TWA: 25 ppm 8 timer<br>TWA: 140 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 37.5 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 175 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |
| Butylated hydroxyanisole                  |  |  | STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                    |  |                                                                                                                                                                        |

| Компонент                                 | Россия | Словацкая Республика | Словения                                                                                                                           | Швеция | Турция |
|-------------------------------------------|--------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| (R)-1-Метил-4-(1-метилэтил)циклогекс-1-ен |        |                      | TWA: 28 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 5 ppm 8 urah<br>Koža<br>STEL: 20 ppm 15 minutah<br>STEL: 112 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah |        |        |
| Butylated hydroxyanisole                  |        |                      | TWA: 20 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>inhalable fraction<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah<br>inhalable fraction              |        |        |

## Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

## методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

## Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

Информация отсутствует

## Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

Информация отсутствует.

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Использовать взрывобезопасное электрическое/вентиляционное/осветительное оборудование.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Xylene - S

Дата редакции 10-дек-2021

выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

## Средства индивидуальной защиты персонала

### Защита глаз

Надеть очки с боковыми щитками (или защитные очки) (стандарт ЕС - EN 166)

### Защита рук

Защитные перчатки

| материала перчаток | Прорыв время                                | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии     |
|--------------------|---------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------|
| Витон (R)          | Смотрите<br>рекомендациями<br>производителя | -                | EN 374      | (минимальные требования) |

### Защита тела и кожи

Одежда с длинным рукавом.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

### Защита органов дыхания

Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы. Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

### Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136

**Рекомендуемый тип фильтра:** Органические газы и пары фильтров Тип А  
Коричневый соответствует EN14387

### Мелкие / Лаборатория использования

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001

**Рекомендуемые полумаски:** - Клапан фильтрации: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс фильтр, EN141

Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

### Меры по защите окружающей среды

Не допускать попадания продукта в канализацию. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы. При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти.

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

#### Физическое состояние

жидкость

#### Внешний вид

Прозрачный - безцветный

#### Запах

Цитрусовый

#### Порог восприятия запаха

Данные отсутствуют

#### Точка плавления/пределы

Данные отсутствуют

#### Температура размягчения

Данные отсутствуют

#### Точка кипения/диапазон

175 °C / 347 °F

#### Горючесть (жидкость)

Огнеопасно

На основании результатов испытаний  
жидкость

#### Горючесть (твёрдого тела, газа)

Неприменимо

OXDAUR40133

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Xylene - S

Дата редакции 10-дек-2021

|                                            |                                                       |                                |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Пределы взрывчатости                       | Нижние пределы 0.7 vol %<br>Верхние пределы 6.1 vol % |                                |
| Температура вспышки                        | 48 °C / 118.4 °F                                      | Метод - Информация отсутствует |
| Температура самовоспламенения              | 255 °C / 491 °F                                       |                                |
| Температура разложения                     | Данные отсутствуют                                    |                                |
| pH                                         | Информация отсутствует                                |                                |
| Вязкость                                   | Данные отсутствуют                                    |                                |
| Растворимость в воде                       | Информация отсутствует                                |                                |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует                                |                                |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода) |                                                       |                                |
| Компонент                                  | Lg Pow                                                |                                |
| Butylated hydroxyanisole                   | 3.335                                                 |                                |
| Давление пара                              | Данные отсутствуют                                    |                                |
| Плотность / Удельный вес                   | Данные отсутствуют                                    |                                |
| Насыпная плотность                         | Неприменимо                                           | жидкость                       |
| Плотность пара                             | Данные отсутствуют                                    | (Воздух = 1.0)                 |
| Характеристики частиц                      | Неприменимо (жидкость)                                |                                |

## 9.2. Прочая информация

Взрывчатые свойства взрывных смесей пара / воздуха возможно

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при рекомендуемых условиях хранения.

### 10.3. Возможность опасных реакций

Опасная полимеризация Опасной полимеризации не происходит.  
Возможность опасных реакций Отсутствует при нормальной обработке.

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Тепло, огонь и искры. Воздействие воздуха. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания.

### 10.5. Несовместимые материалы

Неизвестно.

### 10.6. Опасные продукты разложения

Оксиды углерода. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

Информация о продукте На основании известной или предоставленной информации продукт не представляет угрозы острой токсичности

(а) острая токсичность;  
Перорально

На основании имеющихся данных, критерии классификации не выполнены



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Xylene - S

Дата редакции 10-дек-2021

**Кожное  
При отравлении  
ингаляционным путем**

На основании имеющихся данных, критерии классификации не выполнены  
На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

| Компонент                                 | LD50 перорально           | LD50 дермально            | LC50 при вдыхании |
|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| (R)-1-Метил-4-(1-метилэтил)циклогекс-1-ен | LD50 = 5200 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 5 g/kg ( Rabbit )  | -                 |
| Butylated hydroxyanisole                  | LD50 = 2 g/kg ( Rat )     | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat ) | -                 |

**(б) разъедания / раздражения  
кожи;**

Категория 2

**(с) серьезное повреждение /  
раздражение глаз;**

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

**(г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;**

**Респираторный  
Кожа**

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены  
Категория 1

Информация отсутствует

**(е) мутагенность зародышевых  
клеток;**

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

**(F) канцерогенность;**

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Этот продукт содержит одно или несколько веществ, которые агентство IARC классифицирует как канцерогены для человека (Группа 1), вероятные канцерогены для человека (Группа 2A) или возможные канцерогены для человека (Группа 2B) В приведенной ниже таблице указано, причисляет ли каждое из агентств какой-либо компонент к канцерогенам

| Компонент                | ЕС | UK | Германия | IARC     |
|--------------------------|----|----|----------|----------|
| Butylated hydroxyanisole |    |    |          | Group 2B |

**(г) репродуктивной токсичности;**

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

**(H) STOT-при однократном  
воздействии;**

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

**(I) STOT-многократном  
воздействии;**

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

**Органы-мишени**

Неизвестно.

**(j) стремление опасности;**

Категория 1

**Наблюдаемые симптомы /  
Эффекты,  
как острые, так и замедленные**

Симптомами чрезмерного воздействия могут быть головная боль, головокружение, утомление, тошнота и рвота. Симптомы аллергической реакции могут включать сыпь, зуд, отек, проблемы с дыханием, покалывание в руках и ногах, головокружение, легкомысленность, боль в груди, мышечные боли, или промывки.

## 11.2. Информация о других опасностях

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Xylene - S

Дата редакции 10-дек-2021

**Эндокринные разрушающие свойства** Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

| Component                                        | Списки эндокринных разрушителей национальных властей ЕС - Здоровье |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Butylated hydroxyanisole<br>25013-16-5 (<0.024 ) | Список II                                                          |

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность

#### Проявления экотоксичности

Очень токсично для водных организмов, может вызывать длительные неблагоприятные изменения в водной среде. Данный продукт содержит вещества, которые опасны для окружающей среды.

| Компонент                                 | Пресноводные рыбы                                                                                                    | водяная блоха | Пресноводные водоросли |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| (R)-1-Метил-4-(1-метилэтил)циклогекс-1-ен | LC50: = 35 mg/L, 96h<br>(Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 0.619 - 0.796 mg/L, 96h<br>flow-through (Pimephales promelas) |               |                        |

| Компонент                                 | Микро токсикология | М-фактор |
|-------------------------------------------|--------------------|----------|
| (R)-1-Метил-4-(1-метилэтил)циклогекс-1-ен |                    | 1        |

### 12.2. Стойкость и разлагаемость

#### Деградация в очистные сооружения

Информация отсутствует  
Содержит вещества, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках очистки сточных вод.

### 12.3. Потенциал биоаккумуляции

Информация отсутствует

| Компонент                | Lg Pow | Коэффициент биоконцентрирования (BCF) |
|--------------------------|--------|---------------------------------------|
| Butylated hydroxyanisole | 3.335  | Данные отсутствуют                    |

### 12.4. Мобильность в почве

Информация отсутствует

### 12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биоккумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биоккумуляции.

### 12.6. Эндокринные разрушающие свойства

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

| Компонент                | ЕС - Перечень веществ-кандидатов, способных разрушать эндокринную систему | ЕС - Вещества, разрушающие эндокринную систему - Оцененные вещества |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Butylated hydroxyanisole | Group III Chemical                                                        |                                                                     |

| Component                                        | Списки эндокринных разрушителей национальных органов ЕС - Окружающая среда | Япония - Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Butylated hydroxyanisole<br>25013-16-5 (<0.024 ) | Список II                                                                  |                                                                 |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Xylene - S

Дата редакции 10-дек-2021

## 12.7. Другие побочные эффекты

Стойких органических  
загрязнителей

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

Потенциал уменьшения озона

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

Отходы, состоящие из  
остатков/неиспользованных  
продуктов

Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

Загрязненная упаковка

Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов. Пустые контейнеры содержат остатки продукта (жидкость и/или пар) и могут быть опасными. Держать продукт и пустую упаковку подальше от источников тепла и воспламенения.

Европейский каталог отходов

Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

Дополнительная информация

Не смывать в канализацию. Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Допускается захоронение или сжигание в соответствии с местными нормативами. Не допускайте попадания этого химиката в окружающую среду. Не сливать в канализацию.

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

### IMDG/IMO

14.1. Номер ООН

UN2319

14.2. Надлежащее отгрузочное  
наименование ООН

терпеновые углеводороды, н.у.к

14.3. Класс(-ы) опасности при  
транспортировке

3

14.4. Группа упаковки

III

### ADR

14.1. Номер ООН

UN2319

14.2. Надлежащее отгрузочное  
наименование ООН

терпеновые углеводороды, н.у.к

14.3. Класс(-ы) опасности при  
транспортировке

3

14.4. Группа упаковки

III

### IATA

14.1. Номер ООН

UN2319

14.2. Надлежащее отгрузочное  
наименование ООН

терпеновые углеводороды, н.у.к

14.3. Класс(-ы) опасности при  
транспортировке

3

14.4. Группа упаковки

III

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Xylene - S

Дата редакции 10-дек-2021

**14.5. Опасности для окружающей среды** Опасно для окружающей среды  
Продукт является загрязнителем моря согласно критериям, установленным IMDG/IMO

**14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь** Никаких специальных мер предосторожности необходимы

**14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC** Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

**15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси**

### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент                                   | № CAS      | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------------------------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| (R)-1-Метил-4-(1-метилэтенил)циклогекс-1-ен | 5989-27-5  | 227-813-5 | -      | -   | X     | X    | KE-24397 | X    | X    |
| Butylated hydroxyanisole                    | 25013-16-5 | 246-563-8 | -      | -   | X     | X    | KE-11392 | X    | X    |

| Компонент                                   | № CAS      | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|---------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| (R)-1-Метил-4-(1-метилэтенил)циклогекс-1-ен | 5989-27-5  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |
| Butylated hydroxyanisole                    | 25013-16-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |

Условные обозначения: X - Включен 'X' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

### Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

| Компонент                                   | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - веществ, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (ЕС 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| (R)-1-Метил-4-(1-метилэтенил)циклогекс-1-ен | -                                                                         | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                | -                                                                                      |

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

| Компонент                                   | № CAS      | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях | Seveso III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|---------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| (R)-1-Метил-4-(1-метилэтенил)циклогекс-1-ен | 5989-27-5  | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |
| Butylated hydroxyanisole                    | 25013-16-5 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Xylene - S

Дата редакции 10-дек-2021

Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

## Национальные нормативы

### Классификация WGK

См. таблицу значений

| Компонент                                    | Германия классификации воды (VwVwS) | Германия - TA-Luft класса |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| (R)-1-Метил-4-(1-метилэтенил) циклогекс-1-ен | WGK3                                |                           |
| Butylated hydroxyanisole                     | WGK2                                |                           |

| Компонент                                    | Франция - INRS (табл. профессиональных заболеваний)  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| (R)-1-Метил-4-(1-метилэтенил) циклогекс-1-ен | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                                                        | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| (R)-1-Метил-4-(1-метилэтенил)циклогекс-1-ен<br>5989-27-5 (>98.0) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H304 - Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути

H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение

H317 - При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию

H400 - Чрезвычайно токсично для водных организмов

H410 - Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями

H226 - Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси

H319 - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение

H302 - Вредно при проглатывании

H335 - Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей

H351 - Предполагается, что данное вещество вызывает раковые заболевания

### Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Xylene - S

Дата редакции 10-дек-2021

**KECL** - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Новозеландский реестр химических веществ

**WEL** - Предел воздействие на рабочем месте

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

**DNEL** - Производный безопасный уровень

**RPE** - Оборудование для защиты дыхания

**LC50** - Смертельная концентрация 50%

**NOEC** - Не наблюдается эффект концентрации

**PBT** - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

**TWA** - Время Средневзвешенный

**IARC** - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

**LD50** - Смертельная доза 50%

**EC50** - Эффективная концентрация 50%

**POW** - Коэффициент распределения октанол: вода

**vPvB** - очень стойким, очень биоаккумуляции

**ADR** - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Организация экономического сотрудничества и развития

**BCF** - Фактор биоконцентрации (BCF)

**Основная справочная литература и источники данных**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

**ATE** - Оценка острой токсичности

**ЛОС** - (летучее органическое соединение)

## Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Обучение реагированию в случае химической аварии.

Предотвращение и тушение пожара, идентификация опасностей и рисков, статическое электричество, взрывоопасная атмосфера из-за присутствия паров и пыли.

**Подготовил(-а)**

Отдел нормативных актов on behalf of Thermo Fisher Scientific Australia

**Дата выпуска готовой**

01-ноя-2011

**спецификации**

**Дата редакции**

10-дек-2021

**Сводная информация по**

Update to GHS format.

**изменениям**

**This safety data sheet complies with the requirements of Safe Work Australia WHS Regulation.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**