

Hazırlanma Tarihi 16-Haz-2009

Revizyon Tarihi 01-Ağu-2016

Revizyon Numarası 7

BÖLÜM 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ**1.1. Ürün kimliği**

Ürün ismi	Acetonitrile
Cat No. :	810-00019, 810-00019W
Eş anlamlılar	AN; Methyl cyanide; Ethanenitrile
CAS-No	75-05-8
EC-No.	200-835-2
Molekül formülü	C ₂ H ₃ N
REACH Kayıt Numarası	01-2119471307-38

1.2. Maddenin veya karışımın ilgili tanımlı kullanımları ve karşı tavsiye edilen kullanımlar

Tavsiye Edilen Kullanım	Laboratuvar kimyasalları.
Kullanım sektörü	SU3 - Endüstriyel kullanımlar: Maddelerin endüstriyel alanlarda tek başlarına veya preparatlar halinde kullanılmaları
Ürün kategorisi	PC21 - Laboratuvar kimyasalları
İşlem kategorileri	Uygulanamaz
Çevreye dağılım kategorisi	ERC6a - Başka bir maddenin üretimiyle sonuçlanan endüstriyel kullanım (ara mamullerin kullanımı)
Şuna karşı tavsiye edilen kullanımlar	Bilgi bulunmamaktadır

1.3. Güvenlik veri sayfası tedarikçisinin detayları

Şirket	Fisher Scientific UK Bishop Meadow Road, Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom
E-posta adresi	begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Acil durum telefon numarası

Tel: +44 (0)1509 231166
Chemtrec US: (800) 424-9300
Chemtrec EU: 001 (202) 483-7616

BÖLÜM 2. TEHLİKE TANIMLAMA**2.1. Maddenin veya karışımın sınıflandırılması****CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)****Fiziksel tehlikeler**

Yanıcı sıvılar Kategori 2 (H225)

Sağlık tehlikeleri

Akut oral toksisite Kategori 4 (H302)
Akut dermal toksisite Kategori 4 (H312)
Akut İnhalasyon Toksikite - Buharlar Kategori 4 (H332)
Ciddi göz hasarı/tahrişi Kategori 2 (H319)

Çevresel tehlikeler

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmıyor

GÜVENLİK VERİ BELGESİ

Acetonitrile

Revizyon Tarihi 01-Ağu-2016

2.2. Etiket unsurları



İşaret Sözcüğü

Tehlike

Tehlike İfadeleri

- H225 - Çok yanıcı sıvı ve buhar
- H319 - Ciddi göz tahrişine neden olur
- H332 - Solunması halinde zararlıdır
- H302 - Yutulması halinde zararlıdır
- H312 - Cilt ile teması halinde zararlıdır

Önlem İfadeleri

- P280 - Koruma eldiveni/ koruyucu giysi/ göz koruması/ yüz koruması kullanınız
- P302 + P352 - CİLT ÜZERİNDE İSE: Bol su ve sabun ile yıkayın
- P301 + P312 - YUTULMASI HALİNDE: Kendinizi iyi hissetmezseniz, ZEHİR MERKEZİ/ doktora başvurunuz
- P304 + P340 - SOLUNMASI HALİNDE: Kazazedeyi açık havaya çıkarıp nefes alması kolay bir pozisyonda dinlendiriniz
- P305 + P351 + P338 - GÖZLERİN İÇİNDE İSE: Su ile birkaç dakika boyunca dikkatli bir şekilde yıkayın. Eğer varsa ve çıkarması kolaysa kontakt lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin
- P210 - Isıdan/kıvılcımlardan/açık alevlerden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez
- P240 - Kabı ve alıcı donanımları topraklayınız/bağlayınız

2.3. Diğer tehlikeler

Madde kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) / çok kalıcı ve çok biyobirikimli kabul edilmez (vPvB)
Bilgi mevcut değil

BÖLÜM 3. İÇERİĞE İLİŞKİN YAPI/BİLGİLER

3.1. Maddeler

Bileşen	CAS-No	EC-No.	Ağırlık yüzdesi	CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)
Asetonitril	75-05-8	EEC No. 200-835-2	>95	Flam. Liq. 2 (H225) Acute Tox. 4 (H302) Acute Tox. 4 (H312) Eye Irrit. 2 (H319) Acute Tox. 4 (H332)

REACH Kayıt Numarası

01-2119471307-38

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

BÖLÜM 4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ

4.1. İlk yardım tedbirleri ile ilgili açıklamalar

Genel öneri

Derhal tıbbi müdahale gereklidir. Doktorunuza başvurduğunuzda bu güvenlik veri çizelgesini gösteriniz.

GÜVENLİK VERİ BELGESİ

Acetonitrile

Revizyon Tarihi 01-Ağu-2016

Göz Teması	Göz kapaklarının altı da dahil olmak üzere, derhal en az 15 dakika bol su ile durulayın. Derhal tıbbi müdahale gereklidir.
Cilt Teması	Derhal en az 15 dakika bol su ile yıkayın. Derhal tıbbi müdahale gereklidir.
Yutma	KusturMAYınız. Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz.
Aspirasyon	Temiz havaya çıkartınız. Soluma güçlüğü çekiyorsa, oksijen verin. Hasta, maddeyi soluduysa veya yuttuysa ağızdan ağza yöntemini kullanmayın; uygulamayı tek yönlü kapakçığı bulunan bir suni teneffüs maskesiyle veya diğer uygun bir solunum ekipmanıyla gerçekleştirin. Derhal tıbbi müdahale gereklidir.
İlk yardım yapanların güvenliği	Tüm tutuşturma kaynaklarını uzaklaştırın. Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız. Hasta, maddeyi soluduysa veya yuttuysa ağızdan ağza yöntemini kullanmayın; uygulamayı tek yönlü kapakçığı bulunan bir suni teneffüs maskesiyle veya diğer uygun bir solunum ekipmanıyla gerçekleştirin. Tıbbi personelin maddenin(lerin) farkında olduğundan, kendilerini korumak için gerekli tedbirleri aldıklarından ve kirlenmenin yayılmasına mani olduklarından emin olun.

4.2. En önemli bulgular, hem akut hem de gecikmeli

Solunum güçlükleri. Aşırı maruz kalınmasıyla ilgili semptomlar baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, bulantı ve kusma olabilir: Metabolizma sonunda bas ağrısı, bas dönmesi, bitkinlik, kolaps, bilinçsizlik hali ve muhtemelen ölümlle sonuçlanabilen siyanür açığa çıkabilir: Yüksek buhar konsantrasyonlarının solunması, baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, bulantı ve kusma gibi semptomlara neden olabilir

4.3. Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi ihtiyacı belirtisi

Hekime Notlar	Semptomatik olarak tedavi edin. Etkiler gecikebilir bu nedenle tıbbi gözlem yapılması şarttır. Etkileri 7 ile 10 saat gecikebilir. Karsiliğinde selüler respirasyonu bozan sitokrom oksidazi inhibe ederek siyanüre metabolize olabilir.
----------------------	--

BÖLÜM 5. YANGIN SÖNDÜRME TEDBİRLERİ

5.1. Yangın söndürücü maddeler

Uygun Yangın Söndürücü Maddeler

Su spreyi. Yüksek basınçlı su kullanmayınız. Çünkü yangının sıçramasına ve yayılmasına neden olabilir. Yangına maruz kalmış kapalı kapları su püskürterek soğutunuz.

Güvenlik amacıyla kullanılması gereken yangın söndürücü madde

Etrafa saçılarak yangını yayabileceği için yoğun bir su akışı kullanmayın.

5.2. Maddeden veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler

Yanıcı. Buharları havayla karıştığında patlayıcı karışımlar meydana getirebilir. Buharlar ateşin kaynağına doğru ilerleyebilir ve tutuşarak geriye dönebilir. Isıtıldıklarında kaplar patlayabilir. Buharları havayla karıştığında patlayıcı karışımlar meydana getirebilir.

Tehlikeli yanma ürünleri

Hidrojen siyanür (hidrosiyanik asit), Nitrojen oksitler (NOx), Karbon monoksit, Karbon dioksit (CO2).

5.3. İtfaiyecilere yönelik tavsiye

Her yangında olduğu gibi, kendi kendine solunum yapan, basınç gerektiren cihaz takın ve MSHA/NIOSH (onaylı veya eşdeğerde) tam korumalı donanım kullanın. Termik bozunma tahriş edici gazların ve buharların ortaya çıkmasına neden olabilir.

BÖLÜM 6. KAZA SONUCU SALINIMLARA YÖNELİK TEDBİRLER

6.1. Kişisel tedbirler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri

GÜVENLİK VERİ BELGESİ

Acetonitrile

Revizyon Tarihi 01-Ağu-2016

Tüm tutuşurma kaynaklarını uzaklaştırın. Statik elektrik boşalmasına karşı önleyici tedbirler alın. Personeli güvenli bir alana nakledin. İnsanları uzakta ve döküntünün/sızıntının ters tarafında tutun. Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız.

6.2. Çevresel tedbirler

Doğaya bırakılmamalıdır. Ekolojik Bilgi ile ilgili daha fazla bilgi için bakınız Bölüm 12.

6.3. Bir kaba alma ve temizlemeye ilişkin yöntem ve malzemeler

Tüm tutuşurma kaynaklarını uzaklaştırın. Statik elektrik boşalmasına karşı önleyici tedbirler alın. Yeterli havalandırma sağlayın. Kıvılcım çıkarmayan aletler ve patlamaya karşı dayanıklı ekipman kullanınız. İnert emici madde ile çekin. İmha etmek için uygun, kapalı kaplarda tutun. Ürünün kanalizasyona gitmesini önleyin.

6.4. Diğer bölümler hakkında

8 ve 13. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.

BÖLÜM 7. TAŞIMA VE DEPOLAMA

7.1. Güvenli taşıma tedbirleri

Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız. Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Açık alevlerden, sıcak yüzeylerden ve ateş kaynaklarından uzakta tutun. Statik elektrik boşalmasına karşı önleyici tedbirler alın. Gözlerle, ciltle veya giysilerle temas etmesine izin vermeyin. Sprey dumanını veya buharını solumayınız. Kıvılcım çıkarmayan aletler ve patlamaya karşı dayanıklı ekipman kullanınız. Sadece kıvılcım üretmeyen aletler kullanın. Statik elektriğin boşalması nedeniyle oluşabilecek gaz tutuşmasını önlemek için tüm metal aksamlar topraklanmalıdır.

Hijyen ölçütleri

Çalışırken sigara dahil herhangi birşey yiyip içmeyiniz. Çalışma bölgesi, giysi ve ekipmanlar düzenli olarak temizlenmelidir.

7.2. Güvenli saklama ile ilgili koşullar, her türlü geçimsizlikler dahil

Kabı kuru ve iyi havalandırılan bir yerde sıkıca kapalı tutun. Isıdan ve tutuşmaya yol açabilecek herşeyden uzak tutunuz. Tutuşabilir maddelerin alanı.

7.3. Spesifik nihai kullanım(lar)

Laboratuvarlarda kullanılması

BÖLÜM 8. MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA

8.1. Kontrol parametreleri

Maruziyet limitleri

Liste kaynağı EU - Konsey Yönergesi 98/24/EC 'nin yürürlüğe konulmasıyla ilgili mesleki maruz kalma sınırları gösteren ikinci bir listeyi oluşturan 7 Şubat 2006 tarihli Komisyon Yönergesi 2006/15/EC ve işyerinde kimyasal maddelerle ilgili risklerden çalışanların güvenliği ve sağlığının korunmasına ilişkin düzeltilen Yönergeler 91/322/EEC ve 2000/39/EC. **Türkiye** - Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda, 26 Aralık 2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar. En sonraki değişiklik 20 Mart 2008.

Bileşen	Avrupa Birliği	Birleşik krallık	Fransa	Belçika	İspanya
Asetonitril	TWA: 40 ppm 8 hr TWA: 70 mg/m ³ 8 hr Skin	STEL: 60 ppm 15 min STEL: 102 mg/m ³ 15 min STEL: 15 mg/m ³ 15 min TWA: 40 ppm 8 hr TWA: 68 mg/m ³ 8 hr TWA: 5 mg/m ³ 8 hr Skin	TWA / VME: 40 ppm (8 heures). restrictive limit TWA / VME: 70 mg/m ³ (8 heures). restrictive limit TWA / VME: 5 mg/m ³ (8 heures). Peau	TWA: 20 ppm 8 uren TWA: 34 mg/m ³ 8 uren Huid	TWA / VLA-ED: 40 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 68 mg/m ³ (8 horas) Piel

Bileşen	İtalya	Almanya	Portekiz	Hollanda	Finlandiya
---------	--------	---------	----------	----------	------------

FSU81000019

GÜVENLİK VERİ BELGESİ

Acetonitrile

Revizyon Tarihi 01-Ağu-2016

Asetonitril	TWA: 20 ppm 8 ore. Media Ponderata nel Tempo TWA: 35 mg/m ³ 8 ore. Media Ponderata nel Tempo Pelle	TWA: 20 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 34 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 20 ppm (8 Stunden). MAK TWA: 34 mg/m ³ (8 Stunden). MAK TWA: 2 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 40 ppm Höhepunkt: 68 mg/m ³ Höhepunkt: 2 mg/m ³ Haut	TWA: 40 ppm 8 horas TWA: 70 mg/m ³ 8 horas Pele	TWA: 34 mg/m ³ 8 uren	TWA: 20 ppm 8 tunteina TWA: 34 mg/m ³ 8 tunteina STEL: 40 ppm 15 minuutteina STEL: 68 mg/m ³ 15 minuutteina Iho
-------------	---	--	--	----------------------------------	--

Bileşen	Avusturya	Danimarka	İsviçre	Poland	Norveç
Asetonitril	Haut MAK-KZW: 160 ppm 15 Minuten MAK-KZW: 280 mg/m ³ 15 Minuten MAK-TMW: 40 ppm 8 Stunden MAK-TMW: 70 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 40 ppm 8 timer TWA: 70 mg/m ³ 8 timer Hud	Haut/Peau STEL: 40 ppm 15 Minuten STEL: 68 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 20 ppm 8 Stunden TWA: 34 mg/m ³ 8 Stunden	STEL: 140 mg/m ³ 15 minutach TWA: 70 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 30 ppm 8 timer TWA: 50 mg/m ³ 8 timer TWA: 5 mg/m ³ 8 timer STEL: 30 ppm 15 minutter. STEL: 50 mg/m ³ 15 minutter. Hud

Bileşen	Bulgaristan	Hırvatistan	İrlanda	Kıbrıs	Çek Cumhuriyeti
Asetonitril	TWA: 40 ppm TWA: 70 mg/m ³ Skin notation	kože TWA-GVI: 40 ppm 8 satima. TWA-GVI: 68 mg/m ³ 8 satima. STEL-KGVI: 60 ppm 15 minutama. STEL-KGVI: 102 mg/m ³ 15 minutama.	TWA: 40 ppm 8 hr. TWA: 70 mg/m ³ 8 hr. STEL: 120 ppm 15 min STEL: 310 mg/m ³ 15 min Skin	TWA: 40 ppm TWA: 70 mg/m ³	TWA: 70 mg/m ³ 8 hodinách. Potential for cutaneous absorption Ceiling: 100 mg/m ³

Bileşen	Estonya	Gibraltar	Yunanistan	Macaristan	İzlanda
Asetonitril	Nahk TWA: 40 ppm 8 tundides. TWA: 70 mg/m ³ 8 tundides. STEL: 60 ppm 15 minutites. STEL: 100 mg/m ³ 15 minutites.	Skin notation TWA: 40 ppm 8 hr TWA: 70 mg/m ³ 8 hr	STEL: 60 ppm STEL: 105 mg/m ³ TWA: 40 ppm TWA: 70 mg/m ³	TWA: 70 mg/m ³ 8 óraban. AK lehetséges borön keresztüli felszívódás	TWA: 40 ppm 8 klukkustundum. TWA: 70 mg/m ³ 8 klukkustundum. Skin notation Ceiling: 80 ppm Ceiling: 140 mg/m ³

Bileşen	Letonya	Litvanya	Lüksemburg	Malta	Romanya
Asetonitril	skin - potential for cutaneous exposure TWA: 40 ppm TWA: 70 mg/m ³	TWA: 40 ppm IPRD TWA: 70 mg/m ³ IPRD Oda	Possibility of significant uptake through the skin TWA: 40 ppm 8 Stunden TWA: 70 mg/m ³ 8 Stunden	possibility of significant uptake through the skin TWA: 40 ppm TWA: 70 mg/m ³	Skin notation TWA: 40 ppm 8 ore TWA: 70 mg/m ³ 8 ore

Bileşen	Rusya	Slovak Cumhuriyeti	Slovenya	İsveç	Türkiye
Asetonitril	MAC: 10 mg/m ³	Potential for cutaneous absorption TWA: 40 ppm TWA: 70 mg/m ³	TWA: 40 ppm 8 urah TWA: 70 mg/m ³ 8 urah Koža	STV: 60 ppm 15 minuter STV: 100 mg/m ³ 15 minuter LLV: 30 ppm 8 timmar. LLV: 50 mg/m ³ 8 timmar.	Deri TWA: 40 ppm 8 saat TWA: 70 mg/m ³ 8 saat

Biyolojik sinir degerler

Bu ürün, sunulduğu haliyle, bölgeye özel düzenleyici kurumlar tarafından tanımlanan hiç bir tehlikeli madde içermez.

FSU81000019

GÜVENLİK VERİ BELGESİ

Acetonitrile

Revizyon Tarihi 01-Ağu-2016

İzleme yöntemleri

EN 14042:2003 Başlık Tanımlayıcı: İşyeri atmosferleri. Kimyasal ve biyolojik maddelere maruz kalınmasına ilişkin prosedürlerin uygulanması ve kullanılması.

Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL) Değerleri için tabloya bakın

Maruz kalma Rota	Akut etkisi (yerel)	Akut etkisi (sistemik)	Kronik etkileri (yerel)	Kronik etkileri (sistemik)
Oral				
Dermal				
Aspirasyon	40.6 ppm (68 mg/m ³)	40.6 ppm (68 mg/m ³)	40.6 ppm (68 mg/m ³)	32.2 mg/kg bw/day 40.6 ppm (68 mg/m ³)

Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC) Değerleri aşağıya bakınız.

Tatlısu	10 mg/l
Tatlı su sediment	7.54 mg/kg dw
Deniz suyu	1 mg/l
Su aralıklı	10 mg/l
Kanalizasyon muamelesinde mikroorganizmalar	32 mg/l
Toprak (Tarım)	2.41 mg/kg dw

8.2. Maruziyet kontrolleri

Mühendislik ölçütleri

Özellikle kapalı alanlarda yeterli havalandırma sağlayın. Göz yıkama üniteleri ve güvenlik duşlarının çalışma alanına yakın olmasını sağlayınız. Patlamaya dayanıklı elektrik/havalandırma/aydınlatma cihazları kullanınız.

Her ne zaman mümkün olduğunda, sürecin izole edilmesi veya kapatılması, serbest kalmayı veya teması en aza indirmek veya ekipmanda yapılacak değişikliklerle ilgili sürecin tanıtılması ve uygun bir şekilde tasarlanmış havalandırma sistemlerin kullanılması gibi mühendislik kontrol önlemleri tehlikeli maddelerin kaynaқта kontrol edilmesi için uyarlanmalıdır

Kişisel koruyucu ekipman

Gözün Korunması	Gözlükler (AB standardı - EN 166)
Elin Korunması	Koruyucu eldivenler

Eldiven malzemesi	Etkileme zamanı	Eldiven kalınlığı	AB standardı	Eldiven yorum
Butil kauçuk	> 480 dakika	0.35 mm	EN 374 Seviye 6	As Kimya tarafından Geçirgenlik Direncin EN374-3 Belirlenmesi altında test
Neopren eldivenler	< 60 dakika	0.45 mm		

Cilt ve vücut koruma Derinin maruz kalmasına mani olmak için uygun koruyucu eldivenler ve giysiler kullanın.

Kullanmadan önce eldiven kontrol

Eldiven üreticisi tarafından verilen geçirgenlik özellikleri ve delinme süresiyle ilgili talimatlara uyunuz.

Bilgi için üretici / tedarikçiye başvurun

Emin olun eldiven görev için uygundur; Kimyasal uyumluluk, maharet, operasyonel koşulları, Kullanıcı duyarlılık, örneğin sensitizasyon etkileri

Kesik tehlikesi, aşınma ve temas süresi gibi özel kullanım şartlarını da göze alınız

Bakım cilt kontaminasyonu kaçınarak ile eldiven Kaldır

Solunum Sistemin Korunması

İşçiler maruziyet limitinin üstündeki konsantrasyonlarla karşı karşıya kaldıklarında, uygun sertifikalı solunum cihazı kullanmalıdırlar.

Giyeni korumak için, solunum koruma ekipmanının tam oturması ve uygun bir şekilde kullanılması ve muhafaza edilmesi gerekir

Büyük ölçekli / acil durumlarda kullanmak

Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardı EN 136 onaylı respiratör cihazı kullanın

Tavsiye edilen Filtre tipi: düşük kaynama noktasına sahip organik çözücü AX Tipi Kahverengi EN371 uygun

Küçük ölçekli / Laboratuvar kullanımı

Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardı EN 149:2001 onaylı respiratör cihazı kullanın

GÜVENLİK VERİ BELGESİ

Acetonitrile

Revizyon Tarihi 01-Ağu-2016

Önerilen yarım maske: - Vana filtreleme: EN405; veya; Yarım maskesi: EN140; artı filtresi, TR141

Çevresel maruziyet kontrolleri

Bilgi mevcut değil.

BÖLÜM 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler ile ilgili bilgiler

Görünüm	Renksiz	
Fiziksel Durum	Sıvı	
Koku	aromatik	
Koku Eşiği	170 ppm	
pH	Bilgi mevcut değil	
Erime noktası/aralığı	-46 °C / -50.8 °F	
Yumuşama Noktası	Mevcut veri yok	
Kaynama noktası/aralığı	81 - 82 °C / 177.8 - 179.6 °F	@ 760 mmHg
Parlama Noktası	12.8 °C / 55 °F	Metod - Bilgi mevcut değil
Buharlaştırma Oranı	5.79	(Butil Asetat = 1.0)
Yanıcılık (katı, gaz)	Uygulanamaz	Sıvı
Patlama limitleri	Alt 3 vol % Üst 16 vol %	
Buhar Basıncı	97 mbar @ 20 °C	
Buhar Yoğunluğu	1.42	(Hava=1.0)
Özgül Ağırlık / Yoğunluk	0.781	
Dökme Yoğunluğu	Uygulanamaz	Sıvı
Suda Çözünürlük	Çözünebilir	
Diğer solventlerde çözünübilirlik	Bilgi mevcut değil	
Bölüntü Katsayısı (n-oktanol/su)		
Bileşen	log POW	
Asetonitril	-0.34	
Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı	525 °C / 977 °F	
Bozunma sıcaklığı	Mevcut veri yok	
Viskozite	0.36 cP at 20 °C	
Patlayıcı özellikler	patlayıcı değil	Buharları havayla karıştığında patlayıcı karışımlar meydana getirebilir
Oksitleyici özellikler	oksitleyici değil	

9.2. Diğer bilgiler

Molekül formülü	C ₂ H ₃ N
Molekül ağırlığı	41.05

BÖLÜM 10. KARARLILIK VE TEPKENLİK

10.1. Reaktivite

Verilen bilgi kapsamında hiç biri tanınmamaktadır

10.2. Kimyasal stabilite

Normal şartlarda stabildir.

10.3. Tehlikeli tepkime olasılığı

Tehlikeli Polimerizasyon
Tehlikeli reaksiyonlar

Tehlikeli polimerizasyon meydana gelmez.
Bilgi mevcut değil.

10.4. Kaçınılacak koşullar

Uygun olmayan, uyumsuz ürünler. Açık alevlerden, sıcak yüzeylerden ve ateş kaynaklarından uzakta tutun. Neme maruz bırakma.

GÜVENLİK VERİ BELGESİ

Acetonitrile

Revizyon Tarihi 01-Ağu-2016

10.5. Geçimsiz maddeler

Güçlü oksitleyici maddeler. Güçlü asitler. İndirgeyici bileşikler. Bazlar.

10.6. Tehlikeli bozunma ürünleri

Hidrojen siyanür (hidrosiyamik asit). Nitrojen oksitler (NOx). Karbon monoksit. Karbon dioksit (CO2).

BÖLÜM 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

11.1. Toksikolojik etkiler ile ilgili bilgiler

Ürün Bilgileri

(a) akut toksisite;

Oral

Kategori 4

Dermal

Kategori 4

Aspirasyon

Kategori 4

Bileşen	LD50 Oral	LD50 Dermal	LC50 Inhalasyon
Asetonitril	ATE = 617 mg/kg 450-787 mg/kg (Rat) 2460 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rabbit)	ATE = 3587 ppm 7551 ppm (Rat) 8 h

(b) Deri korozyonu / tahrişi;

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmıyor

(c) Ciddi göz hasarı / tahrişi;

Kategori 2

(d) Solunum veya cilt hassaslaşması;

Solunumla ilgili

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmıyor

Cilt

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmıyor

(e) germ hücreli mutajenite;

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmıyor

(f) karsinogenisite;

Deney hayvanlarında mutajen etkiler meydana gelmiştir

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmıyor

Bu üründe kanserojen madde olarak bilinen maddeler bulunmamaktadır

(g) Üreme toksisitesi;

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmıyor

(h) STOT-tek maruz kalma;

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmıyor

(i) STOT tekrarlanan maruziyet;

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmıyor

Hedef Organlar

Bilinmiyor.

(j) Aspirasyon tehlikesi;

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmıyor

Belirtiler / akut,
hem gecikmeli etkileri,

Aşırı maruz kalınmasıyla ilgili semptomlar baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, bulantı ve kusma olabilir. Metabolizma sonunda bas ağrısı, bas dönmesi, bitkinlik, kolaps, bilinçsizlik hali ve muhtemelen ölümlü sonuçlanabilen siyanür açığa çıkabilir. Yüksek buhar konsantrasyonlarının solunması, baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, bulantı ve kusma gibi semptomlara neden olabilir

BÖLÜM 12. EKOLOJİK BİLGİLER

12.1. Toksisite

Ekotoksisite

Bileşen	Tatlı Su Balığı	Su Piresi	Tatlı Su Yosunu	Mikrotoks
---------	-----------------	-----------	-----------------	-----------

GÜVENLİK VERİ BELGESİ

Acetonitrile

Revizyon Tarihi 01-Ağu-2016

Asetonitril	LC50: = 1650 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata) LC50: = 1850 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: = 1000 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) LC50: 1600 - 1690 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)	EC50: = 5838 mg/L, 18h (Daphnia pulex)	EC50 = 28000 mg/L 48 h EC50 = 73 mg/L 24 h EC50 = 7500 mg/L 15 h
-------------	---	--	--

12.2. Devamlılık ve bozunabilirlik

Kalıcılık

Kalıcılık yapması olası değildir, sağlanan bilgiye dayanarak.

12.3. Biyobirikim potansiyeli

Biyolojik birikim yapması olası değildir

Bileşen	log POW	Biyokonsantrasyon faktörü (BFC)
Asetonitril	-0.34	Mevcut veri yok

12.4. Topraktaki hareketlilik

Ürün yüzeyden kolayca buharlaşır uçucu organik bileşikler (VOC) içeren uçucu olmasından dolayı muhtemelen ortamda hareketli olacaktır. Havaya hemen yayılır

12.5. PBT ve vPvB değerlendirme sonuçları

Madde kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) / çok kalıcı ve çok biyobirikimli kabul edilmez (vPvB).

12.6. Diğer advers etkiler

Endokrin Parçalayıcı Bilgiler
Kalıcı Organik Kirleticiler
Ozon tabakasını yokedici potansiyeli

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı maddeler içermez
Bu ürün bilinen ya da şüphe duyulan herhangi bir maddeler içermez
Bu ürün bilinen ya da şüphe duyulan herhangi bir maddeler içermez

BÖLÜM 13. ATIK TEDBİRLERİ

13.1. Atık arıtma yöntemleri

Kalıntı atıkları / kullanılmamış ürünler

Atık tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Atık ve zararlı atıklar Avrupa Direktiflerine göre atınız. Yerel kurallara uygun olarak yerleştiriniz.

Kirlenmiş Ambalaj

Tehlikeli veya özel atık toplama noktasına Container bertaraf edin. Boş kaplar ürün artığı içerir (sıvı ve/veya buhar) ve tehlikeli olabilir. Ürünü ve boş kabını ısıdan ve ateş kaynaklarından uzak tutun.

Avrupa Atık Kataloğu
Diğer Bilgiler

Avrupa Atık Kataloğuna göre, Atık Kodları ürüne özel olmayıp, kullanıma özeldir. Ürünün kullanıldığı uygulamaya dayalı olarak kullanıcı tarafından atık kodları tayin edilmelidir. Kanalizasyona karıştırmayınız. Yerel kanunlar izin verdiği takdirde yakılabilir.

BÖLÜM 14. TAŞIMA BİLGİLERİ

IMDG/IMO

14.1. UN numarası

UN1648

14.2. UN uygun sevkiyat adı

ACETONITRILE

14.3. Nakliye tehlikesi sınıfı(ları)

3

14.4. Ambalaj grubu

II

ADR

14.1. UN numarası

UN1648

14.2. UN uygun sevkiyat adı

ACETONITRILE

14.3. Nakliye tehlikesi sınıfı(ları)

3

14.4. Ambalaj grubu

II

FSU81000019

GÜVENLİK VERİ BELGESİ

Acetonitrile

Revizyon Tarihi 01-Ağu-2016

IATA

14.1. UN numarası	UN1648
14.2. UN uygun sevkiyat adı	ACETONITRILE
14.3. Nakliye tehlikesi sınıfı(ları)	3
14.4. Ambalaj grubu	II
14.5. Çevresel tehlikeler	Tespit zararları yoktur
14.6. Kullanıcı için özel tedbirler	Gerekli özel önlemlerin alınması
14.7. MARPOL73/78 Ek II ve IBC Kodu gereğince dökme Ulaştırma	Uygulanabilir değil, ambalajlı ürünlerin

BÖLÜM 15. DÜZENLEME BİLGİLERİ

15.1. Maddeye veya karışıma özgü sağlık, güvenlik ve çevre yönetmelikleri/mevzuatları

Uluslararası Envanterler

X = listelenen

Bileşen	EINECS	ELINCS	NLP	TSCA	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	IECSC	AICS	KECL
Asetonitril	200-835-2	-		X	X	-	X	X	X	X	X

Ulusal Düzenlemeler

Bileşen	Almanya Su Sınıflandırma (VwVwS)	Almanya - TA-Luft Sınıfı
Asetonitril	WGK 2	

Bileşen	Fransa - INRS (meslek hastalıklarının Tablolar)
Asetonitril	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84

İşte çalışan genç kişilerin korunmasıyla ilgili 94/33/EC direktifini dikkate alınız
Çalışanların sağlığı ve güvenliğinin işyerindeki kimyasal maddelerle ilgili risklerden korunması hakkındaki 98/24/EC sayılı Yönergeyi dikkate alın

15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

Bir Kimyasal güvenlik değerlendirme / Raporu (CSA / CSR) üretici / ithalatçı tarafından yapılmıştır

BÖLÜM 16. DİĞER BİLGİLER

Kısım 2 ve 3'te bahsedilen H-Beyanlarının tam metni

H225 - Çok yanıcı sıvı ve buhar
H302 - Yutulması halinde zararlıdır
H312 - Cilt ile teması halinde zararlıdır
H319 - Ciddi göz tahrişine neden olur
H332 - Solunması halinde zararlıdır

Lejant

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler
Envanteri/AB Teblig Edilen Kimyasal Maddeler Listesi
PICCS - Filipinler Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri
IECSC - Çin Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri
KECL - Kore Mevcut ve Değerlendirilen Kimyasal Maddeler

WEL - İşyeri maruz kalma sınırı
ACGIH - Endüstriyel Hijyen Amerikan Konferansı
DNEL - Ortaya çıkan Etki Etmeyen Seviye
RPE - Solunum Korumucu Donanım

TSCA - Birleşik Devletler Toksik Maddeleri Kontrol Yasası Bölüm 8(b) İle
İlgili Envanter
DSL/NDSL - Kanada Yerli Maddeler Listesi/Yerli Olmayan Maddeler
Listesi
ENCS - Japon Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler
AICS - Avustralya Kimyasal Maddeler Envanteri
NZIoC - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri

TWA - Zaman Ağırlıklı Ortalama
IARC - Kanseri Araştırmaları Uluslararası Ajansı
PNEC - Öngörülen Etki Etmeyen Konsantrasyon
LD50 - Öldürücü Doz% 50

FSU81000019

GÜVENLİK VERİ BELGESİ

Acetonitrile

Revizyon Tarihi 01-Ağu-2016

LC50 - Öldürücü Konsantrasyon 50%
NOEC - Gözlemlenmemiş Etki Konsantrasyonu
PBT - , Kalıcı Biyobirikimli, Toksik

EC50 - Etkili Konsantrasyon 50%
POW - Ayrılma katsayısı octanolün: Su
vPvB - çok Biyobirikimli, çok Kalıcı

ADR - Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü

BCF - Biyokonsantrasyon faktörü (BCF)

Başlıca literatür referansları ve veri kaynakları

Tedarikçiler güvenlik bilgi formu,

Chemadvisor - LOLI

Merck indeksi,

RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi

ATE - Akut zehirlilik tahmini

VOC - Uçucu organik bileşikler

Eğitim Tavsiyesi

Kimyasal tehlike farkındalık eğitimi, etiketlemenin kapsanması, güvenlik veri sayfaları, kişisel koruyucu ekipman ve hijyen. Yangının önlenmesi ve yangınla mücadele edilmesi, tehlikelerin ve risklerin tanımlanması, statik elektrik, buharlardan ve tozlardan kaynaklanan patlayıcı atmosferler.

Kişisel koruyucu ekipmanın kullanılması, uygun seçimin kapsanması, uyumluluk, önemli eşikler, özen, bakım, uygunluk ve EN standartları.

Gözlerin yıkanması ve emniyet duşların kullanılması dahil, kimyasal maddeye maruz kalmakla ilgili ilk yardım.

Kimyasal olaya cevap eğitimi.

Hazırlanma Tarihi

16-Haz-2009

Revizyon Tarihi

01-Ağu-2016

Revizyon Özeti

Formattaki Güncelleme.

Bu madde güvenlik bilgileri formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır

Sorumluluk Reddi

Bu Güvenlik Veri Sayfasında yer alan bilgiler yayınlandığı tarihten itibaren bilgimiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler güvenli bir şekilde muameleye tabi tutma, kullanma, işleme, saklama, nakliye, imha etme ve serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan edilmedikçe, bu maddenin başka bir maddelerle) birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir

Güvenlik Bilgi Formu Sonu