

Datum izdaje 20-Jan-2010

Datum dopolnjene izdaje 02-Jul-2024

Številka revizije 12

## ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

### 1.1 Identifikator izdelka

|                               |                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Opis izdelka:                 | <b>Chloroform, stabilized with ethanol</b>                    |
| Cat No. :                     | <b>404630000; 404635000</b>                                   |
| Sinonimi                      | Formyl trichloride; Methane trichloride; Methenyl trichloride |
| Index No                      | 602-006-00-4                                                  |
| Št. CAS                       | 67-66-3                                                       |
| ES-št.                        | 200-663-8                                                     |
| Molekulska formula            | C H Cl <sub>3</sub>                                           |
| Registracijska številka REACH | 01-2119486657-20                                              |

### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Priporočena uporaba | Laboratorijske kemikalije. |
| Odsvetovane uporabe | Vse ostale uporabe         |

### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

#### Družba

**Podjetje EU / ime podjetja**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Podjetje / podjetje v Združenem kraljestvu**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**Elektronski naslov** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

V primeru zastrupitve pokličite 112 in zahtevajte informacije o zastrupitvah - 24 ur na dan.

Za informacije v ZDA, Telefonski klic: 001-800-227-6701  
Za informacije v Evropi, Telefonski klic: +32 14 57 52 11

Telefonska številka za nujne, Evropi: +32 14 57 52 99  
Telefonska številka za nujne, ZDA: 001-201-796-7100

CHEMTREC Telefonska številka, ZDA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC Telefonska številka, Evropi: 001-703-527-3887

## ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI

### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

**CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008**

# VARNOSTNI LIST

Chloroform, stabilized with ethanol

Datum dopolnjene izdaje

02-Jul-2024

## Fizikalne nevarnosti

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

## Nevarnosti za zdravje

|                                                                            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Akutno oralno strupenost                                                   | Kategorija 4 (H302)  |
| Akutna toksičnost pri vdihavanju - pare                                    | Kategorija 3 (H331)  |
| Jedkost za kožo/draženje kože                                              | Kategorija 2 (H315)  |
| Resne okvare oči/draženje                                                  | Kategorija 2 (H319)  |
| Rakotvornost                                                               | Kategorija 2 (H351)  |
| Strupenost za razmnoževanje                                                | Kategorija 2 (H361d) |
| Specifična strupenost za ciljne organe - (enkratna izpostavljenost)        | Kategorija 3 (H336)  |
| Specifična strupenost za ciljne organe - (ponavljajoča se izpostavljenost) | Kategorija 1 (H372)  |

## Nevarnosti za okolje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## 2.2 Elementi etikete



Opozorilna beseda

Nevarno

## Stavki o nevarnosti

- H302 - Zdravju škodljivo pri zaužitju
- H331 - Strupeno pri vdihavanju
- H315 - Povzroča draženje kože
- H319 - Povzroča hudo draženje oči
- H351 - Sum povzročitve raka
- H361d - Sum škodljivosti za nerojenega otroka
- H336 - Lahko povzroči zaspanost ali omotico
- H372 - Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti v stiku s kožo

## Previdnostni stavki

- P260 - Ne vdihavati prahu ali megle
- P280 - Nositi zaščitne rokavice/oblačila/ zaščito za oči/obraz
- P302 + P352 - PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode
- P304 + P340 - IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing
- P305 + P351 + P338 - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem
- P311 - Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika

## Dodatna EU nalepka/etiketa

Samo za uporabo v industrijskih obratih

## 2.3 Druge nevarnosti

ACR40463

# VARNOSTNI LIST

Chloroform, stabilized with ethanol

Datum dopolnjene izdaje

02-Jul-2024

Snov se ne šteje za obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT) / zelo obstojne in zelo bioakumulativne (vPvB)

Srčna in respiratorna depresija

Prekomerna izpostavljenost lahko povzroči zmanjšano srčno frekvenco, zmanjšan krvni tlak, srčni blok in srčno popuščanje

Strupeno za kopenske vretenčarje

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

## ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

### 3.1 Snovi

| Komponenta    | Št. CAS | ES-št.    | Utežni odstotek | CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008                                                                                                                            |
|---------------|---------|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol        | 64-17-5 | 200-578-6 | <0.8            | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)                                                                                                                             |
| Triklorometan | 67-66-3 | 200-663-8 | >99             | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Carc. 2 (H351)<br>Repr. 2 (H361d)<br>STOT RE 1 (H372) |

| Komponenta    | Specifične mejne koncentracije (SCL) | M-faktor | Opombe o komponentah |
|---------------|--------------------------------------|----------|----------------------|
| Etanol        | Eye Irrit. 2 :: C>=50%               | -        | -                    |
| Triklorometan | STOT RE 2 : C ≥ 5 %                  | -        | -                    |

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Registracijska številka REACH | 01-2119486657-20 |
|-------------------------------|------------------|

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Splošna navodila                              | Pokažite ta varnostni list lečečemu zdravniku. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.                                                                                                                                                            |
| Stik z očmi                                   | Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut. Pri stiku z očmi takoj izpirajte z obilo vode in poiščite zdravnika.                                                                                                     |
| Stik s kožo                                   | Takoj umivajte/izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.                                                                                                                                                      |
| Zaužitj                                       | NE sprožati bruhanja. Takoj pokličite zdravnika ali center za zastrupitve.                                                                                                                                                                       |
| Vdihavanje                                    | Umaknite se na svež zrak. Če ponesrečena oseba ne diha, izvesti umetno dihanje. Ne dajajte umetnega dihanja usta na usta, ce je žrtev snov pogoltnila; dajati umetno dihanje z medicinskim respiratorjem. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč. |
| Pri nudenju prve pomoči upoštevaj samozaščito | Uporabljati osebno varovalno opremo, kot se zahteva.                                                                                                                                                                                             |

### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

. Znaki prekomernega izpostavljanja so omotica, glavobol, utrujenost, navzeja, nezavest, prenehanje dihanja: May cause decreases in blood pressure and other cardiac effects: Simptomi so lahko zapozneli

# VARNOSTNI LIST

Chloroform, stabilized with ethanol

Datum dopolnjene izdaje  
02-Jul-2024

## 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

### Navodila za zdravnika

Simptomatsko zdravljenje. Signs of overdose include stupor and respiratory depression. Simptomi so lahko zapoznani.

## ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

### 5.1 Sredstva za gašenje

#### Ustrezna sredstva za gašenje

Snov ni plamljiva; uporabljati sredstvo, ki je za okoliški ogenj najbolj primerno.

#### Sredstev za gašenje, ki se ne smejo uporabljati iz varnostnih razlogov

Ni razpoložljivih informacij.

### 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Snov kot taka ni gorljiva, lahko pa se zaradi vročine začne razkrajati, pri čemer tvori jedke in/ali strupene hlapove.

#### Nevarni proizvodi izgorevanja

Ogljikov monoksid, Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>), Fosgen, Plinast vodikov klorid.

### 5.3 Nasvet za gasilce

Kot pri vsakem požaru uporabite tudi neodvisno napravo za dihanje tlaka (odobrila MSHA / NIOSH ali drugi ekvivalent) in popolno zaščitno opremo. Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov.

## ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

### 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Zagotovite zadostno prezračevanje. Uporabljati osebno varovalno opremo, kot se zahteva. Preprečite ljudem dostop do izpusta/razliva in v protivetni smeri od izpusta/razliva. Evakuirajte osebe v varno področje.

### 6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Ne izpuščajte v okolje.

### 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Absorbirajte z inertnim vpojnim materialom. Hranite v primernih in zaprtih odlagalnih vsebnikih.

### 6.4 Skladičenje na druge oddelke

Informirajte se o varnostnih ukrepih, naštetih v poglavjih 8 in 13.

## ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

### 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Nositi osebno zaščitno opremo / zaščito za obraz. Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. Uporabljajte samo pod kemično napo. Nevdihavajte hlapov(par) ali razpršene meglice. Ne zaužiti.

#### Higienski ukrepi

# VARNOSTNI LIST

Chloroform, stabilized with ethanol

Datum dopolnjene izdaje  
02-Jul-2024

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higiensko in varnostno prakso.

## 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Hranite vsebnike tesno/hermetično zaprte na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu. Pazite, da ni na direktni sončni svetlobi. Skladiščiti v inertni atmosferi. Zaščititi pred vlago.

## 7.3 Posebne končne uporabe

Uporaba v laboratorijih

## ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

### 8.1 Parametri nadzora

#### Meje izpostavljenja

Seznam virov **EU** - Direktiva Komisije (EU) 2019/1831 z dne 24. oktobra 2019 o določitvi petega seznama indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost v skladu z Direktivo Sveta 98/24/ES ter o spremembi Direktive Komisije 2000/39/ES  
**SN** - Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem PRILOGA III - Razvrstitev in zavezuje meje vrednosti rakotvornih ali mutagenih snovi za poklicno izpostavljenost Uradni list RS, št. 101/2005 z dne 11.11.2005 Spremeni: -39/05, 53/07, 102/10, 38/15, 78/18, 78/19, 72/21

| Komponenta    | Evropska unija                                                                                             | Združeno Kraljestvo (UK)                                                                                         | Francija                                                                                                                                                                                            | Belgija                                                      | Španija                                                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol        |                                                                                                            | TWA: 1000 ppm TWA;<br>1920 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>WEL - STEL: 3000 ppm<br>STEL: 5760 mg/m <sup>3</sup><br>STEL | TWA / VME: 1000 ppm<br>(8 heures).<br>TWA / VME: 1900<br>mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 5000<br>ppm.<br>STEL / VLCT: 9500<br>mg/m <sup>3</sup> .                                     | TWA: 1000 ppm 8 ure<br>TWA: 1907 mg/m <sup>3</sup> 8<br>uren | STEL / VLA-EC: 1000<br>ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1910<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos). |
| Triklorometan | TWA: 2 ppm 8 hr<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Possibility of significant<br>uptake through the skin | TWA: 2 ppm<br>TWA: 9.9 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 6 ppm<br>STEL: 29.7 mg/m <sup>3</sup>                          | TWA / VME: 2 ppm (8<br>heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 10 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures). restrictive<br>limit<br>STEL / VLCT: 50 ppm.<br>STEL / VLCT: 250<br>mg/m <sup>3</sup> .<br>Peau | TWA: 2 ppm 8 ure<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 ure<br>Huid  | TWA / VLA-ED: 2 ppm<br>(8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 10<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel        |

| Komponenta    | Italija                                                                                                                        | Nemčija                                           | Portugalska                                                     | Nizozemska                                                                                                                                   | Finska                                                                                                                                                         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol        |                                                                                                                                | 200 ppm TWA MAK;<br>380 mg/m <sup>3</sup> TWA MAK | STEL: 1000 ppm 15<br>minutos                                    | huid<br>STEL: 1000 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>TWA: 137 ppm 8 ure<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 ure | TWA: 1000 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 1300 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 2500 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina |
| Triklorometan | TWA: 2 ppm 8 ore.<br>Media Ponderata nel<br>Tempo<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Media Ponderata nel<br>Tempo<br>Pelle | 0.5 ppm TWA MAK<br>2.5 mg/m <sup>3</sup> TWA MAK  | TWA: 2 ppm 8 horas<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 ure                                                                   | TWA: 2 ppm 8 tunteina<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 4 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina<br>Iho       |

# VARNOSTNI LIST

Chloroform, stabilized with ethanol

Datum dopolnjene izdaje

02-Jul-2024

| Komponenta    | Avstrija                                                                                                                                                 | Danska                                                                                                                                 | Švica                                                                                                                                         | Poljska                                 | Norveška                                                                                                                                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol        | MAK-KZGW: 2000 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 3800 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1000 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 1000 ppm 8 timer<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 2000 ppm 15 minutter<br>STEL: 3800 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 1000 ppm 15 Minuten<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 500 ppm 8 Stunden<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden        | TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 500 ppm 8 timer<br>TWA: 950 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 625 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 1187.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |
| Triklorometan | Haut<br>MAK-TMW: 2 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                              | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>Hud                                                                         | Haut/Peau<br>STEL: 1 ppm 15 Minuten<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach    | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>4 ppm STEL (value calculated)<br>15 mg/m <sup>3</sup> STEL (value calculated)<br>Hud                           |

| Komponenta    | Bolgarija                                                  | Hrvaška                                                                     | Irska                                                                                                                     | Ciper                                                                              | Češka Republika                                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol        | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                | TWA-GVI: 1000 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.    | STEL: 1000 ppm 15 min                                                                                                     |                                                                                    | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 3000 mg/m <sup>3</sup>                                   |
| Triklorometan | TWA: 2 ppm<br>TWA: 10.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 2 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 2 ppm 8 hr.<br>TWA: 9.8 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 6 ppm 15 min<br>STEL: 29.4 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | Skin-potential for cutaneous absorption<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 20 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponenta    | Estonija                                                                                                                                          | Gibraltar                                                          | Grčija                                       | Madžarska                                                                                                                                                  | Islandija                                                                                                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol        | TWA: 500 ppm 8 tundides.<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 1000 ppm 15 minutites.<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. |                                                                    | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 2000 ppm 15 percekben. CK<br>STEL: 3800 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 1000 ppm 8 órában. AK<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 1000 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 2000 ppm<br>Ceiling: 3800 mg/m <sup>3</sup>        |
| Triklorometan | Nahk<br>TWA: 2 ppm 8 tundides.<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.                                                                           | Skin notation<br>TWA: 2 ppm 8 hr<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA: 10 ppm<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup>     | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK                                                                                                                     | TWA: 2 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 4 ppm<br>Ceiling: 20 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponenta    | Latvija                                                                            | Litva                                                                                                   | Luksemburg                                                                                                        | Malta                                                                                         | Romunijo                                                                                                                       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol        | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                                        | TWA: 500 ppm IPRD<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> |                                                                                                                   |                                                                                               | TWA: 1000 ppm 8 ore<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 5000 ppm 15 minute<br>STEL: 9500 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |
| Triklorometan | skin - potential for cutaneous exposure<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>TWA: 2 ppm IPRD<br>Oda                                                | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | Skin notation<br>TWA: 2 ppm 8 ore<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                           |

| Komponenta | Rusijo                                                          | Slovaška                                                                      | Slovenija                                                                             | Švedska                                                                                    | Turčija |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Etanol     | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 2391<br>MAC: 2000 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 1920 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 500 ppm<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 500 ppm 8 urah<br>STEL: 1000 ppm 15 minutah | Indicative STEL: 1000 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter |         |

# VARNOSTNI LIST

Chloroform, stabilized with ethanol

Datum dopolnjene izdaje

02-Jul-2024

|               |                                                                                   |                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                             |                                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                   |                                                                               | STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah                       | TLV: 500 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV                                                                                     |                                                               |
| Triklorometan | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 2019<br>Skin notation<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 2019 | Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2 ppm 8 urah<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža | Indicative STLV: 5 ppm 15 minuter<br>Indicative STLV: 25 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>LLV: 2 ppm 8 timmar.<br>LLV: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>Hud | Deri<br>TWA: 2 ppm 8 saat<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

## Biološke mejne vrednosti

Ta izdelek, kot se ga dobavlja, ne vsebuje nevarnih snovi, za katere so za območje odgovorni zakonski organi vzpostavili biološke mejne vrednosti.

## Metode spremljanja

EN 14042:2003 Naslov identifikator: Ozračja na delovnem mestu. Priročnik za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim agentom.

## Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) / Izpeljana najmanjša raven učinka (DMEL)

Oglejte si tabelo za vrednote

| Component                | Akutna učinek lokalne (Oralno) | Akutna učinek sistemsko (Oralno) | Kronicni ucinki lokalne (Oralno) | Kronični učinki sistemsko (Oralno) |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Etanol<br>64-17-5 (<0.8) |                                | DNEL = 87 mg/kg bw/d             |                                  |                                    |

| Component                      | Akutna učinek lokalne (Kožno) | Akutna učinek sistemsko (Kožno) | Kronicni ucinki lokalne (Kožno) | Kronični učinki sistemsko (Kožno) |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Etanol<br>64-17-5 (<0.8)       |                               |                                 |                                 | DNEL = 343mg/kg bw/day            |
| Triklorometan<br>67-66-3 (>99) |                               |                                 |                                 | DNEL = 0.94mg/kg bw/day           |

| Component                      | Akutna učinek lokalne (Vdihavanje) | Akutna učinek sistemsko (Vdihavanje) | Kronicni ucinki lokalne (Vdihavanje) | Kronični učinki sistemsko (Vdihavanje) |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Etanol<br>64-17-5 (<0.8)       | DNEL = 1900mg/m <sup>3</sup>       |                                      |                                      | DNEL = 950mg/m <sup>3</sup>            |
| Triklorometan<br>67-66-3 (>99) |                                    | DNEL = 333mg/m <sup>3</sup>          | DNEL = 2.5mg/m <sup>3</sup>          | DNEL = 2.5mg/m <sup>3</sup>            |

## Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

Oglejte si spodnje vrednosti.

| Component                      | Sveža voda       | Sveža voda sediment          | Voda prekinitvami | Mikroorganizmi v čiščenje odplak | Tal (kmetijstvo)         |
|--------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Triklorometan<br>67-66-3 (>99) | PNEC = 0.146mg/L | PNEC = 0.45mg/kg sediment dw | PNEC = 0.133mg/L  | PNEC = 0.048mg/L                 | PNEC = 0.56mg/kg soil dw |

| Component | Morska voda | Morska voda sediment | Morska voda prekinitvami | Prehranske verige | Air |
|-----------|-------------|----------------------|--------------------------|-------------------|-----|
|-----------|-------------|----------------------|--------------------------|-------------------|-----|

# VARNOSTNI LIST

Chloroform, stabilized with ethanol

Datum dopolnjene izdaje  
02-Jul-2024

|                                  |                  |                                 |  |  |  |
|----------------------------------|------------------|---------------------------------|--|--|--|
| Triklorometan<br>67-66-3 ( >99 ) | PNEC = 0.015mg/L | PNEC = 0.09mg/kg<br>sediment dw |  |  |  |
|----------------------------------|------------------|---------------------------------|--|--|--|

## 8.2 Nadzor izpostavljenosti

### Tehnični ukrepi

Uporabljati samo v digestoriju. Zagotovite zadostno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih. Zagotoviti postaje za izpiranje oči in varnostne prhe blizu delovnega mesta.

Če je le mogoče, je treba za nadzor nevarnih snovi pri viru uvesti tehnične nadzorne ukrepe, kot so izolacija ali ograjevanje procesa, prilagoditi postopke ali opremo, da se zmanjša sproščanje ali stik s snovjo, in uporabljati ustrezno načrtovane sisteme za prezračevanje

### Osebna varovalna oprema

#### Varovanje oči

Delovna očala (Standard EU - EN 166)

#### Zaščito rok

Varovalne rokavice

| Material za rokavice | Predtja     | Debelina rokavice | Standard EU       | Rokavica komentarji                                                                  |
|----------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Viton (R)            | > 480 minút | 0.30 mm           | Raven 6<br>EN 374 | Kot preskusiti v skladu z EN374-3<br>Ugotavljanje odpornosti na pronicanje kemikalij |
| Neopren              | < 25 minút  | 0.45 mm           |                   |                                                                                      |
| Butilna guma         | < 15 minút  | 0.35 mm           |                   |                                                                                      |

#### Zaščita kože in telesa

Oblačila z dolgimi rokavi.

Preglejte rokavice pred uporabo

Upoštevajte navodila o propustnosti in easu prodora, kot jih navaja dobavitelj rokavic.

Posvetovati se s proizvajalcem / dobaviteljem za informacije

Zagotoviti, rokavice so primerne za nalogo; kemijske združljivosti

Spretnost, delovni pogoji, Navodilo za odpornost, npr preobčutljivost učinki, Prav tako upoštevajte posebne lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so nevarnost vbodlin, abrazije in eas stika

Odstranite rokavice z nego kože preprečevanje onesnaženja

#### Zaščito dihal

Če delavcem groze koncentracije nad dovoljenimi mejami izpostavljenja, morajo uporabljati primerne odobrene respiratorje.

Da štiti uporabnika, mora dihalna zaščitna oprema biti pravilne velikosti in mora se jo pravilno uporabljati in vzdrževati

#### Obsežna / nujno uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 136

**Priporočeni tip filtra:** nizko vrelišče organskih topil Vrsta AX rjava v skladu z EN371

#### Majhnem obsegu / laboratorijsko uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 149:2001

**Priporočena 1/2 maska:** - Ventil filtriranje: EN405; ali; Polovica maska: EN140; plus filter, EN141

Ce se uporablja RPE je treba izvajati obraz kos fit preskus

#### Nadzor izpostavljenosti okolja

Preprečite, da proizvod pride v kanalizacijo.

## ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

#### Fizikalni podatki

tekoče

#### Videz

brezbarvna

#### Vonj

po aromatih Slight sweet

#### Mejne vrednosti vonja

ni razpoložljivih podatkov



# VARNOSTNI LIST

Chloroform, stabilized with ethanol

Datum dopolnjene izdaje  
02-Jul-2024

|                                            |                               |                                        |
|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| Tališče/območje tališča                    | -63 °C / -81.4 °F             |                                        |
| Zmehčišče                                  | Ni razpoložljivih podatkov    |                                        |
| Vrelišče/območje vrenja                    | 61 °C / 141.8 142.7 °F        |                                        |
| Vnetljivost (tekoče)                       | ni razpoložljivih podatkov    |                                        |
| Vnetljivost (trdo, plinasto)               | Ni smiselno                   | tekoče                                 |
| Eksplozivne meje                           | ni razpoložljivih podatkov.   |                                        |
| Plamenišče                                 | Ni razpoložljivih informacij. | Metoda - Ni razpoložljivih informacij. |
| Temperatura samovžiga                      | ni razpoložljivih podatkov    |                                        |
| Temperatura razpadanja                     | ni razpoložljivih podatkov    |                                        |
| pH                                         | Ni razpoložljivih informacij. |                                        |
| Viskoznost                                 | 0.56 mPa.s @ 20 °C            |                                        |
| Topnost v vodi                             | 8 g/L (20°C)                  |                                        |
| Topnost v drugih topilih                   | mešljivo; organic solvents    |                                        |
| Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda) |                               |                                        |
| Komponenta                                 | log Pow                       |                                        |
| Etanol                                     | -0.32                         |                                        |
| Triklorometan                              | 2                             |                                        |
| Parni tlak                                 | 213 mbar @ 20 °C              |                                        |
| Gostota / Merná hmotnosť                   | 1.480                         |                                        |
| Nasipna gostota                            | Ni smiselno                   | tekoče                                 |
| Parna gostota                              | 4.12 (Zrak = 1.0)             | (Zrak = 1.0)                           |
| Lastnosti delcev                           | Ni smiselno (tekočina)        |                                        |

## 9.2 Drugi podatki

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Molekulska formula  | C H Cl <sub>3</sub>       |
| Molekulska masa     | 119.38                    |
| Hitrost izparevanja | 11.6 (butil acetat = 1.0) |

## ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

### 10.1 Reaktivnost

Na osnovi dostavljene informacije ni poznano

### 10.2 Kemijska stabilnost

Stabilno pri normalnih pogojih. UNSTABLE (REACTIVE) UPON DEPLETION OF INHIBITOR. Občutljivo na svetlobo.

### 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Nevarna polimerizacija | Ne pride do nevarne polimerizacije.   |
| Nevarne reakcije       | Pri normalni obdelavi se ne pojavlja. |

### 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Nezdružljivi/nekompabilni proizvodi. Toplota/vročina, plameni in iskre. Odvecna toplota. Izpostavljenost svetlobi. Zaščititi pred vlago.

### 10.5 Nezdružljivi materiali

Močni oksidanti. Alkalijske kovine. Aluminij. Aceton.

### 10.6 Nevarni produkti razgradnje

Ogljikov monoksid. Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>). Fosgen. Plinast hidrogen klorid.

## ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

# VARNOSTNI LIST

Chloroform, stabilized with ethanol

Datum dopolnjene izdaje

02-Jul-2024

## 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

### Informacija o proizvodu

#### (a) akutna strupenost;

Oralno

Kategorija 4

Kožno

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Vdihavanje

Kategorija 3

| Komponenta    | LD50 Ustno                                                                     | LD50 Kožno                | LC50 ob vdihavanju                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Etanol        | LD50 = 10470 mg/kg<br>OECD 401 (Rat)<br>3450 mg/kg ( Mouse )                   | -                         | LC50 = 117-125 mg/l (4h)<br>OECD 403 (rat)<br>20000 ppm/10H (rat) |
| Triklorometan | LD50 = 908 mg/kg (rat)<br>LD50 = 695 mg/kg ( Rat )<br>LD50 = 450 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 20 g/kg ( Rabbit ) | LC50 = 10.5 mg/L ( Rat ) 4 h                                      |

#### (b) jedkost za kožo/draženje kože; Kategorija 2

#### (c) resne okvare oči/draženje; Kategorija 2

#### (d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože;

Preobčutljivost pri

ni razpoložljivih podatkov

Koža

ni razpoložljivih podatkov

| Component                  | Preskusna metoda                                                    | Preskusne vrste | Študija rezultat              |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| Etanol<br>64-17-5 ( <0.8 ) | Mouse Ear Swelling Test (MEST)                                      | miš             | ne povzročajo preobčutljivost |
|                            | -----<br>OECD Testna smernica 429<br>Lokalna analiza limfnih vozlov | miš             | ne povzročajo preobčutljivost |

#### (e) mutagenost za zarodne celice; ni razpoložljivih podatkov

| Component                  | Preskusna metoda                                         | Preskusne vrste            | Študija rezultat   |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| Etanol<br>64-17-5 ( <0.8 ) | test Ames<br>OECD Testna smernica 471                    | vitro<br>Bakterije         | negativen          |
|                            | -----<br>Gene mutacije celic<br>OECD Testna smernica 476 | -----<br>vitro<br>sesalcev | -----<br>negativen |

#### (f) rakotvornost;

Kategorija 2

Spodnja tabela navaja, če je katera od agencij navedla za kako sestavino, da je rakotvorna  
Omejeni dokazi za rakotvorno delovanje Ethanol has been shown to be carcinogenic in  
long-term studies only when consumed and abused as an alcoholic beverage.

| Komponenta    | EU | UK | Nemčija | IARC     |
|---------------|----|----|---------|----------|
| Triklorometan |    |    |         | Group 2B |

#### (g) strupenost za razmnoževanje; Kategorija 2

| Component                  | Preskusna metoda                  | Preskusne vrste / Trajanje   | Študija rezultat              |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Etanol<br>64-17-5 ( <0.8 ) | OECD Testna smernica 416          | Oralno / miš<br>2 generacije | NOAEL = 13.8 g/kg/day         |
|                            | -----<br>OECD Testna smernica 414 | -----<br>Vdihavanje / Rat    | -----<br>NOAEC =<br>16000 ppm |

# VARNOSTNI LIST

Chloroform, stabilized with ethanol

Datum dopolnjene izdaje  
02-Jul-2024

## Učinki na razplojevanje

SUSPECT REPRODUCTIVE HAZARD - CONTAINS MATERIAL WHICH MAY INJURE UNBORN CHILD (CAUSE BIRTH DEFECTS) (BASED ON ANIMAL DATA).

### (h) STOT – enkratna izpostavljenost; Kategorija 3

#### Rezultati / Ciljni organi

Centralni živčni sistem.

### (i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost;

Kategorija 1

#### Študija rezultat

LOAEL = 15 mg/kg bw/day

NOAEC = 25 mg/m<sup>3</sup>

#### Ciljni organi

Ledvice, Jetra, Nosne votline.

### (j) nevarnost pri vdihavanju;

ni razpoložljivih podatkov

### Drugi škodljivi učinki

Pri poizkusnih živalih so poročali o posledicah v obliki nastanka tumorjev. Glejte trenutni vnos v RTECS za popolno informacijo.

### Simptomi / učinki, akutni in zapozneli

Znaki prekomernega izpostavljanja so omotica, glavobol, utrujenost, navzeja, nezavest, prenehanje dihanja. May cause decreases in blood pressure and other cardiac effects. Simptomi so lahko zapozneli.

## 11.2. Podatki o drugih nevarnostih

### Lastnosti endokrinih motilcev

Pomembne za oceno lastnosti endokrinih motilcev za zdravje ljudi. Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji.

## ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

### 12.1 Strupenost

#### Ekotoksičnost

Ne praznite v kanalizacijo. Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Proizvod vsebuje naslednje snovi, ki so nevarne za okolje.

| Komponenta    | sladkovodne ribe                                                                                                                                                                                                                    | vodna bolha                                   | sladkovodne alge                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Etanol        | Fathead minnow (Pimephales promelas) LC50 = 14200 mg/l/96h                                                                                                                                                                          | EC50 = 9268 mg/L/48h<br>EC50 = 10800 mg/L/24h | EC50 (72h) = 275 mg/l (Chlorella vulgaris) |
| Triklorometan | LC50: = 300 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata)<br>LC50: = 18 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 18 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 71 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) | EC50 = 28.9 mg/L/48h                          | EC50 = 560 mg/L/48h                        |

| Komponenta    | Microtox                                                                                                    | M-faktor |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Etanol        | Photobacterium phosphoreum: EC50 = 34634 mg/L/30 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 35470 mg/L/5 min |          |
| Triklorometan | Photobacterium phosphoreum: EC50 = 520 mg/L/5 min                                                           |          |

# VARNOSTNI LIST

Chloroform, stabilized with ethanol

Datum dopolnjene izdaje

02-Jul-2024

|  |                                                                                                         |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | Photobacterium phosphoreum: EC50 = 670 mg/L/15 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 670 mg/L/30min |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## 12.2 Obstoynost in razgradljivost

### Obstoynost

Obstoynost je malo verjetna, Na osnovi dostavljene informacije.

| Component                  | Razgradljivost  |
|----------------------------|-----------------|
| Etanol<br>64-17-5 ( <0.8 ) | OECD 301E = 94% |

**Razgradnja v naprav za čiščenje odpadkov** Vsebuje snovi, za katere je znano, da so nevarni za okolje ali ne razgradljive v čistilnih napravah za odpadne vode.

## 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Bioakumulacija je malo verjetna

| Komponenta    | log Pow | Biokoncentracijskega faktorja (BCF) |
|---------------|---------|-------------------------------------|
| Etanol        | -0.32   | ni razpoložljivih podatkov          |
| Triklorometan | 2       | 1.4 - 13 dimensionless              |

## 12.4 Mobilnost v tleh

Vsebuje hlapne organske spojine (HOS), ki bo enostavno izhlapi iz vseh površin Verjetno bo snov v okolju zaradi svoje hlapljivosti mobilna. Se hitro dispergira v zraku

## 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Snov se ne šteje za obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT) / zelo obstojne in zelo bioakumulativne (vPvB).

## 12.6. Lastnosti endokrinih motilcev Informacija o endokrinem disruptorju

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

## 12.7. Drugi škodljivi učinki

### Obstoynih organskih onesnaževal Zmožnost tanjšanja ozonske plasti

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

## ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

#### Odpadki iz ostankov / presežnih(neporabljenih) proizvodov

Odpadki, je klasificiran kot nevaren. Odložiti v skladu z evropskimi direktivami o odpadkih in nevarnih odpadkih. Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami.

#### Kontaminirana embalaža/pakiranje

Odstraniti te posode v nevarnih ali posebnih odpadkov.

#### Evropski katalog odpadkov

V skladu z Evropskim katalogom odpadkov se kode za odpadke ne ravna po proizvodih,ampak po uporabi.

#### Drugi podatki

Ne izpirajte v kanalizacijo. Kode naj pripiše uporabnik na osnovi uporabe, ki ji je bil namenjen proizvod. Ne praznite v kanalizacijo.

## ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

# VARNOSTNI LIST

Chloroform, stabilized with ethanol

Datum dopolnjene izdaje  
02-Jul-2024

## IMDG/IMO

**14.1 Številka ZN** UN1888  
**14.2 Pravilno odpremno ime ZN** Kloroform  
**14.3 Razredi nevarnosti prevoza** 6.1  
**14.4 Skupina embalaže** III

## ADR

**14.1 Številka ZN** UN1888  
**14.2 Pravilno odpremno ime ZN** Kloroform  
**14.3 Razredi nevarnosti prevoza** 6.1  
**14.4 Skupina embalaže** III

## IATA

**14.1 Številka ZN** UN1888  
**14.2 Pravilno odpremno ime ZN** Kloroform  
**14.3 Razredi nevarnosti prevoza** 6.1  
**14.4 Skupina embalaže** III

**14.5 Nevarnosti za okolje** Ni ugotovljenih tveganj

**14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika** Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.

**14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO** Ni primerno, embalirano blago

## ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

#### Mednarodni popis

Europe (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta    | Št. CAS | EINECS    | ELINCS | NLP | Kitajska | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------------|---------|-----------|--------|-----|----------|------|----------|------|------|
| Etanol        | 64-17-5 | 200-578-6 | -      | -   | X        | X    | KE-13217 | X    | X    |
| Triklorometan | 67-66-3 | 200-663-8 | -      | -   | X        | X    | X        | X    | X    |

| Komponenta    | Št. CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Etanol        | 64-17-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Triklorometan | 67-66-3 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X – na seznamu '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Pooblastilo/Omejitev v skladu z EU REACH

| Komponenta | Št. CAS | REACH (1907/2006) - Priloga XIV - Snovi, ki so predmet avtorizacije | REACH (1907/2006) - Priloga XVII - Omejitve glede nekaterih nevarnih snovi | Uredba REACH (ES 1907/2006) člen 59 - Seznam snovi, ki zbujejo veliko skrb (SVHC) |
|------------|---------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol     | 64-17-5 | -                                                                   | -                                                                          | -                                                                                 |

# VARNOSTNI LIST

Chloroform, stabilized with ethanol

Datum dopolnjene izdaje

02-Jul-2024

|               |         |   |                                                                                                                                                                                                                                         |   |
|---------------|---------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Triklorometan | 67-66-3 | - | Use restricted. See item 32.<br>(see <a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1907:EN:NOT">http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1907:EN:NOT</a> for restriction details) | - |
|---------------|---------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

## povezave REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta    | Št. CAS | Direktiva Seveso III (2012/18/EU) - Kvalifikacijske Količine za Major obveščanju nesreč | Direktiva Seveso III (2012/18/ES) - Kvalifikacijske zahteve Količine za poročilo o varnosti |
|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol        | 64-17-5 | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |
| Triklorometan | 67-66-3 | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |

## Uredbe (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij

| Component                        | PRILOGA I - DEL 1<br>Seznam kemikalij, za katere velja postopek obvestila o izvozu (iz člena 8)                                                                             | PRILOGA I - DEL 2<br>Seznam kemikalij, ki izpolnjujejo pogoje za obveščanje PIC (iz člena 11) | PRILOGA I - DEL 3<br>Seznam kemikalij, za katere velja postopek PIC (iz členov 13 in 14) |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Triklorometan<br>67-66-3 ( >99 ) | p – prepoved (za posamezno podskupino ali podskupine)<br><br>p – prepoved (za posamezno podskupino ali podskupine)<br><br>i(2) – industrijska kemikalija za splošno uporabo | -                                                                                             | -                                                                                        |

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0649&qid=1604065742303>.

## Vsebuje sestavine, ki ustrezajo 'opredelitvi' per in poli fluoroalkilne snovi (PFAS)?

Ni smiselno

Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s kemičnimi sredstvi .  
Upoštevajte direktivo 2000/39/ES ki vzpostavlja prvi seznam indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljanje  
Upoštevajte direktivo 94/33/ES za varnost in zdravje pri delu mladoletnih oseb  
Upoštevajte dir 92/85/ES o varstvu nosečih in doječih žensk na delovnem mestu

## Nacionalni predpisi

## klasifikacija WGK

Oglejte si tabelo za vrednote

| Komponenta    | Voda Nemčiji Uvrstitev (AwSV) | Nemčija - TA-Luft razred                             |
|---------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Etanol        | WGK1                          |                                                      |
| Triklorometan | WGK 3                         | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Komponenta    | Francija - INRS (tabele poklicne bolezni)            |
|---------------|------------------------------------------------------|
| Etanol        | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |
| Triklorometan | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 12 |

# VARNOSTNI LIST

Chloroform, stabilized with ethanol

Datum dopolnjene izdaje

02-Jul-2024

| Component                      | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol<br>64-17-5 (<0.8)       |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |
| Triklorometan<br>67-66-3 (>99) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 | Annex I - industrial chemical                                                               |

## 15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti / poročilo (CSA / CSR) ni bila opravljena

## ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

### Celotno besedilo H-izjav je navedeno v 2. in 3. poglavju

H225 - Lahko vnetljiva tekočina in hlapi

H302 - Zdravju škodljivo pri zaužitju

H332 - Zdravju škodljivo pri vdihavanju

H315 - Povzroča draženje kože

H319 - Povzroča hudo draženje oči

H351 - Sum povzročitve raka

H361d - Sum škodljivosti za nerojenega otroka

H336 - Lahko povzroči zaspanost ali omotico

H372 - Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti v stiku s kožo

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi, ki so na trgu/Evropski seznam objavljenih novih snovi

PICCS - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi

IECSC - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi

KECL - Korejske obstoječe in ocenjene kemične snovi

TSCA - Zakon ZDA o nadzoru na strupenimi snovmi Oddelek 8(b) Popis

DSL/NDL - Kanadski seznam domačih snovi/seznam tujih snovi

ENCS - Japonske obstoječe in nove kemične snovi

AICS - Avstralski seznam kemičnih snovi

NZIoC - Nova Zelandija seznam kemikalij

WEL - Mejna vrednost

ACGIH - Ameriška konferenca za higieno

DNEL - Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka

RPE - Oprema za zaščito dihal

LC50 - Smrtna koncentracija 50%

NOEC - Koncentracija brez opaznega učinka

PBT - Obstojne, bioakumulativne, strupene

TWA - Časovno umerjeno povprečje

IARC - Mednarodna agencija za raziskave raka

Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

LD50 - Smrtni odmerek 50%

EC50 - Učinkovita koncentracija 50%

POW - Porazdelitveni koeficient oktanol: Voda

VPvB - zelo obstojne, zelo bioakumulativne

ADR - Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga po cesti

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj

BCF - Biokoncentracijskega faktorja (BCF)

Reference ključne literature in virov podatkov

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavitelji varnostni list, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladj

ATE - Akutna strupenost ocena

VOC - Hlapne organske spojine

### Nasvete o usposabljanju

Usposabljanje na področju osveščanja glede kemijskih nevarnosti, ki vključuje označevanje, varnostne liste, osebno opremo in higieno.

Uporaba osebne zaščitne opreme, s temami, ki zajemajo ustrezno izbiro, združljivost, prodorne pragove, skrb, vzdrževanje, prilagajanje in EN standarde.

# VARNOSTNI LIST

Chloroform, stabilized with ethanol

Datum dopolnjene izdaje

02-Jul-2024

Prva pomoč ob izpostavljenosti kemikalijam, med drugim z uporabo za tušev za oči in varnostnih prh.

Usposabljanje za odzive na kemijsko nezgodo.

Preprečevanje požarov in gašenje, prepoznavanje nevarnosti in tveganj, statičnega naboja, eksplozivnih atmosfer, do katerih pride zaradi hlapov in prahu.

Datum izdaje 20-Jan-2010

Datum dopolnjene izdaje 02-Jul-2024

Povzetek razlicice Odstavki varnostnih listov so bili posodobljeni SDS, 7.

**Ta varnostni list je usklajen z zahtevami Uredbo (ES) št. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 .**

.

## Zavrnitev

Informacija v tem Varnostnem listu je glede na naše znanje, podatke in prepricanje ob casu objave pravilna. Informacija na razpolago je zasnovana samo kot priporocilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo, skladiščenje, prevoz, odstranjevanje in prenos in ni mišljena kot jamstvo ali specifikacija kvalitete. Informacija se tice samo konkretno navedene snovi in je lahko da neveljavna, ce se ta snov uporablja skupaj s kako drugo snovjo ali v kakem postopku, razen ce to v besedilu ni navedeno.

**Konec varnostnega lista**