

Ustedelsesdato 01-Jun-2010

Revisjonsdato 22-Mar-2024

Revisjonsnummer 2

## AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

### 1.1. Produktidentifikator

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Beskrivelse av produkt:   | <u>1,3-Dioxolane, anhydrous</u> |
| Cat No. :                 | <b>C43156</b>                   |
| Synonymer                 | 1,3-Dioxacyclopentane           |
| Indeks-nr                 | 605-017-00-2                    |
| CAS Nr                    | 646-06-0                        |
| EC-nummer:                | 211-463-5                       |
| Molekylar formel          | C3 H6 O2                        |
| REACH-registreringsnummer | -                               |

### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Anbefalt bruk | Laboratoriekjemikalier.        |
| Frarådet bruk | Ingen informasjon tilgjengelig |

### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

|               |                                                                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma         | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-postadresse | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen Døgnåpen telefon: 22 59 13 00  
Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare.

For opplysninger i , ring: 001-800-227-6701  
For opplysninger i , ring: +32 14 57 52 11

Telefonnummer i nødstilfelle, :+32 14 57 52 99  
Telefonnummer i nødstilfelle, :201-796-7100

Telefonnummer, :800-424-9300  
Telefonnummer, :703-527-3887

## AVSNITT 2 FAREIDENTIFIKASJON

### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008

# SIKKERHETSDATABLAD

1,3-Dioxolane, anhydrous

Revisjonsdato 22-Mar-2024

## Fysiske farer

Brannfarlige væsker

Kategori 2 (H225)

## Helsefarer

Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon

Kategori 2 (H319)

## Miljøfarer

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## 2.2. Merkingselementer



Signalord

Fare

## Fareutsagn

H225 - Meget brannfarlig væske og damp

H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon

## Sikkerhetssetninger

P280 - Benytt vernebriller/ansiktsskjerm

P264 - Vask ansikt, hender og eventuelle eksponerte hudområder grundig etter bruk

P337 + P313 - Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp

P303 + P361 + P353 - VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann

P210 - Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt

## 2.3. Andre farer

Stoffet er ikke ansett som persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) / veldig persistente og veldig bioakkumulerende (vPvB)

Inneholder et stoff på listene over nasjonale autoriteter for hormonforstyrrende stoffer

Inneholder et kjent eller formodet endokrint forstyrrende stoff

## AVSNITT 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

### 3.1. Stoffer

| Komponent                | CAS Nr   | EC-nummer:        | Velktprosent | CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008 |
|--------------------------|----------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| 1,3-Dioxolane            | 646-06-0 | EEC No. 211-463-5 | >95          | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)         |
| Hydroksytoluen, butylert | 128-37-0 | EEC No. 204-881-4 | 0.006-0.008  | Aquatic Acute 1 (H400)                             |

ALFAAC43156

# SIKKERHETSDATABLAD

1,3-Dioxolane, anhydrous

Revisjonsdato 22-Mar-2024

|  |  |  |  |                          |
|--|--|--|--|--------------------------|
|  |  |  |  | Aquatic Chronic 1 (H410) |
|--|--|--|--|--------------------------|

| Komponent                | Spesifikke konsentrasjonsgrenser (SCL) | M-faktor | Komponentnotater |
|--------------------------|----------------------------------------|----------|------------------|
| Hydroksytoluen, butylert | -                                      | 1        | -                |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| REACH-registreringsnummer | - |
|---------------------------|---|

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## AVSNITT 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                                          |                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelle råd                            | Kontakt lege hvis symptomene vedvarer.                                                                                                                     |
| Kontakt med øyne                         | Skyll umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Søk legehjelp.                                                                 |
| Hudkontakt                               | Vask umiddelbart med mye vann i minst 15 minutter. Kontakt lege hvis hudirritasjonen vedvarer.                                                             |
| Svelging                                 | Skyll munnen med vann, og drikk deretter rikelig med vann.                                                                                                 |
| Innånding                                | Flytt til frisk luft. Gi kunstig åndedrett dersom pasienten ikke puster. Kontakt lege hvis symptomene oppstår.                                             |
| Personlig verneutstyr for førstehjelpere | Se til at helsepersonellet vet hvilke(t) stoff(er) som er involvert, og tar forholdsregler for å beskytte seg selv og hindre spredning av kontamineringen. |

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

. Innånding av høye dampkonsentrasjoner kan forårsake symptomer som hodepine, svimmelhet, tretthet, kvalme og brekninger

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| Merknader til leger | Behandle symptomene. Symptomer kan være forsinket. |
|---------------------|----------------------------------------------------|

## AVSNITT 5. BRANNSLUKKINGSTILTAK

### 5.1. Slukningsmidler

#### Egnede slukningsmidler

Vannspray, karbondioksid (CO<sub>2</sub>), tørrkjemikalie, alkoholbestandig skum. Vanntåke kan brukes til å avkjøle lukkede beholdere.

#### Brannslukningsmidler som ikke skal brukes av sikkerhetsgrunner

Ingen informasjon tilgjengelig.

### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Brannfarlig. Beholdere kan eksplodere ved oppvarming. Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft. Dampene kan gå tilbake til antenningskilden og slå tilbake.

#### Farlige forbrenningsprodukter

Karbonmonoksid (CO), Karbondioksid (CO<sub>2</sub>).

## 5.3. Råd til brannmannskaper

Som ved alle branner, må det brukes selvstendig trykkpusteapparat, MSHA/NIOSH (godkjent eller tilsvarende) og fullt verneutstyr.

## AVSNITT 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Bruk påkrevd, personlig verneutstyr. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Fjern alle antennelseskilder. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet.

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til miljøet.

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Sug opp med inert absorberende materiale. Oppbevares i egnede lukkede beholdere for avfallsbehandling. Fjern alle antennelseskilder. Bruk gnistfritt verktøy og eksplosjonssikkert utstyr.

### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

Referer til vernetiltak som er oppført på liste under punkt 8 og 13.

## AVSNITT 7. HÅNTERING OG LAGRING

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Benytt personlig verneutstyr / ansiktsskjerm. Unngå inntak og inhalasjon. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Holdes unna åpen ild, varme flater og antenningskilder. Bruk kun gnistfritt verktøy. For å unngå antenne av damper p.g.a. statisk elektrisitet må alle metalleder i utstyret være jordet. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet.

#### **Hygienetiltak**

Må håndteres i henhold til industriell hygiene- og sikkerhetspraksis. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Ta av og vask tilsølte klær og hansker, inkludert på innsiden, før de brukes på nytt. Vask hendene før pauser og etter arbeidstid slutt.

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Hold beholderen godt lukket på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Eksplosjonsfarlig område. Holdes unna varme, gnister og ild.

Klasse 3

### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Bruk i laboratorier

## AVSNITT 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

### 8.1. Kontrollparametere

#### **Eksponeringsgrenser**

liste kilde

# SIKKERHETS DATABLAD

1,3-Dioxolane, anhydrous

Revisjonsdato 22-Mar-2024

| Komponent                | Den europeiske unionen | U.K                                                                 | Frankrike                                   | Belgia                                                 | Spania                                                                         |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1,3-Dioxolane            |                        |                                                                     |                                             | TWA: 20 ppm 8 uren<br>TWA: 62 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 20 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 61 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Hydroksytoluen, butylert |                        | STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                        | TWA / VLA-ED: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                   |

| Komponent                | Italia | Tyskland                                                                                                                                                                                                                                                             | Portugal                         | Nederland | Finland                                                                           |
|--------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1,3-Dioxolane            |        | TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 50 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 100 ppm<br>Höhepunkt: 300 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | TWA: 20 ppm 8 horas              |           | TWA: 100 ppm 8 tunteina<br>TWA: 310 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina                  |
| Hydroksytoluen, butylert |        | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 4<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>Höhepunkt: 40 mg/m <sup>3</sup>                                                                      | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |           | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Komponent                | Østerrike                               | Danmark                                                                     | Sveits                                                                                                                                            | Polen                                                                           | Norge |
|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1,3-Dioxolane            |                                         |                                                                             | Haut/Peau<br>STEL: 200 ppm 15 Minuten<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 100 ppm 8 Stunden<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach |       |
| Hydroksytoluen, butylert | MAK-TMW: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 40 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                      |                                                                                 |       |

| Komponent                | Bulgaria                                                 | Kroatia                                 | Irland                                                             | Kypros | Tsjekkia |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 1,3-Dioxolane            |                                                          |                                         | TWA: 20 ppm 8 hr.<br>STEL: 60 ppm 15 min                           |        |          |
| Hydroksytoluen, butylert | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 50 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 min |        |          |

| Komponent                | Estland | Gibraltar | Hellas                    | Ungarn                                                                                  | Island                                                                      |
|--------------------------|---------|-----------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1,3-Dioxolane            |         |           |                           | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK |                                                                             |
| Hydroksytoluen, butylert |         |           | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> |                                                                                         | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 20 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponent     | Latvia | Litauen                            | Luxembourg | Malta | Romania |
|---------------|--------|------------------------------------|------------|-------|---------|
| 1,3-Dioxolane |        | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> IPRD Oda |            |       |         |

# SIKKERHETS DATABLAD

1,3-Dioxolane, anhydrous

Revisjonsdato 22-Mar-2024

| Komponent                   | Russland                                   | Slovakiske Republikk | Slovenia                                                                                                                                     | Sverige | Tyrkia |
|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 1,3-Dioxolane               | Skin notation<br>MAC: 50 mg/m <sup>3</sup> |                      | TWA: 310 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 100 ppm 8 urah<br>Koža<br>STEL: 200 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 620 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah |         |        |
| Hydroksytoluen,<br>butylert |                                            |                      | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>inhalable fraction<br>STEL: 40 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah inhalable<br>fraction                     |         |        |

## Biologiske grenseverdier

Dette produktet, slik det er levert, inneholder ikke skadelige materialer med biologiske grenseverdier fastsatt av lokale myndigheter

## Overvåkingsmetoder

EN 14042:2003 Tittelidentifikasjon: Luftkvalitet på arbeidsplassen. Veiledning når det gjelder anvendelse og bruk av prosedyrer for vurdering av eksponering for kjemiske og biologiske stoffer.

## DNEL (Derived No Effect Level) / Avledet minimumseffektnivå (DMEL)

Se tabell for verdier

| Component                                            | Akutt effekt lokal<br>(Hud) | Akutt effekt systemisk<br>(Hud) | Kroniske effekter<br>lokal (Hud) | Kroniske effekter<br>systemisk (Hud) |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1,3-Dioxolane<br>646-06-0 ( >95 )                    |                             |                                 |                                  | DNEL = 1.18mg/kg<br>bw/day           |
| Hydroksytoluen, butylert<br>128-37-0 ( 0.006-0.008 ) |                             |                                 |                                  | DNEL = 0.5mg/kg<br>bw/day            |

| Component                                            | Akutt effekt lokal<br>(Innånding) | Akutt effekt systemisk<br>(Innånding) | Kroniske effekter<br>lokal (Innånding) | Kroniske effekter<br>systemisk (Innånding) |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1,3-Dioxolane<br>646-06-0 ( >95 )                    |                                   |                                       |                                        | DNEL = 3.306mg/m <sup>3</sup>              |
| Hydroksytoluen, butylert<br>128-37-0 ( 0.006-0.008 ) |                                   |                                       |                                        | DNEL = 3.5mg/m <sup>3</sup>                |

## PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

Se verdier under.

| Component                                            | Ferskvann        | Ferskvann<br>sediment           | Vann<br>intermitterende | Mikroorganismer i<br>kloakkbehandling<br>sanlegg | Jord (Landbruk)              |
|------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| 1,3-Dioxolane<br>646-06-0 ( >95 )                    | PNEC = 19.7mg/L  | PNEC = 77.7mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.95mg/L         | PNEC = 1mg/L                                     | PNEC = 2.62mg/kg<br>soil dw  |
| Hydroksytoluen, butylert<br>128-37-0 ( 0.006-0.008 ) | PNEC = 0.199µg/L | PNEC = 99.6µg/kg<br>sediment dw | PNEC = 1.99µg/L         | PNEC = 0.17mg/L                                  | PNEC = 47.69µg/kg<br>soil dw |

| Component                                            | Sjøvann           | Sjøvann sediment                | Sjøvann<br>intermitterende | Næringskjede             | Luft |
|------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|------|
| 1,3-Dioxolane<br>646-06-0 ( >95 )                    | PNEC = 1.97mg/L   | PNEC = 7.77mg/kg<br>sediment dw |                            |                          |      |
| Hydroksytoluen, butylert<br>128-37-0 ( 0.006-0.008 ) | PNEC = 0.0199µg/L | PNEC = 9.96µg/kg<br>sediment dw |                            | PNEC = 8.33mg/kg<br>food |      |

# SIKKERHETSDATABLAD

1,3-Dioxolane, anhydrous

Revisjonsdato 22-Mar-2024

## 8.2. Eksponeringskontroll

### Tekniske tiltak

Se til at det finnes øyespylingsstasjoner og sikkerhetsdusjer nær arbeidstedet. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, særlig i lukkede rom. Bruk eksplosjonssikkert elektrisk-/ventilasjons-/belysningsutstyr.

Det bør iverksettes tiltak for kontroll av farlige stoffer ved kilden, som konstruksjonsmessige tiltak som isolerer eller innelukker prosessen, iverksetting av endringer i prosesser eller utstyr som minsker utslipp eller kontakt, og bruk av formålstjenlig utformete avtrekksystemer

### Personlig verneutstyr

**Vernebriller** Vernebriller (EU-standard - EN 166)

**Håndvern** Vernehansker

| Hanskemateriale | Gjennombruddstid             | Hansketykkelse | EU-standard | Hanske kommentarer |
|-----------------|------------------------------|----------------|-------------|--------------------|
| Viton (R)       | Se produsentens anbefalinger | -              | EN 374      | (minstekrav)       |

**Hud- og kroppsvern** Langermede klær.

Inspiser hansker før bruk

Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren.

Referer til produsent / leverandør for informasjon

Sikre hansker er egnet for oppgaven; kjemisk kompatibilitet, behendighet, operasjonelle forhold, Bruker mottakelighet, f.eks allergiske reaksjoner

Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontakttid

Fjern hansker med omhu unngå hud forurensning

**Åndedrettsvern** Verneutstyr er ikke nødvendig ved normal bruk.

**Storskala / bruk i nødstilfeller** Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 136 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer

**Småskala / Laboratory bruk** Oppretthold tilstrekkelig ventilasjon

**Miljømessige eksponeringskontroller** Ingen informasjon tilgjengelig.

## AVSNITT 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                         |                                                  |                                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Fysisk tilstand</b>                  | Væske                                            |                                                |
| <b>Utseende</b>                         | Fargeløs                                         |                                                |
| <b>Lukt</b>                             | Ingen informasjon tilgjengelig                   |                                                |
| <b>Lukterskel</b>                       | Ingen data er tilgjengelig                       |                                                |
| <b>Smeltepunkt/frysepunkt</b>           | -95 °C / -139 °F                                 |                                                |
| <b>Mykgjøringspunkt</b>                 | Ingen data er tilgjengelig                       |                                                |
| <b>Kokepunkt/kokepunktintervall</b>     | 74 - 75 °C / 165.2 - 167 °F                      | @ 760 mmHg                                     |
| <b>Antennelighet (Væske)</b>            | Meget brannfarlig                                | På grunnlag av testdata                        |
| <b>Antennelighet (fast stoff, gass)</b> | Ikke relevant                                    | Væske                                          |
| <b>Eksplosjonsgrenser</b>               | Ingen data er tilgjengelig <b>Nedre</b> 2.1 vol% |                                                |
|                                         | <b>Øvre</b> 20.5 vol%                            |                                                |
| <b>Flammepunkt</b>                      | -6 °C / 21.2 °F                                  | <b>Metode</b> - Ingen informasjon tilgjengelig |
| <b>Selvantennelsestemperatur</b>        | 274 °C / 525.2 °F                                |                                                |

# SIKKERHETSDATABLAD

1,3-Dioxolane, anhydrous

Revisjonsdato 22-Mar-2024

|                                        |                                |              |
|----------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| Spaltingstemperatur                    | Ingen data er tilgjengelig     |              |
| pH                                     | Ingen informasjon tilgjengelig |              |
| Viskositet                             | 0.66 mPa.s @ 20 °C             |              |
| Vannløselighet                         | Løselig                        |              |
| Løselighet i andre løsemidler          | Ingen informasjon tilgjengelig |              |
| Partisjonskoeffisient (n-oktanol/vann) |                                |              |
| Komponent                              | log Pow                        |              |
| 1,3-Dioxolane                          | -0.37                          |              |
| Hydroksytoluen, butylert               | 5.1                            |              |
| Damptrykk                              | 70 mmHg @ 20 °C                |              |
| Tetthet / Tyngdekraft                  | 1.060                          |              |
| Bulketthet                             | Ikke relevant                  | Væske        |
| Dampetthet                             | Ingen data er tilgjengelig     | (Luft = 1.0) |
| Partikkelegenskaper                    | Ikke relevant (væske)          |              |

## 9.2. Andre opplysninger

|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Molekylar formel        | C3 H6 O2                                           |
| Molekylær vekt          | 74.08                                              |
| Eksplorative egenskaper | Dampene kan danne eksplorative blandinger med luft |

## AVSNITT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Ja

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Kan danne eksplorative peroksider.

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Farlig polymerisering | Farlig polymerisering forekommer ikke. |
| Farlige reaksjoner    | Ingen ved normal prosesshåndtering.    |

### 10.4. Forhold som skal unngås

Uforenlige produkter. Overoppheting. Holdes unna åpen ild, varme flater og antenningskilder. Eksponering til fuktig luft eller vann.

### 10.5. Uforenlige materialer

Sterke oksidasjonsmidler.

### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO2).

## AVSNITT 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

#### Produktinformasjon

#### (a) akutt giftighet,;

Oral

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Dermal

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Innånding

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

| Komponent | LD50 munn | LD50 hud | LC50 Inhalering |
|-----------|-----------|----------|-----------------|
|-----------|-----------|----------|-----------------|



# SIKKERHETSDATABLAD

1,3-Dioxolane, anhydrous

Revisjonsdato 22-Mar-2024

|                          |                       |                              |                              |
|--------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1,3-Dioxolane            | LD50 = 3 g/kg ( Rat ) | LD50 = 8480 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 68.4 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Hydroksytoluen, butylert | > 6 g/kg ( Rat )      | > 2 g/kg ( Rat )             | -                            |

(b) Hudetsende / irritasjon; Ingen data er tilgjengelig

(c) alvorlig øyeskade / irritasjon; Kategori 2

(d) Sensibilisering;  
Respiratorisk  
Huden  
Ingen data er tilgjengelig  
Ingen data er tilgjengelig

(e) mutagenitet i kjønnseller; Ingen data er tilgjengelig

(f) kreftfremkallende;  
Ingen data er tilgjengelig  
Det finnes ingen kjente, kreftfremkallende kjemikalier i dette produktet

(g) reproduksjonstoksisitet; Ingen data er tilgjengelig

(h) STOT-enkel eksponering; Ingen data er tilgjengelig

(i) STOT-gjentatt eksponering;  
Målorganer  
Ingen data er tilgjengelig  
Ingen informasjon tilgjengelig.

(j) aspirasjonsfare; Ingen data er tilgjengelig

Symptomer / effekter,  
både akutte og forsinkede  
Innånding av høye dampkonsentrasjoner kan forårsake symptomer som hodepine, svimmelhet, tretthet, kvalme og brekninger.

## 11.2. Informasjon om andre farer

Endokrine forstyrrende egenskaper .  
Vurdere hormonforstyrrende  
egenskaper for menneskers helse

Inneholder et stoff på listene over nasjonale autoriteter for hormonforstyrrende stoffer

| Component                                            | EUs nasjonale autoritetslister over<br>hormonforstyrrende stoffer - helse |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Hydroksytoluen, butylert<br>128-37-0 ( 0.006-0.008 ) | Liste II                                                                  |

## AVSNITT 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 12.1. Giftighet

Økotoksisitetseffekter Må ikke tømmes i kloakkavløp. .

| Komponent                | Ferskvannsfisk        | vannloppe           | Ferskvannsalge                              |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| 1,3-Dioxolane            | >100 mg/L             | >772 mg/L           |                                             |
| Hydroksytoluen, butylert | LC50 = 0.199 mg/L 96h | EC50 >0.31 mg/L 48h | EC50 = 0.758 mg/L 96h<br>EC50 = 6 mg/L 72 h |

# SIKKERHETSDATABLAD

1,3-Dioxolane, anhydrous

Revisjonsdato 22-Mar-2024

| Komponent                | Microtox                                                                     | M-faktor |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Hydroksytoluen, butylert | EC50 = 7.82 mg/L 5 min<br>EC50 = 8.57 mg/L 15 min<br>EC50 = 8.98 mg/L 30 min | 1        |

## 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

### Persistens

Biologisk nedbrytbarhet  
Persistens er lite sannsynlig, basert på tilgjengelig informasjon.

## 12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulering er lite sannsynlig

| Komponent                | log Pow | Biokonsentrasjonsfaktor (BCF) |
|--------------------------|---------|-------------------------------|
| 1,3-Dioxolane            | -0.37   | Ingen data er tilgjengelig    |
| Hydroksytoluen, butylert | 5.1     | 230 - 2500 dimensionless      |

## 12.4. Mobilitet i jord

Produktet inneholder flyktige organiske forbindelser (VOC) som fordamper lett fra alle overflater. Vil sannsynligvis være mobilt i miljøet på grunn av flyktigheten. Sprer seg hurtig i luft.

## 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Stoffet er ikke ansett som persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) / veldig persistente og veldig bioakkumulerende (vPvB).

## 12.6. Endokrine forstyrrende egenskaper

### Opplysninger om hormonhermer

Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

## 12.7. Andre skadelige effekter

### Persistente organiske forurensende Ozonforbrukende potential

Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes  
Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes

## AVSNITT 13. DISPONERING

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

#### Avfall fra rester/ubrukte produkter

Avfall klassifisert som farlig. Kast i henhold til de europeiske direktivene angående avfall og farlig avfall. Deponeres i samsvar med lokale forskrifter.

#### Forurenset emballasje

Kast denne beholderen til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Tomme beholdere inneholder produktrester (flytende og/eller damp) og kan være farlige. Produktet og den tomme beholderen må oppbevares atskilt fra varme og antenningskilder.

#### Europeisk avfallskatalog

I henhold til Europeisk avfallsliste, er avfallskoder ikke produktspesifikke men bruksområde-spesifikke.

#### Annen informasjon

Avfallskoder skal tilordnes av brukeren på grunnlag av bruksområdet for produktet. Må ikke tømmes i avløpssystem. Kan forbrennes eller deponeres på søppelplass hvis det skjer i samsvar med lokale forskrifter.

## AVSNITT 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

### IMDG/IMO

# SIKKERHETSDATABLAD

1,3-Dioxolane, anhydrous

Revisjonsdato 22-Mar-2024

**14.1. FN-nummer** UN1166  
**14.2. FN-forsendelsesnavn** DIOXOLANE  
**14.3. Transportfareklasse(r)** 3  
**14.4. Emballasjegruppe** II

## ADR

**14.1. FN-nummer** UN1166  
**14.2. FN-forsendelsesnavn** DIOXOLANE  
**14.3. Transportfareklasse(r)** 3  
**14.4. Emballasjegruppe** II

## IATA

**14.1. FN-nummer** UN1166  
**14.2. FN-forsendelsesnavn** DIOXOLANE  
**14.3. Transportfareklasse(r)** 3  
**14.4. Emballasjegruppe** II

**14.5. Miljøfarer** Ingen farer identifisert

**14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk** Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet.

**14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II av MARPOL73/78 og IBC-koden** Ikke aktuelt, emballert varer

## AVSNITT 15. OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

#### Internasjonale inventarlistes

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinene (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent                | CAS Nr   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| 1,3-Dioxolane            | 646-06-0 | 211-463-5 | -      | -   | X     | X    | KE-12027 | X    | X    |
| Hydroksytoluen, butylert | 128-37-0 | 204-881-4 | -      | -   | X     | X    | KE-03079 | X    | X    |

| Komponent                | CAS Nr   | TSCA (Toxic Substance Control Act) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------------|----------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| 1,3-Dioxolane            | 646-06-0 | X                                  | ACTIVE                                        | X   | -    | -    | X     | X     |
| Hydroksytoluen, butylert | 128-37-0 | X                                  | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Forkortelser:** X - Oppført '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorisasjon/restriksjoner i henhold til EU REACH

Ikke relevant

| Komponent                | CAS Nr   | REACH (1907/2006) - Tillegg XIV - stoffer som krever autorisasjon | REACH (1907/2006) - Tillegg XVII - Restriksjoner på visse farlige stoffer | REACH-forordningen (EC 1907/2006) artikkel 59 - Kandidatliste over stoffer med svært stor bekymring (SVHC) |
|--------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,3-Dioxolane            | 646-06-0 | -                                                                 | -                                                                         | -                                                                                                          |
| Hydroksytoluen, butylert | 128-37-0 | -                                                                 | -                                                                         | -                                                                                                          |

# SIKKERHETS DATABLAD

1,3-Dioxolane, anhydrous

Revisjonsdato 22-Mar-2024

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent                | CAS Nr   | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - Kvalifiserte mengder for Major Accident Varsling | Seveso III-direktivet (2012/18/EC) - Kvalifiserte Mengder for sikkerhetsrapport Krav |
|--------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,3-Dioxolane            | 646-06-0 | Ikke relevant                                                                         | Ikke relevant                                                                        |
| Hydroksytoluen, butylert | 128-37-0 | Ikke relevant                                                                         | Ikke relevant                                                                        |

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 649/2012 av 4. juli 2012 om eksport og import av farlige kjemikalier  
Ikke relevant

Inneholder komponent(er) som oppfyller en 'definisjon' av per & polyfluoralkylsubstans (PFAS)?  
Ikke relevant

Vær oppmerksom på direktiv 98/24/EC av om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot fare i forbindelse med kjemisk agens på arbeidsplassen .

## Nasjonale forordninger

## WGK klassifisering

Se tabell for verdier

| Komponent                | Tyskland Water Klassifisering (AwSV) | Tyskland - TA-Luft Klasse |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 1,3-Dioxolane            | WGK1                                 |                           |
| Hydroksytoluen, butylert | WGK 2                                |                           |

## 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

En kjemisk sikkerhetsvurdering / Rapporter (CSA / CSR) er ikke utført

## AVSNITT 16. ANDRE OPPLYSNINGER

### Full tekst for H-setningene som er omtalt i punkt 2 og 3

H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon  
H225 - Meget brannfarlig væske og damp  
H400 - Meget giftig for liv i vann  
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

### Forkortelser

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Europeisk stoffliste over kommersielt bestående, kjemiske stoffer/EU-liste over innmeldte, kjemiske stoffer

PICCS - Filippinenes liste over kjemikalier og kjemiske stoffer

IECSC – Kina, stoffliste over kjemiske stoffer

KECL - Korea, eksisterende kjemiske stoffer og stoffer under vurdering

TSCA - Amerikansk lov om kontroll med toksiske stoffer, del 8(b), stoffliste

DSL/NDL - Kanadiske lister over stoffer med lokalt/utenlandsk opphav

ENCS – Japan, stoffliste over bestående og nye kjemiske stoffer

AICS - Australias stoffliste over kjemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - New Zealands stoffliste

# SIKKERHETSDATABLAD

1,3-Dioxolane, anhydrous

Revisjonsdato 22-Mar-2024

**WEL** - Administrativ norm  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Amerikansk organisasjon for statens industrihygienikere)  
**DNEL** - Avledede ingen virkning nivå  
**RPE** - Åndedrettsvern  
**LC50** - Dødelig konsentrasjon 50%  
**NOEC** - Ingen observert effekt konsentrasjon  
**PBT** - Persistent, bioakkumulerende, Giftig

**TWA** - Tidsvektet gjennomsnitt  
**IARC** - International Agency for Research on Cancer  
  
**PNEC** (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)  
**LD50** - Dødelig dose 50%  
**EC50** - Effektiv konsentrasjon 50%  
**POW** - Fordelingskoeffisienten oktanol: Vann  
**vPvB** - svært persistent, svært bioakkumulerende

**ADR** - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**MARPOL** - Internasjonal konvensjon om hindring av forurensning fra skip

**OECD** - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

**ATE** - Akutt giftighet estimat

**BCF** - Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)

**VOC** - (flyktige organiske forbindelser)

**Viktigste litteraturreferanser og datakilder**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leverandører sikkerhetsdatabladet, Chemadvisor - LOLI, Merck indeks, RTECS

## Opplæringsråd

Opplæring i kjemisk fare, som omfatter merking, sikkerhetsdataark, personlig verneutstyr og hygiene.

Bruk av personlig verneutstyr, inkludert korrekt valg, forenlighet, gjennombruddsterskler, pleie, vedlikehold, tilpasning og EN-standarder.

Førstehjelp for kjemisk eksponering, inkludert bruk av øyevask og sikkerhetsdusjer.

Opplæring i kjemisk hendelsesrespons.

Brannforebygging og -bekjemping, identifisere farer og risikoer, statisk elektrisitet, eksplosive atmosfærer som følge av damper og støv.

**Tilberedt av**

Avdeling produktsikkerhet Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Utstedelsesdato**

01-Jun-2010

**Revisjonsdato**

22-Mar-2024

**Revisjonsoppsummering**

Ny leverandør av nødtelefon.

**Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene til Bestemmelse (EF) nr. 1907/2006.**

## Ansvarsfraskrivelse

Opplysningene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte, så langt vi kjenner til, og ifølge foreliggende informasjon og antakelser på utgivelsesdatoen. Opplysningene som er gitt, er bare ment å være rådgivende når det gjelder sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare for de spesifikke materialene, og gjelder ikke hvis det blir brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten

**Slutt på sikkerhetsdatabladet**