

## FICHE DE DONNÉES DE SECURITÉ

Date de préparation 27-avr.-2009

Date de révision 25-mars-2024

Numéro de révision 3

### 1. Identification

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Nom du produit                | Methanol                           |
| Cat No. :                     | C32663                             |
| No. CAS                       | 67-56-1                            |
| Synonymes                     | Methyl alcohol                     |
| Utilisation recommandée       | Produits chimiques de laboratoire. |
| Utilisations contre-indiquées | .                                  |

#### Données du fournisseur de la fiche de sécurité

##### Company

##### **Importateur / Distributeur**

Fisher Scientific  
112 Colonnade Road,  
Ottawa, ON K2E 7L6,  
Canada  
Tel: 1-800-234-7437

##### **Numéro d'appel d'urgence**

For information **US** call: 001-800-227-6701 / **Europe** call: +32 14 57 52 11

Emergency Number **US**:001-201-796-7100 / **Europe**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. No. **US**:001-800-424-9300 / **Europe**:001-703-527-3887

### 2. Identification des dangers

#### Classification

##### **Classification WHMIS 2015**

Classé comme dangereux en vertu du Règlement sur les produits dangereux (DORS / 2015-17)

|                                                                      |             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Liquides inflammables                                                | Catégorie 2 |
| Toxicité orale aiguë                                                 | Catégorie 3 |
| Toxicité cutanée aiguë                                               | Catégorie 3 |
| Toxicité aiguë par inhalation                                        | Catégorie 3 |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) | Catégorie 1 |
| Organes cibles - nerf optique, Système nerveux central (SNC).        |             |
| Organe cible spécifique en cas de toxicité - (exposition répétée)    | Catégorie 1 |
| Organes cibles - Rein, Foie, rate, Sang.                             |             |

#### Éléments d'étiquetage

**Mot indicateur**

Danger

**Mentions de danger**

Liquide et vapeurs très inflammables

Toxique par ingestion, par contact cutané ou par inhalation

Risque avéré d'effets graves pour les organes

Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée

**Conseils de prudence****Prévention**

Tenir loin de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et autres sources d'inflammation. Défense de fumer

Maintenir le récipient fermé de manière étanche

Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception

Utiliser un matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/antidéflagrant

Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols

Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

Utiliser des outils ne produisant pas d'étincelles

Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques

**Intervention**

EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ médecin

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher

EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer

Appeler un CENTRE ANTIPOISON/ médecin

Rincer la bouche

En cas d'incendie : Utiliser du sable sec, du produit chimique en poudre ou une mousse anti-alcool pour l'extinction

Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation

**Entreposage**

Garder sous clef

Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche

**Élimination**

Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets approuvée

**Other Hazards**

Poison, peut être mortel ou provoquer la cécité en cas d'ingestion

**3. Composition/informations sur les composants**

| Composant | No. CAS | % en poids |
|-----------|---------|------------|
| Méthanol  | 67-56-1 | >95        |

**4. Premiers soins**

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Conseils généraux</b>                       | Une consultation médicale immédiate est requise. Présenter cette fiche signalétique au médecin traitant.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Contact avec les yeux</b>                   | Rincer immédiatement avec une grande quantité d'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins quinze minutes. Une consultation médicale immédiate est requise.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Contact avec la peau</b>                    | Laver immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes. Une consultation médicale immédiate est requise.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Inhalation</b>                              | Déplacer à l'air frais. Administrer de l'oxygène si la respiration est difficile. Ne pas utiliser la méthode bouche-à-bouche si la victime a ingéré ou inhalé la substance, appliquer la respiration artificielle à l'aide d'un masque de poche muni d'une valve à sens unique ou autre appareil médical approprié. Une consultation médicale immédiate est requise. |
| <b>Ingestion</b>                               | NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Symptômes et effets les plus importants</b> | Difficulté à respirer. Peut causer la cécité: L'inhalation de concentrations élevées de vapeurs peut causer des symptômes comme des maux de tête, des vertiges, une fatigue, des nausées et des vomissements                                                                                                                                                         |
| <b>Notes au médecin</b>                        | Traiter en fonction des symptômes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

|                                                   |                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agents extincteurs appropriés</b>              | La pulvérisation d'eau, le dioxyde de carbone (CO <sub>2</sub> ), une poudre extinctrice, une mousse anti-alcool. Une eau atomisée peut être utilisée pour refroidir les contenants fermés. |
| <b>Moyens d'extinction inappropriés</b>           | L'eau peut s'avérer sans effet                                                                                                                                                              |
| <b>Point d'éclair</b>                             | 10 °C / 50 °F                                                                                                                                                                               |
| <b>Méthode -</b>                                  | CF (vase clos) Abel-Pensky (DIN 51755) Directive 84/449/EEC, A.9                                                                                                                            |
| <b>Température d'auto-inflammation</b>            | 455 °C / 851 °F                                                                                                                                                                             |
| <b>Limites d'explosivité</b>                      |                                                                                                                                                                                             |
| Supérieures                                       | 31.00 vol %                                                                                                                                                                                 |
| Inférieure                                        | 6.0 vol %                                                                                                                                                                                   |
| <b>Sensibilité aux chocs</b>                      | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                                              |
| <b>Sensibilité aux décharges électrostatiques</b> | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                                              |

### Dangers spécifiques du produit

Inflammable. Risque d'inflammation. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air. Les vapeurs peuvent remonter jusqu'à la source d'ignition et causer un retour de flammes. Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air.

### Produits de combustion dangereux

Monoxyde de carbone (CO). Formaldéhyde.

### Équipement de protection et précautions pour les pompiers

Comme avec tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à demande de pression, MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et une tenue de protection complète. Une décomposition thermique peut mener à l'émission de gaz et de vapeurs irritants.

### NFPA

Santé  
2

Inflammabilité  
3

Instabilité  
0

Dangers physiques  
N/A

## 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

|                                 |                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Précautions personnelles</b> | Évacuer le personnel vers des endroits sécuritaires. Tenir les gens à l'écart des, et contre |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Précautions environnementales</b>           | le vent par rapport aux, déversements/fuites. Utiliser l'équipement de protection individuelle requis. S'assurer une ventilation adéquate. Éliminer toutes les sources d'inflammation. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Ne doit pas être rejeté dans l'environnement. Consulter la section 12 pour des données écologiques supplémentaires. |
| <b>Méthodes de confinement et de nettoyage</b> | Absorber avec une matière absorbante inerte. Garder dans des contenants fermés appropriés pour élimination. Éliminer toutes les sources d'inflammation. Utiliser des outils anti-étincelles et du matériel antidéflagration.                                                                                                                                  |

## 7. Manutention et stockage

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manutention</b>  | Porter de l'équipement de protection individuelle/du visage. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs/aérosols. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Utiliser seulement sous une hotte contre les vapeurs de produits chimiques. Ne pas ingérer. En cas d'ingestion, demander immédiatement une assistance médicale. Tenir à l'écart des flammes, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Pour éviter l'inflammation des vapeurs organiques par la décharge d'électricité statique, toutes les parties en métal des équipements utilisés doivent être mises à la masse. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. |
| <b>Entreposage.</b> | Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l'écart des flammes, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation. Zone contenant des substances inflammables. Matières incompatibles. Agents oxydants forts. Acides forts. Anhydrides acides. Chlorures d'acide. Bases fortes. Métaux. Peroxydes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle

### Directives relatives à l'exposition

| Composant | Alberta                                                                                            | Colombie-Britannique                  | Ontario                               | Québec                                                                                             | ACGIH TLV                             | OSHA PEL                                                                                                                                                                                 | NIOSH                                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Méthanol  | TWA: 200 ppm<br>TWA: 262 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 328 mg/m <sup>3</sup><br>Skin | TWA: 200 ppm<br>STEL: 250 ppm<br>Skin | TWA: 200 ppm<br>STEL: 250 ppm<br>Skin | TWA: 200 ppm<br>TWA: 262 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 328 mg/m <sup>3</sup><br>Skin | TWA: 200 ppm<br>STEL: 250 ppm<br>Skin | (Vacated) TWA: 200 ppm<br>(Vacated) TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) STEL: 250 ppm<br>(Vacated) STEL: 325 mg/m <sup>3</sup><br>Skin<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | IDLH: 6000 ppm<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 325 mg/m <sup>3</sup> |

### Légende

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux)

OSHA - Sécurité et administration de la santé

NIOSH: NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health

### Mesures techniques

Utiliser seulement sous une hotte contre les vapeurs de produits chimiques. Utiliser un matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/antidéflagrant. S'assurer que des douches oculaires et des douches de sécurité sont situées à proximité de l'emplacement des postes de travail.

Dès que possible, mettre en place des mesures de contrôle technique comme l'isolement ou le confinement du procédé, l'introduction de modifications du procédé ou de l'équipement pour minimiser les rejets ou les contacts, et l'utilisation de systèmes de ventilation correctement conçus pour maîtriser les matières dangereuses à la source

### Équipement de protection individuelle

#### Protection des yeux

Lunettes de protection à fermeture étanche

**Protection des mains****Gants de protection**

| Matériau des gants   | Le temps de passage | Épaisseur des gants | Commentaires à gants                                                  |
|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Caoutchouc butylique | > 480 minutes       | 0.35 mm             | Comme testé sous EN374-3                                              |
| Viton (R)            | > 480 minutes       | 0.70 mm             | Détermination de la résistance à la perméation des produits chimiques |

Inspecter les gants avant de l'utiliser

Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de gants.

(Consulter le fabricant / fournisseur pour des informations)

S'assurer que les gants sont appropriés pour la tâche

compatibilité chimique, dextérité, conditions opérationnelles, Susceptibilité utilisateur, par exemple effets de sensibilisation

Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles qu

Enlever les gants avec soin en évitant la contamination cutanée

**Protection respiratoire**

Lorsque les travailleurs sont exposés à des concentrations qui excèdent la limite d'exposition, ils doivent utiliser des appareils respiratoires approuvés appropriés. Observer la norme 29CFR 1010.134 de l'OSHA relative aux respirateurs. Si nécessaire, toujours porter un respirateur approuvé par NIOSH.

Pour protéger le porteur, l'équipement de protection respiratoire doit être correctement ajusté, utilisé et entretenu

**Type de filtre recommandé :** bas point d'ébullition solvant organique Type AX Brun conforme au EN371

Lorsque PRE est utilisé un test d'adéquation du masque doit être effectuée

**Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement**

Aucun renseignement disponible.

**Mesures d'hygiène**

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Nettoyer régulièrement l'équipement, les locaux et les vêtements de travail.

## 9. Propriétés physiques et chimiques

|                                                         |                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>État physique</b>                                    | Liquide                                                          |
| <b>Aspect</b>                                           | Incolore                                                         |
| <b>Odeur</b>                                            | d'alcool                                                         |
| <b>Seuil de perception de l'odeur</b>                   | Aucun renseignement disponible                                   |
| <b>pH</b>                                               | Aucun renseignement disponible                                   |
| <b>Point/intervalle de fusion</b>                       | -98 °C / -144.4 °F                                               |
| <b>Point/intervalle d'ébullition</b>                    | 64.7 °C / 148.5 °F @ 760 mmHg                                    |
| <b>Point d'éclair</b>                                   | 10 °C / 50 °F                                                    |
| <b>Méthode -</b>                                        | CF (vase clos) Abel-Pensky (DIN 51755) Directive 84/449/EEC, A.9 |
| <b>Taux d'évaporation</b>                               | 5.2 (éther = 1)                                                  |
| <b>Inflammabilité (solide, gaz)</b>                     | Non applicable                                                   |
| <b>Limites d'inflammabilité ou d'explosion</b>          |                                                                  |
| Supérieures                                             | 31.00 vol %                                                      |
| Inférieure                                              | 6.0 vol %                                                        |
| <b>Pression de vapeur</b>                               | 128 hPa @ 20 °C                                                  |
| <b>Densité de vapeur</b>                                | 1.11                                                             |
| <b>Densité</b>                                          | 0.791                                                            |
| <b>Solubilité</b>                                       | Miscible avec l'eau                                              |
| <b>Coefficient de partage octanol: eau</b>              | Aucune donnée disponible                                         |
| <b>Température d'auto-inflammation</b>                  | 455 °C / 851 °F                                                  |
| <b>Température de décomposition</b>                     | Aucun renseignement disponible                                   |
| <b>Viscosité</b>                                        | 0.55 cP at 20 °C                                                 |
| <b>Formule moléculaire</b>                              | C H4 O                                                           |
| <b>Masse moléculaire</b>                                | 32.04                                                            |
| <b>Teneur (%) en COV (composés organiques volatils)</b> | 100                                                              |

Tension superficielle

0.02255 N/m @ 20°C

## 10. Stabilité et réactivité

|                                     |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Danger de réaction                  | Aucun connu suivant les informations fournies.                                                                                           |
| Stabilité                           | Stable dans des conditions normales.                                                                                                     |
| Conditions à éviter                 | Produits incompatibles. Chaleur, flammes et étincelles. Tenir à l'écart des flammes, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation. |
| Matières incompatibles              | Agents oxydants forts, Acides forts, Anhydrides acides, Chlorures d'acide, Bases fortes, Métaux, Peroxydes                               |
| Produits de décomposition dangereux | Monoxyde de carbone (CO), Formaldéhyde                                                                                                   |
| Polymérisation dangereuse           | Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.                                                                                        |
| Réactions dangereuses               | Aucun dans des conditions normales de traitement.                                                                                        |

## 11. Données toxicologiques

### Toxicité aiguë

#### Renseignements sur le produit Renseignements sur les composants

| Composant | DL50 orale                     | DL50 épidermique              | LC50 Inhalation               |
|-----------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Méthanol  | LD50 = 1187 – 2769 mg/kg (Rat) | LD50 = 17100 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 128.2 mg/L ( Rat ) 4 h |

Toxicologically Synergistic Products Tétrachlorure de carbone

#### Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

|                 |                                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Irritation      | Peut causer une irritation de la peau et des yeux                                            |
| Sensibilisation | Aucun renseignement disponible                                                               |
| Cancérogénicité | Le tableau ci-dessous indique si chaque agence a inscrit un ingrédient comme un cancérogène. |

| Composant | No. CAS | CIRC           | NTP            | ACGIH          | OSHA           | Mexique        |
|-----------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Méthanol  | 67-56-1 | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) |

|                                                       |                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Effets mutagènes                                      | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                                        |
| Effets sur la reproduction                            | Aucun renseignement disponible.                                                                                                                                                       |
| Effets sur le développement                           | Component substance is listed on California Proposition 65 as a developmental hazard.                                                                                                 |
| Tératogénicité                                        | Aucun renseignement disponible.                                                                                                                                                       |
| STOT - exposition unique<br>STOT - exposition répétée | nerf optique Système nerveux central (SNC)<br>Rein Foie rate Sang                                                                                                                     |
| Danger par aspiration                                 | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                                        |
| Symptômes / effets, aigus et différés                 | Peut causer la cécité: L'inhalation de concentrations élevées de vapeurs peut causer des symptômes comme des maux de tête, des vertiges, une fatigue, des nausées et des vomissements |
| Renseignements sur les                                | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                                        |

## perturbateurs endocriniens

## Autres effets nocifs

Les propriétés toxicologiques n'ont pas été entièrement étudiées.

## 12. Données écologiques

## Écotoxicité

| Composant | Algue d'eau douce | Poisson d'eau douce                           | Microtox                                                                        | Daphnia magna         |
|-----------|-------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Méthanol  | Non inscrit(e)    | Pimephales promelas: LC50<br>> 10000 mg/L 96h | EC50 = 39000 mg/L 25 min<br>EC50 = 40000 mg/L 15 min<br>EC50 = 43000 mg/L 5 min | EC50 > 10000 mg/L 24h |

**Persistance et dégradabilité** Une persistance est peu probable d'après les informations fournies.

**Bioaccumulation** Aucun renseignement disponible.

**Mobilité** Mobilité probable dans l'environnement en raison de sa volatilité.

| Composant | Log Poctanol/eau |
|-----------|------------------|
| Méthanol  | -0.74            |

## 13. Données sur l'élimination

**Méthodes d'élimination** Ne doit pas être rejeté dans l'environnement.

| Composant          | RCRA - déchets de série U | RCRA - déchets de série P |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| Méthanol - 67-56-1 | U154                      | -                         |

## 14. Informations relatives au transport

## DOT

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| No ONU                    | UN1230   |
| Nom officiel d'expédition | Méthanol |
| Classe de danger          | 3        |
| Groupe d'emballage        | II       |

## TMD

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| No ONU                       | UN1230   |
| Nom officiel d'expédition    | Méthanol |
| Classe de danger             | 3        |
| Classe de danger subsidiaire | 6.1      |
| Groupe d'emballage           | II       |

## IATA

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| No ONU                       | UN1230   |
| Nom officiel d'expédition    | Méthanol |
| Classe de danger             | 3        |
| Classe de danger subsidiaire | 6.1      |
| Groupe d'emballage           | II       |

## IMDG/IMO

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| No ONU                       | UN1230   |
| Nom officiel d'expédition    | Méthanol |
| Classe de danger             | 3        |
| Classe de danger subsidiaire | 6.1      |
| Groupe d'emballage           | II       |

## 15. Informations sur la réglementation

## Inventaires internationaux

| Composant | No. CAS | DSL | NDSL | TSCA | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | EINECS | ELINCS | NLP |
|-----------|---------|-----|------|------|-----------------------------------------------------|--------|--------|-----|
|-----------|---------|-----|------|------|-----------------------------------------------------|--------|--------|-----|

|           |         |       |          |      |        |           |      |       |       |
|-----------|---------|-------|----------|------|--------|-----------|------|-------|-------|
| Méthanol  | 67-56-1 | X     | -        | X    | ACTIVE | 200-659-6 | -    | -     |       |
| Composant | No. CAS | IECSC | KECL     | ENCS | ISHL   | TCSI      | AICS | NZIoC | PICCS |
| Méthanol  | 67-56-1 | X     | KE-23193 | X    | X      | X         | X    | X     | X     |

**Légende:**

X - Inscrit '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

LIS/LES - liste intérieure des substances/liste extérieure des substances pour le Canada

TSCA - États-Unis - Section 8 (b) de l'inventaire TSCA (loi réglementant les substances toxiques)

EINECS/ELINCS - Inventaire européen des substances chimiques commercialisées existantes /Liste européenne des substances chimiques modifiées

IECSC - Chinese Inventory of Existing Chemical Substances

KECL - Liste des substances chimiques existantes et évaluées de la Corée

ENCS - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles

AICS - Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)

PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques des Philippines

**Canada**

FDS conforme aux dispositions de la norme canadienne - Partie 4, annexes 1 et 2 du Règlement sur les produits dangereux (RSD) et conforme aux exigences du Règlement sur les produits dangereux (alinéa 13 (1) a) de la Loi sur les produits dangereux (HPA)).

| Composant | NPRI                                                                        | Agence Canadienne de Protection de l'Environnement (CEPA) - Liste des substances toxiques | Le Plan de gestion des produits chimiques du Canada (CEPA) |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Méthanol  | Part 1, Group A Substance<br>Part 5, Individual Substances Part 4 Substance |                                                                                           |                                                            |

**Autres réglementations internationales****Autorisation/Restrictions selon EU REACH**

| Composant | REACH (1907/2006) - Annexe XIV - substances soumises à autorisation | REACH (1907/2006) - Annexe XVII - Restrictions applicables à certaines substances dangereuses                                            | Règlement REACH (CE 1907/2006) article 59 - Liste candidate des substances extrêmement préoccupantes (SVHC) |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Méthanol  | -                                                                   | Use restricted. See item 69.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                                           |

**Liens REACH**<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>**Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

| Composant | No. CAS | OECD HPV   | Des polluants organiques persistants | Potentiel de destruction de l'ozone | Restriction des substances dangereuses (RoHS) |
|-----------|---------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Méthanol  | 67-56-1 | Inscrit(e) | Non applicable                       | Non applicable                      | Non applicable                                |

| Composant | No. CAS | La directive Seveso III (2012/18/EU) - Quantités de qualification pour la notification des accidents majeurs | Directive Seveso III (2012/18/CE) - Quantités de qualification pour Exigences relatives aux rapports de sécurité | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Méthanol  | 67-56-1 | 500 tonne                                                                                                    | 5000 tonne                                                                                                       | Non applicable             | Non applicable                     |



## 16. Autres informations

|                     |                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Préparée par        | Département sécurité du produit.<br>Email: chem.techinfo@thermofisher.com<br>www.thermofisher.com |
| Date de préparation | 27-avr.-2009                                                                                      |
| Date de révision    | 25-mars-2024                                                                                      |
| Date d'impression   | 25-mars-2024                                                                                      |
| Sommaire            | Nouveau fournisseur de services d'intervention téléphonique d'urgence.                            |

### Avis de non-responsabilité

À notre connaissance et selon nos renseignements et notre opinion à la date de publication de cette fiche signalétique, les renseignements fournis dans cette dernière sont exacts. Les renseignements donnés sont conçus uniquement comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, l'entreposage, le transport, l'élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les renseignements sont liés uniquement au produit particulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit utilisé en association avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte

**Fin de la fiche de données de sécurité**