

ALFAA46416

CNS 15030化学品分类和标签

## Duplex 2209, 20目, 直径0.3mm (0.012mm)线织成

### 一、化學品與廠商資料

**产品说明:**  
**Product Description:** Duplex 2209, 20目, 直径0.3mm (0.012mm)线织成  
**Duplex 2209 wire cloth**

**目錄號:** 46416

**供應者** Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific)  
Shore Road, Heysham  
Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom  
Office Tel: +44 (0) 1524 850506  
Office Fax: +44 (0) 1524 850608

**緊急聯絡電話/傳真電話** 4008215118  
Chemtec: +886 2 7741 4207 (local), 00801-14-8954 (International)

**電子信箱** begel.sdsdesk@thermofisher.com

**建議用途** 實驗室化學品。  
**限制使用** 無相關信息

### 二、危害辨識資料

**物質狀態**  
固體

**外觀(物質狀態、顏色等)**  
灰 - 銀

**氣味**  
無氣味

#### 應急綜述

懷疑致癌。可能對生育能力或對胎兒造成傷害。可能會對器官造成損害。可能造成皮膚過敏。

#### 物質或混合物之危害分類

|                  |      |
|------------------|------|
| 皮膚致敏             | 級別 1 |
| 致癌性              | 級別2  |
| 生殖毒性             | 級別1B |
| 特定的靶器官系統毒性(單次暴露) | 級別2  |

#### 標示元素



**警示語**

**危險**

#### 危害警告訊息

H351 - 懷疑致癌  
H360 - 可能對生育能力或對胎兒造成傷害  
H371 - 可能會對器官造成傷害  
H317 - 可能造成皮膚過敏

**危害防範措施****預防**

P201 - 使用前取得特別說明

P202 - 在閱讀並瞭解所有安全防範措施之前切勿處置

P260 - 不要吸入粉塵/熏煙/氣體/霧滴/蒸氣/噴霧

P272 - 受沾染的工作服不得帶出工作場所

P280 - 佩戴防護手套

**反應**

P302 + P352 - 如皮膚沾染：用大量肥皂和水清洗

P308 + P313 - 如暴露到或在意，求醫治療/諮詢

P362 + P364 - 脫掉沾染的衣服，清洗後方可重新使用

**儲存**

P403 - 存放於通風良好處

**處置**

P501 - 將內容物／容器交由認可的廢棄物處理場處理

**物理及化學性質**

無確定。

**健康危害**

懷疑致癌。可能對生育能力或對胎兒造成傷害。可能會對器官造成損害。可能造成皮膚過敏。

**環境危害**

沒有包含對環境有危險的物質或者在廢水處理廠不能被降解的物質。由於其低水溶性，不可能在環境中遷移。溢出物不太可能穿透土壤。

本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌干擾物。

**三、成分辨識資料**

| 組分 | 化學文摘社登記號碼(CAS No.) | 重量百分含量 |
|----|--------------------|--------|
| 铁  | 7439-89-6          | 60.22  |
| 铬  | 7440-47-3          | 23.5   |
| 镍  | 7440-02-0          | 9.5    |
| 钼丝 | 7439-98-7          | 3.5    |
| 锰片 | 7439-96-5          | 2.0    |
| 硅  | 7440-21-3          | 0.9    |
| 铜  | 7440-50-8          | 0.3    |
| 磷  | 7723-14-0          | 0.03   |
| 碳  | 7440-44-0          | 0.03   |
| 硫磺 | 7704-34-9          | 0.02   |

**四、急救措施****一般建議**

如果症狀持續，請聯絡醫師。

**眼睛接觸**

立即用大量清水沖洗至少15 分鐘以上，包括眼皮下面。就醫治療。

**皮膚接觸**

立即以大量清水沖洗至少 15 分鐘。如果皮膚刺激持續，請聯絡醫師。

**吸入**

移至新鮮空氣處。如果呼吸停止，進行人工呼吸。如出現症狀，就醫治療。

**食入**

用水漱口，然後飲用大量的水。如出現症狀，就醫治療。

**最重要症狀及危害效應**

Duplex 2209, 20目, 直径0.3mm (0.012mm)线织成

可能引起過敏性皮膚反應。過敏反應症狀可能包括皮疹、瘙癢、腫脹、呼吸困難、手腳刺痛、頭暈、目眩、胸痛、肌肉疼痛或潮紅。

**對急救人員之防護**

無需特殊預防措施。

**對醫師的備註**

對症治療。

**五、滅火措施****適用滅火劑**

經核准的D類滅火器。不得用水或泡沫。

**基於安全因素而不得使用的滅火劑**

水可能無效。

**滅火時可能遭遇之特殊危害**

熱分解會導致刺激性氣體和蒸氣的釋放。

**消防人員之防護裝備和注意事項**

任何火災時，佩戴MSHA/NIOSH批准的或相當的壓力下自給式呼吸器並穿上全身防護服。

**六、洩漏處理方法****個人應注意事項**

確保足夠的通風。按要求使用個人防護設備。避免粉塵的形成。無需特殊預防措施。

**環境注意事項**

不得沖入地表水或污水排放系統。不得排放到環境中。不可讓材料污染地下水系統。

**防止擴散和清除的方法**

清掃並鏟到合適的容器中進行處置。存放於適當的密閉容器中進行處置。收集並轉移到容器內，並正確標記容器。

請參閱第8和第13節中的防護措施。

**七、安全處置與儲存方法****處置**

穿戴個人防護設備戴/戴防護面具。確保足夠的通風。避免食入和吸入。避免粉塵的形成。嚴防進入眼中、接觸皮膚或衣服沾污。

**儲存**

請存放於乾燥處。遠離酸類物質。

**特定用途**

在實驗室使用

**八、暴露控制及個人防護措施****控制參數**

| 組分  | 中國                                                     | 臺灣                                                     | 泰國                       | 香港                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| 鉻   | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                            | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                               |                          | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                             |
| 鎳   | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                               | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                               | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup>                             |
| 錳片, | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup>                            | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                               |                          | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup>                             |
| 銅   | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> |                          | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> |

## Duplex 2209, 20目, 直径0.3mm (0.012mm)线织成

|   |                                                            |                            |                            |                                             |
|---|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| 磷 | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.02 ppm<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> |
|---|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|

| 組分  | ACGIH TLV                                                 | OSHA PEL                                                                                                                                            | NIOSH                                                                                 | 英國                                                                                                                                               | 歐盟                                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 铬   | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                | (Vacated) TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                      | IDLH: 250 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                             | STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                                                            | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8hr)                                      |
| 镍   | TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup>                                | (Vacated) TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                      | IDLH: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.015 mg/m <sup>3</sup>                            | STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin                                                                    |                                                                     |
| 铝丝  | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup>     | (Vacated) TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                 | IDLH: 5000 mg/m <sup>3</sup>                                                          | STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                                                              |                                                                     |
| 锰片, | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | (Vacated) TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 5 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) STEL: 3 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) Ceiling: 5 mg/m <sup>3</sup> | IDLH: 500 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup>  | STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8h) |
| 硅   |                                                           | (Vacated) TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                  | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                                 | STEL: 30 ppm 15 min<br>STEL: 12 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                      |                                                                     |
| 铜   | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup>                                | (Vacated) TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                      | IDLH: 100 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr       |                                                                     |
| 磷   |                                                           | (Vacated) TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                |                                                                                       | -                                                                                                                                                |                                                                     |

## 說明

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美國政府工業衛生師協會)

OSHA - Occupational Safety and Health Administration

NIOSH: NIOSH (國家職業安全與健康研究所)

## 監測方法

BS EN 14042:2003 標識符：工作環境。化學和生物製劑接觸評估程序的應用和使用指南。

## 暴露控制

## 工程措施

正常使用條件下不會有。

## 個人防護設備

## 眼睛防護

佩戴有護邊的安全眼鏡(或護目鏡) (歐洲標準 - EN 166)

## 手部防護

不需要特殊防護設備

| 手套材料  | 穿透時間    | 手套的厚度 | 歐盟標準   | 手套的意見  |
|-------|---------|-------|--------|--------|
| 一次性手套 | 見製造商的建議 | -     | EN 374 | (最低要求) |

## 皮膚及身體防護

長袖衫

## 呼吸防護

正常使用條件下不需要防護設備。 不需要特殊防護設備。

## 大規模/緊急用途

如果超過接觸限值或出現刺激或其他症狀，請使用經NIOSH / MSHA或歐洲標準EN 136認證

Duplex 2209, 20目, 直径0.3mm (0.012mm)线织成

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
|           | 的呼吸器。<br>推薦的過濾器類型： 粒子濾波器                         |
| 小規模/實驗室使用 | 保持通風足夠 一般來說,不要求個人的呼吸防護設備。                        |
| 衛生措施      | 依照良好的工業衛生及安全作業規範進行操作.                            |
| 環境暴露控制    | 防止產品進入排水管. 不可讓材料污染地下水系統. 如果有大量溢出物無法被控制，則應通知地方當局. |

九、物理及化學性質

|                      |                |            |
|----------------------|----------------|------------|
| 外觀(物質狀態、顏色等)<br>物質狀態 | 灰 - 銀<br>固體    |            |
| 氣味                   | 無氣味            |            |
| 嗅覺閾值                 | 無可用資料          |            |
| pH 值                 | 無可用資訊          |            |
| 熔點/熔點範圍              | 無可用資料          |            |
| 軟化溫度                 | 無可用資料          |            |
| 沸點/沸點範圍              | 無可用資訊          |            |
| 閃火點 (開背或閉杯)          | 無可用資訊          | 方法 - 無可用資訊 |
| 蒸發率                  | 不適用            | 固體         |
| 易燃性(固體，氣體)           | 無可用資訊          |            |
| 爆炸界限                 | 無可用資料          |            |
| 蒸氣壓                  | 23 hPa @ 20 °C |            |
| 蒸氣密度                 | 不適用            | 固體         |
| 比重 / 密度              | 無可用資料          |            |
| 堆積密度                 | 無可用資料          |            |
| 水溶性                  | 不溶於水           |            |
| 在其他溶劑中的溶解度           | 無可用資訊          |            |
| 分配係數(正辛醇／水)          |                |            |
| 自燃溫度                 | 無可用資料          |            |
| 分解溫度                 | 無可用資料          |            |
| 黏度                   | 不適用            | 固體         |
| 爆炸性                  | 無可用資訊          |            |
| 氧化性質                 | 無可用資訊          |            |

十、安定性及反應性

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| 安定性             | 正常條件下穩定.               |
| 危害反應<br>可能之危害反應 | 正常處理過程中不會發生.<br>無可用資訊. |
| 應避免之狀況          | 未知.                    |
| 應避免之材料          | 無可用資訊.                 |
| 危害分解物           | 金屬氧化物.                 |

十一、毒性資料

產品資訊

(a) 急性毒性；  
組成部分的毒理學數據

| 組分  | 半數致死量(LD50)，口服             | 半數致死量(LD50)，皮膚               | LC50 吸入                      |
|-----|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 铁   | 7500 mg/kg ( Rat )         |                              |                              |
| 镍   | LD50 > 9000 mg/kg ( Rat )  |                              | LC50 > 10.2 mg/L ( Rat ) 1 h |
| 钼丝  |                            | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat )    | LC50 > 5.84 mg/L ( Rat ) 4 h |
| 锰片, | LD50 = 9 g/kg ( Rat )      |                              | LC50 > 5.14 mg/L ( Rat ) 4 h |
| 硅   | LD50 = 3160 mg/kg ( Rat )  |                              |                              |
| 铜   |                            |                              | LC50 > 5.11 mg/L ( Rat ) 4 h |
| 磷   | >15000 mg/kg (Rat Female)  |                              | LC50 = 4.3 mg/L ( Rat ) 1 h  |
| 碳   | LD50 > 10000 mg/kg ( Rat ) |                              |                              |
| 硫磺  | LD50 > 3000 mg/kg ( Rat )  | LD50 > 2000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 9.23 mg/L ( Rat ) 4 h |

(b) 皮膚腐蝕/刺激； 無可用資料

(c) 嚴重損傷/刺激眼部； 無可用資料

(d) 呼吸或皮膚敏化作用；  
呼吸系統 無可用資料  
皮膚 級別 1  
皮膚接觸可能引起過敏

(e) 生殖細胞致突變性； 無可用資料

(f) 致癌性； 級別2  
下表表明了是否每個機構已列出的作為致癌物的任何組分

| 組分 | 歐盟 | UK | 德國     | 國際癌症研究機構 (IARC) |
|----|----|----|--------|-----------------|
| 镍  |    |    | Cat. 1 | Group 2B        |

(g) 生殖毒性； 無可用資料

(h) STOT - 單次暴露； 無可用資料

(i) STOT - 重複暴露； 級別2  
標的器官 肺.

(j) 吸入危險； 不適用  
固體

症狀 /影響，嚴重并被延遲 過敏反應症狀可能包括皮疹、瘙癢、腫脹、呼吸困難、手腳刺痛、頭暈、目眩、胸痛、肌肉疼痛或潮紅

十二、生態資料

## Duplex 2209, 20目, 直径0.3mm (0.012mm)线织成

## 生態毒性的影響

此產品含有下列對環境有危險的物質。含有的物質為：. 對水生生物有極毒性。可能對環境造成長期不利影響。不要让材料污染地下水系統。

| 組分  | 淡水魚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 水蚤                                            | 淡水藻類                                                                                                                                               | 細菌毒性 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 鎳   | LC50: > 100 mg/L, 96h (Brachydanio rerio)<br>LC50: = 1.3 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 10.4 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EC50 = 510 µ g/L 96h                          | EC50 = 0.1 mg/L 72h<br>EC50 = 0.18 mg/L 72h                                                                                                        |      |
| 錳片, | LC50: > 3.6 mg/L, 96h semi-static (Oncorhynchus mykiss)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |                                                                                                                                                    |      |
| 銅   | LC50: = 1.25 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 0.3 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 0.8 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 0.112 mg/L, 96h flow-through (Poecilia reticulata)<br>LC50: = 0.052 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 0.0068 - 0.0156 mg/L, 96h (Pimephales promelas)<br>LC50: < 0.3 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 0.2 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) | EC50: = 0.03 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) | EC50: 0.031 - 0.054 mg/L, 96h static (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: 0.0426 - 0.0535 mg/L, 72h static (Pseudokirchneriella subcapitata) |      |
| 磷   | LC50: 33.2 mg/L/96h (Danio rerio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EC50: 10.5 mg/L/48h                           |                                                                                                                                                    |      |
| 硫磺  | Oncorhynchus mykiss: LC50>180mg/L/96h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EC50: >5g/L/48h                               |                                                                                                                                                    |      |

## 持久性及降解性

持久性

降解性

在污水處理廠中的降解

產品含有重金屬。嚴禁排放到環境中。特殊預處理是必要的

不溶於水，可能會持續。

與無機物質無關。

沒有包含對環境有危險的物質或者在廢水處理廠不能被降解的物質。

## 生物蓄積性

可能有一定的生物累積潛力; 產品發生生物濃縮的潛力較高

| 組分 | Log Pow | 生物富集因數(BCF)        |
|----|---------|--------------------|
| 鉻  |         | 1.03 - 1.22        |
| 磷  |         | <200 dimensionless |

## 土壤中之流動性

溢出物不太可能穿透土壤 由於其低水溶性，不可能在環境中遷移

## 內分泌干擾物資訊

持久性有機污染物

臭氧層破壞潛勢

本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌干擾物

本產品不含任何已知或可疑的物質

本產品不含任何已知或可疑的物質

## 十三、廢棄處置方法

Duplex 2209, 20目, 直径0.3mm (0.012mm)线织成

|                |                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------|
| 殘留物/未使用產品產生的廢物 | 廢棄物被分類為有害廢棄物。根據歐盟指令中廢棄物和有害廢棄物相關條例進行處理。按照當地規定處理。 |
| 受污染包裝          | 將此容器送至有害或特殊廢棄物的收集點進行處理。                         |
| 其他資料           | 切勿沖刷至下水道。廢物代碼應由使用者根據產品的應用指定。切勿倒入排水溝。            |

## 十四、運送資料

道路和鐵路運輸 不受管制

IMDG/IMO 不受管制

國際航空運輸協會 IATA 不受管制

使用者特殊預防措施 没有特别的注意事项

## 十五、法規資料

## 國際目錄

X = 列出, 中國(中國現有化學物質名錄(IECSC)), 歐洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), 加拿大 (DSL/NDSL), 菲律賓(菲律賓化學品及化學物質名錄(PICCS)), Japan (ENCS), Japan (ISHL), 澳洲(澳洲化學物質目錄(AICS)), Korea (KECL).

| 組分  | 危險化學品<br>名錄(2015版) | 危險貨物品<br>名表 -<br>2012版 | 台灣 - 有毒<br>化學物質名<br>錄 | 中國現有<br>化學物質<br>名錄<br>(IECSC) | EINECS    | TSCA | DSL | 菲律賓<br>化學品<br>與化學<br>物質清<br>單<br>(PICCS) | ENCS | ISHL | 澳大利<br>亞化學<br>物質目<br>錄<br>(AICS) | 韓國既有化<br>學品目錄<br>(KECL) |
|-----|--------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|------|-----|------------------------------------------|------|------|----------------------------------|-------------------------|
| 铁   | -                  | -                      | X                     | X                             | 231-096-4 | X    | X   | X                                        | X    |      | X                                | KE-21059                |
| 铬   | -                  | -                      | X                     | X                             | 231-157-5 | X    | X   | X                                        | X    |      | X                                | KE-05970                |
| 镍   | -                  | -                      | X                     | X                             | 231-111-4 | X    | X   | X                                        | X    |      | X                                | KE-25818                |
| 钼丝  | -                  | -                      | X                     | X                             | 231-107-2 | X    | X   | X                                        | X    |      | X                                | KE-25427                |
| 锰片, | X                  | -                      | X                     | X                             | 231-105-1 | X    | X   | X                                        | X    |      | X                                | KE-22999                |
| 硅   | X                  | X                      | X                     | X                             | 231-130-8 | X    | X   | X                                        | X    |      | X                                | KE-31029                |
| 铜   | -                  | X                      | X                     | X                             | 231-159-6 | X    | X   | X                                        | X    |      | X                                | KE-08896                |
| 磷   | X                  | X                      | X                     | X                             | 231-768-7 | X    | X   | X                                        | X    |      | X                                | KE-28713                |
| 碳   | -                  | X                      | X                     | X                             | 231-153-3 | X    | X   | X                                        | X    |      | X                                | KE-04671                |
| 硫磺  | X                  | X                      | X                     | X                             | 231-722-6 | X    | X   | X                                        | X    |      | X                                | KE-32688                |

## 國家法規

## 台灣適用法規：

職業安全衛生法 (<http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/>)

環境用藥管理法 (<https://www.fda.gov.tw/TC/>)

廢棄物清理法 和 水污染防治法 (<https://oaout.epa.gov.tw/law/>)

危害性化學品標示及通識規則 (<https://ghs.osha.gov.tw/frontPage/index.html>)

特定化學物質危害預防標準 (<http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/Web/Law/>)

## 十六、其他資料

製備來自於  
修訂日期

健康，安全和環境部  
08-May-2024



Duplex 2209, 20目, 直径0.3mm (0.012mm)线织成

**修訂摘要**

新的緊急電話回應服務提供者。

**培訓建議**

化學品風險意識培訓，包括標籤、安全數據表(SDS)、個人防護設備(PPE)以及衛生。

**說明**

CAS - 化學文摘社登記號碼

EINECS/ELINCS - 歐洲現有商業化學物質名錄/歐洲申報化學物質清單

PICCS - 菲律賓化學品與化學物質清單

IECSC - 中國現有化學物質名錄

KECL - 韓國既有及已評估的化學物質

TSCA - 美國有毒物質控制發難第8(b)章節目錄

DSL/NDSL - 加拿大國內物質清單/非國內物質清單

ENCS - 日本現有和新化學物質

AICS - 澳大利亞化學物質目錄

NZIoC - 紐西蘭化學品清單

WEL - 工作場所接觸限值

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美國政府工業衛生師協會)

DNEL - 衍生出來的無影響水平

RPE - 呼吸防護器材

LC50 - 致命濃度50%

NOEC - 無明顯效應濃度

PBT - 持久性，生物累積性，毒性

TWA - 時間加權平均值

IARC - 國際癌症研究機構

PNEC - 預測無影響濃度

LD50 - 致命劑量50%

EC50 - 有效濃度50%

POW - 分配係數 辛醇:水

vPvB - 持久性，生物累積性

ICAO/IATA - 國際民航組織/國際航空運輸協會

ADR - 《歐洲國際道路運輸危險貨物協定》

OECD - 經濟合作與發展組織

BCF - 生物濃度因子 (BCF)

IMO/IMDG - 國際海事組織/國際海事危險品守則

MARPOL - 《國際防止船舶造成污染公約》

ATE - 急性毒性評估

VOC - (揮發性有機化合物)

**主要參考文獻和資料來源**<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

供應商安全數據表, Chemadvisor - LOLI數據庫, 默克索引, RTECS化學物質毒性數據庫

**物理性危害****健康危害****環境危害**

基於測試數據

計算方法

計算方法

'CNS 15030化學品分類及標示', '危險化學品標籤和危險信息的管理', '危害性化學品評估及分級管理技術指引' (<http://www.osha.gov.tw>)**免責聲明**

據我們發行當下所掌握的最新知識、資訊和觀念，本物質安全資料表中所提供的資訊是正確的。所提供的資訊僅為安全操作、使用、加工、儲存、運輸、處置和排放的指南，並不能作為保證書或品質規格書。這些資訊僅用於指定的特定物質，可能不適用於結合了其任何物質或經過任何加工的物質，除非文中另有規定

**安全資料表結束**