

FSUJ3500

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013。

铬酸

一 化学品及企业标识

产品说明:
Product Description: 铬酸
Chromic acid mix

目录编号 J/3500/PC17, J/3500/PC15

供应商 **UK entity/business name**
Fisher Scientific UK
Bishop Meadow Road, Loughborough,
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

EU entity/business name
Thermo Fisher Scientific
Janssen Pharmaceuticaaan 3a
2440 Geel, Belgium

紧急电话号码 Tel: +44 (0)1509 231166
4008215118

电子邮件地址 begel.sdsdesk@thermofisher.com

推荐用途 实验室化学品。
限制用途 无资料。

二 危险性概述

物理状态
液体

外观与性状
油性 澄清的, 无色至黄色

气味
无气味

紧急情况概述
吞咽可能有害。造成严重皮肤灼伤和眼损伤。吸入可能致癌。对水生生物有害并具有长期持续影响。

GHS危险性类别

急性经口毒性	类别5
皮肤腐蚀/刺激	类别1 A
严重眼损伤 / 眼刺激	类别1
致癌性	类别1B
慢性水生毒性	类别3

标签元素



警示语危险

危险说明

- H303 - 吞咽可能有害
H314 - 造成严重皮肤灼伤和眼损伤
H350i - 吸入可能致癌
H412 - 对水生生物有害并具有长期持续影响

防范说明

预防措施

- P201 - 使用前获特别指示
P202 - 在明白所有安全防范措施之前请勿搬动
P260 - 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾
P264 - 作业后彻底清洗脸部、手部和任何接触的皮肤
P270 - 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟
P271 - 只能在室外或通风良好之处使用
P280 - 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具

事故响应

- P301 + P330 + P331 - 若不慎吞食：漱口。不要引吐
P303 + P361 + P353 - 如皮肤(或头发)沾染：立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤 / 淋浴
P304 + P340 - 如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势
P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗
P310 - 立即呼叫解毒中心或医生
P362 + P364 - 脱掉沾染的衣服，清洗后方可重新使用

安全储存

- P403 + P233 - 存放在通风良好的地方。保持容器密闭

处置

- P501 - 委托有资质的废弃物处理厂处置内装物/容器

物理和化学危害

无确定.

健康危害

吞咽可能有害. 腐蚀性. 造成皮肤和眼睛灼伤. 吸入可能致癌.

环境危害

对水生生物有害并具有长期持续影响. . 由于其水溶性，可能在环境中迁移. 产品溶于水，在水系统中可能会蔓延.

本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物.

三 成分/组成资料

组分	CAS 号	重量百分含量
硫酸	7664-93-9	90 - 95
铬酸	7738-94-5	< 1
水	7732-18-5	5 - 10
硫酸氢钾	7646-93-7	<1

四 急救措施

眼睛接触

立即用大量清水冲洗至少15 分钟以上，包括眼皮下面。需要立即就医。

皮肤接触

立即用大量清水清洗至少15分钟。需要立即就医。

吸入

转移至空气新鲜处。如呼吸困难，给氧。如患者摄入或吸入了该物质，不要使用嘴对嘴方法；借助于配备有单向阀的口袋型呼吸面罩或其它适当的呼吸医疗装置进行人工呼吸。需要立即就医。

食入

不得诱导呕吐。立即呼叫医生或解毒中心。

最重要的症状与影响

所有接触途径都导致灼伤。 产品是腐蚀性物质。禁忌使用洗胃或呕吐。应该调查胃或食管穿孔可能性。：食入会导致严重肿胀，对脆弱的组织造成严重损害，并有穿孔危险：吸入腐蚀性烟/气体可引起几小时内咳嗽、气道梗阻、头痛、眩晕和疲惫。可能出现肺水肿，伴随胸闷、呼吸短促、皮肤发青、血压降低和心率加快

对急救人员之自我防护

确保医务人员了解所涉及的物质，采取预防措施保护自己并防止污染扩散。

对医师的备注

对症治疗。

五 消防措施

适用的灭火剂

物质不易燃；使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。。

基于安全原因而必须不得使用的灭火介质

水。

化学品引起的特殊危害

产品及空容器请远离热源及点火源。 遇水剧烈反应。 与金属接触可能生成易燃的氢气。

消防员的防护设备和注意事项

在任何火灾中，佩戴MSHA/NIOSH(批准或等效)的压力需求的自给式呼吸器和全面的防护装备。 热分解会导致刺激性气体和蒸气的释放。

六 泄漏应急处理

个人预防措施

使用所需的个人防护装备。 确保足够的通风。 将人员疏散至安全地带。 人员须远离溢出/泄漏区域或处于上风口。 不要让容器进水

环境保护措施
不得排放到环境中。防止产品进入下水道。不得冲入地表水或污水排放系统。防止泄漏物污染地下水系统。附加生态信息参见第12部分。避免释放到环境中。收集溢出物。

为遏制和清理方法
用惰性吸附材料吸收。存放于适当的密闭容器中待处置。

请参阅第8节和第13节所列的防护措施。

七 操作处置与储存

操作
仅在化学排气罩中使用。穿个体防护装备/戴防护面具。不要吸入烟雾/蒸汽/喷雾。严防进入眼中、接触皮肤或衣服。不要食入。如误吞咽立即联系医生。不要让水进入容器内。在重新使用之前脱去并洗净受污染的衣服和手套，包括内侧。在休息之前和操作过此产品之后立即洗手。

安全储存
保持容器密闭，存放于干燥、阴凉且通风良好处。腐蚀性区域。

特定用途
在实验室使用

八 接触控制和个体防护

控制参数

组分	中国	台湾	泰国	香港
硫酸	TWA: 1 mg/m³ STEL: 2 mg/m³	TWA: 1 mg/m³	TWA: 1 mg/m³	TWA: 1 mg/m³ STEL: 3 mg/m³
铬酸	-	TWA: 0.05 mg/m³		-

组分	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH	英国	欧盟
硫酸	TWA: 0.2 mg/m³	(Vacated) TWA: 1 mg/m³ TWA: 1 mg/m³	IDLH: 15 mg/m³ TWA: 1 mg/m³	STEL: 0.15 mg/m³ 15 min TWA: 0.05 mg/m³ 8 hr	TWA: 0.05 mg/m³ (8h)
铬酸		Ceiling: 0.1 mg/m³ (Vacated) Ceiling: 0.1 mg/m³	TWA: 0.0002 mg/m³	STEL: 0.03 mg/m³ 15 min STEL: 0.065 mg/m³ 15 min TWA: 0.01 mg/m³ 8 hr TWA: 0.025 mg/m³ 8 hr Carc. as Cr Resp. Sens.	

注释
ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会
OSHA 职业安全与健康管理局
NIOSH: NIOSH - (国家职业安全与健康研究所)

监测方法

暴露控制

工程措施

仅在化学排气罩中使用。确保洗眼台和安全淋浴室靠近工作场所。只要有可能，工程控制措施如工艺隔离或封闭、引入工艺或设备变更以使释放或接触的可能性尽可能的小、以及采用正确设计的通风系统，都应被采用来控制危险材料源。

个人防护设备

眼睛防护护目镜（欧盟标准 - EN 166）

手部防护防护手套

手套材料	突破时间	手套的厚度	欧盟标准	手套的意见
丁基橡胶	请参见制造商的建议	-	EN 374	(最低要求)

检查前使用的手套。请注意阅读手套供应商提供的关于手套的渗透性和溶剂穿透时间的说明。请参阅制造商/供应商信息。确保手套适合任务。化学兼容性。灵巧。操作条件。用户的易感性，例如敏化的影响。同时考虑使用场合的具体情况，例如危险的切割，砂磨和接触时间等。删除与护理，避免皮肤污染的手套。

皮肤和身体防护穿戴合适的防护手套和防护服以防止皮肤接触

呼吸防护当浓度超过接触限值时，工人必须使用合适的呼吸器。
为保护穿戴者，呼吸防护设备必须正确地配合，并应妥善的使用和维护。

大型/紧急情况下使用如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 136认可的呼吸器
推荐的过滤器类型：酸性气体过滤器 E型 黄色 符合以EN14387

小规模/实验室使用如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 149:2001认可的呼吸器
推荐半面罩 - 阀过滤：EN405；或；半面罩：EN140；加过滤器，EN141
当视网膜色素上皮使用面罩适合测试应进行

卫生措施依照良好的工业卫生和安全实践进行操作。

环境接触控制防止产品进入下水道。

九 理化特性

外观与性状	油性 澄清的，无色至黄色	
物理状态	液体	。
气味	无气味	
气味阈值	无资料	
pH值	0.3	(1N)
熔点/熔点范围	10 °C / 50 °F	
软化点	无资料	
沸点/沸程	290 - 338 °C / 554 - 640.4 °F	
闪火点	无资料	方法 - 无资料
蒸发速率	无资料	
易燃性(固体，气体)	不适用	液体

爆炸极限	无资料	
蒸气压	无资料	
蒸汽密度	无资料	(空气= 1.0)
比重 / 密度	1.84	
堆积密度	不适用	液体
水溶性	可溶于水	
在其他溶剂中的溶解度	无资料	
分配系数(正辛醇/水)		
自燃温度	无资料	
分解温度	无资料	
黏度	21 mPas @ 25 °C	
爆炸性	无资料	
氧化性	无资料	

十 稳定性和反应性

稳定性	正常条件下稳定.
危险反应	遇水剧烈反应.
危险的聚合作用	不会发生危险性聚合反应.
应避免的条件	不相容产品. 过热. 避免碰水.
应避免的材料	可燃物. 金属. 有机材料. 碱. 胺类. 水. 还原剂.
有害的分解产物	火灾时可能会释放有毒烟气. 硫氧化物. 氧化铬.

十一 毒理学信息

产品信息			
急性毒性; 成份的毒物学数据			
组分	半数致死量(LD50), 口服	半数致死量(LD50), 皮肤	呼吸的半数致死浓度
硫酸	2140 mg/kg (Rat)		LC50 = 0.375 mg/L (Rat) 4 h
水	-	-	-
硫酸氢钾	LD50 = 2340 mg/kg (Rat)		
皮肤腐蚀/刺激;	类别1 A		
。			
严重损伤/刺激眼睛;	类别1		

呼吸或皮肤过敏；											
呼吸系统	无资料										
皮肤	无资料										
。											
生殖细胞致突变性；	无资料										
。											
致癌性；	类别1B										
。											
	下表列明了各机构是否已将任何组分列为致癌物										
<table><tr><th>组分</th><th>欧盟</th><th>UK</th><th>德国</th><th>IARC</th></tr><tr><td>硫酸</td><td></td><td></td><td></td><td>Group 1</td></tr></table>		组分	欧盟	UK	德国	IARC	硫酸				Group 1
组分	欧盟	UK	德国	IARC							
硫酸				Group 1							
生殖毒性；	无资料										
STOT单曝光；	无资料										
STOT重复曝光；	无资料										
靶器官	无资料。										
吸入危险。	无资料										
症状 /效应 急性的和滞后	产品是腐蚀性物质。禁忌使用洗胃或呕吐。应该调查胃或食管穿孔可能性。：食入会导致严重肿胀，对脆弱的组织造成严重损害，并有穿孔危险：吸入腐蚀性烟/气体可引起几小时内咳嗽、气道梗阻、头痛、眩晕和疲惫。可能出现肺水肿,伴随胸闷、呼吸短促、皮肤发青、血压降低和心率加快										

十二 生态学信息

生态毒性	对水生生物有害，可能在水生环境中造成长期有害影响。防止泄漏物污染地下水系统。。此产品含有下列对环境有危险的物质。
------	--

组分	淡水鱼	水蚤	淡水藻	细菌毒性
硫酸	LC50: > 500 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio)	EC50: 29 mg/L/24h	-	-

持久性和降解性	不适用的混合物
持久存留	可能会持续，基于提供的信息无任何已知的情况。
降解污水处理厂	没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。。

生物累积潜力	可能有一些潜在的生物蓄积
--------	--------------

土壤中的迁移性	产品溶于水，在水系统中可能会蔓延 由于其水溶性，可能在环境中迁移 土壤中流动性高
内分泌干扰物信息	本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物
持久性有机污染物	本产品不含有任何已知或可疑的
臭氧消耗趋势	本产品不含有任何已知或可疑的

十三 废弃处置

残留物/未使用产品带来的废物	废物被分为危险物质。按欧洲的对废物和危害性废物的条款进行处理。按照当地规定处理。
受污染的包装	这个容器处置危险废物或特殊废物收集点。。
其他信息	废物代码应由使用者根据产品的应用指定。不要排入下水道。量大时会影响pH值和危害水生生物。低 pH值的溶液在排放前必须中和。不得使本化学品排入环境。。

十四 运输信息

公路和铁路运输

联合国编号	UN2240
正式运输名称	CHROMOSULPHURIC ACID
危害类别	8
包装组	I

IMDG/IMO

联合国编号	UN2240
正式运输名称	CHROMOSULPHURIC ACID
危害类别	8
包装组	I

IATA

联合国编号	UN2240
正式运输名称	CHROMOSULPHURIC ACID
危害类别	8
包装组	I

用户特别注意事项	没有特别的注意事项
----------	-----------

十五 法规信息

国际清单

X =上市, 中国 (IECSC), 欧洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), 加拿大 (DSL/NDSL), 菲律宾 (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), 澳大利亚 (AICS), Korea (KECL).

组分	危险化学品	危险货物品	台湾 - 有毒	中国现有	EINECS	TSCA	DSL	菲律宾	ENCS	ISHL	AICS	韩国既有化
----	-------	-------	---------	------	--------	------	-----	-----	------	------	------	-------

铬酸

	名录(2015版)	名表 - 2012版	化学物质名录	化学物质名录 (IECSC)				化学品与化学物质列表 (PICCS)				学品目录 (KECL)
硫酸	X	X	X	X	231-639-5	X	X	X	X	X	X	KE-32570
铬酸	X	-	X	X	231-801-5	X	X	X	X	X	X	KE-05963
水	-	-	X	X	231-791-2	X	X	X	X		X	KE-35400
硫酸氢钾	X	X	X	X	231-594-1	X	X	X	X	X	X	KE-32642

国家法规

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。
该表满足《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令591号；GBT16483-2008《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》。

十六 其他信息

生效日期 20-Jan-2011
修订日期 04-Apr-2024
修订, 再版的原因 不适用。

培训建议

化学品危险意识培训, 结合标签、安全数据表、个体防护设备和个体卫生。
使用个体防护设备, 涵盖了适当的选择、兼容性、穿透阈值、护理、保养、配合和EN标准。
化学品接触的急救措施, 包括使用洗眼和安全淋浴。
化学品事故响应培训。

注释

CAS - Chemical Abstracts Service
EINECS/ELINCS - 欧洲现有商业化学物质名录/欧洲申报化学物质名录
PICCS - 菲律宾化学品和化学物质名录
IECSC - 中国现有化学物质名录
KECL - 韩国现有及已评估的化学物质

TSCA - 美国有毒物质控制发难第8(b)章节目录
DSL/NDL - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单
ENCS - 日本现有和新化学物质名录
AICS - 澳大利亚化学物质名录
NZIoC - 新西兰化学品名录

WEL - 工作场所接触限值
ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会
DNEL - 衍生出来的无影响水平
RPE - 呼吸防护设备
LC50 - 50%致死浓度
NOEC - 无观测效应浓度
PBT - 持久性, 生物累积性, 毒性

TWA - 时间加权平均值
IARC - 国际癌症研究机构
PNEC - 预测无影响浓度
LD50 - 50%致死剂量
EC50 - 50%有效浓度
POW - 辛醇: 水分配系数
vPvB - 持久性, 生物累积性

ICAO/IATA - 国际民航组织/国际航空运输协会
ADR - 欧洲关于通过公路国际运输危险货物的协议
OECD - 经济合作与发展组织
BCF - 生物浓度因子 (BCF)

IMO/IMDG - 国际海事组织/国际海运危险货物规则
MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约“船舶
ATE - 急性毒性估计
VOC -(挥发性有机化合物)

主要参考文献和数据源

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>
供应商安全数据表, Chemadvisor - LOLI, Merck索引, RTECS

物理危险	基于测试数据
健康危害	计算方法
环境危害	计算方法

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

免责声明

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念，本安全技术说明书中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅作为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南，并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质，可能不适用于与任何其他物质混用，也不适用于所有情况，除非文中另有规定

安全技术说明书结束