

## FICHE DE DONNÉES DE SECURITÉ

Date de préparation 01-nov.-2011

Date de révision 02-août-2023

Numéro de révision 2

### 1. Identification

**Nom du produit** 70% Ethanol

**Cat No. :** R40135, R2470110

**Synonymes** Aucun renseignement disponible

**Utilisation recommandée** Produits chimiques de laboratoire.

**Utilisations contre-indiquées** Aliments, médicaments, pesticides ou produits biocides.

#### Données du fournisseur de la fiche de sécurité

##### Company

Remel  
12076 Santa Fe Drive  
Lenexa, KS 66215 United States  
Telephone: 1-800-255-6730  
Fax: 1-800-621-8251

Oxoid Ltd.  
Wade Road  
Basingstoke, Hants, UK  
RG24 8PW  
Telephone: +44 (0) 1256 841144

##### **Numéro d'appel d'urgence**

Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

### 2. Identification des dangers

#### Classification

##### **Classification WHMIS 2015**

Classé comme dangereux en vertu du Règlement sur les produits dangereux (DORS / 2015-17)

|                                                                             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Liquides inflammables</b>                                                | Catégorie 2 |
| <b>Toxicité orale aiguë</b>                                                 | Catégorie 4 |
| <b>Toxicité aiguë par inhalation</b>                                        | Catégorie 4 |
| <b>Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)</b> | Catégorie 1 |

Organes cibles - Appareil respiratoire, Système nerveux central (SNC), nerf optique.

#### Éléments d'étiquetage

##### **Mot indicateur**

Danger

##### **Mentions de danger**

Liquide et vapeurs très inflammables  
Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation  
Risque avéré d'effets graves pour les organes

**Conseils de prudence****Prévention**

Tenir loin de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et autres sources d'inflammation. Défense de fumer

Maintenir le récipient fermé de manière étanche

Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception

Utiliser des outils ne produisant pas d'étincelles

Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques

Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols

Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

**Intervention**

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher

EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer

En cas d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/ médecin

Appeler un CENTRE ANTIPOISON/ médecin en cas de malaise

Rincer la bouche

En cas d'incendie : Utiliser du sable sec, du produit chimique en poudre ou une mousse anti-alcool pour l'extinction

**Entreposage**

Garder sous clef

Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais

**Élimination**

Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets approuvée

### 3: Composition/informations sur les composants

| Composant | No. CAS | % en poids |
|-----------|---------|------------|
| Éthanol   | 64-17-5 | 66.5       |
| Méthanol  | 67-56-1 | 3.5        |

### 4. Premiers soins

**Conseils généraux**

Si les symptômes persistent, appeler un médecin.

**Contact avec les yeux**

Rincer immédiatement avec une grande quantité d'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins quinze minutes. Obtenir des soins médicaux.

**Contact avec la peau**

Si l'irritation de la peau persiste, appeler un médecin. Laver immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes.

**Inhalation**

Déplacer à l'air frais. Si la victime ne respire pas, administrer la respiration artificielle. Obtenir des soins médicaux si des symptômes apparaissent.

**Ingestion**

Nettoyer la bouche avec de l'eau et boire ensuite beaucoup d'eau.

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Symptômes et effets les plus importants</b> | Aucun raisonnablement prévisible. L'inhalation de concentrations élevées de vapeurs peut causer des symptômes comme des maux de tête, des vertiges, une fatigue, des nausées et des vomissements: Les symptômes d'une surexposition peuvent comprendre des maux de tête, des vertiges, de la fatigue, des nausées et des vomissements |
| <b>Notes au médecin</b>                        | Traiter en fonction des symptômes                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agents extincteurs appropriés</b>              | La pulvérisation d'eau, le dioxyde de carbone (CO <sub>2</sub> ), une poudre extinctrice, une mousse anti-alcool. Une eau atomisée peut être utilisée pour refroidir les contenants fermés. Utilisation:.. Produit chimique. Dioxyde de carbone (CO <sub>2</sub> ). Eau pulvérisée. Mousse antialcool. |
| <b>Moyens d'extinction inappropriés</b>           | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Point d'éclair</b>                             | 21 °C / 69.8 °F                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Méthode -</b>                                  | CF (vase clos)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Température d'auto-inflammation</b>            | 363 °C / 685.4 °F                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Limites d'explosivité</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Supérieures                                       | Aucune donnée disponible                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Inférieure                                        | Aucune donnée disponible                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Sensibilité aux chocs</b>                      | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Sensibilité aux décharges électrostatiques</b> | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Dangers spécifiques du produit

Inflammable. Tenir le produit et les récipients vides à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition. Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air. Les vapeurs peuvent remonter jusqu'à la source d'ignition et causer un retour de flammes. Matière combustible. Risque d'inflammation.

### Produits de combustion dangereux

Oxydes de carbone.

### Équipement de protection et précautions pour les pompiers

Comme avec tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à demande de pression, MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et une tenue de protection complète.

### NFPA

|              |                       |                    |                          |
|--------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Santé</b> | <b>Inflammabilité</b> | <b>Instabilité</b> | <b>Dangers physiques</b> |
| 3            | 4                     | 0                  | N/A                      |

## 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

|                                                |                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Précautions personnelles</b>                | Utiliser l'équipement de protection individuelle requis. S'assurer une ventilation adéquate. Éliminer toutes les sources d'inflammation. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.                                  |
| <b>Précautions environnementales</b>           | Ne pas déverser dans des eaux de surface ou un système d'égouts sanitaires.                                                                                                                                                  |
| <b>Méthodes de confinement et de nettoyage</b> | Absorber avec une matière absorbante inerte. Garder dans des contenants fermés appropriés pour élimination. Éliminer toutes les sources d'inflammation. Utiliser des outils anti-étincelles et du matériel antidéflagration. |

## 7. Manutention et stockage

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manutention</b> | Porter de l'équipement de protection individuelle/du visage. S'assurer une ventilation adéquate. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Éviter l'ingestion et l'inhalation. Tenir à l'écart des flammes, des surfaces chaudes et des sources |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

d'inflammation. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Pour éviter l'inflammation des vapeurs organiques par la décharge d'électricité statique, toutes les parties en métal des équipements utilisés doivent être mises à la masse. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

**Entreposage.**

Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver hors de la portée des enfants. Conserver les récipients bien fermés dans un endroit frais et bien ventilé. Tenir à l'écart de la chaleur. Conserver dans des contenants correctement étiquetés. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes.

## 8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle

**Directives relatives à l'exposition**

| Composant | Alberta                                                                                            | Colombie-Britannique                  | Ontario                               | Québec                                                                                             | ACGIH TLV                             | OSHA PEL                                                                                                                                                                                 | NIOSH                                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Éthanol   | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1880 mg/m <sup>3</sup>                                                       | STEL: 1000 ppm                        | STEL: 1000 ppm                        | STEL: 1000 ppm                                                                                     | STEL: 1000 ppm                        | (Vacated) TWA: 1000 ppm<br>(Vacated) TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                                         | IDLH: 3300 ppm<br>TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                               |
| Méthanol  | TWA: 200 ppm<br>TWA: 262 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 328 mg/m <sup>3</sup><br>Skin | TWA: 200 ppm<br>STEL: 250 ppm<br>Skin | TWA: 200 ppm<br>STEL: 250 ppm<br>Skin | TWA: 200 ppm<br>TWA: 262 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 328 mg/m <sup>3</sup><br>Skin | TWA: 200 ppm<br>STEL: 250 ppm<br>Skin | (Vacated) TWA: 200 ppm<br>(Vacated) TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) STEL: 250 ppm<br>(Vacated) STEL: 325 mg/m <sup>3</sup><br>Skin<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | IDLH: 6000 ppm<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 325 mg/m <sup>3</sup> |

**Légende**

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux)

OSHA - Sécurité et administration de la santé

NIOSH: NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health

**Mesures techniques**

Vérifier que la ventilation est adéquate, en particulier dans des zones confinées. Utiliser un matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/antidéflagrant.

Dès que possible, mettre en place des mesures de contrôle technique comme l'isolement ou le confinement du procédé, l'introduction de modifications du procédé ou de l'équipement pour minimiser les rejets ou les contacts, et l'utilisation de systèmes de ventilation correctement conçus pour maîtriser les matières dangereuses à la source

**Équipement de protection individuelle****Protection des yeux**

Porter des lunettes de sécurité anti-éclaboussures ou des lunettes de protection adéquates comme on le décrit dans la norme 29 CFR 1910.133 de l'OSHA relative à la protection oculaire et faciale.

**Protection des mains**

Porter des vêtements et des gants de protection appropriés pour éviter toute exposition cutanée.

| Matériau des gants | Le temps de passage                   | Épaisseur des gants | Commentaires à gants                          |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Viton (R)          | Voir les recommandations du fabricant | -                   | Protection contre les éclaboussures seulement |

Inspecter les gants avant de l'utiliser

Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de gants.

(Consulter le fabricant / fournisseur pour des informations)

S'assurer que les gants sont appropriés pour la tâche

compatibilité chimique, dextérité, conditions opérationnelles, Susceptibilité utilisateur, par exemple effets de sensibilisation

Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles qu

Enlever les gants avec soin en évitant la contamination cutanée

#### Protection respiratoire

Lorsque les travailleurs sont exposés à des concentrations qui excèdent la limite d'exposition, ils doivent utiliser des appareils respiratoires approuvés appropriés. Observer la norme 29CFR 1010.134 de l'OSHA relative aux respirateurs. Si nécessaire, toujours porter un respirateur approuvé par NIOSH.

Pour protéger le porteur, l'équipement de protection respiratoire doit être correctement ajusté, utilisé et entretenu

**Type de filtre recommandé :** bas point d'ébullition solvant organique Type AX Brun conforme au EN371 ou Gaz et vapeurs organiques filtre Type A Brun conforme au EN14387

Lorsque PRE est utilisé un test d'adéquation du masque doit être effectuée

#### Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Le produit ne doit pas contaminer les eaux souterraines. Empêcher le produit de pénétrer dans les drains.

#### Mesures d'hygiène

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Nettoyer régulièrement l'équipement, les locaux et les vêtements de travail.

## 9. Propriétés physiques et chimiques

|                                                  |                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| État physique                                    | Liquide                        |
| Aspect                                           | incolore                       |
| Odeur                                            | d'alcool                       |
| Seuil de perception de l'odeur                   | Aucun renseignement disponible |
| pH                                               | Aucun renseignement disponible |
| Point/intervalle de fusion                       | Aucune donnée disponible       |
| Point/intervalle d'ébullition                    | Aucun renseignement disponible |
| Point d'éclair                                   | 21 °C / 69.8 °F                |
| Méthode -                                        | CF (vase clos)                 |
| Taux d'évaporation                               | Aucun renseignement disponible |
| Inflammabilité (solide, gaz)                     | Non applicable                 |
| Limites d'inflammabilité ou d'explosion          |                                |
| Supérieures                                      | Aucune donnée disponible       |
| Inférieure                                       | Aucune donnée disponible       |
| Pression de vapeur                               | Aucun renseignement disponible |
| Densité de vapeur                                | Aucun renseignement disponible |
| Densité                                          | Aucun renseignement disponible |
| Solubilité                                       | Aucun renseignement disponible |
| Coefficient de partage octanol: eau              | Aucune donnée disponible       |
| Température d'auto-inflammation                  | 363 °C / 685.4 °F              |
| Température de décomposition                     | Aucun renseignement disponible |
| Viscosité                                        | Aucun renseignement disponible |
| Teneur (%) en COV (composés organiques volatils) | 70                             |

## 10. Stabilité et réactivité

|                        |                                                                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Danger de réaction     | Aucun connu suivant les informations fournies.                                                                                       |
| Stabilité              | Stable dans les conditions d'entreposage recommandées.                                                                               |
| Conditions à éviter    | Chaleur, flammes et étincelles. Tenir à l'écart des flammes, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation. Chauffe dans l'air. |
| Matières incompatibles | Agents oxydants forts                                                                                                                |

|                                            |                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Produits de décomposition dangereux</b> | Oxydes de carbone                                 |
| <b>Polymérisation dangereuse</b>           | Une polymérisation dangereuse ne se produira pas. |
| <b>Réactions dangereuses</b>               | Aucun dans des conditions normales de traitement. |

## 11. Données toxicologiques

### Toxicité aiguë

#### Renseignements sur le produit

##### DL50 par voie orale

Catégorie 4. ATE = 300 - 2000 mg/kg. Compte tenu des données ATE, les critères de classification ne sont pas remplis. ATE > 2000 mg/kg.

##### DL50 par voie cutanée

Compte tenu des données ATE, les critères de classification ne sont pas remplis. ATE > 2000 mg/kg.

##### Vapeur CL50

Catégorie 4. ATE = 10 - 20 mg/l. Compte tenu des données ATE, les critères de classification ne sont pas remplis. ATE > 20 mg/l.

#### Renseignements sur les composants

| Composant | DL50 orale                     | DL50 épidermique              | LC50 Inhalation               |
|-----------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Éthanol   | LD50 = 7060 mg/kg ( Rat )      | Non inscrit(e)                | 20000 ppm/10H ( Rat )         |
| Méthanol  | LD50 = 1187 – 2769 mg/kg (Rat) | LD50 = 17100 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 128.2 mg/L ( Rat ) 4 h |

**Toxicologically Synergistic Products** Aucun renseignement disponible

#### Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

**Irritation** Aucun renseignement disponible

**Sensibilisation** Aucun renseignement disponible

**Cancérogénicité** Le tableau ci-dessous indique si chaque agence a inscrit un ingrédient comme un cancérogène.

| Composant | No. CAS | CIRC           | NTP            | ACGIH          | OSHA           | Mexique        |
|-----------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Éthanol   | 64-17-5 | Non inscrit(e) | Known          | A3             | Non inscrit(e) | A3             |
| Méthanol  | 67-56-1 | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) |

*CIRC (Centre international de recherche sur le cancer)*

*CIRC (Centre international de recherche sur le cancer)*

*Groupe 1 - Cancérogène pour l'homme*

*Groupe 2A - Cancérogène probable pour l'homme*

*Groupe 2B - Cancérogène possible pour l'homme*

*NTP : (National Toxicity Program)*

*NTP : (National Toxicity Program)*

*Connu - cancérogène connu*

*Raisonnement prévu - raisonnement prévu comme un cancérogène pour l'homme*

*ACGIH : (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux)*

*A1 - cancérogène connu pour l'être humain*

*A2 - cancérogène suspecté pour l'être humain*

*A3 - cancérogène chez l'animal*

*ACGIH : (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux)*

**Mexique - Limites d'exposition professionnelle - Cancérogènes**

**Mexique - Limites d'exposition professionnelle - Cancérogènes**

*A1 - Confirmed Human Carcinogen*

*A2 - cancérogène suspecté pour l'être humain*

*A3 - Confirmed Animal Carcinogen*

*A4 - Ne peut être classé comme un agent cancérogène pour les humains*

*A5 - Not Suspected as a Human Carcinogen*

**Effets mutagènes** Aucun renseignement disponible

**Effets sur la reproduction** Aucun renseignement disponible.

**Effets sur le développement** Aucun renseignement disponible.

**Tératogénicité** Aucun renseignement disponible.

**STOT - exposition unique**  
**STOT - exposition répétée**Appareil respiratoire Système nerveux central (SNC) nerf optique  
Aucun connu**Danger par aspiration**

Aucun renseignement disponible

**Symptômes / effets, aigus et différés**

L'inhalation de concentrations élevées de vapeurs peut causer des symptômes comme des maux de tête, des vertiges, une fatigue, des nausées et des vomissements: Les symptômes d'une surexposition peuvent comprendre des maux de tête, des vertiges, de la fatigue, des nausées et des vomissements

**Renseignements sur les perturbateurs endocriniens**

Aucun renseignement disponible

**Autres effets nocifs**

Les propriétés toxicologiques n'ont pas été entièrement étudiées.

**12. Données écologiques****Écotoxicité**

Contient une substance:.. Toxique pour les organismes aquatiques. Le produit contient les substances suivantes qui sont dangereuses pour l'environnement.

| Composant | Algue d'eau douce                             | Poisson d'eau douce                                              | Microtox                                                                                                              | Daphnia magna                                 |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Éthanol   | EC50 (72h) = 275 mg/l<br>(Chlorella vulgaris) | Fathead minnow<br>(Pimephales promelas)<br>LC50 = 14200 mg/l/96h | Photobacterium<br>phosphoreum:EC50 = 34634<br>mg/L/30 min<br>Photobacterium<br>phosphoreum:EC50 = 35470<br>mg/L/5 min | EC50 = 9268 mg/L/48h<br>EC50 = 10800 mg/L/24h |
| Méthanol  | Non inscrit(e)                                | Pimephales promelas: LC50<br>> 10000 mg/L 96h                    | EC50 = 39000 mg/L 25 min<br>EC50 = 40000 mg/L 15 min<br>EC50 = 43000 mg/L 5 min                                       | EC50 > 10000 mg/L 24h                         |

**Persistance et dégradabilité**

Soluble dans l'eau

**Bioaccumulation**

Aucun renseignement disponible.

**Mobilité**

| Composant | Log Poctanol/eau |
|-----------|------------------|
| Éthanol   | -0.32            |
| Méthanol  | -0.74            |

**13. Données sur l'élimination****Méthodes d'élimination**

Les entités générant des déchets chimiques doivent vérifier si la substance chimique rejetée est classée comme déchet dangereux. Les entités générant des déchets doivent également consulter les réglementations locales, régionales et nationales sur les déchets dangereux pour garantir une classification totale et précise.

| Composant          | RCRA - déchets de série U | RCRA - déchets de série P |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| Méthanol - 67-56-1 | U154                      | -                         |

**14. Informations relatives au transport****DOT**

No ONU UN1170  
 Nom officiel d'expédition Solution d'éthanol  
 Classe de danger 3  
 Groupe d'emballage II

**TMD**

No ONU UN1170  
 Nom officiel d'expédition Solution d'éthanol  
 Classe de danger 3

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| <b>Classe de danger subsidiaire</b> | II                 |
| <b>IATA</b>                         |                    |
| <b>No ONU</b>                       | UN1170             |
| <b>Nom officiel d'expédition</b>    | Solution d'éthanol |
| <b>Classe de danger</b>             | 3                  |
| <b>Groupe d'emballage</b>           | II                 |
| <b>IMDG/IMO</b>                     |                    |
| <b>No ONU</b>                       | UN1170             |
| <b>Nom officiel d'expédition</b>    | Solution d'éthanol |
| <b>Classe de danger</b>             | 3                  |
| <b>Groupe d'emballage</b>           | II                 |

## 15. Informations sur la réglementation

Tous les composants dans ce produit sont dans les listes d'inventaires suivantes: X = liste

### Inventaires internationaux

| Composant | No. CAS | DSL | NDSL | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | EINECS    | ELINCS | NLP |
|-----------|---------|-----|------|------|-----------------------------------------------|-----------|--------|-----|
| Éthanol   | 64-17-5 | X   | -    | X    | ACTIVE                                        | 200-578-6 | -      | -   |
| Méthanol  | 67-56-1 | X   | -    | X    | ACTIVE                                        | 200-659-6 | -      | -   |

| Composant | No. CAS | IECSC | KECL     | ENCS | ISHL | TCSI | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------|---------|-------|----------|------|------|------|------|-------|-------|
| Éthanol   | 64-17-5 | X     | KE-13217 | X    | X    | X    | X    | X     | X     |
| Méthanol  | 67-56-1 | X     | KE-23193 | X    | X    | X    | X    | X     | X     |

### Légende:

X - Inscrit '-' - Not Listed

**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**LIS/LES** - liste intérieure des substances/liste extérieure des substances pour le Canada

**TSCA** - États-Unis - Section 8 (b) de l'inventaire TSCA (loi réglementant les substances toxiques)

**EINECS/ELINCS** - Inventaire européen des substances chimiques commercialisées existantes /Liste européenne des substances chimiques modifiées

**IECSC** - Chinese Inventory of Existing Chemical Substances

**KECL** - Liste des substances chimiques existantes et évaluées de la Corée

**ENCS** - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles

**AICS** - Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)

**PICCS** - Inventaire des produits et substances chimiques des Philippines

### Canada

FDS conforme aux dispositions de la norme canadienne - Partie 4, annexes 1 et 2 du Règlement sur les produits dangereux (RSD) et conforme aux exigences du Règlement sur les produits dangereux (alinéa 13 (1) a) de la Loi sur les produits dangereux (HPA)).

| Composant | NPRI                                                                     | Agence Canadienne de Protection de l'Environnement (CEPA) - Liste des substances toxiques | Le Plan de gestion des produits chimiques du Canada (CEPA) |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Éthanol   | Part 5, Individual Substances Part 4 Substance                           |                                                                                           |                                                            |
| Méthanol  | Part 1, Group A Substance Part 5, Individual Substances Part 4 Substance |                                                                                           |                                                            |

### Légende

INRP - Inventaire national des rejets de polluants

### Autres réglementations internationales

#### Autorisation/Restrictions selon EU REACH

| Composant | REACH (1907/2006) - Annexe XIV - substances soumises à autorisation | REACH (1907/2006) - Annexe XVII - Restrictions applicables à certaines substances dangereuses | Règlement REACH (CE 1907/2006) article 59 - Liste candidate des substances extrêmement préoccupantes |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                     |                                                                                               |                                                                                                      |



|          |   |                                                                                                                                          | (SVHC) |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Méthanol | - | Use restricted. See item 69.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -      |

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

| Composant | No. CAS | OECD HPV   | Des polluants organiques persistants | Potentiel de destruction de l'ozone | Restriction des substances dangereuses (RoHS) |
|-----------|---------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Éthanol   | 64-17-5 | Inscrit(e) | Non applicable                       | Non applicable                      | Non applicable                                |
| Méthanol  | 67-56-1 | Inscrit(e) | Non applicable                       | Non applicable                      | Non applicable                                |

| Composant | No. CAS | La directive Seveso III (2012/18/EU) - Quantités de qualification pour la notification des accidents majeurs | Directive Seveso III (2012/18/CE) - Quantités de qualification pour Exigences relatives aux rapports de sécurité | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Éthanol   | 64-17-5 | Non applicable                                                                                               | Non applicable                                                                                                   | Non applicable             | Annex I - Y42                      |
| Méthanol  | 67-56-1 | 500 tonne                                                                                                    | 5000 tonne                                                                                                       | Non applicable             | Non applicable                     |

## 16. Autres informations

#### Préparée par

Affaires réglementaires  
Email: EMSDS.RA@thermofisher.com

#### Date de préparation

01-nov.-2011

#### Date de révision

02-août-2023

#### Date d'impression

02-août-2023

#### Sommaire

Ce document a été mis à jour pour se conformer aux exigences du SIMDUT 2015 pour s'aligner sur le Système général harmonisé (SGH) pour la classification et l'étiquetage des produits chimiques.

#### Avis de non-responsabilité

À notre connaissance et selon nos renseignements et notre opinion à la date de publication de cette fiche signalétique, les renseignements fournis dans cette dernière sont exacts. Les renseignements donnés sont conçus uniquement comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, l'entreposage, le transport, l'élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les renseignements sont liés uniquement au produit particulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit utilisé en association avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte

**Fin de la fiche de données de sécurité**