

Kibocsátás dátuma 13-okt.-2009

Felülvizsgálat dátuma 01-febr.-2019

Átdolgozás száma 3

**1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA****1.1. Termékazonosító**

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Termék neve              | <b>Ethyl Acetate (for HPLC)</b> |
| Cat No. :                | <b>PS/417</b>                   |
| Szinonimák               | Acetic acid ethyl ester         |
| CAS szám                 | 141-78-6                        |
| EU-szám.                 | 205-500-4                       |
| Összegképlet             | C4 H8 O2                        |
| REACH regisztrációs szám | 01-2119475103-46                |

**1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai**

|                                  |                                                                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Javasolt felhasználás            | Laboratóriumi vegyszerek.                                                                                     |
| A használat szakterülete         | SU3 - Ipari felhasználások: Anyagok önmagukban, illetve készítményekben történő felhasználása ipari üzemekben |
| Termék kategória                 | PC21 - Laboratóriumi vegyszerek                                                                               |
| Folyamat kategóriák              | PROC15 - Használja laboratóriumi reagensként                                                                  |
| Környezeti kibocsátási kategória | ERC6a - Ipari felhasználás, amelynek eredménye egy másik anyag gyártása (intermedierek használata)            |
| Ajánlott felhasználások ellen    | Nincs információ                                                                                              |

**1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vállalat   | <b>EU entitás / cégnév</b><br>Acros Organics BVBA<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a<br>2440 Geel, Belgium<br><br><b>Brit entitás / cégnév</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road, Loughborough,<br>Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom |
| E-mail cím | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                                                                                                                     |

**1.4. Sürgősségi telefonszám**

Tel: +44 (0)1509 231166

**2. SZAKASZ: A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA****2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása****CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete****Fizikai veszélyek**

Tűzveszélyes folyadékok

2. kategória (H225)

**Egészségügyi veszélyek**

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Ethyl Acetate (for HPLC)

Felülvizsgálat dátuma 01-febr.-2019

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció  
Specifikus célszerv mérge - (egyszeri expozíció)

2. kategória (H319)  
3. kategória (H336)

## Környezeti veszélyek

A rendelkezésre álló adatok alapján, az osztályozási szempontok nem teljesülnek

## 2.2. Címkézési elemek



Jelzőszó

Veszély

## Veszélyre utaló mondatok

H225 – Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz

H319 – Súlyos szemirritációt okoz

H336 – Álmosságot vagy szédülést okozhat

EUH066 – Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja

## Óvatosságra intő mondatok

P210 - Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/ .? /forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás

P240 - A tárolóedényt és a fogadóedényt le kell földelni/át kell kötni

P261 - Kerülje a por/ füst/ gáz/ köd/ gőzök/ permet belélegzését

P280 - Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/ arcvédő használata kötelező

P305 + P351 + P338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása

## 2.3. Egyéb veszélyek

Anyagot nincs perzisztens, hajlamos a bioakkumulációra vagy mérgező (PBT) / nagyon perzisztens, vagy nagyon hajlamos a bioakkumulációra (vPvB)

## 3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

### 3.1. Anyagok

| Összetevő   | CAS szám | EU-szám.          | Tömegszázalék | CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete                             |
|-------------|----------|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Etil-acetát | 141-78-6 | EEC No. 205-500-4 | >95           | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H336)<br>EUH066 |

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| REACH regisztrációs szám | 01-2119475103-46 |
|--------------------------|------------------|

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

|                                                        |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Általános ajánlás                                      | Ha a tünetek továbbra is fennállnak, forduljon orvoshoz.                                                                                                                                         |
| Szembe kerülés                                         | Azonnal öblítse bő vízzel, a szemhéjak alatt is, legalább 15 percig. Forduljon orvoshoz.                                                                                                         |
| Bőrrel való érintkezés                                 | Azonnal mossa le bő vízzel legalább 15 percig. Ha a bőrirritáció továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz.                                                                                        |
| Lenyelés                                               | Tisztítsa ki a száját vízzel, és utána igyon sok vizet.                                                                                                                                          |
| Belélegzés                                             | Friss levegőre kell menni. Amennyiben nem lélegzik, alkalmazzon mesterséges légzést. Amennyiben tünetek jelentkeznek, forduljon orvoshoz.                                                        |
| Személyi védőfelszerelés az elsősegély-nyújtók számára | Ügyeljen, hogy az orvosi személyzet tisztában legyen a szóban forgó anyagokkal, és így megtehessek a szükséges óvintézkedéseket saját maguk védelme és a szennyeződés terjedésének megelőzésére. |

### 4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Légzési nehézségek. A központi idegrendszer depresszióját okozhatja: A gőz nagy koncentrációban való belélegzése olyan tüneteket okozhat, mint a fejfájás, a szédülés, a fáradtság, az émelygés és a hányás

### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Feljegyzés az orvosnak Alkalmazzon tüneti kezelést. A tünetek késleltetéssel jelenhetnek meg.

## 5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

### 5.1. Oltóanyag

#### Megfelelő oltóanyagok

Vízpermetet, alkohol-álló habot, száraz vegyszert vagy szén-dioxidot kell használni.

#### Oltóanyagok, amelyeknek használata biztonsági okokból tilos

Ne alkalmazzon erős vízugarat, mivel szétszórhatja és elterjesztheti a tüzet.

### 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Kis mértékben tűzveszélyes. Gyulladásveszély. A gőzök a levegővel robbanó keverékeket képezhetnek. A gőzök egészen egy tűzforrásig vándorolhatnak, ahonnan visszalobbanhatnak. A hevítés során a konténerek felrobbanhatnak.

#### Veszélyes égéstermékek

Szén-monoxid (CO), Szén-dioxid (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Mint bármely tűz esetében, önhordozó, nyomás alatti MSHA/NIOSH (jóváhagyott vagy ekvivalens) légzőkészüléket és teljes védőruházatot kell viselni.

## 6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Ethyl Acetate (for HPLC)

Felülvizsgálat dátuma 01-febr.-2019

Személyi védőfelszerelést kell használni. Biztosítson megfelelő szellőztetést.

## 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Nem szabad kiengedni a környezetbe. További környezetvédelmi tájékoztatásért, lásd a 12 fejezetet.

## 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Itassa fel semleges abszorbens anyaggal. Tartsa megfelelő, zárt edényzetben az ártalmatlanításhoz.

## 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

A védintézkedéseket lásd a 8. és 13. részben.

## 7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Biztosítson megfelelő szellőztetést. Személyi védőfelszerelést kell viselni. Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. Kerülje a lenyelést és belélegzést.

#### Higiéniai rendszabályok

A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kezelendő. Élelmiszerrel, italtól és takarmánnyal távol tartandó. A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. Újra használat előtt a szennyezett ruhát le kell venni és kimosni. Szünetek előtt és a munkanap végén kezet kell mosni.

### 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Tűzveszélyes anyagok területe. Hőtől és gyújtóforrásoktól távol kell tartani. Tartsa az edényzetet jól lezárva, száraz és jól szellőző helyen.

### 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Felhasználás laboratóriumban

## 8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

#### Expozíciós határértékek

List forrás HU - 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

| Összetevő   | Európai Unió | Egyesült Királyság                                                                                                   | Franciaország                                                                   | Belgium                                                                      | Spanyolország                                                                                                                                                                   |
|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etil-acetát |              | STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 400 ppm 15 min<br>TWA: 734 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 200 ppm 8 hr  | TWA / VME: 400 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 1400 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 400 ppm 8 uren<br>TWA: 1461 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                    | STEL / VLA-EC: 400 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1468 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 200 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 734 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Összetevő   | Olaszország  | Németország                                                                                                          | Portugália                                                                      | Hollandia                                                                    | Finnország                                                                                                                                                                      |
| Etil-acetát |              | TWA: 200 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 730 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 | TWA: 400 ppm 8 horas                                                            | STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 734 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 200 ppm 8 tunteina<br>TWA: 730 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 400 ppm 15 minuutteina                                                                                |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Ethyl Acetate (for HPLC)

Felülvizsgálat dátuma 01-febr.-2019

|  |  |                                                                                                                                         |  |  |                                             |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------|
|  |  | TWA: 200 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 750 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 400 ppm<br>Höhepunkt: 1500 mg/m <sup>3</sup> |  |  | STEL: 1470 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------|

| Összetevő   | Ausztria                                                                                                                                             | Dánia                                                      | Svájc                                                                                                                                 | Lengyelország                                                                      | Norvégia                                                                                                                                                                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etil-acetát | MAK-KZW: 600 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZW: 2100 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 300 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 1050 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 150 ppm 8 timer<br>TWA: 540 mg/m <sup>3</sup> 8 timer | STEL: 400 ppm 15 Minuten<br>STEL: 1460 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 730 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 734 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 734 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 250 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 917.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Összetevő   | Bulgária                   | Horvátország                                                  | Írország                                                                                                              | Ciprus | Cseh Köztársaság                                                         |
|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| Etil-acetát | TWA: 800 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 200 ppm 8 satima.<br>STEL-KGVI: 400 ppm 15 minutama. | TWA: 734 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>TWA: 200 ppm 8 hr.<br>STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 400 ppm 15 min |        | TWA: 700 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 900 mg/m <sup>3</sup> |

| Összetevő   | Észtország                                                                                                                                      | Gibraltár | Görögország                                 | Magyarország                                                                              | Izland                                                                                                                              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etil-acetát | TWA: 150 ppm 8 tundides.<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 300 ppm 15 minutites.<br>STEL: 1100 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. |           | TWA: 400 ppm<br>TWA: 1400 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 1400 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 1400 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 150 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 540 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 300 ppm<br>Ceiling: 1080 mg/m <sup>3</sup> |

| Összetevő   | Lettország                                                                                 | Litvánia                                                                                                    | Luxemburg | Málta                                                                                                           | Románia                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etil-acetát | STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 400 ppm<br>TWA: 200 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 54 ppm | Ceiling: 300 ppm<br>Ceiling: 1100 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 150 ppm IPRD<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> IPRD |           | TWA: 200 ppm<br>TWA: 734 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 400 ppm 15 minuti<br>STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | TWA: 111 ppm 8 ore<br>TWA: 400 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 139 ppm 15 minute<br>STEL: 500 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Összetevő   | Oroszország                                                        | Szlovák Köztársaság                                                           | Szlovénia                                                                                                                        | Svédország                                                                                                                                                    | Törökország |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Etil-acetát | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 2428<br>STEL: 200 mg/m <sup>3</sup> 2428 | Ceiling: 1100 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 734 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 400 ppm 8 urah<br>TWA: 1400 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 400 ppm 15 minutah<br>STEL: 1400 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 300 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 1100 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 150 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |             |

## Biológiai határértékek

A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által meghatározott biológiai határértékkel rendelkező veszélyes anyagot

## Monitoring módszerek

"EN 14042:2003 Cím azonosítója: Munkahelyi légkörök. Útmutató a kémiai és biológiai szerek expozíciójának értékelésére vonatkozó eljárások alkalmazásához és használatához."

**Származtatott hatásmentes szint (DNEL)** Lásd a táblázatot értékek

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Ethyl Acetate (for HPLC)

Felülvizsgálat dátuma 01-febr.-2019

| Expozíciós út | Akut hatás (helyi)                | Akut hatás (szisztémás)           | Krónikus hatások (helyi)         | Krónikus hatások (szisztémás)    |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Orális        |                                   |                                   |                                  |                                  |
| Dermális      |                                   |                                   |                                  | 63 mg/kg bw/d                    |
| Belélegzés    | 1468 mg/m <sup>3</sup><br>400 ppm | 1468 mg/m <sup>3</sup><br>400 ppm | 734 mg/m <sup>3</sup><br>200 ppm | 734 mg/m <sup>3</sup><br>200 ppm |

**Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)** Lásd az alatti értékek.

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Friss víz                               | 0.26 mg/l     |
| Friss víz üledékében                    | 0.34 mg/kg    |
| Tengervíz                               | 0.026 mg/l    |
| Tengervízben üledékében                 | 0.034 mg/kg   |
| Mikroorganizmusok a szennyvízkezelésben | 650 mg/l      |
| Talaj (Mezőgazdaság)                    | 0.22 mg/kg dw |

## 8.2. Az expozíció ellenőrzése

### Műszaki intézkedések

Biztosítson megfelelő szellőzést, különösen zárt terekben. Robbanásbiztos elektromos/szellőző/világító berendezést kell használni. Biztosítani kell, hogy szemmosó állomások és biztonsági zuhanyok a lehető legközelebb legyenek munkahelyekhez. Ahol csak lehetséges, műszaki ellenőrző intézkedéseket érvényesíteni, mint például a folyamat vagy berendezés elszigetelése vagy elkülönítése, olyan változásokat kell eszközölni, amelyek minimalizálják az anyagok kikerülését, illetve az ezekkel való érintkezést, megfelelően kialakított szellőzőrendszereket szükséges használni, amelyeket mind úgy kell adaptálni, hogy a veszélyes anyagokat már a forrásnál ellenőrzés alatt lehessen tartani

### Személyes védőfelszerelés

**Szemvédelem** Védőszemüveg (EU-szabvány - EN 166)

**Kézvédelem** Védőkesztyű

| Kesztyű anyaga              | Áttörési idő                           | Kesztyű vastagsága | EU-szabvány    | Kesztyű hozzászólások                                                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Butilkaucsuk<br>Nitril-gumi | > 120 percig kell<br>< 200 percig kell | 0.5 - 0.7 mm       | EN 374 Szint 4 | Áthatolási sebesség 8 µg/cm <sup>2</sup> /min<br>Mivel a vizsgált szerint EN374-3 meghatározása átbocsátásával szembeni ellenállás Chemicals |
| PVA<br>Nitril-gumi          | > 360 percig kell<br>< 30 percig kell  | 0.3 mm<br>0.38 mm  |                |                                                                                                                                              |

**Bőr és testvédelem** hosszú ujjú ruházat

Használat előtt ellenőrizze kesztyűKérjük, tartsák be a kesztyű gyártójának az áteresztőképességre és az áthatolási időre vonatkozó utasításait. Lásd a gyártó / szállító tájékoztatóGyőződjön meg arról, kesztyűk alkalmasak erre a feladatra; kémiai kompatibilitás, ügyességműködési feltételek, Használati érzékenység, például szenzibilizáló hatásVegyük figyelembe a termék használatának sajátos körülményeit is, mint például a vágások, horzsolások veszélyét és az érintkezés idejétVegye kesztyű óvatosan elkerülve a bőr szennyeződését

**Légzésvédelem** Nem védőfelszerelés szükséges Normál használat mellett.

### Nagyszabású / sürgősségi felhasználásra

Az expozíciós határértékeket túllépo értékek esetén, vagy ha irritációt vagy egyéb tüneteket észlel, használjon NIOSH/OSHA vagy Európai Standard EN136 által jóváhagyott légzőkészüléket

### Kisméretű / laboratóriumi

Biztosítson megfelelő szelloztetést

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Ethyl Acetate (for HPLC)

Felülvizsgálat dátuma 01-febr.-2019

használatra

Környezeti expozíció-ellenőrzések Nem áll rendelkezésre információ.

## 9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

|                                       |                                                  |                                                                         |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Külső jellemzők                       | Színtelen                                        |                                                                         |
| Halmazállapot                         | Folyadék                                         |                                                                         |
| Szag                                  | édes                                             |                                                                         |
| Szag küszöbérték                      | 50 ppm                                           |                                                                         |
| pH                                    | Nem áll rendelkezésre információ                 |                                                                         |
| Olvadáspont/olvadási tartomány        | -83.5 °C / -118.3 °F                             |                                                                         |
| Lágyuláspont                          | Nem áll rendelkezésre adat                       |                                                                         |
| Forráspont/forrási tartomány          | 75 - 78 °C / 167 - 172.4 °F                      |                                                                         |
| Lobbanáspont                          | -4 °C / 24.8 °F                                  | Módszer - zárt téri<br>(Butil-acetát = 1,0)                             |
| Párolgási sebesség                    | 6.2                                              | Folyadék                                                                |
| Tűzveszélyesség (szilárd, gáz)        | Nem alkalmazható                                 |                                                                         |
| Robbanási határok                     | Alsó 2 Vol%<br>Felső 12 Vol%                     |                                                                         |
| Gőznyomás                             | 103 mbar @ 20°C                                  |                                                                         |
| Gőzsűrűség                            | 3.04                                             | (Levegő = 1.0)                                                          |
| Fajsúly / Sűrűség                     | 0.902                                            | @ 20 °C                                                                 |
| Térfogatsűrűség                       | Nem alkalmazható                                 | Folyadék                                                                |
| Vízben való oldhatóság                | 80 g/l                                           | 20 °C                                                                   |
| Oldhatóság egyéb oldószerekben        | Bármilyen arányban elegyíthető<br>Alkohol aceton |                                                                         |
| Megoszlási együttható (n-oktanol/víz) |                                                  |                                                                         |
| Összetevő                             | log Pow                                          |                                                                         |
| Etil-acetát                           | 0.6                                              |                                                                         |
| Öngyulladási hőmérséklet              | 427 °C / 800.6 °F                                |                                                                         |
| Bomlási hőmérséklet                   | Nem áll rendelkezésre adat                       |                                                                         |
| Viszkozitás                           | 0.45 cP @ 20 °C                                  | dinamikus                                                               |
| Robbanásveszélyes tulajdonságok       | Nem robbanásveszélyes                            | A gőzök a levegővel robbanó keverékeket képezhetnek                     |
| Oxidáló tulajdonságok                 | Nem oxidáló                                      | (a a kémiai szerkezete az anyag és oxidációs állapotok alkotóelemeinek) |

### 9.2. Egyéb információk

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Összegképlet        | C4 H8 O2       |
| Molekulasúly        | 88.11          |
| Felületi feszültség | 24 mN/m @ 20°C |

## 10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

### 10.1. Reakciókészség

Egyetlen sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján

### 10.2. Kémiai stabilitás

Normál körülmények között stabil.

### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Veszélyes polimerizáció Veszélyes polimerizáció nem következik be.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Ethyl Acetate (for HPLC)

Felülvizsgálat dátuma 01-febr.-2019

**Veszélyes reakciók** Normál feldolgozás mellett semmi.

## 10.4. Kerülendő körülmények

Összeférhetetlen termékek. Tárolja távol nyílt lángtól, forró felületektől és tűzforrásoktól.

## 10.5. Nem összeférhető anyagok

Erős oxidálószeres. Erős savak. Aminok. Peroxidok.

## 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Szén-monoxid (CO). Szén-dioxid (CO<sub>2</sub>).

## 11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK

### 11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

#### A termék ismertetése

##### a) akut toxicitás;

Orális

A rendelkezésre álló adatok alapján, az osztályozási szempontok nem teljesülnek

Dermális

A rendelkezésre álló adatok alapján, az osztályozási szempontok nem teljesülnek

Belélegzés

A rendelkezésre álló adatok alapján, az osztályozási szempontok nem teljesülnek

| Összetevő   | LD50 orális          | LD50 bőrön keresztül                              | LC50 belélegzés    |
|-------------|----------------------|---------------------------------------------------|--------------------|
| Etil-acetát | 10,200 mg/kg ( Rat ) | > 20 mL/kg ( Rabbit )<br>> 18000 mg/kg ( Rabbit ) | 58 mg/l (rat; 8 h) |

##### b) bőrkorrózió/bőrirritáció;

Vizsgálati módszer

A rendelkezésre álló adatok alapján, az osztályozási szempontok nem teljesülnek

Vizsgálati fajok

OECD Vizsgálati útmutató, 404

Megfigyeléses végpont

nyúl

Nincs bőrirritáció

##### c) súlyos

szemkárosodás/szemirritáció;

2. kategória

Vizsgálati módszer

OECD Vizsgálati útmutató, 405

Vizsgálati fajok

nyúlszem

Megfigyeléses végpont

Szemizgató hatású

##### d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció;

Légzési

A rendelkezésre álló adatok alapján, az osztályozási szempontok nem teljesülnek

Bőr

A rendelkezésre álló adatok alapján, az osztályozási szempontok nem teljesülnek

| Component                       | Vizsgálati módszer            | Vizsgálati fajok | Tanulmányi eredmény |
|---------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| Etil-acetát<br>141-78-6 ( >95 ) | OECD Vizsgálati útmutató, 406 | tengerimalac     | - non-érzékenyítő   |

##### e) csírasejt-mutagenitás;

A rendelkezésre álló adatok alapján, az osztályozási szempontok nem teljesülnek

| Component                       | Vizsgálati módszer                                          | Vizsgálati fajok        | Tanulmányi eredmény |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Etil-acetát<br>141-78-6 ( >95 ) | OECD Vizsgálati útmutató, 471<br>Ames-teszt                 | in vitro<br>baktériumok | negatív             |
|                                 | OECD Vizsgálati útmutató, 473<br>Kromoszóma aberráció assay | in vitro<br>emlős       | negatív             |
|                                 | OECD Vizsgálati útmutató, 476<br>Gene sejt mutáció          | in vitro<br>emlős       | negatív             |
|                                 | OECD Vizsgálati útmutató, 474<br>Egér micronucleus assay    | in vivo<br>emlős        | negatív             |



# BIZTONSÁGI ADATLAP

Ethyl Acetate (for HPLC)

Felülvizsgálat dátuma 01-febr.-2019

**f) rákkeltő hatás;** A rendelkezésre álló adatok alapján, az osztályozási szempontok nem teljesülnek  
Ebben a termékben, nincsenek rákkeltőnek ismert vegyszerek

**g) reprodukciós toxicitás;** A rendelkezésre álló adatok alapján, az osztályozási szempontok nem teljesülnek

| Component                       | Vizsgálati módszer                                             | Vizsgálati fajok / Időtartam                   | Tanulmányi eredmény                                                     |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Etil-acetát<br>141-78-6 ( >95 ) | OECD Vizsgálati útmutató, 416<br>OECD Vizsgálati útmutató, 414 | Orális egér 2 generációs<br>Belélegzés patkány | NOAEL = 26400 mg/testtömeg<br>kg/nap<br>NOAEC = 73300 mg/m <sup>3</sup> |

**h) egyetlen expozíció utáni célszervi 3. kategória toxicitás (STOT);**

**Eredmények / Célszervek** Központi idegrendszer (CNS).

**i) ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT);** A rendelkezésre álló adatok alapján, az osztályozási szempontok nem teljesülnek

|                                     |                                                |                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Vizsgálati módszer</b>           | EPA OTS 795.2600                               | EPA OTS 798.2450   |
| <b>Vizsgálati fajok / Időtartam</b> | patkány / 90 napos                             | patkány / 90 napos |
| <b>Tanulmányi eredmény</b>          | NOAEL = 900 mg/kg bw/day<br>LOAEL = 3600 mg/kg | NOEC = 1.28 mg/l   |
| <b>Expozíciós út</b>                | Orális                                         | Belélegzés         |
| <b>Célszervek</b>                   | Nincs ismert.                                  |                    |

**j) aspirációs veszély;** A rendelkezésre álló adatok alapján, az osztályozási szempontok nem teljesülnek

**Tünetek / hatások, akut és késleltetett** A központi idegrendszer depresszióját okozhatja: A gőz nagy koncentrációban való belélegzése olyan tüneteket okozhat, mint a fejfájás, a szédülés, a fáradtság, az émelygés és a hányás

## 12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

### 12.1. Toxicitás

**Ökotoxikus hatások** Csatornába engedni nem szabad.

| Összetevő   | Édesvíz hal                                                          | vízibolha           | Édesvízi algák       | Microtox                                                                                             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etil-acetát | Fathead minnow: LC50: 230 mg/l/ 96h<br>Gold orfe: LC50: 270 mg/L/48h | EC50 = 717 mg/L/48h | EC50 = 3300 mg/L/48h | EC50 = 1180 mg/L 5 min<br>EC50 = 1500 mg/L 15 min<br>EC50 = 5870 mg/L 15 min<br>EC50 = 7400 mg/L 2 h |

### 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

**Perzisztencia** A perzisztencia nem valószínű, alapján az információk.

| Component                       | Lebonthatóság            |
|---------------------------------|--------------------------|
| Etil-acetát<br>141-78-6 ( >95 ) | 79 % (20 d) (OECD 301 D) |

### 12.3. Bioakkumulációs képesség

A bioakkumuláció nem valószínű

| Összetevő   | log Pow | Biológiai koncentrációs tényező (BCF) |
|-------------|---------|---------------------------------------|
| Etil-acetát | 0.6     | 30                                    |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Ethyl Acetate (for HPLC)

Felülvizsgálat dátuma 01-febr.-2019

|                                                           |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12.4. A talajban való mobilitás</b>                    | A termék olyan illékony szerves vegyületek (VOC), amely könnyen elpárolog a felületről. Illékonyága miatt valószínűleg mobil a környezetben. Levegőben gyorsan szétszóródik |
| <b>Felületi feszültség</b>                                | 24 mN/m @ 20°C                                                                                                                                                              |
| <b>12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei</b>        | Anyagot nincs perzisztens, hajlamos a bioakkumulációra vagy mérgező (PBT) / nagyon perzisztens, vagy nagyon hajlamos a bioakkumulációra (vPvB).                             |
| <b>12.6. Egyéb káros hatások</b>                          |                                                                                                                                                                             |
| <b>Endokrin rendszert károsítóra vonatkozó információ</b> | Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot                                                                              |
| <b>Környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező</b>  | Ez a termék nem tartalmaz ismert vagy gyaníthatóan anyagot                                                                                                                  |
| <b>Ózon bontási potenciál</b>                             | Ez a termék nem tartalmaz ismert vagy gyaníthatóan anyagot                                                                                                                  |

## 13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maradékokból/felhasználatlan termékekből származó hulladék</b> | A hulladék veszélyes besorolása. A hulladékokról és veszélyes hulladékokról szóló Európai irányelvek alapján kell kezelni. Ártalmatlanítás, a helyi előírásoknak megfelelően.                                                                                      |
| <b>Szennyezett csomagolás</b>                                     | Dobja ki a tartályt, hogy a veszélyes, vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni. Az üres konténerek maradványokat tartalmaznak (folyadékot és/vagy gőzt) és veszélyesek lehetnek. A termék és az üres tartályok hőtől és gyújtóforrásoktól távol tartandók. |
| <b>Európai Hulladék Katalógus</b>                                 | Az Európai Hulladék Katalógus alapján a Hulladék Kódok nem a termékre, hanem a felhasználásra jellemzőek.                                                                                                                                                          |
| <b>Egyéb információk</b>                                          | A hulladékkódokat a felhasználónak kell kijelölnie azon alkalmazás alapján, amelyhez a terméket felhasználták. A hulladékot nem szabad a csatornába engedni. Ha a helyi szabályozás megengedi, elégethető.                                                         |

## 14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

### IMDG/IMO

|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>14.1. UN-szám</b>                                          | UN1173        |
| <b>14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b> | ETHYL ACETATE |
| <b>14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>             | 3             |
| <b>14.4. Csomagolási csoport</b>                              | II            |

### ADR

|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>14.1. UN-szám</b>                                          | UN1173        |
| <b>14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b> | ETHYL ACETATE |
| <b>14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>             | 3             |
| <b>14.4. Csomagolási csoport</b>                              | II            |

### IATA

|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>14.1. UN-szám</b>                                          | UN1173        |
| <b>14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b> | ETHYL ACETATE |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Ethyl Acetate (for HPLC)

Felülvizsgálat dátuma 01-febr.-2019

**14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)** 3

**14.4. Csomagolási csoport** II

**14.5. Környezeti veszélyek** Nem azonosított veszélyek

**14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések** Nincs szükség különleges óvintézkedésekre

**14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás** Nem alkalmazható, csomagolt termékek

## 15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

**15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok**

Nemzetközi jegyzékek X = felsorolt.

| Összetevő   | EINECS    | ELINCS | NLP | TSCA<br>(toxikus<br>anyagok<br>ellenőrzés<br>ének a<br>törvénye) | DSL | NDSL | PICCS | ENCS | IECSC | AICS | KECL         |
|-------------|-----------|--------|-----|------------------------------------------------------------------|-----|------|-------|------|-------|------|--------------|
| Etil-acetát | 205-500-4 | -      |     | X                                                                | X   | -    | X     | X    | X     | X    | KE-0004<br>7 |

### Országos előírások

| Összetevő   | Németország Water Osztályozás (VwVwS) | Németország - TA-Luft osztály |
|-------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Etil-acetát | WGK 1                                 |                               |

| Összetevő   | Franciaország - INRS (Táblázatok foglalkozási megbetegedések) |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| Etil-acetát | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84          |

1. REACH nemzetközi szabályozás: Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről.
2. CLP nemzetközi szabályozás: Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról.
3. A BIZOTTSÁG 453/2010/EU RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról.
4. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek: 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról [módosítja: 2004. évi XXVI. Tv.: 2004. évi CXL. Tv.: 2005. évi CXXVII. Tv.] és vonatkozó rendeletei: 44/200 (XII.27) EüM rendelet [módosítja: 33/2004 (IV.26.) EszCsM r.; 60/2005 (XII.20) EüM r.; 3/2006 (I.26.) EüM r.; 1/2005 (I.7.) FVM r.; 61/2004 (VIII.11.) EszCsM r.; 73/2004 (VIII.11.) EszCsM r.; 26/2007 (VI.7.) EüM r.]
5. Veszélyes hulladéokra vonatkozó előírások: 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet [módosítja: 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 313/2005 (XII.25.) Korm. r.]; 16/2001 (VII.18.) KöM rendelet 16/2001. (VII.18.) KöM rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11.) KvVM r.]
6. Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek: 220/2004 (VII.21.) Korm. rendelet [módosítja: 368/2004 (XII.26.) Korm. r.; 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 208/2006 (X.16.) Korm. r.]
7. Munkavédelemre vonatkozó előírások: 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MÜM rendeletei
8. A munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó előírások: 25/2000 (IX.30.) Eü\_\_\_\_\_.

## 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

A kémiai biztonsági értékelést / Jelentés (CSA / CSR) végeztek a gyártó / importőr

## 16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

### A 2. és 3. szakaszban említett H-mondatok teljes szövegei

H225 – Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz

H319 – Súlyos szemirritációt okoz

H336 – Álmosságot vagy szédülést okozhat

EUH066 – Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja

### Jelmagyarázat

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Létező kereskedelmi vegyi anyagok európai

jegyzéke/Törzskönyvezett vegyi anyagok európai jegyzéke

**PICCS** - Vegyszerek és Vegyi Anyagok Jegyzéke, Fülöp-szigetek

**IECSC** - Kínai létező vegyi anyagok listája

**KECL** - Létező és Értékelt Vegyi Anyagok, Korea

**WEL** - Munkahelyi expozíciós határértékek

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists

(Amerikai Kormányzati Ipari Higiénikusok Konferenciája)

**DNEL** - Származtatott nem észlelt hatás szint

**RPE** - Légzőrendszeri védőeszközök

**LC50** - Halálos koncentráció 50%-os

**NOEC** - Nem észlelhető hatás koncentráció

**PBT** - Perzisztens, bioakkumulatív, toxikus

**TSCA** - Egyesült Államok mérgező anyagok ellenőrzési törvénye, 8(b) pont, Leltár

**DSL/NDL** - Háztartási Anyagok Listája/Nem- Háztartási Anyagok Listája, Kanada

**ENCS** - Japán létező és új vegyi anyagok

**AICS** - Ausztráliai vegyi anyagok jegyzéke (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Vegyi Anyagok Jegyzéke, Új-Zéland

**TWA** - Idővel súlyozott átlag

**IARC** - Nemzetközi rákkutató ügynökség

**PNEC** - Jósolt nem észlelt hatás koncentráció

**LD50** - Halálos dózis 50%

**EC50** - Hatékony koncentráció 50%-os

**POW** - Megoszlatási együttható oktanol: víz

**VPvB** - nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív

**ADR** - Európai megállapodás a nemzetközi közúti veszélyes áruk közúti

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési

**BCF** - Biokoncentrációs tényezőre (BCF)

### Fontos irodalmi hivatkozások és adatforrások

Beszállítók biztonsági adatlap,

Chemadvisor - LOLI,

Merck index,

RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Évi nemzetközi egyezmény megelőzéséről hajókról történő szennyezés

**ATE** - Akut toxicitás becslése

**VOC** - Illékony szerves vegyületek

### Képzési tanács

A kémiai veszélyeket tudatosító képzés, amely magában foglalja a címkézést, biztonsági adatlapokat, egyéni védőeszközöket és a higiénit.

Egyéni védőeszközök használata, amely lefedi a megfelelő kiválasztást, kompatibilitást, áthatolási küszöbököt, gondozást, karbantartást, illesztést és az EN szabványok alkalmazását.

Elsősegélynyújtás a vegyi anyagoknak való expozíció esetében, beleértve a szemmosó és biztonsági zuhanyok használata.

Tűzmelegedés és oltás, veszélyek és kockázatok azonosítása, statikus elektromosság, robbanásveszélyes légkör amelyet gőzök és porok okoznak.

Kémiai incidensekre reagáló képzés.

**Kibocsátás dátuma**

13-okt.-2009

**Felülvizsgálat dátuma**

01-febr.-2019

**Frissítési összefoglaló**

Frissített biztonsági adatlap szakaszok, 8.

**Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet követelményeinek**

### Felelősségkorlátozási nyilatkozat

Az biztonsági adatlapon közöltek a legjobb tudásunk, ismereteink és meggyőződésünk szerint helytállóak a közreadás

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Ethyl Acetate (for HPLC)

Felülvizsgálat dátuma 01-febr.-2019

---

időpontjában. A közölt adatok csak útmutatást kívánnak adni a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, ártalmatlanításhoz és kibocsátáshoz, és nem tekinthetők garanciának vagy minőségi specifikációnak. Az adatok csak a megnevezett anyagra vonatkoznak és esetleg nem érvényesek, amikor az adott anyagot más anyagokkal együtt, vagy valamilyen eljárásban használják fel, kivéve, ha ez szerepel a szövegben

**A biztonsági adatlap vége**