

Data aprobării 13-oct.-2009

Data revizuirii 02-ian.-2025

Număr Revizie 1

## Secțiunea 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII/ÎNȚREPRINDERII

### 1.1. Element de identificare a produsului

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Descriere produs:           | <b>Ethyl acetate</b>                         |
| Cat No. :                   | <b>TS/0715/21</b>                            |
| Sinonime                    | Acetic acid ethyl ester                      |
| Nr. index                   | 607-022-00-5                                 |
| Nr. CAS                     | 141-78-6                                     |
| Nr. CE                      | 205-500-4                                    |
| Formula moleculară          | C <sub>4</sub> H <sub>8</sub> O <sub>2</sub> |
| Număr de înregistrare REACH | 01-2119475103-46                             |

### 1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

|                                 |                                                                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilizare Recomandată           | Substanțe chimice de laborator.                                                                              |
| Sectoare de utilizare           | SU3 - Utilizări industriale: Utilizarea substanțelor ca atare sau în preparate în amplasamentele industriale |
| Categoria produsului            | PC21 - Substanțe chimice de laborator                                                                        |
| Categorii de procese            | PROC15 - Utilizare ca reactiv de laborator                                                                   |
| Categorie de eliberare în mediu | ERC6a - Utilizare industrială ce are ca rezultat fabricarea altei substanțe (utilizarea intermediarilor)     |
| Utilizări nerecomandate         | Nu există informații disponibile                                                                             |

### 1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

|                  |                                                                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compania         | <b>Denumirea entității / a întreprinderii din UE</b><br>Thermo Fisher Scientific<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a<br>2440 Geel, Belgium          |
|                  | <b>Regatul Unit / denumirea firmei</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road, Loughborough,<br>Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom |
| Adresa de e-mail | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                 |

### 1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Tel: +44 (0)1509 231166  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## Secțiunea 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

### 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Ethyl acetate

Data revizuirii 02-ian.-2025

## CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

### Pericole fizice

Lichide inflamabile

Categoria 2 (H225)

### Pericole pentru sănătate

Lezarea gravă/iritarea ochilor

Categoria 2 (H319)

Toxicitate sistemică asupra unui organ țintă - (expunere unică)

Categoria 3 (H336)

### Pericole pentru mediul înconjurător

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## 2.2. Elemente pentru etichetă



Cuvânt de Avertizare

Pericol

### Fraze de Pericol

H225 - Lichid și vapori foarte inflamabili

H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor

H336 - Poate provoca somnolență sau amețeală

EUH066 - Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii

### Fraze de Precauție

P210 - A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis

P240 - Legătură la pământ și conexiune echipotențială cu recipientul și cu echipamentul de recepție

P261 - Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul

P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței

P305 + P351 + P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți

## 2.3. Alte pericole

Substanță nu este considerată persistente, bioacumulative și toxice (PBT) / foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB)

Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați

## **SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții**

### 3.1. Substanțe

| Componentă | Nr. CAS | Nr. CE | Procent masic | CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. |
|------------|---------|--------|---------------|------------------------------------------|
|------------|---------|--------|---------------|------------------------------------------|

FSUTS0715

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Ethyl acetate

Data revizuirii 02-ian.-2025

|                |          |                   |       |                                                                          |
|----------------|----------|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|
|                |          |                   |       | <b>1272/2008</b>                                                         |
| Acetat de etil | 141-78-6 | EEC No. 205-500-4 | <=100 | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H336)<br>EUH066 |

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| <b>Număr de înregistrare REACH</b> | 01-2119475103-46 |
|------------------------------------|------------------|

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

|                                                             |                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sfaturi generale</b>                                     | Dacă simptomele persistă, sunați la un medic.                                                                                                                                                 |
| <b>Contact cu ochii</b>                                     | Clătiți imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute. Solicitați asistență medicală.                                                                            |
| <b>Contact cu pielea</b>                                    | Spălați imediat cu multă apă timp de cel puțin 15 minute. Dacă iritația pielii persistă, sunați la un medic.                                                                                  |
| <b>Ingerare</b>                                             | Clătiți gura cu apă și beți apoi multă apă.                                                                                                                                                   |
| <b>Inhalare</b>                                             | Duceți victima la aer curat. Dacă nu respiră, administrați respirație artificială. Solicitați asistență medicală dacă apar simptome.                                                          |
| <b>Autoprotecția personalului care acordă primul ajutor</b> | Asigurați-vă că personalul medical este avertizat cu privire la materialul(ele) implicat(e) și ia măsuri de precauție pentru a se proteja pe ei înșiși și a preveni răspândirea contaminării. |

### 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Dificultate de respirație. Poate provoca depresia sistemului nervos central: Inhalarea de vapori în concentrații mari poate provoca simptome cum ar fi dureri de cap, amețeli, oboseală, greață și vărsături

### 4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

|                          |                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Note pentru Medic</b> | Tratați simptomatic. Simptomele se pot manifesta cu întârziere. |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|

## SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor

### 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

#### Mijloace de Stingere Corespunzătoare

Apă pulverizată, dioxid de carbon (CO<sub>2</sub>), pulbere chimică, spumă rezistentă la alcool.

#### Mijloace de stingere a incendiilor care nu trebuie utilizate din motive de securitate

Nu utilizați un jet de apă continuu deoarece acesta ar putea împrăști și răspândi focul.

### 5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Inflamabil. Risc de aprindere. Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aerul. Vaporii se pot deplasa până la o sursă de aprindere și se pot reaprinde. Containerele pot exploda în caz de încălzire.

**Produse de combustie periculoase**

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Ethyl acetate

Data revizuirii 02-ian.-2025

Monoxid de carbon (CO), Bioxid de carbon (CO<sub>2</sub>).

## **5.3. Recomandări destinate pompierilor**

La fel ca în cazul oricărui alt incendiu, purtați aparat de respirat autonom cu cerere de presiune, MSHA/NIOSH (aprobat sau echivalent) și echipament de protecție complet.

## **Secțiunea 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ**

### **6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență**

Utilizați echipamentul de protecție individuală conform cerințelor. Asigurați o ventilație adecvată.

### **6.2. Precauții pentru mediul înconjurător**

Nu trebuie eliberată în mediul înconjurător. Vezi Secțiunea 12 pentru informații ecologice suplimentare.

### **6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie**

Îmbibați cu material absorbant inert. A se păstra în containere corespunzătoare, închise, pentru eliminare.

### **6.4. Trimitere la alte secțiuni**

A se vedea măsurile de protecție din capitolele 8 și 13.

## **SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea**

### **7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate**

Asigurați o ventilație adecvată. Purtați echipament de protecție personală/echipament de protecție a feței. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Evitați ingestia și inhalarea.

#### **Măsuri de igienă**

A se manipula în conformitate cu practicile de igienă industrială și de siguranță. A se păstra departe de hrană, băuturi și hrană pentru animale. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Scoateți și spălați îmbrăcămintea și mănușile contaminate, inclusiv fețele interioare, înainte de utilizare. Spălați mâinile înainte de pauze și după lucru.

### **7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități**

Zona de materiale inflamabile. A se păstra departe de surse de căldură, scântei și flăcări. Păstrați containerul închis ermetic, într-un loc uscat și bine ventilat.

Technical Rules for Hazardous Substances (TRGS) 510  
Storage Class (LGK) (Germany)

Clasa 3

### **7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)**

Utilizare în laboratoare

## **SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală**

### **8.1. Parametri de control**

Limite de expunere

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Ethyl acetate

Data revizuirii 02-ian.-2025

lista sursă RO - Hotărârea nr. 1218 din 06/09/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în munca pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 845 din 13/10/2006 Anex Nr.1HOTĂRÂRE nr. 584 din 2 august 2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici EU - Directiva (UE) 2019/1831 a Comisiei din 24 octombrie 2019 de stabilire a unei a cincea liste de valori limită orientative de expunere profesională în temeiul Directivei 98/24/CE a Consiliului și de modificare a Directivei 2000/39/CE a Comisiei

| Componentă     | Uniunea Europeană                                                                                                     | Marea Britanie                                                                                                      | Franța                                                                                                                                                                                                                   | Belgia                                                                                                                          | Spania                                                                                                                                                                          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetat de etil | TWA: 734 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 200 ppm (8h)<br>STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>STEL: 400 ppm (15min) | STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 400 ppm 15 min<br>TWA: 734 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 200 ppm 8 hr | TWA / VME: 200 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 734 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 400 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1468 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit | TWA: 200 ppm 8 uren<br>TWA: 734 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 400 ppm 15 minuten<br>STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 400 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1468 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 200 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 734 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Componentă     | Italia                                                                                                                                                                                                  | Germania                                                                                                                                                                                                                                                        | Portugalia                                                                                                                        | Olanda                                                                                                                          | Finlanda                                                                                                                                        |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetat de etil | TWA: 734 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 200 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term<br>STEL: 400 ppm 15 minuti. Short-term | TWA: 200 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 730 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 200 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 750 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 400 ppm<br>Höhepunkt: 1500 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>STEL: 400 ppm 15 minutos<br>TWA: 200 ppm 8 horas<br>TWA: 734 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | STEL: 400 ppm 15 minuten<br>STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 200 ppm 8 uren<br>TWA: 734 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 200 ppm 8 tunteina<br>TWA: 730 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 400 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 1470 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Componentă     | Austria                                                                                                                                               | Danemarca                                                                                                                           | Elveția                                                                                                                               | Polonia                                                                            | Norvegia                                                                                                                                                                                  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetat de etil | MAK-KZGW: 400 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 1468 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 200 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 734 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 150 ppm 8 timer<br>TWA: 540 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 400 ppm 15 minutter | STEL: 400 ppm 15 Minuten<br>STEL: 1460 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 730 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 734 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 734 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 400 ppm 15 minutter. value from the regulation<br>STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value from the regulation |

| Componentă     | Bulgaria                                                                                    | Croația                                                                                                                                                     | Irlanda                                                                                                               | Cipru                                                                                       | Republica Cehă                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Acetat de etil | TWA: 734 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 400 ppm | TWA-GVI: 200 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 734 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 400 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 1468 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 734 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>TWA: 200 ppm 8 hr.<br>STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 400 ppm 15 min | STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 400 ppm<br>TWA: 734 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm | TWA: 700 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 900 mg/m <sup>3</sup> |

| Componentă     | Estonia                                                                                                                                         | Gibraltar                                                                                                           | Grecia                                                                                      | Ungaria                                                                                                                                                 | Islanda                                                                                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetat de etil | TWA: 150 ppm 8 tundides.<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 300 ppm 15 minutites.<br>STEL: 1100 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | TWA: 734 ppm 8 hr<br>TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 1468 ppm 15 min<br>STEL: 400 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 400 ppm<br>STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 734 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 400 ppm 15 percekben. CK<br>STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 200 ppm 8 órában. AK<br>TWA: 734 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 150 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 540 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 300 ppm<br>Ceiling: 1080 mg/m <sup>3</sup> |

| Componentă     | Letonia                                                                     | Lituania                                                                 | Luxemburg                                              | Malta                                                          | România                                                                    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Acetat de etil | STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 400 ppm<br>TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 300 ppm<br>Ceiling: 1100 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 150 ppm IPRD | TWA: 734 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>TWA: 200 ppm 8 | TWA: 200 ppm<br>TWA: 734 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 400 ppm 15 | TWA: 200 ppm 8 ore<br>TWA: 734 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 400 ppm 15 |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Ethyl acetate

Data revizuirii 02-ian.-2025

|  |             |                                 |                                                                                      |                                                     |                                                     |
|--|-------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | TWA: 54 ppm | TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> IPRD | Stunden<br>STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>STEL: 400 ppm 15<br>Minuten | minuti<br>STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | minute<br>STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |
|--|-------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

| Componentă     | Rusia                                                        | Republica Slovacă                                                             | Slovenia                                                                                                                              | Suedia                                                                                                                                                                    | Turcia |
|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Acetat de etil | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 2417<br>MAC: 200 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 1100 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 734 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm 8 urah<br>TWA: 734 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 400 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Binding STEL: 300 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 1100<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 150 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 550 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV |        |

## Valorile limita biologice

Acest produs, așa cum este furnizat, nu conține materiale periculoase, cu limitele biologice stabilite de către organismele de reglementare specifice regiunii

## Os métodos de monitoramento

EN 14042:2003 Titlu Identificator: Atmosfere la locul de muncă. Îndrumări pentru aplicarea și utilizarea procedurilor de evaluare a expunerii la agenți chimici și biologici.

## Nivelul calculat fără efect (DNEL) / Nivelul minim de efect derivat (DMEL)

A se vedea tabelul de valori

| Component                           | Efectul acut local<br>(Dermic) | Efectul acut sistemică<br>(Dermic) | Efecte cronice local<br>(Dermic) | Efecte cronice<br>sistemică (Dermic) |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Acetat de etil<br>141-78-6 ( ≤100 ) |                                |                                    |                                  | DNEL = 63mg/kg<br>bw/day             |

| Component                           | Efectul acut local<br>(Inhalare)         | Efectul acut sistemică<br>(Inhalare)     | Efecte cronice local<br>(Inhalare)      | Efecte cronice<br>sistemică (Inhalare) |
|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Acetat de etil<br>141-78-6 ( ≤100 ) | DNEL = 1468 mg/m <sup>3</sup><br>400 ppm | DNEL = 1468 mg/m <sup>3</sup><br>400 ppm | DNEL = 734 mg/m <sup>3</sup><br>200 ppm | DNEL = 734mg/m <sup>3</sup>            |

## Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

A se vedea mai jos, pentru valori.

| Component                           | De apă proaspătă | De apă proaspătă<br>de sedimente | Intermitent de apă | Microorganisme în<br>sistemele de<br>tratare a apelor<br>uzate | Sol (Agricultură)            |
|-------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Acetat de etil<br>141-78-6 ( ≤100 ) | PNEC = 0.24mg/L  | PNEC = 1.15mg/kg<br>sediment dw  | PNEC = 1.65mg/L    | PNEC = 650mg/L                                                 | PNEC =<br>0.148mg/kg soil dw |

| Component                           | Apă de mare      | Marin de apă<br>sedimente           | Apă de<br>mareIntermitent | Lanț trofic            | Aer |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------|-----|
| Acetat de etil<br>141-78-6 ( ≤100 ) | PNEC = 0.024mg/L | PNEC =<br>0.115mg/kg<br>sediment dw |                           | PNEC = 0.2g/kg<br>food |     |

## 8.2. Controale ale expunerii

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Ethyl acetate

Data revizuirii 02-ian.-2025

## Măsurile industriale

Asigurați o ventilație adecvată, mai ales în zonele închise. Utilizați explozie-dovada de iluminat electrice / de ventilare. Asigurați stații de spălare a ochilor și dușuri de siguranță în apropierea locului de muncă.

Ori de câte ori este posibil, trebuie să fie adoptate măsuri de control tehnologic cum sunt izolarea sau închiderea procesului, introducerea de modificări ale procesului sau echipamentului pentru a reduce la minimum eliberarea sau contactul, precum și utilizarea de sisteme de ventilare proiectate în mod adecvat, pentru a controla materialele periculoase la sursă

## Echipament personal de protecție

### Protecția Ochilor

Ochelari de protecție (Standard al UE - EN 166)

### Protecția Mâinilor

Mănuși de protecție

| Mănușilor materiale | Timp de străpungere | Grosimea mănușilor | Standard al UE | Mănuși comentarii                                                                                                  |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Butilcauciuc        | > 120 minute        | 0.5 - 0.7 mm       | EN 374 Nivel 4 | Rata de permeabilitate 8 µg/cm2/min<br>Ca testează în EN374-3 Determinarea rezistenței la permeabilitate de Chimie |
| Cauciuc nitrilic    | < 200 minute        |                    |                |                                                                                                                    |
| PVA                 | > 360 minute        | 0.3 mm             |                |                                                                                                                    |
| Cauciuc nitrilic    | < 30 minute         | 0.38 mm            |                |                                                                                                                    |

### Protecția pielii și a corpului

Îmbrăcăminte cu mâneci lungi.

Verificați înainte de manșuri de utilizare

Vă rugăm să respectați instrucțiunile referitoare la permeabilitatea și timpul de străpungere ce sunt furnizate de către fabricantul de mănuși.

Se referă la producător / furnizor de informații

Asigurați-vă manșuri sunt potrivite pentru sarcina; chimica de compatibilitate, dexteritate, condițiile de exploatare, Susceptibilitatea de utilizare, de exemplu, sensibilizare efecte

Se vor lua de asemenea în considerație condițiile locale specifice în care produsul este folosit, cum ar fi per

Îndepărtați cu grijă manșuri evitarea contaminării pielii

### Protecția Respirației

Nu este nevoie de echipament de protecție, în condiții normale de utilizare.

### Scară largă / utilizarea de urgență

Dacă sunt depășite limitele de expunere sau dacă apare iritația sau alte simptome purtați un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 136

### La scară mică / de laborator

Mentineți o ventilație adecvată

### Controlul expunerii mediului

Nu există informații disponibile.

## SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

### 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

|                                                       |                                         |                                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Stare Fizică                                          | Lichid                                  |                                |
| Aspect                                                | Incolor                                 |                                |
| Miros                                                 | dulce                                   |                                |
| Pragul de Acceptare a Mirosului                       | 50 ppm                                  |                                |
| punctul de topire/intervalul de temperatură de topire | -83.5 °C / -118.3 °F                    |                                |
| Punct de Înmuier                                      | Nu există date disponibile              |                                |
| Punct/domeniu de fierbere                             | 75 - 78 °C / 167 - 172.4 °F             |                                |
| Inflamabilitatea (Lichid)                             | Foarte inflamabil                       | Pe baza datelor testului       |
| Inflamabilitatea (solid, gaz)                         | Nu se aplică                            | Lichid                         |
| Limite de explozie                                    | Inferioară 2 Vol%<br>Superioară 12 Vol% |                                |
| Punct de Aprindere                                    | -4 °C / 24.8 °F                         | Metodă - CC (recipient închis) |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Ethyl acetate

Data revizuirii 02-ian.-2025

|                                          |                                  |             |
|------------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Temperatura de Autoaprindere             | 427 °C / 800.6 °F                |             |
| Temperatura de descompunere              | Nu există date disponibile       |             |
| pH                                       | Nu există informații disponibile |             |
| Vâscozitatea                             | 0.45 cP @ 20 °C                  | dinamic     |
| Solubilitate în apă                      | 80 g/l                           | 20 °C       |
| Solubilitate în alți solvenți            | Miscibil Alcool acetonă          |             |
| Coeficientul de Partiție (n-octanol/apă) |                                  |             |
| Componentă                               | log Pow                          |             |
| Acetat de etil                           | 0.73                             |             |
| Presiunea de vapori                      | 103 mbar @ 20°C                  |             |
| Densitate / Greutate Specifică           | 0.902                            | @ 20 °C     |
| Densitate în Vrac                        | Nu se aplică                     | Lichid      |
| Densitatea Vaporilor                     | 3.04                             | (Aer = 1.0) |
| Caracteristicile particulei              | Nu se aplică (lichid)            |             |

## 9.2. Alte informații

|                       |                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formula moleculară    | C4 H8 O2                                                                                                   |
| Greutate moleculară   | 88.11                                                                                                      |
| Proprietăți explozive | nu este exploziv Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aerul                                           |
| Proprietăți oxidante  | nu este oxidant (bazat pe structura chimică a substanței state și de oxidare ale elementelor constitutive) |
| Rată de Evaporare     | 6.2 - (Butil acetat = 1,0)                                                                                 |
| Tensiune superficială | 24 mN/m @ 20°C                                                                                             |

## SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

### 10.1. Reactivitate

Niciunul(a) cunoscut(ă) pe baza informațiilor furnizate

### 10.2. Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale.

### 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Polimerizare Periculoasă | Nu apare polimerizarea periculoasă.       |
| Reacții periculoase      | Niciuna în condiții normale de procesare. |

### 10.4. Condiții de evitat

Produse incompatibile. A se păstra departe de flăcări deschise, suprafețe încinse și surse de aprindere.

### 10.5. Materiale incompatibile

Agenți oxidanți puternici. Acizi tari. Amine. Peroxizi.

### 10.6. Produși de descompunere periculoși

Monoxid de carbon (CO). Bioxid de carbon (CO2).

## SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

### 11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

#### Informații privind produsul

(a) toxicitate acută;  
Oral

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite



# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Ethyl acetate

Data revizuirii 02-ian.-2025

|                                   |                                                                            |                                                   |                           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Cutanat</b><br><b>Inhalare</b> | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |                                                   |                           |
|                                   | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |                                                   |                           |
| <b>Componentă</b>                 | <b>Oral LD50</b>                                                           | <b>Dermal LD50</b>                                | <b>LC50 prin inhalare</b> |
| Acetat de etil                    | 10,200 mg/kg ( Rat )                                                       | > 20 mL/kg ( Rabbit )<br>> 18000 mg/kg ( Rabbit ) | 58 mg/l (rat; 8 h)        |

(b) **Corodarea / iritarea pielii;** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite  
**Metoda de testare** OECD 404  
**Teste speciale** iepure  
**Observaționale efect** Nu irită pielea

(c) **oculare grave daune / iritarea;** Categoria 2  
**Metoda de testare** OECD 405  
**Teste speciale** ochi de șoarece  
**Observaționale efect** Iritant pentru ochi

(d) **sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii;**  
**Respirator** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite  
**Piele** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

|                                      |                            |                       |                        |
|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Component</b>                     | <b>Metoda de testare</b>   | <b>Teste speciale</b> | <b>Studiu rezultat</b> |
| Acetat de etil<br>141-78-6 ( <=100 ) | Îndrumar de test OECD, 406 | cobai                 | - non-sensibilizant    |

(e) **mutagenicitatea celulelor** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite  
**germinative;**

|                                      |                                                                |                        |                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Component</b>                     | <b>Metoda de testare</b>                                       | <b>Teste speciale</b>  | <b>Studiu rezultat</b> |
| Acetat de etil<br>141-78-6 ( <=100 ) | Îndrumar de test OECD, 471<br>testul Ames                      | in vitro<br>bacteriile | negativ                |
|                                      | Îndrumar de test OECD, 473<br>Testul aberațiilor cromozomiale  | in vitro<br>mamifer    | negativ                |
|                                      | Îndrumar de test OECD, 476<br>Gena de celule mutație           | in vitro<br>mamifer    | negativ                |
|                                      | Îndrumar de test OECD, 474<br>Testul micronucleilor la șoarece | in vivo<br>mamifer     | negativ                |

(f) **cancerigenitate;** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite  
 În acest produs nu există substanțe chimice cunoscute ca fiind carcinogene

(g) **toxicitatea pentru reproducere;** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

|                                      |                            |                                |                                                |
|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Component</b>                     | <b>Metoda de testare</b>   | <b>Teste speciale / durată</b> | <b>Studiu rezultat</b>                         |
| Acetat de etil<br>141-78-6 ( <=100 ) | Îndrumar de test OECD, 416 | Oral<br>șoarece<br>2 generație | NOAEL =<br>26400<br>mg/kg de masă corporală/zi |
|                                      | Îndrumar de test OECD, 414 | Inhalare<br>Șobolan            | NOAEC =<br>73300 mg/m³                         |

(h) **STOT-o singură expunere;** Categoria 3  
**Rezultate / Organe ținta** Sistemul nervos central (CNS).

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Ethyl acetate

Data revizuirii 02-ian.-2025

## (i) STOT-expunere repetată;

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Metoda de testare  
Teste speciale / durată  
Studiu rezultat

EPA OTS 795.2600  
Șobolan / 90 de zile  
NOAEL = 900 mg/kg bw/day  
LOAEL = 3600 mg/kg

EPA OTS 798.2450  
Șobolan / 90 de zile  
NOEC = 1.28 mg/l

Calea de expunere

Oral

Inhalare

Organe Țintă

Niciuna cunoscută.

## (j) pericolul prin aspirare;

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Simptome / efecte atât acute,  
cât și întârziate

Poate provoca depresia sistemului nervos central. Inhalarea de vapori în concentrații mari poate provoca simptome cum ar fi dureri de cap, amețeli, oboseală, greață și vărsături.

## 11.2. Informații privind alte pericole

### Proprietăți de perturbator endocrin

Relevante pentru evaluarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin pentru sănătatea umană. Acest produs nu conține perturbatori endocriini cunoscuți sau suspecți.

## SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

### 12.1. Toxicitate

Efecte de ecotoxicitate

A nu se arunca la canalizare.

| Componentă     | Pesti de apa dulce                                                   | Puricele de apă     | Alge de apa dulce    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Acetat de etil | Fathead minnow: LC50: 230 mg/l/ 96h<br>Gold orfe: LC50: 270 mg/L/48h | EC50 = 717 mg/L/48h | EC50 = 3300 mg/L/48h |

| Componentă     | Microtox                                                                                             | Factor M |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Acetat de etil | EC50 = 1180 mg/L 5 min<br>EC50 = 1500 mg/L 15 min<br>EC50 = 5870 mg/L 15 min<br>EC50 = 7400 mg/L 2 h |          |

### 12.2. Persistență și degradabilitate

Ușor biodegradabil

Persistența

Persistența este improbabilă, pe baza informațiilor furnizate.

| Component                            | Degradabilitate          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Acetat de etil<br>141-78-6 ( <=100 ) | 79 % (20 d) (OECD 301 D) |

### 12.3. Potențial de bioacumulare

Bioacumularea este improbabilă

| Componentă     | log Pow | Factor de bioconcentrare (BCF) |
|----------------|---------|--------------------------------|
| Acetat de etil | 0.73    | 30 dimensionless               |

### 12.4. Mobilitate în sol

Produsul conține compuși organici volatili (VOC), care se va evapora ușor de pe toate suprafețele. Probabil va fi mobil în mediul înconjurător datorită volatilității sale. Se dispersează rapid în aer  
24 mN/m @ 20°C

Tensiune superficială

### 12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Substanță nu este considerată persistentă, bioacumulativă și toxică (PBT) / foarte persistentă și foarte bioacumulativă (vPvB).

### 12.6. Proprietăți de perturbator

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Ethyl acetate

Data revizuirii 02-ian.-2025

## endocrin

Informații privind Perturbatorul  
Endocrin

Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspecți

## 12.7. Alte efecte adverse

Poluanți organici persistenti

Acest produs nu conține nicio substanță cunoscută

Potențial de distrugere al ozonului

Acest produs nu conține nicio substanță cunoscută

## SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

### 13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Deșeuri provenind de la  
reziduuri/produse neutilizate

Deșeurile sunt clasificate ca fiind periculoase. Eliminarea trebuie să fie în conformitate cu Directivele Europene referitoare la deșeurile și deșeurile periculoase. A se elimina în conformitate cu reglementările locale.

Ambalaje contaminate

Eliminați din acest container la punctul de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale. Containerul gol trebuie să păstreze reziduuri ale produsului (lichid și/sau vapori) și pot fi periculoase. A se păstra produsul și containerul gol, departe de surse de căldură și de aprindere.

Catalogul European de Deșeuri

Conform Catalogului European pentru Deșeuri, codurile pentru deșeuri nu au specificitate de produs ci de aplicație.

Alte Informații

Codurile de deșeuri trebuie atribuite de către utilizator pe baza aplicației pentru care a fost utilizat produsul. Nu deversați în sistemul de canalizare. Poate fi eliminat la groapa de gunoierie sau incinerat, dacă acest lucru este permis de reglementările locale.

## SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

### IMDG/IMO

14.1. Numărul ONU

UN1173

14.2. Denumirea corectă ONU pentru  
expediție

ETHYL ACETATE

14.3. Clasa (clasele) de pericol  
pentru transport

3

14.4. Grupul de ambalare

II

### ADR

14.1. Numărul ONU

UN1173

14.2. Denumirea corectă ONU pentru  
expediție

ETHYL ACETATE

14.3. Clasa (clasele) de pericol  
pentru transport

3

14.4. Grupul de ambalare

II

### IATA

14.1. Numărul ONU

UN1173

14.2. Denumirea corectă ONU pentru  
expediție

ETHYL ACETATE

14.3. Clasa (clasele) de pericol

3

FSUTS0715

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Ethyl acetate

Data revizuirii 02-ian.-2025

pentru transport

**14.4. Grupul de ambalare**

II

**14.5. Pericole pentru mediul înconjurător**

Nu există riscuri identificate

**14.6. Precauții speciale pentru utilizatori**

Nu sunt necesare precauții speciale.

**14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI**

Nu se aplică, mărfurile ambalate

## SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

**15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză**

### Inventare Internaționale

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipine (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componentă     | Nr. CAS  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Acetat de etil | 141-78-6 | 205-500-4 | -      | -   | X     | X    | KE-00047 | X    | X    |

| Componentă     | Nr. CAS  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Acetat de etil | 141-78-6 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legendă:** X - Enumerat '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorizare/Restricții conform EU REACH

| Componentă     | Nr. CAS  | REACH (1907/2006) - Anexa XIV - substanțelor supuse autorizării | REACH (1907/2006) - Anexa XVII - Restricții la anumite substanțe periculoase | Regulamentul REACH (CE 1907/2006) articolul 59 - Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare foarte ridicată (SVHC) |
|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetat de etil | 141-78-6 | -                                                               | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)             | -                                                                                                                              |

### Link-uri REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componentă     | Nr. CAS  | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - Cantități indicate pentru notificarea accident major | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantități de calificare pentru Cerințe de raport de securitate |
|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetat de etil | 141-78-6 | Nu se aplică                                                                             | Nu se aplică                                                                                       |

Regulamentului (CE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase

Nu se aplică

Conține componente(e) care îndeplinesc o „definiție” a substanței per și polifluoroalchil (PFAS)?

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Ethyl acetate

Data revizuirii 02-ian.-2025

Nu se aplică

A se lua notă de Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și siguranței lucrătorilor la locul de muncă, relativ la riscurile legate de agenții chimici .

A se lua notă de Directiva 2000/39/CE care stabilește o primă listă de valori limită indicative pentru expunerea profesională

## Reglementări Naționale

### Clasificarea WGK

A se vedea tabelul de valori

| Componentă     | Germania Clasificare apă (AwSV) | Germania - TA-Luft Clasa |
|----------------|---------------------------------|--------------------------|
| Acetat de etil | WGK1                            |                          |

| Componentă     | Franța - INRS (Mese de boli profesionale)            |
|----------------|------------------------------------------------------|
| Acetat de etil | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                            | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetat de etil<br>141-78-6 ( <=100 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Evaluarea securității chimice

Un raport de securitate chimică de evaluare / (CSA / CSR) a fost realizat de către producător / importator

## SECȚIUNEA 16: Alte informații

### Textul complet al Frazelor H la care se face referire în secțiunile 2 și 3

H225 - Lichid și vapori foarte inflamabili

H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor

H336 - Poate provoca somnolență sau amețeală

EUH066 - Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii

### Legendă

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață /Lista europeană a substanțelor chimice notificate

PICCS - Inventarul Chimicalelor și Substanțelor Chimice din Filipine

IECSC - Lista oficială a substanțelor chimice în China

KECL - Substanțele Chimice Existente și Evaluate în Coreea

WEL - Limită de expunere la locul de muncă

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferința Americană a Specialiștilor Guvernamentali în Igienă Industrială)

TSCA - Legea pentru Controlul Substanțelor Toxice în Statele Unite ale Americii, Secțiunea 8(b) Inventar

DSL/NDL - Lista Substanțelor Indigene din Canada/Lista Substanțelor Neindigene din Canada

ENCS - Lista oficială a substanțelor chimice existente și a celor noi în Japonia

AICS - Inventarul Australian al Substanțelor Chimice (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Inventarul Substanțelor Chimice din Noua Zeelandă

TWA - Ponderată de timp mediu

IARC - Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Ethyl acetate

Data revizuirii 02-ian.-2025

**DNEL** - Nivel la care nu apar efecte  
**RPE** - Echipament de protecție respiratorie  
**LC50** - Concentrația letală 50%  
**NOEC** - Concentrație Fără Efect Observat  
**PBT** - Persistente, bioacumulative, toxice

Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)  
**LD50** - Doza letală 50%  
**EC50** - Concentrația eficace 50%  
**POW** - Coeficientul de partiție octanol: apă  
**vPvB** - foarte persistente, foarte bioacumulative

**ADR** - Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare  
**BCF** - Factorul de bioconcentrare (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
**MARPOL** - Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave  
**ATE** - Toxicitate acută estimare  
**VOC** - (compus organic volatil)

## Referințe principale din literatura de specialitate și surse de date

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Furnizori fișa tehnică de securitate, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

## Consiliere pentru formarea personalului

Instructaj pentru conștientizarea pericolelor de natură chimică, încorporarea de etichete, fișe tehnice de securitate, echipament personal de protecție și igienă.

Utilizarea de echipament personal de protecție, acoperirea selecției adecvate, compatibilitate, praguri limită, îngrijire, întreținere, adecvare și standarde EN.

Primul ajutor pentru expunerea la substanțe chimice, incluzând utilizarea spălătoarelor pentru ochi și a dușurilor de siguranță.

Prevenirea și stingerea incendiilor, identificarea pericolelor și riscurilor, electricitate statică, atmosfere explozive create de vapori și praf.

Instructaj privind răspunsul în caz de incident chimic.

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Data aprobării     | 13-oct.-2009  |
| Data revizuirii    | 02-ian.-2025  |
| Sumarul revizuirii | Nu se aplică. |

**Aceste Norme de tehnica si securitatea muncii sunt conforme cu cerintele Reglementarile UE No. 1907/2006. REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 .**

## Clauză de exonerare

Informațiile furnizate în această Fișă cu Date de Securitate sunt corecte conform celor mai bune cunoștințe, informații și opinii de care dispunem la data publicării acesteia. Informațiile oferite sunt destinate numai ca îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea în condiții de siguranță și ele nu vor fi considerate o garanție sau specificație privind calitatea. Informațiile se referă numai la materialele specifice desemnate și ar putea să nu fie valabile pentru acele materiale utilizate în combinație cu orice alte materiale sau în vreun proces, dacă acest lucru nu este specificat în text

## Finalul Fișei cu Date de Securitate (FDS)