

Data di preparazione 15-mar-2018

Data di revisione 18-mar-2024

Numero di revisione 3

## SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

### 1.1. Identificatore del prodotto

Descrizione del prodotto: Yttrium(III) oxide, Aerosol Refractory Paint  
Cat No. : 40392

Identificatore unico di formula (UFI) MP4Q-U6K5-2X07-857W

### 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

|                                           |                                                                                                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uso Raccomandato</b>                   | Sostanze chimiche di laboratorio.                                                                    |
| <b>Settore d'uso</b>                      | SU3 - Impieghi industriali: Impieghi di sostanze come tali o in preparazioni presso siti industriali |
| <b>Categoria di prodotto</b>              | PC21 - Sostanze chimiche di laboratorio                                                              |
| <b>Categorie di processo</b>              | PROC15 - Uso come reagente da laboratorio                                                            |
| <b>Categoria a rilascio nell'ambiente</b> | ERC6a - Impiego industriale con la produzione di un'altra sostanza (uso di agenti intermedi)         |
| <b>Usi sconsigliati</b>                   | Alimenti, farmaci, pesticidi o utilizzo di biocidi                                                   |

### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

#### Società

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2, 76870 Kandel, Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

**Distributore svizzero** - Fisher Scientific AG  
Neuhofstrasse 11, CH 4153 Reinach  
Tel: +41 (0) 56 618 41 11

<https://www.fishersci.ch/ch/en/customer-help-support/forms/email-us.html>

#### Indirizzo e-mail

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Numero telefonico di emergenza

Per informazioni negli **USA** chiamare: 001-800-227-6701  
Per informazioni in **Europa**, chiamare: +32 14 57 52 11

Numero di emergenza in : +32 14 57 52 99  
Numero di emergenza negli : 201-796-7100

Numero di telefono in **Europa**: 703-527-3887  
Numero di telefono negli : 800-424-9300

#### Per i clienti in Svizzera:

Tox Info Suisse Numero di emergenza: **145 (24 ore)**  
Tox Info Suisse: +41-44 251 51 51 (Numero di emergenza dall'estero)  
Chemtrec (24h) Numero verde: 0800 564 402  
Chemtrec Locale: +41-43 508 20 11 (Zurigo)

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Yttrium(III) oxide, Aerosol Refractory Paint

Data di revisione 18-mar-2024

**CENTRO ANTIVELENI - Servizi  
d'informazione in caso di  
emergenza**

Italy; +39 6 685 93 726 / +39 6 499 78 000 / +39 6 305 43 43 (Roma) ;  
+39 02 6610 1029 (Milano) ; +39 81 747 28 70 (Napoli) ;  
+39 55 794 7819 (Firenze) ; +39 800 88 33 00 (Bergamo) ;  
+39 380 244 44 (Pavia) ; +39 881 732 326 (Foggia)

## SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

#### CLP classificazione - Regolamento (CE) n. 1272/2008

##### Pericoli fisici

Aerosol infiammabili

Categoria 1 (H222)

##### Pericoli per la salute

Corrosione/irritazione della pelle

Categoria 2 (H315)

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Categoria 2 (H319)

Tossicità specifica per organi bersaglio - (esposizione singola)

Categoria 3 (H335) (H336)

##### Pericoli per l'ambiente

In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti

Testo completo Indicazioni di Pericolo: vedere Sezione 16

### 2.2. Elementi dell'etichetta



**Avvertenza**

**Pericolo**

#### **Indicazioni di Pericolo**

H222 - Aerosol altamente infiammabile

H229 - Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.

H315 - Provoca irritazione cutanea

H319 - Provoca grave irritazione oculare

H335 - Può irritare le vie respiratorie

H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini

EUH066 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle

#### **Consigli di Prudenza**

P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare

P211 - Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione

P251 - Recipiente sotto pressione: non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso

P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso

P302 + P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone

P312 - In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico

P410 + P412 - Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Yttrium(III) oxide, Aerosol Refractory Paint

Data di revisione 18-mar-2024

## 2.3. Altri pericoli

Sostanze non considerate come persistenti, bioaccumulanti o tossiche (PBT) / molto persistenti e nemmeno molto bioaccumulanti (vPvB)

Questo prodotto non contiene alcuna sostanza perturbatrice del sistema endocrino nota o presunta

## SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

### 3.2. Miscele

| Componente                                     | N. CAS    | Numero CE         | Percentuale in peso | CLP classificazione - Regolamento (CE) n. 1272/2008                      |
|------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Acetone                                        | 67-64-1   | 200-662-2         | 35                  | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H336)<br>EUH066 |
| Yttrium oxide (Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) | 1314-36-9 | EEC No. 215-233-5 | 20                  | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)          |
| Etanolo                                        | 64-17-5   | 200-578-6         | 20                  | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)                               |
| Propano                                        | 74-98-6   | EEC No. 200-827-9 | 12.5                | Flam. Gas 1 (H220)<br>Press. Gas (H280)                                  |
| Butano                                         | 106-97-8  | EEC No. 203-448-7 | 12.5                | Flam. Gas 1 (H220)<br>Press. Gas (H280)                                  |

| Componente | Limiti di concentrazione specifici (SCL) | Fattore M | Note sui componenti |
|------------|------------------------------------------|-----------|---------------------|
| Etanolo    | Eye Irrit. 2 :: C>=50%                   | -         | -                   |

Testo completo Indicazioni di Pericolo: vedere Sezione 16

## SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

|                                       |                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avvertenza generica                   | Se il sintomo persiste, rivolgersi ad un medico.                                                                                                       |
| Contatto con gli occhi                | Sciacquare immediatamente con molta acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti. Consultare un medico.                                        |
| Contatto con la pelle                 | Lavare immediatamente con molta acqua per almeno 15 minuti. Se l'irritazione cutanea persiste, rivolgersi ad un medico.                                |
| Ingestione                            | Pulire la bocca con acqua e bere poi molta acqua.                                                                                                      |
| Inalazione                            | Rimuovere all'aria fresca. In caso di assenza di respirazione, praticare la respirazione artificiale. Consultare un medico se si verificano i sintomi. |
| Autoprotezione del primo soccorritore | Rimuovere tutte le sorgenti di accensione. Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto.                                              |

### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Nessuno ragionevolmente prevedibile. I sintomi da sovraesposizione possono essere mal di testa, vertigini, stanchezza, nausea e vomito: Può causare edema polmonare: L'inalazione o concentrazioni elevate di vapori possono causare sintomi come mal di testa, vertigini, stanchezza, nausea e vomito: Può provocare la depressione del sistema nervoso

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Yttrium(III) oxide, Aerosol Refractory Paint

Data di revisione 18-mar-2024

centrale

## 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Note per i Medici

Trattare sintomaticamente. I sintomi possono essere differiti.

## SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO

### 5.1. Mezzi di estinzione

#### **Mezzi di Estinzione Idonei**

Acqua nebulizzata, biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>), prodotti chimici secchi, schiuma resistente all'alcol. La nebulizzazione di acqua può essere usata per raffreddare contenitori chiusi.

#### **Mezzi estinguenti che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza**

Non utilizzare corrente d'acqua a getto.

### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Infiammabile. Rischio di ignizione. Se riscaldati, i contenitori possono esplodere. I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria. I vapori possono spostarsi verso la fonte di accensione e creare possibili ritorni di fiamma.

#### **Prodotti di combustione pericolosi**

Monossido di carbonio (CO), Anidride carbonica (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Come in caso di incendio in generale, indossare un respiratore autonomo con erogazione a domanda, MSHA/NIOSH (approvato o equivalente) e tuta integrale protettiva. Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.

## SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. Garantire un'aerazione sufficiente.

### 6.2. Precauzioni ambientali

Non deve essere rilasciato nell'ambiente. Vedere la Sezione 12 per ulteriori Informazioni Ecologiche.

### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Asciugare con materiale assorbente inerte. Conservare in contenitori idonei chiusi per lo smaltimento. Recipiente sotto pressione: non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.

### 6.4. Riferimenti ad altre sezioni

Riferirsi alle misure di protezione elencate nella sezione 8 e 13.

## SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. Indossare il dispositivo di protezione individuale/il viso. Garantire un'aerazione sufficiente. Evitare l'ingestione e l'inalazione.

#### **Misure igieniche**

Maneggiare nel rispetto delle buone norme igieniche e di sicurezza industriali. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Togliersi di dosso e lavare gli indumenti e i guanti contaminati, incluse

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Yttrium(III) oxide, Aerosol Refractory Paint

Data di revisione 18-mar-2024

le parti interne, prima di indossarli nuovamente. Lavare le mani prima delle pause e dopo il lavoro.

## 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Area per composti infiammabili. Conservare il recipiente chiuso e in un luogo fresco, ben ventilato e asciutto. Conservare lontano dal calore, dalle scintille e dalle fiamme. Recipiente sotto pressione: non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F.

Svizzera - Stoccaggio di sostanze pericolose

Classe di archiviazione - SC 2

<https://www.kvu.ch/it/temi/sostanze-e-prodotti>

## 7.3. Usi finali particolari

Uso nei laboratori

## SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

### 8.1. Parametri di controllo

#### Limiti di esposizione

Lista fonte **EU** - Direttiva (UE) 2019/1831 della Commissione del 24 ottobre 2019 che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione **IT** PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ITALIA MINISTRO DELLA SALUTE MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE. Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL). Allegato XXXVIII e Allegato XLIII Valori Limite di Esposizione Professionale Articolo 1, Legge 3 agosto 2007, n. 123. Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale, 30 aprile 2008 Ultimo emendamento: Febbraio 2019 **CH** - Il governo della Svizzera ha stabilito una direttiva sui valori limite per i materiali di lavoro che si basa sul regolamento federale svizzero "Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali". Questa direttiva è amministrata, rivista periodicamente e applicata dalla SUVA (Fondo nazionale di assicurazione contro gli infortuni).

| Componente                                     | Unione Europea                                        | Il Regno Unito                                                                                                                                                | Francia                                                                                                                                                                                                                    | Belgio                                                                                                                          | Spagna                                                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetone                                        | TWA: 500 ppm (8h)<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> (8h) | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1500 ppm<br>STEL: 3620 mg/m <sup>3</sup>                                                                 | TWA / VME: 500 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 1210 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1000 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 2420 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit | TWA: 246 ppm 8 uren<br>TWA: 594 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 492 ppm 15 minuten<br>STEL: 1187 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | TWA / VLA-ED: 500 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 1210 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)            |
| Yttrium oxide (Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) |                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 | TWA / VLA-ED: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                  |
| Etanolo                                        |                                                       | TWA: 1000 ppm TWA;<br>1920 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>WEL - STEL: 3000 ppm<br>STEL: 5760 mg/m <sup>3</sup><br>STEL                                              | TWA / VME: 1000 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 1900 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 5000 ppm.<br>STEL / VLCT: 9500 mg/m <sup>3</sup> .                                                                        | TWA: 1000 ppm 8 uren<br>TWA: 1907 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                                                      | STEL / VLA-EC: 1000 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1910 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos). |
| Propano                                        |                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            | TWA: 1000 ppm 8 uren                                                                                                            | TWA / VLA-ED: 1000 ppm (8 horas)                                                             |
| Butano                                         |                                                       | STEL: 750 ppm 15 min<br>STEL: 1810 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 600 ppm 8 hr<br>TWA: 1450 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Carc. containing >0.1% Buta-1,3-diene | TWA / VME: 800 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 1900 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).                                                                                                                                            | STEL: 980 ppm 15 minuten<br>STEL: 2370 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten                                                             | TWA / VLA-ED: 1000 ppm (8 horas)                                                             |

| Componente | Italia                                                                                                   | Germania                                    | Portogallo                                                                              | i Paesi Bassi                                                                 | Finlandia                                                                             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetone    | TWA: 500 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. Time Weighted Average | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 750 ppm 15 minutos<br>TWA: 500 ppm 8 horas<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | STEL: 2420 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 500 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 630 ppm 15 |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Yttrium(III) oxide, Aerosol Refractory Paint

Data di revisione 18-mar-2024

|                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                                                                 |                                                                                                                                        |
|----------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                                                                 | minuutteina<br>STEL: 1500 mg/m³ 15<br>minuutteina                                                                                      |
| Yttrium oxide (Y2O3) |  |                                                                                                                                                                                                                                                    | TWA: 1 mg/m³ 8 horas                                  |                                                                 |                                                                                                                                        |
| Etanolo              |  | 200 ppm TWA MAK;<br>380 mg/m³ TWA MAK                                                                                                                                                                                                              | STEL: 1000 ppm 15<br>minutos                          | huid<br>STEL: 1900 mg/m³ 15<br>minuten<br>TWA: 260 mg/m³ 8 uren | TWA: 1000 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 1900 mg/m³ 8<br>tunteina<br>STEL: 1300 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 2500 mg/m³ 15<br>minuutteina |
| Propano              |  | TWA: 1000 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 4<br>TWA: 1800 mg/m³ (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 4<br>TWA: 1000 ppm (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 1800 mg/m³ (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 4000 ppm<br>Höhepunkt: 7200 mg/m³ | TWA: 1000 ppm 8 horas                                 |                                                                 | TWA: 800 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 1500 mg/m³ 8<br>tunteina<br>STEL: 1100 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 2000 mg/m³ 15<br>minuutteina  |
| Butano               |  | TWA: 1000 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 4<br>TWA: 2400 mg/m³ (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 4<br>TWA: 1000 ppm (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 2400 mg/m³ (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 4000 ppm<br>Höhepunkt: 9600 mg/m³ | STEL: 1000 ppm 15<br>minutos<br>TWA: 1000 ppm 8 horas |                                                                 | TWA: 800 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 1900 mg/m³ 8<br>tunteina<br>STEL: 1000 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 2400 mg/m³ 15<br>minuutteina  |

| Componente | Austria                                                                                                                                      | Danimarca                                                                                                               | Svizzera                                                                                                                     | Polonia                                                           | Norvegia                                                                                                                                                                                                     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetone    | MAK-KZGW: 2000 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 4800<br>mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 500 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 1200 mg/m³<br>8 Stunden  | TWA: 250 ppm 8 timer<br>TWA: 600 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 500 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 1200 mg/m³ 15<br>minutter       | STEL: 1000 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 2400 mg/m³ 15<br>Minuten<br>TWA: 500 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 1200 mg/m³ 8<br>Stunden  | STEL: 1800 mg/m³ 15<br>minutach<br>TWA: 600 mg/m³ 8<br>godzinach  | TWA: 125 ppm 8 timer<br>TWA: 295 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 156.25 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 368.75 mg/m³ 15<br>minutter. value<br>calculated                                             |
| Etanolo    | MAK-KZGW: 2000 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 3800<br>mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1000 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 1900 mg/m³<br>8 Stunden | TWA: 1000 ppm 8 timer<br>TWA: 1900 mg/m³ 8<br>timer<br>STEL: 2000 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 3800 mg/m³ 15<br>minutter | STEL: 1000 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 1920 mg/m³ 15<br>Minuten<br>TWA: 500 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 960 mg/m³ 8<br>Stunden   | TWA: 1900 mg/m³ 8<br>godzinach                                    | TWA: 500 ppm 8 timer<br>TWA: 950 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 625 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 1187.5 mg/m³ 15<br>minutter. value<br>calculated                                                |
| Propano    | MAK-KZGW: 2000 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 3600<br>mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1000 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 1800 mg/m³<br>8 Stunden | TWA: 1000 ppm 8 timer<br>TWA: 1800 mg/m³ 8<br>timer<br>STEL: 2000 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 3600 mg/m³ 15<br>minutter | STEL: 4000 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 7200 mg/m³ 15<br>Minuten<br>TWA: 1000 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 1800 mg/m³ 8<br>Stunden | TWA: 1800 mg/m³ 8<br>godzinach                                    | TWA: 500 ppm 8 timer<br>TWA: 900 mg/m³ 8 timer<br>TWA: 40 ppm 8 timer<br>TWA: 275 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 625 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 1125 mg/m³ 15<br>minutter. value<br>calculated |
| Butano     | MAK-KZGW: 1600 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 3800<br>mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 800 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 1900 mg/m³<br>8 Stunden  | TWA: 500 ppm 8 timer<br>TWA: 1200 mg/m³ 8<br>timer<br>STEL: 1000 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 2400 mg/m³ 15<br>minutter  | STEL: 3200 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 7600 mg/m³ 15<br>Minuten<br>TWA: 800 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 1900 mg/m³ 8<br>Stunden  | STEL: 3000 mg/m³ 15<br>minutach<br>TWA: 1900 mg/m³ 8<br>godzinach | TWA: 250 ppm 8 timer<br>TWA: 600 mg/m³ 8 timer<br>TWA: 40 ppm 8 timer<br>TWA: 275 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 312.5 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 750 mg/m³ 15<br>minutter. value              |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Yttrium(III) oxide, Aerosol Refractory Paint

Data di revisione 18-mar-2024

|            |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                        | calculated                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Componente | Bulgaria                                                    | Croazia                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Irlanda                                                                                                                 | Cipro                                                                                  | Repubblica Ceca                                                            |
| Acetone    | TWA: 600 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 1400 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 500 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                                                                                                                                                                                                                      | TWA: 500 ppm 8 hr.<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 1500 ppm 15 min<br>STEL: 3630 mg/m <sup>3</sup> 15 min | Skin-potential for cutaneous absorption<br>TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 800 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 1500 mg/m <sup>3</sup>  |
| Etanolo    | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA-GVI: 1000 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                                                                                                                                                                                                                     | STEL: 1000 ppm 15 min                                                                                                   |                                                                                        | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 3000 mg/m <sup>3</sup> |
| Propano    | TWA: 1800.0 mg/m <sup>3</sup>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | STEL: 3000 ppm 15 min                                                                                                   |                                                                                        |                                                                            |
| Butano     | TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA-GVI: 600 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 1450 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>TWA-GVI: 10 ppm 8 satima. containing >=0.1% Butadiene<br>TWA-GVI: 22 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. containing >=0.1% Butadiene<br>STEL-KGVI: 750 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 1810 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 1000 ppm 8 hr.<br>STEL: 3000 ppm 15 min                                                                            |                                                                                        |                                                                            |

| Componente | Estonia                                                                                                                                           | Gibraltar                                             | Grecia                                                      | Ungheria                                                                                  | Islanda                                                                                                                                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetone    | TWA: 500 ppm 8 tundides.<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.                                                                               | TWA: 500 ppm 8 hr<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | STEL: 3560 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1780 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK                                                  | TWA: 250 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 600 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 500 ppm<br>Ceiling: 1200 mg/m <sup>3</sup>    |
| Etanolo    | TWA: 500 ppm 8 tundides.<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 1000 ppm 15 minutites.<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. |                                                       | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                | STEL: 3800 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 1000 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 2000 ppm<br>Ceiling: 3800 mg/m <sup>3</sup> |
| Propano    | TWA: 1000 ppm 8 tundides.<br>TWA: 1800 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.                                                                              |                                                       | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1800 mg/m <sup>3</sup>                |                                                                                           | TWA: 1000 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 1800 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 2000 ppm<br>Ceiling: 3600 mg/m <sup>3</sup> |
| Butano     | TWA: 800 ppm 8 tundides.<br>TWA: 1500 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.                                                                               |                                                       | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 2350 mg/m <sup>3</sup>                | STEL: 9400 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 2350 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 500 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 1000 ppm<br>Ceiling: 2400 mg/m <sup>3</sup>  |

| Componente           | Lettonia                                     | Lituania                                                                                                | Lussemburgo                                                     | Malta                                       | Romania                                                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetone              | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup>  | TWA: 500 ppm IPRD<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 2420 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm 8 Stunden<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm 8 ore<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                                        |
| Yttrium oxide (Y2O3) |                                              | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> IPRD                                                                           |                                                                 |                                             |                                                                                                                                |
| Etanolo              | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup>                  | TWA: 500 ppm IPRD<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> |                                                                 |                                             | TWA: 1000 ppm 8 ore<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 5000 ppm 15 minute<br>STEL: 9500 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |
| Propano              | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1800 mg/m <sup>3</sup> |                                                                                                         |                                                                 |                                             | TWA: 778 ppm 8 ore<br>TWA: 1400 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 1000 ppm 15                                                   |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Yttrium(III) oxide, Aerosol Refractory Paint

Data di revisione 18-mar-2024

|        |                |  |  |  |                                         |
|--------|----------------|--|--|--|-----------------------------------------|
|        |                |  |  |  | minute<br>STEL: 1800 mg/m³ 15<br>minute |
| Butano | TWA: 300 mg/m³ |  |  |  |                                         |

| Componente           | Russia                                  | Repubblica Slovacca                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Slovenia                                                                                                                                                                                                                                           | Svezia                                                                                                                                                    | Turchia                                          |
|----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Acetone              | TWA: 200 mg/m³ 1763<br>MAC: 800 mg/m³   | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                               | TWA: 500 ppm 8 urah<br>TWA: 1210 mg/m³ 8<br>urah<br>STEL: 2420 mg/m³ 15<br>minutah<br>STEL: 1000 ppm 15<br>minutah                                                                                                                                 | Indicative STEL: 500<br>ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 1200<br>mg/m³ 15 minuter<br>TLV: 250 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 600 mg/m³ 8<br>timmar. NGV   | TWA: 500 ppm 8 saat<br>TWA: 1210 mg/m³ 8<br>saat |
| Yttrium oxide (Y2O3) | MAC: 2 mg/m³                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |                                                  |
| Etanolo              | TWA: 1000 mg/m³ 2391<br>MAC: 2000 mg/m³ | Ceiling: 1920 mg/m³<br>TWA: 500 ppm<br>TWA: 960 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                         | TWA: 960 mg/m³ 8 urah<br>TWA: 500 ppm 8 urah<br>STEL: 1000 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 1920 mg/m³ 15<br>minutah                                                                                                                                     | Indicative STEL: 1000<br>ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 1900<br>mg/m³ 15 minuter<br>TLV: 500 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 1000 mg/m³ 8<br>timmar. NGV |                                                  |
| Propano              |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TWA: 1000 ppm 8 urah<br>TWA: 1800 mg/m³ 8<br>urah<br>STEL: 4000 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 7200 mg/m³ 15<br>minutah                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                  |
| Butano               | TWA: 300 mg/m³ 0404<br>MAC: 900 mg/m³   | TWA: 1000 ppm 8<br>hodinách containing<br>0.1% or greater<br>Butadiene<br>TWA: 2400 mg/m³ 8<br>hodinách containing<br>0.1% or greater<br>Butadiene<br>STEL: 5000 ppm 15<br>minútach containing<br>0.1% or greater<br>Butadiene<br>STEL: 12000 mg/m³ 15<br>minútach containing<br>0.1% or greater<br>Butadiene | TWA: 1000 ppm 8 urah<br>containing >=0.1%<br>Butadiene<br>TWA: 2400 mg/m³ 8<br>urah containing >=0.1%<br>Butadiene<br>STEL: 4000 ppm 15<br>minutah containing<br>>=0.1% Butadiene<br>STEL: 9600 mg/m³ 15<br>minutah containing<br>>=0.1% Butadiene |                                                                                                                                                           |                                                  |

## Valori limite biologici

Lista fonte

| Componente | Unione Europea | Regno Unito | Francia                                 | Spagna                                 | Germania                                  |
|------------|----------------|-------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Acetone    |                |             | Acetone: 100 mg/L urine<br>end of shift | Acetone: 50 mg/L urine<br>end of shift | Acetone: 80 mg/L urine<br>(end of shift ) |

| Componente | Italia | Finlandia | Danimarca | Bulgaria                                                                 | Romania                                |
|------------|--------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Acetone    |        |           |           | Acetone: 80 mg/L urine<br>at the end of exposure<br>or end of work shift | Acetone: 50 mg/L urine<br>end of shift |

| Componente | Gibraltar | Lettonia | Repubblica Slovacca                                        | Lussemburgo | Turchia |
|------------|-----------|----------|------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| Acetone    |           |          | Acetone: 80 mg/L urine<br>end of exposure or work<br>shift |             |         |

## Metodi di monitoraggio

EN 14042:2003 Identificazione del titolo: Atmosfere nei luoghi di lavoro. Guida all'applicazione e all'uso di procedure destinate alla valutazione dell'esposizione ad agenti chimici e biologici.



# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Yttrium(III) oxide, Aerosol Refractory Paint

Data di revisione 18-mar-2024

## Livello Derivato Senza Effetto (DNEL) / Livello di effetto minimo derivato (DMEL)

Vedere la tabella per i valori

| Component                 | Effetto acuto locale (Orale) | Effetto acuto sistemica (Orale) | Effetti cronici locale (Orale) | Effetti cronici sistemica (Orale) |
|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Etanolo<br>64-17-5 ( 20 ) |                              | DNEL = 87 mg/kg bw/d            |                                |                                   |

| Component                 | Effetto acuto locale (Dermico) | Effetto acuto sistemica (Dermico) | Effetti cronici locale (Dermico) | Effetti cronici sistemica (Dermico) |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Acetone<br>67-64-1 ( 35 ) |                                |                                   |                                  | DNEL = 186mg/kg bw/day              |
| Etanolo<br>64-17-5 ( 20 ) |                                |                                   |                                  | DNEL = 343mg/kg bw/day              |

| Component                 | Effetto acuto locale (Inalazione) | Effetto acuto sistemica (Inalazione) | Effetti cronici locale (Inalazione) | Effetti cronici sistemica (Inalazione) |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Acetone<br>67-64-1 ( 35 ) | DNEL = 2420mg/m <sup>3</sup>      |                                      |                                     | DNEL = 1210mg/m <sup>3</sup>           |
| Etanolo<br>64-17-5 ( 20 ) | DNEL = 1900mg/m <sup>3</sup>      |                                      |                                     | DNEL = 950mg/m <sup>3</sup>            |

## Predicted No Effect Concentration (PNEC, Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti)

Vedi valori al di sotto.

| Component                 | Acqua dolce     | Acqua dolce sedimenti        | Acqua intermittente | Microrganismi nel trattamento dei liquami | Del suolo (agricoltura)  |
|---------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| Acetone<br>67-64-1 ( 35 ) | PNEC = 10.6mg/L | PNEC = 30.4mg/kg sediment dw | PNEC = 21mg/L       | PNEC = 100mg/L                            | PNEC = 29.5mg/kg soil dw |

| Component                 | Acqua marina    | Acqua sedimenti marini       | Acqua marina intermittente | Catena alimentare | Aria |
|---------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|------|
| Acetone<br>67-64-1 ( 35 ) | PNEC = 1.06mg/L | PNEC = 3.04mg/kg sediment dw |                            |                   |      |

## 8.2. Controlli dell'esposizione

### Controlli tecnici

Garantire una ventilazione adeguata, specialmente in aree ristrette. Assicurarsi che le postazioni di lavaggio oculare e le docce di sicurezza siano collocate in prossimità della postazione di lavoro. Usare apparecchiature elettriche/ventilatori/illuminazione a prova di esplosione.

Ove possibile, adottare misure di controllo tecnico, quali l'isolamento o la delimitazione del processo, l'introduzione di modifiche a processo o apparecchiature per ridurre al minimo il rilascio o il contatto e l'uso di impianti di ventilazione concepiti appositamente al fine di controllare i materiali pericolosi alla sorgente

### Dispositivi di protezione individuale

#### Protezione degli occhi

Occhiali a maschera (Norma UE - EN 166)

#### Protezione delle mani

Guanti di protezione

| Materiale dei guanti | Tempo di penetrazione | Spessore dei guanti | Norma UE         | Guanto commenti                                                                               |
|----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gomma di butile      | > 480 minuti          | 0.5 mm              | EN 374 Livello 6 | Come testati in EN374-3 Determinazione della resistenza alla permeazione dei prodotti chimici |
| Guanti in neoprene   | < 30 minuti           | 0.45 mm             |                  |                                                                                               |

#### Protezione pelle e corpo

Indumenti a maniche lunghe.

Controllare i guanti prima dell'uso.

Vogliate osservare le istruzioni riguardo la permeabilità ed il tempo di penetrazione indicati dal fornitore di guanti (fare riferimento alle informazioni del produttore/fornitore) Assicurarsi che i guanti siano adeguati all'uso previsto: compatibilità chimica, destrezza,

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Yttrium(III) oxide, Aerosol Refractory Paint

Data di revisione 18-mar-2024

condizioni operative, sensibilità dell'utilizzatore ad esempio effetti indesiderati, prendendo in considerazione le condizioni ambientali specifiche in cui il prodotto è utilizzato, come il rischio di taglio o abrasione.  
Rimuovere i guanti con cura evitando la contaminazione della cute.

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Protezione respiratoria</b>               | Quando i lavoratori sono esposti a concentrazioni superiori al limite di esposizione devono utilizzare respiratori certificati idonei.<br>Al fine di proteggere l'operatore, gli apparecchi di protezione delle vie respiratorie devono essere della misura adeguata e sottoposti a manutenzione e a uso corretti                                                                                   |
| <b>Larga scala / Uso di emergenza</b>        | Utilizzare un respiratore approvato da NIOSH/MSHA o dallo Standard Europeo EN 136 se vengono superati i limiti di esposizione o se vengono rilevati irritazione o altri sintomi<br><b>Tipo di Filtro raccomandato:</b> basso punto di ebollizione solvente organico Tipo AX Marrone conforme alla EN 371                                                                                            |
| <b>Piccola scala / Uso di laboratorio</b>    | Utilizzare un respiratore approvato da NIOSH/MSHA o dallo Standard Europeo EN 149:2001 se vengono superati i limiti di esposizione o se vengono rilevati irritazione o altri sintomi<br><b>Semimaschera consigliato:</b> - Valvola di filtraggio: EN405; oppure; Mezza maschera: EN140; oltre a filtri, EN141<br>Quando si utilizza l'RPE, dovrebbe essere condotto un test di adattamento facciale |
| <b>Controlli dell'esposizione ambientale</b> | Non contaminare la rete idrica con il materiale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|                                                         |                                  |                                                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Stato Fisico</b>                                     | Aerosol Liquido                  |                                                  |
| <b>Aspetto</b>                                          | Bianco                           |                                                  |
| <b>Odore</b>                                            | Nessuna informazione disponibile |                                                  |
| <b>Soglia dell'Odore</b>                                | Nessun informazioni disponibili  |                                                  |
| <b>Punto/intervallo di fusione</b>                      | Nessun informazioni disponibili  |                                                  |
| <b>Punto di smorzamento</b>                             | Nessun informazioni disponibili  |                                                  |
| <b>Punto di ebollizione/intervallo</b>                  | Nessuna informazione disponibile |                                                  |
| <b>Infiammabilità (liquido)</b>                         | Nessun informazioni disponibili  |                                                  |
| <b>Infiammabilità (solidi, gas)</b>                     | Non applicabile                  | Liquido                                          |
| <b>Limiti di esplosione</b>                             | Nessun informazioni disponibili  |                                                  |
| <b>Punto di Infiammabilità</b>                          | Nessuna informazione disponibile | <b>Metodo -</b> Nessuna informazione disponibile |
| <b>Temperatura di Autoaccensione</b>                    | Nessun informazioni disponibili  |                                                  |
| <b>Temperatura di decomposizione</b>                    | Nessun informazioni disponibili  |                                                  |
| <b>pH</b>                                               | Nessuna informazione disponibile |                                                  |
| <b>Viscosità</b>                                        | Nessun informazioni disponibili  |                                                  |
| <b>Idrosolubilità</b>                                   | Parzialmente miscibile           |                                                  |
| <b>Solubilità in altri solventi</b>                     | Nessuna informazione disponibile |                                                  |
| <b>Coefficiente di ripartizione (n-ottanolo/acqua):</b> |                                  |                                                  |
| <b>Componente</b>                                       | <b>log Pow</b>                   |                                                  |
| Acetone                                                 | -0.24                            |                                                  |
| Etanolo                                                 | -0.32                            |                                                  |
| Propano                                                 | 1.09                             |                                                  |
| Butano                                                  | 2.31                             |                                                  |
| <b>Pressione di vapore</b>                              | Nessun informazioni disponibili  |                                                  |
| <b>Densità / Peso specifico</b>                         | Nessun informazioni disponibili  |                                                  |
| <b>Peso specifico apparente</b>                         | Non applicabile                  | Liquido                                          |
| <b>Densità del Vapore</b>                               | Nessun informazioni disponibili  | (Aria = 1.0)                                     |
| <b>Caratteristiche delle particelle</b>                 | Non applicabile (liquido)        |                                                  |

### 9.2. Altre informazioni

|                            |                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Proprietà esplosive</b> | Non esplosivo I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria |
| <b>Proprietà ossidanti</b> | Non ossidante                                                       |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Yttrium(III) oxide, Aerosol Refractory Paint

Data di revisione 18-mar-2024

## SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

### 10.1. Reattività

Nessuno noto in base alle informazioni fornite

### 10.2. Stabilità chimica

Stabile in condizioni normali.

### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

**Polimerizzazione pericolosa**  
**Reazioni pericolose**

Non si presenta una polimerizzazione pericolosa.  
Nessuno durante la normale trasformazione.

### 10.4. Condizioni da evitare

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Proteggere dalla luce del sole e non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F.

### 10.5. Materiali incompatibili

Agenti ossidanti forti.

### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Monossido di carbonio (CO). Anidride carbonica (CO<sub>2</sub>).

## SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

### 11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

#### Informazioni sul prodotto

#### a) tossicità acuta;

Via orale

Nessun informazioni disponibili

Dermico

Nessun informazioni disponibili

Inalazione

Nessun informazioni disponibili

| Componente                                     | LD50 Orale                                                   | LD50 Dermico                                 | Inalazione di LC50                                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Acetone                                        | 5800 mg/kg ( Rat )                                           | > 15800 mg/kg (rabbit)<br>> 7400 mg/kg (rat) | 76 mg/l, 4 h, (rat)                                               |
| Yttrium oxide (Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) | -                                                            | -                                            | LC50 > 5.09 mg/L ( Rat ) 4 h                                      |
| Etanolo                                        | LD50 = 10470 mg/kg<br>OECD 401 (Rat)<br>3450 mg/kg ( Mouse ) | -                                            | LC50 = 117-125 mg/l (4h)<br>OECD 403 (rat)<br>20000 ppm/10H (rat) |
| Propano                                        | -                                                            | -                                            | LC50 > 20000 ppm ( Rat ) 4h                                       |
| Butano                                         | -                                                            | -                                            | 658 mg/L ( Rat ) 4 h                                              |

b) corrosione/irritazione cutanea; Nessun informazioni disponibili

c) lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi; Nessun informazioni disponibili

#### d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea;

Respiratorio

Nessun informazioni disponibili

Cute

Nessun informazioni disponibili

| Component | Metodo di prova | Saggio sulla specie | Risultato degli studi |
|-----------|-----------------|---------------------|-----------------------|
|-----------|-----------------|---------------------|-----------------------|

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Yttrium(III) oxide, Aerosol Refractory Paint

Data di revisione 18-mar-2024

|                           |                                         |                    |                     |
|---------------------------|-----------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Acetone<br>67-64-1 ( 35 ) | Guinea Pig Maximisation Test<br>(GPMT)  | porcellino d'India | non sensibilizzante |
| Etanolo<br>64-17-5 ( 20 ) | Mouse Ear Swelling Test (MEST)          | topo               | non sensibilizzante |
|                           | OECD TG 429<br>Locale linfa saggio nodo | topo               | non sensibilizzante |

e) mutagenicità delle cellule germinali;

Nessun informazioni disponibili

| Component                 | Metodo di prova                                          | Saggio sulla specie   | Risultato degli studi |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Acetone<br>67-64-1 ( 35 ) | OECD TG 471<br>Test di Ames                              | in vivo               | negativo              |
|                           | OECD TG 476<br>mammifero<br>Gene mutazione della cellula | in vitro              | negativo              |
| Etanolo<br>64-17-5 ( 20 ) | Test di Ames<br>OECD TG 471                              | in vitro<br>batteri   | negativo              |
|                           | Gene mutazione della cellula<br>OECD TG 476              | in vitro<br>mammifero | negativo              |

f) cancerogenicità;

Nessun informazioni disponibili

Questo prodotto non contiene sostanze chimiche cancerogene note

| Componente | UE           | UK | Germania | IARC |
|------------|--------------|----|----------|------|
| Butano     | Carc Cat. 1A |    |          |      |

g) tossicità per la riproduzione;

Nessun informazioni disponibili

| Component                 | Metodo di prova | Saggio sulla specie / durata      | Risultato degli studi |
|---------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Etanolo<br>64-17-5 ( 20 ) | OECD TG 416     | Via orale / topo<br>2 Generazione | NOAEL = 13.8 g/kg/day |
|                           | OECD TG 414     | Inalazione / Ratti                | NOAEC =<br>16000 ppm  |

h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola;

Nessun informazioni disponibili

Risultati / Organi bersaglio

Apparato respiratorio, Sistema nervoso centrale (SNC).

i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta;

Nessun informazioni disponibili

Organi bersaglio:

Nessuna informazione disponibile.

j) pericolo in caso di aspirazione;

In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti

Sintomi / effetti, sia acuti che ritardati

I sintomi da sovraesposizione possono essere mal di testa, vertigini, stanchezza, nausea e vomito. Può causare edema polmonare. L'inalazione o concentrazioni elevate di vapori possono causare sintomi come mal di testa, vertigini, stanchezza, nausea e vomito. Può provocare la depressione del sistema nervoso centrale.

## 11.2. Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Pertinenti ai fini della valutazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino per la salute umana. Questo prodotto non contiene alcuna sostanza perturbatrice del sistema

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Yttrium(III) oxide, Aerosol Refractory Paint

Data di revisione 18-mar-2024

endocrino nota o presunta.

## SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

### 12.1. Tossicità

Effetti di ecotossicità

| Componente | Pesce d'acqua dolce                                                                                                                                                     | pulce d'acqua                                                          | Algae d'acqua dolce                        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Acetone    | Oncorhynchus mykiss: LC50 = 5540 mg/l 96h<br>Alburnus alburnus: LC50 = 11000 mg/l 96h<br>Leuciscus idus: LC50 = 11300 mg/L/48h<br>Salmo gairdneri: LC50 = 6100 mg/L/24h | EC50 = 8800 mg/L/48h<br>EC50 = 12700 mg/L/48h<br>EC50 = 12600 mg/L/48h | NOEC = 430 mg/l (algae; 96 h)              |
| Etanolo    | Fathead minnow (Pimephales promelas) LC50 = 14200 mg/l/96h                                                                                                              | EC50 = 9268 mg/L/48h<br>EC50 = 10800 mg/L/24h                          | EC50 (72h) = 275 mg/l (Chlorella vulgaris) |

| Componente | Microtox                                                                                                    | Fattore M |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Acetone    | EC50 = 14500 mg/L/15 min                                                                                    |           |
| Etanolo    | Photobacterium phosphoreum: EC50 = 34634 mg/L/30 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 35470 mg/L/5 min |           |

### 12.2. Persistenza e degradabilità

Persistenza

Prontamente biodegradabile

La persistenza è improbabile, in base alle informazioni fornite.

| Component                 | Degradabilità            |
|---------------------------|--------------------------|
| Acetone<br>67-64-1 ( 35 ) | 91 % (28 d) (OECD 301 B) |
| Etanolo<br>64-17-5 ( 20 ) | OECD 301E = 94%          |

### 12.3. Potenziale di bioaccumulo

La bioaccumulazione è improbabile

| Componente | log Pow | Fattore di bioconcentrazione (BCF) |
|------------|---------|------------------------------------|
| Acetone    | -0.24   | 0.69 dimensionless                 |
| Etanolo    | -0.32   | Nessun informazioni disponibili    |
| Propano    | 1.09    | Nessun informazioni disponibili    |
| Butano     | 2.31    | Nessun informazioni disponibili    |

### 12.4. Mobilità nel suolo

Il prodotto contiene composti organici volatili (COV) che evaporano facilmente da tutte le superfici. È probabile che sia mobile nell'ambiente a causa della sua volatilità. Si disperde rapidamente nell'atmosfera.

### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Sostanze non considerate come persistenti, bioaccumulanti o tossiche (PBT) / molto persistenti e nemmeno molto bioaccumulanti (vPvB).

### 12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Informazioni sulla Sostanza

Questo prodotto non contiene alcuna sostanza perturbatrice del sistema endocrino nota o

Perturbatrice del Sistema Endocrino presunta

### 12.7. Altri effetti avversi

Inquinanti organici persistenti

Questo prodotto non contiene sostanze del riconosciute o sospette

Potenziale depauperamento dell'ozono

Questo prodotto non contiene sostanze del riconosciute o sospette

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Yttrium(III) oxide, Aerosol Refractory Paint

Data di revisione 18-mar-2024

## SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rifiuti derivanti da residui/prodotti inutilizzati</b> | I rifiuti sono classificati come pericolosi. Recipiente sotto pressione: non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. Eliminare rispettando le Direttive Europee che riguardano i rifiuti o i rifiuti pericolosi. Smaltire in conformità alle normative locali.                                                                  |
| <b>Imballaggio contaminato</b>                            | Smaltire questo contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali. I contenitori vuoti conservano un residuo di prodotto, (liquido e/o vapore) e possono essere pericolosi. Conservare il prodotto e il contenitore vuoto lontano da calore e scintille.                                                           |
| <b>Catalogo Europeo dei rifiuti (EWC)</b>                 | Secondo l'European Waste Catalog (Catalogo europeo dei rifiuti), i codici dei rifiuti non sono specifici per prodotto bensì per applicazione.                                                                                                                                                                                      |
| <b>Altre informazioni</b>                                 | I codici rifiuti devono essere assegnati dall'utente in base all'applicazione per cui il prodotto è stato impiegato. Non svuotare nelle fognature.                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ordinanza svizzera sui rifiuti</b>                     | Lo smaltimento deve avvenire in conformità alle leggi e alle normative regionali, nazionali e locali applicabili. Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ordinanza sui rifiuti, ADWO) SR 814.600<br><a href="https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/891/it">https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/891/it</a> |

## SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

### IMDG/IMO

|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| <b>14.1. Numero ONU</b>                               | UN1950   |
| <b>14.2. Nome di spedizione dell'ONU</b>              | AEROSOLS |
| <b>14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto</b> | 2.1      |
| <b>14.4. Gruppo di imballaggio</b>                    |          |

### ADR

|                                                       |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| <b>14.1. Numero ONU</b>                               | UN1950  |
| <b>14.2. Nome di spedizione dell'ONU</b>              | Aerosol |
| <b>14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto</b> | 2.1     |
| <b>Classe di pericolo sussidiaria</b>                 | 5F      |
| <b>14.4. Gruppo di imballaggio</b>                    |         |

### IATA

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>14.1. Numero ONU</b>                               | UN1950              |
| <b>14.2. Nome di spedizione dell'ONU</b>              | AEROSOLS, FLAMMABLE |
| <b>14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto</b> | 2.1                 |
| <b>14.4. Gruppo di imballaggio</b>                    |                     |

|                                                                                |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>14.5. Pericoli per l'ambiente</b>                                           | Non ci sono pericoli identificati           |
| <b>14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori</b>                         | Non sono richieste particolari precauzioni. |
| <b>14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO</b> | Non applicabile, merci imballate            |

## SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Yttrium(III) oxide, Aerosol Refractory Paint

Data di revisione 18-mar-2024

## 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

### Inventari Internazionali

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Cina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippine (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente           | N. CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL<br>(Industrial<br>Safety and<br>Health<br>Law) |
|----------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|-----------------------------------------------------|
| Acetone              | 67-64-1   | 200-662-2 | -      | -   | X     | X    | KE-29367 | X    | X                                                   |
| Yttrium oxide (Y2O3) | 1314-36-9 | 215-233-5 | -      | -   | X     | X    | KE-35504 | X    | X                                                   |
| Etanolo              | 64-17-5   | 200-578-6 | -      | -   | X     | X    | KE-13217 | X    | X                                                   |
| Propano              | 74-98-6   | 200-827-9 | -      | -   | X     | X    | KE-29258 | X    | X                                                   |
| Butano               | 106-97-8  | 203-448-7 | -      | -   | X     | X    | KE-03751 | X    | X                                                   |

| Componente           | N. CAS    | TSCA | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------|-----------|------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Acetone              | 67-64-1   | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Yttrium oxide (Y2O3) | 1314-36-9 | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Etanolo              | 64-17-5   | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Propano              | 74-98-6   | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Butano               | 106-97-8  | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - In elenco '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorizzazione/Restrizioni secondo EU REACH

| Componente           | N. CAS    | REACH (1907/2006) -<br>Allegato XIV - sostanze<br>soggette ad<br>autorizzazione | REACH (1907/2006) -<br>Allegato XVII -<br>Restrizioni in<br>determinate sostanze<br>pericolose                                                                                                                                   | Regolamento REACH<br>(CE 1907/2006) articolo<br>59 - Candidate List of<br>Substances of Very High<br>Concern (SVHC) |
|----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetone              | 67-64-1   | -                                                                               | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)                                                                                                                                                         | -                                                                                                                   |
| Yttrium oxide (Y2O3) | 1314-36-9 | -                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                   |
| Etanolo              | 64-17-5   | -                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                   |
| Propano              | 74-98-6   | -                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                   |
| Butano               | 106-97-8  | -                                                                               | Use restricted. See item<br>28.<br>(see link for restriction<br>details)<br>Use restricted. See item<br>29.<br>(see link for restriction<br>details)<br>Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details) | -                                                                                                                   |

### Collegamenti REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componente           | N. CAS    | Direttiva Seveso III (2012/18/EU) -<br>quantità limite per la notificazione di<br>Incidente Rilevante | Direttiva Seveso III (2012/18/CE) -<br>quantità limite per i requisiti di sicurezza<br>di report |
|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetone              | 67-64-1   | Non applicabile                                                                                       | Non applicabile                                                                                  |
| Yttrium oxide (Y2O3) | 1314-36-9 | Non applicabile                                                                                       | Non applicabile                                                                                  |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Yttrium(III) oxide, Aerosol Refractory Paint

Data di revisione 18-mar-2024

|         |          |                 |                 |
|---------|----------|-----------------|-----------------|
| Etanolo | 64-17-5  | Non applicabile | Non applicabile |
| Propano | 74-98-6  | Non applicabile | Non applicabile |
| Butano  | 106-97-8 | Non applicabile | Non applicabile |

**Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose**

Non applicabile

**Contiene uno o più componenti che soddisfano una "definizione" di sostanza per e polifluoroalchilica (PFAS)?**

Non applicabile

Prendere nota della Direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro .

Prendere nota della Direttiva 2000/39/CE che stabilisce un primo elenco indicativo dei valori limite dell'esposizione professionale

## Disposizioni Nazionali

### Classificazione WGK

Classe di potenziale inquinamento dell'acqua = 1 (autoclassificazione)

| Componente           | Germania Water Classificazione (AwSV) | Germania - TA-Luft Classe |
|----------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Acetone              | WGK1                                  |                           |
| Yttrium oxide (Y2O3) | WGK1                                  |                           |
| Etanolo              | WGK1                                  |                           |
| Propano              | nwg                                   |                           |
| Butano               | nwg                                   |                           |

| Componente | Francia - INRS (tabelle delle malattie professionali) |
|------------|-------------------------------------------------------|
| Acetone    | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84  |
| Etanolo    | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84  |

### Regolamenti svizzeri

Articolo 4 par. 4 dell'ordinanza sulla protezione dei giovani sul lavoro (RS 822.115) e dell'articolo 1 lett.f del regolamento DEFR sui lavori pericolosi e dei giovani (RS 822.115.2).

Prendere nota dell'articolo 13 dell'Ordinanza sulla maternità (RS 822.111.52) per quanto riguarda le gestanti e le donne che allattano.

| Component                   | Svizzera - Ordinanza sulla riduzione dei rischi derivanti dalla manipolazione di preparati di sostanze pericolose (RS 814.81) | Svizzeri - Ordinanza sulla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (VOCV) | Svizzera - Ordinanza della Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetone<br>67-64-1 ( 35 )   |                                                                                                                               | Group I                                                                                 |                                                                                                 |
| Etanolo<br>64-17-5 ( 20 )   |                                                                                                                               | Group I                                                                                 |                                                                                                 |
| Propano<br>74-98-6 ( 12.5 ) | Sostanze vietate e limitate                                                                                                   | Group I                                                                                 |                                                                                                 |
| Butano<br>106-97-8 ( 12.5 ) | Sostanze vietate e limitate                                                                                                   | Group I                                                                                 |                                                                                                 |

## 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Una relazione sulla sicurezza chimica di valutazione / (CSA / CSR) è stato effettuato dal costruttore / importatore

## SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI

### Testo integrale di Dichiarazioni-H di cui alle sezioni 2 e 3

H315 - Provoca irritazione cutanea



# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Yttrium(III) oxide, Aerosol Refractory Paint

Data di revisione 18-mar-2024

H319 - Provoca grave irritazione oculare

H335 - Può irritare le vie respiratorie

H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini

EUH066 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle

## Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** : Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale /Lista europea delle sostanze chimiche notificate

**PICCS** - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (Inventario delle Sostanze Chimiche delle Filippine)

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Inventario cinese delle sostanze chimiche esistenti)

**KECL** - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (Sostanze Chimiche Esistenti e Valutate in Corea)

**WEL** - Limite di esposizione sul posto di lavoro

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferenza Americana degli Igienisti Industriali Governativi)

**DNEL** - Il livello senza effetto derivato

**RPE** - Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

**LC50** - Concentrazione letale 50%

**NOEC** - Concentrazione senza effetti osservabili

**PBT** - Persistente, bioaccumulabile, tossico

**TSCA** - Sezione 8(b) United States Toxic Substances Control Act (Decreto Statunitense per il Controllo delle Sostanze Tossiche), Inventario

**DSL/NDL** - Canadian Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List (Lista delle Sostanze non Nazionali/delle Sostanze Nazionali Canadesi)

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Sostanze chimiche nuove ed esistenti in Giappone)

**AICS** - Inventario Australiano delle Sostanze Chimiche (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealand Inventory of Chemicals (Inventario delle Sostanze Chimiche in Nuova Zelanda)

**TWA** - Media ponderata

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Predicted No Effect Concentration (PNEC, Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti)

**LD50** - Dose letale 50%

**EC50** - Concentrazione efficace al 50%

**POW** - Coefficiente di ripartizione ottanolo: acqua

**vPvB** - molto persistente, molto bioaccumulabile

**ADR** - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada

**IMO/IMDG** - Organizzazione marittima internazionale/codice marittimo internazionale per merci pericolose

**OECD** - Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo

**BCF** - Fattore di bioconcentrazione (BCF)

**Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornitori scheda di sicurezza, Chemadviser - LOLI, Merck indice, RTECS

**ICAO/IATA** - Association Organizzazione internazionale dell'Aviazione Civile/Associazione internazionale del Trasporto aereo

**MARPOL** - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi

**ATE** - Tossicità acuta stimata

**VOC** - (composto organico volatile)

## Indicazioni sull'Addestramento

Corsi di formazione dedicati alla consapevolezza sui rischi chimici, che comprendono etichette, schede dati di sicurezza, dispositivi di protezione individuale e misure igieniche.

Uso dei dispositivi di protezione individuale, con la selezione adeguata, la compatibilità, le soglie di fessurazione, la cura, la manutenzione, l'adeguatezza e gli standard EN.

Misure di pronto soccorso per l'esposizione alle sostanze chimiche, tra cui l'uso di una stazione lavaocchi e di docce di emergenza.

Prevenzione e misure antincendio, individuazione di rischi e pericoli, elettricità statica, atmosfere esplosive generate da vapori e polveri.

**Preparato da**

Reparto sicurezza prodotti Tel. +49(0)7275 988687-0

**Data di preparazione**

15-mar-2018

**Data di revisione**

18-mar-2024

**Riepilogo delle revisioni**

Nuovo fornitore di servizi di risposta telefonica alle emergenze.

**Questa scheda di sicurezza rispetta le prescrizioni del Regolamento (CE) Num. 1907/2006. REGOLAMENTO (UE) 2020/878 DELLA COMMISSIONE che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 .**

**Per la Svizzera - Redatto secondo le disposizioni tecniche di cui all'allegato 2, numero 3 OPChim (RS 813.11 - Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi).**

## Dichiarazione di non responsabilità

Le informazioni riportate in questa Scheda di Dati di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e non devono considerarsi una garanzia o una specifica della qualità del prodotto. Le informazioni precedenti si riferiscono solo al materiale qui indicato e possono

# **SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA**

Yttrium(III) oxide, Aerosol Refractory Paint

Data di revisione 18-mar-2024

---

essere non valide per lo stesso materiale usato in combinazione con altri materiali o in qualche procedimento, salvo nel caso in cui si trovino indicazioni nel testo

**Fine della Scheda di Dati di Sicurezza**