

Opmaakdatum 15-mrt-2018

Datum van herziening 18-mrt-2024

Herziene versie nummer: 3

## RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

### 1.1. Productidentificatie

Productbeschrijving: Yttrium(III) oxide, Aerosol Refractory Paint  
Cat No. : 40392

Unieke formule-identificatiecode (UFI) MP4Q-U6K5-2X07-857W

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

|                                |                                                                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aanbevolen gebruik</b>      | Laboratoriumchemicaliën.                                                                                         |
| <b>Gebruikssector</b>          | SU3 - Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een industriële omgeving          |
| <b>Productcategorie</b>        | PC21 - Laboratoriumchemicaliën                                                                                   |
| <b>Procescategorieën</b>       | PROC15 - Gebruik als laboratoriumreagens                                                                         |
| <b>Milieu-emissiecategorie</b> | ERC6a - Industrieel gebruik dat resulteert in de vervaardiging van een andere stof (gebruik van tussenproducten) |
| <b>Ontraden gebruik</b>        | Gebruik van voedsel, medicijnen, pesticiden of biociden                                                          |

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

**Bedrijf**

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

**E-mailadres** [begeel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begeel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC): +31 (0)88 755 8000: Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen

Voor België noodnummer 070 245 245. (24u/7d)

Telefoonnummer voor informatie in de VS: 001-800-227-6701  
Telefoonnummer voor informatie in Europa: +32 14 57 52 11

Telefoonnummer voor noodgevallen, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefoonnummer voor noodgevallen, VS: 201-796-7100

Telefoonnummer CHEMTREC, VS: 001-800-424-9300  
Telefoonnummer CHEMTREC, Europa: 001-703-527-3887

**ANTIGIFCENTRUM - Diensten voor informatie in noodgevallen** **Netherlands; Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum; Universitair Medischcentrum Utrecht** : Tel:+030-2748888  
Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen

# VEILIGHEIDSGEINFORMATIEBLAD

Yttrium(III) oxide, Aerosol Refractory Paint

Datum van herziening 18-mrt-2024

Belgium; 070 245 245 (24/7)  
info(at)poisoncentre.be  
<https://www.centreetipoisons.be/>

## RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

#### CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008

##### Fysische gevaren

Ontvlambare aerosols

Categorie 1 (H222)

##### Gezondheidsgevaren

Huidcorrosie/-irritatie

Categorie 2 (H315)

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Categorie 2 (H319)

Specifieke doelorgaan toxiciteit - (enkelvoudige blootstelling)

Categorie 3 (H335) (H336)

##### Milieugevaren

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen

### 2.2. Etiketteringselementen



Signaalwoord

Gevaar

#### **Gevarenaanduidingen**

H222 - Zeer licht ontvlambare aerosol

H229 - Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.

H315 - Veroorzaakt huidirritatie

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

EUH066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken

#### **Veiligheidsaanbevelingen**

P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken

P211 - Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten

P251 - Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen

P302 + P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen

P312 - Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen

P410 + P412 - Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Yttrium(III) oxide, Aerosol Refractory Paint

Datum van herziening 18-mrt-2024

## 2.3. Andere gevaren

Stof die niet wordt beschouwd als zijnde persistent, ophopend in het milieu en/of giftig (PBT) / zeer persistent en/of ernstig ophopend in het milieu (vPvB)

Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen

## RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

### 3.2. Mengsels

| Bestanddeel  | CAS-nr    | EG-nr             | Massaprocent | CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008                            |
|--------------|-----------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Aceton       | 67-64-1   | 200-662-2         | 35           | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H336)<br>EUH066 |
| Yttriumoxide | 1314-36-9 | EEC No. 215-233-5 | 20           | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)          |
| Ethanol      | 64-17-5   | 200-578-6         | 20           | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)                               |
| Propaan      | 74-98-6   | EEC No. 200-827-9 | 12.5         | Flam. Gas 1 (H220)<br>Press. Gas (H280)                                  |
| n-Butaan     | 106-97-8  | EEC No. 203-448-7 | 12.5         | Flam. Gas 1 (H220)<br>Press. Gas (H280)                                  |

| Bestanddeel | Specifieke concentratiegrenzen (SCL's) | M-Factor | Component opmerkingen |
|-------------|----------------------------------------|----------|-----------------------|
| Ethanol     | Eye Irrit. 2 :: C>=50%                 | -        | -                     |

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen

## RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                                                             |                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Algemeen advies</b>                                      | Een arts raadplegen indien symptomen aanhouden.                                                                                                             |
| <b>Contact met de ogen</b>                                  | Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende minstens 15 minuten. Medische hulp inroepen.                                          |
| <b>Contact met de huid</b>                                  | Onmiddellijk afspoelen met veel water gedurende minstens 15 minuten. Een arts raadplegen indien huidirritatie aanhoudt.                                     |
| <b>Inslikken</b>                                            | Mond schoonmaken met water en daarna veel water drinken.                                                                                                    |
| <b>Inademing</b>                                            | Het slachtoffer in frisse lucht brengen. Als het slachtoffer niet ademt, kunstmatige beademing toepassen. Medische hulp inroepen indien symptomen optreden. |
| <b>Persoonlijke beschermingsmiddelen voor hulpverleners</b> | Alle ontstekingsbronnen verwijderen. De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.                                                               |

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen redelijkerwijze te voorzien. Symptomen van overmatige blootstelling kunnen zijn hoofdpijn, duizeligheid, moeheid, misselijkheid en braken: Kan longoedeem veroorzaken: Inademing van hoge dampconcentraties kan symptomen veroorzaken zoals hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, misselijkheid en braken: Kan depressie van het centrale zenuwstelsel veroorzaken

# VEILIGHEIDSGEINFORMATIEBLAD

Yttrium(III) oxide, Aerosol Refractory Paint

Datum van herziening 18-mrt-2024

## 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

### Opmerkingen voor arts

De symptomen behandelen. Symptomen kunnen vertraagd optreden.

## RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

### 5.1. Blusmiddelen

#### Geschikte blusmiddelen

Waterspray, kooldioxide (CO<sub>2</sub>), droog chemisch product, alcoholbestendig schuim. Waternevel kan gebruikt worden om gesloten containers te koelen.

#### Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden

Geen waterstraal gebruiken.

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Ontvlambaar. Gevaar voor ontsteking. Containers kunnen exploderen wanneer ze worden verwarmd. Dampen kunnen explosieve mengsels vormen met lucht. Dampen kunnen zich naar een ontstekingsbron verspreiden en dan een steekvlam terug geven.

#### Gevaarlijke verbrandingsproducten

Koolstofmonoxide (CO), Kooldioxide (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

Net als bij iedere brand, onafhankelijke ademhalingsapparatuur gebruiken, werkend onder overdruk, goedgekeurd door MSHA/NIOSH of gelijkwaardig en volledig beschermende uitrusting dragen. Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar.

## RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Zorgen voor voldoende ventilatie.

### 6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Mag niet vrijgegeven worden naar het milieu. Zie rubriek 12 voor aanvullende ecologische informatie.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Absorberen met inert absorberend materiaal. In geschikte, gesloten containers bewaren voor verwijdering. Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie de beschermingsmaatregelen in paragraaf 8 en 13.

## RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Persoonlijke beschermingsmiddelen/gelaatsbescherming dragen. Zorgen voor voldoende ventilatie. Vermijd inslikken en inademen.

#### Hygiënische maatregelen

Goede industriële hygiëne- and veiligheidsprocedures in acht nemen tijdens gebruik. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Verontreinigde kleding en handschoenen uittrekken en wassen, ook de binnenkant ervan, voordat deze opnieuw gedragen worden. Was de handen vóór pauzes en na het werk.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Yttrium(III) oxide, Aerosol Refractory Paint

Datum van herziening 18-mrt-2024

## 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Ruimte voor licht ontvlambare producten. In goed gesloten verpakkingen bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Verwijderd houden van warmte, vonken en vuur. Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.

## 7.3. Specifiek eindgebruik

Gebruik in laboratoria

## RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

### 8.1. Controleparameters

#### Blootstellingsgrenswaarden

Lijst bron (nen) **Europese Unie** - Richtlijn (EU) 2019/1831 van de Commissie van 24 oktober 2019 tot vaststelling van een vijfde lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling uit hoofde van Richtlijn 98/24/EG van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 2000/39/EG van de Commissie **Belgique** - Arrêté royal modifiant le titre 1 er relatif aux agents chimiques du livre VI du code du bien-être au travail, en ce qui concerne la liste de valeurs limites d'exposition aux agents chimiques et le titre 2ième relatif aux agents cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques du livre VI du code du bien-être au travail (1)Publié dans le Moniteur Belge le 8 decembre 2020 **Nederland** - Grenswaarden gezondheidsschadelijke stoffen; Arbeidsomstandighedenregeling

| Bestanddeel  | Europese Unie                                         | Het Verenigd Koninkrijk                                                                                                                                       | Frankrijk                                                                                                                                                                                                                  | België                                                                                                                          | Spanje                                                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aceton       | TWA: 500 ppm (8h)<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> (8h) | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1500 ppm<br>STEL: 3620 mg/m <sup>3</sup>                                                                 | TWA / VME: 500 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 1210 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1000 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 2420 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit | TWA: 246 ppm 8 uren<br>TWA: 594 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 492 ppm 15 minuten<br>STEL: 1187 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | TWA / VLA-ED: 500 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 1210 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)            |
| Yttriumoxide |                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 | TWA / VLA-ED: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                  |
| Ethanol      |                                                       | TWA: 1000 ppm TWA;<br>1920 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>WEL - STEL: 3000 ppm<br>STEL; 5760 mg/m <sup>3</sup><br>STEL                                              | TWA / VME: 1000 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 1900 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 5000 ppm.<br>STEL / VLCT: 9500 mg/m <sup>3</sup> .                                                                        | TWA: 1000 ppm 8 uren<br>TWA: 1907 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                                                      | STEL / VLA-EC: 1000 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1910 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos). |
| Propaan      |                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            | TWA: 1000 ppm 8 uren                                                                                                            | TWA / VLA-ED: 1000 ppm (8 horas)                                                             |
| n-Butaan     |                                                       | STEL: 750 ppm 15 min<br>STEL: 1810 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 600 ppm 8 hr<br>TWA: 1450 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Carc. containing >0.1% Buta-1,3-diene | TWA / VME: 800 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 1900 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).                                                                                                                                            | STEL: 980 ppm 15 minuten<br>STEL: 2370 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten                                                             | TWA / VLA-ED: 1000 ppm (8 horas)                                                             |

| Bestanddeel | Italië                                                                                                   | Duitsland                                   | Portugal                                                                                | Nederland                                                                     | Finland                                                                                           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aceton      | TWA: 500 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. Time Weighted Average | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 750 ppm 15 minutos<br>TWA: 500 ppm 8 horas<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | STEL: 2420 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 500 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 630 ppm 15 minuutteina |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Yttrium(III) oxide, Aerosol Refractory Paint

Datum van herziening 18-mrt-2024

|              |  |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                              |                                                                                                                            |
|--------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |  |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                              | STEL: 1500 mg/m³ 15 minuutteina                                                                                            |
| Yttriumoxide |  |                                                                                                                                                                                                                                  | TWA: 1 mg/m³ 8 horas                               |                                                              |                                                                                                                            |
| Ethanol      |  | 200 ppm TWA MAK;<br>380 mg/m³ TWA MAK                                                                                                                                                                                            | STEL: 1000 ppm 15 minutos                          | huid<br>STEL: 1900 mg/m³ 15 minuten<br>TWA: 260 mg/m³ 8 uren | TWA: 1000 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1900 mg/m³ 8 tunteina<br>STEL: 1300 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 2500 mg/m³ 15 minuutteina |
| Propaan      |  | TWA: 1000 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 4<br>TWA: 1800 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 4<br>TWA: 1000 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 1800 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 4000 ppm<br>Höhepunkt: 7200 mg/m³ | TWA: 1000 ppm 8 horas                              |                                                              | TWA: 800 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1500 mg/m³ 8 tunteina<br>STEL: 1100 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 2000 mg/m³ 15 minuutteina  |
| n-Butaan     |  | TWA: 1000 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 4<br>TWA: 2400 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 4<br>TWA: 1000 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 2400 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 4000 ppm<br>Höhepunkt: 9600 mg/m³ | STEL: 1000 ppm 15 minutos<br>TWA: 1000 ppm 8 horas |                                                              | TWA: 800 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1900 mg/m³ 8 tunteina<br>STEL: 1000 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 2400 mg/m³ 15 minuutteina  |

| Bestanddeel | Oostenrijk                                                                                                                       | Denemarken                                                                                                     | Zwitserland                                                                                                      | Polen                                                       | Noorwegen                                                                                                                                                                                         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aceton      | MAK-KZGW: 2000 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 4800 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 500 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 1200 mg/m³ 8 Stunden  | TWA: 250 ppm 8 timer<br>TWA: 600 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 500 ppm 15 minutter<br>STEL: 1200 mg/m³ 15 minutter    | STEL: 1000 ppm 15 Minuten<br>STEL: 2400 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 500 ppm 8 Stunden<br>TWA: 1200 mg/m³ 8 Stunden  | STEL: 1800 mg/m³ 15 minutach<br>TWA: 600 mg/m³ 8 godzinach  | TWA: 125 ppm 8 timer<br>TWA: 295 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 156.25 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 368.75 mg/m³ 15 minutter. value calculated                                              |
| Ethanol     | MAK-KZGW: 2000 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 3800 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1000 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 1900 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 1000 ppm 8 timer<br>TWA: 1900 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 2000 ppm 15 minutter<br>STEL: 3800 mg/m³ 15 minutter | STEL: 1000 ppm 15 Minuten<br>STEL: 1920 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 500 ppm 8 Stunden<br>TWA: 960 mg/m³ 8 Stunden   | TWA: 1900 mg/m³ 8 godzinach                                 | TWA: 500 ppm 8 timer<br>TWA: 950 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 625 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 1187.5 mg/m³ 15 minutter. value calculated                                                 |
| Propaan     | MAK-KZGW: 2000 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 3600 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1000 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 1800 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 1000 ppm 8 timer<br>TWA: 1800 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 2000 ppm 15 minutter<br>STEL: 3600 mg/m³ 15 minutter | STEL: 4000 ppm 15 Minuten<br>STEL: 7200 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 1000 ppm 8 Stunden<br>TWA: 1800 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 1800 mg/m³ 8 godzinach                                 | TWA: 500 ppm 8 timer<br>TWA: 900 mg/m³ 8 timer<br>TWA: 40 ppm 8 timer<br>TWA: 275 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 625 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 1125 mg/m³ 15 minutter. value calculated  |
| n-Butaan    | MAK-KZGW: 1600 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 3800 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 800 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 1900 mg/m³ 8 Stunden  | TWA: 500 ppm 8 timer<br>TWA: 1200 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 1000 ppm 15 minutter<br>STEL: 2400 mg/m³ 15 minutter  | STEL: 3200 ppm 15 Minuten<br>STEL: 7600 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 800 ppm 8 Stunden<br>TWA: 1900 mg/m³ 8 Stunden  | STEL: 3000 mg/m³ 15 minutach<br>TWA: 1900 mg/m³ 8 godzinach | TWA: 250 ppm 8 timer<br>TWA: 600 mg/m³ 8 timer<br>TWA: 40 ppm 8 timer<br>TWA: 275 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 312.5 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 750 mg/m³ 15 minutter. value calculated |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Yttrium(III) oxide, Aerosol Refractory Paint

Datum van herziening 18-mrt-2024

| Bestanddeel | Bulgarije                                                   | Kroatië                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ierland                                                                                                                 | Cyprus                                                                                 | Tsjechische Republiek                                                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Aceton      | TWA: 600 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 1400 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 500 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                                                                                                                                                                                                                      | TWA: 500 ppm 8 hr.<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 1500 ppm 15 min<br>STEL: 3630 mg/m <sup>3</sup> 15 min | Skin-potential for cutaneous absorption<br>TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 800 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 1500 mg/m <sup>3</sup>  |
| Ethanol     | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA-GVI: 1000 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                                                                                                                                                                                                                     | STEL: 1000 ppm 15 min                                                                                                   |                                                                                        | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 3000 mg/m <sup>3</sup> |
| Propaan     | TWA: 1800.0 mg/m <sup>3</sup>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | STEL: 3000 ppm 15 min                                                                                                   |                                                                                        |                                                                            |
| n-Butaan    | TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA-GVI: 600 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 1450 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>TWA-GVI: 10 ppm 8 satima. containing >=0.1% Butadiene<br>TWA-GVI: 22 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. containing >=0.1% Butadiene<br>STEL-KGVI: 750 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 1810 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 1000 ppm 8 hr.<br>STEL: 3000 ppm 15 min                                                                            |                                                                                        |                                                                            |

| Bestanddeel | Estland                                                                                                                                           | Gibraltar                                             | Griekenland                                                 | Hongarije                                                                                 | IJsland                                                                                                                                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aceton      | TWA: 500 ppm 8 tundides.<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.                                                                               | TWA: 500 ppm 8 hr<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | STEL: 3560 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1780 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK                                                  | TWA: 250 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 600 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 500 ppm<br>Ceiling: 1200 mg/m <sup>3</sup>    |
| Ethanol     | TWA: 500 ppm 8 tundides.<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 1000 ppm 15 minutites.<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. |                                                       | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                | STEL: 3800 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 1000 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 2000 ppm<br>Ceiling: 3800 mg/m <sup>3</sup> |
| Propaan     | TWA: 1000 ppm 8 tundides.<br>TWA: 1800 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.                                                                              |                                                       | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1800 mg/m <sup>3</sup>                |                                                                                           | TWA: 1000 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 1800 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 2000 ppm<br>Ceiling: 3600 mg/m <sup>3</sup> |
| n-Butaan    | TWA: 800 ppm 8 tundides.<br>TWA: 1500 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.                                                                               |                                                       | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 2350 mg/m <sup>3</sup>                | STEL: 9400 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 2350 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 500 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 1000 ppm<br>Ceiling: 2400 mg/m <sup>3</sup>  |

| Bestanddeel  | Letland                                      | Litouwen                                                                                                | Luxemburg                                                       | Malta                                       | Roemenië                                                                                                                       |
|--------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aceton       | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup>  | TWA: 500 ppm IPRD<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 2420 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm 8 Stunden<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm 8 ore<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                                        |
| Yttriumoxide |                                              | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> IPRD                                                                           |                                                                 |                                             |                                                                                                                                |
| Ethanol      | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup>                  | TWA: 500 ppm IPRD<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> |                                                                 |                                             | TWA: 1000 ppm 8 ore<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 5000 ppm 15 minute<br>STEL: 9500 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |
| Propaan      | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1800 mg/m <sup>3</sup> |                                                                                                         |                                                                 |                                             | TWA: 778 ppm 8 ore<br>TWA: 1400 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 1000 ppm 15 minute                                            |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Yttrium(III) oxide, Aerosol Refractory Paint

Datum van herziening 18-mrt-2024

|          |                |  |  |  |                            |
|----------|----------------|--|--|--|----------------------------|
|          |                |  |  |  | STEL: 1800 mg/m³ 15 minute |
| n-Butaan | TWA: 300 mg/m³ |  |  |  |                            |

| Bestanddeel  | Rusland                                 | Slowakse Republiek                                                                                                                                                                                                                                                        | Slovenië                                                                                                                                                                                                                   | Zweden                                                                                                                                        | Turkije                                       |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Aceton       | TWA: 200 mg/m³ 1763<br>MAC: 800 mg/m³   | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                           | TWA: 500 ppm 8 urah<br>TWA: 1210 mg/m³ 8 urah<br>STEL: 2420 mg/m³ 15 minutah<br>STEL: 1000 ppm 15 minutah                                                                                                                  | Indicative STEL: 500 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 1200 mg/m³ 15 minuter<br>TLV: 250 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 600 mg/m³ 8 timmar. NGV   | TWA: 500 ppm 8 saat<br>TWA: 1210 mg/m³ 8 saat |
| Yttriumoxide | MAC: 2 mg/m³                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                               |
| Ethanol      | TWA: 1000 mg/m³ 2391<br>MAC: 2000 mg/m³ | Ceiling: 1920 mg/m³<br>TWA: 500 ppm<br>TWA: 960 mg/m³                                                                                                                                                                                                                     | TWA: 960 mg/m³ 8 urah<br>TWA: 500 ppm 8 urah<br>STEL: 1000 ppm 15 minutah<br>STEL: 1920 mg/m³ 15 minutah                                                                                                                   | Indicative STEL: 1000 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 1900 mg/m³ 15 minuter<br>TLV: 500 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 1000 mg/m³ 8 timmar. NGV |                                               |
| Propaan      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           | TWA: 1000 ppm 8 urah<br>TWA: 1800 mg/m³ 8 urah<br>STEL: 4000 ppm 15 minutah<br>STEL: 7200 mg/m³ 15 minutah                                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                               |
| n-Butaan     | TWA: 300 mg/m³ 0404<br>MAC: 900 mg/m³   | TWA: 1000 ppm 8 hodinách containing 0.1% or greater Butadiene<br>TWA: 2400 mg/m³ 8 hodinách containing 0.1% or greater Butadiene<br>STEL: 5000 ppm 15 minútach containing 0.1% or greater Butadiene<br>STEL: 12000 mg/m³ 15 minútach containing 0.1% or greater Butadiene | TWA: 1000 ppm 8 urah containing >=0.1% Butadiene<br>TWA: 2400 mg/m³ 8 urah containing >=0.1% Butadiene<br>STEL: 4000 ppm 15 minutah containing >=0.1% Butadiene<br>STEL: 9600 mg/m³ 15 minutah containing >=0.1% Butadiene |                                                                                                                                               |                                               |

## Biologische grenswaarden

Lijst bron (nen)

| Bestanddeel | Europese Unie | Verenigd Koninkrijk | Frankrijk                            | Spanje                              | Duitsland                              |
|-------------|---------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Aceton      |               |                     | Acetone: 100 mg/L urine end of shift | Acetone: 50 mg/L urine end of shift | Acetone: 80 mg/L urine (end of shift ) |

| Bestanddeel | Italië | Finland | Denemarken | Bulgarije                                                          | Roemenië                            |
|-------------|--------|---------|------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Aceton      |        |         |            | Acetone: 80 mg/L urine at the end of exposure or end of work shift | Acetone: 50 mg/L urine end of shift |

| Bestanddeel | Gibraltar | Letland | Slowakse Republiek                                   | Luxemburg | Turkije |
|-------------|-----------|---------|------------------------------------------------------|-----------|---------|
| Aceton      |           |         | Acetone: 80 mg/L urine end of exposure or work shift |           |         |

## Monitoringsmethoden

EN 14042:2003 Titel-ID: Werkplekatmosfeer. Richtlijn voor de toepassing en het gebruik van procedures voor de beoordeling van blootstelling aan chemische en biologische stoffen.

Afgeleide doses zonder effect (DNEL) / Afgeleide Minimum Effect Level (DMEL)



# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Yttrium(III) oxide, Aerosol Refractory Paint

Datum van herziening 18-mrt-2024

Zie de tabel voor de waarden

| Component                 | Acute effect lokale (Oraal) | Acute effect systemische (Oraal) | Chronische effecten lokale (Oraal) | Chronische effecten systemische (Oraal) |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Ethanol<br>64-17-5 ( 20 ) |                             | DNEL = 87 mg/kg bw/d             |                                    |                                         |

| Component                 | Acute effect lokale (Huid) | Acute effect systemische (Huid) | Chronische effecten lokale (Huid) | Chronische effecten systemische (Huid) |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Aceton<br>67-64-1 ( 35 )  |                            |                                 |                                   | DNEL = 186mg/kg bw/day                 |
| Ethanol<br>64-17-5 ( 20 ) |                            |                                 |                                   | DNEL = 343mg/kg bw/day                 |

| Component                 | Acute effect lokale (Inademing) | Acute effect systemische (Inademing) | Chronische effecten lokale (Inademing) | Chronische effecten systemische (Inademing) |
|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Aceton<br>67-64-1 ( 35 )  | DNEL = 2420mg/m <sup>3</sup>    |                                      |                                        | DNEL = 1210mg/m <sup>3</sup>                |
| Ethanol<br>64-17-5 ( 20 ) | DNEL = 1900mg/m <sup>3</sup>    |                                      |                                        | DNEL = 950mg/m <sup>3</sup>                 |

## Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

Zie onderstaande waarden.

| Component                | Zoetwater       | Zoet water sediment          | Water Intermittierende | Micro-organismen in afvalwaterbehand elingsinstallatie | Bodem (Landbouw)         |
|--------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| Aceton<br>67-64-1 ( 35 ) | PNEC = 10.6mg/L | PNEC = 30.4mg/kg sediment dw | PNEC = 21mg/L          | PNEC = 100mg/L                                         | PNEC = 29.5mg/kg soil dw |

| Component                | Zeewater        | Zeewater sediment            | Zeewater Intermittierende | Voedselketen | Lucht |
|--------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------------|--------------|-------|
| Aceton<br>67-64-1 ( 35 ) | PNEC = 1.06mg/L | PNEC = 3.04mg/kg sediment dw |                           |              |       |

## 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

### Technische beheersmaatregelen

Zorgen voor voldoende ventilatie, met name in besloten ruimten. Zorgen voor oogdouches en veiligheidsdouches vlakbij de werkplek. Gebruik explosiebeveiligde elektrische/verlichting/apparatuur.

Waar mogelijk moeten technische beheersmaatregelen worden toegepast om emissie van gevaarlijke stoffen bij de bron te voorkomen. Voorbeelden van technische beheersmaatregelen zijn: isolatie of afsluiting van het proces, het aanbrengen van wijzigingen in het proces of de apparatuur om emissie of contact te minimaliseren, en het gebruik van goed ontworpen afzuigsystemen

### Persoonlijke beschermingsmiddelen

**Bescherming van de ogen** Stofbril (EU-norm - EN 166)

**Bescherming van de handen** Beschermende handschoenen

| Gegevens over het handschoenmateriaal | Doorbraaktijd | Dikte van de handschoenen | EU-norm         | Handschoen commentaar                                                                |
|---------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Butylrubber                           | > 480 minute  | 0.5 mm                    | EN 374 Niveau 6 | Zoals getest onder EN374-3 Bepaling van de weerstand tegen permeatie van chemicaliën |
| Neopreen handschoenen                 | < 30 minute   | 0.45 mm                   |                 |                                                                                      |

**Huid- en lichaamsbescherming** Kleding met lange mouwen.

Inspecteer de handschoenen voor gebruik

Neem de voorschriften in acht over doorlaatbaarheid en doordrenkingstijd, zoals aangeleverd door de leverancier van de

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Yttrium(III) oxide, Aerosol Refractory Paint

Datum van herziening 18-mrt-2024

handschoenen. (Raadpleeg fabrikant / leverancier voor informatie).

Zorg ervoor dat handschoenen zijn geschikt voor de taak

Chemische compatibiliteit, behendigheid, Operationele voorwaarden

Houd ook rekening met specifieke plaatselijke gebruiksomstandigheden, zoals gevaar voor insnijdingen, slijtage en aanrakin

Verwijder handschoenen met zorg het vermijden van contaminatie van de huid.

## Ademhalingsbescherming

Wanneer werknemers worden blootgesteld aan concentraties boven de blootstellingsgrens moeten ze geschikte, goedgekeurde ademhalingsbeschermingsmiddelen dragen.

Om de drager te beschermen, moet de ademhalingsbescherming goed passen en op de juiste wijze worden gebruikt en onderhouden

## Grootschalige / gebruik in noodgevallen

Gebruik een volgens NIOSH/MSHA of Europese Richtlijn EN 136 goedgekeurd gasmasker wanneer de limieten voor blootstelling worden overschreden of wanneer irritatie of andere symptomen optreden

**Aanbevolen filtertype:** laagkokende organische oplosmiddelen Type AX Bruin volgens EN371

## Kleinschalige / Laboratorium gebruik

Gebruik een volgens NIOSH/MSHA of Europese Richtlijn EN 149:2001 goedgekeurd gasmasker wanneer de limieten voor blootstelling worden overschreden of wanneer irritatie of andere symptomen optreden

**Aanbevolen half masker:** - Valve filtering: EN405; of; Halfgelaatsmasker: EN140; plus filter, NL141

Wanneer RPE wordt gebruik gemaakt van een gezichtsmasker Fit test moet worden uitgevoerd

**Beheersing van milieublootstelling** Laat product niet het grondwater verontreinigen.

## RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                                |                                 |                                              |
|------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Fysische toestand</b>                       | Aerosol Vloeistof               |                                              |
| <b>Voorkomen</b>                               | Wit                             |                                              |
| <b>Geur</b>                                    | Geen informatie beschikbaar     |                                              |
| <b>Geurdrempelwaarde</b>                       | Geen gegevens beschikbaar       |                                              |
| <b>Smeltpunt/-traject</b>                      | Geen gegevens beschikbaar       |                                              |
| <b>Verwekingspunt</b>                          | Geen gegevens beschikbaar       |                                              |
| <b>Kookpunt/Kooktraject</b>                    | Geen informatie beschikbaar     |                                              |
| <b>Ontvlambaarheid (Vloeistof)</b>             | Geen gegevens beschikbaar       |                                              |
| <b>Ontvlambaarheid (vast, gas)</b>             | Niet van toepassing             | Vloeistof                                    |
| <b>Explosiegrenzen</b>                         | Geen gegevens beschikbaar       |                                              |
| <b>Flampunt</b>                                | Geen informatie beschikbaar     | <b>Methode</b> - Geen informatie beschikbaar |
| <b>Zelfontbrandingstemperatuur</b>             | Geen gegevens beschikbaar       |                                              |
| <b>Ontledingstemperatuur</b>                   | Geen gegevens beschikbaar       |                                              |
| <b>pH</b>                                      | Geen informatie beschikbaar     |                                              |
| <b>Viscositeit</b>                             | Geen gegevens beschikbaar       |                                              |
| <b>Oplosbaarheid in water</b>                  | Gedeeltelijk mengbaar           |                                              |
| <b>Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen</b>   | Geen informatie beschikbaar     |                                              |
| <b>Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water)</b> |                                 |                                              |
| <b>Bestanddeel</b>                             | <b>log Pow</b>                  |                                              |
| Aceton                                         | -0.24                           |                                              |
| Ethanol                                        | -0.32                           |                                              |
| Propaan                                        | 1.09                            |                                              |
| n-Butaan                                       | 2.31                            |                                              |
| <b>Dampspanning</b>                            | Geen gegevens beschikbaar       |                                              |
| <b>Dichtheid / Relatieve dichtheid</b>         | Geen gegevens beschikbaar       |                                              |
| <b>Bulkdichtheid</b>                           | Niet van toepassing             | Vloeistof                                    |
| <b>Dampdichtheid</b>                           | Geen gegevens beschikbaar       | (Lucht = 1,0)                                |
| <b>Deeltjeseigenschappen</b>                   | Niet van toepassing (vloeistof) |                                              |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Yttrium(III) oxide, Aerosol Refractory Paint

Datum van herziening 18-mrt-2024

## 9.2. Overige informatie

**Explosie-eigenschappen** niet explosief Dampen kunnen explosieve mengsels vormen met lucht  
**Oxiderende eigenschappen** niet oxiderend

## RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

### 10.1. Reactiviteit

Geen bekend (op basis van verstrekte informatie)

### 10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

**Gevaarlijke polymerisatie** Gevaarlijke polymerisatie komt niet voor.  
**Gevaarlijke reacties** Geen bij normale verwerking.

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Bescherm tegen zonlicht en stel niet bloot aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Sterk oxiderende middelen.

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Koolstofmonoxide (CO). Kooldioxide (CO<sub>2</sub>).

## RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

#### Productinformatie

#### a) acute toxiciteit;

**Oraal** Geen gegevens beschikbaar  
**Dermaal** Geen gegevens beschikbaar  
**Inademing** Geen gegevens beschikbaar

| Bestanddeel  | LD50 oraal                                                   | LD50 huid                                    | LC50 Inademing                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Aceton       | 5800 mg/kg ( Rat )                                           | > 15800 mg/kg (rabbit)<br>> 7400 mg/kg (rat) | 76 mg/l, 4 h, (rat)                                               |
| Yttriumoxide | -                                                            | -                                            | LC50 > 5.09 mg/L ( Rat ) 4 h                                      |
| Ethanol      | LD50 = 10470 mg/kg<br>OECD 401 (Rat)<br>3450 mg/kg ( Mouse ) | -                                            | LC50 = 117-125 mg/l (4h)<br>OECD 403 (rat)<br>20000 ppm/10H (rat) |
| Propaan      | -                                                            | -                                            | LC50 > 20000 ppm ( Rat ) 4h                                       |
| n-Butaan     | -                                                            | -                                            | 658 mg/L ( Rat ) 4 h                                              |

**b) huidcorrosie/-irritatie;** Geen gegevens beschikbaar

**c) ernstig oogletsel/oogirritatie;** Geen gegevens beschikbaar

#### d) sensibilisatie van de luchtwegen/de huid;

**Luchtweg-** Geen gegevens beschikbaar

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Yttrium(III) oxide, Aerosol Refractory Paint

Datum van herziening 18-mrt-2024

| <b>Huid</b>               | Geen gegevens beschikbaar                      |                   |                      |
|---------------------------|------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Component                 | Testmethode                                    | Onderzoekssoorten | Studie resultaat     |
| Aceton<br>67-64-1 ( 35 )  | Guinea Pig Maximisation Test (GPMT)            | cavia             | niet sensibiliserend |
| Ethanol<br>64-17-5 ( 20 ) | Mouse Ear Swelling Test (MEST)                 | muis              | niet sensibiliserend |
|                           | OECD testrichtlijn 429<br>Lokale lymfkliertest | muis              | niet sensibiliserend |

e) mutageniteit in geslachtscellen; Geen gegevens beschikbaar

| Component                 | Testmethode                                            | Onderzoekssoorten     | Studie resultaat |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Aceton<br>67-64-1 ( 35 )  | OECD testrichtlijn 471<br>AMES-test                    | in vivo               | negatief         |
|                           | OECD testrichtlijn 476<br>zoogdier-<br>Gene celmutatie | in vitro              | negatief         |
| Ethanol<br>64-17-5 ( 20 ) | AMES-test<br>OECD testrichtlijn 471                    | in vitro<br>bacterie  | negatief         |
|                           | Gene celmutatie<br>OECD testrichtlijn 476              | in vitro<br>zoogdier- | negatief         |

f) kankerverwekkendheid; Geen gegevens beschikbaar

Dit product bevat geen stoffen waarvan bekend is dat ze kankerverwekkend zijn

| Bestanddeel | EU           | UK | Duitsland | IARC |
|-------------|--------------|----|-----------|------|
| n-Butaan    | Carc Cat. 1A |    |           |      |

g) giftigheid voor de voortplanting; Geen gegevens beschikbaar

| Component                 | Testmethode            | Onderzoekssoorten / duur    | Studie resultaat      |
|---------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Ethanol<br>64-17-5 ( 20 ) | OECD testrichtlijn 416 | Oraal / muis<br>2 generatie | NOAEL = 13.8 g/kg/day |
|                           | OECD testrichtlijn 414 | Inademing / Rat             | NOAEC =<br>16000 ppm  |

h) STOT bij eenmalige blootstelling; Geen gegevens beschikbaar

**Resultaten / Doelorganen** Ademhalingswegen, Centraal zenuwstelsel (CZS).

i) STOT bij herhaalde blootstelling; Geen gegevens beschikbaar

**Doelorganen** Geen informatie beschikbaar.

j) gevaar bij inademing;

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

**Symptomen / effecten, acute en uitgestelde**

Symptomen van overmatige blootstelling kunnen zijn hoofdpijn, duizeligheid, moeheid, misselijkheid en braken. Kan longoedeem veroorzaken. Inademing van hoge dampconcentraties kan symptomen veroorzaken zoals hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, misselijkheid en braken. Kan depressie van het centrale zenuwstelsel veroorzaken.

## 11.2. Informatie over andere gevaren

**Hormoonontregelende eigenschappen**

Relevant is voor de beoordeling van hormoonontregelende eigenschappen voor de menselijke gezondheid. Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Yttrium(III) oxide, Aerosol Refractory Paint

Datum van herziening 18-mrt-2024

## RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

### 12.1. Toxiciteit Ecotoxiciteit

| Bestanddeel | Zoetwatervis                                                                                                                                                            | Watervlo                                                               | Zoetwateralgen                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Aceton      | Oncorhynchus mykiss: LC50 = 5540 mg/l 96h<br>Alburnus alburnus: LC50 = 11000 mg/l 96h<br>Leuciscus idus: LC50 = 11300 mg/L/48h<br>Salmo gairdneri: LC50 = 6100 mg/L/24h | EC50 = 8800 mg/L/48h<br>EC50 = 12700 mg/L/48h<br>EC50 = 12600 mg/L/48h | NOEC = 430 mg/l (algae; 96 h)              |
| Ethanol     | Fathead minnow (Pimephales promelas) LC50 = 14200 mg/l/96h                                                                                                              | EC50 = 9268 mg/L/48h<br>EC50 = 10800 mg/L/24h                          | EC50 (72h) = 275 mg/l (Chlorella vulgaris) |

| Bestanddeel | Microtox                                                                                                    | M-Factor |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Aceton      | EC50 = 14500 mg/L/15 min                                                                                    |          |
| Ethanol     | Photobacterium phosphoreum: EC50 = 34634 mg/L/30 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 35470 mg/L/5 min |          |

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Gemakkelijk biologisch afbreekbaar

#### Persistentie

Persistentie is onwaarschijnlijk, op basis van verstrekte informatie.

| Component                 | Afbreekbaarheid          |
|---------------------------|--------------------------|
| Aceton<br>67-64-1 ( 35 )  | 91 % (28 d) (OECD 301 B) |
| Ethanol<br>64-17-5 ( 20 ) | OECD 301E = 94%          |

### 12.3. Bioaccumulatie

Bioaccumulatie is onwaarschijnlijk

| Bestanddeel | log Pow | Bioconcentratiefactor (BCF) |
|-------------|---------|-----------------------------|
| Aceton      | -0.24   | 0.69 dimensionless          |
| Ethanol     | -0.32   | Geen gegevens beschikbaar   |
| Propaan     | 1.09    | Geen gegevens beschikbaar   |
| n-Butaan    | 2.31    | Geen gegevens beschikbaar   |

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

Het product bevat vluchtige organische verbindingen (VOC) die snel van alle oppervlakken verdampen. Zal zich waarschijnlijk in het milieu verspreiden als gevolg van de vluchtigheid van deze stof. Dispergeert snel in lucht.

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Stof die niet wordt beschouwd als zijnde persistent, ophopend in het milieu en/of giftig (PBT) / zeer persistent en/of ernstig ophopend in het milieu (vPvB).

### 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen Informatie m.b.t. hormoonontregeling

Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen

### 12.7. Andere schadelijke effecten Persistente organische verontreinigende stoffen Ozonafbrekend vermogen

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Yttrium(III) oxide, Aerosol Refractory Paint

Datum van herziening 18-mrt-2024

## RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Afval van residu/ongebruikte producten</b> | Afval wordt als gevaarlijk geclassificeerd. Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Verwijderen overeenkomstig de Europese Richtlijnen voor afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving. |
| <b>Verontreinigde verpakking</b>              | Gooi de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. Lege verpakkingen bevatten productresten (vloeibaar en of dampvormig) en kunnen gevaarlijk zijn. Product en lege verpakking verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen.            |
| <b>Europese afvalstoffenlijst</b>             | Volgens de Europese Afvalstoffenlijst zijn de afvalcodes niet productspecifiek, maar toepassingspecifiek.                                                                                                                                                                  |
| <b>Overige informatie</b>                     | Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker op basis van de toepassing waarvoor het product werd gebruikt. Niet door het riool spoelen.                                                                                                                           |

## RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

### IMDG/IMO

|                                                                             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>14.1. VN-nummer</b>                                                      | UN1950   |
| <b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b> | AEROSOLS |
| <b>14.3. Transportgevarenklasse(n)</b>                                      | 2.1      |
| <b>14.4. Verpakkingsgroep</b>                                               |          |

### ADR

|                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>14.1. VN-nummer</b>                                                      | UN1950    |
| <b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b> | Aerosolen |
| <b>14.3. Transportgevarenklasse(n)</b>                                      | 2.1       |
| <b>Ondergeschikte gevarenklasse</b>                                         | 5F        |
| <b>14.4. Verpakkingsgroep</b>                                               |           |

### IATA

|                                                                             |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>14.1. VN-nummer</b>                                                      | UN1950              |
| <b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b> | AEROSOLS, FLAMMABLE |
| <b>14.3. Transportgevarenklasse(n)</b>                                      | 2.1                 |
| <b>14.4. Verpakkingsgroep</b>                                               |                     |

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| <b>14.5. Milieugevaren</b> | Geen risico's geïdentificeerd |
|----------------------------|-------------------------------|

|                                                      |                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker</b> | Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist. |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

|                                                                 |                                        |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten</b> | Niet van toepassing, verpakte goederen |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|

## RUBRIEK 15: REGELGEVING

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Yttrium(III) oxide, Aerosol Refractory Paint

Datum van herziening 18-mrt-2024

## 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

### Internationale inventarissen

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australië (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipijnen (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bestanddeel  | CAS-nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Aceton       | 67-64-1   | 200-662-2 | -      | -   | X     | X    | KE-29367 | X    | X    |
| Yttriumoxide | 1314-36-9 | 215-233-5 | -      | -   | X     | X    | KE-35504 | X    | X    |
| Ethanol      | 64-17-5   | 200-578-6 | -      | -   | X     | X    | KE-13217 | X    | X    |
| Propaan      | 74-98-6   | 200-827-9 | -      | -   | X     | X    | KE-29258 | X    | X    |
| n-Butaan     | 106-97-8  | 203-448-7 | -      | -   | X     | X    | KE-03751 | X    | X    |

| Bestanddeel  | CAS-nr    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Aceton       | 67-64-1   | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Yttriumoxide | 1314-36-9 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Ethanol      | 64-17-5   | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Propaan      | 74-98-6   | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| n-Butaan     | 106-97-8  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - Vermeld op X-lijst '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorisatie/beperkingen volgens EU REACH

| Bestanddeel  | CAS-nr    | REACH (1907/2006) - Bijlage XIV - stoffen waarvoor een vergunning | REACH (1907/2006) - Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking bepaalde gevaarlijke stoffen                                                                                                                     | REACH-verordening (EC 1907/2006) artikel 59 - Kandidatenlijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) |
|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aceton       | 67-64-1   | -                                                                 | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                                                                                                                             | -                                                                                                  |
| Yttriumoxide | 1314-36-9 | -                                                                 | -                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                  |
| Ethanol      | 64-17-5   | -                                                                 | -                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                  |
| Propaan      | 74-98-6   | -                                                                 | -                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                  |
| n-Butaan     | 106-97-8  | -                                                                 | Use restricted. See item 28.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 29.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                                  |

### REACH-links

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bestanddeel  | CAS-nr    | Seveso III-richtlijn (2012/18/EU) - drempelwaarden voor zware ongevallen Notification | Seveso III-richtlijn (2012/18/EC) - drempelwaarden voor veiligheidsrapport Eisen |
|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Aceton       | 67-64-1   | Niet van toepassing                                                                   | Niet van toepassing                                                              |
| Yttriumoxide | 1314-36-9 | Niet van toepassing                                                                   | Niet van toepassing                                                              |
| Ethanol      | 64-17-5   | Niet van toepassing                                                                   | Niet van toepassing                                                              |
| Propaan      | 74-98-6   | Niet van toepassing                                                                   | Niet van toepassing                                                              |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Yttrium(III) oxide, Aerosol Refractory Paint

Datum van herziening 18-mrt-2024

|          |          |                     |                     |
|----------|----------|---------------------|---------------------|
| n-Butaan | 106-97-8 | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
|----------|----------|---------------------|---------------------|

Verordening (EG) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen

Niet van toepassing

Bevat component(en) die voldoen aan een 'definitie' van per & polyfluoralkylsubstantie (PFAS)?

Niet van toepassing

Letten op richtlijn 98/24/EG betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk .

Letten op richtlijn 2000/39/EG vaststelling van een eerste lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

## Nationale regelgeving

### WGK classificatie

Waterbedreigingsklasse = 1 (zelf-classificatie)

| Bestanddeel  | Duitsland Water Classificatie (AwSV) | Duitsland - TA-Luft Klasse |
|--------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Aceton       | WGK1                                 |                            |
| Yttriumoxide | WGK1                                 |                            |
| Ethanol      | WGK1                                 |                            |
| Propaan      | nwg                                  |                            |
| n-Butaan     | nwg                                  |                            |

| Bestanddeel | Frankrijk - INRS (tabellen van beroepsziekten)       |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Aceton      | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |
| Ethanol     | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                     | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aceton<br>67-64-1 ( 35 )      |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |
| Ethanol<br>64-17-5 ( 20 )     |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |
| Propaan<br>74-98-6 ( 12.5 )   | Prohibited and Restricted Substances                                                                           | Group I                                                                         |                                                                                             |
| n-Butaan<br>106-97-8 ( 12.5 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Een chemische veiligheidsbeoordeling / rapporteren (CSA / CSR) is uitgevoerd door de fabrikant / importeur

## RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

### Volledige tekst van H-zinnen in paragraaf 2 en 3

H315 - Veroorzaakt huidirritatie

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

EUH066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken



# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Yttrium(III) oxide, Aerosol Refractory Paint

Datum van herziening 18-mrt-2024

## Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen/Europese lijst van stoffen waarvan kennisgeving is gedaan)

**PICCS** - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (Filippijnen inventaris van chemicaliën en chemische stoffen)

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Chinese inventaris van bestaande chemische stoffen)

**KECL** - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (Koreaanse bestaande en geëvalueerde chemische stoffen)

**WEL** - Werkplaats blootstellingslimiet

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikaanse vereniging voor arbeidshygiëne)

**DNEL** - Bepaalde afgeleide doses zonder effect

**RPE** - Ademhalingsbeschermingsmiddelen

**LC50** - Letale Concentratie 50%

**NOEC** - Concentratie zonder waargenomen effecten

**PBT** - Persistent, bioaccumulerend, Vergiftig

**TSCA** - (Toxic Substances Control Act; Amerikaanse wet inzake het beheer van toxische stoffen) Rubriek 8(b) Inventaris

**DSL/NDL** - Canadese Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List (Canadese lijst van binnenlandse/niet-binnenlandse chemische stoffen)

**ENCS** - Japan Inventory of Existing and New Chemical Substances (Japanse inventaris van bestaande en nieuwe chemische stoffen)

**AICS** - Australische inventaris voor chemische stoffen (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealand Inventory of Chemicals (Nieuw-Zeeland inventaris van chemicaliën)

**TWA** - Tijdgewogen gemiddelde

**IARC** - Internationaal instituut voor kankeronderzoek

Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

**LD50** - Letale dosis 50%

**EC50** - Effectieve Concentratie 50%

**POW** - Verdelingscoëfficiënt octanol: Water

**vPvB** - zeer persistent en sterk bioaccumulerend

**ADR** - Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

**BCF** - Bioconcentratiefactor (BCF)

**Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leveranciers veiligheidsinformatieblad, Chemadvisor - LOLI, Merck-index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen

**ATE** - Acute toxiciteitsschattingen

**VOS** - (vluchtige organische stoffen)

## Trainingsadvies

Training in bewustzijn van chemische risico met inbegrip van etikettering, veiligheidsinformatiebladen, persoonlijke beschermingsmiddelen en hygiëne.

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen met inbegrip van het kiezen van het juiste beschermingsmiddel, compatibiliteit, doorbraaktijden, verzorging, onderhoud, pasvorm en EN-normen.

Eerste hulp bij blootstelling aan chemische stoffen, met inbegrip van het gebruik van een oogdouche en nooddouches.

Brandpreventie en -bestrijding, het identificeren van gevaren en risico's, statische elektriciteit, explosiegevaar als gevolg van dampen en stof.

**Opgesteld door**

Afdeling produktveiligheid Tel. +049(0)7275 988687-0

**Opmaakdatum**

15-mrt-2018

**Datum van herziening**

18-mrt-2024

**Samenvatting revisie**

Nieuwe aanbieder van telefonische noodhulpdiensten.

**Dit veiligheidsinformatieblad is overeenkomstig de eisen van de Verordening (EG) 1907/2006. VERORDENING (EU) 2020/878 VAN DE COMMISSIE tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1907/2006**

## Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is naar ons beste weten en naar onze beste kennis en overtuiging correct op de datum van publicatie. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn voor veilig werken (hanteren, gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijdering en vrijkomen) en mag niet beschouwd worden als een garantie of kwaliteitsspecificatie. De informatie heeft alleen betrekking op het specifiek vermelde product en hoeft niet geldig te zijn voor dit product in combinatie met andere producten of in processen, tenzij aangegeven in de tekst

**Einde van het veiligheidsinformatieblad**