

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕО) No. 1907/2006

Дата на създаване  
06-Октомври-2011

Дата на ревизията 08-Юли-2025

Номер на ревизията 10

## Раздел 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

### 1.1. Идентификатори на продукта

Описание на продукта: **Aqualine™ Solvent CM**  
Cat No. : **K/2110/15, K/2110/17**

Уникален идентификатор на  
формулата (UFI) **H2QK-X2MV-NX01-VMS1**

### 1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Препоръчителна употреба Лабораторни химикали.  
Употреби, които не се Няма налична информация  
препоръчват

### 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Компания

**Име на предприятието / търговското  
наименование в ЕС**

Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium  
Главна информация;

**Британско лице / търговско  
наименование**

Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

Имейл адрес

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Tel: +44 (0)1509 231166  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

**ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ -  
информационни служби при  
спешни случаи**

спешна помощ 02 9154 213 (24/7)  
poison\_centre@mail.orbitel.bg  
<https://pirogov.eu/bg/>

## Раздел 2: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

### 2.1. Класифициране на веществото или сместа

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Aqualine™ Solvent CM

Дата на ревизията 08-Юли-2025

## CLP класифицирането - Регламент (ЕО) № 1272/2008

### Физически опасности

Запалими течности

Категория 2 (H225)

### Рискове за здравето

Остра орална токсичност

Категория 3 (H301)

Остра дермална токсичност

Категория 3 (H311)

Остра инхалационна токсичност - пари

Категория 3 (H331)

Корозия/дразнене на кожата

Категория 1 (H314) B

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

Категория 1 (H318)

Канцерогенност

Категория 2 (H351)

Токсичност за репродукцията

Категория 1B (H360D)

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

Категория 1 (H370)

Специфична системна увреда на органи (продължително излагане)

Категория 3 (H336)

Категория 1 (H372)

### Опасности за околната среда

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16

## 2.2. Елементи на етикета



Сигнална дума

Опасно

### Предупреждения за опасност

H225 - Силно запалими течност и пари

H314 - Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите

H370 - Причинява увреждане на органите

H336 - Може да предизвика сънливост или световъртеж

H351 - Предполага се, че причинява рак

H360D - Може да увреди плода

H372 - Причинява увреждане на органите посредством продължителна или повтаряща се експозиция

H301 + H311 + H331 - Токсичен при поглъщане, при контакт с кожата или при вдишване

### Препоръки за безопасност

P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване.

Тютюнопушенето е забранено

P303 + P361 + P353 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода или вземете душ

P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице

P301 + P330 + P331 - ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане

P305 + P351 + P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути.

Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Aqualine™ Solvent CM

Дата на ревизията 08-Юли-2025

P310 - Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар

## Допълнителна ЕС Етикет

Само за професионални потребители

Само за употреба в промишлени инсталации

## 2.3. Други опасности

Токсичен за сухоземните гръбначни

Този продукт не съдържа известни или suspectни ендокринни разрушители

## РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

### 3.2. Смеси

| Компонент     | № по CAS  | ЕС №              | Масов процент | CLP класифицирането - Регламент (ЕО) № 1272/2008                                                                                                                       |
|---------------|-----------|-------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хлороформ     | 67-66-3   | 200-663-8         | 50 - 75       | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Carc. 2 (H351)<br>Repr. 2 (H361d)<br>STOT RE 1 (H372) |
| Метанол       | 67-56-1   | 200-659-6         | 20 - 40       | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>STOT SE 1 (H370)                                                           |
| Серен диоксид | 7446-09-5 | EEC No. 231-195-2 | 5 - 10        | Press. Gas (H280)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>STOT SE 1 (H370)                                                              |
| 1-Imidazole   | 288-32-4  | EEC No. 206-019-2 | 2.5 - 5       | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Corr. 1C (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Repr. 1B (H360D)                                                                                   |

| Компонент | Специфични граници на концентрация (SCL)                     | М фактор | Бележки за компонентите |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| Хлороформ | STOT RE 2 : C ≥ 5 %                                          | -        | -                       |
| Метанол   | STOT Single Exp. 1 :: ≥ 10<br>STOT Single Exp. 2 :: 3 - < 10 | -        | -                       |

| Компоненти    | REACH Но.        |
|---------------|------------------|
| Хлороформ     | 01-2119486657-20 |
| Метанол       | 01-2119433307-44 |
| Серен диоксид | 01-2119485028-34 |
| 1-Imidazole   | 01-2119485825-24 |

За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16

## РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

### 4.1. Описание на мерките за първа помощ

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Aqualine™ Solvent CM

Дата на ревизията 08-Юли-2025

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Общи съвети</b>                     | Покажете този информационен лист за безопасност на обслужващия доктор. Необходима е незабавна медицинска помощ.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Контакт с очите</b>                 | Незабавно да се измие обилно с вода, включително и под клепачите, в продължение на най-малко 15 минути. В случай на контакт с очите незабавно да се измие обилно с вода и да се потърси съвет от лекар.                                                                                                                                                           |
| <b>Контакт с кожата</b>                | Незабавно да се измие обилно с вода в продължение на най-малко 15 минути. Необходима е незабавна медицинска помощ.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Поглъщане</b>                       | НЕ предизвиквайте повръщане. Свържете се незабавно с лекар или с център за контрол на отровите.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Вдишване</b>                        | При спиране на дишането осигурете изкуствено дишане. Не използвайте дишане уста в уста, ако пострадалият е поел или вдишал веществото; приложете изкуствено дишане с помощта на джобна маска, оборудвана с еднопосочен клапан, или друго подходящо медицинско устройство за дихателна защита. Преместете на чист въздух. Необходима е незабавна медицинска помощ. |
| <b>Защита на оказващия първа помощ</b> | Проверете дали медицинските служители познават използвания(те) материал(и) и дали са взели необходимите предпазни мерки за лична защита и за предотвратяване разпространението на замърсяването.                                                                                                                                                                  |

## 4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Предизвиква изгаряния чрез всички пътища на експозиция. Вдишването на високи концентрации от пари може да предизвика симптоми като главоболие, виене на свят, умора, гадене и повръщане. Продуктът е корозивен материал. Използването на стомашна промивка или предизвикването на повръщане са противопоказани. Изследвайте за евентуална перфорация на стомаха или хранопровода: Поемането причинява сериозно подуване, силно увреждане на деликатните тъкани и опасност от перфорация

## 4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

**Бележки към лекаря** Третирайте симптоматично. Симптомите могат да настъпят след известен период.

## **РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки**

### 5.1. Пожарогасителни средства

#### **Подходящи пожарогасителни средства**

CO<sub>2</sub>, изсушете химикала, изсушете пясъка, устойчивата в алкохола пяна. Може да се използва водна мъгла за охлаждане на затворени контейнери.

#### **Пожарогасителни средства, които не трябва да се използват от съображения за безопасност**

Не използвайте реактивна водна струя.

### 5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Термичното разлагане може да доведе до освобождаване на раздразняващи газове и изпарения. Продуктът причинява изгаряния на очите, кожата и лигавиците. Запалим. Контейнерите могат да експлодират при нагряване. Парите могат да образуват експлозивни смеси с въздуха. Парите могат да стигнат до източник на запалване и да причинят обратен удар на пламъка.

#### **Опасни продукти от горенето**

Въглероден монооксид (CO), Въглероден диоксид (CO<sub>2</sub>), Азотни оксиди (NO<sub>x</sub>), Серни оксиди, Хлороводород, газ.

### 5.3. Съвети за пожарникарите

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Aqualine™ Solvent CM

Дата на ревизията 08-Юли-2025

Като при всеки пожар носете самостоятелен дихателен апарат с принудително подаване на въздух под налягане, одобрено от MSHA/NIOSH (Администрация по минна безопасност и здраве / Национален институт по професионална безопасност и здраве) (или равностойно на него) и пълно защитно оборудване. Термичното разлагане може да доведе до освобождаване на раздразняващи газове и изпарения.

## Раздел 6: МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

### 6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Използвайте предписаните лични предпазни средства. Осигурете подходяща вентилация. Евакуирайте персонала в безопасни райони. Дръжте хората далеч от разлива/теча и срещу вятъра. Да се отстранят всички източници на запалване. Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество.

### 6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Не допускате изпускане в околната среда. Да не се допуска навлизане в повърхностни води или канализация.

### 6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Да се попие с инертен абсорбиращ материал. Да се съхранява в подходящи, затворени контейнери за изхвърляне. Да се отстранят всички източници на запалване. Използвайте несъздаващи искри инструменти и взривообезопасено оборудване.

### 6.4. Позоваване на други раздели

Вижте предпазните мерки, изброени в раздели 8 и 13

## РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

### 7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Използвайте предпазно облекло/предпазна маска за лице. Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. Използвайте смукателен чадър за дим. Не вдишвайте дим/изпарения/аерозоли. Не поемайте. При поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ. Дръжте далеч от открит пламък, горещи повърхности и източници на запалване. Използвайте само инструменти, които не предизвикват искри. За да се избегне възпламеняване на пари от електростатичния разряд, всички метални части на оборудването трябва да се заземяват. Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество.

#### **Хигиенни мерки**

Да се обработва в съответствие с най-добрите практики на промишлена хигиена и безопасност. Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Свалете и изперете замърсеното облекло и ръкавици, включително вътрешната страна, преди повторна употреба. Измийте ръцете преди почивка и след работа.

### 7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Контейнерите да се съхраняват плътно затворени на сухо, хладно и добре вентилирано място. Flammables area. Дръжте далеч от топлина, искри и пламъци. Не съхранявайте в метални контейнери. Зона с корозивни вещества.

Клас 3

### 7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Употреба в лаборатории

## РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Aqualine™ Solvent CM

Дата на ревизията 08-Юли-2025

## 8.1. Параметри на контрол

### Граници на експозиция

Списък източник **EU** - Директива (ЕС) 2019/1831 на Комисията от 24 октомври 2019 година за установяване на пети списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция съгласно Директива 98/24/ЕО на Съвета и за изменение на Директива 2000/39/ЕО на Комисията **BG** - НАРЕДБА #13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа Приложение № 1 Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната среда Приложение № 2 Биологични гранични стойности на химични агенти и метаболитите им (биомаркери за експозиция) или на биомаркерите за ефект. В сила от 31.01.2005 г. Приложение № 3 Опасни химични агенти, които не се допускат за производство и употреба. 71/06, 67/07, 2/12, 46/15, 73/18

| Компонент     | Европейски съюз                                                                                                    | Обединеното кралство                                                                                             | Франция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Белгия                                                                                                                                 | Испания                                                                                                                                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хлороформ     | TWA: 2 ppm 8 hr<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Possibility of significant uptake through the skin            | TWA: 2 ppm<br>TWA: 9.9 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 6 ppm<br>STEL: 29.7 mg/m <sup>3</sup>                          | TWA / VME: 2 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 50 ppm.<br>STEL / VLCT: 250 mg/m <sup>3</sup> .<br>Peau                                                                                                                                                                                                                                                 | TWA: 2 ppm 8 uren<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>Huid                                                                          | TWA / VLA-ED: 2 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel                                                                                          |
| Метанол       | TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin                                                       | WEL - TWA: 200 ppm<br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>WEL - STEL: 250 ppm<br>STEL; 333 mg/m <sup>3</sup> STEL  | TWA / VME: 200 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 260 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1000 ppm. restrictive limit: this value is not set by regulation and comes from a circular published by the Ministry of Labor.<br>STEL / VLCT: 1300 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit: this value is not set by regulation and comes from a circular published by the Ministry of Labor.<br>Peau | TWA: 200 ppm 8 uren<br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 250 ppm 15 minuten<br>STEL: 333 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | TWA / VLA-ED: 200 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 266 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel                                                                                       |
| Серен диоксид | TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 0.5 ppm (8h)<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>STEL: 1 ppm (15min) | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.5 ppm 8 hr<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 0.5 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 1.3 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 1 ppm. indicative limit<br>STEL / VLCT: 2.7 mg/m <sup>3</sup> . indicative limit                                                                                                                                                                                                                                                         | TWA: 0.5 ppm 8 uren<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 1 ppm 15 minuten<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten           | STEL / VLA-EC: 2 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 5.28 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 0.5 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 1.32 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Компонент | Италия                                                                                                                   | Германия                                                          | Португалия                                                                                     | Холандия                                                                 | Финландия                                                                                                                                       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хлороформ | TWA: 2 ppm 8 ore.<br>Media Ponderata nel Tempo<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Media Ponderata nel Tempo<br>Pelle | 0.5 ppm TWA MAK<br>2.5 mg/m <sup>3</sup> TWA MAK                  | TWA: 2 ppm 8 horas<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele                                | STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 2 ppm 8 tunteina<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 4 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |
| Метанол   | TWA: 200 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>Pelle      | 100 ppm TWA MAK;<br>130 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>MAKSkin absorber | STEL: 250 ppm 15 minutos<br>TWA: 200 ppm 8 horas<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>TWA: 100 ppm 8 uren<br>TWA: 133 mg/m <sup>3</sup> 8 uren         | TWA: 200 ppm 8 tunteina<br>TWA: 270 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 250 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 330 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina  |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Aqualine™ Solvent CM

Дата на ревизията 08-Юли-2025

|               |                                                                                                                                                                              |                              |                                                                                                        |                                               |                                                                                                                             |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Серен диоксид | TWA: 1.3 mg/m³ 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 0.5 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 2.7 mg/m³ 15 minuti. Short-term<br>STEL: 1 ppm 15 minuti. Short-term | TWA: 1 ppm<br>TWA: 2.5 mg/m³ | STEL: 1 ppm 15 minutos<br>STEL: 2.7 mg/m³ 15 minutos<br>TWA: 0.5 ppm 8 horas<br>TWA: 1.3 mg/m³ 8 horas | STEL: 0.7 mg/m³<br>MAC: 2 ppm<br>MAC: 5 mg/m³ | Iho<br>TWA: 0.5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1.3 mg/m³ 8 tunteina<br>STEL: 1 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 2.7 mg/m³ 15 minuutteina |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Компонент     | Австрия                                                                                                                               | Дания                                                                                                             | Швейцария                                                                                                                 | Полша                                                     | Норвегия                                                                                                                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хлороформ     | Haut<br>MAK-TMW: 2 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 10 mg/m³ 8 Stunden                                                                       | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 10 mg/m³ 8 timer<br>Hud                                                                | Haut/Peau<br>STEL: 1 ppm 15 Minuten<br>STEL: 5 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 0.5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 2.5 mg/m³ 8 Stunden     | TWA: 8 mg/m³ 8 godzinach                                  | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 10 mg/m³ 8 timer<br>4 ppm STEL (value calculated)<br>15 mg/m³ STEL (value calculated)<br>Hud                                        |
| Метанол       | Haut<br>MAK-KZGW: 800 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 1040 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 200 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 260 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 260 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 400 ppm 15 minutter<br>STEL: 520 mg/m³ 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 400 ppm 15 Minuten<br>STEL: 520 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 260 mg/m³ 8 Stunden | STEL: 300 mg/m³ 15 minutach<br>TWA: 100 mg/m³ 8 godzinach | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 130 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 150 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 162.5 mg/m³ 15 minutter. value calculated<br>Hud        |
| Серен диоксид | MAK-KZGW: 1 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 2.7 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.5 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 1.3 mg/m³ 8 Stunden            | TWA: 0.5 ppm 8 timer<br>TWA: 1.3 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 2.7 mg/m³ 15 minutter<br>STEL: 1 ppm 15 minutter          | STEL: 1 ppm 15 Minuten<br>STEL: 2.7 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 0.5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 1.3 mg/m³ 8 Stunden                | STEL: 2.7 mg/m³ 15 minutach<br>TWA: 1.3 mg/m³ 8 godzinach | TWA: 0.5 ppm 8 timer<br>TWA: 1.3 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 1 ppm 15 minutter. value from the regulation<br>STEL: 2.7 mg/m³ 15 minutter. value from the regulation |

| Компонент     | България                                                           | Хърватска                                                                                                                        | Ейре                                                                                                 | Кипър                                                                     | Чехия                                                                                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Хлороформ     | TWA: 2 ppm<br>TWA: 10.0 mg/m³<br>Skin notation                     | kože<br>TWA-GVI: 2 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 10 mg/m³ 8 satima.                                                                  | TWA: 2 ppm 8 hr.<br>TWA: 9.8 mg/m³ 8 hr.<br>STEL: 6 ppm 15 min<br>STEL: 29.4 mg/m³ 15 min<br>Skin    | Skin-potential for cutaneous absorption<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 10 mg/m³    | TWA: 10 mg/m³ 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 20 mg/m³    |
| Метанол       | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260.0 mg/m³<br>Skin notation                  | kože<br>TWA-GVI: 200 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 260 mg/m³ 8 satima.                                                               | TWA: 200 ppm 8 hr.<br>TWA: 260 mg/m³ 8 hr.<br>STEL: 600 ppm 15 min<br>STEL: 780 mg/m³ 15 min<br>Skin | Skin-potential for cutaneous absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m³ | TWA: 250 mg/m³ 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 1000 mg/m³ |
| Серен диоксид | TWA: 1.3 mg/m³<br>TWA: 0.5 ppm<br>STEL : 2.7 mg/m³<br>STEL : 1 ppm | TWA-GVI: 0.5 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 1.3 mg/m³ 8 satima.<br>STEL-KGVI: 1 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 2.7 mg/m³ 15 minutama. | TWA: 0.5 ppm 8 hr.<br>TWA: 1.3 mg/m³ 8 hr.<br>STEL: 2.7 mg/m³ 15 min<br>STEL: 1 ppm 15 min           | STEL: 2.7 mg/m³<br>STEL: 1 ppm<br>TWA: 1.3 mg/m³<br>TWA: 0.5 ppm          | TWA: 1.3 mg/m³ 8 hodinách.<br>Ceiling: 2.7 mg/m³                                        |

| Компонент | Естония                                                     | Gibraltar                                              | Гърция                       | Унгария                    | Исландия                                                                                                              |
|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хлороформ | Nahk<br>TWA: 2 ppm 8 tundides.<br>TWA: 10 mg/m³ 8 tundides. | Skin notation<br>TWA: 2 ppm 8 hr<br>TWA: 10 mg/m³ 8 hr | TWA: 10 ppm<br>TWA: 50 mg/m³ | TWA: 10 mg/m³ 8 órában. AK | TWA: 2 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 10 mg/m³ 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 4 ppm<br>Ceiling: 20 mg/m³ |
| Метанол   | Nahk                                                        | Skin notation                                          | skin - potential for         | TWA: 260 mg/m³ 8           | TWA: 200 ppm 8                                                                                                        |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Aqualine™ Solvent CM

Дата на ревизията 08-Юли-2025

|               |                                                                                                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | TWA: 200 ppm 8 tundides.<br>TWA: 250 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 250 ppm 15 minutites.<br>STEL: 350 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                                             | cutaneous absorption<br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 325 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | óraban. AK<br>TWA: 200 ppm 8 óraban. AK<br>lehetséges borön keresztüli felszívódás                                                                   | klukkustundum.<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 520 mg/m <sup>3</sup> |
| Серен диоксид | TWA: 0.5 ppm 8 tundides.<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 1 ppm 15 minutites.<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites.   | TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 0.5 ppm 8 hr<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 1 ppm 15 min | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 ppm<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup>                           | STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>STEL: 1 ppm 15 percekben. CK<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 óraban. AK<br>TWA: 0.5 ppm 8 óraban. AK | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.           |

| Компонент     | Латвия                                                                                   | Литва                                                                                              | Люксембург                                                                                                                         | Малта                                                                                                        | Румъния                                                                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хлороформ     | skin - potential for cutaneous exposure<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>       | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>TWA: 2 ppm IPRD<br>Oda                                           | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                  | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                | Skin notation<br>TWA: 2 ppm 8 ore<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                     |
| Метанол       | skin - potential for cutaneous exposure<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup>    | TWA: 200 ppm IPRD<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda                                        | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden               | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup>             | Skin notation<br>TWA: 200 ppm 8 ore<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                  |
| Серен диоксид | STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1 ppm<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 ppm | TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>TWA: 0.5 ppm IPRD<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1 ppm | TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>TWA: 0.5 ppm 8 Stunden<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>STEL: 1 ppm 15 Minuten | TWA: 0.5 ppm<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1 ppm 15 minuti<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | TWA: 0.5 ppm 8 ore<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 1 ppm 15 minute<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Компонент     | Русия                                                                             | Словакия                                                                         | Словения                                                                                                                                | Швеция                                                                                                                                                                          | Турция                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Хлороформ     | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 2019<br>Skin notation<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 2019 | Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>    | TWA: 2 ppm 8 urah<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža                                                                           | Indicative STLV: 5 ppm 15 minuter<br>Indicative STLV: 25 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>LLV: 2 ppm 8 timmar.<br>LLV: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>Hud                     | Deri<br>TWA: 2 ppm 8 saat<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 saat    |
| Метанол       | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 1250<br>Skin notation<br>MAC: 15 mg/m <sup>3</sup>       | Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm 8 urah<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 800 ppm 15 minutah<br>STEL: 1040 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Indicative STEL: 250 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 350 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 200 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 250 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 200 ppm 8 saat<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |
| Серен диоксид | Skin notation<br>MAC: 10 mg/m <sup>3</sup>                                        | Ceiling: 2.7 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 ppm<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup>     | TWA: 0.5 ppm 8 urah<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 1 ppm 15 minutah<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah            | Binding STEL: 1 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.5 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV                |                                                                  |

## Биологични гранични стойности

Списък източник



# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Aqualine™ Solvent CM

Дата на ревизията 08-Юли-2025

| Компонент | Европейски съюз | Великобритания | Франция                      | Испания                              | Германия                                                                                                                                    |
|-----------|-----------------|----------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Метанол   |                 |                | Methanol: urine end of shift | Methanol: 15 mg/L urine end of shift | Methanol: 15 mg/L urine (end of shift )<br>Methanol: 15 mg/L urine (for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts ) |

| Компонент | Италия | Финландия | Дания | България | Румъния                             |
|-----------|--------|-----------|-------|----------|-------------------------------------|
| Метанол   |        |           |       |          | Methanol: 6 mg/L urine end of shift |

| Компонент | Gibraltar | Латвия | Словакия                                                                                                                      | Люксембург | Турция |
|-----------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| Метанол   |           |        | Methanol: 30 mg/L urine end of exposure or work shift<br>Methanol: 30 mg/L urine after all work shifts for long-term exposure |            |        |

## методи за мониторинг

EN 14042:2003 Идентификатор на заглавието: Въздух на работното място. Ръководство за приложение и използване на процедури за оценяване излагането на въздействие на химични и биологични агенти.

## Получено ниво без ефект за хората (DNEL) / Получено минимално ниво на ефект (DMEL)

Вижте таблицата за стойности

| Component                           | остър ефект локално (кожен) | остър ефект системен (кожен) | Хронични ефекти локално (кожен) | Хронични ефекти системен (кожен) |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Хлороформ<br>67-66-3 ( 50 - 75 )    |                             |                              |                                 | DNEL = 0.94mg/kg bw/day          |
| Метанол<br>67-56-1 ( 20 - 40 )      |                             | DNEL = 20mg/kg bw/day        |                                 | DNEL = 20mg/kg bw/day            |
| 1-Imidazole<br>288-32-4 ( 2.5 - 5 ) |                             |                              |                                 | DNEL = 1.5mg/kg bw/day           |

| Component                             | остър ефект локално (инхалация) | остър ефект системен (инхалация) | Хронични ефекти локално (инхалация) | Хронични ефекти системен (инхалация) |
|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Хлороформ<br>67-66-3 ( 50 - 75 )      |                                 | DNEL = 333mg/m <sup>3</sup>      | DNEL = 2.5mg/m <sup>3</sup>         | DNEL = 2.5mg/m <sup>3</sup>          |
| Метанол<br>67-56-1 ( 20 - 40 )        | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>     | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>      | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>         | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>          |
| Серен диоксид<br>7446-09-5 ( 5 - 10 ) | DNEL = 2.7mg/m <sup>3</sup>     |                                  | DNEL = 2.7mg/m <sup>3</sup>         |                                      |
| 1-Imidazole<br>288-32-4 ( 2.5 - 5 )   |                                 |                                  |                                     | DNEL = 10.6mg/m <sup>3</sup>         |

## Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)

Вижте стойности под.

| Component                        | Прясна вода      | Прясна вода седимент         | Вода интермитентна | Микроорганизми при пречистване на отпадъчни води | Почвата (селско стопанство) |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| Хлороформ<br>67-66-3 ( 50 - 75 ) | PNEC = 0.146mg/L | PNEC = 0.45mg/kg sediment dw | PNEC = 0.133mg/L   | PNEC = 0.048mg/L                                 | PNEC = 0.56mg/kg soil dw    |
| Метанол                          | PNEC = 20.8mg/L  | PNEC = 77mg/kg               | PNEC = 1540mg/L    | PNEC = 100mg/L                                   | PNEC = 100mg/kg             |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Aqualine™ Solvent CM

Дата на ревизията 08-Юли-2025

|                                     |                 |                                     |                |               |                                  |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------|
| 67-56-1 ( 20 - 40 )                 |                 | sediment dw                         |                |               | soil dw                          |
| 1-Imidazole<br>288-32-4 ( 2.5 - 5 ) | PNEC = 0.13mg/L | PNEC =<br>0.336mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 1.3mg/L | PNEC = 10mg/L | PNEC =<br>0.0425mg/kg soil<br>dw |

| Компонент                           | Морска вода      | Морски седимент                      | Морска вода<br>интермитентна | Хранителна<br>верига | Въздух |
|-------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------|
| Хлороформ<br>67-66-3 ( 50 - 75 )    | PNEC = 0.015mg/L | PNEC = 0.09mg/kg<br>sediment dw      |                              |                      |        |
| Метанол<br>67-56-1 ( 20 - 40 )      | PNEC = 2.08mg/L  | PNEC = 7.7mg/kg<br>sediment dw       |                              |                      |        |
| 1-Imidazole<br>288-32-4 ( 2.5 - 5 ) | PNEC = 0.013mg/L | PNEC =<br>0.0336mg/kg<br>sediment dw |                              |                      |        |

## 8.2. Контрол на експозицията

### Инженерен контрол

Осигурете приспособления за измиване на очи и аварийни души в близост до зоната на работа. Да се осигури подходяща вентилация, особено в затворени пространства. Използвайте електро/вентилационно/осветително/оборудване защитено срещу експлозия.

Там, където е възможно, трябва да се приемат мерки за инженерен контрол като изолация или оборудване за заграждане на процеса, въвеждане на промени в процеса или в оборудването, за да се минимизира освобождаването или контакта, както и използване на правилно проектирани вентилационни системи с цел контролиране на опасните материали при източника

### Лични предпазни средства

**Защита на очите:** Очила (стандарт на EC - EN 166)

**Защита на ръцете:** Защитни ръкавици

| материал за ръкавици                | време за<br>разяждане                 | Дебелина/плътност<br>на ръкавиците | стандарт на ЕС | ръкавици коментари    |
|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------|
| Витон (R)<br>Неопрен<br>Бутилкаучук | Вижте препоръките<br>на производителя | -                                  | EN 374         | (минимално изискване) |

**Защита на кожата и тялото** Носете подходящи предпазни ръкавици и дрехи, за да предотвратите излагането на кожата.

Проверявайте ръкавици преди употреба

Обърнете се към производителя / доставчика за информация

Гарантират ръкавици са подходящи за изпълнение на задачата; Химична съвместимост, сръчност, Работни условия

Потребителят чувствителност, напр. сензибилизация ефекти

Премахване на ръкавици с грижа, избягване на замърсяване на кожата

### Дихателна защита

Когато работниците са изправени пред концентрации над допустимите граници, те трябва да използват подходящи сертифицирани респиратори.

За защита на лицето, носещо средствата за дихателна защита, те трябва да са правилният размер и да се използват и поддържат правилно

### На Масовото / аварийно използване

Сложете респиратор, одобрен от NIOSH/MSHA или отговарящ на европейски стандарт EN 136, ако границите на експозиция са надвишени или се е появило дразнене или други симптоми.

**Препоръчителен тип филтър:** ниска температура на кипене на органични разтворители Тип AX Кафяв съответстващ да EN371

### На дребномащабни / лабораторно използване

Сложете респиратор, одобрен от NIOSH/MSHA или отговарящ на европейски стандарт EN149:2001, ако границите на експозиция са надвишени или се е появило дразнене или други симптоми

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Aqualine™ Solvent CM

Дата на ревизията 08-Юли-2025

**Препоръчителна полумаска:** - клапан филтриране: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс филтър, EN141  
Когато се използва RPE лице парче годни за изпитване трябва да се провежда

Контрол на експозицията на околната среда

Да се предотврати навлизане на продукта в канализация.

## РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

### 9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

|                                              |                             |                                  |
|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Физическо състояние                          | Течност                     |                                  |
| Външен вид                                   | Няма налична информация     |                                  |
| Мирис                                        | Подобен на алкохол          |                                  |
| Праг на мириса                               | Няма налични данни          |                                  |
| Точка на топене/граница на топене            | Няма налични данни          |                                  |
| Точка на размекване                          | Няма налични данни          |                                  |
| Точка на кипене/Диапазон                     | Няма налична информация     |                                  |
| Запалимост (Течност)                         | Лесно запалим               | На базата на данни от изпитвания |
| Запалимост (твърдо вещество, газ)            | Не се прилага               | Течност                          |
| Експлозивни ограничения                      | Няма налични данни          |                                  |
| Точка на възпламеняване                      | 21 - 31 °C / 69.8 - 87.8 °F | Метод - Няма налична информация  |
| Температура на samozапалване                 | Няма налични данни          |                                  |
| Температура на разлагане                     | Няма налични данни          |                                  |
| pH                                           | Няма налична информация     |                                  |
| Вискозитет                                   | Няма налични данни          |                                  |
| Разтворимост във вода                        | Частично разтворим          |                                  |
| Разтворимост в други разтвори                | Няма налична информация     |                                  |
| Коефициент на разпределение (n-октанол/вода) |                             |                                  |
| Компонент                                    | log Pow                     |                                  |
| Хлороформ                                    | 2                           |                                  |
| Метанол                                      | -0.74                       |                                  |
| 1-Imidazole                                  | -0.02                       |                                  |
| Налягане на парите                           | Няма налични данни          |                                  |
| Плътност / Относително тегло                 | 1.14                        |                                  |
| Обемна плътност                              | Не се прилага               | Течност                          |
| Плътност на парите                           | Няма налични данни          | (Въздух = 1.0)                   |
| Характеристики на частиците                  | Не се прилага (течност)     |                                  |

### 9.2. Друга информация

Експлозивни свойства Парите могат да образуват експлозивни смеси с въздуха

## РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

### 10.1. Реактивност

Не са известни никакви на основание на предоставената информация

### 10.2. Химична стабилност

Устойчиво при нормални условия.

### 10.3. Възможност за опасни реакции

Опасна полимеризация Не се получава опасна полимеризация.

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Aqualine™ Solvent CM

Дата на ревизията 08-Юли-2025

**Опасни реакции** Никакви при нормална обработка.

**10.4. Условия, които трябва да се избягват**

Несъвместими продукти. Излишна топлина. Дръжте далеч от открит пламък, горещи повърхности и източници на запалване.

**10.5. Несъвместими материали**

Силни оксидиращи агенти. Силни киселини. Метали. Амини. Изоцианати. Пероксиди. Оксидиращ агент.

**10.6. Опасни продукти на разпадане**

Въглероден монооксид (CO). Въглероден диоксид (CO<sub>2</sub>). Азотни оксиди (NO<sub>x</sub>). Серни оксиди. Хлороводород, газ.

## РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

**11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008**

**Информация за продуктите**

**а) остра токсичност;**

|          |             |
|----------|-------------|
| Орална   | Категория 3 |
| Дермален | Категория 3 |
| Вдишване | Категория 3 |

**Токсикологичните данни за компонентите**

| Компонент     | LD50 Орално                                                                    | LD50 Дермално                 | Вдишване LC50                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Хлороформ     | LD50 = 908 mg/kg (rat)<br>LD50 = 695 mg/kg ( Rat )<br>LD50 = 450 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 20 g/kg ( Rabbit )     | LC50 = 10.5 mg/L ( Rat ) 4 h       |
| Метанол       | LD50 = 1187 – 2769 mg/kg (Rat)                                                 | LD50 = 17100 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 128.2 mg/L ( Rat ) 4 h      |
| Серен диоксид | -                                                                              | -                             | Per CGA P-20: 2500 ppm/1hr ( Rat ) |
| 1-Imidazole   | 970 mg/kg (Rat)                                                                | -                             | -                                  |

**б) корозивност/дразнене на кожата;** Категория 1 B

**в) сериозно увреждане на очите/дразнене на очите;** Категория 1

**г) сенсibiliзация на дихателните пътища или кожата;**

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Респираторен | Няма налични данни |
| Кожа         | Няма налични данни |

| Component                      | метод за изпитване                                                   | тестваните видове | Проучване резултат  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Метанол<br>67-56-1 ( 20 - 40 ) | OECD Указание за тестване 406<br>Guinea Pig Maximisation Test (GPMT) | морско свинче     | без сенсibiliзиращо |

**д) мутагенност на зародишните клетки;** Няма налични данни

**е) канцерогенност;** Категория 2

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Aqualine™ Solvent CM

Дата на ревизията 08-Юли-2025

Таблицата по-долу показва дали всички агенции са включили някоя съставка в списъка на канцерогенните вещества

| Компонент | ЕС | UK | Германия | IARC (Международна агенция за изследване на рака) |
|-----------|----|----|----------|---------------------------------------------------|
| Хлороформ |    |    |          | Group 2B                                          |

## ж) репродуктивна токсичност;

Категория 1B

| Компонент                      | метод за изпитване               | тестваните видове / продължителност | Проучване резултат        |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Метанол<br>67-56-1 ( 20 - 40 ) | OECD Указание за тестване<br>416 | Плътх / Вдишване<br>2 поколение     | NOAEC =<br>1.3 mg/l (air) |

Ефекти върху

репродуктивността

Ефекти върху развитието

Възможен риск от увреждане на плода при бременност.

Component substance is listed on California Proposition 65 as a developmental hazard.

## з) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция;

Категория 3

Резултати / желаните органи

Оптически нерв, Централна нервна система (ЦНС).

## (i) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция;

Категория 1

Целеви органи

Черен дроб, Бъбрек.

## й) опасност при вдишване;

Няма налични данни

Симптоми / Ефекти, остри и настъпващи след известен период от време

Вдишването на високи концентрации от пари може да предизвика симптоми като главоболие, виене на свят, умора, гадене и повръщане. Продуктът е корозивен материал. Използването на стомашна промивка или предизвикването на повръщане са противопоказани. Изследвайте за евентуална перфорация на стомаха или хранопровода. Поемането причинява сериозно подуване, силно увреждане на деликатните тъкани и опасност от перфорация.

## 11.2. Информация за други опасности

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

оценка на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система във връзка със здравето на човека. Този продукт не съдържа известни или suspectни ендокринни разрушители.

## РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

### 12.1. Токсичност

Ефекти на екотоксичност

Съдържа вещество, което е: Вреден за водни организми. Продуктът съдържа следните вещества, които са опасни за околната среда.

| Компонент | Сладководни риби                                                                                                                                                  | Водна бълха          | Сладководната алга  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Хлороформ | LC50: = 300 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata)<br>LC50: = 18 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 18 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus) | EC50 = 28.9 mg/L/48h | EC50 = 560 mg/L/48h |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Aqualine™ Solvent CM

Дата на ревизията 08-Юли-2025

|             |                                                                          |                                            |                                                                                                         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | mykiss)<br>LC50: = 71 mg/L, 96h<br>flow-through (Pimephales<br>promelas) |                                            |                                                                                                         |
| Метанол     | Pimephales promelas: LC50 ><br>10000 mg/L 96h                            | EC50 > 10000 mg/L 24h                      |                                                                                                         |
| 1-Imidazole |                                                                          | EC50: = 341.5 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) | EC50: = 82 mg/L, 96h<br>(Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: = 130 mg/L, 72h<br>(Desmodesmus subspicatus) |

| Компонент   | Microtox (Микротокс)                                                                                                                                                  | М фактор |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Хлороформ   | Photobacterium phosphoreum: EC50 = 520 mg/L/5<br>min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 670<br>mg/L/15 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 670<br>mg/L/30min |          |
| Метанол     | EC50 = 39000 mg/L 25 min<br>EC50 = 40000 mg/L 15 min<br>EC50 = 43000 mg/L 5 min                                                                                       |          |
| 1-Imidazole | = 1200 mg/L EC50 Pseudomonas putida 17 h<br>= 231 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum<br>30 min                                                                      |          |

## 12.2. Устойчивост и разградимост

| Component                      | разградимост                   |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Метанол<br>67-56-1 ( 20 - 40 ) | DT50 ~ 17.2d<br>>94% after 20d |

Разграждането в  
пречиствателна станция

Не съдържа субстанции за които е известно да са вредни за околната среда и да не са разложими във водно пречиствателни станции. Съдържа вещества, известни като опасни за околната среда или не разградими в пречиствателните станции за отпадъчни води.

## 12.3. Биоакмулираща способност Няма данни за този продукт

| Компонент   | log Pow | Коефициент на биоконцентрация (BCF) |
|-------------|---------|-------------------------------------|
| Хлороформ   | 2       | 1.4 - 13 dimensionless              |
| Метанол     | -0.74   | <10 dimensionless                   |
| 1-Imidazole | -0.02   | Няма налични данни                  |

## 12.4. Преносимост в почвата

Няма налична информация .

## 12.5. Резултати от оценката на РВТ и vPvB Няма налични данни за оценка.

## 12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Информация за ендокринните разрушители

Този продукт не съдържа известни или суспектни ендокринни разрушители

## 12.7. Други неблагоприятни ефекти

Устойчивите органични замърсители

Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещество

Озоноразрушаващ потенциал

Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещество

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Aqualine™ Solvent CM

Дата на ревизията 08-Юли-2025

## РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

### 13.1. Методи за третиране на отпадъци

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отпадък от остатъци/неизползвани продукти | Отпадъкът е класифициран като опасен. Изхвърляйте в съгласие с Европейските Директиви за отпадни и опасни вещества. Изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.                                                                                                                                                                                           |
| Замърсена опаковка                        | Изхвърлянето на този контейнер с опасни или специални отпадъци. Празните контейнери задържат остатъчни вещества от продукта (течни и/или парообразни) и могат да бъдат опасни. Дръжте продукта и празната опаковка далеч от топлина и източници на запалване.                                                                                                  |
| Европейски каталог за отпадъци            | Според Европейския каталог за отпадъци, кодовете за отпадъци не са специфични за продукта, но специфични за отделните приложения.                                                                                                                                                                                                                              |
| Друга информация                          | Не измивайте така, че да попадне в канализацията. Кодовете за отпадъци трябва да се задават от потребителя на базата на употребата, за която се използва продуктът. Може да се депонира или изгори, когато е в съответствие с местните разпоредби. Да не се изпуска в канализацията. Големите количества ще повлияят на pH и ще навредят на водните организми. |

## РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

### IMDG/IMO

|                                                           |                                          |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 14.1. Номер по списъка на ООН                             | UN1992                                   |
| 14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН | FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S.          |
| Техническо име на продукта                                | (Contains Chloroform and Methyl alcohol) |
| 14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране            | 3                                        |
| Клас на вторична опасност                                 | 6.1                                      |
| 14.4. Опаковъчна група                                    | II                                       |

### ADR

|                                                           |                                          |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 14.1. Номер по списъка на ООН                             | UN1992                                   |
| 14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН | FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S.          |
| Техническо име на продукта                                | (Contains Chloroform and Methyl alcohol) |
| 14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране            | 3                                        |
| Клас на вторична опасност                                 | 6.1                                      |
| 14.4. Опаковъчна група                                    | II                                       |

### IATA (Международна асоциация за въздушен транспорт)

|                                                           |                                          |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 14.1. Номер по списъка на ООН                             | UN1992                                   |
| 14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН | FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S.          |
| Техническо име на продукта                                | (Contains Chloroform and Methyl alcohol) |
| 14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране            | 3                                        |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Aqualine™ Solvent CM

Дата на ревизията 08-Юли-2025

Клас на вторична опасност 6.1  
14.4. Опаковъчна група II

14.5. Опасности за околната среда Няма идентифицираните опасности

14.6. Специални предпазни мерки Не са необходими специални предпазни мерки.  
за потребителите

14.7. Морски транспорт на товари Не е приложимо, пакетирани стоки  
в напивно състояние съгласно  
инструменти на Международната  
морска организация

## РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

### Международни списъци

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC) (Списък на съществуващите химически вещества в Китай), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL) (Списък на регистрираните вещества / Списък на нерегистрираните вещества), Австралия (AICS) (Австралийски списък на химическите вещества), New Zealand (NZIoC), Филипини (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент     | № по CAS  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(КОРЕЙСКИ<br>СПИСЪК<br>НА<br>СЪЩЕСТ<br>ВУВАЩИ<br>ТЕ<br>ХИМИЧНИ<br>И<br>ВЕЩЕСТ<br>ВА) | ENCS | ISHL<br>(Закон за<br>промишл<br>ена<br>безопасн<br>ост и<br>здраве) |
|---------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
| Хлороформ     | 67-66-3   | 200-663-8 | -      | -   | X     | X    | X                                                                                            | X    | X                                                                   |
| Метанол       | 67-56-1   | 200-659-6 | -      | -   | X     | X    | KE-23193                                                                                     | X    | X                                                                   |
| Серен диоксид | 7446-09-5 | 231-195-2 | -      | -   | X     | X    | KE-32567                                                                                     | X    | X                                                                   |
| 1-Imidazole   | 288-32-4  | 206-019-2 | -      | -   | X     | X    | KE-20937                                                                                     | X    | X                                                                   |

| Компонент     | № по CAS  | TSCA<br>(Закон за<br>контрол<br>на<br>токсичните<br>вещества<br>) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | Австрали<br>йски<br>списък на<br>химичните<br>вещества<br>(AICS) | NZIoC<br>(Новозел<br>андски<br>списък на<br>химичните<br>вещества<br>) | PICCS<br>(ФИЛИПИ<br>НСКИ<br>СПИСЪК<br>НА<br>ХИМИКАЛ<br>ИТЕ И<br>ХИМИЧЕС<br>КИТЕ<br>ВЕЩЕСТ<br>ВА) |
|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хлороформ     | 67-66-3   | X                                                                 | ACTIVE                                              | X   | -    | X                                                                | X                                                                      | X                                                                                                |
| Метанол       | 67-56-1   | X                                                                 | ACTIVE                                              | X   | -    | X                                                                | X                                                                      | X                                                                                                |
| Серен диоксид | 7446-09-5 | X                                                                 | ACTIVE                                              | X   | -    | X                                                                | X                                                                      | X                                                                                                |
| 1-Imidazole   | 288-32-4  | X                                                                 | ACTIVE                                              | X   | -    | X                                                                | X                                                                      | X                                                                                                |

Легенда: X - Фигуриращ в списъка '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

Разрешение/Ограничения съгласно EU REACH



# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Aqualine™ Solvent CM

Дата на ревизията 08-Юли-2025

| Компонент     | № по CAS  | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - Вещества, предмет на разрешение | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения за определени опасни вещества                                                                                                                                                         | Регламент REACH (ЕС 1907/2006) член 59 - Списък на кандидати за вещества, поражащи много голямо безпокойство (SVHC) |
|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хлороформ     | 67-66-3   | -                                                                    | Use restricted. See item 32.<br>(see <a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1907:EN:NOT">http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1907:EN:NOT</a> for restriction details) | -                                                                                                                   |
| Метанол       | 67-56-1   | -                                                                    | Use restricted. See entry 69.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details)                                                                                              | -                                                                                                                   |
| Серен диоксид | 7446-09-5 | -                                                                    | Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details)                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                   |
| 1-Imidazole   | 288-32-4  | -                                                                    | Use restricted. See entry 30.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details)                                                                                              | -                                                                                                                   |

## REACH връзки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент     | № по CAS  | Директива Севезо III (2012/18/EU) - праговите количества за голяма авария Уведомление | Директивата Севезо III (2012/18/EO) - праговите количества за изискванията за доклад за безопасност |
|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хлороформ     | 67-66-3   | Не се прилага                                                                         | Не се прилага                                                                                       |
| Метанол       | 67-56-1   | 500 tonne                                                                             | 5000 tonne                                                                                          |
| Серен диоксид | 7446-09-5 | Не се прилага                                                                         | Не се прилага                                                                                       |
| 1-Imidazole   | 288-32-4  | Не се прилага                                                                         | Не се прилага                                                                                       |

Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали

| Component                        | ПРИЛОЖЕНИЕ I - ЧАСТ 1<br>Списък на химикалите, за които се прилага процедурата за уведомление за износ (посочени в член 8)                                          | ПРИЛОЖЕНИЕ I - ЧАСТ 2<br>Списък на химикалите, отговарящи на изискванията за PIC уведомление (посочени в член 11) | ПРИЛОЖЕНИЕ I - ЧАСТ 3<br>Списък на химикалите, за които се прилага PIC процедурата (посочени в членове 13 и 14) |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хлороформ<br>67-66-3 ( 50 - 75 ) | з — забрана (за съответната категория или категории)<br><br>з — забрана (за съответната категория или категории)<br><br>i(2) — промишлен химикал за масова употреба | -                                                                                                                 | -                                                                                                               |

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0649&qid=1604065742303>.

Съдържа компонент(и), които отговарят на „дефиниция“ за пер и поли флуороалкилово вещество (PFAS)?

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Aqualine™ Solvent CM

Дата на ревизията 08-Юли-2025

Не се прилага

Да се обърне внимание на Директива 98/24/ЕО относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място .

Да се обърне внимание на Директива 2000/39/ЕО установяваща първоначален списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция

Обърнете внимание на Директива 94/33/ЕО относно защитата на младите хора на работното място

Обърнете внимание Директива 92/85/ЕО относно защитата на бременните и кърмещите жени на работното място

## Национални разпоредби

### WGK класификация

Клас на веществата, застрашаващи водите = 3 (самостоятелна класификация)

| Компонент     | Германия класификацията на водата (AwSV) | Германия - TA-Luft клас                  |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Хлороформ     | WGK 3                                    | Class I : 20 mg/m³ (Massenkonzentration) |
| Метанол       | WGK 2                                    | Class I : 20 mg/m³ (Massenkonzentration) |
| Серен диоксид | WGK1                                     |                                          |
| 1-Imidazole   | WGK2                                     |                                          |

| Компонент | Франция - INRS (таблици на професионални заболявания) |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| Хлороформ | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 12  |
| Метанол   | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84  |

| Component                        | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хлороформ<br>67-66-3 ( 50 - 75 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 | Annex I - industrial chemical                                                               |
| Метанол<br>67-56-1 ( 20 - 40 )   | Prohibited and Restricted Substances                                                                           | Group I                                                                         |                                                                                             |

### 15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Оценка на химическата безопасност / Отчети (CSA / CSR) не се изискват за смеси

## РАЗДЕЛ 16: Друга информация

### Пълният текст на H-предупрежденията (за опасност) се съдържа в раздели 2 и 3

H301 - Токсичен при поглъщане

H311 - Токсичен при контакт с кожата

H331 - Токсичен при вдишване

H314 - Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите

H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите

H370 - Причинява увреждане на органите

H336 - Може да предизвика сънливост или световъртеж

H351 - Предполага се, че причинява рак

H360D - Може да увреди плода

H361d - Предполага се, че уврежда плода

H372 - Причинява увреждане на органите посредством продължителна или повтаряща се експозиция

H225 - Силно запалими течност и пари

H302 - Вреден при поглъщане

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Aqualine™ Solvent CM

Дата на ревизията 08-Юли-2025

H315 - Предизвиква дразнене на кожата

H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите

## Легенда

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Европейски списък на съществуващите търговски химични вещества / Европейски списък на нотифицираните химични вещества

PICCS - Филипински списък на химикалите и химическите вещества

IECSC - Китайски инвентарен списък на съществуващите химични вещества

KECL - Корейски списък на съществуващите и оценени химични вещества

TSCA - Закон за контрол на токсичните вещества на САЩ; Раздел 8 (б); Инвентаризационен списък

DSL/NDL - Списък на регистрираните вещества на Канада/Списък на нерегистрираните вещества на Канада

ENCS - Япония: съществуващи и нови химични вещества

AICS - Австралийски списък на химическите вещества (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландски списък на химичните вещества

WEL - Граница на експозиция на работното място

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американска конференция на правителството по индустриална хигиена)

DNEL - Достигнато ниво без ефект

RPE - Защитни средства за дихателната система

LC50 - Смъртоносна концентрация 50%

NOEC - Не се наблюдава въздействие на концентрацията

PBT - Устойчиви, биоакмулиращи, Токсичен

TWA - Усреднена по време

IARC - Международна агенция за изследване на рака

Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)

LD50 - Смъртоносна доза 50%

EC50 - Ефективна концентрация 50%

POW - Коефициент на разпределение октанол: Вода

vPvB - много устойчиво и много биоакмулиращо

ADR - Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

BCF - фактора за биоконцентрация (BCF)

Основни позовавания и източници на данни в литературата

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Доставчици данни за безопасност лист, Chemadviser - Лоли, Merck индекс, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби

ATE - Остра токсичност оценка

VOC - (летливо органично съединение)

**Класификациране и процедура, използвана за получаване на класификацията за смеси съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]**

**Физически опасности**

На базата на данни от изпитвания

**Опасности за здравето**

Метод на изчисление

**Опасности за околната среда**

Метод на изчисление

## Препоръки за обучение

Обучение относно информираността по отношение на химическите опасности, включващо етикетиране, информационни листове за безопасност, лични предпазни средства и хигиена.

Използване на лични предпазни средства, включително подходящ избор, съвместимост, време за проникване, грижа, поддръжка, годност и европейски стандарти.

Първа помощ при експозиция на химикали, включително приспособления за измиване на очи и аварийни душове.

Обучение относно реакцията при химически инциденти.

**Дата на създаване**

06-Октомври-2011

**Дата на ревизията**

08-Юли-2025

**Резюме на ревизията**

Актуализирани раздели на информационния лист за безопасност, 2, 3, 8.

**Тази таблица за безопасност отговаря на изискванията на регламента (ЕУ) No. 1907/2006. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/878 НА КОМИСИЯТА за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006 .**

## Ограничение на отговорността

Информацията, предоставена в този Информационен лист за безопасност, е вярна, доколкото това ни е известно и

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Aqualine™ Solvent CM

Дата на ревизията 08-Юли-2025

---

според данните и убежденията ни към датата на неговото публикуване. Предоставената информация е предназначена да се използва само като указание за безопасна работа, употреба, обработка, съхранение, транспортиране, изхвърляне и освобождаване и не трябва да се приема като гаранция или спецификация за качество. Информацията се отнася само до конкретно указания материал и не може да бъде валидна, ако този материал се използва в комбинация с други материали или в друг процес, освен ако това не е посочено в текста

**Край на информационния лист за безопасност**