

## FICHE DE DONNÉES DE SECURITÉ

Date de préparation 21-mai-2012

Date de révision 02-avr.-2024

Numéro de révision 4

### 1. Identification

**Nom du produit** MethyImmagesium bromide, 3M in ether

**Cat No. :** 41252

**Synonymes** Aucun renseignement disponible

**Utilisation recommandée** Produits chimiques de laboratoire.

**Utilisations contre-indiquées** Aliments, médicaments, pesticides ou produits biocides.

#### Données du fournisseur de la fiche de sécurité

##### Company

##### **Importateur / Distributeur**

Fisher Scientific  
112 Colonnade Road,  
Ottawa, ON K2E 7L6,  
Canada  
Tel: 1-800-234-7437

##### **Numéro d'appel d'urgence**

For information **US** call: 001-800-227-6701 / **Europe** call: +32 14 57 52 11  
Emergency Number **US**:001-201-796-7100 / **Europe**: +32 14 57 52 99  
**CHEMTREC** Tel. No. **US**:001-800-424-9300 / **Europe**:001-703-527-3887

### 2. Identification des dangers

#### Classification

##### **Classification WHMIS 2015**

Classé comme dangereux en vertu du Règlement sur les produits dangereux (DORS / 2015-17)

|                                                                               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Liquides inflammables</b>                                                  | Catégorie 1   |               |
| <b>Substances/mixtures which, in contact with water, emit flammable gases</b> | Catégorie 1   | Gaz = Methane |
| <b>Toxicité orale aiguë</b>                                                   | Catégorie 4   |               |
| <b>Corrosion cutanée/irritation cutanée</b>                                   | Catégorie 1 B |               |
| <b>Lésions oculaires graves/irritation oculaire</b>                           | Catégorie 1   |               |
| <b>Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)</b>   | Catégorie 3   |               |
| Organes cibles - Appareil respiratoire, Système nerveux central (SNC).        |               |               |
| <b>Dangers physiques non classés ailleurs</b>                                 | Catégorie 1   |               |
| Réagit violemment au contact de l'eau                                         |               |               |
| Peut former des peroxydes explosifs                                           |               |               |

#### Éléments d'étiquetage

**Mot indicateur**

Danger

**Mentions de danger**

Liquide et vapeurs extrêmement inflammables

Dégage, au contact de l'eau, des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément

Nocif en cas d'ingestion

Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires

Provoque des lésions oculaires graves

Peut irriter les voies respiratoires

Peut causer de la somnolence et des étourdissements

Réagit violemment au contact de l'eau

Peut former des peroxydes explosifs

**Conseils de prudence****Prévention**

Éviter tout contact avec l'eau

Maintenir le récipient fermé de manière étanche

Tenir loin de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et autres sources d'inflammation. Défense de fumer

Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception

Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols

Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

Utiliser des outils ne produisant pas d'étincelles

Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques

Manipuler et stocker le contenu sous gaz inerte. Protéger de l'humidité

**Intervention**

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher

EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ médecin

Rincer la bouche

NE PAS faire vomir

Laver les vêtements contaminés avant réutilisation

Risque d'explosion en cas d'incendie

Combattre l'incendie à distance en prenant les précautions normales

Évacuer la zone

**Entreposage**

Garder sous clef

Stocker dans un endroit sec

Stocker dans un récipient fermé

Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais

**Élimination**

Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets approuvée

### 3: Composition/informations sur les composants

| Composant                                         | No. CAS | % en poids |
|---------------------------------------------------|---------|------------|
| Oxyde de diéthyle                                 | 60-29-7 | 65         |
| Bromure de méthylmagnésium dans l'éther éthylique | 75-16-1 | 35         |

### 4. Premiers soins

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Conseils généraux</b>                       | Une consultation médicale immédiate est requise. Présenter cette fiche signalétique au médecin traitant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Contact avec les yeux</b>                   | Rincer immédiatement avec une grande quantité d'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins quinze minutes. Une consultation médicale immédiate est requise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Contact avec la peau</b>                    | Laver immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes. Une consultation médicale immédiate est requise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Inhalation</b>                              | Déplacer à l'air frais. Ne pas utiliser la méthode bouche-à-bouche si la victime a ingéré ou inhalé la substance, appliquer la respiration artificielle à l'aide d'un masque de poche muni d'une valve à sens unique ou autre appareil médical approprié. Une consultation médicale immédiate est requise. Si la victime ne respire pas, administrer la respiration artificielle.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ingestion</b>                               | NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Symptômes et effets les plus importants</b> | Cause des brûlures, quelles que soient les voies d'exposition. Difficulté à respirer. Le produit est une matière corrosive. Ne pas effectuer de lavage gastrique, ne pas faire vomir. Vérifier l'absence de perforation stomacale ou œsophagique: L'ingestion cause une enflure grave, une grave lésion aux tissus délicats et un danger de perforation: Les symptômes d'une surexposition peuvent comprendre des maux de tête, des vertiges, de la fatigue, des nausées et des vomissements: L'inhalation de concentrations élevées de vapeurs peut causer des symptômes comme des maux de tête, des vertiges, une fatigue, des nausées et des vomissements |
| <b>Notes au médecin</b>                        | Traiter en fonction des symptômes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

|                                                   |                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agents extincteurs appropriés</b>              | Dioxyde de carbone (CO <sub>2</sub> ), Produit chimique, Sable sec, Mousse antialcool. Une eau atomisée peut être utilisée pour refroidir les contenants fermés. |
| <b>Moyens d'extinction inappropriés</b>           | NE PAS UTILISER D'EAU                                                                                                                                            |
| <b>Point d'éclair</b>                             | -40 °C / -40 °F                                                                                                                                                  |
| <b>Méthode -</b>                                  | (sur la base des composants)                                                                                                                                     |
| <b>Température d'auto-inflammation</b>            | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                   |
| <b>Limites d'explosivité</b>                      |                                                                                                                                                                  |
| Supérieures                                       | Aucune donnée disponible                                                                                                                                         |
| Inférieure                                        | Aucune donnée disponible                                                                                                                                         |
| <b>Sensibilité aux chocs</b>                      | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                   |
| <b>Sensibilité aux décharges électrostatiques</b> | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                   |

**Dangers spécifiques du produit**

Extrêmement inflammable. Matière corrosive. Réagit violemment au contact de l'eau. Au contact de l'eau, dégage des gaz

extrêmement inflammables. Risque d'inflammation. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air. Les vapeurs peuvent remonter jusqu'à la source d'ignition et causer un retour de flammes. Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés. Une décomposition thermique peut mener à l'émission de gaz et de vapeurs irritants. Tenir le produit et les récipients vides à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition.

#### Produits de combustion dangereux

Monoxyde de carbone (CO). Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>). Halogénures d'hydrogène. Oxydes de magnésium. Methane.

#### Équipement de protection et précautions pour les pompiers

Comme avec tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à demande de pression, MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et une tenue de protection complète.

#### NFPA

**Santé**  
3

**Inflammabilité**  
4

**Instabilité**  
2

**Dangers physiques**  
W

### 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Précautions personnelles</b>                | Utiliser l'équipement de protection individuelle requis. Évacuer le personnel vers des endroits sécuritaires. Éliminer toutes les sources d'inflammation. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. S'assurer une ventilation adéquate. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. |
| <b>Précautions environnementales</b>           | Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter la section 12 pour des données écologiques supplémentaires.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Méthodes de confinement et de nettoyage</b> | Éviter que la matière déversée touche à l'eau. Éliminer toutes les sources d'inflammation. Absorber avec une matière absorbante inerte. Garder dans des contenants fermés appropriés pour élimination. Utiliser des outils anti-étincelles et du matériel antidéflagration.                                   |

### 7. Manutention et stockage

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manutention</b>  | Utiliser seulement sous une hotte contre les vapeurs de produits chimiques. Porter de l'équipement de protection individuelle/du visage. Utiliser des outils anti-étincelles et du matériel antidéflagration. Tenir à l'écart des flammes, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs/aérosols. Ne pas ingérer. En cas d'ingestion, demander immédiatement une assistance médicale. Éviter tout contact avec l'eau. Si l'on craint une production de peroxyde, ne pas ouvrir ni déplacer le récipient. Utiliser des outils anti-étincelles et du matériel antidéflagration. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Pour éviter l'inflammation des vapeurs organiques par la décharge d'électricité statique, toutes les parties en métal des équipements utilisés doivent être mises à la masse. |
| <b>Entreposage.</b> | Conserver en intérieur. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes. Tenir à l'écart de l'eau et l'humidité. Conserver sous atmosphère inerte. Zone contenant des substances inflammables. Les conteneurs doivent être datés lors de leur ouverture et testé périodiquement pour la présence de peroxydes. En cas de formation de cristaux dans un liquide peroxydable, la peroxydation peut s'être produite et le produit doit être considéré comme étant extrêmement dangereux. Dans ce cas, le conteneur doit être ouvert à distance par des professionnels. Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec et bien ventilé. Lieu pour matière corrosive. Matières incompatibles. Acides. Bases. Eau. Alcools.                                                                                                                                                                                                                                   |

### 8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle

#### Directives relatives à l'exposition

| Composant         | Alberta                                                      | Colombie-Britannique          | Ontario                       | Québec                                                       | ACGIH TLV                     | OSHA PEL                                                        | NIOSH          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| Oxyde de diéthyle | TWA: 400 ppm<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 500 ppm | TWA: 400 ppm<br>STEL: 500 ppm | TWA: 400 ppm<br>STEL: 500 ppm | TWA: 400 ppm<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 500 ppm | TWA: 400 ppm<br>STEL: 500 ppm | (Vacated) TWA: 400 ppm<br>(Vacated) TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup> | IDLH: 1900 ppm |

|  |                                 |  |  |                                 |  |                                                                                                                           |  |
|--|---------------------------------|--|--|---------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | STEL: 1520<br>mg/m <sup>3</sup> |  |  | STEL: 1520<br>mg/m <sup>3</sup> |  | (Vacated) STEL:<br>500 ppm<br>(Vacated) STEL:<br>1500 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 400 ppm<br>TWA: 1200<br>mg/m <sup>3</sup> |  |
|--|---------------------------------|--|--|---------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**Légende**

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux)

OSHA - Sécurité et administration de la santé

NIOSH - NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health

**Mesures techniques**

Utiliser seulement sous une hotte contre les vapeurs de produits chimiques. Utiliser un matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/antidéflagrant. S'assurer que des douches oculaires et des douches de sécurité sont situées à proximité de l'emplacement des postes de travail. Vérifier que la ventilation est adéquate, en particulier dans des zones confinées. Dès que possible, mettre en place des mesures de contrôle technique comme l'isolement ou le confinement du procédé, l'introduction de modifications du procédé ou de l'équipement pour minimiser les rejets ou les contacts, et l'utilisation de systèmes de ventilation correctement conçus pour maîtriser les matières dangereuses à la source

**Équipement de protection individuelle****Protection des yeux**

Lunettes de sécurité

**Protection des mains**

Gants de protection

| Matériau des gants              | Le temps de passage                   | Épaisseur des gants | Commentaires à gants                          |
|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Caoutchouc nitrile<br>Viton (R) | Voir les recommandations du fabricant | -                   | Protection contre les éclaboussures seulement |

Inspecter les gants avant de l'utiliser

Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de gants.

(Consulter le fabricant / fournisseur pour des informations)

S'assurer que les gants sont appropriés pour la tâche

compatibilité chimique, dextérité, conditions opérationnelles, Susceptibilité utilisateur, par exemple effets de sensibilisation

Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles qu

Enlever les gants avec soin en évitant la contamination cutanée

**Protection respiratoire**

Observer la norme 29CFR 1010.134 de l'OSHA relative aux respirateurs. Si nécessaire, toujours porter un respirateur approuvé par NIOSH.

Pour protéger le porteur, l'équipement de protection respiratoire doit être correctement ajusté, utilisé et entretenu

**Type de filtre recommandé :** bas point d'ébullition solvant organique Type AX Brun conforme au EN371 ou Gaz et vapeurs organiques filtre Type A Brun conforme au EN14387

Lorsque PRE est utilisé un test d'adéquation du masque doit être effectuée

**Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement**

Aucun renseignement disponible.

**Mesures d'hygiène**

Manipuler conformément aux bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle.

**9. Propriétés physiques et chimiques****État physique**

Liquide

**Aspect**

Brun

**Odeur**

Aucun renseignement disponible

**Seuil de perception de l'odeur**

Aucun renseignement disponible

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| pH                                      | Aucun renseignement disponible |
| Point/intervalle de fusion              | Aucune donnée disponible       |
| Point/intervalle d'ébullition           | Aucun renseignement disponible |
| Point d'éclair                          | -40 °C / -40 °F                |
| Méthode -                               | (sur la base des composants)   |
| Taux d'évaporation                      | Aucun renseignement disponible |
| Inflammabilité (solide, gaz)            | Non applicable                 |
| Limites d'inflammabilité ou d'explosion |                                |
| Supérieures                             | Aucune donnée disponible       |
| Inférieure                              | Aucune donnée disponible       |
| Pression de vapeur                      | Aucun renseignement disponible |
| Densité de vapeur                       | Aucun renseignement disponible |
| Densité                                 | 1.035                          |
| Solubilité                              | Aucun renseignement disponible |
| Coefficient de partage octanol: eau     | Aucune donnée disponible       |
| Température d'auto-inflammation         | Aucun renseignement disponible |
| Température de décomposition            | Aucun renseignement disponible |
| Viscosité                               | Aucun renseignement disponible |
| Formule moléculaire                     | C H3 Br Mg                     |
| Masse moléculaire                       | 119.26                         |

## 10. Stabilité et réactivité

|                                     |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Danger de réaction                  | Oui                                                                                                                                                                      |
| Stabilité                           | Réagit violemment au contact de l'eau. Sensible à l'humidité. Sensible à l'air. Peut former des peroxydes explosifs.                                                     |
| Conditions à éviter                 | Tenir à l'écart des flammes, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation. Exposition à de l'air humide ou à de l'eau. Exposition à l'air. Produits incompatibles. |
| Matières incompatibles              | Acides, Bases, Eau, Alcools                                                                                                                                              |
| Produits de décomposition dangereux | Monoxyde de carbone (CO), Dioxyde de carbone (CO2), Halogénures d'hydrogène, Oxydes de magnésium, Methane                                                                |
| Polymérisation dangereuse           | Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.                                                                                                                        |
| Réactions dangereuses               | Au contact de l'eau, dégage des gaz extrêmement inflammables.                                                                                                            |

## 11. Données toxicologiques

### Toxicité aiguë

#### Renseignements sur le produit

DL50 par voie orale

DL50 par voie cutanée

Vapeur CL50

Catégorie 4. ATE = 300 - 2000 mg/kg.

Compte tenu des données ATE, les critères de classification ne sont pas remplis. ATE > 2000 mg/kg.

Compte tenu des données ATE, les critères de classification ne sont pas remplis. ATE > 20 mg/l.

#### Renseignements sur les composants

| Composant         | DL50 orale       | DL50 épidermique  | LC50 Inhalation       |
|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| Oxyde de diéthyle | 1215 mg/kg (Rat) | 20 mL/kg (Rabbit) | 32000 ppm ( Rat ) 4 h |

#### Toxicologically Synergistic Products

Aucun renseignement disponible

#### Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

Irritation

Cause des brûlures, quelles que soient les voies d'exposition

**Sensibilisation** Aucun renseignement disponible

**Cancérogénicité** Le tableau ci-dessous indique si chaque agence a inscrit un ingrédient comme un cancérogène.

| Composant                                         | No. CAS | CIRC           | NTP            | ACGIH          | OSHA           | Mexique        |
|---------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Oxyde de diéthyle                                 | 60-29-7 | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) |
| Bromure de méthylmagnésium dans l'éther éthylique | 75-16-1 | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) |

**Effets mutagènes** Aucun renseignement disponible

**Effets sur la reproduction** Aucun renseignement disponible.

**Effets sur le développement** Aucun renseignement disponible.

**Tératogénicité** Aucun renseignement disponible.

**STOT - exposition unique** Appareil respiratoire Système nerveux central (SNC)  
**STOT - exposition répétée** Aucun connu

**Danger par aspiration** Aucun renseignement disponible

**Symptômes / effets, aigus et différés** Le produit est une matière corrosive. Ne pas effectuer de lavage gastrique, ne pas faire vomir. Vérifier l'absence de perforation stomacale ou œsophagique: L'ingestion cause une enflure grave, une grave lésion aux tissus délicats et un danger de perforation: Les symptômes d'une surexposition peuvent comprendre des maux de tête, des vertiges, de la fatigue, des nausées et des vomissements: L'inhalation de concentrations élevées de vapeurs peut causer des symptômes comme des maux de tête, des vertiges, une fatigue, des nausées et des vomissements

**Renseignements sur les perturbateurs endocriniens** Aucun renseignement disponible

**Autres effets nocifs** Les propriétés toxicologiques n'ont pas été entièrement étudiées.

## 12. Données écologiques

### Écotoxicité

Le produit contient les substances suivantes qui sont dangereuses pour l'environnement. .

| Composant         | Algue d'eau douce | Poisson d'eau douce                                                                                               | Microtox                | Daphnia magna       |
|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Oxyde de diéthyle | Non inscrit(e)    | LC50: > 10000 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 2560 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) | EC50 = 5600 mg/L 15 min | EC50 = 165 mg/L/24h |

**Persistance et dégradabilité** Soluble dans l'eau Une persistance est peu probable d'après les informations fournies.

**Bioaccumulation** Aucun renseignement disponible.

**Mobilité** . Mobilité probable dans l'environnement en raison de sa solubilité dans l'eau.

| Composant         | Log Poctanol/eau |
|-------------------|------------------|
| Oxyde de diéthyle | 0.82             |

## 13. Données sur l'élimination

**Méthodes d'élimination** Les entités générant des déchets chimiques doivent vérifier si la substance chimique rejetée est classée comme déchet dangereux. Les entités générant des déchets doivent également consulter les réglementations locales, régionales et nationales sur les déchets

dangereux pour garantir une classification totale et précise.

| Composant                   | RCRA - déchets de série U | RCRA - déchets de série P |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Oxyde de diéthyle - 60-29-7 | U117                      | -                         |

## 14. Informations relatives au transport

### DOT

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| No ONU                       | UN1928                                   |
| Nom officiel d'expédition    | METHYL MAGNESIUM BROMIDE, IN ETHYL ETHER |
| Classe de danger             | 4.3                                      |
| Classe de danger subsidiaire | 3                                        |
| Groupe d'emballage           | I                                        |

### TMD

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| No ONU                       | UN1928                                   |
| Nom officiel d'expédition    | METHYL MAGNESIUM BROMIDE, IN ETHYL ETHER |
| Classe de danger             | 4.3                                      |
| Classe de danger subsidiaire | 3                                        |
| Groupe d'emballage           | I                                        |

### IATA

|                              |                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| No ONU                       | UN1928                                            |
| Nom officiel d'expédition    | Methyl magnesium bromide in ethyl ether (Mixture) |
| Classe de danger             | 4.3                                               |
| Classe de danger subsidiaire | 3                                                 |
| Groupe d'emballage           | I                                                 |

### IMDG/IMO

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| No ONU                       | UN1928                                           |
| Nom officiel d'expédition    | Methylmagnesium bromide in ethyl ether (Mixture) |
| Classe de danger             | 4.3                                              |
| Classe de danger subsidiaire | 3                                                |
| Groupe d'emballage           | I                                                |

## 15. Informations sur la réglementation

### Inventaires internationaux

| Composant                                         | No. CAS | DSL | NDSL | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | EINECS    | ELINCS | NLP |
|---------------------------------------------------|---------|-----|------|------|-----------------------------------------------|-----------|--------|-----|
| Oxyde de diéthyle                                 | 60-29-7 | X   | -    | X    | ACTIVE                                        | 200-467-2 | -      | -   |
| Bromure de méthylmagnésium dans l'éther éthylique | 75-16-1 | -   | X    | X    | ACTIVE                                        | 200-844-1 | -      | -   |

| Composant                                         | No. CAS | IECSC | KECL     | ENCS | ISHL | TCSI | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------------------------------------------|---------|-------|----------|------|------|------|------|-------|-------|
| Oxyde de diéthyle                                 | 60-29-7 | X     | KE-27690 | X    | X    | X    | X    | X     | X     |
| Bromure de méthylmagnésium dans l'éther éthylique | 75-16-1 | -     | -        | X    | X    | X    | -    | X     | X     |

### Légende:

X - Inscrit '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

LIS/LES - liste intérieure des substances/liste extérieure des substances pour le Canada

TSCA - États-Unis - Section 8 (b) de l'inventaire TSCA (loi réglementant les substances toxiques)

EINECS/ELINCS - Inventaire européen des substances chimiques commercialisées existantes /Liste européenne des substances chimiques modifiées

IECSC - Chinese Inventory of Existing Chemical Substances

KECL - Liste des substances chimiques existantes et évaluées de la Corée

ENCS - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles

AICS - Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)

PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques des Philippines

### Canada

FDS conforme aux dispositions de la norme canadienne - Partie 4, annexes 1 et 2 du Règlement sur les produits dangereux (RSD) et conforme aux exigences du Règlement sur les produits dangereux (alinéa 13 (1) a) de la Loi sur les produits dangereux (HPA)).

| Composant         | NPRI             | Agence Canadienne de Protection de l'Environnement (CEPA) - Liste des substances toxiques | Le Plan de gestion des produits chimiques du Canada (CEPA) |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Oxyde de diéthyle | Part 4 Substance |                                                                                           |                                                            |

#### Autres réglementations internationales

Autorisation/Restrictions selon EU REACH

Non applicable

#### Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

| Composant                                         | No. CAS | OECD HPV       | Des polluants organiques persistants | Potentiel de destruction de l'ozone | Restriction des substances dangereuses (RoHS) |
|---------------------------------------------------|---------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Oxyde de diéthyle                                 | 60-29-7 | Inscrit(e)     | Non applicable                       | Non applicable                      | Non applicable                                |
| Bromure de méthylmagnésium dans l'éther éthylique | 75-16-1 | Non applicable | Non applicable                       | Non applicable                      | Non applicable                                |

| Composant                                         | No. CAS | La directive Seveso III (2012/18/EU) - Quantités de qualification pour la notification des accidents majeurs | Directive Seveso III (2012/18/CE) - Quantités de qualification pour Exigences relatives aux rapports de sécurité | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|---------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Oxyde de diéthyle                                 | 60-29-7 | Non applicable                                                                                               | Non applicable                                                                                                   | Non applicable             | Annex I - Y40 Annex I - Y42        |
| Bromure de méthylmagnésium dans l'éther éthylique | 75-16-1 | Non applicable                                                                                               | Non applicable                                                                                                   | Non applicable             | Non applicable                     |

## 16. Autres informations

#### Préparée par

Département sécurité du produit.  
Email: chem.techinfo@thermofisher.com  
www.thermofisher.com

#### Date de préparation

21-mai-2012

#### Date de révision

02-avr.-2024

#### Date d'impression

02-avr.-2024

#### Sommaire

Nouveau fournisseur de services d'intervention téléphonique d'urgence.

#### Avis de non-responsabilité

À notre connaissance et selon nos renseignements et notre opinion à la date de publication de cette fiche signalétique, les renseignements fournis dans cette dernière sont exacts. Les renseignements donnés sont conçus uniquement comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, l'entreposage, le transport, l'élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les renseignements sont liés uniquement au produit particulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit utilisé en association avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte

**Fin de la fiche de données de sécurité**