

## 1. IEDALA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

### 1.1. Produkta identifikators

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Produkta apraksts:         | <b>Dichloromethane, stabilized with ethanol</b> |
| Cat No. :                  | <b>C12405</b>                                   |
| Sinonīmi                   | Methylene chloride; Methylene dichloride        |
| Indekss Nr                 | 602-004-00-3                                    |
| CAS Nr                     | 75-09-2                                         |
| EK Nr                      | 200-838-9                                       |
| Molekulformula             | C H <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub>                |
| REACH reģistrācijas numurs | -                                               |

### 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

|                                           |                                                                                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ieteicamais pielietojums                  | Laboratorijas ķīmikālijas.                                                                        |
| Lietošanas sektors                        | SU3 - Rūpnieciskai izmantošanai: vielu lietošana rūpnieciskos objektos atsevišķi vai preparātos   |
| Produkta kategorija                       | PC21 - Laboratorijas ķīmikālijas                                                                  |
| Procesu kategorijas                       | PROC15 - Lietošana laboratorijas reaģenta statusā                                                 |
| Izdalīšanās vidē kategorija               | ERC6a - Rūpnieciska lietošana, kuras rezultātā tiek saražota cita viela (starpproduktu lietošana) |
| Lietošanas veidi, kurus neiesaka izmantot | REACH XVII pielikuma ierobežojums - skatīt 15. IEDAĻU                                             |

### 1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

|                       |                                                                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uzņēmējs<br>abiedrība | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-pasta adrese        | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Informācijai , telefona zvans: 001-800-227-6701  
Informācijai , telefona zvans: +32 14 57 52 11

Telefona numurs avarijas gadījumā, : +32 14 57 52 99  
Telefona numurs avarijas gadījumā, : 001-201-796-7100

Telefona numurs, : 001-800-424-9300  
Telefona numurs, : 001-703-527-3887

## 2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

### 2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana

**CLP klasificēšanu - Regulā (EK) Nr. 1272/2008****Fizikālo faktoru izraisītā bīstamība**

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

**Apdraudējums veselībai**

|                                                              |                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| Kodīgs ādai/ Kairinošs ādai                                  | 2. kategorija (H315) |
| Nopietns acu bojājums/kairinājums                            | 2. kategorija (H319) |
| Kancerogenitāte                                              | 2. kategorija (H351) |
| Specifiskā mērķa orgāna toksicitāte - (vienreizēja saskare)) | 3. kategorija (H336) |

**Vides apdraudējumi**

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

Bīstamības paziņojumi pilns teksts: skatīt 16. iedaļu

**2.2. Etiketes elementi**

Signālvārds

Brīdinājums

**Bīstamības paziņojumi**

H315 - Kairina ādu  
H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu  
H336 - Var izraisīt miegainību vai reiboņus  
H351 - Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi  
Tvaikiem ir narkotiska iedarbība un lielā koncentrācijā tie izraisa samaņas zudumu, kas var būt letāls

**Piesardzības paziņojumi**

P280 - Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus  
P284 - Lietot elpošanas orgānu aizsargierīces  
P302 + P352 - SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu  
P304 + P340 - IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu  
P305 + P351 + P338 - SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot  
P312 - Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta

**Papildus ES marķējums**

Tikai rūpnieciskai lietošanai un apstiprinātiem profesionāļiem

**2.3. Citi apdraudējumi**

Viela, ne ko uzskata par noturīgām, bioakumulējošām, toksiskām (PBT) / ļoti noturīgām, ļoti bioakumulējošām (vPvB)  
Izraisa oglekļa monoksīda veidošanos asinīs. Oglekļa monoksīds var nelabvēlīgi ietekmēt sirds un asinsvadu sistēmu un centrālo nervu sistēmu  
Tvaikiem ir narkotiska iedarbība un lielā koncentrācijā tie izraisa samaņas zudumu, kas var būt letāls

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Dichloromethane, stabilized with ethanol

Pārskatīšanas datums 06-Mai-2025

Neizmantot vietās bez pienācīgas ventilācijas.

Tvaiki ir smagāki par gaisu un var izraisīt nosmakšanu, izspiežot no telpām elpošanai pieejamo skābekli

Decomposes in a fire, giving off toxic fumes: phosgene and hydrochloric acid, Oglekļa monoksīds

Tukšais iepakojums rada potenciālu ugunsgrēka un eksplozijas risku. Tvertnes aizliegts griezt, caurdurt vai metināt

Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators

## 3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

### 3.1. Vielas

| Sastāvdaļa     | CAS Nr  | EK Nr             | Masas procenti | CLP klasificēšanu - Regulā (EK) Nr. 1272/2008                                     |
|----------------|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Metilēnhlorīds | 75-09-2 | EEC No. 200-838-9 | > 99.5         | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Carc. 2 (H351) |
| Etilspirts     | 64-17-5 | 200-578-6         | 0.2            | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)                                        |

| Sastāvdaļa | Īpašās koncentrācijas robežas (SCL) | Reizināšanas koeficients | Komponentu piezīmes |
|------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Etilspirts | Eye Irrit. 2 :: C>=50%              | -                        | -                   |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| REACH reģistrācijas numurs | - |
|----------------------------|---|

Bīstamības paziņojumi pilns teksts: skatīt 16. iedaļu

## 4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

### 4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

|                                                            |                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vispārīgi norādījumi                                       | Ja simptomi neizzūd, izsaukt ārstu.                                                                                            |
| Saskare ar acīm                                            | Nekavējoties vismaz 15 minūtes skalot ar lielu ūdens daudzumu, plaši atverot acu plakstiņus. Nodrošināt medicīnisko palīdzību. |
| Saskare ar ādu                                             | Nekavējoties vismaz 15 minūtes mazgāt ar lielu ūdens daudzumu. Nodrošināt medicīnisko palīdzību.                               |
| Norišana                                                   | Izskalojot muti ar ūdeni un pēc tam izdzerot lielu ūdens daudzumu.                                                             |
| Ieelpošana                                                 | Pārvietot svaigā gaisā. Ja elpošana ir apgrūtināta, dot elpot skābekli. Nodrošināt medicīnisko palīdzību.                      |
| Pašaizsardzība neatliekamās palīdzības sniegšanas gadījumā | Izmantot personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši prasībām.                                                                     |

### 4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

Apgrūtināta elpošana. Tvaiku ieelpošana augstā koncentrācijā var izraisīt tādu simptomus kā galvassāpes, reiboni, nogurumu, nelabumu un vemšanu: Izraisa centrālās nervu sistēmas nomākumu: Turpinājums vai augsta ekspozīcija ieelpošana radīs anestēzijas efektu. Tas var izraisīt sāpīgas zudumu un varētu izrādīties liktenīgs: Izraisa oglekļa monoksīda veidošanos asinīs. Oglekļa monoksīds var nelabvēlīgi ietekmēt sirds un asinsvadu sistēmu un centrālo nervu sistēmu

### 4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Dichloromethane, stabilized with ethanol

Pārskatīšanas datums 06-Mai-2025

## Piezīmes terapeitiem

Cietušajam, kurš ir cietis šī produkta iedarbības rezultātā, nedrīkst dot adrenalīnu (epinefrīnu) vai līdzīgus sirds stimulatorus, jo tie var palielināt sirds aritmijas risku. Veikt simptomātisko ārstēšanu. Simptomi var izpausties ar nokavēšanos.

## 5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

### 5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

#### Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi

Ūdens strūkļa, oglekļa dioksīds (CO<sub>2</sub>), sausais ugunsdzēsšanas pulveris, pret spirtu noturīgas putas.

#### Ugunsdzēsšanas līdzekļi, kuru lietošana nav pieļaujama drošības apsvērumu dēļ

Nav pieejama informācija.

### 5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Termiskas sadalīšanās rezultātā var izdalīties kairinošas gāzes un tvaiki. Glabājiet produktu un tukšās tvertnes drošā attālumā no karstuma un aizdegšanās avotiem.

#### Bīstamie degšanas produkti

Oglekļa monoksīds (CO), Oglekļa dioksīds (CO<sub>2</sub>), Fosgēns, Gāzveida hlorūdeņradis.

### 5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Tāpat kā jebkura ugunsgrēka apstākļos, lietot saskaņā ar MSHA/NIOSH prasībām vai līdzīgām prasībām apstiprinātus paaugstināta spiediena slēgtā cikla elpošanas aparātus un pilnībā noslēgtu aizsargapģērbu.

## 6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

### 6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Izmantot personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši prasībām. Nodrošināt atbilstošu ventilēšanu.

### 6.2. Vides drošības pasākumi

Izvairīties no noplūdes vidē. Papildus ekoloģiskās informācijas iegūšanai, skatīt 12. iedaļu.

### 6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Apstādināt turpmāku noteci vai noplūdi, ja to var izdarīt drošā veidā. Uzsūkt ar inerti absorbējošu materiālu. Uzglabāt piemērotās un slēdzamās tvertnēs turpmākai iznīcināšanai. Ventilēt zonu.

### 6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Aizsardzības pasākumi uzskaitīti 8. un 13. punktos.

## 7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana

### 7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Izmantot personisko aizsargaprīkojumu/ acu aizsargus. Nodrošināt atbilstošu ventilēšanu. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izvairīties no norīšanas un ieelpošanas.

#### Higiēnas pasākumi

Rīkoties ar produktu saskaņā ar labas ražošanas higiēnas prakses norādījumiem un drošības instrukcijām.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Dichloromethane, stabilized with ethanol

Pārskatīšanas datums 06-Mai-2025

## 7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Tvertnes uzglabāt cieši noslēgtas sausā, vēsā un labi ventilējamā vietā. Neuzglabāt alumīnija konteineros.

## 7.3. Konkrēts(-i) galalietojuma veids(-i)

Lietošana laboratorijās

## 8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

### 8.1. Pārvaldības parametri

#### Ekspozīcijas robežvērtības

sarakstu avots **LV** - Ministru Kabineta Noteikumi Nr. 325-Darba aizsardzības prasības saskaroties ar ķīmiskajām vielām darba vietās Rīgā, 2007. gada 15. maijā, publicēts "Latvijas Vēstnesī", 80 (3656), 18.05.2007, stājas spēkā 19.05.2007. Grozījumi-Latvijas Vēstnesī" Nr. 137(6223) 12.04.2018 **EU** - Komisijas Direktīva (ES) 2019/1831 (2019. gada 24. oktobris), ar ko, īstenojot Padomes Direktīvu 98/24/EK, izveido piekto sarakstu ar darbavietā pieļaujamās eksponētības orientējošām robežvērtībām un groza Komisijas Direktīvu 2000/39/EK

| Sastāvdaļa     | Eiropas Savienība                                                                                                            | Apvienotā Karaliste                                                                                                        | Francija                                                                                                                                                                                                                       | Beļģija                                                                                                                               | Spānija                                                                                                                                                                       |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metilēnhlorīds | TWA: 353 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 100 ppm (8h)<br>STEL: 706 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>STEL: 200 ppm (15min)<br>Skin | STEL: 200 ppm 15 min<br>STEL: 706 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 353 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 100 ppm 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 50 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 178 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 100 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 356 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau | TWA: 50 ppm 8 uren<br>TWA: 177 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 200 ppm 15 minuten<br>STEL: 706 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 100 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 353 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 177 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Etilspirts     |                                                                                                                              | TWA: 1000 ppm TWA;<br>1920 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>WEL - STEL: 3000 ppm<br>STEL; 5760 mg/m <sup>3</sup><br>STEL           | TWA / VME: 1000 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 1900 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 5000 ppm.<br>STEL / VLCT: 9500 mg/m <sup>3</sup> .                                                                            | TWA: 1000 ppm 8 uren<br>TWA: 1907 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                                                            | STEL / VLA-EC: 1000 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1910 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).                                                                                  |

| Sastāvdaļa     | Itālija                                                                                                                                                                                                        | Vācija                                                                                                                                                                                                                                                               | Portugāle                                                                                                                                | Nīderlande                                                                                                                             | Somija                                                                                                                                               |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metilēnhlorīds | TWA: 175 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 50 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 353 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term<br>STEL: 100 ppm 15 minuti. Short-term<br>Pelle | TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 180 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 50 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 180 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 100 ppm<br>Höhepunkt: 360 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 706 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>STEL: 200 ppm 15 minutos<br>TWA: 353 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 100 ppm 8 horas<br>Pele | huid<br>STEL: 200 ppm 15 minuten<br>STEL: 706 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 100 ppm 8 uren<br>TWA: 353 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 50 ppm 8 tunteina<br>TWA: 177 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 100 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 353 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |
| Etilspirts     |                                                                                                                                                                                                                | 200 ppm TWA MAK;<br>380 mg/m <sup>3</sup> TWA MAK                                                                                                                                                                                                                    | STEL: 1000 ppm 15 minutos                                                                                                                | huid<br>STEL: 1000 ppm 15 minuten<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 137 ppm 8 uren                                    | TWA: 1000 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 1300 ppm 15 minuutteina                                                  |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Dichloromethane, stabilized with ethanol

Pārskatīšanas datums 06-Mai-2025

|  |  |  |  |                                   |                                             |
|--|--|--|--|-----------------------------------|---------------------------------------------|
|  |  |  |  | TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | STEL: 2500 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |
|--|--|--|--|-----------------------------------|---------------------------------------------|

| Sastāvdaļa     | Austrija                                                                                                                                                                | Dānija                                                                                                                                          | Šveice                                                                                                                                                       | Polija                                                                                 | Norvēģija                                                                                                                                                                                                |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metilēnhlorīds | Haut<br>MAK-KZGW: 200 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 700 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 175 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden | TWA: 35 ppm 8 timer<br>TWA: 122 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 706 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>STEL: 200 ppm 15<br>minutter<br>Hud  | Haut/Peau<br>STEL: 200 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 706 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 177 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 353 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 88 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 15 ppm 8 timer<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 45 ppm 15<br>minutter. value from the<br>regulation<br>STEL: 150 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value from the<br>regulation<br>Hud |
| Etilspirts     | MAK-KZGW: 2000 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 3800<br>mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1000 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden    | TWA: 1000 ppm 8 timer<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timer<br>STEL: 2000 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 3800 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter | STEL: 1000 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 500 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden           | TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach                                             | TWA: 500 ppm 8 timer<br>TWA: 950 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 625 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 1187.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated                    |

| Sastāvdaļa     | Bulgārija                                                                                                     | Horvātija                                                                                                                                                                      | Īrija                                                                                                                           | Kipra                                                                                                                                    | Čehijas Republika                                                                                                    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metilēnhlorīds | TWA: 353 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 ppm<br>STEL : 706 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 200 ppm<br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 100 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 353 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 200 ppm<br>15 minutama.<br>STEL-KGVI: 706 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | TWA: 100 ppm 8 hr.<br>TWA: 353 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 200 ppm 15 min<br>STEL: 706 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>Skin | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 706 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 200 ppm<br>TWA: 353 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 ppm | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 500 mg/m <sup>3</sup> |
| Etilspirts     | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                                                                   | TWA-GVI: 1000 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>8 satima.                                                                                                 | STEL: 1000 ppm 15 min                                                                                                           |                                                                                                                                          | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 3000 mg/m <sup>3</sup>                                        |

| Sastāvdaļa     | Igaunija                                                                                                                                                         | Gibraltars                                                                                                                             | Griekija                                                                                                                                   | Ungārija                                                                                                                                                                                                         | Īslande                                                                                                                                                 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metilēnhlorīds | Nahk<br>TWA: 35 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 120 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 70 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | Skin notation<br>TWA: 353 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 100 ppm 8 hr<br>STEL: 706 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>STEL: 200 ppm 15 min | skin - potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 200 ppm<br>STEL: 706 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 ppm<br>TWA: 353 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 200 ppm 15<br>percekben. CK<br>STEL: 706 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 100 ppm 8<br>óraban. AK<br>TWA: 353 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK<br>lehetséges borön<br>keresztüli felszívódás | TWA: 35 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 122 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 70 ppm<br>Ceiling: 244 mg/m <sup>3</sup> |
| Etilspirts     | TWA: 500 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 1000 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites.    |                                                                                                                                        | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                                                               | STEL: 2000 ppm 15<br>percekben. CK<br>STEL: 3800 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 1000 ppm 8<br>óraban. AK<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK                                           | TWA: 1000 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Ceiling: 2000 ppm<br>Ceiling: 3800 mg/m <sup>3</sup>            |

| Sastāvdaļa     | Latvija                                                                                                                                | Lietuva                                                                                                   | Luksemburga                                                                                                                                                                                               | Malta                                                                                                                                                                         | Rumānija                                                                                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metilēnhlorīds | skin - potential for<br>cutaneous exposure<br>STEL: 150 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 42 ppm<br>TWA: 120 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 34 ppm | TWA: 35 ppm IPRD<br>TWA: 120 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 70 ppm<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 100 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 353 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>STEL: 200 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 706 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten | possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 100 ppm<br>TWA: 353 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 200 ppm 15<br>minuti<br>STEL: 706 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | Skin notation<br>TWA: 100 ppm 8 ore<br>TWA: 353 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 200 ppm 15<br>minute<br>STEL: 706 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Dichloromethane, stabilized with ethanol

Pārskatīšanas datums 06-Mai-2025

|            |                             |                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                |
|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etilspirts | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm IPRD<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> |  |  | TWA: 1000 ppm 8 ore<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 5000 ppm 15 minute<br>STEL: 9500 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |
|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Sastāvdaļa     | Krievija                                                        | Slovākijas Republikas                                                                                              | Slovēnija                                                                                                                              | Zviedrija                                                                                                                                                             | Turcija |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Metilēnhlorīds | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 0922<br>MAC: 100 mg/m <sup>3</sup>    | Ceiling: 706 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 100 ppm<br>TWA: 353 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 100 ppm 8 urah<br>TWA: 353 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 200 ppm 15 minutih<br>STEL: 706 mg/m <sup>3</sup> 15 minutih | Binding STEL: 70 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 35 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 120 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>Hud     |         |
| Etilspirts     | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 2391<br>MAC: 2000 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 1920 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 500 ppm<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup>                                      | TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 500 ppm 8 urah<br>STEL: 1000 ppm 15 minutih<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup> 15 minutih       | Indicative STEL: 1000 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 500 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |         |

## Bioloģiskās robežvērtības

sarakstu avots

| Sastāvdaļa     | Eiropas Savienība | Apvienotā Karaliste                                 | Francija                                                                                              | Spānija                                      | Vācija                                                              |
|----------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Metilēnhlorīds |                   | Carbon monoxide: 30 ppm end-tidal breath post shift | Dichloromethane: 0.2 mg/L urine end of shift<br>Carboxyhemoglobine sanguine: 3.5 % blood end of shift | Dichloromethane: 0.3 mg/L urine end of shift | Dichloromethane: 500 µg/L whole blood (immediately after exposure ) |

| Sastāvdaļa     | Itālija | Somija | Dānija | Bulgārija | Rumānija                                                                                                                                                 |
|----------------|---------|--------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metilēnhlorīds |         |        |        |           | Carboxyhemoglobin: 5 % Hemoglobin blood end of shift<br>Methylene chloride: 0.3 mg/L urine end of shift<br>Methylene chloride: 1 mg/L blood end of shift |

| Sastāvdaļa     | Gibraltars | Latvija | Slovākijas Republikas                                                                                                                   | Luksemburga | Turcija |
|----------------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| Metilēnhlorīds |            |         | Dichloromethane: 1 mg/L blood end of exposure or work shift<br>Carboxyhemoglobin: 5 % of hemoglobin blood end of exposure or work shift |             |         |

## Monitoringa metodes

EN 14042:2003 Virsraksta identifikators: Gaisa sastāvs darba vietā. Vadlīnijas ķīmisko un bioloģisko līdzekļu ekspozīcijas novērtēšanas procedūru piemērošanai un lietošanai.

## Atvasināts beziedarbības līmenis (DNEL) / Atvasinātais minimālās ietekmes līmenis (DMEL)

Skat. tabulu par vērtībām

| Component                     | Akūta iedarbība vietējās (Orāli) | Akūta iedarbība sistēmiski (Orāli) | hroniskas sekas vietējās (Orāli) | Hroniskas sekas sistēmiski (Orāli) |
|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Etilspirts<br>64-17-5 ( 0.2 ) |                                  | DNEL = 87 mg/kg bw/d               |                                  |                                    |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Dichloromethane, stabilized with ethanol

Pārskatīšanas datums 06-Mai-2025

| Component                            | Akūta iedarbība vietējās (Dermāli) | Akūta iedarbība sistēmiski (Dermāli) | hroniskas sekas vietējās (Dermāli) | Hroniskas sekas sistēmiski (Dermāli) |
|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Metilēnhlorīds<br>75-09-2 ( > 99.5 ) |                                    |                                      |                                    | DNEL = 12mg/kg<br>bw/day             |
| Etilspirts<br>64-17-5 ( 0.2 )        |                                    |                                      |                                    | DNEL = 343mg/kg<br>bw/day            |

| Component                            | Akūta iedarbība vietējās (Leelpošana) | Akūta iedarbība sistēmiski (Leelpošana) | hroniskas sekas vietējās (Leelpošana) | Hroniskas sekas sistēmiski (Leelpošana) |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Metilēnhlorīds<br>75-09-2 ( > 99.5 ) |                                       | DMEL = 132.14mg/m <sup>3</sup>          |                                       | DNEL = 176mg/m <sup>3</sup>             |
| Etilspirts<br>64-17-5 ( 0.2 )        | DNEL = 1900mg/m <sup>3</sup>          |                                         |                                       | DNEL = 950mg/m <sup>3</sup>             |

## Paredzētā beziedarbības koncentrācija (PNEC)

Sk vērtības zemāk.

| Component                            | Saldūdens                         | Saldūdens nogulsnes                                               | ūdens intermitējošs | Noteikūdeņu attīrīšanas sistēmu mikroorganismi | Augsne (Lauksaimniecība)                                  |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Metilēnhlorīds<br>75-09-2 ( > 99.5 ) | PNEC = 130µg/L<br>PNEC = 0.31mg/L | PNEC = 163µg/kg<br>sediment dw<br>PNEC = 2.57mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.27mg/L     | PNEC = 26mg/L                                  | PNEC = 173µg/kg<br>soil dw<br>PNEC = 0.33mg/kg<br>soil dw |

| Component                            | Jūras ūdens                        | Jūras ūdens nogulsnes                                             | Jūras ūdens intermitējošs | Barības ķēde | Gaiss |
|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-------|
| Metilēnhlorīds<br>75-09-2 ( > 99.5 ) | PNEC = 130µg/L<br>PNEC = 0.031mg/L | PNEC = 163µg/kg<br>sediment dw<br>PNEC = 0.26mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.027mg/L          |              |       |

## 8.2. Iedarbības pārvaldība

### Tehniskā pārvaldība

Nodrošināt pietiekamu ventilāciju, it īpaši noslēgtās telpās. Nodrošināt, ka acu skalošanas ierīces un drošības dušas atrodas tuvu darba zonai. Lietot vienīgi ķīmiskiem produktiem paredzeta velkmes skapi.

Visos gadījumos, kad tas ir iespējams, ir jāievieš inženiertehniskie kontroles pasākumi, piemēram, procesa izolēšana vai tā realizēšana slēgtās sistēmās, procesa vai iekārtu pārveidošana ar mērķi līdz minimumam samazināt noplūdi vai saskari ar vielu un atbilstoši projektētas ventilācijas sistēmas lietošana, lai kontrolētu bīstamo materiālu ekspozīciju to veidošanās vietā

### Individuālās aizsardzības līdzekļi

#### Acu aizsardzība

Aizsargbrilles (ES standarta - EN 166)

#### Roku aizsardzība

Aizsargcimdi

| Cimdu materiālam | Noplūdes laiks | Cimdu biezums | ES standarta | Cimdu komentāri                  |
|------------------|----------------|---------------|--------------|----------------------------------|
| Vitons (R)       | < 120 minūtes  | 0.7 mm        | EN 374       | Kā testē EN374-3 noteikšana pret |
| Nitrilkaučuks    | < 4 minūtes    | 0.38 mm       |              | Necaurīdīguma Chemicals          |
| PVA              | > 360 minūtes  |               |              |                                  |

#### Ādas un ķermeņa aizsardzība

Apģērbs ar garām piedurknēm.

Pārbaudīt cimdus pirms lietošanas.

Lūdzam ievērot cimdu piegādātāja sniegtās instrukcijas par caurlaidību un pārrāvuma laiku. Izmantot ražotāja vai izplatītāja informāciju.



# DROŠĪBAS DATU LAPA

Dichloromethane, stabilized with ethanol

Pārskatīšanas datums 06-Mai-2025

Nodrošinātu cimdi ir piemēroti šim uzdevumam; ķīmisko Saderības, veiklība, darbības nosacījumi, Lietotājs uzņēmību, piemēram sensibilizācijas efekti.

Arī jāņem vērā īpašie vietējie apstākļi, kādos produkts tiek lietots, tādi kā iegriezumam, nobrāzumam bīstamība un saskares laiks. Noņemt cimdi ar aprūpes izvairoties ādas piesārņojumu.

## Elpošanas ceļu aizsardzība

Neatbilstošas ventilācijas gadījumā lietot elpošanas orgānu aizsargierīces. Ja strādnieki tiek pakļauti koncentrācijai, kas ir lielāka par ekspozīcijas robežvērtību, viņiem jāvalkā piemērotas sertificētas gāzmaskas.  
Pienācīgu valkātāja aizsardzību nodrošina tikai piegulošs elpošanas ceļus aizsargājošs aprīkojums, kurš tiek pareizi lietots un tiek pareizi uzglabāts

## Lielformāta / ārkārtas lietojumi

Nepietiekamas ventilācijas apstākļos aizsargāt elpošanas orgānus. Jebkura visu seju nosedzoša gāzmaska ar gaisa padevi, kas darbojas virspiediena vai citā paaugstinātā spiediena režīmā.  
Ja strādnieki tiek pakļauti koncentrācijai, kas ir lielāka par ekspozīcijas robežvērtību, viņiem jāvalkā piemērotas sertificētas gāzmaskas. pilnībā nosedzoša sejas maska (DIN EN 136).  
**Ieteicamais filtra tips:** zemu viršanas organisko šķīdinātāju AX tips Brūna atbilst EN371

## Maza mēroga / Laboratorijas izmantošana

Ja ir parsniegtas ekspozīcijas robežvērtības vai, ja izpaužas kairinājums vai citi simptomi, lietot saskana ar NIOSH/MSHA vai Eiropas standarta EN 149:2001 prasībām sertificētu respiratoru.

**Ieteicams 1/2 maska:** - Vārsts filtrēšana: EN405; vai; Pusmaska: EN140; plus filtru, LV141  
Kad RPE lieto facepiece Fit Test jāveic

## Vides riska pārvaldība

Nav pieejama informācija.

## 9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

### 9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

|                                                 |                                                    |                                          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Fizikālais stāvoklis                            | Šķidrums                                           |                                          |
| Izskats                                         | Bezkrāsains                                        |                                          |
| Smarža                                          | salda                                              |                                          |
| Smaržas uztveršanas sliekšnis                   | Nav pieejama informācija                           |                                          |
| Kušanas punkts/kušanas diapazons                | -97 °C / -142.6 °F                                 |                                          |
| Mīkstināšanās temperatūra                       | Nav pieejama informācija                           |                                          |
| Viršanas punkts/viršanas temperatūras intervāls | 39 - 40 °C / 102.2 - 104 °F                        | @ 760 mmHg                               |
| Uzliesmojamība (Šķidrums)                       | Nav pieejama informācija                           |                                          |
| Uzliesmojamība (cieta viela, gāze)              | Nav piemērojams                                    | Šķidrums                                 |
| Sprādzienbīstamības robežas                     | <b>Zemākā</b> 13 vol %<br><b>Augstākā</b> 22 vol % |                                          |
| Uzliesmošanas temperatūra                       | Nav pieejama informācija                           | <b>Metode</b> - Nav pieejama informācija |
| Pašuzliesmošanas temperatūra                    | 556 °C / 1033 °F                                   |                                          |
| Noārdīšanās temperatūra                         | > 120°C                                            |                                          |
| pH                                              | Nav piemērojams                                    | Nešķīst ūdenī                            |
| Viskozitāte                                     | 0.43 mPa.s @ 20 °C                                 |                                          |
| Šķīdība ūdenī                                   | 20 g/L (20°C)                                      |                                          |
| Šķīdība citos šķīdinātājos                      | Nav pieejama informācija                           |                                          |
| Sadalīšanās koeficients (n-oktanolā)            | - ūdens sistēmā                                    |                                          |
| Sastāvdaļa                                      | log Pow                                            |                                          |
| Metilēnhlorīds                                  | 1.25                                               |                                          |
| Etilspirts                                      | -0.32                                              |                                          |
| Tvaika spiediens                                | 350 mbar @ 20 °C                                   |                                          |
| Blīvums / Īpatnējais svars                      | 1.325                                              |                                          |
| Tilpummasa                                      | Nav piemērojams                                    | Šķidrums                                 |
| Tvaika blīvums                                  | 2.93                                               | (Gauss = 1,0)                            |
| Daļiņu raksturojums                             | Nav piemērojams (šķidrums)                         |                                          |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Dichloromethane, stabilized with ethanol

Pārskatīšanas datums 06-Mai-2025

## 9.2. Cita informācija

Molekulformula C H<sub>2</sub> Cl<sub>2</sub>  
Molekulsvars 84.93

## 10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

### 10.1. Reaģētspēja

Pamatojoties uz sniegto informāciju, tādi nav zināmi

### 10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Stabils ieteicamajos uzglabāšanas apstākļos.

### 10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Bīstama polimerizācija Nav pieejama informācija.  
Bīstamu reakciju iespējamība Normālos apstrādes apstākļos nekāds.

### 10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

Nesavietojami produkti. Parmerīgs karstums.

### 10.5. Nesaderīgi materiāli

Spēcīgi oksidētāji. Stipras skābes. Amīni. Alumīnija. . Cinks. Powdered aluminum.

### 10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

Oglekļa monoksīds (CO). Oglekļa dioksīds (CO<sub>2</sub>). Fosgēns. Gāzveida hlorūdeņradis.

## 11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

### 11.1. Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm

#### Informācija par produktu

#### a) akūta toksicitāte;

Perorāli

Saskare ar ādu

Ieelpošana

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

| Sastāvdaļa      | LD50 orāli                                                   | LD50 dermāli         | LC50, ieelpojot                                                   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Metilēnchlorīds | > 2000 mg/kg ( Rat )                                         | > 2000 mg/kg ( Rat ) | 53 mg/L ( Rat ) 6 h<br>76000 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h        |
| Etilspirts      | LD50 = 10470 mg/kg<br>OECD 401 (Rat)<br>3450 mg/kg ( Mouse ) | -                    | LC50 = 117-125 mg/l (4h)<br>OECD 403 (rat)<br>20000 ppm/10H (rat) |

#### b) kodīgums/kairinājums ādai;

2. kategorija

#### c) nopietns acu bojājums/kairinājums;

2. kategorija

#### d) elpceļu vai ādas sensibilizācija;

Elpošanas ceļu

Āda

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

| Component | Testēšanas metode | Pētījuma sugas | Pētījums rezultātu |
|-----------|-------------------|----------------|--------------------|
|-----------|-------------------|----------------|--------------------|

ALFAAC12405

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Dichloromethane, stabilized with ethanol

Pārskatīšanas datums 06-Mai-2025

|                               |                                               |      |                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------|
| Etilspirts<br>64-17-5 ( 0.2 ) | Mouse Ear Swelling Test (MEST)                | pele | nav sensibilizējoša |
|                               | OECD Testēšanas vadlīnijas 429<br>Limfmezglos | pele | nav sensibilizējoša |

e) mikroorganismu šūnu mutācija; Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

| Component                     | Testēšanas metode                                     | Pētījuma sugas         | Pētījums rezultātu |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| Etilspirts<br>64-17-5 ( 0.2 ) | Ames tests<br>OECD Testēšanas vadlīnijas 471          | in vitro<br>baktērijas | negatīvs           |
|                               | Gēnu šūnu mutācijas<br>OECD Testēšanas vadlīnijas 476 | in vitro<br>zīdītāju   | negatīvs           |

f) kancerogēnums;

2. kategorija

Turpmākā tabula norāda, kura no organizācijām ir iekļāvusi kādu no sastāvdaļām kancerogēno produktu sarakstā

| Sastāvdaļa     | ES | UK | Vācija | Starptautiskā Vēža<br>pētījumu aģentūra (IARC) |
|----------------|----|----|--------|------------------------------------------------|
| Metilēnhlorīds |    |    |        | Group 2A                                       |

g) toksicitāte reproduktīvajai sistēmai;

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

| Component                     | Testēšanas metode              | Pētījuma sugas / ilgums      | Pētījums rezultātu    |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Etilspirts<br>64-17-5 ( 0.2 ) | OECD Testēšanas vadlīnijas 416 | Perorāli / pele<br>2 Paaudze | NOAEL = 13.8 g/kg/day |
|                               | OECD Testēšanas vadlīnijas 414 | lelpošana / Žurka            | NOAEC =<br>16000 ppm  |

Iedarbība uz attīstību

Component substance is listed on California Proposition 65 as a developmental hazard.

h) toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu vienreizēja iedarbība;

3. kategorija

Rezultāti / Mērķa orgāni

Centrālā nervu sistēma (CNS).

i) toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu atkārtota iedarbība;

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

Mērķa orgāni

Tādi nav zināmi.

j) bīstamība ieelpojot;

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

Simptomi / Ietekme, akūta un aizkavēta

Tvaiku ieelpošana augstā koncentrācijā var izraisīt tāds simptomus kā galvassāpes, reiboni, nogurumu, nelabumu un vemšanu. Izraisa centrālās nervu sistēmas nomākumu. Turpinājums vai augsta ekspozīcija ieelpošana radīs anestēzijas efektu. Tas var izraisīt sāpīgas zudumu un varētu izrādīties liktenīgs. Izraisa oglekļa monoksīda veidošanos asinīs. Oglekļa monoksīds var nelabvēlīgi ietekmēt sirds un asinsvadu sistēmu un centrālo nervu sistēmu.

## 11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem

Endokrīni disruptīvās īpašības

Lai novērtētu, kā endokrīni disruptīvās īpašības ietekmē cilvēka veselību. Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Dichloromethane, stabilized with ethanol

Pārskatīšanas datums 06-Mai-2025

## 12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

### 12.1. Toksicitāte

#### Ekotoksiskā iedarbība

| Sastāvdaļa      | Saldudens zivis                                            | ūdensblusa                                    | Saldudens alges                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Metilēnchlorīds | Pimephales promelas: LC50:193 mg/L/96h                     | EC50: 140 mg/L/48h                            | EC50:>660 mg/L/96h                         |
| Etilspirts      | Fathead minnow (Pimephales promelas) LC50 = 14200 mg/L/96h | EC50 = 9268 mg/L/48h<br>EC50 = 10800 mg/L/24h | EC50 (72h) = 275 mg/l (Chlorella vulgaris) |

| Sastāvdaļa      | Mikrotoksicitāte                                                                                          | Reizināšanas koeficients |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Metilēnchlorīds | EC50: 1 mg/L/24 h<br>EC50: 2.88 mg/L/15 min                                                               |                          |
| Etilspirts      | Photobacterium phosphoreum:EC50 = 34634 mg/L/30 min<br>Photobacterium phosphoreum:EC50 = 35470 mg/L/5 min |                          |

### 12.2. Noturība un spēja noārdīties

#### Noturība

Noturība maziespējama, Pamatojoties uz sniegto informāciju.

| Component                     | Spēja noārdīties |
|-------------------------------|------------------|
| Etilspirts<br>64-17-5 ( 0.2 ) | OECD 301E = 94%  |

### 12.3. Bioakumulācijas potenciāls

Bioakumulācija maziespējama

| Sastāvdaļa      | log Pow | Biokoncentrēšanās faktors (BCF) |
|-----------------|---------|---------------------------------|
| Metilēnchlorīds | 1.25    | 6.4 - 40 dimensionless          |
| Etilspirts      | -0.32   | Nav pieejama informācija        |

### 12.4. Mobilitāte augsnē

Produkts satur gaistošos organiskos savienojumus (GOS), kas izkaisīs viegli no visām virsmām Pastāv liela ticamība, ka būs raksturīga mobilitāte apkārtējā vidē, jo tas ir gaistošs. Viegli izkļiedžas gaisā

### 12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Viena, ne ko uzskata par noturīgām, bioakumulējošām, toksiskām (PBT) / ļoti noturīgām, ļoti bioakumulējošām (vPvB).

### 12.6. Endokrīni disruptīvās īpašības

#### Informācija par endokrīna blokatoriem

Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators

### 12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes

#### Organisko piesārņotāju

Šis produkts nesatur nevienu zināmo vai aizdomas vielu

#### Ozona noārdīšanas potenciāls

Šis produkts nesatur nevienu zināmo vai aizdomas vielu

## 13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu

### 13.1. Atkritumu apstrādes metodes

#### Atkritumi, ko veido pārpalikumi/ nelietots produkts

Atkritumi tiek klasificēti kā bīstamie. Iznīcināt saskaņā ar federālo, valsts un vietējo likumdošanu. Utilizēt atbilstoši Eiropas atkritumu un bīstamo atkritumu direktīvām. Iznīcināt saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Dichloromethane, stabilized with ethanol

Pārskatīšanas datums 06-Mai-2025

|                                                            |                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Piesārņots iepakojums</b>                               | Tukšās tvertnes neizmantojot atkārtoti. Iznīcināt saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Likvidēt šo iepakojumu bīstamo atkritumu vai īpašā atkritumu savākšanas vietā. |
| <b>Eiropas Atkritumu klasifikators</b>                     | Saskaņā ar Eiropas Atkritumu katalogu, atkritumu kods netiek piešķirts produktam, bet tas ir atkarīgs no pielietojuma.                                             |
| <b>EWC atkritumu iznīcināšanas Nr<br/>Cita informācija</b> | EWC atkritumu iznīcināšanas Nr<br>Atkritumu kodus vajadzētu piešķirt lietotājam, atbilstoši produkta lietojuma veidam. Aizliegts izliet kanalizācijā.              |

## 14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

### IMDG/IMO

|                                                    |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| <b>14.1. ANO numurs</b>                            | UN1593          |
| <b>14.2. ANO sūtīšanas nosaukums</b>               | DICHLOROMETHANE |
| <b>14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)</b> | 6.1             |
| <b>14.4. Iepakojuma grupa</b>                      | III             |

### ADR

|                                                    |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| <b>14.1. ANO numurs</b>                            | UN1593          |
| <b>14.2. ANO sūtīšanas nosaukums</b>               | DICHLOROMETHANE |
| <b>14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)</b> | 6.1             |
| <b>14.4. Iepakojuma grupa</b>                      | III             |

### IATA

|                                                    |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| <b>14.1. ANO numurs</b>                            | UN1593          |
| <b>14.2. ANO sūtīšanas nosaukums</b>               | DICHLOROMETHANE |
| <b>14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)</b> | 6.1             |
| <b>14.4. Iepakojuma grupa</b>                      | III             |

|                                                                            |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>14.5. Vides apdraudējumi</b>                                            | Nav noteiktie apdraudējumi                    |
| <b>14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājam</b>                        | Nav nepieciešami īpaši piesardzības pasākumi. |
| <b>14.7. Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem</b> | Nav piemērojams, iepakotās preces             |

## 15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

### 15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

#### Starptautiskie reģistri

Eiropa (EINECS/ELINCS/NLP), Ķīna (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanāda (DSL/NDSL), Austrālija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipīnas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Sastāvdaļa | CAS Nr | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|------------|--------|--------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
|------------|--------|--------|--------|-----|-------|------|------|------|------|

ALFAAC12405

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Dichloromethane, stabilized with ethanol

Pārskatīšanas datums 06-Mai-2025

|                |         |           |   |   |   |   |          |   |   |
|----------------|---------|-----------|---|---|---|---|----------|---|---|
| Metilēnhlorīds | 75-09-2 | 200-838-9 | - | - | X | X | KE-23893 | X | X |
| Etilspirts     | 64-17-5 | 200-578-6 | - | - | X | X | KE-13217 | X | X |

| Sastāvdaļa     | CAS Nr  | Toksisko vielu uzraudzības likums (TSCA) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | Austrālija s ķīmisko vielu reģistrs (AICS) | Jaunzēlandes ķīmisko produktu reģistrs (NZIoC) | PICCS |
|----------------|---------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|
| Metilēnhlorīds | 75-09-2 | X                                        | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                          | X                                              | X     |
| Etilspirts     | 64-17-5 | X                                        | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                          | X                                              | X     |

Izskaidrojums: X - iekļauts sarakstā '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

## Licencēšana/erobežojumi saskaņā ar EU REACH

| Sastāvdaļa     | CAS Nr  | REACH (1907/2006) - XIV pielikums - licencējamas vielas | REACH (1907/2006) - XVII pielikums - par dažu bīstamu vielu                                                                                | REACH regulas (EK 1907/2006) 59. pants — ļoti bīstamu vielu (SVHC) kandidātu saraksts |
|----------------|---------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Metilēnhlorīds | 75-09-2 | -                                                       | Use restricted. See entry 59.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                     |
| Etilspirts     | 64-17-5 | -                                                       | -                                                                                                                                          | -                                                                                     |

## REACH saites

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Tikai rūpnieciskai lietošanai un apstiprinātiem profesionāļiem.

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Sastāvdaļa     | CAS Nr  | Seveso III direktīva (2012/18/EU) - kvalificējošos daudzumus smagu negadījumu izziņošanu | Seveso III direktīvu (2012/18/EK) - kvalificējošos daudzumus drošības ziņojums Prasības |
|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Metilēnhlorīds | 75-09-2 | Nav piemērojams                                                                          | Nav piemērojams                                                                         |
| Etilspirts     | 64-17-5 | Nav piemērojams                                                                          | Nav piemērojams                                                                         |

## Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regula (EK) Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu

Nav piemērojams

## Vai satur komponentu(s), kas atbilst per un polifluoralkilvielās (PFAS) "definīcijai"?

Nav piemērojams

Ievērot Direktīvu 98/24/EK par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķīmikāliju izmantošanu darbā .

Ievērot Direktīvu 2000/39/EK, ar kuru ir izveidots darba vietā pieļaujamo indikatīvo robežvērtību pirmais saraksts

## Nacionālie noteikumi

## WGK klasifikācija

Skat. tabulu par vērtībām

| Sastāvdaļa | Vācija ūdens klasifikācija (AwSV) | Vācija - TA-Luft klase |
|------------|-----------------------------------|------------------------|
|------------|-----------------------------------|------------------------|

ALFAAC12405

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Dichloromethane, stabilized with ethanol

Pārskatīšanas datums 06-Mai-2025

|                |      |                                                      |
|----------------|------|------------------------------------------------------|
| Metilēnhlorīds | WGK2 | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |
| Etilspirts     | WGK1 |                                                      |

|                   |                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Sastāvdaļa</b> | <b>Francija - INRS (tabulas arodslimību)</b>         |
| Metilēnhlorīds    | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 12 |
| Etilspirts        | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                            | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metilēnhlorīds<br>75-09-2 ( > 99.5 ) | Persistent Organic Pollutants (POPs)<br>Prohibited and Restricted Substances                                   | Group I                                                                         |                                                                                             |
| Etilspirts<br>64-17-5 ( 0.2 )        |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Ķīmiskās drošības novērtējums / Ziņojums (CSA / CSR) nav veikts

## 16. IEDAĻA: Cita informācija

### 2. un 3. nodaļā sastopamo H-paziņojumu pilni teksti

H225 - Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki

H315 - Kairina ādu

H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu

H336 - Var izraisīt miegainību vai reiboņus

H351 - Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi

### Izskaidrojums

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Eiropas Savienībā tirdzniecībā esošo ķīmisko vielu saraksts/ES saraksts ar paziņotajām ķīmiskajām vielām

**PICCS** - Filipīnu ķīmisko produktu un ķīmisko vielu reģistrs

**IECSC** – Ķīnas esošo ķīmisko vielu reģistrs

**KECL** - Korejas esošās un novērtētās ķīmiskās vielas

**WEL** - Arodekspozīcijas robežvērtības

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ASV Valdības rūpnieciskās higiēnas inspektoru konference)

**DNEL** - Jebkurš atvasinātais beziedarbības līmenis

**RPE** - Elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi

**LC50** - Letāla koncentrācija 50%

**NOEC** - Nav novērojama iedarbība

**PBT** - Noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas

**TSCA** - Savienoto valstu Toksisko vielu uzraudzības likuma 8 (b) nodaļas reģistrs

**DSL/NDSL** - Kanādas iekšzemes lietojuma vielu saraksts/ iekšzemē reti lietoto vielu saraksts

**ENCS** - Japānas esošās un jaunās ķīmiskās vielas

**AICS** - Austrālijas ķīmisko vielu reģistrs (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Jaunzēlandes ķīmisko produktu reģistrs

**TWA** - Laiks svērtais vidējais

**IARC** - Starptautiskā Vēža pētniecības aģentūra

Paredzētā beziedarbības koncentrācija (PNEC)

**LD50** - Letālā deva 50%

**EC50** - Efektīvā koncentrācija 50%

**POW** - Sadalīšanās koeficients oktānols: ūdens

**vPvB** - ļoti noturīgas, ļoti bioakumulatīvas

**ADR** - Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Ekonomiskās sadarbības un attīstības

**BCF** - Biokoncentrācijas faktoru (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Starptautiskā konvencija par piesārņojuma novēršanu no kuģiem

**ATE** - Akūtās toksicitātes aprēķins

**GOS** - (gaistoši organiskie savienojumi)

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Dichloromethane, stabilized with ethanol

Pārskatīšanas datums 06-Mai-2025

## Galvenās literatūras atsauces un datu avoti

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Piegādātāji drošības datu lapa, Chemadvisor - Ioli, Merck indekss, RTECS

## Apmācības ieteikumi

Apmācības par veicamajām darbībām, lai novērstu ķīmiskos riskus, kas ietver marķēšanu, drošības datu lapas, individuālos aizsardzības līdzekļus un higiēnas pasākumus.

Individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana, kas ietver atbilstošu izvēli, savietojamību, produkta robežkoncentrāciju pie kuras individuālās aizsardzības līdzeklis kļūst neefektīvs, kopšanu, ekspluatāciju, pielāgošanu un EN standartus.

Neatliekamā palīdzība pie ķīmisku produktu iedarbības, ieskaitot acu mazgāšanas ierīču izmantošanu un drošības dušu lietošanu.

Apmācības par reaģēšanu incidentu gadījumos, kas saistīti ar ķīmiskiem produktiem.

Sagatavoja

Health, Safety and Environmental Department

Izdošanas datums

29-Jan-2010

Pārskatīšanas datums

06-Mai-2025

Kopsavilkums par labojumiem

DDL nodaļas ir precizētas, 2, 4, 6, 8, 15.

**Šī drošības datu lapa atbilst Regulās (EK) No.648/2004 prasībām. KOMISIJAS REGULA (ES) 2020/878 ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 .**

.

## Atruna

Saskaņā ar mums zināmajiem datiem, šīs Drošības datu lapas publikācijas brīdī šajā DDL sniegtā informācija ir precīza un ticama. Sniegtā informācija ir paredzēta vienīgi kā ieteikumi drošai pārvietošanai, lietošanai, apstrādei, uzglabāšanai, pārvadāšanai, iznīcināšanai un rīcībai nejaušas noplūdes gadījumos un to nevar uzskatīt par garantiju vai kvalitātes sertifikātu. Šī informācija attiecas vienīgi uz noteiktajiem konkrētajiem materiāliem un var nebūt atbilstoša, lietojot šādu materiālu kopā ar jebkuriem citiem materiāliem vai jebkurā procesā, ja vien tas nav norādīts tekstā

**Drošības datu lapas beigas**