

## 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

### 1.1. Tootetähis

Toote kirjeldus: **Duplex 2209 wire cloth**  
Cat No. : **46504**

### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

Soovitatav kasutusala Laborikemikaalid.  
Kasutusalaad, mida ei soovitata Informatsioon ei ole kättesaadav

### 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Äriühing  
Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

E-posti aadress begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Hädaabitelefoninumber

Mürgistusteabekeskuse number **16662** , Välisriigist helistades (+372 ) 794 3794. **24/7**

Teabe **USA** , telefonikõne: 001-800-227-6701  
Teabe **Euroopa** , telefonikõne: +32 14 57 52 11

Hädaabinumber, **Euroopa** : +32 14 57 52 99  
Hädaabinumber, **USA** : 001-201-796-7100

**CHEMTREC** telefoninumber, **USA** : 001-800-424-9300  
**CHEMTREC** telefoninumber, **Euroopa** : 001-703-527-3887

## 2. JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

### 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008

Füüsikalised ohud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Terviseohud

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Duplex 2209 wire cloth

Paranduse kuupäev 17-märts-2024

Naha sensibiliseerimine  
Kantserogeensus  
Spetsiifiline sihtorgan toksilisus - (korduval kokkupuutel)

1. kategooria (H317)  
2. kategooria (H351)  
2. kategooria (H373)

## Keskkonnaohud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 2.2. Märgistuselemendid



Tunnussõna

Hoiatus

### Ohulaused

H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni  
H351 - Arvatavasti põhjustab vähktõbe  
H373 - Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel

### Hoiatuslaused

P302 + P352 - NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga  
P201 - Enne kasutamist tutvuda erijuhistega  
P280 - Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski  
P308 + P313 - Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole

## 2.3. Muud ohud

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretoonisüsteemi kahjustajaid

## 3. JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

### 3.2. Segud

| Koostisaine             | CAS nr    | EÜ nr             | Massiprotsent | CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008        |
|-------------------------|-----------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
| Raud                    | 7439-89-6 | EEC No. 231-096-4 | 60.22         | -                                                         |
| Kroom                   | 7440-47-3 | EEC No. 231-157-5 | 23.5          | -                                                         |
| Nikkel, metall          | 7440-02-0 | EEC No. 231-111-4 | 9.5           | Skin Sens. 1 (H317)<br>Carc. 2 (H351)<br>STOT RE 1 (H372) |
| Molübdeen, metall       | 7439-98-7 | EEC No. 231-107-2 | 3.5           | -                                                         |
| Mangaan, metall         | 7439-96-5 | EEC No. 231-105-1 | 2.0           | -                                                         |
| Silikoon                | 7440-21-3 | EEC No. 231-130-8 | 0.9           | -                                                         |
| Vask, metall            | 7440-50-8 | EEC No. 231-159-6 | 0.3           | -                                                         |
| Fosfor (kollane, valge) | 7723-14-0 | EEC No. 231-768-7 | 0.03          | Flam. Sol. 1 (H228)<br>Aquatic Chronic 3 (H412)           |
| Activated charcoal      | 7440-44-0 | EEC No. 231-153-3 | 0.03          | -                                                         |
| Sulfur                  | 7704-34-9 | EEC No. 231-722-6 | 0.02          | Skin Irrit. 2 (H315)                                      |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Duplex 2209 wire cloth

Paranduse kuupäev 17-märts-2024

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 4. JAGU: ESMAABIMEETMED

### 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

|                           |                                                                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Üldine nõuanne            | Kui sümptomid püsivad, võtta ühendust arstiga.                                                                           |
| Silma sattumisel          | Loputada viivitamata rohke veega, ka silmalaugude alt, vähemalt 15 minutit. Pöörduge arsti poole.                        |
| Nahale sattumisel         | Pesta viivitamata rohke veega vähemalt 15 minutit. Kui nahaärritus püsib, võtta ühendust arstiga.                        |
| Allaneelamine             | Puhastage suud veega ja jooge pärast palju vett. Pöörduge arsti poole, kui ilmnevad sümptomid.                           |
| Sissehingamine            | Viige värske õhu kätte. Kui kannatanu ei hinga, teha kunstlikku hingamist. Pöörduge arsti poole, kui ilmnevad sümptomid. |
| Esmaabi andja isikukaitse | Erimeetmed ei ole vajalikud.                                                                                             |

### 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Võib põhjustada naha allergilist reaktsiooni. Sümptomid allergiline reaktsioon võib olla lööve, kihelus, turse, hingamisraskused, kihelus kätel ja jalgadel, pearinglus, peapööritus, valu rindkeres, lihasvalu või punetus

### 4.3. Märged igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Teade arstile | Rakendage sümptomaatilist ravi. |
|---------------|---------------------------------|

## 5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED

### 5.1. Tulekustutusvahendid

**Sobivad kustutusvahendid**  
kinnitatud D-klassi tulekustutid. Ärge kasutage vett või vahtu.

**Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutusnõuetest tulenevalt kasutada**  
Vesi ei pruugi olla efektiivne.

### 5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist.

**Ohtlikud põlemissaadused**  
Metalli oksiidid.

### 5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Nagu iga tulekahju korral, tuleb kanda personaalset hingamisaparaati, MSHA/NIOSH (kinnitatud või ekvivalent) täielikku kaitseülrikonda.

## 6. JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Duplex 2209 wire cloth

Paranduse kuupäev 17-märts-2024

## 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Tagada piisav ventilatsioon. Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid. Vältida tolmu teket. Erimeetmed ei ole vajalikud.

## 6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Mitte valada pinnavette või kanalisatsioonisüsteemi. Ei tohiks keskkonda lasta. Vältida põhjavee saastumist.

## 6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Pühkida kokku ja panna kõrvaldamiseks sobivatesse mahutitesse. Hoida nõuetekohastes suletud jäätmemahutites. Koguda kokku ja viia asjakohaselt märgistatud kogumiskoosse.

## 6.4. Viited muudele jagudele

Kaitsemeetmed on 8. Ja 13. Osas.

## 7. JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

### 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Kanda isikukaitsevahendeid/kaitsemaski. Tagada piisav ventilatsioon. Vältida allaneelamist ja sissehingamist. Vältida tolmu teket. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist.

#### Hügieenimeetmed

Käidelda vastavalt tööstushügieeni ja -ohutuse headele tavadele. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Eemaldada ja pesta saastunud rõivad ja kindad, sh seestpoolt enne järgmist kasutamist. Peske käsi enne vaheaegu ja pärast tööd.

### 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoida kuivas kohas. Hoida eemal hapetest.

### 7.3. Erikasutus

Kasutamine laboratooriumides

## 8. JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE

### 8.1. Kontrolliparameetrid

#### Kokkupuute piirnормid

Nimekiri allikas EU - Komisjoni Direktiiv (EL) 2019/1831, 24. oktoober 2019, millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 98/24/EÜ kohaselt töökeskkonna ohtlike ainete soovituslike piirnормide viies loetelu ja muudetakse komisjoni direktiivi 2000/39/EÜ ET - Tookeskkonna keemiliste ohutegurite piirnормid Vabariigi Valitsuse 21. augusti 2018. a määrusnr 293

| Koostisaine       | Euroopa Liit                    | Ühendatud Kuningriik                                                          | Prantsusmaa                                                                                             | Belgia                            | Hispaania                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kroom             | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8hr)  | STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr         | TWA / VME: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). indicative limit                                             | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                 |
| Nikkel, metall    |                                 | STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). metal gratings | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren   | TWA / VLA-ED: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                 |
| Molübdeen, metall |                                 | STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr           |                                                                                                         |                                   | TWA / VLA-ED: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 3 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Mangaan, metall   | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8h) | STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                            | TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8                                                                       | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8     | TWA / VLA-ED: 0.2                                                                           |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Duplex 2209 wire cloth

Paranduse kuupäev 17-märts-2024

|                         |                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                  |                                                                      |                                                                               |
|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                         | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8h) | STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                 | heures).                                                                                                                         | uren                                                                 | mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Silikoon                |                                  | STEL: 30 ppm 15 min<br>STEL: 12 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                | TWA / VME: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).                                                                                      | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                     |                                                                               |
| Vask, metall            |                                  | STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 2 mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 0.01 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                |
| Fosfor (kollane, valge) |                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                  | TWA: 0.02 ppm 8 uren<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren            |                                                                               |

| Koostisaine             | Itaalia                                                    | Saksamaa                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Portugal                                                                  | Madalmaad                                                               | Soome                                                                           |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Kroom                   | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1                                                                                                                                                                                                                                               | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                        | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                       | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina                                           |
| Nikkel, metall          |                                                            | TWA: 0.03 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.006 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8                                                                                                                                                                       | TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                        |                                                                         | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina                                          |
| Molübdeen, metall       |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 horas     |                                                                         | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina                                           |
| Mangaan, metall         | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 1.6 mg/m <sup>3</sup><br>Höhepunkt: 0.16 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |
| Vask, metall            |                                                            | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.02 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                           | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas    | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                       | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina                                          |
| Fosfor (kollane, valge) |                                                            | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.02 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                         |                                                                                 |

| Koostisaine       | Austria                                                                                | Taani                                                                                                                                                           | Šveits                               | Poola                                                                             | Norra                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kroom             | MAK-TMW: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                 | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter                                                                                     | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach                                            | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated                                                                                                                                                                           |
| Nikkel, metall    | TRK-KZGW: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TRK-TMW: 0.5 mg/m <sup>3</sup>             | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter                                                                                  | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.25 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach                                           | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated                                                                                                                                                                         |
| Molübdeen, metall | MAK-KZGW: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden   |                                                                                                                                                                 | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden  | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach    | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 timer                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mangaan, metall   | MAK-KZGW: 1.6 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated;exceptions possible, see footnote 9<br>inhalable fraction<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated;exceptions |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Duplex 2209 wire cloth

Paranduse kuupäev 17-märts-2024

|                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                                                                                |                                        |                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                                                                                |                                        | possible, see footnote 9 respirable fraction                                                                                                                                                             |
| Silikoon                |                                                                                                                                                                              | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter                                                                                  | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                             |                                        | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. set equal to the limit value for Nuisance dust;value calculated                                                             |
| Vask, metall            | MAK-KZGW: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 1.0 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated dust<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated fume |
| Fosfor (kollane, valge) | MAK-KZGW: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                                       |                                                                                                                                                              |                                                                                |                                        | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated                                                                                                          |
| Activated charcoal      | MAK-KZGW: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                                          |                                                                                                                                                              |                                                                                | TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach   |                                                                                                                                                                                                          |

| Koostisaine             | Bulgaaria                   | Horvaatia                                                                                                                                                 | Iirimaa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Küpros                                                    | Tšehhi Vabariik                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raud                    | TWA: 6.0 mg/m <sup>3</sup>  |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kroom                   | TWA: 2.0 mg/m <sup>3</sup>  | TWA-GVI: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. Cr                                                                                                                 | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>                                  | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. dust<br>Ceiling: 1.5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                   |
| Nikkel, metall          | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                                                                                                                  | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. respirable fraction of aerosol<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                           |
| Molübdeen, metall       | TWA: 10.0 mg/m <sup>3</sup> |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 25 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                           |
| Mangaan, metall         | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup>  | TWA-GVI: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. total dust, inhalable particles<br>TWA-GVI: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. respirable dust                     | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. Mn fume; inhalable fraction<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. inhalable fraction<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. respirable fraction<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. Mn fume; respirable fraction<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. inhalable fraction of aerosol<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. respirable fraction of aerosol<br>Ceiling: 0.4 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction of aerosol<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction of aerosol |
| Silikoon                |                             | TWA-GVI: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. total dust, inhalable particles<br>TWA-GVI: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. respirable dust                         | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. respirable dust<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. Si total inhalable dust<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 12 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                                                                                                                                             |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vask, metall            | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>  | TWA-GVI: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. Cu fume<br>TWA-GVI: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. Cu dust<br>STEL-KGVI: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. dust Cu | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. Cu fume<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. Cu dusts and mists<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                                                                                                                                                         |                                                           | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. dust<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. fume<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> dust<br>Ceiling: 0.2 mg/m <sup>3</sup> fume                                                                                                            |
| Fosfor (kollane, valge) |                             | TWA-GVI: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 0.3 ppm 15 minutama.                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 0.3 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                        |

| Koostisaine | Eesti                                | Gibraltar                     | Kreeka                   | Ungari                                | Island                                      |
|-------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Kroom       | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Duplex 2209 wire cloth

Paranduse kuupäev 17-märts-2024

|                         |                                                                                                              |                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                                                                                              |                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                     | powder<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup><br>powder                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nikkel, metall          | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.                                                                       |                                                                     | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                            | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 óraban. AK                                                                                            | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. Ni dust and powder<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> Ni dust and powder                                                                                                                                                                                                                              |
| Molübdeen, metall       | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. total dust<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. respirable dust     |                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mangaan, metall         | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. total dust<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. respirable dust | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                           | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 óraban. AK<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 óraban. AK                                                 | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. total dust<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. respirable dust<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. Mn fume, respirable dust<br>Ceiling: 0.4 mg/m <sup>3</sup> total dust<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> respirable dust<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> fume, respirable dust |
| Silikoon                | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. respirable dust                |                                                                     | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                               |                                                                                                                                     | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 20 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vask, metall            | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. total dust<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. respirable dust    |                                                                     | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 óraban. AK<br>TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 óraban. AK | TWA: 1.0 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. total dust and powder<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. Cu respirable fraction, fume<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> total dust and powder<br>Ceiling: 0.2 mg/m <sup>3</sup> Cu respirable dust, fume                                                                                    |
| Fosfor (kollane, valge) | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.                                                                       |                                                                     | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                           | STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 óraban. AK                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Koostisaine             | Läti                                                      | Leedu                                                                                                                                   | Luksemburg                                                                    | Malta                                                    | Rumeenia                                                                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kroom                   | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>                                  | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> IPRD                                                                                                           | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                            | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                                                     |
| Nikkel, metall          | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                               | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> IPRD                                                                                                         |                                                                               |                                                          | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minute                                          |
| Molübdeen, metall       |                                                           | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction IPRD<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction IPRD |                                                                               |                                                          |                                                                                                                    |
| Mangaan, metall         | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction IPRD<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction IPRD                              | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                              |
| Vask, metall            | STEL: 1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup>   | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction IPRD<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction IPRD                                 |                                                                               |                                                          | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 minute<br>STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |
| Fosfor (kollane, valge) | TWA: 0.03 mg/m <sup>3</sup>                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                          | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 minute                                        |
| Sulfur                  | TWA: 6 mg/m <sup>3</sup>                                  | TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> IPRD                                                                                                           |                                                                               |                                                          | STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15                                                                                      |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Duplex 2209 wire cloth

Paranduse kuupäev 17-märts-2024

|                         |                                                             |                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                       | minute                          |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Koostisaine             | Venemaa                                                     | Slovaki Vabariigi                                                                             | Sloveenia                                                                                                               | Rootsi                                                                                | Türgi                           |
| Raud                    | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 1026                              | TWA: 6.0 mg/m <sup>3</sup> total aerosol                                                      |                                                                                                                         |                                                                                       |                                 |
| Kroom                   |                                                             |                                                                                               | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 urah inhalable fraction<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah inhalable fraction           | TLV: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV                                              | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |
| Nikkel, metall          | MAC: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách<br>STEL: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 15 minútach             | TWA: 0.006 mg/m <sup>3</sup> 8 urah respirable fraction<br>STEL: 0.048 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah respirable fraction | TLV: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV                                              |                                 |
| Molübdeen, metall       | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 1471<br>MAC: 3 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction  |                                                                                                                         | TLV: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>TLV: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV     |                                 |
| Mangaan, metall         |                                                             | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction                                                 | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 urah inhalable fraction<br>STEL: 1.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah inhalable fraction       | TLV: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>TLV: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |                                 |
| Vask, metall            | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 1234<br>MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction |                                                                                                                         | TLV: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV                                             |                                 |
| Fosfor (kollane, valge) |                                                             | Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> dust                            |                                                                                                                         |                                                                                       |                                 |
| Sulfur                  | TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> 1834                               |                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                       |                                 |

## Bioloogiliste piirnormide väärtused

Nimekiri allikas

| Koostisaine | Euroopa Liit | Ühendkuningriik | Prantsusmaa                                                                                                                                     | Hispaania | Saksamaa |
|-------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Kroom       |              |                 | Total Chromium: 0.01 mg/g creatinine urine augmented during shift<br>Total Chromium: 0.03 mg/g creatinine urine end of shift at end of workweek |           |          |

| Koostisaine     | Itaalia | Soome                                                                             | Taani | Bulgaaria                                       | Rumeenia                                                                                                       |
|-----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kroom           |         |                                                                                   |       |                                                 | Chromium: 10 µg/g Creatinine urine during working hours<br>Chromium: 30 µg/g Creatinine urine end of work week |
| Nikkel, metall  |         | Nickel: 0.1 µmol/L urine after the shift after a working week or exposure period. |       | Nickel: 45 µg/L urine after several work shifts | Nickel: 3 µg/L urine end of shift                                                                              |
| Mangaan, metall |         |                                                                                   |       |                                                 | Manganese: 10 µg/L urine end of shift                                                                          |

| Koostisaine    | Gibraltar | Läti                                                              | Slovaki Vabariigi                                     | Luksemburg | Türgi |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-------|
| Kroom          |           | Chromium: 10 µg/g Creatinine urine end of shift; end of work week |                                                       |            |       |
| Nikkel, metall |           | Nickel: 3 µg/L urine                                              | Nickel: 0.03 mg/L blood end of exposure or work shift |            |       |

## Järelevalve meetodid

EN 14042:2003 Pealkiri: Töökeskkonna õhk. Juhend protseduuride kasutamiseks kokkupuute hindamiseks keemiliste ja bioloogiliste ainetega.



# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Duplex 2209 wire cloth

Paranduse kuupäev 17-märts-2024

## Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) / Tuletatud miinimumefekti tase (DMEL)

Vaata tabelit väärtused

| Component                                     | äge efekt kohalik (Naha) | äge efekt süsteemne (Naha) | kroonilise mõju kohalik (Naha) | Kroonilise mõju süsteemne (Naha) |
|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Nikkel, metall<br>7440-02-0 ( 9.5 )           |                          |                            | DNEL = 0.035mg/cm <sup>2</sup> |                                  |
| Vask, metall<br>7440-50-8 ( 0.3 )             |                          | DNEL = 273mg/kg<br>bw/day  |                                | DNEL = 137mg/kg<br>bw/day        |
| Fosfor (kollane, valge)<br>7723-14-0 ( 0.03 ) |                          |                            |                                | DNEL = 30mg/kg<br>bw/day         |

| Component                                     | äge efekt kohalik (Sissehingamine) | äge efekt süsteemne (Sissehingamine) | kroonilise mõju kohalik (Sissehingamine) | Kroonilise mõju süsteemne (Sissehingamine) |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Raud<br>7439-89-6 ( 60.22 )                   |                                    |                                      | DNEL = 3mg/m <sup>3</sup>                |                                            |
| Kroom<br>7440-47-3 ( 23.5 )                   |                                    |                                      | DNEL = 0.5mg/m <sup>3</sup>              |                                            |
| Nikkel, metall<br>7440-02-0 ( 9.5 )           | DNEL = 11.9mg/m <sup>3</sup>       |                                      | DNEL = 0.05mg/m <sup>3</sup>             | DNEL = 0.05mg/m <sup>3</sup>               |
| Molübdeen, metall<br>7439-98-7 ( 3.5 )        |                                    |                                      |                                          | DNEL = 11.7mg/m <sup>3</sup>               |
| Fosfor (kollane, valge)<br>7723-14-0 ( 0.03 ) |                                    |                                      |                                          | DNEL = 4mg/m <sup>3</sup>                  |
| Activated charcoal<br>7440-44-0 ( 0.03 )      |                                    |                                      | DNEL = 1.84mg/m <sup>3</sup>             |                                            |

## Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

Vaata väärtusi allpool.

| Component                                     | Värske vesi     | Värske settes                    | Vesi vahelduv  | Mikroorganismid reovee töötlemisel | Pinnas (põllumajandus)      |
|-----------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Kroom<br>7440-47-3 ( 23.5 )                   | PNEC = 6.5µg/L  | PNEC = 205.7mg/kg<br>sediment dw |                |                                    | PNEC = 21.1mg/kg<br>soil dw |
| Nikkel, metall<br>7440-02-0 ( 9.5 )           | PNEC = 7.1µg/L  | PNEC = 109mg/kg<br>sediment dw   |                | PNEC = 0.33mg/L                    | PNEC = 29.9mg/kg<br>soil dw |
| Molübdeen, metall<br>7439-98-7 ( 3.5 )        | PNEC = 12.7mg/L | PNEC = 22600mg/kg<br>sediment dw |                | PNEC = 21.7mg/L                    | PNEC = 9.9mg/kg<br>soil dw  |
| Vask, metall<br>7440-50-8 ( 0.3 )             | PNEC = 7.8µg/L  | PNEC = 87mg/kg<br>sediment dw    |                | PNEC = 230µg/L                     | PNEC = 65mg/kg<br>soil dw   |
| Fosfor (kollane, valge)<br>7723-14-0 ( 0.03 ) | PNEC = 10.5µg/L | PNEC = 100mg/kg<br>sediment dw   | PNEC = 105µg/L | PNEC = 10mg/L                      | PNEC = 12.5mg/kg<br>soil dw |
| Activated charcoal<br>7440-44-0 ( 0.03 )      |                 |                                  |                |                                    | PNEC = 10mg/kg<br>soil dw   |

| Component                                     | Merevesi        | Merevee setetes                 | Merevesi vahelduv | Toiduahel                | Õhk |
|-----------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------|-----|
| Nikkel, metall<br>7440-02-0 ( 9.5 )           | PNEC = 8.6µg/L  | PNEC = 109mg/kg<br>sediment dw  |                   | PNEC = 0.12mg/kg<br>food |     |
| Molübdeen, metall<br>7439-98-7 ( 3.5 )        | PNEC = 2.28mg/L | PNEC = 2368mg/kg<br>sediment dw |                   |                          |     |
| Vask, metall<br>7440-50-8 ( 0.3 )             | PNEC = 5.2µg/L  | PNEC = 676mg/kg<br>sediment dw  |                   |                          |     |
| Fosfor (kollane, valge)<br>7723-14-0 ( 0.03 ) | PNEC = 1.05µg/L | PNEC = 10mg/kg<br>sediment dw   |                   |                          |     |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Duplex 2209 wire cloth

Paranduse kuupäev 17-märts-2024

## 8.2. Kokkupuute ohjamine

### Tehnilised meetmed

Mitte ükski normaalsetes kasutustingimustes.

### Isikukaitsevahendid

#### Silmade kaitsmine

Kandke küljekaitsega prille (või kaitsemaski) (EL standard - EN 166)

#### Käte kaitsmine

Spetsiaalne kaitsevarustus pole nõutav

| Kinnaste materjal | Läbitungimisaeg           | Kinnaste paksus | EL standard | Kinnas kommentaari |
|-------------------|---------------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| Ühekordsed kindad | Vaata tootja soovitustele | -               | EN 374      | (minimaalne nõue)  |

#### Naha- ja kehakaits

Pikkade käistega riietus.

#### Hingamisteede kaitsmine

Tavakasutuses ei ole vaja kaitsevahendeid. Spetsiaalne kaitsevarustus pole nõutav.

### Laiaulatuslik / Hädaolukorras kasutatavad

Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 136 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid  
**Soovitatav filtri tüüp:** Osakeste filter

### Väiksemad / laboratooriumi

Säilitada piisav ventilatsioon Harilikult ei ole vaja individuaalseid hingamisteede kaitsevahendeid

### Kokkupuute ohjamine keskkonnas

Takistada toote sattumist kanalisatsiooni. Vältida põhjavee saastumist. Kohalikke ametiasutusi tuleb teavitada, kui märkimisväärsed lekkeid ei ole võimalik ohjata.

## 9. JAGU: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

### 9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

#### Füüsiline olek

Tahke

#### Välimus

hall - Hõbe

#### Lõhn

Lõhnatu

#### Lõhnalävi

Andmed puuduvad

#### Sulamistemperatuur/sulamisvahemik

Andmed puuduvad

#### Pehmenemispunkt

Andmed puuduvad

#### Keemistemperatuur/keemistemperatuur vahemik

Teave puudub

#### Süttivus (Vedelik)

Pole kohaldatav

Tahke

#### Süttivus (tahke, gaasiline)

Teave puudub

#### Plahvatuspiir

Andmed puuduvad

#### Leekpunkt

Teave puudub

Meetod - Teave puudub

#### Isesüttimistemperatuur

Andmed puuduvad

#### Lagunemistemperatuur

Andmed puuduvad

#### pH

Teave puudub

#### Viskoossus

Pole kohaldatav

Tahke

#### Lahustuvus vees

Vees lahustumatu

#### Lahustuvus teistes lahustites

Teave puudub

#### Jaotustegur: n-oktanool/vesi

#### Aururõhk

23 hPa @ 20 °C

#### Tihedus / Suhteline tihedus

Andmed puuduvad

#### Mahumass

Andmed puuduvad

#### Auru tihedus

Pole kohaldatav

Tahke

#### Osakese omadused

Andmed puuduvad

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Duplex 2209 wire cloth

Paranduse kuupäev 17-märts-2024

## 9.2. Muu teave

Aurustumiskiirus

Pole kohaldatav - Tahke

## 10. JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

### 10.1. Reaktsioonivõime

Ei tunta ühtegi, mille aluseks oleks esitatud informatsioon

### 10.2. Keemiline stabiilsus

Normaaltingimustes stabiilne.

### 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Ohtlik polümerisatsioon

Teave puudub.

Ohtlikud reaktsioonid

Tavapärase töötlemise korral puuduvad.

### 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Kokkusobimatud tooted. Liigne kuumus.

### 10.5. Kokkusobimatud materjalid

Ei ole teada.

### 10.6. Ohtlikud lagusaadused

Metalli oksiidid.

## 11. JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

### 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

#### Tooteteave

#### a) akuutne toksilisus;

Suukaudne

Nahakaudne

Sissehingamine

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

#### Toksikoloogilised andmed komponendid

| Koostisaine             | LD50 suu kaudu             | LD50 naha kaudu              | LC50 Sissehingamine          |
|-------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Raud                    | 7500 mg/kg ( Rat )         | -                            | -                            |
| Nikkel, metall          | LD50 > 9000 mg/kg ( Rat )  | -                            | LC50 > 10.2 mg/L ( Rat ) 1 h |
| Molübdeen, metall       | -                          | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat )    | LC50 > 5.84 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Mangaan, metall         | LD50 = 9 g/kg ( Rat )      | -                            | LC50 > 5.14 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Silikoon                | LD50 = 3160 mg/kg ( Rat )  | -                            | -                            |
| Vask, metall            | -                          | -                            | LC50 > 5.11 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Fosfor (kollane, valge) | >15000 mg/kg (Rat Female)  | -                            | LC50 = 4.3 mg/L ( Rat ) 1 h  |
| Activated charcoal      | LD50 > 10000 mg/kg ( Rat ) | -                            | -                            |
| Sulfur                  | LD50 > 3000 mg/kg ( Rat )  | LD50 > 2000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 9.23 mg/L ( Rat ) 4 h |

#### b) nahka söövitav või ärritav toime; Andmed puuduvad

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Duplex 2209 wire cloth

Paranduse kuupäev 17-märts-2024

c) rasket silmade kahjustust/ärritust Andmed puuduvad põhjustav;

d) hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav;

Hingamisteede Andmed puuduvad  
Nahk 1. kategooria

Kokku puutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust

e) mutageensus sugurakkudele; Andmed puuduvad

f) kantserogeensus; 2. kategooria

Allolev tabel näitab, kas iga agentuur on nimekirja pannud mõne koostisaine kui kantserogeeni

| Koostisaine    | EL | UK | Saksamaa | IARC (Rahvusvaheline vähiuuringute keskus) |
|----------------|----|----|----------|--------------------------------------------|
| Nikkel, metall |    |    | Cat. 1   | Group 2B                                   |

g) reproduktiivtoksilisus; Andmed puuduvad

h) sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude; Andmed puuduvad

i) sihtorgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude; 2. kategooria

Sihtorganid Kopsud.

j) hingamiskahjustus; Pole kohaldatav  
Tahke

Sümptomid / mõjud, nii akuutsed kui ka hilised Sümptomid allergiline reaktsioon võib olla lööve, kihelus, turse, hingamisraskused, kihelus kätel ja jalgadel, pearinglus, peapööritus, valu rindkeres, lihasvalu või punetus.

## 11.2. Teave muude ohtude kohta

Endokriinseid häireid põhjustavad omadused Hinnata endokriinsüsteemi kahjustavad omadused inimeste tervisele. Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid.

## 12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE

### 12.1. Toksilisus Ökotoksilisuse mõjud

Toode sisaldab järgmisi keskkonnaohtlikke aineid. Ainet, mis on: Väga mürgine veeorganismidele. Võib avaldada pikaajalist keskkonda kahjustavat toimet. Vältida põhjavee saastumist.

| Koostisaine     | Magevee kala                                                                                                                                                 | vesikirp            | Magevee vetikad                             |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| Nikkel, metall  | LC50: > 100 mg/L, 96h<br>(Brachydanio rerio)<br>LC50: = 1.3 mg/L, 96h<br>semi-static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 10.4 mg/L, 96h static<br>(Cyprinus carpio) | EC50 = 510 µg/L 96h | EC50 = 0.1 mg/L 72h<br>EC50 = 0.18 mg/L 72h |
| Mangaan, metall | LC50: > 3.6 mg/L, 96h                                                                                                                                        |                     |                                             |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Duplex 2209 wire cloth

Paranduse kuupäev 17-märts-2024

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                    |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | semi-static (Oncorhynchus mykiss)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                    |
| Vask, metall            | LC50: = 1.25 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 0.3 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 0.8 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 0.112 mg/L, 96h flow-through (Poecilia reticulata)<br>LC50: = 0.052 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 0.0068 - 0.0156 mg/L, 96h (Pimephales promelas)<br>LC50: < 0.3 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 0.2 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) | EC50: = 0.03 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) | EC50: 0.031 - 0.054 mg/L, 96h static (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: 0.0426 - 0.0535 mg/L, 72h static (Pseudokirchneriella subcapitata) |
| Fosfor (kollane, valge) | LC50: 33.2 mg/L/96h (Danio rerio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EC50: 10.5 mg/L/48h                           |                                                                                                                                                    |
| Sulfur                  | Oncorhynchus mykiss:LC50>180mg/L/96h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EC50: >5g/L/48h                               |                                                                                                                                                    |

## 12.2. Püsivus ja lagunduvus

**Püsivus**

**Lagunduvus**

**Lagunemine reoveepuhasti**

Toode sisaldab raskemetalle. Vältida keskkonda sattumist. Vajalik spetsiaalne eeltötlus  
Vees lahustumatu, võib püsida.  
Pole oluline anorgaaniliste ainete puhul.  
Sisaldab aineid, mis teadaolevalt on keskkonnale ohtlik või mitte lagunevaks reoveepuhastite.

## 12.3. Bioakumulatsioon

Materjalil võib olla teatud potentsiaal bioakumuleeruda; Product has a high potential to bioconcentrate

| Koostisaine             | log Pow | Biokontsentratsiooni tegur (BCF) |
|-------------------------|---------|----------------------------------|
| Kroom                   |         | 1.03 - 1.22                      |
| Fosfor (kollane, valge) |         | <200 dimensionless               |

## 12.4. Liikuvus pinnases

Spillage tõenäoliselt läbida pinnase Pole tõenäoliselt keskkonnas mobiilne tänu väiksele vees lahustuvusele.

## 12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

## 12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Teave siseselektsioonisüsteemi kahjustaja kohta

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseselektsioonisüsteemi kahjustajaid

## 12.7. Muu kahjulik mõju

Püsivate orgaaniliste saasteainete  
Osooni lagunemise potentsiaal

See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid  
See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

# 13. JAGU: JÄÄTMEKÄITLUS

## 13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

**Paranduse kuupäev 17-märts-2024**

| Koostisaine | CAS nr | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(Lõuna-Ko<br>rea<br>olemasole<br>vate | ENCS | ISHL<br>(Jaapani<br>tööstusoh<br>utuse ja<br>töötervish |
|-------------|--------|--------|--------|-----|-------|------|-----------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|
|-------------|--------|--------|--------|-----|-------|------|-----------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Duplex 2209 wire cloth

Paranduse kuupäev 17-märts-2024

|                         |           |           |   |   |   |   | kemikaali<br>de loetelu) |   | oiu<br>seadus) |
|-------------------------|-----------|-----------|---|---|---|---|--------------------------|---|----------------|
| Raud                    | 7439-89-6 | 231-096-4 | - | - | X | X | KE-21059                 | X | -              |
| Kroom                   | 7440-47-3 | 231-157-5 | - | - | X | X | KE-05970                 | X | -              |
| Nikkel, metall          | 7440-02-0 | 231-111-4 | - | - | X | X | KE-25818                 | X | -              |
| Molübdeen, metall       | 7439-98-7 | 231-107-2 | - | - | X | X | KE-25427                 | X | -              |
| Mangaan, metall         | 7439-96-5 | 231-105-1 | - | - | X | X | KE-22999                 | X | -              |
| Silikoon                | 7440-21-3 | 231-130-8 | - | - | X | X | KE-31029                 | X | -              |
| Vask, metall            | 7440-50-8 | 231-159-6 | - | - | X | X | KE-08896                 | X | -              |
| Fosfor (kollane, valge) | 7723-14-0 | 231-768-7 | - | - | X | X | KE-28713                 | X | -              |
| Activated charcoal      | 7440-44-0 | 231-153-3 | - | - | X | X | KE-04671                 | X | -              |
| Sulfur                  | 7704-34-9 | 231-722-6 | - | - | X | X | KE-32688                 | X | -              |

| Koostisaine             | CAS nr    | TSCA<br>(toksiliste<br>ainete<br>kontrolli<br>seadus) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Raud                    | 7439-89-6 | X                                                     | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Kroom                   | 7440-47-3 | X                                                     | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Nikkel, metall          | 7440-02-0 | X                                                     | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Molübdeen, metall       | 7439-98-7 | X                                                     | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Mangaan, metall         | 7439-96-5 | X                                                     | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Silikoon                | 7440-21-3 | X                                                     | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Vask, metall            | 7440-50-8 | X                                                     | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Fosfor (kollane, valge) | 7723-14-0 | X                                                     | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Activated charcoal      | 7440-44-0 | X                                                     | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Sulfur                  | 7704-34-9 | X                                                     | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

**Seletuskiri:** X - loetellu kantud '-' - Not Listed  
**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Authorisation/Restrictions according to EU REACH

| Koostisaine             | CAS nr    | REACH (1907/2006) - XIV<br>lisa - Autoriseerimisele<br>kuuluvate ainete | REACH (1907/2006) - XVII<br>lisa - piirangud teatavate<br>ohtlike ainete                                                                             | REACH-määruse (EÜ<br>1907/2006) artikkel 59 –<br>väga ohtlike ainete<br>(SVHC) kandidaatainete<br>loetelu |
|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raud                    | 7439-89-6 | -                                                                       | -                                                                                                                                                    | -                                                                                                         |
| Kroom                   | 7440-47-3 | -                                                                       | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)                                                                             | -                                                                                                         |
| Nikkel, metall          | 7440-02-0 | -                                                                       | Use restricted. See item<br>27.<br>(see link for restriction<br>details)<br>Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details) | -                                                                                                         |
| Molübdeen, metall       | 7439-98-7 | -                                                                       | -                                                                                                                                                    | -                                                                                                         |
| Mangaan, metall         | 7439-96-5 | -                                                                       | -                                                                                                                                                    | -                                                                                                         |
| Silikoon                | 7440-21-3 | -                                                                       | -                                                                                                                                                    | -                                                                                                         |
| Vask, metall            | 7440-50-8 | -                                                                       | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)                                                                             | -                                                                                                         |
| Fosfor (kollane, valge) | 7723-14-0 | -                                                                       | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)                                                                             | -                                                                                                         |
| Activated charcoal      | 7440-44-0 | -                                                                       | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)                                                                             | -                                                                                                         |
| Sulfur                  | 7704-34-9 | -                                                                       | Use restricted. See item<br>75.                                                                                                                      | -                                                                                                         |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Duplex 2209 wire cloth

Paranduse kuupäev 17-märts-2024

|  |  |  |                                    |  |
|--|--|--|------------------------------------|--|
|  |  |  | (see link for restriction details) |  |
|--|--|--|------------------------------------|--|

## REACHi lingid

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Koostisaine             | CAS nr    | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kvalifitseeruvad Kogused Suurõnnetuse teatamine | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) - kvalifitseeruvad kogused Tööohutuse aruanne Nõuded |
|-------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Raud                    | 7439-89-6 | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |
| Kroom                   | 7440-47-3 | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |
| Nikkel, metall          | 7440-02-0 | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |
| Molübdeen, metall       | 7439-98-7 | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |
| Mangaan, metall         | 7439-96-5 | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |
| Silikoon                | 7440-21-3 | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |
| Vask, metall            | 7440-50-8 | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |
| Fosfor (kollane, valge) | 7723-14-0 | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |
| Activated charcoal      | 7440-44-0 | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |
| Sulfur                  | 7704-34-9 | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |

## Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta)

Pole kohaldatav

## Kas sisaldab komponente, mis vastavad per- ja polüfluoroalküülaine (PFAS) määratlusele?

Pole kohaldatav

Võtke teadmiseks direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest töö .  
Võtke teadmiseks direktiiv 2000/39/EÜ, millega kehtestatakse töökohal ohtlike ainete kokkupuute soovituslike piirnõuete esimene loetelu

## Riiklikud eeskirjad

## WGK-klassifikatsioon

Veeohtlikkuse klass = 2 (iseklassifitseerimine)

| Koostisaine             | Saksamaa Vesi Klassifikatsioon (AwSV)                  | Saksamaa - TA-Luft klass                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raud                    | nwg                                                    |                                                                                                                   |
| Kroom                   | nwg                                                    | Class III : 1 mg/m³ (Massenkonzentration)                                                                         |
| Nikkel, metall          | WGK 2                                                  | Class II : 0.5 mg/m³ (Massenkonzentration)<br>Krebserzeugende Stoffe - Class II : 0.5 mg/m³ (Massenkonzentration) |
| Molübdeen, metall       | nwg                                                    |                                                                                                                   |
| Mangaan, metall         | nwg - nicht wassergefährdend (non-hazardous to waters) | Class III : 1 mg/m³ (Massenkonzentration)                                                                         |
| Silikoon                | nwg                                                    |                                                                                                                   |
| Vask, metall            | WGK2                                                   | Class III : 1 mg/m³ (Massenkonzentration)                                                                         |
| Fosfor (kollane, valge) | WGK1                                                   |                                                                                                                   |
| Activated charcoal      | nwg                                                    |                                                                                                                   |
| Sulfur                  | WGK 1                                                  |                                                                                                                   |

| Koostisaine             | Prantsusmaa - INRS (tabelid kutsehaiguste)                          |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Raud                    | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 44,RG 44bis,RG 94 |
| Kroom                   | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 10                |
| Fosfor (kollane, valge) | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 5                 |



# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Duplex 2209 wire cloth

Paranduse kuupäev 17-märts-2024

| Component                                     | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kroom<br>7440-47-3 ( 23.5 )                   | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Nikkel, metall<br>7440-02-0 ( 9.5 )           | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Vask, metall<br>7440-50-8 ( 0.3 )             | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Fosfor (kollane, valge)<br>7723-14-0 ( 0.03 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine / aruanded (CSA / CSR) ei nõuta segud

## 16. JAGU: MUU TEAVE

### H-lausete täistekst on esitatud 2. ja 3. jaos

H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni  
H351 - Arvatavasti põhjustab vähktõbe  
H373 - Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel  
H228 - Tuleohtlik tahke aine  
H315 - Põhjustab nahaärritust  
H372 - Kahjustab elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel  
H412 - Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime

### Seletuskiri

**CAS** - Chemical Abstracts Service  
**EINECS/ELINCS** - Euroopa Olemasolevate Kaubanduslike Kemikaalide Nimestik/ELi Teavitatud uute keemiliste ainete loetelu  
**PICCS** - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete loetelu  
**IECSC** - Hiina Olemasolevate Keemiliste Ainete nimestik  
**KECL** - Korea olemasolevate ja hinnatud keemiliste ainete loetelu

**TSCA** - USA Toksiliste ainete kontrolli seadus, 8(b) osa loetelu  
**DSL/NDL** - Kanada kohalike ainete loetelu/muude ainete loetelu  
**ENCS** - Jaapani olemasolevad ja uued keemilised ained  
**AICS** - Austraalia keemiliste ainete loetelu (Australian Inventory of Chemical Substances)  
**NZIoC** - Uus-Meremaa kemikaalide loetelu

**WEL** - Mõjupiirid  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Ameerika valitsuse tööstushügieeni spetsialistide konverents)  
**DNEL** - Tuletatav toimet mittepõhjustav sisaldus  
**RPE** - Hingamisteede kaitsevahendid  
**LC50** - Surmav kontsentratsioon 50%  
**NOEC** - Täheldatava toimeta kontsentratsioon  
**PBT** - Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline

**TWA** - Aja-kaalu keskmine  
**IARC** - Rahvusvaheline vähiuuringute keskus  
Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)  
**LD50** - Surmav annus 50%  
**EC50** - Efektiivne kontsentratsioon 50%  
**POW** - Oktanooli: Vesi  
**vPvB** - väga püsiv ja väga bioakumuleeruv

**ADR** - Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon  
**BCF** - Biokontsentratsiooniteguri (BCF)  
**Tähtsamad kirjanduseviited ja teabeallikad**  
<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>  
Tarnijad ohutuskaardil, Chemadviser - Loli, Merck Index, RTECS

Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon/Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon  
**MARPOL** - Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimise kohta laevadelt  
**ATE** - Ägeda mürgistuse hinnang  
**VOC** - (lenduv orgaaniline ühend)

**Klassifikatsioon ning määrase (EÜ) nr 1272/2008 [CLP] kohase segude klassifitseerimiseks kasutatud protseduur**

**Füüsikalised ohud** Katseandmete alusel  
**Terviseohud** Arvutusmeetod  
**Keskonnaohud** Arvutusmeetod

**Koolitusnõuanded**

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Duplex 2209 wire cloth

Paranduse kuupäev 17-märts-2024

Kemikaali ohuteadlikkuse väljaõpe, märgistamine, ohutuskaardid, isikukaitsevarustus ja hügieen.

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Tootja                 | Health, Safety and Environmental Department     |
| Paranduse kuupäev      | 17-märts-2024                                   |
| Redaktsiooni kokkuvõte | Uus hädaabitelefone reageerimisteenuse pakkuja. |

**Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EL määruse nr 1907/2006 nõuetega. KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878 millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 .**

## Vastutuse välistamine

Teave käesoleval ohutuskaardil on õige meie parimate teadmiste, informatsiooni ja veendumuse põhjal avaldamise kuupäeval. Toodud informatsioon on mõeldud ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, säilitamiseks, transportimiseks, kõrvaldamiseks ja hävitamiseks ning ei ole käsitletav garantii või kvaliteeditunnistusena. See informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei pruugi olla tõene, kui sama materjali kasutatakse koos muude materjalidega või muus protsessis, mida pole tekstis mainitud

**Ohutuskaardi lõpp**